

日進電線股份有限公司 NIZING ELECTRIC CO., LTD.

GREEN WIRE FOR OUR EARTH

台北縣新莊市三泰路11之15號 11-15 Santai Rd, Hsinchuang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

Tel : (02)29016164. 29087519 Fax : 886-2-29050644 E-mail : kelven33033@nizing.com.tw

WIRE/CABLE SPECIFICATION (線材規格書)

Standard		FB750 Crystal -Class High Transmittance High Insulation Anti-UV Fiber Optic Cable			
Item（項目）			Unit （單位）	Specification （規格值）	Tolerance （容差）
No. of Inner Cords (芯線數)			PCs	1	
芯 線 結 構	Insulation 絕緣	Material（材質）	-----	PMMA(FB750)	
		Average Thickness（平均厚度）	mm	0.75	±0.05
		Core(芯數)	PCS	100(10 x 10)	
		Color (顏色)	-----	Transparent	
Inner wire Diameter (芯線完成外徑)			mm	8.80	±2.0
Jacket 外被		Material（材質）	-----	Crystal-Class Anti-UV HD-PVC	
		Average Thickness (平均厚度)	mm	1.00	±0.05
		Color (顏色)	mm	Transparent	
Overall Outer Diameter (最後完成外徑)			mm	10.80	±2.0
Electric Characters 電氣特性		Rated Temperature（額定溫度）	℃	70	
		Rated Voltage（額定電壓）	V-AC	0	
		Resistance of Insulation （水中常溫絕緣阻抗，20℃）	MΩ/km	100	
		Withstand Voltage Spark （火花試驗）	KV/Sec	2	
Marking		No Marking			
Certification		N/A			

Specification Documented By Engineering Department
of Nizing Electric Co., LTD.

GREEN WIRE FOR OUR EARTH

Structural Configuration (結構圖):

