

## UL FRS

### 內纖外膠管 / シリコンゴムチューブ Fiberglass & Silicone Sleeve

#### 適用領域 / Product Application

適用於各種電子電器，照明燈具，工業機器，電熱製品等高溫場所的絕緣保護。

Usage in thermal places where a range of household appliance, illuminative lamps, industrial machines are operated.

#### 技術資料 / TECHNICAL DATA

額定電壓 / Nominal voltage:	4KV
溫度範圍 / Temperature range:	-30°C ~ +200 °C
內徑容差 / O.D. Tolerance:	±0.3mm
材質 / Material:	玻纖 + 矽橡膠 / Fiberglass + Silicone
燃燒性 / Flammability:	阻燃自熄 / ULVW-1
顏色 / Braid Colours:	白 藍 紅 黑 棕 黃 綠 White Blue Red Black Brown Yellow Green

外被 (矽膠)  
Jacket (Silicone)

絕緣體 (玻璃纖維)  
Insulator (Fiberglass)

#### 專業認證 / CERTIFICATES



UL E252525

規格 Specifiction (內徑 mm)	平均壁厚 Average thickness (mm)/ 4000V	每卷長度 Mt/ coils (m)	規格 Specifiction (內徑 mm)	平均壁厚 Average thickness (mm)/ 4000V	每卷長度 Mt/ coils (m)
1	0.43	200	10	0.55	100
2	0.43	200	11	0.55	50
3	0.43	200	12	0.55	50
4	0.43	100	13	0.66	50
5	0.55	100	14	0.66	50
6	0.55	100	15	0.66	1
7	0.55	100	16	0.66	1
8	0.55	100	17	0.66	1