

UL SRG

單層玻纖管 / シリコンゴムチューブ Single-Layer Fiberglass Sleeve

適用領域 / Product Application

適用於各種電子電器，照明燈具，工業機器，電熱製品等高溫場所的絕緣保護。

Usage in thermal places where a range of household appliance, illuminative lamps, industrial machines are operated.

技術資料 / TECHNICAL DATA

額定電壓 / Nominal voltage:	1.5KV ~ 2.5KV
溫度範圍 / Temperature range:	-30°C ~ +200 °C
內徑容差 / O.D. Tolerance:	±0.25mm~±0.50mm
材質 / Material:	玻璃纖維 / Fiberglass
燃燒性 / Flammability:	阻燃自熄 / ULVW-1
顏色 / Braid Colours:	白 藍 紅 黑 棕 黃 綠 White Blue Red Black Brown Yellow Green



絕緣體 (玻璃纖維)
Insulator (Fiberglass)

專業認證 / CERTIFICATES



UL E252525

規格 Specification (內徑 mm)	平均壁厚 Average thickness (mm)/1.5KV	每卷長度 Mt/ coils	平均壁厚 Average thickness (mm)/2.5KV	每卷長度 Mt/ coils
1	0.28	200	0.43	100
2	0.28	200	0.43	100
3	0.28	100	0.43	100
4	0.28	100	0.43	100
5	0.28	100	0.43	100
6	0.28	100	0.43	100
7	0.30	100	0.45	100
8	0.30	50	0.45	100
9	0.30	50	0.45	50
10	0.30	50	0.45	50
11	0.30	50	0.45	50
12	0.35	50	0.47	50
13	0.35	50	0.47	50
14	0.35	25	0.47	25
MAX x 22.00	0.50	1	0.53	1