



UL 1007

PVC 電子線 / 鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 PVC Insulated Wire

適用領域 / Product Application

適用於各種室內電器等內部固定連接線。
Used for internal wiring of appliances.

絶縁體 (PVC)
Insulator (PVC)

導體 (鍍錫銅線)
Conductor (Tinned Copper)

技術資料 / TECHNICAL DATA

額定電壓 / Nominal voltage:	300V AC
溫度範圍 / Temperature range:	-10°C ~ +80 °C
外徑容差 / O.D. Tolerance:	±0.1mm
試驗電壓 / Testing voltage:	1500V
導體 / Conductor:	鍍錫銅線 / Tinned Copper
絶縁體 / Insulator:	PVC 絶縁體 / PVC
顏色 / Braid Colours:	白 藍 紅 黑 棕 黃 綠 黃綠 White Blue Red Black Brown Yellow Green Yellow/Green

專業認證 / CERTIFICATES



導體 Conductor		絶縁體 Insulator	總外徑 Standard Overall Diameter mm	電氣特性 Electrical Characteristic	包裝 Packing
線號 AWG	導體結構 Composition No. x mm	絶縁厚度 Thickness of insulation mm		導體電阻 Max. Cond. Resistance ohm/ kft	米 / 卷 Mt/ Coils
28	7 x 0.127	0.41	1.20	248	610
26	7 x 0.16	0.41	1.30	152	610
24	11 x 0.16	0.41	1.45	88.6	610
22	17 x 0.16	0.41	1.60	62.5	610
20	21 x 0.18	0.41	1.85	39.5	610
18	34 x 0.18	0.41	2.10	24.4	610
16	26 x 0.254	0.41	2.40	15.6	610