

UL HST

內膠外纖管 / シリコンゴムチューブ Silicone & Fiberglass Sleeve

適用領域 / Product Application

適用於各種電子電器，照明燈具，工業機器，電熱製品等高溫場所的絕緣保護。

Usage in thermal places where a range of household appliance, illuminative lamps, industrial machines are operated.

外被 (玻璃纖維)
Jacket (Fiberglass)

絕緣體 (矽膠)
Insulator (Silicone)

技術資料 / TECHNICAL DATA

額定電壓 / Nominal voltage:	600V AC ~ 8000V AC
溫度範圍 / Temperature range:	-60°C ~ +200 °C
外徑容差 / O.D. Tolerance:	±0.3mm
試驗電壓 / Testing voltage:	2000V ~ 10000V
材質 / Material:	矽膠 + 玻纖 / Silicone Fiberglass
燃燒性 / Flammability:	阻燃自熄 / ULVW-1
顏色 / Braid Colours:	白 藍 紅 黑 棕 黃 綠 White Blue Red Black Brown Yellow Green

專業認證 / CERTIFICATES



規格 Specification (內徑 mm)	最低壁厚 Minimum wall thickness (mm)	平均壁厚 Average thickness (mm)	每卷長度 Mt/ coils (m)
1	0.45	0.55	200
2	0.45	0.55	200
2.5	0.45	0.7	100
3	0.5	0.7	100
4	0.5	0.8	100
4.2	0.5	0.8	100
4.5	0.5	0.8	100
5	0.7	0.8	100
6	0.8	0.9	100
7	0.8	0.9	50
8	0.8	0.9	50
9	1	1.2	50
10	1	1.2	50
MAX x 20.00	1.6	2	50