

RG178B / U RG179 RG316**高頻同軸線 / 高周波同軸ケーブル**
High Frequency Coaxial Cable**適用領域 / Product Application**

適用於各種訊號接收器（如手機、電腦和電腦週邊商品）、家用電器、PDA、數位相機、導航系統、網路設備、電視音響設備等。

Applies to the airtight type of freezing motor power cord, refrigerant-resistance PETP Wire.

技術資料 / TECHNICAL DATA

額定電壓 / Nominal voltage:	30V
溫度範圍 / Temperature range:	-70°C ~ +200 °C
被覆厚度 / Jacket Thickness:	1.80mm~2.52mm
導體 / Conductor:	鍍銀銅絲 / 鍍銀包銅鋼 Silver coated copper/ Silver coated copper Clad Steel
絕緣體 / Insulator:	FEP 鐵氟龍 / FEP Teflon
顏色 / Braid Colours:	白 藍 紅 黑 棕

**專業認證 / CERTIFICATES**

型號 Style	導體 Conductor		絕緣體 Insulator	編織 Braid	被覆厚度 Jacket Thickness	電容量 Capactiance	電流阻抗 Impedance	電壓駐波比 Voltage Standing Wave Radio (max.)	
	線徑規格 AWG	導體結構 NO./AWG Strands	直徑 Diameter mm	包覆 Coverage %	直徑 Diameter mm	皮法 / 呎 (pf/ft)	導體電阻 (ohms)	頻率 Frequency (Hz)	
								3GHz	6GHz
RG-178B/U	30	7 x 38	0.86	95	1.80	29.00	50	1.20	1.3
RG-179/U	30	7 x 38	1.58	95	2.54	19.50	75	1.20	1.3
RG-316/U	26	7 X 34	1.53	95	2.52	29.00	50	1.20	1.3
RG-mini 178	30	1 x 30	0.80	93	1.27	29.00	50	310	520
	32	7 x 40	0.66	90	1.13	29.00	50	480	720
	32	7 x 40	0.66	90/90	1.32	29.00	50	380	620
	34	7 x 42	0.53	97	0.98	29.00	50	530	780
	36	7 x 44	0.40	89	0.80	29.00	50	580	950