

## PFA / FEP Tube

### 鐵氟龍絕緣套管 / テフロン絶縁スリーブ

#### PFA / PEP Tube

#### 適用領域 / Product Application

適用於各種電子電器，照明燈具，工業機器，半導體及太陽能光電之酸鹼槽，電熱製品等高溫場所的絕緣保護。

Usage in thermal places where a range of household appliance, Semiconductor and Solar Panel Industry, illuminative lamps, industrial machines are operated.

絕緣體 (PFA 鐵氟龍)  
Insulator ( PFA Teflon)



#### 技術資料 / TECHNICAL DATA

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 額定電壓 / Nominal voltage:   | PFA 24KV~74KV / FEP 24KV~74KV                  |
| 溫度範圍 / Temperature range: | PFA -100°C ~ +260 °C /<br>FEP -100°C ~ +200 °C |
| 內徑容差 / O.D. Tolerance:    | ±0.25mm~±0.50mm                                |
| 材質 / Material:            | 鐵氟龍 / Teflon                                   |
| 燃燒性 / Flammability:       | 阻燃自熄 / UL 94V-0                                |
| 顏色 / Braid Colours:       | 透明   |

#### 專業認證 / CERTIFICATES



| 內徑 ID(mm) | 外徑 OD(mm) | 內徑 ID(mm)   | 外徑 OD(mm) |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 x 3     |           | 6 x 9       |           |
| 2 x 3     |           | 8 x 9       |           |
| 2 X 4     |           | 8 x 10      |           |
| 3 X 4     |           | 10 x 12     |           |
| 3 x 5     |           | 10.7 x 12.7 |           |
| 4 x 6     |           | 12 x 14     |           |
| 5 x 6     |           | 14 x 16     |           |
| 5 x 7     |           | 16 x 19     |           |
| 6 x 7     |           | 20 x 22     |           |
| 6 x 8     |           | 22 x 25     |           |