

14. JQuery动画

动画（重点）

隐藏和显示

hide()

```
$(this).hide(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

show()

```
$('.div1').show(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

toggle()

```
$('.div1').toggle(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

滑动

slideUp()

```
$('.div1').slideUp(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

slideDown()

```
$('.div1').slideDown(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

slideToggle()

```
$('.div1').slideToggle(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

淡入淡出

fadeIn()

```
$('.div1').fadeIn(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

fadeOut()

```
$('.div1').fadeOut(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

fadeToggle()

```
$('.div1').fadeToggle(300, function () {  
    console.log("zhixing");  
});
```

拓展

jQuery.fn.extend()

拓展给 JQ元素

jQuery.extend()

拓展给 \$ 对象

自定义动画

animate()

```
$('.div1').animate({  
    width: 350,  
    height: 350,  
    fontSize: '30px'  
}, 1000, function () {  
    console.log("动画完成");  
});
```

```
$('.div1').animate({  
    left: '+=100px',  
    top: '+=300px'  
}, 1000, 'swing', function () {  
    console.log("动画完成");  
});
```

值可以进行自增长

left: "+100px"

依据定位父级的位置进行移动100px

left: "+=100px"

依据当前位置进行移动100px

动画其他相关方法和属性（掌握）

delay()

延迟执行

```
$('.div1').slideUp(300).delay(800).fadeIn(400);
```

stop()

```
$('.div1').stop();
```

finish()

停止动画，设置为目标值

```
$('.div1').finish();
```

常用动画的讲解

轮播图