图 3 五卷配对评测与同信息比较

虚构阈值示例：患者 t = 4 个月；原条件为 R1：t < 6，R2：t ⩾ 6。Y 为原处置，Z 为替换处置。

评测卷	条件改动	R1 处置	R2 处置	金标分支与处置	检验目标
NC 原规则	无	Y	X	R1 → Y	原生遵循
AC 适用改写	无	Z	X	R1 → Z	适用处置与先验冲突
IC 不适用改写	无	Y	Z	R1 → Y	不适用改写的阴性对照
SW 处置交换	无	X	Y	R1 → X	原处置成为兄弟分支诱饵
CS 条件漂移	阈值 6 → 3；R2 适用	Y	X	R2 → X	条件翻转与旧分支诱饵

图 1 对应 SW。前四卷保持患者、问题与条件一致；CS 需验证归属翻转。所有派生卷按同一底稿配对。

诊断对照

盲判与明判：仅输出分支编号

诱饵：熟悉 / 陌生 / 中性代号

控制词元长度、顺序与选项

按闭卷置信度分层

同信息基线

盲判信息：附注、裁剪、高亮、重排

加入证据员：使用相同原子状态

选项映射存在时比较 Map / Fuse

匹配调参预算、成本与原生性能

划分与报告

按决策树或指南隔离开发 / 测试

锁定测试集后重算全部派生指标

报告伤害率、覆盖率与噪声敏感性

同任务、同输出复用评分；报告区间

此图定义实验设计，不预设效应方向。数据规模、显著性、跨模型复现、延迟与成本均需实测。