



## AdoNet-Tarea2-Cadenas de conexión

### Conexiones a ACCESS

1. Código para establecer conexión con datos.mdb a través del proveedor más adecuado.
2. Código para establecer conexión con musica.accdb a través de un dsn de sistema de nombre "ParaMusica"

### Conexiones a DBase y Paradox

3. Conexión a Articulos.dbf con DSN de usuario de nombre "ParaArticulos".
4. Conexión a Illinois.dbf con el valor de los parámetros de la cadena de conexión explícitamente indicados en la propiedad de connectionstring del objeto connection.
5. Conexión a la base de datos NY de Paradox con DSN de sistema de nombre "ParaNY".
6. Conexión a la base de datos Países de Paradox con DSN de sistema de nombre "ParaPaíses".

### Conexiones a SQL SERVER en A06SERVIDOR1\SQLEXPRESS

7. Conexión a Pubs, con autenticación de SQL Server a través del Proveedor OLEDB (id de inicio de sesión alumnoServer y contraseña "alumnoServer")
8. Conexión a Northwind, a través del proveedor más adecuado. Autenticación de SQL Server con el id de inicio de sesión alumnoServer y contraseña "alumnoServer".
9. Conexión a Northwind mediante ODBC **pero sin dsn**, de tal modo que la información para la conexión vaya **explícita a modo de "argumento=valor"** en la propiedad connectionstring del objeto connection. Emplea autenticación de SQL Server con el id de inicio de sesión alumnoServer y contraseña "alumnoServer".

### Conexiones a SQL SERVER (servidor local)

10. Conexión a Pubs, con autenticación implícita de Windows, y haciendo uso de un dsn de archivo de nombre "ParaPubs2.dsn" que guardarás en la carpeta Debug de la aplicación