# CONFIGURACIÓN WAZUH COMO SIEM

**Jesús Álvarez | Ciberseguridad | 27.03.2026**

# INDICE

INTRODUCCIÓN ..... 2
AGREGAR MULTIPLES FUENTES DE DATOS A WAZUH ..... 2
SIMULACIÓN DE ATAQUES MULTI-FUENTE ..... 5
MONITOREA EN EL DASHBOARD ..... 8
CONCLUSIÓN ..... 8

## INTRODUCCIÓN

## AGREGAR MULTIPLES FUENTES DE DATOS A WAZUH

Lo primero que hacemos es instalar los endpoints en la maquina debian de la misma manera que en el ejercicio anterior.

```
debian@debian:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent
/wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='10.0.2.18' WAZUH_AGENT_NA
ME='debian-para-wazuh' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb
--2026-03-26 13:08:42--  https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-ag
ent/wazuh-agent_4.14.4-1_amd64.deb
```

```
debian@debian:~$ sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service
→ /lib/systemd/system/wazuh-agent.service.
debian@debian:~$
```




Y comprobamos que detecte y envie datos a Wazuh.




Posteriormente configuramos los Logs de Aplicaciones para monitoriar los los del servidor web En el archivo de la configuración existente.

Hacemos sudo nano /var/ossec/etc/ossec.config y añadimos el siguiente script:

```
<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/access.log</location>
</localfile>
<localfile>
  <log_format>apache</log_format>
  <location>/var/log/apache2/error.log</location>
</localfile>
```




Como Wordpress no genera Logs de manera predeterminada, habilitamos la generación de Logs para registrar errores y advertencias PHP. Para editamos el archivo wp-config.php haciendo sudo nano /var/www/html/wp-config.php y agregamos estas líneas:

*define( 'WP_DEBUG', true );*

*define( 'WP_DEBUG_LOG', true );*

*define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );*




## SIMULACIÓN DE ATAQUES MULTI-FUENTE

Ahora vamos a simular un ataque distribuido en diferentes sistemas.

Intenta iniciar sesión con credenciales incorrectas en el endpoint (maquina debian) varias veces.




Vamos a modificar archivos sensibles en el endpoint para que Wazuh detecte el cambio. En esta ocasión vamos a modificar el passwd con sudo echo “Similación de cambio malicioso” >> /etc/passwd. *(nos dio error y usamos echo "Simulaci{on de cambio malicioso" | sudo tee -a /etc/passwd )*






Simulamos los Logs de Apache de acceso y errores. Accedemos al sitio web de WordPress e intenta acceder a una página inexistente para generar un error 404 y verificar que se registra en el log de Apache.



## MONITOREA EN EL DASHBOARD

En el dashboard observamos las alertas




Ya solo nos queda sacar los reportes, que en esta ocasión sacaremos dos. El primero será un reporte general que lo haremos desde la pestaña de Dashboard, que nos genera un archivo en .PDF con todas las gráficas. El segundo será en la ventana de events en Export Formatted, que nos generara un archivo csv con todas las aletas tal y como las vemos.

Ambos archivos los adjuntamos al repositorio.

## CONCLUSIÓN

Se ha podido comprobar cómo funciona Wazuh como SIEM. Se vio que es una herramienta efectiva para localizar los diferentes ataques que realizamos, permitiento visualizar las alertas directamente en el dashboard y generar los informes correspondientes, organizando la información de una manera clara y útil para defender nuestros servidores.