INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN EDR

WAZUH

Jesús Álvarez | Ciberseguridad | 25.03.2026

INDICE

INTRODUCCIÓN 3
INSTALAR WAZUH EN UNA MAQUINA PARA USARLA COMO SERVIDOR 3
CONFIGURAR LOS ENDPOINTS 5
MONITOREAR LA ACTIVIDAD EN EL WAZUH DASHBOARD 7
CONCLUSIÓN 10

INTRODUCCIÓN

En este ejercicio vamos a ver la instalación y configuración de un EDR para proteger los dispositivos de una empresa de atacantes de seguridad. Para ello usaremos una ova de Wazuh y una maquina Kali. Tambien evaluaremos y monitorearemos el EDR de la maquina Kali en en dashboard de Wazuh.

INSTALAR WAZUH EN UNA MAQUINA PARA USARLA COMO SERVIDOR

Como primer paso, descargamos la Imagen Ova de Wazuh que nos proporcionan las instrucciones. La instalamos con VirtualBox y una vez instalada cambiamos el controlador gráfico en Virtual Box.



Una vez guardados los cambios, arrancamos de nuevo la maquina e iniciamos sesión con las credenciales aportadas.



Con el comando **ip a** localizamos la IP de la maquina wazuh-server.



Seguidamente accedemos al dashboard de Wazuh desde el navegador de la maquina Kali y nos registramos con las credenciales proporcionadas:



CONFIGURAR LOS ENDPOINTS

El primer paso va a ser Instalar y configurar el agente de Wazuh en la maquina Kali.

Para ello cuando cuando entramos pulsamos en el botón de Deploy New agent que encontramos en la sección agent summary.



Seleccionamos Linux DEB amd64, ponemos la IP de wazuh y le damos nombre al agente. En este caso Kali para wazuh.





Esto nos genera un código que pegamos en la terminal de Kali



Una vez que hayas pegado el comando generado por wazuh y se haya realizado la instalación debemos correr los siguientes comandos en Kali para activarlo.

Damos a **back to agent list** y nos abre una pag donde vemos que se ha creado el agente **Kali para wazuh.**

MONITOREAR LA ACTIVIDAD EN EL WAZUH DASHBOARD

Para monitorear cambios y eventos en el dashboard de Wazuh utilizando la funcionalidad de EDR, realizaremos varias acciones en la Kali que generen alertas y eventos.

Simulación de amenazas

- **Acceso no autorizado:** Realizamos varios intentos de inicio de sesión repetidamente con credenciales incorrectas en el endpoint de Kali.



- **Cambio en archivos y carpetas:** Para este caso vamos a introducir un texto en el archivo hosts. Para ello usamos sudo su para tener privilegios de administrador e introducimos el comando sudo echo “Linea del Hacker” /etc/hosts .



Esto se queda reflejado en wazuh, que pulsando en la lupa podemos ver exactamente el paso que realizamos.



- **Creación de archivos:** en esta ocasión vamos a crear un archivo con el comando sudo touch /tmp/archivo:prueba.txt

```
┌──(root㉿kali)-[/home/chuss]
└─# sudo touch /tmp/archivo_prueba.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/chuss]
└─#
```

Y aquí vemos el resultado.



- **Eliminación de archivos**: En este caso vamos a eliminar el archivo creado anteriormente.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/chuss]
└─# sudo rm /tmp/archivo_prueba.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/chuss]
└─#
```

Y nuevamente vemos como se queda reflejado.



CONCLUSIÓN

Después de realizar estas acciones, se revisa el dashboard de Wazuh en la opción Threat Hunting del endpoint especifico, donde vemos los resultados de las diferentes acciones, llegamos a la conclusión que es una herramienta necesaria para monitorizar una maquina y dejar reflejados todos las acciones realizadas en la misma. Esto nos ayuda a ver las acciones que se realizan en la maquina y de esta manera poder solventar de una manera eficaz posibles ataques que se puedan sufrir.