

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технология обнаружения уязвимостей в автоматизированных системах»

ОТЧЕТ ПО CVSS Score

Выполнили:

Чан Бао Линь, студентка группы N3446



(подпись)

Проверил:

к.т.н., доц., Менщиков Александр Алексеевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

1. Вариант задания

Уязвимость в веб-приложении, эксплуатируемая путем отправки запроса от имени неавторизованного пользователя. Она позволяет атакующему читать произвольные файлы на файловой системе.

2. Ход работы

Оценка v4 (CVSS-B): 8.7 / High

Вектор v4: CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Почему так (обоснование по метрикам):

- AV:N (Network). Эксплуатация через HTTP-запрос к веб-приложению.
- AC:L (Low). Достаточно специально сформировать запрос; редких/хрупких условий нет.
- AT:N (None). Дополнительных требований к состоянию системы/окружения не заявлено.
- PR:N (None). По условию — запрос от имени неавторизованного пользователя.
- UI:N (None). Взаимодействие пользователя не требуется.
- VC:H (High). Чтение произвольных файлов на сервере ⇒ высокий ущерб конфиденциальности (вплоть до утечки секретов/ключей/паролей).
- VI:N / VA:N (None). Запись/удаление не описаны → целостность и доступность не затронуты.
- SC:N / SI:N / SA:N (None). Речь идёт о файлах на уязвимой системе; влияния на «последующие системы» по описанию нет.

Примечание: это базовая оценка (CVSS-B). Если бы уязвимость требовала хотя бы минимальных привилегий (PR:L) или специфического состояния (AT:P), итоговый балл был бы ниже.



Common Vulnerability Scoring System Version 4.0 Calculator

CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:H/VI:N/VA:N/SC:N/SI:N/SA:N

Reset

CVSS v4.0 Score: 8.7 / High ⊕

Exploitability Metrics			
Attack Vector (AV):	<input checked="" type="button" value="Network (N)"/>	Adjacent (A)	Local (L)
Attack Complexity (AC):	<input checked="" type="button" value="Low (L)"/>	High (H)	
Attack Requirements (AT):	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>	Present (P)	
Privileges Required (PR):	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>	Low (L)	High (H)
User Interaction (UI):	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>	Passive (P)	Active (A)

Vulnerable System Impact Metrics		
Confidentiality (VC):	<input checked="" type="button" value="High (H)"/>	Low (L)
Integrity (VI):	High (H)	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>
Availability (VA):	High (H)	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>

Subsequent System Impact Metrics		
Confidentiality (SC):	High (H)	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>
Integrity (SI):	High (H)	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>
Availability (SA):	High (H)	<input checked="" type="button" value="None (N)"/>

Рисунок 1 - CVSS