

cp : copy fichier

cp -r : copier le dossier et ses sous dossiers

cp *.jpg mon dossier : copier tous les fichiers .jpg de ce dossier

mv : move / also rename

rm (fichier): remove / rm -i : supprimer mais après la confirmation de la demande

rm -f : forcer la suppression quoi qu'il arrive

rm -v : supprimer en affichant ce que le système faisait

rm -r : supprimer un dossier et son contenu

rmdir : supprimer un dossier

touch : créer un fichier

mkdir : créer un dossier

mkdir -p : créer un dossier et ses sous-dossiers

sudo su : devenir le super-utilisateur root pour retourner en tape exit

adduser : add user

deluser : delete user

passwd ou yppasswd : changer le mot de passe d'utilisateur

pwd : l'emplacement où je suis

which : l'emplacement de la commande

ls >>> -a ou --all : afficher tous les fichiers et dossiers cachés

-F : trié par type

-l : liste détaillée

ls >>> -h : lisible par un humain (exemple: ls -lh = ls -l -h)

-t : trier par date de dernière modification

-r: l'ordre inverse

ls >>> -g : affiche les information sur le groupe/ -d :

whoami: vous donne votre identité

id : vous donne votre identité et votre groupe

r:read/w:write/x:execute : droits d'accès aux fichiers | *il y a 3 attributs [user]*
[group][other]

- : un fichier ordinaire || **d** : répertoire || **!** : un lien symbolique

ls ()* / ls ()? / ls ()[-] ou ls()[,] du : taille occupée par les dossiers

```
chmod 777 fiche
```

>>>>>>>>>>au niveau de
contenu<<<<<<<<<<<<<<<<<<

cat : permet d'afficher tout le contenu d'un fichier dans la console d'un coup.

cat -n : cat + numero de lignes

less : affiche progressivement le contenu du fichier, page par page.

head : affiche seulement les premières lignes du fichier. exemple(head -n 3 fichier)

tail : vous renvoie la fin du fichier, donc les dernières lignes. exemple(`tail -n 3 syslog`)

find (emplacement) **-name** "le nom"

find (emplacement) -iname "le nom"

find (emplacement) (-time ou -mtime ou -ctime) -ou+ou le temps exacte

find (emplacement) **-type**

diff fich1 fich2 : affiche la difference entre le contenu du fich1 et fich2

tr : transposer exemple(cat carnet-adresse | tr ":" "#") on va remplacer tout les ":" par "#"
dans le contenu de carnet-adresse

cut : afficher le contenu avec colonne. exemple(cut -c1 fiche

cut -d ":" -f1 fich)

sort : trier alphabetiquement -r:Trier en ordre inverse

-n : Trier des nombres

-u : élimine les lignes identique

sort -t":" -k3 fiche : trier à partir du délimiteur ":" à la colonne 3

wc ou wc -l: permet de compter le nombre de ligne d'un fichier

-c : compter le nombre de caractere

-w : compter le nombre de mot

grep : permet de rechercher une chaîne de caractères dans un fichier // *grep quelquechose
lefichier*

option -v qui donne le bar

// -n donne les lignes avec ses numeros

// -c donne le nombre de ligne