

Série de révision Système d'exploitation - Linux

Exercice 1

Créez dans le répertoire « /home/admin/TP » les fichiers suivants :

fichier1 fichier2 fichier3 fichier4 fichier5 fichier6
fichier 7

Que donne : `ls fichier*` `ls fichier\*` `ls fichier ?` `ls fichi*` `ls fichier[12]` `ls`
 `fichier[1-4]` `ls fic*` `ls *ch*` `ls ???????`

Exercice 2

Changer les caractéristiques des fichiers créés comme suit :

`-rw-rw-rwx` fichier1
`--w-rwxrw-` fichier2
`-rw-rw-r--` fichier3
`-rw-r--rw-` fichier4
`--w--w--w-` fichier5
`-rw-rw-rw-` fichier6

Commandes : `touch`, `chmod`

Exercice 3

1) Créer un fichier appelé 'Villes' et contenant les lignes suivantes :

Tanger
El jadida
Casablanca

2) Ajouter au fichier '**Villes**' les lignes suivantes :

Rabat
Mohammedia

3) Ecrire la commande pour afficher la liste de tous les fichiers dont le nom contient la lettre p
Ecrire la commande pour afficher la liste des fichiers commençants par un

4) Sous votre répertoire de connexion, créer les répertoires 'rep1' , 'rep2' et 'rep3' .

6) Supprimer le répertoire 'rep3'.

7) créer dans 'rep1' le fichier 'liste' auquel vous attribuerez les droits suivants 444

9) Changer le propriétaire du fichier 'liste'

10) Rechercher à partir de votre répertoire d'accueil tous les fichiers contenant au moins un chiffre dans leur nom et les afficher.

Exercice 4

Dans votre répertoire d'accueil, créer un fichier « private.txt », dont la lecture et l'écriture soient seulement autorisées pour le propriétaire du fichier ; les autres n'ayant aucun droit.

1) Quelle commande faut-il écrire ? Vérifier : `ls -l private.txt`.

2) Quel est le résultat ?

En utilisant la forme de paramètre symbolique, ajoutez au groupe la possibilité de lire le fichier. Puis à tous les utilisateurs.

3) Quelles sont les deux commandes à écrire ? Vérifier :

5) Quel est le résultat ?

6) Modifiez les droits d'accès de « private.txt » pour en empêcher la lecture, l'écriture et l'exécution par qui que ce soit. --- --- ---

7) Quelle commande faut-il écrire ? Essayez de lire le contenu du fichier. Que se passe-t-il ?

- 2 -

8) Ajoutez à l'aide de la forme de paramètre symbolique la possibilité au propriétaire de lire le fichier.

9) Quelle commande utiliser ?

10) Essayez de modifier le contenu du fichier « private.txt ». Que se passe-t-il ?

11) Quelle commande utiliser pour avoir le droit de modifier le contenu du fichier ?

Exercice 5

Les commandes head, tail, find et grep

1) En utilisant le manuel man et en expérimentant, expliquez ce que font les commandes head, tail? Afficher les 5 premières lignes du fichier /etc/passwd.

3) La commande find permet de trouver des fichiers dans un répertoire. (find directory -name targetfile -print)

Dans le répertoire d'accueil, créez un répertoire rep. Dans ce sous-répertoire, créez trois fichiers toto.c, tata.h et lala.o.

A partir du répertoire d'accueil, en utilisant la commande **find**, on veut afficher tous les fichiers du répertoire rep commençant par la lettre **t**. 3) Quelle est la commande à utiliser ?

De même, toujours à partir du répertoire d'accueil, en utilisant la commande **find**, on veut afficher tous les fichiers du répertoire rep de type **.c** 4) Quelle est la commande à utiliser ?

La commande **grep** options pattern files permet de rechercher dans les fichiers files (ou dans l'entrée standard si aucun fichier n'est spécifié) les lignes qui contiennent l'expression pattern. Par exemple, la commande **grep** hello *.txt recherche dans tous les fichiers .txt le mot hello et affiche les lignes correspondantes.

Copiez le fichier stdio.h situé dans /usr/include dans votre répertoire courant.

5) Quelle commande faut-il utiliser ?

A l'aide de la commande **grep**, affichez les lignes du fichier stdio.h qui contiennent la chaîne *define*. 6) Quelle commande utiliser ?

Utilisez la commande **grep** pour isoler la ligne dans le fichier /etc/passwd qui contient vos détails.

7) Quelle est la commande à utiliser et quel est le résultat obtenu ?

En utilisant l'option **-exec** de la commande **find** ainsi que la commande **grep**, affichez la liste de tous les fichiers du répertoire courant et de ses sous-répertoires qui contiennent le mot hello quelque-part.

8) Quelle est la commande à utiliser ?

- 3 -