

TP6 : CSS (Sélecteurs complexes)

Exercice 1:

Écrivez un sélecteur pour chacun des énoncés suivants :

1. Tous les éléments `<a>` mis dans un élément `<p>`.
2. Tous les éléments `<img>` appartenant à la classe **encadre** et placés dans un élément `<div>` appartenant à la classe *enonce*.
3. Tous les éléments `<abbr>` qui possèdent un attribut `title`.
4. Tous les éléments `<img>` dont l'attribut `width` vaut *300*.
5. Tous les éléments `<time>` dont l'attribut `datetime` a été défini et qui sont situés dans un élément `<article>` appartenant à la classe *remarque*.
6. Tous les éléments `<p>` qui sont fils d'un élément `<div>` de la classe *exemple*.
7. Tous les éléments `<img>` de classe *encadre* placés dans un élément `<p>` dont l'id est *important*.
8. Chaque premier élément `<img>`, mais qui n'est pas forcément le premier enfant, dont le père est un élément `<div>`.
9. Tous les éléments `<img>` fils de rang impair d'un élément quelconque du document html.
10. Tous les éléments `<a>` dont la cible est un fichier d'extension *.jpg* situé dans le premier élément `<p>` qui est fils d'un élément `<article>` de la classe *exercice*.
11. Les éléments `<div>` de la classe *remarque* qui sont le premier frère (suivant) d'un élément `<div>` de classe *reponse*.
12. Toutes les lignes de rang pair situées dans le corps d'une table.
13. Le second élément de type `<p>` fils d'un élément `<article>` placé dans un élément `<section>`.

Exercice 2 : Sur le CV réalisé dans les TP précédents

1. Sélecteurs de Fils et Descendants

- Utilisez un **sélecteur descendant** pour colorier en vert tous les `<td>` dans une balise `<table>`.
- Utilisez un **sélecteur de fils directs** pour styliser uniquement les `<li>` de premier niveau dans un `<ul>` de navigation, sans inclure ceux des sous-listes. **(La balise `<nav>` contient les ancres de navigation sous forme de `ul`)**

2. Sélecteurs de Voisins et d'Attributs

- Appliquez un style au **premier lien `<a>` suivant chaque `<li>`** dans la barre de navigation, en le coloriant en bleu et ajoutant un effet de survol.

- Stylisez tous les liens `<a>` dans le **pied de page** qui suivent directement un élément `<p>`, en changeant leur couleur en jaune au survol.
- Appliquez une couleur bleu clair aux **liens ayant `target="_blank"`** dans un tableau.
- Stylisez les liens dont le **href commence par `"https"`** en vert.

3. Pseudo-Classes de Position et Dynamiques

- Utilisez `:first-child` pour donner un fond vert clair au premier `<li>` de chaque `<ul>` dans la navigation.
- Utilisez `:nth-child(odd)` pour colorier en gris les lignes impaires des tableaux.
- Appliquez un effet de survol aux liens dans la barre de navigation en les coloriant en jaune.
- Utilisez `:focus` pour colorer en jaune le fond des champs de texte d'un formulaire au clic.

4. Pseudo-Classes d'État des Liens dans le Pied de Page

- Donnez une couleur différente aux liens selon leur état avec les pseudo-classes `:link`, `:visited`, `:hover`, `:focus`, et `:active`.

Exercice 3 :

1. Priorité entre les Sélecteurs de Balise et de Classe

- Appliquez un style rouge à tous les `<h2>`.
- Créez une classe `.highlight` pour colorer en vert certains titres `<h2>` et observez la priorité de la classe sur le sélecteur de balise.

2. Priorité entre les Classes et les IDs

- Créez une classe `.important` en gras et un ID `#unique` bleu.
- Appliquez les deux styles à un même `<h1>` pour voir la priorité de l'ID sur la classe.

3. Priorité entre Styles Externes, Internes et En Ligne

- Dans le fichier CSS, appliquez une taille de police de 16px aux `<h2>`.
- Utilisez un style interne dans le fichier HTML pour définir une taille de 20px aux `<h2>` de classe `.large`.
- Appliquez une taille de 24px en style en ligne à certains `<h2>` pour observer la priorité