

Yuan 的 HTTP Echo Server

Yuan Chiu chyuaner@gmail.com

主要核心功能

本專案是提供CDN Edge層級的http
回音鸚鵡伺服器

你對我發出Request，我的伺服器就
會把我從你這邊接到的資訊：

- 以什麼網址字串
- 帶了什麼Post Body
- 帶了什麼Request Header

一五一實的以ResponseBody方式回
應給你。

同時也可以當作MyIP查詢使用，會顯
示在「Host」區塊。

Yuan 的 HTTP Echo Server

GEThttps://echo.yuaner.tw/assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

MethodGET

BaseUrlhttps://echo.yuaner.tw

OriginalUrl/assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

Protocolhttps

URL Params

1. assets

2. text

3. dict

4. textpar.html

URL Query

• ref: tablericons

• utm_source: tablericons-mainsite

• utm_medium: partner

• utm_campaign: 250k-more-icons

• tab: all

Host

• IP: 2001:b400:e2c2:c865:d68b:4031:6d82:80f3

• hostname: echo.yuaner.tw

• Colo: SJC

• Country: TW

• City: Kaohsiung

• Continent: AS

• Latitude: 22.61626

• Longitude: 120.31333

• Region: Takao

• Region Code: KHH

• Timezone: Asia/Taipei

Header

Key	Value
accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-encoding	gzip, br
accept-language	zh-TW,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
cf-connecting-ip	2001:b400:e2c2:c865:d68b:4031:6d82:80f3
cf-ipcountry	TW
cf-ray	9a6201217b0cf94b
cf-visitor	{"scheme":"https"}
connection	Keep-Alive

專案特色

在CDN Edge層級直接提供完整服務


傳統後端架構圖（以我習慣的PHP為例）

公網 → CDN快取 → Reverse Proxy(管理vhost) → Nginx → php-fpm → 我的專案

CDN層級直接服務架構圖

公網 → CDN直接服務

理論上極致效能低延遲



JSON格式作為預設 Response Body輸出

基本上以 ealen/echo-server 專案為基礎，重新撰寫復刻核心功能

分為三大塊：

- request
- http
- host

可用於Postman、Paw、Insomnia、Hoppscotch等HTTP API調試客戶端使用

有設計精美的網頁UI界面

Yuan 的 HTTP Echo Server

GET

https://echo.yuaner.tw/assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

Method

GET

BaseUrl

https://echo.yuaner.tw

OriginalUrl

/assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

Protocol

https

URL Params

1. assets
2. text
3. dict
4. textpar.html

URL Query

- **ref:** tablericons
- **utm_source:** tablericons-mainsite
- **utm_medium:** partner
- **utm_campaign:** 250k-more-icons
- **tab:** all

Host

- IP: 2001:b400:e2c2:c865:d68b:4031:6d82:80f3
- hostname: echo.yuaner.tw
- Colo: SJC
- Country: TW
- City: Kaohsiung
- Continent: AS
- Latitude: 22.61626
- Longitude: 120.31333
- Region: Takao
- Region Code: KHH
- Timezone: Asia/Taipei

Header

Key	Value
accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-encoding	gzip, br
accept-language	zh-TW,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
cf-connecting-ip	2001:b400:e2c2:c865:d68b:4031:6d82:80f3
cf-ipcountry	TW
cf-ray	9a6201217b0cf94b
cf-visitor	{\"scheme\":\"https\"}
connection	Keep-Alive

清楚明瞭的HTTP Method

網址列顏色會根據 GET, POST, PUT, DELETE改變顏色

GET `https://echo.yuaner.tw/config/assets/aaa.html?key=valuea`


POST `https://echo.yuaner.tw/config/assets/aaa.html?key=valuea`

PUT `https://echo.yuaner.tw/config/assets/aaa.html?key=valuea`

DELETE `https://echo.yuaner.tw/config/assets/aaa.html?key=valuea`

顏色挑選有特別與Swagger、API Doc對齊

網址文字友善複製



有特別為「URL Params」、「URL Query」區塊特別設計友善文字複製。界面乍看下是ul li項目清單，但圈選文字後，會直接複製成可直接貼上網址列的字串

RWD手機友善 與 Dark Mode配色

RWD手機友善

Header

accept

text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8

accept-encoding

gzip, br

accept-language

zh-TW,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

cf-connecting-ip

2001:b400:e2c2:f6aa:b514:4f58:231e:6131

cf-ipcountry

TW

cf-ray

9a7a6e2dcfb5dc0d

Dark Mode配色

Yuan 的 HTTP Echo Server

GET https://echo.yuaner.tw/assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

BaseUrl https://echo.yuaner.tw

OriginalUrl /assets/text/dict/textpar.html?ref=tablericons&utm_source=tablericons-mainsite&utm_medium=partner&utm_campaign=250k-more-icons&tab=all

Protocol HTTP/2

URL Params

- assets
- text
- dict
- textpar.html

URL Query

- ref: tablericons
- utm_source: tablericons-mainsite
- utm_medium: partner
- utm_campaign: 250k-more-icons
- tab: all

TLS

- tlsCipher: AEAD-AES128-GCM-SHA256
- tlsClientCiphersSha1: LnbVHP1R8ay/dUsahfir53h8aw4=
- tlsClientExtensionsSha1: l41A6hAf8CFQan+yuADUWHCIneg=
- tlsClientExtensionsSha1Le: //MhJMRn06+Eij53CchZp/zi/yQ=
- tlsClientHelloLength: 1826
- tlsClientRandom: MSQocOJYZ/ck6QgAZxhX9BKL+nCflpkBDs0uF9/Qm4w=
- tlsVersion: TLSv1.3

Header

Key	Value
accept	text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-encoding	gzip, br
accept-language	zh-TW,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
cf-connecting-ip	2001:b400:e2c2:f6aa:b514:4f58:231e:6131
cf-ipcountry	TW
cf-ray	9a7a6e2dcfb5dc0d
cf-visitor	{\"scheme\":\"https\"}

Host

- IP: 2001:b400:e2c2:f6aa:b514:4f58:231e:6131
- hostname: echo.yuaner.tw

8

網頁界面仍有提供Raw Response Body

模擬本後端的JSON模式原始輸出，方便切換客戶端比對使用


upgrade-insecure-request	1
user-agent	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
x-forwarded-proto	https
x-real-ip	2001:b400:e2c2:f6aa:b514:4f58:231e:6131

- As Organization: HiNet Taiwan
- Region: Taiwan
- Region Code: 04
- Timezone: Asia/Taipei

</> Raw Response Body

```
{
  "request": {
    "params": [
      "assets",
      "text",
      "dict",
      "textpar.html"
    ],
    "query": {
      "ref": "tablericons",
      "utm_source": "tablericons-mainsite",
      "utm_medium": "partner",
      "utm_campaign": "250k-more-icons",
      "tab": "alls"
    },
    "cookies": {},
    "cookiesRaw": "",
    "body": {},
    "bodyRaw": "",
    "headers": {
      "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8",
      "accept-encoding": "gzip, br",
      "accept-language": "zh-TW,zh;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3",
      "cf-connecting-ip": "2001:b400:e2c2:f6aa:b514:4f58:231e:6131",
      "cf-ipcountry": "TW",
      "cf-ray": "9a7a6e2dcfb5dc0d",
      "cf-visitor": "{\\\"scheme\\\":\\\"https\\\"}",
      "connection": "Keep-Alive",
      "host": "echo.yuaner.tw",
      "user-agent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0"
    }
  }
}
```

效能考量設計




網頁版不會產生額外Request載入其他資源！（如:圖片、CSS、JS等等）

- 所有外部資源如Icons與Syntax Highlight JS都已直接內嵌在單一這個Request。
- 所有圖片都是SVG格式

➡ 附加功能

提供 URL Query 參數 來控制以下功能

- `echo_code=200` : 控制要回傳的 HTTP Status Code
- `echo_time=3000` : 控制伺服器要延遲多久才會送 Response , 模擬較差網路品質狀況使用



提供其他本地架設方式

本專案雖然是為Cloudflare量身打造的，但也有提供傳統的架設方式

- Docker

```
docker run -p 3000:3000
chyuaner/echo-server
```

- Node直接啟動

```
npm i && npm run start
```

The screenshot shows the Docker Hub interface for the repository **chyuaner/echo-server**. The page includes a navigation bar with 'hub', 'Explore', and 'My Hub' buttons. The repository name is displayed prominently, along with a 'Manage Repository' button. Below the name, it states 'By chyuaner · Updated about 3 hours ago' and '提供輕量化的http回音伺服器 (Docker獨立執行版本)'. There are buttons for 'ARTIFACT' and 'IMAGE', and statistics showing 0 stars and 91 downloads. The 'Overview' tab is selected, showing a description of the project as a 'Yuan 的 HTTP Echo Server' with a link to the GitHub repository. It explains that the project provides a CDN Edge-level HTTP echo server and can also be used as a MyIP query tool. A demo link is provided. On the right, a 'Tag summary' section shows the 'master' tag, content type 'Image', digest 'sha256:1e5421ffd...', size '45.7 MB', and last updated 'about 3 hours ago'. At the bottom, the command 'docker pull chyuaner/echo-server:master' is displayed.

開發心得

本次採用語言

其實我本身比較擅長PHP，但...

- 本次目的就是想減少自有主機依賴，變成要遷就雲端提供商的限制
- Cloudflare Workers基本上就是以NodeJS語言為主
- 本次目的是盡可能減少線路「繞圈」與「轉換」，來換取效能

開發緣由

先前都是使用 ealen/echo-server

雖然已包好Docker，架設簡單、輸出結構簡潔漂亮，但是...

- 只有提供JSON格式回傳
- 需要有自己的主機架設
 - 然後我近期的主機資源很吃緊~~~
- 其他原因，下述...

近期對CDN優化有興趣

我以前使用Cloudflare Worker用途

- 網址搬遷時用白名單Mapping表概念，讓特定舊網址跳轉到新網址
- 短網址直接跳轉
- 偵測客戶端特定國家自動跳轉專用網址

後來發現Workers其實可以做到以下事情

- 拿到客戶端傳來的Request
 - **URL Params / Query**
 - **Request Post Body**
 - **Request Post Body**
- 可以控制Response內容
 - 跳轉導向到特定的網址
 - 改寫 Response Body內容
 - 可以直接輸出指定的字串，也包含整串HTML大字串

 評估下來，本次需求僅用以上功能就足夠了！！！！

Cloudflare Worker執行能力有限

- 並不是完整的NodeJS環境，只能執行Cloudflare API名單內的function
- 沒有檔案概念，若需要額外資源檔案，需要另外加掛資源空間
 - 也直接導致很難使用ejs之類的模板框架（遇到底層有使用到 `eval` 與 `fs` 就會被拒絕執行）

對策：

- 所有資源全部Hard Code寫死內嵌，整理成JS陣列。
- 不使用模板系統，直接靠func整理HTML字串。
 - 但自己在規劃JS Function時仍然會盡量模組化。

提供其他本地架設方式

開發過程90%都是使用Cloudflare提供的wrangler模擬環境測試

但考量隨時會有獨立架設需求，仍有特別製作 `/src/server.js` 供獨立執行使用

`/src/index.js` 核心主功能流程與Cloudflare Workers直接進入點

`/src/server.js` 獨立執行專用 進入點

- 以NodeJS最原生的node:http為主
 - 本次需求沒有複雜的 router、session...等等，也沒有多頁面需求，不使用express這類框架
- 會銜接回 `/src/index.js`，讓所有功能都與Cloudflare Workers模式對齊
 - Cloudflare專屬功能提供的GeoIP資料則無法使用，需要用替代方式處理GeoIP問題。因為我暫時還沒有常駐用的獨立架設需求，就暫時不處理了。

順便練習Docker建置

搭配 Github Actions 自動更新 Docker Hub

後續新專案要不要繼續用Cloudflare Worker？

- Cloudflare也有提供
- 大前提：Cloudflare Workers執行能力有限！！！！
 - 本次專案已經用了大量的Wordaround方法（尤其是有不少直接Hard Code寫死）
- 如果是傳統電商需求，100%一定不會考慮！！
- fake img 復刻中

就醬，歡迎交流😊