GIÁO TRÌNH NLP TOÀN TẬP

Đinh Công Thái

Ngày 21 tháng 10 năm 2026

Mục lục

Lời nói đầu **1**

I BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ LÝ THUYẾT NLP **3**

1 NHẬP MÔN & CÁC NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG **7**
1.1 Định nghĩa và Phạm vi . . . 7
1.1.1 Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) là gì? . . . 7
1.1.2 Mối quan hệ với Trí tuệ Nhân tạo, Học máy và Ngôn ngữ học . . . 8
1.1.3 Tổng quan các Kỷ nguyên Phát triển (Luật lệ → Thống kê → Học sâu → Transformer) . . . 9
1.2 Nền tảng Ngôn ngữ học cho NLP . . . 10
1.2.1 Các cấp độ phân tích ngôn ngữ: Hình thái học, Cú pháp, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng 11
1.2.2 Ngữ pháp hình thức (Formal Grammars): Ngữ pháp phi ngữ cảnh (CFG) . . . 12
1.2.3 Các lý thuyết cú pháp chính: Cú pháp thành phần (Constituency) và Cú pháp phụ thuộc (Dependency) . . . 13
1.3 Các Bài toán Cốt lõi trong NLP . . . 14
1.3.1 Phân tích cấp độ từ . . . 14
1.3.2 Phân tích cấp độ câu . . . 14
1.3.3 Phân tích ngữ nghĩa . . . 15
1.3.4 Các bài toán Ứng dụng . . . 16
1.4 Các Kiến thức Toán học Cần trang bị . . . 16
1.4.1 Đại số Tuyến tính: Vector, Ma trận, Tensor, SVD . . . 17
1.4.2 Giải tích: Đạo hàm, Gradient, Chain Rule . . . 17
1.4.3 Xác suất và Thống kê: Định lý Bayes, MLE . . . 18
1.4.4 Lý thuyết Thông tin: Entropy, Cross-Entropy, KL Divergence . . . 18
1.4.5 Hàm Softmax: từ điểm số đến xác suất . . . 20
1.5 Đạo đức và Trách nhiệm trong NLP (Ethics & Responsible AI) . . . 23
1.5.1 Các loại Thiên kiến (Bias) trong Dữ liệu và Mô hình . . . 23
1.5.2 Tính Công bằng, Minh bạch và Diễn giải được (Fairness, Transparency, Interpretability) . . . 24
1.5.3 Quyền riêng tư và An toàn Dữ liệu (Federated Learning, Differential Privacy) 25
1.5.4 Mối nguy về Thông tin Sai lệch và Lạm dụng . . . 25
1.5.5 Tính Bền vững và Tấn công Giả mạo (Robustness & Adversarial Attacks) . . . 25

2 BIỂU DIỄN VĂN BẢN VÀ CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ **27**
2.1 Biểu diễn Dựa trên Tần suất (Bag-of-Words, TF-IDF) . . . 27
2.1.1 Túi từ (Bag-of-Words - BoW) . . . 27
2.1.2 TF-IDF: Trọng số hóa tầm quan trọng của từ . . . 29
2.2 Mô hình Ngôn ngữ Thống kê (N-gram, Smoothing) . . . 30
2.2.1 Mô hình N-gram: Học từ Lịch sử Gần nhất . . . 31
2.2.2 Làm mịn (Smoothing): Giải quyết vấn đề Xác suất Zero . . . 32
2.2.3 Tổng kết và Hạn chế của N-gram . . . 34

2.3 Các thuật toán Học máy Thống kê . . . 34
2.3.1 Các mô hình Phân loại (Classification Models) . . . 34
2.3.2 Các mô hình Học chuỗi (Sequence Labeling Models) . . . 38
2.4 Mô hình hóa Chủ đề (Topic Modeling - LDA) . . . 40
2.4.1 Tư duy cốt lõi và bài toán . . . 40
2.4.2 Câu chuyện sinh dữ liệu của LDA (The Generative Story) . . . 40
2.4.3 Huấn luyện và Suy luận trong LDA . . . 41
2.4.4 Kết quả và Ứng dụng . . . 42
2.4.5 Ưu và Nhược điểm . . . 43

3 CÁC KIẾN TRÚC MẠNG NƠ-RON KINH ĐIỂN 45
3.1 Word Embeddings: Cuộc cách mạng Biểu diễn Đầu tiên . . . 45
3.1.1 Lý thuyết Word2Vec: CBOW & Skip-gram . . . 45
3.1.2 Lý thuyết GloVe: Ma trận Đồng xuất hiện . . . 51
3.1.3 Lý thuyết FastText: Biểu diễn Subword . . . 54
3.2 Autoencoders: Học Biểu diễn Phi giám sát . . . 56
3.2.1 Trực giác và Kiến trúc . . . 56
3.2.2 Sức mạnh của "Nút cổ chai" và việc học biểu diễn . . . 57
3.2.3 Ứng dụng và Các biến thể trong NLP . . . 58
3.3 Mạng Nơ-ron Hồi tiếp (RNNs, LSTMs, GRUs) . . . 59
3.3.1 Mạng Nơ-ron Hồi tiếp Đơn giản (Vanilla RNN) . . . 59
3.3.2 Long Short-Term Memory (LSTM) . . . 61
3.3.3 Gated Recurrent Unit (GRU) . . . 63
3.4 Mô hình Chuỗi-sang-Chuỗi (Seq2Seq) và Cơ chế Chú ý (Attention) . . . 64
3.4.1 Kiến trúc Encoder-Decoder của Seq2Seq . . . 64
3.4.2 Cơ chế Chú ý (Attention Mechanism) . . . 67
3.5 Mạng Nơ-ron Tích chập (CNNs) cho NLP . . . 70
3.5.1 Từ Ảnh 2D đến Văn bản 1D: Một sự tương đồng . . . 70
3.5.2 Kiến trúc và Dòng chảy Dữ liệu . . . 71
3.5.3 Ưu và Nhược điểm của CNN cho NLP . . . 74
3.5.4 Các Kiến trúc CNN Nâng cao và Ứng dụng . . . 74
3.5.5 So sánh CNN và RNN cho NLP . . . 74
3.6 Contextualized Word Embeddings: Biểu diễn từ theo ngữ cảnh . . . 75
3.6.1 ELMo: Bước đệm tới Embeddings theo ngữ cảnh . . . 75
3.6.2 ULMFiT: Công thức Vàng cho Học Chuyển giao trong NLP . . . 78
3.7 Các Kiến trúc Nơ-ron Khác . . . 80
3.7.1 Mạng Siamese (Siamese Networks) cho việc học sự tương đồng . . . 80
3.7.2 Mạng Nơ-ron Đồ thị (Graph Neural Networks - GNNs) trong NLP . . . 83
3.8 Các Mô hình Sinh Tiền-Transformer (Pre-Transformer Generative Models) . . . 86
3.8.1 Variational Autoencoder (VAE) cho Văn bản . . . 86
3.8.2 Generative Adversarial Networks (GANs) cho Văn bản . . . 86
3.8.3 So sánh VAE và GAN trong Sinh Văn bản . . . 87
3.8.4 Chuyển tiếp sang Kỷ nguyên Transformer . . . 87

4 KỶ NGUYÊN TRANSFORMER VÀ CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLMs) 89
4.1 Kiến trúc Transformer Gốc ("Attention Is All You Need") . . . 89
4.1.1 Chi tiết cơ chế Self-Attention: Scaled Dot-Product và Multi-Head Attention . . . 89
4.1.2 Kiến trúc Encoder-Decoder và các thành phần phụ . . . 92
4.1.3 Positional Encoding: Thêm thông tin về vị trí . . . 95
4.2 Phân loại Kiến trúc LLMs . . . 100
4.2.1 Họ Mô hình chỉ Encoder (Encoder-Only): Bậc thầy của Hiểu ngôn ngữ . . . 100
4.2.2 Họ Mô hình chỉ Decoder (Decoder-Only): Bậc thầy của Sự Sáng tạo . . . 105

4.2.3 Họ Mô hình Encoder-Decoder: Sự kết hợp của hai thế giới . . . 111
4.3 Các Kỹ thuật Tokenization Hiện đại . . . 115
4.3.1 Byte-Pair Encoding (BPE) . . . 116
4.3.2 WordPiece . . . 117
4.3.3 SentencePiece . . . 118
4.4 Các Biến thể Transformer cho Ngữ cảnh dài (Long-Context Transformers) . . . 119
4.4.1 Vấn đề của Sự chú ý Bậc hai (The Quadratic Bottleneck) . . . 119
4.4.2 Lý thuyết về Chú ý Thưa thớt (Sparse Attention) . . . 121
4.4.3 Các phương pháp khác: Thoát khỏi Self-Attention Bậc hai . . . 122
4.4.4 Phân tán chuỗi dài trên nhiều thiết bị: Ring Attention . . . 126
4.4.5 Xu hướng 2025–2026: Attention lai và Attention thưa học được . . . 127
4.5 Lý thuyết về Mixture-of-Experts (MoE) . . . 127
4.5.1 Kiến trúc và Nguyên lý hoạt động . . . 127
4.5.2 Thách thức trong việc Huấn luyện MoE . . . 129
4.5.3 Switch Transformer: Định tuyến Top-1 và Quy mô Nghìn tỷ Tham số . . . 130
4.5.4 DeepSeekMoE: Chuyên gia Mịn, Chuyên gia Chia sẻ và Cân bằng Tải không cần Loss phụ . . . 130
4.5.5 Tổng kết về MoE . . . 132
4.6 Khối Decoder Hiện đại: Từ Multi-Head đến Grouped-Query và Latent Attention . . . 132
4.6.1 Khối chuẩn của LLM hiện đại: Pre-Norm, RMSNorm và SwiGLU . . . 132
4.6.2 KV Cache: Nút thắt bộ nhớ khi suy luận . . . 134
4.6.3 Multi-Query và Grouped-Query Attention . . . 134
4.6.4 Multi-head Latent Attention (MLA) . . . 135
4.6.5 Dự đoán Đa Token (Multi-Token Prediction) . . . 136

5 TIỀN HUẤN LUYỆN LLM: QUY LUẬT MỞ RỘNG, DỮ LIỆU VÀ TỐI ƯU HÓA 139
5.1 Quy luật Mở rộng (Scaling Laws) . . . 139
5.1.1 Chi phí tính toán của một lần huấn luyện: $C \approx 6ND$ . . . 139
5.1.2 Kaplan et al. (2020): Luật lũy thừa đầu tiên . . . 140
5.1.3 Chinchilla (2022): Mô hình tối ưu tính toán . . . 140
5.1.4 Vượt qua Chinchilla: Tối ưu cho cả vòng đời mô hình . . . 141
5.2 Dữ liệu Tiền huấn luyện: Từ "Càng nhiều càng tốt" đến "Càng sạch càng tốt" . . . 142
5.2.1 Pipeline xử lý dữ liệu web tổng quát . . . 142
5.2.2 The Pile (2020): Đa dạng là sức mạnh . . . 143
5.2.3 RefinedWeb (2023): Chỉ cần web, nếu lọc đủ kỹ . . . 143
5.2.4 FineWeb và FineWeb-Edu (2024): Khoa học hóa quy trình lọc . . . 143
5.2.5 DataComp-LM (2024): Biến tuyển chọn dữ liệu thành một benchmark . . . 144
5.2.6 DoReMi (2023): Tối ưu tỷ lệ trộn dữ liệu . . . 144
5.2.7 Dữ liệu tổng hợp trong tiền huấn luyện . . . 145
5.3 Bộ Tối ưu hóa cho LLM: Từ Adam đến Muon . . . 145
5.3.1 Từ SGD đến Adam: hai moment không phải là tùy tiện . . . 146
5.3.2 Adam: Tốc độ học thích nghi cho từng tham số . . . 147
5.3.3 AdamW: Tách rời Weight Decay . . . 148
5.3.4 Sophia: Tối ưu bậc hai với chi phí gần bậc nhất . . . 148
5.3.5 Adam-mini: Ít tốc độ học hơn, hiệu quả hơn . . . 148
5.3.6 Muon: Trực giao hóa cập nhật cho ma trận . . . 149
5.3.7 So sánh và lời khuyên thực hành . . . 150
5.4 Công thức Huấn luyện Thực tế: Llama 3 và DeepSeek-V3 . . . 151
5.4.1 Llama 3: Mô hình dày đặc, dữ liệu là trọng tâm . . . 151
5.4.2 DeepSeek-V3: Đồng thiết kế thuật toán và hệ thống . . . 152
5.4.3 So sánh hai công thức . . . 153

6 LÝ THUYẾT VỀ TINH CHỈNH VÀ CĂN CHỈNH MÔ HÌNH **155**
6.1 Các Phương pháp Tinh chỉnh (Fine-tuning) . . . 155
6.1.1 Học Chuyển giao (Transfer Learning): Nền tảng Tư duy . . . 155
6.1.2 Tinh chỉnh Toàn bộ (Full Fine-tuning) . . . 156
6.1.3 Tinh chỉnh cho Miền chuyên biệt (Domain Adaptation) . . . 157
6.2 Kỹ thuật Tinh chỉnh Hiệu quả Tham số (PEFT) . . . 158
6.2.1 Phân loại theo 5 nhóm lớn . . . 158
6.2.2 Group 1 — Additive Methods (Phương pháp bổ sung) . . . 159
6.2.3 Group 2 — Adapter-based Methods (Phương pháp dựa trên Adapter) . . . 160
6.2.4 Group 3 — Soft Prompts / Prefix-based Methods (Phương pháp dựa trên Prompt và Prefix mềm) . . . 162
6.2.5 Group 4 — Selective Tuning (Tinh chỉnh chọn lọc) . . . 163
6.2.6 Group 5 — Reparametrization-based / Low-rank Methods (Phương pháp tái tham số hoá và phân rã hạng thấp) . . . 164
6.2.7 Giao nhau giữa các nhóm — các phương pháp hybrid . . . 166
6.2.8 So sánh định lượng và hướng dẫn thực hành . . . 167
6.2.9 Một số ví dụ thực tế và mẹo triển khai . . . 168
6.2.10 PEFT cho căn chỉnh sở thích: Những đánh đổi . . . 168
6.2.11 Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai . . . 168
6.3 Kỹ thuật Prompt Engineering và Học trong Ngữ cảnh (In-context Learning) . . . 169
6.3.1 Các cấp độ của Học trong Ngữ cảnh: Zero-shot, One-shot, Few-shot . . . 169
6.3.2 Chuỗi Suy luận (Chain-of-Thought - CoT) Prompting . . . 170
6.3.3 Các kỹ thuật nâng cao dựa trên CoT . . . 171
6.4 Tinh chỉnh theo chỉ dẫn (Instruction Tuning) . . . 172
6.4.1 Vấn đề của các LLM cơ sở (Base LLMs) . . . 172
6.4.2 Tư duy cốt lõi và Cơ chế hoạt động . . . 173
6.4.3 Xây dựng Bộ dữ liệu Chỉ dẫn: Chìa khóa thành công . . . 173
6.4.4 Vai trò và Tác động của Instruction Tuning . . . 174
6.5 Các phương pháp Căn chỉnh (Alignment) với Con người . . . 175
6.5.1 Mục tiêu Căn chỉnh: Bộ ba H (The 3 H's) . . . 175
6.5.2 Học Tăng cường từ Phản hồi Con người (RLHF) . . . 175
6.5.3 Các phương pháp thay thế: Hướng tới sự Đơn giản và Ổn định . . . 178

7 MÔ HÌNH SUY LUẬN VÀ TÍNH TOÁN LÚC SUY LUẬN **185**
7.1 Kiểm chứng Lời giải: Giám sát theo Kết quả và theo Quá trình . . . 185
7.1.1 Verifier theo kết quả (Outcome Reward Model – ORM) . . . 185
7.1.2 Verifier theo quá trình (Process Reward Model – PRM) . . . 186
7.1.3 Tự động tạo nhãn quá trình: Math-Shepherd . . . 186
7.2 Mở rộng Tính toán lúc Suy luận (Test-time Compute Scaling) . . . 187
7.2.1 Hai cơ chế tiêu tốn tính toán lúc suy luận . . . 187
7.2.2 Phát hiện then chốt: Chiến lược tối ưu phụ thuộc độ khó . . . 188
7.2.3 Tiền huấn luyện hay suy nghĩ lâu hơn? . . . 188
7.2.4 Đo lường: pass@k, maj@k và các cạm bẫy . . . 189
7.3 Tự học Suy luận: STaR, ReST^{EM} và Quiet-STaR . . . 189
7.3.1 STaR: Tự khởi động suy luận bằng suy luận . . . 189
7.3.2 ReST^{EM}: Tự huấn luyện dưới góc nhìn Expectation-Maximization . . . 189
7.3.3 Quiet-STaR: Suy nghĩ trước khi nói, ở mọi token . . . 190
7.4 Học Tăng cường với Phần thưởng Kiểm chứng được: Từ GRPO đến DeepSeek-R1 . . . 190
7.4.1 RLVR: Khi phần thưởng không thể bị "hack" . . . 190
7.4.2 DeepSeek-R1-Zero: Suy luận "nảy sinh" từ học tăng cường thuần túy . . . 190
7.4.3 DeepSeek-R1: Quy trình bốn giai đoạn . . . 191
7.4.4 Chưng cất suy luận sang mô hình nhỏ . . . 192

7.4.5 Sau R1: Các cải tiến thuật toán RL cho suy luận . . . 193
7.4.6 Những vấn đề mở . . . 193

8 TÌM KIẾM VÀ SINH TĂNG CƯỜNG (RAG) TOÀN TẬP 195
8.1 Kiến trúc RAG Cơ bản . . . 195
8.1.1 Tại sao và Khi nào chúng ta cần RAG? . . . 195
8.1.2 Kiến trúc RAG Cơ bản (The Naive RAG Pipeline) . . . 196
8.1.3 Bài học từ các Công cụ Tìm kiếm: Kiến trúc Phân tầng của Google . . . 197
8.2 Tối ưu hóa Pipeline RAG: Từ Naive đến Nâng cao . . . 198
8.2.1 Tối ưu hóa Giai đoạn Lập chỉ mục (Smarter Indexing) . . . 198
8.2.2 Tối ưu hóa Giai đoạn Truy xuất (Advanced Retrieval & Ranking) . . . 199
8.2.3 Tối ưu hóa Giai đoạn Sinh (Smarter Generation) . . . 200
8.3 Từ Truy xuất đến Suy luận: Các Kỹ thuật RAG Nâng cao . . . 200
8.3.1 Tối ưu hóa Truy vấn: Hiểu Ý định Người dùng . . . 200
8.3.2 Biểu diễn Chuyên biệt cho Truy xuất . . . 204
8.3.3 Các Mô hình Suy luận RAG (Reasoning RAG Patterns) . . . 206
8.3.4 Biểu diễn Đa ngôn ngữ (Cross-lingual Embeddings) . . . 209
8.3.5 Đánh giá và Triển khai Hệ thống RAG . . . 210

9 HIỆU QUẢ LLM: CHƯNG CẤT, LƯỢNG TỬ HÓA VÀ PHỤC VỤ 211
9.1 Lý thuyết về Tối ưu hóa Mô hình . . . 211
9.1.1 Chưng cất Tri thức (Knowledge Distillation) . . . 211
9.1.2 Lượng tử hóa (Quantization) . . . 213
9.1.3 Cắt tỉa (Pruning) . . . 215
9.2 Chưng cất Tri thức cho LLM . . . 217
9.2.1 Chưng cất mức chuỗi và vấn đề lệch phân phối . . . 217
9.2.2 MiniLLM: KL ngược thay cho KL xuôi . . . 217
9.2.3 GKD: Chưng cất trên chính chính sách (on-policy distillation) . . . 218
9.2.4 Chưng cất quá trình suy luận . . . 218
9.2.5 Chưng cất trong kỷ nguyên học tăng cường: RLAD . . . 218
9.3 Lượng tử hóa LLM sau Huấn luyện . . . 219
9.3.1 Hai chế độ lượng tử hóa và lý do chúng tăng tốc . . . 219
9.3.2 LLM.int8(): Phát hiện đặc trưng ngoại lai . . . 219
9.3.3 SmoothQuant: Chuyển độ khó từ kích hoạt sang trọng số . . . 220
9.3.4 GPTQ: Lượng tử trọng số bằng thông tin bậc hai . . . 221
9.3.5 AWQ: Bảo vệ trọng số quan trọng dựa trên kích hoạt . . . 221
9.4 Phục vụ LLM: Batching, PagedAttention và Offloading . . . 222
9.4.1 Các chỉ số của một hệ thống phục vụ LLM . . . 222
9.4.2 Batching liên tục (Continuous Batching) . . . 222
9.4.3 PagedAttention và vLLM: Quản lý KV cache như bộ nhớ ảo . . . 222
9.4.4 Phục vụ nghìn adapter trên một mô hình nền: S-LoRA . . . 223
9.4.5 FlexGen: Phục vụ mô hình khổng lồ trên một GPU bằng offloading . . . 224
9.5 Giải mã Suy đoán (Speculative Decoding) . . . 225
9.5.1 Thuật toán speculative sampling . . . 225
9.5.2 SpecInfer: Suy đoán theo cây . . . 226
9.5.3 Không cần mô hình nháp riêng: Medusa, EAGLE và MTP . . . 226
9.6 Phục vụ Tách rời Prefill và Decode ở Quy mô Cụm máy . . . 226
9.6.1 Vì sao phải tách hai pha? . . . 226
9.6.2 Mooncake: Kiến trúc lấy KV cache làm trung tâm . . . 227
9.6.3 P/D-Serve: Tách rời ở quy mô hàng chục nghìn thiết bị . . . 227

10 CÁC HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC NÂNG CAO **229**
10.1 Mô hình Đa phương thức (Multimodal Models) . . . 229
10.1.1 Nền tảng: Xây dựng cầu nối giữa Ảnh và Chữ . . . 229
10.1.2 Ví dụ Kiến trúc: Kết hợp LLM với Thị giác . . . 232
10.1.3 Sinh Đa phương thức (Multimodal Generation) . . . 233
10.1.4 Kiểm soát Quá trình Sinh (Controlled Generation) . . . 235
10.1.5 Sinh Nhận biết Cấu trúc (Structure-aware Generation) . . . 236
10.2 Hệ thống Tác tử (Agentic Systems) với LLMs . . . 237
10.2.1 Vòng lặp Suy luận-Hành động: Khung sườn ReAct . . . 237
10.2.2 Lập kế hoạch và Sử dụng Công cụ (Planning & Tool Use) . . . 238
10.2.3 Bộ nhớ cho Tác tử (Agent Memory) . . . 239
10.2.4 Tự sửa lỗi (Self-correction) . . . 239
10.2.5 Tác tử trong thực tế 2025–2026 . . . 239
10.3 Mô hình Thế giới (World Models) và Mô phỏng . . . 240
10.3.1 Khái niệm về khả năng LLM xây dựng mô hình nội tại . . . 240
10.3.2 Hướng nghiên cứu và Tiềm năng . . . 241

11 LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BENCHMARK **243**
11.1 Các Metric kinh điển . . . 243
11.1.1 Perplexity: Đo lường chất lượng của Mô hình Ngôn ngữ . . . 243
11.1.2 Precision, Recall, và F1-Score: Nền tảng của các bài toán Phân loại . . . 244
11.1.3 BLEU: Đánh giá Dịch máy . . . 246
11.1.4 ROUGE: Đánh giá Tóm tắt Văn bản . . . 246
11.2 Các Benchmark Kinh điển và Hiện đại . . . 247
11.2.1 Kỷ nguyên Pre-LLM: GLUE và SuperGLUE . . . 247
11.2.2 Kỷ nguyên LLM: Đánh giá các Khả năng Nổi trội (Emergent Abilities) . . . 247
11.2.3 HELM: Đánh giá Toàn diện thay vì một Con số . . . 249
11.3 Thách thức trong Đánh giá LLM . . . 250
11.3.1 Nhiễm bẩn Dữ liệu (Data Contamination) . . . 250
11.3.2 Đánh giá bởi Con người vs. Đánh giá Tự động (Human vs. Auto Evaluation) 251
11.3.3 Định luật Goodhart và “Dạy cho Bài kiểm tra” (Goodhart’s Law & ”Teaching to the Test”) . . . 251
11.4 Đánh giá dựa trên LLM (LLM-as-a-Judge) . . . 252
11.4.1 Nguyên lý và Cách tiếp cận . . . 252
11.4.2 MT-Bench và Chatbot Arena: Kiểm chứng LLM-as-a-Judge . . . 253
11.4.3 Ứng dụng và Tiềm năng . . . 254
11.4.4 Thách thức và Những điều cần Lưu ý . . . 254
11.5 Đánh giá Tác tử và Đánh giá Tái lập được . . . 255
11.5.1 AgentBench: LLM trong vai trò tác tử trên nhiều môi trường . . . 255
11.5.2 GAIA: Câu hỏi dễ với người, khó với AI . . . 255
11.5.3 SWE-bench: Sửa lỗi thực trên GitHub . . . 255
11.5.4 Đánh giá tái lập được: Bài học từ LM Evaluation Harness . . . 256

II CẨM NANG KỸ THUẬT NLP THỰC CHIẾN **261**

1 QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ CÔNG CỤ XỬ LÝ DỮ LIỆU **265**
1.1 Phác thảo Quy trình Dự án NLP Tinh gọn . . . 265
1.1.1 Vòng lặp 0: Xác định Bài toán và Thiết lập Đường cơ sở (Baseline) . . . 266
1.1.2 Vòng lặp 1: Phát triển Mô hình (Model Development) . . . 267
1.1.3 Vòng lặp 2: Triển khai và Giám sát (Deployment & Monitoring) . . . 268
1.2 Kỹ thuật Thu thập Dữ liệu . . . 268

1.2.1 Sử dụng APIs: Cách tiếp cận "Lịch sự" và Đáng tin cậy . . . 268
1.2.2 Web Scraping: Trích xuất Dữ liệu từ HTML . . . 269
1.3 Làm sạch, Tiền xử lý và Gán nhãn Dữ liệu . . . 271
1.3.1 Thao tác Dữ liệu quy mô lớn: Pandas, NumPy, và Polars . . . 271
1.3.2 Gán nhãn Dữ liệu: Từ Thủ công đến Tự động . . . 272
1.3.3 Xử lý Dữ liệu Mất cân bằng (Handling Imbalanced Data) . . . 273
1.4 Kỹ thuật Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation) . . . 274
1.4.1 EDA: Các Phép toán Thay thế Đơn giản . . . 274
1.4.2 Back-Translation: Tận dụng Sức mạnh của Dịch máy . . . 275
1.4.3 Tăng cường Dữ liệu dựa trên LLM . . . 275
1.4.4 Lựa chọn Kỹ thuật Tăng cường . . . 276
1.5 Quản lý Dữ liệu và Phiên bản (Data Version Control - DVC) . . . 276
1.5.1 DVC là gì và Triết lý hoạt động . . . 277
1.5.2 DVC Pipelines: Tái lập toàn bộ Thử nghiệm . . . 278
1.5.3 Lợi ích của việc sử dụng DVC . . . 278
1.6 Pipeline Dữ liệu Quy mô LLM: Bảy bước . . . 279
1.6.1 Bước 0: Thu thập và trích xuất văn bản . . . 279
1.6.2 Bước 1: Lọc theo URL . . . 280
1.6.3 Bước 2: Nhận dạng ngôn ngữ . . . 280
1.6.4 Bước 3: Lọc chất lượng . . . 280
1.6.5 Bước 4: Khử trùng lặp . . . 282
1.6.6 Bước 5: Gỡ thông tin cá nhân . . . 283
1.6.7 Bước 6: Khử nhiễm benchmark . . . 284
1.6.8 Bước 7: Tokenize, xáo trộn và đóng gói . . . 284
1.7 Công cụ: datatrove, NeMo Curator và thực trạng hệ sinh thái . . . 285
1.7.1 Kỹ năng đầu tiên: biết một dự án còn sống hay đã chết . . . 285
1.7.2 datatrove: pipeline là một danh sách Python . . . 286
1.7.3 NeMo Curator: cùng bài toán, triết lý GPU . . . 288
1.7.4 distilabel: sinh dữ liệu tổng hợp – và một bài học về rủi ro phụ thuộc . . . 289
1.7.5 Chọn công cụ nào . . . 290

2 HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH 291
2.1 Thiết lập Môi trường với Hệ sinh thái Hugging Face . . . 291
2.1.1 Transformers: Trái tim của Hệ sinh thái . . . 292
2.1.2 Datasets: Quản lý Dữ liệu Hiệu quả . . . 292
2.1.3 Accelerate: Đơn giản hóa Huấn luyện Phân tán . . . 293
2.1.4 Evaluate: Một Thư viện Metric Toàn diện . . . 293
2.2 Kỹ thuật Đánh giá Thực tế . . . 294
2.2.1 Hàm `compute_metrics`: Cầu nối giữa Mô hình và Metric . . . 294
2.2.2 Đánh giá các Tác vụ Phức tạp hơn . . . 296
2.3 Phân tích Lỗi: một phương pháp, không phải một cảm giác . . . 298
2.3.1 Đừng viết tiêu chí chấm trước . . . 298
2.3.2 Giao thức . . . 298
2.3.3 Nhãn nhị phân, không dùng thang điểm . . . 299
2.3.4 Thống kê của một tập đánh giá nhỏ . . . 299
2.3.5 Dùng LLM làm giám khảo: phải kiểm định trước khi tin . . . 300
2.3.6 Đánh giá tác tử: chấm hành trình, không chấm bản tóm tắt . . . 300
2.3.7 Ba mẹo nhỏ, giá trị lớn . . . 301
2.4 Theo dõi và Quản lý Thí nghiệm . . . 301
2.4.1 Weights & Biases (W&B): Một Nền tảng Toàn diện và Trực quan . . . 302
2.4.2 MLflow: Một Lựa chọn Mã nguồn mở và Linh hoạt . . . 303
2.5 Huấn luyện Phân tán (Distributed Training) . . . 304

2.5.1 Các Mô hình Song song (Parallelism Paradigms) . . . 305
2.5.2 Sử dụng ‘accelerate‘ và ‘DeepSpeed‘ để Huấn luyện Mô hình lớn . . . 305
2.5.3 FSDP hay DeepSpeed: chọn theo năng lực, không theo sở thích . . . 307
2.6 Huấn luyện Hậu kỳ với TRL: SFT, DPO và GRPO . . . 308
2.6.1 Định dạng dữ liệu . . . 309
2.6.2 Bước 1 – SFT với LoRA và QLoRA . . . 309
2.6.3 Bước 2 – Căn chỉnh theo sở thích với DPO . . . 311
2.6.4 Bước 3 – Học tăng cường với GRPO và phần thưởng kiểm chứng được . . . 311
2.7 Tầng Framework phía trên TRL . . . 313
2.7.1 LlamaFactory: cấu hình phẳng, ma trận tác vụ rộng nhất . . . 314
2.7.2 Axolotl: YAML cho những lần chạy thật . . . 315
2.7.3 Unsloth: nhanh nhất trên một GPU . . . 316
2.7.4 ms-swift: rộng nhất, nhưng mặc định hướng hệ sinh thái Trung Quốc . . . 317
2.7.5 Chọn cái nào . . . 318
2.8 Bốn núm vặn bạn sẽ thực sự phải chỉnh . . . 318
2.8.1 Đóng gói chuỗi (sequence packing) . . . 318
2.8.2 Gradient checkpointing . . . 319
2.8.3 Nhân hợp nhất: Liger Kernel và bài toán logits . . . 320
2.8.4 flash-attn: lời khuyên cũ đã hết hạn . . . 321
2.9 Ranh giới Huấn luyện–Phục vụ: nơi phần lớn lỗi thực tế xảy ra . . . 321
2.9.1 Mẫu hội thoại (chat template) . . . 322
2.9.2 Token đặc biệt: BOS, EOS và những token chưa từng được huấn luyện . . . 323
2.9.3 Nhãn: hãy kiểm tra trước khi bấm nút huấn luyện . . . 323
2.9.4 Phía đệm (padding side) . . . 324
2.9.5 Hợp nhất adapter: chỗ mất mát mà không ai đo . . . 325
2.9.6 Một lớp lỗi nữa: bug của chính framework . . . 325
2.9.7 Danh sách kiểm tra . . . 326
2.10 Đánh giá Tái lập được với LM Evaluation Harness . . . 326
2.10.1 Cài đặt và chạy thử . . . 326
2.10.2 Đánh giá nhanh hơn bằng vLLM và đánh giá qua API . . . 327
2.10.3 Đọc kết quả một cách nghiêm túc . . . 327

3 TỐI ƯU HÓA, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH (MLOps) 329
3.1 Cơ sở dữ liệu Vector (Vector Databases) . . . 329
3.1.1 Khái niệm và vai trò trong NLP hiện đại . . . 329
3.1.2 Các công cụ phổ biến . . . 330
3.2 Tối ưu hóa Mô hình với các Thư viện Sẵn có . . . 330
3.3 Đóng gói và Phục vụ Mô hình . . . 333
3.3.1 Xây dựng API với FastAPI . . . 333
3.3.2 Container hóa với Docker . . . 334
3.4 Các Framework Phục vụ Chuyên dụng cho Production . . . 334
3.5 Vòng đời MLOps cho LLM . . . 338
3.5.1 Giám sát mô hình (Model Monitoring) . . . 338
3.5.2 Quy trình Tái huấn luyện và Cập nhật Mô hình . . . 339

4 CÔNG THỨC XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN (RECIPES) 341
4.1 Xây dựng Hệ thống Tìm kiếm Ngữ nghĩa . . . 341
4.2 Xây dựng Hệ thống Hỏi-Đáp trên Tài liệu (RAG) . . . 342
4.3 Recipe 3: Fine-tuning một LLM cho Tác vụ Phân loại . . . 344
4.4 Recipe 4: Fine-tuning cho Tác vụ Nhận dạng Thực thể (NER) . . . 347
4.5 Recipe 5: Xây dựng một Agent đơn giản với khả năng sử dụng công cụ . . . 349
4.6 Recipe 6: Trích xuất Thông tin có Cấu trúc từ Văn bản . . . 351

Phụ lục A: Bản đồ Danh sách đọc 2026 **355**

Lời kết **375**

Lời nói đầu

Xin chào, mình là **Đinh Công Thái**, sinh viên lớp IT1-K67, ngành Khoa học Máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Là nghiên cứu sinh tại Viên Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo của **PGS.TS Nguyễn Phi Lê**, đồng thời nghiên cứu và làm việc dưới sự hướng dẫn của anh **Nguyễn Tuấn Dũng**.

Vậy cuốn giáo trình này ra đời để làm gì?

Mình viết nó cho những bạn đang mơ hồ, không định hướng, không biết AI bắt đầu từ đâu, nhưng có chút tò mò và muốn thử. Nội dung tập trung vào **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)**

Sách này không hứa biến bạn thành chuyên gia sau một đêm. Nhưng nó sẽ là một bản đồ để bạn không bị lạc trôi quá lâu, và nếu thấy hứng thú thì có thể đi xa hơn, sớm hơn.

Cách làm của mình khá ra tác phẩm này có thể tóm tắt như sau:

- **Soạn mục lục** → dựng cái khung nhà cho con chatbot.
- **Tìm & gom paper/tài liệu**, để LLM không bịa, đồng thời cũng để cho kiến thức được sâu sắc và bám sát.
- **Chia thư mục theo từng phần/tiểu mục** → giữ cấu trúc rõ ràng.
- **Soạn rule** → chính là *style guide*: văn phong, yêu cầu ví dụ, công thức, hình minh hoạ…
- **Tool 1 (lưu context)** → giúp LLM nhớ liền mạch, không quên mình vừa viết gì ở trang trước.
- **Tool 2 (API xuất bản)** → gửi query theo từng mục và nhận lại nội dung thành file tương ứng.
- **Tool 3 (tự động review & bổ sung)** → LLM đọc lại chính nội dung đã sinh, so với rule + nguồn, rồi nhận xét/gợi ý sửa.

Kết quả cuối cùng: phần kiến thức cốt lõi thì mình đã kiểm tra lại cẩn thận. Còn nếu có vài chỗ đọc hơi lạ lạ thì có thể đó là *hallucination*.

Cấu trúc cuốn sách

- **Phần 1: Lý thuyết NLP** – kể câu chuyện từ những nền tảng cơ bản cho tới các mô hình hiện đại như Transformer. Đọc phần này để biết "tại sao lại như vậy".
- **Phần 2: Thực chiến NLP** – biến lý thuyết thành code, dự án, ứng dụng. Đọc phần này để biết "làm thế nào".

Hai phần này bổ sung cho nhau. Biết lý thuyết mà không thực hành thì dễ nói cho vui. Còn chỉ thực hành mà không hiểu gốc thì cũng dễ trở thành copy-paste developer.

Ghi chú về bản cập nhật 2026

Bản này được rà soát và mở rộng theo một danh sách đọc nghiên cứu về LLM, với ba chương hoàn toàn mới ở Phần 1 – *Tiền huấn luyện LLM* (quy luật mở rộng, dữ liệu, bộ tối ưu), *Mô hình suy luận và tính toán lúc suy luận*, và *Hiệu quả LLM* (chưng cất, lượng tử hóa, phục vụ) – cùng nhiều mục bổ sung về kiến trúc hiện đại (GQA, MLA, MoE, ngữ cảnh dài), căn chỉnh (KTO, ORPO, GRPO) và đánh giá (HELM, Chatbot Arena, SWE-bench, GAIA). Phần 2 được cập nhật code cho các thư viện hiện hành và bổ sung quy trình hậu huấn luyện với TRL cùng đánh giá tái lập được.

Mọi con số và kết quả trích dẫn trong các phần mới đều được đối chiếu lại với bài báo gốc; nếu bạn phát hiện sai sót, rất mong nhận được phản hồi.

Trân trọng,

Đinh Công Thái

Phần I

BÁCH KHOA TOÀN THƯ VỀ LÝ THUYẾT NLP

Chào mừng bạn đến với nền tảng lý thuyết của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên. Mục tiêu của Phần 1 là cung cấp một cái nhìn toàn diện, sâu sắc và có hệ thống về TẤT CẢ các khái niệm, kiến trúc và thuật toán lý thuyết đã định hình nên ngành NLP. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những nguyên lý ngôn ngữ học cơ bản, đi qua kỷ nguyên thống kê, khám phá các kiến trúc mạng nơ-ron kinh điển, và cuối cùng là làm chủ kiến trúc Transformer - nền tảng của các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại. Mỗi chương là một khối kiến thức độc lập nhưng có sự kết nối chặt chẽ, cùng nhau xây dựng nên một nền tảng vững chắc để bạn có thể hiểu "tại sao" và "như thế nào" các công nghệ NLP hoạt động. Hãy bắt đầu hành trình khám phá này.

Chương 1

NHẬP MÔN & CÁC NGUYÊN LÝ NỀN TẢNG

Chào mừng bạn đến với thế giới của Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing - NLP). Trong chương mở đầu này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nền tảng vững chắc, định hình bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực hấp dẫn và đầy tiềm năng này. Chúng ta sẽ bắt đầu từ những định nghĩa sơ khởi nhất, khám phá mối liên hệ của NLP với các ngành khoa học khác, nhìn lại chặng đường phát triển đầy biến động, và quan trọng hơn cả, nhận thức được những bài toán cốt lõi và trách nhiệm đạo đức đi kèm khi làm việc với ngôn ngữ – công cụ giao tiếp tinh vi nhất của con người.

1.1. Định nghĩa và Phạm vi

Trước khi đi sâu vào các thuật toán phức tạp hay những mô hình khổng lồ, việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải trả lời được câu hỏi: "Chính xác thì chúng ta đang nghiên cứu về cái gì?". Mục này sẽ vạch ra ranh giới, định nghĩa và phạm vi của ngành Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên.

1.1.1. Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) là gì?

Một cách tổng quát nhất, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên là một lĩnh vực liên ngành của Trí tuệ Nhân tạo (AI), Khoa học Máy tính và Ngôn ngữ học, tập trung vào việc trao cho máy tính khả năng **hiểu, diễn giải, xử lý và tạo ra ngôn ngữ của con người** (dưới dạng văn bản hoặc giọng nói) theo một cách có giá trị và hữu ích.

Mục tiêu cuối cùng của NLP không chỉ dừng lại ở việc xử lý các chuỗi ký tự, mà là thu hẹp khoảng cách giao tiếp giữa con người và máy tính. Chúng ta muốn máy tính không chỉ "đọc" được văn bản, mà còn "hiểu" được ý nghĩa, ngữ cảnh, cảm xúc, và thậm chí cả những ẩn ý đằng sau con chữ.

Định nghĩa 1: Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP)

NLP là một lĩnh vực của Trí tuệ Nhân tạo nhằm mục đích xây dựng các hệ thống tính toán có khả năng xử lý và hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người để thực hiện các tác vụ hữu ích.

Lĩnh vực NLP bao gồm hai khía cạnh chính, thường hoạt động song hành với nhau:

- **Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Understanding - NLU):** Đây là khía cạnh tập trung vào việc "đọc hiểu" của máy tính. NLU bao gồm các bài toán yêu cầu máy tính phân tích và rút ra ý nghĩa từ một đoạn văn bản. Các nhiệm vụ như phân tích cú pháp, nhận dạng thực thể, hay phân tích cảm xúc đều thuộc về NLU.
- **Sinh Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Generation - NLG):** Đây là khía cạnh tập trung vào việc "viết" hoặc "nói" của máy tính. NLG bao gồm các bài toán yêu cầu máy tính tự động tạo ra một đoạn văn bản mạch lạc, tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh. Các nhiệm vụ như dịch máy, tóm tắt văn bản, hay xây dựng các chatbot trả lời tự động đều là ví dụ điển hình của NLG.

Thử thách lớn nhất của NLP nằm ở chính bản chất phức tạp và mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ của con người không tuân theo các quy tắc logic chặt chẽ như ngôn ngữ lập trình. Nó đầy rẫy sự đa nghĩa (một từ có nhiều nghĩa), phụ thuộc vào ngữ cảnh, chứa đựng tiếng lóng, sai sót chính

tả, và liên tục biến đổi. Việc mô hình hóa và xử lý được những đặc tính này chính là trọng tâm của ngành.


Ví dụ 1: Một số ứng dụng thực tế của NLP

Để hình dung rõ hơn, hãy xem xét các ứng dụng của NLP mà chúng ta tương tác hàng ngày:

- **Máy tìm kiếm (Search Engines):** Google, Bing sử dụng NLP để hiểu câu truy vấn của bạn (dù bạn gõ sai chính tả hay dùng từ ngữ thông tục) và trả về các kết quả liên quan nhất.
- **Trợ lý ảo (Virtual Assistants):** Siri, Google Assistant, và Alexa dùng NLP để hiểu mệnh lệnh bằng giọng nói và sinh ra câu trả lời phù hợp.
- **Dịch tự động (Machine Translation):** Google Translate có thể dịch tức thời giữa hàng trăm ngôn ngữ.
- **Phân tích cảm xúc (Sentiment Analysis):** Các công ty phân tích các bình luận trên mạng xã hội để biết khách hàng đang nghĩ gì về sản phẩm của họ.
- **Tự động sửa lỗi và gợi ý văn bản (Autocorrect & Predictive Text):** Tính năng bạn dùng hàng ngày trên điện thoại và trình soạn thảo văn bản.
- **Chatbots hỗ trợ khách hàng:** Tự động trả lời các câu hỏi thường gặp, giúp giảm tải cho nhân viên hỗ trợ.

1.1.2. Mối quan hệ với Trí tuệ Nhân tạo, Học máy và Ngôn ngữ học

NLP không tồn tại một cách độc lập. Nó là một giao điểm, một "sân chơi chung" của nhiều lĩnh vực khoa học lớn, mà nổi bật nhất là Trí tuệ Nhân tạo, Học máy, và Ngôn ngữ học. Hiểu rõ mối quan hệ này giúp chúng ta định vị đúng vai trò và phương pháp luận của NLP.



Hình 1.1: Sơ đồ minh họa mối quan hệ giữa NLP và các lĩnh vực liên quan.

- **Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI):** AI là một ngành khoa học máy tính rộng lớn với mục tiêu tạo ra các cỗ máy thông minh có khả năng suy nghĩ, học hỏi và hành động như con

người. Trong bức tranh này, **NLP là một nhánh con thiết yếu của AI**. Một trí tuệ thực sự toàn diện không thể thiếu khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, NLP được xem là một trong những bài toán "AI-hoàn chỉnh" (AI-complete), tức là việc giải quyết hoàn hảo bài toán NLP có thể đồng nghĩa với việc tạo ra một trí tuệ nhân tạo ở cấp độ con người.

- **Học máy (Machine Learning - ML):** Học máy là một tập hợp các phương pháp và thuật toán cho phép máy tính "học" từ dữ liệu mà không cần được lập trình một cách tường minh. Trong lịch sử NLP, **Học máy đã tạo ra một cuộc cách mạng**. Thay vì phải viết tay hàng ngàn quy tắc ngôn ngữ phức tạp và dễ sai sót, các phương pháp học máy cho phép chúng ta xây dựng các mô hình tự động nhận diện các quy luật và mẫu hình (patterns) từ một lượng lớn văn bản. Ngày nay, hầu hết các hệ thống NLP tiên tiến đều được xây dựng trên nền tảng của học máy, và đặc biệt là học sâu (Deep Learning).
- **Ngôn ngữ học (Linguistics):** Ngôn ngữ học là ngành khoa học nghiên cứu về chính ngôn ngữ, bao gồm cấu trúc (ngữ pháp), ý nghĩa (ngữ nghĩa), và cách sử dụng trong ngữ cảnh (ngữ dụng). **Ngôn ngữ học cung cấp nền tảng lý thuyết và kiến thức chuyên môn cho NLP**. Các khái niệm như từ loại (Part-of-Speech), cây cú pháp (syntax tree), cấu trúc hình thái (morphology) đều bắt nguồn từ ngôn ngữ học. Mặc dù các mô hình học sâu hiện đại có thể học được nhiều quy luật ngầm mà không cần kiến thức ngôn ngữ học tường minh, việc hiểu các nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ học vẫn cực kỳ quan trọng để thiết kế mô hình, diễn giải kết quả và chẩn đoán lỗi.

Nói một cách ví von: AI đặt ra mục tiêu (tạo ra máy móc thông minh), Ngôn ngữ học cung cấp bản đồ và quy luật của "vùng đất" ngôn ngữ, còn Học máy cung cấp những công cụ (xe ủi, máy xúc) để khai phá và xây dựng trên vùng đất đó. NLP chính là công trình được tạo ra từ sự kết hợp của cả ba yếu tố trên.

1.1.3. Tổng quan các Kỷ nguyên Phát triển (Luật lệ → Thống kê → Học sâu → Transformer)

Lịch sử phát triển của NLP là một câu chuyện hấp dẫn về sự thay đổi trong tư duy và phương pháp luận, được đánh dấu bởi bốn kỷ nguyên chính. Mỗi kỷ nguyên đại diện cho một bước nhảy vọt về khả năng và hiệu suất.

Kỷ nguyên 1: Dựa trên Luật lệ (Symbolic NLP, những năm 1950 – 1980) Đây là giai đoạn sơ khai, chịu ảnh hưởng lớn từ ngôn ngữ học hình thức và logic.

- **Tư duy cốt lõi:** Ngôn ngữ có thể được mô tả hoàn toàn bằng một bộ các quy tắc (rules) và từ điển được tạo ra thủ công bởi các chuyên gia ngôn ngữ.
- **Phương pháp:** Các hệ thống dựa trên ngữ pháp hình thức (formal grammars), phân tích cú pháp bằng tay, và các bộ quy tắc logic phức tạp. Ví dụ kinh điển là hệ thống SHRDLU [1] có thể đối thoại về một thế giới các khối hộp bằng cách áp dụng các quy tắc logic chặt chẽ.
- **Ưu điểm:** Độ chính xác có thể rất cao trong một lĩnh vực (domain) hẹp và được định nghĩa rõ ràng. Các quy tắc có thể diễn giải được, dễ hiểu tại sao hệ thống đưa ra một kết quả cụ thể.
- **Nhược điểm:** Cực kỳ *giòn* (brittle) – hệ thống dễ dàng thất bại khi gặp phải một câu nói không tuân theo quy tắc đã định sẵn. Tốn rất nhiều công sức của chuyên gia để xây dựng và bảo trì. Khó mở rộng và thích ứng với các lĩnh vực mới.

Kỷ nguyên 2: Dựa trên Thống kê (Statistical NLP, những năm 1990 – 2010) Sự bùng nổ của dữ liệu số và sức mạnh tính toán đã dẫn đến một sự thay đổi mô hình (paradigm shift).

- **Tư duy cốt lõi:** Thay vì cố gắng dạy cho máy tính các quy tắc, hãy để nó tự học các quy luật từ dữ liệu thực tế. Các vấn đề ngôn ngữ được định hình lại thành các bài toán dự đoán dựa trên xác suất. Câu nói nổi tiếng của Frederick Jelinek đã tóm gọn tinh thần của thời kỳ này: "Mỗi lần tôi sa thải một nhà ngôn ngữ học, hiệu suất của hệ thống nhận dạng giọng nói lại tăng lên."

- **Phương pháp:** Mô hình N-gram, Mô hình Markov ẩn (HMM) [2], Hồi quy Logistic, Máy Vector Hỗ trợ (SVM) [3], và sau này là Các trường Ngẫu nhiên Có điều kiện (CRF) [4]. Các khái niệm như TF-IDF trở thành tiêu chuẩn để biểu diễn văn bản.
- **Ưu điểm:** Mạnh mẽ (robust) và linh hoạt hơn nhiều so với hệ thống luật. Có khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên "trong đời thực" với tất cả sự lộn xộn của nó.
- **Nhược điểm:** Gặp vấn đề với *sự thưa thớt của dữ liệu* (data sparsity), đặc biệt là với các N-gram dài. Khó nắm bắt được ý nghĩa ngữ nghĩa sâu sắc và các mối quan hệ phụ thuộc tầm xa trong câu.

Kỷ nguyên 3: Dựa trên Học sâu (Deep Learning, khoảng 2013 – 2017) Cuộc cách mạng thực sự bắt đầu khi các mạng nơ-ron sâu được áp dụng vào NLP.

- **Tư duy cốt lõi:** Tự động học các biểu diễn (representations) hoặc các đặc trưng (features) của từ và câu dưới dạng các vector dày đặc (dense vectors), hay còn gọi là *embeddings*. Các biểu diễn này nắm bắt được các mối quan hệ ngữ nghĩa và cú pháp một cách hiệu quả.
- **Phương pháp:** Word2Vec [5], GloVe [6] tiên phong trong việc học biểu diễn từ. Các kiến trúc như Mạng Nơ-ron Hồi tiếp (RNN), LSTM [7], GRU [8] trở nên thống trị trong các bài toán xử lý chuỗi. Mô hình Chuỗi-sang-Chuỗi (Seq2Seq) [9] kết hợp với cơ chế Chú ý (Attention) [10] đã tạo ra bước đột phá trong dịch máy.
- **Ưu điểm:** Đạt hiệu suất vượt trội trên hầu hết các benchmark. Có khả năng nắm bắt ngữ cảnh và ngữ nghĩa tốt hơn nhiều so với các mô hình thống kê.
- **Nhược điểm:** RNN vẫn gặp khó khăn trong việc xử lý các phụ thuộc tầm rất xa. Việc huấn luyện tuần tự của RNN làm hạn chế khả năng song song hóa, gây tốn thời gian.

Kỷ nguyên 4: Kỷ nguyên Transformer (The Transformer Era, 2017 – Hiện tại) Bài báo "Attention Is All You Need" [11] vào năm 2017 đã khai sinh ra một kiến trúc mới và định hình lại toàn bộ lĩnh vực.

- **Tư duy cốt lõi:** Hoàn toàn từ bỏ kiến trúc hồi tiếp (recurrence) và tích chập (convolution), thay vào đó chỉ dựa vào cơ chế *tự chú ý (self-attention)* để nắm bắt mối quan hệ giữa các từ trong một chuỗi.
- **Phương pháp:** Kiến trúc Transformer gốc, và sau đó là sự bùng nổ của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) được huấn luyện trước (pre-trained) trên một lượng dữ liệu khổng lồ, ví dụ như BERT [12], GPT [13, 14, 15], T5 [16], Llama [17].
- **Ưu điểm:** Khả năng song song hóa cao, cho phép huấn luyện các mô hình cực lớn. Hiệu quả vượt trội trong việc xử lý các phụ thuộc tầm xa. Mô hình "nền tảng" (foundation model) được huấn luyện trước có thể được tinh chỉnh (fine-tune) cho nhiều tác vụ khác nhau với hiệu quả đáng kinh ngạc, dẫn đến sự phát triển của học ít mẫu (few-shot learning) và học không cần mẫu (zero-shot learning).
- **Nhược điểm:** Đòi hỏi tài nguyên tính toán và dữ liệu cực lớn. Các vấn đề về diễn giải, thiên kiến, và đạo đức trở nên nổi cộm hơn bao giờ hết.

1.2. Nền tảng Ngôn ngữ học cho NLP

Trong kỷ nguyên của Học sâu, khi các mô hình Transformer khổng lồ dường như có thể "học" mọi thứ từ dữ liệu thô, một câu hỏi chính đáng được đặt ra: "Liệu kiến thức về Ngôn ngữ học có còn cần thiết?". Câu trả lời là một tiếng "Có" dứt khoát.

Mặc dù chúng ta không còn phải viết tay các bộ quy tắc ngữ pháp phức tạp, việc hiểu các cấu trúc và nguyên lý cơ bản của ngôn ngữ mang lại những lợi ích to lớn:

- **Thiết kế tác vụ (Task Design):** Giúp chúng ta định hình các bài toán NLP một cách có ý nghĩa. Ví dụ, tại sao "Nhận dạng Thực thể Tên" (NER) lại là một bài toán quan trọng? Vì "thực thể" là một khái niệm ngữ nghĩa cơ bản.

- **Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):** Cung cấp ý tưởng cho các đặc trưng hữu ích, đặc biệt khi dữ liệu bị hạn chế.
- **Phân tích lỗi (Error Analysis):** Giúp chúng ta hiểu tại sao một mô hình thất bại. Liệu nó thất bại vì không hiểu được cấu trúc cú pháp phức tạp, hay vì không giải quyết được sự đa nghĩa của từ?
- **Đánh giá (Evaluation):** Giúp xây dựng các bộ dữ liệu đánh giá có thể kiểm tra các năng lực ngôn ngữ cụ thể của mô hình.

Mục này sẽ giới thiệu những khái niệm Ngôn ngữ học cốt lõi nhất, đóng vai trò là lăng kính để chúng ta nhìn vào các bài toán NLP trong suốt giáo trình này.

1.2.1. Các cấp độ phân tích ngôn ngữ: Hình thái học, Cú pháp, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng

Ngôn ngữ học thường phân tích ngôn ngữ theo một hệ thống các cấp độ, đi từ đơn vị nhỏ nhất đến ý nghĩa trong bối cảnh rộng lớn nhất. Đây là một khung khái niệm vô cùng hữu ích để phân loại các bài toán NLP.

1. Hình thái học (Morphology) Là nghiên cứu về cấu trúc bên trong của từ. Hình thái học xem xét cách các từ được tạo thành từ những đơn vị có nghĩa nhỏ hơn gọi là **hình vị (morphemes)**.

- **Ví dụ (tiếng Anh):** Từ *unhappiness* được cấu tạo từ 3 hình vị: tiền tố *un-* (phủ định), gốc từ *happi* (hạnh phúc), và hậu tố *-ness* (danh từ hóa).
- **Ví dụ (tiếng Việt):** Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập (isolating language), nên cấu trúc hình thái không phức tạp như tiếng Anh. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn có thể áp dụng cho các từ ghép như *học sinh* (gồm hình vị *học* và *sinh*) hay *nhà khoa học* (*nhà-* + *khoa học*).
- **Ứng dụng trong NLP:** Lemmatization (đưa từ về dạng gốc, ví dụ: "running" → "run"), Stemming (cắt bỏ hậu tố), Phân tích hình thái.

2. Cú pháp (Syntax) Là nghiên cứu về cách các từ kết hợp với nhau để tạo thành các cụm từ (phrases) và câu (sentences) đúng ngữ pháp. Cú pháp tập trung vào **quy tắc cấu trúc** của câu.

- **Ví dụ:** Câu "Con mèo đuổi con chuột" là đúng cú pháp tiếng Việt. Câu *"Mèo con chuột con đuổi"* thì không, mặc dù các từ vẫn giữ nguyên. Cú pháp quy định trật tự từ và các mối quan hệ ngữ pháp.
- **Ứng dụng trong NLP:** Phân tích cú pháp (Parsing), Gán nhãn Từ loại (Part-of-Speech Tagging), Kiểm tra ngữ pháp (Grammar Checking).

3. Ngữ nghĩa (Semantics) Là nghiên cứu về **ý nghĩa** của từ, cụm từ và câu, độc lập với ngữ cảnh. Ngữ nghĩa trả lời câu hỏi "Câu này có nghĩa là gì?".

- **Ví dụ:** Câu "Colorless green ideas sleep furiously" (Những ý tưởng xanh không màu ngủ một cách giận dữ) của Noam Chomsky là một câu đúng về mặt cú pháp nhưng vô nghĩa về mặt ngữ nghĩa.
- Thử thách lớn của ngữ nghĩa là **sự mơ hồ (ambiguity)**. Ví dụ, từ "đường" có thể là "con đường" hoặc "đường ăn". Câu "Tôi thấy người đàn ông trên ngọn đồi với chiếc kính thiên văn" có thể có nghĩa là tôi dùng kính để thấy anh ta, hoặc anh ta là người có chiếc kính.
- **Ứng dụng trong NLP:** Phân biệt ý của từ (Word Sense Disambiguation - WSD), Gán nhãn vai nghĩa (Semantic Role Labeling - SRL), Biểu diễn ý nghĩa câu.

4. Ngữ dụng (Pragmatics) Là nghiên cứu về cách ngữ cảnh ảnh hưởng đến việc diễn giải ý nghĩa. Ngữ dụng xem xét ý định của người nói và cách người nghe hiểu được ý định đó. Nó trả lời câu hỏi "Người nói **muốn** nói gì khi nói câu này?".

- **Ví dụ:** Nếu ai đó nói "Ở đây nóng quá", về mặt ngữ nghĩa, đó là một câu trần thuật về nhiệt độ. Nhưng về mặt ngữ dụng, đó có thể là một lời yêu cầu "Làm ơn bật quạt/điều hòa lên".

- **Ứng dụng trong NLP:** Phân tích hội thoại (Discourse Analysis), Phân giải đồng tham chiếu (Coreference Resolution - xác định "anh ấy" trong một câu là đang chỉ đến ai), Nhận dạng hành động nói (Speech Act Recognition), các hệ thống đối thoại (Dialogue Systems).

Bốn cấp độ này tạo thành một chuỗi xử lý tự nhiên: từ nhận diện các đơn vị nhỏ nhất của từ (hình thái), đến cách chúng kết hợp thành câu (cú pháp), rồi ý nghĩa của câu đó (ngữ nghĩa), và cuối cùng là ý nghĩa trong một bối cảnh cụ thể (ngữ dụng).

1.2.2. Ngữ pháp hình thức (Formal Grammars): Ngữ pháp phi ngữ cảnh (CFG)

Để máy tính có thể "hiểu" được cú pháp, các nhà ngôn ngữ học và khoa học máy tính đã phát triển các hệ thống quy tắc toán học gọi là **Ngữ pháp hình thức**. Một trong những loại ngữ pháp hình thức quan trọng và phổ biến nhất trong NLP thời kỳ đầu là **Ngữ pháp phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)**.

Định nghĩa 2: Ngữ pháp phi ngữ cảnh (CFG)

Một CFG là một bộ quy tắc sản sinh (production rules) được dùng để tạo ra các chuỗi trong một ngôn ngữ. Nó được gọi là "phi ngữ cảnh" vì các quy tắc có thể được áp dụng bất kể ngữ cảnh xung quanh các ký hiệu. Một CFG được định nghĩa bởi một bộ 4 thành phần (N, Σ, P, S):

- N: một tập hữu hạn các **ký hiệu phi-kết thúc** (non-terminal symbols), thường là các loại cụm từ như `NP` (Cụm danh từ), `VP` (Cụm động từ).
- Σ: một tập hữu hạn các **ký hiệu kết thúc** (terminal symbols), chính là các từ trong từ vựng.
- P: một tập hữu hạn các **quy tắc sản sinh** (production rules), có dạng $A \to \alpha$, trong đó $A \in N$ và α là một chuỗi các ký hiệu trong $(N \cup \Sigma)^*$.
- S: **ký hiệu bắt đầu** (start symbol), thường là `S` (Sentence - Câu), $S \in N$.

Ví dụ 2: Một CFG đơn giản cho Tiếng Việt

Hãy xem xét một ngữ pháp rất nhỏ để tạo ra câu "con mèo đuổi con chuột":

- $N = \{$`S, NP, VP, Det, N, V`$\}$
- $\Sigma = \{$con, mèo, đuổi, chuột$\}$
- $S =$ `S`
- P là tập các quy tắc sau:
  1. `S` $\to$ `NP VP` (Một câu được tạo thành từ một Cụm danh từ và một Cụm động từ)
  2. `NP` $\to$ `Det N` (Một cụm danh từ được tạo thành từ một Từ hạn định và một Danh từ)
  3. `VP` $\to$ `V NP` (Một cụm động từ được tạo thành từ một Động từ và một Cụm danh từ)
  4. `Det` $\to$ `con`
  5. `N` $\to$ `mèo | chuột` (Ký hiệu '|' có nghĩa là "hoặc")
  6. `V` $\to$ `đuổi`

Sử dụng các quy tắc này, chúng ta có thể "sản sinh" ra câu mong muốn, và quá trình này có thể được hình dung bằng một **cây cú pháp (parse tree)**.

CFG là nền tảng lý thuyết cho *phân tích cú pháp thành phần*, một khái niệm chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây.

1.2.3. Các lý thuyết cú pháp chính: Cú pháp thành phần (Constituency) và Cú pháp phụ thuộc (Dependency)

Khi phân tích cấu trúc cú pháp của một câu, có hai cách tiếp cận chính, tương ứng với hai "trường phái" lớn trong ngôn ngữ học và NLP.

1. Cú pháp thành phần (Constituency Syntax) Cách tiếp cận này, vốn bắt nguồn trực tiếp từ CFG của Noam Chomsky [18], cho rằng câu được cấu tạo từ các **thành phần (constituents)** hay **cụm từ (phrases)** lồng vào nhau. Mỗi cụm từ là một đơn vị ngữ pháp hoạt động như một khối thống nhất.

- **Ý tưởng cốt lõi:** Chia câu thành các cụm từ, rồi lại chia các cụm từ đó thành các cụm từ nhỏ hơn cho đến khi còn lại các từ riêng lẻ.
- **Biểu diễn:** Sử dụng **cây cú pháp thành phần (constituency parse tree)**. Các nút trong (internal nodes) của cây là tên các cụm từ (`NP`, `VP`, `PP`), và các nút lá (leaf nodes) là các từ của câu.
- **Ví dụ:** Với câu "Con mèo đuổi con chuột", cây thành phần sẽ trông như sau:

```
(S (NP (Det con) (N mèo)) (VP (V đuổi) (NP (Det con) (N chuột))))
```

Cấu trúc này cho thấy rõ "con mèo" là một khối (Cụm danh từ - `NP`) và "đuổi con chuột" là một khối khác (Cụm động từ - `VP`).

2. Cú pháp phụ thuộc (Dependency Syntax) Cách tiếp cận này không tập trung vào các cụm từ, mà tập trung vào mối quan hệ **phụ thuộc ngữ pháp** giữa các từ riêng lẻ.

- **Ý tưởng cốt lõi:** Mỗi từ trong câu, ngoại trừ một từ gốc (thường là động từ chính), sẽ phụ thuộc vào một từ khác. Mối quan hệ này là mối quan hệ bất đối xứng giữa một **từ quản lý (head/governor)** và một **từ phụ thuộc (dependent/modifier)**.
- **Biểu diễn:** Sử dụng **cây cú pháp phụ thuộc (dependency parse tree)**, thực chất là một đồ thị có hướng. Các nút là các từ, và các cạnh có nhãn là tên của mối quan hệ ngữ pháp (ví dụ: `nsubj` - chủ ngữ, `obj` - tân ngữ, `det` - từ hạn định).
- **Ví dụ:** Với câu "Con mèo đuổi con chuột", đồ thị phụ thuộc sẽ có các quan hệ:
  - `đuổi` là gốc (root) của câu.
  - `mèo` là chủ ngữ (`nsubj`) của `đuổi`.
  - `chuột` là tân ngữ (`obj`) của `đuổi`.
  - `con` (thứ nhất) là từ hạn định (`det`) của `mèo`.
  - `con` (thứ hai) là từ hạn định (`det`) của `chuột`.

So sánh Cú pháp Thành phần và Phụ thuộc

Cú pháp Thành phần	Cú pháp Phụ thuộc
Tập trung vào các **cụm từ** và cấu trúc lồng nhau.	Tập trung vào **mối quan hệ giữa các từ**.
Cung cấp thông tin cấu trúc rõ ràng về các khối ngữ pháp.	Cung cấp thông tin rõ ràng về quan hệ chức năng (ai làm gì ai).
Phù hợp hơn cho các ngôn ngữ có trật tự từ cố định (như tiếng Anh).	Linh hoạt hơn với các ngôn ngữ có trật tự từ tự do.
Phổ biến trong ngôn ngữ học lý thuyết và các hệ thống NLP thế hệ cũ.	Rất phổ biến trong các công cụ NLP hiện đại (ví dụ: spaCy, Stanza) do tính hữu ích cho các tác vụ ngữ nghĩa và tốc độ phân tích nhanh hơn.

Việc hiểu cả hai trường phái này rất quan trọng, vì chúng cung cấp những góc nhìn bổ trợ cho nhau về cấu trúc của ngôn ngữ và là nền tảng cho nhiều bài toán NLP cốt lõi mà chúng ta sẽ khám phá trong các chương tiếp theo.

1.3. Các Bài toán Cốt lõi trong NLP

Sau khi đã có nền tảng về các cấp độ phân tích ngôn ngữ, chúng ta sẽ chính thức ánh xạ chúng vào các bài toán (tasks) cụ thể trong NLP. Việc hiểu rõ các bài toán này là cực kỳ quan trọng, vì chúng là những "viên gạch" cơ bản để xây dựng nên các ứng dụng NLP phức tạp hơn. Các bài toán này thường được nhóm lại theo cấp độ phân tích, từ từ, đến câu, và cuối cùng là các ứng dụng hoàn chỉnh.

1.3.1. Phân tích cấp độ từ

Đây là nhóm các bài toán cơ bản nhất, xử lý và gán thông tin cho từng từ (token) riêng lẻ trong văn bản. Kết quả của các bài toán này thường là đầu vào cho các tác vụ phức tạp hơn.

Gán nhãn Từ loại (Part-of-Speech - POS Tagging) Là quá trình gán một nhãn từ loại (danh từ, động từ, tính từ, v.v.) cho mỗi từ trong một câu, dựa vào định nghĩa và ngữ cảnh của nó.

- **Mục tiêu:** Giải quyết sự mơ hồ của từ. Ví dụ, từ "câu" trong "câu cá" là động từ, nhưng trong "câu văn" lại là danh từ.
- **Ví dụ đầu vào:** 'Tôi thích đọc sách.'
- **Ví dụ đầu ra:** 'Tôi/P thích/V đọc/V sách/N ./CH' (P: Đại từ, V: Động từ, N: Danh từ, CH: Dấu câu).
- **Tầm quan trọng:** Là một bước tiền xử lý nền tảng cho rất nhiều bài toán khác như phân tích cú pháp, nhận dạng thực thể, trích xuất thông tin.

Đưa từ về dạng gốc (Lemmatization và Stemming) Cả hai kỹ thuật này đều nhằm mục đích quy chuẩn hóa các dạng biến thể của một từ về một dạng chung.

- **Stemming (Rút gọn về gốc từ):** Một phương pháp đơn giản, dựa trên quy tắc để cắt bỏ các hậu tố của từ. Nó nhanh nhưng đôi khi không chính xác về mặt ngôn ngữ.
  - **Ví dụ (tiếng Anh):** "studies", "studying" → "studi".
- **Lemmatization (Đưa về dạng từ điển):** Một phương pháp phức tạp hơn, sử dụng từ điển và phân tích hình thái để đưa từ về dạng nguyên thể (lemma) của nó.
  - **Ví dụ (tiếng Anh):** "studies", "studying" → "study"; "better" → "good".
  - **Ví dụ (tiếng Việt):** "đi học", "đi làm" có thể được chuẩn hóa về động từ "đi".
- **Lựa chọn:** Lemmatization thường được ưu tiên hơn vì kết quả có ý nghĩa ngôn ngữ học, tuy nhiên nó chậm hơn và đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn Stemming.

Phân tích Hình thái học (Morphological Analysis) Là bài toán phân tích một từ thành các hình vị (morphemes) cấu tạo nên nó. Bài toán này đặc biệt quan trọng đối với các ngôn ngữ chắp dính (agglutinative languages) như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, nơi một từ có thể chứa rất nhiều thông tin ngữ pháp.

- **Ví dụ (tiếng Anh):** 'unhappiness' → 'un-' (phủ định) + 'happy' (gốc) + '-ness' (danh từ hóa).
- **Tầm quan trọng:** Giúp các mô hình hiểu được cấu trúc bên trong của từ, đặc biệt hữu ích khi gặp các từ hiếm hoặc chưa từng thấy (Out-of-Vocabulary - OOV).

1.3.2. Phân tích cấp độ câu

Sau khi đã xử lý các từ riêng lẻ, bước tiếp theo là hiểu cách chúng kết hợp với nhau để tạo thành một câu có cấu trúc.

Phân tích cú pháp (Parsing) Đây là bài toán xác định cấu trúc ngữ pháp của một câu. Như đã đề cập ở mục 1.2.3, có hai loại phân tích cú pháp chính:

- **Phân tích cú pháp Thành phần (Constituency Parsing):**

  - **Mục tiêu:** Xây dựng một cây cú pháp thành phần, nhóm các từ thành các cụm từ có cấp bậc.
  - **Đầu ra:** Một cấu trúc cây lồng nhau, ví dụ: `(S (NP (N Tôi)) (VP (V thích) (NP (N sách))))`.
- **Phân tích cú pháp Phụ thuộc (Dependency Parsing):**
  - **Mục tiêu:** Xác định các mối quan hệ phụ thuộc (ai làm gì ai, cái gì bổ nghĩa cho cái gì) giữa các từ.
  - **Đầu ra:** Một tập các cặp (từ quản lý, quan hệ, từ phụ thuộc), ví dụ: `(thích, nsubj, Tôi)`, `(thích, obj, sách)`.

Phân tích cú pháp là một trong những bài toán lâu đời và thách thức nhất trong NLP, là chìa khóa để "hiểu sâu" cấu trúc của một câu.

1.3.3. Phân tích ngữ nghĩa

Vượt ra ngoài cấu trúc, các bài toán ở cấp độ này cố gắng nắm bắt **ý nghĩa** của văn bản.

Nhận dạng Thực thể Tên (Named Entity Recognition - NER) Là bài toán tìm và phân loại các thực thể có tên trong văn bản thành các danh mục được định trước như Tên người (PER), Tổ chức (ORG), Địa điểm (LOC), Ngày tháng (DATE), v.v.

- **Ví dụ đầu vào:** 'Apple được thành lập bởi Steve Jobs tại Cupertino vào năm 1976.'
- **Ví dụ đầu ra:** '[Apple/ORG] được thành lập bởi [Steve Jobs/PER] tại [Cupertino/LOC] vào năm [1976/DATE].'
- **Tầm quan trọng:** Một tác vụ nền tảng cho việc trích xuất thông tin, xây dựng đồ thị tri thức và hệ thống hỏi đáp.

Phân biệt Ý của Từ (Word Sense Disambiguation - WSD) Là bài toán xác định xem một từ đa nghĩa đang được sử dụng với ý nghĩa nào trong một ngữ cảnh cụ thể.

- **Ví dụ:** Trong câu "Ngân hàng nhà nước vừa hạ lãi suất", từ "ngân hàng" có nghĩa là một tổ chức tài chính, chứ không phải "bờ sông" (bờ, bank).
- **Thách thức:** Đây là một bài toán rất khó và lâu đời. Tuy nhiên, sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ dựa trên ngữ cảnh (contextualized embeddings) như BERT đã ngầm giải quyết một phần lớn bài toán này.

Gán nhãn Vai nghĩa (Semantic Role Labeling - SRL) Là bài toán xác định "ai đã làm gì, cho ai, ở đâu, khi nào, và như thế nào" xung quanh một động từ chính (vị ngữ) trong câu.

- **Mục tiêu:** Phân tích cấu trúc sự kiện (event structure) của câu.
- **Ví dụ đầu vào:** 'Hôm qua, An đã tặng Hoa một cuốn sách ở thư viện.'
- **Vị ngữ:** 'tặng'
- **Ví dụ đầu ra:**
  - `AGENT` (Tác nhân): 'An'
  - `THEME` (Đối thể): 'một cuốn sách'
  - `RECIPIENT` (Người nhận): 'Hoa'
  - `TIME` (Thời gian): 'Hôm qua'
  - `LOCATION` (Địa điểm): 'ở thư viện'
- **Tầm quan trọng:** Giúp biến đổi văn bản phi cấu trúc thành thông tin có cấu trúc, rất hữu ích cho các hệ thống hỏi đáp và tóm tắt.

Trích xuất Quan hệ (Relation Extraction) Là bài toán xác định các mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các thực thể đã được nhận dạng trong văn bản.

- **Mục tiêu:** Xây dựng các bộ ba (triples) có dạng '(Thực thể 1, Quan hệ, Thực thể 2)'.
- **Ví dụ đầu vào:** 'Apple được thành lập bởi Steve Jobs.'

- **Thực thể đã nhận dạng:** '[Apple/ORG]', '[Steve Jobs/PER]'
- **Ví dụ đầu ra:** '(Steve Jobs, FounderOf, Apple)'
- **Tầm quan trọng:** Là bước cốt lõi để tự động xây dựng và bổ sung các cơ sở tri thức và đồ thị tri thức từ văn bản.

1.3.4. Các bài toán Ứng dụng

Đây là nhóm các bài toán ở cấp độ cao nhất, thường kết hợp kết quả từ nhiều bài toán cốt lõi ở trên để tạo ra các sản phẩm hữu ích cho người dùng cuối.

Ví dụ 3: Tổng quan các bài toán ứng dụng phổ biến

- **Phân loại văn bản (Text Classification):** Gán một hoặc nhiều nhãn cho một đoạn văn bản. Đây là một trong những bài toán phổ biến nhất.
  - *Ví dụ:* Phân tích cảm xúc (Tích cực/Tiêu cực/Trung tính), Phân loại chủ đề tin tức (Thể thao/Chính trị/Giải trí), Phát hiện spam.
- **Dịch máy (Machine Translation - MT):** Tự động dịch văn bản từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích.
  - *Ví dụ:* Google Translate.
- **Tóm tắt văn bản (Text Summarization):** Tạo ra một phiên bản ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn chứa đựng những thông tin quan trọng nhất của một văn bản dài.
  - *Ví dụ:* Tóm tắt một bài báo dài thành 3 gạch đầu dòng chính.
- **Hỏi đáp (Question Answering - QA):** Cung cấp một câu trả lời chính xác cho một câu hỏi do người dùng đặt ra.
  - *Ví dụ:* Tìm kiếm câu trả lời trong một đoạn văn bản cho trước (Extractive QA) hoặc tự sinh ra câu trả lời (Generative QA).
- **Hệ thống Đối thoại (Dialogue Systems / Chatbots):** Xây dựng các tác tử (agents) có khả năng trò chuyện với con người một cách tự nhiên.
  - *Ví dụ:* Chatbot hỗ trợ khách hàng, trợ lý ảo.
- **Suy luận Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Inference - NLI):** Xác định mối quan hệ logic (kéo theo, mâu thuẫn, hoặc trung lập) giữa một cặp câu (tiền đề và giả thuyết).
  - *Ví dụ:* Tiền đề: "Một người đàn ông đang chơi guitar." Giả thuyết: "Có người đang tạo ra âm nhạc." $\rightarrow$ Mối quan hệ: Kéo theo (Entailment).

Bản đồ các bài toán này cho thấy một lộ trình rõ ràng trong việc xử lý ngôn ngữ: từ việc hiểu các thành phần nhỏ nhất, đến việc lắp ráp chúng thành cấu trúc có ý nghĩa, và cuối cùng là sử dụng sự hiểu biết đó để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, mang lại giá trị thực tiễn. Trong các chương sau, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các mô hình và kỹ thuật để giải quyết từng bài toán này.

1.4. Các Kiến thức Toán học Cần trang bị

NLP hiện đại, đặc biệt là trong kỷ nguyên Học sâu, có nền tảng vững chắc là toán học. Các mô hình phức tạp như Transformer về bản chất là những hàm số khổng lồ, và quá trình "học" của chúng chính là một bài toán tối ưu hóa.

Mục này không nhằm mục đích dạy lại toàn bộ các môn toán. Thay vào đó, nó đóng vai trò là một danh mục tham khảo, một bản đồ chỉ ra những khái niệm toán học nào là **thiết yếu** và giải thích **tại sao** chúng lại quan trọng trong NLP. Việc nắm vững những kiến thức này sẽ giúp bạn đi từ một người "sử dụng" thư viện thành một người thực sự "hiểu" và có khả năng "xây dựng" các mô hình.

1.4.1. Đại số Tuyến tính: Vector, Ma trận, Tensor, SVD

Đại số Tuyến tính là ngôn ngữ của dữ liệu trong Học sâu. Mọi thứ trong NLP, từ một từ đơn lẻ đến cả một kho tài liệu, đều sẽ được biểu diễn dưới dạng các đối tượng của Đại số Tuyến tính.

Vector Một vector là một mảng số một chiều. Trong NLP, vector không chỉ là một dãy số, mà nó là **biểu diễn ngữ nghĩa** của một đối tượng.

- **Vai trò trong NLP:** Một từ, một câu, hay một tài liệu hoàn chỉnh đều có thể được "nhúng" (embed) vào một không gian vector nhiều chiều. Vector này, hay còn gọi là **embedding**, nắm bắt các đặc tính ngữ nghĩa của đối tượng. Các từ có nghĩa tương tự nhau (ví dụ: "vua" và "nữ hoàng") sẽ có các vector biểu diễn nằm gần nhau trong không gian. Đây là nền tảng của Word2Vec, GloVe, và mọi mô hình ngôn ngữ hiện đại.
- **Ký hiệu:** Một vector v trong không gian d chiều được ký hiệu là $v \in \mathbb{R}^d$.

Ma trận (Matrix) Một ma trận là một mảng số hai chiều.

- **Vai trò trong NLP:** Ma trận có vô số ứng dụng:
  1. **Tập hợp các vector từ:** Một ma trận có thể biểu diễn toàn bộ từ vựng, trong đó mỗi hàng là vector embedding của một từ.
  2. **Trọng số của mạng nơ-ron:** Mỗi lớp (layer) trong một mạng nơ-ron thực chất là một ma trận trọng số. Quá trình học chính là điều chỉnh các giá trị trong ma trận này.
  3. **Ma trận chú ý (Attention Matrix):** Trong kiến trúc Transformer, ma trận chú ý lưu trữ điểm số thể hiện mức độ "quan tâm" của một từ đến các từ khác trong câu.

Tensor Tensor là sự tổng quát hóa của vector và ma trận lên nhiều chiều hơn. Một vector là tensor bậc 1, một ma trận là tensor bậc 2.

- **Vai trò trong NLP:** Các framework Học sâu như PyTorch và TensorFlow đều hoạt động dựa trên tensor. Khi xử lý dữ liệu theo lô (batch), chúng ta thường làm việc với các tensor bậc 3. Ví dụ, một lô 32 câu, mỗi câu dài 50 từ, mỗi từ được biểu diễn bằng vector 256 chiều sẽ tạo thành một tensor có kích thước '(32, 50, 256)'.

Phân tích Giá trị suy biến (Singular Value Decomposition - SVD) Là một kỹ thuật phân rã một ma trận thành ba ma trận khác.

- **Vai trò trong NLP:** Trong các mô hình NLP cổ điển hơn, SVD được dùng trong Phân tích Ngữ nghĩa Tiềm ẩn (Latent Semantic Analysis - LSA) để giảm chiều dữ liệu và tìm ra các "chủ đề" ẩn trong kho văn bản. Mặc dù ít được dùng trực tiếp trong các mô hình hiện đại, các ý tưởng về phân rã ma trận vẫn là nền tảng quan trọng.

1.4.2. Giải tích: Đạo hàm, Gradient, Chain Rule

Nếu Đại số Tuyến tính là cách chúng ta biểu diễn dữ liệu, thì Giải tích là cách chúng ta khiến các mô hình "học" từ dữ liệu đó. Cốt lõi của việc huấn luyện mạng nơ-ron là tối ưu hóa một **hàm mất mát (loss function)**, $\mathcal{L}$, để đo lường mức độ "tệ" của dự đoán từ mô hình so với kết quả thực tế. Giải tích cung cấp bộ công cụ để thực hiện việc tối ưu hóa này.

Hàm Mất mát (Loss Function) Là một hàm số tính toán một giá trị vô hướng (scalar) biểu thị "sai số" hoặc "chi phí" của mô hình trên một tập dữ liệu. Mục tiêu của việc huấn luyện là tìm bộ tham số (trọng số) θ của mô hình sao cho giá trị của hàm mất mát là nhỏ nhất.

- **Vai trò trong NLP:** Việc lựa chọn hàm mất mát phụ thuộc vào tác vụ. Ví dụ, hàm Cross-Entropy (xem Mục 1.4.4) thường được dùng cho các bài toán phân loại. Quá trình học chính là việc tìm kiếm $\theta^* = \arg\min_\theta \mathcal{L}(\theta)$.

Đạo hàm (Derivative) Đo lường tốc độ thay đổi của một hàm số.

- **Vai trò trong NLP:** Cho biết việc thay đổi một trọng số nhỏ trong mạng nơ-ron sẽ ảnh hưởng đến hàm mất mát tổng thể như thế nào.

Gradient Là một vector chứa tất cả các đạo hàm riêng (partial derivatives) của hàm mất mát $\mathcal{L}$ theo từng tham số θ_i trong mô hình, ký hiệu là $\nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$.

- **Vai trò trong NLP:** Gradient chỉ ra hướng mà tại đó hàm mất mát **tăng nhanh nhất**. Để tối ưu hóa mô hình (giảm thiểu mất mát), thuật toán **Gradient Descent** sẽ cập nhật các trọng số theo hướng *ngược lại* với gradient: $\theta \leftarrow \theta - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta)$, trong đó η là tốc độ học (learning rate).

Quy tắc chuỗi (Chain Rule) Là một công thức để tính đạo hàm của một hàm hợp.

- **Vai trò trong NLP:** Mạng nơ-ron sâu là một chuỗi các hàm số lồng vào nhau rất phức tạp. Quy tắc chuỗi là nền tảng toán học của thuật toán **lan truyền ngược (Backpropagation)** [19], cho phép chúng ta tính toán gradient của hàm mất mát theo từng tham số một cách hiệu quả, từ lớp cuối cùng ngược về lớp đầu tiên. Đây là một trong những khái niệm quan trọng nhất của Học sâu.

1.4.3. Xác suất và Thống kê: Định lý Bayes, MLE

Ngôn ngữ tự nhiên vốn dĩ không chắc chắn và đầy mơ hồ. Xác suất và Thống kê cung cấp một bộ khung để mô hình hóa sự không chắc chắn này.

Định lý Bayes (Bayes' Theorem) Mô tả xác suất của một sự kiện, dựa trên kiến thức có trước về các điều kiện có thể liên quan đến sự kiện đó.

- **Vai trò trong NLP:** Là nền tảng của các mô hình sinh (generative models) và là trái tim của bộ phân loại **Naive Bayes**, một thuật toán phân loại văn bản kinh điển và hiệu quả.

Ước lượng Hợp lý Cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE) Là một phương pháp ước tính các tham số của một mô hình thống kê.

- **Vai trò trong NLP:** Ý tưởng cốt lõi của MLE là: "Hãy tìm bộ tham số (trọng số của mô hình) sao cho dữ liệu quan sát được là có khả năng xảy ra cao nhất". Việc huấn luyện hầu hết các mô hình học có giám sát bằng cách tối thiểu hóa một hàm mất mát (như Cross-Entropy) về mặt toán học tương đương với việc thực hiện MLE.

1.4.4. Lý thuyết Thông tin: Entropy, Cross-Entropy, KL Divergence

Lý thuyết Thông tin [20], một nhánh của toán học ứng dụng, cung cấp các công cụ để định lượng thông tin. Trong NLP, nó đặc biệt hữu ích để định nghĩa các hàm mất mát.

Entropy Đo lường mức độ "bất ngờ" hay "không chắc chắn" trung bình của một biến ngẫu nhiên. Một phân phối đều (mọi kết quả có xác suất như nhau) có entropy cao nhất.

- **Vai trò trong NLP:** Là một khái niệm nền tảng để hiểu các hàm mất mát.
- **Công thức:**

$$H(X) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 p(x_i) \tag{1.1}$$

Cross-Entropy (Entropy chéo) Đo lường "khoảng cách" giữa hai phân phối xác suất, p (phân phối thật) và q (phân phối dự đoán).

- **Vai trò trong NLP:** Đây là **hàm mất mát phổ biến nhất** cho các bài toán phân loại [21]. Trong một bài toán như vậy, chúng ta có phân phối xác suất "thật" p (ví dụ: nhãn đúng là 1, các nhãn khác là 0) và phân phối xác suất "dự đoán" q từ mô hình (đầu ra của lớp softmax). Mục tiêu của việc huấn luyện là tối thiểu hóa Cross-Entropy, tức là làm cho phân phối dự đoán q càng giống phân phối thật p càng tốt.
- **Công thức:**

$$H(p, q) = -\sum_{i=1}^{n} p(x_i) \log_2 q(x_i) \tag{1.2}$$

Phân kỳ Kullback-Leibler (KL Divergence) Đo mức "lệch" của một phân phối q so với phân phối tham chiếu p:

$$D_{KL}(p \,\|\, q) = \sum_i p(x_i) \log \frac{p(x_i)}{q(x_i)} \;\geq\; 0, \tag{1.3}$$

và bằng 0 khi và chỉ khi $p \equiv q$. Nó gắn chặt với Cross-Entropy qua $H(p, q) = H(p) + D_{KL}(p\|q)$. Vì $H(p)$ là hằng số khi p là phân phối dữ liệu, **tối thiểu hóa cross-entropy chính là tối thiểu hóa KL** – đó là lý do hai khái niệm này hay bị dùng thay nhau.

KL không đối xứng, và chiều của nó quyết định hành vi mô hình Nói chung $D_{KL}(p\|q) \neq D_{KL}(q\|p)$: KL không phải khoảng cách theo nghĩa hình học (không có bất đẳng thức tam giác). Sự bất đối xứng này không phải khiếm khuyết – nó cho ta *hai mục tiêu tối ưu khác hẳn nhau*, và biết chọn chiều nào là một kỹ năng thật sự.

- **KL xuôi $D_{KL}(p\|q)$ – "né số không", bám trung bình (mean-seeking).** Ở những chỗ $p(x) > 0$ mà $q(x) \to 0$, số hạng $p \log(p/q)$ tiến ra vô cùng. Vậy q *bắt buộc* phải phủ mọi nơi p có khối lượng. Nếu p có hai đỉnh mà q chỉ đủ sức mô tả một đỉnh, q sẽ bị kéo ra trải giữa hai đỉnh – kể cả khi vùng ở giữa thực tế chẳng có dữ liệu nào.
- **KL ngược $D_{KL}(q\|p)$ – "ép về không", bám đỉnh (mode-seeking).** Ở những chỗ $p(x) \approx 0$, muốn tổng hữu hạn thì $q(x)$ cũng phải ≈ 0. Ngược lại, q hoàn toàn được phép *bỏ qua* hẳn một đỉnh của p mà không bị phạt. Kết quả: q co lại, bám chặt một đỉnh – an toàn, sắc nét, nhưng kém đa dạng.

Chiều nào xuất hiện ở đâu trong quyển sách này

- **Huấn luyện mô hình ngôn ngữ bằng MLE là KL xuôi** (p là dữ liệu, q là mô hình). Điều này giải thích một tật cố hữu của mọi LM: mô hình bị ép gán xác suất khác 0 cho mọi thứ, nên trong phân phối luôn còn sót lại những chuỗi vô lý – và lấy mẫu thì sẽ có lúc rút trúng chúng. Các thủ thuật giải mã như top-k hay nucleus sampling chính là cách cắt bỏ phần đuôi đó *sau khi* đã huấn luyện.
- **Chưng cất bằng KL ngược** (mục 9.2.2): buộc mô hình trò bám vào các đỉnh của thầy thay vì trải mỏng trên toàn từ vựng – hợp lý khi trò nhỏ hơn thầy nhiều lần và không đủ "sức chứa" để phủ hết mọi thứ thầy biết.
- **Hình phạt KL trong RLHF** (mục 6.5.2): kỳ vọng được lấy trên chính các mẫu do chính sách đang huấn luyện sinh ra, tức cũng là KL ngược – ta muốn chính sách mới không đi lạc khỏi vùng mà mô hình tham chiếu cho là hợp lý.

Một hệ quả thực hành rất tốn tiền: KL xuôi chỉ cần mẫu lấy từ p, tức là dữ liệu có sẵn. KL ngược cần mẫu lấy từ q – tức là phải *sinh văn bản trong lúc huấn luyện*. Đó là lý do mọi phương pháp dùng KL ngược (MiniLLM, GKD, RLHF) đều đắt hơn hẳn huấn luyện thường: chúng phải chạy suy luận ở mỗi bước.

1.4.5. Hàm Softmax: từ điểm số đến xác suất

Gần như mọi mô hình trong quyển sách này đều kết thúc bằng một hàm softmax: word2vec dự đoán từ trung tâm, cơ chế chú ý phân bổ trọng số, LLM chọn token tiếp theo. Công thức thì ai cũng thuộc:

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^{K} e^{z_j}}.$$

Nhưng hai câu hỏi phía sau nó hiếm khi được trả lời tử tế: *vì sao lại là hàm mũ*, và *vì sao là cơ số* e? Câu trả lời không phải "vì nó tiện". Ta sẽ thấy hàm mũ là lựa chọn **duy nhất** thỏa ba yêu cầu rất tự nhiên, còn cơ số e thì – khác với điều nhiều người tưởng – *không* ảnh hưởng gì đến sức biểu diễn của mô hình.

Bài toán: biến K số thực bất kỳ thành một phân phối

Mô hình cho ra K số thực $z_1, \dots, z_K$ gọi là **logit**, có thể âm, có thể dương, không bị chặn. Ta cần biến chúng thành xác suất: $p_i > 0$ và $\sum_i p_i = 1$. Công thức tổng quát nhất là chọn một hàm f rồi chuẩn hóa:

$$p_i = \frac{f(z_i)}{\sum_j f(z_j)}.$$

Toàn bộ câu hỏi nằm ở chỗ: *f phải là hàm gì?*

Yêu cầu 1 – $f(z) > 0$ với mọi z. Nếu f nhận giá trị âm, ta thu được "xác suất" âm, và tệ hơn, mẫu số có thể bằng 0. Nếu f chỉ *không âm* nhưng bằng 0 ở đâu đó thì vẫn hỏng: lớp nào rơi vào vùng $f = 0$ sẽ có xác suất đúng bằng 0 *và* gradient bằng 0 – nó chết hẳn, không có đường quay lại. Chẳng hạn $f(z) = \max(0, z)$ loại vĩnh viễn mọi lớp có logit âm, và nếu tất cả logit đều âm thì mẫu số bằng 0.

Yêu cầu 2 – f đơn điệu tăng. Điểm số cao hơn thì xác suất phải cao hơn. Yêu cầu nghe hiển nhiên này chính là chỗ loại bỏ hai ứng viên mà ai cũng nghĩ tới đầu tiên khi cần "biến một số thành số dương":

- $f(z) = z^2$ **dương nhưng không đơn điệu**. Logit -5 và $+5$ cho cùng giá trị 25: mô hình không thể phân biệt "rất tin lớp này" với "rất không tin lớp này". Tệ hơn, hướng cập nhật bị đảo dấu tại $z = 0$: với một lớp đang có $z = -5$, muốn *giảm* xác suất của nó, thuật toán phải *tăng* z lên phía 0. Ý nghĩa của logit lật ngược giữa chừng.
- $f(z) = |z|$ mắc đúng lỗi đó (đối xứng qua 0), lại còn thêm một điểm gãy không khả vi.

Nói tổng quát: mọi hàm *chẵn* đều hỏng, vì nó chỉ giữ lại độ lớn của logit và vứt đi cái dấu – trong khi dấu mới là thứ mang thông tin "ủng hộ hay phản đối".

Yêu cầu 3 – bất biến với phép tịnh tiến. Chỉ *hiệu* giữa các logit mới mang ý nghĩa. Lớp tuyến tính cuối cùng luôn có bias, nên cộng thêm cùng một hằng số c vào mọi logit là một phép biến đổi không thêm bất kỳ thông tin nào: ta có K logit nhưng đơn hình xác suất chỉ có $K - 1$ bậc tự do. Vậy ta đòi hỏi

$$\text{softmax}(z_1 + c, \dots, z_K + c) = \text{softmax}(z_1, \dots, z_K) \quad \forall c.$$

Điều này tương đương với việc tồn tại một hàm g sao cho $f(z + c) = g(c)\, f(z)$ với mọi z, c (khi đó $g(c)$ xuất hiện ở cả tử lẫn mẫu và triệt tiêu).

Ba yêu cầu đó ép ra hàm mũ. Vì $f > 0$, ta được phép đặt $h = \ln f$. Điều kiện trên thành

$$h(z + c) - h(z) = \ln g(c),$$

nghĩa là *độ tăng của h trên một đoạn dài c không phụ thuộc vào ta đứng ở đâu*. Với h liên tục, tính chất này buộc h phải là hàm bậc nhất: $h(z) = h(0) + \beta z$. Do đó

$$\boxed{f(z) = f(0)\, e^{\beta z}}$$

và hằng số $f(0)$ bị triệt tiêu khi chuẩn hóa. Yêu cầu 2 (đơn điệu tăng) chỉ thêm một điều kiện duy nhất: $\beta > 0$.

Kết luận quan trọng

Hàm mũ không phải là "một lựa chọn tự nhiên" trong số nhiều lựa chọn khả dĩ. Với ba yêu cầu – **dương**, **liên tục**, **bất biến với phép tịnh tiến của logit** – nó là dạng hàm **duy nhất** có thể dùng. Tất cả những gì còn lại để chọn chỉ là hệ số β trong số mũ.

Vậy còn cơ số e?

Hệ số β ở trên chính là câu chuyện về cơ số. Với mọi $a > 0$,

$$a^z = e^{(\ln a)z} \quad \Longrightarrow \quad \frac{a^{z_i}}{\sum_j a^{z_j}} = \frac{e^{(\ln a) z_i}}{\sum_j e^{(\ln a) z_j}}.$$

Softmax cơ số 2 hay cơ số 10 đều là *đúng* softmax cơ số e, chỉ khác ở chỗ logit bị nhân thêm $\ln 2 \approx 0{,}693$ hay $\ln 10 \approx 2{,}303$. Đổi cơ số không sinh ra một họ hàm mới; nó chỉ đổi **thang đo** của logit – mà thang đo đó thì mô hình tự học được, chỉ cần lớp tuyến tính cuối nhân trọng số của nó với một hằng số. Về mặt sức biểu diễn, *cơ số là không quan trọng*.

Vậy vì sao mọi sách vở, mọi thư viện đều viết e? Vì ba lý do, và cả ba đều thuộc về giải tích chứ không thuộc về mô hình.

Lý do 1: e là cơ số duy nhất mà đạo hàm bằng chính nó. Ta có $\frac{d}{dz} a^z = a^z \ln a$. Muốn đạo hàm bằng chính hàm số thì cần $\ln a = 1$, tức $a = e$:

$$\frac{d}{dz} e^z = e^z.$$

Đây đúng là định nghĩa của "cơ số tự nhiên": mọi cơ số khác đều kéo theo một hệ số $\ln a$ bám dai dẳng vào mọi phép đạo hàm sau đó.

Lý do 2: $\ln e^z = z$ – số mũ biến mất khi lấy log. Trong phân loại, ta tối thiểu hóa negative log-likelihood (tương đương cross-entropy, mục 1.4.4). Với nhãn đúng y:

$$L = -\log p_y = -\log \frac{e^{z_y}}{\sum_j e^{z_j}} = -\log e^{z_y} + \log \sum_j e^{z_j} = -z_y + \log \sum_j e^{z_j}.$$

Toàn bộ hàm mũ ở tử số bốc hơi, chỉ còn lại chính cái logit. Vế phải là dạng **log-sum-exp** quen thuộc. Nếu dùng cơ số 2, ta sẽ phải kéo theo $\ln 2$ ở mọi dòng.

Lý do 3: gradient rút gọn thành "dự đoán trừ nhãn". Lấy đạo hàm biểu thức trên theo z_i. Số hạng thứ hai cho

$$\frac{\partial}{\partial z_i} \log \sum_j e^{z_j} = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}} = p_i,$$

còn số hạng thứ nhất chỉ đóng góp khi $i = y$. Vậy

$$\frac{\partial L}{\partial z_i} = p_i - \mathbf{1}(i = y), \qquad \text{hay gọn hơn} \qquad \boxed{\nabla_z L = p - y}$$

với y là vector one-hot của nhãn đúng. **Gradient chính là sai số dự đoán** – không có ma trận Jacobian của softmax, không có hệ số thừa. Kết quả đẹp đến mức đáng ngờ này chỉ xảy ra vì exp và log là cặp nghịch đảo hoàn hảo của nhau. Nó cũng là lý do mọi thư viện đều gộp softmax và cross-entropy thành *một* phép toán duy nhất: chẳng ai lan truyền ngược qua softmax cả, người ta lấy thẳng $p - y$.

Nhiệt độ: cơ số và thang đo là cùng một núm vặn

Viết softmax với một tham số T:

$$p_i = \frac{e^{z_i/T}}{\sum_j e^{z_j/T}}.$$

Khi $T \to 0$, phân phối tiến tới one-hot đặt toàn bộ khối lượng vào logit lớn nhất (tức là arg max); khi $T \to \infty$, nó tiến tới phân phối đều. Và vì $a^z = e^{z \ln a}$, **đổi cơ số sang a chính là đặt $T = 1/\ln a$**: cơ số lớn hơn e làm phân phối sắc hơn, nhỏ hơn e làm nó phẳng ra. Đây không phải một tham số phụ mà là một trong những núm vặn được dùng nhiều nhất trong sách này:

- **Sinh văn bản:** "nhiệt độ" khi lấy mẫu token tiếp theo chính là T này – thấp thì đầu ra an toàn và lặp, cao thì đa dạng và dễ lan man.
- **Chưng cất tri thức:** tăng T để làm mềm phân phối của mô hình thầy, làm lộ ra thông tin về các lớp gần đúng thay vì chỉ lớp đúng (mục 9.1).
- **Chú ý:** hệ số $1/\sqrt{d_k}$ trong scaled dot-product attention (mục 4.1.1) thực chất là một nhiệt độ. Nếu các thành phần của q và k độc lập, kỳ vọng 0 và phương sai 1 thì $q^\top k$ có phương sai d_k; chia cho $\sqrt{d_k}$ kéo phương sai về 1, giữ softmax khỏi rơi vào vùng bão hòa nơi một logit áp đảo tất cả và gradient gần như triệt tiêu.

Hệ quả thực hành: log-sum-exp và ổn định số

Tính bất biến tịnh tiến ở Yêu cầu 3 không chỉ là một đòi hỏi lý thuyết – nó là thứ cứu softmax khỏi tràn số. Vì

$$\text{softmax}(z) = \text{softmax}(z - m), \qquad m = \max_j z_j,$$

mọi cài đặt thực tế đều trừ đi giá trị lớn nhất trước khi lũy thừa. Con số cụ thể: với `float32`, e^z tràn số khi $z > 88{,}7$ (vì $\ln(3{,}4 \times 10^{38}) \approx 88{,}7$); với `float16` ngưỡng chỉ còn 11,1. Logit trong LLM vượt 11 là chuyện thường ngày – đó là lý do softmax trong attention hầu như luôn được tính ở `fp32` ngay cả khi phần còn lại của mô hình chạy ở `bf16`.

Cũng vì vậy, không ai tính $L = -\log p_y$ bằng cách tính p trước rồi lấy log: p_y có thể underflow về 0 và $\log 0 = -\infty$. Người ta tính thẳng

$$L = -z_y + m + \log \sum_j e^{z_j - m}.$$

Đây chính là lý do trong PyTorch, `F.cross_entropy` nhận vào **logit** chứ không nhận xác suất, và `log_softmax` tồn tại như một phép toán riêng thay vì viết `log(softmax(x))`.

Đọc thêm: softmax đến từ nguyên lý Entropy cực đại

Có một con đường khác dẫn tới softmax, không giả định gì về dạng của f. Giả sử về phân phối cần tìm, ta chỉ biết đúng một điều: giá trị kỳ vọng của điểm số, $\sum_i p_i z_i = C$. Trong vô số phân phối thỏa ràng buộc đó, hãy chọn phân phối *ít võ đoán nhất* – tức có entropy $H(p) = -\sum_i p_i \log p_i$ lớn nhất (mục 1.4.4). Lập hàm Lagrange với hai ràng buộc (kỳ vọng

và tổng bằng 1) rồi cho đạo hàm theo p_i bằng 0 sẽ dẫn thẳng tới

$$p_i \propto e^{\beta z_i}.$$

Softmax vì thế không phải một thủ thuật kỹ thuật: nó là phân phối *trung thực nhất* với đúng lượng thông tin ta có, không thêm thắt giả định nào. Cùng công thức ấy, trong vật lý thống kê, mang tên **phân phối Boltzmann**, với $\beta = 1/(k_B T)$ và $z_i = -E_i$ – đó cũng là nguồn gốc thật sự của chữ "nhiệt độ". Rộng hơn nữa, softmax là một thành viên của **họ mũ (exponential family)**, trong đó mẫu số $Z = \sum_j e^{z_j}$ được gọi là **hàm phân hoạch (partition function)**, và

$$\log p_i = z_i - \log Z$$

có dạng "một số hạng tuyến tính trừ đi một số hạng chuẩn hóa" – cấu trúc lặp đi lặp lại khắp thống kê, học máy và cơ học thống kê.

Giới hạn: khi softmax không còn là lựa chọn tốt

- **Softmax không bao giờ cho ra số 0 chính xác.** Vì $e^z > 0$ với mọi z, mọi lớp – mọi token trong ngữ cảnh – đều nhận một phần khối lượng xác suất khác 0. Với chú ý trên chuỗi dài, điều này sinh ra hiện tượng **attention sink**: khi không token nào thực sự đáng chú ý, mô hình vẫn buộc phải đổ khối lượng attention đi đâu đó, và nó thường dồn vào vài token đầu chuỗi dù chúng chẳng mang ý nghĩa gì. Xiao và cộng sự [22] chỉ ra rằng chỉ cần giữ lại KV của vài token đầu tiên này là đủ để cửa sổ trượt hoạt động ổn định trên chuỗi rất dài.
- **Muốn thưa thì phải đổi hàm.** Nếu ta thực sự cần xác suất bằng 0 – ví dụ để chú ý chỉ chọn đúng vài vị trí – softmax không làm được. **Sparsemax** [23] thay phép chuẩn hóa bằng phép chiếu Euclid lên đơn hình xác suất, cho ra nghiệm thưa thật sự mà vẫn khả vi gần như khắp nơi.
- **Chi phí ở lớp ra.** Mẫu số chạy trên toàn bộ từ vựng, nên với V cỡ 10^5–10^6, riêng softmax cuối cùng đã chiếm phần lớn chi phí huấn luyện. Đây chính là vấn đề buộc word2vec phải dùng hierarchical softmax và negative sampling (mục 3.1).

Tóm lại, ba tầng. **Tầng xác suất:** cần dương, liên tục và bất biến với phép tịnh tiến logit $\Rightarrow$ bắt buộc phải là $e^{\beta z}$. **Tầng giải tích:** e là cơ số duy nhất thỏa $\frac{d}{dz}e^z = e^z$ và $\ln e^z = z$. **Tầng học máy:** nhờ hai điều trên, softmax ghép với cross-entropy cho $\nabla_z L = p - y$. Cơ số e không làm mô hình mạnh hơn – nó làm *toán* gọn hơn, và đó là lý do duy nhất nhưng hoàn toàn đủ.

1.5. Đạo đức và Trách nhiệm trong NLP (Ethics & Responsible AI)

Khi các mô hình NLP ngày càng trở nên mạnh mẽ và được tích hợp sâu rộng vào xã hội – từ việc quyết định hồ sơ xin việc, duyệt đơn vay vốn, đến việc định hình dư luận – thì trách nhiệm của người tạo ra chúng cũng ngày càng lớn. Một mô hình NLP không chỉ là một công trình kỹ thuật; nó là một tác nhân có thể gây ra những ảnh hưởng thực tế, cả tích cực và tiêu cực, đến cuộc sống con người.

Do đó, việc xem xét các khía cạnh về đạo đức và xây dựng AI có trách nhiệm không phải là một lựa chọn, mà là một **yêu cầu bắt buộc** đối với bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực này. Mục này sẽ thảo luận về những thách thức và phương pháp tiếp cận chính.

1.5.1. Các loại Thiên kiến (Bias) trong Dữ liệu và Mô hình

Thiên kiến là một trong những vấn đề đạo đức phổ biến và nguy hiểm nhất trong NLP. Mô hình học máy không tự "suy nghĩ" ra thiên kiến; chúng học và khuếch đại những thiên kiến đã tồn tại sẵn trong dữ liệu mà chúng được huấn luyện.

Nguyên tắc cốt lõi: "Rác vào, Rác ra"

Mô hình NLP là tấm gương phản chiếu dữ liệu huấn luyện. Nếu dữ liệu chứa đựng các định kiến về giới tính, chủng tộc, hay văn hóa của xã hội, mô hình sẽ học và tái tạo lại những định kiến đó, thường với một quy mô lớn hơn rất nhiều. Đây còn được gọi là nguyên tắc "Garbage In, Garbage Out", nhưng trong bối cảnh đạo đức, nó trở thành "Bias In, Bias Out".

Một số loại thiên kiến phổ biến bao gồm:

- **Thiên kiến xã hội (Societal Bias):** Phản ánh các định kiến và khuôn mẫu trong xã hội.
  - **Ví dụ:** Các mô hình word embedding cổ điển khi được huấn luyện trên kho văn bản lớn thường học được các liên kết như: "đàn ông" gần với "lập trình viên", trong khi "phụ nữ" gần với "nội trợ". Một hệ thống tuyển dụng dựa trên mô hình này có thể sẽ tự động đánh giá thấp hồ sơ của ứng viên nữ cho vị trí kỹ thuật.
- **Thiên kiến chọn mẫu (Selection Bias):** Xảy ra khi dữ liệu được thu thập không đại diện cho thực tế.
  - **Ví dụ:** Xây dựng một mô hình phân tích cảm xúc chỉ dựa trên các bài đánh giá sản phẩm công nghệ có thể sẽ hoạt động kém khi áp dụng cho các bình luận về phim ảnh, vì cách dùng từ và biểu đạt cảm xúc là khác nhau.
- **Thiên kiến từ mô hình (Model Bias):** Bản thân kiến trúc hoặc quá trình tối ưu hóa của mô hình có thể vô tình tạo ra hoặc khuếch đại thiên kiến.
  - **Ví dụ:** Một mô hình được tối ưu hóa để đạt độ chính xác cao nhất trên một bộ dữ liệu mất cân bằng (99% email là không spam, 1% là spam) có thể học được một chiến lược đơn giản là "luôn dự đoán không spam" để đạt độ chính xác 99%, nhưng hoàn toàn vô dụng trong thực tế.

1.5.2. Tính Công bằng, Minh bạch và Diễn giải được (Fairness, Transparency, Interpretability)

Để đối phó với thiên kiến và xây dựng các hệ thống đáng tin cậy, ba khái niệm sau đây là trụ cột chính:

Tính Công bằng (Fairness) Là nỗ lực đảm bảo rằng các quyết định của mô hình không gây bất lợi một cách có hệ thống cho các nhóm nhân khẩu học nhất định (dựa trên giới tính, chủng tộc, tuổi tác, v.v.). Đây là một khái niệm phức tạp, không có một định nghĩa toán học duy nhất nào là hoàn hảo cho mọi trường hợp.

Tính Minh bạch (Transparency) Đề cập đến khả năng hiểu được cơ chế hoạt động bên trong của mô hình. Các mô hình đơn giản như Hồi quy Logistic có tính minh bạch cao (chúng ta có thể xem các trọng số). Tuy nhiên, các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) là những "hộp đen" (black boxes) gần như không thể minh bạch.

Tính Diễn giải được (Interpretability / Explainable AI - XAI) Khi không thể đạt được sự minh bạch hoàn toàn, chúng ta hướng tới tính diễn giải được: khả năng giải thích *tại sao* mô hình lại đưa ra một dự đoán cụ thể. Hai kỹ thuật phổ biến để làm điều này là:

- **LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations):** Giải thích một dự đoán riêng lẻ bằng cách xây dựng một mô hình đơn giản, có thể diễn giải được (như một mô hình tuyến tính) chỉ hoạt động tốt "tại vùng lân cận" của dự đoán đó. Nó trả lời câu hỏi: "Những từ nào trong câu này đã đóng góp nhiều nhất vào quyết định của mô hình?".
- **SHAP (SHapley Additive exPlanations):** Dựa trên lý thuyết trò chơi, SHAP tính toán sự đóng góp của mỗi đặc trưng (mỗi từ) vào đầu ra của mô hình một cách công bằng và nhất quán. Nó cung cấp một nền tảng lý thuyết vững chắc hơn cho việc diễn giải.

1.5.3. Quyền riêng tư và An toàn Dữ liệu (Federated Learning, Differential Privacy)

Các mô hình NLP được huấn luyện trên lượng dữ liệu khổng lồ, thường được thu thập từ người dùng. Điều này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về quyền riêng tư.

Vấn đề: Các mô hình, đặc biệt là LLMs, có thể "ghi nhớ" và vô tình tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable Information - PII) có trong dữ liệu huấn luyện, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email, hoặc thông tin y tế nhạy cảm.

Hai kỹ thuật tiên tiến để giải quyết vấn đề này là:

- **Học Liên kết (Federated Learning - FL):** Thay vì thu thập tất cả dữ liệu về một máy chủ trung tâm để huấn luyện, phương pháp này "gửi" mô hình đến các thiết bị của người dùng (ví dụ: điện thoại di động). Mô hình được huấn luyện cục bộ trên dữ liệu của người dùng, sau đó chỉ có các cập nhật (gradients) của mô hình được gửi về máy chủ để tổng hợp. Dữ liệu thô không bao giờ rời khỏi thiết bị của người dùng.
- **Bảo toàn riêng tư vi phân (Differential Privacy - DP):** Cung cấp một sự đảm bảo toán học mạnh mẽ về quyền riêng tư. Ý tưởng cốt lõi là thêm một lượng nhiễu (noise) được kiểm soát cẩn thận vào dữ liệu hoặc kết quả của thuật toán, sao cho việc thêm hay bớt dữ liệu của một cá nhân bất kỳ trong tập dữ liệu gần như không làm thay đổi kết quả cuối cùng. Điều này khiến cho việc xác định thông tin của một cá nhân cụ thể trở nên bất khả thi.

1.5.4. Mối nguy về Thông tin Sai lệch và Lạm dụng

Sự ra đời của các mô hình sinh ngôn ngữ (Generative Models) có khả năng tạo ra văn bản chất lượng cao, mạch lạc và thuyết phục đã mở ra một "chiếc hộp Pandora" về các nguy cơ lạm dụng.

- **Thông tin sai lệch (Misinformation & Disinformation):** Các mô hình có thể được sử dụng để tạo ra hàng loạt tin tức giả, các bài đăng trên mạng xã hội, các bài đánh giá sản phẩm giả mạo với quy mô và tốc độ chưa từng có, gây ảnh hưởng đến dư luận, chính trị và xã hội.
- **Lừa đảo và Tấn công mạng (Scams & Phishing):** Tự động tạo ra các email lừa đảo tinh vi, được cá nhân hóa cao, khiến người dùng khó phân biệt hơn nhiều.
- **Sáng tạo nội dung độc hại (Generation of Harmful Content):** Các mô hình có thể bị lợi dụng để tạo ra ngôn từ thù địch, tuyên truyền cực đoan, hoặc nội dung quấy rối.

Việc giải quyết những vấn đề này không chỉ nằm ở khía cạnh kỹ thuật (ví dụ: xây dựng các mô hình phát hiện văn bản do AI tạo ra) mà còn đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, bao gồm việc xây dựng các chính sách quản lý, nâng cao nhận thức và giáo dục kỹ năng số cho cộng đồng.

Kết thúc chương đầu tiên này, hy vọng bạn không chỉ nắm được "NLP là gì?" mà còn nhận thức được trách nhiệm to lớn đi kèm với sức mạnh của nó.

1.5.5. Tính Bền vững và Tấn công Giả mạo (Robustness & Adversarial Attacks)

Ngoài các vấn đề về thiên kiến và quyền riêng tư, một khía cạnh quan trọng khác của AI có trách nhiệm là đảm bảo mô hình hoạt động một cách đáng tin cậy trong thế giới thực. Một mô hình có thể đạt độ chính xác 99% trên bộ dữ liệu kiểm thử sạch (clean test set), nhưng lại có thể thất bại thảm hại khi đối mặt với dữ liệu thực tế vốn luôn nhiễu và không hoàn hảo. Đây là bài toán về **tính bền vững (robustness)**.

Đáng lo ngại hơn, các mô hình NLP, đặc biệt là các mô hình học sâu, lại rất dễ bị tổn thương trước các **tấn công giả mạo (adversarial attacks)** – những thay đổi nhỏ, thường không thể nhận biết bởi con người, được thiết kế một cách có chủ đích để đánh lừa mô hình.

Sự Mong manh của các Mô hình "Thông minh"

Một tấn công giả mạo có thể thay đổi dự đoán của mô hình một cách hoàn toàn. Ví dụ, một mô hình phân tích cảm xúc có thể phân loại câu "Bộ phim này thật tuyệt vời" là `TÍCH CỰC`. Kẻ tấn công có thể chỉ cần thêm một vài ký tự vô hình hoặc thay một từ bằng một từ đồng nghĩa được chọn lọc cẩn thận để biến nó thành câu "Bộ phim này thật *xuất chúng*", và mô hình đột ngột thay đổi dự đoán thành `TIÊU CỰC`. Đối với con người, ý nghĩa không thay đổi, nhưng đối với mô hình, kết quả đã bị đảo ngược.

Các kỹ thuật tấn công phổ biến bao gồm:

- **Tấn công cấp độ ký tự (Character-level):** Thay thế, chèn, hoặc xóa các ký tự. Ví dụ: thay chữ "o" bằng số "0", hoặc chèn các ký tự không thể in ra (non-printable characters). *DeepWordBug* [24] hay *HotFlip* [25] thực hiện các kỹ thuật này.
- **Tấn công cấp độ từ (Word-level):** Thay thế các từ bằng từ đồng nghĩa của chúng. Thách thức ở đây là tìm ra từ đồng nghĩa nào sẽ đánh lừa mô hình mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu đối với con người. *TextFooler* [26] là một ví dụ kinh điển, nó xác định các từ quan trọng nhất trong câu và thay thế chúng một cách chiến lược.
- **Tấn công cấp độ câu (Sentence-level):** Diễn giải (paraphrase) lại toàn bộ câu để giữ nguyên ý nghĩa nhưng sử dụng cấu trúc và từ vựng khác, nhằm mục đích tìm ra một phiên bản mà mô hình không thể hiểu đúng.

Việc một mô hình dễ bị tấn công cho thấy nó không thực sự "hiểu" ngôn ngữ, mà chỉ đang dựa vào các quy luật và mẫu thống kê bề mặt. Để phòng thủ, các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều kỹ thuật, trong đó phổ biến nhất là:

- **Huấn luyện Giả mạo (Adversarial Training):** Đây là phương pháp phòng thủ trực tiếp và hiệu quả nhất. Trong quá trình huấn luyện, chúng ta chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu giả mạo và đưa chúng vào tập huấn luyện cùng với nhãn đúng. Điều này giống như việc "tiêm vắc-xin" cho mô hình, giúp nó học cách miễn nhiễm với các loại tấn công tương tự trong tương lai.
- **Phát hiện Dữ liệu Giả mạo (Adversarial Detection):** Xây dựng một mô hình phụ để xác định xem một đầu vào có phải là một mẫu giả mạo hay không trước khi đưa nó vào mô hình chính.

Việc xây dựng các mô hình bền vững không chỉ là một thách thức kỹ thuật mà còn là một yêu cầu về mặt đạo đức, đặc biệt khi NLP được triển khai trong các hệ thống có tính rủi ro cao như lọc nội dung độc hại, phát hiện tin giả, hay các ứng dụng an ninh mạng.

KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Kết thúc chương mở đầu này, bạn đã có trong tay một tấm bản đồ toàn diện về thế giới NLP. Chúng ta đã cùng nhau định nghĩa lĩnh vực, khám phá các nền tảng ngôn ngữ học và toán học, vạch ra các bài toán cốt lõi, và quan trọng nhất, thiết lập một la bàn đạo đức cho hành trình phía trước. Giờ đây, khi đã hiểu rõ "cái gì" và "tại sao", đã đến lúc chúng ta đi sâu vào kỹ thuật đầu tiên: làm thế nào để biến văn bản thành các con số có thể tính toán được. Chương tiếp theo sẽ giới thiệu các phương pháp biểu diễn văn bản kinh điển, khởi đầu cho kỷ nguyên thống kê của NLP.

Chương 2

BIỂU DIỄN VĂN BẢN VÀ CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên thống kê của NLP. Tại đây, chúng ta sẽ tạm rời xa các bộ quy tắc ngôn ngữ học cứng nhắc để bước vào một thế giới nơi dữ liệu là vua. Nền tảng của kỷ nguyên này nằm ở một câu hỏi vô cùng cơ bản nhưng quan trọng: **Làm thế nào để biến văn bản – một chuỗi các ký tự – thành một dạng thức mà máy tính có thể hiểu và tính toán được, tức là các con số?**

Chương này sẽ giới thiệu các phương pháp kinh điển để "số hóa" ngôn ngữ, từ những kỹ thuật đếm từ đơn giản đến các mô hình xác suất phức tạp hơn. Đây là những viên gạch nền móng, mà trên đó các thuật toán học máy thống kê đã xây dựng nên những ứng dụng NLP thành công đầu tiên.

2.1. Biểu diễn Dựa trên Tần suất (Bag-of-Words, TF-IDF)

Phương pháp tiếp cận đầu tiên và trực quan nhất để biểu diễn văn bản là dựa trên một giả định đơn giản: *tần suất xuất hiện của các từ trong một tài liệu phản ánh nội dung chính của tài liệu đó*. Hai kỹ thuật tiêu biểu nhất cho trường phái này là Bag-of-Words và TF-IDF.

2.1.1. Túi từ (Bag-of-Words - BoW)

Tư duy cốt lõi

Mô hình Bag-of-Words (BoW) là một trong những phương pháp biểu diễn văn bản đơn giản nhưng mạnh mẽ nhất. Tư duy cốt lõi của nó là **hoàn toàn bỏ qua trật tự từ và cấu trúc ngữ pháp, và chỉ quan tâm đến việc từ nào xuất hiện và xuất hiện bao nhiêu lần** trong một tài liệu.

Hãy tưởng tượng bạn lấy tất cả các từ trong một câu, cho chúng vào một chiếc túi, xáo trộn lên và rồi thống kê số lượng của từng từ. Chiếc túi đó chính là "Bag-of-Words". Kết quả của quá trình này là một vector số, trong đó mỗi chiều của vector tương ứng với một từ trong từ vựng và giá trị của chiều đó là tần suất xuất hiện của từ.

Quy trình xây dựng mô hình BoW

Để xây dựng biểu diễn BoW cho một tập hợp các tài liệu (corpus), chúng ta thực hiện ba bước chính:

Bước 1: Tokenization (Tách từ) Tách các câu trong tài liệu thành các từ riêng lẻ (tokens). Đây là bước cơ bản để có được đơn vị cần đếm. Ví dụ, câu "NLP rất thú vị" được tách thành '['NLP', 'rất', 'thú vị']'.

Bước 2: Xây dựng Từ vựng (Vocabulary Building) Tập hợp tất cả các từ độc nhất từ toàn bộ kho tài liệu để tạo ra một bộ từ vựng. Thứ tự của các từ trong từ vựng này sẽ quyết định thứ tự các chiều trong vector biểu diễn cuối cùng. Ví dụ, nếu từ vựng là '['NLP', 'rất', 'thú vị', 'học', 'thích']', thì từ 'NLP' sẽ tương ứng với chiều thứ nhất, 'rất' với chiều thứ hai, v.v.

Bước 3: Vector hóa (Vectorization) Đối với mỗi tài liệu, tạo ra một vector có số chiều bằng kích thước của từ vựng. Với mỗi từ trong từ vựng, ta đếm số lần nó xuất hiện trong tài liệu và điền con số đó vào chiều tương ứng của vector. Nếu một từ trong từ vựng không xuất hiện trong tài liệu, giá trị ở chiều đó sẽ là 0.

Ví dụ 4: Xây dựng biểu diễn BoW

Giả sử chúng ta có một kho tài liệu nhỏ (corpus) gồm 2 câu:

- **Câu 1:** "Tôi thích học NLP."
- **Câu 2:** "Học NLP rất rất thú vị."

Bước 1 & 2: Tokenization và Xây dựng Từ vựng

Sau khi tách từ và loại bỏ dấu câu, chúng ta có các từ: 'tôi', 'thích', 'học', 'nlp', 'học', 'nlp', 'rất', 'thú vị'. Từ vựng độc nhất (sắp xếp theo alphabet) sẽ là: `['học', 'NLP', 'rất', 'thích', 'thú vị', 'tôi']` Kích thước từ vựng là 6.

Bước 3: Vector hóa

Bây giờ, chúng ta biểu diễn mỗi câu bằng một vector 6 chiều:

- **Câu 1:** "tôi thích học nlp"
  - 'học': 1 lần
  - 'NLP': 1 lần
  - 'rất': 0 lần
  - 'thích': 1 lần
  - 'thú vị': 0 lần
  - 'tôi': 1 lần

  → Vector biểu diễn: **[1, 1, 0, 1, 0, 1]**
- **Câu 2:** "học nlp rất rất thú vị"
  - 'học': 1 lần
  - 'NLP': 1 lần
  - 'rất': 2 lần
  - 'thích': 0 lần
  - 'thú vị': 1 lần
  - 'tôi': 0 lần

  → Vector biểu diễn: **[1, 1, 2, 0, 1, 0]**

Ưu điểm và Nhược điểm của BoW

Mô hình BoW, mặc dù đơn giản, lại là nền tảng cho nhiều hệ thống phân loại văn bản kinh điển.

Đánh giá mô hình Bag-of-Words

Ưu điểm:

- **Đơn giản và trực quan:** Rất dễ hiểu và dễ triển khai.
- **Hiệu quả tính toán:** Việc tạo và sử dụng các vector BoW tương đối nhanh.
- **Hoạt động tốt cho các tác vụ phân loại chủ đề:** Nếu hai tài liệu có các bộ từ vựng tương tự nhau, chúng có khả năng cùng một chủ đề. BoW nắm bắt rất tốt điều này.

Nhược điểm:

- **Mất thông tin về trật tự từ:** Câu "chó cắn người" và "người cắn chó" có cùng biểu diễn BoW, nhưng ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Đây là nhược điểm lớn nhất.
- **Không nắm bắt được ngữ nghĩa:** BoW không hiểu rằng "tốt" và "tuyệt vời" là những từ gần nghĩa. Đối với nó, đây là hai chiều hoàn toàn khác biệt trong không gian vector.
- **Vấn đề về kích thước từ vựng và độ thưa thớt (Sparsity):** Với một kho dữ liệu lớn, kích thước từ vựng có thể lên tới hàng trăm nghìn từ. Điều này tạo ra các vector có số chiều rất lớn, và hầu hết các giá trị trong vector đều là 0 (vì một tài liệu chỉ chứa một

phần nhỏ của từ vựng). Các vector thưa thớt này gây khó khăn cho nhiều thuật toán học máy.

2.1.2. TF-IDF: Trọng số hóa tầm quan trọng của từ

Một trong những vấn đề của BoW là nó coi mọi từ có vai trò như nhau. Một từ xuất hiện nhiều lần (như "là", "thì", "của", "và" - gọi là các stop words) có thể lấn át các từ mang ý nghĩa quan trọng nhưng xuất hiện ít hơn. TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency) [27] ra đời để giải quyết vấn đề này.

Tư duy cốt lõi

Tư duy của TF-IDF là: **Một từ càng quan trọng đối với một tài liệu nếu nó xuất hiện nhiều lần trong tài liệu đó (tính quan trọng cục bộ), nhưng lại xuất hiện ít trong các tài liệu khác của toàn bộ kho dữ liệu (tính độc nhất).**

TF-IDF tính toán một trọng số cho mỗi từ trong mỗi tài liệu, thay vì chỉ đếm tần suất. Trọng số này được cấu thành từ hai thành phần: TF và IDF.

Các thành phần của TF-IDF

Term Frequency (TF) - Tần suất của Từ TF đo lường tần suất xuất hiện của một từ t trong một tài liệu d. Có nhiều cách tính TF, nhưng cách đơn giản nhất là đếm số lần xuất hiện.

$$\text{TF}(t, d) = \text{số lần từ } t \text{ xuất hiện trong tài liệu } d$$

Để tránh việc các tài liệu dài có lợi thế, người ta thường chuẩn hóa TF, ví dụ bằng cách chia cho tổng số từ trong tài liệu.

Inverse Document Frequency (IDF) - Tần suất Nghịch của Tài liệu IDF đo lường mức độ "hiếm" hay "độc nhất" của một từ trên toàn bộ kho tài liệu. Nếu một từ xuất hiện trong rất nhiều tài liệu, IDF của nó sẽ thấp và ngược lại.

$$\text{IDF}(t, D) = \log\left(\frac{N}{|\{d \in D : t \in d\}|}\right)$$

Trong đó:

- N là tổng số tài liệu trong kho dữ liệu D.
- $|\{d \in D : t \in d\}|$ là số tài liệu có chứa từ t.
- Logarit được dùng để "làm mịn" giá trị, tránh việc các từ cực hiếm có trọng số quá lớn. Để tránh chia cho 0, trong thực tế mẫu số thường được cộng thêm 1.

Trọng số TF-IDF Trọng số cuối cùng của từ t trong tài liệu d là tích của TF và IDF.

$$\text{TF-IDF}(t, d, D) = \text{TF}(t, d) \times \text{IDF}(t, D) \tag{2.1}$$

Ví dụ 5: Tính toán trọng số TF-IDF

Chúng ta tiếp tục với kho tài liệu ở ví dụ 4:

- **Câu 1 (d1):** "Tôi thích học NLP."
- **Câu 2 (d2):** "Học NLP rất rất thú vị."
- **Từ vựng:** '['học', 'NLP', 'rất', 'thích', 'thú vị', 'tôi']'

- **Tổng số tài liệu N = 2**

1. Tính TF (dùng số đếm thô):

Từ (t)	TF(t, d1)	TF(t, d2)
‘học‘	1	1
‘NLP‘	1	1
‘rất‘	0	2
‘thích‘	1	0
‘thú vị‘	0	1
‘tôi‘	1	0

2. Tính IDF:

- ‘học‘: xuất hiện trong 2 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/2) = 0$
- ‘NLP‘: xuất hiện trong 2 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/2) = 0$
- ‘rất‘: xuất hiện trong 1 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/1) \approx 0.693$
- ‘thích‘: xuất hiện trong 1 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/1) \approx 0.693$
- ‘thú vị‘: xuất hiện trong 1 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/1) \approx 0.693$
- ‘tôi‘: xuất hiện trong 1 tài liệu $\rightarrow$ IDF = $\log(2/1) \approx 0.693$

3. Tính TF-IDF = TF * IDF:

Từ (t)	TF-IDF(t, d1)	TF-IDF(t, d2)
‘học‘	1 * 0 = 0	1 * 0 = 0
‘NLP‘	1 * 0 = 0	1 * 0 = 0
‘rất‘	0 * 0.693 = 0	2 * 0.693 = 1.386
‘thích‘	1 * 0.693 = 0.693	0 * 0.693 = 0
‘thú vị‘	0 * 0.693 = 0	1 * 0.693 = 0.693
‘tôi‘	1 * 0.693 = 0.693	0 * 0.693 = 0

Kết quả Vector TF-IDF:

- **Câu 1 (d1):** ‘[0, 0, 0, 0.693, 0, 0.693]‘
- **Câu 2 (d2):** ‘[0, 0, 1.386, 0, 0.693, 0]‘

Nhận xét quan trọng: Các từ ‘học‘ và ‘NLP‘ xuất hiện trong cả hai câu, bị coi là “thông tin chung” và có trọng số TF-IDF bằng 0. Ngược lại, các từ ‘thích‘, ‘tôi‘ trở thành đặc trưng của Câu 1, trong khi ‘rất‘, ‘thú vị‘ là đặc trưng của Câu 2. Đây chính là sức mạnh của TF-IDF.

Tổng kết về TF-IDF

TF-IDF là một bước tiến lớn so với BoW. Nó vẫn giữ được sự đơn giản trong tính toán nhưng thông minh hơn trong việc trọng số hóa các từ. Nó đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tìm kiếm thông tin (information retrieval) và phân loại văn bản.

Tuy nhiên, TF-IDF vẫn kế thừa các nhược điểm cố hữu của họ phương pháp dựa trên túi từ: nó vẫn **bỏ qua trật tự từ và không hiểu được ngữ nghĩa**. Những hạn chế này chính là động lực để cộng đồng NLP phát triển các phương pháp biểu diễn phức tạp và mạnh mẽ hơn, mà chúng ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo: Word Embeddings.

2.2. Mô hình Ngôn ngữ Thống kê (N-gram, Smoothing)

Trong mục trước, chúng ta đã học cách biểu diễn văn bản như một “túi từ” không có trật tự. Bây giờ, chúng ta sẽ đưa trật tự từ trở lại và giới thiệu một trong những ý tưởng mạnh mẽ nhất của NLP thống kê: **Mô hình Ngôn ngữ (Language Model - LM)**.

Định nghĩa 3: Mô hình Ngôn ngữ (LM)

Một Mô hình Ngôn ngữ là một mô hình xác suất có khả năng gán một giá trị xác suất cho một chuỗi các từ bất kỳ. Nói cách khác, một LM có thể trả lời câu hỏi: "Xác suất để một chuỗi từ $W = w_1, w_2, \ldots, w_n$ xuất hiện trong một ngôn ngữ là bao nhiêu?", ký hiệu là $P(W)$.

Một LM tốt sẽ gán xác suất cao cho những câu "tự nhiên", đúng ngữ pháp (ví dụ: "tôi thích học NLP") và gán xác suất rất thấp cho những câu vô nghĩa, sai ngữ pháp (ví dụ: "thích tôi học NLP NLP").

Ứng dụng của Mô hình Ngôn ngữ: LM là trái tim của rất nhiều ứng dụng NLP, đặc biệt là các ứng dụng sinh ngôn ngữ:

- **Dịch máy:** Chọn câu dịch có xác suất cao nhất trong ngôn ngữ đích.
- **Nhận dạng giọng nói:** Phân biệt giữa hai câu phát âm gần giống nhau (ví dụ: "I saw a van" và "ice Havana") bằng cách chọn câu có xác suất ngôn ngữ cao hơn.
- **Kiểm tra chính tả và ngữ pháp:** Gợi ý sửa lỗi "I is a student" thành "I am a student" vì câu sau có xác suất cao hơn nhiều.
- **Gợi ý từ tiếp theo (Predictive Text):** Dự đoán từ có khả năng xuất hiện tiếp theo nhất dựa trên các từ đã gõ.

2.2.1. Mô hình N-gram: Học từ Lịch sử Gần nhất

Thách thức của việc tính toán xác suất chuỗi

Để tính xác suất của một chuỗi từ $P(W) = P(w_1, w_2, \ldots, w_n)$, chúng ta có thể sử dụng quy tắc chuỗi (chain rule) trong xác suất:

$$P(w_1, w_2, \ldots, w_n) = P(w_1) \times P(w_2|w_1) \times P(w_3|w_1, w_2) \times \cdots \times P(w_n|w_1, \ldots, w_{n-1})$$

$$P(W) = \prod_{i=1}^{n} P(w_i|w_1, \ldots, w_{i-1})$$

Tuy nhiên, việc tính toán trực tiếp công thức này là **bất khả thi** trong thực tế. Để tính $P(w_n|w_1, \ldots, w_{n-1})$, chúng ta cần phải thống kê được tần suất của chuỗi $w_1, \ldots, w_{n-1}, w_n$ đã xuất hiện trong kho dữ liệu huấn luyện. Với các câu dài, chuỗi này gần như chắc chắn **chưa từng xuất hiện bao giờ**, dẫn đến vấn đề *dữ liệu thưa thớt (sparsity)* nghiêm trọng.

Giả định Markov và N-gram

Để giải quyết vấn đề này, các mô hình N-gram đưa ra một giả định đơn giản hóa, gọi là **Giả định Markov (Markov Assumption)**:

Giả định Markov

Xác suất của từ tiếp theo không phụ thuộc vào toàn bộ lịch sử các từ trước đó, mà chỉ phụ thuộc vào một vài từ đứng ngay trước nó. Cụ thể, nó chỉ phụ thuộc vào $N-1$ từ gần nhất.

Dựa trên giả định này, xác suất của từ w_i được xấp xỉ như sau:

$$P(w_i|w_1, \ldots, w_{i-1}) \approx P(w_i|w_{i-N+1}, \ldots, w_{i-1})$$

Một chuỗi gồm N từ được gọi là một **N-gram**. Dựa trên giá trị của N, chúng ta có các mô hình cụ thể:

- **Unigram (N=1):** Xác suất của một từ không phụ thuộc vào bất kỳ từ nào trước đó. $P(w_i|w_1, \ldots, w_{i-1}) \approx P(w_i)$. Mô hình này tương đương với Bag-of-Words.

- **Bigram (N=2):** Xác suất của một từ chỉ phụ thuộc vào từ đứng ngay trước nó. $P(w_i|w_1, \ldots, w_{i-1}) \approx P(w_i|w_{i-1})$.
- **Trigram (N=3):** Xác suất của một từ phụ thuộc vào hai từ đứng ngay trước nó. $P(w_i|w_1, \ldots, w_{i-1}) \approx P(w_i|w_{i-2}, w_{i-1})$.

Ước lượng xác suất N-gram

Xác suất của một N-gram có thể được ước lượng dễ dàng từ một kho văn bản huấn luyện bằng phương pháp Ước lượng Hợp lý Cực đại (MLE):

$$P(w_i|w_{i-N+1}, \ldots, w_{i-1}) = \frac{\text{Count}(w_{i-N+1}, \ldots, w_{i-1}, w_i)}{\text{Count}(w_{i-N+1}, \ldots, w_{i-1})}$$

Nói cách khác, xác suất của một bigram $P(w_i|w_{i-1})$ là số lần chuỗi "$w_{i-1}w_i$" xuất hiện, chia cho số lần tiền tố "w_{i-1}" xuất hiện.

Ví dụ 6: Xây dựng và sử dụng mô hình Bigram

Giả sử chúng ta có một kho văn bản rất nhỏ sau khi đã thêm các ký hiệu bắt đầu (‘<s>‘) và kết thúc (‘</s>‘) câu:

- ‘<s> tôi thích học NLP </s>‘
- ‘<s> tôi thích AI </s>‘
- ‘<s> học NLP rất vui </s>‘

1. Đếm tần suất Bigram:

Bigram	Count	Bigram	Count
‘(<s>, tôi)‘	2	‘(học, NLP)‘	2
‘(tôi, thích)‘	2	‘(NLP, </s>)‘	1
‘(thích, học)‘	1	‘(NLP, rất)‘	1
‘(thích, AI)‘	1	‘(rất, vui)‘	1
‘(AI, </s>)‘	1	‘(vui, </s>)‘	1
‘(<s>, học)‘	1		

2. Đếm tần suất Unigram (tiền tố): ‘Count(<s>) = 3‘, ‘Count(tôi) = 2‘, ‘Count(thích) = 2‘, ‘Count(học) = 2‘, ‘Count(NLP) = 2‘, ...

3. Tính xác suất Bigram:

- $P(\text{tôi}|\text{<s>}) = \frac{\text{Count(<s>, tôi)}}{\text{Count(<s>)}} = \frac{2}{3}$
- $P(\text{học}|\text{thích}) = \frac{\text{Count(thích, học)}}{\text{Count(thích)}} = \frac{1}{2}$
- $P(\text{AI}|\text{thích}) = \frac{\text{Count(thích, AI)}}{\text{Count(thích)}} = \frac{1}{2}$
- $P(\text{rất}|\text{NLP}) = \frac{\text{Count(NLP, rất)}}{\text{Count(NLP)}} = \frac{1}{2}$

4. Tính xác suất cho một câu mới: Hãy tính xác suất của câu "tôi thích NLP": $P(\text{<s> tôi thích NLP </s>}) = P(\text{tôi}|\text{<s>}) \times P(\text{thích}|\text{tôi}) \times P(\text{NLP}|\text{thích}) \times P(\text{</s>}|\text{NLP})$
Tuy nhiên, hãy nhìn vào bảng tần suất. Bigram ‘(thích, NLP)‘ chưa từng xuất hiện! ‘Count(thích, NLP) = 0‘. Điều này dẫn đến $P(\text{NLP}|\text{thích}) = 0$. Và kết quả là $P(\text{<s> tôi thích NLP </s>}) = 0$.
Mô hình của chúng ta đã gán xác suất bằng 0 cho một câu hoàn toàn hợp lý. Đây chính là **vấn đề xác suất zero**.

2.2.2. Làm mịn (Smoothing): Giải quyết vấn đề Xác suất Zero

Vấn đề xác suất zero xảy ra vì kho văn bản huấn luyện của chúng ta luôn có giới hạn và không thể chứa tất cả các N-gram có thể có trong một ngôn ngữ. Việc gán xác suất bằng 0 cho một N-gram chưa từng thấy là rất nguy hiểm, vì nó sẽ khiến xác suất của cả câu bằng 0.

Làm mịn (Smoothing) là một tập hợp các kỹ thuật được thiết kế để "vay mượn" một phần khối lượng xác suất từ các N-gram đã thấy và phân phối lại nó cho các N-gram chưa từng thấy.

Cộng Laplace (Laplace Add-One Smoothing)

Đây là kỹ thuật làm mịn đơn giản nhất và trực quan nhất. Ý tưởng là: Hãy giả vờ rằng chúng ta đã thấy tất cả các N-gram có thể có ít nhất một lần.

Định nghĩa 4: Làm mịn cộng Laplace

Khi tính toán xác suất, chúng ta cộng 1 vào tử số (số đếm N-gram) và cộng V (kích thước từ vựng) vào mẫu số (số đếm tiền tố).

$$P_{\text{Laplace}}(w_i|w_{i-1}) = \frac{\text{Count}(w_{i-1}, w_i) + 1}{\text{Count}(w_{i-1}) + V}$$

Ví dụ 7: Áp dụng làm mịn Laplace

Quay trở lại ví dụ Bigram. Giả sử từ vựng của chúng ta gồm 6 từ: 'tôi, thích, học, NLP, AI, rất, vui' cộng với '<s>, </s>', vậy $V = 9$. Chúng ta muốn tính lại $P(\text{NLP}|\text{thích})$.

- 'Count(thích, NLP) = 0'
- 'Count(thích) = 2'

$$P_{\text{Laplace}}(\text{NLP}|\text{thích}) = \frac{0+1}{2+9} = \frac{1}{11}$$

Xác suất bây giờ đã khác 0! Tuy nhiên, hãy xem điều gì xảy ra với các xác suất khác:

$$P_{\text{Laplace}}(\text{học}|\text{thích}) = \frac{1+1}{2+9} = \frac{2}{11}$$

Vấn đề của Laplace Smoothing: Nó hoạt động, nhưng nó thường "cho đi" quá nhiều khối lượng xác suất. Trong các từ vựng lớn, nó làm thay đổi đáng kể xác suất của các N-gram đã thấy, khiến mô hình kém chính xác hơn.

Các kỹ thuật làm mịn tiên tiến hơn

Do nhược điểm của Laplace, nhiều kỹ thuật phức tạp hơn đã được phát triển. Dưới đây là ý tưởng chính của một số phương pháp phổ biến:

Làm mịn Add-k (Add-k Smoothing) Một sự tổng quát hóa của Laplace, thay vì cộng 1, chúng ta cộng một hằng số nhỏ k (ví dụ: $k = 0.1$).

$$P_{\text{Add-k}}(w_i|w_{i-1}) = \frac{\text{Count}(w_{i-1}, w_i) + k}{\text{Count}(w_{i-1}) + kV}$$

Điều này giúp giảm bớt việc "cho đi" quá nhiều xác suất, nhưng việc chọn k tối ưu cũng là một thách thức.

Good-Turing Smoothing Ý tưởng cốt lõi là sử dụng số lượng các N-gram chỉ xuất hiện một lần ('Count=1') để ước tính tổng xác suất của các N-gram chưa từng thấy ('Count=0'). Nó dựa trên một quan sát thông minh: tần suất của những thứ bạn chưa thấy có thể được ước tính bằng tần suất của những thứ bạn chỉ thấy một lần.

Kneser-Ney Smoothing Đây được coi là kỹ thuật làm mịn **hiện đại và hiệu quả nhất** cho các mô hình N-gram. Nó rất phức tạp nhưng ý tưởng chính là: xác suất của một N-gram chưa thấy không nên được tính dựa trên tần suất của tiền tố, mà nên dựa trên *số lượng các ngữ cảnh khác nhau mà từ cuối cùng của N-gram đó đã xuất hiện*. Nó trả lời câu hỏi "Từ 'San Francisco' có khả năng đi sau từ 'I live in' như thế nào?". Kneser-Ney sẽ ưu tiên các từ như 'Francisco' (vốn thường đi sau các từ khác như 'San') hơn là các từ phổ biến nhưng ít đa dạng về ngữ cảnh.

2.2.3. Tổng kết và Hạn chế của N-gram

Mô hình N-gram là một công cụ mạnh mẽ, tương đối đơn giản và đã thống trị các ứng dụng NLP trong nhiều năm. Tuy nhiên, chúng có những hạn chế cố hữu:

- **Vấn đề thưa thớt (Sparsity):** Mặc dù có các kỹ thuật làm mịn, vấn đề này vẫn tồn tại, đặc biệt với N > 3. Việc lưu trữ tất cả các N-gram cũng rất tốn bộ nhớ.
- **Không nắm bắt được phụ thuộc tầm xa:** Một mô hình trigram không thể nắm bắt được mối liên hệ giữa chủ ngữ và động từ trong câu "The man who I saw yesterday in the park is my friend." Nó chỉ nhìn thấy "in the park is" và sẽ gặp khó khăn.
- **Không có khái niệm về ngữ nghĩa:** Giống như BoW, N-gram không hiểu rằng "mèo" và "hổ" đều là động vật.

Những hạn chế này chính là động lực thúc đẩy sự ra đời của các mô hình dựa trên mạng nơ-ron và word embeddings, những chủ đề chúng ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo của chương này và các chương sau.

2.3. Các thuật toán Học máy Thống kê

Sau khi đã biến đổi văn bản thành các vector số (sử dụng BoW hoặc TF-IDF), chúng ta đã sẵn sàng để "dạy" cho máy tính. Các thuật toán học máy thống kê là những công cụ cho phép chúng ta xây dựng các mô hình có khả năng học các mẫu (patterns) từ dữ liệu đã được gán nhãn, và sau đó sử dụng các mẫu đó để đưa ra dự đoán trên dữ liệu mới.

Mục này sẽ giới thiệu một số thuật toán kinh điển đã tạo nên xương sống của NLP trong kỷ nguyên thống kê. Chúng được chia thành hai nhóm chính: các mô hình cho bài toán **phân loại** và các mô hình cho bài toán **học chuỗi**.

2.3.1. Các mô hình Phân loại (Classification Models)

Đây là nhóm các thuật toán dùng để giải quyết các bài toán phân loại văn bản, ví dụ như phân tích cảm xúc (tích cực/tiêu cực), phân loại chủ đề tin tức, phát hiện thư rác.

Naive Bayes

Naive Bayes là một trong những thuật toán phân loại đơn giản, nhanh và đáng ngạc nhiên là rất hiệu quả cho các tác vụ văn bản [28].

Trực giác cốt lõi Thuật toán này dựa trên **Định lý Bayes**. Để phân loại một tài liệu d vào một lớp c (ví dụ: 'spam' hoặc 'not-spam'), Naive Bayes tính toán xác suất của mỗi lớp khi biết tài liệu đó, $P(c|d)$, và chọn lớp có xác suất cao nhất.

Sử dụng định lý Bayes, ta có:

$$P(c|d) = \frac{P(d|c) \cdot P(c)}{P(d)}$$

Trong đó:

- $P(c|d)$: Xác suất hậu nghiệm (posterior) - xác suất của lớp c khi biết tài liệu d. Đây là thứ chúng ta muốn tìm.
- $P(d|c)$: Xác suất khả năng (likelihood) - xác suất của tài liệu d khi biết nó thuộc lớp c.
- $P(c)$: Xác suất tiên nghiệm (prior) - xác suất của lớp c trong toàn bộ dữ liệu.
- $P(d)$: Xác suất của tài liệu d. Vì $P(d)$ là hằng số đối với tất cả các lớp, chúng ta có thể bỏ qua nó khi so sánh các lớp với nhau.

Do đó, việc tối đa hóa $P(c|d)$ tương đương với việc tối đa hóa $P(d|c) \cdot P(c)$.

Giả định "Ngây thơ" (The "Naive" Assumption) Để tính $P(d|c) = P(w_1, w_2, \ldots, w_n|c)$, Naive Bayes đưa ra một giả định rất mạnh và "ngây thơ" (naive): **các từ (đặc trưng) trong tài liệu là độc lập có điều kiện với nhau khi biết lớp** c.

$$P(d|c) = P(w_1, w_2, \ldots, w_n|c) \approx \prod_{i=1}^{n} P(w_i|c)$$

Mặc dù giả định này rõ ràng là sai trong thực tế (trật tự từ và sự phụ thuộc giữa các từ là rất quan trọng), nó giúp việc tính toán trở nên cực kỳ đơn giản và hiệu quả.

Công thức cuối cùng Lớp $\hat{c}$ được dự đoán cho tài liệu d là:

$$\hat{c} = \arg\max_{c \in C} \left(P(c) \cdot \prod_{i=1}^{n} P(w_i|c) \right) \tag{2.2}$$

Trong thực tế, do tích của nhiều xác suất nhỏ có thể dẫn đến sai số làm tròn, người ta thường tính toán trên logarit:

$$\hat{c} = \arg\max_{c \in C} \left(\log P(c) + \sum_{i=1}^{n} \log P(w_i|c) \right)$$

Các xác suất $P(c)$ và $P(w_i|c)$ được học từ tập dữ liệu huấn luyện bằng cách đếm tần suất và sử dụng kỹ thuật làm mịn (ví dụ: Laplace) để tránh xác suất zero.

Đánh giá Naive Bayes


Ưu điểm:
- **Cực kỳ nhanh:** Cả quá trình huấn luyện và dự đoán đều chỉ là các phép đếm và nhân/cộng, rất hiệu quả.
- **Cần ít dữ liệu huấn luyện:** Hoạt động tương đối tốt ngay cả với dữ liệu nhỏ.
- **Mô hình diễn giải được:** Có thể kiểm tra xác suất $P(w|c)$ để xem từ nào đóng góp nhiều nhất vào việc phân loại một lớp.

Nhược điểm:
- **Giả định độc lập "ngây thơ":** Không thể nắm bắt mối quan hệ và trật tự từ, làm hạn chế hiệu năng ở các bài toán phức tạp.

Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

Hồi quy Logistic [29], mặc dù tên gọi có chữ "hồi quy", lại là một thuật toán phân loại mạnh mẽ và được sử dụng cực kỳ rộng rãi. Nó thuộc nhóm các mô hình **phân biệt (discriminative models)**, trái ngược với Naive Bayes là một mô hình **sinh (generative model)**.

Trực giác cốt lõi Thay vì mô hình hóa $P(d|c)$ như Naive Bayes, Hồi quy Logistic mô hình hóa trực tiếp xác suất hậu nghiệm $P(c|d)$. Nó học một **ranh giới quyết định (decision boundary)** tuyến tính để phân tách các lớp trong không gian đặc trưng.



Hình 2.1: Hồi quy Logistic học một đường thẳng (hoặc siêu phẳng trong không gian nhiều chiều) để phân chia dữ liệu thành các lớp.

Cơ chế hoạt động Cho một vector đầu vào x (ví dụ, vector TF-IDF của tài liệu), mô hình thực hiện 2 bước:

1. **Tính toán điểm số tuyến tính (Linear Score):** Mô hình tính một tổng có trọng số của các đặc trưng đầu vào. Mỗi đặc trưng x_j (tương ứng với một từ trong từ vựng) có một trọng số w_j.

$$z = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots + w_mx_m = w^T x$$

   Trọng số w_j có thể được diễn giải là: một giá trị dương lớn cho thấy sự hiện diện của từ j làm tăng khả năng tài liệu thuộc lớp tích cực, và ngược lại.
2. **Ánh xạ qua hàm Sigmoid:** Điểm số z có thể nhận bất kỳ giá trị thực nào. Để biến nó thành một xác suất (nằm trong khoảng [0, 1]), chúng ta đưa nó qua hàm Sigmoid (còn gọi là hàm logistic).

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Giá trị đầu ra $\sigma(z)$ chính là xác suất dự đoán $P(c = 1|d)$.

Huấn luyện bằng Gradient Descent Quá trình huấn luyện của Hồi quy Logistic là tìm ra bộ trọng số w tốt nhất để tối thiểu hóa hàm mất mát **Cross-Entropy** trên toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện. Hàm mất mát cho một điểm dữ liệu (x, y) (với $y \in \{0, 1\}$ là nhãn thật) là:

$$\mathcal{L}(w) = -[y \log(\sigma(w^T x)) + (1 - y) \log(1 - \sigma(w^T x))]$$

Gradient của hàm mất mát này theo trọng số w được tính toán, và sau đó thuật toán **Gradient Descent** (hoặc các biến thể của nó như SGD, Adam) được sử dụng để cập nhật các trọng số w một cách lặp đi lặp lại cho đến khi hội tụ.

Đánh giá Hồi quy Logistic

Ưu điểm:

- **Hiệu quả và mạnh mẽ:** Thường cho kết quả tốt hơn Naive Bayes vì nó không có giả định độc lập ngây thơ.
- **Đầu ra là xác suất:** Cung cấp một thước đo độ tin cậy cho dự đoán.
- **Mô hình diễn giải được:** Giống Naive Bayes, có thể kiểm tra các trọng số w để hiểu tầm quan trọng của các từ.


Nhược điểm:

- **Bản chất tuyến tính:** Không thể học được các ranh giới quyết định phi tuyến phức tạp. Tuy nhiên, điều này có thể được khắc phục phần nào bằng cách tạo ra các đặc trưng tương tác.

Máy Vector Hỗ trợ (Support Vector Machines - SVMs)

SVM [3] là một thuật toán phân loại mạnh mẽ khác, nhưng thay vì tập trung vào xác suất, nó tập trung vào hình học.

Trực giác cốt lõi Mục tiêu của SVM là tìm ra một **siêu phẳng (hyperplane)** phân tách các lớp dữ liệu sao cho **lề (margin)** – khoảng cách từ siêu phẳng đến các điểm dữ liệu gần nhất của mỗi lớp – là **lớn nhất có thể (maximum margin)**.



Hình 2.2: SVM tìm siêu phẳng (đường nét đứt) có lề (margin) rộng nhất giữa các lớp. Các điểm nằm trên lề được gọi là các vector hỗ trợ (support vectors).

Việc tối đa hóa lề này giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn trên dữ liệu mới, vì ranh giới quyết định ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu.

The Kernel Trick Điểm mạnh thực sự của SVM nằm ở "thủ thuật kernel" (kernel trick). Nếu dữ liệu không thể phân tách bằng một đường thẳng, SVM có thể sử dụng một hàm kernel (ví dụ: RBF kernel) để ánh xạ dữ liệu lên một không gian nhiều chiều hơn, nơi chúng có thể trở nên phân tách tuyến tính. Điều này cho phép SVM học được các ranh giới quyết định phi tuyến rất phức tạp mà không cần tính toán trực tiếp trong không gian nhiều chiều đó, rất hiệu quả.

Huấn luyện và Hinge Loss Quá trình huấn luyện SVM là một bài toán tối ưu hóa nhằm tìm ra siêu phẳng có lề lớn nhất. Điều này được thực hiện bằng cách tối thiểu hóa một hàm mất mát đặc biệt gọi là **Hinge Loss**:

$$\mathcal{L}(w) = \max(0, 1 - y_i(w^T x_i - b))$$

Hàm mất mát này sẽ bằng 0 nếu một điểm dữ liệu nằm đúng phía của lề, và sẽ tăng tuyến tính nếu nó vi phạm lề. Việc tối ưu hóa này thường được giải quyết bằng các phương pháp phức tạp hơn như Quy hoạch toàn phương (Quadratic Programming).

Đánh giá SVM

Ưu điểm:
- **Hiệu quả cao trong không gian nhiều chiều:** Rất phù hợp với các vector TF-IDF có số chiều lớn.
- **Học được các ranh giới phi tuyến phức tạp:** Nhờ vào kernel trick.
- **Ít bị quá khớp (overfitting):** Do nguyên lý tối đa hóa lề.

Nhược điểm:
- **Chi phí tính toán cao:** Huấn luyện SVM có thể rất chậm trên các bộ dữ liệu lớn.
- **Mô hình hộp đen (Black box):** Việc diễn giải một mô hình SVM với kernel phi tuyến là rất khó.
- **Nhạy cảm với việc lựa chọn kernel và tham số.**

2.3.2. Các mô hình Học chuỗi (Sequence Labeling Models)


Các bài toán như Gán nhãn Từ loại (POS Tagging) hay Nhận dạng Thực thể Tên (NER) không chỉ đơn thuần là phân loại từng từ một cách độc lập. Nhãn của một từ phụ thuộc rất nhiều vào nhãn của các từ xung quanh. Các mô hình học chuỗi được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Models - HMMs)

HMM [2] là một mô hình sinh kinh điển cho các bài toán gán nhãn chuỗi.

Trực giác cốt lõi HMM giả định rằng một chuỗi các quan sát (observations) - tức là các từ trong câu - được "sinh ra" bởi một chuỗi các trạng thái ẩn (hidden states) - tức là các nhãn (ví dụ, các nhãn POS). Quá trình sinh này tuân theo hai loại xác suất:

1. **Xác suất chuyển trạng thái (Transition Probabilities):** Xác suất chuyển từ một trạng thái ẩn này sang một trạng thái ẩn khác. Ví dụ, $P(\text{Verb}|\text{Noun})$ - xác suất một động từ xuất hiện sau một danh từ. Điều này tuân theo giả định Markov.
2. **Xác suất phát sinh (Emission Probabilities):** Xác suất một trạng thái ẩn "sinh ra" một từ quan sát được. Ví dụ, $P(\text{"sách"}|\text{Noun})$ - xác suất từ "sách" được sinh ra khi trạng thái ẩn là Danh từ.



Hình 2.3: Sơ đồ một chuỗi Markov (Markov chain) với ba trạng thái: Pasta, Burrito, và Dahl. Các con số biểu thị xác suất chuyển đổi giữa các trạng thái.

Nhiệm vụ của HMM là tìm ra chuỗi trạng thái ẩn (chuỗi nhãn) có khả năng nhất đã sinh ra chuỗi các từ quan sát được. Bài toán này được giải quyết hiệu quả bằng một thuật toán quy hoạch động gọi là **Thuật toán Viterbi (Viterbi Algorithm)**.

Trường Ngẫu nhiên Có điều kiện (Conditional Random Fields - CRFs)

CRF, và đặc biệt là Linear-chain CRF, là một cải tiến vượt bậc so với HMM và đã trở thành mô hình thống kê tiêu chuẩn cho các bài toán gán nhãn chuỗi trong nhiều năm.

Sự khác biệt chính với HMM HMM là một mô hình sinh, nó mô hình hóa xác suất kết hợp $P(\text{chuỗi quan sát, chuỗi nhãn})$. CRF là một mô hình phân biệt, nó mô hình hóa trực tiếp xác suất có điều kiện $P(\text{chuỗi nhãn}|\text{chuỗi quan sát})$. Sự thay đổi này mang lại hai lợi thế lớn:

1. **Bỏ giả định độc lập của đặc trưng:** HMM giả định rằng một từ quan sát chỉ phụ thuộc vào trạng thái ẩn hiện tại. CRF không có giả định này. Nó có thể sử dụng một loạt các đặc trưng phức tạp của chuỗi đầu vào, ví dụ: "từ hiện tại có viết hoa không?", "hậu tố của từ hiện tại là gì?", "từ trước đó là gì?". Điều này làm cho CRF linh hoạt và mạnh mẽ hơn nhiều.
2. **Tránh tính toán P(chuỗi quan sát):** Việc mô hình hóa xác suất của chuỗi quan sát là rất khó, CRF đã loại bỏ được gánh nặng này.

Trực giác cốt lõi của CRF Thay vì tính toán các xác suất chuyển và phát sinh riêng lẻ, một CRF gán một điểm số (score) cho mỗi cặp (chuỗi quan sát, chuỗi nhãn) dựa trên một tổ hợp tuyến tính của các hàm đặc trưng (feature functions). Các hàm đặc trưng này có thể bắt các mối quan hệ phức tạp giữa các từ và nhãn. Sau đó, nó sử dụng một hàm chuẩn hóa (tương tự softmax) trên toàn bộ các chuỗi nhãn có thể có để biến điểm số thành xác suất. Nhiệm vụ cũng là tìm ra chuỗi nhãn có xác suất (điểm số) cao nhất, và cũng thường được giải bằng thuật toán Viterbi.

So sánh HMM và CRF

Hidden Markov Models (HMM)	Conditional Random Fields (CRF)
Mô hình **sinh** (Generative)	Mô hình **phân biệt** (Discriminative)
Mô hình hóa $P(\text{observations, labels})$	Mô hình hóa $P(\text{labels} \mid \text{observations})$
Giả định các quan sát độc lập có điều kiện	Không có giả định độc lập, cho phép các đặc trưng chồng chéo, phức tạp.
Huấn luyện nhanh hơn	Huấn luyện chậm hơn (cần các thuật toán lặp)
Thường cho hiệu năng thấp hơn	Thường cho hiệu năng **vượt trội**, là state-of-the-art trong kỷ nguyên thống kê.

2.4. Mô hình hóa Chủ đề (Topic Modeling - LDA)

Cho đến nay, các mô hình chúng ta đã thảo luận chủ yếu thuộc hai loại: học có giám sát (supervised learning) để phân loại hoặc gán nhãn (Naive Bayes, SVM, CRF), hoặc học biểu diễn cho các đơn vị nhỏ như từ (Word2Vec, GloVe). Trong mục cuối cùng của chương này, chúng ta sẽ khám phá một hướng tiếp cận khác hẳn: **học phi giám sát (unsupervised learning)** để tự động khám phá các **chủ đề (topics)** tiềm ẩn trong một bộ sưu tập lớn các tài liệu.

Công cụ mạnh mẽ và phổ biến nhất cho nhiệm vụ này là **Phân bổ Dirichlet Tiềm ẩn (Latent Dirichlet Allocation - LDA)**[30].

2.4.1. Tư duy cốt lõi và bài toán

Hãy tưởng tượng bạn được giao một kho lưu trữ gồm 1 triệu bài báo và được yêu cầu cho biết "Các bài báo này đang nói về những chủ đề chính nào?". Việc đọc thủ công là bất khả thi. Topic Modeling, và cụ thể là LDA, được sinh ra để giải quyết chính xác bài toán này.

LDA được xây dựng dựa trên một loạt các giả định trực quan về cách các tài liệu được "sinh ra":

1. Mỗi tài liệu là một **hỗn hợp của nhiều chủ đề** với các tỷ lệ khác nhau. Ví dụ, một bài báo về việc Apple ra mắt iPhone mới có thể là 70% chủ đề "Công nghệ", 20% chủ đề "Kinh doanh" và 10% chủ đề "Thiết kế".
2. Mỗi chủ đề là một **phân phối xác suất trên các từ**. Ví dụ, chủ đề "Công nghệ" sẽ có xác suất cao cho các từ như "máy tính", "phần mềm", "dữ liệu", "AI", và xác suất rất thấp cho các từ như "chính trị", "bầu cử".

Nhiệm vụ của LDA là, khi chỉ được cho xem các tài liệu (tức là các từ), nó phải **suy ngược (infer)** ra các cấu trúc ẩn đã sinh ra chúng: (1) Hỗn hợp chủ đề cho mỗi tài liệu là gì? và (2) Phân phối từ cho mỗi chủ đề là gì?


2.4.2. Câu chuyện sinh dữ liệu của LDA (The Generative Story)

Cách dễ nhất để hiểu LDA là thông qua "câu chuyện" về cách một tài liệu được tạo ra theo quy tắc của nó. Đây là một thí nghiệm tưởng tượng:

Câu chuyện sinh dữ liệu

Giả sử bạn muốn viết một tài liệu mới có N từ, và đã có sẵn một bộ K chủ đề (mỗi chủ đề là một túi từ có xác suất).

1. **Chọn hỗn hợp chủ đề cho tài liệu:** Đầu tiên, bạn quyết định tỷ lệ các chủ đề cho tài liệu của mình. Bạn lấy ngẫu nhiên một vector phân phối chủ đề θ_d từ một phân phối Dirichlet. Vector này có thể trông như: '[Topic1: 0.7, Topic2: 0.2, Topic3: 0.1, ...]'.
2. **Viết từng từ một:** Để viết từ thứ i trong tài liệu (với i từ 1 đến N):
   (a) **Chọn một chủ đề:** Dựa trên phân phối chủ đề θ_d của tài liệu, bạn "tung xúc xắc" để chọn ra một chủ đề z_i. Ví dụ, với xác suất 70% bạn sẽ chọn Topic1.
   (b) **Chọn một từ từ chủ đề đó:** Bây giờ bạn đã có chủ đề z_i. Mỗi chủ đề lại có một phân phối từ riêng của nó (ký hiệu là ϕ_{z_i}). Bạn lại "tung xúc xắc" một lần nữa, dựa trên phân phối từ này, để chọn ra một từ w_i.
3. Lặp lại bước 2 cho đến khi bạn viết đủ N từ.



Hình 2.4: Mô hình sinh của LDA. Để tạo ra từ $w_{d,n}$ trong tài liệu d, mô hình trước hết chọn một chủ đề $z_{d,n}$ từ phân phối chủ đề θ_d của tài liệu, sau đó chọn từ $w_{d,n}$ từ phân phối từ $\phi_{z_{d,n}}$ của chủ đề đó.

Tất nhiên, trong thực tế chúng ta không làm vậy. Chúng ta có sẵn các từ (w) và nhiệm vụ của thuật toán LDA là tìm ra các phân phối ẩn θ (phân phối chủ đề cho mỗi tài liệu) và ϕ (phân phối từ cho mỗi chủ đề). Đây là một bài toán suy luận Bayes (Bayesian inference).

2.4.3. Huấn luyện và Suy luận trong LDA

Việc tính toán chính xác các phân phối ẩn trong LDA là bất khả thi về mặt toán học. Do đó, người ta sử dụng các thuật toán xấp xỉ, trong đó phổ biến nhất là **Lấy mẫu Gibbs (Gibbs Sampling)**.

Trực giác của Lấy mẫu Gibbs như sau:

1. **Khởi tạo:** Đi qua tất cả các từ trong tất cả các tài liệu, gán ngẫu nhiên một trong K chủ đề cho mỗi từ.
2. **Lặp lại nhiều lần:** Với mỗi từ w trong một tài liệu d:
   - Tạm thời "bỏ gán nhãn" chủ đề cho từ w.
   - Tính toán lại xác suất từ w thuộc về mỗi chủ đề k, dựa trên hai yếu tố:
     (a) Phân phối các chủ đề của các từ khác trong tài liệu d (Tài liệu này đang nói nhiều về chủ đề nào?).

(b) Phân phối của từ w trên tất cả các tài liệu khác (Từ w này thường xuất hiện trong chủ đề nào?).

- Gán lại một chủ đề mới cho từ w dựa trên xác suất vừa tính được.

Sau khi lặp lại quá trình này rất nhiều lần, việc gán nhãn chủ đề cho các từ sẽ hội tụ về một trạng thái ổn định, phản ánh cấu trúc chủ đề thực sự của kho văn bản. Từ các phân công chủ đề cuối cùng này, chúng ta có thể dễ dàng ước tính θ và ϕ.

2.4.4. Kết quả và Ứng dụng

Sau khi huấn luyện một mô hình LDA, chúng ta thu được hai kết quả vô cùng hữu ích:

1. Các chủ đề của kho văn bản Mỗi chủ đề được biểu diễn bằng một danh sách các từ có xác suất cao nhất thuộc về nó. Điều này cho phép con người diễn giải ý nghĩa của chủ đề.

Ví dụ 8: Đầu ra chủ đề của LDA

Huấn luyện LDA trên một kho tin tức có thể cho ra các chủ đề như:

- **Chủ đề 1 (Thể thao):** 'bóng đá, đội tuyển, trận đấu, cầu thủ, vô địch, bàn thắng, ...'
- **Chủ đề 2 (Kinh tế):** 'cổ phiếu, thị trường, công ty, kinh doanh, tăng trưởng, lạm phát, ...'
- **Chủ đề 3 (Chính trị):** 'chính phủ, luật, bầu cử, quốc hội, đảng, quyết định, ...'

2. Biểu diễn tài liệu bằng chủ đề Mỗi tài liệu giờ đây có thể được biểu diễn bằng một vector dày đặc, có số chiều bằng số chủ đề K. Mỗi chiều của vector là tỷ lệ của chủ đề đó trong tài liệu.

Ví dụ 9: Biểu diễn tài liệu bằng LDA

Một bài báo có nội dung "Đội tuyển bóng đá quốc gia giành chức vô địch sau một trận đấu kịch tính" có thể được biểu diễn bằng vector: '[Thể thao: 0.9, Kinh tế: 0.05, Chính trị: 0.05]'

Ứng dụng thực tế của LDA:

- **Khám phá dữ liệu:** Nhanh chóng nắm bắt các chủ đề chính trong một kho văn bản lớn.
- **Hệ thống gợi ý (Recommender Systems):** Gợi ý các bài báo tương tự cho người dùng dựa trên sự tương đồng về phân phối chủ đề.
- **Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering):** Sử dụng các vector chủ đề làm đặc trưng đầu vào cho các mô hình phân loại có giám sát. Thay vì dùng một vector BoW hàng chục ngàn chiều, chúng ta có thể dùng một vector chủ đề chỉ vài trăm chiều, vừa giảm chiều dữ liệu vừa mang tính ngữ nghĩa cao.

2.4.5. Ưu và Nhược điểm

Đánh giá mô hình LDA

Ưu điểm:

- **Học phi giám sát:** Không cần dữ liệu gán nhãn, cực kỳ hữu ích cho việc khám phá.
- **Cung cấp kết quả diễn giải được:** Con người có thể đọc và hiểu ý nghĩa của các chủ đề.
- **Là một kỹ thuật giảm chiều dữ liệu mạnh mẽ.**

Nhược điểm:

- **Phải chọn trước số chủ đề (K):** Việc chọn giá trị K tối ưu là một thách thức và thường đòi hỏi thử nghiệm.
- **Giả định Bag-of-Words:** LDA bỏ qua trật tự từ, giống như BoW.
- **Các chủ đề có thể không mạch lạc:** Đôi khi mô hình tạo ra các chủ đề là một mớ hỗn độn các từ có tần suất cao nhưng không có ý nghĩa rõ ràng.

KẾT THÚC CHƯƠNG 2

Chương 2 đã đưa chúng ta vào một hành trình qua kỷ nguyên thống kê, từ việc biểu diễn văn bản như những "túi từ" đơn giản đến các vector ngữ nghĩa phức tạp. Cuộc cách mạng Word Embeddings đã cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa của từ có thể được nắm bắt trong các không gian vector dày đặc, một ý tưởng nền tảng cho toàn bộ NLP hiện đại. Tuy nhiên, các embedding tĩnh này vẫn chưa nắm bắt được sự thay đổi của ý nghĩa theo ngữ cảnh. Đây chính là động lực để chúng ta bước sang chương tiếp theo, khám phá các kiến trúc mạng nơ-ron được thiết kế để "đọc" và "ghi nhớ" các chuỗi văn bản, mở ra kỷ nguyên của sự hiểu biết ngữ cảnh sâu sắc.

Chương 3

CÁC KIẾN TRÚC MẠNG NƠ-RON KINH ĐIỂN

Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên học sâu của NLP. Trong chương 2, chúng ta đã thấy các mô hình thống kê như N-gram có thể nắm bắt các phụ thuộc cục bộ, nhưng lại bất lực trước các mối quan hệ tầm xa. Cuộc cách mạng word embedding đã cho chúng ta các vector từ mang đầy ngữ nghĩa, nhưng làm thế nào để kết hợp chúng lại nhằm hiểu được ý nghĩa của cả một câu hay một đoạn văn?

Chương này sẽ giới thiệu các kiến trúc mạng nơ-ron nền tảng được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng chuỗi như ngôn ngữ tự nhiên. Những kiến trúc này không chỉ đơn thuần "nhìn" vào các từ một cách riêng lẻ, mà còn có khả năng "ghi nhớ" và "lý luận" dựa trên thông tin đã xử lý trước đó, cho phép chúng nắm bắt được ngữ cảnh và các phụ thuộc phức tạp trong câu.

3.1. Word Embeddings: Cuộc cách mạng Biểu diễn Đầu tiên

Các phương pháp biểu diễn dựa trên tần suất như BoW hay TF-IDF, mặc dù hữu ích, lại mắc phải hai nhược điểm chí mạng:

1. **Độ thưa thớt (Sparsity):** Chúng tạo ra các vector có số chiều khổng lồ và hầu hết là số 0.
2. **Thiếu vắng ngữ nghĩa (Lack of Semantics):** Các vector này không hề nắm bắt được mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ. Đối với BoW, hai từ "tốt" và "tuyệt vời" là hoàn toàn khác biệt, không có mối liên hệ nào.

Word Embeddings (Nhúng từ) ra đời để giải quyết triệt để hai vấn đề trên. Đây là một tập hợp các kỹ thuật học máy có mục tiêu biểu diễn mỗi từ trong từ vựng bằng một **vector dày đặc (dense vector)** có số chiều tương đối thấp (thường từ 50 đến 300 chiều). Quan trọng hơn, các vector này được học sao cho chúng có thể nắm bắt được các mối quan hệ ngữ nghĩa và cú pháp giữa các từ.

Ý tưởng nền tảng của Word Embeddings dựa trên **Giả thuyết Phân bố (Distributional Hypothesis)** của Firth (1957), được tóm gọn trong câu nói nổi tiếng:

Giả thuyết Phân bố

"You shall know a word by the company it keeps." (Bạn có thể hiểu một từ qua những từ thường đi cùng với nó.)

Nói cách khác, những từ xuất hiện trong các ngữ cảnh tương tự nhau thì có khả năng mang ý nghĩa tương tự nhau. Word Embeddings là hiện thực hóa của giả thuyết này bằng các mô hình mạng nơ-ron.

3.1.1. Lý thuyết Word2Vec: CBOW & Skip-gram

Được giới thiệu bởi Tomas Mikolov và các cộng sự tại Google vào năm 2013 [5, 31], Word2Vec không phải là một thuật toán duy nhất mà là một bộ công cụ bao gồm hai kiến trúc mô hình chính: **CBOW (Continuous Bag-of-Words)** và **Skip-gram**. Word2Vec đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP), dân chủ hóa việc sử dụng *word embeddings* nhờ vào hiệu quả tính toán và chất lượng của vector biểu diễn mà nó tạo ra.

Kiến trúc chung: Mạng Nơ-ron Nông

Cốt lõi của Word2Vec là một ý tưởng đơn giản đến bất ngờ: thay vì xây dựng một mô hình ngôn ngữ phức tạp, chúng ta thiết kế một nhiệm vụ "giả" (fake task) và trong quá trình huấn luyện mô hình để giải quyết nhiệm vụ đó, chúng ta sẽ học được các vector từ chất lượng cao.

Nhiệm vụ "giả" so với Mô hình Ngôn ngữ "thật" Gọi là "giả" vì mục tiêu cuối cùng của chúng ta không phải là giải quyết tốt nhiệm vụ dự đoán từ, mà là học được ma trận trọng số **W**. Một mô hình ngôn ngữ "thật" (true language model), chẳng hạn như các mô hình dựa trên RNN, sẽ có mục tiêu phức tạp hơn nhiều: dự đoán từ tiếp theo dựa trên toàn bộ lịch sử các từ trước đó ($P(w_t|w_1, ..., w_{t-1})$). Việc này đòi hỏi kiến trúc sâu và phức tạp hơn.

Ngược lại, Word2Vec đơn giản hóa triệt để vấn đề: nó chỉ dự đoán từ dựa trên một cửa sổ ngữ cảnh cục bộ nhỏ. Sự đơn giản hóa này chính là chìa khóa thành công: nó cho phép mô hình xử lý hiệu quả một lượng dữ liệu văn bản khổng lồ. Gradient từ nhiệm vụ đơn giản này, tuy không hoàn hảo cho việc dự đoán ngôn ngữ, lại cực kỳ hiệu quả trong việc định hình một không gian vector mà ở đó các từ có ngữ cảnh tương tự được đặt gần nhau.

Cả CBOW và Skip-gram đều sử dụng kiến trúc mạng nơ-ron "nông" (shallow) chỉ với một lớp ẩn duy nhất. Giả sử từ vựng của chúng ta có **V** từ độc nhất và chúng ta muốn học các vector biểu diễn có **N** chiều (embedding dimension).

- **Lớp vào (Input Layer):** Đầu vào là một vector *one-hot* có kích thước $1 \times V$, đại diện cho một từ.
- **Lớp ẩn (Hidden Layer):** Không có hàm kích hoạt. Điểm mấu chốt nằm ở ma trận trọng số **W** kết nối lớp vào và lớp ẩn. Ma trận này có kích thước $V \times N$.
- **Lớp ra (Output Layer):** Ma trận trọng số **W'** kết nối lớp ẩn và lớp ra, có kích thước $N \times V$.


Ghi chú về Thiết kế Kiến trúc

1. Tại sao không có hàm kích hoạt ở lớp ẩn?
Lớp ẩn của Word2Vec thực chất là một lớp tuyến tính (linear projection). Việc loại bỏ hàm phi tuyến (như ReLU hay Tanh) là một lựa chọn có chủ ý. Mục đích là để các mối quan hệ ngữ nghĩa (ví dụ: các phép loại suy – analogies) có thể được biểu diễn dưới dạng các phép toán vector tuyến tính đơn giản (ví dụ: $\vec{v}_{\text{king}} - \vec{v}_{\text{man}} + \vec{v}_{\text{woman}} \approx \vec{v}_{\text{queen}}$). Nếu thêm hàm phi tuyến, cấu trúc tuyến tính này sẽ bị phá vỡ, làm cho các vector học được khó diễn giải và sử dụng hơn theo cách này. Lớp ẩn chỉ đóng vai trò như một bảng tra cứu (lookup table) để lấy ra vector embedding.
2. Tại sao có hai ma trận trọng số W và W'?
Mô hình có hai bộ vector cho mỗi từ:

- **Input vectors (trong W):** Khi từ được dùng làm đầu vào (từ trung tâm trong Skip-gram, từ ngữ cảnh trong CBOW).
- **Output vectors (trong W'):** Khi từ được dùng làm mục tiêu dự đoán (từ ngữ cảnh trong Skip-gram, từ trung tâm trong CBOW).

Về mặt lý thuyết, việc có hai vai trò riêng biệt cho phép mô hình linh hoạt hơn. Sau khi huấn luyện xong, chúng ta thường chỉ sử dụng ma trận đầu vào **W** làm embedding cuối cùng. Đây là một quy ước phổ biến và cho kết quả tốt trong thực tế. Một số nghiên cứu cũng đề xuất các cách kết hợp khác (ví dụ, lấy trung bình cộng của hai vector tương ứng từ **W** và **W'**), nhưng chỉ dùng **W** vẫn là phương pháp tiêu chuẩn.

Điều quan trọng là, chúng ta không thực sự quan tâm đến kết quả dự đoán của mạng. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là học được ma trận trọng số **W**. Sau khi huấn luyện, mỗi hàng của ma trận **W** chính là vector embedding N-chiều cho một từ tương ứng trong từ vựng. Do đó, **W** còn được gọi là **ma trận embedding (embedding matrix)**.



Hình 3.1: Kiến trúc chung của Word2Vec. Khi nhân vector one-hot của một từ với ma trận W, thực chất chúng ta đang "chọn" ra hàng tương ứng với từ đó, chính là vector embedding của nó. Ma trận W là mục tiêu chúng ta cần học.

Mô hình CBOW (Continuous Bag-of-Words)

Tư duy cốt lõi Mô hình CBOW hoạt động dựa trên giả định: "Một từ có thể được dự đoán bởi các từ xung quanh nó". Do đó, CBOW cố gắng **dự đoán một từ trung tâm (center word) dựa vào các từ ngữ cảnh (context words)**.

Ví dụ, trong câu "chú mèo [ngồi] trên chiếc chiếu" và cửa sổ ngữ cảnh là 2, CBOW sẽ lấy các từ ngữ cảnh `{"chú", "mèo", "trên", "chiếc"}` để dự đoán từ trung tâm là `{"ngồi"}`.

Cơ chế hoạt động

1. **Đầu vào:** Lấy các vector one-hot của các từ ngữ cảnh (ví dụ: `chú`, `mèo`, `trên`, `chiếc`).
2. **Lấy vector embedding:** Từ ma trận embedding **W**, ta lấy ra các vector embedding tương ứng cho từng từ ngữ cảnh.
3. **Tổng hợp ngữ cảnh:** Các vector embedding này được **lấy trung bình cộng** để tạo thành một vector ngữ cảnh duy nhất $\mathbf{v}_{\text{context}}$. Việc lấy trung bình này giải thích cho tên gọi "Bag-of-Words", vì nó làm mất đi thông tin về thứ tự các từ trong ngữ cảnh.
4. **Dự đoán:** Vector $\mathbf{v}_{\text{context}}$ được nhân với ma trận **W'** và đưa qua hàm **softmax** để tạo ra một phân phối xác suất trên toàn bộ từ vựng. Vector đầu ra $\hat{\mathbf{y}}$ có kích thước $1 \times V$, trong đó phần tử thứ j biểu diễn xác suất từ trung tâm là từ thứ j trong từ vựng.
5. **Huấn luyện:** So sánh vector xác suất dự đoán $\hat{\mathbf{y}}$ với vector one-hot $\mathbf{y}$ của từ trung tâm thực tế (từ `ngồi`). Hàm mất mát thường được sử dụng là **Cross-Entropy**, và lỗi được lan truyền ngược (backpropagation) để cập nhật các trọng số trong cả hai ma trận **W** và **W'**.

$$\mathcal{L} = -\sum_{j=1}^{V} y_j \log(\hat{y}_j)$$

Phân tích lựa chọn thiết kế của CBOW Việc lấy trung bình các vector ngữ cảnh là một lựa chọn thiết kế vì sự đơn giản và hiệu quả tính toán. Nó không cần tham số nào để học và có thể được tính rất nhanh. Tuy nhiên, lựa chọn này có hai hệ quả quan trọng:

- **Mất thông tin thứ tự:** CBOW không phân biệt được hai câu có cùng các từ ngữ cảnh nhưng khác trật tự. Trong nhiều tác vụ, việc mất thông tin cú pháp này là một hạn chế đáng kể.
- **"Lu mờ" từ hiếm:** Khi lấy trung bình, đóng góp của một vector từ hiếm có thể bị "lấn át" bởi các vector của các từ ngữ cảnh phổ biến hơn. Đây là lý do CBOW thường hoạt động kém hơn Skip-gram đối với các từ hiếm.

Các phương pháp phức tạp hơn như lấy trung bình có trọng số (dựa trên khoảng cách tới từ trung tâm) hoặc thậm chí dùng một cơ chế attention đơn giản có thể được xem xét, nhưng chúng sẽ làm tăng độ phức tạp và đi ngược lại triết lý "đơn giản, nhanh" của Word2Vec.


Mô hình Skip-gram

Tư duy cốt lõi Skip-gram đảo ngược lại nhiệm vụ của CBOW. Nó hoạt động dựa trên giả định: "Một từ có thể cho biết những từ nào sẽ xuất hiện xung quanh nó". Do đó, Skip-gram cố gắng **dự đoán các từ ngữ cảnh dựa vào một từ trung tâm**.

Ví dụ, với cùng câu trên, Skip-gram sẽ lấy từ trung tâm `{"ngồi"}` để cố gắng dự đoán từng từ trong tập ngữ cảnh `{"chú", "mèo", "trên", "chiếc"}`.

Cơ chế hoạt động Khác với CBOW, Skip-gram không gộp ngữ cảnh lại. Thay vào đó, nó tạo ra nhiều mẫu huấn luyện hơn từ một cửa sổ ngữ cảnh.

1. **Đầu vào:** Lấy vector one-hot của từ trung tâm (ví dụ: `ngồi`).
2. **Lấy vector embedding:** Lấy ra vector embedding $\mathbf{v}_{\text{center}}$ của từ trung tâm từ ma trận **W**.
3. **Dự đoán:** Vector $\mathbf{v}_{\text{center}}$ được đưa thẳng đến lớp ra (nhân với **W'** và qua hàm softmax) để tạo ra một vector xác suất $\hat{\mathbf{y}}$.
4. **Huấn luyện:** Quá trình này được lặp lại cho **từng từ trong ngữ cảnh**. Với mỗi cặp (`từ trung tâm`, `từ ngữ cảnh`), một hàm mất mát **Cross-Entropy** được tính toán giữa dự đoán $\hat{\mathbf{y}}$ và vector one-hot của từ ngữ cảnh thực tế. Tổng các lỗi từ tất cả các cặp được sử dụng để cập nhật trọng số qua backpropagation. Điều này giúp Skip-gram học được các biểu diễn tinh vi hơn, đặc biệt cho các từ hiếm, nhưng cũng tốn nhiều thời gian huấn luyện hơn.



Hình 3.2: So sánh trực quan giữa CBOW (tổng hợp ngữ cảnh để dự đoán 1 từ) và Skip-gram (dùng 1 từ để dự đoán nhiều từ trong ngữ cảnh, tạo thành các cặp huấn luyện riêng biệt).

Vì sao Word2Vec học được ngữ nghĩa và gần–xa theo cosine?

Nguyên lý phân bố (Distributional Hypothesis). Từ ngữ xuất hiện trong *ngữ cảnh* giống nhau thường có nghĩa giống nhau. Khi huấn luyện Word2Vec để dự đoán từ–ngữ cảnh, các vector bị tối ưu sao cho những từ chia sẻ nhiều ngữ cảnh sẽ có *hướng* gần nhau trong không gian.

CBOW: gom ngữ cảnh để dự đoán từ. Gọi C là tập ngữ cảnh, $|C| = m$, $v_c \in \mathbb{R}^N$ là embedding của từ $c \in C$, và $u_w \in \mathbb{R}^N$ là vector "ra" cho từ trung tâm w. CBOW tính

$$h = \frac{1}{m}\sum_{c\in C} v_c, \qquad p(w \mid C) = \text{softmax}\big(u_w^\top h\big).$$

Tối đa hoá $\log p(w \mid C)$ khiến $u_w^\top h$ tăng. Do h là trung bình các v_c, mọi v_c đều nhận gradient đẩy *đồng hướng* với u_w. Khi hai từ w_1, w_2 thường cùng chia sẻ ngữ cảnh, các cập nhật lặp đi lặp lại làm v_{w_1}, v_{w_2} trở nên *đồng hướng*.

Skip-gram với Negative Sampling (SGNS): kéo–đẩy cục bộ. Với cặp dương (w, c) và các âm $n \in \mathcal{N}$, hàm mục tiêu một bước là

$$\mathcal{L}_{\text{SGNS}} \;=\; -\log \sigma\big(u_c^\top v_w\big) \;-\; \sum_{n \in \mathcal{N}} \log \sigma\big(-u_n^\top v_w\big),$$

trong đó $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$. Gradient theo v_w là

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_w} = \big(\sigma(u_c^\top v_w) - 1\big)\, u_c \;+\; \sum_{n \in \mathcal{N}} \sigma(u_n^\top v_w)\, u_n.$$

Trực giác: với cặp dương, hệ số $\sigma(u_c^\top v_w) - 1 < 0$ kéo v_w *tiến* về hướng u_c (tăng tích vô hướng); với cặp âm, các hạng $+\sigma(u_n^\top v_w)\, u_n$ đẩy v_w *ra xa* các u_n. Qua thời gian, các từ chia sẻ ngữ cảnh dương sẽ bị kéo về *cùng vùng* (gần nhau), còn các từ hiếm khi cùng ngữ cảnh sẽ bị *đẩy xa*.

Vì sao cosine similarity? Huấn luyện tối ưu *tích vô hướng* $u^\top v$ (do xuất hiện trong softmax/SGNS). Khi chuẩn hoá độ dài, tối đa hoá tích vô hướng tương đương tối đa hoá *cosine*:

$$u^\top v \;=\; \|u\|\,\|v\|\,\cos\theta.$$

Trong thực tế, độ dài có thể dao động, nhưng *hướng* mới mã hoá "vị trí ngữ nghĩa". Do đó, dùng cosine để đo gần–xa phản ánh đúng mục tiêu tối ưu hoá hướng.

Gần nghĩa, khác nghĩa, và trái nghĩa.

- **Gần nghĩa ⇒ gần nhau:** nếu hai từ thường xuất hiện với *cùng loại ngữ cảnh*, các cập nhật kéo chúng về *đồng hướng* ⇒ cosine cao.
- **Khác nghĩa ⇒ xa nhau:** nếu hầu như không chia sẻ ngữ cảnh, vector bị các cập nhật khác hướng ⇒ cosine thấp.
- **Trái nghĩa vẫn có thể gần nhau:** các cặp như *nóng–lạnh* xuất hiện trong *ngữ cảnh hình thức* tương tự ("thời tiết nóng/lạnh") nên vẫn bị kéo về gần nhau; Word2Vec không mô hình hoá *độ phân cực nghĩa*. Muốn phân biệt polarity thường cần thêm tín hiệu (sentiment, lexicon, hoặc mô hình ngôn ngữ ngữ cảnh hoá).

Liên hệ lý thuyết: SGNS và Phân rã Ma trận PMI Một khám phá lý thuyết quan trọng của Levy và Goldberg [32] đã chỉ ra rằng mục tiêu tối ưu của Skip-gram với Negative Sampling (SGNS) thực chất tương đương với việc **phân rã ngầm định (implicit factorization)** một ma trận đặc biệt. Cụ thể, hàm mục tiêu của SGNS hội tụ về việc tối ưu hóa sao cho:

$$\mathbf{w}_i^\top \mathbf{c}_j \approx \text{PMI}(w_i, c_j) - \log k$$

trong đó $\mathbf{w}_i$ và $\mathbf{c}_j$ là các vector đầu vào và đầu ra, k là số mẫu âm, và PMI (Pointwise Mutual Information) là một thước đo mức độ liên quan giữa hai từ:

$$\text{PMI}(w, c) = \log \frac{P(w, c)}{P(w)P(c)}$$

Phát hiện này kết nối Word2Vec (một mô hình dự đoán, dựa trên mạng nơ-ron) với các phương pháp dựa trên đếm truyền thống (như LSA, GloVe) vốn trực tiếp phân rã ma trận đồng xuất hiện hoặc PMI. Nó cho thấy trực giác "kéo–đẩy" của SGNS không chỉ là một heuristic, mà là một cách hiệu quả để xấp xỉ một cấu trúc thống kê toàn cục của ngôn ngữ, làm sáng tỏ lý do tại sao các mối quan hệ ngữ nghĩa lại có thể được học một cách hiệu quả như vậy.

Hệ quả và giới hạn.

- **Tổng quát hoá theo ngữ cảnh:** "nghĩa" trong Word2Vec chủ yếu là *tương đồng ngữ cảnh* (contextual co-occurrence).
- **Đa nghĩa:** một vector cho nhiều nghĩa sẽ trộn các ngữ cảnh (polysemy). Các mô hình *ngữ cảnh hoá* (ELMo, BERT) khắc phục bằng vector phụ thuộc câu.
- **Cosine là thước đo mặc định:** vì hướng là tín hiệu chính của "ngữ nghĩa" đã học qua $u^\top v$.

Trực giác "kéo–đẩy" trong SGNS

Kéo: cặp dương (w, c) làm tăng $u_c^\top v_w \Rightarrow v_w$ tiến về hướng u_c. **Đẩy:** cặp âm (w, n) làm giảm $u_n^\top v_w \Rightarrow v_w$ rời xa hướng u_n.

Lặp lại trên toàn corpora tạo ra cấu trúc không gian nơi *các trường ngữ cảnh* được biểu diễn bằng *hướng vector*; cosine đo độ tương đồng các trường ngữ cảnh đó.

Thách thức tính toán và các kỹ thuật tối ưu hóa

Cả hai mô hình đều đối mặt với một nút thắt cổ chai lớn: hàm **softmax** ở lớp ra. Việc tính toán mẫu số của hàm softmax đòi hỏi phải duyệt qua toàn bộ **V** từ trong từ vựng, cực kỳ tốn kém khi V có thể lên tới hàng triệu. Để giải quyết vấn đề này, hai kỹ thuật chính được đề xuất:

Subsampling và Cửa sổ ngữ cảnh động Trước khi đi vào các kỹ thuật tối ưu hóa chính, có hai thủ thuật quan trọng khác giúp cải thiện chất lượng embedding và tăng tốc độ huấn luyện:

- **Subsampling các từ thường xuyên:** Các từ xuất hiện rất thường xuyên (như "là", "và", "trong" trong tiếng Việt, hay "the", "a" trong tiếng Anh) mang ít thông tin ngữ nghĩa đặc trưng. Chúng xuất hiện trong gần như mọi ngữ cảnh, do đó các cặp huấn luyện tạo ra từ chúng không giúp ích nhiều mà còn làm chậm quá trình huấn luyện. Subsampling là một kỹ thuật loại bỏ ngẫu nhiên các từ này trong quá trình tạo mẫu, với xác suất loại bỏ càng cao khi tần suất của từ càng lớn. Điều này giúp mô hình tập trung hơn vào các từ hiếm và quan trọng hơn.
- **Cửa sổ ngữ cảnh động (Dynamic Window):** Thay vì sử dụng một cửa sổ ngữ cảnh có kích thước cố định (ví dụ, luôn là 5), nhiều triển khai của Word2Vec sử dụng một kích thước cửa sổ động. Với mỗi từ trung tâm, một kích thước cửa sổ C sẽ được chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến kích thước tối đa cho phép. Kỹ thuật này có tác dụng ngầm định là gán trọng số cao hơn cho các từ ngữ cảnh ở gần từ trung tâm, vì chúng có xác suất được lấy mẫu cao hơn các từ ở xa.

Negative Sampling Đây là kỹ thuật phổ biến hơn. Thay vì cập nhật trọng số cho toàn bộ từ vựng, ý tưởng là biến bài toán phân loại đa lớp (multi-class) thành một loạt các bài toán phân loại nhị phân (binary classification). Với mỗi cặp đầu vào (ví dụ, trong Skip-gram là `(từ trung tâm, từ ngữ cảnh)`):

1. Chúng ta coi cặp này là một mẫu **dương tính (positive sample)**.
2. Chúng ta lấy ngẫu nhiên **k** từ khác từ từ vựng (dựa trên một phân phối xác suất nhất định) và tạo ra **k** mẫu **âm tính (negative samples)**.
3. Mô hình sẽ được huấn luyện để dự đoán đúng "nhãn" (1 cho mẫu dương tính, 0 cho các mẫu âm tính).

Bằng cách này, trong mỗi bước cập nhật, chúng ta chỉ cần tính toán và cập nhật trọng số cho $k + 1$ từ thay vì toàn bộ V từ, giúp tăng tốc độ huấn luyện lên rất nhiều.

Lựa chọn Thiết kế trong Negative Sampling

1. Phân phối lấy mẫu âm (The Sampling Distribution):
Việc lấy mẫu các từ "âm tính" không phải là ngẫu nhiên đồng nhất trên toàn bộ từ vựng. Thay vào đó, Mikolov đề xuất sử dụng một phân phối Unigram đã được điều chỉnh, trong đó xác suất chọn một từ w làm mẫu âm là:

$$P(w) = \frac{f(w)^{3/4}}{\sum_{j=1}^{V} f(w_j)^{3/4}}$$

trong đó $f(w)$ là tần suất của từ w. Lũy thừa $3/4$ là một heuristic được chọn qua thực nghiệm.

- Nếu dùng lũy thừa 1 (theo tần suất thô), các từ rất phổ biến sẽ được chọn làm mẫu âm quá thường xuyên.
- Nếu dùng lũy thừa 0 (phân phối đều), các từ hiếm sẽ được chọn thường xuyên một cách phi thực tế.
- Lũy thừa $3/4$ là một sự cân bằng hợp lý: nó làm giảm nhẹ tần suất của các từ phổ biến và tăng nhẹ tần suất của các từ hiếm, tạo ra các mẫu âm đa dạng và thách thức hơn cho mô hình.

2. Số lượng mẫu âm (k):
Tham số k (số mẫu âm cho mỗi mẫu dương) thể hiện sự đánh đổi giữa chất lượng và tốc độ.

- Với các tập dữ liệu nhỏ, k lớn hơn (ví dụ: 5-20) thường cho kết quả tốt hơn vì mỗi mẫu dương cần nhiều ví dụ âm để mô hình học được ranh giới quyết định.
- Với các tập dữ liệu cực lớn, k có thể nhỏ hơn (ví dụ: 2-5), vì mô hình đã thấy đủ đa dạng mẫu trong dữ liệu.

Giá trị của k càng lớn, gradient càng ổn định nhưng chi phí tính toán cho mỗi bước cập nhật càng cao.

Hierarchical Softmax Kỹ thuật này sử dụng một cây nhị phân (cụ thể là cây Huffman) để biểu diễn tất cả các từ trong từ vựng. Các từ thường xuyên xuất hiện sẽ có đường đi ngắn hơn trên cây. Thay vì dự đoán một từ, mô hình sẽ dự đoán một chuỗi các lựa chọn trái/phải để đi từ gốc đến lá của từ đó. Điều này giảm độ phức tạp tính toán từ $O(V)$ xuống còn $O(\log_2 V)$.

So sánh CBOW và Skip-gram

CBOW	Skip-gram
Dự đoán từ trung tâm từ ngữ cảnh.	Dự đoán các từ ngữ cảnh từ từ trung tâm.
Nhanh hơn, chỉ một lần cập nhật cho mỗi cửa sổ ngữ cảnh.	Chậm hơn, phải cập nhật nhiều lần (mỗi từ trong ngữ cảnh).
Kém hiệu quả với từ hiếm do việc lấy trung bình làm "lu mờ" chúng.	Tốt hơn với từ hiếm vì mỗi từ vẫn tạo ra một cặp huấn luyện riêng.
Tốt cho các từ thường xuyên xuất hiện.	Thường tốt hơn với dữ liệu lớn và từ hiếm.
Khi nào dùng? Khi tốc độ là ưu tiên và dữ liệu rất lớn.	**Khi nào dùng?** Thường được ưa chuộng trong nghiên cứu vì chất lượng biểu diễn cao.

Nhìn chung, Skip-gram thường được ưa chuộng hơn trong nghiên cứu.

3.1.2. Lý thuyết GloVe: Ma trận Đồng xuất hiện

GloVe [6] (*Global Vectors for Word Representation*) được giới thiệu năm 2014 bởi các nhà nghiên cứu tại Stanford như một phương pháp học **word embeddings** dựa trên thống kê toàn cục của ngôn

ngữ. Khác với Word2Vec (mô hình *predictive*, học từ các ngữ cảnh cục bộ), GloVe là một mô hình *count-based* được huấn luyện bằng tư duy tối ưu giống mô hình dự đoán, nhằm tận dụng cả thông tin toàn cục và cục bộ.

Tư duy cốt lõi Tần suất đồng xuất hiện giữa các từ mang ý nghĩa ngữ nghĩa quan trọng. Ví dụ: từ *ice* và *steam* đều đồng xuất hiện với *water*, nhưng:

- *ice* đồng xuất hiện nhiều hơn với *solid*, ít với *gas*.
- *steam* đồng xuất hiện nhiều hơn với *gas*, ít với *solid*.

So sánh tỉ lệ xác suất đồng xuất hiện giúp phân biệt nghĩa của các từ.

GloVe: Sự giao thoa giữa Count-based và Predictive

Một câu hỏi thường gặp là: Nếu GloVe xây dựng trên ma trận đếm toàn cục, tại sao nó không đơn giản là phân rã ma trận đó (như LSA)? Và nếu hàm mất mát của nó trông giống một bài toán dự đoán, tại sao nó không phải là mô hình predictive như Word2Vec?
Câu trả lời nằm ở chỗ GloVe kết hợp những điểm mạnh của cả hai phương pháp:

- **Tận dụng thống kê toàn cục (Count-based):** Bằng cách tiền tính toán ma trận đồng xuất hiện X, GloVe có cái nhìn bao quát về toàn bộ kho văn bản ngay từ đầu. Mọi thông tin về tần suất và sự đồng xuất hiện đều được mã hóa trong ma trận này.
- **T**ối ưu hóa hiệu quả (Predictive-style): Thay vì thực hiện các phép phân rã ma trận phức tạp và tốn kém (như SVD trong LSA), GloVe định nghĩa một hàm mất mát dạng "hồi quy có trọng số". Mô hình sau đó học các vector bằng cách tối ưu hàm mất mát này trên từng cặp (i, j) không rỗng trong ma trận X. Cách học lặp đi lặp lại trên các mẫu riêng lẻ này rất giống với tinh thần của các mô hình dự đoán, giúp việc huấn luyện trở nên hiệu quả và có thể song song hóa.

Do đó, GloVe có thể được xem là một mô hình "lai": nó trực tiếp tối ưu hóa để học các vector sao cho chúng có thể tái tạo lại được các thống kê toàn cục của ngôn ngữ.

Tỉ lệ xác suất Cho từ i, j và từ ngữ cảnh k, xác suất đồng xuất hiện được định nghĩa:

$$P_{ik} = \frac{\text{số lần từ } k \text{ xuất hiện gần } i}{\text{tổng số lần xuất hiện ngữ cảnh của } i}$$

GloVe chỉ ra rằng **tỉ lệ** $\frac{P_{ik}}{P_{jk}}$ chứa thông tin ngữ nghĩa: nếu k liên quan nhiều đến i hơn j, tỉ lệ này sẽ lớn.

Từ Tỉ lệ đến Tích vô hướng: Cầu nối Toán học Đây là bước nhảy vọt tinh tế nhất của GloVe. Các tác giả đã lập luận như sau:

1. Mối quan hệ giữa ba từ i, j, k được thể hiện qua tỉ lệ P_{ik}/P_{jk}. Mối quan hệ này nên được mô hình hóa bởi các vector của chúng: w_i, w_j, w_k. Ta có thể bắt đầu với một hàm tổng quát F:

$$F(w_i, w_j, w_k) = \frac{P_{ik}}{P_{jk}}$$

2. Để mã hóa thông tin trong không gian vector tuyến tính, các tác giả đề xuất rằng F nên chỉ phụ thuộc vào hiệu của hai từ đầu tiên, $F(w_i - w_j, w_k)$. Điều này giúp nắm bắt các mối quan hệ loại suy (analogy).
3. Để đơn giản hóa hơn nữa, họ nhận thấy rằng vế phải là một đại lượng vô hướng, trong khi vế trái là một hàm của các vector. Cách tự nhiên nhất để biến các vector thành vô hướng là dùng tích vô hướng. Điều này dẫn đến:

$$F(w_i - w_j, w_k) \to (w_i - w_j)^\top w_k = w_i^\top w_k - w_j^\top w_k$$

4. Kết hợp các bước trên và một vài biến đổi toán học (sử dụng tính chất của hàm đồng cấu giữa nhóm cộng và nhân), họ đi đến kết luận rằng một dạng hàm phù hợp là:

$$w_i^\top w_k \approx \log(P_{ik}) = \log(X_{ik}) - \log(X_i)$$

Trong đó X_{ik} là số lần k xuất hiện trong ngữ cảnh của i, và X_i là tổng số lần các từ xuất hiện trong ngữ cảnh của i.

5. Hạng tử $\log(X_i)$ không phụ thuộc vào k. Nó có thể được gộp vào một số hạng bias b_i. Tương tự, để giữ tính đối xứng, một bias b_k cũng được thêm vào cho từ ngữ cảnh. Điều này dẫn đến công thức mục tiêu cuối cùng, chính là nền tảng cho hàm mất mát của GloVe.

Quá trình này cho thấy công thức mục tiêu không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một chuỗi lập luận chặt chẽ nhằm mã hóa các tỉ lệ thống kê vào một cấu trúc vector tuyến tính.

Cơ chế hoạt động

1. **Xây dựng ma trận đồng xuất hiện X:** Duyệt toàn bộ kho văn bản, xây dựng ma trận $X \in \mathbb{R}^{V\times V}$ với:

$$X_{ij} = \text{số lần từ } j \text{ xuất hiện trong ngữ cảnh của } i.$$

Ngữ cảnh thường được định nghĩa bởi một cửa sổ từ nhất định (window size).

2. **Mục tiêu tối ưu:** Ta muốn tìm vector từ $w_i, w_j \in \mathbb{R}^d$ và bias b_i, b_j sao cho:

$$w_i^\top w_j + b_i + b_j \approx \log X_{ij}.$$

Lý do dùng log là vì tần suất đồng xuất hiện phân bố lệch (long-tailed), logarit giúp "nén" khoảng giá trị.

3. **Hàm mất mát:**

$$J = \sum_{i,j=1}^{V} f(X_{ij}) \left(w_i^\top w_j + b_i + b_j - \log X_{ij}\right)^2 \tag{3.1}$$

Trong đó, $f(X_{ij})$ là hàm trọng số:

$$f(x) = \begin{cases} (x/x_{\max})^\alpha & \text{nếu } x < x_{\max}, \\ 1 & \text{nếu } x \geq x_{\max} \end{cases}$$

với $\alpha \approx 0.75$ và $x_{\max}$ thường khoảng 100. Hàm này giảm ảnh hưởng của cặp từ xuất hiện quá thường xuyên và bỏ qua nhiễu từ cặp quá hiếm.

4. **Kết quả:** Sau khi tối ưu, tích vô hướng $w_i^\top w_j$ xấp xỉ log xác suất đồng xuất hiện, nghĩa là khoảng cách giữa các vector phản ánh mối quan hệ thống kê toàn cục của ngôn ngữ.

Giải mã Hàm mất mát của GloVe

Mỗi thành phần trong hàm mất mát của GloVe đều có một vai trò quan trọng và được lựa chọn cẩn thận:

- **Vai trò của Logarit ($\log X_{ij}$):** Tần suất đồng xuất hiện X_{ij} có phân bố trải dài trên nhiều bậc độ lớn (từ 1 đến hàng triệu). Việc lấy logarit giúp "nén" khoảng giá trị này lại. Điều này ngăn các cặp từ có tần suất cực lớn (ví dụ: "the" và "is") tạo ra một giá trị lỗi quá lớn và lấn át hoàn toàn đóng góp của các cặp từ hiếm nhưng mang nhiều ý nghĩa.
- **Ý nghĩa của các Bias (b_i, b_j):** Các số hạng bias này không chỉ là một kỹ thuật thông thường. Chúng giúp hấp thụ các hiệu ứng chính (main effects) liên quan đến tần suất. Cụ thể, b_i có thể học để mã hóa sự "nổi tiếng" chung của từ i (một từ rất phổ biến sẽ có X_{ij} lớn với nhiều từ j). Bằng cách để các bias xử lý phần thông tin này, vector chính w_i và w_j có thể tập trung hơn vào việc mã hóa mối quan hệ tương tác ngữ nghĩa giữa hai từ, làm cho các vector trở nên "trong sáng" hơn.
- **Tại sao cần hàm trọng số $f(X_{ij})$?**: Đây là thành phần quan trọng nhất, giải quyết hai vấn đề lớn:
  1. **Các cặp có $X_{ij} = 0$:** Có vô số cặp từ không bao giờ đồng xuất hiện. Nếu không có $f(X_{ij})$, chúng ta sẽ phải tính tổng trên tất cả $V \times V$ cặp, và $\log(0)$ là không xác định. Hàm trọng số được thiết kế sao cho $f(0) = 0$, giúp loại bỏ hoàn toàn các cặp này khỏi hàm mất mát một cách tự nhiên.
  2. **Giảm trọng số các cặp quá phổ biến:** Các cặp từ đồng xuất hiện rất thường xuyên (ví dụ: "it is", "of the") thường mang ít thông tin ngữ nghĩa đặc biệt. Dù đã có logarit, chúng vẫn có thể thống trị quá trình huấn luyện. Hàm $f(x)$ với $\alpha < 1$ (thường là 0.75) và ngưỡng $x_{\max}$ đảm bảo rằng các cặp này không có trọng số quá lớn, cho phép mô hình quan tâm hơn đến các cặp từ hiếm hơn nhưng thú vị hơn về mặt ngữ nghĩa.

Điểm mạnh và hạn chế

- **Ưu điểm:**
  - Kết hợp thông tin toàn cục (thống kê đồng xuất hiện) và cục bộ (tối ưu vector).
  - Huấn luyện nhanh hơn Word2Vec trên dữ liệu lớn vì sử dụng ma trận đồng xuất hiện tiền tính toán.
  - Vector tạo ra ổn định hơn với nhiều lần train.
- **Hạn chế:**
  - Yêu cầu lưu trữ ma trận đồng xuất hiện rất lớn khi từ vựng lớn.
  - Không sinh embedding phụ thuộc ngữ cảnh (mỗi từ một vector cố định).

3.1.3. Lý thuyết FastText: Biểu diễn Subword

FastText được phát triển bởi nhóm Facebook AI Research (FAIR) năm 2017 [33], nhằm khắc phục một hạn chế quan trọng của các mô hình như Word2Vec và GloVe: **không xử lý được các từ ngoài từ vựng** (Out-of-Vocabulary - OOV). Trong Word2Vec/GloVe, mỗi từ được coi như một "đơn vị nguyên tử" (atomic unit), và nếu từ đó không xuất hiện trong quá trình huấn luyện thì mô hình hoàn toàn không có vector cho nó.

Tư duy cốt lõi Thay vì gán mỗi từ một vector duy nhất, FastText biểu diễn từ như một **tập hợp các n-gram ký tự** (*bag of character n-grams*). Điều này cho phép mô hình:

- Tận dụng thông tin cấu trúc hình thái (morphology) của từ.
- Sinh vector cho từ mới dựa trên các thành phần subword quen thuộc.

Cơ chế hoạt động

1. **Phân rã từ thành n-gram ký tự:** Với kích thước $n = 3$ (3-gram), từ *sách* sẽ được bao quanh ký hiệu biên giới từ và phân rã thành:

$$\langle s, \quad sa, \quad sc, \quad ch, \quad ch \rangle$$

   Ngoài ra, chính từ hoàn chỉnh *sách* cũng được coi là một n-gram. Ký hiệu < và > đánh dấu bắt đầu và kết thúc từ để phân biệt tiền tố/hậu tố.
2. **Học embedding cho subword:** FastText học một vector embedding cho **mỗi** n-gram ký tự, không chỉ cho từ hoàn chỉnh.
3. **Tạo vector từ:** Vector biểu diễn từ w là trung bình (hoặc tổng) các vector embedding của tất cả các subword của w:

$$\mathbf{v}(w) = \frac{1}{|G_w|} \sum_{g \in G_w} \mathbf{z}_g$$

   trong đó:
   - G_w = tập các n-gram ký tự của w.
   - $\mathbf{z}_g$ = embedding của n-gram g.
4. **Huấn luyện:** Về kiến trúc, FastText vẫn sử dụng Skip-gram (hoặc CBOW) như Word2Vec, nhưng thay vì ánh xạ từ $\rightarrow$ vector, nó ánh xạ tập hợp subword $\rightarrow$ vector.

Ghi chú sâu về Biểu diễn Subword

1. Tại sao vẫn giữ vector cho từ hoàn chỉnh?
Việc giữ lại vector cho cả từ gốc (ví dụ, embedding cho '<s>sách</s>') bên cạnh các n-gram của nó là một lựa chọn thiết kế quan trọng. Vector của từ hoàn chỉnh đóng vai trò như một "mỏ neo", mang ý nghĩa tổng thể và giúp phân biệt các từ có chung nhiều n-gram nhưng nghĩa lại khác nhau. Nếu không có nó, các từ ngắn và có cấu trúc tương tự (ví dụ: 'sun' và 'sin') có thể trở nên quá gần nhau trong không gian vector. Vector của từ hoàn chỉnh đảm bảo mỗi từ có một "danh tính" riêng biệt.

2. Tại sao lấy trung bình thay vì các phép toán khác?
Lấy trung bình là một cách đơn giản và hiệu quả để kết hợp các vector subword.

- **So với Tổng (Sum):** Việc lấy trung bình giúp chuẩn hóa độ dài của vector từ. Nếu dùng tổng, các từ dài (có nhiều n-gram hơn) sẽ có xu hướng tạo ra các vector có độ lớn (norm) cao hơn, điều này có thể không mong muốn.
- **So với các cơ chế phức tạp hơn (Attention):** Mặc dù attention có thể học cách gán trọng số khác nhau cho các subword (ví dụ, gốc từ quan trọng hơn hậu tố), nó sẽ làm tăng đáng kể độ phức tạp tính toán, đi ngược lại triết lý "nhanh" (fast) của FastText.

3. Quản lý bộ nhớ với Hashing Trick
Số lượng n-gram ký tự có thể là cực lớn. Để giữ cho mô hình có kích thước hợp lý, FastText không lưu một vector cho mỗi n-gram duy nhất. Thay vào đó, nó sử dụng một hàm băm (hashing function) để ánh xạ mỗi n-gram vào một trong số B "bucket" (thường B khoảng 2 triệu). Tất cả các n-gram rơi vào cùng một bucket sẽ chia sẻ cùng một vector embedding. Kỹ thuật này giúp kiểm soát chặt chẽ bộ nhớ, dù có thể xảy ra xung đột (hai n-gram khác nhau cùng được ánh xạ vào một bucket), nhưng trong thực tế với một không gian băm đủ lớn, ảnh hưởng tiêu cực là không đáng kể.

Ưu điểm nổi bật

- **Xử lý OOV:** Với từ mới chưa từng thấy, mô hình vẫn sinh được vector bằng cách cộng/trung bình embedding của các subword đã biết.
- **Hiểu hình thái:** Các từ cùng gốc hoặc chia sẻ tiền tố/hậu tố sẽ có embedding gần nhau. Ví dụ: *running*, *runner*, *runs* cùng chứa n-gram `run`.

Hạn chế

- Kích thước mô hình lớn hơn do phải lưu embedding cho nhiều n-gram.
- Không xử lý được ý nghĩa phụ thuộc ngữ cảnh (mỗi từ vẫn một vector tĩnh).
- **Vấn đề từ đồng âm và sự trùng hợp ngẫu nhiên:** FastText không giải quyết được vấn đề đa nghĩa. Tệ hơn, nó có thể tạo ra các mối liên hệ sai lệch. Hai từ hoàn toàn không liên quan về nghĩa nhưng tình cờ có chung các n-gram ký tự (ví dụ, ‘pain‘ và ‘Spain‘ đều chứa ‘ain‘) có thể bị đẩy lại gần nhau một cách không mong muốn trong không gian embedding.
- **Hiệu quả phụ thuộc vào đặc tính ngôn ngữ:** Phương pháp dựa trên n-gram ký tự hoạt động đặc biệt hiệu quả với các ngôn ngữ có hình thái học phong phú (như tiếng Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan), nơi cấu trúc subword thực sự mã hóa thông tin ngữ pháp. Tuy nhiên, với các ngôn ngữ đơn lập như tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ dùng hệ chữ tượng hình như tiếng Trung, lợi ích từ việc phân rã ký tự có thể ít rõ rệt hơn so với việc phân tích ở cấp độ từ hoặc âm tiết.

3.2. Autoencoders: Học Biểu diễn Phi giám sát

Trong khi Word2Vec học biểu diễn cho từng từ riêng lẻ, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra: Làm thế nào để chúng ta có thể học được một vector biểu diễn **cho cả một câu hoặc một tài liệu**? Một trong những câu trả lời kinh điển và mạnh mẽ nhất đến từ một kiến trúc mạng nơ-ron thanh lịch có tên là **Autoencoder (AE)**.

3.2.1. Trực giác và Kiến trúc

Ý tưởng cốt lõi của Autoencoder rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả: Thay vì cố gắng dự đoán một nhãn bên ngoài, mô hình được giao một nhiệm vụ **tự giám sát** (self-supervised): *hãy học cách tái tạo lại chính xác những gì nó nhìn thấy*.


Để làm được điều này một cách có ý nghĩa, kiến trúc của Autoencoder được thiết kế có chủ đích theo dạng “đồng hồ cát” (hourglass) gồm hai phần đối xứng:

- **Bộ mã hóa (Encoder):** Phần đầu vào của “đồng hồ cát”, có nhiệm vụ nhận một vector đầu vào $\mathbf{x}$ có số chiều lớn (ví dụ, một vector Bag-of-Words cho một câu) và **nén** nó xuống một vector biểu diễn ẩn $\mathbf{z}$ có số chiều nhỏ hơn nhiều. Vector $\mathbf{z}$ này được gọi là **biểu diễn tiềm ẩn** (latent representation) hoặc *code*.
- **Bộ giải mã (Decoder):** Phần đầu ra của “đồng hồ cát”, nhận vector nén $\mathbf{z}$ và cố gắng **giải nén** nó để tái tạo lại vector đầu vào ban đầu, ký hiệu là $\hat{\mathbf{x}}$.

Huấn luyện Mục tiêu của mạng là tối thiểu hóa **lỗi tái tạo (reconstruction error)**, tức là làm cho vector đầu ra $\hat{\mathbf{x}}$ càng giống vector đầu vào $\mathbf{x}$ càng tốt. Điều này được thực hiện bằng cách định nghĩa một **hàm mất mát**, ví dụ như sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error - MSE):

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = \|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2$$

Trong quá trình huấn luyện, lỗi này được lan truyền ngược (**backpropagation**) từ đầu ra trở về đầu vào, cập nhật các trọng số của cả Decoder và Encoder để chúng có thể tạo ra một biểu diễn nén $\mathbf{z}$ tốt hơn và tái tạo lại $\mathbf{x}$ chính xác hơn.



Hình 3.3: Kiến trúc tổng quát của Autoencoder. Phần hẹp nhất (*bottleneck*) chính là không gian ẩn chứa thông tin nén.

3.2.2. Sức mạnh của "Nút cổ chai" và việc học biểu diễn

Điểm mấu chốt làm cho Autoencoder trở nên hữu ích chính là lớp ẩn ở giữa có số chiều nhỏ, hay còn gọi là **"nút cổ chai" (bottleneck)**. Lớp này buộc mạng phải học một dạng nén dữ liệu thông minh.

Nếu không có nút cổ chai (tức là số chiều của **z** bằng hoặc lớn hơn số chiều của **x**), mạng sẽ rất dễ dàng học được một **ánh xạ đồng nhất** (identity function) tầm thường. Nó chỉ đơn giản là sao chép đầu vào ra đầu ra mà không cần phải "hiểu" bất kỳ cấu trúc tiềm ẩn nào của dữ liệu. Một mô hình như vậy sẽ tái tạo đầu vào một cách hoàn hảo nhưng biểu diễn ẩn **z** sẽ không có giá trị tổng quát hóa.

Ngược lại, sự tồn tại của nút cổ chai đặt ra một thách thức: làm thế nào để đi qua một không gian hẹp như vậy mà vẫn giữ đủ thông tin để tái tạo lại đầu ra một cách chính xác? Điều này buộc bộ mã hóa phải học cách:

- **Chắt lọc thông tin tinh túy:** Giữ lại những đặc trưng quan trọng nhất, có tính phân biệt cao nhất của dữ liệu.
- **Loại bỏ thông tin dư thừa và nhiễu:** Những chi tiết không cần thiết hoặc ngẫu nhiên sẽ bị loại bỏ trong quá trình nén.
- **Khai thác các mối tương quan:** Mô hình phải học được các quy luật và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chiều của dữ liệu đầu vào để có thể nén chúng một cách hiệu quả.

> *Mục tiêu thực sự của Autoencoder không phải là tái tạo đầu ra, mà là học được một **biểu diễn nén** (**z**) giàu thông tin trong quá trình đó.*

Sau khi huấn luyện xong, chúng ta thường sẽ loại bỏ phần Decoder và chỉ sử dụng phần Encoder như một công cụ trích xuất đặc trưng mạnh mẽ: đưa một câu vào và nhận về một vector biểu diễn dày đặc, giàu ngữ nghĩa.

3.2.3. Ứng dụng và Các biến thể trong NLP

Lựa chọn Thiết kế cho Autoencoder trong NLP

Việc áp dụng Autoencoder cho văn bản đòi hỏi một số lựa chọn thiết kế quan trọng:

- **Biểu diễn Đầu vào (x):**
  - **Bag-of-Words (BoW):** Đơn giản và phổ biến. Mô hình sẽ học cách tái tạo lại tần suất của các từ trong câu. Biểu diễn tiềm ẩn **z** khi đó có xu hướng nắm bắt các **chủ đề** (topics) chính của văn bản, vì đó là thông tin quan trọng nhất để tái tạo lại túi từ.
  - **TF-IDF:** Tương tự BoW nhưng đã có trọng số cho các từ quan trọng. Điều này có thể giúp mô hình tập trung hơn vào các từ khóa có ý nghĩa.
  - **Lưu ý:** Cả hai phương pháp trên đều làm mất thông tin về trật tự từ.
- **Hàm mất mát (Reconstruction Error):**
  - **Mean Squared Error (MSE):** Phù hợp với đầu vào có giá trị thực như TF-IDF. Tuy nhiên, với BoW (giá trị đếm), nó có thể không phải là lựa chọn lý tưởng nhất về mặt lý thuyết xác suất.
  - **Cross-Entropy:** Một lựa chọn tốt hơn khi xem vector BoW (đã được chuẩn hóa) như một phân phối xác suất đa thức trên từ vựng. Hàm mất mát này sẽ cố gắng làm cho phân phối xác suất tái tạo $\hat{\mathbf{x}}$ gần với phân phối gốc **x** nhất có thể, thường cho kết quả tốt hơn trong thực tế.

Sự kết hợp giữa biểu diễn đầu vào và hàm mất mát sẽ định hình những gì mà biểu diễn tiềm ẩn **z** học được. Ví dụ, với BoW và Cross-Entropy, **z** sẽ là một "bản tóm tắt chủ đề" hiệu quả của văn bản.

Trong NLP, Autoencoder và các biến thể của nó mở ra nhiều ứng dụng quan trọng:

- **Học biểu diễn cho Câu/Đoạn văn:** Đây là ứng dụng cơ bản nhất, tạo ra các "sentence embeddings" chất lượng cao từ dữ liệu không gán nhãn, có thể được dùng cho các tác vụ phân cụm, tìm kiếm ngữ nghĩa, hoặc làm đặc trưng đầu vào cho các mô hình có giám sát.
- **Khởi tạo Trọng số (Pre-training):** Trước kỷ nguyên Transformer, các Autoencoder xếp chồng (Stacked Autoencoders) được dùng để khởi tạo trọng số cho từng lớp của một mạng nơ-ron sâu. Việc này giúp quá trình huấn luyện hội tụ nhanh hơn và tốt hơn.
- **Sinh Văn bản (Text Generation):** Mặc dù Autoencoder cơ bản là mô hình phân biệt, các biến thể của nó là nền tảng cho các mô hình sinh.

Một số biến thể phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn bao gồm:

- **Denoising Autoencoder (DAE) [34]:** Một ý tưởng đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Thay vì học cách tái tạo lại đầu vào **x**, DAE được huấn luyện để tái tạo **x** từ một phiên bản đã bị làm hỏng (corrupted) của nó, $\tilde{\mathbf{x}}$ (ví dụ: một vài từ bị xóa hoặc thay thế ngẫu nhiên). Điều này buộc mô hình học được các biểu diễn **bền vững (robust)** hơn, không chỉ là nén mà còn phải "hiểu" để có thể "sửa lỗi".
- **Variational Autoencoder (VAE) [35]:** Một bước nhảy vọt về mặt lý thuyết, biến Autoencoder thành một mô hình **sinh (generative model)** thực thụ. Thay vì mã hóa đầu vào thành một vector điểm **z** duy nhất, VAE mã hóa nó thành một **phân phối xác suất** (thường là phân phối Gaussian) trong không gian tiềm ẩn. Sau khi huấn luyện, chúng ta có thể lấy mẫu một vector **z** ngẫu nhiên từ phân phối này và đưa qua Decoder để sinh ra một mẫu dữ liệu mới hoàn toàn nhưng vẫn tương tự dữ liệu huấn luyện. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về VAE trong Mục 3.8.1.
- **Sequence-to-Sequence Autoencoder:** Thay vì dùng các lớp kết nối đầy đủ (fully-connected) cho văn bản dạng Bag-of-Words, biến thể này sử dụng các kiến trúc tuần tự như **RNN/LSTM** cho cả Encoder và Decoder. Encoder đọc một chuỗi từ và nén nó thành một vector "tư tưởng" (thought vector), sau đó Decoder sẽ cố gắng tái tạo lại chính chuỗi từ đó từ vector này. Đây chính là tiền đề cho kiến trúc Encoder-Decoder trong các bài toán Seq2Seq như dịch máy.

Tóm lại, Autoencoder là một công cụ học phi giám sát nền tảng, cung cấp một phương pháp hiệu

quả để học các biểu diễn nén, giàu ngữ nghĩa cho các đơn vị văn bản lớn hơn từ. Ý tưởng về việc học thông qua tái tạo và nén qua "nút cổ chai" là một trong những khái niệm có sức ảnh hưởng sâu rộng trong học sâu hiện đại.

3.3. Mạng Nơ-ron Hồi tiếp (RNNs, LSTMs, GRUs)


Nếu một mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-Forward Neural Network - FNN) là bộ não xử lý thông tin một cách tức thời, thì Mạng Nơ-ron Hồi tiếp (Recurrent Neural Network - RNN) là bộ não có **trí nhớ**. Đây là ý tưởng đột phá cho phép mạng nơ-ron xử lý các chuỗi có độ dài thay đổi, một đặc tính cố hữu của ngôn ngữ.

3.3.1. Mạng Nơ-ron Hồi tiếp Đơn giản (Vanilla RNN)

Tư duy cốt lõi: Vòng lặp của Trí nhớ

Một mạng FNN thông thường xử lý mỗi đầu vào một cách độc lập. Nó không có khái niệm về "thời gian" hay "thứ tự". Để hiểu một câu, chúng ta cần xử lý các từ theo đúng thứ tự và ghi nhớ những gì đã đọc.

RNN thực hiện điều này bằng một cơ chế đơn giản nhưng thanh lịch: một **vòng lặp (loop)**. Tại mỗi bước thời gian t, mạng không chỉ nhận đầu vào hiện tại x_t (vector của từ thứ t), mà còn nhận cả **đầu ra của chính nó từ bước thời gian trước đó**, h_{t-1}. Đầu ra này, gọi là **trạng thái ẩn (hidden state)**, đóng vai trò như một "bộ nhớ" tóm tắt lại toàn bộ thông tin đã được xử lý cho đến thời điểm đó.



Hình 3.4: Kiến trúc của một RNN. Bên trái là dạng nén với vòng lặp. Bên phải là dạng "trải ra theo thời gian" (unrolled), cho thấy cách trạng thái ẩn h được truyền từ bước này sang bước tiếp theo.

Kiến trúc và Dòng chảy Dữ liệu

Tại mỗi bước thời gian t:

1. **Đầu vào:** Vector từ x_t và trạng thái ẩn từ bước trước h_{t-1}.
2. **Tính toán trạng thái ẩn mới:** Trạng thái ẩn mới, h_t, được tính bằng cách kết hợp x_t và h_{t-1} qua một phép biến đổi tuyến tính và một hàm kích hoạt (thường là 'tanh').

$$h_t = \tanh(W_{hh}h_{t-1} + W_{xh}x_t + b_h) \tag{3.2}$$

Trong đó, W_{hh} và W_{xh} là các ma trận trọng số được **chia sẻ (shared)** trên tất cả các bước thời gian. Đây là điểm mấu chốt: mô hình học một bộ quy tắc duy nhất để cập nhật trí nhớ, bất kể vị trí trong chuỗi.

3. **Tạo đầu ra (tùy chọn):** Một đầu ra y_t có thể được tạo ra từ trạng thái ẩn h_t.

$$y_t = W_{hy}h_t + b_y \tag{3.3}$$

Ghi chú sâu về Thiết kế của RNN Đơn giản

1. Tại sao phải Chia sẻ Trọng số?
Đây là nguyên lý nền tảng của RNN. Việc sử dụng cùng một bộ trọng số (W_{hh}, W_{xh}) ở mọi bước thời gian cho phép mô hình học một quy tắc cập nhật **tổng quát** có thể áp dụng cho bất kỳ vị trí nào trong chuỗi. Nếu mỗi bước thời gian có một bộ trọng số riêng, mô hình sẽ:

- Có số lượng tham số khổng lồ, phụ thuộc vào độ dài chuỗi, khiến việc huấn luyện bất khả thi.
- Không thể tổng quát hóa cho các chuỗi có độ dài khác với dữ liệu huấn luyện. Nó sẽ chỉ học thuộc lòng các mẫu ở các vị trí cố định.

Việc chia sẻ trọng số chính là cách RNN học được một "thuật toán" xử lý chuỗi.

2. Tại sao dùng hàm 'tanh'?
Hàm 'tanh' đưa đầu ra về khoảng $[-1, 1]$. Điều này giúp giữ cho các giá trị trong trạng thái ẩn không bị tăng hoặc giảm quá nhanh, tức là kiểm soát dòng chảy thông tin một cách tương đối ổn định. Nếu dùng 'ReLU' (vốn không có giới hạn trên), trạng thái ẩn có thể tăng lên vô hạn, làm cho vấn đề bùng nổ gradient trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. 'tanh' hoạt động như một cơ chế "bão hòa" tự nhiên.

Huấn luyện RNN: Lan truyền ngược theo thời gian (BPTT)

Quá trình huấn luyện một RNN cũng dựa trên việc tối thiểu hóa một hàm mất mát, nhưng có một sự phức tạp hơn so với mạng FNN.

- **Hàm Mất mát:** Tại mỗi bước thời gian t, mô hình tạo ra một dự đoán y_t. Lỗi tại bước đó, $\mathcal{L}_t$, được tính toán bằng cách so sánh y_t với nhãn thật tương ứng. **Tổng lỗi** cho toàn bộ chuỗi là tổng của các lỗi tại mỗi bước: $\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \mathcal{L}_t$.
- **Lan truyền ngược theo thời gian (Backpropagation Through Time - BPTT):** Để tính toán gradient của tổng lỗi $\mathcal{L}$ theo các trọng số (ví dụ W_{hh}), chúng ta phải sử dụng một biến thể của backpropagation gọi là BPTT. Gradient tại một bước thời gian t không chỉ phụ thuộc vào lỗi tại bước t, mà còn phụ thuộc vào gradient từ tất cả các bước thời gian *trong tương lai* ($t+1, t+2, \ldots, T$) được truyền ngược lại thông qua trạng thái ẩn h.
- **Vấn đề của BPTT:** Chính việc gradient phải được truyền ngược qua nhiều bước thời gian này là nguyên nhân gây ra các vấn đề nan giải được thảo luận dưới đây.

Vấn đề nan giải: Vanishing và Exploding Gradients

RNN về lý thuyết có thể học các phụ thuộc tầm xa. Tuy nhiên, trong thực tế, chúng gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình huấn luyện RNN sử dụng thuật toán lan truyền ngược theo thời gian (Backpropagation Through Time - BPTT). Khi lan truyền gradient lỗi ngược qua nhiều bước thời gian, gradient này phải đi qua phép nhân lặp đi lặp lại với ma trận trọng số W_{hh}.

- **Vanishing Gradients (Triệt tiêu Gradient):** Nếu các giá trị trong W_{hh} nhỏ (norm < 1), sau nhiều lần nhân, gradient sẽ co lại và tiến dần về 0.
  - **Hậu quả:** Mạng không thể học được các phụ thuộc giữa các từ ở xa nhau. Tín hiệu lỗi từ tương lai không thể lan truyền đủ xa về quá khứ để cập nhật trọng số một cách có ý nghĩa. RNN trở nên "thiển cận", chỉ nhớ được vài bước gần nhất. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất.

- **Exploding Gradients (Bùng nổ Gradient):** Nếu các giá trị trong W_{hh} lớn (norm > 1), gradient sẽ tăng theo cấp số nhân và trở nên khổng lồ.
  - **Hậu quả:** Gây ra các bước cập nhật trọng số cực lớn, làm cho quá trình huấn luyện trở nên mất ổn định. Vấn đề này có thể được giải quyết phần nào bằng kỹ thuật *gradient clipping* (cắt bớt gradient nếu nó vượt quá một ngưỡng).

Vấn đề triệt tiêu gradient đã thúc đẩy sự ra đời của các kiến trúc RNN phức tạp hơn, có khả năng kiểm soát dòng chảy thông tin một cách thông minh hơn.


3.3.2. Long Short-Term Memory (LSTM)

LSTM, được giới thiệu bởi Hochreiter & Schmidhuber vào năm 1997 [7], là một biến thể đặc biệt của RNN, được thiết kế một cách xuất sắc để giải quyết vấn đề triệt tiêu gradient. Nó đã trở thành kiến trúc thống trị cho các bài toán chuỗi trong gần hai thập kỷ.

Tư duy cốt lõi: Các Cổng và Trạng thái Ô nhớ

Ý tưởng thiên tài của LSTM là giới thiệu một "làn đường cao tốc" cho thông tin, gọi là **trạng thái ô nhớ (cell state)**, ký hiệu là C_t. Trạng thái ô nhớ này chạy dọc theo toàn bộ chuỗi, chỉ với một vài tương tác tuyến tính nhỏ. Thông tin có thể dễ dàng chảy trên làn đường này mà không bị thay đổi nhiều.

LSTM có khả năng thêm hoặc bớt thông tin ra khỏi trạng thái ô nhớ một cách cẩn thận, được điều khiển bởi các cấu trúc gọi là **cổng (gates)**. Cổng là một cách để thông tin có thể đi qua một cách tùy chọn. Chúng bao gồm một lớp mạng sigmoid và một phép nhân theo từng phần tử (element-wise multiplication).



Hình 3.5: Sơ đồ chi tiết của một ô nhớ LSTM. Nó bao gồm 3 cổng chính (Quên, Nạp, Xuất) và một trạng thái ô nhớ C_t chạy ngang.

Một ô LSTM có ba cổng để bảo vệ và kiểm soát trạng thái ô nhớ:

1. Cổng Quên (Forget Gate - f_t) Cổng này quyết định xem thông tin nào nên được **loại bỏ** khỏi trạng thái ô nhớ của bước trước.

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

Nó nhìn vào h_{t-1} và x_t, và xuất ra một vector số từ 0 đến 1 cho mỗi số trong trạng thái ô nhớ C_{t-1}. Số 1 có nghĩa là "giữ lại hoàn toàn", số 0 có nghĩa là "quên hoàn toàn".

2. Cổng Nạp (Input Gate - i_t) Cổng này quyết định xem thông tin mới nào nên được **lưu trữ** vào trạng thái ô nhớ. Quá trình này có hai bước:

1. Một lớp sigmoid (cổng nạp) quyết định những giá trị nào chúng ta sẽ cập nhật.

$$i_t = \sigma(W_i[h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

2. Một lớp 'tanh' tạo ra một vector các giá trị ứng viên mới, $\tilde{C}_t$, có thể được thêm vào trạng thái.

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C[h_{t-1}, x_t] + b_C)$$

3. Cập nhật Trạng thái Ô nhớ Bây giờ, chúng ta cập nhật trạng thái ô nhớ cũ C_{t-1} thành trạng thái mới C_t.

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$$

Ký hiệu $\odot$ là phép nhân theo từng phần tử. Chúng ta nhân trạng thái cũ với f_t (quên đi những gì đã quyết định quên), sau đó cộng với $i_t \odot \tilde{C}_t$ (thêm vào những thông tin mới đã quyết định nạp). Phép cộng này chính là chìa khóa giúp gradient có thể chảy ngược một cách dễ dàng, giải quyết vấn đề triệt tiêu gradient.

4. Cổng Xuất (Output Gate - o_t) Cuối cùng, cổng này quyết định xem chúng ta sẽ xuất ra cái gì. Đầu ra này sẽ dựa trên trạng thái ô nhớ của chúng ta, nhưng sẽ là một phiên bản đã được "lọc".

1. Một lớp sigmoid quyết định phần nào của trạng thái ô nhớ chúng ta sẽ xuất ra.

$$o_t = \sigma(W_o[h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

2. Chúng ta đưa trạng thái ô nhớ qua hàm 'tanh' (để đưa giá trị về khoảng [-1, 1]) và nhân nó với đầu ra của cổng sigmoid, để chỉ xuất ra những phần chúng ta muốn.

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$$

Trạng thái ẩn mới h_t này sẽ được sử dụng để dự đoán đầu ra y_t và được truyền tới bước thời gian tiếp theo.

Phân tích: Tại sao LSTM hoạt động? Sự kỳ diệu của LSTM nằm ở cách nó tách biệt dòng chảy thông tin và kiểm soát nó một cách tinh vi:

- **Con đường cao tốc Gradient (Gradient Highway):** Nhìn lại công thức cập nhật trạng thái ô nhớ: $C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$. Thành phần quan trọng nhất là phép cộng. Trong quá trình lan truyền ngược, gradient của C_t đối với C_{t-1} có một thành phần trực tiếp là f_t. Do f_t được điều khiển bởi hàm sigmoid, giá trị của nó thường không bị quá nhỏ hoặc quá lớn. Điều này tạo ra một "con đường" gần như không bị cản trở để gradient có thể chảy ngược qua nhiều bước thời gian mà không bị triệt tiêu hoàn toàn. RNN đơn giản chỉ có phép nhân lặp đi lặp lại, khiến gradient dễ dàng biến mất.
- **Phân vai Trí nhớ:** LSTM tạo ra một sự phân vai rõ ràng:
  - **Trạng thái Ô nhớ (C_t):** Đóng vai trò như **trí nhớ dài hạn**. Nó chứa tất cả thông tin tích lũy được. Nó có thể được thay đổi một cách cẩn trọng thông qua các cổng, nhưng bản chất là một "kho lưu trữ".
  - **Trạng thái Ẩn (h_t):** Đóng vai trò như **trí nhớ làm việc (working memory)**. Nó là một phiên bản "đã lọc" của trí nhớ dài hạn, chỉ chứa những thông tin liên quan đến quyết định cần đưa ra *tại thời điểm hiện tại*. Việc tách biệt này cho phép mô hình vừa lưu trữ thông tin từ rất xa trong quá khứ (C_t), vừa tập trung vào những gì cần thiết cho bước tiếp theo (h_t).

3.3.3. Gated Recurrent Unit (GRU)

Được giới thiệu bởi Cho và các cộng sự vào năm 2014, GRU [8] là một biến thể của LSTM với kiến trúc đơn giản hơn. Nó kết hợp cổng quên và cổng nạp thành một "cổng cập nhật" duy nhất, và cũng hợp nhất trạng thái ô nhớ và trạng thái ẩn.

Tư duy cốt lõi GRU giữ lại tinh thần của LSTM là sử dụng các cổng để điều khiển dòng chảy thông tin, nhưng với ít tham số hơn, giúp việc huấn luyện nhanh hơn và hiệu quả hơn trên các bộ dữ liệu nhỏ.

GRU có hai cổng chính:

1. Cổng Cập nhật (Update Gate - z_t) Cổng này có vai trò tương tự cả cổng quên và cổng nạp trong LSTM. Nó quyết định xem bao nhiêu thông tin từ trạng thái ẩn quá khứ (h_{t-1}) nên được giữ lại, và bao nhiêu thông tin mới ($\tilde{h}_t$) nên được thêm vào.

$$z_t = \sigma(W_z[h_{t-1}, x_t] + b_z)$$

2. Cổng Reset (Reset Gate - r_t) Cổng này quyết định xem bao nhiêu phần của trạng thái ẩn quá khứ nên được "quên" đi khi tính toán trạng thái ứng viên mới.

$$r_t = \sigma(W_r[h_{t-1}, x_t] + b_r)$$

Tính toán Trạng thái

1. Trạng thái ẩn ứng viên mới $\tilde{h}_t$ được tính toán, nhưng có sử dụng cổng reset để kiểm soát ảnh hưởng của h_{t-1}.
$$\tilde{h}_t = \tanh(W_h[r_t \odot h_{t-1}, x_t] + b_h)$$
Nếu cổng reset r_t gần bằng 0, mô hình sẽ gần như bỏ qua hoàn toàn thông tin quá khứ và chỉ tập trung vào đầu vào hiện tại x_t để tạo trạng thái mới.
2. Trạng thái ẩn cuối cùng h_t là một sự nội suy tuyến tính giữa trạng thái cũ h_{t-1} và trạng thái ứng viên mới $\tilde{h}_t$, được điều khiển bởi cổng cập nhật z_t.
$$h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t$$

Phân tích: Sự đánh đổi của GRU GRU là một ví dụ tuyệt vời về việc đơn giản hóa kiến trúc mà vẫn giữ được hiệu quả cốt lõi.

- **Cổng Reset - Cơ chế "Khởi động lại Ngữ cảnh":** Cổng reset (r_t) cho phép GRU bỏ qua hoàn toàn trí nhớ quá khứ khi cần thiết. Hãy tưởng tượng khi đọc một đoạn văn và gặp một dấu chấm hết câu, bắt đầu một câu mới với chủ đề khác. Cổng reset có thể học cách "kích hoạt" (đưa giá trị về gần 0) tại những điểm chuyển tiếp này, cho phép trạng thái ứng viên mới $\tilde{h}_t$ được hình thành chủ yếu từ đầu vào hiện tại x_t, tạo ra một khởi đầu mới cho ngữ cảnh.
- **Cổng Cập nhật - Nội suy mượt mà:** Công thức $h_t = (1 - z_t) \odot h_{t-1} + z_t \odot \tilde{h}_t$ hoạt động như một bộ điều khiển "rò rỉ". Khi z_t gần bằng 0, phần lớn h_{t-1} sẽ được sao chép trực tiếp sang h_t, giúp thông tin được bảo tồn qua các bước thời gian dài. Ngược lại, khi z_t gần bằng 1, thông tin mới sẽ được ưu tiên. Sự cân bằng này giúp GRU mô hình hóa các phụ thuộc dài hạn một cách hiệu quả, dù không có một "trạng thái ô nhớ" riêng biệt.

Việc gộp trạng thái ô nhớ và trạng thái ẩn làm cho GRU mất đi một chút sức mạnh biểu diễn so với LSTM, nhưng chính sự đơn giản này lại giúp nó huấn luyện nhanh hơn và đôi khi tổng quát hóa tốt hơn trên các tập dữ liệu nhỏ.

So sánh LSTM và GRU

LSTM	GRU
Có 3 cổng: Quên, Nạp, Xuất.	Có 2 cổng: Cập nhật, Reset.
Có trạng thái ô nhớ (C_t) và trạng thái ẩn (h_t) riêng biệt.	Chỉ có một trạng thái ẩn (h_t).
Nhiều tham số hơn.	Ít tham số hơn.
Linh hoạt và mạnh mẽ hơn về mặt lý thuyết.	Nhanh hơn, hiệu quả hơn về mặt tính toán và cần ít dữ liệu hơn để tổng quát hóa.
Khi nào dùng? Không có quy tắc tuyệt đối. GRU là một lựa chọn khởi đầu tốt. Nếu bài toán rất phức tạp và có đủ dữ liệu, LSTM có thể cho hiệu năng nhỉnh hơn.	

3.4. Mô hình Chuỗi-sang-Chuỗi (Seq2Seq) và Cơ chế Chú ý (Attention)


Kiến trúc RNN, LSTM, hay GRU mà chúng ta vừa học có một hạn chế cơ bản: chúng được thiết kế để xử lý các bài toán có đầu vào là một chuỗi và đầu ra là một giá trị duy nhất (phân loại) hoặc một chuỗi có độ dài bằng với chuỗi đầu vào (gán nhãn chuỗi).

Nhưng điều gì sẽ xảy ra với các bài toán như **dịch máy** (một câu tiếng Việt có 10 từ có thể được dịch thành một câu tiếng Anh 8 từ) hoặc **tóm tắt văn bản** (một văn bản 1000 từ được tóm tắt thành một câu 20 từ)? Ở những bài toán này, độ dài chuỗi đầu vào và đầu ra là khác nhau và không có sự tương ứng 1-1.

Mô hình Chuỗi-sang-Chuỗi (Sequence-to-Sequence - Seq2Seq) ra đời để giải quyết chính xác vấn đề này.

3.4.1. Kiến trúc Encoder-Decoder của Seq2Seq

Seq2Seq, được giới thiệu gần như đồng thời bởi Sutskever và các cộng sự (2014) [9] và Cho và các cộng sự (2014) [8], dựa trên một kiến trúc thanh lịch gồm hai thành phần chính: **Bộ mã hóa (Encoder)** và **Bộ giải mã (Decoder)**.



Hình 3.6: Kiến trúc Encoder-Decoder tổng quát. Encoder "đọc" và nén chuỗi đầu vào thành một vector ngữ cảnh. Decoder sử dụng vector này để "viết" ra chuỗi đầu ra.

Bộ mã hóa (The Encoder)

Nhiệm vụ Nhiệm vụ của Encoder là "đọc" toàn bộ chuỗi đầu vào (ví dụ, một câu tiếng Việt) và nén toàn bộ thông tin, ngữ nghĩa của nó vào một vector có kích thước cố định. Vector này được gọi là **vector ngữ cảnh (context vector)** hay "thought vector".

Cấu tạo và Hoạt động

- Encoder thường là một mạng RNN (hoặc LSTM, GRU).
- Nó nhận đầu vào là một chuỗi các vector từ (word embeddings) của câu nguồn, ví dụ: $x_1, x_2, \ldots, x_T$.
- Nó xử lý chuỗi này tuần tự, từng từ một. Tại mỗi bước, nó cập nhật trạng thái ẩn của mình.
- Điều quan trọng là chúng ta **bỏ qua tất cả các đầu ra (outputs) của Encoder ở mỗi bước**. Chúng ta chỉ quan tâm đến **trạng thái ẩn cuối cùng** (h_T). Trạng thái ẩn cuối cùng này chính là vector ngữ cảnh, vì nó được cho là đã tóm tắt thông tin của toàn bộ chuỗi đầu vào.

Ghi chú sâu về Thiết kế của Encoder

1. Tại sao Encoder thường là Mạng RNN Hai chiều (Bi-RNN)?
Một RNN đơn giản xử lý câu từ trái sang phải. Trạng thái ẩn h_t tại từ x_t chỉ chứa thông tin về các từ từ x_1 đến x_t. Điều này là một hạn chế, vì ngữ nghĩa của một từ thường phụ thuộc vào cả ngữ cảnh đứng trước và đứng sau nó.

- **Bi-RNN** giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng hai RNN riêng biệt: một RNN chạy xuôi (forward) từ đầu đến cuối câu, và một RNN chạy ngược (backward) từ cuối về đầu.
- Tại mỗi từ x_t, biểu diễn cuối cùng của nó là sự **kết hợp** (thường là nối - concatenation) của trạng thái ẩn từ cả hai chiều: $\overrightarrow{h_t}$ và $\overleftarrow{h_t}$.
- Vector ngữ cảnh cuối cùng cho mô hình Seq2Seq cơ bản sẽ là nối của trạng thái ẩn cuối cùng của RNN xuôi ($\overrightarrow{h_T}$) và trạng thái ẩn cuối cùng của RNN ngược ($\overleftarrow{h_1}$).

Việc này cung cấp một biểu diễn ngữ cảnh phong phú hơn nhiều cho mỗi từ, và đã trở thành tiêu chuẩn trong hầu hết các mô hình Encoder-Decoder.

2. Tại sao không dùng Pooling thay vì trạng thái ẩn cuối cùng?
Sử dụng trạng thái ẩn cuối cùng là cách đơn giản nhất, nhưng nó có thể bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng gần đây" (recency bias) - các từ cuối chuỗi có thể có ảnh hưởng lớn hơn. Các phương pháp khác như:

- **Average/Max Pooling:** Lấy trung bình hoặc giá trị lớn nhất trên tất cả các trạng thái ẩn (của Bi-RNN). Cách này dân chủ hơn, đảm bảo mọi từ đều có đóng góp, nhưng có thể làm "lu mờ" các chi tiết quan trọng.

Trong thực tế, trước khi Attention ra đời, không có phương pháp nào là hoàn hảo. Sự ra đời của Attention đã giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách cho phép Decoder tự quyết định nên tập trung vào đâu, thay vì ép Encoder phải tạo ra một bản tóm tắt duy nhất.

Bộ giải mã (The Decoder)

Nhiệm vụ Nhiệm vụ của Decoder là lấy vector ngữ cảnh do Encoder cung cấp và "giải nén" nó để sinh ra chuỗi đầu ra (ví dụ, câu tiếng Anh tương ứng), từng từ một.

Cấu tạo và Hoạt động

- Decoder cũng là một mạng RNN (hoặc LSTM, GRU) khác, thường có kiến trúc tương tự Encoder nhưng với bộ trọng số riêng.
- **Khởi tạo:** Trạng thái ẩn ban đầu của Decoder (h_0^{dec}) được khởi tạo bằng chính vector ngữ cảnh (trạng thái ẩn cuối cùng của Encoder, h_T^{enc}). Đây là "cây cầu" duy nhất kết nối Encoder và Decoder.
- **Quá trình sinh từ (Generation):** Quá trình này diễn ra tuần tự:
  1. **Bước 1:** Decoder nhận vào một token bắt đầu đặc biệt (ví dụ: '<SOS>' - Start of Sentence) và trạng thái ẩn ban đầu. Nó tính toán trạng thái ẩn mới h_1^{dec} và tạo ra một phân phối xác suất trên toàn bộ từ vựng của ngôn ngữ đích thông qua một lớp softmax. Từ có xác suất cao nhất được chọn làm từ đầu ra đầu tiên, y_1.
  2. **Bước 2:** Từ vừa được sinh ra, y_1, sẽ trở thành **đầu vào cho bước tiếp theo**. Decoder nhận y_1 và trạng thái ẩn h_1^{dec} để tính h_2^{dec} và sinh ra từ tiếp theo y_2.
  3. Quá trình này lặp đi lặp lại (mang tính **tự hồi quy - auto-regressive**) cho đến khi Decoder sinh ra một token kết thúc đặc biệt ('<EOS>' - End of Sentence).

Vấn đề của cái "Cổ chai" (The Bottleneck Problem)

Kiến trúc Encoder-Decoder cơ bản này rất thông minh, nhưng nó có một điểm yếu chết người: nó buộc Encoder phải nén toàn bộ thông tin của một câu, dù dài và phức tạp đến đâu, vào một **vector ngữ cảnh có kích thước cố định**.

- Đây là một "cổ chai" thông tin. Với những câu dài, việc nhồi nhét tất cả các chi tiết ngữ nghĩa vào một vector duy nhất là cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi.
- Decoder chỉ được "nhìn" vào bản tóm tắt này một lần duy nhất lúc bắt đầu. Nó không có cách nào để quay lại và xem xét các phần cụ thể của câu nguồn khi nó đang dịch.

Hãy tưởng tượng bạn yêu cầu một dịch giả nghe toàn bộ một bài phát biểu dài, sau đó phải dịch lại toàn bộ từ trí nhớ mà không được ghi chép. Đó chính là những gì mô hình Seq2Seq cơ bản phải làm. Hạn chế này đã dẫn đến sự ra đời của ý tưởng có sức ảnh hưởng bậc nhất trong lịch sử NLP hiện đại: **Cơ chế Chú ý (Attention)**.

Huấn luyện mô hình Seq2Seq

Mục tiêu huấn luyện của mô hình Seq2Seq là tối đa hóa xác suất của chuỗi đầu ra đúng ($Y = y_1, ..., y_{T'}$) khi biết chuỗi đầu vào ($X = x_1, ..., x_T$). Điều này tương đương với việc tối thiểu hóa hàm mất mát **Cross-Entropy** trên toàn bộ chuỗi đầu ra:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\sum_{t=1}^{T'} \log P(y_t | y_1, ..., y_{t-1}, c)$$

trong đó c là vector ngữ cảnh từ Encoder. Trong quá trình huấn luyện, lỗi tại mỗi bước của Decoder được tính toán và lan truyền ngược qua cả Decoder và Encoder để cập nhật tất cả các trọng số. Kỹ thuật **Teacher Forcing** được sử dụng để làm cho quá trình này ổn định và hiệu quả hơn.

Huấn luyện và Suy luận: Teacher Forcing và Beam Search

Có hai kỹ thuật quan trọng liên quan đến cách mô hình Seq2Seq được huấn luyện và sử dụng để sinh văn bản.

Huấn luyện với Teacher Forcing Trong quá trình huấn luyện, tại mỗi bước t, thay vì đưa từ mà Decoder vừa dự đoán ở bước $t-1$ vào làm đầu vào, chúng ta lại đưa từ **chính xác (ground truth)** trong chuỗi đích vào.

- **Ưu điểm:** Kỹ thuật này giúp quá trình huấn luyện ổn định và hội tụ nhanh hơn rất nhiều. Nó ngăn ngừa việc lỗi bị tích tụ: nếu mô hình dự đoán sai ở bước đầu, lỗi sai đó sẽ không làm ảnh hưởng đến các bước sau trong cùng một chuỗi huấn luyện. Mỗi bước thời gian được coi là một mẫu huấn luyện độc lập.
- **Nhược điểm:** Nó tạo ra một sự khác biệt giữa lúc huấn luyện và lúc suy luận (khi mô hình không có "thầy" để chỉ bảo). Điều này có thể dẫn đến hiệu năng kém khi mô hình phải tự sinh ra một chuỗi dài.

Suy luận với Beam Search Trong lúc suy luận, việc luôn chọn từ có xác suất cao nhất tại mỗi bước (gọi là **Greedy Search**) thường không tạo ra được câu tốt nhất. Một lựa chọn có vẻ tốt ở hiện tại có thể dẫn đến một ngõ cụt. **Beam Search** là một giải pháp cân bằng.

- Thay vì chỉ giữ lại 1 ứng viên tốt nhất ở mỗi bước, Beam Search sẽ giữ lại k ứng viên (gọi là *beam width* hoặc *kích thước beam*) có xác suất chuỗi cao nhất.
- Tại bước tiếp theo, nó sẽ mở rộng mỗi ứng viên trong beam với tất cả các từ khả dĩ trong từ vựng, tính toán xác suất của các chuỗi mới, và lại chọn ra k chuỗi tốt nhất để tiếp tục.
- Quá trình này là một sự đánh đổi giữa chất lượng và chi phí tính toán. Nó hiệu quả hơn nhiều so với Greedy Search và là kỹ thuật tiêu chuẩn để sinh văn bản trong các mô hình Seq2Seq.

3.4.2. Cơ chế Chú ý (Attention Mechanism)

Trực giác cốt lõi: Dịch như con người

Khi một dịch giả con người dịch một câu, họ không làm như mô hình Seq2Seq cơ bản. Khi dịch một từ, họ sẽ tập trung (pay attention) vào một hoặc một vài từ liên quan trong câu gốc. Cơ chế Chú ý được thiết kế để mô phỏng chính xác hành vi này.

Ý tưởng đột phá của Attention


Thay vì ép Encoder tạo ra một vector ngữ cảnh duy nhất, hãy cho phép Decoder, tại **mỗi bước** sinh từ của mình, có khả năng **"nhìn lại" toàn bộ chuỗi đầu vào** và quyết định xem phần nào của chuỗi đầu vào là quan trọng nhất cần phải "chú ý" đến ngay tại thời điểm đó.

Attention tạo ra một "đường tắt" kết nối trực tiếp Decoder với tất cả các trạng thái ẩn của Encoder, phá vỡ cái "cổ chai" thông tin.

Cơ chế hoạt động chi tiết

Cơ chế chú ý được tích hợp vào giữa Encoder và Decoder. Thay vì chỉ truyền trạng thái ẩn cuối cùng, Encoder sẽ cung cấp **tất cả các trạng thái ẩn của nó** $(h_1^{enc}, h_2^{enc}, \ldots, h_T^{enc})$ cho Decoder.

Bây giờ, tại mỗi bước t của Decoder, để sinh ra từ y_t, nó sẽ thực hiện các bước sau:



Hình 3.7: Cơ chế Chú ý trong Seq2Seq. Tại bước sinh từ thứ t của Decoder, nó tính toán các trọng số chú ý (α_t) để tạo ra một vector ngữ cảnh động (c_t) từ tất cả các trạng thái ẩn của Encoder.

Bước 1: Tính điểm chú ý (Attention Scores) Decoder lấy trạng thái ẩn của nó ở bước trước, h_{t-1}^{dec}, và so sánh nó với **từng trạng thái ẩn của Encoder**, h_i^{enc}, để tính ra một "điểm số tương hợp" (alignment score). Điểm số này đo lường mức độ "liên quan" của từ đầu vào thứ i đối với việc sinh ra từ đầu ra thứ t. Có nhiều cách để định nghĩa hàm score$(h_{t-1}^{dec}, h_i^{enc})$, trong đó phổ biến là:

- **Additive Attention ([10]):** Sử dụng một mạng nơ-ron nhỏ truyền thẳng (feed-forward) có một lớp ẩn. Cách này mạnh mẽ và linh hoạt.

$$\text{score}(h_{t-1}^{dec}, h_i^{enc}) = v_a^T \tanh(W_a[h_{t-1}^{dec}; h_i^{enc}])$$

- **Dot-Product Attention ([36]):** Đơn giản là lấy tích vô hướng giữa hai vector. Cách này rất nhanh và hiệu quả về mặt tính toán, nhưng yêu cầu số chiều của h^{dec} và h^{enc} phải bằng nhau.

$$\text{score}(h_{t-1}^{dec}, h_i^{enc}) = (h_{t-1}^{dec})^T h_i^{enc}$$

- **Scaled Dot-Product Attention:** Một biến thể của Dot-Product, được giới thiệu trong bài báo Transformer [11]. Nó chia tích vô hướng cho căn bậc hai của số chiều vector ($\sqrt{d_k}$) để tránh gradient quá nhỏ khi số chiều lớn.

Sự lựa chọn hàm score ảnh hưởng đến độ phức tạp tính toán và hiệu năng của mô hình. Dot-Product và các biến thể của nó đã trở nên rất phổ biến do hiệu quả của chúng, đặc biệt là trong kiến trúc Transformer.

Bước 2: Chuẩn hóa thành trọng số (Softmax) Các điểm số vừa tính được sẽ được đưa qua một hàm **softmax**. Điều này biến các điểm số thành một phân phối xác suất, gọi là **trọng số chú ý (attention weights)**, ký hiệu là α_{ti}.

$$\alpha_{ti} = \frac{\exp(\text{score}(h_{t-1}^{dec}, h_i^{enc}))}{\sum_{j=1}^{T} \exp(\text{score}(h_{t-1}^{dec}, h_j^{enc}))}$$

Tổng của tất cả các trọng số α_{ti} (với i từ 1 đến T) bằng 1. Vì sao lại là hàm mũ chứ không phải một cách chuẩn hóa khác, và vì sao cơ số e: xem mục 1.4.5. Mỗi α_{ti} cho biết "mức độ chú ý" mà Decoder nên dành cho từ đầu vào thứ i khi sinh ra từ đầu ra thứ t.

Bước 3: Tính toán vector ngữ cảnh động (Context Vector) Vector ngữ cảnh c_t bây giờ không còn cố định nữa. Nó là một **tổng có trọng số (weighted sum)** của tất cả các trạng thái ẩn của Encoder, với các trọng số chính là các trọng số chú ý vừa tính được.

$$c_t = \sum_{i=1}^{T} \alpha_{ti} h_i^{enc}$$

Vector ngữ cảnh c_t này được tính toán lại ở **mỗi bước của Decoder**. Nếu các trọng số chú ý α_{ti} tập trung vào trạng thái ẩn thứ j của Encoder, thì vector c_t sẽ chủ yếu chứa thông tin từ h_j^{enc}.

Bước 4: Sử dụng vector ngữ cảnh để dự đoán Cuối cùng, vector ngữ cảnh động c_t được nối với trạng thái ẩn của Decoder ở bước trước, h_{t-1}^{dec}, và được đưa vào làm đầu vào cho lớp RNN của Decoder để tính ra trạng thái ẩn hiện tại h_t^{dec}.

$$h_t^{dec} = \text{RNN}_{\text{dec}}(h_{t-1}^{dec}, c_t)$$

Trạng thái h_t^{dec} này sau đó được dùng để dự đoán từ đầu ra y_t. Một cách khác là nối c_t với h_t^{dec} trước khi đưa vào lớp softmax cuối cùng.

Sức mạnh của Attention

- **Phá vỡ nút thắt cổ chai:** Thông tin không còn bị nén vào một vector duy nhất. Decoder có quyền truy cập vào toàn bộ chuỗi đầu vào ở mọi thời điểm.
- **Khả năng diễn giải (Interpretability):** Chúng ta có thể trực quan hóa ma trận trọng số chú ý để xem mô hình đang "nhìn" vào đâu khi dịch. Ví dụ, khi dịch từ "bạn", mô hình sẽ có trọng số chú ý cao nhất ở từ "you". Điều này giúp gỡ lỗi và hiểu mô hình tốt hơn.
- **Hiệu năng vượt trội:** Các mô hình Seq2Seq với Attention đã ngay lập tức thiết lập một tiêu chuẩn mới về chất lượng cho dịch máy và nhiều bài toán chuỗi-sang-chuỗi khác, vượt xa các hệ thống thống kê trước đó.

Cơ chế Chú ý không chỉ là một cải tiến. Nó là một trong những ý tưởng nền tảng và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử học sâu, là tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của kiến trúc Transformer mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở chương tiếp theo.

3.5. Mạng Nơ-ron Tích chập (CNNs) cho NLP

Khi nhắc đến Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNNs), người ta thường nghĩ ngay đến các ứng dụng xử lý ảnh (Image Processing) như nhận dạng vật thể hay phân loại hình ảnh. Tuy nhiên, vào khoảng năm 2014, các nhà nghiên cứu như Yoon Kim [37] đã chứng minh rằng kiến trúc này, với một vài điều chỉnh nhỏ, lại có thể đạt được hiệu năng ấn tượng cho các bài toán phân loại văn bản (text classification).


Vậy, làm thế nào một kiến trúc được thiết kế để "nhìn" các điểm ảnh 2D lại có thể "đọc" được văn bản 1D?

3.5.1. Từ Ảnh 2D đến Văn bản 1D: Một sự tương đồng

Hãy xem xét sự tương đồng giữa ảnh và văn bản:

- **Ảnh:** Là một ma trận các pixel 2D (chiều cao x chiều rộng). Một CNN sử dụng các **bộ lọc (filters)** hoặc **nhân (kernels)** 2D để trượt qua các vùng ảnh nhỏ, nhằm phát hiện các đặc trưng cục bộ như cạnh, góc, hay các hoa văn.
- **Văn bản:** Sau khi các từ được chuyển thành vector embedding, một câu có thể được xem như một "bức ảnh" 1D. Cụ thể, một câu gồm n từ, mỗi từ là một vector k chiều, có thể được biểu diễn bằng một ma trận có kích thước $n \times k$.

Dựa trên sự tương đồng này, chúng ta có thể áp dụng các phép tích chập (convolutions) lên văn bản. Tuy nhiên, thay vì các bộ lọc 2D trượt theo cả chiều ngang và dọc, trong NLP, chúng ta sử dụng các **bộ lọc 1D** chỉ trượt theo một chiều duy nhất: chiều dài của câu.



Hình 3.8: Kiến trúc CNN cho phân loại văn bản. Các bộ lọc có kích thước khác nhau (2, 3, 4 từ) trượt dọc theo câu để trích xuất các đặc trưng N-gram. Kết quả sau đó được gộp lại (max-pooling) và đưa vào một lớp FNN để phân loại.

3.5.2. Kiến trúc và Dòng chảy Dữ liệu

Một kiến trúc CNN điển hình cho bài toán phân loại văn bản bao gồm bốn thành phần chính:

1. Lớp Nhúng (Embedding Layer)

Đây là bước đầu tiên, biến đổi câu đầu vào từ một chuỗi các chỉ số từ (word indices) thành một ma trận.

- **Đầu vào:** Một câu, ví dụ "NLP rất thú vị và mạnh mẽ".
- **Đầu ra:** Một ma trận có kích thước (`số_từ`, chiều_embedding). Ví dụ, (6, 300).

2. Lớp Tích chập (Convolutional Layer)

Đây là trái tim của mô hình, nơi các đặc trưng được trích xuất.

Trực giác cốt lõi Trong NLP, một bộ lọc 1D có thể được xem như một **bộ phát hiện N-gram (N-gram detector)**. Một bộ lọc có chiều cao là 2 từ ('height=2') sẽ học cách phát hiện các mẫu bigram

quan trọng. Một bộ lọc có chiều cao là 3 (‘height=3‘) sẽ học cách phát hiện các mẫu trigram quan trọng.

Hoạt động

- **Bộ lọc (Filter):** Một bộ lọc là một ma trận trọng số nhỏ, có kích thước (`kích_thước_N-gram`, `chiều_embedding`). Ví dụ, một bộ lọc trigram sẽ có kích thước (3, 300).
- **Phép tích chập:** Bộ lọc này sẽ **trượt (slides)** dọc theo ma trận embedding của câu, từ trên xuống dưới, mỗi lần một bước. Tại mỗi vị trí, nó thực hiện một phép tích vô hướng (dot product) giữa các trọng số của nó và vùng ma trận embedding mà nó bao phủ. Kết quả của mỗi phép tích là một con số duy nhất.
- **Bản đồ Đặc trưng (Feature Map):** Sau khi trượt hết câu, bộ lọc sẽ tạo ra một chuỗi các con số, gọi là một **bản đồ đặc trưng**. Chuỗi này biểu diễn sự hiện diện của mẫu N-gram mà bộ lọc đó được “chuyên môn hóa” để phát hiện tại các vị trí khác nhau trong câu.

Thông thường, chúng ta không chỉ dùng một bộ lọc. Chúng ta sử dụng **nhiều bộ lọc** cho mỗi kích thước N-gram (ví dụ: 100 bộ lọc cho bigram, 100 bộ lọc cho trigram, 100 bộ lọc cho 4-gram). Mỗi bộ lọc sẽ tự học để phát hiện một loại mẫu N-gram khác nhau (ví dụ: một bộ lọc bigram có thể chuyên phát hiện các mẫu “rất + [tính từ tích cực]”, một bộ lọc khác chuyên phát hiện “không + [động từ]”).

Ghi chú sâu về Lớp Nhúng và Tích chập

1. Fine-tuning Embeddings và Multiple Channels
Một quyết định quan trọng là có nên cập nhật các vector embedding trong quá trình huấn luyện hay không.

- **Static (Tĩnh):** Sử dụng embedding đã được huấn luyện trước (pre-trained) và giữ cố định. Đây là lựa chọn tốt khi tập dữ liệu cho tác vụ hiện tại nhỏ, để tránh overfitting.
- **Non-static (Động):** Cho phép mô hình “tinh chỉnh” (fine-tune) các embedding. Điều này giúp các vector từ học được những sắc thái ngữ nghĩa đặc thù cho tác vụ đang giải quyết. Ví dụ, trong bài toán phân tích cảm xúc, embedding của từ “tuyệt vời” có thể được đẩy ra xa hơn embedding của từ “tốt”.
- **Multiple Channels:** Một kỹ thuật mạnh mẽ là sử dụng nhiều “kênh” đầu vào. Ví dụ, một kênh là embedding tĩnh, kênh kia là embedding động. Các bộ lọc tích chập sẽ học cách trích xuất đặc trưng từ cả hai kênh này. Ý tưởng này tương tự như các kênh màu (RGB) trong ảnh, cho phép mô hình tiếp cận dữ liệu từ nhiều “góc nhìn” khác nhau.

2. Tại sao chiều rộng của bộ lọc bằng chiều embedding?
Bộ lọc trong CNN cho NLP được thiết kế để có chiều rộng bằng với chiều của embedding (ví dụ, 3×300 cho một trigram detector). Điều này là có chủ ý. Mục đích là để bộ lọc xem xét **toàn bộ thông tin ngữ nghĩa** của một từ tại một thời điểm, chứ không phải chỉ một vài chiều riêng lẻ. Phép tích chập sau đó sẽ kết hợp thông tin từ tất cả các chiều của các từ trong cửa sổ N-gram để tạo ra một giá trị đặc trưng duy nhất. Nó không trượt theo chiều embedding, mà chỉ trượt theo chiều dài của câu.

3. Lớp Gộp (Pooling Layer)

Sau lớp tích chập, chúng ta có rất nhiều bản đồ đặc trưng, mỗi cái là một vector dài. Lớp gộp có nhiệm vụ giảm chiều dữ liệu và tóm tắt thông tin quan trọng nhất từ mỗi bản đồ đặc trưng.

Trực giác cốt lõi Lớp gộp trả lời câu hỏi: “Đối với mẫu N-gram mà bộ lọc này phát hiện, liệu nó có xuất hiện một cách **nổi bật** ở đâu đó trong câu không?”. Chúng ta không quan tâm nó xuất hiện ở đâu, chỉ cần biết nó có xuất hiện hay không.

Hoạt động: Max-over-time Pooling Kỹ thuật gộp phổ biến nhất trong NLP là **Max-over-time Pooling** (gọi tắt là Max-Pooling).

- Đối với mỗi bản đồ đặc trưng (vector), nó chỉ đơn giản là lấy ra **giá trị lớn nhất (maximum value)**.
- Giá trị lớn nhất này đại diện cho tín hiệu mạnh nhất của mẫu N-gram tương ứng trong toàn bộ câu.
- Sau bước này, mỗi bộ lọc chỉ đóng góp một con số duy nhất. Nếu chúng ta có 100 bộ lọc bigram, 100 bộ lọc trigram, và 100 bộ lọc 4-gram, kết quả của lớp gộp sẽ là một vector 300 chiều.

Tại sao Max-Pooling lại hiệu quả? Trực giác đằng sau sự thành công của Max-pooling trong phân loại văn bản là nó hoạt động như một cơ chế phát hiện đặc trưng. Mỗi bản đồ đặc trưng là đầu ra của một "bộ phát hiện N-gram" cụ thể. Bằng cách lấy giá trị lớn nhất, chúng ta đang trả lời câu hỏi: "Tín hiệu của N-gram quan trọng này có xuất hiện mạnh mẽ nhất ở đâu đó trong câu không?".

- Nó tạo ra sự **bất biến về vị trí (positional invariance)**. Mô hình không quan tâm cụm từ "rất tệ" xuất hiện ở đầu hay cuối câu, miễn là nó xuất hiện và tạo ra một tín hiệu mạnh.
- Nó tập trung vào các tín hiệu **nổi bật nhất**, bỏ qua các tín hiệu nhiễu hoặc yếu hơn. Trong phân loại cảm xúc, chỉ cần một cụm từ tiêu cực mạnh là đủ để quyết định nhãn của cả câu.
- **Average-pooling**, ngược lại, sẽ làm "trung hòa" tín hiệu. Nếu một câu có một cụm từ rất tích cực và nhiều cụm từ trung tính, giá trị trung bình sẽ bị kéo xuống, làm mất đi đặc trưng quan trọng nhất.

4. Lớp Kết nối Đầy đủ, Phân loại, và Huấn luyện

Vector đặc trưng cuối cùng (ví dụ, 300 chiều) từ lớp gộp giờ đây đã nắm bắt được những thông tin N-gram quan trọng nhất của câu. Vector này được đưa vào một mạng nơ-ron truyền thẳng (FNN) thông thường, thường có một hoặc hai lớp ẩn và một lớp softmax ở cuối để đưa ra dự đoán phân loại cuối cùng.

Quá trình huấn luyện của toàn bộ mạng được thực hiện end-to-end. Hàm mất mát (thường là Cross-Entropy) được tính toán dựa trên dự đoán của lớp softmax và nhãn thật. Sau đó, gradient của lỗi sẽ được lan truyền ngược (**backpropagation**) qua toàn bộ mạng, từ lớp FNN, qua lớp gộp, đến lớp tích chập để cập nhật trọng số của các bộ lọc, và có thể cập nhật cả lớp embedding (nếu ở chế độ non-static).

3.5.3. Ưu và Nhược điểm của CNN cho NLP

Đánh giá CNN cho NLP

Ưu điểm:

- **Cực kỳ hiệu quả tính toán:** Phép tích chập có thể được song song hóa ở mức độ cao, làm cho CNN nhanh hơn đáng kể so với RNN/LSTM trong quá trình huấn luyện.
- **Trích xuất đặc trưng cục bộ tốt:** CNN rất giỏi trong việc phát hiện các mẫu N-gram quan trọng, bất kể chúng xuất hiện ở đâu trong câu (nhờ vào lớp gộp). Điều này rất hữu ích cho các bài toán mà sự hiện diện của các cụm từ khóa là yếu tố quyết định, như phân tích cảm xúc hay phân loại chủ đề.
- **Kiến trúc đơn giản:** So với LSTM, kiến trúc CNN dễ hiểu và triển khai hơn.

Nhược điểm:

- **Không nhạy cảm với trật tự từ tầm xa:** Do kích thước của các bộ lọc bị giới hạn, CNN chỉ có thể nắm bắt các phụ thuộc cục bộ (trong phạm vi N-gram). Nó không thể hiểu các mối quan hệ ngữ pháp phức tạp giữa các từ ở hai đầu của một câu dài như cách LSTM có thể làm.
- **Không phù hợp cho các tác vụ sinh ngôn ngữ (NLG):** Bản chất của CNN là trích xuất đặc trưng để phân loại, không phải để sinh ra một chuỗi mới.

3.5.4. Các Kiến trúc CNN Nâng cao và Ứng dụng

Kiến trúc CNN cơ bản đã rất mạnh mẽ, nhưng có nhiều biến thể nâng cao đã được phát triển để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn:

Mạng CNN Đa lớp (Stacked/Multi-layer CNNs) Giống như trong xử lý ảnh, chúng ta có thể xếp chồng nhiều lớp tích chập và gộp lên nhau.

- **Ý tưởng:** Lớp CNN đầu tiên học các đặc trưng N-gram từ văn bản thô. Lớp CNN thứ hai sẽ thực hiện tích chập trên đầu ra của lớp đầu tiên, do đó nó học được các **tổ hợp của các N-gram** (ví dụ, một quy luật về sự xuất hiện của một bigram tích cực sau một trigram tiêu cực).
- **Ứng dụng:** Cho phép mô hình học các đặc trưng ngữ nghĩa ở mức độ trừu tượng cao hơn, hữu ích cho các bài toán phân loại phức tạp.

Mạng CNN ở Cấp độ Ký tự (Character-level CNNs) Thay vì áp dụng tích chập trên các từ, chúng ta có thể áp dụng nó trên các ký tự.

- **Cơ chế:** Một từ được biểu diễn như một ma trận (`số_ký_tự`, `chiều_embedding_ký_tự`). Một CNN sẽ trượt qua ma trận này để tạo ra một vector biểu diễn cho từ đó. Vector này sau đó có thể được đưa vào một RNN/LSTM ở cấp độ từ.
- **Ưu điểm:**
  1. **Xử lý từ OOV:** Mô hình có thể tạo ra biểu diễn cho bất kỳ từ nào, kể cả từ chưa từng thấy, dựa trên các ký tự cấu thành nó.
  2. **Hiểu hình thái học:** Nó có thể nhận ra các tiền tố, hậu tố, và gốc từ (ví dụ, “running”, “ran”, “runner” đều chứa “run”), giúp mô hình hiểu được mối quan hệ giữa các từ cùng họ.

Những kiến trúc nâng cao này cho thấy sự linh hoạt và sức mạnh của phép tích chập như một công cụ trích xuất đặc trưng hiệu quả trong NLP.

3.5.5. So sánh CNN và RNN cho NLP

CNN và RNN tiếp cận bài toán xử lý văn bản từ hai góc độ hoàn toàn khác nhau:

- **RNN/LSTM** xem văn bản như một chuỗi tuần tự, xử lý từng bước một và xây dựng một "trí nhớ" về quá khứ. Nó rất mạnh trong việc mô hình hóa các phụ thuộc tầm xa và các tác vụ yêu cầu hiểu sâu về cấu trúc câu.
- **CNN** xem văn bản như một "túi các N-gram", sử dụng các bộ lọc để tìm kiếm các mẫu cục bộ quan trọng. Nó rất mạnh trong việc trích xuất các đặc trưng phân loại hiệu quả và nhanh chóng.

Trong thực tế, người ta cũng thường kết hợp cả hai kiến trúc này (ví dụ, sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng từ ký tự, sau đó đưa vào một LSTM để xử lý ở cấp độ từ) để tận dụng thế mạnh của cả hai.

3.6. Contextualized Word Embeddings: Biểu diễn từ theo ngữ cảnh

Các Word Embeddings truyền thống tạo vector cố định cho mỗi từ, bất kể ngữ cảnh. Ví dụ, từ *"bank"* trong *"river bank"* và *"investment bank"* đều có cùng một vector. Điều này gây ra hạn chế lớn: **không thể xử lý đa nghĩa (polysemy)**.

Ý tưởng cơ bản

Contextualized Embeddings giải quyết vấn đề này bằng cách biểu diễn mỗi từ dựa trên **ngữ cảnh xung quanh**. Vector của từ sẽ thay đổi tùy thuộc vào câu mà nó xuất hiện.

3.6.1. ELMo: Bước đệm tới Embeddings theo ngữ cảnh

Vấn đề của embedding tĩnh Các mô hình như **Word2Vec**, **GloVe**, **FastText** gán cho mỗi từ một vector *tĩnh*, không đổi theo ngữ cảnh. Do đó, từ đa nghĩa (*polysemy*) như *bank* sẽ có cùng một vector trong *river bank* và *investment bank*. Điều này giới hạn khả năng biểu diễn ý nghĩa phụ thuộc ngữ cảnh.

Ý tưởng cốt lõi của ELMo **ELMo** (Embeddings from Language Models, 2018) [38] tạo *biểu diễn phụ thuộc ngữ cảnh* cho mỗi từ bằng cách khai thác **các trạng thái ẩn** của một *mô hình ngôn ngữ hai chiều sâu* (biLM). Với mỗi vị trí trong câu, ELMo kết hợp có trọng số các tầng biểu diễn (từ ký tự đến các tầng LSTM) để sinh ra một vector thích nghi với ngữ cảnh cụ thể.

Kiến trúc và Pipeline

ELMo gồm ba khối chính:

1. **Biểu diễn cấp ký tự (Char-CNN).** Cho một từ w, tách thành chuỗi ký tự $(c_1, \dots, c_{|w|})$, ánh xạ qua embedding ký tự $\mathbf{E}_c \in \mathbb{R}^{|\mathcal{C}| \times d_c}$, thu được ma trận $\mathbf{X}_w \in \mathbb{R}^{|w| \times d_c}$. Áp dụng các bộ lọc chập 1D $\{\mathbf{F}^{(k)}\}_{k=1}^{K}$ với các kích thước kernel khác nhau (ví dụ 1–7), sau đó *max-over-time pooling* và (thường) *Highway layers*:

$$\mathbf{z}_w^{(k)} = \text{pool}\big(\text{conv1d}(\mathbf{X}_w; \mathbf{F}^{(k)})\big), \quad \mathbf{x}_w^{(0)} = \text{Highway}\big([\mathbf{z}_w^{(1)}; \dots; \mathbf{z}_w^{(K)}]\big).$$

   Vector $\mathbf{x}_w^{(0)}$ là biểu diễn cấp ký tự, giúp xử lý tốt từ hiếm/OOV và thông tin hình thái.

2. **BiLSTM Language Model nhiều tầng.** Cho câu $\mathbf{w}_{1:T} = (w_1, \dots, w_T)$, với đầu vào tại vị trí t là $\mathbf{x}_t^{(0)}$:

$$\overrightarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)} = \text{LSTM}_{\text{fwd}}^{(j)}\big(\overrightarrow{\mathbf{h}}_{t-1}^{(j)}, \mathbf{h}_t^{(j-1)}\big), \qquad \overleftarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)} = \text{LSTM}_{\text{bwd}}^{(j)}\big(\overleftarrow{\mathbf{h}}_{t+1}^{(j)}, \mathbf{h}_t^{(j-1)}\big),$$

   với $j = 1, \dots, L$ là số tầng (thường $L = 2$), và $\mathbf{h}_t^{(0)} \equiv \mathbf{x}_t^{(0)}$. Ghép hai hướng:

$$\mathbf{h}_t^{(j)} = \big[\overrightarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)}; \overleftarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)}\big].$$

   Mỗi $\mathbf{h}_t^{(j)}$ mã hoá ngữ cảnh quanh vị trí t theo hai chiều.

3. **Kết hợp tầng có trọng số (task-specific).** ELMo không chỉ dùng tầng cuối. Thay vào đó, với một tác vụ downstream, học các trọng số tầng $\{s_j\}_{j=0}^{L}$ (qua *softmax*) và một hệ số co giãn $\gamma > 0$ để kết hợp:

$$\text{ELMo}_t \;=\; \gamma \sum_{j=0}^{L} s_j \, \mathbf{h}_t^{(j)}, \qquad s_j \;=\; \frac{\exp(a_j)}{\sum_{k=0}^{L} \exp(a_k)}.$$

Ở đây $\mathbf{h}_t^{(0)} \equiv \mathbf{x}_t^{(0)}$ (đầu vào từ Char-CNN). Các tham số $\{a_j\}$ và γ được *học riêng cho từng tác vụ* trong giai đoạn fine-tuning (trong khi tham số biLM có thể được giữ cố định).

Tóm tắt pipeline:

Văn bản $\rightarrow$ Char-CNN $\rightarrow$ BiLSTM (fwd/bwd, nhiều tầng) $\rightarrow$ $\{\mathbf{h}_t^{(j)}\}_{j=0}^{L}$ $\rightarrow$ Weighted Sum + γ $\rightarrow$ ELMo_t.

Mục tiêu huấn luyện (biLM Objective)

ELMo dựa trên một *mô hình ngôn ngữ hai chiều* được huấn luyện trước trên corpora lớn. Với câu $\mathbf{w}_{1:T}$, **forward LM** mô hình hoá:

$$p_{\rightarrow}(\mathbf{w}) \;=\; \prod_{t=1}^{T} p\big(w_t \,\big|\, w_{1:t-1}\big),$$

và **backward LM** mô hình hoá:

$$p_{\leftarrow}(\mathbf{w}) \;=\; \prod_{t=1}^{T} p\big(w_t \,\big|\, w_{t+1:T}\big).$$

Hàm mục tiêu tổng là *tối đa hoá log-likelihood* của cả hai hướng:

$$\mathcal{L}(\Theta) \;=\; \sum_{\mathbf{w}\in\mathcal{D}} \sum_{t=1}^{T} \Big[\log p_{\rightarrow}\big(w_t \mid w_{1:t-1}\big) \;+\; \log p_{\leftarrow}\big(w_t \mid w_{t+1:T}\big) \Big],$$

trong đó Θ là toàn bộ tham số của Char-CNN, BiLSTM và các đầu ra dự đoán từ vựng (ví dụ qua softmax trên vocab). Sau khi pretrain, ta có thể:

- *Đóng băng* Θ và chỉ học $\{a_j\}, \gamma$ cho tác vụ downstream; hoặc
- *Fine-tune có kiểm soát* một phần tham số (tuỳ tài nguyên và quy mô dữ liệu).

Ước lượng phân phối từ tiếp theo. Tại mỗi hướng, phân phối $p(w_t \mid \cdot)$ thường được hiện thực bằng một tầng tuyến tính + softmax trên từ vựng:

$$p(w_t = v \mid \cdot) \;=\; \frac{\exp\left(\mathbf{u}_v^{\top} \mathbf{h}_t^{(L)} + b_v\right)}{\sum_{v' \in \mathcal{V}} \exp\left(\mathbf{u}_{v'}^{\top} \mathbf{h}_t^{(L)} + b_{v'}\right)},$$

với $\mathbf{u}_v$ là vector hàng của ma trận chiếu sang không gian từ vựng, $\mathcal{V}$ là từ vựng.

Suy diễn (Inference) và sử dụng trong tác vụ downstream

Cho câu đầu vào, ta tính $\{\mathbf{h}_t^{(j)}\}_{j=0}^{L}$ như §3.6.1, sau đó kết hợp:

$$\text{ELMo}_t = \gamma \sum_{j=0}^{L} s_j \, \mathbf{h}_t^{(j)}.$$

Vector ELMo_t được *nối* vào các đặc trưng đầu vào của mô hình tác vụ (ví dụ: CRF cho NER, BiLSTM/Transformer cho POS, phân loại câu, QA, …). Vì s_j và γ được học *cho từng tác vụ*, mô hình có thể "chọn" tầng biểu diễn phù hợp (tầng thấp thường giàu thông tin cú pháp; tầng cao giàu thông tin ngữ nghĩa).

Tại sao ELMo hiệu quả?

- **Phụ thuộc ngữ cảnh hai chiều:** mỗi vị trí nhận thông tin từ cả lịch sử (trái) và tương lai (phải) trong câu.
- **Kết hợp đa tầng:** thay vì chỉ dùng tầng cuối, ELMo học trọng số để kết hợp cả *đầu vào ký tự* và các *tầng ẩn* — linh hoạt theo từng tác vụ.
- **Xử lý OOV/hình thái:** Char-CNN cung cấp biểu diễn vững cho từ hiếm, từ mới, biến thể hình thái.

Hạn chế và so sánh với Transformer

- **LSTM khó song song hoá:** suy diễn/chạy huấn luyện chậm hơn kiến trúc self-attention.
- **Quan hệ xa (long-range) hạn chế:** LSTM dựa vào trạng thái tuần tự; Transformer học phụ thuộc xa hiệu quả hơn qua self-attention.
- **BERT và hậu duệ:** BERT thay biLM bằng *masked language modeling* trên *Transformer encoder*, vẫn cho ra embedding ngữ cảnh hoá nhưng hiệu quả và mở rộng tốt hơn.

Gợi ý thực hành

- **Khi dùng ELMo như đặc trưng bổ sung:** nối ELMo_t vào embedding từ (hoặc đầu vào mô hình hiện có). Giữ nguyên tham số biLM và học $\{a_j\}, \gamma$ thường đã đủ mạnh khi dữ liệu tác vụ nhỏ.
- **Điều chỉnh trọng số tầng:** theo dõi s_j sau khi học để phân tích tác vụ ưu tiên cú pháp hay ngữ nghĩa (tầng thấp hay cao).
- **Tối ưu hoá tài nguyên:** nếu tài nguyên hạn chế, đóng băng toàn bộ biLM; nếu đủ tài nguyên, thử fine-tune một phần (ví dụ chỉ Char-CNN) để thích nghi miền dữ liệu.

Ví dụ minh hoạ (giản lược)

Câu	Vector ELMo cho “bank” (rút gọn)
She sat by the river bank.	$[0.45,\ 0.12,\ -0.20,\ \ldots]$
He works at an investment bank.	$[0.05,\ -0.55,\ 0.88,\ \ldots]$

Sự khác biệt đến từ các trạng thái ẩn $\{\mathbf{h}_t^{(j)}\}$ do ngữ cảnh khác nhau, sau khi được kết hợp bởi trọng số $\{s_j\}$ và hệ số γ.

Tóm tắt công thức trọng tâm

(1) Char-CNN: $\mathbf{x}_t^{(0)} = \text{Highway}\Big(\Big[\text{pool}\big(\text{conv1d}(\mathbf{X}_{w_t}; \mathbf{F}^{(k)})\big)\Big]_{k=1}^{K}\Big).$

(2) BiLSTM tầng $j \in \{1, \ldots, L\}$**:** $\mathbf{h}_t^{(j)} = \big[\overrightarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)}; \overleftarrow{\mathbf{h}}_t^{(j)}\big].$

(3) biLM objective: $\mathcal{L} = \sum_{t=1}^{T} \log p_{\rightarrow}\big(w_t \mid w_{1:t-1}\big) + \sum_{t=1}^{T} \log p_{\leftarrow}\big(w_t \mid w_{t+1:T}\big).$

(4) Kết hợp tầng: $\text{ELMo}_t = \gamma \sum_{j=0}^{L} s_j\, \mathbf{h}_t^{(j)}, \quad s_j = \dfrac{\exp(a_j)}{\sum_{k=0}^{L} \exp(a_k)}, \quad \gamma > 0.$

Kết luận. ELMo đưa biểu diễn từ vượt khỏi giới hạn tĩnh bằng cách *ngữ cảnh hoá hai chiều* và *kết hợp đa tầng có trọng số*. Nó mở đường cho kỷ nguyên embedding theo ngữ cảnh dựa trên Transformer

(BERT và các họ mô hình sau này), nơi khả năng song song hoá và học phụ thuộc xa được cải thiện đáng kể.


3.6.2. ULMFiT: Công thức Vàng cho Học Chuyển giao trong NLP

Trước khi các mô hình Transformer khổng lồ thống trị, một trong những thách thức lớn nhất của NLP là làm sao để áp dụng hiệu quả học chuyển giao (transfer learning) như lĩnh vực Thị giác Máy tính đã làm với ImageNet. Các nỗ lực trước đó thường chỉ chuyển giao các word embeddings tĩnh (Word2Vec, GloVe), trong khi toàn bộ phần còn lại của mô hình phải được huấn luyện lại từ đầu cho mỗi tác vụ.

ULMFiT (Universal Language Model Fine-tuning), được giới thiệu bởi Jeremy Howard và Sebastian Ruder (fast.ai) vào năm 2018 [39], đã tạo ra một cuộc cách mạng bằng cách đưa ra một **khung phương pháp (framework)** hoàn chỉnh và cực kỳ hiệu quả để tinh chỉnh (fine-tune) một mô hình ngôn ngữ cho các tác vụ phân loại văn bản downstream. ULMFiT đã chứng minh rằng, với các kỹ thuật phù hợp, chúng ta có thể đạt được kết quả SOTA (state-of-the-art) trên nhiều bộ dữ liệu chỉ với khoảng 100 mẫu được gán nhãn.

Tư duy cốt lõi: Quy trình 3 bước Ý tưởng của ULMFiT không nằm ở một kiến trúc mạng nơ-ron mới, mà là ở một **quy trình (recipe)** gồm 3 bước, được thiết kế cẩn thận để bảo toàn kiến thức đã học và tránh "sự quên lãng thảm khốc" (catastrophic forgetting).

1. **Huấn luyện trước mô hình ngôn ngữ tổng quát (General-domain LM Pre-training):** Huấn luyện một mô hình ngôn ngữ (cụ thể là AWD-LSTM) trên một kho văn bản lớn và đa dạng (ví dụ: WikiText-103). Mục tiêu của bước này là để mô hình học được các đặc trưng ngôn ngữ phổ quát: ngữ pháp, mối quan hệ ngữ nghĩa, và thậm chí một lượng kiến thức nền về thế giới. Đây là bước tốn kém nhất và thường chỉ cần làm một lần.
2. **Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ trên miền đích (Target-domain LM Fine-tuning):** Đây là bước trung gian quan trọng mà các phương pháp trước đó thường bỏ qua. Trước khi giải quyết tác vụ cuối cùng (ví dụ: phân loại bình luận phim), mô hình ngôn ngữ tổng quát sẽ được tiếp tục huấn luyện trên dữ liệu của chính tác vụ đó (nhưng không dùng nhãn). Bước này giúp mô hình thích nghi với các đặc điểm, thuật ngữ, và phong cách của miền dữ liệu cụ thể (ví dụ: ngôn ngữ "teen code" trong các bình luận phim).
3. **Tinh chỉnh mô hình phân loại cho tác vụ cuối (Target Task Classifier Fine-tuning):** Cuối cùng, lớp đầu ra (output layer) của mô hình ngôn ngữ được thay thế bằng một "đầu phân loại" (classification head) phù hợp với tác vụ. Toàn bộ mô hình sau đó được tinh chỉnh trên dữ liệu có nhãn của tác vụ, nhưng không phải theo cách thông thường, mà bằng các kỹ thuật đặc biệt để tối ưu hóa quá trình học chuyển giao.



Hình 3.9: Quy trình 3 bước của ULMFiT: Pre-training trên dữ liệu chung, Fine-tuning LM trên dữ liệu miền đích, và Fine-tuning bộ phân loại cho tác vụ cuối cùng.

Các kỹ thuật Tinh chỉnh then chốt

Sự thành công của ULMFiT không chỉ đến từ quy trình 3 bước mà còn từ 3 kỹ thuật tinh chỉnh thông minh được áp dụng trong bước cuối cùng.

1. Tinh chỉnh phân biệt (Discriminative Fine-tuning) Các tầng khác nhau của một mạng nơ-ron sâu nắm bắt các loại thông tin khác nhau: tầng đầu tiên học các đặc trưng rất chung chung, trong khi các tầng sau học các đặc trưng ngày càng cụ thể và phức tạp. Do đó, việc tinh chỉnh tất cả các tầng với cùng một tốc độ học (learning rate) là không hợp lý. ULMFiT đề xuất sử dụng các tốc độ học khác nhau cho mỗi tầng.

Giả sử mô hình có L tầng, ta chọn một tốc độ học cơ sở η_L cho tầng cuối cùng. Tốc độ học cho các tầng thấp hơn sẽ được tính bằng cách chia cho một hằng số (ví dụ: 2.6).

$$\eta_{l-1} = \eta_l / \delta, \quad \text{với } \delta \text{ là một hằng số, ví dụ 2.6.}$$

Khi cập nhật trọng số $\theta = \{\theta_1, \ldots, \theta_L\}$, mỗi tầng sẽ được cập nhật như sau:

$$\theta_l \leftarrow \theta_l - \eta_l \cdot \nabla_{\theta_l} J(\theta) \tag{3.4}$$

Kỹ thuật này cho phép các tầng trên học hỏi nhanh chóng để thích nghi với tác vụ mới, trong khi các tầng dưới chỉ thay đổi một cách cẩn trọng để không làm mất đi kiến thức ngôn ngữ tổng quát đã học.

2. Tốc độ học Tam giác Lệch (Slanted Triangular Learning Rates - STLR) Thay vì giữ một tốc độ học không đổi hoặc giảm dần theo một hàm mũ đơn giản, ULMFiT sử dụng một lịch trình tốc độ học (learning rate schedule) đặc biệt. Trong một epoch, tốc độ học sẽ **tăng tuyến tính** trong một khoảng ngắn lúc đầu (warm-up), sau đó **giảm tuyến tính** trong phần còn lại của quá trình huấn luyện.

Công thức của STLR tại bước huấn luyện t được định nghĩa như sau:

$$\eta_t = \eta_{\max} \times \begin{cases} \frac{t}{t_{\text{cut}}} & \text{nếu } t < t_{\text{cut}} \\ 1 - \frac{t - t_{\text{cut}}}{T - t_{\text{cut}}} & \text{nếu } t \geq t_{\text{cut}} \end{cases} \tag{3.5}$$

trong đó:

- T là tổng số bước huấn luyện trong một epoch.
- t_{cut} là bước mà tại đó tốc độ học chuyển từ tăng sang giảm (thường là 10% của T).
- η_{max} là tốc độ học tối đa, được chọn cho tầng cuối cùng. Các tầng khác sẽ có η_{max} riêng theo quy tắc của Tinh chỉnh phân biệt.

Chiến lược này giúp mô hình nhanh chóng hội tụ đến một vùng tham số tốt (giai đoạn tăng) rồi sau đó từ từ tinh chỉnh để tìm điểm tối ưu cục bộ tốt hơn (giai đoạn giảm).

3. Mở băng Dần dần (Gradual Unfreezing) Để tránh "sự quên lãng thảm khốc", việc tinh chỉnh toàn bộ mô hình ngay từ đầu trên một tập dữ liệu nhỏ có thể phá hỏng các trọng số đã được huấn luyện cẩn thận. ULMFiT đề xuất một phương pháp an toàn hơn, theo từng giai đoạn:

1. **Giai đoạn 1:** Đóng băng (freeze) tất cả các tầng đã được huấn luyện trước ($l = 1, \ldots, L-1$), chỉ huấn luyện các tầng của đầu phân loại mới được thêm vào (tầng L) trong một epoch.
2. **Giai đoạn 2:** Mở băng (unfreeze) tầng trên cùng của mô hình gốc (tầng $L-1$) và huấn luyện nó cùng với tầng L trong một epoch nữa.
3. **Giai đoạn 3 và tiếp theo:** Tiếp tục quá trình này, tuần tự mở băng từng tầng một từ trên xuống dưới ($L-2, L-3, \ldots, 1$) và huấn luyện cho đến khi toàn bộ mô hình được tinh chỉnh.

Phương pháp này giống như việc từ từ "rã đông" kiến thức, giúp mô hình thích nghi một cách nhẹ nhàng và hiệu quả, đặc biệt khi dữ liệu tác vụ có hạn.

Công thức thành công của ULMFiT

ULMFiT không chỉ là một mô hình, mà là một công thức thực tiễn cho học chuyển giao trong NLP:

- **Kiến trúc nền tảng:** AWD-LSTM (một biến thể LSTM hiệu quả và được điều chuẩn tốt).
- **Quy trình 3 bước:** Pre-train (chung) $\rightarrow$ Fine-tune LM (miền đích) $\rightarrow$ Fine-tune Classifier (tác vụ).
- **Bí quyết tinh chỉnh:** Kết hợp **Discriminative Fine-tuning**, **Slanted Triangular Learning Rates**, và **Gradual Unfreezing**.

Di sản và Hạn chế

ULMFiT là một cột mốc quan trọng, nó đã "dân chủ hóa" việc áp dụng học chuyển giao trong NLP, cho thấy rằng không cần đến tài nguyên tính toán khổng lồ vẫn có thể đạt được hiệu suất cao. Nó đã đặt nền móng và tư duy cho các phương pháp sau này như BERT và các mô hình dựa trên Transformer, vốn cũng tuân theo quy trình "huấn luyện trước - tinh chỉnh" nhưng với kiến trúc mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, hạn chế chính của ULMFiT nằm ở kiến trúc LSTM tuần tự, vốn không thể song song hóa hiệu quả và gặp khó khăn trong việc nắm bắt các phụ thuộc tầm xa so với kiến trúc Self-Attention của Transformer.

3.7. Các Kiến trúc Nơ-ron Khác

Bên cạnh RNN, CNN và các kiến trúc chính khác, trong NLP còn tồn tại nhiều hướng tiếp cận nơ-ron đặc thù cho các dạng bài toán riêng. Phần này sẽ trình bày hai kiến trúc tiêu biểu: **Mạng Siamese** cho việc học sự tương đồng, và **Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNNs)** cho việc xử lý dữ liệu có cấu trúc đồ thị.

3.7.1. Mạng Siamese (Siamese Networks) cho việc học sự tương đồng

Các kiến trúc chúng ta đã học như RNN hay CNN thường được huấn luyện cho các tác vụ phân loại (classification) hoặc gán nhãn (labeling). Tuy nhiên, có một lớp bài toán rất quan trọng trong NLP mà

các kiến trúc này không trực tiếp giải quyết được: **đo lường sự tương đồng ngữ nghĩa (semantic similarity)** giữa hai câu. Ví dụ:

- **Phát hiện câu hỏi trùng lặp (Duplicate Question Detection):** Trên các diễn đàn như Quora hay Stack Overflow, việc xác định xem một câu hỏi mới có trùng lặp về mặt ý nghĩa với một câu hỏi đã có hay không là rất quan trọng.
- **Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search):** Tìm các tài liệu có ý nghĩa liên quan nhất đến một câu truy vấn, thay vì chỉ khớp từ khóa.
- **Đánh giá câu trả lời của sinh viên (Automatic Short Answer Grading):** So sánh câu trả lời của sinh viên với câu trả lời mẫu để chấm điểm.

Để giải quyết các bài toán này, chúng ta cần một mô hình có khả năng nhận vào hai câu và xuất ra một điểm số thể hiện mức độ tương đồng của chúng. Mạng Siamese [40] là một kiến trúc thanh lịch và mạnh mẽ được thiết kế cho chính mục đích này.

Tư duy cốt lõi: Học một không gian biểu diễn tốt

Thay vì cố gắng học một hàm phân loại trực tiếp trên cặp câu, ý tưởng cốt lõi của Mạng Siamese là **học một hàm nhúng (embedding function) có khả năng ánh xạ các câu vào một không gian vector (embedding space) sao cho trong không gian đó, khoảng cách giữa các câu có thể phản ánh sự tương đồng về mặt ngữ nghĩa của chúng**.

Nói một cách cụ thể hơn, Mạng Siamese học cách để:

- Các cặp câu **tương tự** (similar pairs) được kéo lại **gần nhau** trong không gian embedding.
- Các cặp câu **không tương tự** (dissimilar pairs) bị đẩy ra **xa nhau** trong không gian embedding.


Sau khi đã học được không gian embedding tốt này, việc đo độ tương đồng giữa hai câu mới chỉ đơn giản là ánh xạ chúng vào không gian này và tính khoảng cách Euclide hoặc độ tương đồng cosine giữa hai vector kết quả.

Kiến trúc Mạng Siamese

Cái tên "Siamese" (cặp song sinh dính liền) mô tả rất chính xác kiến trúc của nó. Mạng Siamese bao gồm hai "nhánh" (towers) mạng nơ-ron giống hệt nhau, xử lý hai đầu vào một cách song song.

Hai nhánh, một bộ não

- Mạng bao gồm hai bộ mã hóa (encoder) có **kiến trúc y hệt nhau**.
- Quan trọng nhất, hai bộ mã hóa này **chia sẻ cùng một bộ trọng số (share weights)**. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có một "bộ não" duy nhất, được áp dụng cho cả hai câu đầu vào.
- Việc chia sẻ trọng số đảm bảo rằng hai câu giống hệt nhau sẽ luôn được ánh xạ tới cùng một điểm trong không gian embedding. Nó cũng làm cho mô hình hiệu quả hơn nhiều về mặt tham số.
- Bộ mã hóa này có thể là bất kỳ kiến trúc nào có khả năng biến một chuỗi thành một vector, ví dụ như một mạng LSTM, GRU, hoặc CNN đã được học ở các phần trước.



Hình 3.10: Kiến trúc của Mạng Siamese. Hai mạng con (thường là LSTM hoặc CNN) có cùng kiến trúc và chia sẻ trọng số. Chúng xử lý hai câu đầu vào để tạo ra hai vector embedding. Hàm mất mát sau đó được tính toán dựa trên khoảng cách giữa hai vector này.

Hàm Mất mát Tương phản (Contrastive Loss)

Kiến trúc chỉ là một nửa câu chuyện. Phép màu thực sự của Mạng Siamese nằm ở hàm mất mát đặc biệt được sử dụng để huấn luyện nó: **Hàm Mất mát Tương phản (Contrastive Loss) [41]**.

Hàm mất mát này được thiết kế để thực hiện chính xác mục tiêu mà chúng ta đã đề ra: kéo các cặp tương tự lại gần và đẩy các cặp không tương tự ra xa.

Đầu vào huấn luyện Để huấn luyện với Contrastive Loss, chúng ta cần một bộ dữ liệu bao gồm các bộ ba: (`câu_A`, `câu_B`, nhãn).

- **Nhãn** $Y = 1$ **(Cặp Tương tự):** `câu_A` và `câu_B` có cùng ý nghĩa.
- **Nhãn** $Y = 0$ **(Cặp Không Tương tự):** `câu_A` và `câu_B` có ý nghĩa khác nhau.

Công thức Cho một cặp đầu vào, Mạng Siamese tạo ra một cặp vector embedding (v_A, v_B). Chúng ta định nghĩa D_W là khoảng cách Euclide giữa chúng: $D_W = ||v_A - v_B||_2$.

Hàm mất mát tương phản được định nghĩa như sau:

$$\text{Loss}(W, (Y, v_A, v_B)) = Y \cdot \frac{1}{2} D_W^2 + (1 - Y) \cdot \frac{1}{2} \max(0, m - D_W)^2 \tag{3.6}$$

Trong đó m là một siêu tham số gọi là **lề (margin)**.

Phân tích hàm mất mát Hãy xem hàm mất mát này hoạt động như thế nào trong hai trường hợp:

1. **Khi cặp câu là Tương tự (**$Y = 1$**):**
   - Phần thứ hai của công thức bị triệt tiêu (vì $1 - Y = 0$).
   - Hàm mất mát trở thành: Loss $= \frac{1}{2} D_W^2$.
   - Để tối thiểu hóa loss, mô hình phải làm cho khoảng cách D_W càng gần 0 càng tốt. Điều này **kéo hai vector lại gần nhau**.
2. **Khi cặp câu là Không Tương tự (**$Y = 0$**):**
   - Phần đầu của công thức bị triệt tiêu (vì $Y = 0$).
   - Hàm mất mát trở thành: Loss $= \frac{1}{2} \max(0, m - D_W)^2$.
   - Để tối thiểu hóa loss, mô hình phải làm cho $m - D_W$ nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức là $D_W \geq m$.
   - Điều này **đẩy hai vector ra xa nhau** cho đến khi khoảng cách giữa chúng ít nhất là bằng lề m. Nếu chúng đã đủ xa ($D_W > m$), loss sẽ bằng 0 và mô hình không cần phải làm gì thêm.

Lề m đóng vai trò như một "vùng an toàn", nó yêu cầu các cặp không tương tự phải cách nhau một khoảng tối thiểu, tạo ra sự phân tách rõ ràng trong không gian embedding.

Triplet Loss: Một sự thay thế nâng cao

Một hàm mất mát phổ biến khác, có liên quan chặt chẽ, là **Triplet Loss [42]**. Thay vì huấn luyện trên các cặp, Triplet Loss huấn luyện trên các bộ ba (triplets) gồm:

- **Anchor (A):** Một câu neo.
- **Positive (P):** Một câu tương tự với Anchor.
- **Negative (N):** Một câu không tương tự với Anchor.

Mục tiêu của Triplet Loss là làm cho khoảng cách từ Anchor đến Positive nhỏ hơn khoảng cách từ Anchor đến Negative, cộng với một lề m.

$$d(A, P) + m < d(A, N)$$

Hàm mất mát được định nghĩa là:

$$\text{Loss} = \max(0, d(A, P) - d(A, N) + m) \tag{3.7}$$

Triplet Loss thường được coi là mạnh mẽ hơn vì nó trực tiếp tối ưu hóa thứ hạng tương đối giữa các câu, thay vì chỉ xem xét các cặp một cách riêng lẻ. Tuy nhiên, việc tạo ra các bộ ba huấn luyện hiệu quả (hard triplets) là một thách thức kỹ thuật.

Tổng kết

Mạng Siamese và các hàm mất mát đi kèm (Contrastive/Triplet Loss) là một bộ công cụ cực kỳ mạnh mẽ cho các bài toán so sánh. Chúng không chỉ giới hạn trong NLP mà còn được áp dụng rộng rãi trong xử lý ảnh để nhận dạng khuôn mặt (face verification) hay tìm kiếm ảnh tương tự.

Thay vì học cách phân loại, Mạng Siamese học cách **biểu diễn**, tạo ra các embedding chất lượng cao, có thể tái sử dụng cho nhiều tác vụ hạ nguồn liên quan đến đo lường sự tương đồng.

3.7.2. Mạng Nơ-ron Đồ thị (Graph Neural Networks - GNNs) trong NLP

Trong suốt chương này, chúng ta đã xem xét các kiến trúc được thiết kế để xử lý dữ liệu dạng **chuỗi (sequences)** như RNN và các kiến trúc trích xuất đặc trưng cục bộ như CNN. Tuy nhiên, một sự thật quan trọng là: **ngôn ngữ không phải lúc nào cũng là một chuỗi tuyến tính**. Rất nhiều thông tin quý giá trong ngôn ngữ và thế giới mà nó mô tả lại có cấu trúc của một **đồ thị (graph)**.

Ví dụ:

- Cấu trúc cú pháp của một câu (như Cú pháp Phụ thuộc đã học ở Chương 1) là một đồ thị.
- Một cơ sở tri thức (Knowledge Base) về các thực thể và mối quan hệ của chúng là một đồ thị.
- Một mạng xã hội, với người dùng và mối quan hệ bạn bè, là một đồ thị.
- Một cuộc hội thoại nhiều bên, với các lượt lời và quan hệ trả lời, là một đồ thị.

Các kiến trúc truyền thống như RNN và CNN gặp khó khăn trong việc mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp, không tuần tự này. Mạng Nơ-ron Đồ thị (GNNs) [43, 44] ra đời như một giải pháp tổng quát và mạnh mẽ để học trực tiếp trên dữ liệu có cấu trúc đồ thị.

Nguyên lý Cốt lõi của GNN: Lan truyền Thông điệp (Message Passing)

Để hiểu GNN, trước hết ta cần hiểu cách nó "suy nghĩ" về một đồ thị. Một đồ thị bao gồm các **nút (nodes)** và các **cạnh (edges)** nối giữa chúng. Trong GNN, mỗi nút có một vector đặc trưng (node feature vector) riêng. Mục tiêu của GNN là học một hàm để tính toán một **vector biểu diễn (node representation/embedding)** cho mỗi nút, sao cho vector này không chỉ chứa thông tin của chính nút đó mà còn tóm tắt được thông tin từ **cấu trúc lân cận** của nó.

GNN thực hiện điều này thông qua một quy trình lặp đi lặp lại gọi là **Lan truyền Thông điệp (Message Passing)** hoặc **Tổng hợp Lân cận (Neighborhood Aggregation)**.

Trực giác về Lan truyền Thông điệp


Hãy tưởng tượng mỗi nút trong đồ thị là một người. Tại mỗi vòng, mỗi người sẽ làm hai việc:

1. **Gửi thư:** Gửi một bản sao "trạng thái" hiện tại của mình cho tất cả những người hàng xóm.
2. **Cập nhật bản thân:** Nhận tất cả "thư" từ hàng xóm, tổng hợp chúng lại thành một thông điệp duy nhất, và sau đó kết hợp thông điệp này với trạng thái cũ của mình để tạo ra một trạng thái mới, thông thái hơn.

Khi quá trình này lặp lại nhiều lần, thông tin từ những nút ở xa sẽ dần dần lan truyền khắp đồ thị. Một nút sau k vòng lặp sẽ có một vector biểu diễn chứa thông tin từ tất cả các nút cách nó k bước chân.

Về mặt kỹ thuật, một lớp GNN thực hiện 3 bước:

1. **Thu thập (Gather):** Với mỗi nút, thu thập vector đặc trưng từ tất cả các nút hàng xóm trực tiếp của nó.
2. **Tổng hợp (Aggregate):** Áp dụng một hàm tổng hợp (ví dụ: ‘SUM‘, ‘MEAN‘, ‘MAX‘) lên các vector đã thu thập để tạo ra một “thông điệp” lân cận duy nhất. Hàm này phải không nhạy cảm với thứ tự của các hàng xóm.
3. **Cập nhật (Update):** Kết hợp thông điệp lân cận với vector đặc trưng hiện tại của nút (thường thông qua một mạng nơ-ron nhỏ) để tạo ra vector đặc trưng mới cho nút đó ở lớp tiếp theo.



Hình 3.11: Quy trình Lan truyền Thông điệp trong một lớp GNN. Nút A cập nhật trạng thái của nó bằng cách tổng hợp thông tin từ các hàng xóm B, C, D.

Bằng cách xếp chồng nhiều lớp GNN, một nút có thể tích hợp thông tin từ các hàng xóm ngày càng xa, cho phép mô hình có được “cái nhìn toàn cảnh” về vị trí và vai trò của mỗi nút trong toàn bộ đồ thị.

Huấn luyện GNN

Quá trình huấn luyện một GNN phụ thuộc vào tác vụ cụ thể ở cấp độ đồ thị, nút, hoặc cạnh.

- **Tạo biểu diễn nút:** Sau k lớp Message Passing, mỗi nút sẽ có một vector biểu diễn cuối cùng $h_v^{(k)}$ chứa thông tin từ lân cận k-bước của nó.
- **Hàm Mất mát:** Vector biểu diễn này sau đó được đưa vào một lớp đầu ra (ví dụ, một lớp FNN) để thực hiện dự đoán.
  - **Phân loại Nút:** Lỗi (ví dụ, Cross-Entropy) được tính toán cho từng nút và lan truyền ngược qua các lớp GNN để cập nhật các trọng số của hàm tổng hợp (Aggregate) và cập nhật (Update).
  - **Phân loại Đồ thị:** Các biểu diễn của tất cả các nút trong đồ thị được tổng hợp lại (ví dụ, qua pooling) thành một vector biểu diễn đồ thị duy nhất trước khi đưa vào lớp phân loại.

Tương tự như các mạng khác, toàn bộ quá trình được tối ưu hóa end-to-end thông qua backpropagation.

Các Ứng dụng then chốt của GNN trong NLP

Với khả năng học trên cấu trúc, GNN mở ra nhiều hướng ứng dụng mạnh mẽ trong NLP.

Làm việc với Đồ thị Tri thức và Mạng xã hội Đây là ứng dụng tự nhiên nhất của GNN. Trong một **Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph - KG)**, các nút là các thực thể (ví dụ: ‘Hà Nội‘, ‘Việt Nam‘) và các cạnh có nhãn là các mối quan hệ (ví dụ: ‘isCapitalOf‘). GNN được sử dụng để giải quyết hai bài toán chính:

- **Phân loại Nút (Node Classification):** Dự đoán một thuộc tính còn thiếu của một thực thể. Ví dụ, dự đoán thể loại của một bộ phim dựa trên các diễn viên và đạo diễn (các nút lân cận) của nó.

- **Dự đoán Liên kết (Link Prediction):** Đây là bài toán **trích xuất quan hệ và suy luận logic**. Mô hình dự đoán xem liệu một cạnh (mối quan hệ) có nên tồn tại giữa hai nút hay không. Ví dụ, nếu KG có các cạnh '(David Beckham, playsFor, Manchester United)' và '(Manchester United, locatedIn, England)', GNN có thể học cách suy luận ra một liên kết tiềm năng '(David Beckham, hasNationality, English)'. Điều này cho phép tự động hoàn thiện và mở rộng các KG.

Phân tích Cú pháp dựa trên Đồ thị (Graph-based Parsing) Như đã đề cập, cây cú pháp phụ thuộc của một câu là một đồ thị. Chúng ta có thể áp dụng GNN trực tiếp lên cấu trúc này.

- **Biểu diễn ngữ nghĩa dựa trên cấu trúc (Structure-aware Semantic Representation):** Thay vì chỉ dựa vào thứ tự tuần tự như LSTM, GNN cho phép một từ được biểu diễn bởi một vector tổng hợp thông tin từ các từ "quản lý" và "phụ thuộc" của nó. Ví dụ, vector của một động từ sẽ được "làm giàu" bởi thông tin từ chủ ngữ và tân ngữ của nó. Các biểu diễn này thường nắm bắt ngữ nghĩa chức năng tốt hơn.
- **Cải thiện các tác vụ hạ nguồn:** Các biểu diễn giàu cú pháp này sau đó có thể được sử dụng để cải thiện hiệu năng của các tác vụ như Trích xuất Quan hệ hay Phân tích Cảm xúc.

Mô hình hóa Hội thoại (Dialogue Modeling) Một cuộc hội thoại, đặc biệt là với nhiều người tham gia, không phải là một chuỗi tuyến tính.

- **Xây dựng Đồ thị Hội thoại (Dialogue Graph):** Chúng ta có thể xây dựng một đồ thị trong đó các nút là các lượt lời (utterances), và các cạnh biểu diễn các mối quan hệ như "ai trả lời ai" hoặc "các lượt lời của cùng một người".
- **Ứng dụng GNN:** GNN có thể được chạy trên đồ thị này để học biểu diễn cho mỗi lượt lời, có tính đến toàn bộ lịch sử tương tác. Điều này rất hữu ích cho các tác vụ như tóm tắt hội thoại, theo dõi trạng thái hội thoại (dialogue state tracking), hoặc xác định cảm xúc trong các cuộc trò chuyện phức tạp.

Các Kiến trúc Lai ghép: Kết hợp GNN và Transformer

Sự ra đời của Transformer (sẽ học ở chương sau) đã thống trị NLP với khả năng nắm bắt phụ thuộc tầm xa trong chuỗi. Tuy nhiên, Transformer vốn không được thiết kế để xử lý thông tin cấu trúc tường minh. Điều này đã dẫn đến một hướng nghiên cứu sôi nổi: **kết hợp GNN và Transformer**.

- **Ý tưởng:** Sử dụng Transformer để có được các biểu diễn từ ban đầu, giàu ngữ cảnh tuần tự. Sau đó, xây dựng một đồ thị (ví dụ: đồ thị cú pháp) lên trên các từ này và sử dụng GNN để "tinh chỉnh" (refine) các biểu diễn đó bằng cách cho chúng lan truyền thông tin qua cấu trúc đồ thị.
- **Kết quả:** Các mô hình lai ghép này thường cho kết quả tốt hơn trên các tác vụ đòi hỏi cả sự hiểu biết về cấu trúc và ngữ cảnh, ví dụ như các bài toán suy luận phức tạp.

Thách thức và Hướng nghiên cứu Tương lai

Mặc dù rất mạnh mẽ, GNN vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức:

- **Khả năng mở rộng (Scalability):** Áp dụng GNN trên các đồ thị web-scale với hàng tỷ nút và cạnh là một thách thức lớn về mặt tính toán và bộ nhớ.
- **Đồ thị Động (Dynamic Graphs):** Hầu hết các GNN giả định một cấu trúc đồ thị tĩnh. Việc xử lý các đồ thị thay đổi liên tục theo thời gian (như mạng xã hội) vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực.
- **Làm mịn quá mức (Over-smoothing):** Khi xếp chồng quá nhiều lớp GNN, các biểu diễn của tất cả các nút có xu hướng hội tụ về cùng một giá trị, làm mất đi thông tin cục bộ. Đây là một vấn đề cố hữu của GNN.
- **Đồ thị nhiễu và không hoàn chỉnh:** Làm thế nào để mô hình hoạt động mạnh mẽ khi cấu trúc đồ thị đầu vào bị nhiễu hoặc thiếu các cạnh quan trọng?

Bất chấp những thách thức này, GNN đại diện cho một hướng đi quan trọng, giúp NLP vượt ra khỏi giới hạn của chuỗi tuần tự và tiến tới việc mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp hơn, một bước gần hơn đến việc thực sự hiểu được ngôn ngữ.

3.8. Các Mô hình Sinh Tiền-Transformer (Pre-Transformer Generative Models)

Trước khi Transformer định hình lại toàn bộ lĩnh vực NLP, cộng đồng nghiên cứu đã dành nhiều nỗ lực để xây dựng các **mô hình sinh** (generative models) cho văn bản. Khác với các mô hình phân loại hay dịch máy vốn chỉ cần *hiểu* hoặc *chuyển đổi* ngôn ngữ, mô hình sinh có mục tiêu tham vọng hơn: **sáng tạo ngôn ngữ mới**, ví dụ như viết một đoạn hội thoại, một bài thơ, hay một câu nhận xét sản phẩm mà vẫn mạch lạc và hợp lý.

Trong giai đoạn 2015–2017, hai hướng tiếp cận chính cho bài toán sinh văn bản nổi bật: **Variational Autoencoders (VAEs)** và **Generative Adversarial Networks (GANs)**. Việc tìm hiểu chúng mang lại giá trị lịch sử và giúp ta thấy rõ những thách thức cố hữu trong việc sinh dữ liệu rời rạc như văn bản.

3.8.1. Variational Autoencoder (VAE) cho Văn bản

Ý tưởng cốt lõi. Khác với Autoencoder thường (đã trình bày ở Mục 3.2), **VAE** (Kingma & Welling, 2013) [35] coi không gian ẩn là một *phân phối xác suất*. Thay vì ánh xạ đầu vào x thành một vector điểm **z**, Encoder ánh xạ thành $q_\phi(z|x) \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, từ đó lấy mẫu z và giải mã bằng Decoder.

Hàm mất mát ELBO. Mục tiêu huấn luyện là cực đại hoá cận dưới hợp lý hóa bằng chứng:

$$\mathcal{L}_{VAE}(x) = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}\left[\log p_\theta(x|z)\right] - KL\left(q_\phi(z|x) \,||\, p(z)\right)$$

Trong đó $KL(\cdot||\cdot)$ đo khoảng cách giữa phân phối hậu nghiệm xấp xỉ và tiên nghiệm $p(z)$ (thường là Gaussian chuẩn).

Ưu điểm của VAE cho văn bản

- **Khả năng sinh**: lấy mẫu z từ $\mathcal{N}(0, I)$ và giải mã ra văn bản mới.
- **Nội suy không gian ẩn**: kết hợp hai vector z_1, z_2 để sinh ra văn bản trung gian.
- **Ứng dụng**: sinh câu đa dạng (Bowman et al., 2016), style transfer.

Thách thức: Posterior Collapse. Decoder mạnh (LSTM/GRU) dễ dàng **lờ** z, chỉ dự đoán từ tiếp theo dựa vào lịch sử □ khiến không gian ẩn mất ý nghĩa. Đây là một vấn đề được chỉ ra trong các công trình đầu tiên áp dụng VAE cho văn bản [45].

Giải pháp:

- KL-annealing (tăng dần trọng số KL).
- Free-bits (ép mỗi chiều KL có đóng góp tối thiểu).
- β-VAE (điều chỉnh trade-off giữa likelihood và KL).

3.8.2. Generative Adversarial Networks (GANs) cho Văn bản

Ý tưởng cơ bản. GAN (Goodfellow et al., 2014) [46] là một trò chơi đối kháng:

- **Generator** G: sinh văn bản giả từ vector nhiễu z.
- **Discriminator** D: phân biệt văn bản thật từ dữ liệu và văn bản giả từ G.

Vấn đề rời rạc. Khác ảnh (dữ liệu liên tục), văn bản là **chuỗi rời rạc**. Việc chọn từ (qua `argmax`) không khả vi, gradient từ D không truyền ngược về G.

Các hướng giải quyết:

- **Học tăng cường**: - SeqGAN (2017): dùng policy gradient. - MaliGAN (2017): cải thiện reward shaping. - LeakGAN (2018): cho D "rò rỉ" trạng thái cho G.
- **Xấp xỉ liên tục**: - Gumbel-Softmax để làm trơn `argmax`. - RelGAN (2019): training ổn định hơn.

Hạn chế thực tiễn. GAN cho văn bản huấn luyện khó và thiếu ổn định, nên chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu, chưa có ứng dụng rộng như GAN trong ảnh.

3.8.3. So sánh VAE và GAN trong Sinh Văn bản

Tiêu chí	VAE	GAN
Nguyên lý	Xác suất, tối ưu ELBO (likelihood-based)	Đối kháng, min-max game
Đầu ra	Đa dạng, có thể nội suy latent	Có thể sắc nét, nhưng không ổn định
Thách thức	Posterior collapse	Không khả vi, gradient vanishing
Ứng dụng chính	Sinh câu, style transfer	Chủ yếu học thuật, ít thực tiễn

Bảng 3.1: So sánh VAE và GAN trong sinh văn bản trước Transformer.

3.8.4. Chuyển tiếp sang Kỷ nguyên Transformer

VAE và GAN đặt nền móng cho ý tưởng sinh văn bản, nhưng gặp giới hạn về độ ổn định và khả năng mở rộng. Sự ra đời của **Transformer** (Vaswani et al., 2017) đã thay đổi toàn bộ cục diện:

- Self-attention mô hình hóa phụ thuộc dài tốt hơn RNN.
- Huấn luyện likelihood trực tiếp (mô hình ngôn ngữ) ổn định hơn GAN.
- Kiến trúc dễ mở rộng quy mô lớn, tạo tiền đề cho GPT và các LLM sau này.

Do đó, các mô hình sinh tiền-Transformer (VAE, GAN) nên được coi là **bước đệm lịch sử**, giúp rút ra nhiều bài học quan trọng trước khi cộng đồng chuyển sang các mô hình ngôn ngữ sinh hiện đại dựa trên Transformer.

KẾT THÚC CHƯƠNG 3

Trong chương này, chúng ta đã khám phá một "vườn thú" các kiến trúc mạng nơ-ron đã định hình nên kỷ nguyên học sâu của NLP. Từ khả năng ghi nhớ của RNN/LSTM, đến sức mạnh trích xuất đặc trưng của CNN, và khả năng học trên các cấu trúc phức tạp của GNN. Quan trọng nhất, chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của cơ chế Chú ý (Attention) trong mô hình Seq2Seq. Cơ chế Chú ý, ban đầu chỉ là một thành phần bổ trợ, đã tỏ ra mạnh mẽ đến mức nó đặt ra một câu hỏi mang tính cách mạng: Liệu chúng ta có thể xây dựng một kiến trúc hoàn toàn từ bỏ các vòng lặp hồi tiếp và chỉ dựa vào sự chú ý không? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ mở ra chương tiếp theo và cũng là kỷ nguyên hiện đại của NLP: Kỷ nguyên Transformer.

Chương 4

KỶ NGUYÊN TRANSFORMER VÀ CÁC MÔ HÌNH NGÔN NGỮ LỚN (LLMs)

Chào mừng bạn đến với chương quan trọng nhất của NLP hiện đại. Nếu như các kiến trúc RNN/LSTM trong chương trước đã giải quyết vấn đề "trí nhớ" trong xử lý chuỗi, chúng vẫn còn một điểm yếu cố hữu: **tính tuần tự (sequentiality)**. Việc phải xử lý các từ lần lượt, từng từ một, đã ngăn cản việc song song hóa quá trình huấn luyện và gây khó khăn cho việc nắm bắt các phụ thuộc tầm rất xa.

Năm 2017, một bài báo có tiêu đề mang tính tuyên ngôn – **"Attention Is All You Need"** – từ các nhà nghiên cứu tại Google đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Họ đã giới thiệu một kiến trúc mới, gọi là **Transformer**, hoàn toàn loại bỏ các vòng lặp hồi tiếp và chỉ dựa vào một cơ chế duy nhất: **sự chú ý (attention)**.

Kiến trúc Transformer không chỉ đạt được hiệu năng vượt trội trên các bài toán dịch máy mà còn, quan trọng hơn, mở ra khả năng huấn luyện các mô hình trên một quy mô chưa từng có, khai sinh ra Kỷ nguyên của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) mà chúng ta biết ngày nay.

4.1. Kiến trúc Transformer Gốc ("Attention Is All You Need")

Để hiểu được sức mạnh của Transformer, chúng ta cần mổ xẻ từng khối xây dựng nên nó, bắt đầu từ ý tưởng cốt lõi nhất: Self-Attention.

Tổng quan Kiến trúc Transformer

Transformer là một mô hình **Encoder-Decoder thuần Attention**, trong đó:

- **Encoder** chịu trách nhiệm mã hóa toàn bộ chuỗi đầu vào thành một dãy vector ngữ cảnh, mỗi vector chứa thông tin ngữ nghĩa của từ và mối quan hệ của nó với toàn câu.
- **Decoder** lần lượt sinh ra các từ đầu ra, tại mỗi bước đều có thể "nhìn lại" toàn bộ đầu ra của Encoder thông qua cơ chế *Cross-Attention*.

Điểm đặc biệt là: **toàn bộ quá trình không dùng RNN hay CNN**, mà hoàn toàn dựa vào cơ chế **Self-Attention song song**. Điều này giúp mô hình học được quan hệ toàn cục và huấn luyện nhanh hơn hàng chục lần so với các mô hình tuần tự.

4.1.1. Chi tiết cơ chế Self-Attention: Scaled Dot-Product và Multi-Head Attention

Cơ chế chú ý mà chúng ta đã học trong mô hình Seq2Seq (ở mục 3.4) là *cross-attention*, nơi Decoder "chú ý" đến Encoder. **Self-Attention (Tự chú ý)** là một biến thể đặc biệt, nơi một chuỗi "chú ý" đến chính nó.

Tư duy cốt lõi Self-Attention cho phép mỗi từ trong một câu có thể "nhìn" vào tất cả các từ khác trong cùng một câu để tính toán ra một biểu diễn mới cho chính nó. Biểu diễn mới này không chỉ chứa

thông tin của bản thân từ đó, mà còn được "làm giàu" bởi ngữ cảnh từ các từ liên quan nhất.

Ví dụ, trong câu "Con mèo không muốn băng qua đường vì nó quá mệt", khi xử lý từ "nó", Self-Attention sẽ giúp mô hình xác định rằng "nó" có liên quan mật thiết đến "mèo" chứ không phải "đường", và tạo ra một biểu diễn cho "nó" mang nhiều thông tin của "mèo".

Scaled Dot-Product Attention

Đây là khối xây dựng cơ bản của Self-Attention trong Transformer. Nó hoạt động dựa trên ba khái niệm được lấy cảm hứng từ các hệ thống tìm kiếm thông tin: **Query, Key, và Value**.

Trực giác về Query, Key, Value

Hãy tưởng tượng bạn đang tìm kiếm video trên YouTube.

- **Query (Truy vấn):** Là cụm từ bạn gõ vào thanh tìm kiếm (ví dụ: "công thức nấu phở"). Nó đại diện cho *thông tin bạn đang cần*.
- **Key (Khóa):** Mỗi video trên YouTube có một bộ các từ khóa (tiêu đề, mô tả) để mô tả nội dung của nó. Nó đại diện cho *thông tin mà một đối tượng có thể cung cấp*.
- **Value (Giá trị):** Chính là nội dung của video. Nó đại diện cho *thông tin thực sự sẽ được lấy ra*.

Cơ chế hoạt động là: bạn lấy **Query** của mình, so sánh nó với **Key** của tất cả các video để tìm ra các video liên quan nhất (tính điểm tương đồng). Sau đó, bạn lấy một "tổng có trọng số" của các **Value** (nội dung video), trong đó các video liên quan hơn sẽ có trọng số cao hơn.

Tại sao lại cần đến ba vai trò Q, K, V?

Một câu hỏi tự nhiên là: Tại sao mỗi từ đầu vào x_i lại cần được chiếu thành ba vector q_i, k_i, v_i riêng biệt? Tại sao không chỉ dùng chính các x_i?

- **Sự linh hoạt:** Việc tách thành ba vai trò mang lại sự linh hoạt tối đa. Nó cho phép mô hình học cách so sánh các từ dựa trên một loại đặc trưng (được mã hóa trong Q và K) và sau đó trích xuất một loại đặc trưng khác (được mã hóa trong V).
- **Ví dụ trực quan:** Hãy quay lại ví dụ "Con mèo... vì nó quá mệt".
  - Khi tính toán biểu diễn cho "nó", **Query ($q_{\text{nó}}$)** có thể mã hóa thông tin: "Tôi là một đại từ, tôi cần tìm một danh từ làm tham chiếu".
  - **Key ($k_{\text{mèo}}$)** của "mèo" có thể mã hóa: "Tôi là một danh từ giống đực/cái, số ít". Key này sẽ "khớp" rất tốt với Query của "nó".
  - **Value ($v_{\text{mèo}}$)** của "mèo" có thể chứa thông tin ngữ nghĩa thực sự của từ: "một loài động vật bốn chân".

  Sau khi $q_{\text{nó}}$ khớp với $k_{\text{mèo}}$, biểu diễn mới của "nó" sẽ nhận được một phần lớn thông tin từ $v_{\text{mèo}}$, giúp nó "hiểu" rằng nó đang nói về một con vật. Nếu chỉ dùng x_i cho cả ba vai trò, mô hình sẽ bị hạn chế trong việc học các mối quan hệ phức tạp như vậy.

Trong Self-Attention, mỗi từ đầu vào sẽ đóng cả ba vai trò này.

Cơ chế hoạt động chi tiết Giả sử chúng ta có một chuỗi các vector đầu vào $X = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$.

1. **Tạo Query, Key, Value:** Chúng ta tạo ra ba ma trận trọng số có thể học được: W^Q, W^K, W^V. Mỗi vector đầu vào x_i sẽ được nhân với ba ma trận này để tạo ra ba vector tương ứng:
   - $q_i = W^Q x_i$ (Query vector của từ i)
   - $k_i = W^K x_i$ (Key vector của từ i)
   - $v_i = W^V x_i$ (Value vector của từ i)

   Toàn bộ chuỗi sẽ tạo ra các ma trận Q, K, V.
2. **Tính điểm chú ý (Attention Scores):** Để tính toán biểu diễn mới cho từ thứ i, chúng ta lấy Query của nó (q_i) và tính tích vô hướng (dot product) với Key của *tất cả* các từ khác (bao gồm

cả chính nó), k_j. Đây chính là bước so sánh "Query" với tất cả các "Key".

$$\text{score}(i, j) = q_i \cdot k_j$$

3. **Chia tỷ lệ (Scaling):** Tích vô hướng có thể tạo ra các giá trị rất lớn, đẩy hàm softmax vào vùng có gradient rất nhỏ, gây khó khăn cho việc huấn luyện. Bài báo đã "scale" (chia) các điểm số này cho căn bậc hai của số chiều của vector Key, d_k. Nói cách khác, $1/\sqrt{d_k}$ là một *nhiệt độ* của softmax, chọn sao cho phương sai của điểm số bằng 1 (mục 1.4.5).


$$\text{scaled_score}(i, j) = \frac{q_i \cdot k_j}{\sqrt{d_k}}$$

4. **Chuẩn hóa (Softmax):** Áp dụng hàm softmax trên các điểm số đã chia tỷ lệ để có được các trọng số chú ý α_{ij}.
5. **Tính toán đầu ra:** Biểu diễn đầu ra mới cho từ i, ký hiệu là z_i, được tính bằng tổng có trọng số của *tất cả* các vector Value.

$$z_i = \sum_{j=1}^{n} \alpha_{ij} v_j$$

Toàn bộ quá trình này có thể được tóm gọn trong một công thức ma trận duy nhất, cực kỳ hiệu quả cho việc tính toán trên GPU:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \tag{4.1}$$



Hình 4.1: Sơ đồ Scaled Dot-Product Attention. Đầu vào là các ma trận Q, K, V và đầu ra là một ma trận đã được làm giàu ngữ cảnh.

Ưu điểm tính toán của Self-Attention Một trong những lý do khiến Transformer trở nên đột phá nằm ở khả năng **song song hóa hoàn toàn** trong huấn luyện.


- Trong RNN, việc xử lý chuỗi bắt buộc phải thực hiện **theo thứ tự thời gian**, khiến việc tính toán trên GPU bị giới hạn.
- Ngược lại, trong Self-Attention, mọi từ trong chuỗi có thể tính toán biểu diễn của mình **đồng thời**, vì các phép nhân ma trận giữa Q, K, V có thể thực hiện song song trên toàn bộ chuỗi.
- Độ phức tạp tính toán của một lớp Self-Attention là $O(n^2 d)$, so với $O(nd^2)$ của một lớp RNN. Khi $n < d$ (trường hợp phổ biến với câu văn thông thường), Self-Attention thậm chí còn rẻ hơn; khi $n \gg d$ (tài liệu rất dài), chi phí bậc hai trở thành nút thắt – vấn đề sẽ được giải quyết ở mục 4.4. Quan trọng hơn, số phép toán **tuần tự** bắt buộc chỉ là $O(1)$ thay vì $O(n)$, nên toàn bộ chuỗi được xử lý song song trên GPU.

Multi-Head Attention

Vấn đề của Single-Head Attention Chỉ có một bộ Self-Attention duy nhất sẽ bị hạn chế. Nó giống như việc bạn chỉ có thể tập trung vào một khía cạnh của mối quan hệ giữa các từ. Ví dụ, khi xử lý câu "Con mèo ngồi trên chiếu", một "đầu" chú ý (attention head) có thể học cách liên kết "nó" với "mèo" (quan hệ đồng tham chiếu), nhưng có thể sẽ bỏ lỡ các mối quan hệ khác (ví dụ, quan hệ cú pháp).

Giải pháp: Nhiều "đầu" chú ý song song Multi-Head Attention giải quyết vấn đề này bằng cách chạy nhiều cơ chế Scaled Dot-Product Attention một cách **song song**.

- Thay vì chỉ có một bộ trọng số (W^Q, W^K, W^V), chúng ta có h bộ (ví dụ, $h = 8$).
- Mỗi bộ trọng số này (W_i^Q, W_i^K, W_i^V) với $i = 1, \ldots, h$ được gọi là một "đầu" chú ý.
- Mỗi "đầu" sẽ chiếu các vector đầu vào vào một không gian con khác nhau và thực hiện Self-Attention một cách độc lập. Điều này cho phép mỗi đầu có thể học một loại quan hệ khác nhau. Ví dụ, một đầu có thể học quan hệ cú pháp, một đầu khác học quan hệ ngữ nghĩa, một đầu khác học quan hệ đồng tham chiếu...
- Các vector đầu ra từ tất cả các đầu sau đó được **nối lại (concatenated)** với nhau.
- Vector nối này sau đó được chiếu qua một ma trận trọng số cuối cùng W^O để tạo ra vector đầu ra cuối cùng của lớp Multi-Head Attention.



Hình 4.2: Kiến trúc Multi-Head Attention, bao gồm nhiều "đầu" Scaled Dot-Product Attention chạy song song.

Multi-Head Attention cho phép mô hình cùng lúc chú ý đến thông tin từ các không gian biểu diễn khác nhau tại các vị trí khác nhau. Đây là một trong những nhân tố chính tạo nên sức mạnh biểu diễn của Transformer.

4.1.2. Kiến trúc Encoder-Decoder và các thành phần phụ

Transformer gốc vẫn giữ kiến trúc Encoder-Decoder của Seq2Seq, nhưng thay thế hoàn toàn các lớp RNN bằng các khối Self-Attention và các lớp Feed-Forward.

The Encoder Stack

Encoder của Transformer là một chuỗi gồm N (ví dụ, $N = 6$) khối Encoder giống hệt nhau được xếp chồng lên nhau. Mỗi khối bao gồm hai lớp con chính:

1. **Multi-Head Self-Attention Layer:** Lớp này thực hiện Self-Attention trên chuỗi đầu vào.
2. **Position-wise Feed-Forward Network (FFN):** Đây là một mạng nơ-ron truyền thẳng đơn giản, bao gồm hai lớp tuyến tính với một hàm kích hoạt ReLU ở giữa.

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$

FFN này được áp dụng một cách **độc lập và giống hệt nhau** cho từng vị trí (position) trong chuỗi.

Ngoài ra, mỗi lớp con này còn được bao bọc bởi hai thành phần quan trọng khác:

- **Residual Connection (Kết nối phần dư):** Đầu ra của mỗi lớp con là LayerNorm$(x+\text{Sublayer}(x))$. Tức là, đầu vào x của lớp con được cộng trực tiếp vào đầu ra của chính lớp đó (Sublayer(x)). Kết nối phần dư này giúp gradient chảy dễ dàng hơn qua các mạng sâu và chống lại vấn đề triệt tiêu gradient.
- **Layer Normalization (Chuẩn hóa lớp):** Chuẩn hóa đầu ra của mỗi lớp con để ổn định quá trình huấn luyện.

Vai trò của các Thành phần Phụ trong Khối Transformer

Nếu Self-Attention là "bộ não" thì FFN, Residual Connection và Layer Normalization là "hệ tuần hoàn và hệ thần kinh" giúp bộ não đó hoạt động ổn định và hiệu quả.

- **Position-wise Feed-Forward Network (FFN):**
  - **Vai trò:** Lớp Self-Attention chủ yếu thực hiện việc **trộn thông tin (mixing information)** giữa các từ. Sau bước này, lớp FFN được áp dụng riêng lẻ cho từng vị trí để **xử lý sâu hơn (deep processing)** thông tin đã được trộn đó. Nó có thể được xem như một bước "biến đổi phi tuyến" mạnh mẽ, giúp mô hình học các mối quan hệ phức tạp hơn, hoặc thậm chí hoạt động như một bộ nhớ key-value đơn giản để lưu trữ các tri thức đã học.
  - **Tại sao "Position-wise"?** Việc áp dụng cùng một FFN cho mọi vị trí tương tự như việc chia sẻ trọng số trong RNN hoặc phép tích chập 1x1 trong CNN. Nó đảm bảo tính nhất quán trong cách xử lý ở các vị trí khác nhau.
- **Residual Connection & Layer Normalization:**
  - **Mục đích kép của Residual Connection:** 1) Nó tạo ra một "con đường tắt" cho gradient, giúp chống lại vấn đề triệt tiêu gradient và cho phép huấn luyện các mô hình rất sâu (ví dụ, hàng chục lớp Transformer). 2) Nó đảm bảo rằng ngay cả khi một lớp con (Sublayer) không học được gì hữu ích, thông tin từ lớp trước đó vẫn có thể đi thẳng tới lớp tiếp theo mà không bị mất mát. Mô hình chỉ cần học phần "thay đổi" (delta) so với đầu vào.
  - **Layer Normalization [47]:** Phép chuẩn hóa được thực hiện *trên từng token một*, lấy trung bình và phương sai trên d_{model} chiều đặc trưng của chính vector đó:

$$\text{LN}(x) = \gamma \odot \frac{x-\mu}{\sqrt{\sigma^2+\epsilon}} + \beta, \qquad \mu = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i, \qquad \sigma^2 = \frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d}(x_i-\mu)^2,$$

    với $\gamma, \beta \in \mathbb{R}^d$ là hai vector học được – chúng cho phép mô hình co giãn và dịch lại kết quả, tức là vẫn được quyền "hủy" một phần tác dụng của phép chuẩn hóa nếu thấy cần. Giữ cho đầu ra của mỗi lớp con có thang đo ổn định làm bề mặt tối ưu mượt hơn và giảm sự phụ thuộc vào cách khởi tạo trọng số. Sự kết hợp của Residual và Norm là công thức vàng để huấn luyện các mạng rất sâu.
  - **Vì sao không dùng Batch Normalization?** BatchNorm lấy thống kê theo *chiều batch*, và điều đó hỏng với văn bản ở cả ba mặt: các câu trong một batch dài ngắn khác nhau nên thống kê bị nhiễu bởi token đệm (padding); khi suy luận với batch bằng 1 thì không còn batch nào để lấy thống kê; và trong sinh tự hồi quy, kết quả cho một câu sẽ phụ thuộc vào những câu khác tình cờ nằm cùng batch – điều không thể chấp nhận. LayerNorm không đụng tới chiều batch nên tránh được cả ba. Riêng *vị trí đặt* phép chuẩn hóa – trước hay sau phép cộng phần dư – lại còn quan trọng hơn cả bản thân nó, và đó là một trong những thay đổi lớn nhất giữa Transformer gốc và LLM hiện đại (mục 4.6.1).

The Decoder Stack

Decoder cũng là một chuỗi gồm N khối Decoder giống hệt nhau. Mỗi khối Decoder có ba lớp con:

1. **Masked Multi-Head Self-Attention Layer:** Tương tự như Self-Attention của Encoder, nhưng có một sự thay đổi quan trọng: **masking (che giấu)**. Khi dự đoán từ ở vị trí i, Decoder chỉ được phép "chú ý" đến các từ ở các vị trí trước đó (từ 1 đến i).
   - **Cơ chế kỹ thuật:** Việc này được thực hiện bằng cách thêm một "ma trận mặt nạ" (mask matrix) vào ma trận điểm chú ý, ngay trước bước softmax. Ma trận này có giá trị là 0 cho các vị trí được phép chú ý và $-\infty$ cho các vị trí bị cấm.
   - **Hệ quả:** Sau khi qua hàm softmax, các vị trí có giá trị $-\infty$ sẽ có trọng số chú ý bằng 0, đảm bảo rằng thông tin từ các từ tương lai không bị "rò rỉ" vào quá trình tính toán.
   - **Mục đích:** Điều này là để đảm bảo tính **tự hồi quy (auto-regressive)** của mô hình, ngăn không cho nó "gian lận" bằng cách nhìn vào các từ mà nó đang cố gắng dự đoán. Nó mô phỏng quá trình sinh văn bản trong thực tế, nơi chúng ta chỉ biết những từ đã viết trước đó.
2. **Multi-Head Cross-Attention Layer:** Đây là nơi Decoder thực sự tương tác với Encoder, và là nơi kiến trúc "chú ý" của Seq2Seq gốc được tái hiện.
   - **Dòng chảy thông tin:** Ở lớp này, **Query** được tạo ra từ đầu ra của lớp Masked Self-Attention của Decoder. Nó đại diện cho "câu hỏi" mà Decoder đang muốn hỏi: "Dựa trên những gì tôi đã dịch cho đến nay, tôi nên nhìn vào đâu trong câu gốc để dịch từ tiếp theo?".
   - Trong khi đó, **Key và Value** được tạo ra từ **đầu ra của khối Encoder cuối cùng**. Chúng đại diện cho "kho thông tin" mà Decoder có thể truy vấn.
   - **Kết quả:** Lớp này cho phép mỗi từ trong chuỗi đầu ra chú ý đến tất cả các từ trong chuỗi đầu vào, giúp mô hình căn chỉnh (align) các từ giữa hai ngôn ngữ một cách hiệu quả.
3. **Position-wise Feed-Forward Network:** Giống hệt như trong Encoder.

Tương tự Encoder, mỗi lớp con của Decoder cũng có Residual Connection và Layer Normalization.

Tổng quan dòng chảy thông tin trong Transformer Để hiểu rõ cách Encoder và Decoder phối hợp, hãy nhìn vào luồng xử lý tổng thể:

1. **Bước 1:** Chuỗi đầu vào được nhúng (embedding) và cộng với *Positional Encoding*.
2. **Bước 2:** Encoder xử lý toàn bộ chuỗi qua N khối Self-Attention + FFN, tạo ra một **bản đồ ngữ cảnh** (context map).
3. **Bước 3:** Decoder, tại mỗi bước sinh từ, thực hiện:
   - **Masked Self-Attention:** nhìn lại các từ đã sinh.
   - **Cross-Attention:** "hỏi" Encoder xem phần nào của câu nguồn là liên quan nhất cho từ kế tiếp.
   - **FFN:** tinh chỉnh biểu diễn cuối cùng trước khi dự đoán từ tiếp theo.
4. **Bước 4:** Đầu ra được chiếu qua lớp tuyến tính và softmax để tạo phân phối xác suất trên từ vựng.

Nhờ cơ chế này, Transformer có thể học cách **căn chỉnh (alignment)** giữa hai ngôn ngữ một cách nội tại — không cần thêm bước tính attention thủ công như các mô hình Seq2Seq trước đó.

Huấn luyện và Tối ưu hóa

Kiến trúc Transformer gốc được huấn luyện cho tác vụ dịch máy. Tương tự như mô hình Seq2Seq, mục tiêu là tối thiểu hóa hàm mất mát **Cross-Entropy** giữa phân phối xác suất đầu ra của Decoder và từ tham chiếu (ground truth).

- **Hàm Mất mát:** Lỗi được tính toán tại mỗi bước sinh từ của Decoder và được tổng hợp lại trên toàn bộ chuỗi.
- **Tối ưu hóa:** Bài báo gốc sử dụng bộ tối ưu hóa **Adam** [48] với một lịch trình tốc độ học (learning rate schedule) đặc biệt bao gồm một giai đoạn "warmup" (tăng tuyến tính) sau đó là giảm dần

theo hàm căn bậc hai nghịch đảo. Lịch trình này được chứng minh là rất quan trọng để huấn luyện Transformer một cách ổn định.

- **Điều chuẩn (Regularization):** Hai kỹ thuật điều chuẩn chính được sử dụng để tránh overfitting là **Dropout** [49], được áp dụng sau mỗi lớp con (trước kết nối phần dư), và **Label Smoothing**, một kỹ thuật làm cho các nhãn thật trở nên "mềm" hơn một chút (ví dụ, thay vì [0, 0, 1, 0], nhãn có thể là [0.025, 0.025, 0.9, 0.025]), giúp mô hình bớt tự tin thái quá và tổng quát hóa tốt hơn.

4.1.3. Positional Encoding: Thêm thông tin về vị trí

Một vấn đề lớn của việc loại bỏ RNN là chúng ta đã làm mất thông tin về **thứ tự của các từ**. Điều này có thể phát biểu một cách chính xác: gọi P là một ma trận hoán vị bất kỳ, self-attention thỏa mãn

$$\text{Attention}(PX) = P \cdot \text{Attention}(X).$$

Nếu ta xáo trộn các token đầu vào thì đầu ra cũng chỉ bị xáo trộn y hệt – *biểu diễn của bản thân mỗi token không thay đổi một chút nào*. Với self-attention thuần túy, "con mèo đuổi con chuột" và "con chuột đuổi con mèo" cho ra đúng cùng một tập vector. Tính chất này gọi là **đẳng biến với phép hoán vị (permutation equivariance)**, và nó buộc ta phải bơm thông tin vị trí vào mô hình từ bên ngoài.

Trực giác cốt lõi

Mọi thứ trong mục này quy về một chuỗi logic duy nhất:

vị trí $p \longrightarrow$ pha $p\omega \longrightarrow (\sin p\omega, \cos p\omega) \longrightarrow$ phép quay $R(p\omega) \longrightarrow$ khoảng cách $q-p$.

Dịch vị trí đi k bước chính là nhân với một ma trận quay, và tích vô hướng của hai vector đã quay chỉ phụ thuộc vào hiệu hai góc. Sinusoidal PE khai thác tính chất này một cách *gián tiếp* (cộng vào embedding đầu vào); RoPE khai thác nó một cách *trực tiếp* (quay Query và Key).

Absolute Positional Encoding (Sinusoidal)

Đây là phương pháp được sử dụng trong bài báo gốc [11]. Các vector mã hóa vị trí được tạo ra bằng các hàm sin và cos với các tần số khác nhau:

$$PE_{(pos,\,2i)} = \sin\Big(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\Big), \qquad PE_{(pos,\,2i+1)} = \cos\Big(\frac{pos}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\Big),$$

trong đó pos là vị trí của token, $i = 0, 1, \ldots, d_{\text{model}}/2 - 1$ đánh số các *cặp* chiều, và d_{model} là số chiều của embedding. Điều đáng chú ý ngay từ công thức: hai chiều $2i$ và $2i+1$ dùng *chung* một tần số

$$\omega_i = \frac{1}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}, \qquad \text{bước sóng } \lambda_i = \frac{2\pi}{\omega_i} = 2\pi \cdot 10000^{2i/d_{\text{model}}}.$$

Bước sóng chạy từ 2π (cặp chiều đầu tiên, quay hết một vòng sau mỗi ≈ 6 token) đến $10000 \cdot 2\pi \approx 62\,832$ (cặp chiều cuối cùng, gần như không quay hết một vòng trong toàn bộ văn bản).

Mỗi cặp chiều là một kim đồng hồ. Vì hai chiều dùng chung một tần số, cách tự nhiên để đọc PE_{pos} không phải là "một vector d_{model} chiều" mà là "$d_{\text{model}}/2$ vector hai chiều", mỗi vector là một điểm trên đường tròn đơn vị:

$$v_p^{(i)} = \begin{bmatrix} \sin(p\,\omega_i) \\ \cos(p\,\omega_i) \end{bmatrix}, \qquad \|v_p^{(i)}\| = 1.$$

Token đứng ở vị trí p tương ứng với việc mỗi kim quay một góc $p\,\omega_i$; các kim quay với tốc độ rất khác nhau, giống như kim giây, kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ.

Dịch vị trí chính là một phép quay. Đây là tính chất then chốt, và nó chứng minh được trong ba dòng. Xét một cặp chiều với tần số ω và dịch vị trí từ p sang $p+k$. Dùng công thức cộng cung:

$$\sin\big((p+k)\omega\big) = \sin(p\omega)\cos(k\omega) + \cos(p\omega)\sin(k\omega),$$

$$\cos\big((p+k)\omega\big) = \cos(p\omega)\cos(k\omega) - \sin(p\omega)\sin(k\omega).$$

Viết lại dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix}\sin((p+k)\omega)\\ \cos((p+k)\omega)\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\cos(k\omega) & \sin(k\omega)\\ -\sin(k\omega) & \cos(k\omega)\end{bmatrix}}_{R(k\omega)} \begin{bmatrix}\sin(p\omega)\\ \cos(p\omega)\end{bmatrix}, \qquad \text{tức là} \qquad v_{p+k} = R(k\omega)\, v_p.$$

Ma trận $R(k\omega)$ có $R^\top R = I$ và $\det R = 1$: nó là một **ma trận quay**. Ghép tất cả các cặp chiều lại, ta được

$$PE_{p+k} = R_k\, PE_p, \qquad R_k = \begin{bmatrix} R(k\omega_0) & & \\ & R(k\omega_1) & \\ & & \ddots \end{bmatrix} \text{ (khối chéo).}$$

Đây chính là ý nghĩa chặt chẽ của câu nói quen thuộc "PE_{pos+k} là một hàm tuyến tính của PE_{pos}". Điểm quan trọng thường bị bỏ qua: ma trận R_k **chỉ phụ thuộc vào k, không phụ thuộc vào p.** Chỉ cần *một* phép biến đổi tuyến tính duy nhất là dịch được mọi vị trí đi k bước – đó mới là điều khiến mô hình có thể học khái niệm "lùi về sau ba token".

Vì sao phải có cả sin lẫn cos? Giả sử ta chỉ dùng sin. Khi đó

$$\sin\big((p+k)\omega\big) = \sin(p\omega)\cos(k\omega) + \underbrace{\cos(p\omega)}_{\text{ta không có!}}\sin(k\omega).$$

Kết quả sau khi dịch cần cả $\sin(p\omega)$ *lẫn* $\cos(p\omega)$: tập $\{\sin(p\omega)\}$ không **đóng** dưới phép dịch vị trí, nên không có ma trận nào biến $\sin(p\omega)$ thành $\sin((p+k)\omega)$ cho mọi p. Cặp $(\sin, \cos)$ là tập nhỏ nhất đóng dưới phép dịch pha. Nói theo ngôn ngữ đại số: nhóm các phép quay trong mặt phẳng là một *biểu diễn* của phép cộng vị trí,

$$R(a)\, R(b) = R(a+b),$$

và biểu diễn thực, không tầm thường, nhỏ nhất của nó có số chiều bằng hai. Sin và cos xuất hiện không phải vì "trông đẹp", mà vì hai chiều là cái giá tối thiểu để biến phép cộng vị trí thành phép nhân ma trận.

Tích vô hướng chỉ phụ thuộc khoảng cách. Xét hai vị trí p và q trên cùng một cặp chiều:

$$v_p^\top v_q = \sin(p\omega)\sin(q\omega) + \cos(p\omega)\cos(q\omega) = \cos\big((p-q)\omega\big),$$

theo công thức $\cos(a-b) = \cos a\cos b + \sin a \sin b$. Cộng trên mọi cặp chiều:

$$PE_p^\top PE_q = \sum_i \cos\big((p-q)\,\omega_i\big).$$

Kết quả **chỉ phụ thuộc vào** $p-q$, không phụ thuộc riêng rẽ vào p hay q: cặp $(10, 7)$ và cặp $(100, 97)$ cho cùng một giá trị. Hơn nữa, tổng này đạt cực đại tại $p = q$ (bằng $d_{\text{model}}/2$) và suy giảm – có dao động – khi khoảng cách tăng, nên bản thân nó đã là một tín hiệu "gần thì giống nhau".

Vì sao phải nhiều tần số? Một tần số duy nhất thì tuần hoàn: $\sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$, nên vị trí p và $p + \lambda$ không phân biệt được. Dùng nhiều tần số khác nhau, ta có thứ giống như biểu diễn nhị phân của một con số: các cặp chiều tần số cao đảm nhiệm bit thấp (phân giải cục bộ, phân biệt hai token cạnh nhau), các cặp chiều tần số thấp đảm nhiệm bit cao (cấu trúc ở khoảng cách lớn). Tổ hợp của chúng tạo ra một "vân tay vị trí" gần như không trùng lặp trong phạm vi độ dài mà ta quan tâm. Cách nhìn theo bước sóng này cũng chính là công cụ để mở rộng ngữ cảnh về sau (mục 4.4.3): muốn kéo dài ngữ cảnh, người ta can thiệp vào chính các ω_i này.

Cộng PE vào embedding: bốn loại tương tác. Transformer gốc chỉ đơn giản cộng vào embedding đầu vào:

$$z_p = x_p + PE_p.$$

Điều gì xảy ra bên trong attention? Đặt $M = W_Q^\top W_K$, logit chú ý (bỏ qua hệ số $1/\sqrt{d_k}$) giữa vị trí p và q là

$$z_p^\top M z_q = \underbrace{x_p^\top M x_q}_{\text{nội dung–nội dung}} + \underbrace{x_p^\top M\, PE_q}_{\text{nội dung–vị trí}} + \underbrace{PE_p^\top M x_q}_{\text{vị trí–nội dung}} + \underbrace{PE_p^\top M\, PE_q}_{\text{vị trí–vị trí}}.$$

Bốn số hạng này cho thấy mô hình *có thể* đồng thời hỏi "token này nói về cái gì", "ở chỗ nào thì thường xuất hiện nội dung như thế này" và "hai vị trí này cách nhau bao xa".

Hai hệ quả cần nhớ. Thứ nhất, phép cộng **trộn lẫn** nội dung với vị trí và không thể đảo ngược: từ $z = (1,\ 2)$ ta không thể biết nó đến từ $x = (0.7,\ 1.4)$ với $PE = (0.3,\ 0.6)$, hay từ $x = (0.2,\ 1.8)$ với $PE = (0.8,\ 0.2)$. Đây là chỗ nhiều người thấy khó chịu, nhưng Transformer *không cần* tách chúng ra: vì $Q = (x + PE)W_Q = xW_Q + PE\,W_Q$, các ma trận W_Q, W_K hoàn toàn có thể học cách phản ứng với những hướng mang thông tin vị trí. Biểu diễn không nhất thiết phải giữ riêng rẽ các thành phần ngữ nghĩa mà con người muốn diễn giải; nó chỉ cần chứa đủ cấu trúc để các lớp sau khai thác được.

Thứ hai – và đây là hạn chế thật sự – **tính tương đối bị phá vỡ sau khi học**. Đẳng thức đẹp $PE_p^\top PE_q = \sum_i \cos((p-q)\omega_i)$ chỉ đúng khi $M = I$. Với $M = W_Q^\top W_K$ là ma trận *học được* bất kỳ, $PE_p^\top M\, PE_q$ nói chung *không* còn là hàm của riêng $p - q$; hai số hạng chéo thì phụ thuộc thẳng vào vị trí tuyệt đối. Nói cách khác: sinusoidal PE *mời chào* cấu trúc tương đối chứ không *bảo đảm* nó. Chính khoảng trống này là thứ mà các phương pháp phía sau, đặc biệt là RoPE, lấp lại.

Mã hóa vị trí học được (Learned Absolute PE)

BERT [12] và GPT-2 [14] chọn con đường đơn giản hơn: coi vị trí như một token và học thẳng một bảng tra cứu $E_{\text{pos}} \in \mathbb{R}^{L_{\max} \times d_{\text{model}}}$, rồi vẫn cộng vào embedding. Cách này dễ cài đặt và thường nhỉnh hơn một chút trong phạm vi độ dài huấn luyện, nhưng trả giá bằng hai điểm: tốn thêm $L_{\max} \times d_{\text{model}}$ tham số, và **không ngoại suy được** – vị trí thứ $L_{\max} + 1$ đơn giản là không có hàng nào trong bảng. Đó là lý do BERT bị chặn cứng ở 512 token.

Relative Positional Encoding

Các phương pháp sau này cho rằng khoảng cách tương đối ("từ này cách từ kia bao xa?") quan trọng hơn vị trí tuyệt đối, và thay vì cộng vào đầu vào thì sửa thẳng phép tính attention.

- **Shaw và cộng sự (2018)** [50] thêm vào một bảng vector học được a^K_{p-q} (và a^V_{p-q}) biểu diễn khoảng cách tương đối, được cộng vào Key và Value trước khi tính điểm chú ý. Khoảng cách bị *cắt ngưỡng* ở một giá trị k: mọi khoảng cách xa hơn k dùng chung một vector, vì mô hình khó mà cần độ phân giải chính xác ở khoảng cách lớn.
- **T5** [16] rút gọn ý tưởng đó đến mức tối giản: chỉ cộng một *số vô hướng* $b_{f(p-q)}$ vào logit chú ý, trong đó f gom khoảng cách vào các "thùng" (bucket) chia theo thang logarit – gần thì phân giải từng token, xa thì gộp lại. Bảng thiên vị này dùng chung cho mọi lớp.

- **ALiBi** [51] là trường hợp suy biến nhất: thiên vị được ấn định trước, tuyến tính theo khoảng cách, không có tham số nào để học ngoài một hệ số dốc cho mỗi đầu chú ý (xem mục 4.4.3).

Cái giá chung của nhóm này là chúng động vào *ruột* của phép tính attention: mỗi biến thể lại cần một nhân (kernel) riêng, khó ghép với các nhân tối ưu như FlashAttention và làm phức tạp việc tái sử dụng KV cache.

Rotary Position Embedding (RoPE)

RoPE [52] quay lại đúng quan sát ở đầu mục – dịch vị trí là phép quay – nhưng áp dụng nó ở một chỗ khác: không cộng gì vào đầu vào, mà **xoay trực tiếp Query và Key sau khi đã chiếu**. Với $q = W_Q x_p$ và $k = W_K x_q$:

$$\tilde{q}_p = R_p\, q, \qquad \tilde{k}_q = R_q\, k,$$

trong đó R_p là ma trận khối chéo gồm các phép quay hai chiều

$$R(p\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos(p\theta_i) & -\sin(p\theta_i) \\ \sin(p\theta_i) & \cos(p\theta_i) \end{bmatrix}, \qquad \theta_i = b^{-2i/d_h},\ \ b = 10000,$$

với d_h là số chiều của một đầu chú ý. Các tần số θ_i giống hệt các ω_i của sinusoidal PE; chỉ có chỗ tác động là khác.

Phép màu: vị trí tuyệt đối vào, khoảng cách tương đối ra. Đây là phương trình quan trọng nhất của RoPE, và nó chỉ dài hai dòng:

$$\tilde{q}_p^\top \tilde{k}_q = (R_p q)^\top (R_q k) = q^\top R_p^\top R_q k = q^\top R_{q-p}\, k,$$

sử dụng $R_p^\top = R_p^{-1} = R_{-p}$ và $R_{-p}R_q = R_{q-p}$ (chính là tính chất nhóm $R(a)R(b) = R(a+b)$). Ta xoay bằng vị trí *tuyệt đối* p và q, nhưng khi vào tích vô hướng, hai góc tự động triệt tiêu và chỉ còn lại **khoảng cách tương đối** $q - p$.

Vì sao điều này mạnh hơn hẳn phép cộng. So với sinusoidal PE, khác biệt nằm ở thứ tự thao tác:

- Sinusoidal PE cộng vị trí *trước* khi chiếu, nên W_Q, W_K xen vào giữa và phá vỡ tính tương đối như đã phân tích ở trên.
- RoPE xoay *sau* khi chiếu, nên đẳng thức $\tilde{q}_p^\top \tilde{k}_q = q^\top R_{q-p} k$ đúng với **mọi** W_Q, W_K, dù mô hình học ra trọng số gì. Tính tương đối trở thành một tính chất kiến trúc, không còn là thứ mô hình phải tự tìm lấy.
- Không còn số hạng chéo "nội dung–vị trí": vị trí không bao giờ bị cộng vào nội dung, nên không có chuyện trộn lẫn không đảo ngược được.
- RoPE được áp dụng *ở mọi lớp*, chứ không phải chỉ một lần ở đầu vào như PE cộng – thông tin vị trí không bị pha loãng dần qua các lớp.

Bài báo gốc còn chứng minh RoPE có tính **suy giảm theo khoảng cách dài (long-term decay)**: cận trên của $|\tilde{q}_p^\top \tilde{k}_q|$ giảm khi $|p - q|$ tăng, nghĩa là mặc định các token ở xa tương tác yếu hơn – đúng với trực giác ngôn ngữ, mà không cần áp một thiên vị cứng như ALiBi.

Mỗi cặp chiều là một chiếc kim riêng. Vì RoPE chia vector đầu thành các lát hai chiều, số chiều của một đầu attention **bắt buộc phải chẵn** – nếu lẻ sẽ thừa ra một chiều không ghép cặp được. Với d_h chiều ta có $d_h/2$ chiếc kim, mỗi chiếc quay với một bước sóng riêng $\lambda_i = 2\pi b^{2i/d_h}$, trải trên bốn bậc độ lớn. Với $d_h = 128$ và $b = 10000$: cặp chiều đầu tiên quay trọn một vòng sau mỗi 6 token, cặp ở giữa sau khoảng 600 token, cặp cuối cùng phải tới hơn 54 000 token mới hết một vòng. Cách đọc tự nhiên là theo *thang thời gian*: kim nhanh phân biệt các quan hệ sát nhau (hình thái từ, cụm hai ba từ), kim trung bình phủ cỡ một câu hay một đoạn, kim chậm hoạt động gần như một "mã vùng" cho biết ta đang ở đâu trong tài liệu. Cần nói rõ đây là cách diễn giải theo bước sóng chứ không phải kết quả đo: mô hình tự quyết định khai thác nhóm kim nào, và các đầu attention khác nhau thường chuyên môn hóa khác nhau.

Tăng số chiều *không* kéo dài được chiếc kim chậm nhất. Đây là một hệ quả ít được để ý. Chiếc kim chậm nhất ứng với $i = d_h/2 - 1$, nên

$$\lambda_{\max} = 2\pi\, b^{1-2/d_h} \xrightarrow{d_h \to \infty} 2\pi b \approx 62\,832 \text{ token} \quad (b = 10000).$$

Bước sóng dài nhất bị chặn trên bởi $2\pi b$, bất kể đầu attention rộng bao nhiêu:

d_h	64	128	256	1024	4096
Số kim ($d_h/2$)	32	64	128	512	2048
$\lambda_{\max}$ (token)	47 117	54 410	58 470	61 712	62 550

Tăng d_h gấp 64 lần (từ 64 lên 4096) chỉ kéo chu kỳ dài nhất từ 47 000 lên 62 500 token – chưa tới 33%, và càng tăng càng sát trần. Vậy thứ mà một đầu attention rộng thực sự mua được **không phải chu kỳ dài hơn, mà là nhiều kim trung gian hơn**: phổ tần số dày hơn, các thang thời gian được lấp đầy mịn hơn. Muốn ngữ cảnh dài hơn thật sự thì phải động vào b hoặc vào chính các tần số – đó là việc của ABF, Position Interpolation và YaRN (mục 4.4.3), chứ không phải việc của d_h.

Vì sao vượt quá $\lambda_{\max}$ vẫn chưa "hết chỗ". Một chiếc kim quay quá một vòng thì tự nó không còn phân biệt được p với $p + \lambda_i$. Nhưng attention dùng *đồng thời* cả $d_h/2$ chiếc kim, nên hai vị trí chỉ thực sự trùng "dấu vân tay" khi **mọi** chiếc kim cùng quay về đúng pha cũ một lúc. Các chu kỳ λ_i là một cấp số nhân với công bội vô tỷ, chúng không thông ước với nhau, nên thời điểm trùng pha đồng loạt nằm xa hơn $\lambda_{\max}$ rất nhiều bậc. Nói cách khác, khi một mô hình RoPE hỏng ở ngữ cảnh dài, nguyên nhân gần như không bao giờ là "trùng pha"; nó là những lý do khác hẳn mà ta sẽ xem ở mục 4.4.3.

Chi phí và cách cài đặt. RoPE **không thêm một tham số nào** và cũng gần như không thêm bộ nhớ. Vì R_p là ma trận khối chéo, ta không bao giờ dựng nó ra: chỉ cần hai vector cos và sin đã tính sẵn, chi phí là $O(d_h)$ cho mỗi token mỗi đầu, hoàn toàn chìm trong chi phí của phép nhân ma trận. RoPE chỉ áp lên Query và Key, *không* áp lên Value.

Một chi tiết hay gây bối rối khi đọc code: bài báo ghép chiều $2i$ với $2i{+}1$ (kiểu "xen kẽ"), còn phần lớn cài đặt phổ biến (GPT-NeoX và các mô hình Llama trên Hugging Face) lại ghép chiều i với $i + d_h/2$ qua hàm `rotate_half`. Hai quy ước chỉ khác nhau một phép hoán vị cố định các chiều trong mỗi đầu chú ý, nên *tương đương về mặt toán học* miễn là Q và K dùng chung một quy ước. Nhưng chúng **không tương thích ở mức trọng số**: chuyển một checkpoint từ quy ước này sang quy ước kia đòi hỏi phải hoán vị lại các hàng của W_Q và W_K – đó chính là bước `permute` trong các script chuyển đổi trọng số Llama.

Cuối cùng, cơ số b là một siêu tham số chứ không phải hằng số thiêng liêng: các mô hình ngữ cảnh dài thường tăng nó lên rất nhiều (Llama 3 dùng $b = 500\,000$ [53]) để kéo dãn bước sóng của các chiều tần số thấp. Đây là điểm khởi đầu của cả một họ kỹ thuật mở rộng ngữ cảnh – Position Interpolation, NTK-aware, YaRN – sẽ bàn ở mục 4.4.3; và cách RoPE tương tác với nén KV cache sẽ quay lại trong phần Multi-head Latent Attention ở mục 4.6.4.

Một góc nhìn ngược: liệu có cần mã hóa vị trí không? Với mô hình decoder-only, câu trả lời không hiển nhiên là "có". Mặt nạ nhân quả tự nó đã phá vỡ tính đẳng biến hoán vị: token ở vị trí p nhìn thấy đúng p token phía trước, nên bản thân số lượng token khả kiến đã là một tín hiệu vị trí. Kazemnejad và cộng sự [54] cho thấy một Transformer nhân quả *không dùng mã hóa vị trí nào* (NoPE) vẫn học được thứ tự, và trên các tác vụ suy luận quy mô nhỏ còn ngoại suy sang chuỗi dài tốt hơn cả ALiBi lẫn RoPE. Ở quy mô LLM thực tế, RoPE vẫn là lựa chọn mặc định, nhưng kết quả này là một lời nhắc: mã hóa vị trí là một *thiên kiến quy nạp* ta áp đặt, không phải một điều kiện cần về mặt logic.

Tổng kết: chọn phương pháp nào?

Phương pháp	Bơm vị trí ở đâu	Tương đối	Ngoại suy
Sinusoidal	Cộng vào embedding đầu vào	Gián tiếp	Hạn chế
Học được (BERT, GPT-2)	Bảng tra cứu, cộng vào đầu vào	Không	Không
Shaw, T5	Sửa Key/Value hoặc logit chú ý	Có	Khá
ALiBi	Trừ $m\,\lvert p-q\rvert$ vào logit	Có (áp đặt)	Rất tốt
RoPE	Xoay Q, K ở mọi lớp	Có (chính xác)	Tốt, kèm PI/YaRN

Bảng 4.1: So sánh các họ mã hóa vị trí. Cột "Tương đối" trả lời câu hỏi: điểm chú ý có được *bảo đảm* chỉ phụ thuộc khoảng cách $p - q$ hay không.

Trên thực tế, gần như mọi LLM decoder-only hiện đại đều dùng RoPE: nó không thêm tham số, bảo đảm tính tương đối ở mức kiến trúc, tương thích tốt với các nhân attention tối ưu, và có một "núm vặn" duy nhất là cơ số b để mở rộng ngữ cảnh về sau.

4.2. Phân loại Kiến trúc LLMs

Kiến trúc Transformer gốc mà chúng ta vừa phân tích là một mô hình Encoder-Decoder hoàn chỉnh, được thiết kế cho các tác vụ chuỗi-sang-chuỗi (sequence-to-sequence). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhanh chóng nhận ra rằng bằng cách chỉ sử dụng một phần của kiến trúc này – hoặc chỉ Encoder, hoặc chỉ Decoder – họ có thể tạo ra các mô hình được chuyên môn hóa cao và cực kỳ hiệu quả cho các loại tác vụ khác nhau.

Sự phân tách này đã khai sinh ra ba "họ" kiến trúc chính, định hình nên toàn bộ bối cảnh của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) ngày nay. Hiểu rõ ba họ kiến trúc này là chìa khóa để lựa chọn mô hình phù hợp cho ứng dụng của bạn.

4.2.1. Họ Mô hình chỉ Encoder (Encoder-Only): Bậc thầy của Hiểu ngôn ngữ

Kiến trúc và Đặc trưng Chung

Các mô hình Encoder-Only kế thừa trực tiếp khối Encoder của Transformer gốc, bao gồm nhiều lớp Self-Attention đa đầu và mạng Feed-Forward, kết nối qua residual và layer normalization. Khối Encoder này bao gồm một chuỗi các lớp giống hệt nhau, thường là 12 lớp cho phiên bản base và 24 lớp cho phiên bản large. Điểm khác biệt quan trọng là Self-Attention ở đây là **bidirectional**, cho phép mỗi token nhìn thấy toàn bộ ngữ cảnh trước và sau trong chuỗi — điều này khiến mô hình cực kỳ mạnh mẽ trong các tác vụ **hiểu ngôn ngữ** (Natural Language Understanding).

Chuẩn bị Đầu vào Giả sử đầu vào là một chuỗi token $X = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$, nơi mỗi x_i là một token từ từ điển (vocabulary). Đầu vào của BERT bao gồm ba loại embedding được cộng lại:

- **Token Embedding:** Đầu tiên, mỗi token được ánh xạ thành một vector embedding $e_i \in \mathbb{R}^d$, với d là chiều kích ẩn (hidden dimension), thường là 768 cho BERT-base và 1024 cho BERT-large. Ma trận embedding này được học trong quá trình huấn luyện.
- **Segment Embedding:** Trong BERT, còn có segment embedding để phân biệt các câu khác nhau trong đầu vào (ví dụ, sentence A và sentence B).
- **Positional Embedding:** Trong Transformer gốc, positional embedding sử dụng hàm sin và cos để tạo ra các vector không đổi mã hóa thông tin vị trí. Một số biến thể như BERT sử dụng positional embedding có thể học (learned positional embeddings) để linh hoạt hơn.

Tổng hợp lại, đầu vào có dạng $h_i^{(0)} = e_i + p_i + s_i$.

Biến Thể Kiến Trúc Một số mô hình như DeBERTa giới thiệu disentangled attention, tách content và position:

$$A_{i,j} = (Q_i^c(K_j^c)^T + Q_i^c(R_{i-j})^T + (R_{j-i})^T(K_j^c)^T)/\sqrt{3d_k}$$


với R là relative position embedding.

Các Token Đặc Biệt và Vai Trò Của Chúng

Các token đặc biệt là các phần tử được thêm vào từ điển và chuỗi đầu vào để hỗ trợ huấn luyện và suy luận. Chúng được thiết kế để mô hình học cách sử dụng chúng một cách ý nghĩa.

- **[CLS] (Classification Token):** Được thêm vào đầu chuỗi đầu vào. Vector đầu ra của [CLS] sau các lớp Encoder tổng hợp thông tin toàn bộ chuỗi, nhờ self-attention cho phép nó chú ý đến tất cả token. Trong fine-tuning cho phân loại, một classifier tuyến tính được thêm lên $h_{[CLS]}^{(L)}$: $p = \text{softmax}(Wh_{[CLS]}^{(L)} + b)$.
- **[SEP] (Separator Token):** Sử dụng để phân cách các câu hoặc đoạn trong đầu vào. Ví dụ, trong BERT: [CLS] sentence A [SEP] sentence B [SEP]. Nó giúp mô hình phân biệt các phần khác nhau và học mối quan hệ giữa chúng.
- **[MASK] (Mask Token):** Token đặc biệt dùng trong MLM. Khi mask một token, thay bằng [MASK] để mô hình dự đoán token gốc. Trong BERT, [MASK] chiếm 15% vị trí, nhưng để robust, 80% là [MASK], 10% random token, 10% giữ nguyên.
- **[PAD] (Padding Token):** Dùng để padding chuỗi đến độ dài max trong batch. Mô hình học bỏ qua [PAD] qua attention mask (không chú ý đến vị trí PAD).
- **[UNK] (Unknown Token):** Thay thế token ngoài từ điển. Trong subword tokenization như WordPiece (BERT), [UNK] hiếm nhưng vẫn cần cho robustness.
- **Các Token Khác:** Một số mô hình có [BOS]/[EOS] (beginning/end of sequence), nhưng BERT không dùng. Trong multilingual, có thể có token ngôn ngữ.

Attention mask là ma trận boolean để bỏ qua [PAD]: $A_{i,j} = -\infty$ nếu j là PAD.



Hình 4.3: Hai mục tiêu huấn luyện chính của BERT: Masked Language Modeling (MLM) và Next Sentence Prediction (NSP).

Quá Trình Huấn Luyện Chi Tiết và Công Thức

Huấn luyện Encoder-Only thường chia thành hai giai đoạn: pre-training trên dữ liệu lớn không giám sát, sau đó fine-tuning cho tác vụ downstream.

Masked Language Modeling (MLM) MLM là mục tiêu chính của BERT. Quy trình: Lấy chuỗi, mask 15% token ngẫu nhiên. Mô hình dự đoán token gốc tại vị trí mask dựa trên ngữ cảnh.

Công thức loss: Cross-entropy trên vị trí mask:

$$\mathcal{L}_{MLM} = -\frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}\log p(x_m|X \setminus \{x_m\})$$

với M là số vị trí mask, p từ classifier trên $h_m^{(L)}$: $p = \text{softmax}(E^T h_m^{(L)})$, E là ma trận embedding.

Để hiệu quả, BERT dùng WordPiece tokenization, từ điển 30k subword.

Next Sentence Prediction (NSP) Trong BERT gốc, kết hợp với MLM. Đầu vào là hai câu: 50% là câu tiếp theo thật, 50% random. Dự đoán binary label.

Loss: $\mathcal{L}_{NSP} = -\log p(y|[CLS])$, với p từ classifier trên $h_{[CLS]}^{(L)}$.

Total loss: $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{MLM} + \mathcal{L}_{NSP}$.

RoBERTa loại NSP vì ít cải thiện, tập trung MLM với dynamic masking (mask khác mỗi epoch).

Các Mục Tiêu Huấn Luyện Biến Thể - **ELECTRA:** Replaced Token Detection (RTD). Generator (nhỏ) mask và dự đoán như MLM, thay thế token. Discriminator (lớn) phân biệt mỗi token là original hay replaced.

Loss discriminator: $\mathcal{L}_{Disc} = -\sum_{i=1}^{n}[\mathbb{1}(replaced_i)\log p(replaced_i) + \mathbb{1}(original_i)\log(1 - p(replaced_i))]$

Generator loss: MLM trên vị trí replaced. Hiệu quả vì discriminator học từ tất cả token.


- **XLNet:** Permutation Language Modeling. Hoán vị thứ tự token, dự đoán autoregressive theo thứ tự hoán vị.

Loss: $\mathcal{L} = -\mathbb{E}_{z\sim Z_T}\log p(x_{z_t}|x_{z_{>t}})$, với z hoán vị, two-stream attention để tránh leak thông tin.

- **Contrastive Learning (SimCSE):** Không mask, mà tạo positive pair bằng dropout khác nhau, negative từ batch. Loss NT-Xent để embedding gần nhau cho positive.

Tham Số Huấn Luyện - Dữ liệu: BERT: 16GB (BookCorpus + Wikipedia). RoBERTa: 160GB (CC-News, OpenWebText,...). - Optimizer: AdamW với $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon = 1e-6$, weight decay 0.01. - Learning rate: 1e-4, linear warmup 10k steps, sau decay. - Batch size: 256-8k với gradient accumulation. - Hardware: BERT: 4-16 TPU, huấn 4 ngày cho base. - Regularization: Dropout 0.1, attention dropout 0.1.

Sau pre-train, fine-tune: Thêm layer cho task, huấn với lr nhỏ (2e-5), few epochs.



Hình 4.4: Kiến trúc chi tiết của khối Encoder với công thức Self-Attention.

Từ Biểu Diễn Token đến Biểu Diễn Câu: Cách BERT và SBERT Mã hóa Câu

Mặc dù đầu ra của BERT là một chuỗi các vector token-level $H = [h_1^{(L)}, h_2^{(L)}, \ldots, h_n^{(L)}]$, nhưng trong thực tế, nhiều ứng dụng cần một biểu diễn duy nhất cho toàn câu (*sentence embedding*). Có ba chiến lược phổ biến:

1. Sử dụng [CLS] Embedding BERT gốc được thiết kế để dùng vector $h_{[CLS]}^{(L)}$ làm biểu diễn tổng hợp của toàn chuỗi, vì token [CLS] có thể chú ý đến toàn bộ các token khác thông qua cơ chế self-attention. Trong các tác vụ phân loại, ta thường thêm một lớp tuyến tính hoặc MLP:

$$p = \text{softmax}(W h_{[CLS]}^{(L)} + b)$$

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy vector [CLS] của BERT gốc chưa nắm bắt tốt ngữ nghĩa toàn cục khi sử dụng trực tiếp cho các tác vụ đo tương đồng câu (semantic similarity).

2. Pooling Trên Các Token Embedding Một cách đơn giản và hiệu quả hơn là gộp (pool) tất cả các token embeddings lại để tạo thành vector câu:

$$s = \text{Pooling}(H)$$

Trong đó **Pooling** có thể là:

- **Mean Pooling:** Trung bình các token embeddings (bỏ qua [PAD]).

$$s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} h_i^{(L)}$$

- **Max Pooling:** Lấy giá trị cực đại theo từng chiều.
- **[CLS] Pooling:** Dùng riêng $h^{(L)}_{[CLS]}$ (phổ biến trong phân loại).

Cách này giúp tạo ra vector câu có ý nghĩa tổng quát hơn, đặc biệt khi kết hợp với fine-tuning theo hướng ngữ nghĩa.

3. Sentence-BERT (SBERT): Tối ưu hóa Biểu Diễn Câu **SBERT** [55] mở rộng BERT bằng cách huấn luyện với kiến trúc *Siamese network* gồm hai (hoặc ba) BERT chia sẻ trọng số. Mỗi câu được ánh xạ thành một vector $s = \text{Pooling}(H)$, sau đó sử dụng *cosine similarity* để đo độ tương đồng giữa hai câu:

$$\text{sim}(s_1, s_2) = \frac{s_1 \cdot s_2}{\|s_1\|\|s_2\|}$$

SBERT được huấn luyện trên tập dữ liệu paraphrase (ví dụ: SNLI, STS) với loss dạng contrastive hoặc classification, giúp biểu diễn s thực sự phản ánh mức độ tương đồng ngữ nghĩa giữa các câu.

4. SimCSE và E5: Cải thiện Huấn Luyện Biểu Diễn Câu Các mô hình sau như **SimCSE** [56] và **E5** [57] tinh chỉnh BERT theo hướng contrastive learning. Với SimCSE không giám sát, hai bản dropout khác nhau của cùng câu được coi là positive pair:

$$\mathcal{L}_i = -\log \frac{e^{\text{sim}(s_i, s_i^+)/\tau}}{\sum_{j=1}^{2N} e^{\text{sim}(s_i, s_j)/\tau}}$$

E5 mở rộng ý tưởng này với các negative khó (hard negatives) và dữ liệu đa miền, đạt hiệu năng SOTA trong truy hồi văn bản và semantic search.

Tóm lại:

- BERT gốc sinh ra embedding theo *token*, không có "sentence vector" cố định.
- SBERT, SimCSE, E5 giúp tạo ra *sentence-level embedding* có ý nghĩa ngữ nghĩa thực thụ.
- Trong thực hành, **mean pooling** trên đầu ra của BERT-base (hoặc bất kỳ encoder nào) là cách phổ biến nhất để tạo vector câu nếu không có mô hình SBERT.

Mở Rộng Sự Phát Triển và Các Biến Thể Chi Tiết

Để làm phong phú thêm, chúng ta đi sâu vào từng biến thể với công thức và lý do cải tiến.

1. Gia Đình BERT - **RoBERTa:** Tối ưu huấn luyện: Lớn batch (8k), dài sequence (512), dynamic masking. Loss chỉ MLM, dữ liệu sạch hơn. Kết quả: Vượt BERT trên GLUE. - **DistilBERT:** Knowledge Distillation. Student học từ teacher: Loss = $\alpha \text{KL}(p_t || p_s) + \beta \mathcal{L}_{MLM} + \gamma \cos(h_t, h_s)$, với KL là Kullback-Leibler, cos là cosine loss. - **ALBERT:** Giảm param: Embedding factorization $V \times d \to V \times e + e \times d$ ($e << d$). Cross-layer sharing: All layers share params, giảm từ 110M xuống 17M. SOP thay NSP: Dự đoán order của hai câu. - **SpanBERT:** Mask span liên tục (geometric length). Loss MLM trên span + SBO: Dự đoán token trong span từ boundary tokens.

2. Mô Hình Biểu Diễn Câu - **SBERT:** Siamese network: Hai BERT chia sẻ weight, pooling (mean/-cls), loss contrastive hoặc classification trên pair (STS dataset). - **SimCSE:** Unsupervised: Positive từ same sentence different dropout. Loss:

$$\mathcal{L}_i = -\log \frac{e^{\text{sim}(h_i, h_i^+)/\tau}}{\sum_{j=1}^{2N} e^{\text{sim}(h_i, h_j)/\tau}}$$

Supervised dùng entailment pairs. - **E5:** Multi-stage contrastive: Pre-train MLM, sau fine-tune với mined hard negatives. SOTA trên retrieval benchmarks như BEIR.

3. Mô Hình Chuyên Biệt - **SciBERT:** Từ điển SciVocab (30k, science terms), pre-train trên 3.17B tokens khoa học. Tốt hơn BERT trên NER khoa học. - **PhoBERT:** Tokenization VinaText syllable-based, pre-train 20GB Vietnamese. Vượt mBERT trên POS, NER tiếng Việt.

4. Encoder Hiện Đại - **MiniLM:** Distill multi-layer: Loss trên attention matrices $KL(A_t||A_s)$, hidden states, value relations. - **DeBERTa:** Disentangled + scale-invariant fine-tune (SiFT). V3 thêm ELECTRA-style pre-train. - **MPNet:** Input permuted, mask positions. Loss MLM trên masked trong permuted sequence.

5. Mục Tiêu Huấn Luyện Khác - **ELECTRA:** Pre-train nhanh gấp 4 lần BERT, hiệu suất tốt hơn. - **XLNet:** Outperform BERT trên 20 tasks nhờ generalize AR và bidirectional.

Ứng Dụng Các mô hình Encoder-Only như BERT và họ hàng của nó được xem là nền tảng cho các tác vụ hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU): phân loại văn bản, suy diễn ngữ nghĩa, trích xuất thông tin, v.v.

4.2.2. Họ Mô hình chỉ Decoder (Decoder-Only): Bậc thầy của Sự Sáng tạo

Đây là họ kiến trúc đang thống trị thế giới AI hiện nay, là nền tảng của các mô hình như ChatGPT, Llama, và Claude. Chúng chỉ sử dụng khối Decoder của kiến trúc Transformer.

Triết lý của Decoder-Only

"Để viết tiếp một câu chuyện, tôi chỉ cần biết những gì đã được viết **trước đó**. Tôi không được phép nhìn vào tương lai."

Kiến trúc và Mục tiêu Huấn luyện Nền tảng

Kiến trúc Tự hồi quy (Auto-regressive Architecture)

- **Cấu tạo:** Một chuỗi các khối Decoder của Transformer xếp chồng lên nhau. Quan trọng là, chúng **không có Encoder** và do đó cũng **không có lớp Cross-Attention**. Mỗi khối Decoder bao gồm các lớp con chính: Masked Multi-Head Self-Attention, Feed-Forward Network (FFN), và Layer Normalization. Các khối này được lặp lại nhiều lần (thường từ 12 đến 96 lớp tùy mô hình), với các embedding đầu vào (word embeddings + positional encodings) ở dưới cùng và một lớp dự đoán đầu ra (linear projection + softmax) ở trên cùng.
- **Tính một chiều (Unidirectionality):** Đây là đặc điểm nhận dạng. Chúng sử dụng **Masked Self-Attention**. Tại mỗi vị trí, một từ chỉ có thể "chú ý" đến chính nó và các từ đứng trước nó. Nó không thể nhìn thấy các từ ở phía sau, đảm bảo rằng việc dự đoán chỉ dựa trên thông tin quá khứ. Mặt nạ (mask) là một ma trận tam giác dưới, nơi các giá trị ở trên đường chéo chính bị đặt thành $-\infty$ để loại bỏ chú ý đến tương lai.
- **Dòng chảy:** Mô hình nhận vào một chuỗi các từ (prompt) và nhiệm vụ của nó là dự đoán từ **tiếp theo có khả năng nhất**. Từ được dự đoán sau đó được nối vào chuỗi đầu vào, và quá trình này lặp lại để sinh ra từ tiếp theo, cứ thế tiếp tục. Trong suy luận, có thể sử dụng các kỹ thuật như beam search hoặc sampling (e.g., top-k, nucleus sampling) để đa dạng hóa đầu ra.

Chi tiết Kiến trúc: Đặc điểm riêng của Decoder-Only Kiến trúc Decoder-Only kế thừa trực tiếp từ phần Decoder của Transformer gốc, nhưng được điều chỉnh để phục vụ sinh ngôn ngữ tự hồi quy (*autoregressive generation*). Điểm khác biệt then chốt nằm ở **cách sử dụng attention** và **chiến lược sinh đầu ra**.

- **Masked Self-Attention:** Thay vì self-attention toàn phần như Encoder, Decoder-Only sử dụng mặt nạ nhân quả (causal mask) để ngăn token tại vị trí t nhìn thấy các token tương lai $t+1, t+$

2, ... Điều này cho phép mô hình sinh token tuần tự từ trái sang phải, phù hợp với các tác vụ sinh văn bản.

- **Không có Cross-Attention:** Khác với Transformer gốc dùng trong seq2seq (như trong dịch máy), Decoder-Only không có khối cross-attention vì không có đầu vào Encoder. Toàn bộ ngữ cảnh được lấy từ chính chuỗi đã sinh ra.
- **Chiến lược sinh đầu ra:** Sau lớp cuối cùng, mô hình chiếu các vector ẩn h_t sang không gian từ vựng qua ma trận W_{out} để tính phân phối xác suất:

$$P(x_{t+1}|x_{1:t}) = \text{softmax}(W_{\text{out}}h_t + b_{\text{out}})$$

  Trong quá trình sinh, mô hình chọn token tiếp theo dựa trên xác suất này (qua sampling, top-k, nucleus, v.v.).
- **Residual, LayerNorm, và FFN:** Giữ nguyên cấu trúc chuẩn của Transformer (Residual connection + LayerNorm + FFN), giúp gradient ổn định và khả năng biểu diễn cao.

Cấu trúc Toán học của Một Khối Decoder Mỗi khối Decoder-Only có thể được mô tả theo công thức sau:

$$Z^{(l)} = \text{LayerNorm}(H^{(l-1)} + \text{MaskedMultiHead}(H^{(l-1)}))$$
$$H^{(l)} = \text{LayerNorm}(Z^{(l)} + \text{FFN}(Z^{(l)}))$$

với $H^{(0)} = E = XW_E + P$, là embedding đầu vào cộng positional encoding. Không có khối cross-attention, vì không có Encoder. Sau L lớp, ta thu được $H^{(L)} = [h_1, \ldots, h_T]$, và xác suất sinh token tiếp theo:

$$P(x_{t+1}|x_{\leq t}) = \text{softmax}(W_{\text{out}}h_t)$$


Mục tiêu Huấn luyện: Causal Language Modeling (CLM) Đây là mục tiêu huấn luyện duy nhất và rất đơn giản: **Dự đoán từ tiếp theo (Next Token Prediction)**.

- **Cơ chế:** Mô hình được cho xem một đoạn văn bản và được huấn luyện để, tại mỗi vị trí, dự đoán từ tiếp theo dựa trên tất cả các từ đã có trước đó. Loss function là cross-entropy trung bình trên chuỗi:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \log P(x_i|x_{1:i-1})$$

  Trong đó N là độ dài chuỗi, và huấn luyện bằng gradient descent (thường Adam optimizer) trên batch lớn.
- **Sức mạnh của Quy mô:** Bằng cách cố gắng dự đoán từ tiếp theo trên một kho văn bản khổng lồ (hàng nghìn tỷ từ), mô hình buộc phải học một lượng kiến thức khổng lồ về thế giới, về ngữ pháp, ngữ nghĩa, và các mẫu hình lý luận để có thể đưa ra dự đoán tốt. Đây là nền tảng cho các "khả năng nổi trội" (emergent abilities) của LLMs, như in-context learning, nơi mô hình học từ vài ví dụ trong prompt mà không cần cập nhật trọng số.
- **Quy trình Huấn luyện Chi tiết:**
  - **Pre-training Phase:** Huấn luyện từ đầu (from scratch) trên dữ liệu thô lớn (e.g., CommonCrawl, books, web text). Sử dụng tokenizer (e.g., BPE hoặc WordPiece) để chuyển văn bản thành token. Batch size lớn (hàng nghìn sequences), context length lên đến 8192+ token ở mô hình mới.
  - **Optimization:** Sử dụng mixed precision (BF16, và gần đây là FP8), gradient checkpointing để tiết kiệm bộ nhớ, bộ tối ưu AdamW (hoặc các bộ tối ưu mới như Muon), lịch learning rate cosine hoặc warmup-stable-decay. Thường cần hàng nghìn đến hàng chục nghìn GPU, thời gian huấn luyện hàng tháng. Chi tiết ở chương 5.
  - **Data Preprocessing:** Lọc dữ liệu để loại bỏ trùng lặp và văn bản chất lượng thấp: khử trùng lặp (MinHash), lọc chất lượng bằng heuristic hoặc bộ phân loại (ví dụ bộ phân loại "tính giáo dục" của FineWeb-Edu), cân bằng tỷ lệ các miền dữ liệu. Chất lượng dữ liệu được xem là yếu tố quyết định ngang với quy mô mô hình (mục 5.2).

  - **Fine-tuning Phase (Optional):** Sau pre-training, fine-tune cho các task cụ thể, nhưng trong decoder-only, thường dùng instruction tuning hoặc RLHF để align với human preferences.
- **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback):** Một phần quan trọng trong training hiện đại. Sử dụng PPO (Proximal Policy Optimization) để tinh chỉnh mô hình dựa trên feedback con người, giảm hallucination và tăng usefulness.



Hình 4.5: Mục tiêu huấn luyện của GPT: Causal Language Modeling. Tại mỗi bước, mô hình cố gắng dự đoán từ tiếp theo dựa trên các từ trước đó.

Các Cải tiến Kiến trúc Hiện đại

Các mô hình Decoder-Only hiện đại không chỉ đơn thuần lặp lại cấu trúc Transformer gốc mà đã có nhiều điều chỉnh nhằm tăng hiệu quả huấn luyện và suy luận. Mục này chỉ điểm danh; mỗi cải tiến được phân tích chi tiết ở các mục sau của chương:

- **Pre-Norm với RMSNorm và FFN dạng SwiGLU** [58, 59]: Chuẩn hóa đặt *trước* mỗi lớp con giúp huấn luyện mạng rất sâu ổn định hơn; SwiGLU thay cho ReLU trong FFN. Đây là "khối chuẩn" của Llama, Qwen, DeepSeek, Mistral (mục 4.6).
- **Rotary Positional Embedding (RoPE)** [60]: Thay thế positional encoding kiểu sin/cosine bằng phép quay trong không gian vector; kết hợp với Position Interpolation/YaRN để mở rộng context window (mục 4.4).
- **FlashAttention** [61, 62]: Tính attention *chính xác* nhưng nhận biết phân cấp bộ nhớ GPU (IO-aware), giảm bộ nhớ từ $O(n^2)$ xuống $O(n)$.
- **Multi-Query Attention (MQA), Grouped-Query Attention (GQA) và Multi-head Latent Attention (MLA)** [63, 64, 65]: Giảm kích thước KV cache khi suy luận. GQA được dùng trong Llama 2 70B, Llama 3, Mistral, Qwen; MLA được dùng trong DeepSeek-V2/V3 và Kimi K2 (mục 4.6).

- **Mixture of Experts (MoE)** [66, 67, 68, 69]: Chỉ kích hoạt một phần nhỏ "chuyên gia" tại mỗi token → tăng tổng số tham số mà chi phí tính toán trên mỗi token gần như không đổi (mục 4.5).
- **Dự đoán đa token (Multi-Token Prediction – MTP)** [70, 71]: Ngoài token kế tiếp, mô hình học dự đoán thêm token ở các vị trí xa hơn; vừa làm tín hiệu huấn luyện dày hơn, vừa có thể tái sử dụng làm bộ nháp cho giải mã suy đoán.

Các Token Đặc Biệt trong Decoder-Only Models Trong các mô hình Decoder-Only, tokenization đóng vai trò quan trọng, và các token đặc biệt giúp mô hình xử lý chuỗi hiệu quả. Chúng thường được thêm vào từ vựng (vocabulary) và có ý nghĩa đặc biệt trong training/suy luận.

- **BOS (Beginning of Sequence) Token:** Thường ký hiệu là `<s>` hoặc `[BOS]`. Được thêm vào đầu chuỗi để đánh dấu bắt đầu. Trong training, giúp mô hình dự đoán từ đầu tiên dựa trên BOS. Ví dụ: Input: `<s> The quick brown fox`.
- **EOS (End of Sequence) Token:** Ký hiệu `</s>` hoặc `[EOS]`. Đánh dấu kết thúc chuỗi. Trong generation, mô hình dừng khi sinh ra EOS. Trong training, EOS là token cuối cùng để dự đoán.
- **PAD (Padding) Token:** `[PAD]`. Dùng để padding các sequence trong batch có độ dài khác nhau lên cùng kích thước. Masked attention bỏ qua PAD bằng attention mask riêng (khác với causal mask).
- **UNK (Unknown) Token:** `[UNK]`. Thay thế các từ ngoài từ vựng. Trong training, giúp xử lý rare words.
- **Other Special Tokens:** Trong các mô hình như GPT, có thể có `<|endoftext|>` làm EOS. Trong instruction-tuned models (e.g., ChatGPT), có system/user/assistant tokens để phân biệt vai trò: `[INST]` cho instruction, `[/INST]` để kết thúc. Trong multimodal models (e.g., GPT-4o), có image tokens như `<img>` để nhúng hình ảnh vào sequence.
- **Vai Trò trong Training:** Các token này được huấn luyện như token thông thường. Ví dụ, loss chỉ tính trên token thực, bỏ qua PAD. Causal mask đảm bảo không leak thông tin từ PAD hoặc future tokens.
- **Tokenizer Specifics:** Sử dụng Byte-Pair Encoding (BPE) hoặc SentencePiece. Từ vựng thường 50k-100k token, bao gồm subwords để xử lý out-of-vocab. Ví dụ: "transformer" có thể thành "trans" + "former".

Công thức tổng quát của Khối Decoder trong Encoder–Decoder Một khối Decoder có thể được mô tả theo trình tự toán học:

$$
\begin{aligned}
Z^{(l)} &= \text{LayerNorm}(H^{(l-1)} + \text{MaskedMultiHead}(H^{(l-1)})) \\
Y^{(l)} &= \text{LayerNorm}(Z^{(l)} + \text{CrossAttn}(Z^{(l)}, H_E, H_E)) \\
H^{(l)} &= \text{LayerNorm}(Y^{(l)} + \text{FFN}(Y^{(l)}))
\end{aligned}
$$

Trong đó H_E là đầu ra từ Encoder, và $H^{(0)} = E_D = X_D W_E + P_D$ là embedding của chuỗi đầu vào Decoder. Mỗi lớp Decoder vừa học thông tin từ quá khứ (qua masked attention) vừa "hỏi" Encoder qua cross-attention.

Sự phát triển và các mô hình tiêu biểu

Họ mô hình này đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ, từ các mô hình tiên phong đến một hệ sinh thái đa dạng các LLMs mã nguồn mở và đóng.

1. Gia đình GPT (OpenAI): Những người tiên phong và dẫn đầu Họ mô hình GPT của OpenAI không chỉ định hình nên kiến trúc Decoder-Only mà còn liên tục đẩy lùi các giới hạn của AI.

- **GPT (2018) [13]:** Bài báo gốc chứng minh rằng một mô hình Transformer chỉ-Decoder được huấn luyện trước có thể được tinh chỉnh hiệu quả cho các tác vụ NLU. Với 117M tham số, nó sử dụng pre-training trên BooksCorpus và fine-tuning cho downstream tasks.

- **GPT-2 (2019) [14]:** Gây tiếng vang lớn khi cho thấy việc tăng quy mô (lên tới 1.5 tỷ tham số) có thể tạo ra một mô hình có khả năng sinh văn bản mạch lạc đáng kinh ngạc mà không cần tinh chỉnh (zero-shot). Nó huấn luyện trên WebText (8M documents), chứng minh scaling laws.
- **GPT-3 (2020) [15]:** Mở ra kỷ nguyên LLM thực sự với 175 tỷ tham số. GPT-3 lần đầu tiên thể hiện rõ các **khả năng nổi trội (emergent abilities)**, đặc biệt là **học trong ngữ cảnh (in-context learning)**, cho phép nó thực hiện các tác vụ chỉ bằng cách cung cấp vài ví dụ trong prompt (few-shot). Huấn luyện trên 45TB dữ liệu lọc.
- **InstructGPT & ChatGPT [72]:** Đánh dấu một bước ngoặt từ "mô hình ngôn ngữ" sang "trợ lý AI" bằng cách sử dụng các kỹ thuật căn chỉnh (alignment) như **Instruction Tuning** (huấn luyện trên dataset instruction-response) và **RLHF** (Reinforcement Learning from Human Feedback) để làm cho mô hình hữu ích, trung thực và an toàn hơn. RLHF sử dụng reward model từ human rankings.
- **GPT-4 & GPT-4o (2023-2024) [73, 74]:** Đánh dấu bước chuyển sang các mô hình **đa phương thức (multimodal)**, có khả năng hiểu và xử lý cả văn bản, hình ảnh, và âm thanh. GPT-4o tối ưu hóa cho tương tác thời gian thực, với context window 128k tokens.
- **Các mô hình suy luận (2024–2026):** Từ o1 (9/2024), OpenAI mở ra dòng mô hình được huấn luyện bằng học tăng cường để "suy nghĩ" bằng một chuỗi suy luận dài trước khi trả lời, tức là **đổi thêm tính toán lúc suy luận (test-time compute) lấy độ chính xác**. Hướng đi này nhanh chóng được cộng đồng mở tái hiện (DeepSeek-R1 [75]) và trở thành tiêu chuẩn cho các mô hình hàng đầu. Tháng 8/2025, OpenAI cũng phát hành **gpt-oss** – cặp mô hình MoE trọng số mở (120B và 20B). Toàn bộ chủ đề này được trình bày ở chương 7.

2. Làn sóng LLMs Mã nguồn mở và các đối thủ cạnh tranh Sự thành công của GPT đã thúc đẩy một làn sóng nghiên cứu và phát triển LLMs trên toàn thế giới, với nhiều mô hình mã nguồn mở mạnh mẽ.

- **LLaMA (Meta) [17, 53]:** Họ mô hình LLaMA đã "dân chủ hóa" LLMs, cung cấp các mô hình trọng số mở có hiệu năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho một hệ sinh thái ứng dụng và nghiên cứu khổng lồ. Llama 3 (4/2024) có các bản 8B và 70B; Llama 3.1 (7/2024) bổ sung bản **405B tham số dày đặc**, huấn luyện trên khoảng 15.6T token với ngữ cảnh 128K – công thức huấn luyện của nó được phân tích ở chương 5. Llama 4 (4/2025) chuyển sang kiến trúc MoE và đa phương thức ngay từ đầu.
- **Mistral (Pháp):** Nổi lên với các mô hình hiệu năng cao nhưng kích thước nhỏ gọn (Mistral 7B [76]) và đưa kiến trúc **Mixture of Experts (MoE)** vào dòng mô hình mở với Mixtral 8x7B [68].
- **Claude (Anthropic):** Được biết đến với cửa sổ ngữ cảnh lớn, năng lực lập trình và tác tử mạnh, và tập trung vào an toàn thông qua phương pháp **Constitutional AI** [77].
- **Gemini và Gemma (Google) [78]:** Gemini được thiết kế **đa phương thức ngay từ đầu** (natively multimodal) với ba cỡ Ultra/Pro/Nano; Gemini Ultra là mô hình đầu tiên vượt ngưỡng 90% trên MMLU. Các thế hệ sau (1.5, 2.x) mở rộng ngữ cảnh lên hàng triệu token và bổ sung chế độ "thinking". Gemma là dòng trọng số mở cỡ nhỏ.
- **Làn sóng mô hình mở từ Trung Quốc (2024–2026):** Đây là nơi có nhiều đổi mới kiến trúc được công bố chi tiết nhất:
  - **DeepSeek:** DeepSeek-V2 [65] giới thiệu Multi-head Latent Attention và DeepSeekMoE; DeepSeek-V3 [71] (671B tổng tham số, 37B kích hoạt) huấn luyện với FP8, cân bằng tải không cần hàm mất mát phụ và MTP; DeepSeek-R1 [75] chứng minh khả năng suy luận có thể được "khơi dậy" bằng học tăng cường thuần túy.
  - **Qwen (Alibaba):** Qwen2.5 và Qwen3 [79] cung cấp đủ dải kích thước dày đặc và MoE, hỗ trợ chuyển đổi giữa chế độ "suy nghĩ" và "không suy nghĩ" trong cùng một mô hình.
  - **Kimi K2 (Moonshot AI) [80]:** MoE 1 nghìn tỷ tham số (32B kích hoạt), huấn luyện 15.5T token bằng bộ tối ưu MuonClip mà không gặp đột biến loss nào.
  - Ngoài ra còn GLM (Zhipu), MiniMax, InternLM, Yi…
- **TII (UAE):** Falcon (40B/180B), huấn luyện trên bộ dữ liệu RefinedWeb [81].

3. Các mô hình Decoder-Only chuyên biệt Bên cạnh các LLM đa dụng, nhiều mô hình được huấn luyện đặc biệt cho các miền cụ thể.

- **Code LLMs:** Các mô hình được huấn luyện chủ yếu trên dữ liệu mã nguồn để hỗ trợ lập trình. Ví dụ: Codex [82] (nền tảng của GitHub Copilot đời đầu, huấn luyện trên GitHub repos), StarCoder[83] (BigCode project, ethical data), CodeLLaMA [84] (dựa trên LLaMA, với infilling capabilities), Phi-3 (Microsoft, small but powerful for code).
- **Dialogue-focused Models:** Các mô hình được tinh chỉnh đặc biệt cho các tác vụ hội thoại, là tiền thân của các chatbot hiện đại. Ví dụ: DialoGPT (Microsoft) [85] (dựa trên GPT-2, huấn luyện trên Reddit dialogues), ChatGLM (Trung Quốc, multilingual chat).
- **Other Specialized:** Math-focused như Minerva (Google), hoặc domain-specific như BioGPT cho biomedical text.

Đặc điểm Biểu diễn của Decoder-Only Do chỉ sử dụng Masked Self-Attention, các vector ẩn h_t của mô hình Decoder-Only mang thông tin **một chiều** (từ trái sang phải). Điều này khiến chúng rất mạnh cho **sinh ngôn ngữ** nhưng kém hiệu quả hơn cho **hiểu ngôn ngữ (NLU)** so với Encoder-Only. Các nghiên cứu gần đây đề xuất trích xuất *last hidden states* hoặc *average pooling* từ các token để tạo sentence embedding, nhưng kết quả thường kém hơn các mô hình bidirectional như BERT hoặc DeBERTa.

Tổng kết: Điểm mạnh và Ứng dụng của Decoder-Only

Nguyên tắc chung: Sử dụng mô hình Decoder-Only khi tác vụ của bạn đòi hỏi việc **sinh ra một chuỗi văn bản mới, mạch lạc, và có tính sáng tạo** dựa trên một ngữ cảnh đầu vào. Chúng là các mô hình **NLG (Natural Language Generation)** và là nền tảng của AI tạo sinh (Generative AI). **Điểm mạnh:**

- **Khả năng sinh văn bản xuất sắc:** Là kiến trúc tốt nhất cho mọi tác vụ NLG, nhờ autoregressive nature.
- **Tính linh hoạt (Zero-shot/Few-shot):** Các mô hình lớn có thể thực hiện nhiều tác vụ chỉ thông qua prompt mà không cần fine-tuning, rất linh hoạt và tiết kiệm chi phí gán nhãn. In-context learning cho phép adapt nhanh.
- **Scaling Benefits:** Theo Chinchilla scaling laws, hiệu năng tăng với data và params.

Điểm yếu:

- **Hiểu ngữ cảnh không sâu bằng Encoder-Only:** Do bản chất một chiều, biểu diễn của một từ không được "nhìn thấy" các từ phía sau. Điều này làm chúng kém tối ưu hơn cho các tác vụ NLU thuần túy so với BERT/RoBERTa, mặc dù có thể dùng cho classification bằng prompt.
- **Dễ "ảo giác" (Hallucination):** Có xu hướng bịa đặt thông tin một cách tự tin, do thiếu grounding. Giải quyết bằng RAG hoặc verification.
- **Quá trình sinh tuần tự là chậm:** Mỗi token mới cần một lượt forward, nên sinh n token cần n lượt; các kỹ thuật như giải mã suy đoán (speculative decoding) giảm số lượt này (chương 9).
- **Bộ nhớ cao:** Context window lớn đòi hỏi KV cache lớn trong inference – động lực của GQA, MLA và PagedAttention.

Ứng dụng điển hình:

- **Hệ thống Đối thoại và Trợ lý ảo (Chatbots):** ChatGPT, Claude, Gemini, với multi-turn conversations.
- **Sáng tạo nội dung:** Viết văn, làm thơ, soạn email, tóm tắt văn bản (abstractive summarization), story generation.
- **Lập trình và Sinh mã (Code Generation):** GitHub Copilot, autocompletion, debugging.
- **Giải quyết vấn đề thông qua Prompting:** Bất kỳ tác vụ nào có thể được định dạng dưới dạng "đầu vào -> đầu ra văn bản", từ dịch máy, trả lời câu hỏi, đến lý luận toán học, agent-based systems.
- **Multimodal Extensions:** Image captioning, visual QA in GPT-4V.

4.2.3. Họ Mô hình Encoder-Decoder: Sự kết hợp của hai thế giới

Họ mô hình này quay trở lại với kiến trúc Transformer gốc — nơi cả Encoder và Decoder cùng tồn tại và phối hợp chặt chẽ. Encoder chịu trách nhiệm **hiểu toàn bộ ngữ cảnh nguồn (bidirectional representation)**, trong khi Decoder đảm nhiệm **sinh ngôn ngữ có điều kiện (conditional generation)**. Đây là cấu trúc nền tảng của các hệ thống **Sequence-to-Sequence (Seq2Seq)** hiện đại, và vẫn giữ vị thế vững chắc trong các tác vụ dịch máy, tóm tắt văn bản, và chuyển đổi chuỗi.

Triết lý của Encoder-Decoder

"Tôi sẽ dùng một bộ mã hóa hai chiều mạnh mẽ để **hiểu trọn vẹn** văn bản nguồn, và sau đó dùng một bộ giải mã tự hồi quy để **sinh ra** văn bản đích dựa trên sự hiểu biết đó."


Kiến trúc và Cơ chế Tương tác

Kiến trúc Encoder-Decoder có thể được xem là sự hòa quyện giữa BERT và GPT: một bên hiểu, một bên tạo.

- **Encoder:** Bao gồm nhiều lớp self-attention hai chiều, giúp mỗi token nắm bắt ngữ cảnh trước–sau trong toàn chuỗi. Đầu ra cuối cùng là các biểu diễn ngữ nghĩa $H_E = [h_1^E, \ldots, h_n^E]$.
- **Decoder:** Hoạt động tự hồi quy (autoregressive). Mỗi bước sinh token x_t dựa trên toàn bộ các token trước đó $x_{<t}$ và thông tin từ Encoder.
- **Cơ chế Cross-Attention:** Là cầu nối giữa hai thế giới. Ở mỗi lớp Decoder, đầu ra tạm thời h_t^D được dùng làm truy vấn (Q), còn biểu diễn từ Encoder đóng vai trò khóa–giá trị (K, V):

$$\text{CrossAttn}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

  Cơ chế này cho phép mô hình "nhìn lại" toàn bộ câu nguồn để sinh ra từng phần của câu đích một cách có điều kiện.
- **Ba loại Attention tổng thể:**
  - *Self-Attention (Encoder):* Hai chiều, không bị mask.
  - *Masked Self-Attention (Decoder):* Một chiều, ngăn nhìn thấy tương lai.
  - *Cross-Attention:* Nối hai miền Encoder–Decoder, là điểm khác biệt cốt lõi.



Hình 4.6: Kiến trúc chi tiết của Transformer Encoder–Decoder và ba loại attention.

Hai biểu tượng tiêu biểu: BART và T5


BART (Facebook, 2019) [86] BART có thể được xem là một "sự lai" giữa BERT và GPT: Encoder giống BERT (bidirectional), Decoder giống GPT (autoregressive). Mục tiêu huấn luyện là **denoising autoencoding** — phục hồi lại văn bản gốc từ phiên bản bị phá nhiễu.

- **Nhiễu đầu vào:** Văn bản được biến đổi ngẫu nhiên: mask token, hoán đổi vị trí, xóa đoạn, đảo trật tự câu, v.v.
- **Mục tiêu:** Dự đoán lại chuỗi gốc. Điều này giúp BART học cách tái cấu trúc ngữ cảnh ở mức cao.
- **Ứng dụng:** Đặc biệt mạnh ở các tác vụ như *tóm tắt văn bản*, *paraphrasing*, *text editing*, và *data-to-text generation*.

Kiến trúc BART giúp nó linh hoạt giữa hai thế giới: Encoder hiểu sâu toàn bộ đầu vào, còn Decoder sinh ra chuỗi mới — một cách "tái tạo có điều kiện".

T5 (Text-to-Text Transfer Transformer, Google, 2019) [16] T5 đưa ra một tư tưởng thống nhất: mọi bài toán NLP đều có thể được mô tả dưới dạng **text-to-text**. Tức là, đầu vào và đầu ra đều là chuỗi văn bản.

- **Chuẩn hóa tác vụ:** Mỗi bài toán được "đặt tên" trong prompt: `translate English to German: Hello` → `Hallo`, `summarize: [đoạn văn]` → `[tóm tắt]`, `classify sentiment: ...` → `positive`.
- **Mục tiêu huấn luyện: Span Corruption (denoising)** — thay vì che từng token, T5 che các đoạn liên tục (spans), rồi yêu cầu mô hình sinh lại chúng.
- **Biến thể:** - **mT5:** huấn luyện đa ngôn ngữ trên 101 thứ tiếng. - **ByT5:** làm việc trực tiếp trên byte-level UTF-8, không cần tokenization. - **Flan-T5:** instruction-tuned, có khả năng zero-shot cực mạnh.



Hình 4.7: Khung "Text-to-Text" của T5: mọi tác vụ đều được biểu diễn dưới dạng chuỗi vào–ra.

Các Cải tiến Kiến trúc Hiện Đại

Các mô hình Encoder–Decoder hiện đại đã kế thừa nhưng cũng mở rộng Transformer gốc theo nhiều hướng:

- **Pre-norm Architecture:** Chuẩn hóa đầu vào mỗi sub-layer giúp gradient ổn định hơn trong huấn luyện sâu.
- **Relative Positional Encoding (T5, DeBERTa):** Sử dụng khoảng cách tương đối giữa các token thay vì vị trí tuyệt đối.
- **Shared Embedding:** Dùng chung bảng embedding giữa Encoder và Decoder, tiết kiệm tham số và tăng hiệu quả học ngữ nghĩa.
- **Parameter Sharing theo tầng (ALBERT, mT5):** Giúp giảm kích thước mô hình mà vẫn giữ được chất lượng.
- **Sparse / MoE Layers (UL2, Switch Transformer):** Cho phép tăng số tham số hiệu dụng lên hàng nghìn tỷ mà vẫn suy luận hiệu quả.

Biến thể và hướng phát triển hiện đại

- **PEGASUS [87]:** Thiết kế đặc biệt cho tóm tắt, che các câu quan trọng (salient sentences) và yêu cầu mô hình sinh lại chúng — mô phỏng trực tiếp tác vụ tóm tắt.
- **ProphetNet [88]:** Dự đoán đồng thời nhiều token trong tương lai (n-gram prediction), giúp mô hình "nhìn xa" và giảm lặp lại khi sinh văn bản.
- **UL2 [89]:** Đề xuất khung huấn luyện **hợp nhất** (Unified Language Learning), cho phép cùng lúc huấn luyện theo ba chế độ: *bidirectional (BERT-like)*, *unidirectional (GPT-like)*, và *denoising (T5-like)*. Đây là nền tảng để tạo ra các mô hình đa năng như Flan-T5 hay PaLM 2.

- **Flan-T5 [90]:** Instruction-tuned T5 — được tinh chỉnh trên hàng trăm tác vụ định dạng lại thành chỉ dẫn. Nhờ vậy, mô hình có thể generalize mạnh mẽ ở chế độ zero-shot, tương tự như GPT nhưng với kiến trúc Encoder–Decoder.

Khi nào nên dùng Encoder–Decoder?

Đánh giá Họ Mô hình Encoder–Decoder

Khi nên dùng:
- Tác vụ có **đầu ra phụ thuộc mạnh vào đầu vào**: dịch máy, tóm tắt, sinh QA có điều kiện.
- Khi cần kiểm soát cấu trúc đầu ra, ví dụ: *text editing*, *data-to-text*.

Điểm mạnh:
- Hiểu toàn diện + sinh có điều kiện → chất lượng đầu ra cao.
- Kiến trúc hai phần cho phép kiểm soát rõ ràng việc mã hóa và giải mã.

Điểm yếu:
- Nặng gấp đôi — cần huấn luyện cả Encoder và Decoder.
- Khả năng zero-shot và in-context learning hạn chế hơn các mô hình Decoder-only.

Ứng dụng điển hình:
- Dịch máy (Machine Translation).
- Tóm tắt (Summarization).
- Sinh câu hỏi–trả lời (QA Generation).
- Chuyển đổi dữ liệu–thành–văn bản (Data-to-Text).
- Hiệu chỉnh / tái cấu trúc câu (Text Editing).

4.3. Các Kỹ thuật Tokenization Hiện đại

Trước khi một mô hình Transformer có thể xử lý văn bản, văn bản đó phải được chuyển đổi thành một chuỗi các số nguyên, mỗi số đại diện cho một "token" trong từ vựng của mô hình. Quá trình chia một chuỗi văn bản thô thành các token này được gọi là **tokenization**.

Lựa chọn tokenizer không phải là một quyết định tầm thường. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến:

- **Kích thước từ vựng (Vocabulary Size):** Ảnh hưởng đến kích thước của ma trận embedding và lớp softmax cuối cùng.
- **Độ dài chuỗi (Sequence Length):** Ảnh hưởng đến chi phí tính toán và bộ nhớ.
- **Khả năng xử lý từ hiếm và từ OOV (Out-of-Vocabulary):** Một trong những thách thức lớn nhất.

Các phương pháp tokenization đơn giản như tách từ theo khoảng trắng hoặc theo quy tắc sẽ tạo ra một từ vựng khổng lồ và không thể xử lý các từ mới, từ ghép, hay lỗi chính tả. Để giải quyết vấn đề này, các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại đều sử dụng các thuật toán tokenization dựa trên **subword (dưới từ)**.

Triết lý của Subword Tokenization

Ý tưởng cốt lõi là: các từ phức tạp hoặc hiếm có thể được phân rã thành các đơn vị con (subwords) có ý nghĩa và thường xuyên xuất hiện hơn. Bằng cách này, mô hình có thể hiểu và xử lý bất kỳ từ nào, ngay cả những từ chưa từng thấy, bằng cách tổ hợp các subword mà nó đã biết.

Subword có phải là Hình vị (Morpheme) không?

Các subword được tạo ra bởi các thuật toán thống kê (như ‘re‘, ‘play‘, ‘ing‘ trong ‘replaying‘) thường trùng khớp một cách đáng ngạc nhiên với các hình vị (morphemes) – các đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có ý nghĩa.

- **Tại sao có sự trùng khớp?** Bởi vì các hình vị (tiền tố, hậu tố, gốc từ) xuất hiện lặp đi lặp lại trong nhiều từ khác nhau. Các thuật toán như BPE/WordPiece, vốn được thiết kế để tìm các chuỗi con xuất hiện thường xuyên, sẽ tự động "khám phá" ra các hình vị này một cách tự nhiên mà không cần bất kỳ kiến thức ngôn ngữ học nào.
- **Nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau.** Các thuật toán này hoàn toàn dựa trên thống kê. Đôi khi chúng có thể tạo ra các subword không có ý nghĩa về mặt ngôn ngữ học (ví dụ: ‘to‘, ‘ken‘, ‘ization‘ thay vì ‘token‘, ‘ization‘) nếu sự phân chia đó phổ biến hơn trong kho văn bản.

Do đó, có thể nói rằng các tokenizer subword học được một **sự xấp xỉ dựa trên dữ liệu (data-driven approximation)** của hình thái học ngôn ngữ.

Ví dụ, từ "tokenization" có thể được chia thành các subword như `token` và `##ization`. Từ "hugging" có thể được chia thành `hug` và `##ging`. Dấu `##` (hoặc một ký hiệu đặc biệt khác) cho biết đây là một phần tiếp nối của một từ.

Ba thuật toán subword tokenization chính được sử dụng trong các LLM hiện đại là BPE, WordPiece, và SentencePiece.

4.3.1. Byte-Pair Encoding (BPE)

BPE ban đầu là một thuật toán nén dữ liệu, sau đó được Sennrich và các cộng sự (2015) [91] điều chỉnh cho NLP. Đây là thuật toán nền tảng cho GPT và nhiều mô hình khác.

Cơ chế hoạt động: Gộp từ dưới lên (Bottom-up Merging)

BPE hoạt động theo một quy trình lặp đi lặp lại rất trực quan: **tìm cặp token liền kề xuất hiện thường xuyên nhất trong kho văn bản và gộp chúng lại thành một token mới**.

Bước 1: Chuẩn bị kho văn bản và Từ vựng ban đầu

1. **Tiền xử lý:** Lấy một kho văn bản lớn (corpus).
2. **Tách từ:** Tách kho văn bản thành các từ, thường theo khoảng trắng. Thống kê tần suất của mỗi từ.
3. **Phân rã thành ký tự:** Tách mỗi từ thành một chuỗi các ký tự. Thêm một ký hiệu kết thúc từ đặc biệt (ví dụ: ‘</w>‘) vào cuối mỗi từ. Điều này giúp mô hình biết được ranh giới của từ gốc. Ví dụ: từ "học" có tần suất 5 lần sẽ trở thành ‘(’h’, ’ọ’, ’c’, ’</w>’) : 5‘.
4. **Từ vựng ban đầu:** Từ vựng ban đầu bao gồm tất cả các ký tự đơn lẻ xuất hiện trong kho văn bản.

Bước 2: Học các quy tắc gộp (Learn Merges) Lặp lại một số lần định trước (ví dụ: 30,000 lần), mỗi lần lặp thực hiện:

1. **Tìm cặp phổ biến nhất:** Duyệt qua toàn bộ kho văn bản (đã được tách thành ký tự) và tìm ra cặp ký tự/token liền kề nào có tần suất xuất hiện cao nhất.
2. **Gộp cặp:** Gộp cặp đó lại thành một token mới.
3. **Thêm vào từ vựng:** Thêm token mới này vào từ vựng.
4. **Cập nhật kho văn bản:** Thay thế tất cả các lần xuất hiện của cặp đã gộp trong kho văn bản bằng token mới.

Ví dụ 10: Minh họa quá trình học BPE

Giả sử kho văn bản của chúng ta sau khi tiền xử lý có dạng: ‘ (’h’, ’ọ’, ’c’, ’</w>’): 5, (’đ’, ’ọ’, ’c’, ’</w>’): 3, (’h’, ’ỏ’, ’i’, ’</w>’): 4 ‘
Từ vựng ban đầu: ‘h, ọ, c, </w>, đ, ỏ, i‘
Lần lặp 1:

- Cặp ‘(ọ, c)‘ xuất hiện trong “học” (5 lần) và “đọc” (3 lần). Tổng cộng 8 lần. Đây là cặp phổ biến nhất.
- **Gộp:** ‘(ọ, c)‘ → ‘ọc‘
- **Từ vựng mới:** ‘..., ọc‘
- **Cập nhật kho văn bản:** ‘ (’h’, ’ọc’, ’</w>’): 5, (’đ’, ’ọc’, ’</w>’): 3, (’h’, ’ỏ’, ’i’, ’</w>’): 4 ‘

Lần lặp 2:

- Cặp ‘(h, ọc)‘ xuất hiện 5 lần. Cặp ‘(ọc, </w>)‘ xuất hiện 8 lần. Cặp ‘(đ, ọc)‘ xuất hiện 3 lần... Cặp ‘(ọc, </w>)‘ là phổ biến nhất.
- **Gộp:** ‘(ọc, </w>)‘ → ‘ọc</w>‘
- **Từ vựng mới:** ‘..., ọc, ọc</w>‘
- **Cập nhật kho văn bản:** ‘ (’h’, ’ọc</w>’): 5, (’đ’, ’ọc</w>’): 3, (’h’, ’ỏ’, ’i’, ’</w>’): 4 ‘

Quá trình này tiếp tục. Cuối cùng, từ vựng sẽ chứa các token từ các ký tự đơn lẻ (‘h‘, ‘i‘, ...), các subword phổ biến (‘ọc‘, ‘ọc</w>‘), và có thể cả các từ hoàn chỉnh nếu chúng đủ phổ biến (‘học</w>‘).

Bước 3: Tokenize một câu mới Sau khi đã học được một từ vựng và một danh sách các quy tắc gộp theo thứ tự ưu tiên, để tokenize một câu mới:

1. Tách câu thành các ký tự.
2. Áp dụng các quy tắc gộp đã học theo đúng thứ tự ưu tiên cho đến khi không thể gộp được nữa.

Cải tiến quan trọng: Byte-Level BPE (BBPE)

Các mô hình hiện đại như GPT-2/3/4 và Llama không áp dụng BPE trên các ký tự Unicode mà trên các **byte**.

- **Cơ chế:** Thay vì xem xét các ký tự (‘a‘, ‘b‘, ‘á‘, ‘à‘, ...), BBPE hoạt động trên chuỗi các byte UTF-8 cấu thành nên các ký tự đó.
- **Từ vựng ban đầu cực nhỏ:** Toàn bộ các ký tự trên thế giới có thể được biểu diễn chỉ bằng 256 byte. Do đó, từ vựng ban đầu của BBPE chỉ có 256 token.
- **Lợi ích vượt trội:**
  1. **Không bao giờ có token “Unknown”:** Bất kỳ chuỗi văn bản nào, dù là ngôn ngữ lạ, emoji (□□), hay nhiễu ngẫu nhiên, đều có thể được biểu diễn bằng một chuỗi các byte. Mô hình sẽ không bao giờ gặp một ký tự “out-of-vocabulary” ở cấp độ cơ bản nhất.
  2. **Không cần xử lý Unicode phức tạp:** Mô hình không cần quan tâm đến các quy tắc chuẩn hóa Unicode khác nhau, vì nó chỉ làm việc với byte.
  3. **Hiệu quả cho đa ngôn ngữ:** Cùng một tokenizer có thể xử lý hiệu quả nhiều ngôn ngữ mà không cần phải có một từ vựng ban đầu khổng lồ chứa tất cả các ký tự có thể có.

BBPE là một lựa chọn thiết kế thanh lịch và mạnh mẽ, đã trở thành tiêu chuẩn cho nhiều LLM hàng đầu hiện nay.

4.3.2. WordPiece

WordPiece là một thuật toán tương tự BPE, được phát triển tại Google và sử dụng trong các mô hình như BERT và RoBERTa [92].

Sự khác biệt chính với BPE: Tiêu chí gộp

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở cách nó quyết định cặp nào sẽ được gộp.

- **BPE** gộp cặp có **tần suất cao nhất**.
- **WordPiece** gộp cặp có khả năng **tối đa hóa "khả năng hợp lý" (likelihood)** của dữ liệu huấn luyện nếu chúng ta xem việc tokenization là một mô hình ngôn ngữ.

Cơ chế hoạt động WordPiece cũng bắt đầu với một từ vựng gồm các ký tự đơn lẻ. Ở mỗi bước, nó xem xét việc gộp hai token liền kề (ví dụ 'A' và 'B' thành 'AB') và tính toán xem sự thay đổi này làm tăng "khả năng hợp lý" của toàn bộ kho văn bản lên bao nhiêu.

$$\text{score}(A, B) = \frac{\text{count}(AB)}{\text{count}(A) \times \text{count}(B)}$$

Nó sẽ chọn cặp có điểm số (score) cao nhất để gộp. Tiêu chí này ưu tiên các cặp mà các thành phần của nó ít có khả năng xuất hiện độc lập, tức là chúng "thực sự thuộc về nhau".

Trong thực tế, WordPiece thường tạo ra các token có dạng `##` ở đầu (ví dụ `##ization`) để biểu thị các subword không phải là bắt đầu của một từ.

4.3.3. SentencePiece

Được phát triển bởi Google, SentencePiece [93] không phải là một thuật toán tokenization mới, mà là một **thư viện phần mềm** cung cấp một cách triển khai hiệu quả của cả BPE và một thuật toán khác gọi là **Unigram Language Model**, đồng thời giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

Các cải tiến chính

1. Hoạt động trực tiếp trên văn bản thô BPE và WordPiece đều yêu cầu văn bản phải được tiền xử lý và tách từ theo khoảng trắng trước. Điều này tạo ra một vấn đề: làm thế nào để xử lý khoảng trắng? Khoảng trắng có phải là một token không? Điều này đặc biệt phức tạp với các ngôn ngữ không dùng khoảng trắng như tiếng Nhật hay tiếng Trung.

SentencePiece giải quyết vấn đề này bằng cách coi khoảng trắng chỉ là một ký tự bình thường. Nó hoạt động trực tiếp trên chuỗi Unicode thô. Ký tự khoảng trắng được thay thế bằng một meta-symbol đặc biệt, ví dụ '_' (dấu gạch dưới).

- **Ví dụ:** 'Hello World' → '_Hello _World'
- **Lợi ích:** Toàn bộ quá trình tokenization và de-tokenization là hoàn toàn có thể đảo ngược (fully reversible) mà không có bất kỳ sự mơ hồ nào về khoảng trắng.

2. Tokenization xác suất và Subword Regularization Ngoài BPE, SentencePiece còn triển khai mô hình Unigram, mang đến một cách tiếp cận linh hoạt hơn. Không giống như BPE và WordPiece chỉ có một cách duy nhất để tokenize một chuỗi, mô hình Unigram có thể tạo ra **nhiều cách tokenization khác nhau cho cùng một chuỗi**, mỗi cách có một xác suất.

- **Cơ chế học (Top-down):** Ngược lại với BPE, mô hình Unigram bắt đầu với một từ vựng rất lớn (ví dụ, tất cả các subword có thể có từ thuật toán Suffix Array). Sau đó, nó sử dụng thuật toán EM (Expectation-Maximization) để lặp đi lặp lại việc ước tính xác suất của mỗi token và loại bỏ các token làm giảm ít nhất "khả năng hợp lý" (likelihood) của toàn bộ kho văn bản, cho đến khi từ vựng đạt kích thước mong muốn.
- **Cơ chế tokenize:**
  - **Chế độ tốt nhất (Best):** Sử dụng thuật toán Viterbi để tìm ra chuỗi token có xác suất cao nhất. Ví dụ, 'Hello World' có thể được tokenize thành _Hello', '_World'.
  - **Chế độ lấy mẫu (Sampling):** Lấy mẫu một cách tokenization từ phân phối xác suất. Ví dụ, cùng câu 'Hello World' có thể được tokenize thành '_H', 'ell', 'o', '_W', 'or', 'ld' trong một lần khác.

- **Lợi ích (Subword Regularization):** Việc sử dụng chế độ lấy mẫu trong quá trình huấn luyện mô hình ngôn ngữ được gọi là **subword regularization**. Bằng cách cho mô hình thấy nhiều cách phân rã khác nhau của cùng một từ, kỹ thuật này hoạt động như một dạng data augmentation, giúp mô hình trở nên mạnh mẽ hơn trước sự nhiễu và các biến thể hình thái, từ đó cải thiện khả năng tổng quát hóa.

Tổng kết các Kỹ thuật Tokenization Hiện đại

Tiêu chí	BPE	WordPiece	SentencePiece (Unigram)
Chiến lược	Bottom-up (gộp)	Bottom-up (gộp)	Top-down (loại bỏ)
Tiêu chí gộp/giữ	Tần suất cặp cao nhất	Tối đa hóa likelihood	Giữ lại token để tối đa hóa likelihood
Đầu ra	Duy nhất (deterministic)	Duy nhất (deterministic)	Có thể là xác suất (probabilistic)
Xử lý khoảng trắng	Yêu cầu tiền xử lý	Yêu cầu tiền xử lý	Coi là ký tự bình thường (_)
Sử dụng bởi	GPT, RoBERTa, Llama 2	BERT, DistilBERT	T5, ALBERT, Llama 1

4.4. Các Biến thể Transformer cho Ngữ cảnh dài (Long-Context Transformers)

4.4.1. Vấn đề của Sự chú ý Bậc hai (The Quadratic Bottleneck)

Kiến trúc Transformer gốc, với cơ chế Self-Attention đầy đủ (full self-attention), có một hạn chế nghiêm trọng: **chi phí tính toán và bộ nhớ tăng theo cấp số nhân bậc hai so với độ dài chuỗi ($O(n^2)$)**.

Hãy nhớ lại công thức của Self-Attention: $\text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$. Phép nhân ma trận QK^T sẽ tạo ra một **ma trận chú ý (attention matrix)** có kích thước $n \times n$, trong đó n là độ dài chuỗi.

- Nếu $n = 512$, ma trận chú ý có $512^2 \approx 262,000$ phần tử.
- Nếu $n = 4096$, ma trận chú ý có $4096^2 \approx 16.7$ triệu phần tử.
- Nếu $n = 100,000$ (độ dài một cuốn sách nhỏ), ma trận chú ý sẽ có 10 tỷ phần tử!

Việc lưu trữ và tính toán trên ma trận khổng lồ này là bất khả thi với các phần cứng hiện tại. Đây chính là "nút thắt cổ chai bậc hai", giới hạn hầu hết các mô hình Transformer ban đầu ở độ dài ngữ cảnh là 512 hoặc 1024 token.


Để phá vỡ rào cản này và xử lý các tài liệu dài, các nhà nghiên cứu đã phát triển nhiều phương pháp để làm cho cơ chế chú ý trở nên "hiệu quả" hơn. Hướng tiếp cận phổ biến nhất là **Chú ý Thưa thớt (Sparse Attention)**.

Giải pháp từ Kỹ thuật Tối ưu: FlashAttention

Trước khi đi vào các phương pháp xấp xỉ, cần phải nhắc đến một cuộc cách mạng về mặt triển khai: **FlashAttention** (Dao et al., 2022) [61]. FlashAttention không thay đổi kiến trúc Transformer và không xấp xỉ gì cả – nó tính **chính xác** cùng một kết quả – mà thay đổi **cách tính toán** attention để phù hợp với phần cứng GPU.

Quan sát then chốt: nút thắt là bộ nhớ, không phải FLOPs. GPU có một **phân cấp bộ nhớ**: bộ nhớ SRAM nằm ngay trên chip chỉ có dung lượng rất nhỏ (cỡ vài chục MB) nhưng tốc độ truy xuất cao hơn khoảng một bậc độ lớn so với bộ nhớ HBM (High Bandwidth Memory – chính là "VRAM"

40–80GB mà ta vẫn nói tới). Trong cách cài đặt thông thường, mỗi bước của attention (nhân $QK^\top$, chia tỷ lệ, mask, softmax, dropout, nhân với V) đều đọc ma trận $n \times n$ từ HBM, tính trên SRAM rồi ghi trả lại HBM. Phần lớn thời gian bị tiêu tốn vào việc *di chuyển dữ liệu*, chứ không phải vào phép tính. Các phép toán như vậy được gọi là **bị giới hạn bởi bộ nhớ (memory-bound)**.



Hình 4.8: FlashAttention tính attention theo khối: các đại lượng trong ô viền đứt chỉ tồn tại trong SRAM, không bao giờ được ghi ra HBM; kết quả từng khối được gộp lại bằng cách hiệu chỉnh mẫu số của softmax. Nguồn: Dao [62].

Hai kỹ thuật cốt lõi.

1. **Tiling (chia khối):** Chia Q, K, V thành các khối theo chiều dài chuỗi, nạp từng cặp khối vào SRAM để tính attention. Khó khăn là softmax cần chuẩn hóa trên *cả hàng*, trong khi ta chỉ nhìn thấy một khối. FlashAttention giải quyết bằng cách lưu hai thống kê nhỏ cho mỗi hàng – giá trị lớn nhất $m(x)$ và log-sum-exp $\ell(x)$ – cho phép "ghép" softmax của hai đoạn vector:
$$\ell([x^{(1)}, x^{(2)}]) = \log\left(e^{\ell(x^{(1)})} + e^{\ell(x^{(2)})}\right),$$
và cập nhật dần đầu ra sau mỗi khối mà không bao giờ phải tạo ra toàn bộ ma trận $n \times n$.
2. **Recomputation (tính lại ở lượt ngược):** Thay vì lưu ma trận attention cho backward pass, chỉ lưu đầu ra và các thống kê $\ell(x)$ (kích thước $O(n)$), rồi *tính lại* attention theo khối khi lan truyền ngược. Số FLOPs tăng lên, nhưng số lần truy cập HBM giảm mạnh nên tổng thời gian vẫn nhanh hơn.

Phân tích độ phức tạp IO. Với M là dung lượng SRAM và d là số chiều đầu, attention chuẩn cần $\Theta(nd + n^2)$ lần truy cập HBM, còn FlashAttention cần $\Theta(n^2 d^2 M^{-1})$ lần. Vì d^2 thường nhỏ hơn M nhiều lần, FlashAttention truy cập HBM ít hơn đáng kể. Bộ nhớ phụ trội giảm từ $O(n^2)$ xuống $O(n)$.

Kết quả. Nhanh hơn 3 lần khi huấn luyện GPT-2 (ngữ cảnh 1K), 15% nhanh hơn kỷ lục MLPerf 1.1 cho BERT-large, và lần đầu tiên cho phép Transformer đạt kết quả tốt hơn ngẫu nhiên trên các bài Path-X (16K) và Path-256 (64K).

FlashAttention-2 [62]. FlashAttention-1 vẫn chỉ đạt khoảng 25–40% hiệu suất sử dụng FLOPs lý thuyết của GPU. Phiên bản 2 cải tiến ba điểm:

1. **Giảm phép toán không phải nhân ma trận:** Các phép như chia tỷ lệ lại đầu ra sau mỗi khối được gộp hoặc bỏ đi, vì chúng rất đắt trên GPU so với phép nhân ma trận đã được tối ưu.

2. **Song song hóa theo chiều dài chuỗi:** Đảo thứ tự hai vòng lặp (vòng ngoài duyệt khối Query, vòng trong duyệt khối Key/Value) để các khối Query độc lập với nhau, từ đó chạy song song trên nhiều luồng GPU – hữu ích khi batch nhỏ nhưng chuỗi dài.
3. **Phân chia công việc hợp lý:** Tối ưu cách chia việc giữa các luồng trong cùng một lớp attention để giảm giao tiếp.

Kết quả là nhanh hơn khoảng 2 lần so với FlashAttention-1, đạt tới khoảng 225 token/giây/GPU A100 khi huấn luyện mô hình kiểu GPT (72% hiệu suất FLOPs). FlashAttention-2 cũng hỗ trợ trực tiếp MQA/GQA (mục 4.6). Thế hệ tiếp theo (FlashAttention-3) tận dụng thêm định dạng FP8 và khả năng xử lý bất đồng bộ của GPU H100.

Bài học từ FlashAttention

Đừng chỉ đếm FLOPs. Một thuật toán có *nhiều* phép tính hơn (tính lại ở backward) vẫn có thể *nhanh* hơn nếu nó tôn trọng phân cấp bộ nhớ. Câu hỏi "nó giải quyết nút thắt nào?" trong danh sách đọc nghiên cứu có câu trả lời rõ ràng ở đây: nút thắt IO, không phải nút thắt tính toán.


Sự ra đời của FlashAttention đã giúp Transformer tiêu chuẩn xử lý ngữ cảnh dài hơn đáng kể mà không cần thay đổi kiến trúc, và hiện được tích hợp mặc định trong PyTorch (`scaled_dot_product_attention`), vLLM, và hầu hết các framework huấn luyện.

4.4.2. Lý thuyết về Chú ý Thưa thớt (Sparse Attention)

Trực giác cốt lõi

Ý tưởng trung tâm của Sparse Attention là: **một token không cần phải chú ý đến tất cả các token khác trong chuỗi**. Hầu hết thông tin quan trọng đều đến từ các token lân cận (ngữ cảnh cục bộ) hoặc một vài token "quan trọng" đặc biệt trên toàn chuỗi.

Thay vì tính toán một ma trận chú ý $n \times n$ dày đặc, các mô hình Sparse Attention chỉ tính toán và lưu trữ một số lượng nhỏ các điểm chú ý, làm cho chi phí giảm từ $O(n^2)$ xuống gần như tuyến tính, $O(n \log n)$ hoặc $O(n)$.



Hình 4.9: So sánh các mẫu chú ý thưa (sparse attention). (a) Chú ý toàn cục (Global). (b) Chú ý theo khối cục bộ (Block Local). (c) Chú ý theo dải (Band), hay còn gọi là cửa sổ trượt (Sliding Window). (d) Chú ý ngẫu nhiên (Random). (e) Chú ý giãn cách (Dilated). Các mô hình như Longformer và BigBird thường kết hợp các mẫu này.

Hai mô hình tiên phong và tiêu biểu nhất cho trường phái này là Longformer và BigBird.

Longformer: Kết hợp Cửa sổ trượt và Chú ý Toàn cục

Longformer (Beltagy et al., 2020) [94] đề xuất một mẫu chú ý kết hợp ba thành phần:

1. Chú ý Cửa sổ trượt (Sliding Window Attention)

- **Cơ chế:** Mỗi token chỉ chú ý đến một cửa sổ có kích thước cố định w gồm các token xung quanh nó (ví dụ: $w/2$ token bên trái và $w/2$ token bên phải).
- **Mục đích:** Nắm bắt ngữ cảnh cục bộ, tương tự như trong các mô hình CNN. Đây là phần lớn các kết nối chú ý trong mô hình.

2. Chú ý Cửa sổ trượt Giãn cách (Dilated Sliding Window)

- **Cơ chế:** Để mở rộng "trường tiếp nhận" (receptive field) mà không tăng chi phí, Longformer sử dụng các cửa sổ trượt có "lỗ" (gaps) ở các lớp khác nhau. Ví dụ, ở một lớp, cửa sổ có thể chú ý đến các token cách nhau 1 vị trí, ở lớp khác, cách nhau 2 vị trí, v.v.
- **Mục đích:** Giúp thông tin từ các token xa hơn có thể được tích hợp vào biểu diễn của một token mà không cần kết nối trực tiếp.

3. Chú ý Toàn cục (Global Attention)

- **Cơ chế:** Một số ít các token được chọn trước được phép chú ý đến **tất cả** các token khác trong chuỗi, và ngược lại, tất cả các token khác cũng được phép chú ý đến chúng.
- **Mục đích:** Các token toàn cục này hoạt động như một "trung tâm thông tin", tổng hợp và phân phối thông tin trên toàn bộ chuỗi. Các token này thường được chọn một cách đặc biệt, ví dụ như token '[CLS]' trong các tác vụ phân loại.

Bằng cách kết hợp các mẫu này, Longformer giảm độ phức tạp tính toán xuống $O(n \cdot w)$, gần như tuyến tính với độ dài chuỗi n, cho phép nó xử lý các chuỗi lên tới 4096 token hoặc hơn.

BigBird: Thêm các Mẫu Chú ý Ngẫu nhiên

BigBird (Zaheer et al., 2020) [95] có triết lý tương tự Longformer nhưng bổ sung thêm một thành phần:

- Nó cũng sử dụng **Chú ý Cửa sổ trượt** và **Chú ý Toàn cục**.
- Điểm mới lạ là nó thêm vào **Chú ý Ngẫu nhiên (Random Attention)**. Mỗi token sẽ chú ý đến một số lượng nhỏ r các token được chọn ngẫu nhiên từ toàn bộ chuỗi.

Các tác giả đã chứng minh về mặt lý thuyết rằng một mô hình kết hợp ba loại chú ý này (cửa sổ, toàn cục, ngẫu nhiên) có thể xấp xỉ được các thuộc tính của cơ chế chú ý đầy đủ và là một bộ xấp xỉ hàm phổ quát (universal function approximator).

4.4.3. Các phương pháp khác: Thoát khỏi Self-Attention Bậc hai

Sparse Attention là một hướng tiếp cận, nhưng không phải là duy nhất. Một hướng đi khác, cấp tiến hơn, là đặt câu hỏi: "Liệu chúng ta có thực sự cần cơ chế chú ý bậc hai không?". Điều này đã dẫn đến sự ra đời của các kiến trúc hoàn toàn mới.

Cải tiến Mã hóa Vị trí (Positional Encoding)

Một hướng quan trọng khác để giúp Transformer xử lý ngữ cảnh dài là cải tiến cách nó hiểu về vị trí của token.

ALiBi (Attention with Linear Biases) Thay vì thêm mã hóa vị trí vào embedding, ALiBi [51] trực tiếp sửa đổi ma trận điểm chú ý.


- **Cơ chế:** Trước khi qua softmax, điểm chú ý giữa token i và j sẽ bị trừ đi một "án phạt" (penalty) tỷ lệ thuận với khoảng cách của chúng: $\text{score}(i, j) - m \cdot |i - j|$. Trong đó, m là một hệ số học được cho mỗi "đầu" chú ý.
- **Trực giác:** "Các từ càng xa nhau thì càng ít liên quan".

- **Lợi ích:** ALiBi cho thấy khả năng **ngoại suy (extrapolation)** ấn tượng. Một mô hình được huấn luyện trên ngữ cảnh 2048 token với ALiBi có thể hoạt động tốt trên ngữ cảnh 4096 token hoặc dài hơn mà không cần fine-tuning.

RoPE Scaling: từ Position Interpolation đến YaRN Các mô hình sử dụng Rotary Position Embedding (RoPE) như Llama, Qwen, DeepSeek thường suy giảm nghiêm trọng khi gặp chuỗi dài hơn độ dài huấn luyện L. Nhắc lại, RoPE xoay cặp chiều thứ d của Query/Key tại vị trí m một góc $m\theta_d$ với

$$\theta_d = b^{-2d/|D|}, \qquad \lambda_d = \frac{2\pi}{\theta_d} = 2\pi\, b^{2d/|D|},$$

trong đó b là cơ số (thường $b = 10000$), $|D|$ là số chiều của một đầu attention, và λ_d là **bước sóng** – số token cần để chiều d quay đủ một vòng. Các chiều có d nhỏ quay rất nhanh (tần số cao, mã hóa vị trí cục bộ), các chiều có d lớn quay rất chậm (tần số thấp, mã hóa vị trí xa).



Hình 4.10: Bước sóng của từng cặp chiều RoPE trong một đầu attention 128 chiều. Vì $\lambda_i = 2\pi b^{2i/|D|}$, các bước sóng trải trên bốn bậc độ lớn: với $b = 10000$, cặp chiều đầu tiên quay trọn một vòng sau mỗi 6 token, còn cặp chiều cuối cùng cần tới 54 410 token. Với ngữ cảnh huấn luyện $L = 8192$, 14 trong số 64 cặp chiều (vùng xám) chưa bao giờ quay hết một vòng – đó chính là những chiều mà mô hình *chưa từng thấy đủ mọi góc*, và cũng chính là nhóm mà mọi kỹ thuật mở rộng ngữ cảnh phải xử lý. Tăng cơ số lên $b = 500000$ (ABF) kéo dãn toàn bộ đường cong lên trên.

- **Vấn đề ngoại suy:** Khi $m > L$, các chiều tần số thấp rơi vào những góc quay mà mô hình *chưa từng thấy* khi huấn luyện, khiến điểm attention trở nên bất thường.
- **Position Interpolation (PI) [96]:** Muốn mở rộng lên $L' = sL$, chỉ cần "nén" vị trí: thay m bằng m/s. Mọi vị trí mới đều nằm trong dải góc đã thấy. Chỉ cần khoảng 1000 bước tinh chỉnh là đủ đưa LLaMA lên 32K token. Nhược điểm: nén *đều* mọi chiều làm mất độ phân giải ở các chiều tần số cao – mô hình khó phân biệt hai token đứng cạnh nhau.
- **NTK-aware scaling [97]:** Thay vì nén vị trí, tăng cơ số $b' = b \cdot s^{|D|/(|D|-2)}$, khiến các chiều tần số thấp bị kéo dãn nhiều còn các chiều tần số cao gần như giữ nguyên.
- **ABF – Adjusted Base Frequency [98]:** Cách đơn giản nhất và cũng là cách được triển khai rộng rãi nhất: *chỉ tăng cơ số* b, từ 10000 lên 500000. Lập luận của Meta không đi theo hướng bước sóng mà theo hướng **suy giảm attention**: cơ số lớn hơn làm mọi góc quay $m\theta_d$ nhỏ lại, nên tích vô hướng giữa hai token ở xa không bị RoPE kéo tụt xuống nhanh như trước – mô hình giữ được khả năng "với" tới token ở xa. Trong so sánh của chính bài báo, RoPE ABF thắng cả

PI lẫn xPos ABF, và là biến thể *duy nhất* giữ nguyên được hiệu năng trên toàn bộ cửa sổ 32 768 token ở tác vụ truy hồi câu đầu tiên. Khác biệt quan trọng về cách dùng: ABF **không phải** một thủ thuật áp lên mô hình đã huấn luyện xong – Llama 2 Long đổi cơ số rồi *huấn luyện tiếp* trên chuỗi dài, còn Llama 3 đặt thẳng $b = 500000$ ngay từ đầu quá trình tiền huấn luyện [53].

- **YaRN [99]** kết hợp hai ý tưởng trên một cách có nguyên tắc:
  1. **NTK-by-parts:** Với mỗi chiều, tính tỷ lệ $r(d) = L/\lambda_d$ (số vòng quay trong ngữ cảnh gốc) và một hàm dốc

$$\gamma(r) = \begin{cases} 0 & r < \alpha \\ 1 & r > \beta \\ \dfrac{r-\alpha}{\beta-\alpha} & \text{ngược lại} \end{cases}, \qquad \theta'_d = \big(1 - \gamma(r(d))\big)\frac{\theta_d}{s} + \gamma(r(d))\,\theta_d.$$

     Chiều quay nhiều vòng ($r > \beta$) được *giữ nguyên*; chiều chưa quay hết một vòng ($r < \alpha$) được *nội suy* như PI; ở giữa thì pha trộn tuyến tính (với Llama, tác giả dùng $\alpha = 1, \beta = 32$).
  2. **Nhiệt độ attention:** Chia logit attention cho t với $\sqrt{1/t} = 0.1 \ln s + 1$, bù lại việc phân phối attention bị "làm phẳng" khi ngữ cảnh dài ra.

  YaRN mở rộng Llama 2 lên 64K–128K token chỉ với khoảng 0.1% lượng dữ liệu tiền huấn luyện ban đầu, cần ít hơn 10 lần số token và 2.5 lần số bước so với các phương pháp trước. Đây là kỹ thuật được Qwen và DeepSeek-V3 dùng để mở rộng ngữ cảnh lên 128K.

Hai nhóm kỹ thuật, hai tình huống khác nhau. Bốn phương pháp trên dễ bị gộp chung thành "các cách mở rộng ngữ cảnh", nhưng chúng trả lời hai câu hỏi khác nhau:

- **Sửa sau khi đã huấn luyện xong** (PI, NTK-aware, YaRN): bạn có một checkpoint huấn luyện ở L và muốn chạy ở $L' > L$ với ít hoặc không có tinh chỉnh. Ở đây tiêu chí của YaRN – chiều nào đã quay đủ nhiều vòng thì giữ, chiều nào chưa trọn một vòng thì nội suy – là cách phân loại gọn nhất.
- **Quyết định từ đầu** (ABF): bạn đang thiết kế lần tiền huấn luyện và muốn mô hình sinh ra đã quen với ngữ cảnh dài. Khi đó chỉ cần chọn b lớn rồi huấn luyện; không cần thủ thuật nào. Chi phí là bạn phải thực sự huấn luyện ở độ dài đó.

RoPE không có "giới hạn ngữ cảnh cứng". Một hiểu lầm phổ biến là mô hình có một ngưỡng độ dài được cài sẵn. Thực tế công thức $R(m\theta_i)$ xác định với *mọi* m thực, không có chỗ nào gãy ở $m = L$; bảng cos / sin muốn tính tới đâu cũng được. Thứ hỏng không phải phép toán mà là *phân phối*: ở $m > L$, các chiều tần số thấp rơi vào những góc chưa từng xuất hiện khi huấn luyện, và trọng số đã học không có lý do gì để hành xử hợp lý ở đó. Ngoài ra còn một nguyên nhân độc lập với RoPE: softmax phải chia đều khối lượng cho nhiều token hơn, nên phân phối attention bị "làm phẳng" và entropy tăng khi ngữ cảnh dài ra (mục 1.4.5) – chính vì vậy YaRN phải thêm một hệ số nhiệt độ bên cạnh việc chỉnh tần số. Nói cách khác, mở rộng ngữ cảnh không chỉ là bài toán mã hóa vị trí.

Một thủ phạm ít ai ngờ: độ chính xác số. Mọi phân tích ở trên giả định phép quay được tính chính xác. Trên thực tế huấn luyện chạy ở `bfloat16`, vốn chỉ có 8 bit phần định trị. Wang và cộng sự [100] chỉ ra rằng sai số làm tròn ở định dạng này đủ để **phá vỡ chính tính chất tương đối của RoPE**: $\tilde{q}_p^\top \tilde{k}_q$ không còn chỉ phụ thuộc $q - p$ nữa, và độ lệch *tích lũy theo độ dài ngữ cảnh* – ngữ cảnh càng dài thì sai lệch càng lớn, với token đầu tiên đóng góp phần lớn nhất. Nhóm tác giả đề xuất **AnchorAttention**: giữ token đầu làm một "mỏ neo" dùng chung với chỉ số vị trí cố định, nhìn thấy được từ mọi tài liệu trong cùng một cửa sổ huấn luyện; cách này vừa khắc phục sai lệch vừa giảm hơn 50% thời gian huấn luyện so với full attention. Chi tiết đáng chú ý: token đầu tiên lại một lần nữa đóng vai trò đặc biệt, đúng như hiện tượng *attention sink* đã bàn ở mục 1.4.5. Bài học thực hành là khi gỡ lỗi một mô hình ngữ cảnh dài, đừng chỉ nghi ngờ công thức mở rộng tần số – hãy kiểm tra cả định dạng số dùng để tính cos và sin.

Mô hình Trạng thái (State Space Models - SSMs) và Mamba

Đây là một trong những hướng nghiên cứu thú vị và hứa hẹn nhất gần đây.

Nguồn gốc từ Lý thuyết Điều khiển SSMs có nguồn gốc từ lý thuyết điều khiển và xử lý tín hiệu. Chúng được thiết kế để mô hình hóa các hệ thống động liên tục. Ý tưởng cốt lõi là duy trì một **trạng thái ẩn (state)** $h(t)$ **nhỏ, có kích thước cố định**, và cập nhật nó một cách liên tục theo thời gian dựa trên đầu vào $x(t)$.

$$h'(t) = \mathbf{A}h(t) + \mathbf{B}x(t)$$

$$y(t) = \mathbf{C}h(t) + \mathbf{D}x(t)$$

Trong đó $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ là các ma trận tham số.

Thách thức và Giải pháp Việc áp dụng trực tiếp SSMs vào học sâu là rất khó khăn về mặt tính toán. Các mô hình như S4 (Structured State Space for Sequence Modeling) [101] đã giải quyết vấn đề này bằng cách tìm ra một cách hiệu quả để "rời rạc hóa" (discretize) các công thức liên tục này, cho phép chúng được tính toán như một phép tích chập lớn trong quá trình huấn luyện (rất nhanh và song song) và như một RNN trong quá trình suy luận (hiệu quả về bộ nhớ).

Mamba: SSMs có Chọn lọc (Selective SSMs) Mamba (Gu & Dao, 2023) [102] là một bước đột phá lớn dựa trên SSMs. Nó nhận ra rằng một hạn chế của các SSMs trước đó là các ma trận $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ là **cố định**, không phụ thuộc vào đầu vào. Điều này có nghĩa là mô hình không thể thay đổi hành vi của mình dựa trên nội dung cụ thể mà nó đang xử lý.

Mamba đã giải quyết vấn đề này bằng cách làm cho các ma trận $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ và một tham số bước Δ **phụ thuộc vào đầu vào (input-dependent)**.

So sánh SSMs và RNNs truyền thống Ở chế độ suy luận, SSM hoạt động tuần tự giống như một RNN. Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt lõi:

- **RNNs (LSTM/GRU):** Việc cập nhật trạng thái ẩn đi qua các cổng phi tuyến phức tạp (sigmoid, tanh). Các cổng này, mặc dù mạnh mẽ, lại làm cho gradient khó chảy ngược qua các chuỗi dài và khó song song hóa trong quá trình huấn luyện.
- **SSMs:** Việc cập nhật trạng thái về bản chất là **tuyến tính** ($h'(t) = \mathbf{A}h(t) + \dots$). Bản chất tuyến tính này, kết hợp với các ma trận được cấu trúc đặc biệt, cho phép gradient chảy ngược qua các chuỗi rất dài mà không bị triệt tiêu, đồng thời cho phép nó được biến đổi thành một phép tích chập song song hóa được khi huấn luyện.

Mamba kế thừa những ưu điểm này và thêm vào đó khả năng chọn lọc thông tin, tạo ra một kiến trúc vừa hiệu quả vừa mạnh mẽ.

Cơ chế Chọn lọc của Mamba

Mamba có khả năng **chọn lọc** thông tin. Dựa trên token đầu vào hiện tại, nó có thể quyết định:

1. **Tập trung:** Nếu một thông tin quan trọng xuất hiện, nó có thể "mở cổng" để cho thông tin đó đi vào trạng thái ẩn.
2. **Lãng quên:** Nếu thông tin hiện tại không còn liên quan, nó có thể "nén" hoặc "quên" đi trạng thái ẩn cũ và đặt lại.

Khả năng chọn lọc này cho phép Mamba nén ngữ cảnh một cách linh hoạt, chỉ giữ lại những gì cần thiết, một khả năng mà các mô hình tích chập hay RNN tuyến tính trước đó không có được.

Ưu điểm của Mamba so với Transformer

- **Độ phức tạp tuyến tính:** Cả huấn luyện và suy luận đều có độ phức tạp $O(n)$, nhanh hơn nhiều so với $O(n^2)$ của Transformer.
- **Suy luận nhanh:** Tốc độ suy luận (sinh từ mới) nhanh hơn Transformer vì nó không cần tính toán lại ma trận chú ý khổng lồ ở mỗi bước.

Mamba và các kiến trúc dựa trên SSMs đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh thực sự với Transformer, đặc biệt là trong các kịch bản yêu cầu ngữ cảnh cực dài và hiệu quả tính toán cao.

4.4.4. Phân tán chuỗi dài trên nhiều thiết bị: Ring Attention

FlashAttention giải quyết bài toán bộ nhớ *trên một GPU*, nhưng với ngữ cảnh hàng triệu token, ngay cả các kích hoạt $O(n)$ của một lớp cũng không vừa một thiết bị. **Ring Attention** [103] phân tán chính *chiều dài chuỗi* ra nhiều thiết bị mà vẫn tính attention **chính xác**.

1. **Tính theo khối (Blockwise Transformer):** Chuỗi được chia thành N khối; attention và FFN được tính theo từng khối để không bao giờ cần giữ toàn bộ kích hoạt của cả chuỗi.
2. **Xếp thiết bị thành vòng:** Mỗi thiết bị giữ một khối Query của riêng mình. Các khối Key/Value được *chuyền vòng* từ thiết bị này sang thiết bị kế tiếp.
3. **Chồng lấp tính toán và giao tiếp:** Trong lúc thiết bị i tính attention giữa khối Query của nó với khối KV vừa nhận, nó đồng thời gửi khối KV đó đi tiếp. Sau $N-1$ lượt chuyền, mọi cặp (Query, KV) đều đã được tính. Nếu thời gian tính một khối lớn hơn thời gian truyền một khối, giao tiếp gần như không tốn thêm thời gian.

Bộ nhớ trên mỗi thiết bị chỉ phụ thuộc kích thước khối, nên độ dài ngữ cảnh tối đa tăng **tuyến tính theo số thiết bị**. Ý tưởng tương tự – thường gọi là **Context Parallelism** – là một trong bốn chiều song song (cùng với tensor, pipeline và data parallelism) được dùng để huấn luyện Llama 3.1 405B với ngữ cảnh 128K [53].



Hình 4.11: Ring Attention: phân tán chuỗi dài theo vòng, chồng lấp giao tiếp khối KV với tính toán attention theo khối. Nguồn: Liu et al. [103].

4.4.5. Xu hướng 2025–2026: Attention lai và Attention thưa học được

Khi các mô hình suy luận sinh ra chuỗi suy nghĩ dài hàng chục nghìn token và tác tử cần giữ lịch sử rất dài, chi phí KV cache và attention bậc hai lại trở thành vấn đề thời sự. Các hướng tiếp cận nổi bật gồm:

- **Xen kẽ attention cục bộ và toàn cục:** Phần lớn các lớp chỉ dùng cửa sổ trượt ngắn (sliding window), thỉnh thoảng mới có một lớp full attention – ví dụ họ Gemma. KV cache của các lớp cục bộ có kích thước cố định.
- **Kiến trúc lai tuyến tính + softmax:** Thay phần lớn lớp attention bằng các lớp có trạng thái kích thước cố định (họ SSM/Mamba ở mục trước, hoặc các biến thể "linear attention" có cổng như Gated DeltaNet), chỉ giữ lại một tỷ lệ nhỏ lớp softmax attention đầy đủ để đảm bảo khả năng truy hồi chính xác. Qwen3-Next và MiniMax là các ví dụ tiêu biểu.
- **Attention thưa học được:** Thay vì mẫu thưa cố định kiểu Longformer, mô hình học cách chọn ra top-k token (hoặc khối token) quan trọng cho từng Query bằng một bộ chỉ mục nhẹ, như Native Sparse Attention và DeepSeek Sparse Attention của DeepSeek.

Điểm chung của các hướng này là một sự đánh đổi đã quen thuộc: *hy sinh một phần khả năng truy hồi chính xác trên toàn ngữ cảnh để đổi lấy bộ nhớ và tốc độ*. Việc đánh giá chúng vì vậy cần các benchmark ngữ cảnh dài được thiết kế cẩn thận (chương 11), không chỉ perplexity.

Việc xử lý ngữ cảnh dài vẫn là một trong những lĩnh vực nghiên cứu năng động nhất, hứa hẹn sẽ mở khóa nhiều khả năng mới cho các mô hình ngôn ngữ trong tương lai.

4.5. Lý thuyết về Mixture-of-Experts (MoE)

Khi chúng ta nói về việc "tăng quy mô" (scaling up) các mô hình ngôn ngữ, cách tiếp cận thông thường là làm cho các mô hình trở nên "dày đặc" hơn (denser) - tức là tăng số lớp, tăng số chiều ẩn, tăng số đầu chú ý. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có một giới hạn: để xử lý mỗi token, **toàn bộ các tham số của mô hình đều phải được kích hoạt**. Điều này dẫn đến chi phí tính toán cực kỳ lớn ở cả quá trình huấn luyện và suy luận.

Mixture-of-Experts (MoE) [66, 67] đưa ra một giải pháp thanh lịch cho vấn đề này, dựa trên một triết lý rất con người:

Triết lý của Mixture-of-Experts

"Không cần phải huy động toàn bộ bộ não để giải quyết mọi vấn đề. Thay vào đó, hãy có một hội đồng gồm nhiều **chuyên gia (experts)**, mỗi người chuyên về một lĩnh vực khác nhau. Đối với mỗi vấn đề cụ thể, chỉ cần hỏi ý kiến của một vài chuyên gia phù hợp nhất."

Trong bối cảnh của Transformer, MoE cho phép tăng số lượng tham số của mô hình lên rất lớn, nhưng lại giữ cho chi phí tính toán trên mỗi token không đổi hoặc chỉ tăng nhẹ. Đây được gọi là **tăng quy mô thưa thớt (sparse scaling)**.


4.5.1. Kiến trúc và Nguyên lý hoạt động

Kiến trúc MoE không phải là một mô hình hoàn toàn mới. Thay vào đó, nó là một cách để sửa đổi các khối Transformer hiện có. Cụ thể, trong một khối Transformer tiêu chuẩn, lớp **Feed-Forward Network (FFN)** được thay thế bằng một **lớp MoE**.

Một lớp MoE bao gồm hai thành phần chính:

1. **Một tập hợp gồm N mạng FFN độc lập, gọi là các "chuyên gia" (Experts).** Ví dụ, N có thể là 8, 16, hoặc 64. Mỗi chuyên gia này có bộ trọng số riêng.

2. **Một mạng cổng (Gating Network) nhỏ.** Đây là một mạng nơ-ron có nhiệm vụ quyết định xem nên gửi mỗi token đến chuyên gia nào.



Hình 4.12: So sánh một khối Transformer tiêu chuẩn (trái) và một khối Transformer với lớp MoE (phải). Lớp FFN dày đặc được thay thế bằng một mạng cổng và nhiều chuyên gia FFN thưa thớt.

Dòng chảy dữ liệu của một token

Khi một token (được biểu diễn bằng vector x) đi vào lớp MoE, quá trình sau sẽ xảy ra:

Bước 1: Định tuyến bởi Mạng cổng (Routing by the Gating Network)

- Token x được đưa vào mạng cổng.
- Mạng cổng, thường là một lớp tuyến tính đơn giản, sẽ xuất ra một vector logits có số chiều bằng số chuyên gia (N).
- Một hàm 'softmax' được áp dụng lên vector logits này để tạo ra một phân phối xác suất, $G(x) = (g_1, g_2, \ldots, g_N)$, trong đó g_i là "điểm số" hoặc "mức độ tin cậy" mà mạng cổng dành cho chuyên gia thứ i.

Bước 2: Chọn các Chuyên gia "Top-K"

- Thay vì gửi token đến tất cả các chuyên gia (điều này sẽ làm mất đi tính hiệu quả), hệ thống chỉ chọn ra k chuyên gia có điểm số cao nhất (Top-K routing). Thông thường, k là một số rất nhỏ, ví dụ $k = 1$ hoặc $k = 2$.
- Ví dụ, nếu $k = 2$ và chuyên gia thứ 3 và thứ 5 có điểm số cao nhất, thì token này sẽ chỉ được gửi đến hai chuyên gia này. Tất cả các chuyên gia khác sẽ không được kích hoạt cho token này.

Bước 3: Xử lý bởi các Chuyên gia

- Token x được đưa qua các mạng FFN của k chuyên gia đã được chọn.
- Kết quả đầu ra là k vector: $E_1(x), E_2(x), \ldots, E_k(x)$.

Bước 4: Tổng hợp có trọng số

- Đầu ra cuối cùng của lớp MoE, y, là một tổng có trọng số của đầu ra từ các chuyên gia được chọn. Các trọng số này chính là các điểm số g_i từ mạng cổng đã được chuẩn hóa.

$$y = \sum_{i \in \text{TopK}} g_i \cdot E_i(x)$$

Ví dụ: Mixtral 8x7B

Mô hình Mixtral 8x7B của Mistral AI [68] là một ví dụ điển hình của MoE.

- **8x7B có nghĩa là gì?** Mô hình được xây dựng từ kiến trúc Mistral 7B, trong đó FFN ở *mỗi lớp* được thay bằng 8 chuyên gia. Một lầm tưởng phổ biến là tổng số tham số bằng $8 \times 7B = 56B$. Thực tế, chỉ các FFN được nhân bản; các lớp attention, embedding và LayerNorm vẫn **dùng chung**. Vì vậy tổng số tham số là khoảng **46.7B**.
- **Top-2 Routing:** Tại mỗi lớp MoE, mỗi token chỉ được định tuyến đến 2 trong số 8 chuyên gia.
- **Chi phí tính toán:** Mỗi token chỉ kích hoạt khoảng **12.9B** tham số (phần dùng chung cộng hai chuyên gia), nên chi phí suy luận trên mỗi token tương đương một mô hình dày đặc cỡ 13B, trong khi chất lượng ngang hoặc vượt Llama 2 70B trên nhiều benchmark. Lưu ý rằng *bộ nhớ* vẫn phải chứa đủ 46.7B tham số.

Các "Chuyên gia" có thực sự chuyên môn hóa không?

Phép ẩn dụ về "hội đồng chuyên gia" rất hữu ích, nhưng sự chuyên môn hóa của các expert FFN trong thực tế lại trừu tượng hơn nhiều.

- **Không phải là chuyên môn về chủ đề:** Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các expert thường không chuyên môn hóa theo các chủ đề dễ hiểu như "thể thao", "khoa học" hay "lịch sử". Việc định tuyến một token đến expert nào phụ thuộc nhiều vào các đặc trưng trừu tượng của vector biểu diễn của nó.
- **Chuyên môn hóa theo cụm cú pháp/ngữ nghĩa:** Thay vào đó, sự chuyên môn hóa có thể xảy ra ở mức độ thấp hơn. Ví dụ, một số chuyên gia có thể giỏi hơn trong việc xử lý các token là dấu câu, một số khác chuyên về các động từ, một số khác lại tập trung vào các token ở các lớp Transformer cụ thể (ví dụ, các token ở lớp đầu so với lớp cuối).
- **Sự dư thừa có chủ đích:** Có bằng chứng cho thấy các chuyên gia không hoàn toàn độc lập. Thường có sự dư thừa (redundancy) giữa chúng. Điều này có thể là một đặc tính hữu ích, giúp mô hình trở nên mạnh mẽ hơn: nếu một chuyên gia đưa ra kết quả kém, các chuyên gia khác có thể bù đắp.

Vì vậy, hãy xem các "chuyên gia" như các **nhóm tham số (parameter groups)** có thể học được, thay vì các chuyên gia về một lĩnh vực kiến thức cụ thể. Mạng cổng học cách kết hợp các nhóm tham số này một cách tối ưu cho từng token.

4.5.2. Thách thức trong việc Huấn luyện MoE

Mặc dù rất mạnh mẽ, việc huấn luyện MoE không hề đơn giản và đòi hỏi phải giải quyết một số thách thức đặc thù.

1. Thách thức về sự sụp đổ của việc định tuyến (Routing Collapse) Đây là vấn đề lớn nhất của MoE. Nếu không được kiểm soát, mạng cổng sẽ nhanh chóng học được một chiến lược "lười biếng": luôn gửi phần lớn các token đến một hoặc một vài chuyên gia "yêu thích" mà nó cho là tốt nhất.

- **Hậu quả:**
  1. **Lãng phí tham số:** Các chuyên gia khác không nhận được token, do đó không được huấn luyện và trở thành "dead wood". Mô hình MoE khổng lồ sẽ sụp đổ (collapse) thành một mô hình nhỏ hơn nhiều.
  2. **Mất ổn định huấn luyện:** Gradient sẽ chảy không đều, gây khó khăn cho quá trình tối ưu hóa.

Giải pháp: Hàm Mất mát Cân bằng Tải (Load Balancing Loss) Để giải quyết vấn đề này, người ta thêm một **hàm mất mát phụ trợ (auxiliary loss)** vào hàm mất mát chính của mô hình. Hàm mất mát này được thiết kế để khuyến khích sự phân bổ token đồng đều và thường bao gồm hai thành phần:

- **Một thành phần khuyến khích tầm quan trọng (importance) đồng đều:** Nó phạt nếu tổng các điểm số (logits) mà mạng cổng gán cho mỗi chuyên gia trên toàn bộ một batch là không đồng đều. Điều này đảm bảo mỗi chuyên gia được coi là "quan trọng" như nhau về mặt tổng thể.
- **Một thành phần khuyến khích số lượng token (load) đồng đều:** Nó phạt nếu số lượng token được gửi đến mỗi chuyên gia trong một batch là không đồng đều. Điều này đảm bảo mỗi chuyên gia có "công việc" để làm.

Việc cân bằng giữa hàm mất mát chính (ví dụ, cross-entropy) và hàm mất mát phụ trợ này là một trong những khía cạnh nghệ thuật nhất khi huấn luyện các mô hình MoE.

4.5.3. Switch Transformer: Định tuyến Top-1 và Quy mô Nghìn tỷ Tham số

Switch Transformer [67] đặt câu hỏi ngược với trực giác thời đó: *có cần gửi mỗi token tới ít nhất hai chuyên gia không?* Câu trả lời là không – định tuyến tới **đúng một** chuyên gia (top-1, gọi là "switch") vẫn giữ được chất lượng, đồng thời giảm một nửa chi phí tính toán và giao tiếp của lớp MoE.

Dung lượng chuyên gia (expert capacity). Để tính toán song song với tensor kích thước cố định, mỗi chuyên gia chỉ nhận tối đa

$$\text{capacity} = \left(\frac{\text{số token trong batch}}{\text{số chuyên gia}}\right) \times \text{capacity factor}$$

token. Token vượt dung lượng bị "tràn" (dropped) và chỉ đi qua kết nối phần dư. Capacity factor lớn hơn 1 (ví dụ 1.25) giảm token bị tràn nhưng tốn thêm bộ nhớ và giao tiếp.

Hàm mất mát cân bằng tải khả vi. Với N chuyên gia và một batch $\mathcal{B}$ gồm T token:

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \alpha \cdot N \cdot \sum_{i=1}^{N} f_i \cdot P_i, \qquad f_i = \frac{1}{T}\sum_{x\in\mathcal{B}} \mathbb{1}\{\arg\max p(x) = i\}, \qquad P_i = \frac{1}{T}\sum_{x\in\mathcal{B}} p_i(x),$$

trong đó f_i là tỷ lệ token thực sự được gửi tới chuyên gia i (không khả vi) và P_i là xác suất định tuyến trung bình dành cho chuyên gia i (khả vi). Tổng $\sum f_i P_i$ đạt cực tiểu khi phân bổ đều ($f_i = P_i = 1/N$); hệ số N giữ cho giá trị loss không đổi khi thay đổi số chuyên gia, và $\alpha = 10^{-2}$ trong bài báo.

Các "mẹo" ổn định huấn luyện. (1) Tính router ở độ chính xác float32 trong khi phần còn lại dùng bfloat16 (*selective precision*); (2) khởi tạo trọng số nhỏ hơn (giảm hệ số tỷ lệ khởi tạo xuống 10 lần); (3) dropout lớn hơn ở các lớp chuyên gia khi tinh chỉnh. Kết quả: Switch-Base đạt chất lượng của T5-Base nhanh hơn tới 7 lần với cùng FLOPs mỗi token, và mô hình Switch-C đạt 1.6 nghìn tỷ tham số với 2048 chuyên gia.

4.5.4. DeepSeekMoE: Chuyên gia Mịn, Chuyên gia Chia sẻ và Cân bằng Tải không cần Loss phụ

Các MoE kiểu GShard/Switch/Mixtral có ít chuyên gia (8–64) và mỗi chuyên gia khá lớn. DeepSeek chỉ ra hai vấn đề: **kiến thức bị trộn lẫn** (mỗi chuyên gia phải học quá nhiều thứ khác nhau) và **kiến thức bị dư thừa** (nhiều chuyên gia cùng phải học lại những kiến thức chung). **DeepSeekMoE** [69] đề xuất hai thay đổi:

1. **Phân đoạn chuyên gia mịn (fine-grained expert segmentation):** Chia mỗi chuyên gia thành m chuyên gia nhỏ hơn (kích thước ẩn FFN giảm m lần) và kích hoạt mK chuyên gia thay vì K. Chi phí tính toán giữ nguyên, nhưng số tổ hợp chuyên gia có thể có tăng bùng nổ, cho phép chuyên môn hóa tinh tế hơn.

2. **Cô lập chuyên gia chia sẻ (shared expert isolation):** Dành K_s chuyên gia *luôn được kích hoạt* cho mọi token để học kiến thức chung, giải phóng các chuyên gia định tuyến khỏi việc học trùng lặp.

Đầu ra của lớp MoE cho token u_t khi đó là

$$h'_t = u_t + \sum_{i=1}^{N_s} \mathrm{FFN}_i^{(s)}(u_t) + \sum_{i=1}^{N_r} g_{i,t}\,\mathrm{FFN}_i^{(r)}(u_t),$$


với $g_{i,t}$ khác 0 chỉ khi chuyên gia định tuyến i nằm trong top-K_r của token t.

Quy mô thực tế. DeepSeek-V2 [65] có 236B tham số (21B kích hoạt/token). DeepSeek-V3 [71] có 671B tham số (37B kích hoạt/token); mỗi lớp MoE gồm 1 chuyên gia chia sẻ và 256 chuyên gia định tuyến, mỗi token chọn 8 chuyên gia, và bị giới hạn chỉ gửi tới tối đa 4 máy (node-limited routing) để kiểm soát chi phí giao tiếp.

Cân bằng tải không dùng loss phụ (auxiliary-loss-free). Loss phụ trợ có một cái giá: nó tạo ra gradient "gây nhiễu" cạnh tranh với mục tiêu mô hình ngôn ngữ; hệ số α lớn thì cân bằng tốt nhưng chất lượng giảm. DeepSeek-V3 [104, 71] bỏ hẳn loss phụ và thay bằng một **bias** b_i cho mỗi chuyên gia, chỉ dùng khi *chọn* top-K:

$$g'_{i,t} = \begin{cases} s_{i,t} & \text{nếu } s_{i,t} + b_i \in \mathrm{Top}_K\big(\{s_{j,t} + b_j\}_{j=1}^{N_r}\big) \\ 0 & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Trọng số trộn vẫn lấy từ điểm gốc $s_{i,t}$. Sau mỗi bước huấn luyện, nếu chuyên gia i quá tải thì $b_i \leftarrow b_i - \gamma$, nếu thiếu tải thì $b_i \leftarrow b_i + \gamma$. Cân bằng tải được điều khiển trực tiếp như một bộ điều khiển phản hồi, không đi qua gradient.



Hình 4.13: Kiến trúc khối Transformer của DeepSeek-V3: MLA cho attention và DeepSeekMoE cho FFN. Nguồn: DeepSeek-AI [71].

Giải pháp bổ sung: Noisy Top-K Gating Một kỹ thuật khác là thêm nhiễu ngẫu nhiên (Gaussian noise) vào logits của mạng cổng trong quá trình huấn luyện.

$$\text{logits}_{\text{noisy}} = \text{logits}_{\text{original}} + \text{Noise}$$

Nhiễu này buộc mô hình phải "khám phá" (explore) các lựa chọn định tuyến khác nhau thay vì chỉ đi theo con đường quen thuộc, giúp cải thiện sự cân bằng tải một cách tự nhiên.

2. Thách thức về Triển khai và Cơ sở hạ tầng

- **Bộ nhớ:** Mặc dù chi phí tính toán trên mỗi token thấp, toàn bộ các tham số của tất cả các chuyên gia vẫn phải được tải vào bộ nhớ của GPU, đòi hỏi các hệ thống có bộ nhớ cực lớn.
- **Giao tiếp mạng:** Trong các hệ thống huấn luyện phân tán, các token từ một GPU có thể cần được gửi đến các chuyên gia nằm trên một GPU khác, đòi hỏi băng thông mạng rất cao.

4.5.5. Tổng kết về MoE

Mixture-of-Experts là một sự thay đổi mô hình trong cách chúng ta xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn. Nó cho phép chúng ta tách rời **tổng số tham số** khỏi **chi phí tính toán trên mỗi token**.

Bằng cách sử dụng các chuyên gia thưa thớt, MoE mở ra một con đường để xây dựng các mô hình có quy mô khổng lồ (hàng nghìn tỷ tham số), có khả năng lưu trữ một lượng kiến thức cực lớn, trong khi vẫn duy trì được tốc độ huấn luyện và suy luận ở mức có thể quản lý được. Đến năm 2025–2026, MoE đã trở thành kiến trúc mặc định của hầu hết các mô hình mở hàng đầu (DeepSeek-V3, Qwen3-MoE, Llama 4, Kimi K2, gpt-oss), với xu hướng rõ rệt: **nhiều chuyên gia nhỏ hơn, tỷ lệ kích hoạt thấp hơn** (ví dụ 32B/1T ở Kimi K2), cùng với chuyên gia chia sẻ và các cơ chế cân bằng tải không dùng loss phụ.

Đọc paper MoE mới: bốn câu hỏi nên đặt ra

1. **Tổng tham số và tham số kích hoạt** là bao nhiêu? So sánh công bằng phải dựa trên FLOPs/token và bộ nhớ, không chỉ tổng tham số.
2. **Cân bằng tải** bằng cách nào (loss phụ, bias, capacity) và có token nào bị bỏ (dropped) không?
3. **Chi phí giao tiếp** được kiểm soát ra sao (giới hạn số node, expert parallelism)?
4. Kết quả có **ablation cùng lượng compute** với mô hình dày đặc tương ứng không?

4.6. Khối Decoder Hiện đại: Từ Multi-Head đến Grouped-Query và Latent Attention

Nếu đặt sơ đồ Transformer năm 2017 cạnh kiến trúc của Llama 3, Qwen3 hay DeepSeek-V3, bạn sẽ thấy "bộ xương" vẫn giống nhau: embedding, L khối lặp lại gồm attention và FFN, rồi lớp chiếu ra từ vựng. Nhưng gần như *mọi chi tiết* bên trong khối đã được thay thế. Mục này đi qua những thay đổi đó theo đúng thứ tự mà áp lực thực tế đã tạo ra chúng: trước hết là **ổn định huấn luyện** ở độ sâu lớn, sau đó là **chi phí bộ nhớ khi suy luận** – thứ mà ở kỷ nguyên LLM đã trở thành nút thắt số một.

4.6.1. Khối chuẩn của LLM hiện đại: Pre-Norm, RMSNorm và SwiGLU

Pre-Norm thay cho Post-Norm. Transformer gốc đặt LayerNorm *sau* phép cộng phần dư (Post-LN):

$$x_{l+1} = \text{Norm}\big(x_l + F(x_l)\big).$$

Các LLM hiện đại đặt chuẩn hóa *trước* lớp con (Pre-LN) và thêm một lớp chuẩn hóa cuối cùng trước đầu ra:

$$x_{l+1} = x_l + F\big(\mathrm{Norm}(x_l)\big).$$

Khác biệt nhìn thì nhỏ, hệ quả thì không.

Đường đi của gradient. Khai triển đệ quy công thức Pre-LN cho một đẳng thức rất gọn:

$$x_L = x_0 + \sum_{l=0}^{L-1} F_l\big(\mathrm{Norm}(x_l)\big).$$

Nghĩa là **luồng phần dư (residual stream)** chỉ là một phép cộng thuần túy chạy suốt từ đầu vào tới đầu ra; mỗi lớp con *đọc* từ luồng đó (qua Norm) rồi *cộng thêm* phần đóng góp của mình vào. Đạo hàm vì thế luôn chứa một số hạng đơn vị:

$$\frac{\partial x_L}{\partial x_0} = I + \sum_{l} \frac{\partial F_l}{\partial x_0},$$

nên dù các lớp con có làm gì đi nữa, gradient vẫn có một con đường đi thẳng về đầu vào mà không bị nhân với bất kỳ ma trận nào. Với Post-LN thì không: mỗi lớp chèn một phép chuẩn hóa *chắn ngang* đường phần dư, và gradient buộc phải đi qua Jacobian của L phép chuẩn hóa liên tiếp.

Hệ quả đo được. Xiong và cộng sự [105] phân tích bằng lý thuyết trường trung bình và chỉ ra rằng ngay tại thời điểm khởi tạo, gradient ở các lớp gần đầu ra của Post-LN đã lớn bất thường, trong khi Pre-LN cho gradient "hiền" ở mọi độ sâu. Điều này giải thích một hiện tượng mà ai từng huấn luyện Transformer đều gặp: **Post-LN gần như bắt buộc phải có giai đoạn warmup** learning rate, bỏ warmup là phân kỳ; còn Pre-LN huấn luyện được *không cần* warmup và chịu được learning rate lớn hơn. Ở độ sâu vài chục lớp đây là chuyện tiện lợi; ở hàng trăm lớp, nó là chuyện có huấn luyện nổi hay không.

Cái giá của Pre-LN. Vì mỗi lớp cộng thêm phần đóng góp của nó vào một luồng phần dư không bao giờ được chuẩn hóa lại, độ lớn của x_l *tăng dần theo độ sâu*. Hệ quả là đóng góp tương đối của các lớp cuối ngày càng nhỏ so với thứ đã tích lũy trong luồng, và toàn khối **bắt buộc** phải kết thúc bằng một lớp chuẩn hóa cuối cùng (final norm) trước đầu ra – đây là chi tiết không được phép quên khi tự cài đặt. Đổi lại, Post-LN nếu huấn luyện thành công đôi khi cho chất lượng nhỉnh hơn ở độ sâu vừa phải; đó là lý do BERT vẫn dùng Post-LN, còn từ GPT-2 trở đi thì gần như mọi mô hình đều chuyển sang Pre-LN.

RMSNorm [58]. LayerNorm làm hai việc: *trừ trung bình* (re-centering) và *chia độ lệch chuẩn* (re-scaling). Zhang & Sennrich đặt câu hỏi việc nào mới thật sự có tác dụng, và câu trả lời là việc thứ hai. RMSNorm bỏ hẳn bước trừ trung bình lẫn tham số dịch β:

$$\mathrm{RMSNorm}(x) = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{d}\sum_{i=1}^{d} x_i^2 + \epsilon}} \odot g,$$

với g là vector hệ số học được. Lợi ích rất cụ thể: bớt một lượt duyệt qua vector để tính trung bình – chuẩn hóa là toán tử *giới hạn bởi băng thông bộ nhớ* nên bớt một lượt đọc là tiết kiệm thật, số tham số giảm từ $2d$ xuống d, và đường truyền ngược cũng ngắn hơn. Cái mất là RMSNorm không còn bất biến khi cộng một hằng số vào mọi chiều của x; thực nghiệm cho thấy điều đó không gây vấn đề gì. Một lưu ý khi cài đặt: phép chuẩn hóa thường được tính ở `fp32` rồi mới ép về `bf16`, vì tổng bình phương trên hàng nghìn chiều rất dễ mất chính xác.

FFN dạng SwiGLU [59]. Thay vì $\mathrm{FFN}(x) = W_2\,\mathrm{ReLU}(W_1 x)$, các mô hình hiện đại dùng một biến thể có cổng (gated linear unit):

$$\mathrm{FFN}_{\mathrm{SwiGLU}}(x) = W_2\Big(\mathrm{Swish}(W_1 x) \odot W_3 x\Big), \qquad \mathrm{Swish}(z) = z \cdot \sigma(z).$$

Nhánh $W_3 x$ đóng vai trò "cổng" điều tiết từng chiều của nhánh kích hoạt. Vì có ba ma trận thay vì hai, kích thước ẩn thường được giảm từ $4d$ xuống khoảng $\frac{8}{3}d$ để giữ nguyên số tham số.

Công thức "chuẩn" của một khối decoder năm 2026

$$h = x + \text{Attention}\big(\text{RMSNorm}(x)\big) \qquad \text{(RoPE, causal mask, GQA hoặc MLA)}$$
$$x' = h + \text{FFN}\big(\text{RMSNorm}(h)\big) \qquad \text{(SwiGLU, hoặc MoE gồm nhiều FFN SwiGLU)}$$

Không bias trong các phép chiếu tuyến tính, embedding đầu vào và đầu ra có thể dùng chung (weight tying) ở mô hình nhỏ. Đây là cấu hình của Llama 3, Qwen2.5/Qwen3, Mistral và (với MLA + MoE) DeepSeek-V3.

4.6.2. KV Cache: Nút thắt bộ nhớ khi suy luận

Khi sinh văn bản tự hồi quy, tại bước t mô hình chỉ cần tính Query cho *token mới*, nhưng phải so khớp nó với Key và Value của *tất cả* các token trước đó. Tính lại K, V cho toàn bộ tiền tố ở mỗi bước là lãng phí, nên ta lưu chúng lại – gọi là **KV cache**. Kích thước KV cache cho mỗi token là

$$\text{KV}_{\text{token}} = 2 \times L \times n_{kv} \times d_h \times (\text{số byte mỗi phần tử}),$$

với L là số lớp, n_{kv} là số đầu Key/Value, d_h là số chiều mỗi đầu, và hệ số 2 ứng với K và V.

Ví dụ 11: Tính KV cache của một mô hình 70B

Một mô hình 70B kiểu Llama có $L = 80$ lớp, $d_{\text{model}} = 8192$, 64 đầu attention nên $d_h = 128$, lưu ở BF16 (2 byte).

- **Nếu dùng Multi-Head Attention** ($n_{kv} = 64$): $2 \times 80 \times 64 \times 128 \times 2 \approx 2.5$ MB cho *mỗi token*. Một yêu cầu dài 32K token chiếm khoảng 80 GB – nhiều hơn cả bộ nhớ một GPU A100/H100 80GB, chưa kể trọng số mô hình.
- **Nếu dùng Grouped-Query Attention với 8 đầu KV** (cấu hình thực tế của Llama 2 70B và Llama 3 70B): $2 \times 80 \times 8 \times 128 \times 2 \approx 0.31$ MB/token, tức giảm 8 lần – yêu cầu 32K token chỉ còn khoảng 10 GB.

Bài học: ở kỷ nguyên LLM, số lượng yêu cầu phục vụ đồng thời (và do đó chi phí mỗi token) bị giới hạn bởi KV cache nhiều hơn bởi trọng số.

Quá trình suy luận vì thế có hai pha với đặc tính rất khác nhau: **prefill** (xử lý song song toàn bộ prompt, nặng về tính toán) và **decode** (sinh từng token, nặng về băng thông bộ nhớ vì phải đọc toàn bộ trọng số và KV cache cho mỗi token). Sự khác biệt này sẽ dẫn tới các kiến trúc phục vụ tách rời prefill/decode ở chương 9. Còn ở mức kiến trúc mô hình, câu hỏi đặt ra là: *có cần tới n_h bộ Key/Value riêng biệt không?*


4.6.3. Multi-Query và Grouped-Query Attention

Multi-Query Attention (MQA) [63]. Mọi đầu Query dùng chung **một** cặp Key/Value duy nhất ($n_{kv} = 1$). KV cache giảm n_h lần và tốc độ giải mã tăng mạnh, nhưng chất lượng giảm và huấn luyện kém ổn định hơn.

Grouped-Query Attention (GQA) [64]. Đây là điểm trung gian: chia n_h đầu Query thành G nhóm, mỗi nhóm dùng chung một cặp Key/Value.

- $G = n_h$: trở về Multi-Head Attention.
- $G = 1$: trở thành Multi-Query Attention.

- $1 < G < n_h$ (ví dụ $G = 8$): chất lượng gần MHA, tốc độ gần MQA.



Hình 4.14: Multi-Head, Grouped-Query và Multi-Query Attention. Nguồn: Ainslie et al. [64].

Uptraining: biến checkpoint MHA thành GQA. Đóng góp thực tiễn quan trọng của bài báo GQA là không cần huấn luyện lại từ đầu. Với một checkpoint MHA có sẵn:

1. **Chuyển đổi:** Với mỗi nhóm, lấy **trung bình (mean-pool)** các ma trận chiếu Key (và Value) của các đầu trong nhóm để tạo ra ma trận Key/Value dùng chung. Mean-pooling giữ lại nhiều thông tin hơn so với chọn ngẫu nhiên một đầu hoặc khởi tạo lại.
2. **Tiền huấn luyện thêm:** Tiếp tục huấn luyện với chỉ khoảng $\alpha = 5\%$ lượng compute tiền huấn luyện ban đầu để mô hình thích nghi với cấu trúc mới.

Trên T5-XXL, GQA-8 sau uptraining đạt chất lượng gần MHA nhưng tốc độ suy luận gần MQA. GQA nhanh chóng trở thành mặc định: Llama 2 70B, Llama 3, Mistral, Qwen đều dùng.

4.6.4. Multi-head Latent Attention (MLA)

GQA tiết kiệm bộ nhớ bằng cách *bớt số đầu* Key/Value, đồng nghĩa với việc giảm khả năng biểu diễn. **Multi-head Latent Attention** của DeepSeek-V2 [65] đi theo hướng khác: giữ đủ n_h đầu, nhưng **nén** Key và Value chung vào một vector ẩn hạng thấp, và chỉ lưu vector ẩn này.

Nén Key-Value hạng thấp. Với trạng thái ẩn $h_t \in \mathbb{R}^d$ của token t:

$$\begin{aligned} c_t^{KV} &= W^{DKV} h_t, && \text{(nén xuống } d_c \ll n_h d_h\text{)} \\ k_t^C &= W^{UK} c_t^{KV}, \quad v_t^C = W^{UV} c_t^{KV}. && \text{(giải nén thành đủ } n_h \text{ đầu)} \end{aligned}$$

Khi suy luận chỉ cần lưu c_t^{KV}. (Query cũng được nén tương tự để giảm bộ nhớ kích hoạt khi huấn luyện, nhưng Query không nằm trong KV cache.)

Vấn đề với RoPE và giải pháp "RoPE tách rời". RoPE nhân Key với một ma trận quay *phụ thuộc vị trí*. Nếu áp RoPE lên k_t^C, ma trận nằm giữa c_t^{KV} và Key cuối cùng sẽ phụ thuộc vào vị trí của token đang sinh, và ta buộc phải giải nén lại toàn bộ Key của tiền tố ở mỗi bước – mất hết lợi ích của cache. MLA giải quyết bằng cách tách phần mang thông tin vị trí ra thành một nhánh riêng có số chiều nhỏ d_h^R:


$$\begin{aligned} q_{t,i}^R &= \mathrm{RoPE}\big(W^{QR} c_t^Q\big)_i, \qquad k_t^R = \mathrm{RoPE}\big(W^{KR} h_t\big) \quad \text{(dùng chung cho mọi đầu)}, \\ q_{t,i} &= \big[q_{t,i}^C;\, q_{t,i}^R\big], \qquad\qquad k_{t,i} = \big[k_{t,i}^C;\, k_t^R\big]. \end{aligned}$$

Cache lúc này gồm c_t^{KV} và k_t^R, tức $(d_c + d_h^R)$ phần tử mỗi lớp mỗi token.

Bảng 4.2: Kích thước KV cache trên mỗi token (số phần tử) của các cơ chế attention, với L lớp, n_h đầu, d_h chiều mỗi đầu, G nhóm. Số liệu MLA theo cấu hình DeepSeek-V2 ($d_c = 4d_h$, $d_h^R = d_h/2$) [65].

Cơ chế	**KV cache mỗi token**	**Năng lực biểu diễn**
Multi-Head Attention (MHA)	$2\, n_h\, d_h\, L$	Mạnh
Grouped-Query Attention (GQA)	$2\, G\, d_h\, L$	Trung bình
Multi-Query Attention (MQA)	$2\, d_h\, L$	Yếu
Multi-head Latent Attention (MLA)	$(d_c + d_h^R)\, L \approx \frac{9}{2}\, d_h\, L$	Mạnh hơn

KV cache của MLA chỉ tương đương GQA với khoảng 2.25 nhóm, nhưng theo báo cáo của DeepSeek, chất lượng còn nhỉnh hơn MHA. So với mô hình dày đặc DeepSeek 67B trước đó, DeepSeek-V2 giảm 93.3% KV cache và tăng thông lượng sinh tối đa lên 5.76 lần. MLA tiếp tục được dùng trong DeepSeek-V3 và Kimi K2.



Hình 4.15: So sánh MHA, GQA, MQA và MLA: phần được tô đậm là những gì cần lưu trong KV cache. Nguồn: DeepSeek-AI [65].

4.6.5. Dự đoán Đa Token (Multi-Token Prediction)

Mục tiêu dự đoán token kế tiếp chỉ cung cấp một tín hiệu học cho mỗi vị trí. **Multi-Token Prediction (MTP)** [70] bổ sung các "đầu" phụ dự đoán các token xa hơn ($t+2, t+3, \dots$), buộc biểu diễn ẩn phải "lập kế hoạch" trước vài bước. Gloeckle et al. cho thấy lợi ích rõ nhất ở mô hình lớn và ở các tác vụ sinh mã.

DeepSeek-V3 [71] dùng một biến thể giữ nguyên chuỗi nhân quả: module MTP thứ k kết hợp biểu diễn ở độ sâu $k-1$ tại vị trí i với embedding của token t_{i+k},

$$h_i'^{k} = M_k \Big[\mathrm{RMSNorm}\big(h_i^{k-1}\big);\ \mathrm{RMSNorm}\big(\mathrm{Emb}(t_{i+k})\big) \Big],$$

cho qua một khối Transformer riêng rồi dự đoán t_{i+k+1} bằng lớp đầu ra dùng chung. Tổng loss là $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{main}} + \frac{\lambda}{D} \sum_{k=1}^{D} \mathcal{L}_{\text{MTP}}^{k}$ (DeepSeek-V3 dùng $D = 1$). Khi suy luận, có thể bỏ module MTP đi, hoặc dùng nó làm **bộ nháp cho giải mã suy đoán**: báo cáo cho thấy token thứ hai được chấp nhận 85–90% số lần, tăng tốc độ sinh khoảng 1.8 lần (xem giải mã suy đoán ở chương 9).

Tổng kết: áp dụng bốn câu hỏi của danh sách đọc

- **Thay đổi giả định nào?** GQA/MLA bác bỏ giả định "mỗi đầu attention cần Key/Value độc lập đầy đủ". MTP bác bỏ giả định "mỗi vị trí chỉ cần một mục tiêu dự đoán".
- **Giải quyết nút thắt nào?** Băng thông bộ nhớ và dung lượng KV cache khi decode.
- **Đánh đổi gì?** GQA đổi một ít năng lực biểu diễn; MLA đổi độ phức tạp cài đặt (RoPE tách rời, thêm phép chiếu); MTP đổi thêm compute huấn luyện.
- **Bằng chứng?** GQA có ablation số nhóm và so sánh cùng compute uptraining; MLA có so sánh trực tiếp với MHA/GQA/MQA trong phụ lục của DeepSeek-V2.

KẾT THÚC CHƯƠNG 4

Chương này đã là một chuyến đi sâu vào trái tim của NLP hiện đại. Chúng ta đã mổ xẻ kiến trúc Transformer, hiểu được sức mạnh của cơ chế Tự chú ý, và phân loại ba họ mô hình chính – Encoder-Only, Decoder-Only, và Encoder-Decoder. Chúng ta cũng đã khám phá các kỹ thuật cho phép các mô hình này xử lý ngữ cảnh dài (FlashAttention, YaRN, Ring Attention), mở rộng quy mô thưa thớt (MoE) và tiết kiệm bộ nhớ khi suy luận (GQA, MLA). Nhưng một kiến trúc tốt mới chỉ là bản thiết kế. Câu hỏi tiếp theo là: với một ngân sách tính toán cho trước, nên làm mô hình lớn đến đâu, cho nó học bao nhiêu dữ liệu, dữ liệu nào, và tối ưu bằng thuật toán gì? Đó là chủ đề của chương tiếp theo: tiền huấn luyện LLM.

Chương 5

TIỀN HUẤN LUYỆN LLM: QUY LUẬT MỞ RỘNG, DỮ LIỆU VÀ TỐI ƯU HÓA

Chương 4 đã cho chúng ta bản thiết kế của một LLM. Nhưng bản thiết kế chưa phải là ngôi nhà. Giữa một kiến trúc Transformer trên giấy và một mô hình như Llama 3 hay DeepSeek-V3 là hàng tháng trời chạy trên hàng chục nghìn GPU, tiêu tốn hàng triệu đô-la. Với chi phí như vậy, không ai có thể "thử và sai" ở quy mô thật. Mọi quyết định phải được đưa ra *trước* khi bấm nút huấn luyện.

Chương này trả lời ba câu hỏi mà mọi đội tiền huấn luyện đều phải trả lời:

1. **Nên làm mô hình lớn đến đâu và cho nó học bao nhiêu token?** – Các **quy luật mở rộng (scaling laws)** cho phép dự đoán loss của mô hình lớn từ những thí nghiệm nhỏ (mục 5.1).
2. **Cho nó học dữ liệu gì?** – Từ The Pile đến FineWeb và DCLM, câu chuyện của dữ liệu tiền huấn luyện là câu chuyện chuyển từ "càng nhiều càng tốt" sang "càng sạch, càng có chọn lọc càng tốt" (mục 5.2).
3. **Tối ưu bằng thuật toán nào?** – Adam và AdamW đã thống trị gần một thập kỷ; Sophia, Adam-mini và đặc biệt là Muon đang thách thức vị thế đó (mục 5.3).

Cuối chương, chúng ta ghép tất cả lại qua hai "công thức" huấn luyện được công bố chi tiết nhất: Llama 3 và DeepSeek-V3 (mục 5.4).

5.1. Quy luật Mở rộng (Scaling Laws)

Trực giác cốt lõi

Loss của mô hình ngôn ngữ giảm theo **luật lũy thừa (power law)** khi ta tăng số tham số, lượng dữ liệu hoặc lượng tính toán – một cách đều đặn đến bất ngờ qua nhiều bậc độ lớn. Nhờ vậy, ta có thể huấn luyện hàng trăm mô hình nhỏ, khớp một đường thẳng trên đồ thị log-log, rồi *ngoại suy* để chọn cấu hình tốt nhất cho lần huấn luyện lớn duy nhất.

5.1.1. Chi phí tính toán của một lần huấn luyện: $C \approx 6ND$

Gọi N là số tham số (không tính embedding) và D là số token huấn luyện. Với một mô hình Transformer dày đặc:

- **Lượt xuôi (forward)** tốn khoảng $2N$ phép toán dấu phẩy động (FLOPs) cho mỗi token: mỗi tham số tham gia một phép nhân và một phép cộng.
- **Lượt ngược (backward)** tốn khoảng gấp đôi lượt xuôi, tức $4N$ FLOPs/token, vì phải tính gradient theo cả kích hoạt lẫn trọng số.

Vậy tổng chi phí huấn luyện xấp xỉ

$$C \approx 6ND \quad \text{(FLOPs)}. \tag{5.1}$$

Công thức đơn giản này (bỏ qua chi phí attention theo độ dài ngữ cảnh, vốn nhỏ khi N lớn) là "đơn vị tiền tệ" của mọi thảo luận về scaling. Ví dụ, GPT-3 175B huấn luyện trên 300B token tốn khoảng $6 \times 1.75 \cdot 10^{11} \times 3 \cdot 10^{11} \approx 3.15 \cdot 10^{23}$ FLOPs.

5.1.2. Kaplan et al. (2020): Luật lũy thừa đầu tiên

Nhóm OpenAI [106] huấn luyện hàng trăm mô hình (từ 768 đến 1.5 tỷ tham số không tính embedding) và phát hiện ba luật lũy thừa, mỗi luật đúng khi hai yếu tố còn lại không bị giới hạn:

$$L(N) = \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N}, \qquad \alpha_N \approx 0.076, \qquad N_c \approx 8.8 \times 10^{13} \text{ tham số}, \tag{5.2}$$

$$L(D) = \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D}, \qquad \alpha_D \approx 0.095, \qquad D_c \approx 5.4 \times 10^{13} \text{ token}, \tag{5.3}$$

$$L(C_{\text{min}}) = \left(\frac{C_c}{C_{\text{min}}}\right)^{\alpha_C}, \qquad \alpha_C \approx 0.050. \tag{5.4}$$

Các kết luận chính.

1. **Quy mô quan trọng, hình dạng thì không:** Với cùng N, thay đổi độ sâu/độ rộng/số đầu attention trong một dải rộng chỉ ảnh hưởng vài phần trăm loss.
2. **Mô hình lớn hiệu quả mẫu hơn:** Mô hình lớn đạt cùng loss với ít token hơn.
3. **Phân bổ compute:** Khi tăng ngân sách, nên tăng N nhanh hơn D nhiều: $N_{\text{opt}} \propto C^{0.73}$, trong khi số token chỉ tăng khoảng $C^{0.27}$. Nói cách khác: *"làm mô hình thật lớn và dừng huấn luyện trước khi hội tụ"*.

Kết luận thứ ba đã định hướng cả một thế hệ mô hình: GPT-3 (175B, 300B token), Gopher (280B, 300B token), MT-NLG (530B, 270B token) – tất cả đều rất lớn nhưng "ăn" tương đối ít dữ liệu.

5.1.3. Chinchilla (2022): Mô hình tối ưu tính toán

DeepMind [107] phát hiện kết luận phân bổ compute ở trên bị lệch vì một chi tiết thí nghiệm: các mô hình của Kaplan dùng chung một lịch learning rate cố định không khớp với độ dài huấn luyện thực, nên các lần chạy ngắn bị đánh giá thấp hơn thực tế. Chinchilla huấn luyện hơn 400 mô hình (70M đến 16B tham số, 5B đến 500B token) và dùng **ba cách tiếp cận độc lập**:

1. **Cố định kích thước, thay đổi số token:** Với mỗi mức FLOPs, lấy đường bao dưới (envelope) của loss qua mọi mô hình.
2. **Đường IsoFLOP:** Cố định một ngân sách compute, thay đổi N (và do đó $D = C/6N$); loss vẽ theo N có dạng chữ U, đáy của chữ U là $N_{\text{opt}}(C)$.
3. **Khớp hàm loss tham số:**

$$\hat{L}(N, D) = E + \frac{A}{N^{\alpha}} + \frac{B}{D^{\beta}}, \qquad E = 1.69,\ A = 406.4,\ B = 410.7,\ \alpha = 0.34,\ \beta = 0.28. \tag{5.5}$$

Ba số hạng có ý nghĩa rõ ràng: E là entropy không thể giảm của ngôn ngữ tự nhiên, A/N^{α} là sai số do mô hình hữu hạn, B/D^{β} là sai số do tối ưu trên lượng dữ liệu hữu hạn.

Lời giải tối ưu. Cực tiểu hóa (5.5) với ràng buộc $6ND = C$ (dùng nhân tử Lagrange) cho

$$N_{\text{opt}}(C) = G\left(\frac{C}{6}\right)^{\frac{\beta}{\alpha+\beta}}, \qquad D_{\text{opt}}(C) = G^{-1}\left(\frac{C}{6}\right)^{\frac{\alpha}{\alpha+\beta}}, \qquad G = \left(\frac{\alpha A}{\beta B}\right)^{\frac{1}{\alpha+\beta}}.$$


Cả ba cách tiếp cận đều cho số mũ xấp xỉ 0.5: **tham số và token nên được tăng cùng tỷ lệ**. Quy tắc ngón tay cái rút ra là khoảng **20 token cho mỗi tham số**.

Ví dụ 12: Tính cấu hình tối ưu tính toán

Giả sử ngân sách $C = 10^{24}$ FLOPs. Với $D \approx 20N$: $C = 6N \cdot 20N = 120N^2$, suy ra

$$N \approx \sqrt{10^{24}/120} \approx 9.1 \times 10^{10} \ (\approx 91\text{B tham số}), \qquad D \approx 1.8 \times 10^{12} \ (\approx 1.8\text{T token}).$$

Để so sánh: Gopher (280B tham số, 300B token) dùng khoảng 5×10^{23} FLOPs – với cùng ngân sách đó, cấu hình tối ưu là khoảng 65–70B tham số và 1.4T token. Đó chính là **Chinchilla 70B**, và nó vượt Gopher, GPT-3, Jurassic-1 và MT-NLG 530B trên hầu hết các benchmark, đạt 67.5% trên MMLU (cao hơn Gopher hơn 7 điểm).



Hình 5.1: Cách tiếp cận khớp hàm loss tham số của Chinchilla: đường đồng mức loss và biên hiệu quả (trái), các lát cắt IsoFLOPs với đáy chữ U là kích thước mô hình tối ưu cho mỗi ngân sách (phải). Nguồn: Hoffmann et al. [107].

5.1.4. Vượt qua Chinchilla: Tối ưu cho cả vòng đời mô hình

"Tối ưu tính toán" chỉ tối ưu *chi phí huấn luyện*. Nhưng một mô hình được phục vụ cho hàng triệu người dùng sẽ tốn chi phí suy luận vượt xa chi phí huấn luyện, và chi phí suy luận tỷ lệ với N, không với D. Vì vậy các mô hình hiện đại thường được **huấn luyện vượt xa điểm Chinchilla**:

- Llama 3 8B được huấn luyện trên khoảng 15T token – gần 1900 token mỗi tham số, gấp gần 100 lần tỷ lệ Chinchilla. Loss vẫn tiếp tục giảm theo quy luật log-tuyến tính.
- Khi **dữ liệu mới là hữu hạn**, Muennighoff et al. [108] cho thấy lặp lại dữ liệu tới khoảng 4 epoch gần như tốt ngang dữ liệu chưa từng thấy; vượt quá đó, giá trị của mỗi lần lặp giảm nhanh.

Scaling law của chính Llama 3. Nhóm Llama 3 [53] tự xây dựng đường IsoFLOP từ 6×10^{18} đến 10^{22} FLOPs, khớp $N^\star(C) = A\,C^\alpha$ với $(\alpha, A) = (0.53, 0.29)$, và ngoại suy cho ngân sách thực tế 3.8×10^{25} FLOPs: cấu hình dự đoán là khoảng 402B tham số trên 16.55T token – rất sát lựa chọn cuối cùng 405B tham số. Họ còn dự đoán *điểm benchmark* theo hai bước: compute $\rightarrow$ log-likelihood chuẩn hóa trên câu trả lời đúng $\rightarrow$ độ chính xác (qua một hàm sigmoid), và dự đoán này khớp khá tốt với kết quả thật của mô hình 405B.

Những giới hạn cần nhớ về scaling laws

- Scaling laws dự đoán **loss**, không trực tiếp dự đoán năng lực downstream; một số năng lực có vẻ "xuất hiện đột ngột" khi đo bằng metric rời rạc (đúng/sai).
- Các hằng số (E, A, B, α, β) phụ thuộc **dữ liệu, tokenizer và kiến trúc**; không thể bê nguyên số của paper này sang paper khác.
- Phải so sánh ở cuối lịch learning rate; so sánh các checkpoint trung gian dễ cho kết luận sai (đây chính là lỗi mà Chinchilla chỉ ra ở Kaplan).
- Có các trục scaling khác ngoài N và D: dữ liệu tổng hợp (mục 5.2), tính toán lúc suy luận (chương 7), và compute cho học tăng cường.

5.2. Dữ liệu Tiền huấn luyện: Từ "Càng nhiều càng tốt" đến "Càng sạch càng tốt"

Scaling laws coi D như một con số. Nhưng 1T token lấy từ diễn đàn spam và 1T token lấy từ sách giáo khoa rõ ràng không tương đương. Từ 2020 đến 2025, cộng đồng dần nhận ra rằng **chất lượng và thành phần dữ liệu** có thể tạo ra khác biệt tương đương việc tăng gấp nhiều lần compute. Mục này đi theo dòng thời gian của các bộ dữ liệu mở có ảnh hưởng nhất, và rút ra các kỹ thuật cốt lõi từ mỗi bộ.

5.2.1. Pipeline xử lý dữ liệu web tổng quát

Nguồn dữ liệu lớn nhất và rẻ nhất là **Common Crawl** – kho lưu trữ web công khai được thu thập định kỳ từ năm 2008, mỗi đợt (snapshot) có hàng tỷ trang. Biến dữ liệu thô này thành dữ liệu huấn luyện là một chuỗi các bước lọc, mỗi bước loại bỏ một phần đáng kể:

1. **Trích xuất văn bản:** Lấy phần nội dung chính từ HTML, bỏ menu, quảng cáo, footer (các công cụ như `trafilatura`).
2. **Lọc URL:** Loại bỏ tên miền trong danh sách đen (người lớn, spam, lừa đảo).
3. **Nhận dạng ngôn ngữ:** Dùng bộ phân loại nhanh như fastText để giữ ngôn ngữ mục tiêu.
4. **Lọc heuristic:** Các luật đơn giản nhưng hiệu quả, ví dụ loại tài liệu có tỷ lệ ký tự đặc biệt quá cao, câu quá ngắn, quá nhiều dòng lặp lại, hoặc thiếu các từ dừng phổ biến.
5. **Khử trùng lặp (deduplication):** Trùng lặp chính xác (hash toàn văn bản hoặc chuỗi con dài qua suffix array) và **gần trùng lặp** (MinHash kết hợp Locality-Sensitive Hashing để tìm các tài liệu có độ tương đồng Jaccard cao giữa các tập n-gram).
6. **Lọc chất lượng bằng mô hình:** Một bộ phân loại (fastText, hoặc embedding + đầu phân loại) chấm điểm "chất lượng" hay "giá trị giáo dục" của từng tài liệu.
7. **Loại bỏ thông tin nhạy cảm và nội dung độc hại:** Ẩn email, số điện thoại (PII); lọc nội dung độc hại.
8. **Khử nhiễm benchmark (decontamination):** Loại các tài liệu trùng n-gram dài với bộ test của các benchmark đánh giá (xem mục 11.3.1).
9. **Trộn và token hóa:** Kết hợp với các nguồn khác (mã nguồn, sách, bài báo khoa học, toán học) theo một tỷ lệ trộn (data mixture) được chọn cẩn thận.

Vì sao khử trùng lặp quan trọng? Lee et al. [109] cho thấy các bộ dữ liệu phổ biến chứa rất nhiều văn bản gần trùng lặp; loại bỏ chúng giúp mô hình **sinh lại nguyên văn dữ liệu huấn luyện ít hơn khoảng 10 lần**, đạt perplexity tương đương hoặc tốt hơn với ít bước huấn luyện hơn, và giảm rò rỉ giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra.

5.2.2. The Pile (2020): Đa dạng là sức mạnh

The Pile [110] của EleutherAI là bộ dữ liệu mở quy mô lớn đầu tiên được thiết kế có chủ đích cho LLM: 825 GiB văn bản tiếng Anh gồm **22 tập con** đa dạng – từ Pile-CC (web đã lọc), PubMed Central, ArXiv, GitHub, StackExchange, FreeLaw, USPTO, Wikipedia, đến DM Mathematics, Ubuntu IRC và EuroParl.

- **Giả thuyết:** Dữ liệu đa dạng, chất lượng cao từ nhiều miền giúp mô hình có kiến thức rộng và tổng quát hóa tốt hơn so với chỉ dùng web.
- **Đóng góp phương pháp luận:** Đề xuất đánh giá bằng *bits per byte* trên từng miền, cho phép so sánh mô hình dùng tokenizer khác nhau.
- **Di sản:** Là nền tảng của GPT-Neo, GPT-J, Pythia và là bộ dữ liệu "chuẩn" cho nhiều nghiên cứu về tỷ lệ trộn dữ liệu (như DoReMi dưới đây).

5.2.3. RefinedWeb (2023): Chỉ cần web, nếu lọc đủ kỹ

Nhóm Falcon (TII) [81] thách thức giả thuyết của The Pile: *liệu dữ liệu web đơn thuần, nếu được lọc và khử trùng lặp nghiêm ngặt, có thể tốt ngang hoặc hơn các bộ dữ liệu được tuyển chọn thủ công?*


- **Pipeline MacroData Refinement (MDR):** lọc URL → trích xuất văn bản bằng trafilatura → nhận dạng ngôn ngữ → loại bỏ lặp lại và lọc chất lượng ở mức tài liệu → sửa lỗi ở mức dòng → khử trùng lặp gần đúng (MinHash) → khử trùng lặp chính xác theo chuỗi con. Toàn bộ quá trình loại bỏ gần **90%** nội dung ban đầu của Common Crawl.
- **Kết quả:** Khoảng 5T token chất lượng cao (công bố công khai 600B token). Mô hình huấn luyện chỉ trên RefinedWeb vượt các mô hình huấn luyện trên The Pile ở cùng quy mô, và là nền tảng của Falcon-40B/180B.
- **Ý nghĩa:** Web là nguồn duy nhất có thể mở rộng lên hàng nghìn tỷ token; vì vậy đầu tư vào *pipeline lọc* có lợi thế mở rộng hơn đầu tư vào *tuyển chọn thủ công*.

5.2.4. FineWeb và FineWeb-Edu (2024): Khoa học hóa quy trình lọc

Hugging Face [111] xây dựng **FineWeb**: **15T token** từ **96 snapshot** Common Crawl. Điểm khác biệt lớn nhất là mọi quyết định trong pipeline đều được kiểm chứng bằng *thí nghiệm loại bỏ (ablation)*: huấn luyện các mô hình nhỏ giống hệt nhau trên các phiên bản dữ liệu khác nhau rồi so sánh trên một bộ benchmark cố định. Một số phát hiện đáng chú ý:

- **Trích xuất lại từ HTML gốc (WARC)** tốt hơn dùng sẵn văn bản đã trích xuất (WET) của Common Crawl.
- **Khử trùng lặp riêng từng snapshot tốt hơn khử trùng lặp toàn cục:** Khử trùng lặp trên toàn bộ 96 snapshot thực chất giữ lại tỷ lệ lớn tài liệu chất lượng thấp – những tài liệu "độc nhất" vì không ai sao chép chúng.
- **Các bộ lọc heuristic nên được chọn dựa trên thống kê**, so sánh phân phối giữa dữ liệu "tốt" và "xấu" thay vì dựa vào cảm tính.

FineWeb-Edu: Để LLM chấm điểm dữ liệu cho LLM. Nhóm tác giả dùng Llama-3-70B-Instruct chấm điểm "giá trị giáo dục" (thang 0–5) cho vài trăm nghìn mẫu, rồi huấn luyện một bộ phân loại nhỏ trên các nhãn này để chấm điểm toàn bộ 15T token. Giữ lại các tài liệu có điểm từ 3 trở lên tạo ra **FineWeb-Edu với 1.3T token**. Mô hình huấn luyện trên FineWeb-Edu cải thiện **vượt trội** trên các benchmark đòi hỏi kiến thức và suy luận: MMLU tăng từ 33% lên 37% và ARC tăng từ 46% lên 57% so với FineWeb; đáng chú ý hơn, nó đạt cùng mức MMLU với lượng token ít hơn khoảng **10 lần** so với bộ dữ liệu mở tốt thứ hai.



Hình 5.2: Hiệu quả của việc lọc theo "giá trị giáo dục": mô hình huấn luyện trên FineWeb-Edu đạt cùng mức MMLU với lượng token ít hơn gần 10 lần. Nguồn: Penedo et al. [111].

5.2.5. DataComp-LM (2024): Biến tuyển chọn dữ liệu thành một benchmark

Nếu các bộ dữ liệu trên là "sản phẩm", thì **DCLM** [112] là một "cuộc thi" cho việc làm ra sản phẩm đó. Ý tưởng: cố định mã huấn luyện, kiến trúc và siêu tham số; người tham gia chỉ được thay đổi *dữ liệu*; mọi đề xuất được đánh giá trên cùng 53 tác vụ downstream.

- **DCLM-Pool:** 240T token trích xuất từ Common Crawl – điểm xuất phát chung cho mọi đề xuất.
- **Nhiều quy mô:** từ khoảng 400M đến 7B tham số, để kiểm tra xem kết luận ở quy mô nhỏ có còn đúng khi mở rộng.
- **Phát hiện chính:** *Lọc bằng mô hình là chìa khóa.* Một bộ phân loại fastText đơn giản – mẫu dương lấy từ dữ liệu chỉ dẫn chất lượng cao (OpenHermes 2.5) và các câu trả lời được bình chọn cao trên diễn đàn ELI5 của Reddit, mẫu âm là dữ liệu web ngẫu nhiên – vượt qua nhiều phương pháp phức tạp hơn.
- **DCLM-Baseline:** Mô hình 7B huấn luyện trên 2.6T token đạt **64% MMLU 5-shot**, cao hơn MAP-Neo 6.6 điểm với ít hơn 40% compute, và ngang Llama 3 8B (63% so với 66%) với ít hơn 6.6 lần compute.

5.2.6. DoReMi (2023): Tối ưu tỷ lệ trộn dữ liệu

Khi có nhiều miền dữ liệu (web, code, sách, Wikipedia…), ta phải chọn trọng số trộn $\alpha \in \Delta^k$ cho k miền. Chọn thủ công là phỏng đoán; tối ưu trực tiếp trên mô hình lớn thì quá đắt. **DoReMi** (Domain Reweighting with Minimax Optimization) [113] dùng mô hình nhỏ để tìm trọng số cho mô hình lớn:

1. **Huấn luyện mô hình tham chiếu nhỏ** (280M tham số) với trọng số mặc định.
2. **Huấn luyện mô hình proxy nhỏ** cùng cỡ bằng **Group DRO** (Distributionally Robust Optimization theo nhóm): tại mỗi bước, tính *loss vượt trội* (excess loss) của proxy so với tham chiếu trên từng miền,

$$\lambda_t[i] = \max\Big(\ell_{\theta_t}(x) - \ell_{\text{ref}}(x),\, 0\Big) \quad \text{(trung bình trên các token của miền } i\text{)},$$

rồi tăng trọng số cho các miền có loss vượt trội lớn theo cập nhật mũ $\alpha_t \propto \alpha_{t-1} \exp(\eta\, \lambda_t)$ (kèm

làm trơn). Trực giác: ưu tiên những miền mà mô hình *còn có thể học thêm*, bỏ qua những miền quá dễ (loss đã thấp) hoặc quá nhiễu (loss cao ở cả hai mô hình).

3. **Lấy trung bình trọng số** qua các bước huấn luyện proxy, dùng nó để huấn luyện mô hình lớn (8B, lớn gấp 30 lần).

Trên The Pile, DoReMi tăng độ chính xác one-shot trung bình **6.5 điểm** và đạt độ chính xác của baseline với **ít hơn 2.6 lần số bước**. Đáng chú ý, perplexity cải thiện trên *mọi* miền, kể cả những miền bị giảm trọng số.

5.2.7. Dữ liệu tổng hợp trong tiền huấn luyện

Khi dữ liệu con người viết chất lượng cao dần cạn, dữ liệu do LLM sinh ra trở thành nguồn bổ sung hấp dẫn. Có hai trường phái chính:

- **Kiểu "sách giáo khoa" (textbook-style):** Sinh ra văn bản hoàn toàn mới theo phong cách giáo trình, như dòng mô hình Phi [114].
- **Kiểu "viết lại" (rephrasing):** Giữ nội dung của tài liệu web nhưng viết lại theo phong cách rõ ràng hơn (ví dụ dạng Wikipedia hoặc hỏi–đáp), như WRAP [115].

Nghiên cứu hệ thống của Kang et al. (2025). Bài báo "Demystifying Synthetic Data in LLM Pre-training" [116] huấn luyện hơn 1000 mô hình với hơn 100 nghìn giờ GPU theo một giao thức thống nhất, và đưa ra các kết luận quan trọng:

1. **Chỉ dùng dữ liệu viết lại** không giúp hội tụ nhanh hơn so với dữ liệu web tự nhiên.
2. **Trộn khoảng 1/3 dữ liệu viết lại với 2/3 dữ liệu web tự nhiên** giúp đạt cùng validation loss nhanh hơn **5–10 lần** ở ngân sách dữ liệu lớn. Tỷ lệ tối ưu hội tụ về khoảng 30%, thay đổi theo kích thước mô hình và ngân sách dữ liệu.
3. **Dữ liệu kiểu sách giáo khoa thuần túy** cho loss cao hơn rõ rệt trên nhiều miền downstream, đặc biệt ở ngân sách dữ liệu nhỏ – vì nó thiếu độ đa dạng của văn bản thật.
4. **Mô hình sinh lớn hơn không đảm bảo dữ liệu tốt hơn:** vượt quá khoảng 8B tham số, việc tăng kích thước mô hình sinh không còn cải thiện dữ liệu một cách ổn định.
5. **Về hiện tượng sụp đổ mô hình (model collapse):** Dữ liệu viết lại không cho thấy suy giảm ở các quy mô có thể dự đoán, trong khi hỗn hợp chứa dữ liệu kiểu sách giáo khoa có biểu hiện đúng như các lý thuyết về sụp đổ mô hình dự báo.

Tổng kết: Những nguyên tắc về dữ liệu tiền huấn luyện năm 2026

- **Web là xương sống**, nhưng chỉ sau khi đã lọc đi phần lớn (RefinedWeb, FineWeb).
- **Khử trùng lặp** là bắt buộc; cách làm (theo snapshot hay toàn cục) cần được kiểm chứng bằng thí nghiệm.
- **Lọc bằng mô hình** (bộ phân loại chất lượng/giáo dục, thường được gán nhãn bởi LLM mạnh) mang lại lợi ích lớn nhất (FineWeb-Edu, DCLM).
- **Tỷ lệ trộn** nên được tối ưu bằng thí nghiệm ở quy mô nhỏ (DoReMi) thay vì phỏng đoán.
- **Dữ liệu tổng hợp** là chất bổ sung, không phải chất thay thế: trộn ở tỷ lệ vừa phải, ưu tiên viết lại hơn là sinh mới hoàn toàn.
- Mọi kết luận về dữ liệu cần **ablation có kiểm soát compute**, đúng như tinh thần của DCLM.

5.3. Bộ Tối ưu hóa cho LLM: Từ Adam đến Muon


Bộ tối ưu quyết định mô hình *đi* trên bề mặt loss như thế nào. Ở quy mô LLM, nó còn quyết định hai thứ rất thực tế: **bộ nhớ** (mỗi tham số cần bao nhiêu trạng thái phụ) và **hiệu quả dữ liệu** (cần bao nhiêu

token để đạt cùng một loss). Một bộ tối ưu nhanh hơn 1.5 lần đồng nghĩa với việc tiết kiệm một phần ba hóa đơn huấn luyện hàng triệu đô-la.

5.3.1. Từ SGD đến Adam: hai moment không phải là tùy tiện

Trước khi xem Adam làm gì, cần thấy nó *sửa* cái gì.

- **SGD** cập nhật $\theta \leftarrow \theta - \eta g$: một tốc độ học duy nhất áp cho mọi tham số. Vấn đề là trong một Transformer, độ lớn gradient chênh nhau nhiều bậc giữa các khối – embedding của token hiếm (gradient thưa và nhỏ), ma trận attention, hệ số của lớp chuẩn hóa. Một η đủ lớn cho nhóm này sẽ làm nổ nhóm kia.
- **Momentum** thay g bằng một trung bình trượt m_t: nhiễu ngẫu nhiên giữa các batch triệt tiêu lẫn nhau, còn thành phần nhất quán thì được cộng dồn. Đây là *moment bậc nhất* – nó lo phần **hướng đi**.
- **AdaGrad** và **RMSProp** chia bước đi cho căn bậc hai của trung bình bình phương gradient: tham số nào lâu nay gradient lớn thì bước ngắn lại, và ngược lại. AdaGrad cộng dồn từ bước đầu tiên nên mẫu số chỉ có tăng, học một lúc là bước đi tắt hẳn; RMSProp thay tổng bằng trung bình trượt mũ nên không chết (RMSProp nổi tiếng vì chưa từng được viết thành bài báo – nó xuất hiện trong một slide bài giảng của Hinton). Đây là *moment bậc hai* – nó lo phần **độ dài bước**.



Hình 5.3: Vì sao cần momentum và tốc độ học thích nghi. Hàm mục tiêu là một dạng toàn phương có số điều kiện 150 – một thung lũng rất hẹp. Cả ba cùng xuất phát từ một điểm, cùng chạy 40 bước, mỗi bộ tối ưu dùng learning rate lớn nhất mà nó còn ổn định. SGD buộc phải chọn bước thật nhỏ để không bùng nổ theo hướng dốc, nên nó dao động qua lại và sau 40 bước vẫn còn cách xa cực tiểu; momentum cộng dồn các bước nhất quán dọc thung lũng; Adam chuẩn hóa theo từng tọa độ nên đi những bước gần bằng nhau ở cả hai hướng. Lưu ý đây chỉ là minh họa hai chiều: trên Transformer, khoảng cách thật giữa SGD và Adam lớn hơn nhiều, vì chênh lệch thang đo trải trên hàng tỷ tham số chứ không phải hai.

Adam chỉ đơn giản là ghép hai thứ đó lại rồi thêm hiệu chỉnh độ lệch. Nhìn như vậy thì hai dòng công thức ở mục sau không còn là hai dòng phải học thuộc.

Một cách nhìn khác: Adam gần với "đi theo dấu của gradient". Nếu gradient của một tham số khá nhất quán qua các batch thì $\sqrt{\hat{v}_t} \approx |\hat{m}_t|$, và bước cập nhật rút gọn thành

$$\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \approx \operatorname{sign}(\hat{m}_t).$$

Tức là Adam đi một bước dài xấp xỉ η theo *dấu* của gradient, gần như không quan tâm gradient lớn hay nhỏ [117] (hình 5.4, bên phải). Điều này giải thích vài chuyện rất thực tế: nhân hàm loss với 1000

hầu như không làm Adam đổi hành vi (trong khi SGD thì đổi hoàn toàn); độ lớn mỗi bước bị chặn nên các khối tham số có thang đo rất khác nhau vẫn tiến cùng nhịp; và cũng chính vì thế Adam *vứt bỏ* thông tin về độ lớn tương đối của gradient – một thông tin mà các bộ tối ưu mới hơn như Muon (mục 5.3.6) tìm cách khai thác lại, nhưng ở mức *ma trận* thay vì từng tham số riêng lẻ.

Vì sao Transformer gần như bắt buộc dùng Adam? Với mạng tích chập, SGD kèm momentum được tinh chỉnh kỹ có thể ngang ngửa Adam và đôi khi còn tổng quát hóa tốt hơn. Với Transformer thì khoảng cách là rõ rệt và dai dẳng: SGD hội tụ chậm hơn nhiều và thường kẹt lại ở mức loss cao hơn hẳn. Cách giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất là các khối tham số trong Transformer có "địa hình" rất khác nhau, cộng với phân phối tần suất token lệch nặng theo luật Zipf, khiến một tốc độ học chung không thể phục vụ tốt đồng thời embedding của token hiếm lẫn các ma trận attention. Nói ngắn gọn: tính thích nghi theo từng tham số không phải một tiện nghi, nó là điều kiện cần.


5.3.2. Adam: Tốc độ học thích nghi cho từng tham số

Với gradient g_t tại bước t, **Adam** [48] duy trì hai trung bình trượt mũ – moment bậc nhất (hướng) và bậc hai (độ lớn):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1)\, g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2)\, g_t^2, \tag{5.6}$$

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1-\beta_1^t}, \qquad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1-\beta_2^t}, \qquad \theta_t = \theta_{t-1} - \eta\, \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon}. \tag{5.7}$$

- **Hiệu chỉnh độ lệch (bias correction):** Vì $m_0 = v_0 = 0$, các trung bình trượt bị kéo về 0 ở những bước đầu; chia cho $1-\beta^t$ khử độ lệch này.
- **Tốc độ học thích nghi:** Chia cho $\sqrt{\hat{v}_t}$ nghĩa là tham số có gradient thường xuyên lớn sẽ đi bước nhỏ, tham số có gradient nhỏ và hiếm sẽ đi bước lớn – rất quan trọng với embedding của các token hiếm.
- **Chi phí bộ nhớ:** Hai trạng thái m, v cho *mỗi* tham số. Trong huấn luyện độ chính xác hỗn hợp, mỗi tham số thường chiếm khoảng 16 byte: trọng số BF16 (2), gradient BF16 (2), bản sao trọng số FP32 (4), m (4) và v (4). Một mô hình 70B cần khoảng 1.1 TB chỉ cho trạng thái huấn luyện (hình 5.6) – lý do cần ZeRO/FSDP (mục 2.5).



Hình 5.4: Hai chi tiết nhỏ làm nên Adam. **Trái:** với gradient hằng $g = 1$ và $\beta_1 = 0.9$, trung bình trượt m_t xuất phát từ 0 nên những bước đầu bị kéo thấp hơn giá trị thật rất nhiều (ở bước 1 chỉ bằng 0.1); phép chia cho $1-\beta_1^t$ đưa ước lượng về đúng 1 ngay từ bước đầu tiên. **Phải:** độ lớn bước cập nhật theo độ lớn gradient. SGD tỷ lệ thuận với $|g|$, còn Adam bão hòa ở trần η – chỉ khi $|g|$ rơi xuống cỡ ϵ thì bước mới nhỏ lại. Đây chính là tính chất "đi theo dấu" khiến Adam bền vững trước chênh lệch thang đo giữa các khối tham số.

5.3.3. AdamW: Tách rời Weight Decay

Với SGD, thêm điều chuẩn L2 $\frac{\lambda}{2}\|\theta\|^2$ vào loss tương đương với *weight decay* (nhân trọng số với $1-\eta\lambda$ mỗi bước). Loshchilov & Hutter [118] chỉ ra rằng **với Adam thì không còn tương đương**: gradient của số hạng L2 là $\lambda\theta$, và nó bị chia cho $\sqrt{\hat{v}_t}$ như mọi gradient khác. Tham số có gradient lớn lại bị điều chuẩn *ít hơn* – ngược với mong muốn.

AdamW tách weight decay ra khỏi bước thích nghi:

$$\theta_t = \theta_{t-1} - \eta_t \left(\frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} + \lambda\, \theta_{t-1} \right). \tag{5.8}$$

Mọi tham số bị "co lại" với cùng một tốc độ, độc lập với lịch sử gradient.

Cấu hình AdamW "chuẩn" cho tiền huấn luyện LLM

- $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.95$ (thấp hơn giá trị mặc định 0.999 để v_t phản ứng nhanh hơn với các đột biến gradient, giúp ổn định), $\epsilon = 10^{-8}$.
- Weight decay $\lambda = 0.1$; thường không áp dụng cho bias, tham số chuẩn hóa và đôi khi cả embedding.
- Cắt gradient (gradient clipping) theo chuẩn toàn cục ở ngưỡng 1.0.
- Lịch learning rate: **warmup** tuyến tính vài nghìn bước (vì $\hat{v}_t$ chưa ổn định ở đầu), sau đó **cosine decay** về khoảng 10% giá trị đỉnh; hoặc lịch **Warmup–Stable–Decay** (giữ hằng số phần lớn thời gian rồi giảm nhanh ở cuối), thuận tiện khi muốn huấn luyện tiếp hoặc lưu checkpoint ở nhiều ngân sách token khác nhau.

5.3.4. Sophia: Tối ưu bậc hai với chi phí gần bậc nhất

Adam chỉ dùng thông tin bậc nhất (gradient). Các phương pháp bậc hai như Newton dùng độ cong (Hessian) để đi bước lớn ở hướng phẳng và bước nhỏ ở hướng dốc, nhưng Hessian của mô hình tỷ tham số thì không thể tính. **Sophia** (Second-order Clipped Stochastic Optimization) [119] đề xuất:

1. **Ước lượng đường chéo Hessian** h_t bằng một trong hai bộ ước lượng rẻ: Hutchinson ($u \odot (\nabla^2 L\, u)$ với $u \sim \mathcal{N}(0, I)$) hoặc Gauss-Newton-Bartlett (lấy mẫu nhãn từ chính phân phối của mô hình rồi dùng bình phương gradient tương ứng).
2. **Chỉ cập nhật ước lượng mỗi** k **bước** (ví dụ $k = 10$) và lấy trung bình trượt mũ, nên chi phí phụ trên mỗi bước là nhỏ.
3. **Cập nhật có cắt ngưỡng từng phần tử:**

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \cdot \mathrm{clip}\left(\frac{m_t}{\max(\gamma\, h_t,\ \epsilon)},\ 1 \right), \tag{5.9}$$

trong đó $\mathrm{clip}(z, 1)$ giới hạn mỗi phần tử trong $[-1, 1]$. Việc cắt ngưỡng bảo vệ khỏi các ước lượng Hessian âm hoặc quá nhỏ (vốn sẽ khiến bước Newton "bay" đi rất xa) – đặc biệt quan trọng vì bề mặt loss của Transformer không lồi.

Trên GPT-2 (125M–770M tham số), Sophia đạt cùng loss với khoảng **một nửa** số bước, compute và thời gian so với AdamW.

5.3.5. Adam-mini: Ít tốc độ học hơn, hiệu quả hơn

Adam-mini [120] đặt một câu hỏi ngược với Sophia: thay vì *thêm* thông tin bậc hai, liệu có thể *bỏ bớt* trạng thái của Adam? Quan sát then chốt là Hessian của Transformer có **cấu trúc gần như chéo khối**, với các khối tương ứng các thành phần tự nhiên: từng đầu attention của Query/Key, ma trận Value,

phép chiếu đầu ra của attention, từng nơ-ron của MLP, từng hàng (token) của embedding. Trong mỗi khối, các tham số có độ cong tương tự nhau, nên **một tốc độ học cho cả khối** là đủ:

$$v_b = \beta_2 v_b + (1-\beta_2)\cdot \text{mean}_{i\in b}\big(g_i^2\big), \qquad \theta_b \leftarrow \theta_b - \eta\,\frac{\hat{m}_b}{\sqrt{\hat{v}_b}+\epsilon}.$$

Kết quả: loại bỏ được **hơn 99.9%** các phần tử của v, giảm khoảng **50% bộ nhớ** của bộ tối ưu so với AdamW mà hiệu năng ngang hoặc tốt hơn. Nhờ giảm giao tiếp giữa GPU và CPU, Adam-mini đạt thông lượng cao hơn 49.6% khi tiền huấn luyện Llama 2-7B trên hai GPU A800-80GB, tiết kiệm 33% thời gian thực.

5.3.6. Muon: Trực giao hóa cập nhật cho ma trận

Adam, Sophia và Adam-mini đều xử lý mỗi tham số như một phần tử độc lập (hoặc theo khối), bỏ qua thực tế rằng phần lớn tham số của Transformer là **ma trận** với cấu trúc hình học riêng. **Muon** (MomentUm Orthogonalized by Newton-Schulz) [121] khai thác cấu trúc đó.

Thuật toán. Với một ma trận trọng số ẩn $W \in \mathbb{R}^{A\times B}$ và gradient G_t:

$$B_t = \mu\, B_{t-1} + G_t, \qquad \text{(momentum như SGD)} \tag{5.10}$$


$$O_t = \text{NewtonSchulz}_5(B_t) \approx UV^\top \quad \text{với } B_t = U\Sigma V^\top, \qquad \text{(trực giao hóa)} \tag{5.11}$$

$$W_t = W_{t-1} - \eta\, O_t. \tag{5.12}$$

Bước trực giao hóa đặt tất cả các giá trị suy biến của ma trận cập nhật về xấp xỉ 1, giữ nguyên các *hướng* nhưng xóa bỏ chênh lệch *độ lớn* giữa chúng. Thay vì tính SVD (rất chậm), Muon dùng 5 bước lặp Newton-Schulz trên $X_0 = B_t/\|B_t\|_F$:

$$X_{k+1} = aX_k + b\,(X_kX_k^\top)X_k + c\,(X_kX_k^\top)^2X_k, \qquad (a,b,c) = (3.4445,\ -4.7750,\ 2.0315),$$

chỉ gồm các phép nhân ma trận nên chạy ổn định ngay ở BF16 trên GPU.



Hình 5.5: Bước trực giao hóa làm gì. Ma trận momentum mô phỏng ở đây có phổ suy biến theo luật lũy thừa với số điều kiện khoảng 130: vài hướng đầu chiếm gần hết độ lớn, các hướng còn lại hầu như không được cập nhật. Sau 5 bước lặp Newton–Schulz, mọi giá trị suy biến bị kéo về dải $[0.68,\ 1.13]$ – các hướng "hiếm" được khuếch đại lên ngang với hướng mạnh nhất, đúng như trực giác đã nêu. Lưu ý bộ hệ số $(3.4445,\ -4.7750,\ 2.0315)$ được chọn để hội tụ *nhanh* chứ không để chính xác, nên phổ dừng lại ở một dải quanh 1 chứ không đúng bằng 1; với mục đích của Muon thì như vậy là đủ.

Trực giác. Ma trận cập nhật của SGD-momentum hay Adam trên các lớp Transformer thường có **số điều kiện rất lớn**: bị chi phối bởi vài hướng có giá trị suy biến lớn, còn các hướng "hiếm" nhưng có thể quan trọng hầu như không được cập nhật. Trực giao hóa khuếch đại tương đối các hướng hiếm này. Về mặt lý thuyết, Muon có thể được xem là *hạ gradient dốc nhất theo chuẩn phổ* (spectral norm) thay vì chuẩn Euclid.

Phạm vi áp dụng. Muon chỉ dùng cho các ma trận 2 chiều *ẩn* (attention, MLP). Embedding, lớp đầu ra, và các tham số vô hướng/vector (gain của RMSNorm, bias) vẫn dùng AdamW. Muon giữ một trạng thái (momentum) thay vì hai, nên tiết kiệm bộ nhớ hơn AdamW. Nó nổi tiếng đầu tiên qua các kỷ lục huấn luyện nhanh NanoGPT ("speedrun") cuối năm 2024.

Mở rộng Muon lên quy mô LLM [122]. Moonshot AI chỉ ra hai thay đổi cần thiết để Muon hoạt động ở quy mô lớn mà không phải tinh chỉnh lại siêu tham số:

1. **Thêm weight decay:** $W_t = W_{t-1} - \eta\,(O_t + \lambda W_{t-1})$. Không có weight decay, độ lớn RMS của trọng số và đầu ra các lớp tăng dần trong huấn luyện dài, vượt khỏi dải chính xác của BF16.
2. **Chuẩn hóa độ lớn cập nhật:** RMS của một ma trận trực giao cỡ $A \times B$ là khoảng $\sqrt{1/\max(A,B)}$, nghĩa là các ma trận có hình dạng khác nhau nhận bước cập nhật có độ lớn khác nhau. Nhân cập nhật với $0.2\sqrt{\max(A,B)}$ để RMS khớp với mức điển hình của AdamW, nhờ đó *dùng lại được* learning rate và weight decay đã tinh chỉnh cho AdamW.


Với hai thay đổi này, Muon đạt khoảng **2 lần hiệu quả tính toán** so với AdamW trong các thí nghiệm scaling law tối ưu tính toán. Mô hình Moonlight (MoE 16B tổng, 3B kích hoạt) được huấn luyện trên 5.7T token bằng Muon.

MuonClip trong Kimi K2 [80]. Khi mở rộng tiếp lên 1 nghìn tỷ tham số, nhóm Kimi gặp hiện tượng **logit attention bùng nổ** (giá trị $q^\top k$ tăng vọt, gây mất ổn định). Kỹ thuật **QK-Clip** theo dõi logit attention lớn nhất của từng đầu sau mỗi bước; nếu nó vượt một ngưỡng τ, ma trận chiếu Query và Key của đầu đó được thu nhỏ lại theo tỷ lệ tương ứng. Nhờ MuonClip, Kimi K2 được tiền huấn luyện trên 15.5T token mà **không xảy ra một đột biến loss nào**.

5.3.7. So sánh và lời khuyên thực hành

Bảng 5.1: So sánh các bộ tối ưu cho tiền huấn luyện LLM (trạng thái phụ tính trên mỗi phần tử tham số).

Bộ tối ưu	Trạng thái phụ	Ý tưởng chính / đánh đổi
AdamW	m, v (2)	Chuẩn mực, ổn định, dễ tinh chỉnh; tốn bộ nhớ.
Sophia	m, h (2)	Dùng đường chéo Hessian có cắt ngưỡng; thêm chi phí ước lượng mỗi k bước.
Adam-mini	m + 1 số/khối ($\approx$1)	Một tốc độ học cho mỗi khối Hessian; cần chia khối đúng theo kiến trúc.
Muon	momentum (1)	Trực giao hóa cập nhật ma trận; chỉ cho ma trận ẩn, phần còn lại dùng AdamW; cần weight decay và chuẩn hóa RMS khi mở rộng.



Hình 5.6: Bộ nhớ cho mỗi tham số khi huấn luyện ở độ chính xác hỗn hợp. Phần trọng số BF16, gradient BF16 và bản sao FP32 là cố định (8 byte); phần thay đổi là *trạng thái bộ tối ưu*. AdamW giữ hai trạng thái FP32 (m và v) nên tốn 8 byte – đúng một nửa tổng bộ nhớ. Adam-mini thay v bằng một số cho mỗi khối, còn Muon chỉ giữ momentum; cả hai đưa phần này về 4 byte. Với một mô hình 70B, chênh lệch đó là gần 280 GB. (Muon chỉ áp cho các ma trận ẩn, embedding và lớp ra vẫn dùng AdamW, nên con số thực tế nằm giữa hai mức.)

Cẩn trọng khi đọc các tuyên bố "nhanh hơn AdamW 2 lần"

Wen et al. (2025) [123] so sánh có hệ thống mười bộ tối ưu từ 0.1B đến 1.2B tham số, với siêu tham số được tinh chỉnh riêng và kỹ lưỡng cho *từng* bộ tối ưu. Kết quả:

- Các bộ tối ưu dựa trên ma trận (Muon, SOAP) tốt nhất, nhưng mức tăng tốc so với AdamW được tinh chỉnh tốt chỉ khoảng **1.4 lần ở 0.1B** và **giảm còn khoảng 1.1 lần ở 1.2B**.
- Nhiều tuyên bố tăng tốc lớn hơn đến từ baseline AdamW chưa được tinh chỉnh đủ, hoặc từ việc dùng chung siêu tham số cho các bộ tối ưu khác nhau.
- So sánh các checkpoint giữa chừng dễ gây hiểu lầm: thứ hạng hai bộ tối ưu có thể *đảo ngược* khi learning rate giảm về cuối lịch huấn luyện.

Đây chính là câu hỏi thứ tư của danh sách đọc: *có so sánh cùng compute và ablation công bằng không?* Trong thực tế năm 2026, AdamW vẫn là lựa chọn an toàn mặc định; Muon/MuonClip là lựa chọn đáng cân nhắc đã được kiểm chứng ở quy mô nghìn tỷ tham số.

5.4. Công thức Huấn luyện Thực tế: Llama 3 và DeepSeek-V3

Hai báo cáo kỹ thuật Llama 3 [53] và DeepSeek-V3 [71] là những tài liệu công khai chi tiết nhất về cách huấn luyện một LLM hàng đầu. Chúng đại diện cho hai triết lý khác nhau: **đơn giản hóa để mở rộng quy mô** và **đồng thiết kế thuật toán–hệ thống để tiết kiệm tối đa**. Đọc song song hai báo cáo giúp ta ghép lại mọi mảnh kiến thức của chương 4 và chương này.

5.4.1. Llama 3: Mô hình dày đặc, dữ liệu là trọng tâm

Triết lý. Meta tuyên bố rõ ba "đòn bẩy" chính: **dữ liệu**, **quy mô** và **quản lý độ phức tạp**. Họ cố ý chọn kiến trúc Transformer dày đặc tiêu chuẩn (thay vì MoE) và thuật toán hậu huấn luyện đơn giản

(SFT, lấy mẫu loại bỏ, DPO thay vì PPO) để việc mở rộng quy mô ổn định và dễ gỡ lỗi.

Kiến trúc của bản 405B. 126 lớp, $d_{\text{model}} = 16\,384$, 128 đầu attention với 8 đầu Key/Value (GQA), FFN SwiGLU 53 120 chiều, RoPE với cơ số $\theta = 500\,000$ (lớn hơn nhiều so với 10 000 để thuận lợi cho ngữ cảnh dài), từ vựng 128K token.

Dữ liệu. Khoảng 15.6T token, cập nhật tới cuối năm 2023.

- **Làm sạch nhiều tầng:** bộ trích xuất HTML riêng; khử trùng lặp theo URL, theo tài liệu (MinHash) và theo dòng; các heuristic loại bỏ nội dung lặp n-gram, từ ngữ độc hại, và các tài liệu có phân phối token bất thường.
- **Lọc chất lượng bằng mô hình:** bộ phân loại fastText nhận diện văn bản "có khả năng được Wikipedia trích dẫn", và các bộ phân loại dựa trên RoBERTa được huấn luyện từ nhãn do Llama 2 gán; các bộ phân loại chuyên biệt để nhận diện dữ liệu mã nguồn và suy luận toán học.
- **Tỷ lệ trộn cuối cùng:** khoảng 50% kiến thức tổng quát, 25% toán học và suy luận, 17% mã nguồn, 8% đa ngôn ngữ – được chọn dựa trên các thí nghiệm scaling law với nhiều tỷ lệ trộn khác nhau.

Quy mô. Ngân sách 3.8×10^{25} FLOPs, chọn theo scaling law tự xây dựng (mục 5.1.4). Hạ tầng lên tới 16 nghìn GPU H100 với **song song 4 chiều**: tensor parallelism trong mỗi máy, pipeline parallelism giữa các máy, context parallelism cho chuỗi dài (mục 4.4.4), và FSDP cho song song dữ liệu. Ở quy mô này, hỏng hóc là chuyện thường ngày: trong một giai đoạn 54 ngày có 466 lần gián đoạn, 419 lần không định trước, khoảng 78% do lỗi phần cứng – vậy mà thời gian huấn luyện hữu ích vẫn đạt trên 90% nhờ tự động hóa việc khôi phục.

Ba giai đoạn tiền huấn luyện.

1. **Tiền huấn luyện ban đầu:** Batch size tăng dần theo lịch (4M token với chuỗi 4096 $\rightarrow$ 8M token với chuỗi 8192 $\rightarrow$ 16M token), giúp ổn định ở đầu và hiệu quả ở cuối.
2. **Tiền huấn luyện ngữ cảnh dài:** Tăng ngữ cảnh từ 8K lên 128K qua sáu giai đoạn, dùng khoảng 800B token; chỉ chuyển giai đoạn khi hiệu năng trên ngữ cảnh ngắn được phục hồi và bài kiểm tra "tìm kim trong đống cỏ" (needle-in-a-haystack) đạt yêu cầu.
3. **Ủ (annealing):** Ở 40M token cuối, learning rate giảm tuyến tính về 0 trong khi tăng tỷ trọng dữ liệu chất lượng cao; kết quả cuối là trung bình của các checkpoint trong giai đoạn ủ (Polyak averaging). Đáng chú ý, annealing trên dữ liệu toán và mã giúp bản 8B tăng 24.0% trên GSM8K và 6.4% trên MATH, nhưng hầu như không giúp bản 405B – mô hình lớn đã tự học đủ từ dữ liệu chung. Nhóm tác giả còn dùng annealing như một *công cụ đánh giá* giá trị của các bộ dữ liệu nhỏ.

Hậu huấn luyện. Sáu vòng lặp, mỗi vòng gồm: huấn luyện reward model, sinh nhiều câu trả lời và chọn câu tốt nhất bằng reward model (lấy mẫu loại bỏ – rejection sampling), SFT trên dữ liệu đã chọn, rồi DPO (mục 6.5.3). Xem chương 6.

5.4.2. DeepSeek-V3: Đồng thiết kế thuật toán và hệ thống

Triết lý. Với ràng buộc phần cứng (GPU H800 bị giới hạn băng thông kết nối), DeepSeek tối ưu *từng* tầng – kiến trúc, độ chính xác số học, song song hóa, giao tiếp – để giảm chi phí mà không giảm chất lượng.

Kiến trúc. MoE 671B tham số, **37B kích hoạt** mỗi token; 61 lớp, trong đó 3 lớp đầu dùng FFN dày đặc, các lớp còn lại là DeepSeekMoE với 1 chuyên gia chia sẻ và 256 chuyên gia định tuyến (chọn 8); attention là MLA (mục 4.6.4); cân bằng tải không dùng loss phụ (mục 4.5.4); thêm một module MTP (mục 4.6.5).

Dữ liệu và lịch huấn luyện. 14.8T token đa dạng, tăng tỷ lệ toán và mã so với V2. Batch size tăng dần trong giai đoạn đầu; learning rate có warmup, giữ hằng số trong phần lớn quá trình rồi giảm dần theo cosine. Ngữ cảnh được mở rộng bằng YaRN qua hai giai đoạn: 4K $\rightarrow$ 32K $\rightarrow$ 128K.

Huấn luyện FP8. Đây là một trong những lần đầu tiên huấn luyện FP8 được kiểm chứng ở quy mô cực lớn:

- Phần lớn các phép nhân ma trận nặng (trong FFN/chuyên gia) chạy ở FP8.
- **Lượng tử hóa mịn:** Thay vì một hệ số tỷ lệ cho cả tensor, dùng hệ số riêng cho từng khối nhỏ, để các giá trị ngoại lai (outliers) không làm hỏng độ chính xác của phần còn lại (cùng ý tưởng với lượng tử hóa theo khối ở chương 9).
- Các thành phần nhạy cảm (embedding, lớp đầu ra, router MoE, chuẩn hóa, attention) vẫn giữ độ chính xác cao hơn.
- Sai lệch loss tương đối so với BF16 luôn dưới 0.25%.

Song song hóa và giao tiếp. Không dùng tensor parallelism; kết hợp pipeline parallelism 16 chiều, expert parallelism 64 chiều trải trên 8 máy, và ZeRO-1. Thuật toán **DualPipe** sắp xếp để giao tiếp all-to-all của MoE *chồng lấp* với tính toán, giảm thời gian GPU nằm chờ.

Chi phí. Toàn bộ quá trình huấn luyện chính thức tốn **2.788 triệu giờ GPU H800** (tiền huấn luyện 2.664 triệu, mở rộng ngữ cảnh 119 nghìn, hậu huấn luyện 5 nghìn), tương đương khoảng 5.6 triệu USD nếu thuê với giá 2 USD/giờ GPU – *chưa tính* chi phí nghiên cứu và các thí nghiệm loại bỏ trước đó. Quá trình tiền huấn luyện không gặp đột biến loss không thể phục hồi và không phải quay lui checkpoint lần nào.

Hậu huấn luyện. SFT với khoảng 1.5 triệu mẫu, trong đó dữ liệu suy luận được chưng cất từ một mô hình nội bộ dòng R1; sau đó học tăng cường bằng GRPO với phần thưởng dựa trên luật (cho toán, mã có thể kiểm chứng) và reward model (cho câu hỏi mở). Xem chương 7.

5.4.3. So sánh hai công thức

Bảng 5.2: So sánh công thức tiền huấn luyện của Llama 3 405B và DeepSeek-V3. Compute của DeepSeek-V3 ước lượng thô theo $6ND$ với N là tham số kích hoạt.

	Llama 3 405B	**DeepSeek-V3**
Kiến trúc	Dày đặc	MoE (1 chia sẻ + 256 định tuyến, chọn 8)
Tham số (tổng / kích hoạt)	405B / 405B	671B / 37B
Attention	GQA (8 đầu KV)	MLA
Số token	$\approx$15.6T	14.8T
Compute	3.8×10^{25} FLOPs	$\approx 3.3 \times 10^{24}$ FLOPs ($6 \times 37\text{B} \times 14.8\text{T}$)
Độ chính xác	BF16	FP8 (phần lớn phép tính)
Song song hóa	TP + CP + PP + FSDP	PP + EP + ZeRO-1 (không TP)
Cân bằng tải MoE	–	Bias động, không loss phụ
Mục tiêu phụ	–	Multi-Token Prediction
Ngữ cảnh	128K (6 giai đoạn)	128K (YaRN, 2 giai đoạn)
Hậu huấn luyện	SFT + rejection sampling + DPO	SFT (chưng cất từ R1) + GRPO

Bài học rút ra

- **Scaling law là công cụ ra quyết định**, không chỉ là kết quả học thuật: cả hai đội đều dùng thí nghiệm nhỏ để chọn kích thước, lượng dữ liệu và tỷ lệ trộn.
- **Dữ liệu chất lượng cao ở cuối quá trình huấn luyện** (annealing) có tác động lớn – nhất là với mô hình nhỏ.
- **MoE + MLA + FP8** cho phép đạt chất lượng tương đương với compute ít hơn khoảng một bậc độ lớn, đổi lại hệ thống phức tạp hơn nhiều.
- **Ổn định là đặc tính được thiết kế**, không phải may mắn: lịch batch size, cân bằng tải, QK-Clip, tự động khôi phục khi phần cứng hỏng.

KẾT THÚC CHƯƠNG 5

Chương này đã đi từ quy luật lũy thừa của Kaplan và Chinchilla, qua cuộc cách mạng về chất lượng dữ liệu (RefinedWeb, FineWeb, DCLM, DoReMi, dữ liệu tổng hợp), đến thế hệ bộ tối ưu mới (Sophia, Adam-mini, Muon), và kết thúc bằng hai công thức huấn luyện thực tế. Kết quả của tất cả những nỗ lực đó là một mô hình nền (base model)*: hiểu biết rộng, nhưng chưa biết làm theo chỉ dẫn và chưa được căn chỉnh với mong muốn của con người. Chương tiếp theo sẽ biến mô hình nền thành một trợ lý hữu ích.*

Chương 6

LÝ THUYẾT VỀ TINH CHỈNH VÀ CĂN CHỈNH MÔ HÌNH

Trong chương 4 và chương 5, chúng ta đã khám phá kiến trúc của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) và cách chúng được **huấn luyện trước (pre-training)** trên một lượng dữ liệu văn bản khổng lồ. Quá trình này trang bị cho chúng một sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa và một lượng lớn kiến thức về thế giới. Tuy nhiên, một mô hình được huấn luyện trước giống như một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu: rất thông minh nhưng chưa phải là chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể nào.

Chương này sẽ tập trung vào giai đoạn thứ hai và cũng là giai đoạn quyết định để biến một mô hình nền tảng (foundation model) thành một ứng dụng hữu ích: giai đoạn **thích ứng (adaptation)**. Chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật để "dạy chuyên sâu" cho các LLM, giúp chúng trở nên xuất sắc trong các tác vụ cụ thể, từ phân loại email đến việc tuân theo các chỉ dẫn phức tạp của con người.

6.1. Các Phương pháp Tinh chỉnh (Fine-tuning)

6.1.1. Học Chuyển giao (Transfer Learning): Nền tảng Tư duy


Trước khi đi vào kỹ thuật cụ thể, chúng ta cần hiểu triết lý nền tảng đằng sau nó: **Học Chuyển giao (Transfer Learning)**.

Định nghĩa 5: Học Chuyển giao

Học Chuyển giao là một phương pháp học máy trong đó một mô hình được phát triển cho một tác vụ A được tái sử dụng làm điểm khởi đầu cho một mô hình trong tác vụ B.

Trong NLP, Học Chuyển giao đã trở thành một mô hình (paradigm) thống trị:

1. **Giai đoạn Huấn luyện trước (Pre-training):** Huấn luyện một mô hình lớn (như BERT, GPT) trên một tác vụ chung (ví dụ: Masked Language Modeling, Next Token Prediction) với một kho dữ liệu khổng lồ, không cần gán nhãn. Giai đoạn này giúp mô hình học được các "biểu diễn" ngôn ngữ tổng quát. Đây là phần tốn kém nhất.
2. **Giai đoạn Tinh chỉnh (Fine-tuning):** Lấy mô hình đã được huấn luyện trước và tiếp tục huấn luyện nó trên một bộ dữ liệu nhỏ hơn, đã được gán nhãn, dành riêng cho tác vụ mục tiêu (ví dụ: phân loại cảm xúc).



Hình 6.1: Mô hình Học Chuyển giao trong NLP: Một mô hình được huấn luyện trước trên dữ liệu lớn, sau đó được tinh chỉnh trên một tác vụ cụ thể.

Tại sao Học Chuyển giao lại hiệu quả?

- **Tiết kiệm tài nguyên:** Chúng ta không cần phải huấn luyện một mô hình khổng lồ từ đầu cho mỗi tác vụ. Chúng ta tận dụng lại kiến thức đã được học từ quá trình pre-training tốn kém.
- **Cải thiện hiệu năng:** Các biểu diễn ngôn ngữ tổng quát học được từ dữ liệu lớn cung cấp một điểm khởi đầu tốt hơn nhiều so với việc khởi tạo trọng số ngẫu nhiên, giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và đạt độ chính xác cao hơn, đặc biệt khi dữ liệu cho tác vụ cụ thể là có hạn.
- **Dân chủ hóa AI:** Cho phép các nhà phát triển và nhà nghiên cứu không có tài nguyên tính toán khổng lồ vẫn có thể xây dựng các ứng dụng NLP state-of-the-art bằng cách tinh chỉnh các mô hình đã được huấn luyện trước.

6.1.2. Tinh chỉnh Toàn bộ (Full Fine-tuning)

Đây là phương pháp tinh chỉnh kinh điển và trực quan nhất.

Cơ chế hoạt động

- **Bước 1: Tải mô hình đã huấn luyện trước.** Tải toàn bộ kiến trúc và trọng số của một mô hình như BERT hoặc RoBERTa.
- **Bước 2: Thay thế "đầu" của mô hình.** Mô hình gốc thường có một "đầu" (head) được thiết kế cho tác vụ pre-training (ví dụ, đầu MLM). Chúng ta sẽ loại bỏ cái đầu này và thay thế nó bằng một "đầu" mới, phù hợp với tác vụ hạ nguồn của mình.
  - **Ví dụ (Phân loại câu):** Thêm một lớp tuyến tính (linear layer) đơn giản với một lớp softmax lên trên vector biểu diễn của token '[CLS]'. Số nơ-ron đầu ra của lớp này bằng số lớp cần phân loại.
  - **Ví dụ (Gán nhãn chuỗi - NER):** Thêm một lớp tuyến tính lên trên vector biểu diễn của *mỗi* token trong chuỗi.
- **Bước 3: Huấn luyện trên dữ liệu của tác vụ mới.** Toàn bộ mô hình (cả phần thân đã được huấn luyện trước và cái đầu mới) được huấn luyện tiếp trên bộ dữ liệu gán nhãn của tác vụ mục tiêu.
- **Cập nhật trọng số:** Trong quá trình này, **tất cả các trọng số của mô hình**, từ lớp embedding dưới cùng đến lớp phân loại trên cùng, đều được cập nhật thông qua thuật toán lan truyền ngược để tối thiểu hóa hàm mất mát trên tác vụ mới.

Điều quan trọng là việc huấn luyện ở giai đoạn này thường sử dụng một **tốc độ học (learning rate) rất nhỏ**. Lý do là vì các trọng số đã được huấn luyện trước đã ở một điểm "khá tốt". Chúng ta chỉ muốn "tinh chỉnh" chúng một chút để thích ứng với dữ liệu mới, chứ không muốn phá vỡ các kiến thức quý giá đã học được bằng các bước cập nhật quá lớn.

Chiến lược Tinh chỉnh Nâng cao

Trong thực tế, việc tinh chỉnh không chỉ đơn giản là chạy lại quá trình huấn luyện. Có một số chiến lược để cải thiện hiệu quả:

Huấn luyện theo lớp phân biệt (Discriminative Layer-wise Training)

- **Trực giác:** Các lớp khác nhau của một mô hình học sâu học các loại đặc trưng khác nhau. Các lớp dưới cùng (gần input) học các đặc trưng rất chung (như cú pháp cơ bản), trong khi các lớp trên cùng học các đặc trưng trừu tượng và chuyên biệt hơn.
- **Chiến lược:** Khi tinh chỉnh, chúng ta nên cập nhật các lớp trên cùng nhiều hơn và các lớp dưới cùng ít hơn. Điều này được thực hiện bằng cách áp dụng các **tốc độ học khác nhau cho các lớp khác nhau**. Ví dụ, lớp phân loại mới có thể có learning rate là 10^{-3}, các lớp Transformer trên cùng là 10^{-4}, và các lớp Transformer dưới cùng là 10^{-5}.

Rã đông Dần dần (Gradual Unfreezing)

- **Trực giác:** Để tránh "quên thảm khốc" (catastrophic forgetting) - nơi mô hình nhanh chóng quên đi kiến thức đã học trong quá trình pre-training - chúng ta nên giới thiệu dữ liệu mới một cách từ từ.
- **Chiến lược:**
  1. Ban đầu, "đóng băng" (freeze) toàn bộ các lớp đã được huấn luyện trước và chỉ huấn luyện cái đầu phân loại mới trong một vài epoch.
  2. Sau đó, "rã đông" (unfreeze) lớp Transformer trên cùng và huấn luyện cả nó và cái đầu mới.
  3. Tiếp tục quá trình này, rã đông dần dần từng lớp từ trên xuống dưới, cho đến khi toàn bộ mô hình được huấn luyện.

Ưu và Nhược điểm của Tinh chỉnh Toàn bộ

Đánh giá Tinh chỉnh Toàn bộ (Full Fine-tuning)

Ưu điểm:

- **Hiệu năng cao nhất:** Thường mang lại độ chính xác tốt nhất vì toàn bộ mô hình được tối ưu hóa một cách trọn vẹn cho tác vụ mục tiêu.
- **Tương đối đơn giản:** Là một phương pháp đã được thiết lập rõ ràng và dễ triển khai.

Nhược điểm:

- **Cực kỳ tốn kém về tài nguyên:** Thách thức lớn nhất trong kỷ nguyên LLM. Nếu bạn có 10 tác vụ khác nhau, bạn phải lưu trữ **10 bản sao đầy đủ** của mô hình khổng lồ đã được tinh chỉnh, mỗi bản sao có thể nặng hàng trăm gigabyte.
- **Dễ bị "quên thảm khốc":** Nếu dữ liệu tinh chỉnh quá khác biệt so với dữ liệu pre-training, mô hình có thể mất đi các khả năng tổng quát của nó.
- **Rủi ro về bảo mật và ổn định:** Việc cập nhật toàn bộ trọng số có thể gây ra các hành vi không mong muốn.

6.1.3. Tinh chỉnh cho Miền chuyên biệt (Domain Adaptation)

Một nhu cầu rất phổ biến trong thực tế là đưa mô hình tổng quát vào một *miền* cụ thể: y tế, pháp luật, tài chính, dịch thuật chuyên ngành, hay tiếng Việt. Có hai tầng thích ứng bổ trợ nhau.

1. Tiền huấn luyện tiếp tục (Continued Pretraining). Gururangan et al. [124] cho thấy tiếp tục huấn luyện mô hình ngôn ngữ trên văn bản *không nhãn* của miền (Domain-Adaptive Pretraining – DAPT) cải thiện kết quả trên cả bốn miền được thử nghiệm (y sinh, khoa học máy tính, tin tức, đánh

giá sản phẩm); tiếp tục huấn luyện trên chính dữ liệu không nhãn của tác vụ (Task-Adaptive Pretraining – TAPT) mang lại lợi ích bổ sung, và kết hợp cả hai thường tốt nhất. Với LLM hiện đại, khi tiếp tục tiền huấn luyện nên **trộn lại một phần dữ liệu tổng quát** (replay) để giảm quên thảm khốc, và dùng learning rate nhỏ hơn giai đoạn tiền huấn luyện gốc.

2. Tinh chỉnh có giám sát trên dữ liệu miền. Sau đó (hoặc thay vì bước trên, nếu dữ liệu ít), tinh chỉnh trên các cặp chỉ dẫn–đáp án của miền. Moslem et al. [125] là một ví dụ điển hình: tinh chỉnh Mistral 7B trên chỉ 20 000 đoạn song ngữ Tây Ban Nha–Anh thuộc miền y tế, trộn lẫn prompt zero-shot và one-shot (one-shot nghĩa là prompt có kèm một cặp câu dịch mẫu tương tự). Kết quả:

- Mô hình tinh chỉnh vượt `gpt-3.5-turbo` ở chế độ zero-shot và ngang ở chế độ one-shot;
- Ngang NLLB 3.3B (mô hình dịch chuyên dụng) ở zero-shot và vượt nó ở one-shot;
- Quan trọng hơn: tinh chỉnh với định dạng one-shot giúp mô hình *biết tận dụng ví dụ trong ngữ cảnh* – nền tảng cho dịch thích ứng thời gian thực, nơi các câu dịch tương tự được truy xuất từ bộ nhớ dịch rồi đưa vào prompt.

Khi nào tinh chỉnh, khi nào dùng RAG hay prompt?

- **Cần kiến thức cập nhật, có nguồn trích dẫn** → RAG (chương 8).
- **Cần định dạng, văn phong, hành vi ổn định; hoặc cần mô hình nhỏ rẻ thay cho mô hình lớn** → tinh chỉnh (thường bằng PEFT).
- **Miền có ngôn ngữ/thuật ngữ rất khác văn bản web** → cân nhắc tiền huấn luyện tiếp tục trước khi tinh chỉnh.
- **Chưa có dữ liệu, cần thử nhanh** → bắt đầu bằng prompt engineering và dùng nó làm baseline.

Dù là tinh chỉnh tổng quát hay thích ứng miền, các nhược điểm của tinh chỉnh toàn bộ đã nêu ở trên, đặc biệt là về chi phí lưu trữ và tính toán, đã trở nên cực kỳ rõ rệt với sự bùng nổ của các mô hình hàng tỷ tham số. Điều này đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của một hướng tiếp cận mới, hiệu quả hơn nhiều: **Kỹ thuật Tinh chỉnh Hiệu quả Tham số (Parameter-Efficient Fine-Tuning - PEFT)**, mà chúng ta sẽ khám phá chi tiết trong mục tiếp theo.

6.2. Kỹ thuật Tinh chỉnh Hiệu quả Tham số (PEFT)

Như đã trình bày ở phần trước, *Full Fine-tuning* trở nên không khả thi khi làm việc với các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) có hàng tỷ tham số: chi phí tính toán, bộ nhớ, và chi phí lưu trữ phiên bản cho từng tác vụ đều rất lớn. **Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) [126, 127, 128, 129]** hướng tới việc *giữ nguyên* (freeze) mô hình gốc và chỉ cập nhật một lượng nhỏ tham số bổ sung hoặc con tập các tham số hiện có, nhằm đạt hiệu năng gần tương đương với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Triết lý của PEFT

Thay vì cập nhật **tất cả** các trọng số W của mô hình, PEFT đóng băng mô hình nền W_0 và chỉ huấn luyện một tập tham số rất nhỏ Θ_{PEFT} (thường $< 1\%$). Mục tiêu: giữ hiệu năng, giảm chi phí huấn luyện & lưu trữ, và cho phép hoán đổi nhanh các mô-đun cho từng tác vụ.


6.2.1. Phân loại theo 5 nhóm lớn

Trong nghiên cứu gần đây, các phương pháp PEFT thường được phân loại thành **5 nhóm**[130, 131, 132] chính — cách phân loại này phản ánh khác biệt về cách can thiệp vào mô hình và cơ chế toán học:

1. **Additive methods (Phương pháp bổ sung)**: thêm các thành phần song song hoặc module phụ (ví dụ: parallel adapters, attention fusion).

2. **Adapter-based methods (Adapters)**: chèn các lớp adapter *bottleneck* vào từng khối Transformer.
3. **Soft prompts (Prompt/Prefix-based)**: học các embedding *mềm* hoặc prefix và chèn vào input / attention context.
4. **Selective tuning (Chọn lọc cập nhật)**: chỉ cập nhật một số phần rất nhỏ của tham số hiện có (ví dụ: bias, một vài bộ lọc, hay lựa chọn tham số quý giá).
5. **Reparametrization-based (Tái tham số hóa / Low-rank)**: thay đổi cách biểu diễn tham số (ví dụ: phân rã hạng thấp như LoRA, KronA, PHM).

Hầu hết các phương pháp thực tế thuộc một trong các nhóm trên hoặc là *hợp chất* (hybrid) nằm ở giao nhau giữa nhiều nhóm (ví dụ: Compacter nằm giữa Adapters và Reparametrization; Sparse-LoRA thuộc giao giữa Selective và Reparametrization).



Hình 6.2: Minh họa trực quan: 5 nhóm chính PEFT và các giao nhau (ví dụ tiêu biểu).

6.2.2. Group 1 — Additive Methods (Phương pháp bổ sung)

Ý tưởng tổng quát. Thay vì điều chỉnh trực tiếp các trọng số của mạng gốc (main network), các phương pháp *additive* bổ sung một hoặc nhiều nhánh phụ (*additive branches*) song song với đường truyền chính. Các nhánh này được huấn luyện riêng cho từng tác vụ với số lượng tham số rất nhỏ, sau đó **đầu ra của nhánh phụ được cộng tuyến tính vào đầu ra của mô-đun gốc**. Cách tiếp cận này cho phép mô hình học được các biểu diễn đặc thù cho từng tác vụ mà không làm thay đổi hoặc phá vỡ không gian biểu diễn chung đã học của mô hình gốc.

Biểu diễn toán học. Giả sử một lớp trong mô hình gốc có hàm ánh xạ:

$$y = f(W_0, x),$$

trong đó $x \in \mathbb{R}^d$ là đầu vào, W_0 là trọng số cố định đã được huấn luyện trước, và $f(\cdot)$ là hàm biến đổi (ví dụ: attention block hoặc feed-forward network).

Phương pháp additive thêm vào một nhánh phụ có tham số ϕ:

$$\delta(x; \phi) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d,$$

với đầu ra được cộng tuyến tính vào đầu ra gốc:

$$y' = f(W_0, x) + \lambda \cdot \delta(x; \phi),$$

trong đó λ là hệ số điều chỉnh (scaling factor), có thể cố định hoặc học được.

Ta có thể xem đây là một dạng xấp xỉ tuyến tính cho phép biểu diễn tổng quát hơn của mô hình gốc:

$$f'(x) \approx f(W_0, x) + \Delta f(x), \quad \text{với} \quad \Delta f(x) = \lambda\, \delta(x; \phi),$$

trong đó $\Delta f(x)$ đóng vai trò như một thành phần hiệu chỉnh (*residual correction*) cho tác vụ mới.

Cách nhìn dưới góc độ gradient. Vì các trọng số W_0 bị cố định, chỉ ϕ được cập nhật trong quá trình huấn luyện. Do đó, gradient lan truyền chỉ tác động lên nhánh phụ:

$$\nabla_\phi \mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y'} \cdot \frac{\partial \delta(x; \phi)}{\partial \phi},$$

giúp đảm bảo rằng biểu diễn gốc không bị thay đổi, trong khi nhánh phụ dần học cách "bù đắp" cho những khác biệt giữa tác vụ gốc và tác vụ mới.

Ví dụ tiêu biểu.

- **Parallel Adapters[133], AdaMix[134], Ladder-Side Tuning[135]:** Các module phụ được chèn song song với khối gốc (ví dụ MLP hoặc Attention block). Đầu ra của các nhánh này được cộng hoặc kết hợp bằng phép tổng có trọng số (weighted sum) hoặc cơ chế gating động.
- **AttentionFusion, LeTS[130]:** Thêm nhánh phụ vào các đầu attention head để hiệu chỉnh ma trận trọng số attention, cho phép mô hình tái phân phối trọng tâm chú ý phù hợp hơn với từng tác vụ.
- **$(IA)^3$ – Infused Adapter by Inhibiting and Amplifying Inner Activations [136]:** Thay vì cộng thêm một nhánh, $(IA)^3$ học ba vector *nhân* $l_k, l_v \in \mathbb{R}^{d_k}$ và $l_{ff} \in \mathbb{R}^{d_{ff}}$ để khuếch đại hoặc kìm hãm từng chiều của Key, Value trong attention và của kích hoạt trung gian trong FFN:

$$\text{softmax}\left(\frac{Q\,(l_k \odot K)^\top}{\sqrt{d_k}}\right)(l_v \odot V), \qquad \text{FFN}(x) = W_2\big(l_{ff} \odot \gamma(W_1 x)\big),$$

  với γ là hàm kích hoạt. Các vector được khởi tạo bằng 1 nên ban đầu mô hình không đổi. Số tham số thêm vào chỉ khoảng 0.01% mô hình, và vì là phép nhân theo chiều nên có thể gộp thẳng vào trọng số khi suy luận. Kết hợp với công thức huấn luyện T-Few, $(IA)^3$ trên T0-3B vượt học trong ngữ cảnh (few-shot ICL) của GPT-3 175B trên benchmark RAFT với chi phí suy luận thấp hơn nhiều bậc. (Về bản chất, $(IA)^3$ nằm giữa nhóm bổ sung và nhóm tinh chỉnh chọn lọc.)

Phân tích ưu và nhược điểm.

- **Ưu điểm:**
  - Dễ triển khai và tương thích với hầu hết các mô hình transformer hiện đại.
  - Giữ nguyên toàn bộ trọng số gốc $\Rightarrow$ tránh hiện tượng *catastrophic forgetting*.
  - Hỗ trợ huấn luyện độc lập và kết hợp modular (*plug-and-play*) giữa các tác vụ khác nhau.
- **Nhược điểm:**
  - Có thể làm tăng độ trễ suy luận (inference latency) nếu các nhánh phụ không được hợp nhất trước khi triển khai.
  - Nếu λ không được điều chỉnh phù hợp, mô hình có thể học dư thừa hoặc lệch pha so với biểu diễn gốc.

6.2.3. Group 2 — Adapter-based Methods (Phương pháp dựa trên Adapter)

Ý tưởng tổng quát. Các phương pháp *adapter-based* chèn các tầng nhỏ gọi là *adapter layers* vào bên trong mỗi block Transformer — thường nằm sau Multi-Head Attention (MHA) và/hoặc sau Feed-Forward Network (FFN). Thay vì huấn luyện lại toàn bộ trọng số của mô hình gốc, chỉ các tham số trong các tầng adapter được cập nhật, trong khi phần backbone gốc được giữ cố định. Các tầng adapter có kiến trúc dạng **bottleneck**, giúp giảm số tham số huấn luyện nhưng vẫn đảm bảo khả năng biểu diễn phi tuyến cục bộ cho từng tác vụ.

Cấu trúc cơ bản. Với đầu vào $h \in \mathbb{R}^d$ (đầu ra của một module Transformer), adapter thực hiện phép chiếu giảm chiều và khôi phục lại không gian ban đầu:

$$\text{Adapter}(h) = W_{\text{up}}\, \sigma(W_{\text{down}} h) + h,$$

trong đó:

- $W_{\text{down}} \in \mathbb{R}^{b \times d}$ là ma trận giảm chiều (*down-projection*),
- $W_{\text{up}} \in \mathbb{R}^{d \times b}$ là ma trận tăng chiều (*up-projection*),
- $\sigma(\cdot)$ là hàm kích hoạt phi tuyến (thường là ReLU hoặc GELU),
- $b \ll d$ là kích thước *bottleneck*, giúp giảm số tham số đáng kể,
- phần cộng $+h$ là đường tắt (*residual connection*) giúp duy trì biểu diễn gốc.

Khi đó, đầu ra của block có adapter trở thành:

$$h' = h + \lambda \cdot W_{\text{up}}\, \sigma(W_{\text{down}} h),$$

với λ là hệ số điều chỉnh cường độ ảnh hưởng của adapter (có thể học được).

Tổng số tham số huấn luyện được giảm mạnh, chỉ còn $\mathcal{O}(2db)$ thay vì $\mathcal{O}(d^2)$ cho mỗi lớp đầy đủ.

Diễn giải toán học. Adapter có thể được hiểu như một *task-specific residual function*:

$$\Delta f(x; \phi) = W_{\text{up}}\, \sigma(W_{\text{down}} f(x)),$$

và mô hình điều chỉnh thành:

$$f'(x) = f(W_0, x) + \Delta f(x; \phi),$$

trong đó $\phi = \{W_{\text{down}}, W_{\text{up}}\}$ là tham số huấn luyện riêng cho tác vụ mới. Điều này tương tự cơ chế residual learning, nhưng residual được học độc lập và có kích thước nhỏ hơn nhiều.

Về mặt hình học, adapter định nghĩa một không gian con (*subspace*) của biểu diễn đặc trưng mà mô hình có thể di chuyển trong đó để thích ứng với tác vụ mới, mà không làm thay đổi hướng chính của không gian biểu diễn gốc.

Các biến thể và mở rộng.

- **Houlsby Adapter (Adapter-Tuning)** [126]: Chèn adapter vào nhiều vị trí trong block Transformer — cụ thể sau cả MHA và FFN. Cấu hình này được xem là "chuẩn vàng" trong adapter-tuning.
- **Parallel Adapter:** Thay vì đặt nối tiếp (sequentially), adapter được chèn song song với block gốc. Kết quả đầu ra của nhánh chính và nhánh adapter được cộng hoặc trộn bằng weighted sum:

$$h' = (1 - \lambda) \cdot f(W_0, h) + \lambda \cdot \text{Adapter}(h).$$

- **Compacter** [137]: Giảm thêm tham số của adapter bằng cách dùng *decomposed parameterization* (hypercomplex layers hoặc shared factor matrices). Điều này cho phép tái sử dụng cấu trúc tham số giữa các tác vụ và giảm footprint bộ nhớ.
- **MAM Adapter[130] / UniPELT[138] / PHM Adapter[139]:** Các biến thể này kết hợp ý tưởng của additive methods (bổ sung nhánh song song) với adapter bottleneck để tối ưu giữa hiệu quả tính toán và khả năng biểu diễn.
- **Prompt Adapter:** Kết hợp cơ chế adapter với *soft prompts*. Adapter hoạt động như một mô-đun sinh prompt động, giúp điều khiển tầng attention dựa trên ngữ cảnh tác vụ.

Phân tích ưu và nhược điểm.

- **Ưu điểm:**
  - Chỉ cần huấn luyện vài triệu tham số, trong khi backbone có thể hàng tỷ.
  - Mỗi tác vụ có thể có adapter riêng $\Rightarrow$ dễ dàng quản lý, chia sẻ, hoặc tắt/bật khi cần.
  - Giảm đáng kể nguy cơ *catastrophic forgetting*.
- **Nhược điểm:**
  - Nếu chèn adapter sau mỗi block, độ trễ suy luận tăng đáng kể.
  - Cần lựa chọn vị trí chèn tối ưu (sau MHA, FFN, hoặc cả hai) để đạt hiệu quả tốt nhất.
  - Một số biến thể phức tạp (Compacter, PHM) đòi hỏi cẩn trọng trong tối ưu hóa.

6.2.4. Group 3 — Soft Prompts / Prefix-based Methods (Phương pháp dựa trên Prompt và Prefix mềm)

Ý tưởng tổng quát. Các phương pháp thuộc nhóm này không thay đổi bất kỳ trọng số nào của mô hình gốc, mà thay vào đó học một số ít vector embedding **mềm** (*soft prompts* hoặc *prefix vectors*) có khả năng điều hướng hành vi của mô hình. Những vector này được chèn trực tiếp vào đầu chuỗi embedding đầu vào hoặc vào các tham số nội bộ của attention (key/value) để cung cấp ngữ cảnh điều khiển cho từng tác vụ.

Trực giác của phương pháp là: thay vì huấn luyện lại mô hình, ta "gợi ý" mô hình thông qua các vector học được, khiến nó điều chỉnh cách xử lý đầu vào — tương tự như việc thay đổi câu lệnh nhắc (prompt) khi dùng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Phân loại chính.

- **Prompt-Tuning** [128]: Học một ma trận prompt $P \in \mathbb{R}^{k\times d}$ gồm k token ảo (virtual tokens) trong không gian embedding, rồi nối chúng vào đầu chuỗi embedding của đầu vào. Trong quá trình huấn luyện, chỉ P được cập nhật:

$$E'(x) = [P; E(x)],$$

  trong đó $E(x) \in \mathbb{R}^{n\times d}$ là embedding gốc của chuỗi đầu vào gồm n token. Mô hình backbone được giữ nguyên hoàn toàn, xử lý $E'(x)$ như một đầu vào mở rộng.
- **Prefix-Tuning** [140]: Mở rộng ý tưởng trên bằng cách học thêm các vector prefix riêng biệt cho key và value trong mỗi tầng attention (chỉ khoảng 0.1% tham số). Tối ưu trực tiếp các prefix không ổn định, nên bài báo gốc tái tham số hóa chúng qua một MLP nhỏ khi huấn luyện, rồi bỏ MLP đi và chỉ giữ lại prefix sau khi huấn luyện xong. Ở lớp l, ta có các vector:

$$P_K^{(l)}, P_V^{(l)} \in \mathbb{R}^{m\times d},$$

  được nối vào key và value tương ứng trước khi tính attention:

$$K' = [P_K^{(l)}; K], \quad V' = [P_V^{(l)}; V].$$

  Điều này cho phép prefix tác động trực tiếp lên cơ chế chú ý (attention mechanism), làm thay đổi trọng số phân phối chú ý của mô hình cho từng tác vụ mà không cần sửa các tham số gốc.
- **P-Tuning v1 / v2** [141, 142]: Phiên bản P-Tuning v1 xem prompt như một dãy embedding được học trong không gian đầu vào. P-Tuning v2 mở rộng bằng cách **chèn prompt ở nhiều lớp** (*multi-layer prompting*), tương tự Prefix-Tuning, giúp mô hình điều chỉnh biểu diễn trung gian và đạt hiệu năng gần tương đương với full fine-tuning.
- **Các biến thể nâng cao (WARP, SPoT)** [143, 144]: **WARP** (Word-level Adversarial ReProgramming) học các embedding "từ" đặc biệt chèn vào đầu vào – cùng với một đầu ra dạng mẫu (verbalizer) học được – để "lập trình lại" một mô hình đóng băng cho tác vụ mới với rất ít tham số. **SPoT** (Soft Prompt Transfer) cho phép *tái sử dụng* prompt đã học từ một tác vụ nguồn làm khởi tạo cho tác vụ đích, và dùng độ tương đồng giữa các prompt để chọn tác vụ nguồn phù hợp.

Phân tích cơ chế toán học. Trong self-attention của một tầng Transformer:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right)V.$$

Khi áp dụng Prefix-Tuning, ta có:

$$K' = [P_K; K], \quad V' = [P_V; V],$$

nên phân phối chú ý được tính lại:

$$\text{Attention}'(Q, K', V') = \text{softmax}\left(\frac{Q[P_K; K]^\top}{\sqrt{d}}\right)[P_V; V].$$

Các vector prefix (P_K, P_V) hoạt động như một *ngữ cảnh cố định*, hướng dẫn attention phân bố lại trọng số — tương tự như việc thêm "bộ nhớ" hoặc "định hướng ngữ cảnh" cho mô hình.

Đặc điểm tham số. Nếu chiều embedding là d và số prefix mỗi lớp là m, tổng số tham số huấn luyện chỉ khoảng $\mathcal{O}(L \times m \times d)$ (với L là số lớp Transformer), thường nhỏ hơn nhiều so với các phương pháp adapter hoặc fine-tuning toàn phần.

Ưu và nhược điểm.

- **Ưu điểm:**
  - Cực kỳ nhẹ tham số và dễ huấn luyện.
  - Dễ chia sẻ giữa các tác vụ (mỗi prompt ≈ vài KB).
  - Giữ nguyên hoàn toàn mô hình gốc, đảm bảo tính ổn định.
- **Nhược điểm:**
  - Prompt-Tuning đơn thuần có thể kém hiệu quả cho các tác vụ phức tạp, vì chỉ tác động ở tầng embedding.
  - Prefix/P-Tuning v2 khắc phục phần nào bằng cách tương tác sâu hơn, nhưng cần điều chỉnh thủ công vị trí chèn và độ dài prompt.
  - Không phù hợp cho các tình huống cần thay đổi hành vi nội bộ mô hình (ví dụ điều chỉnh logic reasoning).

6.2.5. Group 4 — Selective Tuning (Tinh chỉnh chọn lọc)

Ý tưởng tổng quát. Khác với các nhóm trước (thêm tham số phụ hoặc nhánh mới), nhóm phương pháp *selective tuning* chỉ **cập nhật một tập con rất nhỏ các tham số hiện có** trong mô hình gốc, trong khi cố định phần còn lại. Mục tiêu là đạt hiệu năng gần tương đương với fine-tuning đầy đủ, nhưng với chi phí huấn luyện và lưu trữ cực kỳ thấp. Có thể xem đây là *giới hạn cực đoan* của Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT): không thêm bất kỳ mô-đun phụ nào, chỉ "chọn lọc" để tinh chỉnh những tham số nhạy nhất.

Biểu diễn toán học. Giả sử mô hình gốc có tham số $W = \{w_1, w_2, \ldots, w_N\}$, quá trình fine-tuning chuẩn cập nhật tất cả:

$$W' = W - \eta \nabla_W \mathcal{L}(W),$$

với η là learning rate. Trong selective tuning, ta xác định một **mặt nạ chọn lọc** $M \in \{0,1\}^N$ biểu diễn tập con tham số được cập nhật:

$$W' = W - \eta (M \odot \nabla_W \mathcal{L}(W)),$$

trong đó $\odot$ là phép nhân theo phần tử (element-wise product). Chỉ những phần tử w_i có $M_i = 1$ mới được tinh chỉnh. Kích thước của tập này thường chiếm dưới 1% tổng tham số của mô hình.

Các hướng tiếp cận tiêu biểu.

- **BitFit** [129]: Chỉ tinh chỉnh các tham số **bias** (độ lệch) trong mô hình. Dù số lượng bias rất nhỏ, nhưng do chúng xuất hiện trong hầu hết các lớp Transformer, mô hình vẫn có đủ độ tự do để điều chỉnh biểu diễn đầu ra:

  $$h' = Wh + (b + \Delta b),$$

  trong đó chỉ Δb được học. Kết quả cho thấy hiệu năng đáng ngạc nhiên trong các tác vụ GLUE và NLU.
- **LayerNorm Tuning (LN-Tuning):** Chỉ cập nhật các tham số γ, β trong Layer Normalization:

  $$\text{LN}(x) = \gamma \frac{x - \mu}{\sigma} + \beta,$$

  cho phép mô hình điều chỉnh độ phân phối đặc trưng giữa các tầng mà không cần thay đổi ma trận trọng số lớn.

- **Attention-Head / Subset Tuning[145]:** Chọn lọc một số head trong Multi-Head Attention để cập nhật (dựa trên độ nhạy gradient hoặc tầm quan trọng thống kê). Có thể biểu diễn bằng mặt nạ M_h trên từng attention head:

$$W'_{\text{attn}} = W_{\text{attn}} - \eta(M_h \odot \nabla_{W_{\text{attn}}}\mathcal{L}).$$

  Cách này cho phép mô hình chỉ tinh chỉnh các phần "thông tin chủ chốt" mà không ảnh hưởng toàn cục.
- **Diff-Pruning / Fish-Mask / Lottery Ticket / Sparse Updates:** Các phương pháp này cố gắng *tìm tập con tham số quan trọng nhất* để cập nhật. - **Diff-Pruning** [146] học một mặt nạ liên tục $M_i \in [0, 1]$ biểu diễn "mức độ cập nhật" của từng tham số. - **Fish-Mask** [147] sử dụng ma trận độ nhạy Fisher để chọn những tham số có ảnh hưởng lớn nhất tới hàm mất mát. - **Lottery Ticket Hypothesis** [148] cho rằng tồn tại một "subnetwork thắng cuộc" nhỏ trong mô hình lớn — chỉ cần fine-tune phần đó là đủ. Các phương pháp này thực hiện một dạng *sparse fine-tuning*, tương tự pruning ngược chiều.

Phân tích đặc trưng. Selective tuning tận dụng quan sát rằng không phải tất cả tham số đều ảnh hưởng đồng đều đến đầu ra; một số lớp hoặc chiều có vai trò chi phối lớn. Do đó, việc cập nhật có chọn lọc đóng vai trò như một hình thức **gradient sparsification** – giảm tải tối ưu hóa mà vẫn duy trì hiệu quả biểu diễn.

Ưu và nhược điểm.

- **Ưu điểm:**
  - Cực kỳ tiết kiệm bộ nhớ và thời gian huấn luyện (chỉ cập nhật ∼0.1–1% tham số).
  - Dễ triển khai, không cần thay đổi cấu trúc mô hình.
  - Phù hợp cho thiết bị hạn chế (mobile, on-device, edge AI).
- **Nhược điểm:**
  - Giới hạn về khả năng biểu diễn — khó đạt hiệu năng cao trong các tác vụ phức tạp.
  - Cần cơ chế chọn tham số thông minh; chọn sai có thể gây sụt giảm mạnh hiệu năng.
  - Thường được dùng như thành phần bổ trợ trong *hybrid PEFT* (kết hợp với adapter hoặc prefix tuning).

6.2.6. Group 5 — Reparametrization-based / Low-rank Methods (Phương pháp tái tham số hoá và phân rã hạng thấp)

Ý tưởng tổng quát. Thay vì thêm nhánh phụ hay adapter, nhóm phương pháp này tập trung vào việc **tái tham số hóa (reparametrize)** các trọng số cần tinh chỉnh, nhằm biểu diễn sự thay đổi ΔW bằng một dạng có số tham số thấp hơn, nhưng vẫn giữ được năng lực biểu diễn tương đương. Trực giác là: trong không gian trọng số có chiều rất cao, sự thích nghi cho tác vụ mới thường nằm trong một *không gian con có thứ hạng thấp* — do đó ta chỉ cần cập nhật trong không gian con đó thay vì toàn bộ ma trận.

Biểu diễn toán học. Với một lớp tuyến tính gốc $y = W_0 x$, fine-tuning truyền thống học thêm một hiệu chỉnh ΔW:

$$y' = (W_0 + \Delta W)x.$$

Nếu giả sử ΔW có hạng thấp (low-rank), ta có thể xấp xỉ:

$$\Delta W \approx BA, \quad B \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times r},\ A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}, \quad r \ll \min(d_{\text{in}}, d_{\text{out}}).$$

(Kiểm tra chiều: A chiếu $x \in \mathbb{R}^{d_{\text{in}}}$ xuống r chiều, B chiếu ngược lên d_{out} chiều, nên $BA \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ cùng kích thước với W_0.) Do đó:

$$y' = W_0 x + B(Ax).$$

Thay vì lưu trữ và huấn luyện $\Delta W \in \mathbb{R}^{d_{\text{out}} \times d_{\text{in}}}$ (kích thước lớn), ta chỉ cần huấn luyện A, B có tổng tham số $r(d_{\text{in}} + d_{\text{out}})$ — giảm mạnh chi phí bộ nhớ và tính toán.

LoRA (Low-Rank Adaptation) [127]. Đây là phương pháp tiêu biểu và có ảnh hưởng lớn nhất của nhóm này. LoRA áp dụng decomposition nói trên cho các ma trận trọng số tuyến tính trong Transformer (bài báo gốc dùng W_Q, W_V; thực hành hiện nay thường áp dụng cho *tất cả* các phép chiếu attention và MLP):

$$W' = W_0 + \frac{\alpha}{r} \cdot BA,$$

với α là hệ số tỉ lệ (*scaling factor*); việc chia cho r giúp giữ biên độ cập nhật ổn định khi thay đổi rank, nên không phải tinh chỉnh lại learning rate. **Khởi tạo:** A khởi tạo ngẫu nhiên (Gaussian), còn $B = 0$, nên $\Delta W = 0$ ở bước đầu và mô hình xuất phát đúng từ W_0. Chỉ hai ma trận nhỏ A, B được huấn luyện, trong khi W_0 được giữ cố định. Trong quá trình suy luận, có thể gộp lại thành $W_{\text{eff}} = W_0 + \frac{\alpha}{r} BA$ để không tăng độ trễ. Trên GPT-3 175B, LoRA giảm số tham số cần huấn luyện khoảng 10 000 lần và bộ nhớ GPU khoảng 3 lần so với full fine-tuning, với chất lượng tương đương.

Về mặt hình học, LoRA ép gradient chỉ di chuyển trong một *low-dimensional subspace* của không gian tham số, giúp tránh overfitting và tăng tính ổn định.

Các hướng mở rộng và biến thể.

- **KronA / Kronecker-product Methods[149]:** Thay vì phân rã hạng thấp tuyến tính, các phương pháp này sử dụng tích Kronecker:

  $$W \approx A \otimes B,$$

  với A, B là các factor nhỏ hơn nhiều, giúp giảm bậc tham số nhưng vẫn giữ cấu trúc tuyến tính giữa các chiều (đặc biệt phù hợp cho các lớp convolutional hoặc structured matrices).
- **PHM (Parameterized Hypercomplex Multiplication)** [139]: Áp dụng cấu trúc đại số hypercomplex để tái tham số hóa các trọng số. Mỗi tham số trong không gian thực được biểu diễn bằng tổ hợp các thành phần hypercomplex, cho phép chia sẻ cấu trúc giữa các chiều và giảm đáng kể số lượng tham số hiệu dụng.
- **Structured Low-rank Adapters:** Dựa trên ý tưởng sử dụng các ma trận có cấu trúc đặc biệt (structured matrices, ví dụ Toeplitz hoặc state-space S4) để thay thế cho các phép chiếu dense, giúp giảm chi phí mà vẫn duy trì khả năng biểu diễn tuần tự mạnh.
- **Intrinsic Reparametrization / Intrinsic-SAID:** Giả định rằng việc tinh chỉnh chỉ cần trong một không gian con $U \subset \mathbb{R}^N$ có kích thước nhỏ $r \ll N$. Quá trình tối ưu thực hiện trong không gian r chiều:

  $$W' = W_0 + U\theta, \quad \theta \in \mathbb{R}^r,$$

  với U là ma trận cơ sở (fixed projection) và chỉ θ được cập nhật. Đây là dạng *subspace fine-tuning* hoặc *intrinsic dimension optimization*[150], giúp giảm chi phí bộ nhớ và tính toán đáng kể.

DoRA (Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation) [151]. Phân tích cách full fine-tuning thay đổi trọng số, các tác giả thấy nó điều chỉnh *độ lớn* và *hướng* của các cột trọng số theo những cách khác nhau, còn LoRA buộc hai thành phần này thay đổi cùng nhau. DoRA tách trọng số thành độ lớn và hướng:

$$W' = m \cdot \frac{W_0 + BA}{\|W_0 + BA\|_c},$$

trong đó $\|\cdot\|_c$ là chuẩn theo từng cột và m là vector độ lớn học được; LoRA chỉ phụ trách phần hướng. DoRA thường cho kết quả tốt hơn LoRA ở cùng rank, vẫn gộp được vào trọng số khi suy luận.

QLoRA (Quantized LoRA) [132]. Là mở rộng thực tiễn quan trọng nhất, cho phép tinh chỉnh mô hình 65B tham số trên *một* GPU 48GB trong vòng 24 giờ. QLoRA kết hợp ba kỹ thuật:

1. **NormalFloat 4-bit (NF4):** Trọng số đã huấn luyện xấp xỉ phân phối chuẩn quanh 0. NF4 đặt 16 mức lượng tử tại các *điểm phân vị* của phân phối chuẩn, để mỗi mức chứa số trọng số xấp xỉ bằng nhau – tối ưu về mặt lý thuyết thông tin cho dữ liệu phân phối chuẩn. Trọng số được lượng tử theo khối 64 phần tử, mỗi khối có một hằng số tỷ lệ riêng.
2. **Lượng tử kép (Double Quantization):** Chính các hằng số tỷ lệ (32-bit cho mỗi khối 64 trọng số) cũng tốn khoảng 0.5 bit/tham số. QLoRA lượng tử tiếp chúng xuống 8-bit theo khối 256, tiết kiệm khoảng 0.37 bit/tham số – xấp xỉ 3GB với mô hình 65B.

3. **Paged Optimizers:** Dùng bộ nhớ hợp nhất (unified memory) của NVIDIA để tự động chuyển trạng thái optimizer sang RAM CPU khi GPU sắp tràn bộ nhớ (ví dụ khi gặp một batch có chuỗi rất dài), tránh lỗi hết bộ nhớ.

Mô hình gốc được lưu ở NF4 và *giải lượng tử* sang BF16 khi tính toán; adapter LoRA (ở BF16) được gắn vào *mọi* lớp tuyến tính – tác giả nhận thấy đây là điều kiện cần để đạt chất lượng ngang fine-tuning 16-bit. Mô hình Guanaco 65B huấn luyện bằng QLoRA đạt 99.3% mức của ChatGPT trên benchmark Vicuna tại thời điểm công bố.

Đặc trưng toán học và trực giác. Các phương pháp này tận dụng thực tế rằng gradient của ΔW thường có **thứ hạng thấp**, do tương quan cao giữa các chiều trong không gian biểu diễn. Việc ràng buộc ΔW trong một subspace nhỏ tương đương với việc áp đặt một *regularization hình học*, giúp tăng khả năng tổng quát hóa (generalization) và ổn định huấn luyện.

Ưu và nhược điểm.

- **Ưu điểm:**
  - Hiệu quả tham số vượt trội, giảm bộ nhớ và FLOPs mà không cần thêm nhánh phụ.
  - Có thể gộp lại dễ dàng vào mô hình khi suy luận (không làm tăng độ trễ).
  - Có nền tảng toán học vững chắc, dễ mở rộng cho nhiều kiến trúc khác nhau (Transformer, CNN, RNN).
- **Nhược điểm:**
  - Giới hạn biểu diễn nếu chọn rank r quá nhỏ.
  - Cần tinh chỉnh hyperparameter (r, α) cẩn thận để đạt hiệu năng tối ưu.
  - Một số biến thể (PHM, Kronecker) yêu cầu cấu hình tính toán phức tạp hơn.

6.2.7. Giao nhau giữa các nhóm — các phương pháp hybrid

Mặc dù năm nhóm phương pháp chính (Additive, Adapter-based, Soft Prompt, Selective, Reparametrization) có mục tiêu và cơ chế khác nhau, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy ranh giới giữa chúng ngày càng mờ đi. Các mô hình hiệu quả nhất thường **kết hợp** ý tưởng từ nhiều nhóm để cân bằng giữa tính linh hoạt (expressivity) và hiệu quả tham số (parameter efficiency).

Động cơ: Mỗi nhóm PEFT có một điểm mạnh riêng:

- Nhóm **Adapter** cho phép mô-đun hóa theo tác vụ (task modularity).
- Nhóm **Reparametrization** đạt hiệu quả tham số vượt trội với nền tảng toán học rõ ràng.
- Nhóm **Prompt-based** dễ dàng chia sẻ và tương tác với ngôn ngữ tự nhiên.
- Nhóm **Selective** giảm thiểu footprint khi triển khai.

Kết hợp các hướng này giúp tận dụng đồng thời nhiều ưu điểm, ví dụ: khả năng biểu diễn linh hoạt của adapter, độ nhẹ của LoRA, và tính chia sẻ của prompt.

Các ví dụ tiêu biểu:

- **Compacter** [137] *(Adapters + Reparametrization)*: Thay vì mỗi adapter có cặp trọng số riêng $(W_{\text{up}}, W_{\text{down}})$, Compacter sử dụng *shared low-rank parameterization* với các yếu tố hypercomplex hoặc factor dùng chung giữa các layer. Cách tiếp cận này vừa giữ cấu trúc adapter, vừa giảm đáng kể số tham số hiệu dụng.
- **MAM Adapter / UniPELT[138]** *(Adapters + Additive)*: Các phương pháp này huấn luyện nhiều adapter song song, đi kèm với *gating mechanism* hoặc *mixture controller* để kết hợp chúng một cách động. UniPELT, chẳng hạn, tích hợp ba dạng tinh chỉnh (adapter, prefix, LoRA) và học cơ chế trọng số để trộn chúng linh hoạt theo tác vụ.
- **Sparse-LoRA / KronA [149]** *(Reparametrization + Selective)*: Áp dụng sparsity hoặc pruning trực tiếp trên các thành phần low-rank (ma trận A, B) trong LoRA hoặc Kron-based reparametrization. Điều này tạo ra các mô hình có chi phí cực thấp mà vẫn giữ được lợi ích của xấp xỉ hạng thấp.
- **Prompt Adapter / Soft-Adapter** *(Adapters + Soft Prompt)*: Kết hợp adapter như một mạng sinh hoặc điều khiển prompt mềm. Thay vì học prompt tĩnh, mô-đun adapter sinh prompt phụ thuộc vào ngữ cảnh hoặc tác vụ (*context-dependent prompting*).

Nhận xét: Các phương pháp hybrid cho thấy xu hướng phát triển của PEFT đang dịch chuyển từ *"đơn mô-đun" sang "đa cơ chế"*. Việc phối hợp nhiều hướng không chỉ giúp tăng hiệu năng mà còn mở ra khả năng tinh chỉnh theo tầng (layer-wise) hoặc theo ngữ cảnh (context-aware fine-tuning). Trong thực tế, nhiều framework hiện đại (như PEFT của HuggingFace) đã hỗ trợ triển khai các cấu trúc kết hợp này một cách linh hoạt.

6.2.8. So sánh định lượng và hướng dẫn thực hành

Để hình dung sự khác biệt giữa các nhóm PEFT, Bảng 6.1 dưới đây tổng hợp các phương pháp tiêu biểu theo bốn tiêu chí chính: (1) tỷ lệ tham số cần huấn luyện, (2) hiệu năng so với fine-tuning đầy đủ, (3) chi phí bộ nhớ (VRAM/GPU), và (4) đặc trưng sử dụng trong thực tế. Các con số chỉ mang tính ước lượng tương đối, tổng hợp từ nhiều nghiên cứu thực nghiệm (GLUE, SuperGLUE, LLaMA, T5...)[126, 127, 132, 128, 129].

Bảng 6.1: So sánh định lượng các phương pháp PEFT (ước lượng tương đối)

Phương pháp	**Tham số huấn luyện**	**Hiệu năng (rel.)**	**Chi phí VRAM / GPU**	**Ghi chú**
Full Fine-tuning	100%	1.00 (tối ưu)	Rất cao	Cập nhật toàn bộ trọng số; baseline chuẩn
Adapter-Tuning	∼1–3%	0.85–0.98	Trung bình	Mô-đun hóa theo tác vụ; tăng độ trễ khi inference
LoRA	∼0.1–1%	0.90–1.00	Thấp	Có thể merge vào mô hình gốc để giảm latency; phổ biến thực tế
QLoRA (LoRA + 4-bit quant.)	∼0.1–1%	0.90–1.00	Rất thấp	Cho phép fine-tune mô hình lớn (tới 65B) trên GPU tiêu dùng
Prompt-Tuning	$< 0.1\%$	0.60–0.85	Rất thấp	Cực nhẹ; phù hợp API-based hoặc closed-weight models
Prefix / P-Tuning v2	∼0.1–0.5%	0.80–0.95	Thấp	Prompt đa tầng giúp thu hẹp khoảng cách với fine-tuning đầy đủ
BitFit / LN-Tuning	$< 0.1\%$	0.50–0.80	Rất thấp	Cập nhật bias hoặc LayerNorm; cực kỳ rẻ nhưng giới hạn biểu diễn
Compacter / PHM / KronA	∼0.1–1%	0.85–0.98	Thấp	Hybrid (Adapter + Reparam); giảm đáng kể tham số hữu hiệu
Sparse-LoRA / Diff-Pruning	phụ thuộc sparsity	biến thiên	Giảm theo sparsity	Kết hợp tính nén và tinh chỉnh chọn lọc; trade-off giữa độ chính xác và độ thưa

Phân tích tổng quát. Ta có thể nhận thấy một *đường cong đánh đổi* (trade-off curve) giữa hiệu năng và độ nhẹ:

- Ở cực trên: **Full Fine-tuning** đạt hiệu năng tối đa nhưng chi phí cực cao.
- Ở vùng giữa: **LoRA / Adapter / Compacter** đạt cân bằng tốt giữa hiệu năng và chi phí — phù hợp cho hầu hết tác vụ thực tế.
- Ở cực dưới: **Prompt / Selective methods** cực kỳ nhẹ, nhưng thường chỉ phù hợp cho tác vụ đơn giản hoặc yêu cầu truy cập hạn chế.

Hướng dẫn thực hành.

- **Tài nguyên giới hạn (VRAM < 24GB):** sử dụng **QLoRA** hoặc **Prompt/Prefix-Tuning**.
- **Yêu cầu mô-đun hóa, rollback hoặc multi-task:** ưu tiên **Adapters** hoặc **UniPELT**-like hybrids.

- **Tinh chỉnh mô hình lớn (30B–70B): QLoRA** là giải pháp thực tiễn nhất (kết hợp 4-bit quantization và low-rank update).
- **Không có quyền truy cập trọng số (closed-weight model / API):** Không thể dùng PEFT theo nghĩa trên, vì Prompt/Prefix-Tuning vẫn cần truy cập embedding và gradient của mô hình. Lựa chọn là prompt engineering, học trong ngữ cảnh, RAG, hoặc dịch vụ fine-tuning do chính nhà cung cấp mô hình cung cấp.
- **Tối ưu chi phí inference:** dùng **mergeable LoRA** hoặc các kỹ thuật hybrid có thể gộp tham số vào backbone.

Kết luận ngắn: Trong thực tế, **LoRA/QLoRA** hiện là chuẩn vàng (de facto standard) cho fine-tuning hiệu quả trên mô hình lớn, trong khi các biến thể hybrid (như Compacter, UniPELT) đang định hình thế hệ PEFT tiếp theo — kết hợp được tính toán học (Reparam) và tính linh hoạt (Adapter/Prompt).

6.2.9. Một số ví dụ thực tế và mẹo triển khai

- **Khi huấn luyện LoRA:** chọn rank r bắt đầu nhỏ (4–16) và scale factor α để điều chỉnh magnitude của BA so với W_0. Theo kinh nghiệm, $r = 8$ là điểm khởi đầu tốt với nhiều mô hình.
- **Sử dụng QLoRA:** lượng tử hóa model weights sang NF4 và dùng double quantization; giữ adapter ở 16-bit để gradient ổn định.
- **Adapter sizing:** bottleneck size b thường đặt $b \in [32, 256]$ tùy model dimension. Lớn hơn cho tác vụ phức tạp nhưng đổi lại nhiều tham số hơn.
- **Prompt tuning**: số token prompt k thường trong khoảng 10–200; multi-layer prompt (P-Tuning v2) tăng chi phí nhưng cải thiện hiệu năng.

6.2.10. PEFT cho căn chỉnh sở thích: Những đánh đổi

PEFT không chỉ dùng cho tác vụ có nhãn, mà còn ngày càng được dùng để *căn chỉnh* mô hình (SFT, DPO – mục 6.5) với ngân sách nhỏ. Thakkar et al. (ACL 2024) [152] thực hiện hơn 300 thí nghiệm để hiểu các đánh đổi trong bối cảnh này, thay đổi ba trục:

- **Bộ dữ liệu căn chỉnh:** HH-RLHF và BeaverTails;
- **Kỹ thuật căn chỉnh:** SFT và DPO;
- **Mô hình:** LLaMA-1, Vicuna-v1.3, Mistral-7B và Mistral-7B-Instruct, với LoRA và QLoRA.

Các phát hiện chính:

1. **Dữ liệu giàu thông tin hơn giúp căn chỉnh tốt hơn:** độ "thông tin" của dữ liệu sở thích ảnh hưởng rõ rệt tới kết quả.
2. **SFT đôi khi vượt DPO:** trong một số tổ hợp (mô hình, dữ liệu), tinh chỉnh có giám sát đơn thuần cho kết quả tốt hơn tối ưu sở thích – nên luôn có baseline SFT.
3. **Căn chỉnh theo một sở thích khác biệt** có thể cải thiện hiệu năng trên các tác vụ downstream.

Bài học thực hành: khi dùng LoRA/QLoRA để căn chỉnh, hãy thử nghiệm có kiểm soát trên chính mô hình và dữ liệu của mình thay vì mặc định rằng DPO luôn tốt hơn SFT.

6.2.11. Kết luận và hướng nghiên cứu tương lai

PEFT đã làm thay đổi cách tiếp cận tùy biến các LLM: từ việc phải cập nhật *toàn bộ* mô hình sang chỉ tinh chỉnh *một vài phần nhỏ* với hiệu quả thực tế rất cao. Xu hướng hiện tại và tương lai bao gồm:

- **Composition of PEFTs:** kết hợp LoRA + Adapter + Prompt để tận dụng ưu điểm từng phương pháp.
- **Sparse / structured adaptation:** dùng sparsity hoặc cấu trúc (Kron, PHM) để tối ưu thêm tham số.
- **AutoML cho PEFT:** tự động hóa lựa chọn phương pháp/hyperparameter PEFT cho từng task.
- **Robustness & Safety:** hiểu ảnh hưởng của PEFT lên tính an toàn, bias, và tổng quát hoá.

Tổng kết: **Không có một phương pháp PEFT "tốt nhất" cho mọi trường hợp**. Lựa chọn phụ thuộc vào ràng buộc tài nguyên, yêu cầu hiệu năng, và khả năng triển khai. Việc hiểu rõ 5 nhóm và các giao thoa giữa chúng (như trong sơ đồ) sẽ giúp chọn hoặc thiết kế chiến lược PEFT phù hợp.

6.3. Kỹ thuật Prompt Engineering và Học trong Ngữ cảnh (In-context Learning)

Với sự ra đời của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs) có quy mô hàng trăm tỷ tham số (ví dụ như họ GPT), một khả năng đáng kinh ngạc đã xuất hiện, được gọi là **Học trong Ngữ cảnh (In-context Learning - ICL)**.

Định nghĩa 6: Học trong Ngữ cảnh (ICL)

Học trong Ngữ cảnh là khả năng của một LLM có thể học và thực hiện một tác vụ mới chỉ bằng cách được cung cấp một vài ví dụ minh họa ngay trong **câu lệnh đầu vào (prompt)**, mà **không cần bất kỳ sự cập nhật trọng số nào** của mô hình.

Nói cách khác, mô hình "học" bằng cách suy luận từ các ví dụ được đưa ra trong "bộ nhớ ngắn hạn" (ngữ cảnh của prompt), thay vì "học" bằng cách cập nhật "bộ nhớ dài hạn" (trọng số của mô hình) thông qua quá trình fine-tuning.

Khả năng này đã khai sinh ra một lĩnh vực hoàn toàn mới: **Kỹ thuật Thiết kế Câu lệnh (Prompt Engineering)** – nghệ thuật và khoa học của việc thiết kế các prompt hiệu quả để khai thác tối đa tiềm năng của LLMs.

6.3.1. Các cấp độ của Học trong Ngữ cảnh: Zero-shot, One-shot, Few-shot

Khả năng ICL của LLMs thường được phân loại dựa trên số lượng ví dụ ('n') được cung cấp trong prompt.

Zero-shot Learning (Học không cần ví dụ, n=0)

- **Cơ chế:** Chỉ cung cấp cho mô hình một mô tả về tác vụ và câu hỏi cần trả lời, không kèm theo bất kỳ ví dụ minh họa nào.
- **Trực giác:** Đây là bài kiểm tra cuối cùng về khả năng tổng quát hóa của mô hình. Nó phải dựa hoàn toàn vào kiến thức đã học được trong quá trình pre-training để hiểu và thực hiện yêu cầu.
- **Ví dụ (Phân tích cảm xúc):**

  Prompt:
  Phân loại cảm xúc của câu sau đây là Tích cực, Tiêu cực, hoặc Trung tính.
  Câu: Món ăn này thật tuyệt vời!
  Cảm xúc:

  Đầu ra mong muốn: 'Tích cực'

One-shot Learning (Học với một ví dụ, n=1)

- **Cơ chế:** Cung cấp cho mô hình **một ví dụ** duy nhất về cặp (đầu vào, đầu ra) để làm mẫu, trước khi đưa ra câu hỏi thực sự.
- **Trực giác:** Một ví dụ duy nhất giúp mô hình "định vị" được tác vụ, hiểu rõ hơn về định dạng đầu ra mong muốn và bối cảnh cụ thể.
- **Ví dụ (Dịch từ vô nghĩa):**

Prompt:
Dịch từ “glorp” sang tiếng Việt có nghĩa là “vui vẻ”.
Dịch từ “flumph” sang tiếng Việt có nghĩa là gì?

Đầu ra mong muốn: Một từ vô nghĩa khác, thể hiện mô hình đã hiểu “quy luật” của tác vụ.

Few-shot Learning (Học với vài ví dụ, n > 1)

- **Cơ chế:** Cung cấp cho mô hình **một vài ví dụ** (thường từ 2 đến vài chục) để minh họa cho tác vụ.
- **Trực giác:** Càng nhiều ví dụ, mô hình càng có nhiều thông tin để suy luận ra quy luật và mẫu hình của tác vụ, từ đó đưa ra câu trả lời chính xác hơn. Đây là phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất trong ICL.
- **Ví dụ (Phép cộng):**

Prompt:
Q: 2 + 2 = ?
A: 4

Q: 5 + 8 = ?
A: 13

Q: 12 + 3 = ?
A:

Đầu ra mong muốn: ‘15‘

Hiệu năng của mô hình thường tăng lên cùng với số lượng ví dụ, nhưng sẽ đạt đến một điểm bão hòa và bị giới hạn bởi độ dài ngữ cảnh của mô hình.

6.3.2. Chuỗi Suy luận (Chain-of-Thought - CoT) Prompting

Vấn đề của Prompting Tiêu chuẩn

Với các bài toán đòi hỏi suy luận nhiều bước (ví dụ: các bài toán logic, toán học), phương pháp few-shot tiêu chuẩn thường thất bại. Mô hình có thể cố gắng “đoán” câu trả lời cuối cùng một cách trực tiếp và thường đưa ra kết quả sai.

Giải pháp của CoT: ”Hãy suy nghĩ từng bước”

Chain-of-Thought (CoT) Prompting (Wei et al., 2022) Prompting [153] là một kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ mạnh mẽ.

Trực giác của Chain-of-Thought

Thay vì chỉ cung cấp các ví dụ (Câu hỏi, Trả lời), chúng ta hãy cung cấp các ví dụ bao gồm cả **quá trình suy luận từng bước (step-by-step reasoning)** dẫn đến câu trả lời cuối cùng. Điều này khuyến khích mô hình “bắt chước” quá trình suy nghĩ đó, phân rã một bài toán phức tạp thành các bước trung gian đơn giản hơn.

Ví dụ 13: So sánh Standard Prompting và CoT Prompting

Bài toán: Roger có 5 quả bóng tennis. Anh ấy mua thêm 2 hộp, mỗi hộp có 3 quả. Hỏi bây giờ anh ấy có tất cả bao nhiêu quả bóng?

1. Standard Few-shot Prompting (Thường thất bại):

> Q: Một người bán hoa quả có 23 quả táo. Nếu anh ta dùng 20 quả để làm bánh và mua thêm 6 quả, anh ta còn lại bao nhiêu quả? A: 9 quả.
> Q: Roger có 5 quả bóng tennis. Anh ấy mua thêm 2 hộp, mỗi hộp có 3 quả. Hỏi bây giờ anh ấy có tất cả bao nhiêu quả bóng? A:

→ Mô hình có thể trả lời sai, ví dụ '10'.

2. Chain-of-Thought Prompting (Hiệu quả hơn):

> Q: Một người bán hoa quả có 23 quả táo. Nếu anh ta dùng 20 quả để làm bánh và mua thêm 6 quả, anh ta còn lại bao nhiêu quả? A: Ban đầu anh ta có 23 quả táo. Anh ta dùng 20 quả nên còn 23 - 20 = 3 quả. Sau đó anh ta mua thêm 6 quả, vậy anh ta có 3 + 6 = 9 quả. Câu trả lời là 9.
> Q: Roger có 5 quả bóng tennis. Anh ấy mua thêm 2 hộp, mỗi hộp có 3 quả. Hỏi bây giờ anh ấy có tất cả bao nhiêu quả bóng? A:

→ Bị "mớm" bởi ví dụ trên, mô hình có khả năng cao sẽ sinh ra chuỗi suy luận: 'Roger ban đầu có 5 quả bóng. Anh ấy mua thêm 2 hộp, mỗi hộp 3 quả, tức là thêm 2 * 3 = 6 quả. Tổng cộng anh ấy có 5 + 6 = 11 quả. Câu trả lời là 11.'

Zero-shot-CoT Một khám phá thú vị sau đó là chúng ta thậm chí không cần cung cấp ví dụ. Chỉ cần thêm một câu thần chú đơn giản như **"Let's think step by step."** (Hãy suy nghĩ từng bước.) vào cuối prompt cũng đủ để kích hoạt khả năng suy luận theo chuỗi của các LLM lớn.

6.3.3. Các kỹ thuật nâng cao dựa trên CoT

CoT là một ý tưởng nền tảng, và nhiều kỹ thuật khác đã được xây dựng dựa trên nó để tăng cường hơn nữa độ tin cậy và chính xác.

Tự Nhất quán (Self-Consistency)

- **Vấn đề:** Ngay cả với CoT, quá trình sinh của LLM vẫn mang tính ngẫu nhiên (do việc lấy mẫu từ phân phối xác suất). Nếu chạy cùng một prompt nhiều lần, mô hình có thể tạo ra các chuỗi suy luận khác nhau, dẫn đến các câu trả lời khác nhau.
- **Giải pháp của Self-Consistency (Wang et al., 2022) [154]:**
  1. Chạy cùng một prompt CoT nhiều lần (ví dụ: 10 lần) với nhiệt độ (temperature) lớn hơn 0 để tạo ra các chuỗi suy luận đa dạng.
  2. Trích xuất câu trả lời cuối cùng từ mỗi chuỗi suy luận.
  3. Chọn câu trả lời xuất hiện **thường xuyên nhất (majority vote)** làm câu trả lời cuối cùng.
- **Trực giác:** Nếu có nhiều con đường suy luận khác nhau nhưng đều dẫn đến cùng một câu trả lời, thì câu trả lời đó có khả năng cao là đúng. Kỹ thuật này giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các lỗi suy luận ngẫu nhiên.

Cây Suy tưởng (Tree of Thoughts - ToT)

- **Vấn đề:** CoT và Self-Consistency vẫn chỉ khám phá các con đường suy luận một cách độc lập. Chúng không có khả năng "quay lại", "đánh giá" hay "so sánh" các bước suy luận trung gian.
- **Giải pháp của Tree of Thoughts (Yao et al., 2023) [155]:**
  1. **Tạo cây:** Thay vì một chuỗi duy nhất, mô hình sẽ chủ động tạo ra một **cây các "suy tưởng" (thoughts)**. Tại mỗi bước, nó sẽ đề xuất nhiều bước tiếp theo có thể có, tạo thành các nhánh mới.
  2. **Đánh giá:** Một "bộ đánh giá" (có thể là chính LLM đó) sẽ cho điểm mỗi nhánh (mỗi "suy tưởng" trung gian), đánh giá xem nó có hứa hẹn dẫn đến giải pháp cuối cùng hay không.
  3. **Tìm kiếm:** Sử dụng các thuật toán tìm kiếm trên cây (như tìm kiếm theo chiều rộng hoặc chiều sâu) để khám phá cây suy tưởng một cách có hệ thống, ưu tiên các nhánh có điểm số cao và loại bỏ các nhánh không hứa hẹn.
- **Trực giác:** ToT mô phỏng cách con người giải quyết các vấn đề phức tạp hơn: chúng ta không chỉ đi theo một luồng suy nghĩ duy nhất, mà còn xem xét nhiều khả năng, đánh giá chúng, và quay lại nếu một hướng đi có vẻ sai lầm. ToT cho phép mô hình có khả năng tự đánh giá và lập kế hoạch một cách tường minh.

Các kỹ thuật prompt engineering, từ few-shot đơn giản đến các cấu trúc suy luận phức tạp như ToT, đang liên tục phát triển, biến việc "trò chuyện" với LLM trở thành một lĩnh vực kỹ thuật thực sự.

6.4. Tinh chỉnh theo chỉ dẫn (Instruction Tuning)

6.4.1. Vấn đề của các LLM cơ sở (Base LLMs)

Một mô hình ngôn ngữ cơ sở (base model) được huấn luyện trước trên mục tiêu Causal Language Modeling (dự đoán từ tiếp theo) có một kiến thức khổng lồ. Tuy nhiên, nó có một hạn chế lớn về mặt tương tác: nó được huấn luyện để **bắt chước văn phong của dữ liệu pre-training**, chứ không phải để **tuân theo mệnh lệnh của người dùng**.

Ví dụ 14: Hành vi của một Base LLM

Nếu bạn đưa cho một base LLM (như GPT-3 gốc) một prompt:
Prompt: 'Dịch câu sau sang tiếng Pháp: "Hello, how are you?"'
Mô hình có thể sẽ tiếp tục prompt này theo cách nó thường thấy trên Internet, ví dụ:
Đầu ra có thể có của Base LLM: 'Dịch câu sau sang tiếng Đức: "Good morning."' 'Dịch câu sau sang tiếng Tây Ban Nha: "Thank you."' 'Liệt kê 10 thành phố lớn nhất thế giới.'
Nó hiểu rằng đây là một mẫu câu hỏi trong một bài kiểm tra hoặc một trang web học ngôn ngữ, và nó chỉ đơn giản là "hoàn thành" cái mẫu đó, thay vì thực sự thực hiện yêu cầu dịch. Nó thiếu khả năng "hiểu ý định" (intent understanding).

Để biến một base LLM thành một trợ lý hữu ích, chúng ta cần dạy cho nó một kỹ năng mới: **tuân theo chỉ dẫn (instruction following)**. Đây chính là mục tiêu của Tinh chỉnh theo chỉ dẫn.

6.4.2. Tư duy cốt lõi và Cơ chế hoạt động

Triết lý của Instruction Tuning

Chúng ta sẽ tiếp tục tinh chỉnh (fine-tune) mô hình ngôn ngữ cơ sở trên một bộ dữ liệu lớn, đa dạng bao gồm các cặp **(Chỉ dẫn, Kết quả mong muốn)**. Bằng cách cho mô hình xem hàng ngàn ví dụ về cách thực hiện các mệnh lệnh, nó sẽ học được một siêu-kỹ năng tổng quát: "Khi người dùng đưa ra một chỉ dẫn, nhiệm vụ của tôi là thực hiện nó một cách hữu ích và trực tiếp, thay vì chỉ hoàn thành câu."

Về mặt kỹ thuật, Instruction Tuning là một quá trình fine-tuning có giám sát. Mô hình được huấn luyện để tối thiểu hóa hàm mất mát (thường là Cross-Entropy) trên phần "kết quả mong muốn" của các ví dụ. Quá trình này điều chỉnh các trọng số của mô hình để nó có xu hướng sinh ra các câu trả lời tuân theo chỉ dẫn.

6.4.3. Xây dựng Bộ dữ liệu Chỉ dẫn: Chìa khóa thành công

Chất lượng và sự đa dạng của bộ dữ liệu chỉ dẫn là yếu tố **quyết định tuyệt đối** đến thành công của quá trình này. Một bộ dữ liệu tốt phải bao quát một loạt các khía cạnh.

Các thành phần của một mẫu dữ liệu

Một mẫu dữ liệu chỉ dẫn lý tưởng thường có ba phần:

1. **Chỉ dẫn (Instruction):** Một mô tả rõ ràng về tác vụ cần thực hiện.
2. **Đầu vào (Input) (tùy chọn):** Ngữ cảnh hoặc dữ liệu cụ thể để thực hiện chỉ dẫn.
3. **Đầu ra (Output) / Kết quả (Response):** Câu trả lời mong muốn mà mô hình nên tạo ra.

Ví dụ 15: Các loại mẫu dữ liệu chỉ dẫn

1. Mẫu không có đầu vào (Input-free):
- **Instruction:** "Viết một bài thơ haiku về mùa thu."
- **Output:** "Lá vàng rơi nhẹ,
  Heo may se sắt se lòng,
  Chờ đông lạnh về."

2. Mẫu có đầu vào (With Input):
- **Instruction:** "Tóm tắt đoạn văn sau thành một câu."
- **Input:** "[Một đoạn văn dài về lịch sử của Trí tuệ Nhân tạo...]"
- **Output:** "Trí tuệ Nhân tạo đã phát triển qua nhiều giai đoạn, từ logic biểu tượng đến học sâu, với Transformer là kiến trúc thống trị hiện nay."

Yêu cầu về sự đa dạng

Để mô hình có khả năng tổng quát hóa, bộ dữ liệu phải cực kỳ đa dạng:

- **Đa dạng về Tác vụ:** Bao gồm tất cả các loại tác vụ NLP có thể tưởng tượng được: tóm tắt, dịch thuật, hỏi-đáp (mở, đóng), phân loại, trích xuất thông tin, viết sáng tạo, viết lại văn bản, suy luận logic, giải toán, sinh mã nguồn, v.v.
- **Đa dạng về Ngôn ngữ:** Bao gồm các chỉ dẫn được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau (ví dụ: "Tóm tắt đoạn sau", "Cho tôi một bản tóm tắt", "Nội dung chính của đoạn này là gì?").
- **Đa dạng về Độ dài và Độ phức tạp:** Từ các chỉ dẫn ngắn gọn đến các yêu cầu phức tạp, nhiều bước.

Các phương pháp xây dựng bộ dữ liệu

1. Sử dụng các bộ dữ liệu học thuật hiện có Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp hàng trăm bộ dữ liệu NLP công khai (như SQuAD cho hỏi-đáp, MNLI cho suy luận) và biến đổi chúng thành định dạng (instruction, input, output). Đây là nguồn dữ liệu chất lượng cao nhưng có thể không đa dạng về mặt diễn đạt.

2. Thu thập thủ công bởi con người (Human Annotation) Đây là phương pháp tốn kém nhưng cho chất lượng cao nhất. Con người được yêu cầu viết ra các chỉ dẫn sáng tạo và các câu trả lời tương ứng. Bộ dữ liệu **Alpaca** nổi tiếng của Stanford [156] được tạo ra theo một cách tương tự, nhưng thông minh hơn.

3. Tự sinh dữ liệu bằng LLM (Self-Instruct) Kỹ thuật này, được tiên phong bởi bài báo **Self-Instruct** [157], là một bước đột phá giúp giảm chi phí tạo dữ liệu.

1. **Bước 1 (Tạo hạt giống):** Bắt đầu với một vài ví dụ chỉ dẫn được viết thủ công.
2. **Bước 2 (Sinh chỉ dẫn):** Đưa các ví dụ này vào một LLM mạnh (như GPT-3.5) và yêu cầu nó sinh ra thêm các chỉ dẫn mới, đa dạng về tác vụ.
3. **Bước 3 (Sinh đầu vào/đầu ra):** Với mỗi chỉ dẫn mới, lại yêu cầu LLM sinh ra một cặp (Input, Output) phù hợp.
4. **Bước 4 (Lọc và Tinh chỉnh):** Lọc bỏ các chỉ dẫn chất lượng thấp, trùng lặp, hoặc không thể thực hiện.

Bằng cách lặp lại quy trình này, người ta có thể tạo ra một bộ dữ liệu hàng chục nghìn mẫu chỉ dẫn từ một vài hạt giống ban đầu. Bộ dữ liệu Alpaca (52,000 mẫu) đã được tạo ra bằng cách sử dụng kỹ thuật này trên mô hình text-davinci-003 của OpenAI.

6.4.4. Vai trò và Tác động của Instruction Tuning

Instruction Tuning có một tác động sâu sắc, làm thay đổi cơ bản hành vi của LLM.

Tăng cường khả năng tuân theo mệnh lệnh và "Tính hữu ích"

Đây là tác động rõ ràng nhất. Sau khi được tinh chỉnh, mô hình học được cách trở thành một "trợ lý". Nó hiểu rằng khi người dùng đưa ra một prompt, đó là một yêu cầu cần được thực hiện, chứ không phải một chuỗi cần được hoàn thành. Điều này làm cho mô hình trở nên **hữu ích (helpful)** hơn rất nhiều.

Cải thiện khả năng Tổng quát hóa Zero-shot

Một kết quả đáng ngạc nhiên là Instruction Tuning trên một tập hợp các tác vụ đa dạng sẽ cải thiện đáng kể hiệu năng của mô hình trên các **tác vụ hoàn toàn mới, chưa từng thấy (unseen tasks)** ở dạng zero-shot.

- **Lý do:** Bằng cách học cách tuân theo hàng ngàn loại chỉ dẫn khác nhau, mô hình không chỉ học cách làm từng tác vụ riêng lẻ, mà còn học được một "meta-skill" về cách "học để học" từ chỉ dẫn. Nó học được cách suy luận ra ý định đằng sau một chỉ dẫn mới và thực hiện nó một cách hợp lý.

Cầu nối đến sự Căn chỉnh (Alignment)

Instruction Tuning là bước đầu tiên và thiết yếu trong một quy trình lớn hơn gọi là **căn chỉnh (alignment)** – làm cho hành vi của LLM phù hợp với các giá trị và mục tiêu của con người. Bằng cách dạy mô hình tuân theo chỉ dẫn, chúng ta đã đặt nền móng để sau này có thể dạy nó tuân theo các chỉ dẫn

phức tạp hơn, chẳng hạn như "Hãy trả lời một cách trung thực" hoặc "Đừng đưa ra các nội dung độc hại".

Tóm lại, Instruction Tuning là một bước chuyển đổi, biến một mô hình ngôn ngữ thô thành một nền tảng có khả năng tương tác và thực thi, mở đường cho các ứng dụng thực tế và là tiền đề cho các kỹ thuật căn chỉnh phức tạp hơn mà chúng ta sẽ khám phá trong phần tiếp theo.

6.5. Các phương pháp Căn chỉnh (Alignment) với Con người

Sau khi đã qua bước Tinh chỉnh theo chỉ dẫn (Instruction Tuning), mô hình của chúng ta đã học được cách tuân theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, nó vẫn có thể tạo ra các kết quả không mong muốn:

- **Không hữu ích (Unhelpful):** Trả lời "Tôi không biết" quá thường xuyên, hoặc đưa ra các câu trả lời không liên quan.
- **Không trung thực (Dishonest) / Bịa đặt (Hallucination):** Tự tin bịa đặt thông tin, trích dẫn các nguồn không tồn tại.
- **Độc hại (Harmful):** Tạo ra các nội dung nguy hiểm, thiên vị, hoặc xúc phạm, ngay cả khi không được yêu cầu trực tiếp.

Vấn đề là, các khái niệm như "hữu ích", "trung thực", "vô hại" rất phức tạp, mơ hồ và phụ thuộc vào ngữ cảnh. Chúng ta không thể định nghĩa chúng bằng một hàm mất mát đơn giản. Chúng ta cần một cách để truyền đạt những sở thích (preferences) tinh tế của con người vào mô hình. Đây là lúc các phương pháp **Căn chỉnh (Alignment)** phát huy tác dụng.

6.5.1. Mục tiêu Căn chỉnh: Bộ ba H (The 3 H's)


Mục tiêu cuối cùng của quá trình căn chỉnh thường được tóm gọn trong bộ ba nguyên tắc, được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu tại Anthropic, thường được gọi là "HHH":

1. **Helpful (Hữu ích):** Mô hình nên cố gắng thực hiện ý định của người dùng một cách hiệu quả và đầy đủ. Nó nên tuân theo chỉ dẫn, thay vì lảng tránh hoặc từ chối một cách không cần thiết.
2. **Honest (Trung thực):** Mô hình không nên cố ý lừa dối hoặc bịa đặt thông tin. Khi không chắc chắn, nó nên thể hiện sự không chắc chắn đó thay vì đưa ra một câu trả lời sai một cách tự tin.
3. **Harmless (Vô hại):** Mô hình không nên gây ra tác hại, dù là cho người dùng trực tiếp hay cho xã hội nói chung. Nó phải từ chối các yêu cầu tạo ra nội dung nguy hiểm, phi đạo đức, hoặc bất hợp pháp.

Việc cân bằng ba mục tiêu này là một thách thức lớn (ví dụ, một câu trả lời hoàn toàn trung thực có thể gây tổn thương và không "vô hại"). Các phương pháp căn chỉnh dưới đây là nỗ lực để đạt được sự cân bằng này.

6.5.2. Học Tăng cường từ Phản hồi Con người (RLHF)

Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) [158, 159] là phương pháp tiên phong và phổ biến nhất để căn chỉnh mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), và là công nghệ cốt lõi đằng sau sự thành công của ChatGPT. RLHF kết hợp giữa học có giám sát và học tăng cường để điều chỉnh mô hình sao cho hành vi của nó phù hợp hơn với **sở thích của con người**. Quy trình RLHF bao gồm ba giai đoạn chính: (1) Tinh chỉnh có giám sát (SFT), (2) Huấn luyện Mô hình Phần thưởng (Reward Model, RM), và (3) Tối ưu hóa chính sách bằng học tăng cường (PPO).



Hình 6.3: Quy trình ba bước của RLHF: (1) Supervised Fine-Tuning (SFT), (2) Reward Model (RM), (3) Policy Optimization (PPO).

Bước 1: Tinh chỉnh có giám sát (Supervised Fine-Tuning - SFT)

- **Mục tiêu:** Dạy cho mô hình văn phong, cấu trúc và hành vi của một *assistant* thân thiện, trung thực và hữu ích.
- **Quy trình:** Mô hình ngôn ngữ cơ sở (base LLM), được huấn luyện trước trên dữ liệu web, được tinh chỉnh lại trên tập dữ liệu hướng dẫn (instruction dataset) gồm các cặp `(prompt, answer)` do người gán nhãn biên soạn. Hàm mất mát là **cross-entropy loss**, huấn luyện mô hình để sinh ra câu trả lời khớp với mẫu con người:

$$L_{\text{SFT}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y)\sim D_{\text{SFT}}} \sum_{t=1}^{T} \log \pi_\theta(y_t | x, y_{<t})$$

- **Kết quả:** Mô hình sau bước này, ký hiệu là π_{SFT} hoặc π_{ref}, có khả năng tuân theo chỉ dẫn nhưng chưa được căn chỉnh sâu về sở thích tinh tế của người dùng.

Bước 2: Huấn luyện Mô hình Phần thưởng (Reward Model – RM)

- **Mục tiêu:** Huấn luyện một mô hình $r_\phi(x, y)$ có khả năng *định lượng* mức độ hài lòng của con người đối với phản hồi y khi nhận prompt x.
- **Kiến trúc mô hình:** Mô hình Phần thưởng (Reward Model) thường được xây dựng dựa trên **kiến trúc Transformer**, tương tự như các LLM khác. Cụ thể, ta có hai hướng triển khai phổ biến:
  1. **Decoder-only (GPT-style):** Sử dụng cùng kiến trúc với mô hình SFT, chỉ thêm một *reward head* (một tầng tuyến tính) trên embedding cuối cùng để tính điểm phần thưởng $r_\phi(x, y) \in \mathbb{R}$.
  2. **Encoder-only (BERT/RoBERTa-style):** Sử dụng transformer encoder để mã hóa toàn bộ chuỗi đầu vào $[x; y]$, sau đó tính reward qua pooling hoặc token đặc biệt `[CLS]`.

  Trong cả hai trường hợp, $r_\phi(x, y)$ được huấn luyện thông qua học so sánh (pairwise ranking).
- **Dữ liệu huấn luyện:**
  1. Từ mỗi prompt x, cho mô hình SFT sinh ra nhiều phản hồi $\{y_1, y_2, \ldots, y_k\}$.

2. Người gán nhãn xếp hạng các phản hồi này theo mức độ ưa thích: $y^+ \succ y^-$.

- **Hàm mất mát (Ranking Loss):** Mô hình được huấn luyện sao cho phần thưởng của phản hồi được ưa thích cao hơn:

$$L_{\text{RM}}(\phi) = -\mathbb{E}_{(x,y^+,y^-)}\left[\log \sigma\big(r_\phi(x,y^+) - r_\phi(x,y^-)\big)\right],$$

trong đó $\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$ là hàm sigmoid.

- **Kết quả:** Mô hình r_ϕ có khả năng gán điểm cho bất kỳ cặp (x, y), đóng vai trò là "giám khảo AI" mô phỏng sở thích của con người.

Bước 3: Tối ưu hóa chính sách bằng Học Tăng cường (Reinforcement Learning – PPO)

- **Mục tiêu:** Cập nhật chính sách sinh phản hồi $\pi_\theta(y \mid x)$ sao cho:

$$\max_\theta \ \mathbb{E}_{x\sim D,\, y\sim\pi_\theta}\big[r_\phi(x,y)\big],$$

trong khi vẫn giữ chính sách mới không quá xa chính sách tham chiếu (SFT) π_{ref}.

- **Hàm phần thưởng có điều chỉnh:** Để tránh việc mô hình "lách luật" hoặc overfit RM, ta thêm hình phạt theo độ lệch KL-divergence:

$$R'(x,y) = r_\phi(x,y) - \beta\, D_{\text{KL}}\big(\pi_\theta(\cdot \mid x) \,\big\|\, \pi_{\text{ref}}(\cdot \mid x)\big),$$

trong đó $\beta > 0$ là hệ số điều chỉnh mức độ regularization.

- **Thuật toán PPO:** Sử dụng Proximal Policy Optimization (PPO) [160], một biến thể ổn định của Policy Gradient. PPO giới hạn biên độ thay đổi giữa chính sách cũ và mới bằng một hàm *clipping*:

$$L_{\text{PPO}}(\theta) = \mathbb{E}_{x,y,t}\Big[\min\Big(r_t(\theta)\,A_t, \text{clip}\big(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon\big)\,A_t\Big)\Big],$$

trong đó:

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(y_t \mid x, y_{<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(y_t \mid x, y_{<t})} \qquad \text{(tỷ lệ xác suất mới/cũ)},$$

$$A_t = \hat{R}_t - V_\psi(s_t) \qquad \text{(advantage – phần thưởng vượt trội)},$$

ϵ là hệ số clip, thường khoảng 0.1–0.2.

- **Trực giác:** PPO cố gắng tăng xác suất các hành động (token) mang lại reward cao, nhưng nếu xác suất mới lệch quá xa so với mô hình cũ (tức $r_t(\theta)$ quá lớn), thì gradient bị *clip* để tránh phá vỡ ổn định chính sách.
- **Cập nhật tham số:** Sau mỗi batch huấn luyện, các trọng số θ được tối ưu để giảm $-L_{\text{PPO}}(\theta)$. Chính sách mới π_θ sau đó có thể dùng làm "anchor" cho vòng cập nhật tiếp theo.
- **Kết quả:** Ta thu được mô hình cuối cùng π_{RLHF} – vừa sinh phản hồi hợp lý, vừa phù hợp với sở thích con người và giữ được độ ổn định ngữ nghĩa.

Ghi chú: Trong các nghiên cứu gần đây, giai đoạn (3) có thể được thay thế bằng phương pháp **Direct Preference Optimization (DPO)** [161], giúp tối ưu trực tiếp từ dữ liệu so sánh (y^+, y^-) mà không cần huấn luyện Reward Model riêng biệt, đồng thời loại bỏ nhu cầu triển khai toàn bộ pipeline học tăng cường phức tạp.

InstructGPT: Công thức RLHF kinh điển trong thực tế

Bài báo InstructGPT [72] là bản mô tả chi tiết đầu tiên về việc áp dụng ba bước trên cho một LLM thực sự (GPT-3), và vẫn là tài liệu tham chiếu chuẩn cho RLHF.

- **Dữ liệu:** Prompt được lấy từ API của OpenAI và do người gán nhãn tự viết. Khoảng 13 nghìn prompt cho SFT, 33 nghìn prompt cho huấn luyện RM, và 31 nghìn prompt (không cần nhãn) cho giai đoạn PPO. Khoảng 40 người gán nhãn được tuyển chọn qua bài kiểm tra về khả năng nhận diện nội dung nhạy cảm.
- **Huấn luyện reward model hiệu quả:** Với mỗi prompt, người gán nhãn xếp hạng K câu trả lời (K từ 4 đến 9), tạo ra $\binom{K}{2}$ cặp so sánh. Tất cả các cặp của *cùng một prompt* được đưa vào như một phần tử batch duy nhất – nếu xáo trộn các cặp như dữ liệu độc lập, RM nhanh chóng bị quá khớp. RM có 6B tham số (dùng RM 175B không ổn định).
- **Mục tiêu PPO-ptx:** Để giảm "thuế căn chỉnh" (alignment tax – hiện tượng mô hình kém đi trên các benchmark NLP công khai sau RLHF), InstructGPT trộn thêm gradient tiền huấn luyện vào mục tiêu RL:

$$\text{objective}(\phi) = \mathbb{E}_{(x,y)\sim D_{\pi_\phi^{\text{RL}}}}\left[r_\theta(x,y) - \beta \log \frac{\pi_\phi^{\text{RL}}(y \mid x)}{\pi^{\text{SFT}}(y \mid x)}\right] + \gamma\, \mathbb{E}_{x\sim D_{\text{pretrain}}}\left[\log \pi_\phi^{\text{RL}}(x)\right].$$

- **Kết quả nổi bật:** Người gán nhãn **ưa thích câu trả lời của InstructGPT 1.3B hơn GPT-3 175B** – mô hình nhỏ hơn hơn 100 lần. InstructGPT trung thực hơn trên TruthfulQA, ít bịa đặt hơn trong các tác vụ đóng, và sinh ít nội dung độc hại hơn khi được yêu cầu cư xử tôn trọng; trong khi PPO-ptx giữ được hiệu năng trên các benchmark công khai.

Bài học quan trọng nhất: *căn chỉnh không chỉ là vấn đề an toàn – nó là cách hiệu quả về chi phí nhất để làm cho mô hình hữu ích hơn*, hiệu quả hơn nhiều so với việc tăng kích thước mô hình.

6.5.3. Các phương pháp thay thế: Hướng tới sự Đơn giản và Ổn định

RLHF cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng rất phức tạp, tốn kém và không ổn định để huấn luyện. Điều này đã thúc đẩy việc tìm kiếm các phương pháp thay thế đơn giản hơn.

Direct Preference Optimization (DPO)

Mặc dù RLHF đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc căn chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn, quy trình của nó lại khá phức tạp: cần huấn luyện thêm một Mô hình Phần thưởng (Reward Model) riêng biệt, rồi mới dùng Học tăng cường (Reinforcement Learning) để tối ưu hoá mô hình chính.

Direct Preference Optimization (DPO) [161] được đề xuất nhằm loại bỏ toàn bộ quy trình huấn luyện trung gian này, cho phép tối ưu hoá trực tiếp trên dữ liệu sở thích của con người chỉ với một hàm mất mát duy nhất.

- **Ý tưởng cốt lõi:** DPO xuất phát từ việc nhận ra rằng mục tiêu của RLHF thực chất chỉ là tối đa hóa xác suất sinh ra những câu trả lời mà con người ưa thích hơn. Do đó, thay vì huấn luyện một Reward Model rồi dùng thuật toán PPO để điều chỉnh chính sách, ta có thể *trực tiếp viết lại hàm mục tiêu RLHF* dưới dạng một hàm mất mát có thể huấn luyện bằng phương pháp lan truyền ngược (backpropagation).
- **Thiết lập:** Giống RLHF, ta có một tập dữ liệu gồm các bộ ba:

$$(x, y^+, y^-),$$

  trong đó:
  - x: prompt đầu vào,
  - y^+: câu trả lời được con người ưa thích hơn,
  - y^-: câu trả lời kém hơn.

  Mô hình hiện tại có chính sách $\pi_\theta(y|x)$, và một mô hình tham chiếu (reference policy) $\pi_{\text{ref}}(y|x)$ – thường chính là mô hình SFT ban đầu.
- **Công thức cơ bản:** DPO chỉ ra rằng bài toán tối ưu hoá trong RLHF với phần thưởng

$$R_\phi(x,y) = \beta \log \frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$$

có thể được viết lại thành một hàm mất mát tương đương:

$$\mathcal{L}_{\text{DPO}}(\theta) = -\mathbb{E}_{(x,y^+,y^-)}\Big[\log\sigma\big(\beta\big[\log\frac{\pi_\theta(y^+|x)}{\pi_{\text{ref}}(y^+|x)} - \log\frac{\pi_\theta(y^-|x)}{\pi_{\text{ref}}(y^-|x)}\big]\big)\Big],$$

trong đó $\sigma(\cdot)$ là hàm sigmoid và β là một siêu tham số điều chỉnh độ "mềm" của hàm phần thưởng.

- **Trực giác:**
  - Nếu mô hình π_θ sinh ra một câu trả lời y^+ có xác suất cao hơn y^- (sau khi chuẩn hóa bằng π_{ref}), hàm mất mát sẽ giảm – nghĩa là mô hình đang học đúng hướng.
  - Nếu ngược lại, mô hình gán xác suất cao cho y^- hơn y^+, thì gradient sẽ đẩy mô hình ngược lại để tăng xác suất cho y^+.
  - Việc chia cho π_{ref} đảm bảo rằng mô hình mới không "trôi quá xa" khỏi mô hình SFT ban đầu (tương tự như ràng buộc KL trong PPO).
- **So sánh với RLHF:**
  - RLHF cần 3 mô hình: SFT, RM và policy được huấn luyện bằng PPO.
  - DPO chỉ cần 2 mô hình: mô hình SFT (làm π_{ref}) và mô hình đang fine-tune (π_θ).
  - Không cần huấn luyện RM, không cần chạy PPO hay gradient từ môi trường — chỉ cần fine-tune trực tiếp bằng gradient descent.
- **Lợi ích:**
  - Đơn giản hơn rất nhiều — không cần mô hình phần thưởng riêng.
  - Ổn định hơn — vì chỉ dùng một hàm mất mát rõ ràng, tránh dao động do PPO gây ra.
  - Hiệu quả huấn luyện cao hơn — dễ song song hóa và tận dụng pipeline fine-tuning có sẵn.
  - Chất lượng đầu ra tương đương hoặc vượt RLHF trong nhiều nghiên cứu thực nghiệm [161].

Tóm lại, DPO có thể được hiểu là một **phiên bản rút gọn, ổn định và dễ huấn luyện hơn của RLHF**, trong đó phần "RL" được thay thế hoàn toàn bằng một hàm mất mát xác suất mềm dựa trên dữ liệu sở thích con người.

KTO: Căn chỉnh chỉ với tín hiệu "tốt / không tốt"

DPO cần dữ liệu *cặp* (y^+, y^-) cho cùng một prompt – loại dữ liệu đắt và hiếm. Trong thực tế, phản hồi phổ biến hơn nhiều là tín hiệu nhị phân: người dùng bấm "thích" hoặc "không thích" một câu trả lời. **KTO** (Kahneman–Tversky Optimization) [162] tận dụng được loại dữ liệu này.

Cảm hứng từ lý thuyết triển vọng. Kahneman và Tversky chỉ ra con người đánh giá kết quả *tương đối so với một điểm tham chiếu*, và "sợ mất" hơn "thích được" (loss aversion). Các tác giả nhận thấy nhiều hàm mất mát căn chỉnh (kể cả DPO) ngầm mô phỏng những thiên kiến này, và thiết kế một hàm mất mát mô phỏng chúng một cách tường minh.

Công thức. Với "phần thưởng ngầm" $r_\theta(x,y) = \log\frac{\pi_\theta(y|x)}{\pi_{\text{ref}}(y|x)}$ như trong DPO, và điểm tham chiếu z_0 là ước lượng của $\text{KL}\big(\pi_\theta(y' \mid x)\,\|\,\pi_{\text{ref}}(y' \mid x)\big)$ (tính trên các cặp prompt–câu trả lời không khớp trong batch, không lan truyền gradient):

$$v(x,y) = \begin{cases} \lambda_D\,\sigma\big(\beta\,(r_\theta(x,y) - z_0)\big) & \text{nếu } y \text{ là câu trả lời mong muốn,} \\ \lambda_U\,\sigma\big(\beta\,(z_0 - r_\theta(x,y))\big) & \text{nếu } y \text{ là câu trả lời không mong muốn,} \end{cases} \qquad \mathcal{L}_{\text{KTO}} = \mathbb{E}_{x,y}\big[\lambda_y - v(x,y)\big].$$

Trực giác: đẩy phần thưởng ngầm của câu trả lời tốt lên *trên* điểm tham chiếu, và của câu trả lời xấu xuống *dưới*. Hai hệ số λ_D, λ_U cho phép bù trừ khi số mẫu tốt và xấu chênh lệch nhau.

Kết quả. KTO ngang hoặc vượt DPO ở các quy mô từ 1B đến 30B tham số, dù chỉ dùng tín hiệu yếu hơn; vẫn hoạt động khi dữ liệu mất cân bằng nặng giữa mẫu tốt và mẫu xấu; và ở quy mô đủ lớn có thể bỏ qua bước SFT.

ORPO: Gộp SFT và căn chỉnh làm một, không cần mô hình tham chiếu

Cả RLHF, DPO lẫn KTO đều cần hai giai đoạn (SFT rồi căn chỉnh) và một mô hình tham chiếu π_{ref} nằm trong bộ nhớ. **ORPO** (Odds Ratio Preference Optimization) [163] bắt đầu từ một quan sát: trong SFT, xác suất của cả câu trả lời *được chọn* lẫn *bị loại* đều tăng lên, vì chúng cùng miền và cùng văn phong. Chỉ cần một hình phạt nhỏ đối với phong cách bị loại *ngay trong lúc SFT* là đủ để căn chỉnh.

Công thức. Dùng xác suất chuẩn hóa theo độ dài $P_\theta(y \mid x) = \exp\left(\frac{1}{m}\sum_{t=1}^{m} \log P_\theta(y_t \mid x, y_{<t})\right)$ và định nghĩa *odds*:

$$\text{odds}_\theta(y \mid x) = \frac{P_\theta(y \mid x)}{1 - P_\theta(y \mid x)}, \qquad \mathcal{L}_{\text{OR}} = -\log \sigma\left(\log \frac{\text{odds}_\theta(y_w \mid x)}{\text{odds}_\theta(y_l \mid x)}\right),$$

$$\mathcal{L}_{\text{ORPO}} = \mathbb{E}_{(x,y_w,y_l)}\left[\mathcal{L}_{\text{SFT}} + \lambda \cdot \mathcal{L}_{\text{OR}}\right].$$

$\mathcal{L}_{\text{SFT}}$ là loss negative log-likelihood thông thường trên câu trả lời được chọn y_w; $\mathcal{L}_{\text{OR}}$ làm tăng tỷ số odds giữa y_w và y_l. Dùng tỷ số odds thay vì tỷ số xác suất cho gradient "mềm" hơn, tránh việc đè bẹp xác suất của y_l quá mạnh.

Kết quả. Chỉ với một giai đoạn huấn luyện trên UltraFeedback, Mistral-ORPO 7B đạt tới 12.20% trên AlpacaEval 2.0, 66.19% trên IFEval và 7.32 trên MT-Bench, vượt nhiều mô hình lớn hơn tại thời điểm công bố.

Bảng 6.2: So sánh các phương pháp căn chỉnh theo sở thích.

Phương pháp	Dữ liệu cần	Reward model	Mô hình tham chiếu	Số giai đoạn
RLHF (PPO)	Xếp hạng/cặp so sánh + prompt	Có	Có	3
DPO	Cặp (y^+, y^-)	Không	Có	2 (SFT + DPO)
KTO	Nhãn nhị phân tốt/xấu	Không	Có	1–2
ORPO	Cặp (y_w, y_l)	Không	Không	1
GRPO (RL)	Prompt + hàm thưởng (thường kiểm chứng được)	Tùy chọn	Có (cho KL)	2+

Constitutional AI (CAI)

Constitutional AI (CAI) [77] là một hướng tiếp cận mới được Anthropic đề xuất nhằm **giảm sự phụ thuộc vào phản hồi trực tiếp của con người** trong giai đoạn căn chỉnh mô hình, đặc biệt là khi xử lý các chủ đề độc hại hoặc nhạy cảm.

Thay vì yêu cầu con người gán nhãn hoặc xếp hạng thủ công cho các nội dung có thể gây hại, CAI cho phép mô hình tự học cách hành xử phù hợp dựa trên một tập hợp các **nguyên tắc nền tảng**, được gọi là **hiến pháp (constitution)**.

- **Ý tưởng cốt lõi:** Truyền đạt cho mô hình những "giá trị" định hướng (như trung thực, an toàn, tôn trọng, công bằng, v.v.) thông qua một văn bản hiến pháp chứa các điều khoản hướng dẫn cách hành xử. Mô hình sẽ được huấn luyện để tự phê bình và sửa đổi câu trả lời của chính nó sao cho phù hợp với các nguyên tắc đó — mà không cần con người tham gia trực tiếp vào quá trình chấm điểm.
- **Cấu trúc của Hiến pháp:** Bộ hiến pháp bao gồm nhiều quy tắc được viết dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ:
  - "Không tạo ra hoặc cổ vũ nội dung bạo lực, thù ghét hoặc phân biệt đối xử."
  - "Hãy cung cấp thông tin chính xác và trung thực trong mọi câu trả lời."

  - "Nếu được yêu cầu làm điều gì có thể gây hại, hãy từ chối một cách lịch sự và giải thích lý do."

  Tập hợp các quy tắc này hoạt động như "luật đạo đức" mà mô hình phải tuân thủ trong quá trình tự điều chỉnh.
- **Quy trình huấn luyện (RLAIF – Reinforcement Learning from AI Feedback):** CAI được triển khai theo hai giai đoạn chính, thường được gọi là **Critique-and-Revision**:
  1. **Giai đoạn Phê bình (Critique):** Cho mô hình SFT hoặc một mô hình ngôn ngữ khác xem một prompt có khả năng gây hại. Yêu cầu mô hình **tự đánh giá (hoặc đánh giá câu trả lời của chính nó)** dựa trên các điều khoản trong hiến pháp, ví dụ:

     > "Dựa trên hiến pháp, hãy giải thích xem trong câu trả lời sau có điểm nào vi phạm các nguyên tắc đạo đức (ví dụ, thiếu tôn trọng hoặc gây hại)."

     Mô hình sẽ sinh ra một đoạn phê bình (critique).
  2. **Giai đoạn Sửa đổi (Revision):** Tiếp theo, mô hình được yêu cầu viết lại câu trả lời, sử dụng đoạn phê bình ở trên làm hướng dẫn, ví dụ:

     > "Hãy viết lại câu trả lời sao cho nó tuân thủ các nguyên tắc trong hiến pháp, dựa trên những phê bình vừa nêu."

     Kết quả là ta thu được một cặp câu trả lời: câu gốc y_{original} và câu đã chỉnh sửa y_{revised}.
  3. **Giai đoạn Huấn luyện:** Cặp dữ liệu $(x, y_{\text{revised}}, y_{\text{original}})$ được xem như một cặp sở thích (revised $>$ original). Tập dữ liệu này có thể được sử dụng:
     - để huấn luyện một **Reward Model** như trong RLHF, hoặc
     - để **tinh chỉnh trực tiếp bằng DPO**, với y_{revised} là phản hồi được ưa thích hơn.
- **Trực giác:** CAI thực chất là một phiên bản mở rộng của RLHF, trong đó **"con người" được thay thế bằng một mô hình có khả năng phê bình và đánh giá dựa trên luật đạo đức**. Cách tiếp cận này cho phép mô hình tự sinh ra dữ liệu phản hồi (AI Feedback) có tính nhất quán cao, giảm rủi ro và chi phí của việc thuê người đánh giá thật.
- **Lợi ích:**
  - Giảm đáng kể sự phụ thuộc vào phản hồi của con người trong các tác vụ nhạy cảm hoặc độc hại.
  - Cho phép mở rộng quy mô dữ liệu căn chỉnh nhanh chóng và an toàn.
  - Duy trì hành vi "helpful, honest, harmless" mà không cần tiếp xúc với dữ liệu độc hại.
  - Tương thích tốt với các kỹ thuật tối ưu hóa hiện đại như DPO hoặc RLAIF.
- **Kết quả:** Anthropic đã áp dụng Constitutional AI để huấn luyện các mô hình thuộc họ **Claude**, cho thấy rằng mô hình không chỉ trở nên an toàn hơn (giảm hành vi độc hại), mà còn có khả năng tự điều chỉnh phản hồi trong những tình huống đạo đức phức tạp, mà không làm giảm tính hữu ích của mô hình.

Tóm lại, Constitutional AI có thể xem là một **"bước tiến tự chủ" của RLHF**, trong đó con người không còn phải trực tiếp gán nhãn cho dữ liệu phản hồi, mà thay vào đó mô hình học cách *tự phản tư* và *tự sửa chữa* theo các nguyên tắc hiến pháp được định nghĩa trước.

Group Relative Policy Optimization (GRPO)

GRPO được giới thiệu trong DeepSeekMath [164] và trở nên nổi tiếng nhờ DeepSeek-R1 [75]. Mục này trình bày thuật toán; vai trò của nó trong việc huấn luyện các mô hình suy luận được phân tích sâu ở chương 7.

Động cơ: bỏ mô hình giá trị của PPO. PPO (bước 3 của RLHF) cần một **mô hình giá trị** (critic) V_ψ để ước lượng advantage. Với LLM, critic thường lớn ngang mô hình chính sách, nên tốn gấp đôi bộ nhớ và tính toán. Hơn nữa, khi phần thưởng chỉ được trao ở *token cuối cùng* (câu trả lời đúng hay sai), việc học một hàm giá trị chính xác cho *từng token* là rất khó. GRPO thay critic bằng một baseline đơn giản: **điểm trung bình của một nhóm câu trả lời cho cùng câu hỏi**.

Thuật toán. Với mỗi câu hỏi q:

1. Lấy mẫu một nhóm G câu trả lời $\{o_1, \ldots, o_G\}$ từ chính sách cũ $\pi_{\theta_{\text{old}}}$.
2. Chấm điểm từng câu trả lời để có phần thưởng $\{r_1, \ldots, r_G\}$ – bằng reward model, hoặc bằng **luật kiểm chứng** (so khớp đáp án toán, chạy test case của mã).
3. Tính advantage **tương đối trong nhóm** (với giám sát theo kết quả – outcome supervision – mọi token của o_i nhận cùng một advantage):

$$\hat{A}_{i,t} = \frac{r_i - \text{mean}(\{r_1, \ldots, r_G\})}{\text{std}(\{r_1, \ldots, r_G\})}.$$

4. Cập nhật chính sách bằng cách cực đại hóa

$$\mathcal{J}_{\text{GRPO}}(\theta) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\frac{1}{|o_i|}\sum_{t=1}^{|o_i|}\left\{\min\left(\rho_{i,t}\hat{A}_{i,t},\ \text{clip}(\rho_{i,t}, 1-\epsilon, 1+\epsilon)\,\hat{A}_{i,t}\right) - \beta\,\mathbb{D}_{\text{KL}}\left[\pi_\theta \,\|\, \pi_{\text{ref}}\right]\right\}\right],$$

với tỷ số xác suất theo từng token $\rho_{i,t} = \dfrac{\pi_\theta(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}$.

Hai chi tiết khác PPO kinh điển.

- **KL nằm trong loss, không nằm trong phần thưởng.** InstructGPT trừ KL vào phần thưởng ở từng token; GRPO cộng trực tiếp số hạng KL vào mục tiêu, để không làm phức tạp việc tính advantage.
- **Bộ ước lượng KL không chệch và luôn dương:**

$$\mathbb{D}_{\text{KL}}\left[\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}}\right] \approx \frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_\theta(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} - \log\frac{\pi_{\text{ref}}(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})}{\pi_\theta(o_{i,t} \mid q, o_{i,<t})} - 1.$$

Kết quả gốc. Áp dụng GRPO lên DeepSeekMath-Instruct 7B chỉ với khoảng 144 nghìn câu hỏi dạng chuỗi suy luận từ GSM8K và MATH, độ chính xác tăng từ 82.9% lên 88.2% trên GSM8K và từ 46.8% lên 51.7% trên MATH – kể cả trên các bài ngoài miền huấn luyện.

Ưu điểm.

- Không cần mô hình giá trị $\Rightarrow$ tiết kiệm đáng kể bộ nhớ và tính toán.
- Advantage tương đối trong nhóm khớp tự nhiên với cách reward model được huấn luyện (so sánh giữa các câu trả lời cho cùng câu hỏi).
- Kết hợp rất tốt với **phần thưởng kiểm chứng được** (RLVR – Reinforcement Learning with Verifiable Rewards), không cần reward model nơ-ron dễ bị "hack".

Nhược điểm và các biến thể (chi tiết ở chương 7).

- **Nhóm có phương sai bằng 0:** Nếu cả G câu trả lời đều đúng (hoặc đều sai), advantage bằng 0 và câu hỏi không đóng góp tín hiệu học. DAPO [165] lọc bỏ các nhóm này (dynamic sampling).
- **Thiên lệch độ dài và độ khó:** Chuẩn hóa theo $1/|o_i|$ và chia cho độ lệch chuẩn tạo ra thiên lệch – ví dụ câu trả lời sai nhưng dài bị phạt nhẹ hơn trên mỗi token. Dr. GRPO [166] bỏ hai phép chuẩn hóa này.
- **Tỷ số quan trọng theo token gây nhiễu,** đặc biệt với mô hình MoE; GSPO [167] chuyển sang tỷ số ở mức cả chuỗi.

GRPO hiện được hỗ trợ sẵn trong các framework phổ biến như TRL của Hugging Face (`GRPOTrainer`) và verl [168]. Hướng dẫn thực hành ở mục 2.6 (Phần 2).

KẾT THÚC CHƯƠNG 6

Công Thái Học (ngu)

Chương này đã trang bị cho bạn những kỹ thuật thiết yếu để biến một mô hình nền thô thành một công cụ hữu ích và an toàn: từ các phương pháp tinh chỉnh kinh điển và thích ứng miền, các kỹ thuật PEFT hiệu quả (LoRA, DoRA, QLoRA), sức mạnh của Prompt Engineering, đến các phương pháp căn chỉnh – RLHF theo công thức InstructGPT, DPO, KTO, ORPO và GRPO. Nhưng một câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: làm thế nào để mô hình không chỉ trả lời theo ý con người*, mà còn* suy luận đúng *trên những bài toán khó? Chương tiếp theo sẽ khám phá cuộc cách mạng lớn nhất của giai đoạn 2024–2026: mô hình suy luận và tính toán lúc suy luận.*

Chương 7

MÔ HÌNH SUY LUẬN VÀ TÍNH TOÁN LÚC SUY LUẬN

Suốt nhiều năm, con đường duy nhất để mô hình "thông minh hơn" là làm nó *lớn hơn* và cho nó học *nhiều hơn* – tức là tăng compute ở giai đoạn tiền huấn luyện (chương 5). Giai đoạn 2024–2026 chứng kiến sự trỗi dậy của một trục mở rộng thứ hai: **cho mô hình suy nghĩ lâu hơn khi trả lời**. Các mô hình suy luận như OpenAI o1 hay DeepSeek-R1 sinh ra hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn token "suy nghĩ" trước khi đưa ra câu trả lời, và độ chính xác của chúng trên các bài toán khó tăng đều đặn theo lượng tính toán bỏ ra lúc suy luận.

Ở chương 6, chúng ta đã thấy Chain-of-Thought, Self-Consistency và Tree of Thoughts – những kỹ thuật *prompting* khơi gợi suy luận. Chương này đi sâu hơn một bậc, trả lời bốn câu hỏi:

1. **Làm sao biết một lời giải đúng?** – Mô hình kiểm chứng theo kết quả và theo quá trình (mục 7.1).
2. **Nên tiêu tính toán lúc suy luận như thế nào cho hiệu quả?** – Quy luật mở rộng tính toán lúc suy luận (mục 7.2).
3. **Mô hình có thể tự học cách suy luận từ chính các lời giải của nó không?** – STaR, ReST^{EM}, Quiet-STaR (mục 7.3).
4. **Làm sao huấn luyện ra một mô hình suy luận thực thụ?** – Học tăng cường với phần thưởng kiểm chứng được, từ GRPO đến DeepSeek-R1 và các biến thể (mục 7.4).

7.1. Kiểm chứng Lời giải: Giám sát theo Kết quả và theo Quá trình

Trực giác cốt lõi

Kiểm tra một lời giải dễ hơn tự viết ra lời giải đó. Nếu mô hình sinh ra được một lời giải đúng trong 100 lần thử, ta chỉ cần một "giám khảo" đủ tốt để nhặt ra lời giải đó. Giám khảo này cũng chính là nguồn phần thưởng cho học tăng cường ở các mục sau.

7.1.1. Verifier theo kết quả (Outcome Reward Model – ORM)

Cobbe et al. [169] giới thiệu **GSM8K** – 8.5 nghìn bài toán đố cấp tiểu học cần 2 đến 8 bước tính – cùng với ý tưởng **verifier**:

1. Tinh chỉnh một mô hình sinh (generator) trên lời giải mẫu.
2. Cho generator sinh nhiều lời giải cho mỗi bài trong tập huấn luyện, gán nhãn mỗi lời giải là đúng/sai dựa trên *đáp án cuối cùng*.
3. Huấn luyện một verifier dự đoán xác suất lời giải là đúng.
4. Khi suy luận: sinh nhiều ứng viên (ví dụ 100), chọn ứng viên được verifier chấm điểm cao nhất (**best-of-**N).

Trên GSM8K, dùng verifier mang lại mức cải thiện xấp xỉ việc **tăng kích thước mô hình khoảng 30 lần**, và verifier tận dụng dữ liệu tốt hơn so với tinh chỉnh thêm generator. Mô hình kiểu này được gọi

là **Outcome-supervised Reward Model (ORM)**: nó chỉ học từ tín hiệu ở cuối lời giải.

Điểm yếu của ORM: một lời giải có thể có đáp án đúng nhờ *may mắn* (hai lỗi triệt tiêu nhau) nhưng lập luận sai, và ORM không cho biết lỗi nằm ở bước nào.

7.1.2. Verifier theo quá trình (Process Reward Model – PRM)

"Let's Verify Step by Step" [170] (OpenAI, 2023) so sánh trực tiếp hai kiểu giám sát ở quy mô lớn trên bộ dữ liệu MATH [171].

Dữ liệu PRM800K. Người gán nhãn xem từng *bước* của lời giải do mô hình sinh ra và gán nhãn *tích cực*, *trung tính* hoặc *tiêu cực*. Tổng cộng **800 nghìn nhãn ở mức bước** trên 75 nghìn lời giải cho 12 nghìn bài toán.

Chấm điểm cả lời giải bằng PRM. PRM dự đoán xác suất mỗi bước là đúng; điểm của cả lời giải là **tích các xác suất** đó – lời giải chỉ được xem là đúng khi *mọi* bước đều đúng:

$$\text{score}(s_1, \ldots, s_K) = \prod_{k=1}^{K} P(\text{bước } s_k \text{ đúng} \mid \text{bài toán}, s_{<k}).$$

Kết quả. Trên 500 bài toán đại diện của tập kiểm tra MATH (về sau được biết đến rộng rãi với tên **MATH-500**), chọn lời giải tốt nhất trong 1860 ứng viên:

Phương pháp chọn	**% bài giải đúng (best-of-1860)**
Bỏ phiếu đa số (majority voting)	69.6
Outcome Reward Model (ORM)	72.4
Process Reward Model (PRM)	**78.2**

Khoảng cách giữa PRM và các phương pháp còn lại *tăng lên* khi N lớn – PRM đặc biệt giỏi phát hiện những lời giải "trông có vẻ đúng" nhưng sai ở một bước. Nhóm tác giả còn dùng **học chủ động (active learning)**: ưu tiên gán nhãn các lời giải "thuyết phục nhưng sai" (được PRM hiện tại chấm cao nhưng có đáp án sai), giúp hiệu quả dữ liệu tăng khoảng 2.6 lần.

Lợi ích về căn chỉnh. Giám sát theo quá trình thưởng cho *lập luận* mà con người đồng thuận, thay vì chỉ thưởng cho kết quả. Nó ít có nguy cơ khuyến khích mô hình "đi đường tắt" sai và dễ diễn giải hơn – các tác giả gọi đây là một "thuế căn chỉnh âm" (negative alignment tax): vừa an toàn hơn vừa hiệu quả hơn.

7.1.3. Tự động tạo nhãn quá trình: Math-Shepherd

Nhãn ở mức bước của con người rất đắt. **Math-Shepherd** [172] ước lượng chất lượng một bước bằng cách *nhìn xem nó dẫn tới đâu*: từ bước s_k, cho một mô hình "hoàn thiện" (completer) viết tiếp lời giải N lần và kiểm tra đáp án cuối.

- **Ước lượng cứng:** bước s_k được gán nhãn tốt nếu *ít nhất một* lần viết tiếp đạt đáp án đúng.
- **Ước lượng mềm:** nhãn của s_k là *tỷ lệ* số lần viết tiếp đạt đáp án đúng.

Về bản chất, đây là ước lượng Monte Carlo của *giá trị* của một trạng thái trung gian. PRM huấn luyện trên nhãn tự động này được dùng cả để xếp hạng lời giải lẫn làm phần thưởng từng bước cho học tăng cường, không cần một nhãn người nào.

ORM hay PRM? Góc nhìn năm 2026

PRM rất mạnh khi dùng để **xếp hạng hoặc dẫn đường tìm kiếm** lúc suy luận (mục 7.2). Tuy nhiên, khi dùng làm phần thưởng cho học tăng cường quy mô lớn, nhóm DeepSeek-R1 báo cáo ba khó khăn [75]: (1) khó định nghĩa thế nào là một "bước" trong suy luận tổng quát; (2) khó xác định chính xác một bước trung gian đúng hay sai, dù bằng người hay bằng mô hình; (3) mọi reward model dạng nơ-ron đều có thể bị **"hack"** khi chính sách được tối ưu mạnh. Vì vậy các mô hình suy luận hàng đầu hiện nay chủ yếu dùng **phần thưởng kiểm chứng được dựa trên luật** (đáp án toán, test case của mã) cho học tăng cường, và dành PRM cho giai đoạn suy luận.

7.2. Mở rộng Tính toán lúc Suy luận (Test-time Compute Scaling)


Giả sử bạn có một ngân sách tính toán cố định. Nên dùng nó để **tiền huấn luyện một mô hình lớn hơn**, hay dùng mô hình nhỏ hơn nhưng **cho nó "nghĩ" lâu hơn** khi trả lời? Snell et al. [173] là nghiên cứu hệ thống đầu tiên đặt câu hỏi này, với mô hình PaLM 2-S* trên tập MATH.

7.2.1. Hai cơ chế tiêu tốn tính toán lúc suy luận

1. **Tìm kiếm dưới sự dẫn đường của verifier** (thay đổi phân phối *đề xuất* bằng cách chọn lọc): sinh nhiều ứng viên và dùng PRM (mục 7.1.2) để chọn hoặc cắt tỉa.
2. **Cập nhật phân phối đầu ra một cách thích nghi**: mô hình được tinh chỉnh để *tự sửa* câu trả lời trước đó của nó qua nhiều vòng (sequential revisions).

Các chiến lược tìm kiếm với PRM.

- **Best-of-N (có trọng số):** Sinh N lời giải độc lập, chọn theo điểm PRM (có thể cộng dồn điểm của các lời giải cùng đáp án – kết hợp ý tưởng Self-Consistency [154]).
- **Beam search theo bước:** Tại mỗi bước suy luận, sinh nhiều bước kế tiếp cho mỗi nhánh, giữ lại các nhánh có điểm PRM cao nhất – gần với tinh thần của Tree of Thoughts [155].
- **Lookahead search:** Beam search nhưng đánh giá một bước bằng cách "nhìn trước" vài bước tiếp theo, tốn kém hơn nhiều.



Hình 7.1: Các chiến lược tìm kiếm có verifier dẫn đường: Best-of-N, Beam search và Lookahead search. Nguồn: Snell et al. [173].

7.2.2. Phát hiện then chốt: Chiến lược tối ưu phụ thuộc độ khó

Các tác giả chia câu hỏi thành 5 mức độ khó dựa trên tỷ lệ giải đúng của chính mô hình gốc, và phát hiện:


- **Câu hỏi dễ:** Mô hình thường đã "gần đúng"; *tự sửa tuần tự* (chỉnh dần một lời giải) hiệu quả hơn sinh song song, và best-of-N tốt hơn beam search ở ngân sách lớn – beam search dễ "tối ưu quá mức" theo PRM và làm giảm chất lượng.
- **Câu hỏi trung bình đến khó:** Beam search với PRM hiệu quả hơn best-of-N, và nên *kết hợp* sinh song song (khám phá nhiều hướng tiếp cận) với tự sửa tuần tự theo một tỷ lệ phụ thuộc độ khó.
- **Câu hỏi quá khó:** Không chiến lược tính toán lúc suy luận nào giúp được nhiều – mô hình thiếu kiến thức nền.

Từ đó, một chiến lược **tối ưu tính toán (compute-optimal)** – ước lượng độ khó của câu hỏi rồi chọn cách phân bổ phù hợp – hiệu quả hơn best-of-N **hơn 4 lần** với cùng chất lượng.

7.2.3. Tiền huấn luyện hay suy nghĩ lâu hơn?

Để so sánh công bằng, dùng lại công thức compute ở mục 5.1.1: tiền huấn luyện tốn $6ND_{\text{pretrain}}$, suy luận tốn khoảng $2ND_{\text{inference}}$. Tăng kích thước mô hình M lần làm tăng *cả hai* chi phí; thay vào đó có thể giữ mô hình nhỏ và dùng lượng tính toán tương đương để sinh thêm token lúc suy luận. Kết quả **so sánh cùng FLOPs**:

- Trên các câu hỏi dễ và trung bình, hoặc khi tổng lượng suy luận nhỏ so với tiền huấn luyện ($D_{\text{inference}} \ll D_{\text{pretrain}}$), mô hình nhỏ với tính toán lúc suy luận tối ưu có thể **vượt một mô hình lớn hơn 14 lần**.
- Trên các câu hỏi khó nhất, hoặc khi hệ thống phải phục vụ lượng suy luận rất lớn, đầu tư vào tiền huấn luyện vẫn hiệu quả hơn.



Hình 7.2: Cùng một ngân sách FLOPs: dùng cho tính toán lúc suy luận (đường liền) hay cho tiền huấn luyện mô hình lớn hơn (ngôi sao)? Câu trả lời phụ thuộc độ khó của câu hỏi và tỷ lệ giữa lượng suy luận và lượng tiền huấn luyện. Nguồn: Snell et al. [173].

Ý nghĩa

Tính toán lúc suy luận và tính toán lúc tiền huấn luyện **không hoàn toàn thay thế được cho nhau**, nhưng chúng có thể bù trừ trong một vùng rộng. Điều này mở ra hướng: *huấn luyện mô hình để biết cách tận dụng tính toán lúc suy luận* – tức là để nó tự sinh ra chuỗi suy nghĩ dài, tự kiểm tra và tự sửa sai mà không cần verifier bên ngoài. Đó chính là bản chất của các mô hình suy luận hiện đại (mục 7.4), nơi "tìm kiếm" được nội hóa vào trong một chuỗi suy nghĩ duy nhất.

7.2.4. Đo lường: pass@k, maj@k và các cạm bẫy

- **pass@1:** Xác suất một lần sinh (thường lấy trung bình trên nhiều mẫu với nhiệt độ > 0) cho đáp án đúng – metric chính của các mô hình suy luận.
- **pass@k:** Xác suất có *ít nhất một* lời giải đúng trong k lần sinh. Đo "giới hạn trên" nếu có một verifier hoàn hảo. Ước lượng không chệch từ $n \geq k$ mẫu với c mẫu đúng: pass@$k = 1 - \binom{n-c}{k} / \binom{n}{k}$.
- **maj@k (cons@k):** Độ chính xác khi chọn đáp án xuất hiện nhiều nhất trong k lần sinh (Self-Consistency).

Khi đọc paper về suy luận, luôn kiểm tra: kết quả là pass@1 hay maj@64? Có so sánh **cùng số token sinh ra** không? Một mô hình "tốt hơn" nhưng sinh gấp 5 lần token chưa chắc đã tốt hơn khi xét chi phí.

7.3. Tự học Suy luận: STaR, ReST^{EM} và Quiet-STaR

Dữ liệu chuỗi suy luận do con người viết rất đắt và khó mở rộng. Một ý tưởng hấp dẫn: để mô hình **tự sinh ra lời giải**, **giữ lại những lời giải đúng**, rồi **học lại từ chính chúng**. Ba công trình dưới đây là các bậc thang dẫn tới học tăng cường cho suy luận.

7.3.1. STaR: Tự khởi động suy luận bằng suy luận

STaR (Self-Taught Reasoner) [174] chỉ cần một vài ví dụ lời giải mẫu và một tập lớn câu hỏi có đáp án (không có lời giải). Vòng lặp:

1. **Sinh lời giải:** Dùng vài ví dụ mẫu làm few-shot prompt, cho mô hình sinh lý giải (rationale) và đáp án cho mọi câu hỏi.
2. **Lọc:** Chỉ giữ lại các lý giải dẫn tới *đáp án đúng*.
3. **Hợp lý hóa (rationalization):** Với các câu mô hình trả lời sai, đưa *đáp án đúng làm gợi ý* vào prompt và yêu cầu mô hình viết lý giải dẫn tới đáp án đó. Nếu lý giải hợp lệ, thêm vào dữ liệu (như thể mô hình tự nghĩ ra, không kèm gợi ý). Bước này giúp mô hình học được từ những bài nó chưa giải được.
4. **Tinh chỉnh:** Tinh chỉnh lại *mô hình gốc ban đầu* trên toàn bộ lý giải đã lọc, rồi lặp lại từ bước 1 với mô hình mới.

Trên CommonsenseQA, STaR với GPT-J 6B đạt kết quả tương đương việc tinh chỉnh một mô hình lớn hơn 30 lần. STaR có thể được hiểu như một xấp xỉ của *policy gradient* với phần thưởng nhị phân (đúng/sai), trong đó việc lọc đóng vai trò loại bỏ các mẫu có phần thưởng bằng 0.

7.3.2. ReST^{EM}: Tự huấn luyện dưới góc nhìn Expectation-Maximization

ReST^{EM} [175] (Google DeepMind) đơn giản hóa và mở rộng quy mô ý tưởng trên, đồng thời đặt nó trên nền tảng lý thuyết EM cho học tăng cường với phần thưởng nhị phân:

- **Bước E (Generate):** Lấy mẫu nhiều lời giải cho mỗi bài toán từ mô hình hiện tại; dùng phản hồi tự động (đáp án đúng cho toán, test case cho mã) làm phần thưởng nhị phân để lọc.
- **Bước M (Improve):** Tinh chỉnh mô hình để cực đại log-likelihood của các lời giải đã lọc (có trọng số theo phần thưởng). Giống STaR, mỗi vòng tinh chỉnh bắt đầu lại từ *mô hình tiền huấn luyện gốc* thay vì mô hình của vòng trước, để giảm quá khớp.

Thí nghiệm với các mô hình PaLM 2 trên toán (MATH) và lập trình (APPS) cho thấy ReST^{EM} **mở rộng tốt theo kích thước mô hình** và **vượt đáng kể việc tinh chỉnh chỉ trên dữ liệu người viết**. Chỉ vài vòng lặp là đủ – nhiều vòng hơn có thể gây quá khớp trên tập huấn luyện. Thông điệp: với các tác vụ có thể tự động kiểm chứng, *dữ liệu do mô hình tự sinh có thể tốt hơn dữ liệu con người*.

7.3.3. Quiet-STaR: Suy nghĩ trước khi nói, ở mọi token

STaR và ReST^{EM} học suy luận cho các *bài toán hỏi–đáp*. **Quiet-STaR** [176] đặt câu hỏi tổng quát hơn: văn bản thông thường cũng chứa nhiều suy luận ngầm "giữa các dòng" – liệu mô hình có thể học cách tự suy nghĩ *trước khi dự đoán mỗi token* trên văn bản internet bất kỳ?

Cơ chế.

1. **Nghĩ:** Tại *mỗi* vị trí trong chuỗi, mô hình sinh một đoạn "suy nghĩ" ngắn, được bao bởi hai token đặc biệt học được `<|startofthought|>` và `<|endofthought|>`. Để làm việc này song song cho mọi vị trí, các tác giả đề xuất một thuật toán lấy mẫu song song theo token dựa trên mặt nạ attention đặc biệt.
2. **Nói:** Một **đầu trộn (mixing head)** nhỏ học trọng số để nội suy giữa dự đoán *có* suy nghĩ và dự đoán *không có* suy nghĩ – giúp giai đoạn đầu huấn luyện không bị các suy nghĩ còn vô nghĩa làm hỏng.
3. **Học:** Dùng REINFORCE: một suy nghĩ được thưởng nếu nó làm *tăng* log-likelihood của các token thật tiếp theo so với mức trung bình của các suy nghĩ khác tại cùng vị trí. Kỹ thuật teacher-forcing mở rộng cho phép đánh giá tác dụng của suy nghĩ lên nhiều token tương lai chứ không chỉ một token.

Kết quả. Sau khi tiếp tục tiền huấn luyện Mistral 7B trên văn bản internet bằng Quiet-STaR, độ chính xác **zero-shot** (không hề tinh chỉnh trên các tác vụ này) tăng từ 5.9% lên 10.9% trên GSM8K và từ 36.3% lên 47.2% trên CommonsenseQA. Các token khó dự đoán hưởng lợi nhiều nhất từ việc "suy nghĩ".

Từ tự học đến học tăng cường

Cả ba phương pháp đều là các dạng **học tăng cường với phần thưởng nhị phân**, được thực hiện "gián tiếp" qua lọc dữ liệu (STaR, ReST^{EM}) hoặc REINFORCE (Quiet-STaR). Điểm hạn chế chung: chúng *chỉ học từ lời giải đúng* (hoặc chỉ theo tín hiệu tương đối yếu), bỏ phí thông tin từ các lời giải sai. Học tăng cường trực tuyến với advantage có dấu (mục tiếp theo) tận dụng được cả hai phía: đẩy xác suất của lời giải tốt lên *và* kéo xác suất của lời giải tệ xuống.

7.4. Học Tăng cường với Phần thưởng Kiểm chứng được: Từ GRPO đến DeepSeek-R1

7.4.1. RLVR: Khi phần thưởng không thể bị "hack"

RLHF (mục 6.5.2) tối ưu theo một reward model học từ sở thích con người – một hàm *xấp xỉ*, và chính sách đủ mạnh sẽ tìm ra cách khai thác điểm yếu của nó (reward hacking). Với các bài toán có đáp án kiểm chứng được – toán học có đáp số, lập trình có test case, câu đố logic có lời giải duy nhất – ta có thể dùng một **phần thưởng dựa trên luật**, chính xác tuyệt đối. Cách tiếp cận này được gọi là **RLVR (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards)**. Thuật toán tối ưu phổ biến nhất cho RLVR là **GRPO** (đã trình bày ở mục 6.5.3).

7.4.2. DeepSeek-R1-Zero: Suy luận "nảy sinh" từ học tăng cường thuần túy

DeepSeek-R1 [75] bắt đầu bằng một thí nghiệm táo bạo: áp dụng GRPO **trực tiếp lên mô hình nền** DeepSeek-V3-Base, *không có bất kỳ bước SFT nào*.


Thiết lập tối giản.

- **Mẫu prompt:** Chỉ yêu cầu về cấu trúc – mô hình phải viết quá trình suy luận trong cặp thẻ `<think>...</think>` rồi đưa ra câu trả lời trong `<answer>...</answer>`. Không có gợi ý nào về *cách* suy luận.
- **Phần thưởng chính xác (accuracy reward):** Đáp án toán ở định dạng quy định (ví dụ trong hộp) được so khớp tự động; bài lập trình được chấm bằng trình biên dịch và test case.
- **Phần thưởng định dạng (format reward):** Thưởng khi quá trình suy nghĩ nằm đúng trong thẻ `<think>`.
- **Không dùng reward model nơ-ron** (cả theo kết quả lẫn theo quá trình), vì lo ngại reward hacking ở quy mô lớn và chi phí huấn luyện lại reward model.

Kết quả. Sau hàng nghìn bước RL, pass@1 trên AIME 2024 tăng từ **15.6%** lên **71.0%**; với bỏ phiếu đa số trên 64 mẫu đạt **86.7%**, ngang mô hình o1 bản đầu của OpenAI.

Sự tự tiến hóa và "khoảnh khắc aha". Hai hiện tượng đáng chú ý xuất hiện mà không hề được lập trình sẵn:

- **Độ dài suy nghĩ tăng dần:** Độ dài trung bình của câu trả lời tăng đều đặn theo quá trình huấn luyện, từ vài trăm lên hàng nghìn token. Mô hình tự học được rằng *suy nghĩ lâu hơn* giúp giải đúng nhiều hơn – tức là tự học cách tận dụng tính toán lúc suy luận.
- **Hành vi phản tư:** Mô hình bắt đầu tự kiểm tra lại, quay lại xem xét các bước trước và thử cách tiếp cận khác. Nhóm tác giả ghi lại một "khoảnh khắc aha" khi một phiên bản trung gian của mô hình tự viết giữa chừng lời giải: *"Wait, wait. Wait. That's an aha moment I can flag here."* rồi đánh giá lại toàn bộ cách giải.



Hình 7.3: DeepSeek-R1-Zero trong quá trình học tăng cường: độ chính xác AIME tăng và vượt mức người tham gia thi (trái), đồng thời độ dài câu trả lời tăng dần – mô hình tự học cách "suy nghĩ lâu hơn" (phải). Nguồn: DeepSeek-AI [75], phiên bản Nature, giấy phép CC BY 4.0.


Hạn chế. Chuỗi suy nghĩ của R1-Zero **khó đọc** và thường **trộn lẫn nhiều ngôn ngữ** (ví dụ tiếng Anh và tiếng Trung trong cùng một đoạn).

7.4.3. DeepSeek-R1: Quy trình bốn giai đoạn

Để có một mô hình vừa suy luận mạnh vừa thân thiện với người dùng, DeepSeek-R1 dùng quy trình đa giai đoạn:

1. **Khởi động lạnh (cold start):** Tinh chỉnh DeepSeek-V3-Base trên vài nghìn ví dụ chuỗi suy luận dài, được định dạng dễ đọc (kèm phần tóm tắt cuối). Bước này tránh giai đoạn RL ban đầu thiếu ổn định và đưa "tiên nghiệm" của con người về cách trình bày suy luận vào mô hình.
2. **RL hướng suy luận:** GRPO như R1-Zero trên toán, lập trình, khoa học, logic; thêm **phần thưởng nhất quán ngôn ngữ** (tỷ lệ từ thuộc ngôn ngữ mục tiêu trong chuỗi suy nghĩ) để giảm trộn lẫn ngôn ngữ – chấp nhận giảm nhẹ hiệu năng để dễ đọc hơn.
3. **Lấy mẫu loại bỏ + SFT:** Từ checkpoint RL, sinh nhiều lời giải và chỉ giữ lời giải đúng, dễ đọc: khoảng **600 nghìn mẫu suy luận**; cộng thêm khoảng **200 nghìn mẫu không phải suy luận** (viết, hỏi đáp, dịch…) từ pipeline của DeepSeek-V3. Tinh chỉnh lại DeepSeek-V3-Base trên khoảng 800 nghìn mẫu này.
4. **RL cho mọi tình huống:** Vòng RL thứ hai kết hợp phần thưởng dựa trên luật (cho suy luận) và reward model (cho tính hữu ích và vô hại của câu trả lời tổng quát). Tính hữu ích chỉ đánh giá phần tóm tắt cuối; tính vô hại đánh giá toàn bộ, kể cả chuỗi suy nghĩ.

Kết quả: DeepSeek-R1 đạt **79.8%** pass@1 trên AIME 2024 và **97.3%** trên MATH-500, ngang OpenAI o1 (bản 12/2024).



Hình 7.4: Quy trình huấn luyện nhiều giai đoạn của DeepSeek-R1-Zero và DeepSeek-R1. Nguồn: DeepSeek-AI [75], phiên bản Nature, giấy phép CC BY 4.0.

7.4.4. Chưng cất suy luận sang mô hình nhỏ

Dùng chính 800 nghìn mẫu ở giai đoạn 3, nhóm tác giả tinh chỉnh (chỉ SFT, không RL) các mô hình Qwen2.5 và Llama 3 cỡ 1.5B, 7B, 8B, 14B, 32B và 70B. DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B đạt 72.6% trên AIME 2024.

Thí nghiệm quan trọng nhất của phần này: áp dụng RL quy mô lớn (hơn 10 nghìn bước) trực tiếp lên Qwen2.5-32B-Base chỉ đạt 47.0% trên AIME 2024 – **kém xa bản chưng cất**. Kết luận:

- Chưng cất từ mô hình mạnh sang mô hình nhỏ vừa rẻ vừa hiệu quả hơn RL trực tiếp trên mô hình nhỏ.
- Nhưng để *vượt qua* giới hạn hiện tại, vẫn cần mô hình nền mạnh và RL quy mô lớn.

Mối liên hệ giữa chưng cất và RL được phân tích tiếp ở chương 9.

Những thử nghiệm không thành công. Nhóm DeepSeek cũng chia sẻ thất bại: (1) **PRM** gặp các vấn đề đã nêu ở mục 7.1; (2) **Monte Carlo Tree Search** kiểu AlphaGo khó mở rộng vì không gian sinh token lớn hơn nhiều so với cờ vây và mô hình giá trị chi tiết rất khó huấn luyện. Đây là ví dụ quý giá về việc báo cáo cả kết quả âm.

7.4.5. Sau R1: Các cải tiến thuật toán RL cho suy luận

Sự thành công của R1 kéo theo một làn sóng nghiên cứu mổ xẻ và cải tiến GRPO:

DAPO [165]. Hệ thống RL mã nguồn mở đầy đủ, đạt 50 điểm trên AIME 2024 với Qwen2.5-32B-Base (cao hơn kết quả RL trực tiếp của DeepSeek với ít bước hơn). Bốn kỹ thuật:

1. **Clip-Higher:** Tách ngưỡng cắt thành ϵ_{low} và ϵ_{high} với ϵ_{high} lớn hơn, để các token xác suất thấp nhưng tốt có thể được tăng xác suất nhiều hơn – chống hiện tượng *sụp đổ entropy* (mô hình mất khả năng khám phá).
2. **Dynamic Sampling:** Loại bỏ các prompt mà cả nhóm đều đúng hoặc đều sai (advantage bằng 0), lấy mẫu bù để mỗi batch đều có tín hiệu học.
3. **Token-level policy gradient loss:** Lấy trung bình loss trên *tất cả token* trong batch thay vì trung bình theo từng câu trả lời, để các chuỗi suy luận dài (và các mẫu lỗi bên trong chúng) có trọng số tương xứng.
4. **Overlong reward shaping:** Phạt mềm các câu trả lời bị cắt do vượt độ dài tối đa thay vì phạt nặng, giảm nhiễu phần thưởng.

Dr. GRPO [166]. Phân tích "phê phán" các quy trình huấn luyện kiểu R1-Zero, chỉ ra hai thiên lệch trong mục tiêu GRPO gốc: chia cho độ dài $|o_i|$ khiến các câu trả lời sai mà dài bị phạt nhẹ hơn trên mỗi token (khuyến khích trả lời dài lê thê khi sai), và chia cho độ lệch chuẩn của nhóm khiến các câu hỏi quá dễ hoặc quá khó được tăng trọng số. Bỏ hai phép chuẩn hóa này giúp dùng token hiệu quả hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy một số mô hình nền đã có sẵn hành vi "tự phản tư" trước khi RL – tức là "khoảnh khắc aha" không hoàn toàn do RL tạo ra.

GSPO [167]. Nhóm Qwen cho rằng tỷ số quan trọng ở *từng token* là nguồn nhiễu lớn, đặc biệt gây mất ổn định khi huấn luyện RL cho mô hình MoE. GSPO định nghĩa tỷ số ở mức *cả chuỗi*, chuẩn hóa theo độ dài:

$$s_i(\theta) = \left(\frac{\pi_\theta(o_i \mid q)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(o_i \mid q)} \right)^{1/|o_i|},$$

và thực hiện cắt ngưỡng ở mức chuỗi. GSPO ổn định hơn và được dùng để huấn luyện dòng Qwen3.

7.4.6. Những vấn đề mở

- **Suy nghĩ quá mức (overthinking):** Mô hình sinh hàng nghìn token cho câu hỏi đơn giản. Các hướng giải quyết: phần thưởng theo độ dài, chế độ "suy nghĩ/không suy nghĩ" có thể bật tắt (như Qwen3), ngân sách suy nghĩ do người dùng đặt.
- **Tính trung thực của chuỗi suy nghĩ (faithfulness):** Chuỗi suy nghĩ hiển thị không nhất thiết phản ánh đúng quá trình tính toán thực sự bên trong mô hình.
- **Mở rộng ra ngoài miền kiểm chứng được:** Viết lách, tư vấn, nghiên cứu mở không có phần thưởng dựa trên luật; cần reward model hoặc LLM-as-a-judge (mục 11.4) với nguy cơ bị hack.
- **RL có thực sự dạy năng lực mới?** Một số nghiên cứu cho rằng RLVR chủ yếu làm "sắc nét" phân phối – tăng pass@1 – hơn là mở rộng tập bài toán mô hình có thể giải (pass@k với k lớn). Đây vẫn là chủ đề tranh luận.

KẾT THÚC CHƯƠNG 7

Chương này đã theo dấu hành trình từ các verifier kiểm chứng lời giải (ORM, PRM), qua các quy luật mở rộng tính toán lúc suy luận, các phương pháp tự học suy luận (STaR, ReST^{EM}, Quiet-STaR), đến học tăng cường với phần thưởng kiểm chứng được – nền tảng của DeepSeek-R1 và các mô hình

suy luận hiện đại. Thông điệp cốt lõi: trí thông minh của LLM không chỉ đến từ số tham số mà còn từ cách chúng ta cho phép và dạy mô hình sử dụng tính toán khi trả lời. Nhưng mô hình suy luận vẫn cần tri thức cập nhật từ bên ngoài – chủ đề của chương tiếp theo về Tìm kiếm và Sinh Tăng cường.

Chương 8

TÌM KIẾM VÀ SINH TĂNG CƯỜNG (RAG) TOÀN TẬP

Trong chương 6 và chương 7, chúng ta đã hoàn thiện quá trình "thuần hóa" một mô hình ngôn ngữ lớn, biến nó từ một cỗ máy dự đoán từ thành một trợ lý có khả năng tuân theo chỉ dẫn, suy luận nhiều bước và phù hợp với các giá trị của con người. Mô hình giờ đây đã sẵn sàng để tương tác, nhưng nó vẫn tồn tại một giới hạn cố hữu: kiến thức của nó bị cô lập và đóng băng trong thời gian, giống như một thư viện khổng lồ nhưng không có sách mới và không được phép tham khảo tài liệu bên ngoài.

Chương này sẽ giải quyết triệt để vấn đề đó bằng cách giới thiệu một trong những kiến trúc quan trọng và có sức ảnh hưởng nhất trong hệ sinh thái LLM hiện đại: **Tìm kiếm và Sinh Tăng cường (Retrieval-Augmented Generation - RAG)**. Chúng ta sẽ học cách trao cho LLM "quyền truy cập vào Internet", biến nó từ một "nhà hiền triết" có trí nhớ giới hạn thành một "nhà nghiên cứu" tài ba có khả năng tìm kiếm, xác thực và tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu bên ngoài. Từ kiến trúc RAG cơ bản đến các kỹ thuật tối ưu hóa từng giai đoạn, chương này sẽ trang bị cho bạn mọi thứ cần thiết để xây dựng các ứng dụng LLM đáng tin cậy, cập nhật và có khả năng trích dẫn nguồn.

8.1. Kiến trúc RAG Cơ bản

Trực giác cốt lõi của RAG

Thay vì buộc LLM phải "nhớ" mọi thứ, hãy cho nó làm một "bài kiểm tra mở sách" (open-book exam). Khi nhận được một câu hỏi, thay vì trả lời ngay lập tức từ trí nhớ, hệ thống RAG trước hết sẽ **tìm kiếm (retrieve)** các thông tin liên quan nhất từ một cơ sở tri thức bên ngoài (ví dụ: tài liệu công ty, Wikipedia, các file PDF). Sau đó, nó sẽ cung cấp các thông tin đã tìm được này, cùng với câu hỏi gốc, cho LLM để **sinh ra (generate)** một câu trả lời dựa trên các bằng chứng đó.

RAG biến LLM từ một "nhà hiền triết" biết tuốt (nhưng đôi khi đãng trí và bịa chuyện) thành một "nhà nghiên cứu" tài ba, có khả năng tìm kiếm, tổng hợp và trả lời dựa trên các nguồn thông tin xác thực.

8.1.1. Tại sao và Khi nào chúng ta cần RAG?

Trước khi đi sâu vào kỹ thuật, điều quan trọng là phải hiểu rõ các vấn đề mà RAG giải quyết và khi nào nó là công cụ phù hợp.

Các vấn đề cố hữu của LLM Các mô hình ngôn ngữ lớn, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn đối mặt với ba thách thức lớn:

- **Bịa đặt thông tin (Hallucination):** LLM có xu hướng tự "sáng tạo" ra các thông tin không có thật một cách rất tự tin, gây ra rủi ro nghiêm trọng trong các ứng dụng đòi hỏi tính chính xác.

- **Giới hạn tri thức (Knowledge Cutoff):** Tri thức của LLM bị đóng băng tại thời điểm nó được huấn luyện. Nó không biết về các sự kiện, dữ liệu hoặc thông tin mới xuất hiện sau ngày đó.
- **Thiếu tính kiểm chứng (Lack of Verifiability):** Khi LLM đưa ra một câu trả lời, rất khó để truy ngược lại nguồn thông tin mà nó đã sử dụng, khiến việc xác thực trở nên bất khả thi.

RAG được thiết kế để giải quyết trực tiếp cả ba vấn đề này bằng cách cung cấp cho LLM các bằng chứng cập nhật và có thể kiểm chứng tại thời điểm trả lời.

Khi nào nên sử dụng RAG?

- Khi ứng dụng của bạn cần truy cập vào **kho tri thức riêng tư, lớn, hoặc thay đổi liên tục** (tài liệu nội bộ, cơ sở dữ liệu sản phẩm, văn bản pháp luật mới). Việc fine-tune lại LLM liên tục là không khả thi và tốn kém.
- Khi **tính chính xác và khả năng trích dẫn nguồn** là yêu cầu bắt buộc (trợ lý pháp lý, tư vấn y tế, tra cứu thông tin tài chính).
- Khi mục tiêu chính là **giảm thiểu rủi ro bịa đặt thông tin** và đảm bảo câu trả lời được neo vào các nguồn xác thực.

8.1.2. Kiến trúc RAG Cơ bản (The Naive RAG Pipeline)

Một hệ thống RAG cơ bản, thường được gọi là "Naive" hay "Vanilla" RAG, bao gồm hai giai đoạn chính: **Lập chỉ mục (Indexing)** và **Truy vấn (Querying)**. Đây là nền tảng để hiểu tất cả các kỹ thuật nâng cao sau này.

Giai đoạn 1: Lập chỉ mục (Offline) Giai đoạn này được thực hiện một lần hoặc định kỳ để chuẩn bị cơ sở tri thức. Nó giống như việc chúng ta sắp xếp và tạo mục lục cho một thư viện.


1. **Tải Dữ liệu (Load):** Tải các tài liệu từ nguồn (PDF, TXT, HTML, v.v.).
2. **Phân mảnh (Chunk/Split):** Chia các tài liệu dài thành các đoạn nhỏ hơn, gọi là các "chunk". Trong kiến trúc cơ bản, đây thường là *fixed-size chunking* (chia thành các đoạn có kích thước cố định).
3. **Nhúng (Embed):** Sử dụng một mô hình nhúng (embedding model, ví dụ: các bi-encoder từ 'sentence-transformers') để chuyển mỗi chunk thành một vector số (embedding). Vector này nắm bắt ngữ nghĩa của chunk đó.
4. **Lưu trữ (Store):** Lưu trữ các chunk và các vector embedding tương ứng của chúng vào một **Cơ sở dữ liệu Vector** (Vector Database) như FAISS, ChromaDB, hoặc pgvector.

Giai đoạn 2: Truy vấn (Online) Giai đoạn này xảy ra mỗi khi người dùng đặt câu hỏi.

1. **Nhúng Câu hỏi (Query Embedding):** Câu hỏi của người dùng được nhúng thành một vector truy vấn, sử dụng **cùng một embedding model** đã dùng ở giai đoạn lập chỉ mục.
2. **Tìm kiếm (Retrieve):** Vector truy vấn được sử dụng để thực hiện một *tìm kiếm tương đồng (similarity search)* trong Vector Database, nhằm tìm ra k chunk có vector gần nhất (tương đồng nhất về mặt ngữ nghĩa).
3. **Tăng cường Prompt (Augment):** Các chunk đã tìm được được ghép vào prompt cùng với câu hỏi gốc của người dùng.

> **Ngữ cảnh được cung cấp:**
> *[Nội dung của chunk 1...]*
> *[Nội dung của chunk 2...]*
> *[...]*
> **Dựa vào ngữ cảnh trên, hãy trả lời câu hỏi sau:**
> *[Câu hỏi gốc của người dùng]*
> **Trả lời:**

4. **Sinh Câu trả lời (Generate):** Prompt đã được tăng cường này được gửi đến một LLM. LLM sẽ tổng hợp thông tin từ ngữ cảnh được cung cấp để tạo ra câu trả lời cuối cùng.



Hình 8.1: Sơ đồ kiến trúc của một hệ thống RAG, bao gồm giai đoạn Lập chỉ mục (bên trên) và giai đoạn Truy vấn (bên dưới).

8.1.3. Bài học từ các Công cụ Tìm kiếm: Kiến trúc Phân tầng của Google

Để hiểu tại sao các hệ thống RAG hiện đại được thiết kế theo một cách cụ thể, sẽ rất hữu ích khi nhìn vào "người khổng lồ" trong lĩnh vực tìm kiếm: Google. Kiến trúc của Google Search là một ví dụ điển hình về một hệ thống retrieval đa tầng (multi-stage), nơi mỗi tầng sẽ lọc và tinh chỉnh kết quả, cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

Kiến trúc Phân tầng (A Tiered Architecture) Một truy vấn trên Google không chỉ đơn giản là "tìm và trả về". Nó đi qua một "phễu" tinh vi gồm nhiều giai đoạn:

1. **Crawl & Indexing (Thu thập và Lập chỉ mục):** Trước khi bất kỳ truy vấn nào được xử lý, Googlebot liên tục *crawl* web, tải về nội dung và phân tích cấu trúc trang. Dữ liệu sau đó được chuẩn hoá và lưu trong nhiều loại chỉ mục:
   - *Inverted Index (Sparse Index):* ánh xạ từ khoá → danh sách tài liệu chứa từ đó.
   - *Dense Index (Vector Index):* biểu diễn văn bản dưới dạng embedding để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.
   - Ngoài ra, các siêu dữ liệu (metadata), đồ thị liên kết (PageRank), và thông tin đa phương tiện (hình ảnh, video) cũng được lưu trữ song song.
2. **Query Understanding (Hiểu Truy vấn):** Khi người dùng nhập một truy vấn, Google áp dụng các mô hình ngôn ngữ tiên tiến (BERT, MUM, T5) để phân tích ý định và ngữ nghĩa. Các bước xử lý điển hình gồm:
   - Chuẩn hoá, sửa lỗi chính tả, mở rộng từ đồng nghĩa.
   - Nhận diện thực thể (entity recognition) và giải quyết nhập nhằng (disambiguation).
   - Viết lại truy vấn (query rewriting) và cá nhân hoá dựa trên ngôn ngữ, vị trí, lịch sử tìm kiếm.
3. **Candidate Generation (Tạo Ứng viên - Nhanh và Rộng):**
   - **Mục tiêu:** Từ hàng tỷ tài liệu, nhanh chóng lọc ra một tập hợp lớn (10,000–100,000) ứng viên tiềm năng.
   - **Công nghệ:** Kết hợp *Sparse Retrieval* (BM25/TF-IDF) với *Dense Retrieval* (bi-encoders + ANN search). Giai đoạn này ưu tiên **Recall** — đảm bảo không bỏ sót kết quả quan trọng.
4. **Initial Ranking (Xếp hạng ban đầu):**

- **Mục tiêu:** Thu hẹp tập ứng viên từ hàng chục nghìn xuống còn vài nghìn tài liệu có triển vọng.
- **Công nghệ:** Sử dụng *Learning-to-Rank models* (boosted trees, shallow neural nets) để kết hợp nhiều tín hiệu: điểm BM25, PageRank, độ mới (freshness), anchor text, độ phổ biến của tài liệu. Đây là lớp lọc trung gian quan trọng trước khi áp dụng mô hình ngôn ngữ nặng nề.

5. **Neural Re-ranking & Final Touches (Xếp hạng lại bằng mô hình Neural và Tinh chỉnh cuối cùng):**
   - **Mục tiêu:** Đạt độ chính xác cao nhất trong top kết quả hiển thị (thường là vài chục link).
   - **Công nghệ:** Các *Cross-Encoders* hoặc mô hình seq2seq (như T5, BERT, MUM) được áp dụng cho vài trăm ứng viên. Các mô hình này đánh giá trực tiếp cặp *(truy vấn, tài liệu)* nên rất chính xác, dù tốn kém về tính toán.
   - **Tinh chỉnh cuối cùng:** Diversification (đa dạng hoá kết quả), lọc spam, tích hợp Knowledge Graph, snippet, và kết hợp các nguồn media (tin tức, hình ảnh, video).
   - Ngoài ra, các tín hiệu hành vi người dùng (CTR, dwell time) được khai thác để điều chỉnh thứ hạng theo thời gian.

Bài học cốt lõi cho RAG từ Google

Xây dựng một hệ thống retrieval mạnh mẽ không phải là việc chọn một thuật toán duy nhất. Đó là việc xây dựng một **pipeline đa tầng**. Chúng ta chấp nhận sử dụng các phương pháp "đủ tốt" và nhanh ở giai đoạn đầu để lọc số lượng lớn, sau đó mới đầu tư tài nguyên tính toán vào các phương pháp chính xác cao cho một số lượng nhỏ các ứng viên hứa hẹn nhất. Triết lý "lọc rộng rồi tinh chỉnh sâu" này chính là nền tảng cho các hệ thống RAG hiện đại.

8.2. Tối ưu hóa Pipeline RAG: Từ Naive đến Nâng cao

Kiến trúc RAG cơ bản là một điểm khởi đầu mạnh mẽ, nhưng để xây dựng một hệ thống thực sự hiệu quả và đáng tin cậy, chúng ta cần tối ưu hóa từng giai đoạn trong pipeline. Chương này sẽ giới thiệu triết lý "lọc rộng rồi tinh chỉnh sâu", lấy cảm hứng từ các hệ thống tìm kiếm hàng đầu như Google, và áp dụng nó vào việc cải thiện ba giai đoạn cốt lõi: Lập chỉ mục, Truy xuất, và Sinh.

Bài học cốt lõi từ các Hệ thống Tìm kiếm

Xây dựng một hệ thống retrieval mạnh mẽ không phải là việc chọn một thuật toán duy nhất. Đó là việc xây dựng một **pipeline đa tầng**. Chúng ta chấp nhận sử dụng các phương pháp "đủ tốt" và nhanh ở giai đoạn đầu để lọc số lượng lớn, sau đó mới đầu tư tài nguyên tính toán vào các phương pháp chính xác cao cho một số lượng nhỏ các ứng viên hứa hẹn nhất. Triết lý "lọc rộng rồi tinh chỉnh sâu" này chính là kim chỉ nam cho việc tối ưu hóa RAG.

8.2.1. Tối ưu hóa Giai đoạn Lập chỉ mục (Smarter Indexing)

Chất lượng của các chunk được lập chỉ mục ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tìm thấy thông tin chính xác. Nguyên tắc "Rác vào, Rác ra" hoàn toàn đúng ở đây. Các kỹ thuật dưới đây giúp cải thiện "chất lượng đầu vào" cho hệ thống RAG.

Chiến lược Phân mảnh Nâng cao (Advanced Chunking Strategies)

Việc chia văn bản một cách "mù quáng" theo kích thước cố định (fixed-size chunking) thường làm phá vỡ ngữ nghĩa của câu hoặc đoạn văn.

- **Chunking theo Ngữ nghĩa/Cấu trúc (Semantic/Structural Chunking):** Thay vì chia theo số ký tự, chúng ta chia dựa trên các ranh giới tự nhiên của văn bản như dấu ngắt câu, đoạn văn, tiêu đề (Markdown headers), hoặc các thẻ HTML. Điều này giúp các chunk giữ được sự mạch lạc và trọn vẹn về ý nghĩa.
- **Chunking có chồng lấn (Overlap Chunking):** Để tránh mất ngữ cảnh ở điểm nối giữa hai chunk, một phần nhỏ của chunk trước được lặp lại ở đầu chunk sau. Ví dụ: chunk 1 chứa các câu [1, 2, 3, 4], chunk 2 sẽ chứa các câu [4, 5, 6, 7].

Kỹ thuật Small-to-Big và Sentence-Windowing

Đây là một kỹ thuật mạnh mẽ để cân bằng giữa độ chính xác khi tìm kiếm và đầy đủ ngữ cảnh cho LLM.

- **Vấn đề:** Các chunk lớn (nguyên đoạn văn) chứa nhiều ngữ cảnh nhưng khó khớp chính xác với một câu hỏi cụ thể. Các chunk nhỏ (một câu) thì dễ khớp chính xác nhưng lại thiếu ngữ cảnh xung quanh.
- **Giải pháp "Small-to-Big":**
  1. **Lập chỉ mục (Index):** Chia tài liệu thành các đơn vị nhỏ (ví dụ: từng câu) và nhúng chúng.
  2. **Tìm kiếm (Retrieve):** Tìm kiếm trên các câu đơn lẻ để có độ chính xác cao nhất.
  3. **Mở rộng (Expand):** Sau khi tìm được câu phù hợp nhất, thay vì chỉ trả về câu đó, hệ thống sẽ lấy ra một "cửa sổ" văn bản lớn hơn xung quanh câu đó (ví dụ: 3 câu trước và 3 câu sau, hoặc toàn bộ đoạn văn chứa câu đó) để cung cấp cho LLM.

  Kỹ thuật này giúp đạt được *sự chính xác trong tìm kiếm* và *sự đầy đủ về ngữ cảnh* khi sinh câu trả lời.

Tầm quan trọng của Metadata

Metadata là "thông tin về thông tin". Khi lập chỉ mục, việc lưu trữ metadata cùng với mỗi chunk là cực kỳ quan trọng cho các ứng dụng thực tế.

- **Ví dụ về Metadata:** Tên file nguồn, số trang, ngày xuất bản, tác giả, tiêu đề chương/mục, URL.
- **Tại sao nó quan trọng?**
  - **Trích dẫn nguồn:** Giúp LLM có thể trích dẫn nguồn gốc của thông tin một cách chính xác trong câu trả lời (ví dụ: "Theo tài liệu X, trang 5...").
  - **Lọc trước khi tìm kiếm (Pre-filtering):** Cho phép thu hẹp không gian tìm kiếm. Ví dụ: "Chỉ tìm kiếm trong các tài liệu được xuất bản sau năm 2023".
  - **Gỡ lỗi (Debugging):** Dễ dàng truy vết xem chunk gây ra câu trả lời sai đến từ tài liệu nào.

8.2.2. Tối ưu hóa Giai đoạn Truy xuất (Advanced Retrieval & Ranking)

Mục tiêu

Retriever là trái tim của RAG. Giai đoạn này quyết định "chất lượng nguyên liệu đầu vào" cho LLM. Một hệ thống RAG chỉ có thể tốt bằng thành phần retriever của nó. Các kỹ thuật dưới đây giúp tìm được những mảnh ghép thông tin (chunk) chính xác, liên quan và đa dạng nhất.

Tầng 1: Tìm kiếm Lai để Tạo Ứng viên (Hybrid Search for Candidate Generation)

Đây là bước "lọc rộng", ưu tiên *recall* để đảm bảo không bỏ sót các tài liệu tiềm năng.

- **Cơ chế:** Hệ thống chạy song song cả **Sparse Retriever** (BM25) để khớp từ khóa và **Dense Retriever** (Vector Search) để hiểu ngữ nghĩa. Sau đó, điểm số từ hai hệ thống được kết hợp lại (ví dụ: dùng thuật toán Reciprocal Rank Fusion - RRF) để tạo ra một danh sách ứng viên (candidate list) chất lượng cao (thường là top 100-200).

- **Lợi ích:** Tận dụng khả năng khớp từ khóa chính xác của Sparse và khả năng hiểu ngữ nghĩa sâu sắc của Dense. Đây được coi là phương pháp mặc định để có được recall tốt nhất.

Tầng 2: Xếp hạng lại (Re-ranking) với Cross-Encoders

Đây là bước "tinh chỉnh sâu", ưu tiên *precision* để chọn ra những tài liệu tốt nhất từ danh sách ứng viên.

- **Vấn đề:** Hybrid Search rất nhanh và hiệu quả, nhưng trong top 100-200 ứng viên, đâu mới là những chunk thực sự tốt nhất?
- **Giải pháp:** Sử dụng một mô hình thứ hai, mạnh hơn nhưng chậm hơn, gọi là **Cross-Encoder**.
  - **Cơ chế:** Thay vì tạo vector riêng cho câu hỏi và tài liệu, Cross-Encoder nhận vào cặp `(câu hỏi, chunk)` và xử lý chúng cùng lúc để đưa ra một điểm số tương đồng duy nhất. Việc xem xét cả hai cùng lúc cho phép nó hiểu được sự tương tác tinh vi hơn.
  - **Quy trình:** Hybrid Search tìm ra top-K ứng viên (K lớn). Sau đó, Cross-Encoder sẽ đánh giá và xếp hạng lại top-K này để chọn ra top-N cuối cùng (N nhỏ) gửi cho LLM.

8.2.3. Tối ưu hóa Giai đoạn Sinh (Smarter Generation)

Sau khi đã có những chunk chất lượng nhất, chúng ta cần đảm bảo LLM sử dụng chúng một cách hiệu quả và trung thực.

Nén Ngữ cảnh (Context Compression)

Đôi khi, các chunk được truy xuất vẫn chứa nhiều thông tin thừa so với câu hỏi. Việc "nhồi nhét" tất cả vào prompt có thể làm LLM bị nhiễu.

- **Cơ chế:** Trước khi đưa các chunk vào prompt cuối cùng, một mô hình nhỏ hơn (hoặc chính LLM với một prompt đặc biệt) sẽ chạy qua và chỉ giữ lại những câu, những ý có liên quan trực tiếp đến câu hỏi của người dùng.
- **Lợi ích:** Giảm độ dài của prompt (tiết kiệm chi phí), tăng sự tập trung cho LLM vào các bằng chứng quan trọng nhất.

Kiểm soát việc Sinh: Buộc Trích dẫn và Chống Bịa đặt (Hallucination Guardrails)

Đây là bước cuối cùng và quan trọng nhất để đảm bảo tính tin cậy của hệ thống.

- **Instruction Tuning:** Huấn luyện hoặc chỉ dẫn LLM một cách rõ ràng thông qua prompt: *"Hãy trả lời câu hỏi chỉ dựa trên ngữ cảnh được cung cấp. Với mỗi thông tin đưa ra, hãy trích dẫn nguồn [doc_id, chunk_id]. Nếu thông tin không có trong ngữ cảnh, hãy trả lời 'Tôi không tìm thấy thông tin trong tài liệu'."*
- **Giảm Temperature:** Khi sinh câu trả lời, đặt tham số 'temperature' của LLM ở mức thấp (ví dụ: 0.1) để giảm tính ngẫu nhiên và sáng tạo, buộc nó bám sát vào văn bản nguồn.

8.3. Từ Truy xuất đến Suy luận: Các Kỹ thuật RAG Nâng cao

Khi các bài toán vượt qua giới hạn của việc hỏi-đáp đơn giản, pipeline RAG cơ bản cần được nâng cấp để có khả năng suy luận, tương tác và tự động hóa. Phần này sẽ khám phá các kỹ thuật tiên tiến để biến RAG thành một hệ thống thông minh thực sự.

8.3.1. Tối ưu hóa Truy vấn: Hiểu Ý định Người dùng

Chất lượng của câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của câu hỏi. Các kỹ thuật sau đây tập trung vào việc hiểu và biến đổi truy vấn của người dùng để đạt được kết quả tìm kiếm tốt nhất.

Viết lại và Mở rộng Truy vấn (Query Rewriting & Expansion)

Đây là nhóm kỹ thuật tập trung vào việc sửa đổi, mở rộng, hoặc diễn đạt lại văn bản câu hỏi gốc mà không làm thay đổi ý định tìm kiếm cốt lõi. Mục tiêu là cải thiện sự tương thích giữa từ vựng của người dùng và từ vựng trong kho tài liệu, qua đó tăng cả *recall* và *precision*. Các phương pháp này được chia thành ba hướng tiếp cận chính:

Viết lại dựa trên Từ vựng (Lexical Rewriting) Các phương pháp này hoạt động ở cấp độ từ hoặc ký tự, dựa trên các quy tắc, từ điển, hoặc các chuẩn hóa ngôn ngữ cơ bản.

- **Mở rộng Từ đồng nghĩa (Synonym/Thesaurus Expansion):** Bổ sung các từ hoặc cụm từ đồng nghĩa (ví dụ: `luật pháp` → `pháp luật`, `quy định`) để tăng khả năng khớp, giúp bắt được các tài liệu sử dụng cách diễn đạt khác nhau.
- **Chuẩn hóa Hình thái học (Morphological Normalization):** Đưa các biến thể của một từ về dạng gốc (stemming hoặc lemmatization). Ví dụ: các từ `xử lý`, `được xử lý`, `sự xử lý` đều được đưa về gốc `xử lý`.
- **Sửa lỗi Chính tả/Gõ nhầm (Spelling/Typo Correction):** Tự động phát hiện và sửa các lỗi sai trong truy vấn (`luật lao đông` → `luật lao động`) để tránh tìm kiếm thất bại.
- **Mở rộng Từ viết tắt (Abbreviation Expansion):** Chuyển các từ viết tắt thành dạng đầy đủ của chúng (ví dụ: `TP.HCM` → `Thành phố Hồ Chí Minh`, `LHQ` → `Liên Hợp Quốc`).
- **Xử lý Stopword (Stopword Handling):** Loại bỏ các từ phổ biến, ít mang nghĩa (như `là`, `của`, `và`) để tập trung vào từ khóa chính, hoặc ngược lại, giữ lại chúng khi cần thiết cho các truy vấn yêu cầu sự chính xác về ngữ pháp (phrase queries).

Viết lại dựa trên Thống kê (Statistical Rewriting) Các kỹ thuật này tận dụng thông tin thống kê từ kho tài liệu hoặc kết quả tìm kiếm ban đầu để mở rộng truy vấn một cách tự động.

- **Phản hồi Giả liên quan (Pseudo-Relevance Feedback - PRF):** Giả định rằng các tài liệu top-k trong kết quả tìm kiếm ban đầu là liên quan. Hệ thống sẽ trích xuất các thuật ngữ quan trọng từ các tài liệu này để bổ sung vào truy vấn gốc và thực hiện tìm kiếm lại. (Các thuật toán tiêu biểu: Rocchio, RM3).
- **Mở rộng dựa trên Tần suất Cùng xuất hiện (Term Co-occurrence Expansion):** Tìm và thêm vào truy vấn các thuật ngữ thường xuyên xuất hiện cùng với các thuật ngữ gốc trong toàn bộ kho tài liệu (Dựa trên các độ đo như Pointwise Mutual Information - PMI).
- **Mở rộng dựa trên Mô hình Chủ đề (Topic-Model-Based Expansion):** Sử dụng các mô hình như LDA (Latent Dirichlet Allocation) để xác định các chủ đề chính của truy vấn, sau đó bổ sung các từ khóa đặc trưng của những chủ đề đó.
- **Mô hình Liên quan (Relevance Models):** Ước tính một mô hình xác suất của các thuật ngữ sẽ xuất hiện trong một tài liệu liên quan, sau đó lấy mẫu từ mô hình này để tạo ra truy vấn mới.

Viết lại dựa trên Ngữ nghĩa (Semantic Rewriting) Các phương pháp hiện đại này tập trung vào việc nắm bắt và mở rộng ý nghĩa, ngữ cảnh của truy vấn thay vì chỉ dựa trên từ vựng bề mặt.

- **Dựa trên Vector Embedding (Embedding-based Nearest Neighbors):** Biểu diễn truy vấn dưới dạng vector và tìm các từ/cụm từ có vector gần nhất trong không gian embedding để mở rộng (Ví dụ: sử dụng Word2Vec, GloVe, fastText).
- **Diễn đạt lại bằng LLM (LLM-based Paraphrasing):** Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) như GPT-4 hay T5 để tạo ra một phiên bản câu hỏi hoàn toàn mới nhưng giữ nguyên ý nghĩa, giúp vượt qua rào cản từ vựng.
- **Tạo nhiều Truy vấn song song (Multi-Query Rewriting):** Yêu cầu LLM sinh ra nhiều biến thể khác nhau của câu hỏi gốc. Hệ thống sẽ thực hiện tìm kiếm với tất cả các biến thể này và tổng hợp kết quả.
- **Mở rộng bằng Đồ thị Tri thức (Knowledge-Graph Expansion):** Liên kết các thực thể trong truy vấn (tên người, địa điểm, tổ chức) với một đồ thị tri thức. Sau đó, mở rộng truy vấn bằng

cách thêm vào các thông tin, thuộc tính, hoặc các thực thể liên quan được lấy từ đồ thị.
- **Mở rộng theo Ngữ cảnh Hội thoại (Contextual Expansion):** Tận dụng lịch sử của cuộc trò chuyện để làm rõ và bổ sung thông tin cho truy vấn hiện tại. Ví dụ, câu hỏi "còn anh ấy thì sao?" sẽ được mở rộng với thông tin về "anh ấy" đã được đề cập trước đó.

Biến đổi Biểu diễn Truy vấn (Query Representation Transformation)

Khác với việc viết lại văn bản, nhóm kỹ thuật này giữ nguyên câu hỏi gốc nhưng biến đổi cách nó được *biểu diễn* (thường là dưới dạng vector) để tối ưu hóa việc so khớp trong không gian embedding.
- **HyDE (Hypothetical Document Embeddings):** Một kỹ thuật đột phá, yêu cầu LLM tự sinh một tài liệu trả lời *giả định* cho câu hỏi. Thay vì nhúng vector của câu hỏi ngắn gọn và thiếu ngữ cảnh, hệ thống sẽ nhúng vector của tài liệu giả định này. Vector này thường giàu thông tin và nằm gần các tài liệu liên quan thực tế trong không gian embedding, do đó cải thiện đáng kể chất lượng tìm kiếm.
- **Query2Doc (Q2D):** Một phương pháp tiền thân của HyDE, cũng biến đổi truy vấn thành một dạng trông giống tài liệu hơn, nhưng thường sử dụng các phương pháp heuristic hoặc các mô hình sinh văn bản gọn nhẹ (như T5) thay vì các LLM lớn.
- **Tăng cường Embedding Truy vấn (Query Embedding Augmentation):** Cải thiện vector truy vấn gốc bằng cách kết hợp nó với các thông tin bổ sung, ví dụ như:
  - **Pooling với các Mở rộng (Average Pooling with Expansions):** Tạo embedding cho truy vấn gốc và các phiên bản mở rộng (ví dụ: từ đồng nghĩa), sau đó kết hợp chúng lại (ví dụ: lấy trung bình) để tạo ra một vector đại diện toàn diện hơn.
  - **Hợp nhất Embedding (Embedding Fusion):** Thực hiện tìm kiếm song song với nhiều hệ thống retriever (ví dụ: một sparse retriever như BM25 và một dense retriever). Sau đó, vector truy vấn cuối cùng được điều chỉnh hoặc kết hợp dựa trên thông tin từ các kết quả tìm kiếm này.
- **Biểu diễn Truy vấn Tương phản (Contrastive Query Representation):** Tinh chỉnh (fine-tune) mô hình encoder để nó học được cách tạo ra các embedding tốt hơn. Cụ thể, mô hình được huấn luyện để vector của truy vấn gần với vector của tài liệu trả lời đúng (positive sample) và xa các tài liệu không liên quan (negative samples).
- **Biến đổi Ngầm định qua Kiến trúc (Implicit Transformation via Architecture):** Một số kiến trúc retriever không tạo ra một vector duy nhất cho truy vấn. Thay vào đó, chúng thực hiện một sự biến đổi ngầm thông qua tương tác sâu hơn giữa truy vấn và tài liệu.
  - **ColBERT (Late Interaction):** Mô hình này tạo ra embedding cho mỗi token trong cả truy vấn và tài liệu. Quá trình so khớp tính toán điểm tương đồng giữa mỗi token của truy vấn với tất cả các token của tài liệu, cho phép một sự tương tác chi tiết và linh hoạt hơn là so khớp hai vector đơn lẻ.

Phân tích và Cấu trúc hóa Truy vấn (Query Structuring)

Nhóm kỹ thuật này không chỉ "hiểu" ý định của truy vấn mà còn "dịch" nó thành một định dạng có cấu trúc, cho phép tìm kiếm chính xác trên các nguồn dữ liệu có schema rõ ràng (structured/semi-structured data) như cơ sở dữ liệu hoặc kho tri thức.
- **Tự truy vấn (Self-Querying):** LLM được cung cấp thông tin về siêu dữ liệu (metadata) của kho tài liệu (ví dụ: `năm xuất bản`, `tác giả`, `thể loại`). Khi nhận câu hỏi, LLM tự động phân tích và trích xuất các bộ lọc tương ứng. Ví dụ, câu hỏi "các bài báo của Hinton về mạng nơ-ron sau 2015" sẽ được dịch thành một truy vấn tìm kiếm nội dung "mạng nơ-ron" kèm theo hai bộ lọc: `tác giả = "Hinton"` và `năm > 2015`.
- **Phân tích Ngữ nghĩa (Semantic Parsing):** Chuyển đổi hoàn toàn câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên thành một truy vấn trong một ngôn ngữ truy vấn chính thức như SQL (cho cơ sở dữ liệu quan hệ), SPARQL (cho đồ thị tri thức), hoặc GraphQL.

- **Phân rã Truy vấn (Query Decomposition / Multi-Hop):** Đối với các câu hỏi phức tạp đòi hỏi phải kết hợp thông tin từ nhiều nguồn, kỹ thuật này chia câu hỏi lớn thành một chuỗi các câu hỏi con đơn giản hơn. Kết quả của câu hỏi con trước được dùng làm đầu vào cho câu hỏi con tiếp theo.
- **Phân định Nghĩa (Query Disambiguation):** Xác định ý nghĩa chính xác của các từ đa nghĩa dựa trên ngữ cảnh. Ví dụ, hệ thống cần phân biệt "Apple" là công ty công nghệ hay là một loại trái cây để có thể tìm kiếm đúng hướng.
- **Phân loại Ý định và Trích xuất Thực thể (Intent Classification & Slot Filling):** Một cách tiếp cận phổ biến trong các hệ thống chatbot, trong đó hệ thống xác định mục đích chung của người dùng (intent) và trích xuất các thông tin chi tiết (entities/slots). Ví dụ, trong câu "đặt vé máy bay đến Hà Nội vào ngày mai", intent là "đặt vé", và các slot là `đích đến = "Hà Nội"` và `thời gian = "ngày mai"`.
- **Phân loại theo Khía cạnh (Query Faceting):** Tự động nhận diện và tách câu hỏi thành nhiều khía cạnh hoặc thuộc tính khác nhau, thường được dùng trong các hệ thống tìm kiếm thương mại điện tử. Ví dụ, truy vấn "điện thoại Samsung dưới 10 triệu pin trâu" có thể được tách thành các facet: `thương hiệu = "Samsung"`, `giá < 10,000,000 VNĐ`, `tính năng = "pin dung lượng cao"`.

Viết lại Truy vấn dựa trên Học máy (Learning-based Rewriting)

Nhóm kỹ thuật này coi việc tạo ra truy vấn tối ưu là một bài toán cần học từ dữ liệu, thay vì dựa trên các quy tắc hoặc heuristic cố định. Các mô hình được huấn luyện để tự động tạo ra các phiên bản truy vấn hiệu quả nhất.

- **Viết lại dựa trên Học tăng cường (Reinforcement Learning - RL):** Xây dựng một "tác nhân" (agent) thông minh có khả năng ra quyết định viết lại truy vấn thông qua thử và sai. Agent học một "chính sách" (policy) để tạo ra các truy vấn tốt nhất dựa trên "phần thưởng" (reward) nhận được từ môi trường.
  - **Học để Truy xuất (Learning to Retrieve with RL):** Phần thưởng được tính trực tiếp dựa trên chất lượng của tập tài liệu truy xuất được (ví dụ: recall, precision, MRR). Agent được khuyến khích tạo ra các truy vấn tìm thấy nhiều tài liệu liên quan hơn.
  - **RL dựa trên Chất lượng Câu trả lời (Answer-based RL):** Một cách tiếp cận sâu hơn, trong đó phần thưởng không chỉ dựa trên kết quả truy xuất mà còn dựa trên chất lượng của câu trả lời cuối cùng do mô hình sinh tạo ra. Điều này giúp tối ưu toàn bộ pipeline RAG một cách end-to-end.
  - **Viết lại Chủ động (Active Query Rewriting):** Agent có khả năng tự quyết định xem có cần thực hiện thêm một bước viết lại nữa hay không. Nếu kết quả tìm kiếm ban đầu đã tốt, agent có thể dừng lại để tiết kiệm tài nguyên tính toán.
  - **Học theo Lộ trình (Curriculum RL):** Agent được huấn luyện theo một lộ trình có cấu trúc, bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản và dần dần tăng độ khó. Cách tiếp cận này giúp agent học các chiến lược viết lại một cách ổn định và hiệu quả hơn.
  - **Học Tương tác (Interactive RL):** Tận dụng phản hồi trực tiếp từ người dùng (ví dụ: nhấn "thích" hoặc báo cáo kết quả không chính xác) như một nguồn tín hiệu phần thưởng bổ sung, giúp agent cá nhân hóa và thích ứng nhanh chóng.
  - **Học Phân cấp (Hierarchical RL):** Sử dụng một kiến trúc RL đa tầng. Một "meta-agent" cấp cao sẽ quyết định *loại* chiến lược viết lại cần dùng (ví dụ: mở rộng từ đồng nghĩa, thêm bộ lọc, hay phân rã câu hỏi), trong khi một agent cấp thấp sẽ thực thi chi tiết chiến lược đó.
- **Truy xuất Khả vi End-to-End (End-to-End Differentiable Retrieval):** Các phương pháp này tích hợp bộ phận retriever vào trong quá trình huấn luyện của mô hình ngôn ngữ lớn, cho phép tối ưu hóa việc biểu diễn truy vấn một cách trực tiếp.
  - **Học Biểu diễn Truy vấn (DPR, ColBERT, Retro):** Encoder của truy vấn được huấn luyện trực tiếp từ tín hiệu lỗi (loss) của tác vụ cuối cùng (ví dụ: trả lời câu hỏi). Quá trình

này "ép" mô hình phải học cách tạo ra các embedding truy vấn hiệu quả nhất cho tác vụ đó.

– **Huấn luyện Tăng cường Truy xuất (Retrieval-Augmented Training):** Các mô hình như RAG hay Atlas tối ưu đồng thời cả retriever và generator. Retriever học cách tìm kiếm tài liệu hữu ích, và generator học cách tận dụng các tài liệu đó để sinh ra câu trả lời tốt hơn, tạo thành một vòng lặp tối ưu hóa lẫn nhau.

8.3.2. Biểu diễn Chuyên biệt cho Truy xuất

Thay vì sử dụng các embedding đa dụng, chúng ta có thể huấn luyện các biểu diễn được thiết kế riêng cho tác vụ truy xuất, kết hợp ưu điểm của cả hai thế giới sparse và dense.

Biểu diễn Thưa Học được (Learned Sparse Representations)

Phương pháp này nhằm "dạy" cho các mô hình Transformer "suy nghĩ" theo cách của các hệ thống truy xuất từ khóa như BM25.

Bối cảnh. Trong tìm kiếm thông tin (Information Retrieval – IR), có hai trường phái chính:

- **Sparse retrieval** (ví dụ: TF-IDF, BM25): Biểu diễn tài liệu và truy vấn như vector thưa với số chiều bằng kích thước từ vựng. Nhanh, dễ lập chỉ mục, nhưng yếu về ngữ nghĩa – chỉ khớp chính xác từ khóa.
- **Dense retrieval** (ví dụ: BERT embeddings): Biểu diễn tài liệu và truy vấn bằng vector dày đặc, có khả năng nắm bắt ý nghĩa, nhưng tìm kiếm trên hàng triệu vector tốn tài nguyên (phải dùng ANN – Approximate Nearest Neighbor).

Vấn đề. Dense embeddings tuy mạnh về ngữ nghĩa nhưng:

1. Bỏ lỡ các khớp từ khóa chính xác (*exact match*), đặc biệt quan trọng với các tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật.
2. Chi phí lưu trữ và tìm kiếm cao khi số tài liệu rất lớn.

Mục tiêu. Tạo ra các **retriever-specific embeddings** kết hợp được:

- Sức mạnh khớp từ khóa của sparse retrieval.
- Hiểu ngữ nghĩa sâu của dense retrieval.

SPLADE (SPARse Lexical AnD Expansion model)

- **Cơ chế:** Huấn luyện một mô hình ngôn ngữ (thường là BERT) để ánh xạ một đoạn văn bản vào một **vector thưa** có số chiều bằng kích thước từ vựng. Thay vì chứa các giá trị dày đặc, vector này chỉ có một số ít chiều khác không. Mỗi chiều tương ứng với một token trong từ vựng và giá trị của nó (được tính bằng hàm $\log(1 + \text{ReLU}(\cdot))$) đại diện cho mức độ quan trọng (*term weight*) của token đó đối với tài liệu.
- **Hỗ trợ Mở rộng Thuật ngữ (Term Expansion):** Điểm mạnh của SPLADE là nó có thể gán trọng số dương cho cả những từ không xuất hiện trực tiếp trong văn bản gốc nhưng có liên quan về mặt ngữ nghĩa, do đó tự động thực hiện việc mở rộng truy vấn.
- **Ưu điểm:**
  – **Hiệu quả:** Vì đầu ra là vector thưa, nó hoàn toàn tương thích với cấu trúc **inverted index** truyền thống, cho phép truy xuất cực kỳ nhanh chóng trên quy mô lớn, gần bằng tốc độ của BM25.
  – **Chất lượng:** Nó giàu ngữ nghĩa hơn BM25/TF-IDF rất nhiều nhờ vào kiến thức nền của mô hình Transformer.
- **Hàm mất mát:** Thường sử dụng các hàm loss được thiết kế cho tác vụ truy xuất như *margin ranking loss* trên các cặp (truy vấn, tài liệu tích cực, tài liệu tiêu cực).

Biểu diễn Tương tác muộn (Late Interaction Representations)

Các phương pháp bi-encoder (như SBERT) thực hiện "tương tác sớm" (early interaction), nén toàn bộ ngữ nghĩa của câu hỏi và tài liệu vào một vector duy nhất *trước khi* so sánh. Cách tiếp cận này nhanh nhưng có thể làm mất các chi tiết ngữ nghĩa quan trọng. Ngược lại, cross-encoder thực hiện "tương tác đầy đủ" (full interaction) bằng cách xử lý cặp (câu hỏi, tài liệu) cùng lúc, cho độ chính xác cao nhưng cực kỳ chậm.

ColBERT đề xuất một hướng đi trung gian thanh lịch: **tương tác muộn (late interaction)**, cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

ColBERT (Contextualized Late Interaction over BERT) Ý tưởng cốt lõi của ColBERT là trì hoãn việc so sánh đến phút cuối cùng, giữ lại các biểu diễn ở cấp độ token để có được sự so khớp chi tiết hơn.

- **Cơ chế Mã hóa (Encoding):**
  1. Cả câu hỏi (Query) và tài liệu (Document) được xử lý **độc lập** qua một mô hình Transformer (thường là BERT).
  2. Thay vì lấy một vector duy nhất (như [CLS]), ColBERT giữ lại **toàn bộ chuỗi các vector biểu diễn đầu ra** cho mỗi token trong câu hỏi và tài liệu.
  3. Các vector này sau đó có thể được chiếu qua một lớp tuyến tính nhỏ để giảm chiều và được chuẩn hóa. Kết quả là ta có một tập hợp các embedding cho câu hỏi (E_Q) và một tập hợp các embedding cho tài liệu (E_D).
- **Cơ chế So khớp (Matching - "Late Interaction"):** Đây là bước đột phá của ColBERT. Thay vì tính một tích vô hướng duy nhất, quá trình so khớp diễn ra theo hai bước:
  1. **For each query token:** Với mỗi embedding token q_i trong câu hỏi (E_Q), tìm embedding token d_j trong tài liệu (E_D) có **độ tương đồng cosine cao nhất** với nó.

$$\max_{j \in |D|} (q_i \cdot d_j)$$

  2. **Sum over query tokens:** Điểm số tương đồng cuối cùng giữa câu hỏi Q và tài liệu D là **tổng** của các điểm số tương đồng tối đa này, tính trên tất cả các token của câu hỏi.

$$\text{Score}(Q, D) = \sum_{i \in |Q|} \max_{j \in |D|} (q_i \cdot d_j)$$

- **Trực giác:** ColBERT đang trả lời câu hỏi: "Với mỗi từ trong câu hỏi của tôi, liệu có từ nào trong tài liệu khớp tốt về mặt ngữ nghĩa với nó không?". Bằng cách tính tổng các điểm khớp tốt nhất này, nó tạo ra một điểm số tổng thể mạnh mẽ, có khả năng bỏ qua các từ không khớp và tập trung vào các bằng chứng quan trọng.
- **Ưu điểm:**
  - **Độ chính xác cao:** Bằng cách giữ lại chi tiết ở cấp độ token, ColBERT có khả năng thực hiện so khớp ngữ nghĩa tinh vi hơn nhiều so với các bi-encoder, gần đạt đến chất lượng của cross-encoder.
  - **Hiệu quả cho Reranking:** Vì việc mã hóa tài liệu có thể được thực hiện trước (offline) và lưu trữ, ColBERT cực kỳ hiệu quả khi dùng làm một reranker. Giai đoạn so khớp (tương tác muộn) nhanh hơn nhiều so với việc phải chạy toàn bộ cross-encoder.
- **Nhược điểm:**
  - **Yêu cầu bộ nhớ lớn:** Phải lưu trữ một embedding cho mỗi token của mỗi tài liệu, dẫn đến không gian lưu trữ lớn hơn đáng kể so với việc chỉ lưu một vector cho mỗi tài liệu.

Biểu diễn Dựa trên LLM (LLM-based Representations)

Các mô hình bi-encoder truyền thống (như SBERT) thường dựa trên kiến trúc chỉ Encoder (BERT-style). Mặc dù hiệu quả, chúng bị giới hạn bởi quy mô và lượng kiến thức đã được học trong giai đoạn

pre-training. Một hướng đi mới đầy hứa hẹn là tận dụng kiến thức thế giới sâu rộng và khả năng suy luận của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) thuộc họ Decoder-Only (như Llama) để tạo ra các vector biểu diễn chất lượng vượt trội.

Vấn đề: Tại sao không thể dùng LLM (Decoder-Only) trực tiếp? Các mô hình Decoder-Only như Llama hay GPT được huấn luyện cho tác vụ **Causal Language Modeling** (dự đoán từ tiếp theo). Kiến trúc của chúng vốn dĩ là **một chiều (unidirectional)**.

- **Không có biểu diễn toàn cục [CLS]:** Chúng không có token '[CLS]' để tổng hợp thông tin toàn bộ chuỗi như BERT. Biểu diễn của mỗi token chỉ chứa thông tin từ chính nó và các token đứng trước.
- **Biểu diễn của token cuối cùng (Last Token Pooling) không tối ưu:** Lấy vector biểu diễn của token cuối cùng làm đại diện cho cả câu thường không hiệu quả, vì vector này được tối ưu hóa để dự đoán từ tiếp theo, chứ không phải để tóm tắt ngữ nghĩa của toàn bộ câu.
- **Mean Pooling bị ảnh hưởng bởi tính một chiều:** Lấy trung bình các vector token cũng không lý tưởng, vì mỗi vector token không có cái nhìn "toàn cảnh" về cả câu.

Do đó, cần có các kỹ thuật fine-tuning đặc biệt để "dạy" cho các LLM này cách tạo ra các embedding câu chất lượng cao.

RepLLaMa: Tái mục đích hóa LLM thành Bi-Encoder RepLLaMa (Representations from Large Language Models) là một kỹ thuật tiêu biểu để fine-tune một LLM Decoder-Only cho tác vụ truy xuất.

- **Cơ chế:**
  1. **Thêm một lớp chiếu (Projection Layer):** Một lớp tuyến tính nhỏ được thêm vào phía trên mô hình Llama gốc.
  2. **Mục tiêu Huấn luyện:** Mô hình được fine-tune với hàm mất mát tương phản (contrastive loss) trên một tập dữ liệu lớn gồm các cặp (câu hỏi, tài liệu liên quan).
  3. **Lấy biểu diễn từ token cuối cùng:** Trong quá trình fine-tune, mô hình học cách "chưng cất" toàn bộ thông tin ngữ nghĩa của chuỗi đầu vào và nén nó vào vector biểu diễn của **token cuối cùng** (thường là token EOS).
  4. **Đầu ra:** Sau khi đi qua lớp chiếu, vector của token cuối cùng này trở thành embedding đại diện cho toàn bộ câu/tài liệu.
- **Trực giác:** Quá trình fine-tune đã "tái mục đích hóa" (repurpose) nhiệm vụ của token cuối cùng. Thay vì chỉ cố gắng dự đoán từ tiếp theo, nó giờ đây được huấn luyện để tạo ra một bản tóm tắt vector hữu ích cho việc so sánh sự tương đồng.

NVIDIA NV-Embed: Sức mạnh của Dữ liệu và Quy mô NV-Embed là một ví dụ về một mô hình embedding SOTA thương mại, thể hiện tầm quan trọng của dữ liệu và quy mô huấn luyện.

- **Kiến trúc:** Dựa trên một mô hình Transformer được tối ưu hóa (thường là họ Encoder-Decoder hoặc Encoder-Only đã được tùy chỉnh).
- **Yếu tố quyết định thành công:**
  - **Dữ liệu Huấn luyện Cực lớn:** Được huấn luyện trên hàng tỷ cặp (truy vấn, tài liệu) chất lượng cao, được thu thập và lọc cẩn thận từ nhiều nguồn và nhiều miền khác nhau.
  - **Khai thác các Negative Khó (Hard Negatives):** Quá trình huấn luyện không chỉ phân biệt tài liệu liên quan với các tài liệu ngẫu nhiên, mà còn với các tài liệu "gây nhiễu" — những tài liệu có vẻ liên quan về mặt từ khóa nhưng không thực sự trả lời câu hỏi.
- **Kết quả:** Tạo ra một mô hình embedding có khả năng tổng quát hóa cực kỳ tốt, đạt hiệu năng hàng đầu trên các benchmark retrieval như MTEB (Massive Text Embedding Benchmark).

8.3.3. Các Mô hình Suy luận RAG (Reasoning RAG Patterns)

Các kỹ thuật này biến RAG từ một pipeline truy xuất-sinh một lần thành một quy trình suy luận động, có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp.

RAG Đa bước (Multi-Hop RAG)

Được thiết kế để giải quyết các câu hỏi phức tạp đòi hỏi phải suy luận theo chuỗi (reasoning chain) và tổng hợp bằng chứng từ nhiều tài liệu hoặc nguồn thông tin khác nhau. Thay vì một lần truy xuất duy nhất, hệ thống thực hiện nhiều "bước nhảy" (hops) để thu thập đủ thông tin cần thiết.

Ví dụ, với câu hỏi: *"Thủ tướng Anh hiện tại có quan điểm gì về chính sách của tổng thống Pháp?"*, một hệ thống multi-hop sẽ không tìm kiếm trực tiếp mà sẽ phân rã và thực hiện theo các bước. Các phương pháp để thực hiện điều này rất đa dạng:

- **Dựa trên Phân rã (Decomposition-based):** Đây là hướng tiếp cận trực tiếp nhất, trong đó câu hỏi phức tạp được chia thành các câu hỏi con đơn giản hơn.
  - **Phân rã Truy vấn (Query Decomposition):** Sử dụng LLM để tự động phân rã câu hỏi gốc. Ví dụ trên sẽ được chia thành: (1) "Thủ tướng Anh hiện tại là ai?", (2) "Tổng thống Pháp hiện tại là ai?", và (3) "Quan điểm của [kết quả 1] về chính sách của [kết quả 2] là gì?".
  - **Truy xuất Lặp (Iterative Retrieval):** Hệ thống thực hiện truy xuất tuần tự. Kết quả của bước truy xuất trước được sử dụng để tạo ra câu hỏi cho bước tiếp theo. Đây chính là cơ chế hoạt động cốt lõi của ví dụ về thủ tướng Anh - tổng thống Pháp.
- **Dựa trên Đồ thị (Graph-based):** Phương pháp này biến đổi toàn bộ kho tài liệu thành một Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph), trong đó các thực thể là các nút (nodes) và mối quan hệ là các cạnh (edges).
  - **Tìm kiếm Đường đi (Path Finding):** Câu hỏi của người dùng được chuyển thành một bài toán tìm đường đi trên đồ thị. Ví dụ: "Ai đã đạo diễn bộ phim mà Tom Hanks đóng vai chính?" sẽ trở thành việc tìm một đường đi từ nút `Tom Hanks` đến một nút `Đạo diễn` thông qua một nút `Bộ phim`. (Phương pháp này rất phổ biến trong các bộ dữ liệu QA phức tạp như HotpotQA).
- **Tăng cường bằng Suy luận (Reasoning-augmented):** Các phương pháp này tích hợp chặt chẽ quá trình suy luận của LLM vào vòng lặp truy xuất, làm cho quá trình tìm kiếm trở nên linh hoạt và thông minh hơn.
  - **Chain-of-Thought (CoT) RAG:** LLM thực hiện suy luận từng bước một ("think out loud"). Tại mỗi bước, nếu thấy thiếu thông tin, nó sẽ chủ động tạo ra một truy vấn con để gửi đến retriever, sau đó sử dụng kết quả để tiếp tục chuỗi suy luận.
  - **Tree-of-Thoughts / Graph-of-Thoughts RAG:** Thay vì một chuỗi suy luận tuyến tính duy nhất, hệ thống tạo ra và khám phá nhiều nhánh suy luận song song. Nếu một nhánh đi vào ngõ cụt, hệ thống có thể quay lại và thử một hướng khác, giúp tăng cường sự mạnh mẽ và khả năng tìm ra lời giải cho các câu hỏi cực kỳ phức tạp.
- **Tăng cường bằng Bộ nhớ (Memory-augmented):** Được thiết kế để giải quyết các chuỗi suy luận dài, nơi việc duy trì ngữ cảnh là tối quan trọng.
  - **Bộ nhớ Làm việc (Working Memory):** Mỗi kết quả trung gian, bằng chứng, hoặc suy luận được sinh ra trong quá trình multi-hop sẽ được lưu vào một "bộ nhớ đệm" hoặc "bảng nháp" (scratchpad). Tại các bước sau, LLM có thể tham chiếu lại thông tin trong bộ nhớ này, giúp tránh truy xuất lại thông tin đã có, giữ ngữ cảnh xuyên suốt, và cho phép thực hiện các chuỗi suy luận dài và phức tạp hơn.
- **Định tuyến và Biến đổi Meta (Query Routing & Meta-Transformation):** Trong các hệ thống RAG phức tạp sử dụng nhiều công cụ hoặc nhiều nguồn dữ liệu, nhóm kỹ thuật này đóng vai trò như một "bộ điều phối" thông minh, quyết định cách xử lý truy vấn một cách hiệu quả nhất.
  - **Định tuyến Truy vấn (Query Routing):** Dựa trên nội dung của câu hỏi, hệ thống sẽ quyết định gửi nó đến retriever phù hợp nhất. Ví dụ, các câu hỏi chứa từ khóa rõ ràng có thể được gửi đến BM25 (sparse), trong khi các câu hỏi trừu tượng hơn sẽ được gửi đến dense retriever. Tương tự, hệ thống có thể định tuyến truy vấn đến các kho tri thức chuyên ngành khác nhau (ví dụ: y tế, pháp luật).
  - **Tái định dạng Truy vấn cho Công cụ (Query Reformulation for Tools):** Trong các hệ thống RAG dựa trên agent, LLM đóng vai trò trung tâm, có khả năng tự biến đổi câu hỏi

của người dùng thành các lời gọi hàm hoặc các truy vấn API hợp lệ để tương tác với các công cụ bên ngoài (ví dụ: công cụ tìm kiếm web, máy tính, API thời tiết).
  - **Hợp nhất Truy vấn (Query Fusion):** Thay vì chọn một retriever duy nhất, hệ thống gửi truy vấn đến nhiều retriever song song và sau đó thông minh hợp nhất các kết quả lại. Các phương pháp phổ biến bao gồm bỏ phiếu (voting), hợp nhất có trọng số (weighted fusion), hoặc Reciprocal Rank Fusion (RRF).
  - **Chiến lược Truy vấn Thích ứng (Adaptive Query Strategy):** Đây là một phương pháp động, trong đó hệ thống tự quyết định chiến lược biến đổi nào là tốt nhất cho một truy vấn cụ thể tại một thời điểm nhất định. Ví dụ, hệ thống có thể thử một truy vấn mở rộng đơn giản trước, nếu kết quả không tốt, nó sẽ tự động chuyển sang một chiến lược phức tạp hơn như HyDE hoặc phân rã câu hỏi (multi-hop).

RAG dạng Tác tử (Agentic RAG)

Đây là một bước tiến hóa của RAG, nơi LLM không còn là một thành phần thụ động trong một pipeline cố định mà trở thành một "tác tử" (agent) tự chủ, có khả năng lập kế hoạch, ra quyết định và thực thi một chiến lược truy xuất linh hoạt. Thay vì chỉ trả lời dựa trên những gì được cung cấp, agent sẽ chủ động điều khiển toàn bộ quá trình thu thập thông tin.

- **RAG Tăng cường bằng Công cụ (Tool-augmented RAG):** LLM được trao quyền truy cập vào một bộ công cụ đa dạng, không chỉ giới hạn ở một retriever duy nhất. Dựa vào bản chất của câu hỏi, agent có thể tự quyết định:
  - Khi nào cần gọi đến retriever nội bộ (để tìm trong kho tri thức).
  - Khi nào cần sử dụng công cụ tìm kiếm bên ngoài (như Google Search) để lấy thông tin mới nhất.
  - Khi nào cần truy vấn một cơ sở dữ liệu có cấu trúc (qua SQL).
  - Khi nào cần sử dụng một công cụ tính toán (calculator) cho các câu hỏi số học.
- **Truy xuất Thích ứng (Adaptive Retrieval):** Agent có khả năng điều chỉnh chiến lược truy xuất một cách linh hoạt ngay trong quá trình xử lý một câu hỏi, thay vì tuân theo một quy trình cứng nhắc.
  - **Độ sâu Truy xuất Động (Dynamic Retrieval Depth):** Sau khi truy xuất một vài tài liệu ban đầu, agent tự đánh giá xem thông tin đã đủ để trả lời hay chưa. Nếu chưa, nó sẽ quyết định truy xuất thêm; nếu đủ, nó sẽ dừng lại để tiết kiệm tài nguyên.
  - **Lựa chọn/Định tuyến Retriever (Retriever Selection/Routing):** Agent phân tích câu hỏi và chọn công cụ retriever phù hợp nhất từ nhiều lựa chọn có sẵn: dùng BM25 cho các truy vấn dựa trên từ khóa, dùng dense retriever cho các câu hỏi ngữ nghĩa, hoặc dùng retriever trên đồ thị tri thức cho các câu hỏi về mối quan hệ.
- **Kiến trúc Lập kế hoạch - Thực thi (Planner-Executor Framework):** Tách biệt quá trình tư duy và hành động.
  - **Planner (Người lập kế hoạch):** LLM phân tích câu hỏi phức tạp và tạo ra một kế hoạch hành động từng bước. Ví dụ: "Đầu tiên, tìm thông tin về A. Sau đó, dùng kết quả đó để tìm thông tin về B. Cuối cùng, tổng hợp cả hai để trả lời."
  - **Executor (Người thực thi):** Một thành phần khác (hoặc chính LLM trong một vai trò khác) sẽ thực hiện từng bước trong kế hoạch (gọi tool, truy vấn retriever) và trả kết quả về cho Planner. Planner sẽ cập nhật kế hoạch dựa trên kết quả mới nhận được.
- **RAG Tác tử Tương tác (Interactive Agentic RAG):** Agent có khả năng tương tác với người dùng để cải thiện quá trình tìm kiếm, tạo ra một vòng lặp phản hồi (human-in-the-loop).
  - **Làm rõ Truy vấn (Query Clarification):** Nếu câu hỏi của người dùng mơ hồ hoặc không đủ chi tiết, thay vì đoán mò, agent sẽ chủ động đặt câu hỏi ngược lại để làm rõ. Ví dụ: "Khi bạn nói về 'Apple', bạn đang muốn hỏi về công ty công nghệ hay về một loại trái cây?"
- **RAG Tác tử Tăng cường bằng Học máy (Learning-enhanced Agentic RAG):** Chiến lược ra quyết định của agent không phải là cố định mà có thể được cải thiện thông qua học máy, đặc

biệt là Học tăng cường (RL).

- **Học Chính sách Truy xuất (Learning Retrieval Policies):** Agent học được một "chính sách" (policy) tối ưu qua thời gian. Ví dụ, nó có thể học được rằng: "Với các câu hỏi so sánh, chiến lược multi-hop thường hiệu quả hơn", hoặc "Khi người dùng hỏi về tin tức, hãy ưu tiên sử dụng công cụ tìm kiếm web".

8.3.4. Biểu diễn Đa ngôn ngữ (Cross-lingual Embeddings)

Vấn đề

Các mô hình như Word2Vec hay GloVe khi huấn luyện riêng biệt trên từng ngôn ngữ sẽ tạo ra các không gian vector độc lập, không có mối liên hệ. Ví dụ: vector của từ *"máy tính"* (tiếng Việt) và *"computer"* (tiếng Anh) có thể nằm ở vị trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong hai không gian khác nhau, dù ý nghĩa giống nhau.

Mục tiêu

Biểu diễn đa ngôn ngữ tìm cách xây dựng một **không gian vector chung (shared vector space)**, trong đó các từ/câu có nghĩa tương đương ở các ngôn ngữ khác nhau sẽ được ánh xạ gần nhau. Điều này cho phép:

- Tìm kiếm thông tin đa ngôn ngữ (cross-lingual information retrieval).
- Phân loại tài liệu nhiều ngôn ngữ với một mô hình duy nhất.
- Dịch máy hoặc gợi ý từ/câu dựa trên ngữ nghĩa thay vì chỉ dựa vào từ vựng.

Một "Ngôn ngữ chung" của các Vector

Hãy tưởng tượng một không gian nơi vector của *"mèo"* (vi), *"cat"* (en), *"neko"* (ja) và *"gato"* (es) đều hội tụ về cùng một vùng lân cận. Đây là sức mạnh của biểu diễn đa ngôn ngữ — tạo ra một "cầu nối" toán học giữa các ngôn ngữ tự nhiên.

Các hướng tiếp cận chính

1. **Mapping-based (Học ma trận ánh xạ)** Huấn luyện một ma trận W sao cho khi nhân với embedding của ngôn ngữ nguồn, ta nhận được embedding "khớp" với ngôn ngữ đích:

$$W \cdot E_{\text{src}} \approx E_{\text{tgt}}$$

   - **MUSE** (Lample et al.): Tìm W bằng cách tối ưu khoảng cách giữa các cặp từ song ngữ. Có thể: - *Giám sát*: Dùng từ điển song ngữ nhỏ. - *Phi giám sát*: Sử dụng huấn luyện đối nghịch (adversarial training) để khớp phân phối embedding.
2. **Joint training (Huấn luyện chung nhiều ngôn ngữ)** Huấn luyện một encoder duy nhất trên dữ liệu song song nhiều ngôn ngữ để ép embedding về chung một không gian. - **LASER**: Sử dụng BiLSTM encoder + max-pooling, huấn luyện trên hơn 90 ngôn ngữ. - **LaBSE**: Thay BiLSTM bằng Transformer (BERT), tối ưu độ tương đồng cosine giữa cặp câu dịch chuẩn và giảm độ tương đồng với cặp câu ngẫu nhiên.
3. **Multilingual Language Models** Huấn luyện mô hình ngôn ngữ đa ngôn ngữ trực tiếp: - **mBERT**, **XLM-R**: Học embedding từ pretraining masked language modeling trên nhiều ngôn ngữ. - **mT5**, **BLOOMZ**: Mô hình sinh đa ngôn ngữ, có thể dùng embedding tầng encoder.

Thách thức

- **Polysemy**: Từ đa nhĩa có thể gây nhầm lẫn nếu không có ngữ cảnh.
- **Resource imbalance**: Một số ngôn ngữ có ít dữ liệu song song → khó huấn luyện tốt.
- **Domain shift**: Khác biệt miền dữ liệu (ví dụ: tin tức vs hội thoại) làm giảm chất lượng ánh xạ.

Ứng dụng minh hoạ

- Tìm kiếm học thuật: Gõ từ khoá tiếng Việt nhưng vẫn tìm được bài báo tiếng Anh/Nhật.
- Phân tích cảm xúc đa ngôn ngữ: Một mô hình duy nhất cho nhiều ngôn ngữ.
- Dịch máy zero-shot: Mô hình chưa từng thấy cặp ngôn ngữ nhưng vẫn dịch được nhờ embedding chung.

8.3.5. Đánh giá và Triển khai Hệ thống RAG

Làm thế nào để biết hệ thống RAG của bạn hoạt động tốt?

Các chỉ số Đánh giá

Việc đánh giá được chia làm hai cấp độ:

- **Đánh giá Retriever (Component-level):** Đánh giá riêng thành phần tìm kiếm. Các chỉ số phổ biến là **Hit Rate** (tỷ lệ câu hỏi có chunk chứa câu trả lời nằm trong top K) và **Mean Reciprocal Rank (MRR)**.
- **Đánh giá End-to-End (System-level):** Đánh giá chất lượng câu trả lời cuối cùng. Các framework như **RAGAS** cung cấp các chỉ số quan trọng:
  - **Faithfulness (Tính trung thực):** Câu trả lời có bám sát và được hỗ trợ bởi ngữ cảnh đã cung cấp không?
  - **Answer Relevancy (Độ liên quan):** Câu trả lời có đi thẳng vào vấn đề của câu hỏi không?
  - **Context Precision & Recall:** Các chunk được tìm thấy có thực sự cần thiết và đầy đủ để trả lời câu hỏi không?

Checklist khi đưa vào Vận hành (Production Checklist)

Xây dựng một hệ thống RAG cho sản phẩm không chỉ dừng lại ở mô hình. Dưới đây là một vài yếu tố cần cân nhắc:

- **Tốc độ (Latency):** Toàn bộ quá trình từ lúc nhận câu hỏi đến lúc trả về câu trả lời phải đủ nhanh để người dùng không phải chờ đợi.
- **Chi phí (Cost):** Theo dõi chi phí cho mỗi lượt gọi API embedding và LLM.
- **Giám sát (Monitoring):** Xây dựng dashboard để theo dõi các chỉ số đánh giá, latency, chi phí, và các câu hỏi mà hệ thống trả lời sai.
- **Vòng lặp Phản hồi (Feedback Loop):** Thu thập phản hồi từ người dùng (ví dụ: nút "thích"/"không thích") để tìm ra các trường hợp lỗi và liên tục cải thiện hệ thống.

KẾT THÚC CHƯƠNG 8

Chúng ta vừa hoàn thành một hành trình sâu sắc vào thế giới của Tìm kiếm và Sinh Tăng cường (RAG) — kiến trúc nền tảng giúp LLM trở nên đáng tin cậy và hữu ích trong thế giới thực. Bắt đầu từ pipeline "ngây thơ" nhất, chúng ta đã học cách tối ưu hóa từng giai đoạn, từ việc phân mảnh thông minh, xây dựng các retriever đa tầng, cho đến việc điều khiển LLM sinh ra các câu trả lời có bằng chứng. Chúng ta đã biến LLM từ một "nhà hiền triết" bị cô lập thành một "nhà nghiên cứu" có khả năng suy luận và tương tác với kiến thức bên ngoài.

Tuy nhiên, một hệ thống RAG chạy trên LLM cỡ lớn – nhất là mô hình suy luận sinh ra hàng nghìn token – rất đắt và chậm khi phục vụ hàng triệu người dùng. Trước khi trao cho LLM "mắt" để nhìn và "tay" để hành động, chương tiếp theo sẽ giải quyết một bài toán thực tế hơn: làm thế nào để mô hình nhỏ hơn, nhanh hơn và rẻ hơn thông qua chưng cất, lượng tử hóa và các kỹ thuật phục vụ hiệu quả.

Chương 9

HIỆU QUẢ LLM: CHƯNG CẤT, LƯỢNG TỬ HÓA VÀ PHỤC VỤ

Một mô hình suy luận hàng đầu có thể có hàng trăm tỷ tham số và sinh hàng nghìn token cho mỗi câu hỏi. Nếu phục vụ nó một cách ngây thơ, mỗi yêu cầu có thể tốn hàng chục giây và vài GB bộ nhớ GPU – nhân lên với hàng triệu người dùng, chi phí suy luận nhanh chóng vượt xa chi phí huấn luyện. Chương này tập trung vào câu hỏi: **làm thế nào để có cùng chất lượng với chi phí thấp hơn nhiều?**

Chúng ta tấn công vấn đề ở ba tầng:

1. **Làm mô hình nhỏ đi:** chưng cất tri thức (mục 9.1 cho nguyên lý chung, mục 9.2 cho LLM).
2. **Làm mỗi tham số rẻ đi:** lượng tử hóa sau huấn luyện – LLM.int8(), SmoothQuant, GPTQ, AWQ (mục 9.3).
3. **Làm hệ thống phục vụ thông minh hơn:** quản lý KV cache với PagedAttention, batching liên tục, offloading (mục 9.4); giải mã suy đoán (mục 9.5); và kiến trúc tách rời prefill/decode ở quy mô cụm máy (mục 9.6).

9.1. Lý thuyết về Tối ưu hóa Mô hình

Các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLMs), đúng như tên gọi của chúng, thường cực kỳ lớn, đòi hỏi phần cứng đắt đỏ và có độ trễ suy luận (inference latency) cao. Điều này tạo ra một rào cản lớn cho việc triển khai chúng trong các ứng dụng thực tế, đặc biệt là các ứng dụng cần phản hồi thời gian thực hoặc cần chạy trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế (như điện thoại di động).

Để giải quyết vấn đề này, một loạt các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình đã được phát triển. Mục tiêu chung của chúng là: **giảm kích thước mô hình, tăng tốc độ suy luận, và giảm yêu cầu về bộ nhớ, trong khi cố gắng duy trì hiệu năng (độ chính xác) ở mức cao nhất có thể**.

Chúng ta sẽ khám phá ba họ kỹ thuật tối ưu hóa chính: Chưng cất, Lượng tử hóa, và Cắt tỉa. Mục này trình bày các nguyên lý chung; các mục tiếp theo của chương đi sâu vào những biến thể được thiết kế riêng cho LLM tự hồi quy quy mô tỷ tham số.

9.1.1. Chưng cất Tri thức (Knowledge Distillation)

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thường đi kèm với chi phí tính toán khổng lồ cả trong huấn luyện và suy luận. Chưng cất tri thức là một kỹ thuật tối ưu hóa mô hình mạnh mẽ, cho phép chúng ta "chuyển giao" kiến thức từ một mô hình lớn, phức tạp sang một mô hình nhỏ hơn, nhanh hơn mà vẫn giữ được phần lớn hiệu năng.

Trực giác cốt lõi: Thầy dạy Trò

Ý tưởng này được Hinton et al. [177] phổ biến năm 2015. Hãy tưởng tượng bạn có một mạng nơ-ron rất lớn, phức tạp nhưng chính xác (gọi là **mô hình thầy - teacher model**), và một mạng nơ-ron nhỏ hơn, nhanh hơn nhiều (gọi là **mô hình trò - student model**). Thay vì huấn luyện mô hình trò từ đầu

trên dữ liệu gốc, quá trình chưng cất tri thức sẽ "dạy" cho mô hình trò bắt chước hành vi của mô hình thầy.

Triết lý của Chưng cất Tri thức

Thay vì chỉ dạy cho mô hình trò học từ các nhãn cứng (hard labels) của dữ liệu (ví dụ: "tích cực" hoặc "tiêu cực"), chúng ta hãy dạy nó bắt chước cả **phân phối xác suất đầu ra "mềm" (soft probabilities)** của mô hình thầy. Các xác suất mềm này chứa đựng những thông tin "đen tối" (dark knowledge) vô cùng phong phú về cách mô hình thầy "suy nghĩ", khái quát hóa và nhận thấy sự tương đồng giữa các lớp.

Ví dụ, khi phân loại cảm xúc cho câu "Bộ phim này cũng được.", một mô hình thầy có thể dự đoán: '"Trung tính": 0.7, "Tích cực": 0.25, "Tiêu cực": 0.05'. Thông tin rằng câu này "hơi giống Tích cực" nhưng "chắc chắn không phải Tiêu cực" là một tín hiệu huấn luyện quý giá hơn nhiều so với nhãn cứng "Trung tính".

Cơ chế hoạt động chi tiết

Quá trình chưng cất bao gồm việc huấn luyện mô hình trò trên một hàm mất mát kết hợp:

1. Tạo các nhãn mềm với Nhiệt độ (Temperature Scaling) Để khai thác "dark knowledge", chúng ta cần làm cho phân phối đầu ra của mô hình thầy bớt "sắc nét". Chúng ta lấy đầu ra logits (đầu ra trước lớp softmax) của mô hình thầy và chia cho một tham số gọi là **nhiệt độ (temperature - T)** trước khi đưa vào hàm softmax.

$$q_i = \frac{\exp(z_i/T)}{\sum_j \exp(z_j/T)}$$

Khi $T > 1$ (thường chọn T trong khoảng 2-10), phân phối xác suất q sẽ trở nên "mềm" hơn, gán xác suất cao hơn cho các lớp không phải là lớp tốt nhất, từ đó để lộ ra cấu trúc tương quan giữa các lớp mà mô hình thầy đã học được.

2. Xây dựng Hàm mất mát kết hợp Mô hình trò được huấn luyện để tối thiểu hóa một hàm mất mát là tổng có trọng số của hai thành phần:

$$\mathcal{L}_{\text{distill}} = \alpha \cdot \mathcal{L}_{\text{Hard}} + (1 - \alpha) \cdot \mathcal{L}_{\text{Soft}} \tag{9.1}$$

Trong đó:


- **Mất mát cứng (Hard Loss):** Là hàm mất mát Cross-Entropy thông thường giữa dự đoán của mô hình trò (tính với $T = 1$) và nhãn thật (y_{true}). Phần này đảm bảo mô hình trò vẫn học được thông tin chính xác từ dữ liệu gốc.

$$\mathcal{L}_{\text{Hard}} = \text{CrossEntropy}(y_{\text{true}}, p^{T=1}_{\text{student}})$$

- **Mất mát mềm (Soft Loss):** Là hàm mất mát KL-Divergence (hoặc Cross-Entropy) giữa phân phối xác suất mềm của mô hình trò và phân phối xác suất mềm của mô hình thầy (cả hai đều được tính với cùng nhiệt độ T). Phần này buộc mô hình trò phải bắt chước cách "suy nghĩ" của mô hình thầy.

$$\mathcal{L}_{\text{Soft}} = T^2 \cdot \text{KL-Divergence}(q^T_{\text{teacher}}, p^T_{\text{student}})$$

  Lưu ý: Việc nhân với T^2 là kỹ thuật để đảm bảo độ lớn của gradient không bị giảm quá nhiều khi nhiệt độ tăng.
- α là siêu tham số (ví dụ $\alpha = 0.1$) để cân bằng giữa việc học từ dữ liệu thật và học từ mô hình thầy.



Hình 9.1: Quy trình Chưng cất Tri thức. Mô hình trò học đồng thời từ nhãn cứng của dữ liệu (Hard Loss) và nhãn mềm được tạo ra bởi mô hình thầy (Soft Loss).

Ứng dụng và các Biến thể

- **DistilBERT:** Một trong những ứng dụng thành công nhất, DistilBERT sử dụng kỹ thuật này để tạo ra một phiên bản BERT nhỏ hơn 40% và nhanh hơn 60%, trong khi vẫn giữ lại 97% hiệu năng trên benchmark GLUE.
- **Chưng cất đặc trưng (Feature Distillation):** Thay vì chỉ bắt chước đầu ra cuối cùng, mô hình trò còn được huấn luyện để bắt chước các biểu diễn ở các lớp trung gian (ví dụ: các hidden state hoặc attention map) của mô hình thầy.
- **Tự chưng cất (Self-Distillation):** Một kỹ thuật thú vị trong đó mô hình thầy và mô hình trò là cùng một kiến trúc. Mô hình được huấn luyện để đầu ra của nó ở các epoch sau "chưng cất" kiến thức từ chính nó ở các epoch trước.

Chưng cất tri thức là một công cụ cực kỳ linh hoạt và hiệu quả, không chỉ giúp giảm kích thước và tăng tốc độ mô hình mà còn có thể cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình trò.

9.1.2. Lượng tử hóa (Quantization)

Lượng tử hóa là một kỹ thuật tối ưu hóa mô hình cốt lõi, nhằm giảm chi phí tính toán và bộ nhớ bằng cách lưu trữ các trọng số và/hoặc các giá trị kích hoạt ở độ chính xác thấp hơn. Thay vì dùng 32-bit (FP32) hay 16-bit (FP16), chúng ta sẽ biểu diễn chúng bằng 8-bit (INT8), 4-bit, hoặc thậm chí thấp hơn.

Trực giác cốt lõi: Làm tròn Thông minh

Triết lý của Lượng tử hóa

"Chúng ta có thực sự cần đến hàng tỷ con số thực với độ chính xác vô hạn để biểu diễn kiến thức không? Liệu việc làm tròn các trọng số thành một tập hợp hữu hạn các giá trị rời rạc có làm mô hình mất đi khả năng suy luận không?"

Câu trả lời là không hẳn. Các mạng nơ-ron sâu, đặc biệt là các LLM lớn, có một sự dư thừa (redundancy) đáng kể trong các tham số của chúng. Điều này cho phép chúng chống chịu khá tốt với "nhiễu" được tạo ra từ việc lượng tử hóa, miễn là quá trình này được thực hiện một cách cẩn thận.

Cơ chế Lượng tử hóa: Ánh xạ và Phân cụm

Quá trình lượng tử hóa không chỉ đơn giản là nén dữ liệu. Về cơ bản, nó thực hiện một phép ánh xạ từ một tập hợp các giá trị liên tục (trọng số FP32) sang một tập hợp các giá trị rời rạc (ví dụ, 256 giá trị trong INT8).

Lượng tử hóa Affine (Affine Quantization) Đây là phương pháp phổ biến nhất. Một giá trị thực r được ánh xạ tới một giá trị lượng tử hóa q thông qua một phép biến đổi tuyến tính:

$$r \approx S \cdot (q - Z)$$

Trong đó:

- S (scale) là một số thực dương, đại diện cho "kích thước bước" của mỗi mức lượng tử hóa.
- Z (zero-point) là một số nguyên, đảm bảo rằng giá trị thực 0 được ánh xạ chính xác.

Việc tìm ra S và Z tối ưu là chìa khóa của quá trình lượng tử hóa.

Tại sao trọng số LLM lại tuân theo phân phối Gauss? Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn các trọng số trong các LLM đã được huấn luyện có xu hướng tuân theo một phân phối chuẩn (Gauss) với trung bình gần bằng 0. Điều này có nghĩa là:

- **Tập trung giá trị:** Hầu hết các trọng số có giá trị nhỏ, tập trung xung quanh 0.
- **Giá trị ngoại lai (Outliers):** Có một số ít trọng số có giá trị tuyệt đối rất lớn. Những giá trị ngoại lai này thường cực kỳ quan trọng đối với hiệu năng của mô hình.

Một lược đồ lượng tử hóa tốt phải xử lý được đặc điểm này. Nếu chúng ta lượng tử hóa một cách **đều (uniform quantization)** trên toàn bộ dải giá trị (từ min đến max), các giá trị ngoại lai sẽ kéo dãn khoảng lượng tử hóa, khiến cho phần lớn các trọng số quan trọng ở gần 0 bị "gộp" vào cùng một vài giá trị rời rạc, làm mất mát thông tin nghiêm trọng.

Các Chiến lược Lượng tử hóa Nâng cao

Để giải quyết các vấn đề trên, nhiều kỹ thuật lượng tử hóa tinh vi đã ra đời.

Lượng tử hóa Phi đồng nhất (Non-Uniform Quantization) Thay vì chia đều các mức lượng tử hóa, các phương pháp này phân bổ nhiều mức hơn cho các vùng có mật độ trọng số cao (quanh 0) và ít mức hơn cho các vùng thưa thớt (các giá trị ngoại lai).

- **k-Means Quantization:** Sử dụng thuật toán k-Means để tìm ra k "tâm cụm" (centroids) đại diện tốt nhất cho phân phối trọng số. Mỗi trọng số sau đó được thay thế bằng tâm cụm gần nhất.
- **Quantile Quantization:** Các mức lượng tử hóa được chọn dựa trên các điểm phân vị (quantiles) của phân phối trọng số, đảm bảo mỗi "thùng" lượng tử hóa chứa cùng một số lượng trọng số.
- **NormalFloat (NF4) và QLoRA:** Kỹ thuật được sử dụng trong QLoRA là một dạng Quantile Quantization được thiết kế đặc biệt cho các trọng số tuân theo phân phối chuẩn. Nó tạo ra một kiểu dữ liệu 4-bit (NF4) có khả năng biểu diễn phân phối này một cách hiệu quả nhất về mặt lý thuyết thông tin.

Lượng tử hóa theo Khối (Block-wise Quantization) Thay vì tính toán các tham số scale (S) và zero-point (Z) cho toàn bộ một ma trận trọng số, kỹ thuật này chia ma trận thành các khối nhỏ hơn (ví dụ: 64x64) và tính toán S, Z riêng cho từng khối. Điều này cho phép quá trình lượng tử hóa thích ứng tốt hơn với sự biến thiên của các giá trị trọng số trong các phần khác nhau của ma trận, đặc biệt là xử lý các giá trị ngoại lai. QLoRA đã sử dụng kỹ thuật này rất thành công.

Lượng tử hóa Nhận biết Huấn luyện (Quantization-Aware Training - QAT) Đây là phương pháp phức tạp nhưng cho kết quả tốt nhất.

- **Cơ chế:** Trong quá trình fine-tuning, mô hình sẽ **mô phỏng (simulate)** ảnh hưởng của việc lượng tử hóa. Tức là, trong quá trình truyền thẳng, nó sẽ "giả vờ" làm tròn các trọng số, nhưng trong quá trình truyền ngược, gradient vẫn được tính toán và cập nhật trên các trọng số có độ chính xác đầy đủ.
- **Lợi ích:** Điều này cho phép mô hình học cách "thích ứng" với sự mất mát độ chính xác sẽ xảy ra sau khi lượng tử hóa, giúp giảm thiểu sụt giảm hiệu năng.

Lợi ích của lượng tử hóa là rất rõ ràng: giảm kích thước mô hình (INT8 nhỏ hơn FP32 4 lần) và tăng tốc độ suy luận (các phép toán trên số nguyên nhanh hơn nhiều so với số thực trên hầu hết các phần cứng). Các kỹ thuật như QLoRA đã chứng minh rằng chúng ta có thể fine-tune các LLM khổng lồ ngay cả trên các GPU tiêu dùng nhờ vào sức mạnh của lượng tử hóa thông minh.

9.1.3. Cắt tỉa (Pruning)

Cắt tỉa là một kỹ thuật tối ưu hóa nhằm giảm kích thước và độ phức tạp tính toán của mô hình bằng cách loại bỏ các tham số (trọng số) hoặc các thành phần (nơ-ron, đầu chú ý) được cho là dư thừa hoặc ít quan trọng.

Trực giác cốt lõi: Loại bỏ các Kết nối Thừa

Các mạng nơ-ron lớn thường được "tham số hóa quá mức" (over-parameterized), nghĩa là chúng có nhiều trọng số hơn mức cần thiết để thực hiện một tác vụ. Nhiều trong số các kết nối này có thể gần như bằng không và đóng góp rất ít vào kết quả cuối cùng.

Triết lý của Cắt tỉa

"Một mạng nơ-ron giống như một hệ thống thần kinh. Không phải tất cả các kết nối đều quan trọng như nhau. Bằng cách xác định và loại bỏ các liên kết thần kinh yếu nhất, bộ não có thể trở nên hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin."

Các Tiêu chí Lựa chọn Phần cần Cắt

Câu hỏi cốt lõi trong cắt tỉa là làm thế nào để xác định tầm quan trọng của một trọng số hoặc một nhóm trọng số.

Cắt tỉa dựa trên Độ lớn (Magnitude-based Pruning) Đây là phương pháp phổ biến và đơn giản nhất.

- **Nguyên lý:** Các trọng số có giá trị tuyệt đối (magnitude) nhỏ nhất được xem là ít quan trọng nhất.
- **Quy trình:** Huấn luyện mô hình dày đặc, xếp hạng trọng số theo độ lớn, loại bỏ $p\%$ trọng số nhỏ nhất, rồi fine-tune lại.

Cắt tỉa dựa trên Gradient (Gradient-based Pruning)

- **Nguyên lý:** Các trọng số quan trọng là những trọng số mà nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng mạnh đến hàm mất mát. Tầm quan trọng được ước lượng bởi $|w \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}|$.

Cắt tỉa dựa trên Taylor / Hessian

- **Nguyên lý:** Sử dụng khai triển Taylor để ước lượng mức thay đổi của hàm mất mát khi loại bỏ một trọng số.
- **Hessian-based:** Dùng ma trận Hessian (đạo hàm bậc hai) để đánh giá chính xác hơn ảnh hưởng của từng trọng số, tuy nhiên rất tốn tài nguyên.

Cắt tỉa học được (Learned Sparsity / Movement Pruning)

- **Learned Sparsity:** Huấn luyện cùng với một mặt nạ nhị phân có thể học được (L0 regularization).
- **Movement Pruning (Sanh et al., 2020):** Theo dõi hướng thay đổi của trọng số trong quá trình fine-tuning, trọng số ít "di chuyển" sẽ bị loại bỏ.

Các Phương pháp Cắt tỉa theo Cấu trúc

Cắt tỉa Không có cấu trúc (Unstructured Pruning)


- **Nguyên lý:** Loại bỏ các trọng số riêng lẻ theo tiêu chí bất kỳ.
- **Kết quả:** Ma trận trọng số thưa thớt, có nhiều phần tử bằng 0.
- **Ưu điểm:** Đạt được độ thưa thớt rất cao mà ít giảm độ chính xác.
- **Nhược điểm:** Khó tăng tốc trên phần cứng, cần thư viện sparse chuyên dụng.

Cắt tỉa có Cấu trúc (Structured Pruning)

- **Nguyên lý:** Loại bỏ các nhóm trọng số có cấu trúc (nơ-ron, bộ lọc, đầu chú ý).
- **Kết quả:** Tạo mô hình nhỏ hơn nhưng vẫn dày đặc.
- **Ưu điểm:** Dễ tăng tốc trên GPU/TPU tiêu chuẩn.
- **Nhược điểm:** Dễ mất hiệu năng hơn ở cùng tỷ lệ cắt.

Cắt tỉa theo Khối (Block Pruning)

- **Nguyên lý:** Chia ma trận trọng số thành các khối con cố định (ví dụ 4×4, 8×8), rồi loại bỏ toàn bộ khối ít quan trọng.
- **Ưu điểm:** Trung hòa giữa structured và unstructured pruning — vừa dễ tối ưu phần cứng, vừa giữ độ linh hoạt.
- **Ứng dụng:** Hỗ trợ trong các engine tối ưu như TensorRT, SparseML.



Hình 9.2: So sánh Cắt tỉa Không có Cấu trúc (tạo ma trận thưa thớt) và Cắt tỉa Có Cấu trúc (tạo ma trận nhỏ hơn, dày đặc hơn).

Chiến lược Cắt tỉa theo Thời điểm và Quy mô

Cắt tỉa Sau huấn luyện (Post-training Pruning) Huấn luyện mô hình đầy đủ, sau đó mới loại bỏ trọng số yếu và fine-tune lại. **Ưu điểm:** Dễ áp dụng cho mô hình đã huấn luyện. **Nhược điểm:** Có thể mất nhiều thời gian để fine-tune.

Cắt tỉa Trong quá trình huấn luyện (Pruning During Training) Thực hiện cắt tỉa dần trong khi huấn luyện (theo lịch cắt). **Ưu điểm:** Mô hình thích nghi dần với độ thưa thớt. **Nhược điểm:** Tăng độ phức tạp huấn luyện.

Cắt tỉa Một lần (One-shot Pruning) Cắt toàn bộ một lần sau khi huấn luyện xong, sau đó fine-tune lại. Nhanh, nhưng dễ gây giảm hiệu năng.

Cắt tỉa Lặp lại (Iterative Pruning) Thực hiện nhiều vòng cắt với tỷ lệ nhỏ (ví dụ 10% mỗi lần) kèm fine-tune. Giúp duy trì độ chính xác cao hơn.

Tổng kết

Các chiến lược này có thể được kết hợp linh hoạt: ví dụ, *Iterative Magnitude-based Pruning During Training* thường cho hiệu năng cao và độ thưa thớt lớn.

9.2. Chưng cất Tri thức cho LLM

Chưng cất kinh điển (mục 9.1.1) khớp phân phối xác suất của thầy và trò trên *một* nhãn. Với LLM tự hồi quy, "nhãn" là cả một *chuỗi* token, và điều này đặt ra ba câu hỏi thiết kế mới: **trò học từ chuỗi của ai** (của thầy, của dữ liệu, hay của chính nó)? **Khớp phân phối theo độ đo nào** (KL xuôi hay ngược)? Và **chưng cất cái gì** – chỉ đáp án, hay cả quá trình suy luận?

9.2.1. Chưng cất mức chuỗi và vấn đề lệch phân phối

Word-level KD. Tại mỗi vị trí, cho trò khớp phân phối token của thầy trên tiền tố *lấy từ dữ liệu huấn luyện*:

$$\mathcal{L}_{\text{word}} = \sum_{t} \mathrm{KL}\Big(p_T(\cdot \mid y_{<t}, x) \,\Big\|\, q_S(\cdot \mid y_{<t}, x)\Big).$$

Sequence-level KD [178]. Cho thầy sinh ra chuỗi đầu ra (ví dụ bằng beam search), rồi huấn luyện trò bằng cross-entropy thông thường trên các chuỗi này. Đây chính là cách phổ biến nhất hiện nay: *sinh dữ liệu bằng mô hình lớn, SFT mô hình nhỏ trên dữ liệu đó* (ví dụ Alpaca, hay 800 nghìn mẫu của DeepSeek-R1 ở mục 7.4.4).

Vấn đề lệch phân phối (exposure bias). Cả hai cách trên đều huấn luyện trò trên tiền tố *không do chính nó sinh ra*. Khi suy luận, trò phải tiếp tục từ các tiền tố của nó – vốn có thể chứa lỗi mà nó chưa từng học cách phục hồi. Hai hướng giải quyết dưới đây nhắm vào đúng vấn đề này.

9.2.2. MiniLLM: KL ngược thay cho KL xuôi

KL xuôi $\mathrm{KL}(p_T \| q_S)$ có tính **bao phủ mode (mode-covering)**: trò bị phạt nặng nếu gán xác suất thấp cho bất cứ vùng nào thầy gán xác suất cao, nên một trò nhỏ (năng lực hạn chế) buộc phải "trải mỏng" xác suất, kể cả vào các vùng mà thầy gán xác suất rất thấp – sinh ra văn bản kém chất lượng. **MiniLLM** [179] dùng KL ngược:

$$\theta^\star = \arg\min_\theta \mathrm{KL}\big(q_\theta \,\|\, p_T\big) = \arg\min_\theta \; \mathbb{E}_{y\sim q_\theta}\left[\log \frac{q_\theta(y \mid x)}{p_T(y \mid x)}\right],$$

có tính **tìm mode (mode-seeking)**: trò tập trung vào các vùng xác suất cao của thầy và tránh sinh ra những gì thầy cho là khó xảy ra.

Vì kỳ vọng lấy theo $y \sim q_\theta$ (câu trả lời do *chính trò* sinh ra), bài toán được giải bằng **policy gradient**, với ba kỹ thuật ổn định: (1) phân rã gradient theo từng bước để giảm phương sai; (2) *lấy mẫu trộn với thầy* (teacher-mixed sampling) để giảm hiện tượng trò khai thác điểm yếu của "phần thưởng"; (3) chuẩn hóa theo độ dài để tránh trò sinh câu quá ngắn. Trên các mô hình từ 120M đến 13B tham số, MiniLLM sinh văn bản chính xác hơn, ít lệch phân phối hơn, hiệu chỉnh xác suất (calibration) tốt hơn và làm tốt hơn với văn bản dài so với KD thông thường.

9.2.3. GKD: Chưng cất trên chính chính sách (on-policy distillation)

Generalized Knowledge Distillation (GKD) [180] hợp nhất các lựa chọn thiết kế thành một khung tổng quát:

- **Nguồn chuỗi:** Trộn dữ liệu cố định (từ tập huấn luyện hoặc do thầy sinh) với chuỗi **do chính trò sinh ra** theo tỷ lệ λ. Với các chuỗi on-policy này, *thầy chấm từng token* bằng phân phối xác suất của nó – trò "học từ chính những lỗi mình tự gây ra".
- **Độ đo khớp phân phối:** Cho phép chọn KL xuôi, KL ngược, hoặc Jensen-Shannon tổng quát JSD(β) nội suy giữa hai loại.

Các phương pháp cũ là trường hợp đặc biệt: SFT trên đầu ra của thầy ($\lambda = 0$, KL xuôi), MiniLLM (on-policy, KL ngược). Trên các tác vụ tóm tắt, dịch và suy luận số học, GKD on-policy vượt các phương pháp chưng cất trước đó; và vì trò sinh chuỗi on-policy giống như trong RL, GKD **kết hợp tự nhiên với tinh chỉnh bằng học tăng cường** (ví dụ RLHF) trong cùng một vòng huấn luyện. Chưng cất on-policy đã trở thành thành phần tiêu chuẩn: ví dụ dòng Qwen3 dùng chưng cất từ mô hình mạnh sang mô hình yếu, gồm cả giai đoạn off-policy và on-policy, để tạo các mô hình nhỏ [79].

9.2.4. Chưng cất quá trình suy luận

Distilling Step-by-Step [181]. Thay vì chỉ học đáp án, trò học cả *lý giải* (rationale) do LLM sinh ra bằng Chain-of-Thought, dưới dạng **học đa nhiệm**:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{label}} + \lambda\, \mathcal{L}_{\text{rationale}},$$

trong đó cùng một đầu vào được gắn tiền tố `[label]` để dự đoán đáp án và `[rationale]` để sinh lý giải. Khi suy luận chỉ cần chạy nhiệm vụ `[label]`, nên không tốn thêm chi phí sinh lý giải. Lý giải đóng vai trò như *giám sát bổ sung giàu thông tin*, giúp trò học hiệu quả với ít dữ liệu hơn: mô hình T5 770M vượt PaLM 540B dùng few-shot prompting trên ANLI chỉ với 80% dữ liệu huấn luyện – nhỏ hơn hơn 700 lần.

KARD: Chưng cất suy luận có tăng cường tri thức [182]. Với các tác vụ *cần nhiều kiến thức* (y khoa, câu hỏi đa bước), mô hình nhỏ không đủ dung lượng để ghi nhớ mọi kiến thức mà lý giải của thầy dựa vào. KARD kết hợp chưng cất lý giải với truy xuất:

- Tinh chỉnh trò sinh lý giải của LLM, *kèm theo* các tài liệu được truy xuất từ kho tri thức bên ngoài.
- Huấn luyện một **bộ xếp hạng lại (reranker)** nơ-ron để tìm các tài liệu thực sự liên quan tới việc sinh lý giải.

Kết quả: mô hình T5 250M tham số dùng KARD vượt các mô hình 3B (lớn hơn 12 lần) được tinh chỉnh thông thường trên MedQA-USMLE và StrategyQA. Bài học: *tách kiến thức (đưa vào truy xuất) khỏi kỹ năng suy luận (chưng cất vào tham số)* – tinh thần của RAG (chương 8) áp dụng cho mô hình nhỏ.

9.2.5. Chưng cất trong kỷ nguyên học tăng cường: RLAD

Ở mục 7.4.4, chúng ta thấy chưng cất từ mô hình suy luận lớn hiệu quả hơn RL trực tiếp trên mô hình nhỏ. Một câu hỏi tự nhiên: có thể *kết hợp* cả hai – vừa học từ thầy, vừa học từ phần thưởng – không? Cách đơn giản nhất là thêm một số hạng KL giữa trò và thầy vào mục tiêu RL. Nhưng Zhang et al. (2026) [183] chỉ ra hai vấn đề: dữ liệu của thầy bị **lệch phân phối** so với các chuỗi do trò sinh ra trong RL, và số hạng KL **xung đột mục tiêu** với việc cực đại phần thưởng.

RLAD (RL-Aware Distillation) đề xuất *bắt chước có chọn lọc*: chỉ kéo trò về phía thầy khi điều đó thực sự cải thiện bước cập nhật chính sách hiện tại. Thành phần cốt lõi, **Trust Region Ratio Distillation (TRRD)**, thay số hạng KL thầy–trò bằng một mục tiêu dạng tỷ số xác suất kiểu PPO/GRPO, được neo vào một *hỗn hợp giữa thầy và chính sách cũ*. Nhờ vậy việc chưng cất vừa nhận biết advantage (chỉ học từ thầy ở nơi có lợi) vừa bị giới hạn trong vùng tin cậy (không nhảy quá xa). Trên các

benchmark suy luận logic và toán học, RLAD vượt cả chưng cất offline, GRPO tiêu chuẩn, và chưng cất on-policy dựa trên KL.

Bảng 9.1: Bản đồ các phương pháp chưng cất cho LLM.

Phương pháp	**Trò học từ chuỗi nào / tín hiệu gì**	**Ý tưởng then chốt**
Seq-level KD / SFT trên dữ liệu thầy	Chuỗi của thầy, cross-entropy	Đơn giản, phổ biến nhất; bị lệch phân phối
MiniLLM	Chuỗi của trò, KL ngược	Tìm mode; tối ưu bằng policy gradient
GKD	Trộn chuỗi cố định và của trò, JSD(β)	On-policy, hợp nhất các KD trước đó; kết hợp được với RL
Distilling Step-by-Step	Đáp án + lý giải của thầy	Học đa nhiệm, lý giải là giám sát phụ
KARD	Lý giải của thầy + tài liệu truy xuất	Tách kiến thức khỏi suy luận
RLAD	Chuỗi của trò, phần thưởng + thầy có chọn lọc	Chưng cất trong vùng tin cậy, nhận biết advantage

9.3. Lượng tử hóa LLM sau Huấn luyện

Mục 9.1.2 đã giới thiệu các nguyên lý của lượng tử hóa. Với LLM, hầu hết các phương pháp thành công đều là **lượng tử hóa sau huấn luyện (Post-Training Quantization – PTQ)**: không huấn luyện lại (quá đắt với mô hình hàng trăm tỷ tham số), chỉ dùng một tập hiệu chỉnh (calibration) nhỏ vài trăm mẫu.

9.3.1. Hai chế độ lượng tử hóa và lý do chúng tăng tốc

- **Chỉ lượng tử trọng số (weight-only, ví dụ W4A16):** Trọng số lưu ở 4 bit, được giải lượng tử sang 16 bit ngay trước phép nhân ma trận. Không tăng tốc phép tính, nhưng ở pha decode, nút thắt là *băng thông bộ nhớ* (mỗi token phải đọc toàn bộ trọng số, mục 4.6.2); trọng số nhỏ hơn 4 lần nghĩa là đọc nhanh hơn – tăng tốc thực sự khi batch nhỏ.
- **Lượng tử cả trọng số và kích hoạt (ví dụ W8A8):** Phép nhân ma trận chạy trực tiếp bằng số nguyên 8 bit (hoặc FP8), tăng tốc cả pha prefill nặng tính toán và phục vụ batch lớn. Khó hơn nhiều, vì kích hoạt có *giá trị ngoại lai*.

9.3.2. LLM.int8(): Phát hiện đặc trưng ngoại lai

Dettmers et al. [184] phát hiện một hiện tượng quyết định đối với mọi phương pháp lượng tử hóa LLM: khi mô hình vượt khoảng **6.7B tham số**, xuất hiện các **đặc trưng ngoại lai (outlier features)** – một số rất ít chiều của trạng thái ẩn có độ lớn gấp hàng chục lần các chiều khác, xuất hiện một cách có hệ thống ở gần như *mọi* lớp và mọi token. Lượng tử hóa INT8 thông thường cho một tensor thì các giá trị ngoại lai này chiếm hết dải biểu diễn, khiến mọi giá trị khác bị làm tròn về 0 – chất lượng sụp đổ.

Giải pháp: hai kỹ thuật.

1. **Lượng tử theo vector (vector-wise):** Mỗi hàng của ma trận kích hoạt và mỗi cột của ma trận trọng số có hằng số tỷ lệ riêng, thay vì một hằng số cho cả tensor.

2. **Phân rã độ chính xác hỗn hợp (mixed-precision decomposition):** Tách các chiều chứa giá trị ngoại lai (độ lớn vượt ngưỡng, ví dụ 6.0) ra và nhân chúng ở FP16; phần còn lại (chiếm tuyệt đại đa số) nhân ở INT8; cộng hai kết quả lại.

LLM.int8() cho phép chạy suy luận các mô hình tới 175B tham số ở 8 bit **không suy giảm chất lượng**, giảm một nửa bộ nhớ. Nhược điểm: phép tách/ghép làm chậm hơn FP16. Thư viện `bitsandbytes` (nền tảng của QLoRA) ra đời từ công trình này.

9.3.3. SmoothQuant: Chuyển độ khó từ kích hoạt sang trọng số


SmoothQuant [185] nhắm tới W8A8 thực thụ (không tách FP16) với một quan sát: *kích hoạt* khó lượng tử vì có ngoại lai, còn *trọng số* thì phân phối khá đều nên dễ lượng tử. Ngoại lai của kích hoạt lại tập trung ở một số *kênh* cố định. Vì phép nhân ma trận $Y = XW$ không đổi nếu chia kênh j của X cho s_j và nhân cột j tương ứng của W với s_j:

$$Y = \left(X\,\mathrm{diag}(s)^{-1}\right) \cdot \left(\mathrm{diag}(s)\,W\right) = \hat{X}\hat{W},$$

ta có thể "làm mượt" kích hoạt bằng cách chuyển một phần độ lớn của nó sang trọng số. Hệ số được chọn theo

$$s_j = \frac{\max\left(|X_j|\right)^{\alpha}}{\max\left(|W_j|\right)^{1-\alpha}},$$

với α là **độ mạnh chuyển dịch** (thường $\alpha = 0.5$ để cân bằng độ khó giữa hai bên). Hệ số s được tính từ tập hiệu chỉnh và *gộp sẵn vào trọng số* (vào LayerNorm hoặc phép chiếu phía trước), nên không tốn chi phí khi suy luận. Kết quả: W8A8 cho các mô hình như OPT-175B, BLOOM-176B, GLM-130B với độ chính xác gần như nguyên vẹn, tăng tốc tới 1.56 lần và giảm 2 lần bộ nhớ.



Hình 9.3: SmoothQuant chuyển độ khó lượng tử hóa từ kích hoạt sang trọng số bằng một phép biến đổi tương đương theo từng kênh. Nguồn: Xiao et al. [185].

9.3.4. GPTQ: Lượng tử trọng số bằng thông tin bậc hai

GPTQ [186] nhắm tới chỉ lượng tử trọng số ở 3–4 bit. Với mỗi lớp tuyến tính có trọng số W và kích hoạt đầu vào X lấy từ tập hiệu chỉnh, GPTQ giải bài toán tái tạo theo lớp:

$$\hat{W} = \arg\min_{\hat{W} \text{ lượng tử}} \left\| WX - \hat{W}X \right\|_2^2.$$

Ý tưởng: lượng tử một trọng số, bù lỗi vào các trọng số còn lại. Kế thừa Optimal Brain Surgeon: sau khi làm tròn trọng số w_q, cập nhật các trọng số *chưa lượng tử* F để bù sai số, dùng ma trận Hessian của hàm mục tiêu $H = 2XX^\top$:

$$\delta_F = -\frac{w_q - \text{quant}(w_q)}{[H_F^{-1}]_{qq}} \cdot \left(H_F^{-1}\right)_{:,q}.$$

Để mở rộng tới mô hình 175B, GPTQ thêm ba cải tiến: (1) lượng tử các cột theo **cùng một thứ tự cố định** cho mọi hàng, nên H^{-1} chỉ cần cập nhật một lần cho mỗi cột; (2) **cập nhật lười theo khối** (ví dụ 128 cột một lần) để tận dụng GPU; (3) dùng **phân rã Cholesky** của H^{-1} để ổn định số học.

Kết quả. Lượng tử một mô hình 175B tham số trong khoảng **4 giờ GPU**, xuống 3–4 bit với suy giảm chất lượng không đáng kể; lần đầu chạy được OPT-175B trên một GPU A100 80GB; tăng tốc suy luận khoảng 3.25 lần trên A100 và 4.5 lần trên A6000 so với FP16.

9.3.5. AWQ: Bảo vệ trọng số quan trọng dựa trên kích hoạt

AWQ [187] (giải bài báo xuất sắc nhất MLSys 2024) bắt đầu từ quan sát: *không phải mọi trọng số đều quan trọng như nhau*. Giữ nguyên chỉ khoảng **1% kênh trọng số quan trọng** ở FP16 đã giảm đáng kể sai số lượng tử hóa. Điều bất ngờ là kênh quan trọng nên được xác định dựa trên **độ lớn của kích hoạt** đi vào kênh đó, chứ không phải độ lớn của chính trọng số – vì kênh nhận kích hoạt lớn sẽ khuếch đại sai số.

Nhưng giữ một phần trọng số ở FP16 lại không thân thiện với phần cứng. AWQ thay bằng **phép co giãn theo kênh**: nhân kênh quan trọng với $s > 1$ trước khi lượng tử (sai số làm tròn tương đối giảm đi), rồi chia đầu vào tương ứng cho s:

$$Q(w \cdot s) \cdot \frac{x}{s}, \qquad s = s_X^{\alpha}, \quad \alpha^\star = \arg\min_{\alpha \in [0,1]} \left\| Q(W \cdot \text{diag}(s)) \left(\text{diag}(s)^{-1} X\right) - WX \right\|,$$

với s_X là độ lớn trung bình của kích hoạt theo kênh và α được tìm bằng lưới đơn giản. AWQ **không cần lan truyền ngược hay tái tạo** như GPTQ, nên ít quá khớp với tập hiệu chỉnh và tổng quát hóa tốt sang các miền khác (lập trình, toán) và mô hình đa phương thức. Framework TinyChat đi kèm tăng tốc hơn 3 lần so với cài đặt FP16 của Hugging Face trên cả GPU desktop và thiết bị di động.

Bảng 9.2: So sánh các phương pháp lượng tử hóa sau huấn luyện cho LLM.

Phương pháp	Chế độ	Cần dữ liệu hiệu chỉnh	Ý tưởng then chốt
LLM.int8()	W8A8 hỗn hợp	Không	Tách chiều ngoại lai ra FP16
SmoothQuant	W8A8	Có (thống kê)	Chuyển ngoại lai từ kích hoạt sang trọng số
GPTQ	W3/W4 (A16)	Có	Làm tròn từng cột, bù lỗi bằng Hessian bậc hai
AWQ	W4 (A16)	Có (thống kê)	Co giãn kênh quan trọng theo độ lớn kích hoạt

Thực tế triển khai năm 2026

- **GPU mới (H100/H200/B200)** hỗ trợ FP8 phần cứng; W8A8-FP8 gần như không mất chất lượng và là lựa chọn mặc định khi phục vụ quy mô lớn. Định dạng 4 bit dạng dấu phẩy động theo khối (MXFP4, NVFP4) ngày càng phổ biến – ví dụ gpt-oss được phát hành với trọng số MoE ở MXFP4.
- **GPU tiêu dùng / thiết bị biên:** W4A16 với AWQ hoặc GPTQ (qua vLLM, SGLang), hoặc các định dạng lượng tử của llama.cpp (GGUF).
- **Luôn đánh giá lại** trên tác vụ của chính bạn: suy giảm do lượng tử hóa thường lớn hơn ở suy luận toán học, lập trình và ngữ cảnh dài so với perplexity trên văn bản thông thường.

9.4. Phục vụ LLM: Batching, PagedAttention và Offloading

9.4.1. Các chỉ số của một hệ thống phục vụ LLM

Nhắc lại từ mục 4.6.2: một yêu cầu đi qua pha **prefill** (xử lý song song toàn bộ prompt, tạo KV cache) rồi pha **decode** (sinh từng token). Tương ứng, người ta đo:

- **TTFT (Time To First Token):** Thời gian tới token đầu tiên – chủ yếu do pha prefill và thời gian xếp hàng quyết định.
- **TPOT / ITL (Time Per Output Token / Inter-Token Latency):** Thời gian giữa hai token liên tiếp – do pha decode quyết định, quyết định cảm giác "gõ chữ mượt".
- **Thông lượng (throughput):** Số token (hoặc yêu cầu) xử lý được mỗi giây.
- **Goodput:** Số yêu cầu mỗi giây *đồng thời thỏa mãn* các mục tiêu dịch vụ (SLO) về TTFT và TPOT – chỉ số phản ánh đúng nhất chi phí phục vụ thực tế.

Thông lượng và độ trễ luôn giằng co nhau: batch càng lớn thì mỗi GPU phục vụ được nhiều người hơn, nhưng mỗi người chờ lâu hơn.

9.4.2. Batching liên tục (Continuous Batching)

Batching tĩnh truyền thống gom B yêu cầu, chạy tới khi *tất cả* sinh xong rồi mới nhận batch mới. Vì độ dài đầu ra chênh lệch rất lớn, các yêu cầu ngắn phải chờ yêu cầu dài nhất, và GPU lãng phí các "chỗ trống" của yêu cầu đã xong.


Orca [188] đề xuất **lập lịch theo vòng lặp (iteration-level scheduling)**: bộ lập lịch ra quyết định sau *mỗi* bước sinh token – yêu cầu nào xong thì rời batch ngay, yêu cầu mới được thêm vào ngay. Để gộp các yêu cầu có độ dài khác nhau, Orca dùng **batching chọn lọc**: các phép toán không phụ thuộc độ dài (lớp tuyến tính, LayerNorm) được gộp phẳng theo token, riêng attention được tính riêng cho từng yêu cầu. Kỹ thuật này (còn gọi là *continuous batching* hay *in-flight batching*) là nền tảng của mọi engine phục vụ hiện đại.

9.4.3. PagedAttention và vLLM: Quản lý KV cache như bộ nhớ ảo

Vấn đề. Continuous batching khiến bộ nhớ KV cache thay đổi liên tục và không đoán trước được. Các hệ thống trước đó cấp phát cho mỗi yêu cầu một vùng nhớ *liên tục* đủ cho *độ dài tối đa có thể*, dẫn đến ba kiểu lãng phí: **dự trữ** (chỗ cho token chưa sinh), **phân mảnh trong** (cấp dư so với độ dài thực tế), và **phân mảnh ngoài** (các khoảng trống lẻ tẻ giữa các vùng). Kwon et al. [189] đo được rằng các hệ thống hiện có chỉ dùng thực sự 20–40% bộ nhớ KV cache, tức 60–80% bị lãng phí.

Giải pháp: phân trang như hệ điều hành.

- KV cache của mỗi chuỗi được chia thành các **khối (block)** kích thước cố định (ví dụ 16 token mỗi khối). Các khối *logic* liên tiếp của một chuỗi được ánh xạ tới các khối *vật lý* bất kỳ trong GPU qua một **bảng khối (block table)** – giống bảng trang của bộ nhớ ảo.
- Khối vật lý mới chỉ được cấp khi khối cuối đã đầy, nên lãng phí chỉ còn nằm ở khối cuối cùng của mỗi chuỗi.
- Nhân attention được viết lại (**PagedAttention**) để đọc Key/Value từ các khối không liền kề.
- **Chia sẻ bộ nhớ:** nhiều chuỗi (ví dụ các mẫu song song của cùng một prompt, hoặc các nhánh beam search) có thể trỏ tới cùng một khối vật lý chứa tiền tố chung, dùng bộ đếm tham chiếu và cơ chế **copy-on-write** khi một chuỗi cần ghi khác đi.



Hình 9.4: Kiến trúc vLLM: bộ lập lịch, KV Cache Manager với bảng khối, và các worker giữ các phần của mô hình. Nguồn: Kwon et al. [189].

Kết quả. Lãng phí bộ nhớ KV cache giảm xuống dưới 4%, cho phép batch lớn hơn nhiều; vLLM đạt thông lượng cao hơn **2–4 lần** so với FasterTransformer và Orca ở cùng mức độ trễ, lợi ích càng lớn với chuỗi dài, mô hình lớn và thuật toán giải mã phức tạp.

Prefix caching. Mở rộng tự nhiên của việc chia sẻ khối: lưu lại KV cache của các tiền tố thường gặp (system prompt, tài liệu RAG, lịch sử hội thoại, few-shot examples) để các yêu cầu sau *bỏ qua* phần prefill tương ứng. SGLang [190] tổ chức các tiền tố đã lưu thành một cây radix (**RadixAttention**) để tự động tìm tiền tố chung dài nhất. Với tác tử và RAG – nơi prompt dài và lặp lại nhiều – prefix caching thường giảm TTFT và chi phí đáng kể.

9.4.4. Phục vụ nghìn adapter trên một mô hình nền: S-LoRA

LoRA (mục 6.2) hứa hẹn một điều rất hấp dẫn về mặt hệ thống: mỗi khách hàng, mỗi tác vụ, mỗi miền dữ liệu có thể có một adapter riêng chỉ vài chục MB, trong khi mô hình nền hàng chục GB được dùng chung. Nhưng cách *phục vụ* ngây thơ lại phá hỏng đúng lợi thế đó. Nếu ta hợp nhất (merge) adapter vào trọng số rồi nạp mô hình, mỗi khách hàng lại trở thành một mô hình đầy đủ: hết chia sẻ bộ nhớ, và hai request của hai khách khác nhau không thể nằm chung một batch. Mà batch chung mới là thứ quyết định thông lượng (mục 9.4.2).

Đây chính là bài toán kinh tế đứng sau mọi dịch vụ tinh chỉnh dạng dịch vụ: nếu mỗi khách hàng cần một GPU riêng giữ một bản sao mô hình riêng, giá suy luận của mô hình đã tinh chỉnh không thể nào ngang giá mô hình nền.

S-LoRA [191] giải bài toán này bằng ba ý tưởng ghép lại.

1. Không hợp nhất adapter. Giữ nguyên dạng $h = xW + xBA$ thay vì gộp thành $x(W + BA)$. Ta trả thêm một phép nhân ma trận hạng thấp cho mỗi token, đổi lại *mọi request trong cùng một batch được phép dùng adapter khác nhau* – trọng số nền W vẫn chung, chỉ phần BA là riêng.

2. Unified Paging. Đây là mở rộng trực tiếp của ý tưởng phân trang ở mục 9.4.3. Nhận xét then chốt: trọng số adapter và KV cache là *hai loại tensor có cùng một tính chất rắc rối* – kích thước động và không biết trước. KV cache thay đổi theo độ dài chuỗi; trọng số adapter thay đổi theo hạng r của từng adapter. Thay vì viết hai bộ cấp phát, S-LoRA gộp cả hai vào **một bể bộ nhớ phân trang duy nhất**. Nhờ đó phân mảnh giảm hẳn và GPU không phải giữ chỗ trước cho adapter nào.

3. Nhân CUDA cho batch dị thể. Một batch mà mỗi request dùng một adapter khác nhau, lại khác cả hạng, thì không gọi được một phép nhân ma trận thông thường. S-LoRA viết nhân CUDA riêng cho kiểu batch dị thể này.

Ghép với một quyết định về phân tầng bộ nhớ – *toàn bộ adapter nằm ở RAM chủ, chỉ adapter nào đang có request mới được chuyển lên GPU* – hệ thống đạt: thông lượng cao hơn tới **4 lần** so với HuggingFace PEFT và so với vLLM ở thời điểm đó (vốn chỉ hỗ trợ LoRA một cách ngây thơ), và số adapter phục vụ được đồng thời tăng **vài bậc độ lớn** – tới hàng nghìn adapter trên một GPU.

Vì sao đây là một mục về kiến trúc, không phải về LoRA

Ba ý tưởng trên lặp lại đúng một khuôn mẫu đã gặp ở PagedAttention: *một tài nguyên có kích thước động đang bị cấp phát tĩnh, hãy phân trang nó*. Lần trước là KV cache, lần này là KV cache *và* trọng số adapter trong cùng một bể. Khi gặp một tài nguyên mới có tính chất tương tự – ví dụ bộ nhớ cho các bộ nhớ đệm tiền tố dùng chung – câu hỏi đầu tiên đáng đặt ra vẫn là câu đó.

Hệ quả thực hành thì ngược chiều với trực giác thông thường: **đừng hợp nhất adapter nếu bạn định phục vụ nhiều adapter**. Hợp nhất chỉ hợp lý khi bạn có đúng một adapter và muốn bớt một phép nhân. Cách gọi từ phía máy chủ nằm ở mục 3.4.

9.4.5. FlexGen: Phục vụ mô hình khổng lồ trên một GPU bằng offloading

Không phải ai cũng có cụm GPU. Với các tác vụ **không cần tương tác thời gian thực** (xử lý dữ liệu hàng loạt, đánh giá benchmark, trích xuất thông tin từ kho tài liệu), điều quan trọng là thông lượng, không phải độ trễ. **FlexGen** [192] tối ưu cho kịch bản này:

- **Offloading ba tầng:** Trọng số, kích hoạt và KV cache được phân bổ linh hoạt giữa GPU, RAM CPU và ổ đĩa.
- **Tìm chính sách tối ưu bằng quy hoạch tuyến tính:** Xây dựng mô hình chi phí cho việc tính toán và truyền dữ liệu, rồi giải một bài toán quy hoạch tuyến tính để quyết định lưu tensor nào ở đâu, tính toán ở đâu, với kích thước batch bao nhiêu.
- **Nén 4 bit** cả trọng số và KV cache với suy giảm chất lượng không đáng kể, giảm lượng dữ liệu phải di chuyển.
- **Batch rất lớn:** Chấp nhận độ trễ cao để khấu hao chi phí truyền dữ liệu qua nhiều chuỗi.

Chạy OPT-175B trên **một GPU 16GB**, FlexGen lần đầu tiên đạt thông lượng sinh 1 token/giây với batch hiệu dụng 144 – cao hơn nhiều lần so với các hệ thống offloading trước đó.

9.5. Giải mã Suy đoán (Speculative Decoding)

Trực giác cốt lõi

Ở pha decode, một lượt forward của mô hình lớn cho *một* token và GPU gần như rảnh về tính toán (nút thắt là đọc bộ nhớ). Nhưng một lượt forward trên γ *token cùng lúc* tốn gần như cùng thời gian. Vậy: để một mô hình nhỏ **đoán nhanh** γ token, rồi dùng mô hình lớn **kiểm tra song song** tất cả trong một lượt. Nhiều token đúng được "chấp nhận" cùng lúc – và quan trọng nhất, phân phối đầu ra *giống hệt* như chỉ dùng mô hình lớn.

9.5.1. Thuật toán speculative sampling

Leviathan et al. [193] (và đồng thời Chen et al. [194]) đề xuất thuật toán sau. Gọi M_p là mô hình đích (lớn) với phân phối $p(x)$, M_q là mô hình nháp (nhỏ) với phân phối $q(x)$.

1. **Đoán:** M_q sinh tự hồi quy γ token nháp $x_1, \dots, x_\gamma$ (kèm các phân phối q tương ứng).
2. **Kiểm tra song song:** M_p chạy *một* lượt forward trên tiền tố cộng γ token nháp, thu được p tại $\gamma + 1$ vị trí.
3. **Chấp nhận / từ chối:** Lần lượt với $i = 1, \dots, \gamma$, chấp nhận x_i với xác suất

$$\min\left(1, \frac{p(x_i)}{q(x_i)}\right).$$

   Nếu x_i bị từ chối, lấy mẫu lại một token từ phân phối đã hiệu chỉnh

$$p'(x) = \text{norm}\big(\max(0,\ p(x) - q(x))\big)$$

   và dừng. Nếu cả γ token được chấp nhận, lấy mẫu thêm một token từ p tại vị trí $\gamma + 1$.

Vì sao phân phối không đổi? Xác suất cuối cùng nhận được token x là $\min(q(x), p(x))$ (đoán đúng và được chấp nhận) cộng với phần từ chối rồi lấy mẫu lại, tổng lại đúng bằng $p(x)$. Đây là một dạng lấy mẫu loại bỏ (rejection sampling), nên speculative decoding **không làm thay đổi chất lượng** – khác với các phương pháp xấp xỉ như lượng tử hóa hay chưng cất.

Phân tích tăng tốc. Gọi α là **tỷ lệ chấp nhận** kỳ vọng ($\alpha = \mathbb{E}_x\big[\sum_{x'} \min(p(x'), q(x'))\big]$, càng cao khi mô hình nháp càng giống mô hình đích). Số token sinh ra kỳ vọng mỗi vòng là

$$\mathbb{E}[\#\text{token}] = \frac{1 - \alpha^{\gamma+1}}{1 - \alpha}.$$

Nếu một lượt của M_q tốn c lần chi phí một lượt của M_p, hệ số giảm thời gian thực tế là $\dfrac{1 - \alpha^{\gamma+1}}{(1-\alpha)(\gamma c + 1)}$.
Ví dụ với $\alpha = 0.8, \gamma = 4$ và $c \approx 0$: mỗi vòng sinh trung bình khoảng 3.4 token thay vì 1. Trên T5-XXL (11B), các tác giả đạt tăng tốc **2–3 lần** mà đầu ra giống hệt.

Ví dụ 16: Chọn γ thế nào?

Với $\alpha = 0.6$: $\gamma = 2$ cho $\frac{1-0.6^3}{0.4} \approx 1.96$ token/vòng; $\gamma = 5$ cho ≈ 2.38; $\gamma = 10$ cho ≈ 2.49. Lợi ích giảm dần nhanh khi γ tăng trong khi chi phí chạy mô hình nháp tăng tuyến tính. Khi α thấp, nên chọn γ nhỏ; chỉ khi mô hình nháp rất giống mô hình đích ($\alpha \geq 0.8$) mới đáng dùng γ lớn.

9.5.2. SpecInfer: Suy đoán theo cây

Một chuỗi nháp duy nhất sẽ "chết" ngay tại token đầu tiên bị từ chối. **SpecInfer** [195] tăng xác suất trúng bằng cách đoán **nhiều nhánh**:

- **Cây token suy đoán:** Kết hợp nhiều mô hình nháp nhỏ (được "boost-tuning" để bổ trợ cho nhau), hoặc lấy nhiều ứng viên top-k ở mỗi bước, tạo thành một *cây* các chuỗi ứng viên.
- **Kiểm tra cây song song:** Mô hình đích kiểm tra toàn bộ cây trong một lượt forward nhờ **tree attention** – một mặt nạ attention đặc biệt để mỗi nút chỉ nhìn thấy tổ tiên của nó trên cây.
- **Xác minh bảo toàn phân phối:** Mở rộng thuật toán chấp nhận/từ chối ở trên cho nhiều ứng viên.

SpecInfer tăng tốc 1.5–2.8 lần cho suy luận LLM phân tán và 2.6–3.5 lần cho suy luận có offloading, với đầu ra giữ nguyên chất lượng.

9.5.3. Không cần mô hình nháp riêng: Medusa, EAGLE và MTP

Duy trì một mô hình nháp riêng (cùng tokenizer, tốn bộ nhớ, phải huấn luyện đồng bộ) khá phiền phức. Các hướng tiếp cận thế hệ sau gắn bộ nháp vào *chính* mô hình đích:

- **Medusa** [196]: Thêm nhiều "đầu giải mã" nhẹ trên trạng thái ẩn cuối cùng, đầu thứ k dự đoán token ở vị trí $t + k$; các ứng viên được tổ hợp thành cây và kiểm tra bằng tree attention.
- **EAGLE** [197]: Thay vì đoán token, đoán *đặc trưng* (trạng thái ẩn ở lớp gần cuối) bằng một đầu tự hồi quy nhỏ, được cung cấp thêm token của bước kế tiếp để giảm bất định; việc đoán ở mức đặc trưng chính xác hơn nhiều so với ở mức token.
- **Multi-Token Prediction**: Các module MTP được huấn luyện sẵn trong lúc tiền huấn luyện (mục 4.6.5) đóng vai trò bộ nháp miễn phí; DeepSeek-V3 báo cáo token dự đoán thêm được chấp nhận 85–90% số lần.

Trong thực tế, các engine như vLLM và SGLang hỗ trợ sẵn nhiều dạng giải mã suy đoán (mô hình nháp, n-gram, EAGLE, MTP). Lợi ích lớn nhất khi batch nhỏ (GPU còn dư tính toán); ở batch rất lớn, GPU đã bận tính toán nên tăng tốc giảm đi.

9.6. Phục vụ Tách rời Prefill và Decode ở Quy mô Cụm máy

9.6.1. Vì sao phải tách hai pha?

Prefill và decode có đặc tính gần như đối lập:

	Prefill	**Decode**
Khối lượng mỗi bước	Hàng nghìn token song song	1 token mỗi chuỗi
Nút thắt	Tính toán (compute-bound)	Băng thông bộ nhớ (memory-bound)
Chỉ số bị ảnh hưởng	TTFT	TPOT
Chiến lược song song ưa thích	Tensor parallelism (giảm độ trễ)	Batch lớn, data/expert parallelism

Khi chạy chung trên cùng GPU, một yêu cầu với prompt rất dài (hàng chục nghìn token, rất phổ biến với RAG và tác tử) sẽ chiếm GPU cho prefill và làm *giật* mọi yêu cầu đang decode – hai pha **can nhiễu** lẫn nhau. Hơn nữa, không thể chọn một cấu hình phần cứng và song song hóa tối ưu cho cả hai. Ý tưởng **tách rời (disaggregation)**: chạy prefill và decode trên *các nhóm GPU khác nhau*, prefill xong thì chuyển KV cache sang nhóm decode.


DistServe [198] hình thức hóa ý tưởng này với mục tiêu tối ưu *goodput*: tách hai pha, rồi chọn riêng cách phân bổ tài nguyên và song song hóa cho từng pha dựa trên SLO về TTFT và TPOT cùng băng thông mạng giữa các máy. Cái giá phải trả là **chi phí truyền KV cache** giữa các nhóm GPU – vì vậy các hệ thống thực tế đều đầu tư mạnh vào mạng tốc độ cao (RDMA) và cách tổ chức KV cache.

9.6.2. Mooncake: Kiến trúc lấy KV cache làm trung tâm

Mooncake [199] là nền tảng phục vụ của Kimi (Moonshot AI) – một dịch vụ nổi tiếng với ngữ cảnh rất dài. Triết lý của Mooncake: *"đánh đổi dung lượng lưu trữ lấy tính toán"* – KV cache là tài nguyên trung tâm cần được quản lý như dữ liệu, không phải sản phẩm phụ tạm thời.

- **Tách rời prefill và decode** thành hai cụm riêng.
- **Kho KV cache phân tán:** Tận dụng CPU, bộ nhớ DRAM và ổ SSD vốn đang nhàn rỗi trong các máy GPU để tạo một kho lưu trữ KV cache dùng chung cho cả cụm. KV cache của các tiền tố đã tính được giữ lại và tái sử dụng giữa các yêu cầu, giữa các máy – một dạng prefix caching ở quy mô cụm.
- **Bộ lập lịch lấy KV cache làm trung tâm (Conductor):** Khi một yêu cầu đến, chọn cặp máy prefill/decode dựa trên độ dài tiền tố đã có trong cache, tải hiện tại và SLO, cân bằng giữa việc tối đa thông lượng và đảm bảo độ trễ.
- **Từ chối sớm dựa trên dự đoán:** Trong tình huống quá tải (rất thường gặp với dịch vụ miễn phí có lượng truy cập đột biến), dự đoán tải tương lai của cụm decode để từ chối yêu cầu *ngay từ đầu* thay vì prefill xong rồi mới phát hiện không đủ chỗ decode – tránh lãng phí tính toán.

Kết quả: trong các kịch bản mô phỏng ngữ cảnh dài, thông lượng tăng tới **525%** trong khi vẫn đáp ứng SLO; trong vận hành thực tế, Kimi xử lý được thêm **75%** số yêu cầu.



Hình 9.5: Cơ chế KV cache của Mooncake: băm móc xích theo khối để tái dùng tiền tố đã tính, và chuyển KV cache giữa máy prefill và máy decode. Nguồn: Qin et al. [199].

9.6.3. P/D-Serve: Tách rời ở quy mô hàng chục nghìn thiết bị

P/D-Serve [200] (Huawei) mô tả kinh nghiệm vận hành phục vụ tách rời trên **hàng chục nghìn NPU Ascend** trong hơn tám tháng thương mại, và chỉ ra ba vấn đề chỉ xuất hiện ở quy mô này:

1. **Kịch bản đa dạng:** Các dịch vụ khác nhau có phân phối độ dài prompt và đầu ra rất khác nhau, nên tỷ lệ tối ưu giữa số máy prefill và decode cũng khác nhau. P/D-Serve **tổ chức chi tiết theo từng kịch bản** và điều chỉnh động tỷ lệ P/D.
2. **Lập lịch dựa trên thông tin hàng đợi không đáng tin:** Báo cáo trạng thái hàng đợi của máy prefill thường bị trễ, dẫn tới dồn yêu cầu và timeout. P/D-Serve dùng **chuyển tiếp theo nhu cầu (on-demand forwarding)**: khi máy prefill từ chối, yêu cầu được chuyển sang máy khác thay vì dựa vào ước lượng hàng đợi.
3. **Truyền KV cache:** Tối ưu đường truyền thiết bị–thiết bị qua RDMA để giảm thời gian chuyển KV cache.

Theo báo cáo của nhóm tác giả, các cải tiến này giúp thông lượng đầu-cuối cải thiện 60%, tỷ lệ đáp ứng SLO về TTFT cải thiện 42% và thời gian truyền giữa thiết bị giảm 46%; so với triển khai không

tách rời, thông lượng cao hơn 6.7 lần.

Tổng kết: Bản đồ tối ưu hiệu quả LLM

- **Mức mô hình:** chưng cất (nhỏ hơn), lượng tử hóa (rẻ hơn mỗi tham số), GQA/MLA/-MoE (kiến trúc hiệu quả – chương 4).
- **Mức nhân tính toán:** FlashAttention, PagedAttention, FP8.
- **Mức thuật toán giải mã:** giải mã suy đoán (Leviathan, SpecInfer, Medusa, EAGLE, MTP).
- **Mức engine một máy:** continuous batching, prefix caching (vLLM, SGLang), offloading cho tác vụ lô (FlexGen).
- **Mức cụm máy:** tách rời prefill/decode, kho KV cache dùng chung (DistServe, Mooncake, P/D-Serve).

Các tầng này bổ trợ nhau: một hệ thống phục vụ hiện đại thường áp dụng đồng thời gần như tất cả.

KẾT THÚC CHƯƠNG 9

Chương này đã đi từ các nguyên lý chưng cất, lượng tử hóa và cắt tỉa, đến các kỹ thuật dành riêng cho LLM: chưng cất on-policy và chưng cất trong học tăng cường, lượng tử hóa sau huấn luyện, PagedAttention, giải mã suy đoán và phục vụ tách rời ở quy mô cụm máy. Với một mô hình vừa mạnh vừa rẻ để vận hành, chúng ta đã sẵn sàng mở rộng năng lực của nó ra ngoài văn bản: nhìn, hành động và mô phỏng thế giới – chủ đề của chương tiếp theo.

Chương 10

CÁC HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC NÂNG CAO

Ở các chương trước, chúng ta đã trao cho "bộ não" AI một "thư viện" khổng lồ và đáng tin cậy (RAG), rồi làm cho nó đủ nhỏ gọn và nhanh để triển khai thực tế. Tuy nhiên, để xây dựng các hệ thống AI thực sự toàn diện, chúng ta cần trang bị cho chúng nhiều khả năng hơn là chỉ đọc và tổng hợp văn bản. Liệu chúng có thể "nhìn" và "hành động"?

Chương này sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài khuôn khổ của một pipeline RAG tiêu chuẩn, khám phá một loạt các kiến trúc và hệ thống nâng cao để biến LLM thành một thành phần trung tâm trong các ứng dụng phức tạp hơn.

- Đầu tiên, chúng ta sẽ dạy cho LLM cách "nhìn" và hiểu thế giới đa phương thức, kết hợp văn bản với hình ảnh trong các **Mô hình Đa phương thức (Multimodal Models)**.
- Sau đó, chúng ta sẽ trao cho LLM "tay chân" để tương tác với thế giới số, sử dụng các công cụ và API thông qua các **Hệ thống Tác tử (Agentic Systems)**.
- Cuối cùng, chúng ta sẽ suy ngẫm về một khái niệm sâu sắc hơn: liệu LLM có đang âm thầm xây dựng một **Mô hình Thế giới (World Model)** bên trong để hiểu và mô phỏng thực tại hay không.

Đây là bước cuối cùng trong hành trình khám phá lý thuyết, nơi chúng ta kết hợp tất cả các khối xây dựng đã học để tạo ra các hệ thống AI có khả năng tiệm cận với trí thông minh tổng quát.

10.1. Mô hình Đa phương thức (Multimodal Models)

Con người trải nghiệm thế giới thông qua nhiều giác quan cùng một lúc: chúng ta nhìn thấy một hình ảnh, nghe một âm thanh, và đọc một đoạn văn bản mô tả về nó. Các mô hình mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay chủ yếu là đơn phương thức (unimodal) - chúng chỉ xử lý văn bản. Để AI thực sự tiến gần hơn đến trí thông minh của con người, chúng cần có khả năng hiểu và lý luận trên nhiều loại dữ liệu khác nhau một cách đồng thời. Đây chính là mục tiêu của các **Mô hình Đa phương thức (Multimodal Models)**.

Lĩnh vực này đã có những bước nhảy vọt phi thường, đặc biệt là trong việc kết hợp hai phương thức quan trọng nhất: **Ngôn ngữ (Language)** và **Thị giác (Vision)**. Phần này sẽ đi sâu vào các kiến trúc nền tảng đã tạo nên cuộc cách mạng này.

10.1.1. Nền tảng: Xây dựng cầu nối giữa Ảnh và Chữ

Để một mô hình có thể hiểu cả ảnh và chữ, nó cần một "ngôn ngữ chung" - một không gian biểu diễn nơi cả ảnh và chữ đều có thể được ánh xạ vào và so sánh với nhau. Hai đột phá nền tảng đã tạo ra cây cầu này là Vision Transformer (ViT) và Contrastive Learning (CLIP).

Vision Transformer (ViT): "Đọc" ảnh như đọc một câu

Vấn đề với CNN Các mạng CNN (đã học ở mục 3.5) xử lý ảnh bằng cách trượt các bộ lọc nhỏ, xây dựng các đặc trưng từ cục bộ (cạnh, góc) đến toàn cục (mắt, mũi, khuôn mặt). Cách tiếp cận này rất hiệu quả nhưng lại có một sự khác biệt về kiến trúc so với Transformer đang thống trị NLP.


Giải pháp của ViT: Biến ảnh thành một chuỗi các "từ" Vision Transformer (Dosovitskiy et al., 2020) đã đưa ra một ý tưởng cấp tiến:

Trực giác của Vision Transformer

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta coi một bức ảnh không phải là một lưới pixel, mà là một **chuỗi các mảnh vá (sequence of patches)**? Nếu vậy, chúng ta có thể đưa chuỗi các mảnh vá này vào một kiến trúc Transformer tiêu chuẩn, giống hệt như cách chúng ta xử lý một chuỗi các từ."

Cơ chế hoạt động

1. **Phân mảnh Ảnh (Image Patching):** Một bức ảnh đầu vào (ví dụ: 224×224 pixel) được chia thành một lưới các mảnh vá không chồng chéo có kích thước cố định (ví dụ: 16×16 pixel). Điều này tạo ra một chuỗi gồm $(224/16)^2 = 14 \times 14 = 196$ mảnh vá.
2. **Nhúng Mảnh vá (Patch Embedding):** Mỗi mảnh vá được "làm phẳng" (flatten) thành một vector dài và sau đó được chiếu qua một lớp tuyến tính để tạo ra một "patch embedding" có số chiều phù hợp với Transformer (ví dụ: 768 chiều).
3. **Thêm Token Phân loại và Mã hóa Vị trí:** Tương tự như BERT, một token '[CLS]' có thể học được sẽ được chèn vào đầu chuỗi. Sau đó, các vector mã hóa vị trí (positional encodings) được cộng vào mỗi patch embedding để cung cấp thông tin về vị trí tương đối của các mảnh vá.
4. **Đưa vào Transformer Encoder:** Chuỗi các patch embedding này giờ đây được xử lý bởi một chuỗi các khối Transformer Encoder tiêu chuẩn. Cơ chế Self-Attention sẽ cho phép mỗi mảnh vá "chú ý" đến tất cả các mảnh vá khác để học các mối quan hệ không gian.



Hình 10.1: Kiến trúc của Vision Transformer (ViT). Ảnh được chia thành các mảnh vá, mỗi mảnh được nhúng và xử lý như một "token" trong một chuỗi bởi một Transformer Encoder tiêu chuẩn.

ViT đã chứng minh rằng một kiến trúc dựa hoàn toàn trên Transformer có thể đạt được hiệu năng state-of-the-art trong các tác vụ thị giác, tạo ra một sự thống nhất về mặt kiến trúc giữa NLP và CV. Nó cung cấp một cách mạnh mẽ để có được các **bộ mã hóa hình ảnh (Image Encoders)** tạo ra các biểu diễn giàu ngữ cảnh cho ảnh.

CLIP: Học sự tương đồng giữa Ảnh và Chữ bằng Contrastive Learning


Vấn đề Chúng ta đã có Image Encoder (ViT) và Text Encoder (Transformer). Làm thế nào để chúng "nói chuyện" với nhau? Làm thế nào để mô hình biết rằng bức ảnh một chú chó và câu "a photo of a

dog" là cùng một khái niệm?

Giải pháp của CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) CLIP (Radford et al., 2021) từ OpenAI đã giải quyết vấn đề này bằng một phương pháp huấn luyện quy mô lớn dựa trên **Học Tương phản (Contrastive Learning)**, một ý tưởng tương tự như Mạng Siamese (mục 3.7.1).

Cơ chế hoạt động

1. **Kiến trúc:** CLIP bao gồm hai bộ mã hóa riêng biệt:
   - Một **Image Encoder** (ví dụ: ViT).
   - Một **Text Encoder** (ví dụ: một Transformer).
2. **Dữ liệu Huấn luyện:** Một bộ dữ liệu khổng lồ gồm 400 triệu cặp **(ảnh, văn bản mô tả)** được thu thập từ Internet.
3. **Mục tiêu Huấn luyện:** Huấn luyện cả hai bộ mã hóa từ đầu để chúng ánh xạ các cặp (ảnh, văn bản) tương ứng vào **cùng một vị trí** trong một không gian embedding đa phương thức chung.
4. **Quy trình trong một batch:**
   (a) Lấy một batch gồm N cặp (ảnh, văn bản).
   (b) Đưa N ảnh qua Image Encoder để có được N vector ảnh $(I_1, \ldots, I_N)$.
   (c) Đưa N văn bản qua Text Encoder để có được N vector văn bản $(T_1, \ldots, T_N)$.
   (d) Tính toán độ tương đồng cosine giữa **tất cả** các cặp vector ảnh và văn bản có thể có, tạo ra một ma trận tương đồng $N \times N$.
   (e) **Hàm mất mát tương phản:** Mục tiêu là làm cho độ tương đồng của các cặp **khớp đúng** (ví dụ: I_i và T_i) trên đường chéo chính của ma trận là cao nhất, và độ tương đồng của tất cả các cặp **không khớp** (I_i và T_j với $i \neq j$) là thấp nhất.



Hình 10.2: Quy trình huấn luyện của CLIP. Mô hình học cách tối đa hóa độ tương đồng của các cặp (ảnh, văn bản) chính xác trên đường chéo chính và tối thiểu hóa độ tương đồng của các cặp không chính xác.

Sau khi huấn luyện, CLIP có khả năng zero-shot đáng kinh ngạc trong việc phân loại ảnh. Ví dụ, để phân loại một ảnh, bạn chỉ cần nhúng ảnh đó và so sánh độ tương đồng của nó với các vector văn bản được tạo từ các prompt như "a photo of a dog", "a photo of a cat",... và chọn prompt có độ tương đồng cao nhất.

Quan trọng hơn, CLIP đã tạo ra một **không gian embedding đa phương thức được căn chỉnh (aligned multimodal embedding space)** mạnh mẽ, là nền tảng cho các mô hình thế hệ tiếp theo.

10.1.2. Ví dụ Kiến trúc: Kết hợp LLM với Thị giác

Với các khối xây dựng là Image Encoder và không gian đa phương thức được căn chỉnh, các nhà nghiên cứu đã tạo ra các Mô hình Ngôn ngữ Lớn Đa phương thức (Multimodal Large Language Models - MLLMs).

Flamingo: Thêm Cross-Attention vào một LLM đã đóng băng

- **Kiến trúc (Alayrac et al., 2022):** Flamingo giữ một LLM văn bản (ví dụ: Chinchilla) và một Vision Encoder (ví dụ: ViT) đã được huấn luyện trước và **đóng băng (frozen)** chúng.
- **Cơ chế kết nối:** Nó chèn các lớp **Cross-Attention** đặc biệt vào giữa các lớp của LLM.
- **Dòng chảy dữ liệu:** Khi xử lý văn bản, các token văn bản sẽ đi qua các lớp Transformer của LLM như bình thường. Tại các lớp Cross-Attention, các token văn bản này sẽ đóng vai trò là **Query**, trong khi các đặc trưng hình ảnh từ Vision Encoder sẽ đóng vai trò là **Key** và **Value**. Điều này cho phép các token văn bản "nhìn" vào hình ảnh và rút ra các thông tin thị giác liên quan khi cần thiết.
- **Lợi ích:** Rất hiệu quả về mặt tham số vì chỉ cần huấn luyện các lớp Cross-Attention mới.

LLaVA: Ánh xạ Trực tiếp vào Không gian Từ của LLM

LLaVA (Large Language and Vision Assistant - Liu et al., 2023) đưa ra một cách tiếp cận đơn giản hơn nhưng lại cực kỳ hiệu quả.

- **Kiến trúc:** Sử dụng một Vision Encoder (cụ thể là ViT từ CLIP) và một LLM (cụ thể là Vicuna, một phiên bản của Llama).
- **Cơ chế kết nối:**
  1. Ảnh được đưa qua Vision Encoder để tạo ra một chuỗi các patch embedding.
  2. Một **lớp chiếu tuyến tính (projection layer)** nhỏ duy nhất được huấn luyện để **ánh xạ (map)** các patch embedding này vào cùng một không gian với các word embedding của LLM.
  3. Các patch embedding đã được chiếu này sau đó được coi như các "từ" đặc biệt và được **chèn trực tiếp** vào chuỗi văn bản đầu vào của LLM.
- **Quá trình huấn luyện 2 giai đoạn:**
  1. **Giai đoạn 1 (Căn chỉnh đặc trưng):** Đóng băng cả Vision Encoder và LLM, chỉ huấn luyện lớp chiếu tuyến tính trên một bộ dữ liệu lớn gồm các cặp (ảnh, mô tả). Giai đoạn này dạy cho lớp chiếu cách "dịch" đặc trưng ảnh thành "ngôn ngữ" mà LLM có thể hiểu.
  2. **Giai đoạn 2 (Tinh chỉnh End-to-End):** Mở đóng băng các trọng số của LLM và fine-tune toàn bộ mô hình (hoặc chỉ lớp chiếu và LLM) trên một bộ dữ liệu nhỏ hơn, chất lượng cao hơn gồm các chỉ dẫn đa phương thức phức tạp (ví dụ: các cuộc trò chuyện về hình ảnh).
- **Lợi ích:** Kiến trúc cực kỳ đơn giản, dễ triển khai và tận dụng được sức mạnh của các LLM và Vision Encoder đã có sẵn. LLaVA đã trở thành một trong những kiến trúc nền tảng cho các MLLM mã nguồn mở.

Gemini: Đa phương thức ngay từ đầu (Natively Multimodal)

Flamingo và LLaVA đều là cách tiếp cận **"lắp ghép"**: lấy một LLM văn bản đã huấn luyện sẵn, rồi gắn thêm bộ mã hóa ảnh qua cross-attention hoặc lớp chiếu. **Gemini** [78] của Google đi theo hướng ngược lại: huấn luyện *một* mô hình trên dữ liệu đa phương thức **ngay từ giai đoạn tiền huấn luyện**.

- **Kiến trúc:** Transformer decoder (với các cải tiến về kiến trúc và tối ưu để huấn luyện ổn định trên TPU, dùng attention hiệu quả như multi-query attention), ngữ cảnh 32K token.
- **Đầu vào xen kẽ:** Văn bản, ảnh (ảnh tự nhiên, biểu đồ, ảnh chụp màn hình, PDF), âm thanh (đặc trưng trích xuất trực tiếp từ tín hiệu 16kHz) và video (chuỗi các khung hình) được đưa vào cùng một chuỗi token; mô hình còn có thể *sinh ảnh* bằng các token ảnh rời rạc.

- **Ba kích cỡ:** Ultra (tác vụ phức tạp nhất), Pro (cân bằng hiệu năng–chi phí để triển khai rộng), và Nano (1.8B và 3.25B tham số, được chưng cất từ mô hình lớn hơn và lượng tử hóa 4 bit để chạy trên điện thoại).
- **Kết quả:** Gemini Ultra đạt kết quả tốt nhất thời điểm đó trên 30/32 benchmark được báo cáo, và là mô hình đầu tiên vượt ngưỡng chuyên gia con người trên MMLU (hơn 90%).

Vì sao "đa phương thức từ đầu" quan trọng? Khi các phương thức được học cùng nhau từ đầu, mô hình có thể suy luận *xuyên phương thức* tự nhiên hơn (ví dụ đọc biểu đồ trong ảnh rồi làm toán, hiểu âm thanh mà không cần chuyển thành văn bản trước). Đổi lại, chi phí và độ phức tạp của tiền huấn luyện tăng lên nhiều. Đến năm 2025–2026, hướng "đa phương thức từ đầu" đã trở nên phổ biến ở các mô hình hàng đầu (các thế hệ Gemini sau, GPT-4o, Llama 4), trong khi cách tiếp cận lắp ghép kiểu LLaVA vẫn là lựa chọn hiệu quả cho cộng đồng mã nguồn mở với ngân sách hạn chế.

Sự kết hợp giữa Ngôn ngữ và Thị giác đang mở ra một kỷ nguyên mới của AI, nơi các mô hình có thể tương tác với thế giới một cách phong phú và tự nhiên hơn rất nhiều.


10.1.3. Sinh Đa phương thức (Multimodal Generation)

Nếu các mô hình ở mục trước tập trung vào việc *hiểu* đầu vào đa phương thức (ví dụ, mô tả một bức ảnh bằng văn bản), thì một trong những bước đột phá ngoạn mục nhất của AI hiện đại là khả năng *sinh* ra một phương thức từ một phương thức khác. Nổi bật nhất trong số đó là các tác vụ sinh từ văn bản, biến những mô tả trừu tượng thành các sản phẩm thị giác cụ thể.

Sinh Ảnh từ Văn bản (Text-to-Image)

Đây là lĩnh vực đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sáng tạo, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số chỉ bằng ngôn ngữ.

- **Bài toán:** Cho một câu mô tả bằng văn bản (prompt), ví dụ "một phi hành gia đang cưỡi ngựa trên sao Hỏa theo phong cách siêu thực", mô hình phải tạo ra một bức ảnh hoàn toàn mới khớp với mô tả đó.
- **Kiến trúc cốt lõi: Mô hình Khuếch tán (Diffusion Models)** Các mô hình thành công nhất hiện nay như DALL-E 2, Midjourney, và Stable Diffusion thường dựa trên kiến trúc này.
    1. **Mã hóa Văn bản:** Prompt được đưa qua một bộ mã hóa văn bản mạnh mẽ (thường là một phần của mô hình CLIP) để tạo ra một vector embedding giàu ngữ nghĩa.
    2. **Quá trình Khuếch tán Ngược có Điều kiện:** Mô hình bắt đầu với một bức ảnh chỉ toàn nhiễu ngẫu nhiên (random noise). Sau đó, trong một chuỗi nhiều bước, một mạng nơ-ron (thường là U-Net) sẽ dần dần **khử nhiễu (denoise)** cho bức ảnh. Ở mỗi bước, quá trình khử nhiễu này được *dẫn dắt* (conditioned) bởi vector embedding của văn bản. Quá trình này dần dần làm hiện ra một hình ảnh mạch lạc và khớp với prompt.



Hình 10.3: Mô hình Khuếch tán cho việc sinh ảnh từ văn bản. Bắt đầu từ nhiễu, mô hình dần dần khử nhiễu theo sự dẫn dắt của embedding văn bản để tạo ra ảnh cuối cùng.

Sinh Video từ Văn bản (Text-to-Video)

Là một bước tiến tự nhiên nhưng khó hơn rất nhiều so với sinh ảnh.

- **Thách thức chính:** Ngoài việc tạo ra các khung hình (frames) chất lượng cao, mô hình còn phải đảm bảo **tính nhất quán về mặt thời gian (temporal consistency)**. Các đối tượng và bối cảnh phải duy trì sự logic và liền mạch từ khung hình này sang khung hình tiếp theo.
- **Hướng tiếp cận:** Các mô hình tiên tiến như Sora (OpenAI) hay Lumiere (Google) mở rộng ý tưởng của mô hình khuếch tán sang không-thời gian. Chúng không xử lý từng khung hình riêng lẻ mà xử lý một loạt các khung hình hoặc toàn bộ "patch" không-thời gian cùng lúc để đảm bảo sự mượt mà và nhất quán của chuyển động và bối cảnh.

Việc làm chủ khả năng sinh đa phương thức không chỉ mở ra những ứng dụng sáng tạo mới mà còn là một bước tiến quan trọng hướng tới các hệ thống AI có khả năng tương tác và sáng tạo trong một thế giới đa dạng về phương thức như thế giới của chúng ta.

10.1.4. Kiểm soát Quá trình Sinh (Controlled Generation)

Trong nhiều ứng dụng thực tế, yêu cầu không chỉ dừng lại ở việc sinh văn bản mạch lạc và tự nhiên, mà còn phải đảm bảo **tuân theo các ràng buộc** (constraints) hoặc **thuộc tính** (attributes) cụ thể. Ví dụ:

- Sinh bài đánh giá sản phẩm với *sentiment* tích cực.
- Viết tóm tắt nhưng **giữ nguyên thuật ngữ chuyên ngành**.
- Sinh hội thoại chatbot với **giọng điệu thân thiện**.

Đây là bài toán về việc "**lái**" quá trình sinh ngôn ngữ của LLM theo mong muốn của người dùng hoặc hệ thống.

Các kỹ thuật kinh điển

CTRL (Conditional Transformer Language Model)

- Ý tưởng: thêm các **mã kiểm soát (control codes)** đặc biệt vào đầu prompt để chỉ định thuộc tính mong muốn.
- Ví dụ: `Reviews Rating: 5.0 The product was ...` để mô hình sinh tiếp một đánh giá tích cực.
- Ưu điểm: đơn giản, trực quan.
- Nhược điểm: đòi hỏi mô hình được **huấn luyện lại từ đầu** với dữ liệu gắn kèm mã kiểm soát; khó áp dụng cho nhiều thuộc tính phức tạp.

PPLM (Plug and Play Language Models)

- Ý tưởng: sử dụng một **mô hình thuộc tính nhỏ** (ví dụ: bộ phân loại cảm xúc) để hướng dẫn LLM đã đóng băng.
- Cách làm: tại mỗi bước sinh, gradient từ mô hình thuộc tính sẽ **điều chỉnh trạng thái ẩn** của LLM để tăng xác suất sinh ra từ phù hợp.
- Ưu điểm: không cần huấn luyện lại LLM lớn; dễ áp dụng cho nhiều thuộc tính.
- Nhược điểm: chi phí tính toán cao do phải tính gradient trong lúc sinh; có thể làm giảm độ mạch lạc.

FUDGE (Future Discriminators for Generation)

- Thay vì chỉnh trực tiếp trạng thái ẩn, FUDGE huấn luyện một bộ phân loại để ước lượng **khả năng tiếp diễn thoả mãn thuộc tính**, sau đó kết hợp với xác suất sinh từ mô hình chính.
- Ưu điểm: linh hoạt, không cần huấn luyện lại LLM lớn.
- Nhược điểm: vẫn bị trade-off giữa kiểm soát và chất lượng.

Các kỹ thuật dựa trên Prompt

Các phương pháp này thuộc nhóm **PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning)** và hiện được ứng dụng rộng rãi do hiệu quả cao.

Prompt Tuning

- Học các **prompt mềm (soft prompts)** — tức là các vector embedding có thể học được — để hướng dẫn mô hình.
- Ví dụ: để điều khiển văn bản theo giọng điệu "lịch sự", ta học một soft prompt tương ứng và nối nó vào trước input.
- Ưu điểm: nhẹ, không cần tinh chỉnh toàn bộ mô hình.
- Nhược điểm: hiệu quả hạn chế nếu số lượng thuộc tính cần kiểm soát quá nhiều.

Prefix Tuning

- Ý tưởng: học các vector embedding "tiền tố" và **chèn vào mỗi lớp Transformer**.
- Nhờ vậy, prompt không chỉ ảnh hưởng ở input mà còn tác động trực tiếp lên **attention** của mọi tầng.
- Hiệu quả hơn Prompt Tuning trong nhiều tác vụ yêu cầu kiểm soát tinh vi.

LoRA (Low-Rank Adaptation) và Adapter Tuning

- LoRA chèn thêm ma trận hạng thấp vào trong trọng số attention, trong khi Adapter Tuning chèn "mô-đun phụ" vào giữa các lớp Transformer.
- Cả hai cho phép học thêm một số ít tham số để kiểm soát phong cách, giọng điệu hoặc thuộc tính sinh.

In-Context Control

- Không cần tinh chỉnh mô hình, chỉ cần đưa **ví dụ minh hoạ (few-shot)** vào prompt.
- Ví dụ: nếu muốn mô hình sinh phản hồi ngắn gọn, ta có thể thêm vào prompt vài ví dụ "câu trả lời ngắn".
- Đây là phương pháp thực tế nhất trong triển khai API, tuy nhiên không ổn định khi yêu cầu phức tạp.

Các hướng mở rộng hiện đại

- **RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)**: dùng con người để đánh giá và tinh chỉnh chính sách sinh, giúp mô hình tuân theo các chuẩn mực xã hội.
- **Direct Preference Optimization (DPO)**: thay thế RLHF truyền thống bằng tối ưu trực tiếp trên dữ liệu so sánh, đơn giản hơn.
- **Control bằng ràng buộc hình thức**: ví dụ đảm bảo output phải là JSON hợp lệ, hoặc đảm bảo không vi phạm regex.
- **Multi-attribute control**: điều khiển đồng thời nhiều thuộc tính (ví dụ: văn bản vừa "tích cực" vừa "ngắn gọn").

10.1.5. Sinh Nhận biết Cấu trúc (Structure-aware Generation)

Một thách thức lớn khác là sinh ngôn ngữ tự nhiên từ dữ liệu có cấu trúc (*structured data*) như **bảng**, **cơ sở dữ liệu**, hoặc **đồ thị tri thức**. Đây là nền tảng cho nhiều ứng dụng: báo cáo tự động, sinh mô tả sản phẩm, hoặc trợ lý ảo truy vấn dữ liệu.

Sinh Văn bản từ Bảng (Table-to-text)

- **Bài toán:** Cho một bảng dữ liệu, sinh ra đoạn văn mô tả hoặc tóm tắt thông tin.
- **Hướng tiếp cận:**
  1. **Tuyến tính hoá (linearization)**: biến bảng thành chuỗi 1D với các token đặc biệt cho hàng/cột/ô, rồi dùng Seq2Seq (T5, BART).
  2. **Schema-guided generation**: tận dụng nhãn cột/hàng để hướng dẫn mô hình.
  3. **Pretraining đặc thù**: ví dụ TAPAS (Google) huấn luyện trực tiếp trên bảng + câu hỏi.

Sinh Văn bản từ Đồ thị (Graph-to-text)

- **Bài toán:** Cho một đồ thị tri thức (Knowledge Graph), sinh ra mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- **Hướng tiếp cận:**
  1. **Mạng nơ-ron đồ thị (GNN)** để mã hoá cấu trúc quan hệ thành embedding.
  2. Transformer **attend** lên embedding này để sinh chuỗi văn bản.
  3. Một số mô hình tiêu biểu: *GraphWriter*, *KG-to-Text*.

Sinh Văn bản từ CSDL (Data-to-text)

- **Ví dụ:** Sinh báo cáo tài chính tự động từ số liệu.
- **Cách làm:** Tương tự table-to-text nhưng bổ sung thêm cơ chế **content planning** để quyết định thông tin nào cần nhắc đến trước.

10.2. Hệ thống Tác tử (Agentic Systems) với LLMs

Cho đến nay, chúng ta chủ yếu xem LLM như một bộ não xử lý thông tin và sinh ra văn bản. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trao cho bộ não đó "tay chân" để tương tác với thế giới bên ngoài? Đây chính là ý tưởng đằng sau các **Hệ thống Tác tử (Agentic Systems)**.

Một Tác tử LLM (LLM Agent) không chỉ đơn thuần trả lời một câu hỏi. Nó là một hệ thống tự hành có khả năng:

- **Phân rã (Decompose)** một mục tiêu phức tạp thành các bước nhỏ hơn.
- **Lập kế hoạch (Plan)** một chuỗi các hành động để thực hiện các bước đó.
- **Sử dụng công cụ (Use Tools)** như truy cập API, chạy mã nguồn, hoặc tìm kiếm trên web để thu thập thông tin và thực hiện hành động.
- **Quan sát (Observe)** kết quả của các hành động và **tự sửa lỗi (self-correct)** nếu cần.

Về cơ bản, chúng ta đang cố gắng xây dựng một vòng lặp, trong đó LLM đóng vai trò là "bộ não" ra quyết định, và các công cụ bên ngoài là "cơ thể" thực thi.

10.2.1. Vòng lặp Suy luận-Hành động: Khung sườn ReAct

Một trong những khung sườn (frameworks) nền tảng và có ảnh hưởng nhất cho việc xây dựng Tác tử là **ReAct (Reasoning and Acting)** (Yao et al., 2022).

Triết lý của ReAct

ReAct đề xuất rằng để hoàn thành một mục tiêu, một Tác tử nên xen kẽ một cách linh hoạt giữa hai hành vi nguyên thủy: **Suy luận (Reasoning)** và **Hành động (Acting)**. Việc suy luận giúp Tác tử xây dựng và điều chỉnh kế hoạch, trong khi việc hành động giúp nó thu thập thông tin mới từ môi trường bên ngoài để củng cố cho các suy luận tiếp theo.

Cơ chế hoạt động

ReAct hoạt động bằng cách dạy cho LLM sinh ra các "lượt lời" có một định dạng đặc biệt, bao gồm:

1. **Thought (Suy tưởng):** Một đoạn văn bản mô tả dòng suy nghĩ của Tác tử, phân tích tình hình hiện tại, và quyết định bước tiếp theo. Đây là phần suy luận.
2. **Action (Hành động):** Một lệnh gọi đến một công cụ cụ thể. Ví dụ: ‘search[thủ đô của Pháp]‘ hoặc ‘calculate[2*5]‘.
3. **Observation (Quan sát):** Sau khi hệ thống thực thi hành động (ví dụ: chạy công cụ tìm kiếm), kết quả trả về sẽ được chèn vào prompt dưới dạng một "quan sát".

LLM sau đó sẽ lặp lại vòng lặp ‘(Thought, Action, Observation)‘ này cho đến khi nó có đủ thông tin để đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Ví dụ 17: Minh họa vòng lặp ReAct

Mục tiêu: "Tác giả của cuốn sách 'The Hobbit' sinh ở quốc gia nào?"
Vòng 1:

- **Thought:** Tôi cần tìm tác giả của 'The Hobbit' trước. Sau đó tôi sẽ tìm nơi sinh của tác giả đó.

- **Action:** ‘search[tác giả của The Hobbit]‘
- **Observation:** (Hệ thống chạy tìm kiếm và trả về) “J.R.R. Tolkien là tác giả của The Hobbit.”

Vòng 2:

- **Thought:** OK, tác giả là J.R.R. Tolkien. Bây giờ tôi cần tìm nơi ông ấy sinh ra.
- **Action:** ‘search[nơi sinh của J.R.R. Tolkien]‘
- **Observation:** (Hệ thống chạy tìm kiếm và trả về) “J.R.R. Tolkien sinh tại Bloemfontein, Orange Free State (nay là một phần của Nam Phi).”

Vòng 3:

- **Thought:** Tôi đã có câu trả lời. J.R.R. Tolkien sinh ra ở nơi mà bây giờ là Nam Phi. Tôi có thể kết thúc.
- **Action:** ‘finish[J.R.R. Tolkien, tác giả của ’The Hobbit’, sinh ra ở Nam Phi.]‘

ReAct đã chứng minh rằng việc buộc LLM phải “nói ra suy nghĩ của mình” (verbalize its thoughts) giúp nó lập kế hoạch và phục hồi sau lỗi tốt hơn đáng kể.

10.2.2. Lập kế hoạch và Sử dụng Công cụ (Planning & Tool Use)

Đây là hai khả năng cốt lõi của một Tác tử.

Lập kế hoạch (Planning)

- **Nhiệm vụ:** Phân rã một mục tiêu cấp cao thành một chuỗi các nhiệm vụ con có thể thực hiện được.
- **Các cách tiếp cận:**
  - **Suy luận một bước (Single-step reasoning):** Như trong ReAct, Tác tử chỉ quyết định hành động tiếp theo tại mỗi bước. Cách này linh hoạt nhưng có thể không tối ưu.
  - **Lập kế hoạch nhiều bước (Multi-step planning):** Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, Tác tử sẽ cố gắng tạo ra một kế hoạch hoàn chỉnh gồm nhiều bước. Sau đó, nó sẽ thực thi kế hoạch đó. Cách này có thể tối ưu hơn nhưng kém linh hoạt khi gặp các tình huống bất ngờ.
  - **Lập kế hoạch có phản hồi (Planning with feedback):** Kết hợp cả hai. Tác tử tạo một kế hoạch ban đầu, thực thi từng bước, và sau mỗi bước, nó quan sát kết quả và có thể **điều chỉnh lại kế hoạch** nếu cần.

Sử dụng Công cụ (Tool Use)

- **Định nghĩa:** Công cụ là bất kỳ nguồn tài nguyên nào bên ngoài mà Tác tử có thể tương tác, ví dụ:
  - **API:** API thời tiết, API đặt vé máy bay, API của các ứng dụng khác.
  - **Cơ sở dữ liệu:** Truy vấn một cơ sở dữ liệu SQL.
  - **Môi trường thực thi mã nguồn:** Viết và chạy một đoạn mã Python để thực hiện các phép tính phức tạp.
  - **Các hệ thống RAG:** Sử dụng tìm kiếm trên tài liệu như một công cụ.
- **Cơ chế hoạt động:** LLM được dạy (thông qua fine-tuning hoặc prompting) cách sinh ra các lệnh gọi công cụ theo một định dạng cụ thể (ví dụ: JSON hoặc lời gọi hàm). Một bộ điều phối (orchestrator) bên ngoài sẽ phân tích đầu ra của LLM, thực thi lệnh gọi công cụ tương ứng, và trả kết quả về cho LLM dưới dạng một “Observation”.
- **Function Calling:** Các API LLM hiện đại (như của OpenAI, Google) đã tích hợp sẵn khả năng “Function Calling”, giúp chuẩn hóa và đơn giản hóa quá trình này.

10.2.3. Bộ nhớ cho Tác tử (Agent Memory)

Để thực hiện các nhiệm vụ kéo dài và học hỏi từ các tương tác trong quá khứ, Tác tử cần có bộ nhớ.

Bộ nhớ Ngắn hạn (Short-term Memory)

- **Bản chất:** Đây chính là **cửa sổ ngữ cảnh (context window)** của LLM.
- **Cơ chế:** Toàn bộ lịch sử của cuộc hội thoại hiện tại (bao gồm các vòng lặp Thought-Action-Observation) được đưa vào prompt ở mỗi lượt.
- **Hạn chế:** Bị giới hạn bởi độ dài ngữ cảnh của LLM. Khi cuộc hội thoại quá dài, các thông tin cũ sẽ bị mất đi.

Bộ nhớ Dài hạn (Long-term Memory)

- **Bản chất:** Cung cấp cho Tác tử khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin qua nhiều cuộc hội thoại khác nhau.
- **Cơ chế:**
  1. **Lưu trữ (Storage):** Sau mỗi tương tác, các thông tin quan trọng (ví dụ: các cặp hỏi-đáp, các tóm tắt, các bài học kinh nghiệm) được trích xuất và lưu trữ vào một cơ sở dữ liệu bên ngoài, thường là một **Cơ sở dữ liệu Vector**.
  2. **Truy xuất (Retrieval):** Ở đầu mỗi tương tác mới, hệ thống sẽ lấy câu hỏi hoặc mục tiêu hiện tại của người dùng và sử dụng nó để **tìm kiếm (retrieve)** các ký ức liên quan nhất từ bộ nhớ dài hạn.
  3. **Tích hợp:** Các ký ức đã được truy xuất này sau đó được chèn vào prompt (bộ nhớ ngắn hạn), cung cấp cho Tác tử ngữ cảnh về các tương tác trong quá khứ.
- **Kết luận:** Về cơ bản, bộ nhớ dài hạn của Tác tử thường được triển khai bằng chính kiến trúc **RAG**.

10.2.4. Tự sửa lỗi (Self-correction)

Một Tác tử thông minh không chỉ thực thi, mà còn có khả năng nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

- **Cơ chế:** Đây là một vòng lặp meta-suy luận.
  1. **Tạo đầu ra ban đầu:** Tác tử tạo ra một kế hoạch hoặc một câu trả lời.
  2. **Tự phê bình (Self-critique):** Sau đó, hệ thống sẽ đưa chính đầu ra đó trở lại cho LLM với một prompt khác, yêu cầu nó đóng vai một "người phê bình" và tìm ra các lỗi, điểm yếu, hoặc các giả định sai lầm trong đầu ra ban đầu.
  3. **Sửa đổi (Refinement):** Dựa trên những lời phê bình, Tác tử sẽ được yêu cầu sửa đổi lại kế hoạch hoặc câu trả lời của mình.
- **Lợi ích:** Kỹ thuật này giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy và chất lượng của các hệ thống Tác tử, đặc biệt là trong các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi sự chính xác cao.

10.2.5. Tác tử trong thực tế 2025–2026

Bốn thay đổi lớn đã định hình lại cách xây dựng tác tử kể từ khi ReAct ra đời:

- **Gọi công cụ có cấu trúc:** Công cụ được khai báo bằng JSON schema và mô hình trả về lời gọi có cấu trúc, thay cho việc phân tích văn bản tự do bằng regex. Nhiều mô hình được huấn luyện riêng cho kỹ năng này trong giai đoạn hậu huấn luyện.
- **Chuẩn hóa kết nối công cụ:** Các giao thức mở như **Model Context Protocol (MCP)** cho phép mô tả công cụ và nguồn dữ liệu một lần, dùng lại với nhiều mô hình và nhiều ứng dụng – giảm mạnh chi phí tích hợp.
- **Mô hình suy luận làm "bộ não":** Với các mô hình được huấn luyện bằng học tăng cường để suy luận dài (chương 7), phần lập kế hoạch và tự phê bình dịch chuyển từ prompt thủ công vào

bên trong mô hình. Trọng tâm kỹ thuật chuyển sang *thiết kế bộ công cụ*, *quản lý ngữ cảnh* (nén, tóm tắt, bộ nhớ ngoài) và *kiểm soát rủi ro*.

- **Mở rộng miền hành động:** Ngoài API, tác tử nay còn thao tác trực tiếp với **máy tính** (chụp màn hình, di chuột, gõ phím) và với **kho mã nguồn** (đọc/sửa file, chạy test) – được đo bằng các benchmark như SWE-bench (mục 11.5.3).

An toàn cho tác tử: ba nguyên tắc tối thiểu

1. **Đặc quyền tối thiểu:** Mỗi công cụ chỉ được cấp quyền đủ dùng; tách riêng quyền đọc và quyền ghi.
2. **Phê duyệt cho hành động khó đảo ngược:** Gửi email, thanh toán, xóa dữ liệu, đẩy mã lên nhánh chính – nên yêu cầu người xác nhận.
3. **Coi nội dung lấy từ bên ngoài là dữ liệu, không phải chỉ thị:** Trang web hay tài liệu mà tác tử đọc có thể chứa **prompt injection** nhằm chiếm quyền điều khiển; cần tách rõ ranh giới giữa chỉ thị của người dùng và nội dung được truy xuất, đồng thời giới hạn hành động mà tác tử có thể thực hiện dựa trên nội dung đó.

Việc kết hợp các thành phần này – ReAct, Lập kế hoạch, Sử dụng Công cụ, Bộ nhớ, và Tự sửa lỗi – cho phép chúng ta xây dựng các hệ thống Tác tử ngày càng tự chủ và mạnh mẽ, đánh dấu một bước tiến lớn trong hành trình hướng tới Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát.

10.3. Mô hình Thế giới (World Models) và Mô phỏng

Khi chúng ta đi đến cuối chương về các hệ thống nâng cao, một câu hỏi sâu sắc và cơ bản được đặt ra: Khi một LLM dự đoán từ tiếp theo một cách chính xác trên một lượng dữ liệu khổng lồ, nó thực sự đang học được điều gì? Liệu nó có chỉ đơn thuần học các quy luật thống kê bề mặt của ngôn ngữ, hay nó đang âm thầm xây dựng một thứ gì đó sâu sắc hơn – một **mô hình nội tại (internal model)** về thế giới mà ngôn ngữ đó mô tả?

Đây chính là ý tưởng cốt lõi đằng sau khái niệm **Mô hình Thế giới (World Models)**.

10.3.1. Khái niệm về khả năng LLM xây dựng mô hình nội tại

Định nghĩa 7: Mô hình Thế giới (trong bối cảnh LLM)

Một Mô hình Thế giới là một biểu diễn nén, có thể thực thi (executable), và trừu tượng về các thực thể, mối quan hệ, và các quy luật vật lý/xã hội của thế giới, được hình thành bên trong các trọng số của một mô hình ngôn ngữ lớn thông qua quá trình huấn luyện trên dữ liệu văn bản.

Triết lý của Mô hình Thế giới

Giả thuyết cho rằng: để có thể dự đoán văn bản một cách hiệu quả và nhất quán trên nhiều lĩnh vực, cách tối ưu nhất cho mô hình không phải là ghi nhớ tất cả các chuỗi ký tự, mà là xây dựng một mô hình nén của các quy luật sinh ra văn bản đó. Vì văn bản là sự phản ánh của thế giới, nên một mô hình tốt của văn bản cũng phải là một mô hình tốt của thế giới.

Các bằng chứng gián tiếp

Mặc dù chúng ta không thể "nhìn" trực tiếp vào các trọng số và thấy một "mô hình thế giới" rõ ràng, có nhiều bằng chứng gián tiếp cho thấy các LLM lớn đang học được những biểu diễn như vậy:

Biểu diễn không gian và thời gian


- Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra các nơ-ron hoặc các hướng (directions) trong không gian kích hoạt của LLM dường như tương ứng với các khái niệm trong thế giới thực. Ví dụ, có những nơ-ron chỉ "kích hoạt" mạnh khi mô hình xử lý các văn bản liên quan đến một địa điểm địa lý cụ thể như "Tháp Eiffel" hoặc một mốc thời gian cụ thể.
- Yann LeCun đã đưa ra ví dụ: để dự đoán từ cuối cùng trong câu "John cầm quả bóng, đi vào phòng khách, đặt quả bóng xuống, rồi đi vào bếp. Quả bóng đang ở...", mô hình phải có một biểu diễn nội tại về không gian, về các đối tượng và vị trí của chúng.

Mô phỏng các thực thể

- Khi một LLM tương tác trong một vai trò (ví dụ: "hãy đóng vai Napoleon"), nó có thể duy trì sự nhất quán về kiến thức, tính cách, và các mối quan hệ của nhân vật đó trong một cuộc hội thoại dài. Điều này cho thấy nó không chỉ lấy ra các thông tin rời rạc, mà dường như đang "mô phỏng" một mô hình về thực thể "Napoleon".

Mô hình Othello-GPT Một nghiên cứu nổi tiếng đã huấn luyện một Transformer nhỏ chỉ để chơi cờ Othello (cờ lật). Mô hình chỉ nhận vào chuỗi các nước đi hợp lệ và dự đoán nước đi hợp lệ tiếp theo.

- **Kết quả đáng kinh ngạc:** Sau khi huấn luyện, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một biểu diễn rõ ràng của **trạng thái bàn cờ Othello** bên trong các kích hoạt của mô hình. Tức là, mô hình đã tự học cách xây dựng một "mô hình thế giới" (bàn cờ) để có thể chơi tốt, mặc dù nó chưa bao giờ được "nhìn thấy" bàn cờ một cách trực tiếp.



Hình 10.4: Nghiên cứu Othello-GPT cho thấy một mô hình Transformer, chỉ được huấn luyện trên chuỗi nước đi, đã tự học cách biểu diễn trạng thái của bàn cờ bên trong nó.

10.3.2. Hướng nghiên cứu và Tiềm năng

Việc các LLM có thể xây dựng mô hình thế giới nội tại mở ra những hướng đi cực kỳ hứa hẹn cho tương lai của AI.

Cải thiện khả năng Suy luận và Lập kế hoạch

- Nếu một Tác tử AI có một mô hình thế giới nội tại tốt, nó có thể thực hiện "mô phỏng trong tâm trí" (mental simulation).
- Trước khi thực hiện một hành động trong thế giới thực, nó có thể "chạy thử" hành động đó trên mô hình thế giới của mình để dự đoán kết quả.

- Điều này cho phép nó lập kế hoạch một cách hiệu quả hơn nhiều, lường trước các hậu quả, và tránh các sai lầm tốn kém, tương tự như cách con người suy nghĩ "nếu... thì...".

Mô hình Thế giới Đa phương thức

- Hướng nghiên cứu hiện tại đang tập trung vào việc xây dựng các mô hình thế giới không chỉ từ văn bản, mà còn từ **video**.
- Bằng cách xem hàng triệu giờ video, một mô hình có thể học được các quy luật vật lý trực quan (intuitive physics) – ví dụ, một vật thể không thể đi xuyên qua vật thể khác, trọng lực làm cho mọi thứ rơi xuống.
- Các mô hình như **Sora** của OpenAI, có khả năng sinh ra các video cực kỳ thực tế và nhất quán về mặt vật lý, được cho là một bước tiến lớn trong việc xây dựng các mô hình thế giới có khả năng mô phỏng.

Hướng tới Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát (AGI)

- Nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu tin rằng khả năng xây dựng và sử dụng các mô hình thế giới là một trong những thành phần cốt lõi của trí thông minh thực sự.
- Một hệ thống AGI trong tương lai có thể sẽ bao gồm một LLM lớn đóng vai trò là "giao diện" ngôn ngữ, kết hợp với một mô hình thế giới mạnh mẽ cho phép nó hiểu sâu, suy luận, và lập kế hoạch trong một môi trường phức tạp.

Mặc dù vẫn còn là một lĩnh vực đầy tranh cãi và câu hỏi mở, giả thuyết về Mô hình Thế giới cung cấp một lăng kính mạnh mẽ để hiểu về những khả năng đáng kinh ngạc của LLM. Nó gợi ý rằng chúng ta có thể đang vô tình xây dựng được những thứ phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ ban đầu, mở ra một tương lai đầy tiềm năng cho các hệ thống AI có khả năng lý luận và tương tác với thế giới một cách sâu sắc.

KẾT THÚC CHƯƠNG 10

Trong chương này, chúng ta đã mở rộng tầm nhìn vượt ra ngoài một LLM đơn lẻ để khám phá cách xây dựng các hệ thống AI thực sự toàn diện. Chúng ta đã dạy chúng cách hiểu thế giới đa phương thức, và trao cho chúng khả năng hành động như một tác tử thông minh. Chúng ta cũng đã suy ngẫm về khả năng sâu xa của LLM trong việc xây dựng các mô hình thế giới nội tại.

Chúng ta đã lắp ráp nên những hệ thống AI vô cùng phức tạp và mạnh mẽ, từ những trợ lý có thể "nhìn" và thảo luận về hình ảnh, đến những tác tử có thể tự lập kế hoạch và sử dụng công cụ. Nhưng một câu hỏi tối quan trọng vẫn còn đó: Làm thế nào để chúng ta đo lường và so sánh chúng một cách khoa học? Liệu một hệ thống Agentic có thực sự "thông minh" hơn một hệ thống RAG không, và dựa trên tiêu chí nào? Chương cuối cùng của Phần 1 sẽ đi sâu vào lý thuyết và thực hành của việc đánh giá, cung cấp cho chúng ta những công cụ cần thiết để định lượng sự tiến bộ và hiểu rõ những giới hạn của các hệ thống AI phức tạp này.

Chương 11

LÝ THUYẾT ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BENCHMARK

Xuyên suốt các chương vừa qua, chúng ta đã khám phá một loạt các kiến trúc và kỹ thuật để xây dựng các mô hình NLP ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, một câu hỏi nền tảng vẫn còn đó: "Làm thế nào để chúng ta đo lường sự 'tốt' của một mô hình một cách khách quan?". Việc xây dựng các mô hình mà không có phương pháp đánh giá rõ ràng cũng giống như lái một con tàu mà không có la bàn.

11.1. Các Metric kinh điển

Đây là những công cụ đầu tiên và cơ bản nhất trong bộ công cụ của bất kỳ nhà thực hành NLP nào. Mỗi metric được thiết kế để đo lường một khía cạnh cụ thể của hiệu năng mô hình.

11.1.1. Perplexity: Đo lường chất lượng của Mô hình Ngôn ngữ

- **Dùng cho tác vụ nào?** Đánh giá chất lượng nội tại của các **Mô hình Ngôn ngữ (Language Models)** (ví dụ: các mô hình được huấn luyện để dự đoán từ tiếp theo).
- **Trực giác cốt lõi:** Một mô hình ngôn ngữ tốt là mô hình **ít "ngạc nhiên" (less surprised)** hơn khi nhìn thấy một câu văn thực tế. Perplexity (PPL), hay còn gọi là Độ bối rối, chính là một cách để định lượng sự "ngạc nhiên" này. **Perplexity càng thấp, mô hình càng tốt**.
- **Cơ chế hoạt động:** Perplexity có mối quan hệ trực tiếp với hàm mất mát Cross-Entropy. Đối với một chuỗi văn bản $W = (w_1, w_2, \ldots, w_N)$, Perplexity được định nghĩa là:

$$\text{PPL}(W) = \sqrt[N]{\frac{1}{P(w_1, w_2, \ldots, w_N)}} = \left(\prod_{i=1}^{N} \frac{1}{P(w_i | w_1, \ldots, w_{i-1})} \right)^{1/N} \tag{11.1}$$

  Về mặt toán học, nó là nghịch đảo của xác suất trung bình trên mỗi từ (được lấy căn bậc N).
- **Hạn chế:**
  - Chỉ đo lường khả năng dự đoán xác suất, không trực tiếp đo lường chất lượng ngữ nghĩa hay sự mạch lạc của văn bản được sinh ra.
  - Rất nhạy cảm với kích thước từ vựng. Không thể so sánh Perplexity của hai mô hình có từ vựng khác nhau.

Perplexity chính là hàm mất mát, chỉ viết theo đơn vị khác

Lấy logarit tự nhiên hai vế của công thức (11.1):

$$\ln \text{PPL}(W) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \ln P(w_i \mid w_1, \ldots, w_{i-1}) = L,$$

vế phải chính là **cross-entropy trung bình trên mỗi token** – đúng cái loss ta nhìn chạy trên biểu đồ khi huấn luyện. Vậy

$$\boxed{\text{PPL} = e^{L}}$$

Loss 2,0 tương ứng PPL $\approx 7{,}39$; giảm loss được 0,1 nghĩa là PPL giảm khoảng 10%. Đây là đẳng thức hữu ích nhất cần nhớ về perplexity: *đường loss và đường log-perplexity là một đường*.

Đọc perplexity như "số lựa chọn hiệu dụng". Một mô hình đoán đều trên từ vựng V token có $P = 1/V$ ở mọi bước, nên PPL $= V$, đúng bằng kích thước từ vựng. Tổng quát, PPL $= k$ nghĩa là mô hình bối rối ngang với việc phải chọn đều giữa k khả năng. Một LLM hiện đại đạt PPL cỡ một chữ số tới hơn chục trên văn bản web với từ vựng 128 000 token – tức ở mỗi bước nó đã thu hẹp 128 nghìn khả năng xuống còn tương đương chục khả năng.

Bit, và mối liên hệ với nén dữ liệu. Dùng $\log_2$ thay cho ln, ta được **bit trên mỗi token**, và PPL $= 2^{\text{bits}}$. Con số này có ý nghĩa vật lý rất cụ thể: theo lý thuyết mã hóa, đó chính là số bit trung bình cần để mã hóa một token nếu ta dùng mô hình làm bộ nén. Một mô hình ngôn ngữ tốt hơn *đúng nghĩa đen* là một bộ nén tốt hơn – đây không phải phép ẩn dụ mà là cùng một đại lượng nhìn từ hai phía.

Vì sao không được so perplexity giữa hai tokenizer khác nhau. Perplexity được tính *trên mỗi token*, mà "token" là gì thì do tokenizer quyết định. Một tokenizer có từ vựng lớn cắt văn bản thành *ít* token hơn, mỗi token mang nhiều thông tin hơn và do đó khó đoán hơn – PPL cao hơn, dù mô hình chẳng hề tệ hơn. Ngược lại, tokenizer cắt vụn (ví dụ theo ký tự) cho PPL thấp một cách giả tạo. Muốn so sánh hợp lệ thì phải chuẩn hóa về một đơn vị không phụ thuộc tokenizer, phổ biến nhất là **bit trên mỗi byte** (bits-per-byte, BPB) [110]:

$$\text{BPB} = \frac{N_{\text{token}}}{N_{\text{byte}}} \cdot \frac{L}{\ln 2}.$$

Đây là lý do các báo cáo nghiêm túc về mô hình nền dùng BPB chứ không dùng PPL thô.

Hai cái bẫy còn lại khi báo cáo perplexity.

- **Phụ thuộc vào cách cắt cửa sổ ngữ cảnh.** Văn bản dài hơn cửa sổ của mô hình phải được cắt thành từng đoạn. Nếu cắt rời rạc, những token đầu mỗi đoạn bị đánh giá trong tình trạng gần như không có ngữ cảnh và PPL bị đội lên. Cách chuẩn là dùng **cửa sổ trượt** với bước nhảy nhỏ hơn độ dài cửa sổ và chỉ tính loss cho phần token mới. Cùng một mô hình, hai cách đánh giá này có thể cho những con số chênh nhau đáng kể – nên luôn phải nói rõ đã đo thế nào.
- **PPL thấp không đồng nghĩa mô hình hữu ích hơn.** Sau khi căn chỉnh theo sở thích con người (mục 6.5.2), perplexity của mô hình trên văn bản web thường *tăng lên* trong khi mức hữu ích với người dùng tăng rõ rệt. Perplexity đo mức khớp với phân phối dữ liệu, không đo mức hữu ích – và sau RLHF thì hai thứ đó *cố tình* không còn trùng nhau nữa.


11.1.2. Precision, Recall, và F1-Score: Nền tảng của các bài toán Phân loại

Đây là bộ ba metric không thể thiếu cho hầu hết các bài toán **phân loại (classification)** và **trích xuất thông tin (information extraction)** như NER.

Các thành phần cơ bản

Để hiểu bộ ba này, chúng ta cần định nghĩa bốn kết quả có thể xảy ra khi phân loại một điểm dữ liệu:

- **True Positive (TP):** Dự đoán là **Dương tính**, và thực tế là **Dương tính**. (Dự đoán đúng)
- **True Negative (TN):** Dự đoán là **Âm tính**, và thực tế là **Âm tính**. (Dự đoán đúng)
- **False Positive (FP):** Dự đoán là **Dương tính**, nhưng thực tế là **Âm tính**. (Lỗi Loại I - "báo động giả")
- **False Negative (FN):** Dự đoán là **Âm tính**, nhưng thực tế là **Dương tính**. (Lỗi Loại II - "bỏ sót")



Hình 11.1: Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) minh họa bốn kết quả của một bài toán phân loại nhị phân.

Định nghĩa các Metric

Precision (Độ chính xác)

- **Câu hỏi nó trả lời:** "Trong số tất cả những gì mô hình dự đoán là Dương tính, có bao nhiêu cái thực sự là Dương tính?"
- **Công thức:**

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}$$

- **Mục tiêu:** Tối đa hóa Precision có nghĩa là cố gắng giảm thiểu số lượng báo động giả (FP). Rất quan trọng trong các ứng dụng như phát hiện spam (thà bỏ sót một email spam còn hơn là đưa một email quan trọng vào hòm thư rác).

Recall (Độ phủ, hay Độ nhạy)

- **Câu hỏi nó trả lời:** "Trong số tất cả những cái thực sự là Dương tính, mô hình đã tìm thấy được bao nhiêu cái?"
- **Công thức:**

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}$$

- **Mục tiêu:** Tối đa hóa Recall có nghĩa là cố gắng giảm thiểu số lượng bỏ sót (FN). Rất quan trọng trong các ứng dụng như chẩn đoán y tế (thà chẩn đoán nhầm một người khỏe mạnh là có bệnh còn hơn là bỏ sót một người thực sự có bệnh).

F1-Score (Điểm F1)

- **Vấn đề:** Precision và Recall thường có sự đánh đổi (trade-off). Một mô hình rất "cẩn trọng" có thể có Precision cao nhưng Recall thấp, và ngược lại. F1-score được tạo ra để kết hợp cả hai thành một chỉ số duy nhất.
- **Công thức:** F1-score là trung bình điều hòa (harmonic mean) của Precision và Recall.

$$\text{F1-Score} = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- **Mục tiêu:** F1-score cao khi cả Precision và Recall đều cao. Nó là một thước đo cân bằng, được sử dụng rộng rãi trong các tác vụ như NER, nơi chúng ta quan tâm đến cả việc không nhận dạng sai và không bỏ sót thực thể.

Khi đánh giá trên nhiều lớp, người ta thường tính 'macro-F1' (tính F1 cho mỗi lớp rồi lấy trung bình) hoặc 'micro-F1' (tính tổng TP, FP, FN trên tất cả các lớp rồi mới tính F1).

11.1.3. BLEU: Đánh giá Dịch máy

- **Dùng cho tác vụ nào?** Chủ yếu là **Dịch máy (Machine Translation)**, nhưng đôi khi cũng dùng cho các tác vụ sinh văn bản khác.
- **Trực giác cốt lõi:** Một bản dịch tốt nên có nhiều **N-gram trùng lặp** với các bản dịch tham khảo chất lượng cao do con người tạo ra.
- **Cơ chế hoạt động:** BLEU (Bilingual Evaluation Understudy) tính toán một điểm số dựa trên hai yếu tố:
  1. **Độ chính xác N-gram đã được sửa đổi (Modified N-gram Precision):** Tính toán tỷ lệ các N-gram (thường từ 1-gram đến 4-gram) trong câu do máy dịch tạo ra cũng xuất hiện trong các câu tham khảo. Nó được "sửa đổi" để ngăn mô hình lặp lại một từ đúng nhiều lần để gian lận điểm.
  2. **Hình phạt cho câu ngắn (Brevity Penalty - BP):** Nếu câu do máy dịch tạo ra ngắn hơn đáng kể so với các câu tham khảo, nó sẽ bị phạt. Điều này ngăn mô hình chỉ sinh ra một vài từ rất chính xác để có Precision cao.

$$\text{BLEU} = \text{BP} \cdot \exp\left(\sum_{n=1}^{N} w_n \log p_n\right)$$

  Trong đó p_n là độ chính xác của n-gram, và w_n thường là $1/N$.
- **Hạn chế:**
  - **Chỉ quan tâm đến Precision, không quan tâm đến Recall:** Nó không phạt nếu bản dịch bỏ sót các thông tin quan trọng.
  - **Không hiểu ngữ nghĩa:** Một bản dịch có thể dùng từ đồng nghĩa hoàn hảo nhưng vẫn bị điểm BLEU thấp nếu không khớp chính xác N-gram.
  - **Gặp khó khăn với trật tự từ và sự sáng tạo:** Không đánh giá tốt các bản dịch có cấu trúc câu khác biệt nhưng vẫn đúng.

11.1.4. ROUGE: Đánh giá Tóm tắt Văn bản

- **Dùng cho tác vụ nào?** Chủ yếu là **Tóm tắt văn bản (Summarization)**.
- **Trực giác cốt lõi:** ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) hoạt động ngược lại với BLEU. Nó cho rằng một bản tóm tắt tốt nên **"bao phủ"** được các N-gram quan trọng có trong các bản tóm tắt tham khảo của con người.
- **Cơ chế hoạt động:** ROUGE là một họ các metric, trong đó phổ biến nhất là:
  - **ROUGE-N:** Dựa trên sự trùng lặp N-gram, nhưng tính toán dựa trên **Recall**.

$$\text{ROUGE-N} = \frac{\text{Số N-gram trong tham khảo cũng xuất hiện trong tóm tắt máy}}{\text{Tổng số N-gram trong tham khảo}}$$

    Thường dùng 'ROUGE-1' (unigram) và 'ROUGE-2' (bigram).
  - **ROUGE-L:** Dựa trên **Chuỗi con chung dài nhất (Longest Common Subsequence - LCS)**. Nó không yêu cầu các từ phải liền kề nhau, do đó nắm bắt được sự tương đồng về trật tự từ tốt hơn.
- **Hạn chế:** Tương tự như BLEU, ROUGE cũng chỉ dựa trên sự khớp bề mặt của từ và không hiểu được ngữ nghĩa sâu sắc. Một bản tóm tắt có thể diễn đạt lại ý tưởng một cách hoàn hảo nhưng vẫn bị điểm ROUGE thấp.

Mặc dù có nhiều hạn chế, các metric kinh điển này vẫn được sử dụng rộng rãi vì chúng tự động, nhanh chóng và cung cấp một thước đo khách quan (dù không hoàn hảo) để so sánh các mô hình với nhau trong quá trình phát triển.

11.2. Các Benchmark Kinh điển và Hiện đại

Một metric riêng lẻ chỉ đo lường một khía cạnh của mô hình. Để có một đánh giá toàn diện, cộng đồng nghiên cứu đã tạo ra các **benchmark** – những bộ sưu tập các bộ dữ liệu và tác vụ được tiêu chuẩn hóa. Các benchmark đóng vai trò như những "kỳ thi Olympic" cho các mô hình NLP, cho phép các nhà nghiên cứu so sánh một cách công bằng và theo dõi sự tiến bộ của toàn ngành.

Sự phát triển của các benchmark cũng phản ánh sự tiến hóa của chính các mô hình NLP.

11.2.1. Kỷ nguyên Pre-LLM: GLUE và SuperGLUE

Trước khi các LLM lớn với khả năng zero-shot ra đời, các mô hình (như BERT) thường được đánh giá bằng cách tinh chỉnh (fine-tune) trên một loạt các tác vụ Hiểu Ngôn ngữ Tự nhiên (NLU) đa dạng. GLUE và SuperGLUE là hai benchmark tiêu biểu nhất cho kỷ nguyên này.

GLUE: Một Bài kiểm tra Năng lực Ngôn ngữ Tổng quát

- **Tên đầy đủ:** General Language Understanding Evaluation.
- **Triết lý:** Một mô hình thực sự hiểu ngôn ngữ phải hoạt động tốt trên nhiều loại tác vụ khác nhau, từ suy luận, phân tích cảm xúc, đến nhận dạng sự tương đồng.
- **Cấu trúc:** GLUE bao gồm 9 tác vụ NLU khác nhau, được nhóm thành các loại:
  - **Suy luận Ngôn ngữ Tự nhiên (NLI):** MNLI, QNLI, RTE.
  - **Tương đồng Ngữ nghĩa và Diễn giải:** MRPC, QQP, STS-B.
  - **Phân loại câu đơn:** SST-2 (cảm xúc), CoLA (tính đúng ngữ pháp).
- **Đánh giá:** Một mô hình được fine-tune riêng cho từng tác vụ. Điểm số cuối cùng là điểm trung bình trên tất cả các tác vụ.
- **Tác động:** GLUE đã trở thành một "thước đo vàng" để đánh giá các mô hình như BERT, RoBERTa. Tuy nhiên, các mô hình nhanh chóng đạt đến và **vượt qua cả hiệu năng của con người** trên benchmark này vào khoảng năm 2019, cho thấy nó đã trở nên quá "dễ".

SuperGLUE: Nâng cấp Độ khó

- **Động lực:** Do GLUE đã bị "chinh phục", SuperGLUE được tạo ra với các tác vụ khó hơn, đòi hỏi khả năng suy luận phức tạp hơn.
- **Cấu trúc:** Nó cũng là một bộ sưu tập các tác vụ đa dạng, nhưng tập trung nhiều hơn vào:
  - **Hỏi-đáp yêu cầu suy luận:** BoolQ, MultiRC.
  - **Suy luận nhân quả:** COPA.
  - **Giải quyết đồng tham chiếu:** WSC.
- **Tác động:** SuperGLUE đã tiếp tục là một thách thức trong một thời gian, nhưng rồi các mô hình lớn hơn cũng dần chinh phục được nó. Sự bão hòa của các benchmark này cho thấy một giới hạn của mô hình fine-tuning và sự cần thiết của các phương pháp đánh giá mới.

11.2.2. Kỷ nguyên LLM: Đánh giá các Khả năng Nổi trội (Emergent Abilities)

Với sự ra đời của các LLM có khả năng few-shot, mô hình đánh giá đã thay đổi. Thay vì fine-tuning, các benchmark mới tập trung vào việc đo lường kiến thức và khả năng suy luận của mô hình trong cài đặt zero-shot và few-shot.

MMLU: Bài kiểm tra Kiến thức Đa chuyên ngành

- **Tên đầy đủ:** Massive Multitask Language Understanding.
- **Triết lý:** Một LLM mạnh phải có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, tương tự như các kỳ thi chuẩn hóa của con người.

- **Cấu trúc:** MMLU [201] bao gồm 15 908 câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn được lấy từ các nguồn thi thực tế, bao phủ 57 môn học khác nhau, từ các môn cơ bản (toán tiểu học) đến các môn chuyên ngành cấp độ đại học và chuyên nghiệp (luật, y, kỹ thuật).
- **Đánh giá:** Các mô hình được đánh giá ở chế độ **few-shot (thường là 5-shot)**. Prompt sẽ bao gồm 5 câu hỏi và câu trả lời mẫu từ một môn học, sau đó là câu hỏi thực sự cần trả lời.
- **Tác động:** MMLU đã trở thành một trong những benchmark quan trọng nhất để đo lường kiến thức của các LLM. Tuy nhiên, đến 2024–2025 các mô hình hàng đầu đã vượt 90% và benchmark gần như **bão hòa**, cộng thêm lo ngại nhiễm bẩn dữ liệu (mục 11.3.1). Các phiên bản khó hơn như MMLU-Pro (10 lựa chọn, nhiều câu cần suy luận hơn) và GPQA (câu hỏi cấp tiến sĩ được thiết kế để khó tra cứu trên Google) được dùng thay thế.

Big-Bench: Khám phá Giới hạn của LLMs

- **Tên đầy đủ:** Beyond the Imitation Game benchmark.
- **Triết lý:** Các benchmark hiện có vẫn còn hạn chế. Chúng ta cần một bộ sưu tập các tác vụ cực kỳ đa dạng và sáng tạo để thăm dò các khả năng và những điểm yếu bất ngờ của LLM.
- **Cấu trúc:** Một sự hợp tác khổng lồ của cộng đồng [202] – 450 tác giả từ 132 tổ chức – tạo ra 204 tác vụ rất đa dạng, bao gồm logic, lý luận toán học, hiểu biết vật lý trực quan, nhận biết định kiến xã hội, và nhiều tác vụ sáng tạo khác mà máy tính trước đây chưa từng làm tốt.
- **Đánh giá:** Ở cả chế độ zero-shot và few-shot, có kèm điểm của các chuyên gia con người làm mốc so sánh.
- **Tác động:** Big-Bench đã giúp các nhà nghiên cứu nghiên cứu cách năng lực thay đổi theo quy mô, bao gồm các "khả năng nổi trội" (emergent abilities) – các khả năng có vẻ chỉ "bứt phá" khi mô hình đạt đến một quy mô đủ lớn, thay vì cải thiện dần đều – hay việc thiên kiến xã hội thường tăng theo quy mô trong các ngữ cảnh mơ hồ. Tập con 23 tác vụ khó nhất, **BIG-Bench Hard (BBH)**, trở thành một chuẩn đo phổ biến cho Chain-of-Thought.

GSM8K và MATH: Đánh giá Suy luận Toán học

- **GSM8K** [169]: 8.5 nghìn bài toán đố cấp tiểu học (7.5 nghìn huấn luyện, 1 nghìn kiểm tra), mỗi bài cần 2–8 bước tính số học cơ bản, đáp án là một con số. Đơn giản về kiến thức nhưng đòi hỏi suy luận nhiều bước không sai sót – benchmark "kinh điển" của Chain-of-Thought. Đến nay đã gần như bão hòa với mô hình lớn.
- **MATH** [171]: 12 500 bài toán thi đấu cấp trung học (AMC, AIME…), trải trên 7 môn (Tiền đại số, Đại số, Lý thuyết số, Tổ hợp–Xác suất, Hình học, Đại số trung cấp, Tiền giải tích) và 5 mức độ khó, kèm lời giải từng bước viết bằng LaTeX. Khi ra đời, ngay cả các mô hình lớn nhất cũng chỉ đạt điểm rất thấp; tập con 500 bài **MATH-500** (mục 7.1.2) hiện là chuẩn đo chính cho các mô hình suy luận, bên cạnh các đề thi mới như AIME để tránh nhiễm bẩn.

Chấm điểm: So khớp đáp án cuối cùng sau khi chuẩn hóa (ví dụ `1/2` và `0.5`, hay các biểu thức toán tương đương) – chi tiết nhỏ này có thể làm lệch kết quả vài điểm phần trăm giữa các framework đánh giá khác nhau.


TruthfulQA: Đo lường sự Trung thực

- **Ý tưởng [203]:** Mô hình được huấn luyện để bắt chước văn bản của con người sẽ bắt chước cả những **ngộ nhận phổ biến** của con người ("imitative falsehoods").
- **Cấu trúc:** 817 câu hỏi trên 38 chủ đề (sức khỏe, pháp luật, tài chính, chính trị…), được thiết kế có chủ đích để nhiều người trả lời sai do niềm tin sai lầm, ví dụ về mê tín hay thuyết âm mưu.
- **Phát hiện gây chú ý:** Mô hình tốt nhất lúc công bố chỉ trung thực ở 58% câu hỏi so với 94% của con người, và **mô hình càng lớn thường càng kém trung thực** – vì chúng học thuộc các ngộ nhận phổ biến tốt hơn. Đây là ví dụ điển hình của *inverse scaling*, và cho thấy tăng quy mô

đơn thuần không giải quyết được vấn đề trung thực; cần căn chỉnh (InstructGPT đã cải thiện đáng kể trên TruthfulQA, mục 6.5.2).

HumanEval: Đánh giá Năng lực Sinh mã nguồn

- **Dùng cho tác vụ nào?** Đánh giá khả năng **viết và hoàn thiện mã nguồn (code generation)** của LLM.
- **Cấu trúc:** Bao gồm 164 bài toán lập trình. Mỗi bài toán được đưa ra dưới dạng một docstring (mô tả hàm) và một vài test case.
- **Đánh giá:** Mô hình được yêu cầu sinh ra phần thân của hàm. Mã nguồn được sinh ra sau đó sẽ được thực thi và kiểm tra xem nó có vượt qua được các test case hay không. Metric chính là **Pass@k**, tức là xác suất một giải pháp đúng được tạo ra trong k lần thử.
- **Tác động:** HumanEval đã trở thành một tiêu chuẩn để đo lường năng lực lập trình của các mô hình như Codex, AlphaCode, và các LLM hiện đại khác.



Hình 11.2: Sơ đồ thời gian thể hiện sự phát triển của các benchmark

Việc chuyển từ các benchmark như GLUE sang MMLU/Big-Bench không chỉ là một sự thay đổi về quy mô, mà còn là một sự thay đổi cơ bản trong cách chúng ta hiểu và đo lường "trí thông minh" của các mô hình ngôn ngữ.

11.2.3. HELM: Đánh giá Toàn diện thay vì một Con số

Mỗi benchmark trên chỉ đo *một* khía cạnh (thường là độ chính xác) trên *một* kiểu tác vụ. Khi so sánh hai mô hình, các bài báo lại thường chọn những benchmark khác nhau, khiến việc so sánh gần như bất khả thi. **HELM** (Holistic Evaluation of Language Models) [204] của Stanford đề xuất một khung đánh giá có hệ thống dựa trên ba nguyên tắc:

1. **Phân loại không gian đánh giá trước, rồi mới chọn tập con:** Định nghĩa rõ các *kịch bản* (scenario = tác vụ + miền + ngôn ngữ, ví dụ "hỏi đáp về y tế bằng tiếng Anh") và các *thước đo*; thừa nhận công khai những gì *chưa* được đánh giá.
2. **Đa thước đo:** Với mỗi kịch bản, đo **7 thước đo**: độ chính xác, hiệu chỉnh (calibration – mô hình có biết khi nào nó không chắc?), độ bền vững (robustness – khi đầu vào bị biến đổi nhẹ), công bằng, thiên kiến, độc hại, và hiệu quả (chi phí, độ trễ). Một mô hình chính xác nhất chưa chắc đã tốt nhất trên các thước đo còn lại.
3. **Chuẩn hóa điều kiện:** Mọi mô hình được đánh giá trên cùng kịch bản, cùng cách prompt, cùng số ví dụ few-shot.

Phiên bản đầu tiên đánh giá 30 mô hình nổi bật trên 16 kịch bản cốt lõi (cộng thêm 26 kịch bản mục tiêu). Trước HELM, trung bình mỗi mô hình chỉ được đánh giá trên 17.9% các kịch bản cốt lõi này; HELM nâng con số đó lên 96%. Tinh thần của HELM – *minh bạch, đa chiều, tái lập được* – là nền tảng của các bảng xếp hạng hiện đại.

Bối cảnh benchmark năm 2026

Các benchmark "kinh điển" của kỷ nguyên LLM đầu (MMLU, GSM8K, HumanEval) đã gần bão hòa. Cộng đồng chuyển sang: (1) **benchmark khó hơn** như GPQA, MMLU-Pro, AIME, Humanity's Last Exam; (2) **benchmark liên tục làm mới** (dùng câu hỏi ra đời sau thời điểm thu thập dữ liệu huấn luyện) để chống nhiễm bẩn; (3) **đánh giá bằng sở thích con người** như Chatbot Arena (mục 11.4); và (4) **đánh giá tác tử** trên các nhiệm vụ nhiều bước thực tế như SWE-bench và GAIA (mục 11.5).

11.3. Thách thức trong Đánh giá LLM

Mặc dù chúng ta đã có một bộ các metric và benchmark ngày càng tinh vi, việc đánh giá các Mô hình Ngôn ngữ Lớn vẫn là một bài toán mở với vô vàn thách thức. Việc chỉ nhìn vào một con số duy nhất trên một bảng xếp hạng (leaderboard) có thể rất sai lầm và không phản ánh được hiệu năng thực sự của mô hình trong thế giới thực.

Mục này sẽ đi sâu vào những thách thức cố hữu và những cạm bẫy tiềm ẩn trong quá trình đánh giá LLM hiện nay.

11.3.1. Nhiễm bẩn Dữ liệu (Data Contamination)

Vấn đề cốt lõi

"Chúng ta đang kiểm tra khả năng suy luận của mô hình, hay đang kiểm tra khả năng ghi nhớ của nó?"

Định nghĩa Nhiễm bẩn dữ liệu xảy ra khi dữ liệu của bộ **kiểm tra (test set)** hoặc bộ **phát triển (dev set)** của một benchmark vô tình xuất hiện trong bộ **dữ liệu huấn luyện (training set)** của mô hình.

Nguyên nhân

- **Dữ liệu Pre-training khổng lồ:** Các LLM được huấn luyện trên một phần lớn của Internet (ví dụ: Common Crawl). Rất có khả năng các bộ dữ liệu benchmark phổ biến (vốn cũng thường được đăng tải công khai trên các trang như GitHub, arXiv) đã nằm sẵn trong kho dữ liệu pre-training khổng lồ này.
- **Sự trùng lặp không chủ ý:** Ngay cả khi không có sự trùng lặp trực tiếp, các câu hỏi và câu trả lời trong benchmark có thể có các phiên bản diễn giải lại (paraphrased versions) hoặc các thảo luận về chúng nằm trên các trang web như Stack Overflow hay Reddit, và mô hình đã học được chúng.

Hậu quả

- **Điểm số bị thổi phồng một cách giả tạo:** Khi mô hình gặp một câu hỏi trong benchmark mà nó đã "nhìn thấy" trong quá trình huấn luyện, nó không cần phải suy luận. Nó chỉ đơn giản là "nhớ" lại và đưa ra câu trả lời. Điều này làm cho điểm số của mô hình cao hơn nhiều so với năng lực thực sự của nó.
- **Mất đi tính giá trị của benchmark:** Nếu một benchmark bị nhiễm bẩn nặng, nó không còn là một thước đo đáng tin cậy cho khả năng tổng quát hóa nữa.

Hướng giải quyết Đây là một vấn đề rất khó giải quyết triệt để. Các hướng tiếp cận bao gồm:

- **Lọc dữ liệu cẩn thận:** Cố gắng loại bỏ các dữ liệu từ các benchmark đã biết khỏi tập pre-training.
- **Phát triển các benchmark mới liên tục:** Tạo ra các bộ dữ liệu mới, được giữ kín cho đến khi công bố.
- **Các phương pháp phát hiện nhiễm bẩn:** Phát triển các kỹ thuật để ước tính mức độ một mô hình đã "học thuộc lòng" một benchmark.

11.3.2. Đánh giá bởi Con người vs. Đánh giá Tự động (Human vs. Auto Evaluation)

Hạn chế của Đánh giá Tự động (Auto-Eval)

Như đã thảo luận ở mục 11.1, các metric tự động như BLEU, ROUGE có những hạn chế nghiêm trọng:

- **Hời hợt:** Chúng chỉ dựa trên sự trùng lặp bề mặt của từ hoặc N-gram.
- **Không hiểu ngữ nghĩa:** Chúng không thể đánh giá sự sáng tạo, tính mạch lạc, hay sự chính xác về mặt factual. Một câu trả lời có thể sai hoàn toàn về mặt thông tin nhưng vẫn đạt điểm ROUGE cao nếu nó sử dụng lại các từ trong tài liệu tham khảo.
- **Không đo lường được các khía cạnh tinh tế:** Không thể đo lường được "tính hữu ích", "sự thú vị", hay "mức độ an toàn" của một câu trả lời.

Ưu điểm và Thách thức của Đánh giá bởi Con người (Human-Eval)

- **Tiêu chuẩn vàng:** Đánh giá của con người là tiêu chuẩn vàng vì con người có thể hiểu được các khía cạnh tinh tế mà các metric tự động bỏ qua.
- **Thách thức:**
  - **Tốn kém và chậm:** Cần phải thuê và huấn luyện một đội ngũ những người đánh giá chuyên nghiệp.
  - **Thiếu nhất quán:** Những người đánh giá khác nhau có thể có những sở thích và tiêu chuẩn khác nhau, dẫn đến sự không nhất quán trong kết quả (low inter-annotator agreement).
  - **Thiên vị (Bias):** Người đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như độ dài của câu trả lời (thiên vị cho câu trả lời dài hơn) hoặc văn phong của mô hình.

Do đó, thực tế tốt nhất thường là sử dụng kết hợp cả hai: dùng các metric tự động để theo dõi nhanh trong quá trình phát triển và dùng đánh giá của con người một cách định kỳ cho các mốc quan trọng.

11.3.3. Định luật Goodhart và "Dạy cho Bài kiểm tra" (Goodhart's Law & "Teaching to the Test")

Định luật Goodhart

"When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure."
(Khi một thước đo trở thành một mục tiêu, nó sẽ không còn là một thước đo tốt nữa.)

Ý nghĩa trong bối cảnh LLM

- Khi một benchmark cụ thể (ví dụ: MMLU) trở nên quá quan trọng và trở thành mục tiêu tối thượng của các phòng thí nghiệm AI, các nhà phát triển sẽ bắt đầu **tối ưu hóa mô hình một cách trực tiếp cho benchmark đó (over-optimizing)**.
- Họ có thể vô tình hoặc cố ý đưa các dữ liệu có văn phong tương tự như benchmark vào quá trình huấn luyện, hoặc tinh chỉnh các siêu tham số của mô hình để nó hoạt động tốt nhất trên một phân phối dữ liệu rất hẹp của benchmark đó.

- **Hậu quả:** Mô hình đạt được điểm số rất cao trên benchmark, nhưng sự cải thiện này không thực sự chuyển thành sự cải thiện về khả năng suy luận tổng quát trong các tình huống thực tế. Mô hình chỉ đơn giản là đã học cách "làm bài kiểm tra" rất giỏi.

Điều này tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang, nơi các bảng xếp hạng có thể không còn phản ánh đúng sự tiến bộ thực sự của ngành, và chúng ta cần phải liên tục phát triển các phương pháp đánh giá mới và đa dạng hơn để tránh rơi vào cái bẫy của Định luật Goodhart.

Những thách thức này cho thấy rằng việc đánh giá LLM không chỉ là một vấn đề kỹ thuật, mà còn là một vấn đề khoa học sâu sắc, đòi hỏi sự cẩn trọng, tư duy phản biện, và một cách tiếp cận đa diện.

11.4. Đánh giá dựa trên LLM (LLM-as-a-Judge)

Như chúng ta đã thấy, việc đánh giá các kết quả đầu ra của LLM, đặc biệt là trong các tác vụ mở như đối thoại hay tóm tắt sáng tạo, là một thách thức lớn. Các metric tự động (BLEU, ROUGE) thì quá hời hợt, trong khi đánh giá bởi con người lại quá tốn kém và chậm chạp.

Trong bối cảnh đó, một hướng tiếp cận mới đã nổi lên, tận dụng chính sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn: **sử dụng một LLM mạnh mẽ để đóng vai một "giám khảo" (judge) và đánh giá các câu trả lời do các mô hình khác tạo ra**.

11.4.1. Nguyên lý và Cách tiếp cận

Trực giác cốt lõi

Nếu một LLM đủ mạnh (như GPT-4) có khả năng hiểu các chỉ dẫn phức tạp và tạo ra các câu trả lời chất lượng cao, thì nó cũng có khả năng hiểu các **tiêu chí đánh giá (evaluation criteria)** phức tạp và áp dụng chúng để chấm điểm hoặc so sánh các câu trả lời. Về cơ bản, chúng ta đang biến bài toán đánh giá thành một bài toán Hỏi-đáp hoặc Suy luận khác cho một LLM giám khảo.

Có hai cách tiếp cận chính để sử dụng LLM-as-a-Judge:

Đánh giá dựa trên Điểm số (Score-based Evaluation)

- **Cơ chế:** LLM giám khảo được cung cấp một bộ các tiêu chí đánh giá (ví dụ: độ chính xác, sự mạch lạc, tính hữu ích), một thang điểm (ví dụ: từ 1 đến 10), cùng với prompt và câu trả lời cần đánh giá. Sau đó, nó được yêu cầu đưa ra một điểm số cho mỗi tiêu chí và một lời giải thích cho điểm số đó.
- **Ví dụ Prompt cho Giám khảo:**

> Bạn là một giám khảo AI công tâm. Hãy đánh giá câu trả lời sau đây dựa trên các tiêu chí: Mạch lạc, Trung thực, Hữu ích, trên thang điểm từ 1 đến 10. Hãy đưa ra lý do cho điểm số của bạn.
> **Câu hỏi:** "Trình bày những lợi ích chính của Học Tăng cường từ Phản hồi Con người (RLHF)."
> **Câu trả lời cần đánh giá:** "RLHF là một phương pháp giúp mô hình tốt hơn. Nó sử dụng con người để chấm điểm và làm cho AI an toàn hơn."
> **Đánh giá của bạn (dưới dạng JSON):**

- **Đầu ra mong muốn của Giám khảo:**

```
{
  "scores": {
    "coherence": 8,
```

```
      "honesty": 9,
      "helpfulness": 5
    },
    "reasoning": "Câu trả lời mạch lạc và trung thực nhưng ..."
}
```

Đánh giá dựa trên So sánh Cặp (Pairwise Comparison)

- **Cơ chế:** Thay vì cho điểm một câu trả lời một cách độc lập (việc này rất khó và không nhất quán), LLM giám khảo được cung cấp cùng một prompt và **hai câu trả lời** khác nhau (ví dụ: từ Model A và Model B). Sau đó, nó được yêu cầu cho biết câu trả lời nào tốt hơn và tại sao.
- **Lợi ích:** Giống như con người, việc so sánh hai đối tượng và chọn ra cái tốt hơn thường dễ dàng và đáng tin cậy hơn nhiều so với việc cho một điểm số tuyệt đối.
- **Ví dụ Prompt cho Giám khảo:**

> Bạn là một giám khảo AI công tâm. Dưới đây là một câu hỏi và hai câu trả lời từ hai trợ lý AI khác nhau. Hãy so sánh chúng và quyết định câu trả lời nào tốt hơn. Hãy giải thích chi tiết cho lựa chọn của bạn.
> **Câu hỏi:** [Câu hỏi gốc...]
> **[Bắt đầu Câu trả lời A]** [Nội dung câu trả lời của Model A...] **[Kết thúc Câu trả lời A]**
> **[Bắt đầu Câu trả lời B]** [Nội dung câu trả lời của Model B...] **[Kết thúc Câu trả lời B]**
> **Phân tích và Quyết định của bạn:**

- **Kết quả:** Sau khi thực hiện nhiều so sánh cặp, chúng ta có thể sử dụng các hệ thống xếp hạng như Elo để tính ra một bảng xếp hạng tổng thể cho các mô hình. Các bảng xếp hạng LLM lớn như **Chatbot Arena Leaderboard** hoạt động dựa trên nguyên tắc này (nhưng với sự so sánh của con người).

11.4.2. MT-Bench và Chatbot Arena: Kiểm chứng LLM-as-a-Judge

Zheng et al. [205] là nghiên cứu hệ thống đầu tiên trả lời câu hỏi: *giám khảo LLM đáng tin đến mức nào?* Họ xây dựng hai benchmark bổ trợ nhau:

- **MT-Bench:** 80 câu hỏi **hội thoại nhiều lượt** chất lượng cao, trải trên 8 nhóm: viết, nhập vai, trích xuất thông tin, suy luận, toán, lập trình, kiến thức STEM, và khoa học xã hội–nhân văn. Lượt thứ hai thường yêu cầu sửa đổi hoặc mở rộng câu trả lời đầu – kiểm tra khả năng theo dõi hội thoại mà các benchmark một lượt bỏ qua.
- **Chatbot Arena:** Nền tảng đánh giá cộng đồng: người dùng gửi câu hỏi tùy ý tới *hai mô hình ẩn danh*, đọc hai câu trả lời và bình chọn bên tốt hơn; tên mô hình chỉ được tiết lộ sau khi bình chọn. Xếp hạng được tính bằng mô hình Bradley–Terry (tương tự Elo) [206]:

$$P(\text{mô hình } i \text{ thắng mô hình } j) = \frac{1}{1 + e^{-(\xi_i - \xi_j)}},$$

  với ξ_i là "điểm năng lực" của mô hình i, ước lượng bằng hợp lý cực đại trên toàn bộ các lượt bình chọn, kèm khoảng tin cậy.

Phát hiện chính. Với đánh giá so sánh cặp, **GPT-4 làm giám khảo đạt mức đồng thuận hơn 80% với chuyên gia con người** – ngang mức đồng thuận giữa hai người đánh giá với nhau. Nghiên cứu cũng định lượng các thiên vị của giám khảo (vị trí, độ dài, tự đề cao – self-enhancement; xem thêm mục 11.4.4) và năng lực chấm toán/suy luận hạn chế, rồi đề xuất cách giảm nhẹ:

- **Đổi chỗ hai câu trả lời** và chỉ tính thắng khi giám khảo nhất quán ở cả hai thứ tự;

- **Chấm có tham chiếu (reference-guided):** Để giám khảo tự giải (hoặc được cung cấp lời giải mẫu) trước khi chấm các câu toán/lập trình;
- **Chain-of-Thought cho giám khảo** và ví dụ few-shot về cách chấm.

Arena có phải "sự thật"?

Chatbot Arena đo *sở thích của người dùng trên câu hỏi họ tự đặt ra*, không phải độ chính xác. Nó dễ bị ảnh hưởng bởi văn phong (định dạng markdown đẹp, câu trả lời dài), phân phối câu hỏi nghiêng về một số chủ đề, và việc các nhà phát triển tối ưu riêng cho bảng xếp hạng (định luật Goodhart, mục 11.3.3). Arena về sau bổ sung các biện pháp như kiểm soát yếu tố văn phong, nhưng nên luôn đọc nó cùng các benchmark có đáp án kiểm chứng được.

11.4.3. Ứng dụng và Tiềm năng

- **Tăng tốc Chu trình Đánh giá:** LLM-as-a-Judge nhanh hơn và rẻ hơn đánh giá của con người hàng nghìn lần, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng lặp lại và thử nghiệm các ý tưởng mới.
- **Tự động hóa việc tạo Dữ liệu Sở thích:** Như đã thấy trong Constitutional AI (mục 6.5.3), LLM có thể được dùng để tự động tạo ra các cặp dữ liệu sở thích (câu trả lời tốt hơn > câu trả lời kém hơn), sau đó dữ liệu này có thể được dùng để tinh chỉnh mô hình bằng các phương pháp như DPO.
- **Đánh giá các khía cạnh khó đo lường:** Cho phép đánh giá các thuộc tính như "sự sáng tạo", "sự đồng cảm", hay "tính an toàn" mà các metric tự động truyền thống không thể chạm tới.

11.4.4. Thách thức và Những điều cần Lưu ý

Việc sử dụng LLM-as-a-Judge không phải là một viên đạn bạc và đi kèm với những thách thức riêng.

Thiên vị của Giám khảo (Judge's Bias) LLM giám khảo cũng có những thiên vị của riêng nó, có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá:

- **Thiên vị về vị trí (Position Bias):** Có xu hướng ưu tiên câu trả lời xuất hiện ở vị trí đầu tiên.
- **Thiên vị về sự dài dòng (Verbosity Bias):** Có xu hướng cho điểm cao hơn cho các câu trả lời dài hơn và chi tiết hơn, ngay cả khi chúng không chính xác hơn.
- **Thiên vị về văn phong (Style Bias):** Có xu hướng ưa thích các câu trả lời có văn phong giống với văn phong của chính nó. Điều này đặc biệt có vấn đề khi một mô hình (ví dụ: GPT-4) được dùng để đánh giá chính nó hoặc các biến thể của nó.

Hạn chế về Kiến thức và Suy luận Nếu một bài toán đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu hoặc khả năng suy luận phức tạp (ví dụ: một bài toán toán học khó), LLM giám khảo có thể không đủ năng lực để xác định câu trả lời nào là đúng. Nó có thể bị "đánh lừa" bởi một câu trả lời sai nhưng được trình bày một cách rất thuyết phục và có cấu trúc.

Sự cần thiết của việc Hiệu chỉnh (Calibration) Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điểm số từ LLM-as-a-Judge thường có độ tương quan cao với đánh giá của con người, nhưng không phải là hoàn hảo. Việc sử dụng các kỹ thuật như prompting cẩn thận, cung cấp các ví dụ minh họa (few-shot examples of good evaluation), và tổng hợp kết quả từ nhiều lần chạy là rất quan trọng để có được kết quả đáng tin cậy.

Mặc dù có những thách thức, LLM-as-a-Judge đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc phát triển và đánh giá các mô hình ngôn ngữ thế hệ mới, cung cấp một giải pháp cân bằng giữa tốc độ của các metric tự động và chiều sâu của đánh giá bởi con người.

11.5. Đánh giá Tác tử và Đánh giá Tái lập được

Khi LLM chuyển từ "trả lời câu hỏi" sang "hoàn thành nhiệm vụ" – duyệt web, sửa mã nguồn, thao tác hệ điều hành (mục 10.2) – các benchmark một lượt hỏi–đáp không còn đủ. Ta cần đo khả năng **lập kế hoạch nhiều bước, dùng công cụ, và phục hồi sau lỗi** trong môi trường tương tác. Mục này giới thiệu ba benchmark tác tử tiêu biểu, rồi bàn về một vấn đề nền tảng hơn: làm sao để kết quả đánh giá *tái lập được*.

11.5.1. AgentBench: LLM trong vai trò tác tử trên nhiều môi trường

AgentBench [207] là benchmark có hệ thống đầu tiên đánh giá LLM như một tác tử trên **8 môi trường** thuộc ba nhóm:

- **Nhóm mã nguồn:** Hệ điều hành (thực thi lệnh bash để trả lời câu hỏi hoặc thao tác), Cơ sở dữ liệu (viết SQL), Đồ thị tri thức (truy vấn qua các API).
- **Nhóm trò chơi:** Trò chơi thẻ bài chiến thuật, câu đố tư duy ngang (lateral thinking puzzles), và môi trường việc nhà (ALFWorld).
- **Nhóm web:** Mua sắm trên web (WebShop) và duyệt web (Mind2Web).

Mô hình tương tác qua nhiều lượt với môi trường, nhận quan sát và phải đưa ra hành động đúng định dạng. Kết quả trên hàng chục LLM cho thấy **khoảng cách lớn giữa các mô hình thương mại hàng đầu và mô hình mã nguồn mở** thời điểm đó; các nguyên nhân thất bại chính là **suy luận dài hạn kém**, **ra quyết định kém**, và **không tuân thủ chỉ dẫn/định dạng** – ví dụ lặp lại cùng một hành động không hiệu quả hoặc vượt quá số lượt cho phép.

11.5.2. GAIA: Câu hỏi dễ với người, khó với AI

Nhiều benchmark nhắm tới những tác vụ ngày càng khó với *con người* (thi chuyên gia, toán olympic). **GAIA** [208] đi theo triết lý ngược lại: các câu hỏi *đơn giản về khái niệm với con người* nhưng đòi hỏi một trợ lý AI thực sự hữu ích phải kết hợp nhiều năng lực – suy luận, xử lý đa phương thức (ảnh, bảng tính, PDF, âm thanh), duyệt web, và dùng công cụ.

- **466 câu hỏi** do con người thiết kế, chia thành **3 cấp độ** theo số bước và số công cụ cần dùng.
- Mỗi câu có **một đáp án ngắn, duy nhất, kiểm chứng được** (một con số, một tên riêng…), nên chấm điểm tự động và khách quan, không cần giám khảo LLM.
- Phần lớn đáp án được giữ kín để làm bảng xếp hạng, hạn chế nhiễm bẩn.

Khi công bố, người tham gia trả lời đúng **92%**, trong khi GPT-4 có plugin chỉ đạt **15%** – một khoảng cách cho thấy năng lực "làm việc thực tế" khác xa năng lực "thi cử". GAIA về sau trở thành thước đo chuẩn cho các hệ thống tác tử nghiên cứu sâu (deep research).


11.5.3. SWE-bench: Sửa lỗi thực trên GitHub

SWE-bench [209] đánh giá khả năng kỹ sư phần mềm trong điều kiện sát thực tế nhất:

- **Dữ liệu:** 2 294 nhiệm vụ lấy từ các *issue* thật và pull request tương ứng trong 12 kho mã Python phổ biến (Django, scikit-learn, sympy, matplotlib…).
- **Nhiệm vụ:** Cho mô hình mô tả issue và toàn bộ kho mã tại thời điểm trước khi sửa; mô hình phải sinh ra một bản vá (patch). Việc này đòi hỏi định vị đúng các file liên quan trong kho mã lớn, hiểu tương tác giữa nhiều hàm/lớp, và chỉnh sửa đồng thời nhiều vị trí.
- **Chấm điểm bằng kiểm thử:** Bản vá được áp vào kho mã, rồi chạy các unit test: các test *trước đó thất bại* (do lỗi của issue) phải chuyển sang thành công, và các test *vốn đã thành công* không được bị hỏng. Không cần giám khảo, không mơ hồ.

Khi công bố (10/2023), mô hình tốt nhất chỉ giải được khoảng **2%** nhiệm vụ. Để giảm nhiễu do một số nhiệm vụ mô tả mơ hồ hoặc test không hợp lý, OpenAI phối hợp với các tác giả phát hành **SWE-bench Verified** [210] (8/2024): 500 nhiệm vụ được các kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp kiểm tra thủ công. Đến 2025–2026, các tác tử lập trình hàng đầu đã giải được phần lớn SWE-bench Verified – một

trong những đường cong tiến bộ nhanh nhất của LLM – và cộng đồng chuyển dần sang các biến thể khó hơn, đa ngôn ngữ và dài hơi hơn.



Hình 11.3: Cấu trúc một nhiệm vụ SWE-bench: mô tả issue, bản vá kiểm thử và bản vá tham chiếu. Mô hình chỉ được xem mô tả issue và codebase, rồi phải sinh ra bản vá vượt qua các unit test. Nguồn: Jimenez et al. [209].

Những khó khăn đặc thù khi đánh giá tác tử

- **Kết quả phụ thuộc vào "giàn giáo" (scaffold):** Cùng một mô hình nhưng khác bộ công cụ, prompt hệ thống, số lượt tối đa có thể cho kết quả chênh lệch rất lớn. Một điểm số tác tử là điểm của *hệ thống*, không chỉ của mô hình.
- **Chi phí và phương sai:** Mỗi lần chạy tốn nhiều token và thời gian; kết quả có tính ngẫu nhiên cao nên cần nhiều lần chạy và báo cáo khoảng tin cậy.
- **Môi trường thay đổi:** Web thật thay đổi theo thời gian; cần môi trường đóng gói (container) hoặc ảnh chụp cố định để tái lập.
- **Nhiễm bẩn:** Issue và bản vá của các kho mã công khai có thể đã nằm trong dữ liệu huấn luyện.

11.5.4. Đánh giá tái lập được: Bài học từ LM Evaluation Harness

EleutherAI phát triển **Language Model Evaluation Harness** (`lm-evaluation-harness`) – framework mã nguồn mở được dùng rộng rãi nhất để đánh giá mô hình ngôn ngữ trên hàng trăm tác vụ, và là "động cơ" phía sau nhiều bảng xếp hạng mở. Từ ba năm kinh nghiệm vận hành, Biderman et al. [211] tổng kết các vấn đề dai dẳng:

1. **Mô hình rất nhạy với thiết lập đánh giá:** Thay đổi nhỏ về định dạng prompt, số ví dụ few-shot, cách tách đáp án, hay việc chấm bằng log-likelihood (xếp hạng các lựa chọn) hay bằng sinh văn bản tự do có thể làm điểm số – và cả *thứ hạng* giữa các mô hình – thay đổi đáng kể.
2. **So sánh giữa các phương pháp là khó:** Hai bài báo cùng báo cáo "MMLU 5-shot" nhưng dùng prompt, cách chuẩn hóa và mã khác nhau thì con số không so sánh trực tiếp được.
3. **Thiếu tái lập và minh bạch:** Nhiều kết quả không công bố prompt, mã đánh giá hay đầu ra của mô hình.

Khuyến nghị: Chia sẻ chính xác prompt, mã và đầu ra của mô hình; báo cáo độ lệch chuẩn/khoảng tin cậy thay vì một con số; so sánh các mô hình trong *cùng một* framework với *cùng* thiết lập; và thận trọng với các kết luận dựa trên chênh lệch nhỏ. Hướng dẫn sử dụng thực tế có ở mục 2.10 (Phần 2).

Áp dụng quy tắc của danh sách đọc cho một paper đánh giá

Khi gặp một benchmark mới, hãy hỏi: (1) Nó đo năng lực nào mà benchmark cũ *không* đo được? (2) Đáp án có *kiểm chứng được* không, hay cần giám khảo? (3) Có biện pháp chống *nhiễm bẩn* không? (4) Kết quả có kèm *khoảng tin cậy* và mã tái lập? (5) Benchmark có đủ "khoảng trống" (headroom) để không bão hòa sau vài tháng?

KẾT THÚC CHƯƠNG 11

Trong chương cuối cùng của hành trình lý thuyết này, chúng ta đã giải quyết một trong những câu hỏi quan trọng nhất: "Làm thế nào để đo lường sự tiến bộ?". Chúng ta đã đi từ các metric kinh điển như F1-score và BLEU, qua các "kỳ thi" tiêu chuẩn như GLUE, MMLU, GSM8K, MATH và khung đánh giá toàn diện HELM, đến LLM-as-a-Judge, Chatbot Arena và các benchmark tác tử như AgentBench, GAIA, SWE-bench. Quan trọng hơn, chúng ta đã phát triển một tư duy phản biện về những thách thức sâu sắc trong việc đánh giá, từ nhiễm bẩn dữ liệu, Định luật Goodhart, đến tính tái lập. Việc hiểu rõ cách đánh giá và những hạn chế của nó cũng quan trọng như việc xây dựng mô hình. Với nền tảng lý thuyết đã hoàn thiện, chúng ta đã sẵn sàng để bước sang một giai đoạn mới.

KẾT THÚC PHẦN 1

Phần 1 của giáo trình đã cung cấp cho bạn một nền tảng lý thuyết toàn diện, từ những nguyên lý ngôn ngữ học cơ bản, các mô hình thống kê, các kiến trúc nơ-ron kinh điển, cho đến sự thống trị của Transformer và các kỹ thuật tiên tiến để tinh chỉnh, căn chỉnh, và đánh giá các Mô hình Ngôn ngữ Lớn. Với nền tảng này, bạn đã sẵn sàng để bước sang Phần 2, nơi chúng ta sẽ biến những lý thuyết này thành các kỹ năng và quy trình thực chiến để xây dựng các ứng dụng NLP thực tế.

Tóm lược nội dung Phần 1:

- **Chương 1 – Nhập môn và Nguyên lý nền tảng:** Định nghĩa NLP, mối quan hệ với AI, các kỷ nguyên phát triển, kiến thức ngôn ngữ học, toán học, và các vấn đề đạo đức trong NLP.
- **Chương 2 – Biểu diễn văn bản và Mô hình thống kê:** Các kỹ thuật BoW, TF-IDF, N-gram, smoothing, mô hình phân loại, học chuỗi, và LDA.
- **Chương 3 – Các kiến trúc mạng nơ-ron kinh điển:** Word embeddings (Word2Vec, GloVe, FastText), autoencoder, RNN/LSTM/GRU, seq2seq với attention, CNN cho NLP, contextualized embeddings, và các mô hình sinh pre-Transformer.
- **Chương 4 – Kỷ nguyên Transformer và LLMs:** Kiến trúc Transformer gốc, phân loại LLMs, tokenization hiện đại, ngữ cảnh dài (FlashAttention, YaRN, Ring Attention), MoE (Switch, DeepSeekMoE), khối decoder hiện đại (GQA, MLA, MTP).
- **Chương 5 – Tiền huấn luyện LLM:** Scaling laws (Kaplan, Chinchilla), dữ liệu tiền huấn luyện (The Pile, RefinedWeb, FineWeb, DCLM, DoReMi, dữ liệu tổng hợp), bộ tối ưu (AdamW, Sophia, Adam-mini, Muon), công thức Llama 3 và DeepSeek-V3.
- **Chương 6 – Tinh chỉnh và Căn chỉnh mô hình:** Fine-tuning và thích ứng miền, PEFT (LoRA, DoRA, QLoRA, Adapter, IA^3), prompt engineering, instruction tuning, RLHF (InstructGPT), DPO, KTO, ORPO, GRPO.
- **Chương 7 – Mô hình suy luận và tính toán lúc suy luận:** Verifier (ORM, PRM), scaling test-time compute, STaR/ReST^{EM}/Quiet-STaR, học tăng cường với phần thưởng kiểm chứng được (DeepSeek-R1, DAPO, GSPO).
- **Chương 8 – Tìm kiếm và Sinh Tăng cường (RAG):** Pipeline RAG từ cơ bản đến nâng cao, biểu diễn chuyên biệt cho truy xuất, RAG đa bước và RAG dạng tác tử.

- **Chương 9 – Hiệu quả LLM:** Chưng cất (MiniLLM, GKD, Distilling Step-by-Step, KARD, RLAD), lượng tử hóa (LLM.int8, SmoothQuant, GPTQ, AWQ), PagedAttention, giải mã suy đoán, phục vụ tách rời prefill/decode.
- **Chương 10 – Hệ thống và Kiến trúc nâng cao:** Mô hình đa phương thức (CLIP, LLaVA, Gemini), hệ thống tác tử, world models.
- **Chương 11 – Đánh giá và Benchmark:** Các metric kinh điển, benchmark (GLUE, MMLU, GSM8K, MATH, TruthfulQA, HELM), thách thức trong đánh giá, LLM-as-a-Judge và Chatbot Arena, đánh giá tác tử (AgentBench, GAIA, SWE-bench) và tính tái lập.

Phần II

CẨM NANG KỸ THUẬT NLP THỰC CHIẾN

Chào mừng bạn đến với Phần 2: Cẩm nang kỹ thuật NLP thực chiến. Mục tiêu của Phần này là trang bị cho bạn những kỹ năng, công cụ và quy trình cần thiết để xây dựng, đánh giá và triển khai các ứng dụng NLP trong thực tế. Nếu Phần 1 tập trung vào việc trả lời "tại sao" và "như thế nào" của lý thuyết, thì Phần 2 sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hành: từ thu thập và xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình, tối ưu hóa và triển khai, cho đến việc áp dụng các công thức (recipes) để giải quyết các bài toán phổ biến. Mỗi chương là một hướng dẫn chi tiết, đi từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn hiểu rõ quy trình thực tế và tự tin áp dụng các kỹ thuật NLP trong các dự án thật sự. Hãy sẵn sàng để chuyển từ lý thuyết sang thực chiến.

Chương 1

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ CÔNG CỤ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Nếu như các chương trước đã trang bị cho bạn kho "vũ khí" lý thuyết, thì chương này sẽ dạy bạn cách trở thành một "chiến binh" thực thụ trên chiến trường NLP. Một mô hình tinh vi nhất cũng sẽ trở nên vô dụng nếu không có dữ liệu chất lượng cao để học hỏi và một quy trình làm việc bài bản để định hướng.

Trong chương mở đầu của Phần 2, chúng ta sẽ tập trung vào nền móng của mọi dự án thành công: **Dữ liệu và Quy trình**. Chúng ta sẽ phác thảo một vòng đời dự án NLP tinh gọn, từ khâu lên ý tưởng, thiết lập baseline, cho đến khi triển khai và giám sát. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ đi sâu vào các kỹ thuật và công cụ thiết yếu để thu thập, làm sạch, gán nhãn, và quản lý phiên bản dữ liệu – những công việc chiếm đến 80% thời gian của một dự án thực tế. Nắm vững những kỹ năng này là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất để biến lý thuyết thành những sản phẩm có giá trị.

Chương này có hai nửa, cho hai quy mô khác nhau

Công việc dữ liệu trong NLP ngày nay tách làm hai chế độ rất khác nhau, và dùng công cụ của chế độ này cho chế độ kia là một sai lầm tốn kém.

Nửa đầu (mục 1.1–1.5) – quy mô có giám sát. Vài nghìn tới vài trăm nghìn mẫu. Bạn *nhìn được* dữ liệu, gán nhãn được bằng tay, và một máy tính cá nhân là đủ. Đây vẫn là tình huống phổ biến nhất trong doanh nghiệp: phân loại văn bản, trích xuất thực thể, phân loại ý định. Scrapy, pandas, Label Studio và DVC là đúng công cụ ở đây.

Nửa sau (mục 1.6–1.7) – quy mô LLM. Hàng petabyte HTML vào, hàng nghìn tỷ token ra. Không ai nhìn được dữ liệu đó, không ai gán nhãn được nó, và không một dòng pandas nào chạy nổi. Bài toán đổi về bản chất chứ không chỉ về lượng: thứ quyết định chất lượng không còn là nhãn, mà là *lọc* và *khử trùng lặp*.

Nếu bạn đang tinh chỉnh một mô hình có sẵn cho một tác vụ cụ thể, nửa đầu là đủ. Nếu bạn muốn hiểu vì sao FineWeb tốt hơn Common Crawl thô, hoặc muốn tự dựng corpus tiếng Việt, hãy đọc cả hai.


1.1. Phác thảo Quy trình Dự án NLP Tinh gọn

Chào mừng bạn đến với phần thực chiến của giáo trình. Trước khi chúng ta lao vào việc viết code và huấn luyện các mô hình phức tạp, điều quan trọng nhất là phải có một "tấm bản đồ" – một quy trình làm việc có hệ thống để dẫn dắt dự án từ một ý tưởng mơ hồ đến một sản phẩm hữu ích.

Việc thiếu một quy trình rõ ràng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến các dự án học máy thất bại. Các đội nhóm có thể tốn hàng tháng trời để xây dựng một mô hình phức tạp chỉ để nhận ra rằng nó không giải quyết đúng bài toán kinh doanh, hoặc dữ liệu không đủ chất lượng.

Quy trình dưới đây được thiết kế theo một vòng lặp tinh gọn, nhấn mạnh vào việc tạo ra giá trị nhanh chóng, thu thập phản hồi, và lặp lại. Nó không phải là một thác nước cứng nhắc, mà là một chu

trình linh hoạt.



Hình 1.1: Quy trình Dự án NLP Tinh gọn: Một chu trình lặp đi lặp lại từ việc xác định bài toán đến triển khai và giám sát.

1.1.1. Vòng lặp 0: Xác định Bài toán và Thiết lập Đường cơ sở (Baseline)

Đây là bước quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của toàn bộ dự án.

1. Hiểu rõ Mục tiêu (Problem Framing)

- **Câu hỏi cần trả lời:** Chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề kinh doanh/nghiên cứu nào? Tác động mong muốn là gì? (Ví dụ: "giảm 30% thời gian phản hồi của nhân viên hỗ trợ", "tự động phân loại 80% tin tức đầu vào").
- **Xác định Input và Output:** Đầu vào của mô hình là gì (văn bản thô, bình luận, email)? Đầu ra mong muốn là gì (một nhãn, một đoạn văn bản tóm tắt, một câu trả lời)?
- **Định hình bài toán NLP:** Ánh xạ vấn đề kinh doanh thành một bài toán NLP cụ thể. Ví dụ: "Giảm thời gian phản hồi" → "Xây dựng mô hình phân loại email để tự động định tuyến đến đúng phòng ban".

2. Định nghĩa Metric Thành công

- **Metric Máy học (Offline):** Chọn các metric kỹ thuật để đánh giá mô hình trong quá trình phát triển (ví dụ: F1-score, Accuracy, BLEU). Metric này phải phản ánh được mục tiêu kinh doanh.
- **Metric Kinh doanh (Online):** Xác định cách bạn sẽ đo lường tác động thực tế của mô hình sau khi triển khai (ví dụ: tỷ lệ click, thời gian giải quyết ticket, mức độ hài lòng của khách hàng).

3. Thiết lập một Đường cơ sở (Baseline) Đơn giản

Lời khuyên quan trọng: Bắt đầu một cách "ngu ngốc"

Đừng bao giờ bắt đầu một dự án bằng việc xây dựng một mô hình Transformer phức tạp. Hãy bắt đầu với giải pháp đơn giản nhất có thể. Một baseline tốt không chỉ cho bạn một điểm để so sánh, mà còn có thể đủ tốt để giải quyết 80% vấn đề với 20% công sức.

- **Các ý tưởng cho Baseline:**
  - **Không dùng ML:** Một hệ thống dựa trên từ khóa hoặc biểu thức chính quy (regex).
  - **Mô hình Thống kê kinh điển:** Sử dụng 'TF-IDF' kết hợp với 'Logistic Regression' hoặc 'Naive Bayes'. Các thư viện như 'Scikit-learn' giúp việc này trở nên cực kỳ nhanh chóng.
  - **Mô hình Zero-shot:** Sử dụng API của một LLM lớn (như GPT-4) với một prompt zero-shot. Đây là một baseline rất mạnh mẽ trong kỷ nguyên hiện đại.

Baseline này sẽ là thước đo để bạn biết liệu những nỗ lực phức tạp hơn của mình có thực sự mang lại giá trị hay không.

1.1.2. Vòng lặp 1: Phát triển Mô hình (Model Development)

Đây là vòng lặp cốt lõi của việc xây dựng và cải tiến mô hình.

4. Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu

Đây thường là phần tốn nhiều thời gian nhất.

- **Thu thập (Collection):** Lấy dữ liệu từ các nguồn (cơ sở dữ liệu, API, web scraping).
- **Làm sạch (Cleaning):** Xử lý các vấn đề như mã hóa ký tự, loại bỏ các thẻ HTML, chuẩn hóa văn bản.
- **Gán nhãn (Labeling):** Nếu là bài toán có giám sát, đây là bước cực kỳ quan trọng. Sử dụng các công cụ như 'Label Studio' hoặc các kỹ thuật gán nhãn yếu (weak supervision).
- **Phân chia Dữ liệu (Splitting):** Chia dữ liệu thành các tập Huấn luyện (Train), Đánh giá (Validation/Dev), và Kiểm tra (Test). **Không bao giờ** được "nhìn" vào tập Test trong quá trình phát triển.

5. Huấn luyện Mô hình

- **Lựa chọn Mô hình:** Dựa trên baseline và yêu cầu của bài toán, chọn một kiến trúc phù hợp (ví dụ: một mô hình từ Hugging Face Hub).
- **Huấn luyện/Fine-tuning:** Thực hiện quá trình huấn luyện.
- **Theo dõi Thí nghiệm (Experiment Tracking):** Sử dụng các công cụ như 'Weights & Biases' hoặc 'MLflow' để ghi lại mọi thứ: phiên bản code, siêu tham số, metric, và các mô hình đã được huấn luyện. Việc này là tối quan trọng để đảm bảo tính tái lập (reproducibility) và so sánh các thử nghiệm.

6. Phân tích Lỗi (Error Analysis)

Đây là bước mà nhiều người bỏ qua, nhưng nó lại là chìa khóa để cải tiến mô hình một cách thông minh.

- **Mục tiêu:** Không chỉ nhìn vào con số metric tổng thể (ví dụ: F1 = 85%), mà phải hiểu **tại sao** mô hình lại sai ở 15% còn lại.
- **Quy trình:**
  1. Lấy một mẫu các dự đoán sai trên tập validation.

2. Phân loại các lỗi này thành các nhóm. Ví dụ: "mô hình sai ở các câu bị phủ định", "mô hình nhầm lẫn giữa hai lớp A và B", "lỗi do dữ liệu gán nhãn sai".
3. **Ưu tiên:** Tập trung nỗ lực vào việc giải quyết nhóm lỗi lớn nhất và có tác động nhất. Ví dụ, nếu mô hình thường sai ở các câu phủ định, bạn có thể cần thu thập thêm dữ liệu về loại câu này hoặc sử dụng kỹ thuật tăng cường dữ liệu.

Vòng lặp (Huấn luyện → Phân tích lỗi → Cải thiện dữ liệu/mô hình) được lặp lại cho đến khi mô hình đạt được hiệu năng mong muốn trên tập validation.

1.1.3. Vòng lặp 2: Triển khai và Giám sát (Deployment & Monitoring)

Một mô hình chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được đưa vào sử dụng.

7. Đóng gói và Triển khai (Deployment)

- **Tối ưu hóa:** Áp dụng các kỹ thuật như lượng tử hóa (quantization) hoặc chưng cất (distillation) để làm cho mô hình nhỏ hơn và nhanh hơn.
- **Đóng gói (Packaging):** Đóng gói mô hình và các thành phần phụ thuộc của nó vào một định dạng có thể triển khai, ví dụ như một container Docker.
- **Phục vụ (Serving):** Triển khai mô hình như một API endpoint (sử dụng các framework như 'FastAPI' hoặc 'BentoML') để các ứng dụng khác có thể gọi đến.

8. Giám sát và Bảo trì (Monitoring & Maintenance)

Công việc không kết thúc sau khi triển khai.

- **Giám sát Hiệu năng:** Theo dõi các metric của mô hình trong môi trường thực tế.
- **Phát hiện Trôi dạt Dữ liệu (Data Drift):** Thế giới thực luôn thay đổi. Cách người dùng viết và các chủ đề họ quan tâm có thể thay đổi theo thời gian. Cần có cơ chế để phát hiện khi nào phân phối dữ liệu đầu vào thực tế bắt đầu khác biệt so với dữ liệu huấn luyện.
- **Thu thập Phản hồi và Huấn luyện lại:** Thiết lập một vòng lặp để thu thập các dự đoán sai từ môi trường production, gán nhãn lại chúng, và sử dụng chúng để định kỳ huấn luyện lại (re-train) mô hình.

Quy trình tinh gọn này đảm bảo rằng bạn luôn tập trung vào việc tạo ra giá trị, học hỏi từ dữ liệu và các lỗi sai, và xây dựng các hệ thống NLP mạnh mẽ và bền vững.

1.2. Kỹ thuật Thu thập Dữ liệu

Dữ liệu là nguồn sống của các mô hình học máy. Trước khi có thể làm sạch hay gán nhãn, chúng ta phải có được dữ liệu thô. Trong nhiều trường hợp, dữ liệu không có sẵn trong một cơ sở dữ liệu gọn gàng, mà nằm rải rác trên Internet. Mục này sẽ giới thiệu các công cụ và kỹ thuật phổ biến để thu thập dữ liệu văn bản từ các nguồn trực tuyến.

1.2.1. Sử dụng APIs: Cách tiếp cận "Lịch sự" và Đáng tin cậy

- **API là gì?** Giao diện Lập trình Ứng dụng (Application Programming Interface - API) là một tập hợp các quy tắc và giao thức cho phép các ứng dụng phần mềm khác nhau "nói chuyện" với nhau. Rất nhiều nền tảng lớn (Twitter, Reddit, Wikipedia, các trang tin tức) cung cấp API để các nhà phát triển có thể truy cập dữ liệu của họ một cách có cấu trúc và được cho phép.
- **Tại sao nên ưu tiên?**
  - **Có cấu trúc:** Dữ liệu trả về thường ở định dạng chuẩn như JSON, rất dễ phân tích.
  - **Đáng tin cậy:** Ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giao diện của trang web.
  - **"Lịch sự":** Bạn đang tuân thủ các quy tắc do nhà cung cấp dịch vụ đặt ra, tránh được các vấn đề pháp lý và kỹ thuật.

- **Công cụ:** Thư viện ‘requests‘ của Python là công cụ tiêu chuẩn để thực hiện các yêu cầu HTTP đến các API.

Ví dụ 18: Lấy dữ liệu từ một API đơn giản với ‘requests‘

Giả sử chúng ta muốn lấy một sự thật ngẫu nhiên về loài mèo từ API ‘catfact.ninja‘.

```
import requests
import json

# Địa chỉ của API endpoint
url = "https://catfact.ninja/fact"

try:
    # Gửi một yêu cầu GET đến API
    response = requests.get(url)

    # Kiểm tra xem yêu cầu có thành công không (status code 200)
    response.raise_for_status()

    # Phân tích dữ liệu JSON trả về
    data = response.json()
    fact = data['fact']

    print(f"Sự thật về loài mèo: {fact}")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    print(f"Lỗi khi gọi API: {e}")

```

Lưu ý quan trọng: Hầu hết các API thương mại sẽ yêu cầu bạn đăng ký để nhận một “API key” (khóa xác thực) và có thể giới hạn số lượng yêu cầu bạn có thể thực hiện trong một khoảng thời gian (rate limiting).

1.2.2. Web Scraping: Trích xuất Dữ liệu từ HTML

Khi không có API, chúng ta phải dùng đến kỹ thuật **web scraping** (cào dữ liệu web) - quá trình tự động tải về và trích xuất thông tin từ các trang web.

Cảnh báo về Web Scraping

Web scraping là một công cụ mạnh mẽ nhưng cần được sử dụng một cách có trách nhiệm. Trước khi cào dữ liệu từ một trang web, hãy luôn:

1. **Kiểm tra file ‘robots.txt‘:** Truy cập ‘[tên_trang_web]/robots.txt‘ để xem các quy tắc của trang web về việc các bot tự động có được phép truy cập vào các phần nào của trang.
2. **Tôn trọng Điều khoản Dịch vụ (Terms of Service):** Đọc và tuân thủ các quy định của trang web.
3. **Tránh làm quá tải máy chủ:** Gửi các yêu cầu một cách từ từ, có độ trễ giữa các lần gọi, và tránh gửi quá nhiều yêu cầu trong một thời gian ngắn.

BeautifulSoup: Phân tích HTML một cách dễ dàng

'BeautifulSoup' là một thư viện Python giúp việc phân tích cú pháp (parsing) các tài liệu HTML và XML trở nên cực kỳ đơn giản. Nó không tự tải trang web, mà hoạt động trên nội dung HTML mà bạn cung cấp (thường là từ thư viện 'requests').

- **Cơ chế hoạt động:** Nó biến một tài liệu HTML phức tạp thành một cây các đối tượng Python, cho phép bạn điều hướng và tìm kiếm các phần tử HTML dựa trên tên thẻ (tag), thuộc tính (attributes) như 'id' hoặc 'class'.

Ví dụ 19: Trích xuất tiêu đề bài viết với 'requests' và 'BeautifulSoup'

```python
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

# URL của trang web cần cào
url = "https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing"

try:
    # 1. Tải nội dung HTML của trang
    response = requests.get(url)
    response.raise_for_status()

    # 2. Tạo một đối tượng BeautifulSoup để phân tích HTML
    soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')

    # 3. Tìm phần tử HTML chứa tiêu đề
    # Bằng cách "Inspect Element" trên trình duyệt, ta thấy tiêu đề
    # nằm trong một thẻ <h1> với class "firstHeading".
    title_element = soup.find('h1', class_='firstHeading')

    # 4. Trích xuất nội dung văn bản từ phần tử
    if title_element:
        title_text = title_element.get_text()
        print(f"Tiêu đề của trang là: {title_text}")
    else:
        print("Không tìm thấy tiêu đề.")

except requests.exceptions.RequestException as e:
    print(f"Lỗi khi tải trang: {e}")
```

'BeautifulSoup' rất phù hợp cho các tác vụ cào dữ liệu quy mô nhỏ và các dự án học tập.

Scrapy: Một Framework Cào dữ liệu Toàn diện

Khi bạn cần cào dữ liệu từ hàng nghìn hoặc hàng triệu trang web, một kịch bản đơn giản với 'requests' và 'BeautifulSoup' là không đủ. 'Scrapy' là một **framework** (khung làm việc) hoàn chỉnh cho việc cào dữ liệu quy mô lớn.

- **Kiến trúc bất đồng bộ (Asynchronous):** Scrapy được xây dựng trên 'Twisted', một thư viện

mạng bất đồng bộ, cho phép nó xử lý hàng nghìn yêu cầu cùng lúc mà không cần đợi yêu cầu trước hoàn thành. Điều này làm cho nó cực kỳ nhanh.

- **Các thành phần chính:** Một dự án Scrapy bao gồm:
  - **Spiders (Nhện):** Là các lớp Python bạn viết để định nghĩa cách cào một trang web cụ thể: bắt đầu từ URL nào, đi theo các liên kết nào, và trích xuất dữ liệu gì.
  - **Items:** Định nghĩa cấu trúc của dữ liệu bạn muốn trích xuất (ví dụ: một item "Bài viết" có các trường "tiêu đề", "tác giả", "nội dung").
  - **Pipelines:** Xử lý các item sau khi chúng được trích xuất (ví dụ: làm sạch dữ liệu, lưu vào cơ sở dữ liệu, loại bỏ các mục trùng lặp).
  - **Middlewares:** Can thiệp vào quá trình gửi yêu cầu và nhận phản hồi (ví dụ: để xoay vòng proxy, thay đổi user-agent).
- **Khi nào nên dùng Scrapy?** Khi bạn cần xây dựng một hệ thống cào dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng mở rộng, và cần xử lý một khối lượng lớn các trang web một cách hiệu quả.

Việc học Scrapy đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng nó là một công cụ chuẩn công nghiệp cho các tác vụ thu thập dữ liệu quy mô lớn.

1.3. Làm sạch, Tiền xử lý và Gán nhãn Dữ liệu

Dữ liệu thô thu thập được từ thế giới thực thường rất "bẩn": đầy lỗi chính tả, các ký tự lạ, thẻ HTML, và thiếu cấu trúc. Giai đoạn làm sạch, tiền xử lý và gán nhãn là quá trình biến mớ dữ liệu hỗn độn này thành một tài sản quý giá, sẵn sàng cho việc huấn luyện mô hình. Đây thường là giai đoạn tốn nhiều thời gian và công sức nhất, nhưng cũng là giai đoạn mang lại lợi tức đầu tư (ROI) cao nhất.

1.3.1. Thao tác Dữ liệu quy mô lớn: Pandas, NumPy, và Polars

Khi làm việc với các bộ dữ liệu văn bản lớn (từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu dòng), việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu cơ bản của Python (như list hay dict) sẽ trở nên rất chậm chạp. Các thư viện tính toán hiệu năng cao là không thể thiếu.

NumPy Là thư viện nền tảng cho tính toán khoa học trong Python. Nó cung cấp đối tượng mảng đa chiều 'ndarray' mạnh mẽ, các phép toán tuyến tính và các hàm toán học hiệu quả. Mặc dù không trực tiếp xử lý văn bản, NumPy là "xương sống" của các thư viện khác như Pandas.

Pandas Là công cụ tiêu chuẩn trong khoa học dữ liệu để thao tác và phân tích dữ liệu dạng bảng.

- **Cấu trúc dữ liệu chính:** 'DataFrame', một cấu trúc dữ liệu 2 chiều giống như một bảng tính hoặc một bảng SQL, với các hàng và các cột có nhãn.
- **Điểm mạnh:** Cung cấp một API cực kỳ phong phú và linh hoạt để:
  - Đọc và ghi nhiều định dạng file (CSV, Excel, JSON, Parquet...).
  - Lọc, chọn, và truy vấn dữ liệu một cách mạnh mẽ.
  - Xử lý các giá trị bị thiếu (missing values).
  - Áp dụng các hàm tùy chỉnh lên từng hàng hoặc cột để làm sạch và tiền xử lý văn bản.
  - Gộp (merge) và nối (join) các bảng dữ liệu khác nhau.
- **Hạn chế:** Pandas hoạt động trên một lõi CPU duy nhất và tải toàn bộ dữ liệu vào bộ nhớ RAM. Với các bộ dữ liệu cực lớn (hàng chục gigabyte), nó có thể trở nên chậm hoặc gây lỗi tràn bộ nhớ.

Polars: Một sự thay thế Hiện đại và Nhanh hơn Polars là một thư viện DataFrame mới hơn, được viết bằng Rust, và được thiết kế để giải quyết các hạn chế của Pandas.

- **Điểm mạnh chính:**
  - **Thực thi song song (Parallel Execution):** Polars có thể tự động tận dụng tất cả các lõi CPU có sẵn trên máy của bạn, giúp các phép toán nhanh hơn đáng kể.


  - **Tối ưu hóa Truy vấn (Query Optimization):** Nó có một bộ tối ưu hóa truy vấn thông minh, có thể sắp xếp lại và kết hợp các phép toán để thực thi một cách hiệu quả nhất (lazy execution).
  - **Hiệu quả về bộ nhớ:** Được thiết kế để xử lý các bộ dữ liệu lớn hơn RAM của máy.
- **Khi nào nên dùng Polars?** Khi bạn làm việc với các bộ dữ liệu lớn và thấy rằng Pandas đang trở thành một "nút thắt cổ chai" về hiệu năng.

1.3.2. Gán nhãn Dữ liệu: Từ Thủ công đến Tự động

Gán nhãn là quá trình thêm thông tin giám sát vào dữ liệu. Đây là một bước cực kỳ quan trọng và tốn kém cho các bài toán học có giám sát.

Công cụ Gán nhãn Thủ công: Label Studio

- **Mục đích:** Cung cấp một giao diện người dùng trực quan để con người có thể gán nhãn dữ liệu một cách hiệu quả và nhất quán.
- **Label Studio là gì?** Là một công cụ gán nhãn dữ liệu mã nguồn mở và cực kỳ linh hoạt.
- **Các tính năng chính:**
  - Hỗ trợ rất nhiều loại dữ liệu (văn bản, ảnh, âm thanh, video) và nhiều loại tác vụ NLP (phân loại, NER, trích xuất quan hệ).
  - Giao diện có thể tùy chỉnh cao.
  - Hỗ trợ làm việc nhóm, cho phép nhiều người cùng gán nhãn và quản lý chất lượng.
  - Tích hợp với các mô hình học máy để "gán nhãn bán tự động" (semi-automated labeling), nơi mô hình đưa ra gợi ý và con người chỉ cần sửa lại.



Hình 1.2: Giao diện gán nhãn Nhận dạng Thực thể Tên (NER) trong Label Studio.

Gán nhãn có Lập trình: Snorkel và Weak Supervision

- **Vấn đề:** Gán nhãn thủ công hàng triệu điểm dữ liệu là bất khả thi.
- **Tư duy của Weak Supervision:** Thay vì gán nhãn từng điểm dữ liệu một, hãy để các chuyên gia lĩnh vực (Subject Matter Experts - SMEs) viết ra các **hàm gán nhãn (Labeling Functions - LFs)** – các quy tắc, heuristics, hoặc các mô hình đơn giản để gán nhãn dữ liệu một cách tự động nhưng có thể "nhiễu".
- **Snorkel là gì?** Là một framework mã nguồn mở để xây dựng các bộ dữ liệu huấn luyện bằng cách sử dụng weak supervision.

- **Cơ chế hoạt động:**
  1. **Viết các Hàm gán nhãn (LFs):** Người dùng viết nhiều LFs. Ví dụ, để phát hiện email spam, các LFs có thể là: "Nếu email chứa từ 'khuyến mãi', gán nhãn SPAM", "Nếu email đến từ một địa chỉ trong danh bạ, gán nhãn NOT_SPAM", "Sử dụng một mô hình Naive Bayes đơn giản để gán nhãn".
  2. **Mô hình Sinh (Generative Model):** Snorkel sẽ phân tích đầu ra của tất cả các LFs trên dữ liệu không nhãn. Nó sẽ học cách ước tính độ chính xác và sự tương quan giữa các LFs, ngay cả khi chúng mâu thuẫn với nhau.
  3. **Tạo nhãn xác suất:** Dựa trên những gì đã học, mô hình sinh sẽ kết hợp các tín hiệu yếu từ các LFs để tạo ra một nhãn xác suất (probabilistic label) duy nhất cho mỗi điểm dữ liệu.
  4. **Huấn luyện Mô hình cuối:** Các nhãn xác suất này sau đó được sử dụng để huấn luyện một mô hình phân biệt mạnh mẽ cuối cùng (ví dụ: RoBERTa).
- **Lợi ích:** Cho phép tạo ra các bộ dữ liệu huấn luyện quy mô lớn một cách nhanh chóng bằng cách tận dụng kiến thức chuyên môn thay vì công sức gán nhãn thủ công.

Sử dụng LLM để Sinh và Gán nhãn Dữ liệu

Đây là một mô hình mới nổi, tận dụng sức mạnh của các LLM lớn như GPT-4.

- **Few-shot Labeling:** Cung cấp cho LLM một chỉ dẫn rõ ràng và một vài ví dụ (few-shot examples) về cách gán nhãn. Sau đó, yêu cầu nó gán nhãn cho hàng nghìn điểm dữ liệu mới. Cách này nhanh và cho chất lượng đáng kinh ngạc.
- **Data Generation:** LLM không chỉ có thể gán nhãn, mà còn có thể **sinh ra** các mẫu dữ liệu hoàn toàn mới. Ví dụ, để huấn luyện một mô hình phát hiện ý định, bạn có thể yêu cầu LLM: "Hãy sinh ra 20 cách khác nhau mà một người dùng có thể hỏi về tình trạng đơn hàng".
- **Cảnh báo:** Dữ liệu do LLM tạo ra có thể thiếu sự đa dạng và chứa các thiên vị (biases) của chính LLM đó. Cần phải kiểm tra và lọc kỹ lưỡng.

1.3.3. Xử lý Dữ liệu Mất cân bằng (Handling Imbalanced Data)

- **Vấn đề:** Trong nhiều bài toán thực tế (phát hiện gian lận, chẩn đoán bệnh hiếm), số lượng mẫu của một lớp (lớp thiểu số - minority class) ít hơn rất nhiều so với các lớp khác (lớp đa số - majority class). Một mô hình được huấn luyện trên dữ liệu này có thể chỉ đơn giản là học cách "luôn dự đoán lớp đa số" để đạt độ chính xác cao, nhưng lại hoàn toàn vô dụng.
- **Các kỹ thuật xử lý:**
  - **Lấy mẫu lại (Resampling):**
    - **Under-sampling:** Xóa bớt các mẫu từ lớp đa số. Có nguy cơ làm mất thông tin.
    - **Over-sampling:** Tạo ra các bản sao của các mẫu từ lớp thiểu số. Có nguy cơ gây quá khớp (overfitting).
    - **SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique):** Một kỹ thuật over-sampling thông minh hơn, tạo ra các mẫu "tổng hợp" mới cho lớp thiểu số bằng cách nội suy giữa các mẫu hiện có.
  - **Sử dụng Trọng số Lớp (Class Weights):** Trong quá trình huấn luyện, điều chỉnh hàm mất mát để "phạt" nặng hơn các lỗi mắc phải trên lớp thiểu số. Hầu hết các framework học máy đều hỗ trợ tham số 'class_weight'.
  - **Thay đổi Metric Đánh giá:** Thay vì dùng 'Accuracy', hãy tập trung vào các metric như 'F1-score', 'Precision-Recall Curve (PRC)', hoặc 'AUC-ROC' vốn ít bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng.

Việc lựa chọn kỹ thuật phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của bộ dữ liệu và bài toán.

1.4. Kỹ thuật Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation)

Vấn đề: "Cơn đói" Dữ liệu

Các mô hình học sâu, đặc biệt là các mô hình Transformer lớn, rất "đói" dữ liệu. Khi được fine-tune trên một bộ dữ liệu nhỏ, chúng có nguy cơ cao bị **quá khớp (overfitting)** – tức là chúng "học thuộc lòng" các ví dụ trong tập huấn luyện thay vì học quy luật tổng quát, dẫn đến hiệu năng kém trên dữ liệu mới.

Phạm vi áp dụng của mục này

Các kỹ thuật trong mục này – thay từ đồng nghĩa, dịch vòng, diễn đạt lại – thuộc về **chế độ dữ liệu nhỏ có giám sát**: bạn có vài nghìn mẫu đã gán nhãn và muốn nhiều hơn. Ở đó chúng vẫn hữu ích và vẫn rẻ.
Chúng *không* áp dụng cho tiền huấn luyện LLM. Ở quy mô hàng nghìn tỷ token, vấn đề không bao giờ là thiếu văn bản – mà là *thừa* văn bản kém chất lượng và trùng lặp. Ở đó, việc tương đương với "tăng cường dữ liệu" là sinh dữ liệu tổng hợp bằng chính LLM (mục 1.7.4), còn công việc chính lại là *loại bớt* chứ không phải thêm vào (mục 1.6).

Tăng cường Dữ liệu (Data Augmentation) là quá trình tạo ra các mẫu dữ liệu huấn luyện mới, "giả" nhưng hợp lý, từ các mẫu dữ liệu hiện có. Mục tiêu là làm tăng kích thước và sự đa dạng của bộ dữ liệu huấn luyện, giúp mô hình trở nên mạnh mẽ hơn (more robust) và có khả năng tổng quát hóa tốt hơn.

Điều quan trọng là các phép biến đổi phải **giữ nguyên nhãn (label-preserving)**. Ví dụ, nếu bạn thay đổi một câu có cảm xúc "Tích cực", câu mới được tạo ra cũng phải giữ nguyên cảm xúc "Tích cực".

Chúng ta sẽ khám phá một số kỹ thuật tăng cường dữ liệu phổ biến, từ đơn giản đến phức tạp.

1.4.1. EDA: Các Phép toán Thay thế Đơn giản

EDA (Easy Data Augmentation - Wei & Zou, 2019) là một bộ bốn kỹ thuật đơn giản nhưng lại hiệu quả một cách đáng ngạc nhiên.

- **Synonym Replacement (SR) - Thay thế bằng Từ đồng nghĩa:**
  - **Cơ chế:** Chọn ngẫu nhiên n từ trong câu (không phải là stop words) và thay thế mỗi từ bằng một từ đồng nghĩa của nó, thường được lấy từ một kho từ vựng như WordNet.
  - **Ví dụ:** "Bộ phim này rất **tuyệt vời** và **hấp dẫn**." → "Bộ phim này rất **xuất sắc** và **lôi cuốn**."
- **Random Insertion (RI) - Chèn ngẫu nhiên:**
  - **Cơ chế:** Tìm các từ đồng nghĩa của một vài từ ngẫu nhiên trong câu, sau đó chèn các từ đồng nghĩa đó vào các vị trí ngẫu nhiên trong câu.
  - **Ví dụ:** "Bộ phim này rất tuyệt vời." → "Bộ phim **xuất sắc** này rất tuyệt vời."
- **Random Swap (RS) - Hoán đổi ngẫu nhiên:**
  - **Cơ chế:** Chọn ngẫu nhiên hai từ trong câu và hoán đổi vị trí của chúng.
  - **Ví dụ:** "Bộ phim **này** rất **tuyệt vời**." → "Bộ phim **tuyệt vời** rất **này**."
- **Random Deletion (RD) - Xóa ngẫu nhiên:**
  - **Cơ chế:** Xóa ngẫu nhiên mỗi từ trong câu với một xác suất p nào đó.
  - **Ví dụ:** "Bộ phim này rất tuyệt vời và hấp dẫn." → "Bộ phim này tuyệt vời và hấp dẫn."

Lưu ý: Các kỹ thuật EDA có thể tạo ra các câu không tự nhiên hoặc sai ngữ pháp (đặc biệt là RS và RI). Tuy nhiên, việc đưa một ít "nhiễu" này vào quá trình huấn luyện đôi khi lại giúp mô hình trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng rất dễ triển khai và là một điểm khởi đầu tốt.

1.4.2. Back-Translation: Tận dụng Sức mạnh của Dịch máy

Đây là một trong những kỹ thuật tăng cường dữ liệu chất lượng cao và phổ biến nhất.

Trực giác cốt lõi

Nếu chúng ta dịch một câu từ ngôn ngữ A sang ngôn ngữ B, rồi lại dịch ngược kết quả từ B trở lại A, chúng ta thường sẽ nhận được một câu có cùng ý nghĩa với câu gốc, nhưng được diễn đạt bằng các từ ngữ và cấu trúc câu khác.

Quy trình Back-Translation

Câu gốc (Tiếng Việt) $\xrightarrow{\text{Dịch máy (Vi} \to \text{En)}}$ Câu trung gian (Tiếng Anh) $\xrightarrow{\text{Dịch máy (En} \to \text{Vi)}}$ Câu mới (Tiếng Việt)

Ví dụ 20: Minh họa Back-Translation

- **Câu gốc (Vi):** "Tôi nghĩ rằng đây là một ý tưởng cực kỳ thông minh."
- **Dịch sang Anh:** "I think that this is an extremely intelligent idea."
- **Dịch ngược về Việt:** "Tôi cho rằng đây là một ý tưởng vô cùng thông minh."

Câu mới được tạo ra có cùng nhãn với câu gốc nhưng lại là một mẫu dữ liệu huấn luyện mới, giúp mô hình học cách khái quát hóa qua các cách diễn đạt khác nhau.

Ưu điểm và Nhược điểm

- **Ưu điểm:**
  - Thường tạo ra các câu có chất lượng ngữ pháp và ngữ nghĩa cao hơn nhiều so với các phương pháp EDA.
  - Có khả năng tạo ra sự đa dạng lớn về cả từ vựng và cấu trúc câu.
- **Nhược điểm:**
  - Yêu cầu phải có các mô hình dịch máy chất lượng cao.
  - Chi phí tính toán cao hơn vì phải gọi đến các mô hình dịch.
  - Có nguy cơ ý nghĩa bị thay đổi ("lost in translation") nếu các mô hình dịch không đủ tốt.

1.4.3. Tăng cường Dữ liệu dựa trên LLM

Với sự ra đời của các LLM mạnh mẽ, chúng ta có thể thực hiện các phép tăng cường dữ liệu tinh vi hơn nhiều.

Diễn giải lại (Paraphrasing)

Đây là một phiên bản nâng cao của Back-Translation. Thay vì đi qua một ngôn ngữ khác, chúng ta có thể yêu cầu trực tiếp một LLM:

Prompt:
Hãy viết lại câu sau đây theo 5 cách khác nhau, nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa cốt lõi.
Câu gốc: "Sản phẩm này có chất lượng tuyệt vời so với giá tiền."

LLM có thể sinh ra các phiên bản như: "Chất lượng của sản phẩm này vượt xa mong đợi so với mức giá.", "Đây là một món hời, chất lượng rất tốt.", v.v.

Tạo dữ liệu theo ngữ cảnh

Chúng ta có thể yêu cầu LLM tạo ra các ví dụ phù hợp với một kịch bản cụ thể, đặc biệt hữu ích để xử lý các "trường hợp rìa" (edge cases) mà mô hình thường làm sai.

Ví dụ 21: Tạo dữ liệu cho các trường hợp phủ định

Giả sử phân tích lỗi cho thấy mô hình phân tích cảm xúc của chúng ta thường sai ở các câu có yếu tố phủ định. Chúng ta có thể dùng prompt:

> **Prompt:**
> Dưới đây là một câu có cảm xúc Tích cực. Hãy viết lại nó để biến nó thành một câu có cảm xúc Tiêu cực bằng cách sử dụng các từ ngữ phủ định hoặc mỉa mai, nhưng vẫn giữ chủ đề chính.
> **Câu gốc (Tích cực):** "Dịch vụ khách hàng của họ rất nhanh và hiệu quả."
> **Câu mới (Tiêu cực):**

Đầu ra có thể có của LLM: "'Đừng mong đợi dịch vụ khách hàng của họ sẽ nhanh và hiệu quả."' hoặc "'Nhanh và hiệu quả' không phải là những từ tôi sẽ dùng để mô tả dịch vụ khách hàng của họ."'

Cách tiếp cận này cho phép chúng ta tạo ra dữ liệu một cách có chủ đích để vá các "điểm yếu" cụ thể của mô hình.

1.4.4. Lựa chọn Kỹ thuật Tăng cường

- **Bắt đầu đơn giản:** Luôn bắt đầu với EDA. Nó nhanh, miễn phí và có thể mang lại những cải thiện bất ngờ.
- **Khi cần chất lượng cao:** Back-Translation là một lựa chọn mạnh mẽ nếu bạn có quyền truy cập vào các API dịch tốt.
- **Khi cần sự kiểm soát và tinh vi:** Tận dụng LLM để diễn giải lại hoặc tạo ra dữ liệu cho các trường hợp cụ thể là hướng đi hiện đại và mạnh mẽ nhất.
- **Thận trọng:** Không phải lúc nào tăng cường dữ liệu cũng giúp ích. Nếu các mẫu dữ liệu mới được tạo ra có chất lượng thấp hoặc làm thay đổi nhãn, chúng có thể làm hại mô hình. Luôn đánh giá hiệu năng trên một tập validation riêng biệt để kiểm tra xem việc tăng cường có thực sự hiệu quả hay không.

1.5. Quản lý Dữ liệu và Phiên bản (Data Version Control - DVC)

Trong phát triển phần mềm truyền thống, **Git** là công cụ tiêu chuẩn để quản lý phiên bản của mã nguồn. Nó cho phép chúng ta theo dõi mọi thay đổi, quay lại các phiên bản cũ, và cộng tác một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, trong các dự án học máy, **Mã nguồn chỉ là một phần của câu chuyện**. Kết quả của một mô hình không chỉ phụ thuộc vào code, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào:

- **Dữ liệu (Data):** Bộ dữ liệu nào đã được sử dụng để huấn luyện?
- **Mô hình (Model):** Trọng số của mô hình được tạo ra từ lần chạy nào?
- **Siêu tham số (Hyperparameters):** Các thiết lập như tốc độ học, kích thước batch là gì?

Vấn đề: "Nó chạy được trên máy của tôi mà!"

Nếu không có một hệ thống quản lý phiên bản hoàn chỉnh, chúng ta sẽ rơi vào một "địa ngục tái lập" (reproducibility hell). Bạn có thể có một mô hình hoạt động rất tốt, nhưng vài tháng sau, khi dữ liệu thay đổi hoặc một đồng nghiệp muốn tái tạo lại kết quả của bạn, không ai có thể làm được vì không ai biết chính xác phiên bản dữ liệu và các thiết lập nào đã tạo ra mô hình đó.

Git không được thiết kế để xử lý các file lớn như các bộ dữ liệu hay các file trọng số mô hình. Việc commit các file lớn này sẽ làm cho kho Git trở nên cực kỳ cồng kềnh và chậm chạp. Đây là lúc DVC (Data Version Control) phát huy tác dụng.

1.5.1. DVC là gì và Triết lý hoạt động

DVC là một công cụ mã nguồn mở được thiết kế để mang lại khả năng quản lý phiên bản cho toàn bộ pipeline học máy. Nó hoạt động **bên trên Git**, không phải thay thế Git.


Triết lý của DVC

Hãy để **Git** làm những gì nó giỏi nhất: quản lý phiên bản của các file code nhỏ. Hãy để một **bộ nhớ từ xa (remote storage)** (như Amazon S3, Google Cloud Storage, hoặc thậm chí là Google Drive) lưu trữ các file dữ liệu và mô hình lớn. **DVC** sẽ đóng vai trò là "cầu nối", tạo ra các file metadata nhỏ để theo dõi phiên bản của các file lớn đó, và các file metadata này sẽ được quản lý bởi **Git**.

Cơ chế hoạt động

Khi bạn muốn theo dõi một file dữ liệu lớn (ví dụ: 'data.csv') bằng DVC, các bước sau sẽ xảy ra:

1. **'dvc add data.csv':**
   - DVC sao chép file 'data.csv' vào một thư mục ẩn gọi là '.dvc/cache'. Nội dung của file được lưu trữ dựa trên một giá trị băm (hash) duy nhất.
   - DVC tạo ra một file metadata nhỏ, có tên là 'data.csv.dvc'. File này chỉ chứa thông tin về file gốc, quan trọng nhất là giá trị băm của nó.
   - DVC tự động thêm 'data.csv' vào file '.gitignore' để Git sẽ bỏ qua file dữ liệu lớn này.
2. **'git add data.csv.dvc' và 'git commit':**
   - Bây giờ, bạn sẽ commit cái file 'data.csv.dvc' nhỏ xíu này vào Git.
   - Bất kỳ ai clone kho Git của bạn sẽ có file metadata này.
3. **'dvc push':**
   - Lệnh này sẽ tải nội dung của file dữ liệu thực sự (từ '.dvc/cache') lên bộ nhớ từ xa mà bạn đã cấu hình (ví dụ: một bucket S3).
4. **'dvc pull':**
   - Khi một đồng nghiệp clone kho Git, họ sẽ không có file 'data.csv'. Nhưng họ có thể chạy lệnh 'dvc pull'.
   - DVC sẽ đọc file 'data.csv.dvc', tìm ra giá trị băm cần thiết, và tải về phiên bản dữ liệu chính xác từ bộ nhớ từ xa vào máy của họ.



Hình 1.3: Luồng làm việc của DVC kết hợp với Git. Git quản lý code và các file metadata '.dvc'. DVC quản lý việc đồng bộ hóa các file dữ liệu/mô hình lớn với bộ nhớ từ xa.

1.5.2. DVC Pipelines: Tái lập toàn bộ Thử nghiệm

DVC còn tiến một bước xa hơn bằng cách cho phép bạn định nghĩa và kết nối các bước trong pipeline học máy của mình.

- **Định nghĩa các Giai đoạn (Stages):** Bạn có thể tạo một file (ví dụ: 'dvc.yaml') để định nghĩa các giai đoạn của thử nghiệm, ví dụ: 'preprocess', 'train', 'evaluate'.
- **Mô tả mỗi Giai đoạn:**
  - **'cmd':** Lệnh cần chạy (ví dụ: 'python train.py').
  - **'deps' (Dependencies):** Các file đầu vào của giai đoạn này (ví dụ: code 'train.py', dữ liệu 'data/train.csv').
  - **'outs' (Outputs):** Các file được tạo ra bởi giai đoạn này (ví dụ: file trọng số 'model.pkl', file metric 'metrics.json').
- **Chạy và Tái tạo Pipeline ('dvc repro'):**
  - Lệnh 'dvc repro' (reproduce) sẽ tự động kiểm tra xem có bất kỳ file 'deps' nào đã thay đổi hay không.
  - Nếu có một sự thay đổi (ví dụ, bạn thay đổi một siêu tham số trong code hoặc cập nhật dữ liệu), DVC sẽ tự động chạy lại giai đoạn đó và tất cả các giai đoạn phụ thuộc vào nó.
  - Nếu không có gì thay đổi, DVC sẽ không chạy lại, giúp tiết kiệm thời gian và tài nguyên tính toán.

Bằng cách commit file 'dvc.yaml' và 'dvc.lock' (file ghi lại các giá trị băm chính xác của các deps/outs) vào Git, bạn đã ghi lại toàn bộ "provenance" (nguồn gốc) của một thử nghiệm. Bất kỳ ai cũng có thể checkout một commit Git cụ thể và chạy 'dvc repro' để tái tạo lại chính xác kết quả của bạn.

1.5.3. Lợi ích của việc sử dụng DVC

- **Tính tái lập (Reproducibility):** Đảm bảo rằng các thử nghiệm có thể được tái tạo một cách đáng tin cậy bởi bạn trong tương lai hoặc bởi các đồng nghiệp.

- **Cộng tác Dễ dàng:** Các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ dữ liệu và mô hình một cách liền mạch mà không làm phình to kho Git.
- **Theo dõi Thử nghiệm:** DVC cho phép bạn so sánh các kết quả giữa các nhánh Git hoặc các commit khác nhau, giúp bạn hiểu rõ ảnh hưởng của các thay đổi (dữ liệu, code, siêu tham số) đến metric của mô hình.
- **Sự linh hoạt về Lưu trữ:** Hoạt động với nhiều loại backend lưu trữ khác nhau (S3, GCS, Azure Blob, HDFS, SSH, ...).

Việc tích hợp DVC vào quy trình làm việc đòi hỏi một chút nỗ lực ban đầu, nhưng lợi ích về lâu dài về sự ổn định, tính tái lập và khả năng cộng tác là vô giá trong bất kỳ dự án học máy nghiêm túc nào.

KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Trong chương đầu tiên của phần thực chiến này, chúng ta đã xây dựng nền móng vững chắc cho bất kỳ dự án NLP thành công nào. Chúng ta đã bắt đầu với một quy trình làm việc có hệ thống, sau đó đi sâu vào công việc chiếm phần lớn thời gian và công sức: dữ liệu. Bạn đã học các kỹ thuật để thu thập, làm sạch, gán nhãn, tăng cường, và quan trọng là quản lý phiên bản dữ liệu một cách chuyên nghiệp. Bài học cốt lõi của chương này là: một pipeline dữ liệu mạnh mẽ và có thể tái lập chính là xương sống của một hệ thống AI hiệu năng cao. Giờ đây, khi đã có trong tay một bộ dữ liệu chất lượng, chúng ta đã sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn hấp dẫn tiếp theo: huấn luyện và đánh giá các mô hình state-of-the-art.

1.6. Pipeline Dữ liệu Quy mô LLM: Bảy bước

Mọi thứ từ đầu chương tới đây giả định một quy mô nhất định: vài nghìn tới vài trăm nghìn mẫu, một người hoặc một nhóm nhỏ nhìn được bằng mắt, gán nhãn được bằng tay. Ở quy mô đó, Scrapy, pandas và Label Studio là công cụ đúng.

Tiền huấn luyện LLM là một bài toán khác về bản chất, không chỉ khác về lượng. Đầu vào là hàng petabyte HTML thô; đầu ra là vài nghìn tỷ token đã tokenize. Không ai nhìn được dữ liệu đó bằng mắt, không ai gán nhãn được nó, và *không một dòng pandas nào chạy nổi*. Mục này trình bày bảy bước mà mọi pipeline hiện đại đều có, theo đúng thứ tự – vì thứ tự ở đây là một quyết định thiết kế, không phải chuyện tùy tiện.

Nguyên tắc xuyên suốt cả bảy bước

Làm cái rẻ trước, cái đắt sau. Mỗi bước đều thu nhỏ đầu vào cho bước kế tiếp. Lọc URL tốn gần như không gì mà cắt được rất nhiều; chạy một bộ phân loại trên GPU tốn bằng cả một lần huấn luyện. Đảo thứ tự hai bước đó là đốt tiền để xử lý dữ liệu mà bạn sắp vứt đi.
Và luôn giữ lại thứ bạn vứt đi. Mọi bộ lọc trong các pipeline nghiêm túc đều ghi phần bị loại ra một thư mục riêng, đánh số theo bước. Bạn không thể gỡ lỗi một chồng bộ lọc mà bạn không nhìn được.

1.6.1. Bước 0: Thu thập và trích xuất văn bản

Nguồn gần như luôn là **Common Crawl**. Quyết định đầu tiên – và là quyết định đắt nhất cả pipeline – là lấy định dạng nào:

- **WET**: văn bản đã được Common Crawl trích sẵn. Rẻ, có ngay.
- **WARC**: HTML thô. Bạn phải tự trích xuất.

RefinedWeb và FineWeb đều chọn WARC, và nêu lý do rõ ràng: **chất lượng trích xuất chi phối mọi thứ phía sau**, còn văn bản WET thì đo được là kém hơn. Nhưng đây là một quyết định nhân 10 đến 100 lần khối lượng tính toán – xử lý hàng petabyte HTML thay vì hàng terabyte văn bản – và nó được đưa ra ở *bước số không*, trước khi bạn kịp biết gì về dữ liệu.

Về bộ trích xuất: FineWeb dùng **Trafilatura** với chế độ ưu tiên độ chính xác; DCLM và Dolma 3 dùng **Resiliparse**. Hai phòng thí nghiệm hàng đầu, hai lựa chọn khác nhau, cùng công bố – nên đừng coi đây là câu hỏi đã có đáp án. Đáng chú ý hơn: chuyển từ chế độ ưu tiên độ chính xác sang ưu tiên độ phủ của *cùng một* bộ trích xuất thay đổi corpus của bạn nhiều hơn phần lớn các bộ lọc ở những bước sau.

1.6.2. Bước 1: Lọc theo URL

Lọc trước khi trích xuất, vì đây là bộ lọc rẻ nhất tính trên mỗi token tiết kiệm được: chỉ cần so chuỗi URL với danh sách chặn, không cần mở tài liệu.

Và đây là chỗ đầu tiên một quyển sách tiếng Việt phải dừng lại. Các danh sách chặn phổ biến được xây cho web tiếng Anh. Chúng nổi tiếng là chặn nhầm nội dung y khoa, giáo dục giới tính và nội dung LGBTQ+ hợp pháp. Nghiêm trọng hơn với chúng ta: một danh sách dựng cho tiếng Anh có thể *âm thầm xóa sổ cả một ngôn ngữ* nếu các tên miền của ngôn ngữ đó tình cờ khớp mẫu. Với corpus tiếng Việt, một danh sách chặn lấy nguyên từ mạng về gần như vô dụng; nó cần được soạn lại tại chỗ.

1.6.3. Bước 2: Nhận dạng ngôn ngữ

Công cụ mặc định là **fastText** với mô hình `lid.176` (176 ngôn ngữ). FineWeb giữ tài liệu có điểm tiếng Anh $\geq 0{,}65$. Với ngôn ngữ ít tài nguyên, **GlotLID** (hơn 2000 ngôn ngữ) là lựa chọn tốt hơn hẳn.

Bốn điều cần biết:

1. **Ngưỡng là một cái núm điều chỉnh kích thước toàn bộ corpus**, và nó *phụ thuộc ngôn ngữ*. Con số $0{,}65$ là của tiếng Anh; chép nó sang tiếng Việt không có cơ sở nào cả. FineWeb2 giải quyết bằng cách tinh chỉnh ngưỡng riêng cho *từng cặp (ngôn ngữ, chữ viết)* và lưu trong một tệp cấu hình riêng. **Với corpus tiếng Việt, đây là tham số đáng để bạn tự đo, không phải tham số để kế thừa.**
2. fastText `lid.176` **cho điểm thấp một cách hệ thống với tài liệu ngắn và văn bản trộn ngôn ngữ** – mà tiếng Việt trên web thì trộn tiếng Anh rất nhiều.
3. Nhận dạng ở mức tài liệu sẽ vứt luôn những đoạn đơn ngữ tốt nằm trong một trang hỗn hợp. Giải pháp là chấm điểm ở mức *đoạn* nhưng vẫn giữ một điểm ở mức tài liệu.
4. **Ngôn ngữ không đồng nghĩa với chữ viết.** FineWeb2 nhóm theo cặp (ngôn ngữ, chữ viết) theo chuẩn ISO 639-3 vì cùng một ngôn ngữ có thể xuất hiện ở nhiều hệ chữ.

1.6.4. Bước 3: Lọc chất lượng

Hai họ khác hẳn nhau, và một pipeline hiện đại dùng *cả hai, theo đúng thứ tự này*.

3a. Bộ lọc heuristic

Các công thức có tên tuổi đáng học thuộc: bộ lọc **C4** (bỏ dòng không kết thúc bằng dấu câu, bỏ trang chứa "lorem ipsum", dấu ngoặc nhọn, thông báo cookie), **Gopher quality** (độ dài từ trung bình, tỷ lệ ký hiệu trên từ, tỷ lệ dòng bắt đầu bằng dấu đầu dòng, số lượng từ dừng), **Gopher repetition** (tỷ lệ dòng trùng, tỷ lệ ký tự trong các n-gram lặp), và ba bộ lọc riêng của FineWeb.

Công thức công bố không phải để áp dụng nguyên xi. Ví dụ rõ nhất: **FineWeb tắt hẳn quy tắc "dòng phải kết thúc bằng dấu câu" của C4** – quy tắc hung hãn nhất trong bộ C4 – vì cái giá không đáng. Họ giữ các quy tắc C4 khác.

Ba bộ lọc riêng của FineWeb, kèm giá phải trả. Đây là ví dụ tốt nhất về việc một bộ lọc "tốn" bao nhiêu:

- Bỏ tài liệu có tỷ lệ dòng kết thúc bằng dấu câu $\leq 0{,}12 \rightarrow$ mất **10,14%** token.
- Bỏ tài liệu có tỷ lệ ký tự nằm trong dòng trùng lặp $\geq 0{,}1 \rightarrow$ mất **12,47%**.
- Bỏ tài liệu có tỷ lệ dòng ngắn dưới 30 ký tự $\geq 0{,}67 \rightarrow$ mất **3,73%**.

Cộng lại khoảng **22% token**. Ba bộ lọc này sống sót qua một quy trình chọn lọc gồm 17 ứng viên.

Cách chọn ngưỡng – đây mới là thứ đáng học. FineWeb không đoán. Quy trình của họ: tính hơn 50 chỉ số trên tập được giữ và tập bị loại $\rightarrow$ xếp hạng theo **khoảng cách Wasserstein** giữa hai phân phối $\rightarrow$ đọc ngưỡng từ biểu đồ phân bố $\rightarrow$ **kiểm chứng bằng các lần huấn luyện nhỏ** (28 tỷ token trên một crawl) $\rightarrow$ chỉ giữ bộ lọc nào cải thiện điểm tổng hợp. **Ba trong mười bảy ứng viên sống sót.**

Mọi bộ lọc heuristic đều được tinh chỉnh ngầm cho tiếng Anh

Đây là điểm mà một quyển sách tiếng Anh không cần viết, còn quyển này thì bắt buộc.
Hãy đọc lại danh sách trên và hỏi từng quy tắc có nghĩa gì với tiếng Việt:

- "Dòng phải kết thúc bằng . ? !" – đúng với tiếng Anh. Với ngôn ngữ dùng dấu câu khác thì sai.
- "Độ dài từ trung bình từ 3 đến 10 ký tự" – bộ lọc này đếm theo khoảng trắng. **Tiếng Việt viết rời từng âm tiết**, nên cái nó đo là *âm tiết*, không phải *từ*. Một ngưỡng chỉnh cho tiếng Anh sẽ cho kết quả vô nghĩa.
- "Số lượng từ dừng tối thiểu" – danh sách từ dừng phải thay bằng danh sách tiếng Việt, nếu không mọi tài liệu tiếng Việt đều trượt.
- Bộ lọc n-gram lặp đếm theo đơn vị nào? Âm tiết hay từ? Hai lựa chọn cho hai kết quả khác nhau.

Kết luận thực hành: với corpus tiếng Việt, hãy coi mọi ngưỡng trong các công thức công bố là giá trị khởi đầu cần đo lại, không phải hằng số. Và hãy đo bằng đúng phương pháp của FineWeb – so phân phối giữa tập giữ và tập loại, rồi kiểm chứng bằng một lần huấn luyện nhỏ – chứ đừng chỉnh bằng cảm giác.

3b. Bộ phân loại chất lượng

Ba cách tiếp cận:

- **Phân loại fastText nhị phân** (kiểu CC-Net, DCLM): mẫu dương là một corpus "tốt" tham chiếu, mẫu âm là web lấy mẫu ngẫu nhiên. Dolma 3 dùng dữ liệu hướng dẫn làm mẫu dương – tức là đặt cược rằng *văn bản có hình dạng hướng dẫn* dự đoán được điểm benchmark.
- **Nhờ LLM chấm rồi chưng cất** (kiểu FineWeb-Edu): dùng Llama-3-70B chấm 500 nghìn tài liệu theo thang "giá trị giáo dục" 0–5, rồi huấn luyện một bộ phân loại nhỏ trên 450 nghìn nhãn đó – một encoder kiểu BERT **đóng băng** cộng một đầu hồi quy duy nhất.
- **Lọc theo perplexity** đối với một mô hình huấn luyện trên corpus tham chiếu.

Ba điều phải nói với người đọc:

Chi phí suy luận là một khoản chi cỡ huấn luyện. FineWeb-Edu tốn **6 000 giờ GPU H100** chỉ để chấm điểm 15 nghìn tỷ token. Đó là lý do ai cũng chưng cất bộ phân loại xuống fastText hoặc một encoder nhỏ, và là lý do bước này phải nằm *sau* heuristic và sau khử trùng lặp.

Ngưỡng tàn khốc hơn bạn tưởng, và không chọn được bằng F1. Bộ phân loại của FineWeb-Edu đạt F1 $= 82\%$. Nhưng ngưỡng 3 **loại bỏ 92% dữ liệu** (15T $\rightarrow$ 1,3T token), còn ngưỡng 2 để lại 5,4T. Chỉ số F1 không nói cho bạn biết nên chọn cái nào – chỉ có đánh giá hạ nguồn mới nói được.

Bạn đang nhập khẩu định kiến của người chấm làm định nghĩa chất lượng. "Giá trị giáo dục ở mức tiểu học đến trung học cơ sở" là một quan niệm rất cụ thể và hoàn toàn có thể tranh luận. Nó là lý do FineWeb-Edu thắng trên MMLU và ARC, và cũng là lý do nó *không* tốt hơn một cách đồng đều ở mọi mặt.

1.6.5. Bước 4: Khử trùng lặp

Đây là bước giảm dữ liệu lớn nhất, và là bước có nhiều cạm bẫy nhất.


Thứ tự chuẩn (kèm mức hao hụt đo được của Dolma 3): **băm chính xác toàn tài liệu** (-67%) $\rightarrow$ **MinHash/LSH mờ** (-23%) $\rightarrow$ **chuỗi con bằng mảng hậu tố**, ngưỡng 500 byte (-14% số byte). Rẻ và hung hãn trước, đắt sau. Và toàn bộ khối này nên nằm *trước* mọi bước dùng GPU.

Hiểu cái núm của MinHash

MinHash-LSH chia chữ ký thành b nhóm, mỗi nhóm r hàm băm. Một cặp tài liệu được coi là ứng viên trùng nếu khớp trọn vẹn ở *ít nhất một* nhóm. Xác suất một cặp có độ tương đồng Jaccard s bị phát hiện là

$$P(s) = 1 - (1 - s^r)^b \,. \tag{1.1}$$

Đây là một đường cong chữ S, và vị trí của nó hoàn toàn do cặp (b, r) quyết định: **tăng r làm bộ lọc chặt hơn, tăng b làm nó lỏng hơn**.



Hình 1.4: Cùng gọi là "khử trùng lặp mờ", nhưng cấu hình quyết định hành vi. Tại đúng ngưỡng 0,75 mà FineWeb nhắm tới, cấu hình của họ ($b = 14$, $r = 8$) bắt được **77%** số cặp, trong khi cấu hình mặc định của NeMo Curator ($b = 20$, $r = 13$) chỉ bắt **38%** – chặt hơn hẳn. Còn một cấu hình lỏng như $b = 32$, $r = 4$ sẽ gắn cờ **87%** số cặp chỉ giống nhau một nửa, tức là xóa sạch những tài liệu khác nhau thật sự. Đây là lý do không thể chép cấu hình MinHash từ dự án này sang dự án khác mà không tính lại.

Một cái bẫy so sánh: FineWeb dùng n-gram **theo từ** ($n = 5$), còn NeMo Curator mặc định n-gram **theo ký tự** ($n = 24$). Hai đại lượng khác hẳn nhau, không so trực tiếp được.

Bốn pha, và chỗ nghẽn

Mọi cài đặt MinHash nghiêm túc đều hội tụ về cùng bốn pha: **chữ ký** → **khớp theo nhóm** → **gom cụm** → **lọc**. Điều đáng biết là đặc tính tính toán của chúng khác nhau một trời một vực:

- Pha chữ ký song song hoàn hảo, rẻ, co giãn tuyến tính.
- Pha khớp nhóm bị chặn song song ở đúng *số nhóm* – với FineWeb là 14 tác vụ, mỗi tác vụ chạy rất lâu.
- **Pha gom cụm là chỗ nghẽn của cả pipeline**: nó là bài toán thành phần liên thông, chạy trên *một* nút và ngốn bộ nhớ (cấu hình tham chiếu của datatrove xin 70 GB RAM cho một tác vụ duy nhất). Đây là lý do NVIDIA đẩy nó sang GPU và AI2 chia nhỏ thành hàng chục mảnh.
- Pha lọc phải dùng *đúng* số tác vụ và đúng nguồn đầu vào như pha chữ ký, nếu không ID sẽ không khớp và kết quả hỏng âm thầm.

Năm cạm bẫy

1. **Phạm vi khử trùng lặp là một câu hỏi nghiên cứu, không phải chi tiết kỹ thuật.** FineWeb đo được rằng khử trùng lặp *toàn cục* cho ra 4 nghìn tỷ token mà mô hình "gần như không cải thiện" so với không khử gì cả; khử *riêng từng crawl* cho 20 nghìn tỷ token và đạt ngang RefinedWeb. Giải thích của họ: khử toàn cục vô tình *khuếch đại* dữ liệu kém chất lượng ở các crawl cũ. Thí nghiệm đắt giá nhất của họ: phần dữ liệu mà khử toàn cục *vứt đi* lại cho kết quả tốt hơn phần nó *giữ lại*. Trong khi đó AI2 vẫn chọn toàn cục cho Dolma 3. **Hai phòng thí nghiệm hàng đầu, hai lựa chọn ngược nhau, cả hai đều công bố.**
2. **Số lần trùng lặp là một tín hiệu chất lượng, không chỉ là nhiễu.** Một trang xuất hiện ở nhiều crawl thường vì nó là trang thật và có giá trị. Khử trùng lặp quá tay sẽ phá hủy tín hiệu đó – và đó chính là lý do FineWeb2 nghĩ ra **"rehydration"**: dùng số lần trùng để *tăng mẫu* thay vì để xóa.
3. **Khử theo URL là một cái bẫy.** FineWeb đo: loại bỏ 71,5% token, và mô hình thu được "tệ hơn một cách nhất quán".
4. **MinHash là xấp xỉ.** Bạn sẽ có dương tính giả. AI2 xử lý bằng cách kiểm tra Jaccard chính xác từng cặp bên trong mỗi cụm ứng viên, và giữ lại tài liệu *mới nhất*. "Giữ bản nào trong một cụm trùng?" là một quyết định thật, không có mặc định đúng.
5. **Khả năng tái lập phụ thuộc vào thư viện băm.** datatrove đã phải ghim `xxhash` dưới phiên bản 4.0 vì bản 4.0 làm hỏng toàn bộ pipeline khử trùng lặp. **Hãy ghim thư viện băm và ghi nó cùng với dataset.**

Về khử trùng lặp chuỗi con: nó đắt và khắc nghiệt nhất về vận hành. Mảng hậu tố ở quy mô corpus cỡ C4 cần khoảng 600 GB RAM và hơn 1 TB đĩa; bản cài đặt tham chiếu của Google đã bị lưu trữ đóng băng từ 2025 nhưng vẫn là phụ thuộc của các công cụ khác; và chính tác giả khuyên **chạy hai lượt, vì lượt đầu tạo ra trùng lặp mới**. Nó cũng để lại những tài liệu bị đục lỗ ở giữa – và bạn phải tự quyết định một tài liệu như vậy còn là tài liệu hay không.

1.6.6. Bước 5: Gỡ thông tin cá nhân

Thang công cụ, theo chi phí tăng dần: **regex** cho email và địa chỉ IP → **Presidio** (nhận dạng thực thể cộng các bộ nhận mẫu) → **quét bí mật** cho mã nguồn → **dùng LLM làm giám khảo**, hướng mà Dolma 3 đã đi vào 2026.

Chiến lược thay thế quan trọng hơn chiến lược phát hiện. Đây là chỗ FineWeb làm rất chỉn chu và đáng học: email được thay bằng địa chỉ thuộc tên miền dành riêng cho ví dụ; địa chỉ IP chỉ bị thay *nếu* thuộc dải được cấp phát công khai theo sổ đăng ký của IANA, và giá trị thay vào là một địa chỉ đã được kiểm tra là **không phản hồi ping** tại thời điểm tạo dataset. So sánh với cách làm ngây thơ: thay bằng `[EMAIL]` tạo ra một token nhân tạo mà mô hình sẽ học cách sinh ra; thay bằng IP ngẫu nhiên có thể vô tình chỉ đích danh một máy chủ thật.

Và một bài học về sự trung thực kỹ thuật. FineWeb **cố ý không ẩn danh số điện thoại**, với lý do nêu thẳng trong tài liệu: regex cho quá nhiều dương tính giả. Một bộ lọc PII hung hãn làm hỏng mọi con số trong corpus còn tệ hơn là để lại số điện thoại. Biết khi nào *không* lọc cũng là một kỹ năng.

Đừng nhầm bước này với tuân thủ pháp lý. Chính tài liệu của Presidio ghi rõ không có gì bảo đảm nó tìm được hết. Mọi corpus lớn, kể cả FineWeb, đều kèm theo một biểu mẫu để người ngoài yêu cầu gỡ thông tin của họ – đó là sự thừa nhận rằng bước này chỉ là nỗ lực tốt nhất có thể. **Tuân thủ pháp lý không đạt được bằng một biểu thức chính quy.**

1.6.7. Bước 6: Khử nhiễm benchmark

Mục tiêu: đảm bảo tập kiểm thử không nằm trong tập huấn luyện. Kỹ thuật kinh điển là **so khớp** n**-gram** – phụ lục của bài GPT-3 dùng n từ 8 đến 13 tùy dataset; thư viện `lm-evaluation-harness` chốt luôn $n = 13$ "cho đơn giản".

Ba điều cần nói thẳng:

1. **Không có chuẩn nào được đồng thuận.** Con số 13 là quy ước kế thừa từ một phụ lục của một bài báo năm 2020.
2. **So khớp** n**-gram bị đánh bại bởi diễn đạt lại và bởi dịch thuật.** Chỉ cần viết lại câu hỏi bằng từ khác là thoát. Các nghiên cứu dùng LLM để phát hiện tìm thấy tỷ lệ trùng lặp đáng kể giữa các benchmark lập trình và những corpus vốn được coi là đã sạch. Hãy dạy n-gram như một *sàn tối thiểu*, không phải một giải pháp.
3. **Và cách khắc phục hiển nhiên cũng đã được chứng minh là thất bại.** Các thí nghiệm có kiểm soát cho thấy quy trình "phát hiện rồi lọc" sụp đổ ở mức nhiễm vừa phải, vì sai số của chính bộ phát hiện lấn át tín hiệu.

Hệ quả cho người đọc quyển sách này

Nếu khử nhiễm không đáng tin, thì cách duy nhất để biết mô hình của bạn thật sự tốt là **tự dựng tập kiểm thử của riêng mình**, từ dữ liệu của chính bạn, tốt nhất là dữ liệu có *sau* thời điểm cắt huấn luyện của mô hình. Đây là lập luận mạnh nhất chống lại thói quen báo cáo điểm benchmark công khai – và nó sẽ quay lại ở chương đánh giá.

1.6.8. Bước 7: Tokenize, xáo trộn và đóng gói

Bước cuối biến văn bản thành các mảnh nhị phân ánh xạ được vào bộ nhớ. Bốn điều dễ làm sai:

1. **Nối-rồi-cắt làm cụt phần lớn tài liệu của bạn.** Cách mặc định – dán tất cả tài liệu lại bằng token kết thúc rồi cắt mỗi `seq_len` – cắt ngang rất nhiều tài liệu. Dùng xếp thùng khớp-tốt-nhất thay thế cho kết quả đo được: cải thiện đáng kể khả năng đọc hiểu và bám ngữ cảnh, và giảm mạnh ảo giác trên miền đóng, *với cùng chi phí huấn luyện*. Chi tiết cơ chế ở mục 2.8.1.
2. **Rò rỉ chú ý giữa các tài liệu.** Nếu không có mặt nạ khối chéo, mô hình nhìn từ tài liệu B ngược vào tài liệu A. Rẻ để sửa, thường xuyên bị quên.
3. **Xáo trộn *trước* khi ghi, không phải lúc huấn luyện.** Khi dữ liệu đã nằm trong các mảnh ánh xạ bộ nhớ, bạn chỉ còn đọc tuần tự rẻ. Nếu các mảnh được sắp theo crawl hoặc theo nguồn, mô hình của bạn sẽ học theo một "giáo trình" mà bạn không hề thiết kế.
4. **Tokenize là điểm không quay lại.** Nó đóng cứng bộ tokenizer, quy ước token kết thúc và độ dài chuỗi. Đổi bất kỳ thứ nào trong ba thứ đó đồng nghĩa với tokenize lại từ đầu – nên **hãy giữ lại corpus văn bản đã lọc, đừng chỉ giữ token**.

Độ phì tokenizer: cái thuế mà người đọc tiếng Việt phải trả

Cùng một đoạn văn, dưới một bộ tokenizer BPE huấn luyện chủ yếu trên tiếng Anh, có thể tốn **gấp rưỡi tới gấp đôi** số token so với tiếng Anh. Hệ quả dây chuyền:

- Ngân sách token huấn luyện của bạn thực chất nhỏ hơn con số danh nghĩa.
- Cửa sổ ngữ cảnh hiệu dụng ngắn hơn – 128K token *không* chứa được cùng lượng chữ như với tiếng Anh.
- Chi phí gọi API tính theo token, nên bạn trả nhiều tiền hơn cho cùng một nội dung.

Đây là đại lượng đáng để bạn **tự đo** trên dữ liệu của mình – chỉ vài dòng code – trước khi lập kế hoạch ngân sách hay chọn mô hình. Và nó cũng nhắc một điều khi đọc báo cáo: **số lượng token chỉ có nghĩa kèm theo tên tokenizer**. Con số "15 nghìn tỷ token" của FineWeb là token GPT-2; so nó với một con số đo bằng tokenizer khác là vô nghĩa.

Và một thói quen nhỏ có giá trị lớn. Hãy **đếm token trước và sau mỗi bước**. Tỷ lệ hao hụt từng bước là chẩn đoán thật sự duy nhất bạn có về một pipeline mà bạn không thể đọc bằng mắt. Nếu một bộ lọc đáng lẽ cắt 10% mà thực tế cắt 60%, bạn muốn biết điều đó ngay, chứ không phải sau khi đã huấn luyện xong.

1.7. Công cụ: datatrove, NeMo Curator và thực trạng hệ sinh thái

Bảy bước ở mục trước là kiến thức bền. Công cụ thì không – và mục này bắt đầu bằng chính điều đó, vì nó là thứ sẽ cứu bạn nhiều thời gian nhất.

1.7.1. Kỹ năng đầu tiên: biết một dự án còn sống hay đã chết

Hệ sinh thái dữ liệu LLM thay đổi nhanh hơn tài liệu của chính nó. Dưới đây là tình trạng thật, kiểm tra vào tháng 10 năm 2026:

Công cụ	Tình trạng	Ghi chú
datatrove	Đang phát triển	Thư viện đứng sau FineWeb; bao trọn từ WARC tới token.
NeMo Curator	Đang phát triển	Nhịp phát hành nhanh nhất; tăng tốc bằng GPU.
distilabel	*Cộng đồng tiếp quản*	Tác giả gốc đã rời; bản trên PyPI cũ hơn nhánh phát triển rất nhiều.
Argilla	*Đóng băng tính năng*	Đang tìm người duy trì.
dolma (bộ công cụ)	*Đã bị thay thế*	AI2 viết lại bằng Rust cho OLMo 3 – nhưng README không nói.
Bộ khử trùng lặp của Google	**Đã lưu trữ**	Vẫn là phụ thuộc của công cụ khác.

Bảng 1.1: Tình trạng các công cụ xử lý dữ liệu LLM, tháng 10/2026.

Cách tự kiểm tra, vì bảng trên sẽ cũ đi

Bảng này chắc chắn sẽ lỗi thời. Kỹ năng thì không. Bốn phép kiểm, mất chừng hai phút:

1. **Ngày phát hành gần nhất trên PyPI** – không phải ngày commit gần nhất. Một dự án có thể commit hằng ngày mà bản `pip install` đã hai năm tuổi.
2. **Commit gần nhất, và commit đó *làm gì*.** Nếu những commit cuối cùng toàn là vá cho khỏi vỡ khi thư viện khác nâng cấp, dự án đang được duy trì ở chế độ sinh tồn, không phải đang phát triển.
3. **Đọc dòng đầu README.** Thông báo ngừng phát triển thường nằm ngay đó – và cũng thường bị người đọc lướt qua.
4. **Đừng tin biểu tượng "archived".** Một kho mã có thể đã chết hoàn toàn mà vẫn *không* được đánh dấu lưu trữ. Nhìn lướt thì không phân biệt được.

Và một cái bẫy đặc thù: **README của một dự án đã bị thay thế thường không trỏ sang dự án thay thế nó.** Bộ công cụ dolma là ví dụ sống: AI2 đã xây một bộ công cụ Rust hoàn toàn mới cho OLMo 3, còn README cũ thì im lặng. Ai tin README sẽ hạ cánh xuống công cụ đóng băng.

1.7.2. datatrove: pipeline là một danh sách Python

datatrove là thư viện Hugging Face dùng để tạo ra FineWeb, và là công cụ duy nhất trong nhóm đi trọn đường từ WARC thô tới các mảnh token sẵn sàng huấn luyện. Nó ưu tiên CPU – đó là ưu điểm lớn nhất của nó, vì phần lớn công việc trong bảy bước kia vốn không cần GPU.

Mô hình lập trình đơn giản đến mức dễ bị đánh giá thấp:

- **`Document`** là `{text, id, metadata}`. Mọi thứ là một generator của chúng.
- **Pipeline là một `list` Python thuần**, phần tử là các khối thuộc các họ `readers`, `extractors`, `filters`, `dedup`, `formatters`, `tokens`, `writers`.
- **`Executor`** quyết định nó chạy ở đâu: cục bộ, Slurm, hay Ray. *Cùng một pipeline*, đổi executor là đổi quy mô.

```
from datatrove.pipeline.readers import CSVReader
from datatrove.pipeline.filters import SamplerFilter
from datatrove.pipeline.writers import JsonlWriter
from datatrove.executor import LocalPipelineExecutor

pipeline = [
    CSVReader(data_folder="/my/input/path"),
    SamplerFilter(rate=0.5),
    JsonlWriter(output_folder="/my/output/path"),
]
LocalPipelineExecutor(pipeline=pipeline, logging_dir="logs/",
                      tasks=10, workers=5).run()
```

Và đây là giai đoạn 1 thật của FineWeb. Đoạn dưới không phải ví dụ minh họa – đó là mã nguồn đã tạo ra bộ dữ liệu 15 nghìn tỷ token, rút gọn chút ít cho vừa trang:

```
SlurmPipelineExecutor(
    job_name=f"cc_{DUMP}",
```

```
    pipeline=[
        WarcReader(f"s3://commoncrawl/crawl-data/{DUMP}/segments/",
                   glob_pattern="*/warc/*"),
        URLFilter(exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/removed/1_url/{DUMP}")),
        Trafilatura(favour_precision=True),
        LanguageFilter(exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/2_non_english/")),
        GopherRepetitionFilter(exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/removed/3_gopher_rep/{DUMP}")),
        GopherQualityFilter(exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/removed/4_gopher_qual/{DUMP}")),
        C4QualityFilter(filter_no_terminal_punct=False,      # <- tắt có chú ý
                        exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/removed/5_c4/{DUMP}")),
        FineWebQualityFilter(exclusion_writer=JsonlWriter(f"{OUT}/removed/6_fineweb_qual/{DUMP}")),
        JsonlWriter(f"{OUT}/output/{DUMP}"),
    ],
    tasks=8000, time="10:00:00", mem_per_cpu_gb=2, partition="hopper-cpu",
    randomize_start_duration=180,    # đừng dội hết request vào bucket cùng lúc
).run()
```

Hai điều đáng chú ý trong đoạn mã này, và cả hai đều là bài học kỹ thuật chứ không phải chi tiết API. Thứ nhất, **mỗi bộ lọc đều có một `exclusion_writer`**, ghi phần bị loại vào thư mục được đánh số `1_url` đến `6_fineweb_qual`. Đó chính là cách người ta gỡ lỗi một chồng bộ lọc. Thứ hai, `filter_no_terminal_punct=False` là quyết định tắt quy tắc C4 mà ta đã bàn ở mục 1.6.4 – nó nằm ngay đó, trong mã, dưới dạng một tham số.

Khử trùng lặp là bốn công việc riêng biệt, không phải một lượt chạy. Đây là chỗ người mới hay bất ngờ nhất. Pipeline MinHash của datatrove là *bốn job Slurm nối nhau bằng quan hệ phụ thuộc*:

```
stage1 = SlurmPipelineExecutor(job_name="mh1", tasks=TOTAL_TASKS,
    pipeline=[
    INPUT_READER,
    MinhashDedupSignature(output_folder=f"{BASE}/signatures", ...)])

stage2 = SlurmPipelineExecutor(job_name="mh2", depends=stage1,
    tasks=minhash_config.num_buckets,            # song song bị chặn ở SỐ NHÓM
    pipeline=[MinhashDedupBuckets(...)])

stage3 = SlurmPipelineExecutor(job_name="mh3", depends=stage2,
    tasks=1, mem_per_cpu_gb=70,                  # chỗ nghẽn: MỘT nút, 70 GB
```

```
    pipeline=[MinhashDedupCluster(...)])

stage4 = SlurmPipelineExecutor(job_name="mh4", depends=stage3,
    tasks=TOTAL_TASKS,                              # PHẢI bằng đúng stage 1
    pipeline=[INPUT_READER, TokensCounter(), MinhashDedupFilter(...),
     ↪  JsonlWriter(...)])
stage4.run()
```

Ba con số trong đoạn trên chính là ba đặc tính tính toán đã bàn ở mục 1.6.5, hiện ra thành cấu hình: `tasks=num_buckets` ở pha hai, `tasks=1, mem_per_cpu_gb=70` ở pha ba, và `tasks=TOTAL_TASKS` phải trùng khớp ở pha bốn.

Năm cái bẫy mà chính tài liệu cảnh báo.

- **Một tệp đi vào đúng một tác vụ; datatrove không chia nhỏ tệp.** Một tệp 500 GB cho bạn mức song song bằng 1. Phải chia lại tệp trước.
- **Khi chạy lại sau sự cố, đừng đổi tổng số tác vụ.** Đổi là đổi cách chia mảnh, và sự tương ứng ID giữa pha 1 và pha 4 hỏng trong im lặng.
- **Đừng dùng lại `logging_dir` giữa các pipeline** – nó ghi đè nhật ký, thống kê và cả dấu hiệu hoàn thành.
- Số tác vụ lớn hơn số tệp thì phần dư ngồi không.
- Khử trùng lặp chuỗi con vẫn phụ thuộc vào một kho mã bên ngoài *đã bị lưu trữ đóng băng*.

1.7.3. NeMo Curator: cùng bài toán, triết lý GPU

NeMo Curator của NVIDIA giải cùng bài toán nhưng đặt cược vào GPU và vào Ray. Trừu tượng của nó mang màu sắc "hệ thống" hơn: `ProcessingStage` (một đơn vị công việc tự khai báo tài nguyên nó cần), `Task` (dữ liệu chảy giữa các stage), `Pipeline`, và `Executor`.

```
from nemo_curator.pipeline import Pipeline
from nemo_curator.stages.text.filters import ScoreFilter
from nemo_curator.stages.text.filters.heuristic import WordCountFilter

pipeline = Pipeline(name="heuristic_filtering")
pipeline.add_stage(JsonlReader(file_paths="input_data/", fields=["text",
 ↪  "id"]))
pipeline.add_stage(ScoreFilter(filter_obj=WordCountFilter(min_words=80),
                               text_field="text",
                               ↪  score_field="word_count"))
pipeline.add_stage(JsonlWriter(path="high_quality_output/"))
results = pipeline.run()
```

Điểm mạnh thật sự của nó là **bộ phân loại chạy trên GPU** – hơn mười bộ có sẵn, gồm cả bản tái hiện bộ phân loại giáo dục của FineWeb – và khử trùng lặp **ngữ nghĩa**, thứ bắt được những cặp mà MinHash không thể thấy: diễn đạt lại, bản dịch, viết lại hoàn toàn mà không chung n-gram nào.

Ba điều cần biết trước khi chọn.

- **Khâu nhận diện và khâu xóa là hai quy trình tách rời.** Bạn chạy một workflow để *tìm* bản trùng, rồi một workflow khác để *xóa*. Nghe rườm rà, nhưng đó là thiết kế đúng: nó cho bạn xem danh sách sắp bị xóa trước khi xóa.

- **GPU là bắt buộc** cho khử trùng lặp mờ, khử trùng lặp ngữ nghĩa và mọi bộ phân loại phân tán. Phần lọc heuristic văn bản thì có đường chạy CPU.
- **Không có mô-đun gỡ PII** trong tài liệu phiên bản hiện tại. Nếu cần bước 5, phải ghép công cụ khác.

Một chi tiết nhỏ gây bực mình thật. Dự án này dùng *ba* cách đánh số phiên bản song song: README dùng kiểu năm-tháng, GitHub dùng semver, còn trang tài liệu hiển thị cả hai ghép lại. Khi ghim phiên bản, hãy ghim theo cái mà trình quản lý gói nhìn thấy.

1.7.4. distilabel: sinh dữ liệu tổng hợp – và một bài học về rủi ro phụ thuộc

Hai công cụ trên xử lý dữ liệu *có sẵn*. distilabel làm việc ngược lại: **sinh ra** dữ liệu bằng LLM – tạo câu trả lời, chấm điểm, so sánh cặp, lọc. Nó không thuộc về tiền huấn luyện mà thuộc về giai đoạn hậu huấn luyện: dựng tập SFT, dựng dữ liệu sở thích cho DPO, hoặc dùng LLM làm người gán nhãn.

```python
from distilabel.pipeline import Pipeline
from distilabel.steps.tasks import TextGeneration
from distilabel.models import InferenceEndpointsLLM

with Pipeline() as pipeline:
    TextGeneration(llm=InferenceEndpointsLLM(
        model_id="meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct",
        generation_kwargs={"temperature": 0.7, "max_new_tokens": 512}))

distiset = pipeline.run(dataset=dataset)
distiset.push_to_hub(repo_id="distilabel-example")
```

Mô hình lập trình gọn: `Pipeline` là context manager, `Step` là đơn vị, `Task` là một Step có LLM bên trong, `LLM` là bộ chuyển đổi cho từng nhà cung cấp, và kết quả là một `Distiset` đẩy thẳng lên Hub được. Các bước được nối bằng toán tử `>>`.

Và đây là lý do thật sự tôi đưa distilabel vào sách

distilabel là một ví dụ sống về **rủi ro phụ thuộc** – một kỹ năng kỹ thuật mà sách giáo khoa hiếm khi dạy.

README của nó ghi rằng các tác giả gốc đã chuyển sang dự án khác. Một nhóm cộng đồng đã tiếp quản và nhánh phát triển vẫn có commit mới, nhưng **bản trên PyPI thì đã rất cũ**. Nghĩa là: `pip install distilabel` cho bạn một phiên bản lạc hậu nhiều tháng so với mã đang được sửa.

Việc đúng cần làm nếu bạn phụ thuộc vào nó: **ghim theo mã commit cụ thể trên nhánh phát triển**, chứ không ghim theo số phiên bản PyPI – và ghi lại quyết định đó ở chỗ người sau đọc được. Thêm nữa, các bước tích hợp của nó trỏ sang Argilla, vốn cũng đang đóng băng tính năng; một phụ thuộc đã lung lay đang tựa vào một phụ thuộc khác cũng lung lay.

Bài học tổng quát, dùng được cho mọi thư viện: **trước khi đặt một công cụ vào đường đi chính của hệ thống, hãy bỏ hai phút chạy bốn phép kiểm ở mục 1.7.1.** Chi phí phát hiện muộn cao hơn rất nhiều.

1.7.5. Chọn công cụ nào

- **Bạn đang dựng corpus tiền huấn luyện và có CPU** – kể cả chỉ một máy nhiều lõi: **datatrove**. Nó đi trọn đường tới token, và cùng một pipeline co giãn được lên Slurm khi cần.
- **Bạn có cụm GPU và cần phân loại hoặc khử trùng lặp ngữ nghĩa ở quy mô lớn**: **NeMo Curator**.
- **Bạn đang dựng dữ liệu hậu huấn luyện bằng LLM**: **distilabel**, với lưu ý ghim phiên bản ở trên – hoặc tự viết, vì phần lõi của bài toán này (gọi LLM hàng loạt, lưu checkpoint, thử lại khi lỗi) không khó bằng việc xử lý văn bản ở quy mô web.
- **Bạn đang làm một dự án tiếng Việt**: dù chọn công cụ nào, hãy chuẩn bị tinh thần *đo lại mọi ngưỡng*. Các công cụ cho bạn khung, không cho bạn tham số.


Chương 2

HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH

Sau khi đã có trong tay dữ liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất của một dự án NLP: huấn luyện mô hình. Trong kỷ nguyên hiện đại, việc này không còn có nghĩa là phải xây dựng các kiến trúc Transformer từ đầu. Thay vào đó, chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh của cộng đồng và các công cụ mã nguồn mở để tăng tốc quá trình phát triển.

Chương này sẽ là một chuyến đi sâu vào **Hệ sinh thái Hugging Face** – một tập hợp các thư viện đã cách mạng hóa cách chúng ta làm việc với các mô hình ngôn ngữ. Bạn sẽ học cách thiết lập một môi trường làm việc hoàn chỉnh, từ việc tải về các mô hình và bộ dữ liệu, đến việc triển khai một quy trình huấn luyện và đánh giá bài bản. Chúng ta cũng sẽ khám phá các công cụ chuyên nghiệp để theo dõi thí nghiệm và thậm chí là huấn luyện các mô hình khổng lồ trên nhiều GPU. Đây là những kỹ năng thực chiến sẽ giúp bạn chuyển từ việc hiểu lý thuyết sang việc tạo ra các mô hình NLP state-of-the-art.

2.1. Thiết lập Môi trường với Hệ sinh thái Hugging Face



Hình 2.1: Các thư viện cốt lõi trong Hệ sinh thái Hugging Face.

Hugging Face đã phát triển từ một công ty chatbot thành trung tâm của cộng đồng NLP mã nguồn mở. Hệ sinh thái của họ cung cấp các công cụ mạnh mẽ, được thiết kế để hoạt động liền mạch với nhau, giúp đơn giản hóa và chuẩn hóa quy trình làm việc với các mô hình Transformer.

Để bắt đầu, chúng ta cần cài đặt và hiểu vai trò của bốn thư viện cốt lõi.

```
# Cài đặt các thư viện chính bằng pip
pip install transformers datasets accelerate evaluate
```

Hãy cùng tìm hiểu vai trò của từng thư viện.

2.1.1. Transformers: Trái tim của Hệ sinh thái

- **Mục đích:** Cung cấp một giao diện đơn giản và nhất quán để tải về, sử dụng và huấn luyện hàng nghìn mô hình Transformer đã được huấn luyện trước (pre-trained models) từ **Hugging Face Hub**.
- **Hugging Face Hub là gì?** Là một nền tảng trực tuyến (tương tự như GitHub) nơi cộng đồng có thể chia sẻ và khám phá các mô hình, bộ dữ liệu và các bản demo. Đây là tài nguyên quan trọng nhất trong hệ sinh thái.
- **Các thành phần chính:**
  - **'pipeline':** Một API cấp cao, cực kỳ dễ sử dụng để thực hiện các tác vụ NLP phổ biến chỉ trong vài dòng code. Rất tuyệt vời cho việc thử nghiệm nhanh và tạo demo.
  - **'AutoModel', 'AutoTokenizer':** Các lớp "tự động" thông minh. Bạn chỉ cần cung cấp tên của một mô hình trên Hub (ví dụ: '"bert-base-uncased"'), các lớp này sẽ tự động tìm, tải về và khởi tạo đúng kiến trúc mô hình và tokenizer tương ứng.
  - **'Trainer' API:** Một API huấn luyện cấp cao, mạnh mẽ, giúp xử lý tất cả các công việc phức tạp của vòng lặp huấn luyện (training loop) như tối ưu hóa, lên lịch tốc độ học (learning rate scheduling), đánh giá, và lưu trữ mô hình.

Ví dụ 22: Sử dụng 'pipeline' để phân loại cảm xúc

```
from transformers import pipeline

# Tải một mô hình đã được fine-tune cho phân tích cảm xúc
# Lần đầu chạy, pipeline sẽ tự động tải mô hình từ Hub
classifier = pipeline("sentiment-analysis")

# Sử dụng mô hình
result = classifier("Hugging Face is democratizing NLP!")
print(result)
# Output: [{'label': 'POSITIVE', 'score': 0.9998...}]
```

2.1.2. Datasets: Quản lý Dữ liệu Hiệu quả

- **Mục đích:** Cung cấp một cách thức hiệu quả và tiêu chuẩn hóa để tải về, xử lý, và làm việc với các bộ dữ liệu, đặc biệt là các bộ dữ liệu lớn.
- **Các tính năng chính:**
  - **Truy cập hàng nghìn bộ dữ liệu:** Tương tự như 'transformers', thư viện 'datasets' cho phép bạn tải về hàng nghìn bộ dữ liệu công khai từ Hugging Face Hub chỉ bằng một dòng lệnh ('load_dataset').
  - **Xử lý hiệu quả bộ nhớ (Memory-mapping):** Đối với các bộ dữ liệu khổng lồ (hàng trăm GB), 'datasets' không tải toàn bộ vào RAM. Thay vào đó, nó sử dụng kỹ thuật memory-mapping (được hỗ trợ bởi Apache Arrow), cho phép bạn truy cập và xử lý dữ liệu ngay trên đĩa cứng một cách cực kỳ nhanh chóng.
  - **API xử lý mạnh mẽ:** Cung cấp các phương thức như '.map()', '.filter()', '.shuffle()' cho phép bạn áp dụng các hàm tiền xử lý (như tokenization) lên toàn bộ bộ dữ liệu một cách song song và hiệu quả.

Ví dụ 23: Tải và xử lý một bộ dữ liệu với ‘datasets‘

```python
from datasets import load_dataset
from transformers import AutoTokenizer

# Tải bộ dữ liệu GLUE, tác vụ MRPC
raw_datasets = load_dataset("glue", "mrpc")
# >>> raw_datasets
# DatasetDict({
#     train: Dataset({
#         features: ['sentence1', 'sentence2', 'label', 'idx'],
#         num_rows: 3668
#     })
#     ...
# })

# Tải tokenizer tương ứng với một checkpoint
checkpoint = "bert-base-uncased"
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(checkpoint)

# Viết một hàm để tokenize dữ liệu
def tokenize_function(example):
    return tokenizer(example["sentence1"],
    ↪  example["sentence2"], truncation=True)

# Áp dụng hàm này lên toàn bộ bộ dữ liệu
# batched=True xử lý nhiều mẫu cùng lúc để tăng tốc
tokenized_datasets = raw_datasets.map(tokenize_function,
↪  batched=True)
print(tokenized_datasets)
```

2.1.3. Accelerate: Đơn giản hóa Huấn luyện Phân tán

- **Mục đích:** Cung cấp một lớp trừu tượng (abstraction layer) đơn giản để bạn có thể chạy cùng một đoạn code huấn luyện trên các môi trường phần cứng khác nhau (một GPU, nhiều GPU, TPU) mà **không cần thay đổi code**.
- **Triết lý:** “Write your PyTorch code once, run it anywhere.”
- **Cơ chế hoạt động:** ‘accelerate‘ sẽ tự động xử lý các công việc phức tạp ở phía sau như:
  - Đặt các tensor và mô hình lên đúng thiết bị (device placement).
  - Bao bọc mô hình và optimizer trong các lớp phù hợp cho huấn luyện phân tán (ví dụ: ‘DistributedDataParallel‘).
  - Xử lý việc thu thập (gather) các kết quả từ nhiều tiến trình khác nhau.
- **Sử dụng:** Bạn chỉ cần thêm một vài dòng code ‘accelerate‘ vào đầu kịch bản huấn luyện PyTorch tiêu chuẩn của mình. ‘Trainer‘ API của ‘transformers‘ đã tích hợp sẵn ‘accelerate‘ ở bên trong.

2.1.4. Evaluate: Một Thư viện Metric Toàn diện

- **Mục đích:** Cung cấp một cách dễ dàng và đáng tin cậy để tính toán và so sánh các metric đánh giá trong NLP và các lĩnh vực khác.

- **Các tính năng chính:**
  - **Thư viện Metric lớn:** Cung cấp các cách triển khai đã được kiểm chứng cho hàng chục metric phổ biến (BLEU, ROUGE, F1, Accuracy, Perplexity, ...).
  - **Giao diện đơn giản:** Chỉ cần ‘evaluate.load(“tên_metric”)‘ để tải metric, sau đó dùng ‘.add_batch()‘ và ‘.compute()‘ để tính toán.
  - **Hỗ trợ phân tán:** Tự động xử lý việc tổng hợp các dự đoán và nhãn từ nhiều GPU khi sử dụng với ‘accelerate‘.

Ví dụ 24: Sử dụng ‘evaluate‘ để tính F1-score

```
import evaluate

# Tải metric F1
f1_metric = evaluate.load("f1")

# Giả sử có các dự đoán và nhãn
predictions = [0, 1, 0, 1, 1]
references = [0, 0, 0, 1, 1]

# Tính toán
results = f1_metric.compute(predictions=predictions,
    ↪  references=references)
print(results)
# Output: {'f1': 0.8}
```

Bằng cách kết hợp bốn thư viện này, chúng ta có một quy trình làm việc mạnh mẽ và được tiêu chuẩn hóa, cho phép chúng ta tập trung vào phần khoa học của việc xây dựng mô hình thay vì phải lo lắng về các chi tiết kỹ thuật phức tạp.

2.2. Kỹ thuật Đánh giá Thực tế

Việc theo dõi các metric đánh giá trong suốt quá trình huấn luyện là cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ cho chúng ta biết mô hình đang hoạt động tốt đến đâu, mà còn giúp phát hiện sớm các vấn đề như quá khớp (overfitting) hoặc dưới khớp (underfitting).

‘Trainer‘ API của thư viện ‘transformers‘ cung cấp một cách rất tiện lợi để thực hiện việc đánh giá định kỳ trên tập validation. Chìa khóa để làm việc này là cung cấp cho nó một hàm tùy chỉnh, thường được gọi là ‘compute_metrics‘.

2.2.1. Hàm `compute_metrics`: Cầu nối giữa Mô hình và Metric

- **Mục đích:** Hàm ‘compute_metrics‘ là một hàm Python mà bạn tự định nghĩa. ‘Trainer‘ sẽ gọi hàm này sau mỗi epoch (hoặc sau một số bước nhất định) trong quá trình huấn luyện.
- **Đầu vào:** Hàm này nhận vào một đối tượng ‘EvalPrediction‘, là một tuple chứa hai mảng NumPy: ‘predictions‘ (các logits đầu ra từ mô hình) và ‘label_ids‘ (các nhãn thật từ bộ dữ liệu).
- **Đầu ra:** Hàm phải trả về một dictionary, trong đó key là tên của metric (ví dụ: ‘“f1”‘) và value là giá trị của metric đó.

Quy trình bên trong một hàm `compute_metrics` Một hàm ‘compute_metrics‘ điển hình sẽ thực hiện các bước sau:

1. **Tải các metric cần thiết** từ thư viện ‘evaluate‘.
2. **Tiền xử lý đầu ra của mô hình:** Các ‘predictions‘ thường là các logits (các số thực thô). Chúng ta cần phải chuyển đổi chúng thành các dự đoán cuối cùng (ví dụ, bằng cách lấy ‘argmax‘ trên chiều cuối cùng) để có thể so sánh với các nhãn.
3. **Tính toán các metric:** Sử dụng các đối tượng metric đã tải để tính toán điểm số bằng cách truyền vào các dự đoán đã xử lý và các nhãn thật.
4. **Trả về kết quả:** Trả về một dictionary chứa các điểm số đã tính được.

Ví dụ 25: Một hàm ‘compute_metrics‘ cho bài toán phân loại chuỗi

Đây là một ví dụ hoàn chỉnh cho một bài toán phân loại nhị phân, sử dụng F1, Precision và Recall.

```python
import numpy as np
import evaluate

# Tải trước các metric để không phải tải lại mỗi lần gọi hàm
f1_metric = evaluate.load("f1")
precision_metric = evaluate.load("precision")
recall_metric = evaluate.load("recall")

def compute_metrics(eval_preds):
    # eval_preds là một tuple (predictions, label_ids)
    logits, labels = eval_preds

    # 1. Chuyển đổi logits thành dự đoán cuối cùng
    # Lấy chỉ số của logit lớn nhất trên chiều cuối cùng (-1)
    predictions = np.argmax(logits, axis=-1)

    # 2. Tính toán từng metric
    f1 = f1_metric.compute(predictions=predictions,
    ↪  references=labels)["f1"]
    precision =
    ↪  precision_metric.compute(predictions=predictions,
    ↪  references=labels)["precision"]
    recall = recall_metric.compute(predictions=predictions,
    ↪  references=labels)["recall"]

    # 3. Trả về một dictionary
    return {
        "f1": f1,
        "precision": precision,
        "recall": recall,
    }

# Sau đó, hàm này sẽ được truyền vào đối tượng
↪  TrainingArguments:
# training_args = TrainingArguments(..., eval_strategy="epoch")
# trainer = Trainer(
```

```
    #     ...,
    #     args=training_args,
    #     compute_metrics=compute_metrics,
    # )
    # trainer.train()
```

2.2.2. Đánh giá các Tác vụ Phức tạp hơn

Gán nhãn Chuỗi (NER) với 'seqeval'

- **Vấn đề:** Đối với các tác vụ như Nhận dạng Thực thể Tên (NER), việc đánh giá không chỉ đơn giản là so sánh từng nhãn một. Chúng ta quan tâm đến việc mô hình có nhận dạng đúng **toàn bộ các thực thể** (bao gồm cả ranh giới và loại) hay không. Ví dụ, dự đoán '[B-PER, I-PER]' cho "Hồ Chí Minh" là đúng, nhưng dự đoán '[B-PER, B-LOC]' là sai hoàn toàn, mặc dù đúng được 1/2 nhãn.
- **Giải pháp: 'seqeval'.** Đây là một thư viện Python (cũng được tích hợp trong 'evaluate') chuyên để đánh giá các tác vụ gán nhãn chuỗi. Nó tính toán Precision, Recall, và F1-score ở cấp độ thực thể (entity-level) theo các định dạng chuẩn như IOB2.

Ví dụ 26: Hàm `compute_metrics` cho NER

```
import numpy as np
import evaluate

# Tải metric seqeval
seqeval_metric = evaluate.load("seqeval")

# Giả sử chúng ta có mapping từ ID sang nhãn
label_names = ['O', 'B-PER', 'I-PER', 'B-LOC', 'I-LOC']

def compute_metrics_ner(eval_preds):
    logits, labels = eval_preds
    predictions = np.argmax(logits, axis=-1)

    # Chuyển đổi ID trở lại thành nhãn chuỗi
    # Bỏ qua các nhãn padding (thường có ID là -100)
    true_labels = [
        [label_names[l] for l in label if l != -100]
        for label in labels
    ]
    true_predictions = [
        [label_names[p] for p, l in zip(prediction, label) if l
        ↪  != -100]
        for prediction, label in zip(predictions, labels)
    ]

    # Tính toán metric
```

```
        results =
        ↪  seqeval_metric.compute(predictions=true_predictions,
        ↪  references=true_labels)

        # Trả về các metric chính
        return {
            "precision": results["overall_precision"],
            "recall": results["overall_recall"],
            "f1": results["overall_f1"],
            "accuracy": results["overall_accuracy"],
        }
```

Sinh Văn bản (Tóm tắt, Dịch máy) với ROUGE và BLEU

- **Vấn đề:** Các mô hình sinh văn bản (Decoder-Only, Encoder-Decoder) tạo ra các chuỗi văn bản có độ dài thay đổi. Việc đánh giá đòi hỏi phải so sánh các chuỗi này với các chuỗi tham khảo.
- **Thách thức trong 'Trainer':** 'Trainer' không thể tự động thu thập các chuỗi văn bản được sinh ra từ nhiều GPU. Hơn nữa, quá trình decode (chuyển các token ID thành văn bản) cần phải được thực hiện.
- **Giải pháp:** 'Trainer' có một phương thức đặc biệt là 'predict'. Khi sử dụng 'evaluation_strategy' cùng với 'predict_with_generate=True' trong 'TrainingArguments', 'Trainer' sẽ tự động:
  1. Chạy quá trình sinh văn bản ('.generate()') trên tập validation.
  2. Thu thập (gather) các kết quả từ tất cả các thiết bị.

  Chúng ta chỉ cần thực hiện bước decode và tính toán metric trong hàm 'compute_metrics'.

Ví dụ 27: Hàm `compute_metrics` cho Tóm tắt (sử dụng ROUGE)

```
    import numpy as np
    import evaluate
    from transformers import AutoTokenizer # Cần tokenizer để decode

    # Giả sử tokenizer đã được định nghĩa ở ngoài
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("t5-small")
    rouge_metric = evaluate.load("rouge")

    def compute_metrics_summarization(eval_preds):
        predictions, labels = eval_preds

        # Decode các token ID thành văn bản
        # Bỏ qua các token padding
        decoded_preds = tokenizer.batch_decode(predictions,
        ↪  skip_special_tokens=True)

        # Thay thế các token padding (-100) trong nhãn bằng
        ↪  pad_token_id
        # để chúng cũng có thể được decode đúng cách
```

```
        labels = np.where(labels != -100, labels,
        ↪  tokenizer.pad_token_id)
        decoded_labels = tokenizer.batch_decode(labels,
        ↪  skip_special_tokens=True)

        # Tính ROUGE score
        result = rouge_metric.compute(predictions=decoded_preds,
        ↪  references=decoded_labels, use_stemmer=True)

        # Trích xuất các điểm số chính
        prediction_lens = [np.count_nonzero(pred !=
        ↪  tokenizer.pad_token_id) for pred in predictions]
        result["gen_len"] = np.mean(prediction_lens)

        return {k: round(v, 4) for k, v in result.items()}
```

Việc xây dựng một hàm ‘compute_metrics‘ đúng đắn và phù hợp với tác vụ là một bước không thể thiếu để có được một quy trình huấn luyện và đánh giá đáng tin cậy.

2.3. Phân tích Lỗi: một phương pháp, không phải một cảm giác

Mục trước cho bạn các chỉ số. Nhưng với một sản phẩm dựa trên LLM, chỉ số hiếm khi là thứ nói cho bạn biết phải sửa gì. F1 bằng 0,78 không cho biết *tại sao* 22% kia sai, và điểm trung bình của một giám khảo LLM lại càng không.

Thứ thay thế không phải trực giác mà là một **phương pháp có quy trình, có số lượng mẫu, và có kiểm định**. Những người hành nghề dạy về đánh giá LLM tự báo cáo rằng họ dành **60–80% thời gian phát triển** cho phân tích lỗi và đánh giá – con số tự khai, nhưng nó nói lên vị trí của công việc này trong thực tế, và nó hoàn toàn vắng mặt trong phần lớn tài liệu dạy học.

2.3.1. Đừng viết tiêu chí chấm trước

Phản xạ tự nhiên là ngồi xuống và liệt kê các tiêu chí chất lượng trước khi nhìn dữ liệu. Đây là một sai lầm có tên gọi: **trôi dạt tiêu chí** (criteria drift). Khi bạn thật sự đọc đầu ra của mô hình, quan niệm của chính bạn về “tốt” sẽ thay đổi – và một bảng tiêu chí viết sẵn sẽ khiến người chấm bỏ qua đúng những lỗi nằm ngoài bảng đó.

Hệ quả thực hành ngược với trực giác: **hãy đọc dữ liệu trước, rồi mới để bảng tiêu chí hiện ra từ dữ liệu**.

2.3.2. Giao thức

Quy trình được những người làm nghề mô tả gần như giống nhau, và nó mượn thẳng từ nghiên cứu định tính:

1. **Mã hóa mở (open coding).** Đọc từng vết (trace) – toàn bộ bản ghi của một lượt người dùng: câu hỏi, các lần gọi công cụ, kết quả truy hồi, câu trả lời cuối. Viết ghi chú tự do về cái gì sai. *Không* phân loại gì cả ở bước này.
2. **Mã hóa trục (axial coding).** Gom các ghi chú thành nhóm. Các nhóm này chính là bảng phân loại lỗi của bạn, và nó được *tìm thấy*, không phải được *phát minh*.
3. **Lặp** cho tới khi đọc thêm vết mới không còn làm xuất hiện nhóm lỗi mới.

Số lượng cụ thể. Khoảng **100 vết đa dạng** cho một vòng, trong đó bạn **tự tay chú thích ít nhất 30**. Nhịp duy trì: một vòng 100 vết mới mỗi 2–4 tuần, cộng 10–20 vết bất thường mỗi tuần, và luôn luôn sau mỗi sự cố. Bản tối thiểu khả thi, nếu bạn thật sự không có thời gian: **20–50 đầu ra, khoảng 30 phút**, sau mỗi thay đổi đáng kể.

Cách lấy mẫu. Đừng chỉ lấy ngẫu nhiên, và cũng đừng chỉ lấy những ca bạn nghi ngờ. Trộn nhiều chiến lược: ngẫu nhiên, theo cụm, các ca ngoại lai, các ca bị bộ phân loại gắn cờ, các ca có phản hồi xấu từ người dùng. Bắt đầu thiên về thăm dò rồi dần dần nhắm mục tiêu – nhưng **luôn giữ một phần ngẫu nhiên trong mỗi lô**, vì đó là thứ duy nhất phát hiện được những lỗi bạn chưa biết để đi tìm.

Ghi lại cả những lỗi không phải của mô hình. Nếu câu trả lời sai vì một đường dẫn trong cơ sở dữ liệu bị hỏng, đó vẫn là một lỗi của sản phẩm. Phân loại nguyên nhân gốc để sau; bây giờ chỉ ghi nhận.

2.3.3. Nhãn nhị phân, không dùng thang điểm

Đây là một trong số rất ít điểm mà gần như mọi người làm nghề đồng ý: **hãy chấm đạt/không đạt, đừng chấm thang 1–5**.

Lý do: giá trị ở giữa thang che giấu sự không chắc chắn thay vì đo nó. Khi người chấm phân vân, họ cho 3 – và con số 3 đó không mang thông tin gì. Buộc phải chọn đạt hay không đạt ép người chấm phải quyết định, và quyết định thì nhất quán hơn giữa những người chấm khác nhau. Điều này đúng cả với giám khảo là người lẫn giám khảo là LLM.

Nếu bạn cần đo tiến bộ dần dần, đừng quay lại thang điểm – hãy **tách thành nhiều phép kiểm nhị phân nhỏ hơn**. "Câu trả lời có trích dẫn nguồn không?", "Có bịa ra con số nào không?", "Có trả lời đúng câu được hỏi không?" – ba câu nhị phân cho bạn nhiều thông tin hành động hơn một điểm 3,5.

2.3.4. Thống kê của một tập đánh giá nhỏ

Đây là phần dễ dạy nhất, rẻ nhất để áp dụng, và gần như không bao giờ xuất hiện trong tài liệu về LLM.

Giả sử yêu cầu là *tỷ lệ lỗi phải dưới 5%*. Bạn chạy 200 mẫu, thấy 6 ca lỗi – tỷ lệ quan sát 3%. Đã đạt yêu cầu chưa?

Chưa. Với tỷ lệ quan sát $\hat{p}$ trên n mẫu, sai số chuẩn là $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$, và khoảng tin cậy 95% xấp xỉ $\hat{p} \pm 1{,}96\,\mathrm{SE}$:

Số mẫu	Sai số chuẩn	Biên sai số	Khoảng tin cậy 95%	Chứng minh được $< 5\%$?
100	1,71%	±3,34%	(0,00%; 6,34%)	Không
200	1,21%	±2,36%	(0,64%; 5,36%)	**Không**
400	0,85%	±1,67%	(1,33%; 4,67%)	**Có**
800	0,60%	±1,18%	(1,82%; 4,18%)	Có

Bảng 2.1: Tỷ lệ lỗi quan sát được là 3% trong mọi hàng. Chỉ số mẫu thay đổi.

Với 200 mẫu, cận trên của khoảng tin cậy là 5,36% – *vẫn* vượt ngưỡng 5%. Bạn chưa chứng minh được gì cả. Phải tới 400 mẫu thì cận trên mới xuống 4,67% và kết luận mới đứng vững.

Quy tắc căn bậc hai

Sai số chuẩn co lại theo $\sqrt{n}$. Nghĩa là **muốn giảm một nửa biên sai số, bạn cần gấp bốn lần số mẫu**. Đây là lý do việc "thêm vài chục mẫu nữa cho chắc" hầu như không thay đổi gì, còn việc quyết định đúng kích thước tập đánh giá *ngay từ đầu* lại quan trọng.
Mục tiêu thực dụng mà những người làm nghề đưa ra: nhắm tới **50–100 ca lỗi** trong tổng số **200 mẫu trở lên**. Chú ý đó là số *ca lỗi*, không phải số mẫu – nếu mô hình của bạn đã tốt, bạn sẽ cần tập lớn hơn nhiều để gom đủ ca lỗi mà phân tích.

Mẹo lấy ca lỗi. Nếu mô hình hiện tại quá tốt để sinh đủ lỗi, hãy **sinh lỗi bằng một mô hình nhỏ hơn**. Lỗi tự nhiên của một mô hình yếu giống với lỗi thật trong sản xuất hơn nhiều so với lỗi bạn tự nghĩ ra – lỗi bịa thường nằm ngoài phân phối và dạy bạn những điều không đúng.

2.3.5. Dùng LLM làm giám khảo: phải kiểm định trước khi tin

Giám khảo LLM rất tiện và hoàn toàn có thể dùng được – nhưng chỉ sau khi bạn đo được nó đồng thuận với người đến mức nào. Một giám khảo chưa kiểm định chỉ là một con số làm bạn yên tâm.

Quy trình kiểm định.

1. Gán nhãn tay một tập, chia khoảng **75% để phát triển giám khảo / 25% để kiểm thử cuối**. Cần ít nhất khoảng **50 ca đạt và 50 ca không đạt** mới đủ tín hiệu.
2. **Một giám khảo cho một chiều**, đừng bắt một prompt chấm mọi thứ. Ghép kết quả lại bằng luật đơn giản.
3. Với so sánh cặp, **chạy hai lần và hoán đổi thứ tự**; ca nào đổi kết quả khi đổi thứ tự thì đánh dấu là hòa. Đây là cách khử thiên vị vị trí.
4. Đo bằng **precision, recall và hệ số Cohen's Kappa** – và *ưu tiên recall trên lớp "không đạt"*, vì bỏ sót lỗi tốn kém hơn báo nhầm.

Chuẩn so sánh là con người, không phải sự hoàn hảo

Ngưỡng tham khảo cho Cohen's Kappa: **0,4–0,6 là khá**, **trên 0,7 là tốt**.
Nhưng con số đáng nhớ nhất là con số này: **mức đồng thuận giữa hai *người* chấm thường chỉ vào khoảng 0,2–0,3**, và người chấm bỏ sót một tỷ lệ lỗi rất đáng kể. Nếu bạn đòi giám khảo LLM phải đạt Kappa 0,9, bạn đang đòi nó vượt xa chính những người mà nó đang thay thế.

Và đừng dùng các chỉ số chung chung. "Độ hữu ích", "tính mạch lạc", "chất lượng tổng thể" – những chiều này tạo ra cảm giác tự tin giả. Chúng không gắn với một lỗi cụ thể nào, nên khi điểm giảm bạn không biết phải sửa gì. Mọi giám khảo nên được định nghĩa từ một *nhóm lỗi* đã quan sát được trong bước mã hóa trục.

2.3.6. Đánh giá tác tử: chấm hành trình, không chấm bản tóm tắt

Với một tác tử nhiều bước, phần lớn thông tin nằm ở *chuỗi hành động*, không nằm ở câu trả lời cuối. Một đội kỹ thuật kể lại một trường hợp rất rõ: giám khảo LLM của họ chỉ đọc văn bản tóm tắt cuối cùng của tác tử và **đánh trượt 3 trong 11 lượt vốn đã thực sự thành công**. Trong một ca, tác tử *đã* chạy đúng lệnh kiểm tra an toàn được yêu cầu, nhưng phần tóm tắt lại nói về rủi ro mất dữ liệu thay vì khoe rằng nó đã kiểm tra. Giám khảo phạt tác tử vì đã làm đúng mà không kể công.

- **Nếu tiêu chí của bạn là "nó có chạy X không?", hãy chấm nhật ký gọi công cụ, đừng chấm văn bản.** Một giám khảo đọc văn bản chỉ đang đoán.

- **Giữ nguyên cấu trúc lượt trong nhật ký.** Nếu hệ thống ghi log làm phẳng các lượt thành một danh sách tuần tự, bạn sẽ không nhìn thấy những lời gọi chạy *song song* – và sẽ mất nhiều ngày để hiểu vì sao tác tử phớt lờ một chỉ dẫn rõ ràng mà thực ra nó chưa hề nhận được lúc gọi.
- **Phân biệt `pass@k` và `pass^k`.** Cái đầu là "thành công ít nhất một lần trong k lần thử"; cái sau là "thành công ở *mọi* lần chạy". Chỉ số người dùng thật sự cảm nhận là cái thứ hai.
- **So khớp chuỗi công cụ một cách cứng nhắc là sai**, vì tác tử thường tới đích bằng những đường bạn không lường trước. Hãy cho điểm từng phần theo tiến độ đo được, và chỉ bắt đúng thứ tự ở những chỗ mà thứ tự ảnh hưởng tới tính đúng đắn hoặc an toàn.

2.3.7. Ba mẹo nhỏ, giá trị lớn

Phép thử thực tập sinh. Trước khi kết luận "mô hình không đủ thông minh", hãy hỏi: *một sinh viên trung bình, với đúng ngữ cảnh và đúng chỉ dẫn này, có làm được việc đó không?* Nếu câu trả lời là không, vấn đề nằm ở ngữ cảnh hoặc ở cách bạn chia nhỏ tác vụ, không nằm ở mô hình. Đây là công cụ gỡ lỗi rẻ nhất trong cả mục này.

Luôn có câu hỏi không trả lời được trong tập đánh giá. Hãy dựng một tập cân bằng gồm cả câu hỏi *có* đáp án trong tài liệu và câu hỏi *không có*. Một câu trả lời bịa ra cho câu hỏi không có đáp án là một thất bại – và nếu tập đánh giá của bạn chỉ toàn câu trả lời được, bạn sẽ không bao giờ đo được điều đó. Khả năng nói "tôi không biết" là một năng lực cần đo riêng.

Ghi lại cả những gì *không* xuất hiện. Nhật ký thường chỉ ghi những gì đã xảy ra. Nhưng một câu trả lời thiếu mất phần trích dẫn, hay một lần truy hồi trả về rỗng, cũng là dữ liệu – và thường là dữ liệu quan trọng hơn.

Một bất đồng thật giữa những người có uy tín

Bạn sẽ gặp hai lời khuyên nghe có vẻ mâu thuẫn, và cả hai đều từ những người đáng tin:
"Hãy xây tập đánh giá trước khi xây tính năng." Định nghĩa thành công bằng số đo trước, rồi mới tối ưu – nếu không bạn sẽ tối ưu theo cảm giác.
"Chỉ viết bộ chấm cho những lỗi bạn đã thực sự quan sát được, đừng viết cho lỗi bạn tưởng tượng ra." Vì bộ chấm viết cho lỗi tưởng tượng sẽ tạo cảm giác an toàn giả và làm bạn bỏ sót lỗi thật.
Cách hòa giải: hai lời khuyên nói về hai thứ khác nhau. Cái đầu nói về việc có một tập mẫu vàng và một đường cơ sở *trước* khi bắt đầu – kể cả chỉ là 20 ví dụ chấm tay. Cái sau nói về việc xây dựng *bảng phân loại lỗi* và các bộ chấm tự động, vốn phải đến *sau* khi đã nhìn dữ liệu thật. Ngoại lệ duy nhất của vế thứ hai là các ràng buộc cứng mà bạn biết chắc từ đầu ("không bao giờ được nhắc tên đối thủ") – những cái đó viết trước được.

2.4. Theo dõi và Quản lý Thí nghiệm

Khi bạn bắt đầu một dự án NLP, bạn sẽ không chỉ huấn luyện mô hình một lần. Bạn sẽ thử nghiệm với:

- Các siêu tham số khác nhau (tốc độ học, kích thước batch, số epoch).
- Các mô hình nền tảng khác nhau (BERT vs. RoBERTa vs. Llama).
- Các phiên bản dữ liệu khác nhau (sau khi thêm dữ liệu tăng cường, sau khi làm sạch).
- Các kỹ thuật fine-tuning khác nhau (Full vs. LoRA).

Nếu chỉ dựa vào việc ghi chép thủ công hoặc đặt tên file một cách lộn xộn (ví dụ: 'model_final.pt', 'model_final_v2.pt', 'model_final_really_final.pt'), bạn sẽ nhanh chóng lạc vào một mớ hỗn độn.


Vấn đề: "Mớ hỗn độn của Thí nghiệm"

Làm thế nào để so sánh hiệu năng giữa lần chạy tuần trước và lần chạy hôm nay? Siêu tham số nào đã tạo ra mô hình tốt nhất? Bộ dữ liệu nào đã được sử dụng cho phiên bản mô hình đang chạy trên production? Nếu không có một hệ thống theo dõi, việc trả lời những câu hỏi này là gần như không thể, làm cản trở sự tiến bộ và tính tái lập.

Các công cụ Theo dõi và Quản lý Thí nghiệm (Experiment Tracking and Management) ra đời để giải quyết vấn đề này. Chúng hoạt động như một "cuốn sổ tay phòng thí nghiệm" tự động cho các dự án học máy. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai công cụ phổ biến nhất: Weights & Biases và MLflow.

2.4.1. Weights & Biases (W&B): Một Nền tảng Toàn diện và Trực quan

Weights & Biases (thường được gọi là 'wandb') là một nền tảng MLOps dựa trên đám mây, cung cấp một bộ công cụ cực kỳ mạnh mẽ và thân thiện với người dùng để theo dõi, trực quan hóa, và so sánh các thử nghiệm.



Hình 2.2: Một trang tổng quan (dashboard) điển hình trong Weights & Biases, cho phép so sánh nhiều lần chạy thí nghiệm một cách trực quan.

Các tính năng chính

- **Theo dõi Tự động (Automatic Logging):**
  - 'wandb' tích hợp liền mạch với hầu hết các framework học máy phổ biến, bao gồm cả 'Trainer' API của Hugging Face.
  - Nó có thể tự động ghi lại mọi thứ: các siêu tham số, các metric hệ thống (mức sử dụng GPU/CPU, nhiệt độ), các metric đánh giá (loss, F1, accuracy) theo từng bước, và cả các file trọng số của mô hình.
- **Trực quan hóa Dữ liệu (Powerful Visualization):**
  - Cung cấp các biểu đồ động, cho phép bạn theo dõi sự thay đổi của loss và các metric khác theo thời gian thực.
  - Dễ dàng tạo các trang tổng quan tùy chỉnh để so sánh hiệu năng của hàng chục lần chạy trên các biểu đồ khác nhau, giúp bạn nhanh chóng phát hiện ra các mẫu và các siêu tham số tốt nhất.

- **Lưu trữ và Quản lý Hiện vật (Artifacts):**
  - ‘wandb‘ Artifacts là một hệ thống quản lý phiên bản cho các “hiện vật” của pipeline học máy, như các bộ dữ liệu, các mô hình đã được huấn luyện, và các bảng đánh giá.
  - Nó giúp bạn theo dõi toàn bộ “dòng dõi” (lineage) của một mô hình: nó được huấn luyện từ bộ dữ liệu nào, bởi lần chạy thí nghiệm nào.
- **Báo cáo và Cộng tác (Reports):**
  - Cho phép bạn viết các báo cáo tương tác, kết hợp văn bản, biểu đồ động, và các kết quả thí nghiệm để chia sẻ những phát hiện của mình với đồng nghiệp.

Tích hợp với Hugging Face ‘Trainer‘

Việc tích hợp ‘wandb‘ vào một quy trình huấn luyện sử dụng ‘Trainer‘ là cực kỳ đơn giản.

1. Cài đặt thư viện: ‘pip install wandb‘
2. Đăng nhập: Chạy ‘wandb login‘ trong terminal và dán API key của bạn.
3. Kích hoạt trong ‘TrainingArguments‘:

Ví dụ 28: Huấn luyện với WandB

```
# 1. Đặt biến môi trường để kích hoạt wandb
import os
os.environ["WANDB_PROJECT"] = "my-first-nlp-project" # Đặt tên dự án

# 2. Bật báo cáo trong TrainingArguments
training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./results",
    num_train_epochs=3,
    # ... các tham số khác
    report_to="wandb",  # Bật tính năng báo cáo đến wandb
    run_name="bert-finetune-run-1", # (Tùy chọn) Đặt tên cho lần chạy này
)

# 3. Huấn luyện như bình thường
trainer = Trainer(...)
trainer.train()
```

Chỉ với những thay đổi nhỏ này, ‘Trainer‘ sẽ tự động gửi tất cả thông tin liên quan lên trang tổng quan ‘wandb‘ của bạn.

2.4.2. MLflow: Một Lựa chọn Mã nguồn mở và Linh hoạt

MLflow là một nền tảng mã nguồn mở được tạo ra bởi Databricks để quản lý vòng đời MLOps. Nó có cách tiếp cận theo module và có thể được tự host (self-hosted), mang lại sự linh hoạt và kiểm soát cao hơn.

Các thành phần chính

MLflow bao gồm bốn thành phần chính:

- **MLflow Tracking:** Thành phần cốt lõi, tương tự như 'wandb'. Nó cung cấp một API và giao diện người dùng để ghi lại và truy vấn các tham số, mã nguồn, metric, và các hiện vật của các lần chạy thí nghiệm.
- **MLflow Projects:** Cung cấp một định dạng chuẩn để đóng gói mã nguồn của bạn, giúp nó có thể được tái tạo và chạy một cách đáng tin cậy trên các nền tảng khác nhau.
- **MLflow Models:** Cung cấp một định dạng chuẩn để đóng gói các mô hình, giúp việc triển khai chúng trên nhiều nền tảng phục vụ (serving platforms) trở nên dễ dàng hơn.
- **MLflow Model Registry:** Một kho lưu trữ tập trung để quản lý vòng đời của các mô hình, bao gồm quản lý phiên bản, chuyển đổi giai đoạn (staging, production, archived), và chú thích.

So sánh W&B và MLflow

Weights & Biases vs. MLflow

Weights & Biases (W&B)	MLflow
Mô hình: Chủ yếu là một dịch vụ SaaS (Software-as-a-Service) được quản lý, nhưng cũng có các tùy chọn tự host.	**Mô hình:** Hoàn toàn mã nguồn mở, thường được tự host.
Điểm mạnh: - Giao diện người dùng cực kỳ bóng bẩy, trực quan và tương tác cao. - Tích hợp tự động sâu và liền mạch. - Các tính năng cộng tác và báo cáo rất mạnh mẽ. - Thiết lập rất nhanh chóng.	**Điểm mạnh:** - Hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. - Kiểm soát hoàn toàn dữ liệu và cơ sở hạ tầng. - Tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Databricks/Spark. - Có Model Registry mạnh mẽ cho quản lý vòng đời.
Điểm yếu: - Phiên bản miễn phí có giới hạn. Phiên bản trả phí có thể tốn kém. - Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của W&B (trừ khi tự host).	**Điểm yếu:** - Giao diện người dùng kém trực quan và ít tính năng hơn. - Yêu cầu nhiều công sức hơn để thiết lập và bảo trì.

Lựa chọn nào cho bạn?

- **Đối với các nhà nghiên cứu, cá nhân, hoặc các đội nhóm nhỏ muốn bắt đầu nhanh chóng và có một trải nghiệm người dùng tốt nhất**, **W&B** thường là lựa chọn hàng đầu.
- **Đối với các doanh nghiệp lớn có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật dữ liệu, muốn kiểm soát hoàn toàn cơ sở hạ tầng, hoặc đã đầu tư sâu vào hệ sinh thái Databricks**, **MLflow** là một lựa chọn rất phù hợp.

Việc áp dụng một công cụ theo dõi thí nghiệm ngay từ đầu là một trong những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể làm cho sự thành công và tính bền vững của dự án NLP của mình.

2.5. Huấn luyện Phân tán (Distributed Training)

Khi quy mô của các mô hình ngôn ngữ tăng từ hàng trăm triệu lên hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ tham số, việc huấn luyện chúng trên một GPU duy nhất trở nên bất khả thi. Ngay cả những GPU mạnh nhất cũng không đủ bộ nhớ (VRAM) để chứa toàn bộ trọng số, gradient, và trạng thái của optimizer.

Huấn luyện Phân tán là một tập hợp các kỹ thuật cho phép chúng ta chia nhỏ gánh nặng tính toán và bộ nhớ của quá trình huấn luyện ra **nhiều GPU** (trên một hoặc nhiều máy).

2.5.1. Các Mô hình Song song (Parallelism Paradigms)

Có nhiều cách khác nhau để "chia nhỏ" quá trình huấn luyện. Ba chiến lược chính là:

1. **Data Parallelism (DP) - Song song Dữ liệu:**
   - **Ý tưởng:** Đây là chiến lược phổ biến và đơn giản nhất. Mỗi GPU sẽ giữ một **bản sao đầy đủ của mô hình**. Dữ liệu huấn luyện (batch) sẽ được chia nhỏ ra, và mỗi GPU sẽ xử lý một phần của batch đó.
   - **Quy trình:** Các GPU tính toán gradient một cách độc lập trên phần dữ liệu của mình, sau đó chúng "giao tiếp" với nhau để đồng bộ hóa và tính trung bình các gradient trước khi cập nhật trọng số.
   - **Hạn chế:** Không giải quyết được vấn đề bộ nhớ. Nếu mô hình quá lớn để vừa trên một GPU, DP sẽ không hoạt động.
2. **Tensor Parallelism (TP) - Song song Tensor:**
   - **Ý tưởng:** Thay vì sao chép mô hình, chúng ta chia nhỏ **chính các ma trận trọng số** của mô hình ra nhiều GPU.
   - **Quy trình:** Ví dụ, một phép nhân ma trận lớn có thể được chia thành nhiều phép nhân ma trận nhỏ hơn được thực hiện song song trên các GPU khác nhau. Các GPU cần giao tiếp với nhau rất nhiều trong quá trình truyền thẳng và truyền ngược.
   - **Lợi ích:** Cho phép huấn luyện các mô hình lớn hơn bộ nhớ của một GPU.
3. **Pipeline Parallelism (PP) - Song song Đường ống:**
   - **Ý tưởng:** Chia các **lớp (layers)** của mô hình ra nhiều GPU.
   - **Quy trình:** GPU 1 sẽ xử lý các lớp đầu tiên (ví dụ: 0-11), sau đó chuyển kết quả đầu ra cho GPU 2 để xử lý các lớp tiếp theo (ví dụ: 12-23), và cứ thế tiếp tục. Nó hoạt động giống như một dây chuyền lắp ráp.
   - **Hạn chế:** Có thể gây ra "bong bóng" (bubbles), tức là thời gian chờ khi các GPU ở đầu đường ống phải đợi các GPU ở cuối hoàn thành công việc.

Trong thực tế, các hệ thống huấn luyện LLM quy mô lớn thường kết hợp cả ba loại song song này (cùng với các kỹ thuật khác) để đạt được hiệu quả cao nhất.

2.5.2. Sử dụng 'accelerate' và 'DeepSpeed' để Huấn luyện Mô hình lớn

Việc triển khai các chiến lược song song này từ đầu là cực kỳ phức tạp. May mắn thay, chúng ta có các thư viện mạnh mẽ giúp tự động hóa quá trình này.

Accelerate: Giao diện Tối giản

Như đã giới thiệu ở mục 2.1.3, 'accelerate' cung cấp một giao diện đơn giản để chạy code PyTorch trên nhiều môi trường phần cứng.

- **Cách hoạt động:**
  1. Bạn viết một kịch bản huấn luyện PyTorch tiêu chuẩn.
  2. Chạy lệnh 'accelerate config' trong terminal để thiết lập môi trường của bạn (ví dụ: "sử dụng 2 GPU trên máy này", "sử dụng precision fp16").
  3. Chạy kịch bản của bạn bằng lệnh 'accelerate launch your_script.py'.
- **Tích hợp với 'Trainer':** 'Trainer' của Hugging Face đã tích hợp sẵn 'accelerate'. Khi bạn chạy một kịch bản 'Trainer' với 'accelerate launch', nó sẽ tự động áp dụng chiến lược Data Parallelism (DP) trên các GPU có sẵn.

'accelerate' là lựa chọn tuyệt vời để dễ dàng song song hóa dữ liệu. Nhưng khi mô hình trở nên quá lớn, chúng ta cần một công cụ mạnh mẽ hơn.

DeepSpeed: Cỗ máy Tối ưu hóa Toàn diện


DeepSpeed là một thư viện mã nguồn mở từ Microsoft, cung cấp một bộ công cụ tối ưu hóa cực kỳ mạnh mẽ để huấn luyện các mô hình khổng lồ. Nó không chỉ là một chiến lược song song, mà là một hệ thống toàn diện.

ZeRO: Tối ưu hóa Bộ nhớ Cách mạng

Phát kiến cốt lõi của DeepSpeed là **ZeRO (Zero Redundancy Optimizer)**. ZeRO nhận ra rằng trong Data Parallelism thông thường, mỗi GPU đều lưu trữ một cách thừa thãi các bản sao của **trọng số mô hình**, **gradient**, và **trạng thái optimizer**. ZeRO loại bỏ sự thừa thãi này bằng cách **phân mảnh (partitioning)** các thành phần này ra tất cả các GPU.

Các Giai đoạn của ZeRO

- **ZeRO-1:** Phân mảnh **trạng thái optimizer**. Mỗi GPU chỉ giữ một phần của trạng thái optimizer. Giảm bộ nhớ đáng kể.
- **ZeRO-2:** Phân mảnh cả **trạng thái optimizer** và **gradient**. Mỗi GPU chỉ tính và lưu trữ một phần của gradient. Giảm bộ nhớ nhiều hơn nữa.
- **ZeRO-3:** Phân mảnh tất cả: **trạng thái optimizer**, **gradient**, và cả **trọng số mô hình**. Mỗi GPU chỉ giữ một lát cắt (slice) của mô hình. Trong quá trình truyền thẳng/ngược, các GPU sẽ giao tiếp với nhau để tập hợp lại các lớp cần thiết ngay khi cần. Đây là giai đoạn mạnh mẽ nhất, cho phép huấn luyện các mô hình nghìn tỷ tham số.



Hình 2.3: So sánh việc sử dụng bộ nhớ trong Data Parallelism tiêu chuẩn và các giai đoạn của ZeRO. ZeRO giảm đáng kể sự thừa thãi bằng cách phân mảnh các thành phần của quá trình huấn luyện.

Tích hợp DeepSpeed với 'Trainer' Sức mạnh của hệ sinh thái Hugging Face là việc tích hợp các công cụ phức tạp này trở nên rất đơn giản.

1. **Tạo file cấu hình DeepSpeed:** Tạo một file JSON (ví dụ: 'ds_config.json') để định nghĩa các thiết lập bạn muốn sử dụng (ví dụ: bật ZeRO-2, sử dụng precision fp16, thiết lập optimizer).
2. **Truyền vào 'TrainingArguments':**

Cấu hình DeepSpeed

```
training_args = TrainingArguments(
    output_dir="./results",
    # ...
    deepspeed="path/to/your/ds_config.json", # Chỉ định file config
)
```

3. **Khởi chạy:** Sử dụng ‘deepspeed your_script.py‘ hoặc ‘accelerate launch –use_deepspeed your_script.py‘ để chạy kịch bản.

‘Trainer‘ và ‘accelerate‘ sẽ tự động xử lý tất cả các chi tiết phức tạp của việc khởi tạo và chạy DeepSpeed.

Ngoài ZeRO, DeepSpeed còn cung cấp nhiều tính năng tối ưu hóa khác như **Offloading** (chuyển bớt các tham số không dùng đến từ VRAM sang CPU RAM hoặc NVMe) và các kernel hiệu năng cao. Bằng cách kết hợp các công cụ như ‘accelerate‘ và ‘DeepSpeed‘, việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn không còn là đặc quyền của một vài phòng thí nghiệm AI lớn, mà đã trở nên dễ tiếp cận hơn với cộng đồng nghiên cứu và các doanh nghiệp.

2.5.3. FSDP hay DeepSpeed: chọn theo năng lực, không theo sở thích

Mục trên trình bày DeepSpeed vì nó ra đời trước và định hình cách nghĩ về ZeRO. Nhưng PyTorch có cơ chế sharding riêng – **FSDP** (Fully Sharded Data Parallel) – và tới 2026 nó đã là mặc định của phần lớn hệ sinh thái. Câu hỏi “dùng cái nào” thường bị trả lời theo cảm tính; thực ra nó có câu trả lời khá rõ.

Trước hết, hai bên nói cùng một thứ. Các giai đoạn ZeRO và các chế độ sharding của FSDP ánh xạ gần như một-một:

FSDP	DeepSpeed	Chia sẻ cái gì
`NO_SHARD`	ZeRO-0 (DDP)	không chia
`SHARD_GRAD_OP`	ZeRO-2	gradient + trạng thái bộ tối ưu
`FULL_SHARD`	ZeRO-3	thêm cả tham số
`HYBRID_SHARD`	ZeRO++ phân tầng	chia trong nút, nhân bản giữa các nút
–	**ZeRO-1**	*FSDP không có tương đương*

Trong FSDP2, cái núm ZeRO-2 ↔ ZeRO-3 rút gọn thành một tham số bool: `reshard_after_forward`. Còn HSDP được diễn đạt bằng cách truyền vào một `DeviceMesh` hai chiều, không còn hằng số enum riêng.

Vậy khi nào phải dùng DeepSpeed? Khi bạn cần một năng lực mà FSDP2 *không có*:

- **Offload xuống NVMe** (ZeRO-Infinity). FSDP2 chỉ có hai chính sách offload và cả hai đều là RAM chủ – không có đường xuống đĩa.
- **Offload tách riêng tham số và trạng thái bộ tối ưu.** FSDP offload theo kiểu tất-cả-hoặc-không-gì; DeepSpeed cho phép đẩy riêng từng phần.
- **ZeRO-1** (chỉ chia trạng thái bộ tối ưu) – FSDP không có chế độ này.
- **Ngữ cảnh siêu dài kiểu Ulysses** kết hợp FlashAttention.
- **Song song đường ống** (pipeline parallelism) – phần tích hợp sẵn trong Trainer không hỗ trợ.

Ngược lại, có một điểm FSDP hơn rõ: **độ chính xác**. DeepSpeed bỏ qua `torch_dtype` và luôn tạo trạng thái ở fp32, nên trên ít GPU nó gánh thêm chi phí bộ nhớ do nâng kiểu; FSDP cho phép giữ bộ tối ưu ở kiểu thấp.

Và một nghịch lý cần biết trước khi bạn tăng giai đoạn. Trực giác thông thường là "thiếu bộ nhớ thì nâng ZeRO-2 lên ZeRO-3". Thực tế có những cấu hình mà **ZeRO-3 tốn nhiều bộ nhớ hơn ZeRO-2** – báo cáo đo được trên mô hình 7B, 8×A100 cho 52,8 GB ở stage 3 so với 43,8 GB ở stage 2. Nguyên nhân khả dĩ nằm ở một mặc định: cờ chồng lấp giao tiếp được bật tự động *chỉ ở stage 3*, kéo theo bộ đệm giao tiếp phụ. Đây là một issue đã mở nhiều năm, chưa có lời giải thích chính thức. Bài học: **hãy đo, đừng suy diễn** – nâng giai đoạn không đảm bảo giảm bộ nhớ.

Checkpoint: chỗ ai cũng vấp. Cả hai đều *không* ghi ra thứ mà `from_pretrained()` đọc được.

- **DeepSpeed:** hoặc bật gom trọng số 16-bit lúc lưu (chậm và tốn bộ nhớ, nên mặc định tắt), hoặc chạy script `zero_to_fp32.py` ngoại tuyến sau đó – script này không cần GPU nhưng cần khoảng *gấp đôi* RAM so với kích thước checkpoint cuối.
- **FSDP:** checkpoint phân mảnh chỉ nạp lại được vào FSDP. Bản cuối cùng mà bạn muốn chia sẻ phải được lưu ở dạng `FULL_STATE_DICT`, hoặc hợp nhất sau bằng `accelerate merge-weights`. Một cái bẫy rất phổ biến: phải trỏ vào đúng thư mục con chứa tệp `.metadata`, không phải thư mục checkpoint gốc.

Trên Windows. Tuyên bố chính thức duy nhất của DeepSpeed về Windows chỉ nói tới *một GPU*, và tới 2026 nhóm bảo trì nói rõ họ không còn nguồn lực phát hành wheel cho Windows. DeepSpeed cũng không phát hành wheel nhị phân nào cả, nên mọi lần cài đều phải biên dịch. FSDP thuần PyTorch nên không có vấn đề này. Với người đọc dùng Windows: **WSL2 hoặc FSDP**.

Đọc tín hiệu của hệ sinh thái cho đúng

Trạng thái FSDP1 so với FSDP2 hiện đang *lộn xộn một cách khó chịu*, và biết điều đó sẽ tiết kiệm cho bạn vài giờ:

- Hướng dẫn của PyTorch nói thẳng "FSDP1 đã lỗi thời", nhưng trang API của nó *không* có biển báo nào, và không ở đâu công bố phiên bản sẽ gỡ bỏ.
- `transformers` v5 mặc định FSDP2. `accelerate` thì **vẫn mặc định FSDP1**, có chủ đích, để không phá vỡ mã nguồn cũ.
- Nhiều tên khóa cấu hình đã đổi, vài khóa bị gỡ hẳn. Tệ nhất: `fsdp_reshard_after_forward` nhận một *chuỗi enum* ở phiên bản 1 nhưng một *giá trị bool* ở phiên bản 2.
- Một số trang tài liệu chính thức – kể cả trang FSDP của PEFT – vẫn chỉ mô tả FSDP1.

Nguồn đáng tin cho tên khóa không phải trang hướng dẫn, mà là mã nguồn và các tệp cấu hình mẫu mà TRL phát hành kèm. Và còn một thói quen cần biết khi tra cứu issue: trong các kho này, *"closed" không đồng nghĩa với "đã sửa"* – một tỷ lệ đáng kể bị bot đóng vì quá hạn.

Ai đang dùng gì. Axolotl: chỉ FSDP2, đã gỡ FSDP1. torchtitan: chỉ FSDP2, không nhắc tới DeepSpeed. LlamaFactory: nghiêng nhẹ về DeepSpeed. NVIDIA thì không chọn bên nào mà tự xây Megatron-FSDP. Còn bản thân DeepSpeed đã chuyển về PyTorch Foundation và **đang thu hẹp phạm vi có chủ đích** – điều thú vị là danh sách tính năng họ tuyên bố *giữ lại* gần như trùng khớp với danh sách năng lực mà FSDP2 còn thiếu: offload, pipeline, inference, Windows.

2.6. Huấn luyện Hậu kỳ với TRL: SFT, DPO và GRPO

Phần 1 đã trình bày lý thuyết của tinh chỉnh có giám sát (chương 6), căn chỉnh theo sở thích (mục 6.5) và học tăng cường cho suy luận (chương 7). Trong thực tế, cả ba giai đoạn này đều có thể được thực hiện với thư viện **TRL** (Transformer Reinforcement Learning) của Hugging Face – được xây dựng

trên `transformers`, `accelerate` và `peft`, và tích hợp vLLM để sinh văn bản nhanh trong quá trình RL.

Quy trình hậu huấn luyện điển hình

Mô hình nền $\xrightarrow{\text{SFT}}$ **mô hình tuân theo chỉ dẫn** $\xrightarrow{\text{DPO/ORPO/KTO}}$ **mô hình được căn chỉnh** $\xrightarrow{\text{GRPO + phần thưởng kiểm chứng được}}$ **mô hình suy luận tốt hơn trên toán/mã.**

Không phải dự án nào cũng cần đủ ba bước: nhiều bài toán doanh nghiệp chỉ cần SFT (thường với LoRA/QLoRA); GRPO chỉ đáng giá khi bạn có *hàm thưởng tự động đáng tin cậy*.

2.6.1. Định dạng dữ liệu

TRL chấp nhận cả định dạng văn bản thường lẫn định dạng hội thoại (danh sách các tin nhắn có `role` và `content`); với định dạng hội thoại, chat template của mô hình được áp dụng tự động.

Ví dụ 29: Các định dạng dữ liệu cho SFT, DPO và GRPO

```
# SFT -- hội thoại (tính loss trên phần trả lời)
{"prompt": [{"role": "user", "content": "Thủ đô của Pháp?"}],
 "completion": [{"role": "assistant", "content": "Paris."}]}

# DPO -- dữ liệu sở thích: cùng prompt, một câu được chọn, một câu bị loại
{"prompt": [{"role": "user", "content": "Bầu trời màu gì?"}],
 "chosen": [{"role": "assistant", "content": "Màu xanh."}],
 "rejected": [{"role": "assistant", "content": "Màu xanh lá."}]}

# GRPO -- chỉ cần prompt; các cột khác (ví dụ đáp án) được
# truyền vào hàm thưởng dưới dạng tham số cùng tên
{"prompt": [{"role": "user", "content": "12 * 7 = ?"}],
 "ground_truth": "84"}
```

2.6.2. Bước 1 – SFT với LoRA và QLoRA

Ví dụ 30: SFT với LoRA bằng SFTTrainer

```
# pip install trl peft datasets
from datasets import load_dataset
from peft import LoraConfig
from trl import SFTConfig, SFTTrainer

dataset = load_dataset("trl-lib/Capybara", split="train")

peft_config = LoraConfig(
    r=16,
    lora_alpha=32,                # hệ số tỷ lệ = alpha / r = 2
    lora_dropout=0.05,
```

```
    target_modules="all-linear",  # gắn LoRA vào mọi lớp tuyến tính
    task_type="CAUSAL_LM",
)

training_args = SFTConfig(
    output_dir="qwen3-0.6b-sft-lora",
    learning_rate=1e-4,           # LoRA dùng LR lớn hơn full
    ↪ fine-tuning
    num_train_epochs=1,
    per_device_train_batch_size=4,
    gradient_accumulation_steps=4,
    max_length=2048,
    packing=True,                 # ghép nhiều mẫu ngắn vào một
    ↪ chuỗi
    assistant_only_loss=True,     # chỉ tính loss trên lời của
    ↪ assistant
)

trainer = SFTTrainer(
    model="Qwen/Qwen3-0.6B",
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
    peft_config=peft_config,
)
trainer.train()
trainer.save_model()
```

QLoRA: tinh chỉnh mô hình lớn trên một GPU. Chỉ cần thêm cấu hình lượng tử hóa 4-bit NF4 (mục 6.2.6); mô hình gốc được lưu ở 4 bit, adapter LoRA vẫn huấn luyện ở BF16.

Ví dụ 31: QLoRA với SFTTrainer

```
import torch
from transformers import BitsAndBytesConfig

bnb_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,
    bnb_4bit_quant_type="nf4",          # NormalFloat 4-bit
    bnb_4bit_use_double_quant=True,     # lượng tử kép
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16,
)

trainer = SFTTrainer(
    model="Qwen/Qwen3-8B",
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
    peft_config=peft_config,
```

```
    quantization_config=bnb_config,
)
```

2.6.3. Bước 2 – Căn chỉnh theo sở thích với DPO

Ví dụ 32: DPO với DPOTrainer

```
from datasets import load_dataset
from peft import LoraConfig
from trl import DPOConfig, DPOTrainer

dataset = load_dataset("trl-lib/ultrafeedback_binarized",
    split="train")

training_args = DPOConfig(
    output_dir="qwen3-0.6b-dpo",
    beta=0.1,                # càng lớn càng bám sát mô hình tham chiếu
    learning_rate=1e-5,      # (với LoRA); full fine-tuning thường ~5e-7
    per_device_train_batch_size=4,
    gradient_accumulation_steps=8,
    max_length=2048,
    # loss_type=["sigmoid"] là DPO gốc; TRL còn hỗ trợ "ipo",
    # "sigmoid_norm" (SimPO), "robust", ... để thử nghiệm
)

trainer = DPOTrainer(
    model="qwen3-0.6b-sft-lora",   # xuất phát từ mô hình đã SFT
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
    peft_config=LoraConfig(target_modules="all-linear"),
)
trainer.train()
```

Khi không truyền `ref_model`, TRL dùng chính mô hình ở trạng thái trước khi huấn luyện làm mô hình tham chiếu π_{ref} (với LoRA, chỉ cần tắt adapter là có mô hình tham chiếu, không tốn thêm bộ nhớ). Các chỉ số cần theo dõi: `rewards/margins` (khoảng cách phần thưởng ngầm giữa câu được chọn và bị loại – nên tăng dần) và `rewards/accuracies`. TRL cũng cung cấp `KTOTrainer` cho dữ liệu nhãn nhị phân và hỗ trợ ORPO (mục 6.5).

2.6.4. Bước 3 – Học tăng cường với GRPO và phần thưởng kiểm chứng được

Ví dụ dưới đây huấn luyện một mô hình nhỏ giải toán GSM8K. Hàm thưởng gồm hai phần: **thưởng định dạng** (suy nghĩ trong thẻ `<think>`, đáp án trong `\boxed{}`) và **thưởng chính xác** (so khớp đáp số) – đúng tinh thần của DeepSeek-R1-Zero (mục 7.4.2).

Ví dụ 33: GRPO trên GSM8K với hàm thưởng dựa trên luật

```python
import re
from datasets import load_dataset
from trl import GRPOConfig, GRPOTrainer

SYSTEM = ("Suy nghĩ từng bước trong <think>...</think>, "
          "sau đó ghi đáp số cuối cùng trong \\boxed{}.")

def to_prompt(example):
    # Đáp án của GSM8K nằm sau chuỗi "####"
    answer = example["answer"].split("####")[-1].strip().replace(",", "")
    return {
        "prompt": [{"role": "system", "content": SYSTEM},
                   {"role": "user", "content": example["question"]}],
        "ground_truth": answer,
    }

dataset = load_dataset("openai/gsm8k", "main", split="train").map(to_prompt)

def _text(completion):
    # completion ở dạng hội thoại: [{"role": "assistant", "content": ...}]
    return completion[0]["content"]

def format_reward(completions, **kwargs):
    pattern = re.compile(r"<think>.*?</think>.*\\boxed\{.+?\}", re.DOTALL)
    return [1.0 if pattern.search(_text(c)) else 0.0 for c in completions]

def accuracy_reward(completions, ground_truth, **kwargs):
    rewards = []
    for c, gt in zip(completions, ground_truth):
        found = re.findall(r"\\boxed\{([^}]*)\}", _text(c))
        pred = found[-1].strip().replace(",", "") if found else None
        rewards.append(1.0 if pred == gt else 0.0)
    return rewards

training_args = GRPOConfig(
    output_dir="qwen3-0.6b-grpo-gsm8k",
    learning_rate=1e-6,
    num_generations=8,              # G: số câu trả lời mỗi prompt
    max_completion_length=1024,
    per_device_train_batch_size=8,
```

```
    beta=0.0,                          # không dùng KL -> không cần mô
    ↪ hình tham chiếu
    loss_type="dapo",                  # chuẩn hóa theo token (mục DAPO)
    epsilon_high=0.28,                 # Clip-Higher
    use_vllm=True,                     # sinh văn bản nhanh bằng vLLM
    vllm_mode="colocate",              # vLLM chạy chung GPU với trainer
    logging_steps=10,
)

trainer = GRPOTrainer(
    model="Qwen/Qwen3-0.6B",
    reward_funcs=[format_reward, accuracy_reward],
    reward_weights=[0.2, 1.0],
    args=training_args,
    train_dataset=dataset,
)
trainer.train()
```

Chạy trên nhiều GPU bằng `accelerate launch train_grpo.py`. Các tham số liên hệ trực tiếp với lý thuyết:

- `num_generations` là kích thước nhóm G; nhóm quá nhỏ làm ước lượng advantage nhiễu.
- `loss_type`: `"grpo"` (chuẩn hóa theo từng câu trả lời như bài báo gốc), `"dapo"` (chuẩn hóa theo token), `"dr_grpo"` (bỏ thiên lệch độ dài) – xem mục 7.4.5.
- `beta`: hệ số KL; nhiều công thức hiện đại đặt bằng 0 để tiết kiệm bộ nhớ.
- `scale_rewards`: có chia cho độ lệch chuẩn của nhóm hay không (Dr. GRPO khuyến nghị không).

Kinh nghiệm thực chiến khi chạy GRPO

- **Kiểm tra hàm thưởng trước khi huấn luyện:** Chạy mô hình gốc trên vài chục prompt, in ra câu trả lời và phần thưởng. Hàm thưởng lỗi (ví dụ regex quá chặt) khiến mọi phần thưởng bằng 0 và mô hình không học gì.
- **Chọn độ khó phù hợp:** Nếu mô hình gốc giải đúng gần 0% hoặc gần 100% số bài, hầu hết các nhóm có advantage bằng 0. Lọc dữ liệu về vùng mô hình giải đúng một phần.
- **Theo dõi:** phần thưởng trung bình (nên tăng), độ dài câu trả lời, tỷ lệ bị cắt ngưỡng (clip ratio), entropy (giảm quá nhanh là dấu hiệu sụp đổ khám phá).
- **Cảnh giác reward hacking:** Đọc mẫu đầu ra định kỳ – mô hình rất giỏi tìm kẽ hở của hàm thưởng (ví dụ in nhiều `\boxed{}` để "trúng" đáp án).
- **Đánh giá độc lập:** Đo trên tập kiểm tra riêng bằng framework đánh giá chuẩn (mục 2.10), không dùng phần thưởng huấn luyện làm thước đo.

2.7. Tầng Framework phía trên TRL

TRL cho bạn các *trainer*. Nhưng một lần tinh chỉnh thật còn cần nhiều thứ khác: nạp và trộn nhiều bộ dữ liệu với định dạng khác nhau, chọn đúng mẫu hội thoại cho họ mô hình đang dùng, khởi chạy trên nhiều GPU, đóng gói chuỗi, hợp nhất adapter, export sang định dạng mà runtime đích đọc được, và một lược đồ cấu hình để bạn không gõ sai tên tham số rồi phát hiện sau ba tiếng.

Đó là phần việc của **tầng framework**. Các công cụ trong mục này không huấn luyện thay bạn –

bên dưới phần lớn chúng vẫn gọi TRL và `transformers`. Chúng viết phần *ống nước* thay bạn, và đổi lại bạn chấp nhận quy ước của chúng.

Đọc mục này trước khi bạn tra Google

Hai thông tin sẽ khiến phần lớn hướng dẫn trên mạng dẫn bạn đi sai đường:

- **torchtune đã ngừng phát triển.** README của nó mở đầu bằng đúng câu đó, và commit cuối cùng trên nhánh chính chính là commit thêm dòng thông báo ấy. Repo *không* bị đánh dấu archive, nên nhìn lướt vẫn tưởng còn sống. Nặng hơn: **dự án kế nhiệm cũng đã tạm dừng**, và dòng huấn luyện PyTorch-native được gộp vào `torchtitan` – vốn là nền tảng *tiền huấn luyện* phân tán, không phải framework tinh chỉnh (không có đăng ký dataset, không có luồng LoRA, không có CLI kiểu "recipe").
- **LLaMA-Factory đã đổi tên thành LlamaFactory.** Repo cũ chuyển hướng, gói PyPI là `llamafactory`, và tiêu đề bài báo cũng đã đổi theo.

2.7.1. LlamaFactory: cấu hình phẳng, ma trận tác vụ rộng nhất

LlamaFactory [212] định vị mình là lớp vỏ "không cần code": một tệp YAML phẳng cho mỗi lần chạy, một động từ cho mỗi lệnh CLI, cộng thêm một giao diện web (LLaMA Board) cho người không muốn chạm vào dòng lệnh.

```
llamafactory-cli train  examples/train_lora/qwen3_lora_sft.yaml
llamafactory-cli chat   examples/inference/qwen3_lora_sft.yaml
llamafactory-cli export examples/merge_lora/qwen3_lora_sft.yaml
llamafactory-cli webui
```

Giá trị sư phạm của nó nằm ở chỗ cấu hình rất dễ đọc. Chỉ có **bốn khóa chịu lực**; phần còn lại là `TrainingArguments` của Hugging Face truyền thẳng xuống, nên bạn đã biết chúng rồi:

```yaml
### model
model_name_or_path: Qwen/Qwen3-4B-Instruct-2507

### method        <- bốn khóa chịu lực nằm ở đây và ở mục dataset
stage: sft                    # pt | sft | rm | ppo | dpo | kto
finetuning_type: lora         # full | freeze | lora
lora_rank: 8
lora_target: all

### dataset
dataset: identity,alpaca_en_demo    # tên đã đăng ký trong
  ↪ dataset_info.json
template: qwen3_nothink             # mẫu hội thoại của họ mô hình
cutoff_len: 2048

### train — từ đây trở xuống là TrainingArguments quen thuộc
per_device_train_batch_size: 1
gradient_accumulation_steps: 8
learning_rate: 1.0e-4
```

```
num_train_epochs: 3.0
bf16: true
```

Hỗ trợ. Tiền huấn luyện, SFT, mô hình thưởng, PPO, DPO, KTO, ORPO, SimPO – mỗi cái nhân với Full / Freeze / LoRA / QLoRA. Đa GPU qua DeepSpeed, FSDP, Megatron-core và Ray. Có đa phương thức.

Nhưng không có GRPO. Đây là điểm cần nói rõ vì nó đi ngược kỳ vọng: GRPO vắng mặt cả trong bảng tính năng lẫn trong cây mã nguồn. Tác giả tách nó thành một dự án riêng (EasyR1). **Nếu bạn đến với tầng framework vì cần GRPO, LlamaFactory là lựa chọn sai** – hãy xem Axolotl hoặc ms-swift.

Cái giá. LlamaFactory ghim phiên bản theo *khoảng*, và các trần của nó đều thấp hơn bản phát hành hiện tại của hệ sinh thái Hugging Face. Hệ quả rất thực tế: cài nó vào một môi trường đang có stack HF mới sẽ **hạ cấp** stack đó, và nó không thể sống chung một môi trường ảo với Axolotl. Ngoài ra bản PyPI thường chậm vài tháng so với nhánh chính, nên tài liệu khuyên clone repo thay vì `pip install`.

2.7.2. Axolotl: YAML cho những lần chạy thật

Axolotl phục vụ người muốn ai đó khác chịu trách nhiệm phần định dạng dữ liệu và phần phân tán. Thứ nó thêm vào so với TRL thuần: khai báo kiểu dữ liệu ở mức cấu hình (`type: alpaca`, xử lý mẫu hội thoại, trộn nhiều dataset), **đóng gói chuỗi kèm mặt nạ chú ý khối chéo chỉ bằng một cờ**, câu chuyện đa nút qua FSDP2/DeepSpeed/Ray, hệ thống plugin, và một lược đồ cấu hình được kiểm tra bằng Pydantic.

```yaml
base_model: NousResearch/Llama-3.2-1B

datasets:
  - path: teknium/GPT4-LLM-Cleaned
    type: alpaca               # khai báo định dạng, không viết hàm format

sequence_len: 2048
sample_packing: true           # đóng gói + mặt nạ khối chéo, một cờ
eval_sample_packing: true

adapter: lora
lora_r: 16
lora_alpha: 32
lora_dropout: 0.05
lora_target_modules: [gate_proj, down_proj, up_proj, q_proj, v_proj,
  ↪  k_proj, o_proj]

micro_batch_size: 2            # từ vựng riêng của Axolotl (per-device)
gradient_accumulation_steps: 2
optimizer: adamw_8bit
learning_rate: 0.0002
gradient_checkpointing: true
attn_implementation: flash_attention_2
```

```yaml

loss_watchdog_threshold: 5.0  # tự dừng khi loss vọt — TRL không có
loss_watchdog_patience: 3
special_tokens:
  pad_token: "<|end_of_text|>"
```

Hai chi tiết đáng để ý trong tệp trên. Thứ nhất, Axolotl dùng *từ vựng riêng* (`micro_batch_size`, `evals_per_epoch`) chứ không truyền thẳng tên của Hugging Face như LlamaFactory – một triết lý ngược hẳn. Thứ hai, `loss_watchdog_*` tự hủy lần chạy khi loss vọt lên quá ngưỡng; đối chiếu với mục 2.9.6, đây đúng là loại cơ chế bạn muốn có.

Hỗ trợ. Full/LoRA/QLoRA/QAT, DPO, IPO, KTO, ORPO, **GRPO**, mô hình thưởng, đa phương thức (ảnh, video, âm thanh), FSDP2 và DeepSpeed.

Axolotl là tín hiệu FSDP2 mạnh nhất trong hệ sinh thái. Tài liệu của nó ghi thẳng: *chỉ FSDP2; FSDP1 đã bị gỡ bỏ*. Ta sẽ quay lại ý nghĩa của điều này ở mục 2.5.3.

Cái giá. Axolotl ghim == lên gần như toàn bộ hệ sinh thái Hugging Face, bám rất sát bản mới nhất. Nghĩa là nó *sở hữu* môi trường ảo của bạn. Quy tắc thực hành: **luôn cho Axolotl một môi trường riêng**. Thêm nữa, gần như mỗi bản phát hành đều có thay đổi phá vỡ tương thích – đổi tên khóa cấu hình, nâng sàn Python và PyTorch, bỏ extra này thêm extra kia. Nếu bạn chép một cấu hình từ sách vở (kể cả quyển này), hãy ghim theo **tag phát hành** và ghi rõ tag đó.

2.7.3. Unsloth: nhanh nhất trên một GPU

Unsloth đi một đường khác hẳn: không có YAML, không có CLI huấn luyện. Nó là một tập *nhân Triton viết tay* cộng với các lớp mô hình đã được vá, bọc quanh TRL chứ không thay thế TRL. Bạn vẫn dùng `SFTTrainer`, chỉ là mô hình đưa vào đã được thay ruột.

```python
from unsloth import FastLanguageModel   # phải import TRƯỚC transformers

model, tokenizer = FastLanguageModel.from_pretrained(
    model_name="unsloth/Llama-3.1-8B",
    max_seq_length=2048,
    load_in_4bit=True,
)
model = FastLanguageModel.get_peft_model(
    model, r=16, lora_alpha=16,
    target_modules=["q_proj","k_proj","v_proj","o_proj",
                    "gate_proj","up_proj","down_proj"],
    use_gradient_checkpointing="unsloth",   # biến thể riêng của Unsloth
)
# từ đây trở đi là TRL bình thường: SFTTrainer(model=model, ...)
```

Lưu ý thứ tự import: Unsloth vá vào nội bộ `transformers`, nên nó phải được nạp trước. Đây cũng chính là nguồn gốc của "thuế Unsloth" nói ở dưới.

Nó không còn chỉ là một thư viện. Tính đến 2026, Unsloth có ba hình thái: *Desktop* (ứng dụng, được chính dự án khuyến nghị), *Studio* (giao diện web) và *Core* (thư viện như trên). Một chương viết theo khung "import `FastLanguageModel`" chỉ mô tả một phần ba sản phẩm.

Đây là lựa chọn Windows duy nhất. Trong năm công cụ của mục này, Unsloth là cái duy nhất có đường cài **native Windows** được hỗ trợ (các công cụ khác yêu cầu WSL hoặc Docker). Với độc giả Việt Nam dùng máy Windows có GPU rời, đây thường là điểm quyết định. Kèm một cái bẫy mà chính tài liệu của họ cảnh báo: trên Windows phải cài `torchao` *trước*, vì nếu không trình giải quyết phụ thuộc sẽ âm thầm chọn một bản Unsloth cũ.

Đọc các con số quảng cáo cho đúng. Khẩu hiệu là "nhanh gấp 2, ít hơn 70% VRAM, không mất độ chính xác". Điều kiện đo, theo đúng trang benchmark của họ: GPU H100/Blackwell, bộ dữ liệu Alpaca, batch 2, tích lũy gradient 4 bước, hạng 32, QLoRA trên mọi lớp tuyến tính. Vài điểm cần tỉnh táo:

- **Đường cơ sở là "Hugging Face + FlashAttention-2", và kết quả chỉ được công bố dưới dạng tỷ lệ** – không có con số thông lượng tuyệt đối nào để đối chiếu.
- **Phép đo ngữ cảnh dài là trường hợp tốt nhất theo thiết kế:** họ đệm mọi chuỗi tới độ dài tối đa, mà đó chính là kiểu lãng phí mà Unsloth tối ưu. Dữ liệu thật có độ dài biến thiên – nhất là khi đường cơ sở cũng bật đóng gói chuỗi – sẽ không cho tỷ lệ đó.
- **Mức tiết kiệm VRAM dao động rất rộng theo mô hình.** Trong bộ benchmark chi tiết nhất từng công bố, con số trải từ khoảng -12% tới -66% tùy mô hình. "70%" là đầu trên của một dải rộng.
- Một phần lợi thế bộ nhớ đến từ *cut cross-entropy*, một kỹ thuật đã công bố mà các thư viện khác cũng đang áp dụng (xem mục 2.8.3).

Không có phép tái lập độc lập nào cho con số $2\times$/70%. Cơ chế thì thật và lợi ích bộ nhớ thì rõ ràng; chỉ là đừng chép con số vào báo cáo của bạn như một hằng số.

Hai giới hạn phải biết.

- **Đa GPU chưa được hỗ trợ chính thức.** Tài liệu nói bạn "có thể" dùng qua Accelerate/DeepSpeed và hứa hỗ trợ chính thức "sắp tới" – lời hứa đã kéo dài nhiều năm. Công thức duy nhất được đưa ra là `accelerate launch` hoặc `torchrun`. **Hãy coi Unsloth là nhà vô địch một-GPU**, và chuyển sang Axolotl hoặc LlamaFactory khi cần nhiều GPU.
- **Giấy phép có ba tầng, README chỉ thừa nhận hai.** Lõi Apache-2.0, giao diện Studio AGPL-3.0 – nhưng gói phụ thuộc *bắt buộc* `unsloth_zoo` lại là **LGPL-3.0**. Nếu bạn tinh chỉnh bên trong một sản phẩm thương mại, hãy để bộ phận pháp chế nhìn qua trước.

2.7.4. ms-swift: rộng nhất, nhưng mặc định hướng hệ sinh thái Trung Quốc

SWIFT [213] là framework có phạm vi rộng nhất trong nhóm: huấn luyện, suy luận, đánh giá, lượng tử hóa và triển khai trong cùng một CLI, với độ phủ **đa phương thức** và **họ thuật toán RL kiểu GRPO** mạnh nhất, cộng một đường Megatron thật sự. Điểm trừ với độc giả ngoài Trung Quốc là mặc định nó kéo mô hình từ ModelScope thay vì Hugging Face, và phần lớn thảo luận cộng đồng bằng tiếng Trung. Nếu bạn làm đa phương thức, hoặc dùng các mô hình Qwen/GLM/InternVL, đây là lựa chọn đáng cân nhắc nghiêm túc.

2.7.5. Chọn cái nào

	Giao diện	GRPO	Đa GPU	Windows
LlamaFactory	YAML phẳng + CLI + WebUI	Không	DeepSpeed, FSDP, Megatron	WSL
Axolotl	YAML + CLI, lược đồ Pydantic	Có	FSDP2, DeepSpeed, Ray	WSL
Unsloth	Python API + app + web UI	Có	*chưa chính thức*	**native**
ms-swift	CLI + Python + WebUI	Rất mạnh	ZeRO, FSDP2, Megatron	WSL
torchtune	*đã ngừng phát triển – không dùng*			

Bảng 2.2: Tầng framework tinh chỉnh, tình trạng cuối năm 2026.

Quy tắc chọn gọn trong một câu: **một GPU và muốn nhanh** → Unsloth; **cần giao diện hoặc ma trận tác vụ rộng mà không cần RL** → LlamaFactory; **chạy production nhiều GPU, cần tái lập và cần GRPO** → Axolotl; **đa phương thức hoặc RL ngoại lai** → ms-swift.

Nghịch lý ghim phiên bản – và quy tắc rút ra

Ba framework, ba chiến lược ghim phiên bản hoàn toàn khác nhau, cùng dẫn tới một kết luận:

- **LlamaFactory** ghim theo khoảng với trần lạc hậu ⇒ cài vào thì *hạ cấp* stack hiện có của bạn.
- **Axolotl** ghim == sát bản mới nhất ⇒ nó *chiếm* trọn môi trường.
- **Unsloth** vá vào nội bộ `transformers` ⇒ buộc phải bám sau các bản phát hành của `transformers`, và notebook chính thức của nó ghim những phiên bản đã khá cũ.

Quy tắc: mỗi framework một môi trường ảo riêng, ghim theo tag phát hành, và ghi phiên bản vào cùng chỗ với checkpoint. Đây không phải sự cầu toàn – nó là điều kiện để bạn tái lập được kết quả của chính mình sáu tháng sau.

2.8. Bốn núm vặn bạn sẽ thực sự phải chỉnh

Giữa "chạy được" và "chạy hiệu quả" là bốn thiết lập. Chúng không phải siêu tham số của mô hình – chúng không đổi kết quả học, chỉ đổi tốc độ và bộ nhớ – nhưng chính chúng quyết định bạn có nhét vừa mô hình vào GPU hay không.

2.8.1. Đóng gói chuỗi (sequence packing)

Dữ liệu tinh chỉnh có độ dài rất chênh lệch. Nếu mỗi mẫu chiếm một hàng trong batch và được đệm tới độ dài dài nhất, **phần lớn phép tính của bạn đổ vào token đệm**. Trong các phép đo kinh điển, tỷ lệ token đệm có thể lên tới một nửa.

Đóng gói ghép nhiều tài liệu ngắn vào một hàng cho tới khi đầy `max_length`. Ý tưởng đơn giản, nhưng cài đặt đúng cần *ba* thành phần, và thiếu bất kỳ cái nào cũng hỏng âm thầm:

1. `position_ids` phải **quay về 0** ở đầu mỗi tài liệu.
2. Đường attention phải nhận **ranh giới tài liệu** (`cu_seq_lens`) để mặt nạ là **khối chéo** – tài liệu B không được nhìn ngược vào tài liệu A.
3. Nhãn ở vị trí đầu mỗi tài liệu phải đặt thành -100.

Thiếu (2) là lỗi nguy hiểm nhất vì không có triệu chứng: mô hình vẫn huấn luyện, chỉ là nó học từ những ngữ cảnh pha tạp mà bạn không hề định tạo ra.

Trong TRL. Đặt `SFTConfig(packing=True)`. Chiến lược mặc định là `"bfd"` (*best-fit decreasing* – xếp thùng theo kiểu khớp-tốt-nhất, **không** phải *first-fit*; tên viết tắt rất dễ nhớ nhầm). Ba lựa chọn:

- `"bfd"` – giữ nguyên ranh giới chuỗi, cắt bỏ phần tràn quá `max_length`.
- `"bfd_split"` – chia nhỏ chuỗi dài trước, nên không mất token nào, nhưng tài liệu cảnh báo nó *có thể phá vỡ cấu trúc hội thoại*.
- `"wrapped"` – nối tất cả rồi cắt theo khối. Tài liệu nói thẳng là nó *trộn lẫn các mẫu không liên quan* và làm hỏng tính liên tục của phần lớn dữ liệu.

Một chi tiết cài đặt đáng để hiểu

Khi bật `"bfd"`, TRL **tự động bật luôn chế độ không-đệm**. Lý do nằm trong chính mã nguồn: nếu collator vẫn xuất ra một mặt nạ chú ý toàn số 1, FlashAttention sẽ *bỏ qua* `position_ids` và tự suy lại ranh giới từ mặt nạ đó – tức là suy sai, và mặt nạ khối chéo bị vô hiệu hóa trong im lặng.
Bài học tổng quát hơn một thư viện: **truyền một mặt nạ chú ý toàn số 1 kèm theo các hàng đã đóng gói sẽ phá hỏng việc tách tài liệu**. Nếu bạn tự viết đường dữ liệu, đây là chỗ cần kiểm tra đầu tiên.

Lợi ích thực tế. Phép đo chính thức của Hugging Face trên 8×A100 báo cáo **tới 2 lần thông lượng**. Nhưng con số phụ thuộc hoàn toàn vào *độ biến thiên độ dài* của dữ liệu: bộ FLAN đạt khoảng $2\times$, bộ OrcaMath chỉ khoảng $1.4\times$. Dữ liệu càng đều độ dài, đóng gói càng ít tác dụng. Đừng chép con số $2\times$ như một hằng số – hãy đo phân phối độ dài của bạn trước.

Điều kiện. Đóng gói trong TRL chỉ áp dụng cho SFT và chỉ với FlashAttention (hoặc các biến thể). Với SDPA, bạn *có thể* diễn đạt mặt nạ khối chéo bằng một mặt nạ 4 chiều, nhưng phải hiện thực hóa một ma trận $O(L^2)$ – đúng cái ta muốn tránh ở ngữ cảnh dài. FlexAttention là đường tự nhiên hơn nếu không có FlashAttention.

2.8.2. Gradient checkpointing

Ý tưởng gốc [214]: thay vì giữ mọi kích hoạt trung gian cho lượt lan truyền ngược, chỉ giữ một số "điểm kiểm tra" và *tính lại* phần còn lại khi cần. Bộ nhớ giảm còn $O(\sqrt{n})$ cho mạng n lớp, đổi lấy khoảng một lượt lan truyền xuôi phụ.

Về chi phí, hãy trích dẫn cho đúng: tài liệu của Hugging Face nói **chậm hơn khoảng 20%**; con số 30% hay được trích lại đến từ *một* thí nghiệm ResNet trong bài báo gốc, không phải một tính chất của cận $O(\sqrt{n})$. Hãy nói "khoảng 20–30%".

Ba câu thần chú đã lỗi thời

Rất nhiều hướng dẫn vẫn dạy ba dòng sau. Tính đến 2026, cả ba đều đã là mặc định:

- `gradient_checkpointing_kwargs={"use_reentrant": False}` – `transformers` nay **mặc định** dùng biến thể không-đệ-quy. Viết thêm cũng không sai, nhưng không còn bắt buộc.
- `model.config.use_cache = False` – `TrainingArguments` nay có `use_cache` riêng, mặc định `False`. Thông báo cảnh báo cũng đã đổi lời và nay *tự sửa* thay vì chỉ cảnh báo.
- "Phải tắt cache thủ công nếu không sẽ lỗi" – không còn đúng.

Cái *vẫn* còn đúng: với LoRA trên mô hình nền đóng băng, đầu ra của lớp embedding không yêu cầu gradient, nên khối được checkpoint đầu tiên không có đầu vào nào cần gradient và (ở chế độ đệ quy) sẽ không sinh ra gradient nào. Khắc phục bằng `model.enable_input_require_grads()`, hoặc dùng `prepare_model_for_kbit_training()` của PEFT – vốn đã làm đúng việc đó bên trong.

Các núm mới ít người biết. `gradient_checkpointing_kwargs` nay nhận `{"every_n_layers": N}` (chỉ checkpoint mỗi N lớp – đổi bộ nhớ lấy tốc độ theo một thang liên tục thay vì bật/tắt) và `{"offload": True}` (giữ kích hoạt ở RAM chủ đã ghim thay vì trên GPU, giải phóng đúng phần chiếm ưu thế ở ngữ cảnh dài). TRL còn có `{"selective": True}`: lưu đầu ra attention thay vì tính lại, thu hồi gần hết phần chậm ở ngữ cảnh dài với giá một tensor phụ mỗi lớp.

Lưu ý khi dùng với FSDP. Hãy dùng `activation_checkpointing` của chính FSDP thay vì `gradient_checkpointing` của Trainer – cái sau thêm một lần all-gather thừa trong lan truyền ngược. Đặt cả hai sẽ báo lỗi.

2.8.3. Nhân hợp nhất: Liger Kernel và bài toán logits

Đây là núm có cơ chế đẹp nhất, và hiểu cơ chế quan trọng hơn nhớ con số.

Vấn đề. Để tính cross-entropy, mô hình phải dựng ma trận logits kích thước [batch $\times$ seq_len, $|V|$]. Với từ vựng hiện đại, ma trận này *áp đảo mọi thứ khác*. Ví dụ cụ thể: batch 8, chuỗi 4096, từ vựng 256 000, ở BF16:

$$8 \times 4096 \times 256\,000 \times 2 \text{ byte} = 16{,}8 \text{ GB}$$

chỉ cho *một* tensor. Và trên thực tế phải nhân đôi, vì autograd còn giữ gradient của chính tensor đó.

Quan sát then chốt. Sau khi tính xong mất mát, **ta không bao giờ cần tới ma trận logits nữa** – chỉ cần $\partial\mathcal{L}/\partial h$ và $\partial\mathcal{L}/\partial W_{\text{out}}$. Vậy tại sao phải hiện thực hóa toàn bộ nó?

Fused Linear Cross-Entropy (FLCE) áp phép chiếu đầu ra *theo từng khối* trạng thái ẩn, tính mất mát bộ phận và ghi gradient đè lên chính khối đó. Đỉnh bộ nhớ cho logits trở thành chunk $\times |V|$ thay vì batch $\times$ seq $\times |V|$. Đây là nguồn gốc của phần lớn lợi ích mà Liger mang lại.

Đọc con số cho đúng. Liger quảng cáo **+20% thông lượng, −60% bộ nhớ**, với điều kiện ghi rõ: Llama 3-8B, batch 8, bf16, AdamW, có gradient checkpointing, FSDP trên 8×A100. Nhưng:

- Ngay bảng ví dụ của chính dự án cho dải hẹp hơn: khoảng **15–20% tốc độ, 40–50% bộ nhớ**. Con số 60% là trường hợp tốt nhất.
- Phép đo bán độc lập đáng tin nhất – một bài của PyTorch, đồng tác giả bởi chính nhóm Liger – cho kết quả rất khác khi đường cơ sở đã bật `torch.compile`: **giảm 47% bộ nhớ đỉnh, nhưng thông lượng chỉ tăng 1–2%**.

Kết luận trung thực: **lợi ích của Liger về bản chất là bộ nhớ, không phải tốc độ**. Con số "+20% thông lượng" được đo so với `transformers` chạy chế độ eager. Nếu bạn đã dùng `torch.compile`, hãy kỳ vọng bộ nhớ chứ đừng kỳ vọng tốc độ – dù bộ nhớ tiết kiệm được thường cho phép tăng batch, và tốc độ quay lại theo đường vòng đó.

Cách bật. `TrainingArguments(use_liger_kernel=True)` hoặc `SFTConfig(use_liger_kernel=T` Cả LlamaFactory lẫn Axolotl đều có cờ riêng. Và từ 2026, `transformers` có thể lấy thẳng các nhân này từ kernel hub mà không cần cài Liger.

Ý tưởng sắc hơn, gói yếu hơn. *Cut Cross-Entropy* (CCE) [215] đi xa hơn một bước: tính log-sum-exp *ngay trong nhân*, nên ma trận logits **không bao giờ được ghi ra bộ nhớ toàn cục**. Bài báo báo cáo phần tính mất mát của Gemma 2 2B giảm từ 24 GB xuống cỡ 1 MB. Ý tưởng mạnh hơn FLCE, nhưng kho mã nhỏ và không có gói phát hành – nên trong thực tế bạn sẽ gặp CCE *qua* các thư viện khác đã hấp thụ nó, chứ không cài trực tiếp.

2.8.4. flash-attn: lời khuyên cũ đã hết hạn

Trong nhiều năm, câu đầu tiên của mọi hướng dẫn tinh chỉnh là "cài flash-attn, và chúc may mắn". Điều đó đã thay đổi.

Vì sao nó từng khổ sở. PyPI chỉ phát hành mã nguồn, không có wheel biên dịch sẵn, nên *mọi* lần cài đều phải biên dịch. Cờ `--no-build-isolation` là bắt buộc chứ không phải tùy chọn: `setup.py import torch` ngay lúc dựng để đọc phiên bản và ABI, nên môi trường dựng cô lập của pip (không có torch) sẽ hỏng. Không có `ninja`, việc biên dịch mất khoảng hai tiếng; có `ninja` thì còn 3–5 phút – nhưng trên máy nhiều lõi mà dưới 96 GB RAM, `ninja` lại song song hóa quá tay và gây hết bộ nhớ, phải hạ bằng `MAX_JOBS=4`.

Lời khuyên đúng cho năm 2026: đừng biên dịch nữa

```
pip install -U "transformers[kernels]"
```

```
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    "Qwen/Qwen3-0.6B",
    attn_implementation="kernels-community/flash-attn2")
```

Nhân đã biên dịch sẵn được tải từ Hub lúc chạy, nên không còn chuyện lệch phiên bản CUDA hay PyTorch. Yêu cầu `"flash_attention_2"` cũng *tự động* rơi về nhân trên Hub khi gói `flash-attn` không có.

Nhưng hãy đọc kỹ cảnh báo bảo mật: chỉ kho `kernels-community` được tin mặc định; muốn dùng kho khác phải bật cờ cho phép, vì **nạp một nhân đồng nghĩa với thực thi mã tùy ý trên máy bạn** – cùng loại rủi ro với `trust_remote_code=True`. Tắt hẳn bằng `USE_HUB_KERNELS=0`.

Vài sự thật về phần cứng. FlashAttention-2 yêu cầu GPU Ampere trở lên; Volta/V100 *không* được hỗ trợ (lựa chọn duy nhất ở đó là đường memory-efficient của SDPA). FlashAttention-3 vẫn đang beta và chỉ cho Hopper. FlashAttention-4 nhắm Hopper và Blackwell, và có một đặc điểm đáng chú ý: vì nó biên dịch lúc chạy, wheel của nó là **wheel Python thuần, không phụ thuộc nền tảng** – cài trong vài giây, không có bước biên dịch C++/CUDA nào. Trên Windows vẫn không có wheel chính thức cho FA2; đây là một lý do nữa để đi đường kernel hub.

2.9. Ranh giới Huấn luyện–Phục vụ: nơi phần lớn lỗi thực tế xảy ra

Mọi thứ cho tới đây đều giả định một điều kiện ngầm: chuỗi byte mà mô hình nhìn thấy lúc huấn luyện *giống hệt* chuỗi byte nó nhìn thấy lúc phục vụ. Điều kiện đó bị vi phạm thường xuyên hơn bạn nghĩ, và đây là lớp lỗi tốn thời gian nhất trong thực tế vì nó có một đặc điểm chung:

Đặc điểm chung của mọi lỗi trong mục này

Chúng không báo lỗi. Không exception, không stack trace, không cảnh báo. Mô hình vẫn nạp được, vẫn chạy, vẫn sinh ra chữ tiếng Việt đúng ngữ pháp. Chỉ là chữ tệ hơn đáng lẽ phải có. Bạn sẽ đi tìm nguyên nhân ở dữ liệu, ở siêu tham số, ở kiến trúc – trong khi nguyên nhân nằm ở một token.

Hamel Husain, người dạy khóa tinh chỉnh của Parlance Labs, ước lượng rằng phần lớn thời gian tinh chỉnh thực tế là để chắc chắn mình hiểu đúng mẫu hội thoại, và "99% lỗi trong thực tế" nằm ở đó. Con số ấy là ước lượng của một người hành nghề chứ không phải kết quả đo đạc, nhưng hướng của nó thì khớp với mọi tài liệu khắc phục sự cố của các thư viện tinh chỉnh.

2.9.1. Mẫu hội thoại (chat template)

Một mô hình đã instruction-tuned không được huấn luyện trên văn bản thô. Nó được huấn luyện trên văn bản đã bọc trong một **mẫu hội thoại**: các ký hiệu đánh dấu vai, các token đặc biệt phân tách lượt, và – chi tiết hay bị bỏ qua nhất – cả những ký tự xuống dòng và khoảng trắng giữa chúng. Mẫu đó là một phần của phân phối dữ liệu huấn luyện, ngang hàng với nội dung.

Dùng một mẫu khác lúc suy luận vì thế không phải lỗi định dạng. Nó là một *dịch chuyển phân phối*, và mô hình phản ứng đúng như mọi mô hình gặp dữ liệu lệch phân phối: nó vẫn trả lời, nhưng kém đi.

Triệu chứng. Các thư viện tinh chỉnh liệt kê gần như cùng một danh sách: sinh văn bản **không dừng**, **lặp lại** một đoạn, **token điều khiển rò ra** đầu ra (người dùng nhìn thấy `<|im_end|>` trong câu trả lời), hoặc chất lượng tụt rõ rệt mà không có dấu hiệu nào khác. Tình huống kinh điển: mô hình chạy tốt trong notebook huấn luyện, export sang Ollama hay llama.cpp thì hỏng.

Vì sao rất dễ sai. Bởi vì gần như không ai tự viết mẫu hội thoại. Nó được sinh ra bởi một lớp trừu tượng – `tokenizer.apply_chat_template()`, một hàm tiện ích của framework, hay một tệp cấu hình của runtime đích – và mỗi họ mô hình một quy ước. Chính lớp trừu tượng đó là chỗ sai lệch chui vào.

Cách kiểm tra duy nhất đáng tin: so ở mức token ID. So hai chuỗi ký tự bằng mắt sẽ không phát hiện được một khoảng trắng thừa hay một BOS lặp. Hãy so dãy số.

Ví dụ 34: Đối chiếu token giữa huấn luyện và suy luận

```python
from transformers import AutoTokenizer

tok = AutoTokenizer.from_pretrained(MODEL)
msgs = [{"role": "user", "content": "Thủ đô của Việt Nam là gì?"}]

# Chuỗi mà mô hình sẽ thấy lúc SUY LUẬN
infer_ids = tok.apply_chat_template(msgs,
    add_generation_prompt=True)

# Chuỗi mà mô hình đã thấy lúc HUẤN LUYỆN (lấy thẳng từ dataset đã xử lý)
train_ids = train_dataset[0]["input_ids"]

# So ở mức token, kèm cả dạng chữ để đọc được
for i, t in enumerate(infer_ids[:20]):
    print(i, t, repr(tok.decode([t])))

# Phần tiền tố phải trùng nhau
n = len(infer_ids)
```

```
assert train_ids[:n] == infer_ids, "Mẫu hội thoại lệch giữa train
↪  và infer!"
```

Hãy in cả `repr()` chứ không chỉ `decode()`: `repr` mới cho bạn thấy `'\n'` và khoảng trắng đầu token.

Lối thoát: tự sở hữu mẫu. Nếu bạn không muốn phụ thuộc vào lớp trừu tượng, có thể đi đường *không dùng template*: tự ghép các đoạn văn bản đúng như mong muốn và tự chèn token đặc biệt. Axolotl hỗ trợ cách này qua định dạng `input_output`. Đổi lại sự tiện lợi, bạn nhận lấy quyền kiểm soát và trách nhiệm.

Một chỗ cần kiểm, nhưng đừng thổi phồng. Cờ `add_generation_prompt=True` thêm phần mở đầu lượt của trợ lý; thiếu nó, mô hình không biết đã đến lượt mình nói. Về cơ chế thì đây là một chỗ sai được, nhưng tôi không tìm được báo cáo thực tế nào của một đội ngũ mất thời gian vì nó. Hãy xem đây là một mục trong danh sách kiểm tra, không phải một tai họa phổ biến.

2.9.2. Token đặc biệt: BOS, EOS và những token chưa từng được huấn luyện

BOS lặp hoặc thiếu. Nhiều engine suy luận tự thêm token bắt đầu chuỗi. Nếu mẫu hội thoại của bạn *cũng* đã thêm, mô hình nhận hai BOS liên tiếp – một cấu hình nó chưa từng thấy. Nếu không bên nào thêm, nó không nhận BOS nào. Cả hai đều là lỗi một token, không báo lỗi, và ảnh hưởng rõ rệt. Lời khuyên thẳng thắn từ tài liệu của Unsloth là *thử cả hai khả năng* rồi so kết quả – vì không có cách nào suy ra từ tài liệu cho chắc.

EOS sai hoặc thiếu. Nếu dữ liệu huấn luyện không kết thúc mỗi mẫu bằng đúng token kết thúc mà runtime đích trông đợi, mô hình không bao giờ học được khi nào nên im lặng. Kết quả là sinh văn bản không dừng cho tới khi chạm `max_tokens`. Đây là triệu chứng số một của một mô hình đã export hỏng.

Token có trong từ vựng nhưng chưa từng được huấn luyện. Đây là cái bẫy tinh vi nhất và có con số cụ thể nhất. Mô hình *nền* (base, chưa instruction-tune) thường vẫn có sẵn các token đặc biệt dành cho hội thoại trong từ vựng – nhưng vector embedding của chúng chưa bao giờ nhận gradient. Với Llama-3 base, cộng đồng đếm được **287 token như vậy**. Dùng chúng để tinh chỉnh sẽ cho **gradient NaN** ngay những bước đầu.

Cách sửa ngây thơ là đặt các vector đó bằng trung bình của toàn bộ bảng embedding. Nhưng chính các token chưa huấn luyện kia cũng nằm trong bảng và kéo lệch trung bình đó, nên cách đúng là *chỉ lấy trung bình trên những token đã được huấn luyện*. Các thư viện hiện nay tự xử lý việc này, nhưng nếu bạn tự viết vòng lặp huấn luyện thì phải tự lo.

Lệch *loại* token khi export. Một biến thể còn khó thấy hơn: token đúng chuỗi ký tự nhưng sai *phân loại*. Khi export sang GGUF, nếu `<start_of_turn>` bị ghi là token **NORMAL** thay vì **CONTROL**, runtime sẽ không nhận ra đó là mốc hội thoại. Mô hình nạp bình thường, sinh chữ bình thường, chất lượng tụt âm thầm. Lỗi này từng xảy ra thật với các bản export của Gemma 3.

2.9.3. Nhãn: hãy kiểm tra trước khi bấm nút huấn luyện

Trong tinh chỉnh có giám sát, ta thường chỉ muốn tính mất mát trên phần *đáp án*, không tính trên phần chỉ dẫn. Cơ chế là đặt nhãn của các vị trí không muốn tính thành -100 – giá trị mà hàm cross-entropy của PyTorch bỏ qua.

Lỗi thật, và nó im lặng. Cơ chế che nhãn dựa trên việc nhận ra mốc đánh dấu vai trong chuỗi token. Mỗi họ mô hình một mốc khác nhau: Llama 3.x dùng `<|start_header_id|>`, Gemma dùng `<start_of_turn>`. Đưa sai mốc thì hàm che không tìm thấy gì, che toàn bộ, và **mọi nhãn đều thành** -100. Hệ quả: `loss = 0` từ bước đầu tiên. Nếu bạn không nhìn kỹ, đó trông y như một mô hình đang học rất tốt.

Chiều ngược lại cũng xảy ra: Axolotl đã phải sửa ít nhất hai lỗi mà cờ che nhãn bị *bỏ qua âm thầm*, khiến mô hình được huấn luyện trên toàn bộ chuỗi trong khi người dùng tin rằng phần chỉ dẫn đã được che.

Mặc định khác nhau giữa các thư viện. Axolotl mặc định che phần chỉ dẫn; `Trainer` của Hugging Face thì không. Cùng một tệp cấu hình, hai hành vi khác nhau.

Ví dụ 35: Kiểm tra nhãn bằng cách giải mã ngược

```python
import torch

ex = train_dataset[0]
ids = torch.tensor(ex["input_ids"])
labels = torch.tensor(ex["labels"])

n_train = (labels != -100).sum().item()
print(f"Số token được tính loss: {n_train}/{len(labels)}")
assert n_train > 0, "Mọi nhãn đều là -100 — loss sẽ bằng 0!"

# Giải mã ĐÚNG những token được tính loss: phải ra phần đáp án
print(repr(tok.decode(ids[labels != -100])))
```

Chạy đoạn này một lần trước mỗi lần đổi mô hình nền hoặc đổi định dạng dữ liệu. Nó tốn ba giây và chặn được cả một đêm huấn luyện vô nghĩa.

Nhưng *có nên* che hay không lại là chuyện khác. Ở đây cần tách bạch hai điều mà tài liệu phổ thông hay gộp làm một. "Nhãn phải đúng ý bạn" là một **yêu cầu cứng**. Còn "che phần chỉ dẫn" chỉ là một **lựa chọn thực nghiệm**, và thực nghiệm không ủng hộ nó một cách tuyệt đối:

- Shi và cộng sự [216] (NeurIPS 2024) cho thấy tính mất mát trên *cả* phần chỉ dẫn thường **tốt hơn** che nó, qua 21 benchmark. Mức lợi phụ thuộc hai yếu tố: tỷ lệ độ dài chỉ dẫn so với đáp án, và số lượng mẫu huấn luyện. Nó có lợi nhất khi chỉ dẫn dài mà đáp án ngắn, hoặc khi bộ dữ liệu nhỏ.
- Phụ lục của bài QLoRA [132] lại thấy che tốt hơn – nhưng chỉ đo trên MMLU, một benchmark trắc nghiệm, và không đo chất lượng hội thoại.

Nói cách khác: hãy kiểm tra nhãn của bạn, nhưng đừng coi việc che là chân lý. Nếu dữ liệu của bạn có chỉ dẫn dài và đáp án ngắn, thử cả hai.

2.9.4. Phía đệm (padding side)

Quy ước thông thường: **đệm bên trái khi sinh, đệm bên phải khi huấn luyện**. Lý do của vế đầu rất cụ thể: khi sinh tự hồi quy, token mới được nối vào *cuối* chuỗi. Nếu đệm nằm bên phải, token mới sẽ nằm sau một dãy token đệm, và vị trí của nó không còn là thứ mô hình trông đợi.

Cái bẫy thật không nằm ở quy ước mà ở chỗ **các thư viện âm thầm ghi đè lựa chọn của bạn**. Đã có trường hợp một bản phát hành ép phía đệm sang phải lúc suy luận trong khi huấn luyện dùng trái. Có cả một lớp lỗi riêng ở chỗ dựng mặt nạ chú ý: mã đọc `tokenizer.padding_side` để dựng

mặt nạ, nên một tokenizer đệm phải đi với một batch đệm trái sẽ che nhầm vào token thật, làm hỏng đầu ra của đúng những prompt ngắn.

Quy tắc thực hành

Đừng tin giá trị bạn đặt lúc nạp tokenizer. Hãy **đọc `tokenizer.padding_side` ngay trước mỗi lần dùng**, và khẳng định nó bằng `assert`. Đây là một dòng code đổi lấy một lớp lỗi không có thông báo.

2.9.5. Hợp nhất adapter: chỗ mất mát mà không ai đo

Sau khi tinh chỉnh bằng QLoRA, phản xạ tự nhiên là hợp nhất adapter vào trọng số nền để có một mô hình duy nhất. Nhưng cơ chế bên dưới có một chỗ hở.

Trong lúc huấn luyện QLoRA, trọng số nền 4-bit được *giải lượng tử* về độ chính xác của adapter để tính toán. Nghĩa là **adapter chưa bao giờ "biết" rằng trọng số nền sẽ bị lượng tử hóa** – nó được tối ưu cho đường tính toán 16-bit. Khi bạn gập một adapter 16-bit vào trọng số 4-bit, phép làm tròn diễn ra lần thứ hai, và chính những hiệu chỉnh nhỏ mà adapter học được là thứ bị làm tròn mất.

Hệ quả thực tế rất khó chịu: *đường loss bạn theo dõi suốt quá trình huấn luyện là của đường 16-bit*, nên mô hình sau khi hợp nhất có thể kém hơn con số bạn đo được lúc kết thúc huấn luyện. Bạn không hề làm gì sai, và cũng không có gì báo cho bạn biết.

- **Cách làm an toàn:** hợp nhất ở độ chính xác 16-bit, rồi mới lượng tử hóa lại nếu cần – và **đo lại mô hình đã hợp nhất** trên tập validation, so với adapter chưa hợp nhất. Nếu mức tụt không chấp nhận được, hãy phục vụ adapter riêng.
- **Nguyên tắc tổng quát:** huấn luyện ở đúng độ chính xác bạn định phục vụ. 4-bit thì phục vụ 4-bit, 16-bit thì phục vụ 16-bit.
- **Về độ lớn của mức tụt:** các nguồn không thống nhất, từ dưới một phần trăm tới mức đáng kể tùy tác vụ và hạng adapter. Cơ chế thì chắc chắn, con số thì chưa có kết luận – nên hãy tự đo trên dữ liệu của bạn thay vì tin một con số trên mạng.
- **Và nếu bạn phục vụ nhiều adapter thì vấn đề này biến mất:** đừng hợp nhất gì cả, dùng cơ chế đa adapter ở mục 3.4.

2.9.6. Một lớp lỗi nữa: bug của chính framework

Lớp lỗi cuối cùng không có trong bất kỳ giáo trình học máy cổ điển nào, vì nó không tồn tại ở quy mô đó: **con số trên màn hình có thể sai vì bug của bộ huấn luyện, không phải vì dữ liệu hay mô hình của bạn**.

Ví dụ cụ thể nhất là lỗi tích lũy gradient được phát hiện năm 2026: với một số cấu hình, loss nhảy vọt lên 300–400 thay vì nằm ở mức 10–15 đáng lẽ phải có. Điều đáng chú ý là nhóm phát hiện ra nói rõ lỗi *không* bắt nguồn từ thư viện của họ mà **ảnh hưởng tới mọi thư viện huấn luyện** dùng chung cách cài đặt đó.

Thực hành tối thiểu

1. **Ghim phiên bản** của mọi thư viện huấn luyện, và ghi phiên bản đó cùng với checkpoint.
2. **Đọc changelog** của thư viện bạn đang dùng – không phải để biết tính năng mới, mà để biết lỗi nào vừa được sửa và nó có ảnh hưởng tới lần chạy trước của bạn không.
3. **Giữ một baseline đã biết kết quả** và chạy lại nó sau mỗi lần nâng cấp. Nếu con số đổi mà bạn không đổi gì, bạn vừa phát hiện ra điều gì đó.

2.9.7. Danh sách kiểm tra

Bảy phép kiểm trước và sau khi huấn luyện

Trước khi huấn luyện

1. In token ID của một mẫu huấn luyện và của một request suy luận, rồi **diff chúng**. Không so chuỗi ký tự.
2. Đếm số nhãn khác -100; giải mã đúng những vị trí đó và xác nhận chúng là phần đáp án.
3. `assert tokenizer.padding_side == ...` ngay trước khi dựng batch.
4. Kiểm BOS: xem tokenizer thêm mấy cái, rồi xem engine suy luận có thêm nữa không.

Trong khi huấn luyện

5. Chạy 10 bước và nhìn loss. `loss = 0` hoặc loss lớn bất thường là tín hiệu dừng lại kiểm tra, không phải tín hiệu chờ thêm.

Sau khi huấn luyện

6. Đo adapter *chưa* hợp nhất và *đã* hợp nhất trên cùng một tập validation.
7. Sinh thử 20 mẫu trong **runtime đích** (vLLM, Ollama, llama.cpp…) và so với runtime huấn luyện. Đây là phép kiểm bắt được nhiều lỗi nhất, và là phép kiểm hay bị bỏ qua nhất.

2.10. Đánh giá Tái lập được với LM Evaluation Harness

Mục 11.5.4 đã chỉ ra rằng điểm số benchmark cực kỳ nhạy với thiết lập đánh giá. Cách phòng vệ tốt nhất là dùng một framework chuẩn thay vì tự viết vòng lặp đánh giá cho mỗi tác vụ.

2.10.1. Cài đặt và chạy thử

Ví dụ 36: Đánh giá một mô hình Hugging Face

```
pip install "lm_eval[hf]"

lm-eval --model hf \
  --model_args pretrained=Qwen/Qwen3-0.6B,dtype=bfloat16 \
  --tasks hellaswag,arc_challenge,gsm8k \
  --num_fewshot 5 \
  --batch_size auto \
  --output_path results/qwen3-0.6b \
  --log_samples
```

- `--batch_size auto` tự dò kích thước batch lớn nhất vừa bộ nhớ.
- `--log_samples` lưu lại *từng* prompt và đầu ra của mô hình. Hãy luôn bật tùy chọn này: phần lớn các kết quả "bất thường" hóa ra là do prompt hoặc cách tách đáp án, chứ không phải do mô hình.
- Với mô hình đã instruction-tuned, thêm `--apply_chat_template` để dùng đúng chat template; nếu không, bạn đang đánh giá mô hình ở một định dạng mà nó chưa từng thấy khi huấn luyện.

2.10.2. Đánh giá nhanh hơn bằng vLLM và đánh giá qua API

Với các tác vụ cần *sinh văn bản* (GSM8K, MATH, IFEval), backend vLLM nhanh hơn nhiều lần nhờ continuous batching (mục 9.4.2).

Ví dụ 37: Đánh giá với backend vLLM và với máy chủ tương thích OpenAI

```
# Cách 1: vLLM chạy trực tiếp trong tiến trình đánh giá
pip install "lm_eval[vllm]"
lm-eval --model vllm \
  --model_args
  ↪ pretrained=Qwen/Qwen3-8B,tensor_parallel_size=2,dtype=auto \
  --tasks gsm8k --batch_size auto

# Cách 2: đánh giá một máy chủ đang chạy (vLLM, SGLang, hoặc dịch
  ↪ vụ khác)
lm-eval --model local-chat-completions \
  --model_args model=Qwen/Qwen3-8B,base_url=http://localhost:8000/v
  ↪ 1/chat/completions
  ↪ \
  --tasks gsm8k --apply_chat_template
```

2.10.3. Đọc kết quả một cách nghiêm túc

- **Luôn báo cáo sai số chuẩn:** Harness in ra `stderr` cho mỗi tác vụ. Chênh lệch 0.5 điểm trên một tác vụ có sai số chuẩn 1.2 điểm là *không có ý nghĩa*.
- **Ghi lại toàn bộ cấu hình:** phiên bản harness, tên tác vụ, `num_fewshot`, có dùng chat template hay không, và phiên bản mô hình. Kết quả không kèm các thông tin này thì không thể tái lập.
- **So sánh trong cùng một lần chạy:** Muốn so sánh mô hình A và B, hãy chạy cả hai bằng cùng lệnh, cùng phiên bản, cùng phần cứng – đừng lấy số của A từ bài báo và số của B từ máy bạn.
- **Kiểm tra nhiễm bẩn:** Nếu mô hình của bạn được tinh chỉnh trên dữ liệu công khai, hãy kiểm tra trùng lặp n-gram giữa dữ liệu huấn luyện và tập kiểm tra (mục 11.3.1).
- **Bổ sung đánh giá riêng cho bài toán của bạn:** Benchmark công khai chỉ là mốc tham chiếu; thứ quyết định là một bộ kiểm tra nội bộ phản ánh đúng dữ liệu người dùng thật, kết hợp với LLM-as-a-judge cho các tác vụ mở (mục 11.4).

Một quy trình đánh giá tối thiểu cho dự án thực tế

1. **Bộ kiểm tra nội bộ** (100–500 mẫu thật, có nhãn) – chạy mỗi lần thay đổi mô hình hoặc prompt.
2. **2–3 benchmark công khai liên quan** qua `lm-eval` – phát hiện suy giảm năng lực chung sau khi tinh chỉnh.
3. **Kiểm tra hồi quy an toàn** – một tập prompt nhạy cảm cố định.
4. **Đánh giá A/B với người dùng thật** trước khi phát hành rộng.

KẾT THÚC CHƯƠNG 2

Chương này đã trang bị cho bạn một bộ công cụ thực chiến hoàn chỉnh: hệ sinh thái Hugging Face, các quy trình đánh giá đáng tin cậy, quản lý thí nghiệm, huấn luyện phân tán, và toàn bộ chuỗi

hậu huấn luyện hiện đại (SFT, DPO, GRPO) cùng cách đánh giá tái lập được. Với những kỹ năng này, bạn đã sẵn sàng để đối mặt với những thách thức phức tạp hơn trong việc triển khai và vận hành các hệ thống NLP trong môi trường production, chủ đề của chương tiếp theo.

Chương 3

TỐI ƯU HÓA, TRIỂN KHAI VÀ VẬN HÀNH (MLOps)

Hành trình của một mô hình học máy không kết thúc ở epoch huấn luyện cuối cùng hay ở con số 95% F1-score trên tập kiểm tra. Giá trị thực sự của nó chỉ được hiện thực hóa khi nó được đưa vào một sản phẩm, phục vụ hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người dùng, và hoạt động một cách đáng tin cậy 24/7. Chào mừng bạn đến với thế giới của MLOps – Vận hành Học máy.

Trong chương này, chúng ta sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ của sổ tay Jupyter và đối mặt với những thách thức của thế giới thực. Làm thế nào để phục vụ một mô hình 70 tỷ tham số với độ trễ thấp? Làm thế nào để đóng gói một ứng dụng AI phức tạp để nó có thể chạy ở bất cứ đâu? Làm thế nào để giám sát "sức khỏe" của mô hình sau khi triển khai và biết khi nào cần huấn luyện lại nó?

Chúng ta sẽ khám phá các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng như Cơ sở dữ liệu Vector, các thư viện tối ưu hóa mô hình, các framework phục vụ chuyên dụng, và cuối cùng là phác thảo một vòng đời MLOps hoàn chỉnh cho LLM. Đây là những kỹ năng sẽ biến bạn từ một nhà khoa học dữ liệu thành một kỹ sư học máy toàn diện.

3.1. Cơ sở dữ liệu Vector (Vector Databases)

3.1.1. Khái niệm và vai trò trong NLP hiện đại

Trong các chương trước, chúng ta đã thấy rằng "embedding" là ngôn ngữ của NLP hiện đại. Mọi thứ, từ một từ, một câu, đến một tài liệu hoàn chỉnh, đều có thể được biểu diễn bằng một vector dày đặc. Các hệ thống như RAG (mục 8) và Bộ nhớ Dài hạn cho Tác tử (mục 10.2.3) đều dựa trên một thao tác cốt lõi: **"Cho một vector truy vấn, hãy tìm các vector tương tự nhất trong một tập hợp hàng triệu, thậm chí hàng tỷ vector khác."**

Vấn đề của Tìm kiếm Brute-force Cách tiếp cận ngây thơ nhất là tính toán độ tương đồng (ví dụ: cosine similarity) giữa vector truy vấn và *tất cả* các vector trong cơ sở dữ liệu, sau đó sắp xếp và lấy ra top-K kết quả. Phương pháp này có độ phức tạp $O(N \cdot d)$ (với N là số vector, d là số chiều). Với N lớn, nó trở nên quá chậm để có thể sử dụng trong thực tế.

Giải pháp: Approximate Nearest Neighbor (ANN) Search Cơ sở dữ liệu Vector không thực hiện tìm kiếm chính xác. Thay vào đó, chúng sử dụng các thuật toán **Tìm kiếm Láng giềng Gần nhất Xấp xỉ (Approximate Nearest Neighbor - ANN)**.

Triết lý của ANN

Thay vì tìm kiếm các láng giềng gần nhất **chính xác tuyệt đối** với chi phí cao, chúng ta có thể tìm thấy các láng giềng **gần như chính xác** (ví dụ: 99% đúng) với tốc độ nhanh hơn hàng nghìn lần. Sự đánh đổi nhỏ về độ chính xác này là hoàn toàn chấp nhận được trong hầu hết các ứng dụng NLP.

Các thuật toán ANN như **HNSW (Hierarchical Navigable Small World)** xây dựng các cấu trúc dữ liệu giống như đồ thị thông minh trong giai đoạn lập chỉ mục, cho phép việc tìm kiếm diễn ra cực kỳ nhanh chóng bằng cách điều hướng qua đồ thị thay vì quét toàn bộ.

Một Cơ sở dữ liệu Vector là một hệ thống được tối ưu hóa để lưu trữ, lập chỉ mục, và truy vấn các vector embedding quy mô lớn bằng các thuật toán ANN.

3.1.2. Các công cụ phổ biến

- **Faiss (Facebook AI Similarity Search):**
  - **Bản chất:** Là một **thư viện (library)**, không phải một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. Nó cung cấp các thuật toán ANN cốt lõi, hiệu năng cực cao, được viết bằng C++ và có giao diện Python.
  - **Khi nào dùng?** Khi bạn cần hiệu năng tìm kiếm vector cao nhất có thể và sẵn sàng tự xây dựng các lớp dịch vụ (API, quản lý dữ liệu) xung quanh nó. Rất phổ biến trong môi trường nghiên cứu và các hệ thống tự xây dựng.
- **ChromaDB:**
  - **Bản chất:** Một cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở, tập trung vào sự đơn giản và dễ sử dụng. Nó có thể chạy trực tiếp trong ứng dụng Python của bạn ("in-process") mà không cần một máy chủ riêng.
  - **Khi nào dùng?** Rất tuyệt vời cho việc phát triển nhanh, tạo mẫu (prototyping), và các ứng dụng quy mô nhỏ. Được mệnh danh là "SQLite của các vector".
- **Milvus / Weaviate:**
  - **Bản chất:** Là các cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở, đầy đủ tính năng, được thiết kế cho các hệ thống production quy mô lớn. Chúng hoạt động như các dịch vụ độc lập.
  - **Tính năng nâng cao:** Hỗ trợ lọc metadata (ví dụ: "tìm các vector tương tự nhưng chỉ trong các tài liệu được tạo sau ngày X"), khả năng mở rộng (scaling), và độ sẵn sàng cao (high availability).
  - **Khi nào dùng?** Khi xây dựng các ứng dụng RAG hoặc tìm kiếm ngữ nghĩa cho production.
- **Pinecone:**
  - **Bản chất:** Một dịch vụ cơ sở dữ liệu vector được **quản lý hoàn toàn (fully-managed)** trên đám mây (SaaS).
  - **Lợi ích:** Bạn không cần phải lo lắng về việc thiết lập, bảo trì, hay mở rộng cơ sở hạ tầng. Nó cung cấp một API đơn giản để sử dụng và được tối ưu hóa cho hiệu năng cao và độ trễ thấp.
  - **Khi nào dùng?** Khi bạn muốn có một giải pháp vector search mạnh mẽ mà không cần phải quản lý cơ sở hạ tầng.

3.2. Tối ưu hóa Mô hình với các Thư viện Sẵn có

Như đã thảo luận trong Phần 1 (mục 9.1), các kỹ thuật như Lượng tử hóa và PEFT là rất quan trọng. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét các thư viện cụ thể giúp bạn áp dụng các kỹ thuật này một cách dễ dàng.

bitsandbytes

- **Mục đích chính: Lượng tử hóa (Quantization)**.
- **Tính năng nổi bật:** Cung cấp các kernel CUDA được tối ưu hóa cao để thực hiện các phép toán trên các định dạng số có độ chính xác thấp. Nó là thư viện đứng sau thành công của **QLoRA**, cho phép lượng tử hóa 8-bit và 4-bit (bao gồm cả định dạng NF4) một cách hiệu quả.
- **Cách sử dụng (với 'transformers'):** Việc lượng tử hóa một mô hình khi tải về trở nên cực kỳ đơn giản.

Ví dụ 38: Tải mô hình với lượng tử hóa 4-bit (NF4)

```
import torch
from transformers import AutoModelForCausalLM, BitsAndBytesConfig

model_id = "Qwen/Qwen3-8B"

# Lưu ý: tham số load_in_4bit=True truyền thẳng vào from_pretrained
# đã lỗi thời; hãy dùng BitsAndBytesConfig.
bnb_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,
    bnb_4bit_quant_type="nf4",          # NormalFloat 4-bit
    bnb_4bit_use_double_quant=True,     # lượng tử kép, tiết kiệm thêm
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16,
)

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    model_id,
    quantization_config=bnb_config,
    device_map="auto",   # Tự động phân bổ các lớp lên GPU/CPU
)
```

'bitsandbytes' giúp giảm đáng kể yêu cầu VRAM, là một công cụ không thể thiếu để làm việc với các LLM lớn trên phần cứng hạn chế.

PEFT (Parameter-Efficient Fine-Tuning)

- **Mục đích chính:** Triển khai các kỹ thuật **PEFT**.
- **Tính năng nổi bật:** Là một thư viện của Hugging Face, cung cấp các cách triển khai tiêu chuẩn cho nhiều phương pháp PEFT, nổi bật nhất là **LoRA** (và do đó là QLoRA), Prompt-Tuning, Prefix-Tuning, và Adapter-tuning.
- **Cách sử dụng (LoRA với 'transformers'):**

Ví dụ 39: Sử dụng LoRA với PEFT

```
from peft import LoraConfig, get_peft_model
from transformers import AutoModelForCausalLM

# Tải mô hình gốc
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")

# Định nghĩa cấu hình LoRA
config = LoraConfig(
    r=8,                    # Thứ hạng (rank)
```

```
        lora_alpha=16,       # Hệ số tỷ lệ thực tế là alpha / r
        target_modules="all-linear",  # Khuyến nghị: mọi lớp
        ↪ tuyến tính
        lora_dropout=0.05,
        task_type="CAUSAL_LM",
        # use_dora=True,     # Bật DoRA nếu muốn (xem lý
        ↪ thuyết ở Phần 1)
    )

    # Bọc mô hình gốc bằng PEFT
    peft_model = get_peft_model(model, config)

    # Bây giờ, khi huấn luyện `peft_model`, chỉ các tham số
    ↪ LoRA
    # mới được cập nhật.
    peft_model.print_trainable_parameters()
    # Output dạng: trainable params: ... || all params: ... ||
    ↪ trainable%: <1%
```

Kết hợp ví dụ này với lượng tử hóa 4-bit ở trên chính là **QLoRA**. Trong thực tế, thay vì tự ghép `transformers` + `peft` + `bitsandbytes`, hãy dùng `SFTTrainer` của TRL (mục 2.6) – nó nhận thẳng `peft_config` và `quantization_config`.

Lượng tử hóa cho phục vụ: AWQ, GPTQ và FP8

- **Khác biệt quan trọng:** `bitsandbytes` (NF4) được thiết kế cho *huấn luyện* tiết kiệm bộ nhớ (QLoRA). Để *phục vụ* nhanh, hãy dùng các checkpoint đã lượng tử bằng **AWQ** hoặc **GPTQ** (mục 9.3), vốn có nhân tính toán được tối ưu trong vLLM và SGLang.
- **Cách dùng đơn giản nhất:** Nhiều mô hình phổ biến đã có sẵn bản AWQ/GPTQ trên Hugging Face Hub; chỉ cần trỏ vLLM tới repo đó. Nếu cần tự lượng tử hóa mô hình của mình, dùng thư viện `llm-compressor` (họ vLLM) hoặc `autoawq`/`gptqmodel` với một tập hiệu chỉnh vài trăm mẫu *thuộc miền dữ liệu của bạn*.
- **GPU thế hệ mới:** Trên H100 trở lên, **FP8** (W8A8) thường là lựa chọn tốt nhất: gần như không mất chất lượng và được phần cứng hỗ trợ trực tiếp.
- **Luôn đo lại:** Sau khi lượng tử hóa, chạy lại bộ đánh giá của bạn (mục 2.10) – suy giảm thường rõ nhất ở suy luận toán, sinh mã và ngữ cảnh dài.

ONNX (Open Neural Network Exchange)

- **Mục đích chính: Khả chuyển (Portability)** và **Tăng tốc Suy luận (Inference Acceleration)**.
- **Bản chất:** ONNX không phải là một thư viện tối ưu hóa trực tiếp, mà là một **định dạng file trung gian, tiêu chuẩn mở**. Bạn có thể "export" một mô hình từ một framework (như PyTorch) sang định dạng ONNX.
- **Lợi ích:**
  - **Khả chuyển:** Một mô hình ONNX có thể được chạy trên nhiều nền tảng phần cứng và phần mềm khác nhau (web, mobile, server) bằng cách sử dụng một **ONNX Runtime**.
  - **Tăng tốc:** Các ONNX Runtime (ví dụ: ONNX Runtime của Microsoft) thường được tối ưu hóa cao độ. Chúng có thể áp dụng các kỹ thuật như "graph fusion" (gộp nhiều phép toán nhỏ thành một phép toán lớn) và lượng tử hóa để chạy mô hình nhanh hơn đáng kể so với môi trường PyTorch gốc.

3.3. Đóng gói và Phục vụ Mô hình

Sau khi đã có một mô hình đã được tối ưu hóa, làm thế nào để biến nó thành một dịch vụ mà các ứng dụng khác có thể sử dụng?

3.3.1. Xây dựng API với FastAPI

- **Vấn đề:** Chúng ta cần một cách để "gói" mô hình của mình lại và cung cấp một giao diện web (API) để nhận đầu vào và trả về dự đoán.
- **FastAPI là gì?** Là một framework web Python hiện đại, hiệu năng cao, được thiết kế đặc biệt để xây dựng các API.
- **Tại sao lại phổ biến cho ML?**
  - **Hiệu năng cao:** Dựa trên Starlette (cho phần web) và Pydantic (cho phần xác thực dữ liệu), FastAPI có hiệu năng tương đương với NodeJS và Go.
  - **Hỗ trợ bất đồng bộ (Async):** Rất quan trọng để xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc một cách hiệu quả.
  - **Tự động tạo tài liệu (Docs):** Tự động tạo ra các trang tài liệu API tương tác (Swagger UI và ReDoc), giúp việc kiểm thử và tích hợp trở nên cực kỳ dễ dàng.

Ví dụ 40: Một API phân loại văn bản đơn giản với FastAPI

```python
# File: main.py
from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel
from transformers import pipeline

# Khởi tạo ứng dụng FastAPI
app = FastAPI()

# Tải mô hình (nên thực hiện một lần khi khởi động)
classifier = pipeline("sentiment-analysis")

# Định nghĩa cấu trúc dữ liệu đầu vào
class TextInput(BaseModel):
    text: str

# Định nghĩa API endpoint
@app.post("/predict/")
def predict_sentiment(item: TextInput):
    # Lấy văn bản từ request
    text_to_analyze = item.text
    # Thực hiện dự đoán
    result = classifier(text_to_analyze)
    # Trả về kết quả
    return result[0]

# Để chạy: uvicorn main:app --reload
```

3.3.2. Container hóa với Docker

- **Vấn đề:** Ứng dụng FastAPI của bạn chạy tốt trên máy của bạn, nhưng khi triển khai lên một máy chủ khác, nó có thể bị lỗi do thiếu thư viện, sai phiên bản Python, hoặc các vấn đề môi trường khác.
- **Docker là gì?** Là một nền tảng cho phép bạn "đóng gói" ứng dụng của mình và tất cả các thành phần phụ thuộc của nó (thư viện, file hệ thống, biến môi trường) vào một đơn vị tiêu chuẩn, có thể di động, gọi là **container**.
- **Lợi ích:** "Build once, run anywhere." Một container sẽ chạy giống hệt nhau trên máy tính cá nhân, máy chủ nội bộ, hay trên đám mây. Nó giải quyết triệt để vấn đề "nó chạy được trên máy của tôi mà!".

Một Dockerfile đơn giản cho ứng dụng FastAPI

```
# File: Dockerfile

# 1. Sử dụng một image Python chính thức làm nền
FROM python:3.9-slim

# 2. Đặt thư mục làm việc bên trong container
WORKDIR /app

# 3. Sao chép file requirements vào trước để tận dụng cache
COPY requirements.txt .

# 4. Cài đặt các thư viện phụ thuộc
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 5. Sao chép toàn bộ mã nguồn của ứng dụng vào
COPY . .
tcolorbox
# 6. Lệnh sẽ được chạy khi container khởi động
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "80"]
```

Với file này, bạn có thể xây dựng một image (‘docker build‘) và chạy ứng dụng của mình (‘docker run‘) ở bất cứ đâu có Docker.

3.4. Các Framework Phục vụ Chuyên dụng cho Production

FastAPI và Docker là rất tốt, nhưng khi phục vụ các LLM quy mô lớn với yêu cầu về thông lượng (throughput) cao và độ trễ (latency) thấp, chúng ta cần các công cụ chuyên dụng hơn.

Vấn đề của việc Phục vụ LLM Một trong những thách thức lớn nhất là quản lý bộ nhớ của **KV Cache**. Trong quá trình sinh văn bản tự hồi quy, các giá trị Key và Value của các token đã được sinh ra sẽ được lưu lại (cache) để không phải tính toán lại ở các bước sau. KV Cache này chiếm một lượng VRAM khổng lồ và việc quản lý nó cho các yêu cầu theo batch một cách hiệu quả là rất khó.

vLLM: Tối ưu hóa cho Thông lượng

- **Mục đích chính:** Một thư viện phục vụ LLM cực kỳ nhanh, được tối ưu hóa cho thông lượng cao.
- **Phát kiến cốt lõi: PagedAttention** (xem phân tích ở mục 9.4.3). Lấy cảm hứng từ cơ chế phân trang (paging) trong các hệ điều hành, PagedAttention quản lý KV Cache trong các "trang" (pages) bộ nhớ không liền kề, giảm lãng phí bộ nhớ từ 60–80% xuống dưới 4% và nhờ đó tăng thông lượng **2–4 lần** so với các hệ thống phục vụ trước đó ở cùng mức độ trễ.
- **Các tính năng quan trọng khác:** batching liên tục (mục 9.4.2), **prefix caching** (tái dùng KV cache của tiền tố chung – rất hiệu quả cho RAG và tác tử), song song tensor/pipeline, hỗ trợ mô hình đã lượng tử hóa (AWQ, GPTQ, FP8), giải mã suy đoán, và API tương thích OpenAI.

Ví dụ 41: Khởi chạy một máy chủ vLLM và gọi bằng client OpenAI

```
pip install vllm

# Máy chủ tương thích OpenAI, chạy trên 2 GPU
vllm serve Qwen/Qwen3-8B \
  --tensor-parallel-size 2 \
  --max-model-len 32768 \
  --gpu-memory-utilization 0.90
```

```
from openai import OpenAI

client = OpenAI(base_url="http://localhost:8000/v1",
 ↪  api_key="EMPTY")
resp = client.chat.completions.create(
    model="Qwen/Qwen3-8B",
    messages=[{"role": "user", "content": "Giải thích
     ↪  PagedAttention ngắn gọn."}],
)
print(resp.choices[0].message.content)
```

Bật giải mã suy đoán Giải mã suy đoán (mục 9.5) giảm độ trễ khi tải không quá cao. vLLM cấu hình nó qua một đối tượng JSON:

Ví dụ 42: Giải mã suy đoán trong vLLM

```
# Dùng một mô hình nháp nhỏ hơn cùng họ
vllm serve Qwen/Qwen3-8B \
  --speculative-config '{"method": "draft_model",
                         "model": "Qwen/Qwen3-0.6B",
                         "num_speculative_tokens": 4}'
```

```
# Hoặc ở chế độ offline; ngoài "draft_model" còn có "ngram"
# (không cần mô hình nháp), "eagle3", và "mtp" nếu mô hình hỗ trợ.
```

```
from vllm import LLM

llm = LLM(
    model="Qwen/Qwen3-8B",
    speculative_config={"method": "ngram",
     ↪  "num_speculative_tokens": 4,
                         "prompt_lookup_max": 4},
)
```

Hãy đo trước và sau: tăng tốc phụ thuộc vào tỷ lệ chấp nhận α và mức tải; ở batch lớn, giải mã suy đoán có thể *giảm* thông lượng tổng.

Phục vụ nhiều adapter LoRA trên cùng một máy chủ Cơ chế phía sau đã bàn ở mục 9.4.4: một mô hình nền dùng chung, nghìn adapter nằm ở RAM chủ, chỉ nạp lên GPU khi có request. vLLM hiện thực hóa nó bằng vài cờ dòng lệnh.

Ví dụ 43: Phục vụ nhiều adapter LoRA bằng vLLM

Chạy ngoại tuyến, mỗi lời gọi chọn một adapter:

```
from vllm import LLM, SamplingParams
from vllm.lora.request import LoRARequest

llm = LLM(model="meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct",
 ↪  enable_lora=True)
outputs = llm.generate(
    prompts,
    SamplingParams(temperature=0, max_tokens=256),
    # tham số: tên dễ đọc, ID nguyên duy nhất toàn cục, đường dẫn
     ↪  adapter
    lora_request=LoRARequest("sql_adapter", 1, "/path/to/adapter"),
)
```

Chạy như một máy chủ, đăng ký adapter ngay lúc khởi động:

```
vllm serve meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct \
    --enable-lora \
    --lora-modules sql-lora=jeeejeee/llama32-3b-text2sql-spider \
    --max-lora-rank 64
```

Phía client, adapter được chọn bằng chính trường `model` – không cần endpoint riêng:

```
curl http://localhost:8000/v1/completions \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"model": "sql-lora", "prompt": "San Francisco is a",
 ↪  "max_tokens": 7}'
```

Gọi `/v1/models` sẽ thấy mỗi adapter được liệt kê như một mô hình, với mô hình nền đứng ở trường `parent`.

- `--max-lora-rank` nên đặt *bằng đúng hạng của adapter lớn nhất bạn có*. Đặt dư ra cho "chắc" là lãng phí bộ nhớ đã giữ chỗ, vì bể bộ nhớ được cấp theo hạng lớn nhất.
- `max_loras` giới hạn số adapter *đồng thời trong một batch*, còn `max_cpu_loras` giới hạn số adapter giữ ở RAM chủ. Hai con số này mới là thứ quyết định bạn phục vụ được bao nhiêu khách cùng lúc.
- **Nạp và gỡ adapter lúc đang chạy** được hỗ trợ qua `POST /v1/load_lora_adapter` và `/v1/unload_lora_adapter`, nhưng phải bật biến môi trường `VLLM_ALLOW_RUNTIME_LORA_UPDATI` Tài liệu vLLM cảnh báo thẳng rằng việc này *có rủi ro bảo mật* – nó cho phép nạp trọng số tùy ý từ một đường dẫn do request chỉ định – và không nên bật trong môi trường production trừ khi môi trường đó đã được cô lập và hoàn toàn tin cậy. Nếu cần nạp động, hãy dùng cơ chế `LoRAResolver` với danh sách repo cho sẵn thay vì mở endpoint nhận đường dẫn tự do.

Ghi chú thời điểm: tinh chỉnh dạng dịch vụ, 2026

Kiến trúc này từng là thứ khiến các API tinh chỉnh thương mại có giá hợp lý. Tính đến năm 2026, OpenAI đã thông báo **ngừng dần API tinh chỉnh của họ**, với lý do công bố là các mô hình nền mới đã bám định dạng và chỉ dẫn tốt hơn nhiều, khiến hướng tiếp cận dựa trên prompt rẻ và nhanh hơn. Hệ quả cho người đọc quyển sách này rất cụ thể: nếu bạn cần phục vụ nhiều phiên bản chuyên biệt của một mô hình, con đường mặc định bây giờ là *tự dựng* – trọng số mở, LoRA, và đúng cơ chế phục vụ đa adapter mô tả ở trên.

SGLang: Tối ưu cho các chương trình LLM có cấu trúc

- **RadixAttention:** Tự động lưu và tái dùng KV cache của mọi tiền tố đã gặp bằng cây radix [190] – đặc biệt hiệu quả cho tác tử nhiều lượt, RAG với tài liệu lặp lại, và các vòng lặp tự sửa.
- **Ngôn ngữ điều khiển sinh:** Cung cấp cú pháp để mô tả luồng sinh phức tạp (rẽ nhánh, gọi song song, ràng buộc theo ngữ pháp/JSON) và biên dịch chúng thành lịch chạy hiệu quả.
- Cũng cung cấp máy chủ tương thích OpenAI, nên có thể thay thế vLLM mà gần như không đổi mã phía client.

BentoML: Chuẩn hóa Vòng đời Phục vụ

- **Mục đích chính:** Cung cấp một framework toàn diện để **đóng gói, quản lý, và triển khai** các dịch vụ AI một cách tiêu chuẩn hóa và có thể tái sử dụng.
- **Triết lý:** Tách biệt logic nghiệp vụ (business logic) khỏi logic phục vụ mô hình (model serving logic).
- **Các thành phần:**
  - **Bentos:** Một định dạng đóng gói tiêu chuẩn ("build target") chứa mã nguồn, các mô hình, các file phụ thuộc, và cấu hình. Một "Bento" có thể được build thành một container Docker hoặc triển khai lên các nền tảng serverless.
  - **Runners:** Một lớp trừu tượng để chạy các mô hình, có khả năng tối ưu hóa cho các loại phần cứng khác nhau.
  - **Adapters:** Xử lý việc chuyển đổi giữa dữ liệu thô (HTTP requests) và các định dạng mà mô hình có thể hiểu (tensor, DataFrame).
- **Khi nào dùng?** Khi bạn cần xây dựng các dịch vụ AI phức tạp, có thể bao gồm nhiều mô hình, và muốn có một quy trình tiêu chuẩn để quản lý và triển khai chúng.

NVIDIA Triton Inference Server

- **Mục đích chính:** Cung cấp một máy chủ suy luận (inference server) hiệu năng cao, được tối ưu hóa cho phần cứng NVIDIA.
- **Điểm mạnh:**
  - **Đa framework:** Hỗ trợ phục vụ các mô hình từ nhiều framework khác nhau (TensorFlow, PyTorch, ONNX, TensorRT) trong cùng một máy chủ.
  - **Dynamic Batching:** Tự động gộp các yêu cầu riêng lẻ đến theo thời gian thực thành các batch để tối đa hóa hiệu suất của GPU.
  - **Tối ưu hóa cho GPU:** Tận dụng tối đa các tính năng của GPU NVIDIA.
- **Khi nào dùng?** Trong các môi trường production có yêu cầu rất cao về hiệu năng và độ trễ, và sử dụng chủ yếu là GPU NVIDIA.

3.5. Vòng đời MLOps cho LLM

Triển khai mô hình không phải là điểm kết thúc. Để một ứng dụng AI thành công trong dài hạn, nó cần phải được giám sát, bảo trì, và cải tiến liên tục. Đây là vòng đời MLOps.

3.5.1. Giám sát mô hình (Model Monitoring)

Sau khi triển khai, chúng ta cần theo dõi hai loại vấn đề chính:

1. Giám sát Hệ thống (System Monitoring)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo dịch vụ API đang hoạt động ổn định.
- **Các metric cần theo dõi:**
  - **Độ trễ (Latency):** Thời gian để xử lý một yêu cầu.
  - **Thông lượng (Throughput):** Số lượng yêu cầu được xử lý mỗi giây.
  - **Tỷ lệ lỗi (Error Rate):** Tỷ lệ các yêu cầu trả về lỗi (ví dụ: HTTP 500).
  - **Sử dụng tài nguyên:** Mức sử dụng CPU, GPU, RAM.

2. Giám sát Chất lượng Mô hình (Model Quality Monitoring)

- **Mục tiêu:** Đảm bảo mô hình vẫn đang đưa ra các dự đoán tốt trong thế giới thực.
- **Thách thức:** Chúng ta thường không có "nhãn thật" ngay lập tức để so sánh.
- **Phát hiện Trôi dạt Dữ liệu (Data Drift):**
  - **Vấn đề:** Phân phối của dữ liệu trong môi trường production (live data) bắt đầu khác biệt so với phân phối của dữ liệu đã được dùng để huấn luyện mô hình. Ví dụ, một mô hình phân tích cảm xúc được huấn luyện trên các bình luận về phim ảnh có thể hoạt động kém đi khi người dùng bắt đầu bình luận về các sự kiện chính trị.
  - **Cách phát hiện:** So sánh các thuộc tính thống kê giữa dữ liệu live và dữ liệu huấn luyện. Đối với văn bản, chúng ta có thể so sánh **phân phối của các vector embedding**. Nếu embedding của dữ liệu live bắt đầu trôi dạt ra xa khỏi embedding của dữ liệu huấn luyện, đó là một dấu hiệu mạnh mẽ của data drift.
- **Phát hiện Trôi dạt Khái niệm (Concept Drift):**
  - **Vấn đề:** Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra thay đổi. Ví dụ, ý nghĩa của từ "corona" đã thay đổi hoàn toàn sau năm 2020.
  - **Cách phát hiện:** Thường khó phát hiện hơn và yêu cầu phải có một luồng phản hồi từ người dùng hoặc gán nhãn lại một phần dữ liệu live.

3.5.2. Quy trình Tái huấn luyện và Cập nhật Mô hình

Khi việc giám sát cho thấy hiệu năng của mô hình đang suy giảm, chúng ta cần một quy trình để cập nhật nó.

- **Thu thập Dữ liệu mới và Phản hồi:** Thiết lập một "vòng lặp phản hồi" (feedback loop) để thu thập dữ liệu mới từ môi trường production, đặc biệt là các trường hợp mà mô hình dự đoán sai.
- **Gán nhãn lại (Re-labeling):** Gán nhãn cho bộ dữ liệu mới này.
- **Tái huấn luyện (Re-training):** Huấn luyện lại mô hình trên một bộ dữ liệu kết hợp giữa dữ liệu cũ và dữ liệu mới.
- **Đánh giá và So sánh:** Đánh giá mô hình mới trên một tập kiểm tra được giữ riêng. Chỉ triển khai mô hình mới nếu nó thực sự hoạt động tốt hơn mô hình cũ.
- **Triển khai theo chiến lược an toàn:**
  - **Shadow Deployment:** Triển khai mô hình mới song song với mô hình cũ, chỉ để ghi lại dự đoán của nó mà không ảnh hưởng đến người dùng, nhằm so sánh hiệu năng.
  - **Canary Release / A/B Testing:** Dần dần chuyển một phần nhỏ traffic của người dùng sang mô hình mới và theo dõi chặt chẽ các metric kinh doanh trước khi chuyển toàn bộ.

Vòng đời MLOps này biến việc phát triển mô hình từ một dự án một lần thành một quy trình liên tục, đảm bảo rằng ứng dụng AI của bạn luôn được cải tiến và thích ứng với thế giới đang thay đổi.

KẾT THÚC CHƯƠNG 3

Chương 3 đã đưa chúng ta vào hành trình từ một mô hình đã được huấn luyện đến một dịch vụ AI hoàn chỉnh, hoạt động trong môi trường production. Chúng ta đã học cách tối ưu hóa, đóng gói, phục vụ và giám sát các mô hình ngôn ngữ lớn. Việc trang bị các kỹ năng MLOps này là cực kỳ quan trọng, đảm bảo rằng các sản phẩm AI không chỉ thông minh mà còn mạnh mẽ, có khả năng mở rộng và bền vững. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng để kết hợp tất cả các kiến thức đã học và áp dụng chúng vào việc xây dựng các ứng dụng cụ thể trong chương cuối cùng của giáo trình.

Chương 4

CÔNG THỨC XÂY DỰNG CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN (RECIPES)

Chào mừng bạn đến với chương cuối cùng, chương thực hành và tổng hợp nhất của giáo trình. Sau khi đã đi qua một hành trình dài từ lý thuyết nền tảng đến các công cụ MLOps chuyên nghiệp, đây là lúc chúng ta xắn tay áo lên và thực sự "nấu ăn".

Chương này được thiết kế như một cuốn sách công thức, nơi mỗi mục là một hướng dẫn chi tiết, từng bước để xây dựng một ứng dụng NLP hiện đại và phổ biến. Từ việc xây dựng một công cụ tìm kiếm ngữ nghĩa, một hệ thống RAG thông minh, cho đến việc fine-tune các LLM cho các tác vụ chuyên biệt và tạo ra các Tác tử AI tự hành – mỗi công thức sẽ là một dự án nhỏ, kết tinh lại những kiến thức bạn đã học.

Hãy coi đây là phòng thí nghiệm của bạn, nơi các khái niệm trừu tượng biến thành các sản phẩm cụ thể. Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ không chỉ "biết" về NLP, mà sẽ thực sự "làm" được NLP.

4.1. Xây dựng Hệ thống Tìm kiếm Ngữ nghĩa

Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống đơn giản có khả năng tìm kiếm các câu hoặc đoạn văn bản tương đồng về mặt ý nghĩa, thay vì chỉ khớp từ khóa. Đây là khối xây dựng cơ bản cho RAG và nhiều ứng dụng khác.

Thành phần chính:

- **`sentence-transformers`:** Thư viện dựa trên `transformers`, cung cấp các mô hình embedding chất lượng cao cho câu/đoạn văn.
- **`chromadb`:** Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở, cho phép lưu trữ và tìm kiếm embedding hiệu quả.

Các bước thực hiện:

1. **Chuẩn bị dữ liệu:** Danh sách các câu/đoạn văn bản để lập chỉ mục.
2. **Tải mô hình embedding:** Chọn và tải một mô hình từ `sentence-transformers`.
3. **Lập chỉ mục (Indexing):** Chuyển đổi văn bản thành vector embedding và lưu vào ChromaDB.
4. **Truy vấn (Querying):** Nhúng câu truy vấn và tìm kiếm các vector tương tự trong ChromaDB.

Mã nguồn:

```
pip install sentence-transformers chromadb
```

Ví dụ 44: Xây dựng hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa với Sentence-Transformers và ChromaDB

```
from sentence_transformers import SentenceTransformer
import chromadb

```

```
    # Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu và tải mô hình
    model = SentenceTransformer('all-MiniLM-L6-v2')

    documents = [
        "Trái Đất quay quanh Mặt Trời.",
        "Hệ Mặt Trời có tám hành tinh.",
        "Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.",
        "Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến.",
        "Học sâu là một nhánh của học máy."
    ]

    # Bước 2: Lập chỉ mục (Embed và Store)
    client = chromadb.Client()
    collection = client.create_collection("semantic_search_demo")

    embeddings = model.encode(documents)
    collection.add(
        embeddings=embeddings.tolist(),
        documents=documents,
        ids=[f"doc_{i}" for i in range(len(documents))]
    )
    print("Đã lập chỉ mục xong!")

    # Bước 3: Truy vấn
    query = "Các thiên thể trong vũ trụ"
    print(f"\nTruy vấn: '{query}'")

    query_embedding = model.encode(query).tolist()
    results = collection.query(
        query_embeddings=[query_embedding],
        n_results=3
    )

    print("Các kết quả tìm kiếm tương tự nhất:")
    for doc in results['documents'][0]:
        print(f"- {doc}")
```

Kết quả mong đợi: Hệ thống sẽ trả về 3 câu đầu tiên về thiên văn học vì chúng tương đồng về mặt ngữ nghĩa với truy vấn, mặc dù không có nhiều từ khóa trùng lặp. Nó sẽ bỏ qua 2 câu về lập trình và học máy.

4.2. Xây dựng Hệ thống Hỏi-Đáp trên Tài liệu (RAG)

Mục tiêu: Xây dựng một hệ thống Hỏi-Đáp có thể trả lời các câu hỏi dựa trên nội dung của một tài liệu cụ thể. Phần này xây dựng trực tiếp dựa trên phần tìm kiếm ngữ nghĩa trước đó.

Thành phần chính:

- **`LangChain` / `LlamaIndex`:** Các framework cấp cao giúp đơn giản hoá việc xây dựng ứng

dụng dựa trên LLM, đặc biệt là RAG. Ở đây dùng `LangChain`.

- **Retriever:** Thành phần tìm kiếm ngữ nghĩa (giống phần trước).
- **LLM (Generator):** Một mô hình ngôn ngữ lớn (ví dụ `gpt-3.5-turbo` qua API hoặc mô hình mã nguồn mở) để sinh câu trả lời cuối cùng.

Các bước thực hiện:

1. **Tải và Phân mảnh Dữ liệu:** Tải tài liệu dài và chia thành các *chunk* nhỏ.
2. **Thiết lập Vector Store:** Dùng mô hình embedding và cơ sở dữ liệu vector để lập chỉ mục các *chunk*.
3. **Thiết lập LLM:** Khởi tạo LLM sẽ sử dụng.
4. **Xây dựng Chuỗi RAG (RAG Chain):** Kết nối Retriever và LLM qua một `PromptTemplate`.
5. **Hỏi đáp:** Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời.

Mã nguồn:

Ví dụ 45: RAG cơ bản với LangChain + Chroma

```
# Bước 1: Cài đặt
#pip install langchain langchain-openai langchain-community sentence-transformers chromadb
import os
# os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-..."

from langchain_community.document_loaders import WebBaseLoader
from langchain_community.vectorstores import Chroma
from langchain_community.embeddings import SentenceTransformerEmbeddings
from langchain_text_splitters import RecursiveCharacterTextSplitter
from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain.prompts import PromptTemplate
from langchain.schema.runnable import RunnablePassthrough
from langchain.schema.output_parser import StrOutputParser

# Bước 2: Tải và phân mảnh dữ liệu
loader = WebBaseLoader(web_path="https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model")
docs = loader.load()
text_splitter = RecursiveCharacterTextSplitter(chunk_size=500, chunk_overlap=50)
splits = text_splitter.split_documents(docs)

# Bước 3: Thiết lập Vector Store (Retriever)
embedding_function = SentenceTransformerEmbeddings(model_name="all-MiniLM-L6-v2")
vectorstore = Chroma.from_documents(documents=splits, embedding=embedding_function)
retriever = vectorstore.as_retriever()

# Bước 4: Thiết lập LLM và Prompt Template
llm = ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo", temperature=0)
```

```
28
29      template = """Sử dụng các đoạn ngữ cảnh sau đây để trả lời câu
        ↪  hỏi.
30      Nếu bạn không biết câu trả lời, hãy nói rằng bạn không biết.
31
32      Ngữ cảnh: {context}
33
34      Câu hỏi: {question}
35
36      Câu trả lời hữu ích:"""
37      rag_prompt = PromptTemplate.from_template(template)
38
39      # Bước 55: Xây dựng Chuỗi RAG
40      rag_chain = (
41          {"context": retriever, "question": RunnablePassthrough()}
42          | rag_prompt
43          | llm
44          | StrOutputParser()
45      )
46
47      # Bước 6: Hỏi đáp
48      query = "What is the Transformer architecture?"
49      answer = rag_chain.invoke(query)
50
51      print(f"Câu hỏi: {query}\n")
52      print(f"Câu trả lời: {answer}")
```

Kết quả mong đợi: Mô hình trả lời đúng về kiến trúc Transformer dựa trên thông tin truy xuất từ Wikipedia, thay vì chỉ dựa trên kiến thức nội tại.

4.3. Recipe 3: Fine-tuning một LLM cho Tác vụ Phân loại

Mục tiêu: Fine-tune một LLM lớn (ví dụ: Qwen3 8B hoặc Llama 3.1 8B) cho một tác vụ phân loại văn bản một cách hiệu quả về bộ nhớ bằng cách sử dụng QLoRA.

Khi nào *không* nên dùng công thức này

Với phần lớn bài toán phân loại, một mô hình encoder nhỏ (BERT/RoBERTa/PhoBERT, dưới 1B tham số) được tinh chỉnh toàn bộ vẫn là lựa chọn tốt nhất: rẻ hơn, nhanh hơn, dễ triển khai hơn và thường chính xác không kém. Hãy dùng LLM lớn khi nhãn phụ thuộc vào suy luận phức tạp, khi dữ liệu gán nhãn rất ít (tận dụng kiến thức nền), hoặc khi bạn cần một mô hình đa nhiệm duy nhất.

Thành phần chính:

- **‘transformers‘:** Sử dụng ‘AutoModelForSequenceClassification‘ và ‘Trainer‘ API.
- **‘datasets‘:** Để tải và xử lý bộ dữ liệu.
- **‘peft‘:** Để áp dụng cấu hình LoRA.
- **‘bitsandbytes‘:** Để lượng tử hóa mô hình sang 4-bit.

Các bước thực hiện:

1. **Tải dữ liệu và tokenizer:** Tải một bộ dữ liệu phân loại và tokenizer tương ứng.
2. **Tiền xử lý dữ liệu:** Tokenize văn bản.
3. **Tải mô hình cơ sở đã được lượng tử hóa:** Tải LLM với ‘BitsAndBytesConfig‘ ở chế độ NF4 4-bit.
4. **Áp dụng cấu hình PEFT (LoRA):** Bọc mô hình cơ sở bằng một ‘PeftModel‘.
5. **Thiết lập ‘Trainer‘:** Định nghĩa ‘TrainingArguments‘ và ‘Trainer‘, truyền vào hàm ‘compute_metrics‘.
6. **Huấn luyện:** Bắt đầu quá trình fine-tuning.

Mã nguồn:

Ví dụ 46: Fine-tuning một LLM cho Tác vụ Phân loại

```
# Bước 1: Cài đặt
# pip install transformers datasets accelerate evaluate peft bitsandbytes
import torch
from datasets import load_dataset
from transformers import (
    AutoModelForSequenceClassification,
    AutoTokenizer,
    TrainingArguments,
    Trainer,
    BitsAndBytesConfig
)
from peft import LoraConfig, get_peft_model
import numpy as np
import evaluate

# Bước 2: Tải dữ liệu và tokenizer
dataset = load_dataset("yelp_review_full")
model_id = "Qwen/Qwen3-8B"  # hoặc meta-llama/Llama-3.1-8B
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_id)
tokenizer.pad_token = tokenizer.eos_token # nhiều LLM không có pad token riêng

def tokenize_function(examples):
    return tokenizer(examples["text"], padding="max_length", truncation=True)

tokenized_datasets = dataset.map(tokenize_function, batched=True)
# Giảm kích thước để chạy demo nhanh
small_train_dataset = tokenized_datasets["train"].shuffle(seed=42).select(range(1000))
small_eval_dataset = tokenized_datasets["test"].shuffle(seed=42).select(range(1000))

# Bước 3: Tải mô hình cơ sở đã lượng tử hóa
bnb_config = BitsAndBytesConfig(
```

```
        load_in_4bit=True,
        bnb_4bit_quant_type="nf4",
        bnb_4bit_use_double_quant=True,
        bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16,
    )
    model = AutoModelForSequenceClassification.from_pretrained(
        model_id,
        num_labels=5, # Yelp review có 5 sao
        quantization_config=bnb_config,
        device_map="auto"
    )
    model.config.pad_token_id = model.config.eos_token_id

    # Bước 4: Áp dụng cấu hình PEFT (LoRA)
    lora_config = LoraConfig(r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.05,
                             target_modules="all-linear",
                             ↪  task_type="SEQ_CLS")
    peft_model = get_peft_model(model, lora_config)
    peft_model.print_trainable_parameters()

    # Bước 5: Thiết lập Trainer
    metric = evaluate.load("accuracy")
    def compute_metrics(eval_preds):
        logits, labels = eval_preds
        predictions = np.argmax(logits, axis=-1)
        return metric.compute(predictions=predictions,
        ↪  references=labels)

    training_args = TrainingArguments(
        output_dir="qlora-classification",
        learning_rate=2e-4,
        per_device_train_batch_size=4,
        per_device_eval_batch_size=4,
        num_train_epochs=1,
        eval_strategy="epoch",
        save_strategy="epoch",
        load_best_model_at_end=True,
    )

    trainer = Trainer(
        model=peft_model,
        args=training_args,
        train_dataset=small_train_dataset,
        eval_dataset=small_eval_dataset,
        compute_metrics=compute_metrics,
        processing_class=tokenizer,
    )
```

```
77
78      # Bước 6: Huấn luyện
79      trainer.train()
```

Kết quả mong đợi: Một mô hình LLM lớn được fine-tune hiệu quả trên một GPU tiêu dùng. Chỉ có các trọng số LoRA (vài MB) được lưu lại, thay vì toàn bộ mô hình (vài chục GB).

4.4. Recipe 4: Fine-tuning cho Tác vụ Nhận dạng Thực thể (NER)

Mục tiêu: Fine-tune một mô hình Encoder-Only (ví dụ: RoBERTa) cho tác vụ NER. Recipe này nhấn mạnh vào việc tiền xử lý dữ liệu phức tạp hơn cho các tác vụ gán nhãn chuỗi.

Thành phần chính:

- **`transformers`:** Sử dụng `AutoModelForTokenClassification` và `Trainer`.
- **`datasets`:** Tải bộ dữ liệu NER.
- **`evaluate` (với `seqeval`):** Để tính toán F1-score ở cấp độ thực thể.

Các bước thực hiện:

1. **Tải dữ liệu và tokenizer:** Tải bộ dữ liệu CoNLL-2003.
2. **Tiền xử lý và Căn chỉnh Nhãn:** Đây là bước phức tạp. Khi một từ bị tách thành nhiều subword bởi tokenizer, chúng ta cần đảm bảo các nhãn được căn chỉnh một cách chính xác.
3. **Tải mô hình:** Tải một mô hình `AutoModelForTokenClassification`.
4. **Thiết lập `Trainer`:** Sử dụng hàm `compute_metrics` với `seqeval`.
5. **Huấn luyện:** Bắt đầu quá trình fine-tuning.

Mã nguồn (tập trung vào bước tiền xử lý):

Ví dụ 47: Fine-tuning cho Token Classification (NER)

```
1   # ... (cài đặt và import tương tự các recipe trước) ...
2   from datasets import load_dataset
3   from transformers import AutoTokenizer,
    ↪  AutoModelForTokenClassification, Trainer,
    ↪  TrainingArguments, DataCollatorForTokenClassification
4   import evaluate
5   import numpy as np
6
7   # Bước 1: Tải dữ liệu
8   raw_datasets = load_dataset("conll2003")
9   label_names =
    ↪  raw_datasets["train"].features["ner_tags"].feature.names
10
11  model_checkpoint = "roberta-base"
12  tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_checkpoint)
13
14  # Bước 2: Hàm tiền xử lý và căn chỉnh nhãn
15  def tokenize_and_align_labels(examples):
16      tokenized_inputs = tokenizer(examples["tokens"],
        ↪  truncation=True, is_split_into_words=True)
17      labels = []
18      for i, label in enumerate(examples["ner_tags"]):
```

```
            word_ids = tokenized_inputs.word_ids(batch_index=i)
            previous_word_idx = None
            label_ids = []
            for word_idx in word_ids:
                if word_idx is None: # Special tokens like [CLS], [SEP]
                    label_ids.append(-100)
                elif word_idx != previous_word_idx: # First token of a new word
                    label_ids.append(label[word_idx])
                else: # Subsequent tokens of the same word
                    label_ids.append(-100) # Chỉ gán nhãn cho subword đầu tiên
                previous_word_idx = word_idx
            labels.append(label_ids)
        tokenized_inputs["labels"] = labels
        return tokenized_inputs

    tokenized_datasets = raw_datasets.map(tokenize_and_align_labels, batched=True)

    # Bước 3 & 4 & 5: Tải mô hình, thiết lập Trainer và Huấn luyện
    data_collator = DataCollatorForTokenClassification(tokenizer=tokenizer)
    seqeval = evaluate.load("seqeval")

    def compute_metrics(p):
        predictions, labels = p
        predictions = np.argmax(predictions, axis=2)
        # (Phần decode và tính toán tương tự ví dụ seqeval ở Chương 2.2)
        # ...
        return {"precision": ..., "recall": ..., "f1": ...} # Kết quả từ seqeval

    model = AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(
        model_checkpoint, num_labels=len(label_names),
    )

    args = TrainingArguments("roberta-ner", eval_strategy="epoch", learning_rate=2e-5)
    trainer = Trainer(
        model, args,
        train_dataset=tokenized_datasets["train"],
        eval_dataset=tokenized_datasets["validation"],
        data_collator=data_collator,
        processing_class=tokenizer,
```

```
        compute_metrics=compute_metrics
    )
    trainer.train()
```

Kết quả mong đợi: Một mô hình được fine-tune chuyên biệt cho việc trích xuất các thực thể như Tên người, Tổ chức, Địa điểm từ văn bản.

4.5. Recipe 5: Xây dựng một Agent đơn giản với khả năng sử dụng công cụ

Mục tiêu: Xây dựng một Tác tử (Agent) có thể trả lời các câu hỏi về các sự kiện gần đây hoặc các chủ đề chuyên sâu bằng cách tự động quyết định khi nào cần tìm kiếm thông tin trên Wikipedia.

Thành phần chính:

- **'LangChain':** Cung cấp các công cụ để xây dựng các agent.
- **LLM:** Bộ não ra quyết định của agent.
- **Công cụ (Tool):** Một API hoặc thư viện để tương tác với thế giới bên ngoài (trong trường hợp này là Wikipedia).

Các bước thực hiện:

1. **Thiết lập Môi trường:** Cài đặt thư viện và API keys.
2. **Định nghĩa Công cụ:** Tạo một hoặc nhiều công cụ mà agent có thể sử dụng.
3. **Khởi tạo LLM và Agent:** Chọn một LLM và sử dụng các hàm của LangChain để "trang bị" công cụ cho nó.
4. **Thực thi Agent:** Đưa ra một câu hỏi và quan sát vòng lặp 'Thought-Action-Observation'.

Mã nguồn:

Ví dụ 48: Xây dựng Agent Tra cứu Wikipedia

```
# Bước 1: Cài đặt
# pip install langchain langchain-openai wikipedia
import os
# os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-..."

from langchain_openai import ChatOpenAI
from langchain.agents import tool, AgentExecutor,
↪ create_react_agent
from langchain import hub # Để tải prompt ReAct có sẵn

# Bước 2: Định nghĩa Công cụ
@tool
def search_wikipedia(query: str) -> str:
    """
    Searches Wikipedia to find information about a given query.
    Use this tool for questions about current events, facts, or
↪ specific entities.
    """
    from wikipedia import summary
    try:
```

```
            return summary(query, sentences=2)
        except Exception as e:
            return f"Error searching Wikipedia: {e}"

    tools = [search_wikipedia]

    # Bước 3: Khởi tạo LLM và Agent
    llm = ChatOpenAI(model="gpt-3.5-turbo", temperature=0)

    # Tải một prompt ReAct đã được thiết kế sẵn từ LangChain Hub
    prompt = hub.pull("hwchase17/react")

    # Tạo agent, kết hợp llm, tools, và prompt
    agent = create_react_agent(llm, tools, prompt)

    # Tạo executor để chạy agent
    agent_executor = AgentExecutor(agent=agent, tools=tools,
    ↪  verbose=True)

    # Bước 4: Thực thi Agent
    query = "What is the main idea behind the LLaVA model?"
    result = agent_executor.invoke({"input": query})

    print("\nFinal Answer:")
    print(result["output"])
```

Kết quả mong đợi ('verbose=True'): Bạn sẽ thấy log của agent, thể hiện rõ các bước suy nghĩ của nó:

```
> Entering new AgentExecutor chain...
Thought: The user is asking about the LLaVA model. I don't have detailed,
up-to-the-minute information on specific models in my internal knowledge.
I should use the Wikipedia search tool to get a summary.
Action: search_wikipedia
Action Input: "LLaVA model"
Observation: LLaVA (Large Language and Vision Assistant) is a large
multimodal model (LMM) created by researchers from the University of
Wisconsin-Madison, Microsoft Research, and Columbia University. It combines a
vision encoder with a large language model (LLM) to enable multimodal
chat capabilities, demonstrating impressive performance on various benchmarks.
Thought: I now have the main idea of the LLaVA model. It combines a vision
encoder and an LLM for multimodal chat. I can now formulate the final answer.
Action: finish
Final Answer: The main idea behind the LLaVA model is to combine a vision
encoder with a large language model (LLM) to create a powerful multimodal
assistant capable of understanding and discussing images in a conversational
manner.

> Finished chain.
```

Cập nhật 2026: Tác tử hiện đại không còn "diễn kịch" ReAct bằng text

Công thức ReAct ở trên rất tốt để *hiểu* vòng lặp Suy nghĩ–Hành động–Quan sát (mục 10.2.1), nhưng cách triển khai thực tế hiện nay khác ở ba điểm:

1. **Gọi công cụ có cấu trúc (native tool calling):** Thay vì bắt mô hình in ra chuỗi `Action: ...` rồi tự phân tích bằng regex (rất dễ vỡ), ta khai báo công cụ dưới dạng *JSON schema* và mô hình trả về lời gọi công cụ có cấu trúc. Mọi API hiện đại và các engine mở (vLLM, SGLang) đều hỗ trợ, thường với ràng buộc ngữ pháp để đảm bảo JSON hợp lệ.
2. **Model Context Protocol (MCP):** Một chuẩn mở để mô tả và kết nối công cụ/nguồn dữ liệu với LLM. Thay vì viết lại adapter cho từng framework, bạn dựng một "MCP server" cho hệ thống của mình và mọi client hỗ trợ MCP đều dùng được.
3. **Mô hình suy luận thay cho prompt ReAct:** Các mô hình suy luận (chương 7) đã được huấn luyện để tự lập kế hoạch và tự sửa sai; phần "Thought" viết tay trong prompt trở nên ít cần thiết. Việc cần làm nhiều hơn là thiết kế **bộ công cụ tốt**, **giới hạn số vòng lặp**, và **cơ chế phê duyệt** cho các hành động khó đảo ngược.

Khi đánh giá tác tử, hãy dùng các benchmark chuyên biệt (mục 11.5) và nhớ rằng điểm số phụ thuộc mạnh vào "giàn giáo" quanh mô hình, không chỉ vào mô hình.

4.6. Recipe 6: Trích xuất Thông tin có Cấu trúc từ Văn bản

Mục tiêu: Trích xuất thông tin từ một đoạn văn bản tự do và trả về dưới dạng một đối tượng JSON có cấu trúc được định nghĩa trước.

Thành phần chính:

- **LLM hỗ trợ Function Calling:** Các mô hình của OpenAI (GPT-3.5/4) hoặc các mô hình mã nguồn mở hỗ trợ chế độ này.
- **Định nghĩa Cấu trúc (Schema):** Một định nghĩa rõ ràng về cấu trúc JSON mong muốn, bao gồm tên các trường, kiểu dữ liệu, và mô tả.

Các bước thực hiện:

1. **Định nghĩa "Công cụ":** Mô tả cấu trúc dữ liệu bạn muốn trích xuất dưới dạng một "function signature".
2. **Gọi LLM:** Gửi văn bản đầu vào và định nghĩa công cụ đến API của LLM.
3. **Phân tích Kết quả:** LLM sẽ trả về một đối tượng JSON tuân thủ theo schema bạn đã định nghĩa.

Mã nguồn:

Ví dụ 49: Trích xuất Thông tin với OpenAI Function Calling

```
# Bước 1: Cài đặt
# pip install openai
import os
import json
from openai import OpenAI

# os.environ["OPENAI_API_KEY"] = "sk-..."
client = OpenAI()

# Bước 2: Định nghĩa "Công cụ" (cấu trúc JSON mong muốn)
extraction_tool = {
```

```
        "type": "function",
        "function": {
            "name": "extract_user_info",
            "description": "Extracts user information from a given text.",
            "parameters": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "name": {
                        "type": "string",
                        "description": "The full name of the user."
                    },
                    "email": {
                        "type": "string",
                        "description": "The email address of the user."
                    },
                    "order_id": {
                        "type": "string",
                        "description": "The ID of the user's order."
                    }
                },
                "required": ["name", "email", "order_id"]
            }
        }
    }

    # Văn bản đầu vào
    text_input = """
    Chào bạn, tôi là Trần Văn An, email của tôi là an.tran@example.com.
    Tôi muốn hỏi về tình trạng của đơn hàng #A123-456. Cảm ơn!
    """

    # Bước 3: Gọi LLM với công cụ đã định nghĩa
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4-turbo",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant that extracts structured information."},
            {"role": "user", "content": text_input}
        ],
        tools=[extraction_tool],
        tool_choice={"type": "function", "function": {"name": "extract_user_info"}} # Buộc mô hình phải dùng công cụ này
    )
```

```

    # Bước 4: Phân tích kết quả
    tool_call = response.choices[0].message.tool_calls[0]
    if tool_call.function.name == "extract_user_info":
        arguments = json.loads(tool_call.function.arguments)
        print("Thông tin đã được trích xuất:")
        print(json.dumps(arguments, indent=2, ensure_ascii=False))

```

Kết quả mong đợi:

```
Thông tin đã được trích xuất:
{
  "name": "Trần Văn An",
  "email": "an.tran@example.com",
  "order_id": "A123-456"
}
```

Lưu ý: Với các mô hình không hỗ trợ Function Calling, có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách sử dụng các thư viện như ‘Instructor‘ kết hợp với ‘Pydantic‘ để định nghĩa schema và thêm các hướng dẫn chi tiết vào prompt.

KẾT THÚC CHƯƠNG 4

Chương 4 đã là một chuyến du hành thực tiễn qua các ứng dụng phổ biến nhất của NLP hiện đại. Bằng cách làm theo các "công thức" chi tiết, bạn đã học được cách kết hợp các thư viện, kiến trúc và kỹ thuật khác nhau để xây dựng các hệ thống hoàn chỉnh. Đây là bước cuối cùng trong việc chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành năng lực thực hành. Giờ đây, bạn không chỉ hiểu về NLP, mà còn có đủ công cụ và sự tự tin để bắt đầu xây dựng các giải pháp của riêng mình.

KẾT THÚC PHẦN 2

Phần 2 đã đưa bạn vào một hành trình thực chiến, biến những lý thuyết phức tạp thành các kỹ năng và sản phẩm cụ thể. Từ những bước đầu tiên trong việc xử lý dữ liệu đến việc huấn luyện và triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn, bạn đã được trang bị một bộ công cụ toàn diện để giải quyết các bài toán NLP trong thế giới thực. Phần này không chỉ dạy bạn cách sử dụng các thư viện, mà còn rèn luyện một tư duy MLOps bền vững. Với kiến thức từ cả hai phần, bạn đã có đủ hành trang để tự tin bước đi trên con đường của một chuyên gia NLP.

Tóm lược nội dung Phần 2:

- **Chương 1 – Quy trình làm việc và Công cụ Xử lý Dữ liệu:** Phác thảo vòng đời dự án NLP tinh gọn, các kỹ thuật thu thập dữ liệu (APIs, Web Scraping), làm sạch và gán nhãn (Pandas, Polars, Label Studio, Snorkel, LLM-based), tăng cường dữ liệu, và quản lý phiên bản với DVC.
- **Chương 2 – Huấn luyện và Đánh giá Mô hình:** Làm chủ hệ sinh thái Hugging Face (‘transformers‘, ‘datasets‘, ‘accelerate‘, ‘evaluate‘), xây dựng các hàm đánh giá thực tế (‘compute_metrics‘), theo dõi thí nghiệm (Weights & Biases, MLflow), huấn luyện phân tán với DeepSpeed, toàn bộ chuỗi hậu huấn luyện với TRL (SFT/QLoRA, DPO, GRPO), và đánh giá tái lập được với LM Evaluation Harness.
- **Chương 3 – Tối ưu hóa, Triển khai và Vận hành (MLOps):** Tìm hiểu về Cơ sở dữ liệu Vector, các thư viện tối ưu hóa (‘bitsandbytes‘, ‘peft‘, AWQ/GPTQ, ONNX), đóng gói và phục vụ mô hình (FastAPI, Docker), các framework chuyên dụng (vLLM với prefix caching và giải mã suy đoán, SGLang, BentoML, Triton), và vòng đời MLOps hoàn chỉnh (giám sát, tái huấn luyện).
- **Chương 4 – Công thức Xây dựng các Ứng dụng Phổ biến (Recipes):** Hướng dẫn từng bước để xây dựng các ứng dụng thực tế: Tìm kiếm Ngữ nghĩa, Hệ thống RAG, Fine-tuning cho Phân loại và NER, xây dựng Tác tử đơn giản, và Trích xuất Thông tin có Cấu trúc.

Phụ lục A: Bản đồ Danh sách đọc 2026 → Chương mục

Bản cập nhật 2026 của cuốn sách được rà soát theo một danh sách đọc nghiên cứu LLM gồm mười trục. Bảng dưới đây cho biết mỗi bài báo được trình bày ở đâu, để bạn có thể đọc paper gốc song song với phần lý thuyết tương ứng.

Cách dùng bảng này

Với mỗi bài báo, hãy tự trả lời năm câu hỏi của danh sách đọc: (1) Nó thay đổi *giả định* nào? (2) Nó giải quyết *nút thắt* nào? (3) Nó *đánh đổi* gì để lấy gì? (4) Có *scaling law / ablation / so sánh cùng compute* không? (5) Có *mã nguồn và khả năng tái lập* không? Các mục trong sách đều được viết theo khung câu hỏi này.

1. Kiến trúc

Bài báo	Trình bày ở
Attention Is All You Need [11]	Mục 4.1
GQA [64]; MQA [63]	Mục 4.6.3
DeepSeek-V2 (MLA) [65]	Mục 4.6.4
DeepSeek-V3 [71]	Mục 4.5.4, 5.4.2
Switch Transformer [67]	Mục 4.5.3
DeepSeekMoE [69]; cân bằng tải không loss phụ [104]	Mục 4.5.4
FlashAttention [61]; FlashAttention-2 [62]	Mục 4.4.1
YaRN [99]; Position Interpolation [96]	Mục 4.4.3
Ring Attention [103]	Mục 4.4.4
Gemini [78]	Mục 10.1.2
Multi-Token Prediction [70]	Mục 4.6.5
Efficient Transformers: A Survey [217]	Chương 4 (tham khảo)

2. Tối ưu hóa

Bài báo	Trình bày ở
Adam [48]; AdamW [118]	Mục 5.3.2, 5.3.3
Sophia [119]	Mục 5.3.4
Adam-mini [120]	Mục 5.3.5
Muon [121]; Muon is Scalable [122]; Muon-Clip [80]	Mục 5.3.6

Bài báo	Trình bày ở
Benchmark bộ tối ưu [123]	Mục 5.3.7

3. Tiền huấn luyện

Bài báo	Trình bày ở
Scaling Laws [106]	Mục 5.1.2
Chinchilla [107]	Mục 5.1.3
Llama 3 [53]	Mục 5.4.1
Dữ liệu tổng hợp [116]; WRAP [115]; Phi [114]	Mục 5.2.7
FineWeb [111]	Mục 5.2.4
RefinedWeb [81]	Mục 5.2.3
The Pile [110]	Mục 5.2.2
DoReMi [113]	Mục 5.2.6
DataComp-LM [112]	Mục 5.2.5
Khử trùng lặp [109]; dữ liệu hữu hạn [108]	Mục 5.2.1, 5.1.4

4. Tinh chỉnh / PEFT

Bài báo	Trình bày ở
LoRA [127]; DoRA [151]	Mục 6.2.6
QLoRA [132]	Mục 6.2.6; thực hành: mục 2.6.2
Prefix-Tuning [140]; Prompt-Tuning [128]	Mục 6.2.4
Adapters [126]	Mục 6.2.3
$(IA)^3$ [136]	Mục 6.2.2
Đánh đổi của PEFT trong căn chỉnh [152]	Mục 6.2.10
Tinh chỉnh theo miền [125]; DAPT/TAPT [124]	Mục 6.1.3

5. Hậu huấn luyện

Bài báo	Trình bày ở
InstructGPT [72]	Mục 6.5.2
DPO [161]	Mục 6.5.3; thực hành: mục 2.6.3
DeepSeekMath / GRPO [164]	Mục 6.5.3; thực hành: mục 2.6.4
DeepSeek-R1 [75]	Mục 7.4
KTO [162]	Mục 6.5.3
ORPO [163]	Mục 6.5.3
DAPO [165]; Dr. GRPO [166]; GSPO [167]	Mục 7.4.5
Constitutional AI [77]	Mục 6.5.3

6. Suy luận / Test-time compute

Bài báo	Trình bày ở
Let's Verify Step by Step [170]	Mục 7.1.2
Scaling Test-Time Compute [173]	Mục 7.2
Tree of Thoughts [155]; Self-Consistency [154]	Mục 6.3.3, 7.2.1
STaR [174]	Mục 7.3.1
ReST^{EM} [175]	Mục 7.3.2
Quiet-STaR [176]	Mục 7.3.3
Math-Shepherd [172]; GSM8K verifiers [169]	Mục 7.1.3, 7.1.1

7. Chưng cất

Bài báo	Trình bày ở
Distilling the Knowledge [177]	Mục 9.1.1
Distilling Step-by-Step [181]	Mục 9.2.4
MiniLLM [179]	Mục 9.2.2
GKD / On-policy distillation [180]	Mục 9.2.3
KARD [182]	Mục 9.2.4
RL-aware distillation [183]	Mục 9.2.5
Sequence-level KD [178]	Mục 9.2.1

8. Suy luận hiệu quả / Phục vụ

Bài báo	Trình bày ở
Speculative Decoding [193, 194]	Mục 9.5
SmoothQuant [185]	Mục 9.3.3
LLM.int8() [184]	Mục 9.3.2
AWQ [187]	Mục 9.3.5
GPTQ [186]	Mục 9.3.4
FlexGen [192]	Mục 9.4.5
vLLM / PagedAttention [189]; Orca [188]	Mục 9.4.3, 9.4.2
SpecInfer [195]; Medusa [196]; EAGLE [197]	Mục 9.5.2, 9.5.3
Mooncake [199]; P/D-Serve [200]; DistServe [198]	Mục 9.6

9. Đánh giá

Bài báo	Trình bày ở
HELM [204]	Mục 11.2.3
LLM-as-a-Judge / MT-Bench [205]; Chatbot Arena [206]	Mục 11.4.2

Bài báo	Trình bày ở
LM Evaluation Harness [211]	Mục 11.5.4; thực hành: mục 2.10
TruthfulQA [203]	Mục 11.2.2
GSM8K [169]; MATH [171]	Mục 11.2.2
BIG-bench [202]; MMLU [201]	Mục 11.2.2
AgentBench [207]	Mục 11.5.1
GAIA [208]	Mục 11.5.2
SWE-bench [209, 210]	Mục 11.5.3

10. Khảo sát tổng quan

Bài báo	Trình bày ở
A Survey of Large Language Models [218]	Chương 4 (tham khảo)
Efficient Transformers: A Survey [217]	Mục 4.4 (tham khảo)

Giữ cho kiến thức luôn mới

Mỗi tuần, chỉ cần quét arXiv theo các từ khóa: *architecture, MoE, MLA, attention, optimizer, Muon, pretraining, synthetic data, SFT, PEFT, LoRA, QLoRA, DPO, GRPO, RL, reasoning, test-time compute, distillation, quantization, speculative decoding, KV cache, serving, evaluation, agents*. Và nhớ nguyên tắc: **đừng đọc một paper chỉ vì nó mới** – hãy đọc để trả lời năm câu hỏi ở đầu phụ lục này.

Tài liệu tham khảo

[1] Terry Winograd. Understanding natural language. *Cognitive psychology*, 3(1):1–191, 1972.

[2] Lawrence R Rabiner. A tutorial on hidden markov models and selected applications in speech recognition. *Proceedings of the IEEE*, 77(2):257–286, 1989.

[3] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine learning*, 20(3):273–297, 1995.

[4] John Lafferty, Andrew McCallum, and Fernando Pereira. Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. In *Proceedings of the eighteenth international conference on machine learning (ICML 2001)*, 2001.

[5] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. Efficient estimation of word representations in vector space. In *Proceedings of the 1st International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2013.

[6] Jeffrey Pennington, Richard Socher, and Christopher D Manning. Glove: Global vectors for word representation. In *Proceedings of the 2014 conference on empirical methods in natural language processing (EMNLP)*, pages 1532–1543, 2014.

[7] Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. Long short-term memory. *Neural computation*, 9(8):1735–1780, 1997.

[8] Kyunghyun Cho, Bart van Merrienboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua Bengio. Learning phrase representations using RNN encoder-decoder for statistical machine translation. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1724–1734, 2014.

[9] Ilya Sutskever, Oriol Vinyals, and Quoc V Le. Sequence to sequence learning with neural networks. In *Advances in neural information processing systems 27*, 2014.

[10] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. Neural machine translation by jointly learning to align and translate. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

[11] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in neural information processing systems 30*, 2017.

[12] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers)*, pages 4171–4186, 2019.

[13] Alec Radford, Karthik Narasimhan, Tim Salimans, and Ilya Sutskever. Improving language understanding by generative pre-training. 2018.

[14] Alec Radford, Jeff Wu, Rewon Child, David Luan, Dario Amodei, and Ilya Sutskever. Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI blog*, 1(8):9, 2019.

[15] Tom Brown, Benjamin Mann, Nick Ryder, Melanie Subbiah, Jared D Kaplan, Prafulla Dhariwal, Arvind Neelakantan, Pranav Shyam, Girish Sastry, Amanda Askell, et al. Language models are few-shot learners. In *Advances in neural information processing systems 33*, pages 1877–1901, 2020.

[16] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J Liu. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. In *The Journal of Machine Learning Research*, volume 21, pages 1–67, 2020.

[17] Hugo Touvron, Thibaut Lavril, Gautier Izacard, Xavier Martinet, Marie-Anne Lachaux, Timothée Lacroix, Baptiste Rozière, Naman Goyal, Eric Hambro, Faisal Azhar, et al. Llama: Open and efficient foundation language models. *arXiv preprint arXiv:2302.13971*, 2023.

[18] Noam Chomsky. Three models for the description of language. *IRE Transactions on information theory*, 2(3):113–124, 1956.

[19] David E Rumelhart, Geoffrey E Hinton, and Ronald J Williams. Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088):533–536, 1986.

[20] Claude E Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell system technical journal*, 27(3):379–423, 1948.

[21] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. *Deep learning*. MIT press, 2016.

[22] Guangxuan Xiao, Yuandong Tian, Beidi Chen, Song Han, and Mike Lewis. Efficient streaming language models with attention sinks. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2309.17453.

[23] André F. T. Martins and Ramón Fernandez Astudillo. From softmax to sparsemax: A sparse model of attention and multi-label classification. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2016. arXiv:1602.02068.

[24] Ji Gao, Jack Lanchantin, Mary Lou Soffa, and Yanjun Qi. Black-box attacks against rnns: The power of gradient-free methods. In *Proceedings of the 2018 on Asia Conference on Computer and Communications Security*, pages 117–130, 2018.

[25] Javid Ebrahimi, Anyi Rao, Daniel Lowd, and Dejing Dou. Hotflip: White-box adversarial examples for text classification. In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers)*, pages 31–36, 2018.

[26] Di Jin, Zhijing Jin, Joey Tianyi Zhou, and Peter Szolovits. Is bert really robust? a strong baseline for natural language attack on text classification and entailment. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 7930–7937, 2020.

[27] Karen Sparck Jones. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval. *Journal of documentation*, 28(1):11–21, 1972.

[28] Christopher D Manning, Prabhakar Raghavan, and Hinrich Schütze. *Introduction to information retrieval*, volume 1. Cambridge university press Cambridge, 2008.

[29] David W Hosmer Jr, Stanley Lemeshow, and Rodney X Sturdivant. *Applied logistic regression*. John Wiley & Sons, 2013.

[30] David M Blei, Andrew Y Ng, and Michael I Jordan. Latent dirichlet allocation. *Journal of machine Learning research*, 3(Jan):993–1022, 2003.

[31] Tomas Mikolov, Ilya Sutskever, Kai Chen, Greg S Corrado, and Jeff Dean. Distributed representations of words and phrases and their compositionality. In *Advances in neural information processing systems 26*, 2013.

[32] Omer Levy and Yoav Goldberg. Neural word embedding as implicit matrix factorization. In *Advances in neural information processing systems 27*, 2014.

[33] Piotr Bojanowski, Edouard Grave, Armand Joulin, and Tomas Mikolov. Enriching word vectors with subword information. In *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, volume 5, pages 135–146, 2017.

[34] Pascal Vincent, Hugo Larochelle, Yoshua Bengio, and Pierre-Antoine Manzagol. Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. In *Proceedings of the 25th international conference on Machine learning*, pages 1096–1103, 2008.

[35] Diederik P Kingma and Max Welling. Auto-encoding variational bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*, 2013.

[36] Minh-Thang Luong, Hieu Pham, and Christopher D. Manning. Effective approaches to attention-based neural machine translation. In *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1412–1421, 2015.

[37] Yoon Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1746–1751, 2014.

[38] Matthew E Peters, Mark Neumann, Mohit Iyyer, Matt Gardner, Christopher Clark, Kenton Lee, and Luke Zettlemoyer. Deep contextualized word representations. In *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long Papers)*, pages 2227–2237, 2018.

[39] Jeremy Howard and Sebastian Ruder. Universal language model fine-tuning for text classification. In *Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 328–339, 2018.

[40] Jonas Mueller and Aditya Thyagarajan. Siamese recurrent architectures for learning sentence similarity. In *Proceedings of the Thirtieth AAAI Conference on Artificial Intelligence*, pages 2786–2792, 2016.

[41] Raia Hadsell, Sumit Chopra, and Yann LeCun. Dimensionality reduction by learning an invariant mapping. In *2006 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'06)*, volume 2, pages 1735–1742. IEEE, 2006.

[42] Florian Schroff, Dmitry Kalenichenko, and James Philbin. Facenet: A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 815–823, 2015.

[43] Franco Scarselli, Marco Gori, Ah Chung Tsoi, Markus Hagenbuchner, and Gabriele Monfardini. The graph neural network model. *IEEE transactions on neural networks*, 20(1):61–80, 2009.

[44] Thomas N Kipf and Max Welling. Semi-supervised classification with graph convolutional networks. In *Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[45] Samuel R Bowman, Luke Vilnis, Oriol Vinyals, Andrew M Dai, Rafal Jozefowicz, and Samy Bengio. Generating sentences from a continuous space. In *Proceedings of The 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning*, pages 10–21, 2016.

[46] Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. Generative adversarial nets. In *Advances in neural information processing systems 27*, 2014.

[47] Jimmy Lei Ba, Jamie Ryan Kiros, and Geoffrey E. Hinton. Layer normalization. *arXiv preprint arXiv:1607.06450*, 2016.

[48] Diederik P Kingma and Jimmy Ba. Adam: A method for stochastic optimization. *arXiv preprint arXiv:1412.6980*, 2014.

[49] Nitish Srivastava, Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, and Ruslan Salakhutdinov. Dropout: a simple way to prevent neural networks from overfitting. *The journal of machine learning research*, 15(1):1929–1958, 2014.

[50] Peter Shaw, Jakob Uszkoreit, and Ashish Vaswani. Self-attention with relative position representations. In *Proceedings of NAACL-HLT 2018*, 2018. arXiv:1803.02155.

[51] Ofir Press, Noah A Smith, and Mike Lewis. Train short, test long: Attention with linear biases enables input length extrapolation. In *Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[52] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha, Bo Wen, and Yunfeng Liu. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding. *arXiv preprint arXiv:2104.09864*, 2021.

[53] Aaron Grattafiori, Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Aditya Kadian, et al. The llama 3 herd of models. *arXiv preprint arXiv:2407.21783*, 2024.

[54] Amirhossein Kazemnejad, Inkit Padhi, Karthikeyan Natesan Ramamurthy, Payel Das, and Siva Reddy. The impact of positional encoding on length generalization in transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36*, 2023. arXiv:2305.19466.

[55] Nils Reimers and Iryna Gurevych. Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks. In *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 3982–3992. Association for Computational Linguistics, 2019.

[56] Tianyu Gao, Xingcheng Yao, and Danqi Chen. Simcse: Simple contrastive learning of sentence embeddings. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 6894–6910, 2021.

[57] Arvind Neelakantan, Tao Xu, Raul Puri, Alec Radford, Jesse Michael Han, Jerry Tworek, Qiming Yuan, Nikolas Tezak, Jong Wook Kim, Chris Hallacy, et al. Text and code embeddings by contrastive pre-training. *arXiv preprint arXiv:2201.10005*, 2022.

[58] Biao Zhang and Rico Sennrich. Root mean square layer normalization. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, 2019.

[59] Noam Shazeer. GLU variants improve transformer. *arXiv preprint arXiv:2002.05202*, 2020.

[60] Jianlin Su, Yu Lu, Shengfeng Pan, Ahmed Murtadha, Bo Wen, and Yunfeng Liu. RoFormer: Enhanced transformer with rotary position embedding. *arXiv preprint arXiv:2104.09864*, 2021.

[61] Tri Dao, Daniel Y Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with io-awareness. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, pages 16344–16359, 2022.

[62] Tri Dao. FlashAttention-2: Faster attention with better parallelism and work partitioning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2307.08691.

[63] Noam Shazeer. Fast transformer decoding: One write-head is all you need. *arXiv preprint arXiv:1911.02150*, 2019.

[64] Joshua Ainslie, James Lee-Thorp, Michiel de Jong, Yury Zemlyanskiy, Federico Lebrón, and Sumit Sanghai. GQA: Training generalized multi-query transformer models from multi-head checkpoints. In *Proceedings of EMNLP 2023*, 2023. arXiv:2305.13245.

[65] DeepSeek-AI. DeepSeek-V2: A strong, economical, and efficient mixture-of-experts language model. *arXiv preprint arXiv:2405.04434*, 2024.

[66] Noam Shazeer, Azalia Mirhoseini, Krzysztof Maziarz, Andy Davis, Quoc Le, Geoffrey Hinton, and Jeff Dean. Outrageously large neural networks: The sparsely-gated mixture-of-experts layer. In *Proceedings of the 5th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.

[67] William Fedus, Barret Zoph, and Noam Shazeer. Switch transformers: Scaling to trillion parameter models with simple and efficient sparsity. In *The Journal of Machine Learning Research*, volume 22, pages 1–39, 2021.

[68] Albert Q. Jiang, Alexandre Sablayrolles, Antoine Roux, Arthur Mensch, Blanche Savary, Chris Bamford, Devendra Singh Chaplot, Diego de las Casas, Emma Bou Hanna, Florian Bressand, et al. Mixtral of experts. *arXiv preprint arXiv:2401.04088*, 2024.

[69] Damai Dai, Chengqi Deng, Chenggang Zhao, R. X. Xu, Huazuo Gao, Deli Chen, Jiashi Li, Wangding Zeng, Xingkai Yu, Y. Wu, et al. DeepSeekMoE: Towards ultimate expert specialization in mixture-of-experts language models. *arXiv preprint arXiv:2401.06066*, 2024.

[70] Fabian Gloeckle, Badr Youbi Idrissi, Baptiste Rozière, David Lopez-Paz, and Gabriel Synnaeve. Better and faster large language models via multi-token prediction. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2404.19737.

[71] DeepSeek-AI. DeepSeek-V3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.

[72] Long Ouyang, Jeff Wu, Xu Jiang, Diogo Almeida, Carroll Wainwright, Pamela Mishkin, Chong Zhang, Sandhini Agarwal, Katarina Slama, Alex Ray, et al. Training language models to follow instructions with human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, pages 27730–27744, 2022.

[73] OpenAI. GPT-4 technical report. *arXiv preprint arXiv:2303.08774*, 2023.

[74] OpenAI. Gpt-4o. https://openai.com/index/hello-gpt-4o/, 2024. Accessed: 2024-05-15.

[75] DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025. Phiên bản tạp chí: Nature 645, 633–638 (2025).

[76] Albert Q Jiang, Alexandre Sablayrolles, Arthur Mensch, Chris Bamford, Devendra S Chaplot, Diego de las Casas, Florian Bressand, Gianna Lengyel, Guillaume Lample, Lucile Saulnier, et al. Mistral 7b. *arXiv preprint arXiv:2310.06825*, 2023.

[77] Yuntao Bai, Saurav Kadavath, Sandipan Kundu, Amanda Askell, Jackson Kernion, Andy Jones, Anna Chen, Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, Cameron McKinnon, et al. Constitutional ai: Harmlessness from ai feedback. *arXiv preprint arXiv:2212.08073*, 2022.

[78] Gemini Team, Google. Gemini: A family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

[79] An Yang, Anfeng Li, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, et al. Qwen3 technical report. *arXiv preprint arXiv:2505.09388*, 2025.

[80] Kimi Team. Kimi K2: Open agentic intelligence. *arXiv preprint arXiv:2507.20534*, 2025.

[81] Guilherme Penedo, Quentin Malartic, Daniel Hesslow, Ruxandra Cojocaru, Alessandro Cappelli, Hamza Alobeidli, Baptiste Pannier, Ebtesam Almazrouei, and Julien Launay. The RefinedWeb dataset for Falcon LLM: Outperforming curated corpora with web data, and web data only. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2023. arXiv:2306.01116.

[82] Mark Chen, Jerry Tworek, Heewoo Jun, Qiming Yuan, Henrique Ponde de Oliveira Pires, Quoc Le, Yong-wook Lee, Oleksii Kuchaiev, Ilya Sutskever, and Wojciech Zaremba. Evaluating large language models trained on code. *arXiv preprint arXiv:2107.03374*, 2021.

[83] Raymond Li, Loubna Allal, Yangtian Zi, Leslie Tow, Mirac Briesch, Yumo Gu, Carl Akiki, Zhaowei Mou, Manar Naila, Denis Kocetkov, et al. Starcoder: may the source be with you! *arXiv preprint arXiv:2305.06161*, 2023.

[84] Baptiste Roziere, Jonas Gehring, Fabian Gloeckle, Sten Sootla, Itai Gat, Xian Tan, Guillaume Lample, Côme Grand, Thomas Lavril, Marie-Anne Lachaux, et al. Code llama: Open foundation models for code. *arXiv preprint arXiv:2308.12950*, 2023.

[85] Yizhe Zhang, Siqi Sun, Michel Galley, Yen-Chun Chen, Chris Brockett, Xiang Gao, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, and Bill Dolan. Dialogpt: Large-scale generative pre-training for conversational response generation. *arXiv preprint arXiv:1911.00536*, 2019.

[86] Mike Lewis, Yinhan Liu, Naman Goyal, Marjan Ghazvininejad, Abdelrahman Mohamed, Omer Levy, Veselin Stoyanov, and Luke Zettlemoyer. Bart: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension. *arXiv preprint arXiv:1910.13461*, 2019.

[87] Jingqing Zhang, Yao Zhao, Mohammad Saleh, and Peter J Liu. Pegasus: Pre-training with extracted gap-sentences for abstractive summarization. In *International Conference on Machine Learning*, pages 11328–11339. PMLR, 2020.

[88] Weizhen Qi, Yu Yan, Yeyun Gong, Dayiheng Liu, Nan Duan, Jiusheng Chen, Ruofei Zhang, and Ming Zhou. Prophetnet: Predicting future n-gram for sequence-to-sequence pre-training. In *Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: Findings*, pages 2401–2410, 2020.

[89] Yi Tay, Mostafa Dehghani, Vinh Q Tran, Siyuan Hsieh, et al. Unifying language learning paradigms. *arXiv preprint arXiv:2205.05131*, 2022.

[90] Hyung Won Chung, Le Hou, Shayne Longpre, Barret Zoph, et al. Scaling instruction-finetuned language models. *arXiv preprint arXiv:2210.11416*, 2022.

[91] Rico Sennrich, Barry Haddow, and Alexandra Birch. Neural machine translation of rare words with subword units. In *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pages 1715–1725, 2016.

[92] Yonghui Wu, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Quoc V Le, Mohammad Norouzi, et al. Google's neural machine translation system: Bridging the gap between human and machine translation. In *arXiv preprint arXiv:1609.08144*, 2016.

[93] Taku Kudo and John Richardson. Sentencepiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing. In *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 66–71, 2018.

[94] Iz Beltagy, Matthew E Peters, and Arman Cohan. Longformer: The long-document transformer. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 8003–8014, 2020.

[95] Manzil Zaheer, Guru Guruganesh, Kumar Avinava Dubey, Joshua Ainslie, Chris Alberti, Santiago Ontanon, Philip Pham, Anirudh Ravula, Qifan Wang, Li Yang, et al. Big bird: Transformers for longer sequences. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33*, pages 17283–17297, 2020.

[96] Shouyuan Chen, Sherman Wong, Liangjian Chen, and Yuandong Tian. Extending context window of large language models via positional interpolation. *arXiv preprint arXiv:2306.15595*, 2023.

[97] The BLOC team. Ntk-aware scaled rope allows llama models to have extended (8k) context length without any fine-tuning. https://www.reddit.com/r/LocalLLaMA/comments/14lz7j5/ntkaware_scaled_rope_allows_llama_models_to_have/, 2023.

[98] Wenhan Xiong, Jingyu Liu, Igor Molybog, Hejia Zhang, Prajjwal Bhargava, Rui Hou, Louis Martin, Rashi Rungta, Karthik Abinav Sankararaman, Barlas Oguz, Madian Khabsa, Han Fang, Yashar Mehdad, Sharan Narang, Kshitiz Malik, Angela Fan, Shruti Bhosale, Sergey Edunov, Mike Lewis, Sinong Wang, and Hao Ma. Effective long-context scaling of foundation models. In *Proceedings of NAACL 2024*, 2023. arXiv:2309.16039.

[99] Bowen Peng, Jeffrey Quesnelle, Angsheng Fan, and Ayush Aneja. Yarn: Efficient context window extension of large language models. *arXiv preprint arXiv:2309.00071*, 2023.

[100] Haonan Wang, Qian Liu, Chao Du, Tongyao Zhu, Cunxiao Du, Kenji Kawaguchi, and Tianyu Pang. When precision meets position: BFloat16 breaks down RoPE in long-context training. *arXiv preprint arXiv:2411.13476*, 2024.

[101] Albert Gu, Karan Goel, and Christopher Ré. Efficiently modeling long sequences with structured state spaces. In *Proceedings of the 9th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[102] Albert Gu and Tri Dao. Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces. *arXiv preprint arXiv:2312.00752*, 2023.

[103] Hao Liu, Matei Zaharia, and Pieter Abbeel. Ring attention with blockwise transformers for near-infinite context. *arXiv preprint arXiv:2310.01889*, 2023.

[104] Lean Wang, Huazuo Gao, Chenggang Zhao, Xu Sun, and Damai Dai. Auxiliary-loss-free load balancing strategy for mixture-of-experts. *arXiv preprint arXiv:2408.15664*, 2024.

[105] Ruibin Xiong, Yunchang Yang, Di He, Kai Zheng, Shuxin Zheng, Chen Xing, Huishuai Zhang, Yanyan Lan, Liwei Wang, and Tie-Yan Liu. On layer normalization in the transformer architecture. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2020. arXiv:2002.04745.

[106] Jared Kaplan, Sam McCandlish, Tom Henighan, Tom B. Brown, Benjamin Chess, Rewon Child, Scott Gray, Alec Radford, Jeffrey Wu, and Dario Amodei. Scaling laws for neural language models. *arXiv preprint arXiv:2001.08361*, 2020.

[107] Jordan Hoffmann, Sebastian Borgeaud, Arthur Mensch, Elena Buchatskaya, Trevor Cai, Diego de Las Casas, Lisa Anne Hendricks, Johannes Welbl, Aidan Clark, et al. Training compute-optimal large language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, 2022. arXiv:2203.15556.

[108] Niklas Muennighoff, Alexander M. Rush, Boaz Barak, Teven Le Scao, Aleksandra Piktus, Nouamane Tazi, Sampo Pyysalo, Thomas Wolf, and Colin Raffel. Scaling data-constrained language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36*, 2023. arXiv:2305.16264.

[109] Katherine Lee, Daphne Ippolito, Andrew Nystrom, Chiyuan Zhang, Douglas Eck, Chris Callison-Burch, and Nicholas Carlini. Deduplicating training data makes language models better. In *Proceedings of ACL 2022*, 2022. arXiv:2107.06499.

[110] Leo Gao, Stella Biderman, Sid Black, Laurence Golding, Travis Hoppe, Charles Foster, Jason Phang, Horace He, Anish Thite, Noa Nabeshima, et al. The Pile: An 800GB dataset of diverse text for language modeling. *arXiv preprint arXiv:2101.00027*, 2020.

[111] Guilherme Penedo, Hynek Kydlíček, Loubna Ben Allal, Anton Lozhkov, Margaret Mitchell, Colin Raffel, Leandro Von Werra, and Thomas Wolf. The FineWeb datasets: Decanting the web for the finest text data at scale. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2024. arXiv:2406.17557.

[112] Jeffrey Li, Alex Fang, Georgios Smyrnis, Maor Ivgi, Matt Jordan, Samir Gadre, Hritik Bansal, Etash Guha, Sedrick Keh, Kushal Arora, et al. DataComp-LM: In search of the next generation of training sets for language models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2024. arXiv:2406.11794.

[113] Sang Michael Xie, Hieu Pham, Xuanyi Dong, Nan Du, Hanxiao Liu, Yifeng Lu, Percy Liang, Quoc V. Le, Tengyu Ma, and Adams Wei Yu. DoReMi: Optimizing data mixtures speeds up language model pretraining. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36*, 2023. arXiv:2305.10429.

[114] Suriya Gunasekar, Yi Zhang, Jyoti Aneja, Caio César Teodoro Mendes, Allie Del Giorno, Sivakanth Gopi, Mojan Javaheripi, Piero Kauffmann, Gustavo de Rosa, Olli Saarikivi, et al. Textbooks are all you need. *arXiv preprint arXiv:2306.11644*, 2023.

[115] Pratyush Maini, Skyler Seto, He Bai, David Grangier, Yizhe Zhang, and Navdeep Jaitly. Rephrasing the web: A recipe for compute and data-efficient language modeling. In *Proceedings of ACL 2024*, 2024. arXiv:2401.16380.

[116] Feiyang Kang, Newsha Ardalani, Michael Kuchnik, Youssef Emad, Mostafa Elhoushi, Shubhabrata Sengupta, Shang-Wen Li, Ramya Raghavendra, Ruoxi Jia, and Carole-Jean Wu. Demystifying synthetic data in LLM pre-training: A systematic study of scaling laws, benefits, and pitfalls. *arXiv preprint arXiv:2510.01631*, 2025.

[117] Lukas Balles and Philipp Hennig. Dissecting adam: The sign, magnitude and variance of stochastic gradients. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2018. arXiv:1705.07774.

[118] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019. arXiv:1711.05101.

[119] Hong Liu, Zhiyuan Li, David Hall, Percy Liang, and Tengyu Ma. Sophia: A scalable stochastic second-order optimizer for language model pre-training. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2305.14342.

[120] Yushun Zhang, Congliang Chen, Ziniu Li, Tian Ding, Chenwei Wu, Diederik P. Kingma, Yinyu Ye, Zhi-Quan Luo, and Ruoyu Sun. Adam-mini: Use fewer learning rates to gain more. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025. arXiv:2406.16793.

[121] Keller Jordan, Yuchen Jin, Vlado Boza, Jiacheng You, Franz Cesista, Laker Newhouse, and Jeremy Bernstein. Muon: An optimizer for hidden layers in neural networks. https://kellerjordan.github.io/posts/muon/, 2024.

[122] Jingyuan Liu, Jianlin Su, Xingcheng Yao, Zhejun Jiang, Guokun Lai, Yulun Du, Yidao Qin, Weixin Xu, Enzhe Lu, Junjie Yan, et al. Muon is scalable for LLM training. *arXiv preprint arXiv:2502.16982*, 2025.

[123] Kaiyue Wen, David Hall, Tengyu Ma, and Percy Liang. Fantastic pretraining optimizers and where to find them. *arXiv preprint arXiv:2509.02046*, 2025.

[124] Suchin Gururangan, Rabeeh Karimi Mahabadi, Iz Beltagy, Kyle Lo, and Noah A. Smith. Don't stop pretraining: Adapt language models to domains and tasks. In *Proceedings of ACL 2020*, 2020. arXiv:2004.10964.

[125] Yasmin Moslem, Rejwanul Haque, and Andy Way. Fine-tuning large language models for adaptive machine translation. *arXiv preprint arXiv:2312.12740*, 2023.

[126] Neil Houlsby, Andrei Giurgiu, Stanislaw Jastrzebski, Bruna Morrone, Quentin De Laroussilhe, Andrea Gesmundo, Mona Attariyan, and Sylvain Gelly. Parameter-efficient transfer learning for nlp. In *International conference on machine learning*, pages 2790–2799. PMLR, 2019.

[127] Edward J Hu, Yelong Shen, Phillip Wallis, Zeyuan Allen-Zhu, Yuanzhi Li, Shean Wang, Lu Wang, and Weizhu Chen. LoRA: Low-rank adaptation of large language models. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*, 2021.

[128] Brian Lester, Rami Al-Rfou, and Noah Constant. The power of scale for parameter-efficient prompt tuning. *arXiv preprint arXiv:2104.08691*, 2021.

[129] Elad Ben Zaken, Yoav Goldberg, and Shauli Ravfogel. Bitfit: Simple parameter-efficient fine-tuning for transformer-based masked language-models. In *ACL Findings*, 2022.

[130] Junxian He, Chunting Zhou, Xuezhe Ma, Taylor Berg-Kirkpatrick, and Graham Neubig. Towards a unified view of parameter-efficient transfer learning. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022. arXiv:2110.04366.

[131] Lingling Xu, Haoran Xie, Si-Zhao Joe Qin, Xiaohui Tao, and Fu Lee Wang. Parameter-efficient fine-tuning methods for pretrained language models: A critical review and assessment. *arXiv preprint arXiv:2312.12148*, 2023.

[132] Tim Dettmers, Artidoro Pagnoni, Ari Holtzman, and Luke Zettlemoyer. Qlora: Efficient fine-tuning of quantized llms. *arXiv preprint arXiv:2305.14314*, 2023.

[133] Jonas Pfeiffer, Aishwarya Kamath, Andreas Rücklé, et al. Adapterfusion: Non-destructive task composition for transfer learning. In *EACL*, 2021.

[134] Yaqing Wang, Sahaj Agarwal, Subhabrata Mukherjee, Xiaodong Liu, Jing Gao, Ahmed Hassan Awadallah, and Jianfeng Gao. AdaMix: Mixture-of-adaptations for parameter-efficient model tuning. In *Proceedings of EMNLP 2022*, 2022. arXiv:2205.12410.

[135] Yi-Lin Sung, Jaemin Cho, and Mohit Bansal. LST: Ladder side-tuning for parameter and memory efficient transfer learning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, 2022. arXiv:2206.06522.

[136] Haokun Liu, Dorsa Tam, Mohammed Muqeeth, et al. Few-shot parameter-efficient fine-tuning is better and cheaper than in-context learning. In *NeurIPS*, 2022.

[137] Rabeeh Karimi Mahabadi, James Henderson, and Sebastian Ruder. Compacter: Efficient low-rank hypercomplex adapter layers. In *Advances in Neural Information Processing Systems 34*, 2021. arXiv:2106.04647.

[138] Yuning Mao, Lambert Mathias, Rui Hou, Amjad Almahairi, Hao Ma, Jiawei Han, Wen-tau Yih, and Madian Khabsa. UniPELT: A unified framework for parameter-efficient language model tuning. In *Proceedings of ACL 2022*, 2022. arXiv:2110.07577.

[139] Aston Zhang, Yi Tay, Shuai Zhang, Alvin Chan, Anh Tuan Luu, Siu Cheung Hui, and Jie Fu. Beyond fully-connected layers with quaternions: Parameterization of hypercomplex multiplications with $1/n$ parameters. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. arXiv:2102.08597.

[140] Xiang Lisa Li and Percy Liang. Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation. In *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, pages 4582–4597, 2021.

[141] Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, and Jie Tang. GPT understands, too. *arXiv preprint arXiv:2103.10385*, 2021.

[142] Xiao Liu, Kaixuan Ji, Yicheng Fu, Weng Lam Tam, Zhengxiao Du, Zhilin Yang, and Jie Tang. P-Tuning v2: Prompt tuning can be comparable to fine-tuning universally across scales and tasks. *arXiv preprint arXiv:2110.07602*, 2021.

[143] Karen Hambardzumyan, Hrant Khachatrian, and Jonathan May. WARP: Word-level adversarial reprogramming. In *Proceedings of ACL 2021*, 2021. arXiv:2101.00121.

[144] Tu Vu, Brian Lester, Noah Constant, et al. Spot: Better frozen model adaptation through soft prompt transfer. In *ACL*, 2022.

[145] Alan Ansell et al. Composable sparse fine-tuning for cross-lingual transfer. In *EMNLP*, 2022.

[146] Demi Guo, Alexander M. Rush, and Yoon Kim. Parameter-efficient tuning via differential pruning. In *EMNLP*, 2021.

[147] Yi-Lin Sung, Varun Nair, and Colin Raffel. Training neural networks with fixed sparse masks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 34*, 2021. arXiv:2111.09839.

[148] Jonathan Frankle and Michael Carbin. The lottery ticket hypothesis: Finding sparse, trainable neural networks. In *ICLR*, 2019.

[149] Ali Edalati, Marzieh Tahaei, Ivan Kobyzev, Vahid Partovi Nia, James J. Clark, and Mehdi Rezagholizadeh. KronA: Parameter efficient tuning with kronecker adapter. *arXiv preprint arXiv:2212.10650*, 2022.

[150] Armen Aghajanyan, Sonal Gupta, and Luke Zettlemoyer. Intrinsic dimensionality explains the effectiveness of language model fine-tuning. In *ACL*, 2021.

[151] Shih-Yang Liu, Chien-Yi Wang, Hongxu Yin, Pavlo Molchanov, Yu-Chiang Frank Wang, Kwang-Ting Cheng, and Min-Hung Chen. DoRA: Weight-decomposed low-rank adaptation. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2402.09353.

[152] Megh Thakkar, Quentin Fournier, Matthew D. Riemer, Pin-Yu Chen, Amal Zouaq, Payel Das, and Sarath Chandar. A deep dive into the trade-offs of parameter-efficient preference alignment techniques. In *Proceedings of ACL 2024*, 2024. arXiv:2406.04879.

[153] Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Ed Chi, Quoc Le, and Denny Zhou. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. *arXiv preprint arXiv:2201.11903*, 2022.

[154] Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, Quoc Le, Ed Chi, Sharan Narang, Aakanksha Chowdhery, and Denny Zhou. Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. *arXiv preprint arXiv:2203.11171*, 2022.

[155] Shunyu Yao, Dian Yu, Jeffrey Zhao, Izhak Shafran, Thomas L. Griffiths, Yuan Cao, and Karthik Narasimhan. Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models. *arXiv preprint arXiv:2305.10601*, 2023.

[156] Rohan Taori, Ishaan Gulrajani, Tianyi Zhang, Yann Dubois, Xuechen Li, Carlos Guestrin, Percy Liang, and Stanford Center for Research on Foundation Models. Stanford alpaca: An instruction-following llama model. https://github.com/tatsu-lab/stanford_alpaca, 2023.

[157] Yizhong Wang, Yeganeh Kordi, Swaroop Mishra, Alisa Liu, Noah A. Smith, Daniel Khashabi, and Hannaneh Hajishirzi. Self-instruct: Aligning language models with self-generated instructions. *arXiv preprint arXiv:2212.10560*, 2022.

[158] Paul F Christiano, Jan Leike, Tom Brown, Miljan Martic, Shane Legg, and Dario Amodei. Deep reinforcement learning from human preferences. In *Advances in neural information processing systems 30*, 2017.

[159] Nisan Stiennon, Long Ouyang, Jeff Wu, Daniel M Ziegler, Ryan Lowe, Chelsea Voss, Alec Radford, Dario Amodei, and John Schulman. Learning to summarize from human feedback. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33*, pages 3008–3021, 2020.

[160] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.

[161] Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D Manning, and Chelsea Finn. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model. *arXiv preprint arXiv:2305.18290*, 2023.

[162] Kawin Ethayarajh, Winnie Xu, Niklas Muennighoff, Dan Jurafsky, and Douwe Kiela. KTO: Model alignment as prospect theoretic optimization. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2402.01306.

[163] Jiwoo Hong, Noah Lee, and James Thorne. ORPO: Monolithic preference optimization without reference model. In *Proceedings of EMNLP 2024*, 2024. arXiv:2403.07691.

[164] Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Xiao Bi, Haowei Zhang, Mingchuan Zhang, Y. K. Li, Y. Wu, and Daya Guo. DeepSeekMath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

[165] Qiying Yu, Zheng Zhang, Ruofei Zhu, Yufeng Yuan, Xiaochen Zuo, et al. DAPO: An open-source LLM reinforcement learning system at scale. *arXiv preprint arXiv:2503.14476*, 2025.

[166] Zichen Liu, Changyu Chen, Wenjun Li, Penghui Qi, Tianyu Pang, Chao Du, Wee Sun Lee, and Min Lin. Understanding R1-Zero-like training: A critical perspective. *arXiv preprint arXiv:2503.20783*, 2025.

[167] Chujie Zheng, Shixuan Liu, Mingze Li, Xiong-Hui Chen, Bowen Yu, et al. Group sequence policy optimization. *arXiv preprint arXiv:2507.18071*, 2025.

[168] Guangming Sheng, Chi Zhang, Zilingfeng Ye, Xibin Wu, Wang Zhang, Ru Zhang, Yanghua Peng, Haibin Lin, and Chuan Wu. HybridFlow: A flexible and efficient RLHF framework. *arXiv preprint arXiv:2409.19256*, 2024. Bài báo mô tả framework verl.

[169] Karl Cobbe, Vijay Kosaraju, Mohammad Bavarian, Mark Chen, Heng Jiang, Lukasz Kaiser, Matthias Plappert, Jin Tworek, Jacob Hilton, Reiichi Nakano, Christopher Hesse, and John Schulman. Training verifiers to solve math word problems. *arXiv preprint arXiv:2110.14168*, 2021.

[170] Hunter Lightman, Vijay Kosaraju, Yura Burda, Harry Edwards, Bowen Baker, Teddy Lee, Jan Leike, John Schulman, Ilya Sutskever, and Karl Cobbe. Let's verify step by step. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2305.20050.

[171] Dan Hendrycks, Collin Burns, Saurav Kundu, Akul Arora, Steven Basart, Eric Tang, Dan Song, and Jacob Steinhardt. Measuring mathematical problem solving with the MATH dataset. In *NeurIPS 2021 Datasets and Benchmarks Track*, 2021. arXiv:2103.03874.

[172] Peiyi Wang, Lei Li, Zhihong Shao, R. X. Xu, Damai Dai, Yifei Li, Deli Chen, Y. Wu, and Zhifang Sui. Math-Shepherd: Verify and reinforce LLMs step-by-step without human annotations. In *Proceedings of ACL 2024*, 2024. arXiv:2312.08935.

[173] Charlie Snell, Jonathan Lee, Kelvin Xu, and Aviral Kumar. Scaling LLM test-time compute optimally can be more effective than scaling model parameters. *arXiv preprint arXiv:2408.03314*, 2024.

[174] Eric Zelikman, Yuhuai Wu, Jesse Mu, and Noah D. Goodman. STaR: Bootstrapping reasoning with reasoning. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, 2022. arXiv:2203.14465.

[175] Avi Singh, John D. Co-Reyes, Rishabh Agarwal, Ankesh Anand, Piyush Patil, et al. Beyond human data: Scaling self-training for problem-solving with language models. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024. arXiv:2312.06585.

[176] Eric Zelikman, Georges Harik, Yijia Shao, Varuna Jayasiri, Nick Haber, and Noah D. Goodman. Quiet-STaR: Language models can teach themselves to think before speaking. *arXiv preprint arXiv:2403.09629*, 2024.

[177] Geoffrey Hinton, Oriol Vinyals, and Jeff Dean. Distilling the knowledge in a neural network. *arXiv preprint arXiv:1503.02531*, 2015.

[178] Yoon Kim and Alexander M. Rush. Sequence-level knowledge distillation. In *Proceedings of EMNLP 2016*, 2016. arXiv:1606.07947.

[179] Yuxian Gu, Zhonghui Dai, Furu Wei, and Minlie Huang. MiniLLM: Knowledge distillation of large language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2306.08543.

[180] Rishabh Agarwal, Nino Vieillard, Yongchao Zhou, Piotr Stanczyk, Sabela Ramos, Matthieu Geist, and Olivier Bachem. On-policy distillation of language models: Learning from self-generated mistakes. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2306.13649.

[181] Cheng-Yu Hsieh, Chun-Liang Li, Chih-Kuan Yeh, Hootan Nakhost, Yasuhisa Fujii, Alexander Ratner, Ranjay Krishna, Chen-Yu Lee, and Tomas Pfister. Distilling step-by-step! outperforming larger language models with less training data and smaller model sizes. In *Findings of ACL 2023*, 2023. arXiv:2305.02301.

[182] Minki Kang, Seanie Lee, Jinheon Baek, Kenji Kawaguchi, and Sung Ju Hwang. Knowledge-augmented reasoning distillation for small language models in knowledge-intensive tasks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36*, 2023. arXiv:2305.18395.

[183] Zhaoyang Zhang, Shuli Jiang, Yantao Shen, Yuting Zhang, Dhananjay Ram, Shuo Yang, Zhuowen Tu, Wei Xia, and Stefano Soatto. Reinforcement-aware knowledge distillation for LLM reasoning. *arXiv preprint arXiv:2602.22495*, 2026.

[184] Tim Dettmers, Mike Lewis, Younes Belkada, and Luke Zettlemoyer. LLM.int8(): 8-bit matrix multiplication for transformers at scale. In *Advances in Neural Information Processing Systems 35*, 2022. arXiv:2208.07339.

[185] Guangxuan Xiao, Ji Lin, Mickael Seznec, Hao Wu, Julien Demouth, and Song Han. SmoothQuant: Accurate and efficient post-training quantization for large language models. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. arXiv:2211.10438.

[186] Elias Frantar, Saleh Ashkboos, Torsten Hoefler, and Dan Alistarh. GPTQ: Accurate post-training quantization for generative pre-trained transformers. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. arXiv:2210.17323.

[187] Ji Lin, Jiaming Tang, Haotian Tang, Shang Yang, Wei-Ming Chen, Wei-Chen Wang, Guangxuan Xiao, Xingyu Dang, Chuang Gan, and Song Han. AWQ: Activation-aware weight quantization for on-device LLM compression and acceleration. In *Proceedings of Machine Learning and Systems (MLSys)*, 2024. arXiv:2306.00978.

[188] Gyeong-In Yu, Joo Seong Jeong, Geon-Woo Kim, Soojeong Kim, and Byung-Gon Chun. Orca: A distributed serving system for transformer-based generative models. In *16th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, 2022.

[189] Woosuk Kwon, Zhuohan Li, Siyuan Zhuang, Ying Sheng, Lianmin Zheng, Cody Hao Yu, Joseph Gao, Hao Zhang, and Ion Stoica. Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention. In *Proceedings of the 29th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP)*, 2023. arXiv:2309.06180.

[190] Lianmin Zheng, Liangsheng Yin, Zhiqiang Xie, Chuyue Sun, Jeff Huang, Cody Hao Yu, Shiyi Cao, Christos Kozyrakis, Ion Stoica, Clark Barrett, and Ying Sheng. SGLang: Efficient execution of structured language model programs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37*, 2024. arXiv:2312.07104.

[191] Ying Sheng, Shiyi Cao, Dacheng Li, Coleman Hooper, Nicholas Lee, Shuo Yang, Christopher Chou, Banghua Zhu, Lianmin Zheng, Kurt Keutzer, Joseph E. Gonzalez, and Ion Stoica. S-LoRA: Serving thousands of concurrent LoRA adapters. *arXiv preprint arXiv:2311.03285*, 2023.

[192] Ying Sheng, Lianmin Zheng, Binhang Yuan, Zhuohan Li, Max Ryabinin, Beidi Chen, Percy Liang, Christopher Ré, Ion Stoica, and Ce Zhang. FlexGen: High-throughput generative inference of large language models with a single GPU. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. arXiv:2303.06865.

[193] Yaniv Leviathan, Matan Kalman, and Yossi Matias. Fast inference from transformers via speculative decoding. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2023. arXiv:2211.17192.

[194] Charlie Chen, Sebastian Borgeaud, Geoffrey Irving, Jean-Baptiste Lespiau, Laurent Sifre, and John Jumper. Accelerating large language model decoding with speculative sampling. *arXiv preprint arXiv:2302.01318*, 2023.

[195] Xupeng Miao, Gabriele Oliaro, Zhihao Zhang, Xinhao Cheng, Zeyu Wang, Zhengxin Zhang, Rae Ying Yee Wong, Alan Zhu, Lijie Yang, Xiaoxiang Shi, et al. SpecInfer: Accelerating large language model serving with tree-based speculative inference and verification. In *ASPLOS 2024*, 2024. arXiv:2305.09781.

[196] Tianle Cai, Yuhong Li, Zhengyang Geng, Hongwu Peng, Jason D. Lee, Deming Chen, and Tri Dao. Medusa: Simple LLM inference acceleration framework with multiple decoding heads. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2401.10774.

[197] Yuhui Li, Fangyun Wei, Chao Zhang, and Hongyang Zhang. EAGLE: Speculative sampling requires rethinking feature uncertainty. In *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv:2401.15077.

[198] Yinmin Zhong, Shengyu Liu, Junda Chen, Jianbo Hu, Yibo Zhu, Xuanzhe Liu, Xin Jin, and Hao Zhang. DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving. In *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI)*, 2024. arXiv:2401.09670.

[199] Ruoyu Qin, Zheming Li, Weiran He, Mingxing Zhang, Yongwei Wu, Weimin Zheng, and Xinran Xu. Mooncake: A KVCache-centric disaggregated architecture for LLM serving. *arXiv preprint arXiv:2407.00079*, 2024.

[200] Yibo Jin, Tao Wang, Huimin Lin, Mingyang Song, Peiyang Li, et al. P/D-Serve: Serving disaggregated large language model at scale. *arXiv preprint arXiv:2408.08147*, 2024.

[201] Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dan Song, and Jacob Steinhardt. Measuring massive multitask language understanding. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021. arXiv:2009.03300.

[202] Aarohi Srivastava, Abhishek Rastogi, Abhishek Rao, Abu Awal Md Shoeb, Abubakar Abid, et al. Beyond the imitation game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2023. arXiv:2206.04615.

[203] Stephanie Lin, Jacob Hilton, and Owain Evans. TruthfulQA: Measuring how models mimic human falsehoods. In *Proceedings of ACL 2022*, 2022. arXiv:2109.07958.

[204] Percy Liang, Rishi Bommasani, Tony Lee, Dimitris Tsipras, Dilara Soylu, Michihiro Yasunaga, Yian Zhang, Deepak Narayanan, Yuhuai Wu, Ananya Kumar, et al. Holistic evaluation of language models. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2023. arXiv:2211.09110.

[205] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric P. Xing, Hao Zhang, and Ion Stoica. Judging LLM-as-a-judge with MT-Bench and Chatbot Arena. In *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (Datasets and Benchmarks Track)*, 2023. arXiv:2306.05685.

[206] Wei-Lin Chiang, Lianmin Zheng, Ying Sheng, Anastasios Nikolas Angelopoulos, Tianle Li, Dacheng Li, Hao Zhang, Banghua Zhu, Michael Jordan, and Ion Stoica. Chatbot arena: An open platform for evaluating LLMs by human preference. *arXiv preprint arXiv:2403.04132*, 2024.

[207] Xiao Liu, Hao Yu, Hanchen Zhang, Yifan Xu, Xuanyu Lei, Hanyu Lai, Yu Gu, Hangliang Ding, Kaiwen Men, Kejuan Yang, et al. AgentBench: Evaluating LLMs as agents. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2308.03688.

[208] Grégoire Mialon, Clémentine Fourrier, Craig Swift, Thomas Wolf, Yann LeCun, and Thomas Batty. GAIA: A benchmark for general AI assistants. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2311.12983.

[209] Carlos E. Jimenez, John Yang, Alexander Wettig, Shunyu Yao, Kexin Pei, Ofir Press, and Karthik Narasimhan. SWE-bench: Can language models resolve real-world GitHub issues? In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024. arXiv:2310.06770.

[210] OpenAI. Introducing SWE-bench Verified. https://openai.com/index/introducing-swe-bench-verified/, 2024.

[211] Stella Biderman, Hailey Schoelkopf, Lintang Sutawika, Leo Gao, Jonathan Tow, et al. Lessons from the trenches on reproducible evaluation of language models. *arXiv preprint arXiv:2405.14782*, 2024.

[212] Yaowei Zheng, Richong Zhang, Junhao Zhang, Yanhan Ye, Zheyan Luo, Zhangchi Feng, and Yongqiang Ma. LlamaFactory: Unified efficient fine-tuning of 100+ language models. In *Proceedings of ACL 2024, System Demonstrations*, 2024. arXiv:2403.13372.

[213] Yuze Zhao, Jintao Huang, Jinghan Hu, Xingjun Wang, Yunlin Mao, Daoze Zhang, Hong Zhang, Zeyinzi Jiang, Zhikai Wu, Baole Ai, Ang Wang, Wenmeng Zhou, and Yingda Chen. SWIFT: A scalable lightweight infrastructure for fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2408.05517*, 2024.

[214] Tianqi Chen, Bing Xu, Chiyuan Zhang, and Carlos Guestrin. Training deep nets with sublinear memory cost. *arXiv preprint arXiv:1604.06174*, 2016.

[215] Erik Wijmans, Brody Huval, Alexander Hertzberg, Vladlen Koltun, and Philipp Krähenbühl. Cut your losses in large-vocabulary language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR), Oral*, 2025. arXiv:2411.09009.

[216] Zhengyan Shi, Adam X. Yang, Bin Wu, Laurence Aitchison, Emine Yilmaz, and Aldo Lipani. Instruction tuning with loss over instructions. In *Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS)*, 2024. arXiv:2405.14394.

[217] Yi Tay, Mostafa Dehghani, Dara Bahri, and Donald Metzler. Efficient transformers: A survey. *ACM Computing Surveys*, 55(6), 2022. arXiv:2009.06732.

[218] Wayne Xin Zhao, Kun Zhou, Junyi Li, Tianyi Tang, Xiaolei Wang, Yupeng Hou, Yingqian Min, Beichen Zhang, Junjie Zhang, Zican Dong, et al. A survey of large language models. *arXiv preprint arXiv:2303.18223*, 2023.

Lời kết

Thế là ta đã đi hết một vòng Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên. Xin chúc mừng

---

Con đường phía trước

Phần 1 Đừng coi "Bách khoa Toàn thư về Lý thuyết" là thứ đọc xong rồi xếp xó. Nó chính là cái nền để bạn dựng mọi mô hình sau này. Khi có một paper mới ra với tên nghe như thần chú, quay lại phần này: bạn sẽ thấy bản chất nó vẫn xoay quanh Attention, học biểu diễn, và mấy định luật xác suất quen thuộc. Muốn làm pro thật sự thì không chỉ biết xài tool, mà còn phải hiểu vì sao nó chạy được.

Phần 2 "Cẩm nang Thực chiến" đưa công thức cho bạn, nhưng công thức thì sinh ra là để phá. Hãy nghịch: đổi mô hình, đổi dữ liệu, phá optimizer, thậm chí làm sai cũng được. Mỗi lần máy báo lỗi, hãy coi đó là một mentor thầm lặng. Không giáo trình nào dạy nhanh bằng cách tự fix một đống bug.

Cuối cùng, đừng quên trách nhiệm. NLP không chỉ là code chạy đúng hay loss xuống đẹp. Những mô hình bạn build hôm nay có thể ảnh hưởng đến cách con người giao tiếp, tiếp nhận thông tin. Thế nên, ngoài chuyện optimize cho nhanh, hãy luôn nghĩ đến bias, fairness, và impact. Làm kỹ sư NLP nên có trách nhiệm đi kèm.

Cảm ơn bạn đã đồng hành tới cuối chặng đường này. Cuốn sách thì đóng lại, nhưng bug thì vẫn còn nhiều, và hành trình học của bạn mới chỉ bắt đầu thôi. Chúc bạn vừa code giỏi, vừa ngủ đủ giấc!