

클립보드에 복사

클릭하면 코드 블록이 클립보드에 복사되는 버튼을 추가하세요.

사용 방법

이 플러그인은 Prism **Toolbar** 플러그인에 의존합니다. PrismJS 빌드에 플러그인 파일을 포함하는 것 외에도, 플러그인이 실행되기 전에 해당 파일이 로드되도록 하십시오.

설정

기본적으로 플러그인은 메시지를 영어로 표시하고 클릭 후 5초의 타임아웃을 설정합니다. 다음 HTML5 데이터 속성을 사용하여 기본 설정을 재정의할 수 있습니다.

- `data-prismjs-copy` — 클립보드에 복사할 때 표시되는 기본 메시지입니다.
- `data-prismjs-copy-error` — 복사 실패 후 표시되는 메시지로, 사용자에게 Ctrl+ 키를 누르도록 안내합니다 C.
- `data-prismjs-copy-success` — 복사가 성공적으로 완료된 후 표시되는 메시지;
- `data-prismjs-copy-timeout` — 복사 후 경과 시간(밀리초)입니다. 시간 초과가 지나면 성공 또는 오류 메시지가 기본 메시지로 되돌아갑니다. 값은 음수가 아닌 정수여야 합니다.

플러그인은 DOM 트리를 거슬러 올라가 이러한 속성들을 찾습니다. 검색은 모든 `pre code` 요소에서 시작하여 원하는 속성을 가진 가장 가까운 상위 요소에서 종료되거나, 최악의 경우 해당 `html` 요소에서 종료됩니다.

경고! 가능은 하지만, 문자 인코딩 선언() 뒤에는 `html` 사람이 읽을 수 있는 텍스트를 배치해야 하므로 이러한 속성을 요소에 추가하지 않는 것이 좋습니다. 문자 인코딩 선언은 문서의 처음 512바이트(구형 브라우저 기준) 또는 1024바이트 내에서 완전히 직렬화 되어야 합니다. 대신 `<script>` 요소 또는 그 하위 요소를 사용하는 것을 고려하십시오.`<meta charset="...">` `body`

스타일링

이 플러그인은 복사 버튼의 스타일을 사용자 지정할 수 있도록 지원합니다. 어떻게 작동하는지 이해하기 위해 복사 버튼의 HTML 구조를 살펴보겠습니다.

```
<button class="copy-to-clipboard-button" type="button" data-copy-state="copy">
  <span>Copy</span>
</button>
```

이 `copy-to-clipboard-button` 클래스는 버튼을 선택하는 데 사용할 수 있습니다. `data-copy-state` 속성은 플러그인의 현재 상태를 나타내며, 가능한 상태는 다음과 같습니다.

- `data-copy-state="copy"` — 기본 상태;
- `data-copy-state="copy-error"` — 복사 실패 후의 상태;
- `data-copy-state="copy-success"` — 복제 성공 후의 상태;

이 세 가지 상태는 서로 다른 스타일을 적용하거나 버튼 텍스트를 표시하여 사용자에게 전달해야 합니다.

예시

공유하기

다음 코드 블록은 수정된 메시지를 보여주며, 두 경우 모두 0.5초의 타임아웃을 사용합니다. 다른 설정은 기본값으로 설정되어 있습니다.

소스 코드:

```
<body data-prismjs-copy-timeout="500">
  <pre><code class="language-js" data-prismjs-copy="Copy the JavaScript snippet!">console.log('Hello World!');</code></pre>

  <pre><code class="language-c" data-prismjs-copy="Copy the C snippet!">int main() {
    return 0;
  }</code></pre>
</body>
```

산출:

이 페이지에서
사용 방법
설정
스타일링
예시
공유하기
계승
아이18n

```
console.log('Hello, world!');

int main() {
    return 0;
}
```

계승

이 플러그인은 항상 원하는 속성을 가진 가장 가까운 상위 요소를 사용하므로, 하위 요소의 설정을 재정의할 수 있습니다. 다음 예에서는 메시지가 baz사용됩니다. 다른 설정은 기본값으로 설정되어 있습니다.

소스 코드:

```
<body data-prismjs-copy="foo">
  <main data-prismjs-copy="bar">
    <pre><code class="language-c" data-prismjs-copy="baz">int main() {
      return 0;
    }</code></pre>
  </main>
</body>
```

산출:

```
int main() {
    return 0;
}
```

아이18n

데이터 속성을 국제화에 활용할 수 있습니다.

다음 코드 블록은 러시아어로 된 공유 메시지와 기본 5초 타임아웃을 사용합니다.

소스 코드:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<!-- The head is omitted. -->
<body
  data-prismjs-copy="Скопировать"
  data-prismjs-copy-error="Нажмите Ctrl+C, чтобы скопировать"
  data-prismjs-copy-success="Скопировано!"
>
  <pre><code class="language-c">int main() {
    return 0;
  }</code></pre>

  <pre><code class="language-js">console.log('Hello, world!');</code></pre>
</body>
</html>
```

산출:

```
int main() {
    return 0;
}

console.log('Hello, world!');
```

다음 HTML 문서는 영어로 되어 있지만, 일부 코드 블록에는 러시아어와 중국어 간체로 된 메시지가 표시됩니다. 다른 설정은 기본값으로 되어 있습니다.

소스 코드:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en"><!-- The head is omitted. -->
<body>
  <pre><code class="language-js">console.log('Hello, world!');</code></pre>

  <pre>
```

- 이 페이지에서
- [사용 방법](#)
- [설정](#)
- [스타일링](#)
- [예시](#)
- [공유하기](#)
- [계승](#)
- [아이18n](#)

```
    lang="ru"
    data-prismjs-copy="Скопировать"
    data-prismjs-copy-error="Нажмите Ctrl+C, чтобы скопировать"
    data-prismjs-copy-success="Скопировано!"
><code class="language-js">console.log('Привет, мир!');</code></pre>

<pre
  lang="zh-Hans-CN"
  data-prismjs-copy="复制文本"
  data-prismjs-copy-error="按Ctrl+C复制"
  data-prismjs-copy-success="文本已复制！"
><code class="language-js">console.log('你好，世界！');</code></pre>
</body>
</html>
```

산출:

```
console.log('Hello, world!');

console.log('Привет, мир!');

console.log('你好，世界！');
```

이 페이지
에서

- [사용 방법](#)
- [설정](#)
- [스타일링](#)
- [예시](#)
- [공유하기](#)
- [계승](#)
- [아이18n](#)