

사용 대상

Prism은 크고 작은 여러 웹사이트에서 사용되고 있습니다. 그중 일부는 다음과 같습니다.



예시

Prism 소스 코드입니다. Prism으로 강조 표시되어 있습니다(이거 참 메타적이지 않나요?):

```
/* *****  
Begin prism-core.js  
***** */  
  
/// <reference lib="WebWorker"/>  
  
var _self = (typeof window !== 'undefined')  
  ? window    // if in browser  
  : (  
    (typeof WorkerGlobalScope !== 'undefined' && self instanceof WorkerGlobalScope)  
    ? self // if in worker  
    : {}  // if in node js  
  );  
  
/**  
 * Prism: Lightweight, robust, elegant syntax highlighting  
 *  
 * @license MIT <https://opensource.org/licenses/MIT>  
 * @author Lea Verou <https://lea.verou.me>
```

Prism으로 강조 표시된 이 페이지의 CSS 코드:

```
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Questrial);  
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Arvo);  
  
/*  
Shared styles  
*/  
  
section h1,  
#features li strong,  
header h2,  
footer p {  
  font: 100% Rockwell, Arvo, serif;  
}  
  
/*  
Styles  
*/  
  
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;
```

Prism으로 강조 표시된 이 페이지의 HTML:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en"  
  data-page="/"
```

```
data-inputpath="README.md">
<head>
  <title>
    Prism
  </title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <meta charset="utf-8" />
  <link rel="icon" href="/assets/logo.svg" />
  <link rel="stylesheet" href="/assets/style.css" />
  <link rel="stylesheet" href="https://dev.prismjs.com/themes/prism.css" />
  <script>var _gaq = [["_setAccount", "UA-33746269-1"], ["_trackPageview"]];</script>
  <script src="https://www.google-analytics.com/ga.js" async></script>

  <script>
    // Just a lil' script to show off that inline JS gets highlighted
    console.log("foo");
  </script>
</head>
```

이 페이지의 로고(SVG)를 Prism으로 강조 표시했습니다.

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 200 170">
  <path fill="#fff" d="M55.37 131.5H48.4v9.13h6.97c1.67 0 2.92-.4 3.78-1.22.85
-.8 1.28-1.92 1.28-3.33s-.43-2.54-1.28-3.35c-.86-.8-2.12-1.2-3.78-1.2m29.52
6.4c.3-.53.47-1.2.47-2.04 0-1.35-.45-2.4-1.37-3.2-.92-.76-2.14-1.15-3.65
-1.15H72.9v8.52h7.32c2.26 0 3.82-.7 4.67-2.1M100 0L0 170h200L100 0M60.86
141.03c-1.3 1.22-3.1 1.84-5.33 1.84H48.4v7.55H46v-21.2h9.53c2.24 0 4.02.63
5.34 1.87 1.3 1.23 1.96 2.88 1.96 4.95 0 2.1-.66 3.75-1.97 4.98m24.5 9.41
-5.1-8.14h-7.37v8.12h-2.4v-21.2h10.14c2.15 0 3.88.6 5.18 1.8 1.3 1.18 1.95
2.8 1.95 4.84 0 2.64-1.1 4.44-3.3 5.4-.6.28-1.22.5-1.82.615.57 8.56h-2.85m
13.43 0h-2.4v-21.2h2.4v21.2m23.56-1.32c-1.48 1.05-3.53 1.57-6.16 1.57-2.96 0
-5.23-.6-6.78-1.85-1.4-1.1-2.18-2.7-2.37-4.74h2.5c.08 1.45.78 2.56 2.1 3.33
1.16.67 2.68 1 4.58 1 3.97 0 5.95-1.25 5.95-3.74 0-.86-.35-1.53-1.07-2.02-.7
-.5-1.6-.9-2.68-1.2-1.07-.33-2.24-.63-3.48-.9s-2.4-.65-3.5-1.08-1.97-1.02
-2.68-1.73c-.7-.72-1.07-1.68-1.07-2.9 0-1.73.65-3.13 1.97-4.22 1.32-1.08
3.32-1.62 6-1.62 2.67 0 4.75.6 6.23 1.85 1.34 1.1 2.05 2.5 2.14 4.2h-2.46c
-.22-1.76-1.35-2.92-3.4-3.5-.72-.2-1.62-.3-2.7-.3s-1.98.1-2.72.35c-.74.25
-1.3.55-1.7.9-.42.35-.7.74-.83 1.17s-.2.88-.2 1.36c0 .5.2.93.62 1.33s.96.75
1.65 1.03c.68.28 1.46.52 2.33.73.88.2 1.77.43 2.67.65.9.22 1.8.48 2.68.77.87
.3 1.65.65 2.33 1.1 1.53.96 2.28 2.27 2.28 3.94 0 2-.74 3.5-2.22 4.55m28.84
1.32v-17.54l-7.84 10.08-7.97-10.08v17.54H133v-21.2h2.78l17.58 10.06 7.45
-10.05h2.8v21.2h-2.4"/>
```

그래도 확신이 서지 않으신다면, 더 많은 예시를 보시거나 직접 사용해 보실 수 있습니다 .

전체 기능 목록

압축 및 최소화된 코어 파일 크기는 **2KB에 불과합니다** . **각 언어 정의 파일은 약 300~500바이트를 추가합니다** .

Prism은 올바른 코드 작성 습관을 장려합니다. 다른 하이라이터들은 (단독으로 사용되는) <p>나 <div>와 같이 의미적으로 잘못된 요소를 사용하도록 유도하거나 심지어 강요하기도 합니다 . 하지만 Prism은 코드 마크업에 적합한 요소인 <div>를 사용하도록 강제합니다 . <div>는 인라인 코드에는 단독으로, 코드 블록에는 <div> 안에 사용해야 합니다. 또한, Prism의 언어는 HTML5 초안에서 권장하는 방식인 클래스를 통해 정의됩니다. <pre><script><code><pre> language-xxxx

이 language-xxxx클래스는 상속됩니다. 즉, 여러 코드 조각이 동일한 언어를 사용하는 경우 공통 조상 클래스 중 하나에 한 번만 정의하면 됩니다.

웹 워커를 사용할 수 있는 경우 병렬 처리를 지원합니다 . 기본적으로 비활성화되어 있습니다(이유는?).

Prism의 플러그인 아키텍처 덕분에 코드를 수정하지 않고도 확장이 매우 쉽습니다 . 여러 개의 후크가 소스 코드 전체에 흩어져 있습니다.

새로운 언어를 정의하는 것이 매우 쉽습니다 . 필요한 것은 정규 표현식에 대한 충분한 이해뿐입니다.

모든 스타일링은 보기 흉한 네임스페이스나 축약된 이름 대신 이해하기 쉬운 클래스 이름을 사용하여 CSS로 구현됩니다 .

다양한 브라우저 지원: Edge, IE11, Firefox, Chrome, Safari, Opera 및 대부분의 모바일 브라우저.

내장된 언어(예: HTML 내의 CSS, HTML 내의 JavaScript)를 강조 표시합니다.

코드 블록뿐만 아니라 인라인 코드도 강조 표시합니다.

이 기능은 Prism 전용 마크업이나 클래스 이름을 강제로 사용하지 않고, 일반적으로 사용해야 하는 표준 마크업만 사용하도록 합니다. 따라서 잠시 사용해 보시고 마음에 들지 않으면 흔적을 남기지 않고 제거할 수 있습니다.

특정 줄 또는 줄 범위를 강조 표시합니다(플러그인 필요).

탭, 줄 바꿈 등과 같은 숨겨진 문자를 표시합니다(플러그인 필요).

URL 및 이메일 자동 연결, 댓글에 마크다운 링크 사용(플러그인 필요).

제한 사항

코드에 이미 존재하는 HTML은 모두 제거됩니다. 하지만 이를 피하는 방법은 있습니다 .

정규 표현식 기반이므로 특정 예외 상황에서는 오류가 발생할 수 있으며, 이러한 예외 상황은 알려진 오류 페이지 에 설명되어 있습니다 .

일부 테마는 특정 레이아웃에서 문제가 발생할 수 있습니다. 알려진 문제는 여기에서 확인할 수 있습니다 .

IE 6~10은 지원하지 않습니다. 코드를 읽을 수 있는 사람이라면 최신 브라우저를 사용하는 인구의 95%에 해당할 가능성이 높습니다.

기본 사용법

다운로드한 파일들을 prism.css 페이지 에 포함시켜야 합니다 . 예시:prism.js

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  ...
  <link href="themes/prism.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  ...
  <script src="prism.js"></script>
</body>
</html>
```

Prism은 좋은 코드 작성 방식을 장려하기 위해 최선을 다합니다. 따라서 <script> 요소 없이 코드를 마크업하는 것은 의미론적으로 유효하지 않으므로, Prism은 <script> 요소만을 사용합니
다. HTML5 사양에 따르면 코드 언어를 정의하는 권장 방법은 클래스이며 , Prism은 이를 사용합니다. 또는 Prism은 더 간결한 버전인 <script> 요소도 지원합니
다.<code><code> language-xxxx lang-xxxx

코드 블록을 마크업하는 권장 방법 (의미론적 측면과 Prism의 최적화 측면 모두에서)은 다음과 같이 <script> 요소 안에 <script> 요소를 넣는 것 입니다.<pre><code>

```
<pre><code class="language-css">p { color: red }</code></pre>
```

해당 패턴을 사용하면 (이미 클래스가 없는 경우) 자동으로 클래스가 지정 되고 코드 블록처럼 스타일이 적용됩니다.<pre> language-xxxx

인라인 코드 스니펫은 다음과 같이 작성합니다.

```
<code class="language-css">p { color: red }</code>
```

참고 : 요소(코드 블록 및 인라인 스니펫) 내의 모든 문자 <(예: `<script>` 및 `<script>`)는 각각 `<script>` 와 `<script>` 로 이스케이프 처리해야 합니다 . 그렇지 않으면 브라우저가 이
를 HTML 태그 또는 엔티티 로 인식할 수 있습니다 . HTML 코드가 많은 경우, 이 문제를 해결하기 위해 `Unescaped Markup` 플러그인을 사용할 수 있습니다 .&<code>< &

언어 상속

하지만 편의를 위해 Prism은 언어 클래스가 상속된다고 가정합니다. 따라서 여러 요소가 동일한 언어를 사용하는 경우, 공통 조상 요소 중 하나에 클래스를 추가하면 됩니다 . 이와 같은 방식
으로, 또는 요소 에 클래스를 추가하여 문서 전체의 기본 언어를 정의할 수도 있습니다 .<code> language-xxxx language-xxxx <body> <html>

언어를 상속받는 요소에 대한 강조 표시를 비활성화하려면 해당 요소에 클래스를 추가하면 됩니다 . 또한 언어를 상속받아 해당 클래스를 가진 요소와 그 하위 요소들 모두에 대해 강조 표시를
비활성화할 수도 있습니다.<code> language-none none

강조 표시 기능을 사용하지 않으면서도 Show Invisibles 같은 플러그인을 계속 사용하려면 클래스를 사용하세요 language-plain.

수동 강조 표시

요소가 자동으로 강조 표시되는 것을 방지하고 API를 사용하려면 이벤트가 발생하기 전에 속성 을 설정하면 됩니다 . Prism 코어를 포함하는 요소 에 해당 속성을 설정하면 자동으로 적용됩니
다. 예시:<u>Prism.manual</u> true DOMContentLoaded data-manual <script>

```
<script src="prism.js" data-manual></script>
```

또는

```
<script>
window.Prism = window.Prism || {};
window.Prism.manual = true;
</script>
<script src="prism.js"></script>
```

CDN을 사용한 사용법

CDN과 함께 사용할 경우, 필요에 따라 언어를 자동으로 로드하는 Autoloader 플러그인을 사용하는 것을 권장합니다.

오토로더 설정은 다음과 같습니다. 물론 사용자 지정 테마를 추가할 수도 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  ...
  <link href="https://prismjs@v1.x/themes/prism.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  ...
```

```
<script src="https://prismjs@v1.x/components/prism-core.min.js"></script>
<script src="https://prismjs@v1.x/plugins/autoloader/prism-autoloader.min.js"></script>
</body>
</html>
```

위 코드 예제의 링크는 자리 표시자이므로, 사용하시는 CDN에 대한 유효한 링크로 바뀌어야 합니다.

PrismJS를 제공하는 CDN으로는 [cdnjs](#) , [jsDelivr](#) , [UNPKG](#) 등이 있습니다 .

Webpack, Browserify 및 기타 번들러와의 사용법

Prism을 번들러와 함께 사용하려면 다음 명령으로 Prism을 설치하세요 npm.

```
$ npm install prismjs
```

import 그런 다음 번들에 넣을 수 있습니다 .

```
import Prism from 'prismjs';
```

Prism 인스턴스를 필요한 언어와 플러그인만으로 쉽게 구성하려면 [babel-plugin-prismjs](#) 플러그인을 사용하세요 . 이 플러그인을 사용하면 필요한 최소한의 언어와 플러그인만 로드할 수 있습니다. 구성에 대한 자세한 내용은 해당 플러그인의 문서를 참조하세요.

Node와의 사용법

Prism을 서버 또는 명령줄에서 사용하려는 경우 Node.js와 함께 사용할 수도 있습니다. 이는 AMP 페이지처럼 브라우저 측 JavaScript를 지원하지 않는 환경에서 코드가 강조 표시된 정적 HTML 페이지를 생성하려는 경우 유용할 수 있습니다 .

예:

```
const Prism = require('prismjs');

// The code snippet you want to highlight, as a string
const code = `var data = 1;`;

// Returns a highlighted HTML string
const html = Prism.highlight(code, Prism.languages.javascript, 'javascript');
```

` require ` 를 입력하면 prismjs 기본 언어 인 ` http://www.ncbi.nlm.nih.gov/library ...markup css clike javascript loadLanguages()

예:

```
const Prism = require('prismjs');
const loadLanguages = require('prismjs/components/');
loadLanguages(['html']);

// The code snippet you want to highlight, as a string
const code = `= [hi', 'there', 'reader!'].join " "`;

// Returns a highlighted HTML string
const html = Prism.highlight(code, Prism.languages.html, 'html');
```

참고 : Webpack 또는 다른 번들러와 함께 사용 *하지 마십시오* . 이렇게 하면 Webpack이 모든 언어와 플러그인을 포함하게 됩니다. 위에 설명된 babel 플러그인을 사용하십시오. loadLanguages()

참고 : 알 수 없는 언어는 무시하고 콘솔에 경고 메시지를 기록합니다. 경고를 방지하려면 설정을 변경하세요 . loadLanguages() loadLanguages.silent = true

지원되는 언어

다음은 Prism에서 현재 지원하는 297개 언어 목록과 해당 언어에 대한 별칭입니다. 이 별칭은 (또는) 클래스 xxxx에서 대신 사용할 수 있습니다 . language-xxxx lang-xxxx

마크업 — markup, html, xml, svg, mathml, ssm1, atom,rss	- 액션스크립트 — actionscript - 아다 — ada	애플스크립트 — applescript
CSS — css	아그다 — agda	AQL — aql
C형 — clike	AL — a1	아두이노 — arduino,ino
자바스크립트 — javascript,js	ANTLR4 — antlr4,g4	ARFF — arff
	아파치 설정 — apacheconf	ARM 어셈블리 — armasm,arm-asm
ABAP — abap	에이펙스 — apex	아르투로 — arturo,art
ABNF — abnf	APL — apl	AsciiDoc — asciidoc,adoc
		ASP.NET (C#) — aspnet

6502 조립 —asm6502	엘릭서 —elixir	JQ —jq
Atmel AVR 어셈블리 —asmatmel	느릅나무 —elm	JSDoc —jsdoc
오토핫키 —autohotkey	내장형 Lua 템플릿 —etlua	JS 추가 기능 —js-extras
오토잇 —autoit	ERB —erb	JSON —json,webmanifest
AviSynth —avisynth,avs	에를랑 —erlang	JSON5 —json5
아브로 IDL —avro-idl,avdl	엑셀 수식 —excel-formula,xlsx,xls	JSONP —jsonp
AWK —awk,gawk	F# —fsharp	JS 스택 트레이스 —jsstacktrace
배쉬 —bash,sh,shell	요인 -factor	JS 템플릿 —js-templates
기초적인 -basic	거짓 -false	줄리아 —julia
배치 —batch	파이어스토어 보안 규칙 —firestore-security-rules	Keepalived 설정 —keepalived
BB코드 —bbcode,shortcode	흐름 -flow	키맨 —keyman
BBj —bbj	포트란 —fortran	코틀린 —kotlin,kt,kts
이두근 —bicep	FreeMarker 템플릿 언어 —ftl	쿠미르(Кумир) —kumir,kum
새 —birb	GameMaker 언어 —gml,gamemakerlanguage	쿠스토 —kusto
들소 —bison	GAP(CAS) —gap	LaTeX —latex, tex,context
BNF —bnf,rbnf	G코드 —gcode	라떼 —latte
비큐엔 —bqn	GDScript —gdscript	더 적은 -less
브레인팩 —brainfuck	GEDCOM —gedcom	릴리폰드 —lilypond,ly
브라이트스크립트 —brightscript	gettext —gettext,po	액체 -liquid
형 -bro	거킨 —gherkin	리스프 —lisp, emacs, elisp,emacs-lisp
BSL (1C:Enterprise) —bsl,oscript	깃(Git) —git	라이브스크립트 —livescript
C —c	GLSL —glsl	LLVM IR —llvm
C# —csharp,cs,dotnet	GN —gn,gni	로그 파일 —log
C++ —cpp	GNU 링커 스크립트 —linker-script,ld	롤코드 —lolcode
CFScript —cfscript,cfc	가다 -go	루아 —lua
차이스크립트 —chaiscript	Go 모듈 —go-module,go-mod	마그마(CAS) —magma
CIL —cil	그래들 —gradle	메이크파일 —makefile
실크/C —cilkc,cilk-c	GraphQL —graphql	마크다운 —markdown,md
Cilk/C++ —cilkcpp,cilk-cpp,cilk	멋지다 —groovy	마크업 템플릿 —markup-templating
클로저 —clojure	함 —haml	마타 —mata
CMake —cmake	핸들바 —handlebars,hbs,mustache	MATLAB —matlab
코볼 —cobol	하스켈 —haskell,hs	맥스스크립트 —maxscript
커피스크립트 —coffeescript,coffee	헥스 —haxe	멜 —mel
콘쿠르나스 —concurناس,conc	염산(HCL) —hcl	인어 —mermaid
콘텐츠 보안 정책 —csp	HLSL —hlsl	메타폰트 —metafont
쿡랭 —cooklang	훈 —hoon	미자르 —mizar
닭 —coq	HTTP —http	MongoDB —mongodb
크리스탈 —crystal	HTTP 공개키 핀 —hpkp	원숭이 -monkey
CSS 추가 기능 —css-extras	HTTP Strict-Transport-Security —hsts	문스크립트 —moonscript,moon
CSV —csv	이치고잼 —ichigojam	N1QL —n1ql
큐 —cue	아이콘 —icon	N4JS —n4js,n4jsd
암호 —cypher	중환자실 메시지 형식 —icu-message-format	Nand에서 Tetris HDL로 —nand2tetris-hdl
디 —d	이드리스 —idris,idr	나니노벨 스크립트 —naniscript,nani
다트 —dart	.무시하다 -ignore, gitignore, hgignore,npmignore	NASM —nasm
데이터위브 —dataweave	7번 알림 —inform7	네온 —neon
DAX —dax	이니 —ini	네보드 —nevod
달 —dhall	이오 —io	nginx —nginx
차이점 —diff	제이 —j	님 —nim
장고/진자2 —django,jinja2	자바 —java	닉스 —nix
DNS 영역 파일 —dns-zone-file,dns-zone	JavaDoc —javadoc	NSIS —nsis
도커 —docker,dockerfile	JavaDoc과 유사함 —javadoclike	Objective-C —objectivec,objc
DOT (Graphviz) —dot,gv	자바 스택 트레이스 —javastacktrace	오캠(OCaml) —ocaml
EBNF —ebnf	제슬 —jexl	오딘 —odin
에디터 설정 —editorconfig	줄리 —jolie	오픈클라우드(OpenCL) —openc1
에펠 —eiffel		OpenQasm —openqasm,qasm
EJS —ejs,eta		오즈 —oz

JSONP 하이라이트

JSONP를 사용하여 콘텐츠를 가져오고 흥미로운 콘텐츠(예: GitHub/Gists 또는 Bitbucket API)를 강조 표시합니다.

마크업을 유지하세요

강조 표시 중에 사용자 지정 마크업이 누락되는 것을 방지합니다.

라인 강조 표시

특정 행 또는 행 범위를 강조 표시합니다.

줄 번호

코드 줄의 시작 부분에 있는 줄 번호입니다.

짜을 맞추세요

강조 표시가 괄호와 일치합니다.

공백 정규화

코드 블록 내 공백을 정규화하는 여러 작업을 지원합니다.

미리보기

각도, 색상, 그라디언트, 이징 효과 및 시간 미리보기 기능.

조립이 필요 없습니다. 다운로드 페이지에서 선택하기만 하면 됩니다.

Prism 플러그인을 직접 작성하는 것은 매우 쉽습니다 . 혹시 직접 작성하신 Prism 플러그인을 이 목록에 추가하고 싶으신가요? 풀 리퀘스트를 보내주세요 !

제3자 언어 정의

SassDoc Sass/Scss 주석

Liquibase CLI Bash 언어 확장

타사 튜토리얼

커뮤니티 회원들이 Prism을 다양한 웹사이트 유형 및 구성에 통합하는 데 도움이 되는 여러 튜토리얼을 작성했습니다.

WordPress 사이트에 Prism.js 구문 강조 기능을 추가하는 방법

<code>PrismJS를 사용하여 HTML 태그 안의 HTML을 <pre>엔티티로 이스케이프 처리하여 원시 코드를 표시합니다.

Prism.js를 사용하여 구문 강조 표시 단축 코드 추가하기 | WPTuts+

Blogger/BlogSpot에 PrismJs 구문 강조 기능을 구현하세요

AJAX 콘텐츠에서 Prism.js를 다시 실행하는 방법

Prism.js를 사용하여 코드 구문 강조 표시를 하세요.

TYPO3 CMS용 Prism.js 기반 코드 스니펫 콘텐츠 요소

워드프레스 블록 편집기인 구텐베르크에서 코드 구문 강조 표시

Drupal에서 Prism.js를 사용한 코드 강조 표시

Prism.js를 사용한 React 코드 강조 표시

PrismJS 튜토리얼 | HTML 및 React에서 Prism 구현하기

pug-loader 와 Prism.js를 사용하여 Pug에서 ``:highlight`` 및 ``:markdown`` 필터 로 코드 구문 강조 표시를 구현합니다.

여기에 나열된 튜토리얼은 정보의 정확성이 검증되지 않았음을 알려드립니다. 주의해서 참고하시고, 문제가 발생할 경우 항상 공식 문서를 확인하세요. 😊

여기에 아직 포함되지 않은 Prism 관련 튜토리얼을 작성하셨나요? 풀 리퀘스트를 보내주세요!

- 초기 줄 바꿈 제거

코드 블록의 첫 번째 줄 바꿈 문자를 제거합니다.

- 보이지 않는 것들을 보여주세요

탭과 줄 바꿈과 같은 숨겨진 문자를 표시합니다.

- 언어 표시

코드 블록에 강조 표시된 언어를 표시합니다(인라인 코드에는 레이블이 표시되지 않습니다).

- 툴바

플러그인이 코드 블록 상단에 버튼을 쉽게 등록할 수 있도록 툴바를 추가합니다.

- 트리뷰

파일 시스템 트리 구조를 강조하기 위한 특수 스타일을 가진 언어입니다.

- 이스케이프되지 않은 마크업

이스케이프 문자 없이 마크업을 작성하세요.

- 웹 플랫폼 문서

토큰을 WebPlatform.org 문서 에 연결합니다 . 링크는 새 탭에서 열립니다.