TP Génie logiciel - Scrum

2019



Parseur d'articles scientifiques en format texte (carnet du produit)

Les chercheurs du Laboratoire Informatique d'Avignon (LIA) pour avancer dans leurs recherches, doivent lire les articles scientifiques publiés dans le monde. Malheureusement ils n'ont pas le temps de tout lire et voudraient à avoir un système qui les présente un aperçu de l'article. Cela leur permettra de gagner du temps. Souvent, les articles scientifiques sont en format PDF qui est loin d'être portable et loin d'être facile à analyser par les systèmes de Traitement Automatique de Langues (TAL). Ils préfèrent donc avoir une version des articles en format texte (.txt) ce qui permet aux systèmes TAL de travailler correctement. D'où l'idée de faire une transformation de PDF a texte. Cependant cela n'est pas sans problèmes : pensez à la gestion de textes en double colonne, aux formules mathématiques, aux figures, etc. Le résultat peut être un fichier texte assez compliqué.

Le LIA considère qu'un minimum acceptable consiste à avoir les sections de l'article PDF dans une version texte bien découpée. Cela constitue un analyse capable d'identifier le titre, les auteurs, l'introduction, le développement, etc.

Le LIA a besoin d'un analyseur (parseur ou *parser* en anglais) de documents texte convertis à partir d'un PDF. L'objectif étant de découper le mieux possible les sections d'un article (voir un exemple page suivante). Le LIA nécessite un système écrit dans un langage de programmation adéquat (voir plus loin) et fonctionnant sur un SE GNU/Linux.

Le système final et les versions intermédiaires doivent être placés sur Github ; chaque version dans une branche différente. Vous devrez créer un dépôt Github publique au début de la première séance et le partager avec votre enseignant. Le fichier README.md doit contenir une explication générale du système et la procédure nécessaire pour lancer les programmes.

Il faut documenter les différents événements de la méthode Scrum en ajoutant sur l'ENT des photos et captures d'écran de votre travail : réunions de planification de sprint, mêlée quotidienne, revue de sprint, rétrospective du sprint.







The 4th International Conference on Arabic Computational Linguistics (ACLing 2018), November 17-19 2018, Dubai, United Arab Emirates

Automated Sentence Boundary Detection in Modern Standard Arabic Transcripts using Deep Neural Networks

Carlos-Emiliano González-Gallardoª.*, Elvys Linhares Pontesª, Fatiha Sadatb, Juan-Manuel Torres-Morenoab,

Abstract

The interact volumes of Arabic sources of data available on the Webhas boosted the development of Natural Language Processin (NLP) took over different tasks and applications. However, to take advantage from a vast amount of those applications, as proposed to the control of the progression of the p

2 2018 The Authors. Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/license/by-nc-nd-tere-review under responsibility of the scientific committee of the 4th International Conference on Arabic Comp

Keywords: Sentence Boundary Detection; Speech-to-Text; Transcription; Modern Standard Arabic; Deep Neural Networks

Arabic language is known to be challenging given its complex linguistic structure [3] and dialect variations [1-flowever, the development of Arabic Natural Language Processing (NLP) tools has increased these last years, creating a large set of state-of-the-art applications including POS taggers, systactic parers, information retrieval, machine translation, automatic speech recognition and synthesis systems [9, 17]. Some NLP libraries and tools like Pyth

Article scientifique en **PDF**

- [1] Alotaiby, F., Foda, S., Alkharashi, I., 2010. Clitics in arabic language: a statistical study, in: 24th Pacific Asia Conference on Language
- Alotaiby, F., Foda, S., Alkharashi, I., 2010. Clitics in arabic language: a statistical study, in: 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation.
 Althobaiti, M., Kruschwitz, U., Poesio, M., 2014. Aranlp: A java-based library for the processing of arabic text, in: LREC.
 Attia, M., Somers, H., 2008. Handling Arabic morphological and syntactic ambiguity within the LFG framework with a view to machine translation, volume 279. University of Manchester Manchester.
 Baldardage, J., 2005. The Open-NLP project, http://poennilp-apache.org/.
 Baldardage, J., 2005. The Open-NLP project, http://poennilp-apache.org/.
 Bojanowski, P., Grave, E., Joulin, A., Mikolov, T., 2016. Enriching word vectors with subword information. preprint arXiv:1607.04606.
 Diab, M., 2009. Second generation amira tools for arabic processing: Fast and robust tokenization, post tagging, and base phrase chunking, in: 2nd International Conference on Arabic Language Resources and Tools.
 BE-Masri, M., Altrabsheh, N., Manssour, H., Ramssuy, A., 2017. A web-based tool for arabic sentiment analysis. Procedia Computer Science 117, 38–45.
 Farrbahy, A., Shaalan, K., 2009. Arabic natural language processing: Challenges and solutions. ACM Transactions on Asian Language

- 117, 38-45.
 Farghaly, A., Shaalan, K., 2009. Arabic natural language processing: Challenges and solutions. ACM Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP) 8, 14.
 Ferrucci, D., Lally, A., 2004. UIMA: An Architectural Approach to Unstructured Information Processing in the Corporate Research Environment Natural Language Engineering 10, 327-348. doi:10.1017/813513249040038523.
 González-Gallardo, C.E., Torres-Moreno, J.M., 2018. Sentence Boundary Detection for French with Subword-Level Information Vectors and Convolutional Neural Networks. preprint arXiv:1302.04559.
 Gotofa, Y., Renals, S., 2000. Sentence boundary detection in broadcast speech transcripts, in: ASR2000-Automatic Speech Recognition: Challenges for the new Millenium ISCA Tutorial and Research Workshop (ITRW).

Automated Sentence Boundary Detection in Modern ...

Auteurs :

Carlos-Emiliano González-Gallardo Elvys Linhares Pontes Fatiha Sadat Juan-Manuel Torres-Moreno

The increased volumes of Arabic sources of ...

Introduction:

Arabic language is known to be challenging given ...

2. Sentence Boundary Detection for MSA Sentence Boundary Detection (SBD) is of vital importance given that in general, ASR systems focus on obtaining ...

Conclusion:

In this paper we have studied the impact of ...

Discussion:

Results for S1 and S2show that unbalanced classes ...

Bibliographie:

- [1] Alotaiby, F., Foda, S., Alkharashi, I., 2010. Clitics in arabic language: a statistical study, in: 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation
- [2] Althobaiti, M., Kruschwitz, U., Poesio, M., 2014. Aranlp: A java-based library for the processing of arabic text, in: LREC.
- [3] Attia, M., Somers, H., 2008. Handling Arabic morphological and syntactic ambiguity within the LFG framework with a view to machinetranslation. volume 279. University of Manchester Manchester.

Article scientifique en format texte

TP 1 Génie logiciel - Scrum

Parseur d'articles scientifiques en format texte

*** Sprint 1

Tout se passe au niveau terminal et ligne de commande : pas de convertisseurs PDF en ligne

Sur ENT vous disposez d'un corpus de 10 fichiers PDF d'articles scientifiques. Le parseur doit agir sur la version <u>plein texte</u> de ces articles. Ce corpus sera nommé <u>corpus d'apprentissage</u>.

Vous disposez de 2 outils libres pour la conversion PDF à texte : **pdftotext** et **pdf2txt** avec des **options de lancement** qu'on aimerait tester...

Lequel de 2 logiciels est le plus adapté ? Quels options ? On l'ignore.

Vous devez tester tous les deux pour convertir les PDF du <u>corpus d'apprentissage</u> en plain texte. Ensuite, vous devez évaluer <u>qualitativement</u> les sorties afin de décider lequel utiliser : les frontières des phrases sont bien respectées ? Les mots sont mal découpés ? Les lignes (ou phrases) sont entremêlées par rapport au PDF ?, etc.

Groupe1 : Séance 1 (28/11)

Groupe3 : Séance 1 (25/11)

Alt-Grp4 : Séance 1 (21/11)

Remise : Séance 1 (25/11)

Remise : Séance 1 (21/11)

Note : le propriétaire du produit (le LIA) a décidé de bonifier les équipes Scrum de la façon suivante :

- L'équipe ayant obtenu la meilleure <u>Précision</u> aura **2 points de plus** sur la note finale.
- L'équipe ayant obtenu la 2ème meilleure <u>Précision</u> aura **1 point de plus** sur la note finale.

La <u>précision</u> correspond à une mesure du découpage exact des sections, et elle sera définit formellement ultérieurement. Cette bonification aura lieu lors de l'évaluation finale du produit.

Consignes

- Équipes : <u>3 ou 5 personnes</u> (pas un nombre paire)
- Méthodologie agile : <u>SCRUM</u>
- Définir le maître SCRUM
- Le maître SCRUM doit rendre (sur ENT) un <u>petit rapport simple</u> (1-2 pags max) avec les <u>options de lancement</u> des outils, ainsi que leurs avantages et inconvénients. Le rapport peut être fait à la main sur papier (déposer une image)
- Aucune conversion PDF-texte en ligne via navigateur n'est acceptée
- Sovez agiles!



Vous êtes en compétition! Attention aux fuites des idées ou de logiciel!