QXD0005 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES - 02A - 2024.2

Iniciado em	quinta, 21 nov 2024, 20:20
Estado	Finalizada
Concluída em	quinta, 21 nov 2024, 22:31
Tempo empregado	2 horas 10 minutos
Avaliar	7,60 de um máximo de 10,00(76%)

Questão 1
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Qual o valor de bias para um expoente de 3 bits?

Resposta: 3 ✔

A resposta correta é: 3

Questão 2
Completo
Não avaliada
Marcar questão

Considerando o padrão de ponto-flutuante IEEE-754 de precisão simples, quais números abaixo corresponde a 'NaN'?

Creio que qualquer número que possuir os 8 bits reservados para o expoente igual a 1.

Questão 3
Parcialmente correto
Atingiu 0,60 de 1,00
Marcar questão

Considerando o padrão de ponto-flutuante IEEE-754 de precisão simples, associe os valores abaixo às suas respectivas representações em hexadecimal.

-6,1	0xC0C33333	✔
2,75	0x3F580000	✖
7.0	0x40E00000	✔
0.84375	0x40300000	✖
-4,125	0xC0840000	✔

A resposta correta é: -6,1 → 0xC0C33333, 2,75 → 0x40300000, 7.0 → 0x40E00000, 0.84375 → 0x3F580000, -4,125 → 0xC0840000.

Questão 4
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Considere N um número de ponto-flutuante de 16 bits no seguinte formato: N[15]=Signal, N[14:9]=EXP e N[8:0]=FRAC. Associe os valores de N abaixo às suas respectivas representações em hexadecimal.

-4,125	0xC210	✔
7,0	0x4380	✔
2,75	0x40C0	✔
0,84375	0x2960	✔
-6,1	0xC30C	✔

A resposta correta é: -4,125 → 0xC210, 7,0 → 0x4380, 2,75 → 0x40C0, 0,84375 → 0x2960, -6,1 → 0xC30C.

Questão 5
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Considerando o padrão de ponto-flutuante IEEE-754 de precisão simples, quais números abaixo correspondem a 'NaN'?

Escolha uma ou mais:
- [x] a. 0xFFC20000 ✔
- [x] b. 0x7F800001 ✔
- [x] c. 0xFF880000 ✔
- [x] d. 0x7F900000 ✔
- [] e. 0x7F800000

As respostas corretas são: 0x7F900000, 0xFFC20000, 0x7F800001, 0xFF880000

Questão 6
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Considerando o padrão de ponto-flutuante IEEE-754 de precisão simples, qual o valor em decimal do número 0x4106E148?

Resposta: 8,4299430847 ✔

A resposta correta é: 8,43

Questão 7
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão

Considerando o padrão de ponto-flutuante IEEE-754 de precisão simples, qual o valor em decimal do número 0x42FA4000?

Resposta: 15,76171875 ✖

A resposta correta é: 125,125

Questão 8
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Considerando N um número de ponto-flutuante de 8 bits no seguinte formato: N[7]=Signal, N[6:4]=EXP e N[3:0]=FRAC, qual o valor de 0x72

Resposta: 18 ✔

A resposta correta é: 18

Questão 9
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

Qual dos motivos abaixo justifica o fato de utilizarmos um valor de BIAS para o armazenamento do expoente de um número em notação de ponto-flutuante?

Escolha uma opção:
- ○ a. Maior precisão
- ○ b. Economia de bits
- ◉ c. Facilidade para a comparação de números ✔
- ○ d. Compatibilidade com ouros formatos

A resposta correta é: Facilidade para a comparação de números

Questão 10
Incorreto
Atingiu 0,00 de 1,00
Marcar questão

O padrão IEEE-754 define a representação de número em ponto-flutuante em três formatos distintos: 32 bits, 64 bits e 80 bits.

Escolha uma opção:
- ○ Verdadeiro
- ◉ Falso ✖

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Questão 11
Correto
Atingiu 1,00 de 1,00
Marcar questão

O padrão IEEE-754 prevê a existência dos números -0, 0, -infinito e + infinito.

Escolha uma opção:
- ◉ Verdadeiro ✔
- ○ Falso

A resposta correta é 'Verdadeiro'.

Terminar revisão

Navegação do questionário

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mostrar uma página por vez
Terminar revisão

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.
Todos os direitos reservados.
Av. José de Freitas Queiroz, 5003
Cedro – Quixadá – Ceará CEP: 63902-580
Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

Obter o aplicativo para dispositivos móveis