

Tokens y sus Expresiones Regulares

Definiciones auxiliares

Definiciones usadas para simplificar la escritura y lectura de las expresiones regulares

Letra = [a..z] | [A..Z]
LetraMayus = [A..Z]
LetraMinus = [a..z]
Digito = [0..9]
Caracter = Letra | Digito | _
CaracterVisible = ASCII [32 - 126]
CaracterString = CaracterVisible - { " , \ }
CaracterChar = CaracterVisible - { ' , \ }

Palabras reservadas

prClass = class	prChar = char	prWhile = while	prTrue = true
prBoolean = boolean	prElse = else	prNull = null	prStatic = static
prIf = if	prNew = new	prImplements = implements	prPublic = public
prThis = this	prInterface = interface	prVoid = void	prVar = var
prExtends = extends	prInt = int	prReturn = return	prFalse = false

Identificadores

idClase = LetraMayus(Caracter)*
idGen = LetraMayus
idMetVal = LetraMinus(Caracter)*

Literales

intLiteral = Digito{1,9}
charLiteral = 'CaracterChar' | '\CaracterVisible'
stringLiteral = "(CaracterString)*" | "(((CaracterString)* | \CaracterVisible)*"

Símbolos de puntuación

puParentesisAbre = (	puCorcheteCierra =]
puParentesisCierra =)	puPuntoYComa = ;
puLlaveAbre = {	puComa = ,
puLlaveCierra = }	puPunto = .
puCorcheteAbre = [	puDosPuntos = :

Símbolos operadores

opMayor = >	opMayorIgual = >=	opModulo = %	opIncremento = ++
opMenor = <	opMenorIgual = <=	opSuma = +	opDecremento = --
opNegacion = !	opDistinto = !=	opResta = -	
opAsignacion = =	opAnd = &&	opMultiplicacion = *	
opIgualdad ==	opOr =	opDivision = /	

End of file

EOF = (char) 26

EOF no está expresado como una expresión regular. Es literalmente el carácter número 26 de la tabla ASCII.

Aclaraciones

Escape dentro de literales string y literales char

Se tomó la convención de permitir escapar cualquier carácter visible (ASCII [32-126]). Esto permite que sean válidos strings como “\\”, “\@”, “\a”. En Java algunos, como “\\”, son válidos; otros, como “\@”, no.

Casos como “\\” caen dentro del error de “string mal cerrado”, ya que se está escapando a la doble comilla. Otro caso similar, pero distinto, es “\\ ”; si bien hay una barra invertida que pareciera estar “suelta”, en realidad está escapando a un espacio en blanco (“ ”), por lo que resulta un string válido bajo la convención adoptada.

Créditos de casos de prueba compartidos

- Tomás Bertotto
- Santiago Salamanca

Dentro del directorio resources/ se pueden encontrar los casos de prueba provistos por la cátedra en sus directorios originales (conErrores/, sinErrores/) junto con los creados por el autor (con la asistencia de Claude).

Los casos de prueba cedidos por compañeros se encuentran en directorios con su nombre y apellido, y los Testers están nombrados con la misma convención que los originales provistos por la cátedra, con la adición de las iniciales del autor de los casos de prueba correspondientes.

Logros

- Manejador de archivos eficiente
-