

Variáveis	Configurações
dspace.install.dir=/dspace-base	Diretório destino de instalação;
dspace.hostname = localhost	Nome do servidor na rede;
dspace.baseUrl = <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a>	Endereço do servidor na rede;
dspace.ui = jsui	A interface do usuário que você usará para o DSpace. Uso comum é xmlui ou jsui
dspace.url = \${dspace.baseUrl}	URL da aplicação na internet;
dspace.name = Dspace	Nome do Repositório;
db.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace; db.username=dspace db.password=dspace	Endereço do servidor SGBD do banco de dados e usuário e senha deste. Recomenda-se alterar somente o password;
mail.server = smtp.example.com	Servidor de email da instituição, para que o DSpace envie mensagens automáticas;
mail.server.username= mail.server.password=	Usuário e senha do servidor de email;
mail.from.address	Endereço de email do remetente das mensagens;
feedback.recipient =	Endereço que receberá as mensagens de feedback dos usuários;
mail.admin =	Email do administrador do repositório;
alert.recipient=	Email que receberá os erros de sistema;
registration.notify=	Email que receberá a notificação de registros de usuários;
mail.helpdesk =	Email do responsável por gerenciar as solicitações de cópia de documentos embargados ou de acesso restrito;
handle.prefix = 123456789	Prefixo identificador da instância do DSpace;