1. cookieDemo: 是实现记住用户名的功能

2.

使用基本配置执行	完全数据库安装。	
Oracle 基目录( <u>S</u> ):	D:\app\20120	浏览( <u>R</u> )
软件位置( <u>L</u> ):	D:\app\20120\product\11.2.0\dbhome_1	浏览( <u>0</u> )
数据库文件位置( <u>D</u>	D:\app\20120\oradata	浏览(₩)
数据库版本( <u>E</u> ):	企业版 (3.34GB) ▼	
字符集(工):	默认值 (ZHS16GBK) ▼	
全局数据库名( <u>G</u> ):	orcl	
管理口令( <u>P</u> ):		
确认口令( <u>C</u> ):		

か议 IP 地址		
⊟ <sub>IP12</sub>		^
IP地址	127.0.0.1	
TCP 动态端口		
TCP 端口	1433	
活动	是	
已启用	否	
∃ <sub>IP2</sub>		
IP地址	169.254.70.137	
TCP 动态端口		
TCP 端口	1433	
活动	是	
已启用	否	
⊟ <sub>IP3</sub>		
IP地址	fe80::1922:a199:2ae3:7723%11	
TCP 动态端口		
TCP 端口	1433	
IP 地址		~

 $\label{eq:decomposition} D: \app\20120\product\11.\ 2.\ 0\dbhome\_1\bin$