

Facultatea de Matematică și Informatică

Informatică Română

APLICAȚIE WEB

Chestionar cu întrebări biblice:

BIBLE QUIZ

Autor:

Cigolie Naomi IR sgr. 2

2020

1. Introducere

Bible Quiz este o aplicație web dezvoltată la disciplina: Proiect individual.

Limbaje de programare folosite: PHP, XHTML, MySQL, CSS;

PHP este un limbaj de programare. Numele PHP provine din limba engleză și este un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit inițial pentru a produce pagini web dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicațiilor web. Se folosește în principal înglobat în codul HTML. Este unul din cele mai importante limbaje de programare web open-source și server-side, existând versiuni disponibile pentru majoritatea web serverelor și pentru toate sistemele de operare. Conform statisticilor este instalat pe 20 de milioane de situri web și pe 1 milion de servere web. Este disponibil sub Licența PHP și Free Software Foundation îl consideră a fi un software liber.

XHTML, sau eXtensible HyperText este un limbaj de marcare ce are aceleași capacități expresive ca și HTML, dar cu o sintaxă mai strictă. XHTML poate fi considerat ca încrucișarea dintre HTML și XML în multe privințe, fiind o reformulare a HTML în XML. XHTML 1.0 a devenit o recomandare World Wide Web Consortium (W3C) pe data de 26 ianuarie 2000.

Practic XHTML este un înlocuitor modern al mai vechiului limbaj HTML, fiind aproape identic cu standardul HTML 4.01, o versiune îmbunătățită, mult mai strictă și mai curată a standardului HTML 4.0. Abstractizând puțin, afirmăm că XHTML reprezintă o definiție de tip XML a unui document HTML, pe scurt o combinație între HTML și XML. Avantajele unei aplicații XHTML sunt multiple: pot fi citite de toate dispozitivele XML, în timp ce păstrează compatibilitatea cu toate browserele de Internet mai vechi sau mai noi fără a necesita specificații suplimentare.

MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relațional, produs de compania suedeză MySQL AB și distribuit sub Licența Publică Generală GNU. Este cel mai popular SGBD open-source la ora actuală, fiind o componentă cheie a stivei LAMP(Linux, Apache, MySQL, PHP).

Deși este folosit foarte des împreună cu limbajul de programare PHP, cu MySQL se pot construi aplicații în orice limbaj major. Există multe scheme API (Application Programming Interface - interfața pentru programare de aplicații) disponibile pentru MySQL ce permit scrierea aplicațiilor în numeroase limbaje de programare pentru accesarea bazelor de date MySQL, cum ar fi: C, C++, C#, Java, Perl, PHP, Python, etc.

CSS (Cascading Style Sheets) este un standard pentru formatarea elementelor unui document HTML. Stilurile se pot atașa elementelor HTML prin intermediul unor fișiere externe sau în cadrul documentului, prin elementul <style> și/sau atributul style. CSS se poate utiliza și pentru formatarea elementelor XHTML, XML și SVG.

2. Prezentarea aplicatiei

2.0 Tabele folosite :

INTREBARI	UTILIZATOR	ISTORIC
*COD-INT	*ID-INT	ID-INT
QUIZ-TEXT	NUME-VARCHAR	DATA-VARCHAR
SECTIUNE-TEXT	PAROLA-VARCHAR	PUNCTAJ-INT
GRAD-TEXT	TELEFON-VARCHAR	
V1-TEXT		
V2-TEXT		
V3-TEXT		
RASPUNS-TEXT		

2.1 Observatii:

-Toate cheile primare sunt precedate de simbolul “*”


-Toate campurile care sunt cheie primara nu trebuie introduse de la tastatura, la introducerea unei noi inregistrari aceasta se pune implicit pe urmatoarea valoare corecta.

2.2 Relatii intre tabele:


UTILIZATOR.ID = ISTORIC.ID

3. Prototipul aplicatiei


3.1 Pagina principala:



3.2 Selectare chestionar:



3.3 Chestionarul:



Naomi, chestionarul tau a fost generat mai jos. 📖

Fiecare raspuns corect valoreaza 5 puncte.

Mult succes!


Intrebare	Raspuns
Ce anume este vrajmasie cu Dumnezeu?	<input type="radio"/> PRIETENIA LUMII <input type="radio"/> MINCIUNA <input type="radio"/> PACATUL
Ce animal l-a facut pe Petru sa-si aminteasca de avertizarea facuta de Domnul Isus ?	<input type="radio"/> UN GREIER <input type="radio"/> UN COCOS <input type="radio"/> UN VULTUR
A participat tradatorul Iuda la sarbatorirea Pastelui alaturi de Domnul Isus?	<input type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU <input type="radio"/> NU ESTE PRECIZAT

	NEVOIASI
Ce ar insemna daca nu ar fi o inviere a mortilor?	<input type="radio"/> CACI NICI HRISTOS NU A INVIAT <input type="radio"/> EXISTA ALTA SANSA LA MANTUIRE <input type="radio"/> NU EXISTA VESNICIE
Care au fost cuvintele cu care Domnul Isus i-a chemat pe Petru, Andrei, Matei si Filip sa lase pescuitul si sa-L urmeze?	<input type="radio"/> VINO DUPA MINE <input type="radio"/> EU SUNT MANTUIREA <input type="radio"/> URMEA-MA
De catre cine a fost dus Isus in pustie pentru a fi ispitit ?	<input type="radio"/> CEI 12 UCENICI <input type="radio"/> IOAN BOTEZATORUL <input type="radio"/> DUHUL DOMNULUI

Anulează

Trimite

3.4 Rezultate:



B+Q
Bible Quiz

Meniu

Chestionar nou

Log out

Felicitari! Punctajul obtinut este: 90

Intrebare	Raspunsul dvs.	Raspuns corect
Ce anume este vrajmasie cu Dumnezeu?	PACATUL	PRIETENIA LUMII
Ce animal l-a facut pe Petru sa-si aminteasca de avertizarea facuta de Domnul Isus ?	UN COCOS	UN COCOS
A participat tradatorul Iuda la sarbatorirea Pastelui alaturi de Domnul Isus?	DA	DA
Pentru ce a murit		

3.5 Istoric:

Istoric

Data	Punctaj
1-4-2020	85

3.6 Nivelul avansat

Felicitari, istorcul tau arata faptul ca ai adunat mai mult de 3000 de puncte.

Iti sugeram sa alegi doar chestionare cu nivelul AVANSAT.

Chestionar pentru nivelul AVANSAT



4. Codul sursă

- Pagina principală cu cele două formulare

```
<!DOCTYPEhtml>
```

```
<html><head>
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Bible Quiz</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="titlu"><font face='Courier' size="7px" color='#3d5c5c'>B†Q</font><div class="motto">
Bible Quiz </div></div>
```

```
<table>    <tr><td>
```

```
<!--Formular register-->
```

```
<div id="first"><form method="POST" action="register.php"><table><caption><br><b>Înregistrează-te.</b></caption>
```

```
<tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Parola:</td><td><input type="password" name="pass" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="tel" required></td></tr>
```

```
<tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit" value="Trimite"></td></tr></table></form>
```

```
</td></div>
```

```
<!--Formular login -->
```

```
<td><div id="first"><form method="POST" action="login.php"><table><caption><b>Ai deja cont? Autentifică-te.</b></caption>
```

```
<tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Parola:</td><td><input type="password" name="pass" required></td></tr>
```

```
<tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit" value="Trimite"></td></tr></table></td></tr></form>
```

```
</div></table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- **Formular register**

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include_once 'dbconnect.php';
```

```
$nume = $_POST['nume'];
```

```
$pass = $_POST['pass'];
```

```
$telf = $_POST['tel'];
```



```
$id=0;
```

```
$q1= "SELECT * FROM utilizator WHERE NUME='".$nume.'";
```

```
$result1 = mysqli_query($con, $q1);
```

```
$num = mysqli_num_rows($result1);
```

```
if($num==0)
```

```
{ $q2 = "INSERT INTO utilizator VALUES ('.$id.', '".$nume.', '".$pass.', ".$stelf.)";
```

```
mysqli_query($con, $q2);
```

```
$_SESSION["nume"]=$nume;
```

```
header("location:option.php");
```

```
}
```

```
else header("location:errorreg.html ");
```

```
?>
```

- **Formular login**

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
include_once 'dbconnect.php';
```

```
$nume = $_POST['nume'];
```

```
$pass = $_POST['pass'];
```

```
$q1= "SELECT * FROM utilizator WHERE NUME='".$nume.'" && PAROLA= '".$pass.'";
```

```
$result1 = mysqli_query($con, $q1);
```

```
$num = mysqli_num_rows($result1);
```

```
if($num==1)
```

```
{ header("location:option.php");
```

```
$_SESSION["nume"]=$nume;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
    header("location:errorlog.html");
}
?>
```

- **Connectarea la baza de date**

```
<?php
$con = mysqli_connect("localhost", "root", "", "biblic");
if(mysqli_connect_errno())
    echo "Eroare conectare server BD ".mysqli_connect_error();
?>
```

- **Eroare register**

```
<!DOCTYPEhtml>
<html>
    <head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <meta charset="utf-8">
        <title>Bible Quiz</title>
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
        <script language="javascript">
            window.alert("Eroare la înregistrare.Acest nume de utilizator deja exista! Alegeti altul.");
        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="titlu" >
            <font face='Courier' size="7px" color='#3d5c5c '>B†Q</font><div class= "motto"> Bible Quiz
        </div></div>
    <table> <tr><td>
        <!--Formular register-->
```

```
<div id="first"><form method="POST" action="register.php"><table><caption><br><b>Înregistrează-te.</b></caption>
```

```
<tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Parola:</td><td><input type="password" name="pass" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="tel" required></td></tr>
```

```
<tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit" value="Trimite"></td></tr></table></form></td></div>
```

```
<!--Formular login -->
```

```
<td><div id="first"><form method="POST" action="login.php"><table><caption><b>Ai deja cont? Autentifică-te.</b></caption>
```

```
<tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>
```

```
<tr><td>Parola:</td><td><input type="password" name="pass" required></td></tr>
```

```
<tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit" value="Trimite"></td></tr></table></td></tr></form>
```

```
</div></table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

- **Eroare login**

```
<!DOCTYPEhtml>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<title>Bible Quiz</title>
```

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
<script language="javascript">
```

```
    window.alert("Eroare la autentificare! Nu exista acest cont! Reintroduceți datele sau creați un cont, folosind formularul de înregistrare.");
```

```

</script>

</head>

<body>

  <div class="titlu" >

    <font face='Courier' size="7px" color='#3d5c5c '>B†Q</font><div class="motto"> Bible Quiz
  </div></div>

<table>

<tr><td>

  <!--Formular register-->

  <div id="first"><form method="POST" action="register.php"><table><caption><br><b>Înregistrează-
te.</b></caption>

    <tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>

    <tr><td>Parola:</td><td><input type="password" name="pass" required></td></tr>

    <tr><td>Telefon:</td><td><input type="text" name="tel" required></td></tr>

    <tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit" value="Trimite"
  ></td></tr></table></form>

</td></div>

  <!--Formular login -->

  <td><div id="first"><form method="POST" action="login.php"><table><caption><b>Ai deja cont?
Autentifică-te.</b></caption>

    <tr><td>Username:</td><td><input type="text" name="nume" required></td></tr>

    <tr><td>Parola:</td><td> <input type="password" name="pass" required></td></tr>

    <tr><td><input type="reset" value="Anulează"></td><td><input type="submit"
value="Trimite"></td></tr></table></td></tr></form>

</div>

</table>

</body>

</html>

```

- **Selectare chestionar**

<?php

session_start();

?>

<!DOCTYPEhtml>

<html>

<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta charset="utf-8">

<title>Bible Quiz</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="titlu" >

B†Q<div class= "motto"> Bible Quiz</div></div>

<div id=sec align="centre">

<h3> Bine ai venit, <?php echo \$_SESSION["nume"]; ?>!</h3>

<form method="POST" action="final.php" name="myForm">

<table><tr><td>Alege nivelul care ți se potrivește:</td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="nivel" value="I" required>Incepator </td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="nivel" value="A" required>Avansat</td></tr>

<tr><td>Alege sectiunea:</td></tr><tr><td>

<input type="radio" name="sectiune" value="VT" required>Vechiul Testament </td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="sectiune" value="NT" required>Noul Testament </td> </tr></table>

<input type="reset" value="Anulează"><input type="submit" value="Trimite">

</form></div>

</body>

</html>

- Formularul de întrebări

<?php

session_start();

?>

<!DOCTYPEhtml>

<html>

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta charset="utf-8">

<title>Bible Quiz</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>

<div class="titlu" >

B†Q<div class= "motto"> Bible Quiz
</div></div>

<div id=third align="center">

<h3 class="q1"><?php echo \$_SESSION["nume"]; ?>, chestionarul tau a fost generat mai jos.
</h3><p>Fiecare raspuns corect valoreaza 5 puncte.</p><p align="center">Mult succes!</p>

**//CREARE TABEL CU INTREBARE SI RASPUNS (CASETA TEXT/ RADIO BUTTON PENTRU
VARIANTE RASPUNS)**

<form method='POST' action='valid.php'><table
border='1'><tr><td>Intrebare</td><td>Raspuns</td></tr>

<?php

include_once 'dbconnect.php';

\$sectiune=\$_POST["sectiune"];

\$nivel=\$_POST["nivel"];

\$nume=\$_SESSION["nume"];

\$nr=0;

\$info = [];

```
$quiz=[];
```

```
$q1="SELECT * FROM intrebari WHERE Sectiune='".$sectione.'"
```

```
AND Grad='".$nivel.'" ORDER BY RAND() LIMIT 20";
```

```
$result1=mysqli_query($con,$q1);
```

```
$scontor=mysqli_num_rows($result1);
```

```
while($scontor > 0){
```

```
$row1=mysqli_fetch_array($result1);
```

```
$cod=$row1["Cod"];
```

```
$raspuns=$row1["Raspuns"];
```

```
$q=$row1["Quiz"];
```

```
$v1=$row1["V1"];
```

```
$v2=$row1["V2"];
```

```
$v3=$row1["V3"];
```

```
echo "<tr><td>".$q."</td>";
```

```
if($nivel==='I')
```

```
echo "<td><input type='text' name='name['.$cod.']}' onkeyup='this.value = this.value.toUpperCase();'
required></td></tr>";
```

```
if($nivel==='A'){
```

```
echo "<td><input type='radio' name='name['.$cod.']}' value='".$v1.'" required>".$v1."";
```

```
echo "<br><input type='radio' name='name['.$cod.']}' value='".$v2.'" required>".$v2."";
```

```
echo "<br><input type='radio' name='name['.$cod.']}' value='".$v3.'" required>".$v3."</td></tr>";}
```

```
$info += [ $cod => $raspuns ];
```

```
$quiz += [ $cod => $q ];
```

```
$_SESSION['INFO'] = $info;
```

```
$_SESSION['QUIZ'] = $quiz;
```

```
$scontor=$scontor-1;}
```

```
echo "</table></td></tr>";
```

```
echo "<input type='reset' value='Anulează'><input type='submit' value='Trimite'></form>";
```

```
$q2="SELECT ID FROM utilizator WHERE NUME='".$nume.'";
```

```
$result2=mysqli_query($con,$q2);
```

```
$row2=mysqli_fetch_array($result2);
```

```
$id=$row2["ID"];
```

```
$_SESSION['ID'] = $id;
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
<html>
```

- **Rezultate si istoric personal**

```
<!DOCTYPEhtml>
```

```
<html>
```

```
    <head>
```

```
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
        <meta charset="utf-8">
```

```
        <title>Bible Quiz</title>
```

```
        <link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```
        <link rel="stylesheet" href="menu.css">
```

```
    </head>
```

```
<body>
```

```
<div class="titlu" >
```

```
<font face='Courier' size="7px" color='#3d5c5c '>B†Q</font><div class= "motto"> Bible Quiz </div></div>
```

```
<div class="dropdown" style="float:left;">
```

```
<button class="dropbtn">Menu</button>
```

```
<div class="dropdown-content" style="left:0;">
```

```
<a href="option.php">Chestionar nou</a>
```

```
<a href="new.html">Log out</a>
```



```
</div></div><?php session_start();
```

```
include_once 'dbconnect.php';
```

```
$id=$_SESSION["ID"];
```

```
$quiz=$_SESSION["QUIZ"];
```

```
$info=$_SESSION["INFO"];
```

```
$data=getdate();
```

```
$format=$data['mon']. "- ".$data['mday']. "- ".$data['year'];
```

```
$suma=0;
```

```
$val=$_POST['name'];
```

```
//CREARE TABEL DE COMPARARE (Raspuns utilizator – Raspuns corect)
```

```
echo "<div id=third align='center'><table border='1'><tr><td> <b>Intrebare</b></td><td><b>Raspunsul  
dvs.</b></td><td><b>Raspuns corect</b></td></tr>";
```

```
foreach ($val as $key => $value) {
```

```
    foreach ($info as $cod => $raspuns) {
```

```
        if ($key=== $cod && $value=== $raspuns) {
```

```
            $suma=$suma+5;}
```

```
        if($key=== $cod && $value=== $raspuns)
```

```
            echo "<tr><td>".$quiz[$cod]. "</td><td><font  
color='#009933'><b>".$value.</b></font></td><td><b>".$raspuns.</b></td></tr>";
```

```
        if($key=== $cod && $value!=$raspuns)
```

```
            echo "<tr><td>".$quiz[$cod]. "</td><td><font color='  
#e60000'><b>".$value.</b></font></td><td><b>".$raspuns.</b></td></tr>";
```

```
    }
```

```
    } echo "<h5>Felicitari! Punctajul obtinut este: ".$suma.</h5>";
```

```
    echo "</table></div>";
```

```
$q1 = "INSERT INTO istoric VALUES (".$id.", ' ".$format.", ".$suma.")";
```

```
    mysqli_query($con, $q1);
```

```
$total=0;
```

```
$q2 = "SELECT * FROM istoric WHERE ID=".$id."";
```

```
$result=mysqli_query($con,$q2);
```

```
$nr=mysqli_num_rows($result);
```

```
//CREARE TABEL CU ISTORICUL UTILIZATORULUI
```

```
echo "<div id=forth align='center'><h4 class='istoric'>Istoric </h4><table  
border='1'><tr><td><b>Data</b></td><td><b>Punctaj</b></td></tr>";
```

```
while($nr>0){
```

```
    $row1=mysqli_fetch_array($result);
```

```
    $datele=$row1["Data"];
```

```
    $punctaj=$row1["Punctaj"];
```

```
    $total=$total+$punctaj;
```

```
    echo "<tr><td>".$datele."</td><td>".$punctaj."</td></tr>";
```

```
    $nr=$nr-1;
```

```
}
```

```
echo "</table>";
```

```
if($total>3000){
```

```
    echo "<h4>Felicitari, istorcul tau arata faptul ca ai adunat mai mult de 3000 de puncte.<br> Iti sugeram  
sa alegi doar chestionare cu nivelul AVANSAT.</h4>";
```

```
    echo "<a href='avansat.php'><b>Chestionar pentru nivelul AVANSAT</b></a>";}
```

```
echo "</div>";
```

```
?>
```

```
</body>
```

```
<html>
```

- **Selectare chestionar doar cu nivel avansat**

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPEhtml>
```

<html>

<head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta charset="utf-8">

<title>Bible Quiz</title>

<link rel="stylesheet" href="style.css">

<link rel="stylesheet" href="meniu.css">

</head>

<body>

<div class="titlu" >

B†Q<div class= "motto"> Bible Quiz</div></div>

<div class="dropdown" style="float:left;">

<button class="dropbtn">Meniu</button>

<div class="dropdown-content" style="left:0;">

Log out

</div>

<div id=sec align="centre">

<h3> Felicitari pentru progres, <?php echo \$_SESSION["nume"]; ?>!</h3>

<form method="POST" action="final.php" name="myForm">

<table><tr><td>Poti alege doar nivelul avansat:</td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="nivel" value="A" required>Avansat</td></tr>

<tr><td>Alege sectiunea:</td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="sectiune" value="VT" required>Vechiul Testament

</td></tr>

<tr><td><input type="radio" name="sectiune" value="NT" required>Noul Testament</td></tr></table>

<input type="reset" value="Anulează"><input type="submit" value="Trimite">

</form>

</div>

</body>

</html>

- **CSS : Stilizare**

body,html{

background: url("b6.jpg");

width: 100%;

height: 100%;

background-size: cover;

background-repeat: repeat;

background-position: center ;

font-family: Courier;

}

.titlu{

color:#3d5c5c ;

font-family: "Courier";

}

#first{

width:240px;

height:310px;

box-shadow:0 0 15px rgba(14,41,57,0.12),0 2px 5px rgba(14,41,57,0.44),inset 0 -1px 2px rgba(14,41,57,0.15);

float:left;

padding:10px 50px 0;

margin:2% 30%;

border-radius:5px;

background-color:white;

opacity: 0.8;

vertical-align: middle;

}

#sec{

width:auto;

height:auto;

float:left;

padding:10px 55px 0;

margin:3% 30%;

border-radius:5px;

background-color:white;

opacity: 0.9;

vertical-align: middle;

}

#third{

width:auto;

height:auto;

padding:5px 10px 0;

margin:2% 15% 2%;

border-radius:5px;

background-color:white;

opacity:1.1;

left: 0px;

padding-top: 1px;

padding-right: 30px;

}

#forth{

width:auto;

height:auto;

padding:5px 10px 0;

margin:2% 15% 2%;

border-radius:5px;

background-color:white;

opacity: 0.9;

left: 0px;

padding-top: 1px;

padding-right: 30px;

}

table{

table-layout: fixed;

width: 80%;

column-width: 90%;

vertical-align: middle;

align-content:center;

}

input[type=text]{

width: 100%;

padding: 1vw 1vw;

margin: 8px 0;

display: inline-block;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

box-sizing: border-box;

}

input[type=password]{

width: 100%;

padding: 1vw 1vw;

margin: 8px 0;

display: inline-block;

border: 1px solid #ccc;

border-radius: 4px;

box-sizing: border-box;

}

input[type=submit] {

width: 90%;

background-color: #3d5c5c ;

color: white;

padding: 1vw 1vw;

margin: 2vw 0;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

}

input[type=reset] {

width: 90%;

background-color: #94b8b8;

color: white;

padding: 1vw 1vw;

margin: 2vw 0;

border: none;

border-radius: 4px;

cursor: pointer;

}

.motto {

color:#3d5c5c;

font-family: "Courier";

text-align: left;

font-size: 0.95vw;

font-style: italic;

text-indent: 2em;

}

.istoric{

color:#3d5c5c ;

font-family: "Courier";

size: 6px;

text-indent: 2em;

text-align: left;

}

a:link, a:visited {

background-color: #3d5c5c;

color: white;

padding: 14px 25px;

text-align: center;

text-decoration: none;

display: inline-block;

}

a:hover, a:active {

background-color: #94b8b8;

}

- **CSS: Meniu dropdown**

```
.dropbtn {  
    background-color: #3d5c5c;  
    color: white;  
    padding: 1vw 1vw;  
    font-size: 1vw;  
    border: none;  
    cursor: pointer;  
    margin: 15px 2px;  
    border-radius: 100px;  
    width: 100px;  
    font-family: "Courier";  
}  
  
.dropdown {  
    position: relative;  
    display: inline-block;  
    font-family: "Courier";  
}  
  
.dropdown-content {  
    display: none;  
    position: absolute;  
    right: 0;  
    background-color: #3d5c5c;  
    min-width: 10vw;  
    box-shadow: 0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);  
    z-index: 1;  
    margin: 1 px 1px;
```

```
border-radius: 10px 10px;

font-size: 1vw;

width: 100px;

}

.dropdown-content a {

color: white;

padding: 1vw 1vw;

text-decoration: none;

display: block;

margin: 1px 1px;

border-radius: 10px 10px;

font-family: "Courier";

}

.dropdown-content a:hover {background-color:#94b8b8;}

.dropdown:hover .dropdown-content {

display: block;

}

.dropdown:hover .dropbtn {

background-color: #94b8b8;}
```

