

900A

모션 제어기 / 03

작은 몸집, 강한 보안 — 리눅스 기반 펄스 인터페이스 CNC.

- 컴팩트한 전용 하드웨어와 리눅스 환경 소프트웨어로 설치 공간은 줄이고 바이러스 위협은 원천 차단합니다.

03-1 / 900A — 구성 및 특징

900A 의 특징 : 펄스 인터페이스 CNC

- 01 API 제공 응용프로그램 개발하기 위한 모션 API 라이브러리를 제공
- 02 ALL-IN-ONE 5축 제어기 최소의 비용과 작업으로 5축 장비를 구축
- 03 A/D 4채널, D/A 4채널 모듈 내장
- 04 센서와 MULTI-INVERTER, 레이저 파워 조절 ANALOG VOLTAGE 출력기능을 구현

작은 공간을 차지하도록 디자인된 전용 하드웨어와 리눅스 환경에서 동작되는 소프트웨어로 바이러스에 강한 제어기입니다.

03-2 / 900A — 사양

MOTION CPU (공통)

CPU	Dual ARM Cortex-A15 1.5Ghz
DISPLAY	HDMI
USB 1	USB2.0 x 4 PORT
USB 2	Micro USB x 1 PORT
ETHERNET	10/100/1000 1-PORT
FLASH MEMORY	eMMC 8GB (Option 32GB)
MEMORY	2GB DDR3L (256M x 16)
MICRO SD CARD	SD Card x 1EA
INTERFACE	HSSPI (High Speed Serial Peripheral Interface)

MOTION AXIS (공통)

제어축수	1 ~ 5 AXIS
펄스 출력 형태	1펄스 (STEP/DIR), 2펄스 (CW/CCW)
Control voltage	24VDC $\pm$ 10%, 0.8A
Encoder	Line Driver 입력

AXIS I/O	Servo drive ready, alarm / Servo drive s-on, alarm-reset
Spindle Speed	±10V, 14bit Analog output
Analog Input *	14bit 4CH (±10V)
Analog Output *	14bit 4CH (±10V)
LED Display	Servo on LED, Servo ready LED / Servo alarm LED, FND State display

900A I/O

Digital Input	40 Point, 24V 7mA
Digital Output	32 Point, Transistor, 24V 0.5A

900A-T I/O

Digital Input	32 Point, 24V 7mA
Digital Output	18 Point (Tr3/Relay15), 24V 0.5A

03-3 / 900A — 적용장비