

900d : 스텝 드라이브 일체형 CNC

모션 제어기 / 03

빠르고 강력한 6축 스텝 드라이브 일체형 CNC.

- 빠르고 강력한 6축 스텝 드라이브 일체형 CNC
- 제어기와 스텝 드라이브를 통합한 기술집약형 시스템
- 대량생산용 전용기 제작에 최고의 경제성

03-1 / 900d — 구성 및 특징

900d 특징

- 01 공간절약형 콤팩트 StepSERVO 전용제어기
- 02 응용프로그램 개발하기 위한 모션 API 라이브러리 제공
- 03 최대 6축 드라이브 일체형 제어기
- 04 NEMA17, NEMA23 스텝모터를 사용할 수 있음
- 05 StepSERVO 6축 드라이브 내장, SPINDLEx1, MPGx1, DI024/24 지원

03-2 / 900d — 사양

Motion CPU

CPU	Dual ARM Cortex-A15 1.5Ghz
DISPLAY	HDMI
USB 1	USB2.0 x 4 PORT
USB 2	Micro USB x 1 PORT
ETHERNET	10/100/1000 2-PORT
FLASH MEMORY	eMMC 8GB (Option 32GB)
MEMORY	2GB DDR3L (256M x 16)
MICRO SD CARD	SD Card x 1EA

Digital In/Out

	Input	Output
입력점수	24점	24점
절연방식	포토커플러 절연	포토커플러 비절연 / 릴레이 절연
정격입력전압/전류	DC12 ~ 28V (리플 5% 이내)	DC12/24 (리플 5% 이내)
On 전압/전류	DC 11.5이상 4mA	4ms이하

Off 전압/전류	DC 6이하 / 1mA	4ms이하
입력저항	약 4.0KΩ	릴레이 1A, TR 0.5A
응답시간	초기값 : 4ms	초기값 : 4ms

StepSERVO

형명	900d-IMD10 StepSERVO-2	비고
구동 축	2축 / Bipolar 드라이브	
구동전압	+24V ~ +48V / 외부입력	코먼그라운드
적용모터	NEMA17 / NEMA23 / Max 4A	파라미터 설정
제어방식	Open-Loop / Closed-Loop	파라미터 설정
엔코더	10,000ppr, 광학식	파라미터 설정
엔코더 신호	Difference RS-422 (A, *A, B, *B, Z, *Z)	
제어신호	STEP/DIR, CW/CCW	
I/O 신호	서보온/알람리셋/인포지션 출력/알람 출력	Internal
상태정보(LED표시)	서보온, 인포지션, 알람출력	Internal
통신	USB 전용 통신 (모니터링)	

03-3 / 900d — 적용장비