

AIB 3.0 인터페이스 모듈

EtherCAT IO 모듈 / 06

기존 드라이브의 EtherCAT I/F 전환용.

- 서보 축 인터페이스 포트를 6축용 / 3축용으로 제공하며, 아날로그 / 펄스 타입 MPG 포트를 모듈 하단에 지원합니다.

06-1 / AIB 3.0 — 연결 포트 상세 및 사양

AIB 3.0 특징

- 01 EtherCAT 기반이며 쉽고 간편하게 연결할 수 있으며, 여러 기능 모듈들과 혼합하여 자유롭게 사용할 수 있습니다
- 02 서보 축을 인터페이스 하기 위한 포트는 모듈별로 6축용, 3축용으로 준비되어 있습니다
- 03 1번 포트는 오른쪽 상단에 있으며 아래로 2, 3번 포트가 되고, 왼쪽 상단부터 아래로 4, 5, 6포트가 됩니다
- 04 MPG 포트는 AIB3.0 하단에 위치하며, 모듈 ID에 따라 아날로그 타입과 펄스 타입으로 구분됩니다

06-2 / AIB 3.0 — 사양 및 포트

AIB 3.0 사양

이름	AIB3.0_6축용 / AIB3.0_3축용
모듈 ID (아날로그 타입)	CPACK AIB3.0A - 6축 / CPACK AIB3.0A - 3축
모듈 ID (펄스 타입)	CPACK AIB3.0P - 6축 / CPACK AIB3.0P - 3축
전원	DC24V, 0.7A
외형치수	W : 46mm H : 212mm D : 144.4mm

AIB 3.0 포트

항목	구성	비고
축 포트 (3축용)	1열 3Port, 총 3개	HONDA MR-20S
축 포트 (6축용)	2열 3Port, 총 6개	HONDA MR-20S
EtherCAT Port	IN1 Port	—
EtherCAT Port	OUT1 Port	—
MPG Port	MPG	HONDA MR-20S
전원부	DC24V, 0.7A	하단부
스핀들 Port	INVERTER 제어출력 : -10V ~ +10V	하단부

