

EDIO 72/46 입출력 모듈

EtherCAT IO 모듈 / 06

Operation Panel 용, 입력 72점 / 출력 46점.

- EtherCAT 기반으로 간편하게 연결되며, 스핀들 / MPG / 엔코더 포트가 내장되어 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.

06-1 / EDIO 72/46 — 연결 포트 상세 및 사양

EDIO 72/46 특징

- 01 EtherCAT 기반이며 쉽고 간편하게 연결할 수 있으며, 여러 기능 모듈들과 혼합하여 자유롭게 사용할 수 있습니다
- 02 입력 72 점점, 출력 46 점점으로 이루어져 있으며 8점점 단위로 COM이 구성됩니다
- 03 입력은 양방향(N24/P24), 출력은 단방향(N24)으로 선택하여 사용할 수 있습니다
- 04 스핀들 출력 포트, MPG 출력 포트, 엔코더 입력 포트가 내장되어 있어 다양한 어플리케이션에 사용 가능합니다

06-2 / EDIO 72/46 — 사양 및 포트

EDIO 72/46 사양

이름	EDI072/46
입력 (72점)	1번, 2번 포트 40Pin 히로세 커넥터
출력 (46점)	3번 포트 50Pin 히로세 커넥터
전원	DC24V, 0.7A
외형치수	W : 178mm H : 225mm D : 40mm

EDIO 72/46 포트

번호	구성	비고
1	입력(36점), HIF3BA-40PA-2.54DSA	40P 히로세 커넥터
2	입력(36점), HIF3BA-40PA-2.54DSA	40P 히로세 커넥터
3	출력(46점), HIF3BA-50PA-2.54DSA	50P 히로세 커넥터
4	EtherCAT IN Port	—
5	EtherCAT OUT Port	—
6	Power, DC24V, 0.7A	22 AWG 이상
7	Spindle DAC, D-sub 9Pin Female	Cable : D-SUB 9 Male

8	Spindle Encoder, D-sub 9Pin Male	Cable : D-SUB 9 Female
9	MPG Port1, D-sub 9Pin Male	Cable : D-SUB 9 Female
10	MPG Port2, D-sub 9Pin Male	Cable : D-SUB 9 Female
11	MPG Port3, D-sub 9Pin Male	Cable : D-SUB 9 Female