

ON-LINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

BTR SERİSİ 10-120 kVA Blue-Line

BLUE-LINE PRO SERİSİ / 3 FAZ GİRİŞ - 3 FAZ ÇIKIŞ



UYGULAMALAR

- Bilgi Merkezleri
- Fabrikalar
- Medikal Cihazlar
- Acil Sistemler (Alarm)
- Haberleşme Cihazları
- Sunucu Odaları
- Endüstriyel Uygulamalar
- Kişisel Bilgisayarlar
- Küçük BilgisayarAğı
- Ağ Sistemleri

AVANTAJLAR

- En Son Teknoloji
- Tasarruflu Kullanım
- Temiz ve Sabit Çıkış Gerilimi
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- Uzaktan Yönetim
- Ayarlanabilir Değerler
- Jeneratör Uyumluluğu

- VFI-SS -111 Standardında Giriş Voltaj ve Frekansından Bağımsız Çalışma
- DSP Kontrollü IGBT Doğrultucu - IGBT İnvörtör - Akü Şarj Sistemi
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Yüksek Giriş Güç Faktörü (>%99)
- On-Line konumda %94'e varan Yüksek Verim
- Eco-Mode konumunda % 98'e varan Yüksek Verim
- Gerçek Tam Sinüs Çıkış Dalga Formu, Düşük Harmonik Distorsiyon
- Statik ve Manuel By - Pass
- Elektromanyetik ve RFI Koruma
- Şebeke, Şarj Sistemi, Akü Durumu ve Çıkış Voltajı hakkında detaylı bilgi sağlayan Dijital Panel
- Akülerin uzun ömürlü olmasını sağlayan Akıllı Şarj Sistemi
- Ağlarda uzaktan izleme ve güvenli kapatmak için RS 232 Seri Portundan haberleşme, Akıllı Röle Kontak Çıkışları
- Sessiz çalışma için Akıllı Fan Devir Kontrolü
- İhtiyaca göre özel üretim, Giriş / Çıkış değerleri

BLUE-LINE PRO SERİSİ / 3 FAZ GİRİŞ - 3 FAZ ÇIKIŞ

MODEL	BTR-10	BTR-20	BTR-30	BTR-40	BTR-45	BTR-60	BTR-80	BTR-100	BTR-120
GÜÇ	10 kVA	20 kVA	30 kVA	40 kVA	45 kVA	60 kVA	80 kVA	100 kVA	120 kVA
GİRİŞ									
Gerilim	380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N								
Gerilim Toleransı	± %5 - %20 (Ayarlanabilir)								
Güç Faktörü	≥0,99								
Frekans	50 /60 Hz ± 5%								
THDi	< 4%								
BYPASS									
Çift Giriş Bağlantısı	Standard								
Gerilim	380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N								
Gerilim Toleransı	± 10% (Ayarlanabilir)								
Frekans	50/60 Hz								
Frekans Toleransı	±10% (Ayarlanabilir)								
ÇIKIŞ									
Gerilim	380 / 400 / 415 VAC 3 Faz + N								
Gerilim Toleransı	± 1% (Static load), VFI-SS-11'e göre Dinamik yükte								
Frekans	50Hz / 60Hz (Optional)								
Frekans Toleransı	± 0,1% (Serbest çalışmada), ±4% (Şebekeye senkron, ayarlanabilir ±5%)								
Güç Faktörü	0,8 (Opsiyonel 0,9 veya 1)								
THDv	< 3% linear yük, < %5 non-linear yük (IEC/EN 62040-3)								
Crest Faktörü	3:1								
AŞIRI YÜK KAPASİTESİ									
100 - 110%	Sürekli Normal konumda çalışır								
110 - 125%	10 dk.								
125 - 150%	1 dk.								
>150%	sürekli by-pass konumda								
AKÜ									
Akü Sayısı	60 Adet (+ 405VDC / - 405VDC)								
Akü Kabini	Dahili					Harici			
Akü koruması	Derin deşarj koruma								
Akü test	Otomatik / Elle								
VERİM									
Online Mode (Tam Yükte)	> 92%								
Eco-Mode (Tam Yükte)	> 98%								
GENEL									
Topoloji	Gerçek Online - Çift Çevirim, IGBT Doğrultucu ve İnvertör								
Kontrol teknolojisi	3 Adet DSP işlemci, SPWM								
Göstergeler	Grafik LCD panel, Mimik diyagram, Kontrol tuşları, Uyarı LED hata göstergeleri								
OPSİYONLAR									
Paralel Çalışma	6 Ünitiye kadar								
Haberleşme	SNMP, RS232, RS485, MODBUS								
Uzaktan İzleme	SNMP view, UPSMon, Remote Panel								
Kuru Kontak Röle Çıkışları	Programlanabilir 3 Kuru Kontak								
Özel girişleri	Jeneratör, Akü ısı kontrol, Uzaktan Acil kapatma (EPO)								
ÇALIŞMA KOŞULLARI									
Çalışma Sıcaklığı	0 C - 40 C								
Nem	0%-95% (Yoğuşmasız)								
Yükseklik	≤2000 m.								
Gürültü	< 65 dB(A)								
FİZİKSEL ŞARTLAR									
Boyutlar (ExBxY) mm	350x795x1110			500x806x1213				550x800x1335	
Ağırlık (kg)	82	85	90	100	110	165	172	290	315
Koruma Sınıfı	IP 20								