

ON-LINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

N SERİSİ 10-20 kVA On-Line 3-1

3 FAZ GİRİŞ - 1 FAZ ÇIKIŞ



- Yüksek Performanslı DSP Kontrollü Teknoloji
- IGBT Doğrultuculu Gerçek On-Line Çift Çevirim
- Temiz Gerçek Sinüs Çıkış Voltajı
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı (210-475 V AC)
- Yüksek Giriş Güç Faktörü (>%98)
- Yüksek Çıkış Güç Faktörü (PF 0,9)
- Elektromanyetik ve RFI Koruma
- Şebeke, Şarj Sistemi, Akü Durumu ve Çıkış Voltajı hakkında detaylı bilgi sağlayan Dijital Panel
- Şebeke Olmadan Aküden Başlama
- Yüke Göre Değişen Fan Hızı İle Daha Sessiz Çalışma
- Akülerin Uzun Ömürlü Olmasını Sağlayan, Kapalıyken Çalışan Dijital Şarj Sistemi
- Harici Akü Grubu İle Daha Uzun Süre Besleme
- Ağlarda uzaktan izleme ve güvenli kapatmak için RS 232 Seri Portundan haberleşme,
- SNMP İzleme Yazılımı (Opsiyonel)
- EPO (Acil Güç Kapatma) Bağlantısı İle Yüksek Güvenlik
- Uluslararası standartlara uyumluluk
- 2 Yıl Cihaz ve Akü Garantisi
- 10 Yıl Yedek Parça Temini Garantisi
- Türkiye çapında deneyimli Teknik Servis ve Müşteri Hizmetleri Desteği

UYGULAMALAR

- Bilgi Merkezleri
- Fabrikalar
- Medikal Cihazlar
- Acil Sistemler (Alarm)
- Haberleşme Cihazları
- Server ve Sunucu Odaları
- Kişisel Bilgisayarlar
- Küçük Bilgisayar Ağı
- Ağ Sistemleri

AVANTAJLAR

- Trafosuz Yapı
- En Son Teknoloji
- 3 Fazlı Giriş
- 1 Fazlı Çıkış
- Tasarruflu Kullanım
- Temiz ve Sabit Çıkış Gerilimi
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- Uzaktan Yönetim
- Ayarlanabilir Değerler
- Jeneratör Uyumluluğu

ON-LINE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI

N SERİSİ 10-20 kVA On-Line 3-1

3 FAZ GİRİŞ - 1 FAZ ÇIKIŞ

MODEL	NXTR-10KVA	NYTR-15KVA	NZTR-20KVA
Güç (W)	9000 W	13500 W	18000 W
GİRİŞ			
Gerilim ve Toleransı	210 - 475 VAC		
Güç Faktörü (Tam Yükte)	> 0,99		
Frekans	50 / 60 Hz $\pm$ 10Hz		
Koruma	Elektronik kısa devre koruması ve Otomatik Sigorta.		
ÇIKIŞ			
Güç Faktörü	0,9		
Gerilim	220 V AC		
Gerilim Toleransı	$\pm$ % 1		
Frekans	50 - 60 Hz		
Frekans Toleransı	$\pm$ % 0,05 (Aküden çalışma)		
Dalga Şekli	Düzgün Sinüs Dalga		
Transfer Süresi	0 ms (AC Mod - Akü Mod geçişi)		
THD (%100 Doğrusal Yükte)	$\leq$ %3		
THD (%100 Doğrusal Olmayan Yükte)	$\leq$ %5		
Crest Factor	3:1		
Aşırı Yük Koruması	%100 Sürekli		
	%105 - 125 arası 1 dk.		
	%125 - 150 arası 30 sn.		
	> %150 0,5 sn.		
Kısa Devre Koruması	Elektronik kısa devre koruması		
Haberleşme Arayüzü	RS 232 (Opsiyonel SNMP - AS400 Röle - RS485)		
AKÜ			
Akü Sayısı	16 Adet		
Şarj Gerilimi	216 VDC		
Deşarj Sonu Gerilim	160 VDC		
Aküden Çalışma Uyarısı	Buzzer ve Ekran uyarısı		
Akü Düşük Koruması	Otomatik kapatma		
Akü Kabini	Harici		
GENEL			
Kontrol Paneli	LCD Ekran ve Çoklu seçim tuşları		
Çalışma Sıcaklığı	0 C - 40 C		
Gürültü Seviyesi	$\leq$ 50 dBA		
Koruma Sınıfı	IP 20		
Rakım	< 2000 m		
Nem (Yoğunlaşmamış)	%95 max.		
Aküszüz Ağırlık (kg)	27		35
Boyut (En x Boy x Yükseklik) mm	248x500x565		

