Linux 常用命令

1. 系统 system

uname uptime hostname last date cal w whoami update-grub;

hulu 娃 [hostname update-grub last uptime] cud3w[cal uname date w whoami whatis]葫芦娃吐了3种W

2. 硬件 hardware

proc-mich[meminfo interrupts cpuinfo hdparam] lspci[lspci]-hub[lshw lsusb lsblk] & free dmicode 米奇 ls pci 下的 hub 并释放了 dmicode

3. 用户 user

User-[users] & group-[groups]-mad[usermod useradd usedel] adduser id 用户和群都变疯了,添加用户 ID

4. 文件 file

路径相关

mkdir rmdir pwd Is In rm unlink

frill[find rm info Is In] rump[rmdir unlink mkdir pwd]

臀部皱巴巴的

权限

chmod chown chpasswd chroot ch-romp[chroot chown chmod chpasswd] 玩闹

展示文件内容

cat head more less tail wc hd cp touch gpg
watch[wc ar touch cp hd] gpg ml[more less] etch[env
tail cat head] 看到 gpg 乱搞, 铭刻在心

5. 进程 process

top 2- bf[bg fg] pk[ps pmap kill killall] 排名前 2 的 男朋友

6. 网络 network

netstat wget host ping ifconfig iwconfig ifup ifdown ip

whip5[wget host ip ping ifconfig iwconfig ifup ifdown ip] netstat 对 netstat 抽 5 鞭子

7. 编译安装软件

tar gzip dpkg make config install config mid[make install dpkg] gt[gzip tar] 配置中级规格的小组聚餐

8. 磁盘使用

mount unmount dd df du fdisk mount [mount unmount] duff[dd du df fdisk] 挂上 小面团

9. 编辑器 editor

grep awk sed sort uniq split paste

ps[split paste] gauss[grep awk uniq sed sort] PS 高
斯照片

10. Ubuntu 相关

系统配置 sudo passwd uname ufw runlevel usurp[uname sudo ufw runlevel passwd] 盗用

服务/etc/init.d/service start stop restart status init.d4service init.d 下的 4 种服务

apt-get 安装软件

apt-get update upgrade dist-upgrade install purge autoremove -f --reinstall apt-get ipad[install purge autoremove distupgrade] 2up [update upgrade] fire[-f install -re]

(太上火) apt 拿到了 ipad,太令人上火