```
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     356 60.747999827    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      74      53278 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=1086734120 TSecr=0 WS=128
Frame 356: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     358 60.788411666    128.119.245.12          192.168.0.4             TCP      74      80 → 53278 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=3498533228 TSecr=1086734120 WS=128
Frame 358: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74), Dst: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62)
Internet Protocol Version 4, Src: 128.119.245.12, Dst: 192.168.0.4
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 53278, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     359 60.788426905    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      66      53278 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256
Len=0 TSval=1086734160 TSecr=3498533228
Frame 359: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     360 60.788530678    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      1514    53278 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256
Len=1448 TSval=1086734160 TSecr=3498533228 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 360: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 1448
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     361 60.788536333    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      1514    53278 → 80 [ACK] Seq=1449 Ack=1
Win=64256 Len=1448 TSval=1086734160 TSecr=3498533228 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 361: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 1449, Ack: 1, Len: 1448
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     362 60.789990345    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      1514    53278 → 80 [ACK] Seq=2897 Ack=1
Win=64256 Len=1448 TSval=1086734162 TSecr=3498533228 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 362: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 2897, Ack: 1, Len: 1448
No.      Time            Source                  Destination             Protocol Length Info
     386 60.841468544    192.168.0.4             128.119.245.12          TCP      1514    53278 → 80 [ACK] Seq=30409 Ack=1
Win=64256 Len=1448 TSval=1086734213 TSecr=3498533278 [TCP segment of a reassembled PDU]
Frame 386: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: AskeyCom_49:ad:62 (e8:d1:1b:49:ad:62), Dst: Technico_06:60:74 (b4:2a:0e:06:60:74)
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.4, Dst: 128.119.245.12
Transmission Control Protocol, Src Port: 53278, Dst Port: 80, Seq: 30409, Ack: 1, Len: 1448
```