

7 大 AI 启动包 · 第 03 个



《AI口播短视频》启动包

8 分镜短视频 · B-roll · AI 剪辑

SUMA College 【AI 内容营销系统 + 线下实操课】 · 报名即送 7 大 AI 启动包 (总价值 RM5,500)

Skill · AI 影片（工具：Higgsfield / Seedance）

在系统里的工位： 把脚本变成完整口播短视频 —— 视频生产线的核心（数字人见 [7大AI启动包/05-《AI数字分身》启动包](#)，音乐见 [7大AI启动包/07-《AI品牌配乐》启动包](#)）。

● **先分两条路线**（跟院长 slide 一致，脚本角度完全不同）：

- **个人 IP / AI 数字人口播**：你（或数字分身）出镜讲观点/方法，建立个人影响力——台词是「你的主张」，靠持续 + 独特观点。
- **卖产品 / 服务影片广告**：推货/服务成交——台词是「痛点→产品价值→证据→CTA」，B-roll show 产品/成品/使用场景。

流水线

分镜脚本(进表) → 【没真人？先选人】 → 锁人物(脸参考) → seedance 逐镜生成
→ 抽帧验证 → 拼接完整版 → 后期剪辑(字幕/音效/BGM)

1. **分镜脚本进表格**（一 shot 一 row）：镜号/类型 · Prompt · 台词 · 平台。整支约 60—100s。列宽示例 199 / 562 / 290 / 120（Prompt 列最宽）。
2. **选人**——**只在没有真人出镜时做**。见下面 §0。有真人（老板/讲师本尊）直接跳到第 3 步。
3. **锁人物（口播镜）**：用 **3 张脸参考图**（正脸+不同角度更稳）当 `image_references`，每个真人镜 prompt **重复完整 persona 描述** → 全片同一个人。
4. **逐镜生成**：`seedance_2_0` · `9:16` · 每镜 4—15s。
5. **验证 + 拼接**：抽帧检查（无 ffmpeg 用 `imageio_ffmpeg`）→ 统一参数 → concat 完整版。
6. **后期剪辑**：字幕 / 花字 / 音效 / BGM → 见「AI 剪片」段 + 本包两份配套文档。

§0. 人物从哪来（没有真人的时候）

第 3 步要「3 张脸参考图」——**但如果你没有真人可拍，那张脸从哪来？** 这一节答的就是这个。

● **两步，中间必须停下来等你选**。别让 AI 一口气跑完——脸没锁死，后面每一镜都会跑样，整支重做。

0a. 九宫格选人（一张图，9 个不同的人）

让 Claude 直接生成（`generate_image`，1:1 正方）：

A single square 1:1 casting board arranged as a clean 3x3 grid of 9 passport-style headshots of 9 DIFFERENT [目标市场] [men/women], all [age range] with a [vibe] look. IMPORTANT: each of the 9 is a DIFFERENT individual with a DIFFERENT face – different face shape, eyes, nose, eyebrows, lips, jawline, skin tone and hairstyle. They must NOT look like the same person; do not reuse one face with different hair. Every cell: head-and-shoulders, front-facing, neutral friendly expression, pure white background, even soft lighting, consistent framing. Place a small clean number (1 to 9) in the TOP-LEFT corner of each cell.

<真实感条款>

The 9 people:

1 – [脸1: 脸型/眼/鼻/眉/唇/肤色/发型]

2 – [脸2: ...] 3 – [...] 4 – [...] 5 – [...] 6 – [...] 7 – [...] 8 – [...] 9 – [...]

- 9 个不同的人，不是同一张脸换 9 个发型——这是最容易出错的一条。先把五官写死再写头发，模型才不会偷懒。
- 9 张脸的清单要写出来给你看，你才知道几号是谁。
- ⏸ 停。等你回一个号码 (1–9)。只能选 1 个。

0b. 定妆照锁脸（把那张脸钉死）

拿到号码后，把九宫格原图当参考图一起送回去，prompt 里点名号码——这才是锁脸的关键：

Using the attached 3x3 casting grid image as reference, recreate the EXACT same person shown in CELL NUMBER [N] (the headshot labelled "[N]" in its top-left corner). Keep the person's identity unchanged – same face shape, eyes, nose, eyebrows, lips, jawline, skin tone and hairstyle as cell [N]; do not blend with the other faces.

[把 [N] 号那张脸的五官原样重述一遍] [气质] [服装]. Pure white background, front-facing, neutral friendly expression, head-and-shoulders framing.

<真实感条款>

- 不点名号码 = 模型会把 9 张脸糊在一起，出来是个「平均脸」，跟你选的那个不是同一个人。
- 建议再出不同角度各一张（正脸 + 侧一点 + 微笑）→ 正好凑够第 3 步要的 3 张脸参考图。

0c. 真实感条款（0a / 0b / 每一镜都要带）

candid photo shot on a real camera (50mm, f/2.8), natural realistic skin texture with visible pores, fine lines and subtle imperfections, natural facial asymmetry, true-to-natural lighting, slight film grain, documentary realism, looks like a real unretouched photo of a real person, NOT AI-generated, no CGI, no 3D render, no plastic or over-smoothed skin, no waxy look, no airbrushing, no over-saturation, no perfect symme

漏了它 → 出来就是一眼假的「AI 脸」：皮肤打蜡、五官完美对称、没毛孔。这条跟 §2 「照片级真人」是同一场仗的两条战线：§0 管那张脸不假，§2 管那个人会动。

● 硬规则（实操固化，最重要）

1. 强制无字幕（最容易踩）

- 原生配音（`generate_audio=true`）默认会把台词烤成字幕，模型不会自己去掉。
- **prompt 写死这句**（漏了就有字幕，写了就干净——已验证）：

> ABSOLUTELY NO on-screen text, NO subtitles, NO captions, NO burned-in words of ANY kind anywhere in the frame – completely clean footage, all text added later in post.

- 品牌名 / CTA / 字幕 **全部后期（CapCut/Canva）加**，AI 生成保持干净无字。

2. 真人感：照片级真人 + 会眨眼 + 眼珠会动（否则「卡通脸 / 木偶死眼」）

- ● **数字人必须「照片级真人」**（不是卡通、不是 3D avatar）：prompt 写死

> PHOTOREAL, REALISTIC HUMAN presenter talking to camera, a real-looking person, natural skin, NOT a cartoon, NOT a 3D avatar, NOT CGI.

漏了这条第一版就会出卡通/塑料脸（详见 [7大AI启动包/05-《AI数字分身》启动包](#)）。

- prompt 再写活人细节：

> BLINKS naturally, EYES alive with the eyeballs MOVING via subtle micro-saccades, gaze shifts naturally, small head/eyebrow micro-movements, gentle breathing – a real living human, NOT a staring mannequin with dead eyes.

- 静态参考图 + 没写眼动 → 模型只动嘴、眼睛发呆。

3. 运镜 / 动作（1-3 镜点缀，避免死机位）

- 推镜 `SLOW CINEMATIC CAMERA PUSH-IN`（hook / CTA 收尾）· 横摇 `CAMERA SLOWLY PANS`（展示一排东西）· 手持 `slight handheld camera movement`（口语段）· 动作：手势 / 前倾 / 指向。别每镜都加。

4. B-roll = 无脸真实近景，对应台词点名的东西

- ● **首选：无脸真实近景（close-up）实拍/录屏，show 那句台词点名的东西本身**（工具/产品/成品/流程）。真实、贴题。
- ● **优先用你自己的真实素材**：开工前把该**工具/产品/成品的真实截图或短片**发给 Claude → 当 `image_references` 或让它照着写 prompt，B-roll 才贴、才真、**不乱造假界面**。没参考时才让它按台词描述生成近景示范。
- ● **B-roll 一律不放主播、不需要口型** → 生成时 `generate_audio=false` 且**不给** `audio_references` → 无口型问题、几乎不烤字幕。
- ✗ **别让主播出镜做演示镜**：主播一开口就要对口型，而 `audio_ref` 口型在演示镜上不稳、还随机烤字幕。口播归口播、演示归无脸 B-roll，分开最稳。
- ● **B-roll 必须跟那句台词内容对应**（讲 A 就 show A），泛泛「人在打电脑」不算。
- ● **画面要快切**：prompt 写 `FAST-PACED, snappy quick HARD CUTS every ~1.2-1.5s, everything moving fast, no slow lingering shots`。
- ● **prompt 绝不写 hex 色号 / 文字标签**（会被烤成乱码文字，跟海报「别写字体规格」同一个坑）；改写方向词（如 `blue-and-white palette`）+ **纯图标/纯抽象**，并加死 `NO letters, NO numbers,`

NO words, NO labels of ANY kind 。

- 屏幕内容一律 **soft/out of focus, 无可读文字**。

4.5 口型对齐 + 声音一致（真人口播镜正解）

要「同一把声音 + 无字幕 + 口型准」三者都满足 → 走「静音生成 + 合声」，别用原生：

1. **选声**（见 §5）→ 拿到 voice_id。
2. **逐句 TTS**（`seed_audio`；`speech_rate` 用整数，正=快）→ 每句 wav + 时长。
3. **静音生成视频**（`generate_audio=false` + `audio_references=<该句TTS>` + 脸参考），
`duration = round(音频秒数)`（**别 ceil!** ceil 会把嘴型摊长、越到后面越拖——实测音频 12.23s 设 13 就飘，设 12 就准）。
4. **PTS 精确合声**：视频与音频差零点几秒时，mux 把视频 `setpts` 拉/缩到音频时长再贴，端到端不漂、不丢词。

⚠ 原生 `generate_audio=true` 会烤字幕、且每镜声音会飘，无字幕护栏也不 100% 可靠。要口型紧可用它，但要**无字幕+同声就不能用** → 真人镜一律走上面的「静音+合声」。`voice_change`（换音色保时序）只在**源视频已无字幕**时才有用。

5. 选声（按数字人性别）

- 默认走 **preset, 按数字人性别挑**：男→男声、女→女声。`list_voices` 看全部（男/女各约 20 把）+ `preview_url` 试听；用 `voice_type='preset' + voice_id`。
- **想更像某个真人本尊** → 才克隆（`create_voice_from_confirmed_audio`，干净样本：安静、近麦 ~15cm、无背景乐、连续讲 ~1 分钟；样本脏 → 克隆薄+带杂音）。
- ⚠ preset 偏英语训练，**中文/其他语口播可能带点口音**；在意腔调就试听后定，或用克隆。
- B-roll 旁白用同一把声保持一致。

6. 台词

- **用你目标市场的语言/口语、无口头禅**；要多要实；从第一帧就讲、不留白；语速偏快不拖。

7. 背景

- 背景**虚化、无可读文字**（`background softly out of focus, NO readable text`）——否则参考图里的字会被带进画面。

8. 合规红线

- **按你自己行业/品牌的合规红线走**（该写什么、绝不写什么）。
- **人物贴你的目标市场**（含背景/屏幕里的人）。

参数 & 成本（省 credit）

- 一律 480p + `mode fast`（≈15—18 credit/镜）；实测 `std/720p` 没明显差别、不值 3—4 倍。
- `count=1`，一镜一条。
- 弹 `preset` 推荐不想用 → 带 `declined_preset_id` 原样重发。

- 先验 1 镜确认「声音+无字幕+眨眼+脸」→ OK 再批量。

AI 剪片（字幕 / 配乐 / 音效）

生成 ≠ 成品。拼接完只是素材。字幕/花字/音效/BGM 这一层，才是「广告片」和「AI 生成视频」的分界线。

用什么剪 —— 中文片只有一条路（2026-07 实测）

工具	结论
★ ChatCut（MCP 连接器）	✅ 唯一为 AI agent 设计、且认真做过中文的剪辑器（音效库说明都是中文写的、内置 CJK 字体后备、CJK 逐字高亮它自己默认关掉——因为它知道中文不该那样）
ffmpeg + Claude	✅ 基础够用： <code>.srt/.ass</code> 烧字幕、垫 BGM、混音效、淡入淡出/缩放
HyperFrames	⚠️ 叠图层可以，中文字幕别用 —— 见下
剪映 / CapCut	❌ 草稿加密，AI 程序化剪不了（只能手动或 UI 自动化，慢且脆）
Gemini Omni	❌ 实测不稳，中文字幕烧不干净

三份配套文档（在本包同目录）

文档	是什么	什么时候看
VIDEO-PROMPT-SKILL.md	前段 skill（出片）—— 引导流程：读 script → 问方向 → 九宫格选人 → 逐镜 prompt	有 script 要开拍时。它只管流程，规则以本 README 为准
SOP-AI自动剪辑.md	通用方法论 —— 五层模型 · 14 条规则 · 教练式提问脚本 · 全行业适配表	剪之前先看这份。换工具、换行业都成立
CHATCUT-SKILL.md	后段 skill（剪片）—— ChatCut 说明书：全库存清单（音效35/转场13/特效9/推进4/MG 210）+ 14 个坑	动手剪时查

一条生产线两段：VIDEO-PROMPT-SKILL（出片）→ CHATCUT-SKILL（剪片）。两份 skill 都只写流程，硬规则单一源头在本 README —— 改一处全对。

五条最容易赔钱的（详见 SOP）

- 建项目 fps 用工具默认值（30），别用原片真实值 —— 引擎硬编码 30fps；实测填 24 → 片尾 17 秒字幕永远不出现
- 转录是可以改的源数据 —— 没标点先补标点。补完转录引擎自己重新分段（2 大坨 → 26 句），分页自动就对；不补就得手工打 20+ 个断点救症状
- 中文逐字高亮是废的 —— 中文 ASR 的「word」= 单个字，高亮会跟着废字乱跑。花字只能用动态图形层做
- 描边是宋体的天敌 —— >5px 会把细笔画吃光，宋体变黑体。衬线体用阴影

5. **声音出问题先查开关** —— 静音的轨道和音量不足，症状一模一样（实测：BGM 调了三轮音量，那条轨是 muted）

● 选音效/转场：三问，不是查表

- ① **形状对不对？**（砸/飞/卡进位/累积 —— 跟动画匹配吗）
- ② **这个声音属于哪个文化圈？**（我在哪听过它）
- ③ 那个圈，**跟这个品牌是同一群人吗？**

说明书只写「它做什么」，不写「它听起来像什么文化」。某个音效说明写着「适合重点字幕」——功能全对，**但它是网络迷因音**，打在专业品牌上是灾难。

没有绝对的禁忌音（唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔），**只有对不对得上**。别背黑名单——**拿到品牌人格，对整个库跑一遍三问**。

HyperFrames（叠图层可以，中文字幕别用）

HeyGen 开源（Apache-2.0 免费商用），HTML/CSS → 确定性 MP4。**做透明叠加图层 / logo sting 是好用的**。

但 /embedded-captions 是拉丁文专用（2026-07 实测）——不是配置问题，是设计假设：

1. **自带 6 个字体全是 latin 子集**（`LXGWenKaiTC-400-latin.woff2` 才 19KB，真中文字体 5-20MB）
→ 中文全变豆腐块 □□□

→ 换 Noto Sans SC 能修

1. **Whisper 默认模型全带 .en** → 中文必须 `--model large-v3 --language zh`

→ 能修

1. **中文没空格 → word 级时间码躺平**（84 秒整段吐成一个 word）

→ 用 ffmpeg 检测硬切点 + 套自己的脚本文字（比 ASR 准、零错字）：

```
```bash
```

```
ffmpeg -i in.mp4 -filter:v "select='gt(scene,0.3)',showinfo" -f null - 2>&1 | grep -oE "pts_time:[0-9.]+"
```

```
```
```

✅ 校验：每段「字数 ÷ 秒数」应稳定在 **~6 字/秒**；偏太多 = 切点抓错（B-roll 横摇会产生假切点）

1. ● **修完前三个还是不行** —— 它的匹配器是 **ASCII** 的、锚点是 **16:9 硬编码**的。**中文字幕就走 ChatCut**。

它不干的事：不改原片本身（重剪节奏/换背景/调色/改音频 = NLE 的活）。原片在底下完整播，它只叠图层。

其他两条路（实测结论，别浪费时间）

- **Remotion**（React 写视频）：能力相当、中文渲染干净。⚠️ **>3 人的营利公司商用要买 Company License**（remotion.pro）；个人/≤3人/非营利/评估期免费。

- **Gemini Omni**：能生成、也能「附参考片+原片」做风格迁移。**实测效果不稳**，中文字幕烧不干净。当玩具行，别当生产工具。

工具清单（全部链接 + 实测结论）

这一节的每个结论都是**真金白银试出来的**（2026-07-15 一整天）。
淘汰那几个也留着 —— **别重走一遍死路**。

生产线在用的

| 工具 | 链接 | 干什么 | 要装吗 |
|-------------------------------------|---|--|---|
| ★ Claude
(Claude Code) | < https://claude.ai/code > | 总指挥 —— 下面每个 connector 都是它在调。没它一个都跑不起来 | 订阅 |
| Higgsfield
(Seedance 2.0) | < https://higgsfield.ai > | 生成 口播镜 + B-roll | connector · 按 credit 付费（ 具体看官网 ） |
| ★ ChatCut | < https://www.chatcut.io > · 编辑器 < https://app.chatcut.io > | 剪辑 —— 字幕/花字/音效/BGM/转场。 中文片唯一可行的 AI 剪辑路 | connector · 具体看官网 |
| Suno | < https://suno.com > | 背景乐（ChatCut 内也能直接生成） | connector · 具体看官网 |
| Notion | < https://notion.so > | 内容矩阵（分镜表 / 排期） | connector · 具体看官网 |
| Google Drive | — | 存原片 | connector |
| ffmpeg | <code>brew install ffmpeg</code> | 拼接分镜 · 探测规格 |  唯一要装的东西 （免费开源） |
| Pexels / Pixabay | < https://pexels.com > · < https://pixabay.com > | 免费商用素材 | 不用注册（ChatCut 内建 <code>search_stock_media</code> 直接搜） |

 **价格一律「具体看官网」** —— 各家套餐一直在变，写死了教材立刻过时。
 **学员唯一要装的是 ffmpeg**，其余全是 connector（Claude 直接调，零安装）。
 **不用 Python / node** —— 那些是我们出教材才用的。

素材的两个坑（实测）

1. **一定要传原片，不是 _web 压缩包** —— 实测：4.6MB 的 480p 剪出来**整支糊**，原片 100MB。「打点做得再精致，垫在 480p 底下也白搭」
2. **有分镜文件就不用侦测切点** —— 分镜的**时长本身就是切点表**，精确、免费、零误差。

实测：8 段累计 9.93/23.93/33.15/42.99/57.46/65.33/77.56 = ffmpeg 侦测出来的 9.92/23.92/33.17/43.00/57.46/65.33/77.58，分毫不差。

→ 侦测只对「拿到一支拼好的片、不知道切点」才有用（而且 B-roll 横摇会骗出假切点）

abc 字体（授权红线）

| 字体 | 链接 | 授权 |
|---------------------|--|----------------------------|
| 思源宋体 Noto Serif SC | <https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Serif+SC> | ✅ 开源，免费商用。宋体系正解 |
| 思源黑体 Noto Sans SC | <https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+SC> | ✅ 同上 |
| ❌ 极宋 / 研宋 / 方正 / 汉仪 | — | ❌ 付费商用字库。方正/汉仪维权是出了名的，商用别碰 |

❌ 试过、淘汰的（别浪费时间）

| 工具 | 链接 | 为什么不行 |
|----------------|---|---|
| HyperFrames | <https://github.com/heygen-com/hyperframes> | 叠图层可以，中文字幕不行。字体是 latin 子集、匹配器是 ASCII、锚点 16:9 硬编码 —— 是设计假设，不是配置问题 |
| Remotion | <https://www.remotion.dev> · <https://github.com/remotion-dev/remotion> | 能力相当、中文渲染干净。⚠️ >3 人的营利公司要买 Company License (<https://remotion.pro>)；个人/≤3人/非营利免费 |
| Gemini Omni | <https://gemini.google.com/app> | 能生成、能风格迁移。实测不稳，中文字幕烧不干净。当玩具行 |
| 剪映专业版 / CapCut | <https://www.capcut.cn> | 草稿加密 → AI 读不了、写不了，程序化剪辑走不通（只能手动或 UI 自动化，慢且脆）。
⚠️ 注：我们没实测过用它手剪整支 —— 只验证了「AI 接不进去」。你自己手剪它当然能用，只是 AI 帮不了你 |

📖 参考读物（看结论就好，别照抄）

| | 链接 | 怎么看 |
|--------------------|---|---|
| Clipchamp 「20 种转场」 | <https://clipchamp.com/zh-hans/blog/video-transitions/> | ⚠️ 是微软 Clipchamp 的产品软文，20 个转场是它自己的素材库目录，不是行业标准。但里面两条是真的：①「交换切换」= Before/After 卡片对比 ②「确保足够的时间和空间，不会因为剪辑而分散注意力」 |

💡 找风格参考的正确姿势

别用文字描述风格 —— 直接甩片子。

今天最有效的一步：直接发 2 支 Instagram reel 说「要这种感觉」，比写 500 字的 prompt 精准得多。

「参考这两支的节奏和花字：[链接1] [链接2]
我的素材是 [链接]，帮我拆解它们的做法，套到我的片上」

⚠️ **但要分清楚：**参考片是**别人的口播节奏**。

如果参考片的人在「爆句」（2-5 字一停），而你的主播是流畅连贯讲的，
那个 2-5 字字幕的风格你学不来——那是拍摄时的表演方式，不是剪辑技巧。
这个门槛在摄影棚，不在剪辑台。

接进系统

- 成品贴回你的内容表 + 归档： `[Stage]/[受众]/Video 素材/[命名]/[分镜 + 完整版]` 。
- 拼接： `imageio_ffmpeg concat` → **再进 ChatCut 做后期**（字幕/花字/音效/BGM，见上）。

📎 **SUMA 内部示例**（仅供参考，不是通用规则）：主播 Jared + 极致鸭噪克隆声；B-roll = 6 个 AI 工具逐个近景示范（写文案屏/出图/数字人/PPT/波形/剪辑）；合规红线 = 不写价格/免费/具体名额数字（用「名额有限」）、完整品牌名、人物一律马来西亚本地人。换成你自己行业的即可。

name: chatcut-editing

description: >-

用 ChatCut MCP 剪中文竖屏广告片（口播 + B-roll + 字幕 + 重点字 + 音效 + BGM）的完整作战手册。
含全部库存清单（音效35 / 转场13 / 特效9 / 推进4 / MG 210 / LUT 2）、每个 ID 的中文说明、
以及 2026-07-15 实战踩出来的 12 个坑（fps、字幕、中文、音频、素材）。

When to use: 要用 ChatCut 剪任何中文影片；或者别的 AI 剪辑工具做不到中文字幕/花字时。

★ 动手前先读「12 个坑」——每一条都是真金白银试出来的，不读会重蹈覆辙。

★★ 最贵的一条：**转录是可以改的源数据，不是只读事实**。标点写回转录 = 一切分页问题的根治。

ChatCut 剪辑作战手册

实战基准：SUMA「AI 内容课」Jared LP 广告片，84 秒竖屏，2026-07-15
Project: 007d3e90-42f3-4e24-bbbe-f5b00c66c327

为什么是 ChatCut

同一天试过、全部撞死的路：

| 工具 | 死因 |
|----------------|--------------------------------------|
| Gemini Omni | 生成不可控 |
| HyperFrames | 拉丁文专用 —— 字体、ASCII 匹配器、16:9 锚点全是为英文写的 |
| 剪映 | 草稿加密，程序化剪辑走不通（UI 自动化慢且脆） |
| Seedance 生 B 机 | 会重造人脸 |

ChatCut 是唯一为 agent 设计、且认真做过中文的剪辑器（音效库说明都是中文写的）。

14 个坑（动手前必读）

0. 说明写的是「功能」，不是「文化」 ⚠️ 最根本的一条

vine-boom-impact 的说明写着「适合...重点字幕」——功能上完全正确。

但 Vine Boom 是网络迷因音效，带强烈的戏谑/反讽语气。打在学院的专业课程广告上 = 调性灾难。

库里的说明只告诉你它「做什么」，不告诉你它「听起来像什么文化」。

三问判断法（每个候选都要过）

- ① 形状对不对？ 砸 / 飞 / 卡进位 / 累积 —— 跟动画匹配吗？
- ② 这个声音属于哪个文化圈？ 我在哪听过它？ 谁在用它？
- ③ 那个文化圈，跟这个品牌是同一群人吗？

第 ② 问是关键。说明书永远不会写「这是 Z 世代玩梗音」—— 你得自己问「我在哪听过」。

⚠ 没有绝对的禁忌音 —— 别背黑名单

唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔，罐头笑声在综艺里是刚需。

只有「这个声音的文化圈」和「这个品牌的人群」对不对得上。

黑名单会过时（库一更新就废），而且把「判断」降级成「查表」。

AI 的活是拿到品牌人格后，对整个库跑一遍三问，列出候选 + 每个的理由。

本片（学院品牌，「沉稳/有底气/不玩梗」）跑完三问的结论

| ✅ 过了 | 理由 |
|--|--|
| deep-short-whoosh | 砸 · 电影预告感 · 有重量不搞笑 |
| sharp-bass-riser | 低频冲击 · 商业片 |
| short-drum-roll-sting | 揭晓 · 颁奖/公布 · 庄重 |
| gear-turn-click | 卡进位 · 精密机械 · 而且本片论点就是「串成一台机器」——声音在演绎主题 |
| short-shutter-click | 干净定格 |
| clean-ding / light-clock-tick | 完成 / 倒计时 |
| tr-rack-focus tr-clean-line-wipe tr-anticipation-zoom tr-flash tr-luma-blend | 电影语言 |

| ✖ 形状对但文化圈不对 | 属于哪个圈 |
|-------------------------------|------------------|
| vine-boom-impact | Z 世代玩梗 |
| anime-wow-reaction | 动漫/综艺 |
| sitcom-laugh-track | 情景喜剧 |
| awkward-crow-flyby | 冷场梗 |
| record-scratch-stop / -rewind | DJ / 喜剧打断 |
| dramatic-thunder-roll | 过度戏剧 |
| tr-impact-shake | 电竞 / 赛博 (RGB 分离) |
| fx-crt / fx-ascii-rain | 赛博 / 复古亚文化 |

这是「本片的结论」，不是「通用规则」。换品牌重跑三问。

1. fps 必须 30 —— 填「原片的真实 fps」会炸

`create_project` 的 `fps` 默认 30。不要改。

原片 24fps → 我诚实地填 24 → 字幕引擎硬编码 30fps，结果：

- 时间线 2017 帧 @24fps = 84 秒  画面正常
- 字幕引擎认为 2017 帧 = 67 秒
- 67 秒之后的字幕全部掉出时间线，永远不出现
- 前面的全部漂移 1.25 倍 (= 30÷24)

判据：`find_transcript` 找不到片尾的句子 = 你中招了。

修法：新建 30fps 项目重铺。`manage_timelines` 没有 `fps` 参数，改不了。

2. 转录是可以改的源数据 —— 这是最贵的一条

`manage_transcript action=fix` 能改任何词。标点是地基，不是排版细节。

无标点转录 → 分页器只能按长度硬切 → 我手工打了 21 个断点去救。

把标点写回去 → 转录引擎当场重新分段 (2 大坨 → 26 个干净句子) → 分页自己就对了。

而且标点顺手修 ASR 黏词：

"张图会" → "张图，" + "会写句" 逗号进去 + 「会」还给下一句

"作图" → "做，图" 错字 + 逗号 + 断句，一刀三修

"AIPPTAI" → "AI PPT、" + "AI 音乐、" 拆开合体词

先修转录，再调分页。反过来是在修症状。

3. 中文逐字高亮是废的 —— `highlightUnit` 别碰

中文 ASR 的「word」= 单个字。 `highlightUnit:"word"` = 逐字卡拉OK，高亮的是「现」「都」「套」这种废字。

ChatCut 默认给 CJK 关掉（`CJK=off`），它是对的。我强行打开 = 覆盖掉它的正确判断。

「重点字」只能用 MG 层做。 `display_text` 只能换字/隐藏/拆句，不能给单词上色或放大。

4. 描边是宋体的天敌（犯了两次）

宋体的辨识度全靠横细竖粗 + 三角衬脚。描边 >5px 会把细横笔画整个吞掉 → 看起来就是黑体。

宋体用阴影，不用描边。

```
{"strokeWidth": 4, "shadowStrength": 85} // 字幕
textShadow: '0 5px 0 rgba(0,0,0,.55), 0 12px 26px rgba(0,0,0,.9)' // MG 纯色字
```

5. `normalBackground: null` 静默失效

传 `null` → 不报错、不生效、不进 `ignoredFields`。最坑的那种。

要用 `{"backgroundOpacity": 0}`。

6. 空格算字数

「6 个 AI 技能」看着 6 个字，实际占 9 格（6 + 空格 + 个 + 空格 + AI + 空格 + 技能）。

中英混排的卡要多留 2—3 格预算。

7. 一卡一行，否则词组会被劈开

`maxLines:2` → 换行处会切断词组（「这节课」→「这堂 / 课」）。

`maxLines:1` + `maxCharactersPerLine:9` = 每张卡一个完整词组。

8. `split_item` 会孤儿化字幕覆盖

切片段 → 旧 item ID 销毁 → 所有 `display_text` 覆盖失效（`edited` 标记消失，断句全部退回）。

顺序：先切片段，再做断句。

好消息：词的 sub-ID 是稳的，只有 item 前缀变。按帧段换前缀就能批量重建：

```
旧 0ca218cf29:d14dd26559 → 新 8c0132d019:d14dd26559
```

9. 声音出问题，先查开关，再查音量

BGM「太小声」调了三轮（16%→62%→85%）—— 那条轨是 `muted: true`。

症状跟音量不足一模一样，所以会一直往音量上修。

`edit_track action=list` 会回 `muted` 状态。先看它。

10. 别压两层

`role:"follower"`（自动闪避）+ 手动 `volume:0.16` = 叠加衰减，几乎无声。

闪避管人声下的压低，底噪就该是正常音量。

```
BGM: decibelAdjustment ≈ -1.4 + duckDepthDb: -19
```

11. 音效长度差 20 倍 —— 加之前看时长

`short-shutter-click` 6 帧 · `light-clock-tick` 1508 帧 (50 秒循环)

我铺了一条 50 秒的滴答声，一路响到片尾外面。

循环类音效（`*-loop`，`*-tick`）必须裁 + 淡出。

12. 先看素材，再放素材

`fx-luma-key` + Pixabay「gold glitter」→ 实拍是洋红色泡泡，糊了主播一脸。

标签会骗人。ChatCut 当时就警告过：

```
visualReviewRequired: use view_asset_frames to inspect this item's source frame(s)
```

它叫你先看，就先看。

12.5 S3 直传的两个坑（走底层通道时）

`import_media` 的正式通道被 WAF 挡（403，卡在 128KB）→ 只能走 `request_asset_upload_url` + S3 直传。

| 坑 | 现象 | 解法 |
|------------------------------|---|---|
| ● <code>size</code> 必须是精确字节数 | 估一个 → 403。预签名 URL 签了 <code>content-length</code> ，差一个字节签名就废 | 先 <code>ls -l</code> / <code>stat</code> 量准再报 |
| ● S3 会瞬时 503 | 第一次 503，重试立刻 200 | 要有重试（3 次 + 退避） |
| ● 这条路没有标点 | 底层通道不走正式 ingest → 转录无标点 | 用 <code>manage_transcript fix</code> 补（见坑 #2） |

12.6 多分镜可以直接排，不用先拼 —— 但通常不该这么做

实测：`edit_item` 的 `alignTo:"track-end"` 自动首尾相接，连 24fps 源 → 30fps 项目都自动换算。

```

{"adds": [
  {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "fromFrame": 0},
  {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "alignTo": "track-end"}, // → 自动 f
  {"type": "video", "assetId": "...", "trackId": "...", "alignTo": "track-end"} // → 自动 f
]}

```

所以理论上能省掉 `ffmpeg concat`。但通常不划算：

| 8 支直传 | | 先拼成 1 支 |
|--------|--------------------------|---------|
| 转录 | 8 段 | 1 段 |
| 补标点 | ×8（最费工的一步） | ×1 |
| 跨分镜的句子 | 会被切断（一句话跨两个 shot → 字幕断开） | 完整 |

→ 先拼再传。 `alignTo` 留给「本来就要分开处理每段」的场景。

13. 先翻库，再手写 ⚠ 今天最贵的时间

`browse_library category=motion-graphics` = 210 个现成 MG，含：

- `text-effects` 8 · `talking-head-overlays` 8 · `title-cards` 26 · `lower-thirds` 10
- 「Talking Head Keyword Card」= 我手写的重点字卡
- 「Numbered Talking Head Overlay」= 我手写的六宫格

我一个都没翻，全部从零写。动手前先 `browse_library`。

库存清单

 音效 35 个 ([browse_library category=sound-effects](#))

UI & Motion Feedback (13)

| ID | 说明 |
|---|------------------------------------|
| tiny-bubble-pop | 极短气泡 pop，MG 卡片/贴纸/提示气泡弹出 |
| synthetic-bubble-pop | 有设计感的合成气泡，卡片弹出/按钮反馈 |
| keyboard-typing-loop | 连续键盘声，搜索/代码/表单/打字机 |
| slow-dell-keyboard-typing | 慢速真实键盘，办公/录屏感 |
| mouse-click | 清晰鼠标点击，按钮/选中/教程操作反馈 |
| new-notification-ping | 短促新消息提醒 |
| ui-pop-up-alert | UI 弹窗/提醒 |
| phone-notification-ping | 手机通知 |
| sent-message-ping | 发送消息提示，表单提交/任务完成 |
| video-call-ringtone | 视频来电铃声 |
| clean-ding | 干净叮声，成功/完成/ 重点强调 |
| censor-beep | 消音哔（脏话遮盖） |
| cash-register-success | 收银机成交声， 价格/金额/数字展示 |

Transition & Emphasis (9)

| ID | 说明 |
|---------------------------------------|---|
| simple-whoosh | 短促干净飞入/切换扫过 |
| deep-short-whoosh | 低沉干声短 whoosh， 有重量感的重要信息出现 |
| airy-short-whoosh | 轻、空气感，贴纸/字幕/UI 滑入滑出 |
| long-suspense-riser | 长上升铺垫，悬念/揭晓/倒计时 |
| fast-suspense-riser | 快速 riser，短视频制造期待接反转 |
| sharp-bass-riser | 很短的低频上升，冲击/标题弹出前铺垫 |
| short-drum-roll-sting | 短滚鼓，答案揭晓/排名公布 |
| record-scratch-stop | 唱片刮擦急停，突然打断/喜剧转场 |
| record-scratch-rewind | 更长的 scratch，倒放/回到前一刻 |

Device & Texture (8)

| ID | 说明 |
|--------------------------|----------------------------|
| camera-shutter | 标准快门，拍照/截图/画面定格 |
| vintage-camera-shutter | 复古快门，旧片感定格 |
| short-shutter-click | 极短快门/点击，轻量定格，也能当转场 |
| mechanical-clicking-loop | ⚠️ 循环 机械运转，齿轮/设备启动 |
| ★ gear-turn-click | 短齿轮卡扣，数字滚动、同类元素切换（并列项！） |
| ⚠️ light-clock-tick | ⚠️ 循环 1508 帧 轻时钟滴答，倒计时/紧张 |
| glitchy-tv-signal | 信号故障质感，MG motion/glitch 转场 |
| tv-switch-off-noise | 电视关机噪，MG 消失动画/收尾 |

Reaction & Mood (5)

| ID | 说明 |
|-----------------------|---------------------------|
| ★ vine-boom-impact | 经典低频 boom，震惊/反转/重点字幕/画面停顿 |
| dramatic-thunder-roll | 雷声（情绪烘托，非环境音） |
| anime-wow-reaction | 动漫/综艺正向 wow，隆重登场/揭幕 |
| awkward-crow-flyby | 乌鸦冷场，尴尬沉默 |
| sitcom-laugh-track | 罐头笑声 |

🎬 转场 13 个 (category=transitions)

| ID | 说明 | 需要素材余量? |
|----------------------|---------------------------|---------|
| tr-impact-shake | 抖动 + RGB 分离 + 闪光, 在切点上打一下 | ✗ 不需要 |
| tr-flash | 中点爆白 + 过曝光晕 | ✗ |
| tr-anticipation-zoom | 先回缩 → 猛推 + 方向拖影 | 少量 |
| tr-rack-focus | 失焦成散景 → 回焦 + 色差光晕 | 少量 |
| tr-whip-pan | 甩镜: A 拖出 B 甩入 + 弹性回弹 | 少量 |
| tr-luma-blend | 按亮度混合, 提亮高光 | 是 |
| tr-cross-dissolve | 叠化 | 是 |
| tr-dip-to-black | 淡黑→停→淡出 (吃时间) | 是 |
| tr-soft-wipe | 羽化横向擦除 + 视差 | 是 |
| tr-clean-line-wipe | 细线扫过的方向性擦除 | 是 |
| tr-organic-dissolve | 有机噪波边缘 + 发光烧穿 | 是 |
| tr-page-curl | 翻页卷曲 + 纸张纹理 | 是 |
| tr-audio-cross-fade | 音频接缝交叉淡化 | — |

🔑 关键认知: ChatCut 转场标记为 visual XXX —— 它是「在接缝上盖一层视觉效果」, 不是两段重叠混合。所以:

- 片段是**对接**的, 不重叠、不重复画面、**完全不碰音频**
- 在连续素材上 split_item 后加转场 **不会**产生回音或冻帧
- 用法: {type:"transition", assetId, outgoingItemId, incomingItemId, durationInFrames}
- 竖屏广告: **10—14 帧 (0.33—0.47 秒)**, 1 秒太拖

✨ 特效 9 个 (category=fx)

| ID | 说明 |
|------------------|---|
| ★ fx-shake | Camera Shake: fbm 噪波抖动 + 旋转 + 缩放 + 呼吸脉冲 |
| fx-magnify | 圆形放大镜 + 白边框 (指 UI 细节) |
| fx-tilt-shift | 移轴微缩 + 饱和度提升 + 暗角 |
| fx-crt | CRT 复古: 扫描线 + 屏幕曲率 + RGB 偏移 + 噪点 |
| fx-ascii-rain | 蓝色 ASCII 字符雨落在亮部 |
| ★ fx-luma-key | 黑底素材叠加 (火焰/烟/光效/粒子) —— 抠黑留亮 |
| ★ fx-circle-mask | 软边圆形遮罩 (圆形 PIP 反应窗) |
| fx-rect-mask | 圆角矩形遮罩 |
| fx-local-mosaic | 局部马赛克打码 |

剪映有但 ChatCut 没有: 像素化 / 百叶窗 / 拼贴 / 火焰 / 爱心 / 旋转 / 燃烧 / 全部人物特效。

人物特效做不了的根本因: 缺 人物分割 AI 和 人脸追踪。所以「人物聚焦/高光时刻/大头/电光眼」不可能。

🔍 推进 4 个 (category=zoom)

| ID | 说明 |
|----------------|-------------|
| zoom:punch | 快速推进冲击 |
| zoom:instant | 瞬间放大, 无动画 |
| zoom:slow-push | 全片渐渐放大 |
| zoom:hold | 推入 → 停 → 退出 |

用法: {type:"effect", assetId:"library:zoom:punch", trackId, fromFrame, durationInFrames}

| 组 | 数量 |
|-----------------------|-----|
| Uncategorized | 102 |
| Data Visualization | 35 |
| Title Cards | 26 |
| Infographics | 12 |
| Lower Thirds | 10 |
| Talking Head Overlays | 8 |
| Text Effects | 8 |
| Quote Cards | 5 |
| Social Media | 3 |

🎞️ LUT 2 个 · Audio-FX 0 个 (空)

中文字幕配方（实战验证）

```
// 1. enable + 套 bili 预设 (原生 Noto Sans SC, 唯一原生 CJK 的预设之一)
{"action":"enable", "preset":"bili"}

// 2. 换宋体 + 关掉逐字高亮 + 一卡一行
{"action":"style", "json":{
  "fontFamily":"Noto Serif SC",    // 思源宋体, 开源免费商用
  "fontWeight":"900",
  "sizePx":145,                    // 84秒竖屏的甜蜜点
  "color":"#FFFFFF",
  "highlightUnit":"off",           // 🚫 中文必须 off
  "maxLines":1,                   // 🚫 否则词组会被劈开
  "maxCharactersPerLine":9,
  "strokeWidth":4,                 // 🚫 >5 会吃掉宋体的细笔画
  "shadowStrength":85,
  "backgroundOpacity":0           // 🚫 传 null 无效
}}
```

```
// 3. 只读 V1, 不要读音效/BGM 轨
{"action":"source_set", "json":{"mode":"explicit","sources":[{"trackId":"V1"}]}}
```

原生 CJK 字体的预设: [bili](#) (Noto Sans SC) · [tiktok](#) (Noto Sans SC) · [deyi-card](#) (Smiley Sans)

字体授权： Noto Serif SC = 思源宋体，免费商用  | 极宋/研宋 = 造字工房/汉仪付费字库，商用有维权风险 

重点字（花字）配方

字幕轨做不到，只能 MG。四维同时叙事：

| 维度 | 规则 |
|----|--|
| 文字 | 挑「观众认得的那个东西」，不挑形容词。
  AI 课 慢慢手做  一大堆 一条一条 |
| 长度 | ≤5 字。175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽，装不下 |
| 颜色 | 白=问题 → 品牌色=解方 → 强调色=最核心（≤3 处）。
  深色品牌色（#0F75BC）打在深色底上=隐形 |
| 形式 | 纯色字=常规（不挡画面）· 胶囊=最狠的 5 个。光靠「有没有底」就分出主次 |
| 动画 | 否定→stamp · 列举→slide · 揭晓→wave · 承诺→pop |
| 音效 | stamp→ vine-boom-impact · 列举→ gear-turn-click · pop→ short-shutter-click |

 动画和音效的形状必须匹配：

逐子弹入 15 帧 × 单发 whoosh = 声音在开头、爆点在 0.5 秒后 = 「不配」。

把动画压进 5 帧内，声音和爆点才同步。

whoosh = 东西飞过去 | boom = 字砸下来。用错类别，帧位再准也不配。

工作流（正确顺序）

```
1. create_project fps=30（别改!）→ 1080x1920
2. 上传素材
  |— import_media（正式通道，转录带标点）← 首选
  |— WAF 挡了(403)? → request_asset_upload_url → S3 直传 → finalize
    ⚠ 代价：这条路的转录**没有标点**
3. 转录 → manage_transcript action=fix 把标点写回去 ★★
4. split_item 切片段（如果要转场）← 必须在断句之前
5. enable captions + style + source_set
6. browse_library ★ 先翻 210 个 MG，别急着手写
7. 铺 MG / 转场 / fx / 音效
8. edit_track: V1=anchor, BGM=follower + duckDepthDb
9. edit_track action=list 查 muted ★
10. view_timeline_frames 逐帧验
```

每改一步都 view_timeline_frames 验 —— 它是云渲染，不用等人看。

read_captions 的 frame 是估算（工具自己说 timing is render-dependent），页边界以渲染为准。

已知 ChatCut 缺陷

| 缺陷 | 影响 |
|--|--|
| 字幕/转录引擎硬编码 30fps | 非 30fps 项目字幕全崩（见坑 #1） |
| <code>manage_timelines</code> 文档说能改 fps，实际无此参数 | 建错了只能重建 |
| <code>normalBackground: null</code> 静默失效 | 用 <code>backgroundOpacity: 0</code> |
| S3 直传通道的转录无标点 | 用 <code>manage_transcript fix</code> 补 |
| <code>find_transcript</code> 也按 30fps 算 | 非 30fps 时找不到片尾句子 |
| 内嵌 <code>show_preview</code> 在桌面版渲不出 | 直接开 editor URL |
| 云渲染偶尔超时 | 减少 frames 数量重试 |

SOP：AI 自动剪辑 —— 通用方法论

全行业通用。换工具、换行业、换语言都成立。

来源：2026-07-15 用 ChatCut 剪 SUMA「AI 内容课」LP 广告片的完整实战推导。

配套：SKILL.md（ChatCut 具体操作 + 库存清单 + 14 个坑）

为什么需要这份 SOP

AI 剪辑的瓶颈从来不是「AI 会不会剪」，是「你会不会判断」。

工具能在 3 秒内给你 35 个音效、13 个转场、210 个动态图形。

但它不会告诉你：哪一个适合你这支片。

这份 SOP 就是那套判断。

第一部分：三条心法

心法 1 分层，不要分「效果」

新手想的是「加什么特效」。剪辑师想的是「这一层负责什么」。

任何一支口播/带货/教学短片，都是这五层：

| 层 | 职责 | 观众用什么感官 |
|-------|---------------------|---------|
| ① 画面 | 拍到的东西 | 看 |
| ② 字幕 | 读 —— 让人听不清也能懂 | 看（阅读） |
| ③ 重点字 | 喊 —— 把一句话压成一个词砸出来 | 看（扫视） |
| ④ 声音 | 推 —— 音效/BGM 制造节奏和情绪 | 听 |
| ⑤ 转场 | 断 —— 告诉观众「这里换段落了」 | 看（潜意识） |

每一层只干自己的事。层与层打架，就是画面乱的根源。

实战反例：字幕说「点下面报名」，重点字也写「点下面报名」→ ②和③抢同一个活 → 观众 2 秒只读到 1 条信息。

修法：字幕陈述（他说的话），重点字下结论（压缩/对比/补充）。

心法 2 每个选择都要能回答「为什么是它」

不能回答的，就是装饰；能回答的，才是叙事。

| 选择 | 坏答案 | 好答案 |
|--------------|--------|---|
| 这里为什么用橙色？ | 好看 | 这是全片痛点顶点，橙色只用在最核心的 3 处 |
| 为什么用这个音效？ | 顺手 | 这是 stamp 动画（砸），要低频冲击；whoosh 是「飞过去」，形状不对 |
| 为什么这里加转场？ | 感觉该有 | 这是口播→B-roll 的第一次结构性切换 |
| 重点字为什么写这四个字？ | 这句话的重点 | 「AI 课」观众认得，「一大堆」观众不认得 |

测试法：把你的每个决定念给一个不懂剪辑的人听。他听不懂「为什么」，就是你没想清楚。

心法 3 先验证，再堆量

AI 剪辑最大的陷阱：一次改 30 个，然后不知道哪个错了。

铁律：每改一步就渲一帧看。

云渲染是免费的、几秒的、不用等人的。

今天所有的坑 —— 静音的轨道、50 秒的滴答声、洋红色粒子、逐字高亮跟着废字跑 —— 全部是渲染出来才发现的，没有一个是读文档能预知的。

工具会撒谎，画面不会。

第二部分：五层的决策规则

② 字幕层

目标

让人静音也能看完。（社媒 80% 静音播放）

规则

| 项 | 规则 | 为什么 |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 断句 | 一卡一行、一个完整词组 | 允许两行 → 词组会在换行处被劈开（「这节课」→「这堂 / 课」） |
| 长度 | 一卡 ≤9 字（中文） | 一眼读完的量 |
| 断点 | 落在词组边界，不是数到 N 个字就切 | 「做得出 / 东西是两件事」= 观众读到一半断气 |
| 字体 | 一支片只用一种 | 换字体 = 换品牌 |
| 描边 | 衬线体（宋体）用阴影，不用描边 | 描边 >5px 会吃掉细笔画，宋体变黑体 |
| 位置 | 中间偏上或下三分之一，避开脸 | 挡嘴 = 观众读不到表情 |

● 中文特有：标点地基

如果转录没有标点，先把标点写回去，再调分页。

无标点 → 分页器只能按长度硬切 → 你会花一小时手工打断点去救。

写回标点 → 转录引擎自己重新分段 → 分页自动就对了。

实战数据：2 大坨无标点长文 → 补 40 处标点 → 26 个干净句子，21 个手工断点里 20 个变成多余。

顺带修好：标点能一刀切开 ASR 的黏词

"张图会" → "张图，" + "会写句" 逗号进去 + 「会」还给下一句
"作图" → "做，图" 错字 + 逗号 + 断句，一刀三修
"AIPPTAI" → "AI PPT、" + "AI 音乐、" 拆开合体词

心法：转录是可以改的源数据，不是只读的事实。

③ 重点字层（花字）

目标

观众快划时，只看这一层也知道你在卖什么。

四维同时叙事

维度 1：文字 —— 挑「那个东西」，不挑形容词

| ✓ 对 | ✗ 错 | 为什么 |
|------|------|-------------------------------|
| AI 课 | 一大堆 | 观众认得「AI 课」，不认得「一大堆」 |
| 慢慢手做 | 一条一条 | 「慢慢手做」是他每天在干的事；「一条一条」只是形容那个惨状 |

测试法：这个词，观众能对号入座吗？

维度 2：长度 ≤5 字

175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽 → 装不下，会被切掉

7 个字那不叫重点字，那叫句子。物理限制逼你想清楚重点到底是什么。

维度 3：颜色 = 叙事

中性色（白）→ 问题（还没有解方的世界）
品牌色 → 解方（你的东西一出现，颜色就变了）
强调色 → 最核心的 ≤3 处

观众不读字，光看颜色变化就知道故事走到哪了。

● 深色品牌色打在深色底上 = 隐形。品牌色好看 ≠ 任何底上都能用。中性色（白）反而更安全，而且正因为它中性，品牌色出现那一刻才有分量。

维度 4：形式 = 主次

纯色字 = 常规（不挡画面，字本身是品牌色）
色块底 = 最狠的 ≤5 个

不用放大、不用变色，光靠「有没有底」就分出了主次。

维度 5：动画 = 语气

| 语气 | 动画 |
|---------|----------------|
| 否定 / 痛点 | 砸（整词从大缩小 + 震动） |
| 列举 / 并列 | 滑（逐个从同方向滑入） |
| 揭晓 / 转折 | 浪（逐字起伏） |
| 承诺 / 陈述 | 弹（轻快弹入） |

一个动画用 33 次 = 第 3 个还新鲜，第 20 个就是噪音。

④ 声音层

● 铁律 1：声音的「形状」必须匹配动画的「形状」

逐字弹入 15 帧 × 单发 whoosh = 声音在开头，视觉爆点在 0.5 秒后 → 「不配」

这不是帧位没对齐，是两个东西的形状不一样。

修法二选一：

- 把动画压进 5 帧内（让它变成「单发」）
- 或换成连续音（打字机声配逐字）

类别对照：

| 声音 | 是什么形状 |
|-------------------|-------|
| whoosh | 东西飞过去 |
| boom / bass riser | 东西砸下来 |
| click / 齿轮 | 东西卡进位 |
| riser | 期待在累积 |

字砸下来配 whoosh = 用错类别，帧位再准也不配。

● 铁律 2：功能对 ≠ 调性对

这是全篇最根本的一条。

某音效的官方说明写着「适合**重点字幕**」—— 功能上完全正确。

但它是**网络迷因音效**，带戏谑/反讽语气。打在学院的专业广告上 = 调性灾难。

库里的说明只告诉你它「做什么」，不告诉你它「听起来像什么文化」。

三问判断法（每个候选音效都要过一遍）

- ① 形状对不对？—— 这是砸、飞、卡进位、还是在累积？跟动画的形状匹配吗？
- ② 这个声音属于哪个文化圈？—— 它在哪里被听过？谁在用它？
- ③ 那个文化圈，跟这个品牌是同一群人吗？

第 ② 问是关键，也是最容易跳过的。说明书永远不会写「这是 Z 世代玩梗音」——

你得自己问：「我在哪听过这个声音？」

| 声音 | ① 形状 | ② 文化圈 | ③ 学院品牌？ |
|-----------|------|------------|---------|
| vine-boom | 砸 ✓ | 迷因剪辑 / 玩梗 | ✗ 灾难 |
| 罐头笑声 | — | 情景喜剧 | ✗ |
| 唱片刮擦 | 断 ✓ | DJ / 喜剧打断 | ✗ |
| RGB 故障 | 断 ✓ | 电竞 / 赛博 | ✗ |
| 低频 whoosh | 砸 ✓ | 电影预告 / 商业片 | ✓ |
| 齿轮卡扣 | 卡 ✓ | 精密机械 / 工业 | ✓ |

⚠ 没有绝对的禁忌音。唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔，罐头笑声在综艺里是刚需。

只有「这个声音的文化圈」和「这个品牌的人群」对不对得上。

AI 的职责：主动找，不是查表

黑名单是防守思维，而且会过时（库一更新就废）。

正确做法：拿到品牌人格后，对整个库跑一遍三问，把「过了三问」的候选列出来，说明每个为什么合适。

✗

「这几个不能用」

✓

「你是学院品牌 → 我在 35 个音效里过了一遍三问 →
这 8 个形状和文化圈都对：deep-short-whoosh（电影预告感）、
gear-turn-click（精密机械，而且你的论点就是"串成一台机器"）...
这 6 个形状对但文化圈不对：vine-boom（迷因）...」

每次剪片重跑一遍。库会变、品牌会变、片子的调性会变。

● 铁律 3：声音出问题，先查开关，再查音量

实战：BGM「太小声」调了三轮（16%→62%→85%）——那条轨是静音的。

静音的症状和音量不足一模一样，所以你会一直往音量上修，可以修十轮。

顺序：① 轨道是不是 muted？② 是不是压了两层？③ 才是音量。

● 铁律 4：别压两层

自动闪避（ducking）+ 手动压低 = 叠加衰减，几乎无声。

闪避管「人声下压低」，底噪就该是正常音量。

BGM 底噪 $\approx -1.4\text{dB}$ + 闪避深度 -19dB
→ 空档处大声、他一开口就压下去

铁律 5：音效长度差 20 倍

快门 6 帧 vs 时钟滴答 1508 帧（50 秒循环）

循环类音效（*-loop，*-tick）加之前必须看时长，加完必须裁 + 淡出。

⑤ 转场层

铁律 1：转场需要「切点」

先用工具侦测素材里的真实切点（scene detection），别凭感觉切。

```
ffmpeg -i in.mp4 -filter:v "select='gt(scene,0.15)',showinfo" -f null - 2>&1 \  
| grep -oE 'pts_time:[0-9.]+'
```

铁律 2：只在结构性节点打

实战：侦测出 16 个切点，只用了 6 个。

中间那 10 个是快切蒙太奇——本来就密，再加转场就是噪音。

「无论选多少个切换效果，都要确保足够的时间和空间，而不会因为剪辑而分散注意力」

铁律 3：一支片不要用同一种转场

6 个切点 = 6 种不同转场，每种匹配它那一刀的内容：

| 内容 | 转场 |
|-----------|--------------|
| 从「人」切到「物」 | 失焦→回焦（注意力转移） |
| 揭晓前 | 先缩后推（制造期待） |
| 主角回到画面 | 爆闪（亮点） |
| 进收尾段 | 最柔的一个（情绪落下来） |

铁律 4：速度

竖屏广告：10—14 帧（0.33—0.47 秒）。1 秒太拖。

第三部分：通用 workflow

① 建项目 — 参数按工具的默认值，别按素材的真实值 ⚠
(工具引擎常常硬编码某个 fps，你「诚实」地填原片 fps 反而会炸)

② 上传 → 转录

③ ● 修转录：标点 + 错字 + 黏词 ← 一切的地基

④ 切片段（如果要转场）← 必须在断句之前，否则断句会被孤儿化

⑤ 字幕：字体 / 断句 / 位置

⑥ ● 先翻库！ ← 别急着手写

⑦ 铺重点字 → 转场 → 特效 → 音效

⑧ 混音：人声=anchor, BGM=follower + 闪避深度

⑨ ● 查所有轨道的 muted 状态

⑩ 逐帧验 → 导出

● 顺序错了会赔的两处

| 错误顺序 | 后果 |
|--------------|-------------------------------------|
| 先断句 → 再切片段 | 切片段会销毁 item ID → 所有断句覆盖失效 |
| 先手写 MG → 再翻库 | 库里有现成的一模一样的（实战：210 个 MG 一个没翻，全部从零写） |

● 每一步都渲一帧

工具会撒谎，画面不会。

今天所有的坑，全部是渲染出来才发现的：

静音的轨道 · 50 秒的滴答声 · 洋红色粒子 · 逐字高亮跟着废字跑 · 品牌名被劈成两行 · 打点压在眼镜上
没有一个是读文档能预知的。

第四部分：固定参数 vs 必问参数

分清楚这两类，是这套 SOP 能不能给别人用的关键。

搞混 = 把某个品牌的答案硬套给别的行业。

 固定参数（物理/生理限制，跟品牌无关，别问，直接用）

这些数字不是审美偏好，是画面宽度和人眼阅读速度算出来的。

| 项 | 值（1080×1920 竖屏） | 为什么是这个数 |
|-------|------------------------|-------------------------------------|
| 字幕字号 | 145px（= 画幅高 7.6%） | 再小读不清，再大句子就碎成 2–5 字 |
| 字幕断句 | 1 行 × ≤9 字 | 2 行会在换行处劈开词组 |
| 字幕描边 | ≤5px（衬线体用阴影） | >5px 吃掉宋体细笔画 |
| 重点字字号 | 175px | 比字幕大 1.21 倍 —— 分得出主次又不抢戏 |
| 重点字长度 | ≤5 字 | 175px × 7 字 = 1225px > 1080 画面宽，装不下 |
| 重点字色块 | ≤5 个 | 超过就不叫「最狠的」了 |
| 强调色用量 | ≤3 处 | 同上 |
| 动画时长 | 压进 5 帧内 | 超过声音就对不上爆点 |
| 转场时长 | 10–14 帧（0.33–0.47 秒） | 1 秒在竖屏广告里太拖 |
| 转场数量 | 只打结构性节点 | 实战：侦测 16 个切点，只用 6 个 |
| BGM | 底噪 ≈ -1.4dB + 闪避 -19dB | 闪避管压低，底噪就该正常 |
| 音效 | +5dB | 默认音量太礼貌 |
| 打点密度 | ≈ 每 2.5–3.5 秒一个 | 更密会晕 |

这 13 个数字，换行业不用改。改的是下面那些。

? 必问参数（跟品牌定位绑死，不问就是瞎猜）

 最容易翻车的一条：品牌色 ≠ 屏幕上能用的色

实战：SUMA 的品牌深蓝 #0F75BC 是正式品牌色。打在主播的深藏青队服和暗色笔记本 B-roll 上 → 隐形。

色卡是印刷逻辑（白纸底），影片是任意底。

所以问品牌色的时候，不能只问「你的品牌色是什么」，要问「这个色打在你的素材上读得清吗」。

中性色（白）反而更安全 —— 而且正因为它中性，品牌色出现那一刻才有分量。

第五部分：教练式提问脚本

调用这份 SOP 时，进入「交互教练模式」：不是丢文档，是一次问一题，陪对方把参数定出来。固定参数不问（直接用），必问参数一个都不能跳。

开场白

「开始剪之前，我要先跟你确认 5 件事。这 5 个答错，后面剪得再漂亮都是错的。我一次问一题，你不确定的就说不确定，我们一起推。」

Q1 — 你在卖什么？给谁？

「一句话：你这支片要让谁，做什么事？」

为什么先问这个：它决定后面全部四题。

追问：「他现在的痛是什么？他会因为什么不信你？」

输出：一句定位。例：「让想搞副业的上班族，报名线下 AI 实操课」

Q2 — 三个色

「你的品牌色是什么？给我色号。」
「⚠️ 但先别急 —— 你的素材主色调是什么？主播穿什么颜色？B-roll 是亮的还是暗的？」

然后现场判断：

| 情况 | 结论 |
|----------------|-------------------------|
| 品牌色 vs 素材底色对比够 | ✅ 品牌色可以当重点字色 |
| 品牌色偏暗，素材也偏暗 | ❌ 品牌色只能用在色块底，不能当字色。字色用白 |
| 品牌色偏亮，素材也偏亮 | ❌ 同理，反过来 |

**「所以我建议：中性色 白 = 问题段，你的品牌色 XXX = 解方段，强调色 XXX = 最核心的 3 处。
这个分配跟你的品牌定位对得上吗？还是你有别的想法？」**

❌ 必须让他确认「对得上定位」，不是只确认「颜色好看」。

输出：

中性色

=

(问题 — 客户现在的世界)

品牌色

=

(解方 — 你一出现，颜色就变)

强调色

=

(最核心 ≤3 处)

Q3 — 字体 = 你的品牌人格

「你希望观众觉得你是哪一种？」

| 选 | 字体 | 人格 |
|---|----------|----------------------------|
| A | 宋体 / 衬线 | 权威、有分量、有文人气 —— 学院、律所、医疗、高端 |
| B | 黑体 / 无衬线 | 现代、清晰、中性 —— 科技、SaaS、B2B |
| C | 圆体 | 亲和、软 —— 母婴、餐饮、生活 |
| D | 手写 / 显示体 | 个性、玩 —— 潮牌、娱乐 |

追问：「你现有的官网/海报用什么字体？影片要跟它一致。」

- 授权红线：确认是免费商用字体。
-  思源宋体 Noto Serif SC / 思源黑体 Noto Sans SC —— 开源免费商用
 -  极宋 / 研宋 / 方正 / 汉仪 —— 付费字库，商用有维权风险

Q4 — 你的品牌人格（问人格，不是问音效）

● 不要问「你要什么音效」 —— 他不知道，他也不该知道。那是你的活。

「你的客户，会因为什么声音，觉得你不专业？」

这题比「你想要什么感觉」有用 100 倍 —— 人说不清自己要什么，但很清楚自己不要什么。

追问两题把人格钉死：

「如果你的品牌是个人，他说话是什么样？沉稳？热情？还是爱开玩笑？」
「你最不想被误认成哪一类同行？」

输出：一句人格。例：

- 「沉稳、有底气、不玩梗」（学院）
- 「热情、快、有梗」（潮牌）
- 「安静、克制、贵」（高端）

然后是 AI 的活，不是客户的活

拿到人格 → 对整个音效库跑一遍三问 → 列出候选 + 每个的理由。

「你是『沉稳、有底气、不玩梗』

→ 我把 35 个音效过了一遍三问（形状 / 文化圈 / 是不是同一群人）

✅ 过了的 8 个：

deep-short-whoosh — 砸 · 电影预告感 · 有分量不搞笑

gear-turn-click — 卡进位 · 精密机械 · 而且你的论点就是「串成一台机器」，
齿轮声打在产出清单上，声音本身在演绎主题

short-drum-roll — 揭晓 · 颁奖/公布 · 庄重

...

❌ 形状对但文化圈不对的 6 个：

vine-boom — 砸对了，但它是 Z 世代玩梗标志音

...

你觉得哪几个像你？」

- 🔴 三条纪律：
- 1. 不给黑名单，给候选 + 理由 —— 黑名单是防守，候选是提案
 - 2. 每次剪片重跑一遍 —— 库会更新，片子的调性也会变
 - 3. 没有绝对禁忌音 —— 唱片刮擦在潮牌片里是神来之笔。只有「这个声音的文化圈」和「这个品牌的人群」对不对得上

参考：常见行业的判断结果（是结论，不是规则 —— 每次自己重跑）

| 行业 | 通常合适 | 通常不合适，因为 |
|---------|---------------------|------------------|
| 学院 / 教育 | 低频 whoosh · 鼓点 · 齿轮 | 迷因音 → 家长觉得不靠谱 |
| 医美 / 诊所 | 柔和 · ding | 冲击音 → 不严肃 |
| 餐饮 / 零售 | 轻快 pop · 快门 | 庄重鼓点 → 显得贵 |
| 服装 / 美妆 | 空气感 · 柔和 | 机械齿轮 → 跟「柔软」冲突 |
| 装修 / 工程 | 齿轮 · 低频 | 气泡 pop → 跟「扎实」冲突 |
| 潮牌 / 娱乐 | 迷因 · 刮擦 · 故障 | 庄重鼓点 → 装 |

Q5 — 重点字：圈出「客户能对号入座」的词

「把你的脚本给我。我们一句一句过，圈出客户看到会说『啊这就是我』的那个词。」

现场示范一次，然后让他自己圈：

| ✅ 对号入座 | ❌ 形容词 |
|--------|-------|
| 考不到 A | 成绩不好 |
| 卡粉 | 皮肤不好 |
| 翻台率 | 生意差 |
| 压货 | 库存多 |
| 超预算 | 花很多钱 |
| 慢慢手做 | 一条一条 |

「测试法：这个词，你的客户会不会『啊这就是我』？会 = 留；只是形容 = 换。」

追问：「≤5 个字。装不下，通常是因为你还没想清楚重点到底是什么。」

问完之后：回读确认

「我复述一遍，你确认：

- 卖给 _____，让他 _____
- 中性 _____ / 品牌 _____ / 强调 _____ —— 跟你的定位一致
- 字体 _____（免费商用 ✅）
- 音效黑名单：_____
- 重点字 N 个：_____

对的话我开始剪，每改一步渲一帧给你看。」

🔴 教练模式的三条纪律

1. 一次只问一题 —— 一次抛 5 题，他会挑最好答的答，最重要的那题反而糊过去
2. 固定参数不要问他 —— 问「字幕要多大」= 把你的专业判断推给客户。145px 是算出来的，不是偏好
3. 必问参数一个都不能替他决定 —— 尤其品牌色。你觉得好看 ≠ 符合他的定位

第六部分：换行业怎么用

这套方法跟行业无关，跟「你在卖什么」有关。

三步适配

第 1 步：找你的三个色

中性色

→

问题（客户现在的世界）

品牌色

→

解方（你一出现，颜色就变）

强调色

→

最核心的 ≤3 处

第 2 步：找你的调性圈

先回答：我的客户会因为什么声音觉得我不专业？

| 行业 | 黑名单 |
|---------|---------------------|
| 医美 / 诊所 | 任何冲击音、玩梗音 —— 会显得不严肃 |
| 补习 / 教育 | 迷因音、综艺音 —— 家长会觉得不靠谱 |
| 餐饮 / 零售 | 过度庄重的鼓点 —— 会显得贵 |
| 服装 / 美妆 | 机械齿轮声 —— 跟「柔软」冲突 |
| 装修 / 工程 | 气泡 pop —— 跟「扎实」冲突 |

第 3 步：找你的重点字

在你的脚本里，圈出「客户能对号入座的那个东西」。

| 行业 | ✅ 对号入座 | ❌ 形容词 |
|----|--------|-------|
| 补习 | 考不到 A | 成绩不好 |
| 医美 | 卡粉 | 皮肤不好 |
| 餐饮 | 翻台率 | 生意差 |
| 服装 | 压货 | 库存多 |
| 装修 | 超预算 | 花很多钱 |

测试法：这个词，客户看到会不会「啊这就是我」？

第七部分：教学脚本

一句话总结这节课

AI 能在 3 秒给你 35 个音效。它不会告诉你哪一个适合你。
这节课教的不是「怎么用剪辑 AI」，是「怎么判断」。

教学顺序（每步都让学员动手）

| 步 | 教什么 | 学员练什么 |
|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 五层模型 | 拿一支自己的片，指出哪层在打架 |
| 2 | 重点字：挑东西不挑形容词 | 圈出自己脚本里 5 个「客户能对号入座」的词 |
| 3 | 颜色叙事 | 定自己的三个色（中性/品牌/强调） |
| 4 | 形状匹配 | 听 4 个音效，说出哪个是「砸」哪个是「飞」 |
| 5 | 功能 vs 调性 | 列出自己行业的音效黑名单 |
| 6 | 验证循环 | 每改一步渲一帧，找出 1 个只有画面才能发现的 bug |

三个必须让学员踩一次的坑

不踩不会信：

- 1. 让他用形容词做重点字 → 渲出来自己看 → 「一大堆」vs 「AI 课」的差别一眼就懂
- 2. 让他给逐字动画配单发 whoosh → 听出来「不配」→ 才懂形状匹配
- 3. 让他只看说明选音效 → 选到调性不对的 → 才懂功能 ≠ 调性

结课检验

给学员一支陌生行业的片，要求：

- 说出五层各自在干什么
- 圈出 5 个重点字，并说明为什么是「东西」不是「形容词」
- 定三个色，并说明中性色为什么不能用品牌色
- 选 3 个音效，并说明功能和调性两步各是怎么过的

答得出 = 学会了；答不出 = 只是会点按钮。

附：一句话规则卡（打印贴墙）

- ① 分层：画面读 / 字幕读 / 重点字喊 / 声音推 / 转场断 — 各干各的
- ② 每个选择都要能回答「为什么是它」
- ③ 每改一步渲一帧 — 工具会撒谎，画面不会
- ④ 标点是地基，不是排版细节
- ⑤ 重点字挑「东西」，不挑形容词
- ⑥ 重点字 ≤ 5 字 — 装不下就是没想清楚
- ⑦ 颜色 = 叙事：中性=问题 → 品牌=解方 → 强调 ≤ 3 处
- ⑧ 形式分主次：纯色字=常规，色块底 ≤ 5 个
- ⑨ 声音形状要匹配动画形状 — 砸配 boom，飞配 whoosh
- ⑩ 三问：形状对？文化圈是哪个？跟这个品牌同一群人吗？ ← 最容易翻车
(没有禁忌音，只有「对不对得上」。别背黑名单，每次重跑一遍)
- ⑪ 声音出问题：先查开关 → 再查压了几层 → 最后才是音量
- ⑫ 转场只打结构性节点，一支片不重复用同一种
- ⑬ 先翻库，再手写
- ⑭ 顺序：修转录 → 切片段 → 断句（反了会全部作废）

name: script-to-video-prompt

description: >-

引导式工作流：把一个 script 变成可直接生成的 AI 口播视频。拿到 script 就自动开始，

不要问「你想我做什么」、不要给选项菜单。三步：(1) 读 script → 问方向（性别/年龄/气质/场景）；

(2) 九宫格选人（9 张不同的脸）→ 你回号码 → 定妆照锁脸；(3) 逐镜生成 prompt。

触发词：给了 script / 「帮我做 video prompt」 / 「new script」 / 「make a video」 / 「shot list」 /

「Seedance prompt」 / 「分镜」 / 「口播」。跟用户说话一律中英双语；生成 prompt 一律纯英文。

metadata:

type: reference

scope: AI内容课 · Session 3 · 视频生产线（前段：出片）

Script → Video Prompt

把一个 script 变成可以直接生成的 AI 口播视频。[这是视频生产线的前段。](#)

【本 skill】script → 选人 → 逐镜 prompt → 生成

↓

【CHATCUT-SKILL.md】剪辑：字幕 / 花字 / 音效 / BGM

● 规则不在这份文件里

所有硬规则以 **README.md**（本包同目录）为准 —— 这份只管「怎么走流程」。

每次要写 prompt 之前，**先读 README**，照它的：

- §0 九宫格 / 定妆照 / 真实感条款的模板
- §1 强制无字幕（漏了必烤字幕）
- §2 照片级真人 + 眨眼 + 眼珠会动
- §4 B-roll 规则 · §4.5 口型对齐「静音生成 + TTS 合声」
- §5 选声 · §6 台词 · §7 背景 · §8 合规红线
- 参数：480p + mode fast

为什么分开：规则会随实测更新（已经改过好几轮），流程不会。两边都写 = 改一处另一处变旧 = 你教课时拿到过期那份。

⚠️ **2026-06 的旧版已作废**（[_archive/](#)）。它教「每镜结尾 Saying：用原生讲话」——实测那样

⚡ 自动开始 — 不要问要做什么

拿到 **script** (贴的文字 or 上传的档, 里面有场景/台词/分镜方向, 如 "SCENE 1"、"SHOT"、"旁白"、"口播"、"台词"、"分镜") → **立刻开工**。

- ❌ 别问「你想我怎么处理这个？」
- ❌ 别给选项菜单 (做 prompt / 检查 / ...)
- ❌ 别等更多指示
- ✅ 直接 **Step 0 读 script → Step 1 问方向**

拿到 **script 本身就是指令**。收到 script = 「帮我把这个做成视频」。

语言规则 — 严格

- 用户读到的每一句都要中英双语: 中文在前, English 在后。问题标题、**每一个选项**、开场白、过场句、说明、确认、提醒 —— 全部。**不准只有英文或只有中文的句子**。
- 格式示例: 主场景 script 说「卧室或厨房」, 你要哪个? / Main scene – the script says "bedroom or kitchen", which do you prefer?
- **唯一例外**: code block 里的**生成 prompt** 一律**纯英文** —— 英文对模型更精准。

STEP 0 — 先读 script

1. 认真读。记下**已经写明的**: 性别、年龄、性格、地点、产品。
2. 🟡 **script 已经答了的, 永远不要再问**。写着「一个年轻妈妈在厨房」→ 性别 (女)、年龄 (26–35)、地点 (厨房) 都有了, 跳过, 只补/确认。
3. 一句话确认你读了 (点名产品/角度), 然后直接进 Step 1, **只问缺的**。

收到你的 script 了 ✅ 我先帮你确认几个方向再开始。

Got your script ✅ Let me lock a few directions before we start.

STEP 1 — 确认方向

分 2 轮问, 别一次全倒。跳过 **script 已答的**。给**编号选项**, 用户回数字就行。

🔒 **规则定死的, 永远不问**: 人物 = 你的目标市场 · 地点 = 目标市场风格 · 照片级真实 · 9:16。这些不是问题。

Round 1 — 人物

Q1. 性别 / Gender (script 有暗示就跳过)

1. 男性 / Male 2. 女性 / Female

Q2. 年龄段 / Age range

1. 18—25 年轻 · 2. 26—35 轻熟 · 3. 36—45 成熟 · 4. 46—60 中年 · 5. 60+ 年长

Q3. 气质 / Vibe (可多选)

1. 亲和邻家 · 2. 专业精英 · 3. 清新自然 · 4. 时尚潮流 · 5. 高级冷艳 · 6. 活力运动 · 7. 温柔治愈 · 8. 成熟稳重

Round 2 — 场景 (最重要的创意问题)

● 核心规则：给「不同地点」，不是「同一个地方的不同风格」。

- ❌ 别这样：同一个厨房的三种风格 — kitchen style A / B / C
- ✅ 要这样：不同地点 — 厨房 / 客厅 / 公园 / 商场 / 超市

- script 点名了地点 → 保留它，但另外给 2—4 个不同地点让用户能换。
- script 没地点 → 给 3—5 个不同地点。
- 每个都要带：本地生活细节 + 光线 + 道具。

收尾 — 确认总结

比例/时长/情绪/调色/节奏不问 (规则定死)。拿到人物 + 场景 → 回读一遍，等用户回 yes 才生成。

- 📌 方向确认 / Direction locked
- 人物 Character: [目标市场] 女性, 26—35, 清新自然
- 场景 Scene: [具体地点 + 细节]
- 固定 Fixed: 9:16 · 照片级真实 (真相机感, 无 AI 味)

这样对吗？回复 yes 我帮你生成选人九宫格。
Looks right? Reply yes and I'll generate your casting grid.

STEP 2 — 锁定人物

目的：钉死一张脸，让全片同一个人。

🎬 有真人出镜 (老板/讲师本尊) → 整个 Step 2 跳过，直接用他的 3 张脸参考图进 Step 3。

2a — 九宫格选人

照 README §0a 的模板生成 (generate_image , 1:1 正方)。

● 两条最容易错的：

- 9 个不同的人，不是同一张脸换 9 个发型 → 模板里先把五官写死，再写头发。
- 把 9 张脸的清单输出给用户看 → 他才知道几号是谁。

II 停。等用户回号码（1—9）。只能选 1 个。别往下做。

2b — 定妆照锁脸

拿到号码后，照 README §0b 的模板：把九宫格原图当参考图送回去，prompt 里点名号码。

● 不点名号码 = 9 张脸糊成一个「平均脸」，跟用户选的不是同一个人。

建议出 3 张不同角度（正脸 / 侧一点 / 微笑）→ 正好是 Step 3 要的 3 张脸参考图。

II 等用户确认定妆照 OK 再做 Step 3。

STEP 3 — 逐镜 prompt

一镜一段，可直接生成。

🔒 每一镜都带：锁定的人物（重述）· 选定的地点 · 9:16 · 真实感条款（README §0c）· 无字幕护栏（README §1）· 照片级真人 + 眨眼（README §2）

分镜时长：每镜 4—15s。台词太长塞不进 15s → 拆成两镜。

台词镜 — 走「静音生成 + 合声」

● 不要用原生讲话。详见 README §4.5。原生 `generate_audio=true` 会烤字幕 + 声音每镜飘。

正解：先 TTS 出这句的音频 → `generate_audio=false` + `audio_references=<该句TTS>` + 脸参考 → `duration = round(音频秒数)`。

● `round`，不是 `ceil` —— `ceil` 会把嘴型摊长，越到后面越拖（实测 12.23s 设 13 就飘，设 12 就准）。

B-roll 镜

无脸真实近景，show 那句台词点名的东西本身。不放主播、不要口型（`generate_audio=false`，不给 `audio_references`）。详见 README §4。

每镜模板

```
SHOT [N] ([start]–[end]s, [length]s) – [镜头名]
[锁定人物重述] in [选定地点]. [动作]. [运镜 + 镜头 + 焦段]. [特效(如有)].
Natural true-to-life lighting.
<真实感条款 · README §0c>
<无字幕护栏 · README §1>
<照片级真人 + 眨眼 · README §2>
Aspect ratio 9:16.
```

规则：

- 每镜重述锁定人物（或提醒带参考图）→ 脸不跑样。

- 特效写精确 ("speed ramp (deceleration)"、"slow-motion ~25% speed"、"rack focus")，别只写 "slow-mo"。台词镜保持干净，嘴型才读得出来。
- 做对比；点出一个 signature shot (标 ← SIGNATURE SHOT)。收尾干净 (通常 产品 / logo / CTA)。
- 先跑 1 镜验证 (480p)：确认「声音 + 无字幕 + 眨眼 + 脸」→ OK 才批量。别一次跑完 8 镜。

特效词汇： speed ramp (accel/decel) · slow-motion (给 %) · whip pan · motion-blur smear · rack/focus pull · digital zoom · zoom pump · frame rotation (给 °) · white bloom flash · match cut · gimbal tracking · push-in / pull-back

交给下一段

拼接完 → 进 ChatCut 后期：字幕 / 花字 / 音效 / BGM。见 CHATCUT-SKILL.md + SOP-AI自动剪辑.md (本包同目录)。

快速规则

- 拿到 script 直接开始，不问、不给菜单
- 永远 3 步，不跳步；每步结束等确认
- 每一句中英双语；只有 code block 的 prompt 纯英文
- script 里有的别再问
- 九宫格 = 9 个不同的人 (不同脸)；停下等号码
- 定妆照必须点名号码，否则糊成平均脸
- 规则以 README 为准 —— 这份只管流程
- 台词镜走静音 + 合声， duration = round(音频秒)
- 先验 1 镜再批量；480p + fast