

Полная инструкция по установке и управлению Blank VPN Bot

Версия инструкции: 8 июня 2026 года.

Эта инструкция рассчитана на человека, который раньше не работал с серверами, доменами, DNS, Docker и Telegram-ботами. Выполняйте действия по порядку и не пропускайте проверки.

В результате на отдельном управляющем сервере будут установлены:

- Telegram-бот без заранее заданного бренда;
- RemnaWave-панель для управления пользователями, подписками и VPN-нодами;
- страница подписки для приложений пользователей;
- веб-кабинет;
- Caddy для HTTPS-сертификатов и доступа по доменам;
- три стартовых тарифа: Базовый, Темные списки, Триал;
- Telegram Stars как единственный включенный способ оплаты;
- команды для добавления нод, платежей и собственных баннеров.

Бот после установки запускается без стандартных баннеров Bedolaga, без выбора языка и без обязательного принятия правил. Основной язык новых пользователей — русский. В коде доступны русский и английский.

1. Сначала разберитесь в названиях

В инструкции используются следующие слова:

- **VPS или сервер** — арендованный удаленный компьютер, который работает круглосуточно.
- **Управляющий сервер или control-plane** — VPS, на котором находятся бот, RemnaWave, кабинет и база данных.
- **VPN-нода** — отдельный VPS, через который позже будет идти пользовательский VPN-трафик.
- **IP-адрес** — числовой адрес сервера, например 203.0.113.10.
- **Домен** — купленное имя, например example.com.
- **Поддомен** — дополнительный адрес внутри домена, например panel.example.com.
- **DNS** — настройки, связывающие доменное имя с IP-адресом.
- **DNS-only** — DNS возвращает настоящий IP сервера; трафик не проходит через прокси Cloudflare.
- **Proxied** — HTTP/HTTPS-трафик проходит через прокси Cloudflare; в панели это оранжевое облако.
- **SSH** — безопасное подключение к терминалу удаленного сервера.
- **root** — главный пользователь Linux с полными правами.
- **Token, API token, secret key** — секретный ключ доступа. Его нельзя публиковать или отправлять посторонним.
- **Docker container** — изолированно запущенная часть системы, например бот или база данных.

2. Что нужно подготовить

До запуска установки подготовьте:

- один отдельный чистый VPS для управляющего сервера;
- один домен;
- Telegram-бота и его token;
- ваш числовой Telegram ID;
- username поддержки или решение использовать только тикеты;
- необязательный публичный Telegram-канал для новостей;
- email для выпуска HTTPS-сертификатов;
- примерно 30–60 минут свободного времени.

Не покупайте VPN-ноды на этом этапе, если хотите сначала проверить только установку бота. Их можно добавить позднее командами `add_direct`, `add_cascade` и другими.

3. Покупка управляющего VPS

3.1. Где купить

Подойдет любой провайдер VPS, который позволяет установить Ubuntu и выдает отдельный публичный IPv4. Найдите в поиске провайдера по запросу `VPS Ubuntu 24.04`, сравните цену, доступные страны, способы оплаты и отзывы.

Для первого теста выбирайте недорогой сервер. Не покупайте годовой тариф, пока не убедитесь, что провайдер и IP подходят.

3.2. Какие характеристики выбрать

Рекомендуемая конфигурация управляющего VPS:

- операционная система: Ubuntu 24.04 LTS;
- архитектура: x86_64 или amd64;
- процессор: от 2 vCPU;
- память: от 4 GB RAM;
- диск: от 20 GB SSD;
- отдельный публичный IPv4;
- открытые входящие порты 22/tcp, 80/tcp, 443/tcp, 443/udp;
- доступ по root-паролю или SSH-ключу.

Не выбирайте:

- сервер с NAT или общим IPv4;
- готовый сервер с установленной панелью, Docker-стеками или VPN;
- сервер, на котором уже находится VPN-нода;

- Windows Server;
- Ubuntu Desktop.

Управляющий сервер должен быть отдельным чистым VPS. Установщик специально остановится, если обнаружит на нем `/opt/remnanode` или `/opt/templar-node`.

3.3. Что сохранить после покупки

Провайдер покажет или отправит:

- IP-адрес сервера;
- SSH-пользователя, обычно `root`;
- `root`-пароль или приватный SSH-ключ;
- иногда нестандартный SSH-порт.

Сохраните эти данные в менеджере паролей. Не отправляйте пароль и приватный ключ другим людям.

Пример подготовленных данных:

```
IP сервера: 203.0.113.10
SSH пользователь: root
SSH порт: 22
SSH пароль: ваш-секретный-пароль
```

3.4. Firewall или Security Group у VPS-провайдера

Некоторые провайдеры имеют отдельный сетевой firewall в личном кабинете. Он работает независимо от Ubuntu.

Если такой раздел есть, разрешите входящие соединения:

```
22/tcp    SSH
80/tcp    HTTP и выпуск сертификатов
443/tcp   HTTPS
443/udp   HTTP/3
```

Если SSH-порт у провайдера нестандартный, разрешите его вместо `22/tcp`.

Остальные внутренние порты базы данных и RemnaWave открывать в интернете не нужно. Установщик публикует их только на `127.0.0.1` или во внутренней Docker-сети.

4. Как зайти на сервер

4.1. macOS

Откройте приложение Терминал:

- нажмите `Command + Space`;
- напишите `Terminal` или Терминал;
- нажмите `Enter`.

Подключитесь:

```
ssh root@203.0.113.10
```

Замените 203.0.113.10 на IP вашего сервера.

При первом входе появится вопрос:

```
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```

Введите:

```
yes
```

Затем введите пароль. Во время ввода SSH-пароля символы на экране не появляются — это нормально. Введите пароль вслепую и нажмите Enter.

Если провайдер выдал другой SSH-порт, например 2222:

```
ssh -p 2222 root@203.0.113.10
```

Если провайдер выдал пользователя ubuntu вместо root:

```
ssh ubuntu@203.0.113.10
sudo -i
```

После `sudo -i` приглашение должно начинаться с `root@`. Только после этого запускайте установщик.

4.2. Windows 10 или Windows 11

Откройте Windows Terminal или PowerShell:

- откройте меню Пуск;
- напишите Terminal или PowerShell;
- запустите найденное приложение.

Введите:

```
ssh root@203.0.113.10
```

Windows 10 и Windows 11 обычно уже содержат встроенный OpenSSH-клиент. Если команда `ssh` не найдена, установите компонент OpenSSH Client в дополнительных компонентах Windows.

4.3. Телефон, планшет или Termius

В Termius создайте новый Host:

- Address: IP сервера;
- Port: 22, если провайдер не выдал другой;
- Username: root;
- Password: root-пароль сервера.

Сохраните Host и нажмите Connect.

4.4. Как понять, что вход выполнен

После успешного подключения вы увидите приглашение примерно такого вида:

```
root@server-name:~#
```

Проверьте систему:

```
cat /etc/os-release
```

В выводе должно быть Ubuntu, желательно версия 24.04.

Проверьте IP:

```
curl -4 ifconfig.me
```

Он должен совпадать с IP, выданным провайдером.

5. Покупка домена

5.1. Что именно покупать

Нужен один обычный домен, например:

```
myvpnservice.com
```

Не нужно отдельно покупать:

```
panel.myvpnservice.com  
sub.myvpnservice.com  
cabinet.myvpnservice.com  
api.myvpnservice.com
```

Это бесплатные поддомены. Они создаются в DNS после покупки основного домена.

Выбирайте короткий домен латиницей. Для простоты избегайте кириллических доменов и сложных символов.

5.2. Вариант А: купить домен в Cloudflare

Этот вариант удобен, если Cloudflare принимает доступный вам способ оплаты:

- 1 Создайте аккаунт на <https://dash.cloudflare.com/>.
- 2 Подтвердите email аккаунта.
- 3 Откройте раздел регистрации доменов.
- 4 Найдите свободный домен.
- 5 Проверьте цену регистрации и цену продления.
- 6 Заполните настоящие контактные данные владельца.
- 7 Оплатите домен.

8 Подтвердите email владельца домена, если придет письмо.

При покупке через Cloudflare домен сразу использует DNS Cloudflare. Менять nameserver не нужно.

5.3. Вариант В: купить домен у любого другого регистратора

Домен можно купить у любого регистратора. После покупки есть два пути:

- оставить DNS у регистратора и выбрать в установщике `manual`;
- подключить домен к Cloudflare и выбрать в установщике `cloudflare`.

Если вы не хотите разбираться с Cloudflare API, используйте ручной DNS у регистратора. Главное, чтобы регистратор позволял создавать А-записи.

5.4. Как подключить чужой домен к Cloudflare

Если домен куплен не в Cloudflare, но вы хотите управлять DNS через Cloudflare:

- 1 Создайте аккаунт Cloudflare.
- 2 В панели Cloudflare нажмите добавление домена.
- 3 Введите только корневой домен, например `myvpnservice.com`.
- 4 Выберите Free plan, если платные функции не нужны.
- 5 Cloudflare покажет два nameserver, например:
`alice.ns.cloudflare.com`
`bob.ns.cloudflare.com`
- 6 Откройте панель регистратора, где куплен домен.
- 7 Найдите раздел Nameservers, DNS servers, NS-серверы или Серверы имен.
- 8 Замените старые nameserver на два nameserver Cloudflare.
- 9 Сохраните изменения.
- 10 Вернитесь в Cloudflare и дождитесь статуса Active.

Активация может занять от нескольких минут до суток. Не запускайте установку в режиме Cloudflare, пока зона домена не стала активной.

5.5. Что такое четыре поддомена

В этой установке используются:

```
panel.myvpnservice.com
sub.myvpnservice.com
cabinet.myvpnservice.com
api.myvpnservice.com
```

Назначение:

- `panel` — вход в RemnaWave;
- `sub` — пользовательские ссылки подписки;

- `cabinet` — веб-кабинет;
- `api` — API и webhook Telegram-бота.

Можно выбрать другие слова, но новичку лучше оставить стандартные.

6. Настройка DNS

Выберите один из двух способов. Не используйте оба одновременно.

6.1. Способ 1: ручной DNS

Этот способ подходит для любого регистратора и не требует Cloudflare API token.

До запуска установки создайте четыре A-записи. Во всех записях укажите один и тот же IP управляющего сервера.

Пример для домена `myvpnservice.com` и IP `203.0.113.10`:

Тип A	Имя <code>panel</code>	Значение <code>203.0.113.10</code>
Тип A	Имя <code>sub</code>	Значение <code>203.0.113.10</code>
Тип A	Имя <code>cabinet</code>	Значение <code>203.0.113.10</code>
Тип A	Имя <code>api</code>	Значение <code>203.0.113.10</code>

В разных панелях поле Имя может называться Name, Host, Hostname или Поддомен.

Если панель просит полное имя, вводите:

```
panel.myvpnservice.com
```

Если панель сама добавляет корневой домен, вводите только:

```
panel
```

TTL оставьте Auto или значение по умолчанию.

Если DNS управляется через Cloudflare вручную, для первой установки оставьте серое облако `DNS only` у всех четырех записей. Поддомен `sub` всегда обязан оставаться `DNS only`.

6.2. Способ 2: Cloudflare API

Этот способ позволяет установщику самому создать или обновить четыре A-записи.

Предварительные условия:

- домен уже добавлен в ваш аккаунт Cloudflare;
- зона домена имеет статус Active;
- вы создали API token с доступом именно к этой зоне.

Создание token:

- 1 Откройте Cloudflare Dashboard.

- 2 Откройте My Profile.
- 3 Откройте API Tokens.
- 4 Нажмите Create Token.
- 5 Выберите шаблон Edit zone DNS или создайте custom token.
- 6 Проверьте разрешения:

```
Zone / DNS / Edit
Zone / Zone / Read
```

- 7 В Zone Resources выберите:

```
Include / Specific zone / myvpnservice.com
```

- 8 Нажмите переход к итоговой проверке.
- 9 Создайте token.
- 10 Сразу сохраните token в менеджер паролей.

Cloudflare показывает token полностью только после создания. Не используйте Global API Key: установщику достаточно ограниченного API token.

При установке рекомендуется ответить по на вопрос о проксировании публичных поддоменов. Тогда все записи сначала будут DNS-only. Позже можно включить оранжевое облако для panel, cabinet и api, если все работает.

Никогда не включайте Cloudflare проху для sub. Пользовательские VPN-подписки и специальные заголовки должны приходить напрямую с сервера.

6.3. Проверка DNS

На своем компьютере или сервере выполните:

```
nslookup panel.myvpnservice.com
nslookup sub.myvpnservice.com
nslookup cabinet.myvpnservice.com
nslookup api.myvpnservice.com
```

Или:

```
dig +short panel.myvpnservice.com
dig +short sub.myvpnservice.com
dig +short cabinet.myvpnservice.com
dig +short api.myvpnservice.com
```

При DNS-only должен отображаться IP управляющего сервера.

7. Создание Telegram-бота

7.1. Создайте бота через BotFather

- 1 Откройте официальный бот @BotFather в Telegram.
- 2 Убедитесь, что username точно @BotFather и у аккаунта есть отметка Telegram.

3 Отправьте команду:

```
/newbot
```

4 Введите отображаемое имя бота. Его можно будет изменить.

5 Введите username бота. Он обязан заканчиваться на bot, например:

```
my_test_vpn_bot
```

6 BotFather отправит token примерно такого вида:

```
1234567890:AAExampleSecretToken
```

Сохраните token как пароль. Любой человек с этим token может управлять ботом.

Если token случайно опубликован, откройте BotFather, выберите бота и перевыпустите token.

7.2. Как получить username бота

Username — это имя после символа @.

Если ссылка бота:

```
https://t.me/my_test_vpn_bot
```

то в установщик нужно вводить:

```
my_test_vpn_bot
```

Символ @ вводить не обязательно: установщик его уберет.

7.3. Как получить свой числовой Telegram ID

Telegram ID — это число, а не username.

Самый безопасный способ через созданного бота:

- 1 Откройте своего нового бота.
- 2 Нажмите Start или отправьте /start.
- 3 Пока бот еще не установлен, откройте на компьютере терминал.
- 4 Выполните команду, заменив BOT_TOKEN:

```
curl "https://api.telegram.org/botBOT_TOKEN/getUpdates"
```

5 Найдите часть:

```
"from":{"id":123456789
```

Число 123456789 — ваш Telegram ID.

Также существуют сторонние Telegram-боты, показывающие ID, но не передавайте им token своего бота.

Если `getUpdates` возвращает пустой список, еще раз отправьте сообщение своему боту и повторите команду.

Если администраторов несколько, вводите ID через запятую без пробелов:

`123456789,987654321`

7.4. Поддержка

Подготовьте `username` аккаунта поддержки, например:

`@myvpn_support`

Поддержкой может быть ваш личный публичный `username` или отдельный аккаунт. Если хотите использовать только встроенные тикеты, `username` все равно можно указать, но выбрать режим `tickets only`.

7.5. Новостной канал

Поле новостного канала необязательно.

Если канал уже есть:

- 1 Сделайте канал публичным.
- 2 Назначьте ему `username`.
- 3 Сохраните `username`, например:

`@myvpn_news`

Если канала нет, оставьте поле пустым. Позже его можно изменить в конфигурации бота через параметр `NEWS_CHANNEL_USERNAME`.

8. Подготовьте ответы до запуска

Заполните для себя этот шаблон. Секреты храните только в безопасном месте.

IP управляющего сервера:
Корневой домен:
Panel domain:
Subscription domain:
Cabinet domain:
API domain:
Email для Let's Encrypt:
DNS mode: manual или cloudflare
Cloudflare API token, если нужен:
Telegram bot token:
Telegram bot username:
Telegram admin ID:
Telegram support:
Telegram news channel, если есть:
Support mode:
Telegram Stars RUB rate:
RemnaWave admin username:
RemnaWave admin password: оставить пустым или придумать

Пример:

IP управляющего сервера: 203.0.113.10

Корневой домен: myvpnservice.com
Panel domain: panel.myvpnservice.com
Subscription domain: sub.myvpnservice.com
Cabinet domain: cabinet.myvpnservice.com
API domain: api.myvpnservice.com
Email: owner@example.com
DNS mode: cloudflare
Telegram bot username: my_test_vpn_bot
Telegram admin ID: 123456789
Telegram support: @myvpn_support
Telegram news channel: @myvpn_news
Support mode: both
Telegram Stars RUB rate: 1.3
RemnaWave admin username: admin
RemnaWave admin password: оставить пустым
RemnaWave API token: оставить пустым

9. Запуск установщика

9.1. Перед запуском

Убедитесь, что:

- вы подключены по SSH к управляющему VPS;
- приглашение терминала начинается с root@;
- сервер чистый;
- DNS уже создан вручную или Cloudflare-зона активна;
- у вас открыта заметка с подготовленными ответами.

9.2. Команда установки

Вставьте команду целиком:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cinemabit55/blank-vpn-bot-installer/main/scripts/install_blank_vpn_bot.sh  
-o /tmp/install_blank_vpn_bot.sh  
sudo bash /tmp/install_blank_vpn_bot.sh
```

Если вы уже вошли как root, sudo все равно не мешает.

Не закрывайте терминал во время установки. В зависимости от скорости VPS и загрузки Docker-образов установка обычно занимает 10–30 минут, но на медленном сервере может идти дольше.

Если строка долго не меняется во время скачивания Docker-образов, подождите. Не запускайте установщик второй раз в соседнем окне.

10. Как заполнить каждое поле установщика

Ниже поля расположены в том же порядке, в котором их спрашивает установщик.

10.1. Install root

Вопрос:

Install root [/opt]:

Что это: каталог, куда установятся компоненты.

Что вводить новичку: просто нажмите Enter.

Будут использованы:

```
/opt/bedolaga
/opt/remnawave
/opt/caddy-remnawave
/opt/cabinet
```

10.2. Project display name

Вопрос:

Project display name [VPN Service]:

Что это: отображаемое название проекта в кабинете и отдельных интерфейсах.

Пример:

My VPN

Это не username Telegram-бота и не домен. Название можно изменить позднее.

10.3. Server public IPv4

Вопрос:

Server public IPv4 [203.0.113.10]:

Что это: публичный IPv4 управляющего VPS.

Установщик пытается определить его автоматически и показывает в квадратных скобках. Если IP правильный, нажмите Enter. Если пустой или неправильный, вставьте IP из панели VPS-провайдера.

Не вводите:

- IP домашнего компьютера;
- IPv6;
- IP будущей VPN-ноды;
- доменное имя.

10.4. Root domain

Вопрос:

Root domain, e.g. example.com:

Введите купленный корневой домен:

myvpnservice.com

Не вводите:

https://myvpnservice.com
panel.myvpnservice.com
myvpnservice.com/

10.5. Panel domain

Вопрос:

Panel domain [panel.myvpnservice.com]:

Это адрес RemnaWave-панели. Новичку нужно нажать Enter и принять предложенный адрес.

10.6. Subscription domain

Вопрос:

Subscription domain [sub.myvpnservice.com]:

Это адрес пользовательских подписок. Нажмите Enter.

Важно: этот поддомен всегда должен быть DNS-only, если используется Cloudflare.

10.7. Cabinet domain

Вопрос:

Cabinet domain [cabinet.myvpnservice.com]:

Это адрес веб-кабинета пользователей. Нажмите Enter.

10.8. API/webhook domain

Вопрос:

API/webhook domain [api.myvpnservice.com]:

Это адрес API и webhook. Нажмите Enter.

10.9. Let's Encrypt email

Вопрос:

Let's Encrypt email [admin@myvpnservice.com]:

Введите существующий email, к которому у вас есть доступ:

owner@example.com

Email используется для HTTPS-сертификатов. Не обязательно создавать почту на купленном домене.

10.10. DNS setup

Установщик предложит:

```
DNS setup
1. manual records, installer only prints them [default]
2. Cloudflare API token, installer upserts A records
```

Выберите:

- 1, если записи созданы вручную у регистратора или Cloudflare;
- 2, если домен активен в Cloudflare и подготовлен API token.

Если сомневаетесь, выбирайте 1.

10.11. Cloudflare API token

Этот вопрос появляется только при выборе Cloudflare:

```
Cloudflare API token:
```

Вставьте созданный ограниченный token. Символы во время ввода могут не отображаться — это нормально.

Не вставляйте email, Account ID, Zone ID или Global API Key.

10.12. Proxy panel/cabinet/api through Cloudflare

Вопрос:

```
Proxy panel/cabinet/api through Cloudflare [y/N]:
```

Для первой установки введите:

```
n
```

или просто нажмите Enter.

При ответе no все четыре записи будут DNS-only. Это проще для диагностики.

При ответе yes установщик включит Cloudflare proxy для panel, cabinet и api, но оставит sub DNS-only.

10.13. Telegram bot token

Вопрос:

```
Telegram bot token:
```

Вставьте token от BotFather:

```
1234567890:AAExampleSecretToken
```

Ввод скрытый. Если кажется, что терминал ничего не печатает, продолжайте и нажмите Enter.

10.14. Telegram bot username without @

Вопрос:

```
Telegram bot username without @:
```

Введите username созданного бота:

```
my_test_vpn_bot
```

Можно вставить с @; установщик его удалит.

10.15. Telegram admin IDs

Вопрос:

```
Telegram admin IDs, comma-separated:
```

Введите числовой Telegram ID администратора:

```
123456789
```

Несколько администраторов:

```
123456789,987654321
```

Не вводите username, номер телефона или ссылку на Telegram.

10.16. Telegram support

Вопрос:

```
Telegram support [@support]:
```

Введите username поддержки:

```
@myvpn_support
```

Не оставляйте стандартное @support, если этот username вам не принадлежит.

10.17. Telegram news channel username

Вопрос:

```
Telegram news channel username (optional):
```

Введите публичный username канала:

```
@myvpn_news
```

Если канала нет, нажмите Enter. Кнопка новостей не будет вести на чужой или тестовый адрес.

10.18. Support mode

Установщик предложит:

```
Support mode
1. tickets + contact [default]
2. tickets only
3. contact only
```

Выберите:

- 1 — пользователь может создать тикет и отдельно открыть контакт поддержки;
- 2 — только встроенные тикеты;
- 3 — только переход к указанному Telegram-контакту.

Для первого запуска рекомендуется 1.

10.19. Telegram Stars RUB rate

Вопрос:

```
Telegram Stars RUB rate [1.3]:
```

Это внутренний курс пересчета одной Telegram Star в рубли для расчета цены.

Новичку рекомендуется нажать Enter и оставить 1.3. Позже проверьте фактическую экономику и комиссии перед продажами.

10.20. RemnaWave admin username

Вопрос:

```
RemnaWave admin username [admin]:
```

Это логин для входа в RemnaWave-панель. Можно нажать Enter и оставить admin или придумать другой логин.

10.21. RemnaWave admin password

Вопрос:

```
RemnaWave admin password (empty = keep existing/generate):
```

Для первой установки рекомендуется нажать Enter. Установщик создаст длинный безопасный пароль и покажет его в итоговом summary.

Если вводите свой пароль, он должен:

- содержать не менее 24 символов;
- содержать заглавную букву;
- содержать строчную букву;

- содержать цифру.

Ввод скрытый.

10.22. Existing RemnaWave API token

Вопрос:

Existing RemnaWave API token (empty = installer creates it):

При первой установке нажмите Enter.

Установщик сам:

- запустит RemnaWave;
- создаст администратора;
- войдет в API;
- создаст долгоживущий API token;
- запишет token в конфигурации бота и страницы подписки.

Вручную вводить token нужно только при осознанном подключении к уже существующей RemnaWave.

11. Что происходит во время установки

Установщик выводит строки [status]. Это не ошибки, а текущий этап.

Основные этапы:

- установка системных пакетов;
- установка Docker и Docker Compose;
- загрузка репозитория;
- проверка чистоты сервера;
- сбор ответов;
- создание DNS через Cloudflare API или вывод ручных записей;
- копирование bundled-кода бота;
- генерация .env, Docker Compose и Caddyfile;
- проверка конфигураций;
- запуск RemnaWave и баз данных;
- создание RemnaWave admin и API token;
- запуск бота, кабинета, страницы подписки и Caddy;
- установка команд-алиасов;
- ожидание health check бота;
- вывод итогового summary.

Не пугайтесь строк Pull complete, Download complete, Created, Started и Healthy. Это нормальный вывод Docker.

12. Итог установки

При успехе появится:

```
[status] install flow completed
```

Перед этим установщик покажет:

- ссылку на RemnaWave;
- базовый адрес подписки;
- ссылку на кабинет;
- адрес API;
- username бота;
- поддержку и новостной канал;
- RemnaWave login и password;
- RemnaWave API token;
- Bot Web API token;
- логин и пароль метрик;
- список установленных команд.

Полная копия сохраняется:

```
/opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt
```

Посмотреть ее:

```
sudo cat /opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt
```

Этот файл содержит секреты. Не публикуйте его и не отправляйте скриншот целиком.

13. Проверка после установки

13.1. Проверка Telegram-бота

- 1 Откройте бота.
- 2 Отправьте:

```
/start
```
- 3 Бот должен сразу открыть основной сценарий без выбора языка и без обязательного принятия правил.
- 4 Проверьте, что стандартные картинки Bedolaga не появляются.
- 5 Проверьте административные кнопки с аккаунта, ID которого добавлен в Telegram admin IDs.

13.2. Проверка ссылок

Откройте в браузере:

```
https://panel.myvpnservice.com  
https://cabinet.myvpnservice.com  
https://api.myvpnservice.com/health
```

Ожидается:

- панель RemnaWave открывается;
- кабинет открывается;
- health API отвечает ok.

Адрес:

```
https://sub.myvpnservice.com/connect
```

без пользовательского идентификатора может вернуть 502 или пустой ответ. Это нормально. Настоящая ссылка пользователя выглядит примерно так:

```
https://sub.myvpnservice.com/connect/<user-short-uuid>
```

Она появится после создания пользователя и подписки.

13.3. Проверка контейнеров

Проверьте бот:

```
cd /opt/bedolaga  
docker compose ps
```

Проверьте RemnaWave:

```
cd /opt/remnawave  
docker compose ps
```

Проверьте Caddy:

```
cd /opt/caddy-remnawave  
docker compose ps
```

Контейнеры должны иметь статус Up, running или healthy. Они не должны постоянно перезапускаться.

14. Первые действия после установки

14.1. Войдите в RemnaWave

Откройте:

```
https://panel.myvpnservice.com
```

Логин и пароль возьмите из:

```
cat /opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt
```

Сразу сохраните пароль в менеджере паролей.

14.2. Проверьте тарифы

После первого запуска бот создает:

Базовый
Темные списки
Триал

Если тарифы уже существовали, установщик их не перезаписывает.

14.3. Проверьте Telegram Stars

Telegram Stars включены по умолчанию. Другие платежные методы выключены.

Перед реальными продажами самостоятельно проверьте:

- цену тарифов;
- длительность;
- лимит устройств;
- лимит трафика;
- тестовую покупку;
- юридические и налоговые требования вашей страны.

15. Добавление первой VPN-ноды

Управляющий сервер сам по себе не дает пользователям VPN-подключение. Нужна минимум одна отдельная VPN-нода.

Для ноды купите отдельный чистый VPS:

- Ubuntu 24.04 LTS;
- публичный IPv4;
- root-доступ;
- открытый SSH;
- без уже установленного VPN.

Никогда не используйте управляющий VPS одновременно как ноду.

Посмотреть доступные команды:

node_commands

15.1. Прямое подключение

add_direct

Команда создает RU-direct/WARP подключение через один российский сервер без локального сайта-маскировки. Российские домены и IP направляются напрямую с сервера, остальной трафик идет через WARP согласно текущему профилю. Команда спросит IP, пароль, отображаемое название, внутреннее имя и тарифы.

15.2. Каскад

```
add_cascade
```

Каскад использует два VPS:

- иностранный выход;
- российский вход.

Подготовьте IP и root-пароли обоих серверов.

15.3. Дополнительный российский вход

```
add_inbound
```

Команда добавляет еще один RU edge к уже существующему иностранному выходу.

15.4. Маршруты

```
add_routes
```

Команда добавляет домены или IP в правила прямой маршрутизации для выбранного RU edge.

15.5. Удаление ноды

Сначала безопасно посмотреть план удаления:

```
preview_delete_node
```

Удалить:

```
delete_node
```

Читайте план перед подтверждением. Удаление может затронуть RemnaWave, тарифы, DNS, конфиги и удаленный VPS.

15.6. Смена SNI

```
change_sni
```

Используйте команду, если текущий REALITY target/SNI стал недоступен или блокируется.

16. Добавление способа оплаты

По умолчанию работает только Telegram Stars.

Посмотреть поддерживаемые методы и обязательные поля:

```
add_payment --list
```

Запустить мастер:

```
add_payment
```

Перед запуском:

- зарегистрируйтесь у выбранного платежного провайдера;
- создайте магазин или проект;
- пройдите необходимую проверку;
- найдите API keys, Shop ID, Merchant ID и secrets в кабинете провайдера;
- сохраните их безопасно.

Общие поля:

- Button display name — текст кнопки оплаты в боте;
- Shop ID или Merchant ID — идентификатор магазина;
- API key, Secret key, Token — секреты из кабинета платежки;
- Return URL, Success URL, Fail URL — адреса возврата пользователя; мастер обычно предлагает готовый адрес;
- Webhook URL или Callback URL — адрес, на который платежка отправляет статус; мастер обычно предлагает адрес API.

Если в квадратных скобках показан правильный URL по умолчанию, нажмите Enter.

После выполнения add_payment:

- обновляется /opt/bedolaga/.env;
- сохраняется backup предыдущего .env;
- контейнер бота пересоздается;
- платежный метод включается в базе, если таблица доступна.

Всегда сделайте тестовую оплату перед открытием продаж.

17. Добавление собственных баннеров

По умолчанию бот работает без баннеров.

Посмотреть команды:

```
bot_commands
```

Интерактивно добавить изображение:

```
add_banner
```

Добавить конкретный файл:

```
set_banner main_menu ru /root/main-menu.png
```

Применить один файл ко всем языковым вариантам слота:

```
set_banner profile all /root/profile.webp
```

Посмотреть установленные баннеры:

```
list_banners
```

Удалить баннер выбранного слота:

```
reset_banner
```

Доступные слоты:

```
main_menu profile referral support download about resources welcome
```

Доступные языковые варианты:

```
ru en fallback all
```

Рекомендуемое исходное изображение: 16:9, например 1280x720. Не размещайте важный текст близко к краям.

18. Как изменить новостной канал после установки

Откройте конфигурацию:

```
nano /opt/bedolaga/.env
```

Найдите:

```
NEWS_CHANNEL_USERNAME=
```

Укажите username:

```
NEWS_CHANNEL_USERNAME=@myvpn_news
```

Сохранение в nano:

- нажмите Ctrl + O;
- нажмите Enter;
- нажмите Ctrl + X.

Перезапустите бота:

```
cd /opt/bedolaga  
docker compose up -d --force-recreate bot
```

19. Обновление и повторный запуск установщика

Повторный запуск подтягивает свежую версию установщика и bundled-бота. Runtime-файлы, база, логи и загрузки сохраняются.

Обновить с уже сохраненными ответами:

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cinemabit55/blank-vpn-bot-installer/main/scripts/install_blank_vpn_bot.sh  
-o /tmp/install_blank_vpn_bot.sh  
sudo bash /tmp/install_blank_vpn_bot.sh --reuse-answers
```

Пройти вопросы заново:

```
sudo bash /tmp/install_blank_vpn_bot.sh --no-reuse-answers
```

Сохраненные ответы:

```
/opt/blank-vpn-bot-installer/answers.last.json
```

Сгенерированные секреты при повторном запуске сохраняются, если вы явно не заменяете их.

20. Неинтерактивная установка через JSON

Этот режим предназначен для опытных пользователей. Новичку лучше пройти интерактивные вопросы.

Пример файла находится в:

```
docs/answers.example.json
```

Запуск:

```
sudo python3 blank_vpn_bot_installer/installer.py --answers answers.example.json
```

Никогда не публикуйте заполненный JSON: он содержит Telegram token и другие секреты.

21. Логи и диагностика

21.1. Логи бота

```
cd /opt/bedolaga  
docker compose logs --tail=200 bot
```

Следить в реальном времени:

```
cd /opt/bedolaga  
docker compose logs -f bot
```

Выйти из просмотра логов:

```
Ctrl + C
```

21.2. Логи RemnaWave

```
cd /opt/remnawave  
docker compose logs --tail=200
```


21.3. Логи Caddy и HTTPS

```
cd /opt/caddy-remnawave
docker compose logs --tail=200
```

21.4. Свободное место

```
df -h
docker system df
```

Не удаляйте Docker volumes случайными командами: там находятся базы данных.

21.5. Память

```
free -h
```

21.6. Проверка портов

```
ss -ltnup
```

22. Частые проблемы

22.1. Установщик пишет, что APT занят

Пример:

```
Could not get lock /var/lib/apt/lists/lock
```

Обычно Ubuntu выполняет автоматическое обновление. Текущий bootstrap умеет ждать освобождения APT lock. Не удаляйте lock-файл вручную.

Если процесс действительно завис более чем на 20–30 минут:

```
ps aux | grep -E 'apt|dpkg'
```

22.2. Установка долго стоит на Docker Pull

Первое скачивание Docker-образов может занять 10–30 минут. Проверьте место:

```
df -h
```

И контейнеры:

```
docker ps -a
```

22.3. Панель или кабинет не открываются

Проверьте:

- А-запись указывает на правильный IP;

- DNS уже распространен;
- порты 80/tcp и 443/tcp открыты у провайдера;
- Caddy запущен;
- домен введен без https://.

Команды:

```
nslookup panel.myvpnservice.com
cd /opt/caddy-remnawave && docker compose ps
cd /opt/caddy-remnawave && docker compose logs --tail=200
```

22.4. Страница подписки возвращает 502

Если открывается только:

```
https://sub.myvpnservice.com/connect
```

без пользовательского short UUID, 502 может быть нормальным.

Проверяйте реальную ссылку пользователя:

```
https://sub.myvpnservice.com/connect/<user-short-uuid>
```

Также убедитесь, что sub — DNS-only.

22.5. Бот не отвечает

Проверьте:

```
curl -fsS https://api.myvpnservice.com/health
cd /opt/bedolaga
docker compose ps
docker compose logs --tail=200 bot
```

Частые причины:

- неправильный Telegram token;
- token был перевыпущен через BotFather;
- бот уже запущен на другом сервере с тем же token;
- контейнер не может подключиться к базе;
- DNS или HTTPS еще не готовы.

22.6. Нет административных кнопок

Проверьте, что в ADMIN_IDS указан именно числовой ID вашего Telegram-аккаунта:

```
grep '^ADMIN_IDS=' /opt/bedolaga/.env
```

После изменения пересоздайте бота:

```
cd /opt/bedolaga
docker compose up -d --force-recreate bot
```

22.7. Cloudflare API возвращает ошибку

Проверьте:

- зона домена активна в том же аккаунте;
- token имеет Zone / DNS / Edit;
- token имеет Zone / Zone / Read;
- token разрешен для нужного домена;
- вы вставили API token, а не Global API Key;
- root domain написан правильно.

Если не удастся разобраться, создайте записи вручную и выберите DNS mode manual.

22.8. Установщик сообщает, что порты 80 или 443 заняты

На чистом сервере до установки они должны быть свободны.

Проверьте:

```
ss -lntup | grep -E ':80|:443'
```

Если там уже установлен nginx, Apache, Caddy или другая панель, проще переустановить VPS и начать с чистой Ubuntu.

22.9. SSH-соединение оборвалось во время установки

Подключитесь снова:

```
ssh root@SERVER_IP
```

Проверьте контейнеры:

```
docker ps -a
```

Затем повторно запустите установщик с сохраненными ответами:

```
sudo bash /tmp/install_blank_vpn_bot.sh --reuse-answers
```

Для будущих длительных операций можно использовать tmux, чтобы процесс продолжался после обрыва SSH.

22.10. Ошибка нехватки места

Проверьте:

```
df -h
docker system df
```

Для управляющего сервера рекомендуется диск от 20 GB. Не выполняйте `docker system prune --volumes`, если не понимаете последствия: команда может удалить данные.

23. Безопасность

Обязательные правила:

- не публикуйте Telegram bot token;
- не публикуйте Cloudflare API token;
- не публикуйте `/opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt`;
- не публикуйте `/opt/blank-vpn-bot-installer/answers.last.json`;
- не отправляйте root-пароли и приватные SSH-ключи;
- используйте отдельные пароли для VPS, Cloudflare и RemnaWave;
- включите двухфакторную авторизацию в Telegram, Cloudflare, GitHub и у VPS-провайдера;
- ограничивайте Cloudflare token одной конкретной DNS-зоной;
- сохраняйте секреты в менеджере паролей;
- перед изменением SSH-настроек всегда оставляйте открытой текущую рабочую сессию;
- проверяйте платежи и юридические требования до запуска продаж.

После успешной установки рекомендуется настроить вход по SSH-ключу вместо пароля. Ubuntu рекомендует современные ключи ed25519.

Создание ключа на своем компьютере:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Копирование публичного ключа:

```
ssh-copy-id root@SERVER_IP
```

Проверяйте вход по ключу до отключения парольного входа.

24. Полезные официальные ссылки

Cloudflare:

- регистрация домена: <https://developers.cloudflare.com/registrar/get-started/register-domain/>
- подключение домена и DNS: <https://developers.cloudflare.com/dns/get-started/>
- создание DNS-записей: <https://developers.cloudflare.com/dns/manage-dns-records/how-to/create-dns-records/>
- Cloudflare proxy и DNS-only: <https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/>
- создание API token: <https://developers.cloudflare.com/fundamentals/api/get-started/create-token/>

Telegram:

- создание бота через BotFather: <https://core.telegram.org/bots/tutorial>
- Telegram Bot API: <https://core.telegram.org/bots/api>

SSH:

- Ubuntu OpenSSH:
<https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/openssh-server/>
- Windows Terminal SSH: <https://learn.microsoft.com/windows/terminal/tutorials/ssh>
- macOS Terminal:
<https://support.apple.com/guide/terminal/connect-to-servers-trml1018/mac>

25. Короткий чек-лист

До установки:

- куплен отдельный чистый Ubuntu 24.04 VPS;
- сохранены IP и root-доступ;
- куплен домен;
- созданы четыре A-записи или подготовлен Cloudflare API token;
- sub настроен DNS-only;
- создан Telegram-бот;
- сохранен bot token;
- получен числовой Telegram ID;
- подготовлен username поддержки;
- при необходимости создан публичный новостной канал.

После установки:

- сохранен install summary;
- открывается RemnaWave;
- открывается кабинет;
- API health отвечает ok;
- Telegram-бот отвечает;
- стандартные баннеры и выбор языка отсутствуют;
- созданы три стартовых тарифа;
- добавлена минимум одна VPN-нода перед выдачей подписок;
- выполнена тестовая покупка перед реальными продажами.