

Инструкция оператора Blank VPN Bot Installer

Эта инструкция описывает установку пустого VPN-бота без бренда: бот, RemnaWave-панель, страница подписки, кабинет, базовые алиасы, Telegram Stars по умолчанию и команды для добавления серверов, платежей и баннеров.

1. Что подготовить до запуска

Нужен свежий сервер Ubuntu с root-доступом, публичный IPv4 и открытыми портами 80/tcp, 443/tcp, 443/udp.

Нужен домен. Можно использовать Cloudflare или ручную настройку DNS. Если используется Cloudflare, поддомен подписки `sub.example.com` обязательно должен быть DNS-only, без проксирования через Cloudflare. Остальные публичные поддомены можно проксировать, но по умолчанию безопаснее оставить DNS-only до первой проверки.

Нужен Telegram-бот, созданный через BotFather:

- token бота;
- username бота без @;
- Telegram ID админа или нескольких админов через запятую.

Нужен Telegram поддержки и режим поддержки:

- `tickets + contact` - в боте есть тикеты и контакт поддержки;
- `tickets only` - только тикеты;
- `contact only` - только контакт поддержки.

По умолчанию отдельный репозиторий бота не нужен: установщик берет код из `bot-source/` внутри своего репозитория. Внешний Git-репозиторий можно выбрать только как дополнительный режим.

2. Запуск установки

На свежем сервере:

```
sudo bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/cinemabit55/blank-vpn-bot-installer/main/scripts/
```

Если репозиторий установщика `private`, нужен GitHub token с доступом на чтение:

```
export INSTALLER_GITHUB_TOKEN=github_pat_or_classic_token
curl -fsSL -H "Authorization: Bearer $INSTALLER_GITHUB_TOKEN" \
  https://raw.githubusercontent.com/cinemabit55/blank-vpn-bot-installer/main/scripts/install_blank_vpn_bot
| sudo INSTALLER_GITHUB_TOKEN="$INSTALLER_GITHUB_TOKEN" bash
```

Пока GitHub-репозиторий установщика не опубликован, можно запускать из локального checkout:

```
sudo bash scripts/install_blank_vpn_bot.sh
```

Скрипт показывает статус каждого этапа: пакеты, Docker, DNS, клонирование бота, генерация конфигов, запуск контейнеров, установка алиасов и итоговый summary.

3. Что спрашивает установщик

Установщик попросит:

- ссылку на репозиторий бота и branch/tag;
- директорию установки, обычно /opt;
- название проекта, которое попадет в кабинет;
- IPv4 сервера;
- корневой домен;
- домены панели, подписки, кабинета и API;
- email для Let's Encrypt;
- режим DNS: manual или Cloudflare;
- Cloudflare API token, если выбран Cloudflare;
- token Telegram-бота;
- username Telegram-бота;
- Telegram ID админов;
- Telegram поддержки;
- режим поддержки;
- курс Telegram Stars;
- RemnaWave admin username;
- RemnaWave admin password, либо пустое значение для автогенерации;
- RemnaWave API token, если он уже есть. Если оставить пустым, установщик создаст token сам.

В конце установщик выводит ссылки, логины, важные токены и список команд. Копия summary сохраняется в:

```
/opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt
```

Файл доступен только root.

4. DNS

Нужно четыре A-записи на IPv4 сервера:

panel.example.com	A	SERVER_IP
sub.example.com	A	SERVER_IP
cabinet.example.com	A	SERVER_IP
api.example.com	A	SERVER_IP

Правило для Cloudflare: sub.example.com всегда DNS-only. Его нельзя проксировать, иначе NAPP/Gray-подписка и некоторые проверки могут работать нестабильно.

5. RemnaWave admin и API token

Обычный сценарий полностью автоматический:

1. Установщик запускает RemnaWave. 2. Ждет локальный API `http://127.0.0.1:3000/api/auth/status`. 3. Если регистрация открыта, создает admin-пользователя. 4. Логинится и получает admin JWT. 5. Создает долгоживущий API token через `/api/tokens`. 6. Записывает token в `/opt/bedolaga/.env` и `/opt/remnawave/.env.subscription`. 7. После этого запускает бот, кабинет, страницу подписки и Caddy.

RemnaWave admin login/password и API token будут в финальном файле:

```
/opt/blank-vpn-bot-installer/install-summary.txt
```

Файл доступен только root.

6. Команды после установки

Основные команды:

<code>add_payment</code>	добавить платежный метод
<code>add_banner</code>	интерактивно заменить баннер
<code>set_banner</code>	заменить баннер одной командой
<code>list_banners</code>	показать установленные баннеры
<code>reset_banner</code>	убрать баннер после backup
<code>bot_commands</code>	показать bot-команды
<code>add_direct</code>	добавить прямое подключение
<code>add_cascade</code>	добавить каскадное подключение
<code>add_inbound</code>	добавить RU edge к иностранной ноде
<code>add_routes</code>	обновить RU direct routing
<code>delete_node</code>	удалить подключение
<code>change_sni</code>	сменить SNI/маскировку
<code>node_commands</code>	показать node-команды

Скрипты добавления нод берутся из актуального репозитория бота. В них должны быть заложены последние настройки: XHTTP/REALITY, Firefox/Safari SNI по выбранному сценарию, HAPP-заголовки, фрагментация, no-limit, маршрутизация RU direct, Whoosh direct и UDP direct/WARP-логика из текущей версии бота.

7. Добавление платежки

По умолчанию включен только Telegram Stars.

Чтобы добавить платежку:

```
add_payment
```

Команда спросит платежный метод, название кнопки в боте, ключи/API/ID магазина и дополнительные URL. После этого она:

- делает backup `/opt/bedolaga/.env`;
- включает нужные env-переменные;
- пересоздает контейнер бота через `docker compose up -d --force-recreate bot`;
- включает метод в таблице `payment_method_configs`, если база уже готова.

Список поддерживаемых методов:

```
telegram_stars, tribute, cryptobot, heleket, yookassa, mulenpay, pal24,  
platega, wata, cloudpayments, freekassa, kassa_ai, riopay, severpay,  
paypear, rollypay, overpay, aurapay
```

Посмотреть список без изменений:

```
add_payment --list
```

8. Баннеры

Загрузить баннер интерактивно:

```
add_banner
```

Заменить конкретный слот:

```
set_banner main_menu ru /root/banner.png  
set_banner profile all /root/profile.webp
```

Проверить состояние:

```
list_banners
```

Слоты: main_menu, profile, referral, support, download, about, resources, welcome.

Языки: ru, en, fallback, all.

9. Добавление серверов

Для нового пустого бота сначала нужно поднять сам control-plane, затем добавлять ноды алиасами.

Прямое иностранное подключение:

```
add_direct
```

Каскад:

```
add_cascade
```

Добавить RU edge к существующему иностранному выходу:

```
add_inbound
```

Обновить маршруты:

```
add_routes
```

Удалить ноду:

```
delete_node
```

Сменить SNI/маскировку:

```
change_sni
```

10. Проверка после установки

Проверь:

- `https://panel.example.com` открывает RemnaWave;
- `https://sub.example.com/connect` открывает страницу подписки;
- `https://cabinet.example.com` открывает кабинет;
- бот отвечает в Telegram;
- `docker compose ps` в `/opt/bedolaga`, `/opt/remnawave`, `/opt/caddy-remnawave` без постоянных рестартов.

Логи:

```
cd /opt/bedolaga && docker compose logs -f bot
cd /opt/remnawave && docker compose logs -f
cd /opt/caddy-remnawave && docker compose logs -f
```

11. Типовые проблемы

Если панель или подписка не открываются, сначала проверь DNS и Cloudflare proxy mode. sub должен быть DNS-only.

Если бот не видит RemnaWave, проверь `REMNAWAVE_API_KEY` в `/opt/bedolaga/.env`.

Если страница подписки не работает, проверь `REMNAWAVE_API_TOKEN` в `/opt/remnawave/.env.subscription`.

Если платежка не появилась после `add_payment`, открой кабинет и проверь раздел платежных методов. Env уже сохранен, но видимость можно включить вручную.

Если после правки `.env` бот не подхватил изменения, используй:

```
cd /opt/bedolaga && docker compose up -d --force-recreate bot
```