

Діагностика продуктивності та план виправлень

1. Резюме

Сайт перебуває в червоній зоні мобільної продуктивності. Два незалежні цикли вимірювань (лабораторні трейси Lighthouse/DevTools та серверна інспекція з аналізом БД) зійшлися в головному: **сервер не є вузьким місцем** — кешований HTML віддається за ~90-209 мс. Критичний шлях перевантажений на клієнті: 15-18 МБ ресурсів, з них 12-17 МБ зображень, ~100 тегів `<script>` (53 синхронні), повний маркетингово-платіжний стек до першої взаємодії та него-автослайдер, який зриває LCP.

Окремо виявлено два інфраструктурні ризики, невидимі з фронтенду:

- **диск заповнений на 94 %** (3,9 ГБ вільно) — при вичерпанні місця відмовить усе: сайт, БД, сервіси;
- **БД 3,6 ГБ**, з яких ~2,5 ГБ — ревізії постів із повними копіями Elementor JSON.

Показник	Факт (діапазон між сесіями вимірювань)	Ціль
Lighthouse Performance, mobile	25-36 / 100	≥ 90
Lighthouse Performance, desktop	28-78 / 100	≥ 90
LCP mobile, лаб. (тротлінг 4G)	48,3-68,4 с (окрема сесія: 51,7 с)	≤ 2,5 с
LCP desktop, лаб.	2,3-12,2 с	≤ 2,5 с
TBT mobile, лаб.	880 мс – 31 640 мс	≤ 200 мс
FCP mobile, лаб.	4,6-10,7 с	≤ 1,8 с
CLS	0,002-0,034	≤ 0,1
Вага головної сторінки	15,4-17,8 МБ	≤ 2 МБ
Кількість запитів	212-265	≤ 80
TTFB (кеш / без кешу)	~90-209 мс / ~1,3 с	—
Диск сервера	94 % заповнено (3,9 ГБ вільно)	≤ 85 %
База даних	3,6 ГБ (~2,5 ГБ — ревізії)	~0,6 ГБ
Активні плагіни	43	обґрунтований мінімум
PHP	8.0 (EOL з 11.2023)	підтримувана гілка

Великий розкид лабораторних значень між сесіями (наприклад, desktop 28 проти 78) — не суперечність даних, а діагностичний симптом: LCP-кандидат змінюється автослайдером після першого рендера, а динамічні сторонні скрипти (чат, попапи, чек-аут) роблять waterfall нестабільним від запуску до запуску. Без тротлінгу сторінка виглядає швидкою (LCP 0,9–2,8 с), під мобільним профілем — розвалюється. Саме тому контроль якості далі будується на **медіані трьох прогонів**, а не на одиничному замірі.

CLS — єдина стабільно зелена метрика: верстка не «стрибає», проблема суто у вазі сторінки та обсязі JavaScript.

2. Методика вимірювань

Що входило:

- Lighthouse CLI 13.4.1, стандартні mobile/desktop профілі, повторні mobile-прогони для перевірки відтворюваності.
- Chrome DevTools Performance trace з холодним перезавантаженням (з тротлінгом і без): waterfall, critical request chain, main-thread work, third parties, LCP breakdown.
- Аналіз HTML, HTTP-заголовків, кількості тегів і способу підключення скриптів; accessibility tree (структура сторінки, iframe платіжної форми).
- Заміри TTFB через curl; SSH-інспекція сервера (диск, PHP, конфігурація); аналіз БД (розміри таблиць, ревізії, логи).

Що НЕ входило:

- Польові дані CrUX для цієї URL були недоступні → **INP не оцінювався**; TBT наведено лише як лабораторний індикатор ризику поганого INP.
- Офіційний PageSpeed Insights API повертав HTTP 429 — усі бали лабораторні, отримані тим самим рушієм Lighthouse, який PSI використовує для lab data.
- GTmetrix і Pingdom не запускались.
- Реальні платіжні транзакції не тестувались; сторінки та локалі, крім головної `/en/`, не входили у вибірку.

Бали Lighthouse — лабораторні: значення залежать від профілю тротлінгу й моменту знімка, тому в резюме показані діапазони, а прогрес міряємо медіаною трьох прогонів. Після помітних змін на сайті заміри варто повторити.

3. Що працює добре

Кеш сторінок працює: WP Super Cache віддає готовий HTML анонімним відвідувачам за ~90 мс TTFB. Статика кешується на Cloudflare (cf-cache-status: HIT , довгий TTL). OPcache увімкнений (512 МБ), autoload options лише 0,33 МБ — конфігурація БД для рантайму здорова. CLS стабільно в нормі. Це добрий сценарій для оптимізації: міграція хостингу не потрібна, origin — не проблема.

4. Кореневі причини

4.1 Критичний шлях фронтенду

- A1. Него-автослайдер зриває LCP.** Початковий LCP-кандидат рендериться за ~2,6 с, але наступні слайди стають пізнішими LCP-кандидатами — фінальний лабораторний LCP сягає 48–68 с. У DOM одразу присутні mobile- і desktop-зображення кількох слайдів; fetchpriority="high" стоїть навіть на зображеннях нижче першого екрана.
- A2. Зображення: 12,6–17,3 МБ.** 58 PNG (~7,5 МБ) не конвертовані у WebP, попри встановлений Smush. 194–195 тегів , частина без width/height; великі оригінали масштабуються в малі слоти (893×600 → 100×67). Найважчі файли:

Файл	Розмір / передано
slider-winter-camp-1920.webp	1,9 МБ
600h600-1.png (600×600 px)	1,6 МБ
4_solidarity_ch_600h600_ua.webp	1,2 МБ
600h600.webp	1,1 МБ
slider-winter-camp768.webp	0,8 МБ
1920-psycho.webp	0,8 МБ
Серія programs-*.png (5 файлів)	~2,9 МБ
gamification .../valentines-day/1.png — завантажується двічі (?v=2.2 і ?v=4.2)	415 КБ × 2
mykyta-...-655x655-с.png	413 КБ

- A3. JavaScript блокує main thread.** 98–105 <script>-тегів, 61 зовнішній, лише 3 async і 5 defer — 53 синхронні. Unused JS 610 КБ – 1,2 МБ; робота main thread 5,6–23,8 с залежно від сесії/профілю; TTI у найгіршому прогоні — 60,4 с. Найдовші задачі: WooCommerce sourcebuster 1 712 мс, Pulse live chat 1 628 мс, GA4 930 мс, SP Popups 853 мс, Meta fbevents 702 мс, main.js теми 666 мс, Fundraise Up vendors 618 мс; bootup GTM+GA4 ~1 040 мс. Одночасно підключені Slick і Swiper, присутній jQuery Migrate.
- A4. Сторонній стек стартує до взаємодії.** GTM (GTM-KG5B3NH) + GA4 (G-34NDX6N0XZ) плюс окремий gtag/js; три Meta Pixel ID (1323287419548739 , 1580262790182166 , 414028494101315) з повторними PageView і двічі завантаженням capiParamBuilder (~63 КБ кожен, з них 25–26 КБ unused); TikTok, Microsoft Clarity, Spotify pixel, Pulse live chat, SendPulse/SP Popups. У нетротльованому трейсі сторонній стек продовжує рости після знімка Lighthouse: Fundraise Up до 4,1 МБ, GTM 2,2 МБ, Facebook 1,4 МБ, TikTok 0,8 МБ. В одній із сесій згадувався також Hotjar — повний перелік має зафіксувати інвентаризація Етапу 0.

- A5. Платіжний чек-аут вантажиться заздалегідь.** Fundraise Up checkout-бандли (~625 КБ, з них ~550 КБ unused за Lighthouse) завантажуються кожному відвідувачу до кліку на Donate: checkout.*.js 439 КБ, checkout-vendors 120 КБ, checkout-sentry-vendor 41 КБ, checkout-styles 24 КБ.
- A6. Render-blocking CSS.** ~40–42 CSS/JS-ресурси в критичному шляху (потенційна економія ~640–1 220 мс); unused CSS 116 КБ. Глобально підключені стилі WooCommerce, Contact Form 7, Elementor/Pro, Slick, Swiper, Fancybox, трьох gamification-бандлів, попапів, share-віджета, кастомного кошика.

- A7. Шрифти.** Montserrat вагами 100–900 (italic + normal), плюс Roboto і Roboto Slab у широкому діапазоні ваг.

- A8. Critical chain через admin-ajax.** Найгірша послідовність: HTML → скрипт share-віджета → admin-ajax.php?action=get_api_key з відповіддю до 2,24 с. Отримання ключа для соцкопок не має бути частиною початкового критичного шляху.
- A9. HTML/DOM.** Вихідний HTML ~298 КБ; 1 220 елементів, глибина 15; server-side дубль повного списку партнерських логотипів для нескінченного слайдера; 31 inline <style>.

4.2 Origin / WordPress

- B1.** 43 активні плагіни; некешований рендер PHP — 1,3 с TTFB. Кеш це маскує, але адмінка, POST-запити та перший візит після інвалідації кешу — повільні.
- B2. Зоопарк плагінів.** Чотири backup-плагіни одночасно (Duplicator, Duplicator Pro, All-in-One WP Migration + Unlimited Extension, WPvivid, сліди UpdraftPlus). Query Monitor активний у продакшні — профілює кожен запит. wp-file-manager — повільний і має відомі вразливості. WooCommerce (+ woocommerce-multilingual) активний за відсутності явного магазину.
- B3. PHP 8.0 — EOL з листопада 2023,** понад 2,5 роки без security-патчів. Це не лише продуктивність, а й безпековий вектор (OWASP Top 10:2025, категорія A03 — Software Supply Chain Failures: застарілі компоненти без підтримки).

B4. Анонімний HTML не кешується на edge: `cf-cache-status: DYNAMIC`, `cache-control: max-age=3, must-revalidate`, `Vary: Accept-Encoding, Cookie`.

4.3 Дані та диск

C1. Диск 94 % (3,9 ГБ вільно). У `wp-content` ~730 МБ старих копій: `uploads___` 606 МБ, `uploads_` 90 МБ, `themes___` 23 МБ, `languages___` 13 МБ. Важливо: сама чистка цього сміття **не виводить із зони ризику** (за поточної місткості диска це лише +≈0,7 ГБ) — потрібні також чистка БД (задача 2.1) і аудит бекапів по серверу (задача 0.4).

C2. БД 3,6 ГБ: ключ `_elementor_data` — 1,96 ГБ у `ch_postmeta` (748 467 рядків); 30 878 ревізій постів (~1,0 ГБ з 1,2 ГБ у `ch_posts`); `ch_redirection_logs` 104 МБ (228 503 рядки); логи WP Security Audit Log 18 МБ. Наслідки: роздуті бекапи, повільні некешовані запити й адмінка.

5. План виправлень

Пріоритети: **P0** — критично (ризик відмови сервісу або головні блокери CWV/конверсій), **P1** — високий вплив, **P2** — середній. Оцінки тривалості й очікуваних ефектів — орієнтовні, для одного виконавця.

Етап 0 — стабілізація і базова лінія (0,5-1 день; задачі 0.1-0.3 ≈ 30-60 хв)

ID	Пріоритет	Задача	Ключові дії	Ефект / критерій приймання
0.1	P0	Звільнити диск	Перевірити вміст → переконатися в наявності актуального офсайт-бекапу → видалити <code>wp-content/uploads___</code> , <code>uploads_</code> , <code>themes___</code> , <code>languages___</code>	+≈730 МБ; вільно ≥ 4,5 ГБ (цільове ≤ 85 % — після задач 0.4 і 2.1)
0.2	P0	Query Monitor	Деактивувати у продакшні	Профілювання кожного запиту вимкнене
0.3	P0	Один backup-плагін	Обрати один інструмент з офсайт-розкладом; перед видаленням решти — тестове відновлення чинного бекапу на staging	Рівно один backup-механізм із перевіреним відновленням
0.4	P1	Аудит бекапів по серверу	Знайти й розчистити артефакти поза <code>wp-content</code> ; налаштувати ротацію та офсайт-зберігання; алерт диска на 85 %	Карта споживання диска; алерти активні
0.5	P0	Прибрати <code>wp-file-manager</code>	Видалити плагін (відомі вразливості); файловий доступ — лише SSH/SFTP	Поверхня атаки зменшена
0.6	P0	Зафіксувати аналітичну базу	Експорт версії GTM-контейнера (точка відкату); повна інвентаризація тегів/тригерів/ініціаторів (GA4, Ads, Meta ×3, TikTok, Clarity, Spotify, чат, попапи, CAPI helper; підтвердити наявність/відсутність Hotjar); зняти поточні donation conversions і checkout error rate	Будь-яку зміну тегів можна відкотити й порівняти з базою
0.7	P0	Вимірювальна база	Lighthouse у CI (3 mobile-прогони, медіана) + RUM <code>web-vitals</code> + кастомні маркери <code>donate/checkout</code> (розділ 8)	Метрики збираються до початку Етапу 1

Етап 1 — критичний шлях головної сторінки (2-4 дні)

ID	Пріоритет	Задача	Ключові дії	Ефект / критерій приймання
1.1	P0	Статичний hero	Один слайд до першої взаємодії користувача; без автопрокрутки при завантаженні; інші слайди без реального <code>src</code> (<code>data-src</code>), довантаження після взаємодії або в <code>idle</code>	LCP-кандидат не змінюється після першого рендера; лаб. LCP стабільний між прогонами
1.2	P0	LCP-ресурс	<code>width/height</code> , <code>fetchpriority="high"</code> , <code>loading="eager"</code> , <code>decoding="async"</code> ; умовний <code>preload</code> <code>mobile/desktop</code> через <code>media-query</code> (розд. 6.1); зняти <code>fetchpriority="high"</code> з зображень нижче фолда; один семантичний <code><h1></code> , заголовки неактивних слайдів — <code><h2></code> або поза <code>accessibility tree</code>	Preload збігається з фактичним LCP-елементом у трейсі
1.3	P0	Зображення, перший прохід	Пережати топ-20 найважчих; конвертувати 58 PNG → WebP/AVIF і з'ясувати, чому Smush не відпрацював; усунути дубль <code>valentines-day/1.png</code> (один URL, одна версія); <code>srcset/sizes</code> і реальні мобільні розміри (слот 100×67 → ~200×134 для DPR 2); <code>width/height</code> для всіх <code>unsized</code>	Сторінка 15-18 → ~4-5 МБ (проміжна ціль); бюджети розд. 7
1.4	P0	Asset allowlist у WordPress	Умовний <code>dequeue</code> на головній: CF7, WooCommerce (<code>cart / blocks / order-attribution / sourcebuster</code>), <code>filter-for-elementor</code> , <code>cabinet autologin</code> , WayForPay (де оплата йде через Fundraise Up), неактивні сезонні <code>gamification</code> -бандли, Fancybox/Lottie за можливості заміни нативним CSS/мінімальним кодом; лишити один слайдер (Slick або Swiper); jQuery Migrate — прибрати після перевірки сумісності; <code>defer</code> — через нативний Script strategy API WordPress (≥ 6.3), не <code>regex</code> над HTML (розд. 6.2)	Синхронних зовнішніх скриптів ≈ 0 у критичному шляху. Обов'язкові регрес-тести: навігація, donate-кнопки, слайдер, перемикач мов, попапи, checkout flow
1.5	P0	Відкласти маркетинговий	У <code><head></code> — лише мінімальний GTM bootstrap (або first-party loader); Meta, TikTok, Clarity, Spotify, live chat, попапи — після <code>consent</code> / першої взаємодії /	Third-party main-thread до взаємодії ≤ 200 мс;

		стек	requestIdleCallback з таймаутом 5–8 с; Clarity/session replay — sampling 5–10 % трафіку; Google Consent Mode v2 з категоріями analytics_storage / ad_storage / ad_user_data / ad_personalization. Збір gclid / fbclid / UTM — маленьким first-party кодом одразу, без завантаження важких vendor-бібліотек	атрибуція не втрачається
1.6	P0	Дедуплікація Meta	Один browser PageView на кожен Pixel ID; один базовий fbevents.js -loader (не окремий на кожен pixel); один capiParamBuilder — знайти два ініціатори, лишити один; client/server дедуплікація через стабільний event_id; окремо перевірити, що ініціатор не задвоєний між кодом теми і GTM	GTM Preview + Meta Pixel Helper + Events Manager: по одній події; конверсії не подвоюються
1.7	P0	GA4 / Google Ads	Один GA4 PageView; Ads-конверсія — лише після реально успішної пожертви; Fundraise Up callback не шле ту саму конверсію окремо через тему і GTM; cross-domain linker для donorsupport.co, gclid не втрачається при переході на hosted checkout; enhanced-conversion бібліотеки — лише за потреби	DebugView/Realtime: одна подія; наскрізна атрибуція на checkout-домени працює
1.8	P0	Fundraise Up за наміром	Легка shell-кнопка Donate; preconnect до платіжних origin лише там, де CTA реально видимий (розд. 6.3; сумарно ≤ 4 глобальні preconnect); ініціалізація чек-ауту на pointerenter / touchstart / focus CTA або в idle після фіксації LCP; повний checkout — тільки при намірі/кліку; звичайний <a> на hosted checkout лишається постійним миттєвим fallback; chat/попани/Clarity/рекламні tasks не мають блокувати відкриття форми	donate_click → form_visible ≤ 300 ms warm / ≤ 800 ms cold; payment error rate і conversion tracking без перпесій

Очікування після Етапу 1: mobile score орієнтовно 55–80. Точне значення залежить від обсягу стороннього JS, який реально вдасться прибрати з initial load.

Етап 2 — origin, БД, кеш (можна паралельно з Етапом 1; 1-3 дні)

ID	Пріоритет	Задача	Ключові дії	Ефект / критерій приймання
2.1	P1	Чистка БД	Повний дамп перед стартом → видалити 30 878 ревізій (WP-CLI, батчами, поза піком) → define('WP_POST_REVISIONS', 5); у wp-config.php → обрізати ch_redirection_logs і логи WSAL, виставити retention	БД 3,6 ГБ → ~600 МБ; + ≈3 ГБ диска; швидші бекапи та адмінка
2.2	P1	Апгрейд PHP	8.0 → 8.3 мінімум, 8.4 рекомендовано : staging-перевірка сумісності теми і 43 плагінів → прод. Примітка щодо редакцій: у первинній рекомендації фігурував 8.3; станом на 31.07.2026 гілка 8.3 вже у фазі security-only (до 31.12.2027), активна підтримка — у 8.4 (до 31.12.2028), найновіша стабільна — 8.5 (реліз 11.2025). Superseded не означає «зламано» — але цілитись варто у 8.4, якщо сумісність підтверджена	~10–15 % швидший рендер; повернення security-патчів
2.3	P1	Ревізія 43 плагінів	Окреме рішення по WooCommerce (+ multilingual): якщо магазин/кошик не використовується — повна деактивація (ширший радіус, ніж dequeue у 1.4, тому після бізнес-підтвердження і перевірки шорткодів/бюджетів на всіх локалях); решта — за результатами інвентаризації	Обґрунтований список активних плагінів; некешований TTFB знижується
2.4	P1	Edge-кеш анонімного HTML	Cloudflare cache для анонімних GET/HEAD: TTL 60–300 с + purge при publish/update; bypass для logged-in, cart, checkout і персоналізованих cookies; Brotli для HTML/CSS/JS; Early Hints — лише після чистки resource hints. WP Super Cache лишається origin-кешем; TTL сторонніх ресурсів не чіпати — його контролює постачальник	Стабільний TTFB на edge; персоналізовані сторінки не кешуються публічно

Етап 3 — вихід у зелену зону (1-2 тижні)

ID	Пріоритет	Задача	Ключові дії	Ефект / критерій приймання
3.1	P1	Critical CSS	Інлайн критичного CSS для header + hero + першого CTA; решта — асинхронно/після фолда; посторінковий enqueue стилів за template/наявністю блоку; видалити стилі неактивних сезонних плагінів; мініфікація. «Combine all CSS» — не рішення: спершу не відправляти зайве	Render-blocking ≈ 0 у трейд; unused CSS < 30 КБ (орієнтир)
3.2	P1	Шрифти	Лишити фактично використані ваги (напр., 400/500/600/700); прибрати Roboto Slab, якщо не використовується; self-host WOFF2 із subset latin + cyrillic; preload лише одного критичного шрифту; font-display: swap; метрично сумісний системний fallback, щоб не створити CLS	≤ 4–5 фонт-файлів; без FOIT і без CLS від підміни
3.3	P1	admin-ajax поза критичним шляхом	Share-віджет не вантажити на головній (або лише on-demand при взаємодії); несекретний конфіг — у HTML/локальному JS; секрети браузеру не видавати взагалі; endpoint — у кешований REST замість admin-ajax.php	get_api_key відсутній у critical request chain
3.4	P1	HTML/DOM	Без server-side дубля партнерських логотипів (клонування DOM після load або CSS marquee); content-visibility: auto для великих секцій нижче фолда; роруп-розмітка — рендер перед відкриттям; прибрати неактивну сезонну розмітку; скоротити inline-стили	HTML ~298 → ≤ 150 КБ (орієнтир)
3.5	P1	Модульний JS теми	Розбити монолітний main.js за сторінками/функціями; усунути довгі задачі > 50 ms розбиттям на частини	Жодної задачі > 200 ms; мінімум задач > 50 ms
3.6	P1	Server-side tagging	Перенести частину conversion tracking у server-side GTM/CAPI зі збереженням дедуплікації через event_id. Компроміс: додаткова інфраструктура й підтримка проти розвантаження	Кількість конверсій

			клієнта та стійкішої атрибуції	збігається з базою Етапу 0, без дублів
3.7	P2	Зображення, другий прохід	programs-*.png (~2,9 МБ), партнерські та child-story картки; фони нижче фолда — через IntersectionObserver	Виконання бюджетів розд. 7
3.8	P2	Code splitting Fundraise Up	Ледаче підвантаження інтеграції штатними засобами SDK, без модифікації vendor-бандлів	Чек-аут повністю поза initial path

Етап 4 — контроль якості (постійно)

ID	Пріоритет	Задача	Ключові дії	Критерій
4.1	P1	Lighthouse CI	3 mobile-прогони на кожен реліз, оцінка за медіаною; budget-асерти (розд. 6.5)	Реліз блокується при порушенні бюджету
4.2	P1	RUM і польові дані	p75 за країнами/пристроями; Search Console Core Web Vitals (28-денне вікно); Google Ads Landing Pages report	p75 LCP/INP/CLS у зеленій зоні
4.3	P1	Воронка пожертв	donate_click → form_visible → payment_submit → success/error; латентність чек-ауту	Конверсія та error rate без регресій
4.4	P2	Tag governance	Щомісячний перегляд тегів: власник, тригер, вага; бюджет на third-party	Немає неузгоджених додавань тегів
4.5	P2	Інфра-моніторинг	Алерти: диск ≥ 85 %, аномальне зростання БД, статус підтримки гілки PHP	Реакція до настання інциденту

6. Технічні заготовки

6.1 Перший hero (LCP)

```
<link rel="preload" as="image"
      href="/wp-content/uploads/2025/12/360-psycho.webp"
      media="(max-width: 767px)" fetchpriority="high">

```

Для desktop — окремий preload лише desktop-hero через власний media-query. Шлях і розміри звірити з фактичним LCP-елементом після заміни зображень у задачі 1.3.

6.2 Умовний dequeue та defer (WordPress)

```
add_action('wp_enqueue_scripts', function () {
    if (is_front_page()) {
        wp_dequeue_style('contact-form-7');
        wp_dequeue_script('contact-form-7');
        wp_dequeue_style('wc-blocks-style');
        wp_dequeue_script('wc-order-attribution');
    }
}, 100);
```

Наведені handles — приклад; фактичний список складається після інвентаризації всіх wp_enqueue_*. Defer для власних скриптів — через нативний Script strategy API (WordPress ≥ 6.3), який зберігає порядок залежностей:

```
wp_enqueue_script(
    'children-main',
    get_template_directory_uri() . '/js/main.js',
    array(),
    '1.1.0',
    array('in_footer' => true, 'strategy' => 'defer')
);
```

Після кожного dequeue — регрес-тести: навігація, donate-кнопки, слайдер, попапи, перемикач мов, checkout.

6.3 Preconnect платіжних origin (лише де СТА видимий)

```
<link rel="preconnect" href="https://cdn.fundraiseup.com" crossorigin>
<link rel="preconnect" href="https://static.fundraiseup.com" crossorigin>
<link rel="dns-prefetch" href="//childrenofheroes.donorsupport.co">
```

Глобальних preconnect має бути не більше чотирьох.

6.4 Ліміт ревізій

```
define('WP_POST_REVISIONS', 5);
```

Застосовується лише разом із задачею 2.1 (чистка вже накопичених ревізій після повного дампа).

6.5 Lighthouse CI budget

```
{
  "ci": {
    "assert": {
      "assertions": {
        "categories:performance": ["error", {"minScore": 0.9}],
        "largest-contentful-paint": ["error", {"maxNumericValue": 2500}],
        "total-blocking-time": ["error", {"maxNumericValue": 200}],
        "cumulative-layout-shift": ["error", {"maxNumericValue": 0.1}],
        "resource-summary:script:size": ["warn", {"maxNumericValue": 350000}],
        "resource-summary:total:size": ["warn", {"maxNumericValue": 2000000}]
      }
    }
  }
}
```

7. Performance budgets і критерії приймання релізу

Внутрішні критерії команди для «зеленої зони». Реліз приймається, лише якщо:

Показник	Ціль
Lighthouse mobile, медіана 3 прогонів	≥ 90
Lighthouse desktop, медіана	≥ 90
Mobile LCP, лаб.	≤ 2,5 с
Mobile FCP, лаб.	≤ 1,8 с
Mobile TBT	≤ 200 мс, максимум 300 мс
CLS	≤ 0,1
Initial transfer	≤ 2,0 МБ
Initial JS	≤ 250-350 КБ compressed
Initial requests	≤ 80
Third-party main-thread до взаємодії	≤ 200 мс
Long tasks	жодної > 200 мс; мінімізувати > 50 мс
Donate click → форма видима	≤ 300 мс warm / ≤ 800 мс cold
RUM/CrUX p75 LCP	≤ 2,5 с
RUM/CrUX p75 INP	≤ 200 мс
RUM/CrUX p75 CLS	≤ 0,1

Бюджети зображень:

Ресурс	Бюджет
LCP hero, mobile	ціль ≤ 80 КБ (проміжна, до впровадження AVIF-конвеєра: ≤ 200-300 КБ)
Картка у слоті 100×67	≤ 10-15 КБ
Усі зображення першого екрана	≤ 500-700 КБ
Уся початкова сторінка до взаємодії	≤ 1,5-2 МБ

Інфраструктурні критерії (рекомендовані):

Показник	Ціль
Диск	заповнення ≤ 85 %, алерт на 85 %
БД	≤ ~0,7 ГБ після чистки, контроль тренду
PHP	гілка з активною або security-підтримкою
TTFB кешованого HTML	≤ 200 мс

8. RUM: що вимірювати в реальних користувачів

Lighthouse не вимірює реальний INP. Мінімальний збір через `web-vitals`:

```
import {onCLS, onINP, onLCP} from 'web-vitals';

function sendMetric(metric) {
  const body = JSON.stringify({
    name: metric.name,
    value: metric.value,
    rating: metric.rating,
    id: metric.id,
    path: location.pathname,
    device: matchMedia('(max-width: 767px)').matches ? 'mobile' : 'desktop'
  });
  navigator.sendBeacon('/wp-json/performance/v1/vitals', body);
}

onCLS(sendMetric);
onINP(sendMetric);
onLCP(sendMetric);
```

Додаткові кастомні маркери: `hero_visible`, `donate_click`, `checkout_loader_start`, `checkout_form_visible`, `payment_submit`, `payment_success`, `payment_error`. Персональні дані та платіжні дані в аналітику не відправляються.

9. Свідомі компроміси (зафіксований борг)

Компроміс	Чому зараз	Тригер повернення
Проміжний бюджет hero $\leq$ 200-300 КБ замість цільових $\leq$ 80 КБ	Швидкий ефект без перебудови медіа-конвеєра	Впровадження AVIF/автоматичної генерації розмірів (задача 3.7)
Стек WordPress + Elementor зберігається; міграція не розглядається	Найбільший ефект досяжний без зміни платформи	Якщо після Етапів 1-3 медіана mobile $<$ 90 або вартість підтримки asset-allowlist стане надмірною
Clarity/session replay на 5-10 % трафіку замість 100 %	Session replay на всьому трафіку блокує main thread	Потреба в повній вибірці для конкретного розслідування — тимчасово, з поверненням до sampling
Автослайдер: старт після взаємодії, а не повне видалення	Рішення про автопрокрутку — за продуктом/маркетингом	Дані RUM щодо взаємодії з hero після Етапу 1
WooCommerce: dequeue на головній зараз, повна деактивація — окремо	Вузький радіус змін до бізнес-підтвердження	Підтвердження, що магазин/кошик не використовується (задача 2.3)

10. Чого не робити

- Не намагатися «намалювати 90» лише minify/combine-плагіном.
- Не preload усі hero-слайди, шрифти й платіжні скрипти.
- Не ставити lazy loading на LCP-зображення.
- Не переносити весь JS у footer без перевірки залежностей — він усе одно може заблокувати main thread.
- Не відкладати збір gclid / fbclid, якщо це ламає атрибуцію; відкладати треба важкі vendor-бібліотеки.
- Не видаляти платіжний fallback заради балу.
- Не кешувати персоналізовані/cart/checkout сторінки як публічний HTML.
- Не оцінювати результат одним запуском Lighthouse.
- Не видаляти uploads_ / uploads_ без перевірки вмісту й актуального відновлюваного бекапу.
- Не запускати масову чистку ревізій без повного дампа БД.

11. Контрольний чекліст після виправлень

Фронтенд

- ☐ Перший hero один, без автопрокрутки до взаємодії.
- ☐ Hero має width/height, fetchpriority="high", loading="eager".
- ☐ Інші слайди не мають реального src до активації.
- ☐ Немає дубля valentines-day/1.png.
- ☐ 58 PNG конвертовано, топ-20 найважчих зображень пережато.
- ☐ Initial payload $\leq$ 2 МБ.
- ☐ На головній немає assets CF7/WooCommerce/cabinet/неактивних сезонних бандлів.
- ☐ Один слайдер — немає одночасно Slick і Swiper.
- ☐ Усі некритичні скрипти defer або on-demand.
- ☐ admin-ajax get_api_key поза критичним шляхом.

☐ Chat/popup/Clarity/TikTok/Spotify не блокують LCP.

Аналітика і платежі

- ☐ Meta PageView не дублюється; один `capiParamBuilder`.
- ☐ CAPI browser/server події дедупліковані через `event_id`.
- ☐ GA4 PageView один; Ads-конверсія одна, лише після успішної пожертви.
- ☐ Cross-domain атрибуція на hosted checkout працює.
- ☐ Повний checkout-бандл не вантажиться без наміру; hosted Donate-fallback доступний.

Інфраструктура

- ☐ Сміттєві каталоги видалено; вільне місце $\geq 4,5$ ГБ, алерт на 85 % активний.
- ☐ Один backup-плагін із перевіреним відновленням; `wp-file-manager` видалено; Query Monitor вимкнено.
- ☐ БД ≈ 600 МБ; `WP_POST_REVISIONS` обмежено; retention логів налаштовано.
- ☐ PHP на підтримуваний гілці.
- ☐ Edge-кеш анонімного HTML активний, bypass-правила перевірені.

Метрики

- ☐ Mobile Lighthouse, медіана 3 прогонів ≥ 90 .
- ☐ RUM p75 проходить LCP/INP/CLS.

12. Джерела й орієнтири

- **Core Web Vitals** — пороги «good» на 75-му перцентилі: $LCP \leq 2,5$ с, $INP \leq 200$ мс, $CLS \leq 0,1$ (web.dev/articles/vitals; INP замінив FID у березні 2024).
- **Chrome Lighthouse** — методика performance scoring (лабораторний бал).
- **Google PageSpeed Insights** — розрізнення lab data і field data (CrUX, 28-денне вікно).
- **Google Ads** — швидкість і mobile landing-page experience впливають на Quality Score/Ad Rank та конверсії; окремого «бану за червоний PageSpeed» не існує.
- **Google Consent Mode v2** — обов'язковий для вимірювання аудиторій EEA з березня 2024.
- **PHP supported versions** (php.net/supported-versions.php): 8.0 — EOL з 11.2023; 8.2 — security до 31.12.2026; 8.3 — security до 31.12.2027; 8.4 — активна підтримка до 31.12.2028; 8.5 — найновіша стабільна (реліз 11.2025).
- **WordPress Script Loading Strategy API** — нативні `async` / `defer` стратегії у `wp_enqueue_script` (WordPress ≥ 6.3).
- **OWASP Top 10:2025** (owasp.org/Top10/2025) — категорія A03 (Software Supply Chain Failures) охоплює зокрема застарілі компоненти без підтримки, як-от PHP 8.0.