

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			FABRICACION	Página: 1 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

PRECAUCIONES

- EVITAR EL INGRESO AL AREA DE TRABAJO SI PRESENTA SINTOMAS DE ENFERMEDAD Y/O HERIDAS EXPUESTAS SEGUN PPRO-213 VIGENTE. - USAR DURANTE EL PROCESO EL UNIFORME COMPLETO CON GUANTES, MASCARILLA, LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECTORES AUDITIVOS SI FUERA NECESARIO. - EN DETERMINADOS PASOS DE LA FABRICACION, ADICIONALMENTE, USAR GUANTES DE CAÑA ALTA, RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTRO PARA PARTICULAS Y DELANTAL RESISTENTE AL CALOR - EVITAR EL CONTACTO DE LOS INSUMOS CON LA PIEL Y LOS OJOS. - CUIDAR SUS IMPLEMENTOS DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD PERSONAL. - CONTROLAR QUE SUS COMPAÑEROS HAGAN LO MISMO.	VERIFICADO POR:	FECHA:
--	-----------------	--------

NOTAS IMPORTANTES DURANTE EL PROCESO

- USAR EN EL PROCESO SOLAMENTE EQUIPOS Y UTENSILIOS DE ACERO INOXIDABLE U OTRO MATERIAL LIMPIOS Y SANITIZADOS. - RESPETAR LAS TEMPERATURAS, ORDEN DE ADICION, TIEMPOS DE MEZCLA Y LECTURA DE AMPERAJE (CUANDO APLIQUE) EN CADA UNO DE LOS PASOS INDICADOS. - REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES EN AREA CON HUMEDAD RELATIVA CONTROLADA, ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ITEM 3 DE CONDICIONES AMBIENTALES. - TIEMPO MAXIMO DE ESPERA DE PROCESOS ENTRE ENFRIAMIENTO Y MOLIENDA 7 DIAS. - TIEMPO MAXIMO DE ESPERA DE PROCESOS ENTRE MEZCLA FINAL Y ENVASE 21 DIAS. - LOS VISTOS BUENOS (V°B°) SERAN REALIZADOS Y REGISTRADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION, QUIEN DEBERA REVISAR QUE LA DATA REGISTRADA SEA CONTEMPORANEA SEGUN EL POE PDSG-202 VIGENTE.	VERIFICADO POR:	FECHA:
---	-----------------	--------

1.-EQUIPOS / INSTRUMENTOS / MATERIALES

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Código de referencia	☒
BALANZA-OHAUS-MB120	40001176	SOL-BAL-34	
BALANZA-OHAUS-i-DT33XW	40102986	SOL-BAL-50	
ELEVADOR HIDRÁULICO JTFZ-500 XIAOLUN	10001660	SOL-E137	
MEZCLADOR DE BINES	10001683	SOL-E142	
MEZCLADOR- AMASADOR MG 600	10001662	SOL-E141	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa		Emitido:	
			FABRICACION		Página: 2 de 17	
EVACLEAN PVO					Orden N°:	
					Lote:	
					Expira:	
					Teórico: 390.000 kg	
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por			Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM			Inicio: Fin:

Descripción	Código	Código de referencia	☒
MEZCLADORA EN V	10001673	SOL-E152	
MOLINO FITZ MILL N°1	10001665	SOL-E011	
MOLINO FITZ MILL N° 2 (Tipo: D6 / N° 28 x 173)	10001666	SOL-E048	
MOLINO FITZ MILL N° 3 (Tipo: D6 / N° 29 x 187)	10001667	SOL-E049	
MOLINO FITZ MILL N° 5	10001668	SOL-E150	
MOLINO FITZ MILL N° 6	10001669	SOL-E153	
MOLINO DE CONO HÚMEDO FZS-700	10002723	SOL-E157	
CARGADOR DE POLVO JUBAO	10100059	SOL-E166	
SECADORA DE LECHO FLUIDO XIAOLUN	10001661	SOL-E138	
TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO	10002724	SOL-E158	
TRANSPORTADOR POR VACIO PIAB N°1	10001659	SOL-E147	
MANGA PARA LA SECADORA DE LECHO FLUIDO XIAOLUN	SOL-E138-A03	-	
BINES DE ACERO INOXIDABLE	AGRUPADOR	-	
MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 000 (0.51 mm) - SOL	AGRUPADOR	-	
MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 050 (1.27 mm) - SOL	AGRUPADOR	-	
MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 2A (2.36 mm) - SOL	AGRUPADOR	-	
UTENSILIO GENERAL DE FABRICACION - SOL-UG-F07	AGRUPADOR	-	
CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE	SOL-UG-F06-01	-	
VERIFICADO POR:	FECHA:		

2.-INSUMOS

(Colocar check en caso de conformidad)

Descripción	Código	Cantidad	UM	Cant. Recib.	UM (CP)	Bulto	☒
CLORURO DE POTASIO USP	1000000884	1.356	KGP				
CLORURO DE SODIO USP	1000000912	10.163	KGP				
POLIETILENGLICOL 3350	1000000989	373.631	kg				
BICARBONATO DE SODIO	1000001158	5.190	KGP				
La Fórmula tiene una sobrecarga de 3% de Cloruro de Potasio 2% Cloruro de Sodio y Bicarbonato de Sodio. Fraccionar todas las materias primas en dos partes.							
VERIFICADO POR:				FECHA:			

3.-CONDICIONES AMBIENTALES

			Etapa	Emitido:
REGISTRO DE MANUFACTURA			FABRICACION	Página: 3 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

- TEMPERATURA (15°C - 25°C)
 - HUMEDAD RELATIVA (25% - 60%)
 - .
 - GRANULACIÓN SECA Y MEZCLA
 - TEMPERATURA (15 °C - 25 °C)
 - HUMEDAD RELATIVA (25% - 45%)

4.-PROCEDIMIENTO

4.1.-DOCUMENTACION (Colocar check en caso de conformidad)

4.1.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.1.2.-	VERIFICAR EN LA ETIQUETA DE LIMPIO (FPRO-201 VIGENTE) QUE LA FECHA DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS Y SALAS SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ANTES DE INICIAR SU OPERACION, REGISTRANDO EN EL FORMATO (FPRO-205 VIGENTE), ADEMAS DE VERIFICAR LA LIMPIEZA DE LOS MATERIALES Y/O UTENSILIOS A EMPLEAR.		☐
4.1.3.-	VERIFICAR EL DESPEJE DE LINEA / SALA SEGUN IPRO-P212 VIGENTE Y REGISTRAR LA VERIFICACION DE DESPEJE DE AREAS ESPECIFICAS EN EL FORMATO FPRO-237 VIGENTE.		☐
4.1.4.-	VERIFICAR LA ORDEN DE FABRICACION Y LA CONFORMIDAD DE ENTREGA DE LAS MATERIAS PRIMAS DE ACUERDO A LA FORMULA.		☐
4.1.5.-	LA ORDEN DEBE ESTAR ACOMPAÑADA DE LA HOJA DE POTENCIA DEL PRINCIPIO ACTIVO (CASO SEA NECESARIO). CADA MATERIA PRIMA DEBE TENER LA ETIQUETA DE DESPACHO.		☐
4.1.6.-	REGISTRAR LA INFORMACION REQUERIDA SOBRE EL PROCESO EN LOS REGISTROS DE SALA Y MAQUINA, SEGUN PPRO-200 VIGENTE.		☐
4.1.7.-	PREPARAR LOS ROTULOS DE IDENTIFICACION DE SALAS Y MAQUINAS CON LOS DATOS DEL PRODUCTO A TRABAJAR SEGUN POE PPRO-200 VIGENTE.		☐
4.1.8.-	VERIFICAR LOS REGISTROS DE CONTROL DE BALANZA, HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA Y PRESION DIFERENCIAL DEL AREA, SEGUN IPRO-I202 E IPRO-I200, VIGENTE.		☐
4.1.9.-	FECHA / HORA FINAL:		☐
VERIFICADO POR:			FECHA:

4.2.-PREPARACION DE LAS MAQUINAS O EQUIPOS (Colocar check en caso de conformidad)

4.2.1.-	FECHA / HORA INICIO:		☐
4.2.2.-	SEGUN DISPONIBILIDAD, PREPARAR EL MOLINO FITZ MILL N° 1, N° 2 (TIPO: D6 / N° 28 X 173), N° 3 (TIPO: D6 / N° 29 X 187), N° 5 O N° 6, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E202 VIGENTE.		☐
4.2.3.-	PREPARAR EL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E230 VIGENTE.		☐
4.2.4.-	PREPARAR LA MEZCLADORA EN V, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E238 VIGENTE.		☐

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			FABRICACION	Página: 4 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.2.5.-	PREPARAR LA SECADORA DE LECHO FLUIDO XIAOLUN CON SU RESPECTIVA MANGA, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E229 VIGENTE.	☐
4.2.6.-	PREPARAR EL TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E248 VIGENTE.	☐
4.2.7.-	PREPARAR EL MOLINO DE CONO HUMEDO FZS-700, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E249 VIGENTE.	☐
4.2.8.-	PREPARAR EL TRANSPORTADOR POR VACIO PIAB N°1, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-E248 VIGENTE.	☐
4.2.9.-	PREPARAR EL ELEVADOR HIDRAULICO JTFZ-500 XIAOLUN, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-E228 VIGENTE.	☐
4.2.10.-	PREPARAR Y VERIFICAR LA BALANZA PARA EL CONTROL DE PESOS SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-I202 VIGENTE.	☐
4.2.11.-	PREPARAR LAS MALLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MOLINO FITZ MILL N° 000 (0.51 mm), N° 050 (1.27 mm), LA ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE, LA OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 L, LA JARRA DE ACERO INOXIDABLE DE 3 L Y EL CUCHARON DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO IPRO-S214 VIGENTE.	☐
4.2.12.-	FECHA / HORA FINAL:	
VERIFICADO POR:		FECHA:

4.3.-PREPARACION DEL MATERIAL

(Colocar check en caso de conformidad)

4.3.1.-	FECHA / HORA INICIO :		☐
4.3.2.-	RECIBIR LAS MATERIAS PRIMAS PESADAS Y VERIFICAR LOS PESOS. VERIFICAR LA CANTIDAD RECIBIDA CON LA ORDENADA, CONFORME A LO SEÑALADO EN LA ORDEN DE FABRICACION SEGUN IPRO-P214 VIGENTE.		☐
4.3.3.-	ENJUAGAR CADA UNO DE LOS MATERIALES Y/O UTENSILIOS A EMPLEAR CON AGUA PURIFICADA CALIENTE (MAYOR O IGUAL A 65°C) Y CUANDO APLIQUE DESINFECTAR CON ALCOHOL ETILICO AL 70%. NOTA: USAR GUANTES DE CAÑA ALTA Y DELANTAL RESISTENTE AL CALOR PARA MANIPULACION DE AGUA CALIENTE.		☐
4.3.4.-	FECHA / HORA FINAL:		☐
VERIFICADO POR:		FECHA:	

4.4.-FABRICACION

4.4.1.-	CONDICIONES AMBIENTALES:	Realizado Por
SECCION: SOLIDOS - LINEA SOLIDOS 2		
SALA:		
TEMPERATURA (15 °C - 25 °C):		
HUMEDAD RELATIVA (25% - 60 %):		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 5 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

FECHA / HORA:									
4.4.2.-	FECHA / HORA INICIO:								
4.4.3.-	PRIMERA FRACCION								
4.4.4.-	GRANULACIÓN: NOTA: USAR RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTRO PARA PARTICULAS O EQUIVALENTE.								
4.4.5.-	FRACCIONAR EL POLIETILENGLICOL 3350 EN 3 PARTES:		<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB								
FRACCION N° 1: 40.097 kg FRACCION N° 2: 1.948 kg FRACCION N° 3: 144.771 kg NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.6.-	EN EL TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO, FUNDIR A 70 °C ± 5 °C:		<table><tr><td>Realizado Por</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por									
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989) 40.097 kg									
(Fraccion N° 1 del paso 4.4.5)									
HORA INICIO :									
HORA FINAL :									
AGITAR CONSTANTEMENTE HASTA QUE LA MATERIA PRIMA TENGA UNA CONSISTENCIA LIQUIDA HOMOGENEA. VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE FUNDIDO A LA TEMPERATURA INDICADA CON LA AYUDA DE LA ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE. VERIFICAR EN EL PANEL DEL EQUIPO, LA TEMPERATURA DEL PEG FUNDIDO. TEMPERATURA DE FUSION (°C):									
4.4.7.-	MOLER POR MOLINO FITZ MILL, PROVISTO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 000 (0.51 mm), ALTA VELOCIDAD, MARTILLO ADELANTE EN EL SIGUIENTE ORDEN:		<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB								
CODIGO DE MALLA:									
CLORURO DE POTASIO USP (1000000884) 0.678 KGP									
CLORURO DE SODIO USP (1000000912) 5.082 KGP									
BICARBONATO DE SODIO (1000001158) 2.595 KGP									
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989) 1.948 kg									

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapas	Emitido:
			FABRICACION	Página: 6 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

(Fraccion N° 2 del paso 4.4.5)									
HORA INICIO :									
HORA FINAL :									
RECIBIR LO MOLIDO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO CONTENIDA EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO.									
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.8.-	MEZCLAR EN LA MEZCLADORA EN V DURANTE 10 MINUTOS ± 1 MINUTO.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB					
Realizado Por	VB								
CLORURO DE POTASIO USP (1000000884) del paso 4.4.7.									
CLORURO DE SODIO USP (1000000912) del paso 4.4.7.									
BICARBONATO DE SODIO (1000001158) del paso 4.4.7.									
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989) del paso 4.4.7.									
HORA INICIO :									
HORA FINAL :									
VELOCIDAD DE MEZCLADO (UNICA)									
DESCARGAR LO MEZCLADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO N° 20.									
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.9.-	MOLER POR MOLINO FITZ MILL PROVISTO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 050 (1.27 mm), VELOCIDAD MEDIA, CUCHILLA ADELANTE Y CON AYUDA DEL TRANSPORTADOR DE VACIO PIAB N° 1, CARGAR EL POLVO MOLIDO AL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por						
Realizado Por									
CODIGO DE MALLA:									
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989)	144.771 kg								
(Fraccion N° 3 del paso 4.4.5)									
HORA INICIO :									
HORA FINAL:									
4.4.10.-	EN EL TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO DEL PASO 4.4.6, ADICIONAR Y MEZCLAR DURANTE NO MENOS DE 15 MINUTOS.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB					
Realizado Por	VB								
MEZCLA DE POLVOS MOLIDOS, DEL PASO 4.4.8.									
POLIETILENGLICOL 3350 FUNDIDO EN EL PASO 4.4.6: 40.097 kg									

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 7 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

MANTENER LA AGITACION CONSTANTE VERIFICANDO LA COMPLETA DISPERSION DE LAS SALES SIN PRESENCIA DE GRUMOS, A UNA TEMPERATURA DE 70 °C ± 5 °C CON AYUDA DE LA ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE.

HORA INICIO :

HORA FINAL :

VERIFICAR EN EL PANEL DEL EQUIPO, LA TEMPERATURA DEL PEG FUNDIDO.

TEMPERATURA (°C):

VELOCIDAD DE AGITACION (PRESION DE AIRE) (0.5 Mpa - 0.6 Mpa)

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

4.4.11.-

AMASADO

4.4.12.-

SOBRE EL POLIETILENGLICOL 3350 MOLIDO (144.771 Kg) QUE SE ENCUENTRA EN EL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600 DEL PASO 4.4.9, CON AYUDA DE LA OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 L VACIAR LA MASA FUNDIDA DEL PASO 4.4.10 EN LA TOLVA DEL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600, PARA DISPERSAR LA MASA FUNDIDA DEL PASO 4.4.10.

AMASAR, ACTIVANDO EL MODO AGITACION HASTA QUE LA LECTURA DE AMPERAJE DEL EQUIPO INDIQUE APROXIMADAMENTE 38 AMPERE, LUEGO ACTIVAR EL CHOPPER, CUANDO LA LECTURA DE AMPERAJE INDIQUE APROXIMADAMENTE 45 AMPERE (TIEMPO DE AMASADO: APROXIMADAMENTE 2 MINUTOS), INICIAR LA DESCARGA SIN APAGAR EL AGITADOR Y EL CHOPPER.

LECTURA INICIAL DE AMPERAJE (MODO AGITACION):

VELOCIDAD (MODO AGITACION): UNICA

LECTURA FINAL DE AMPERAJE (MODO AGITACION):

VELOCIDAD DE CHOPPER (1500 rpm):

HORA INICIO DE AMASADO:

HORA FINAL DE AMASADO:

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

Realizado Por

VB

4.4.13.-

CONCLUIDO EL AMASADO, DESCARGAR Y REGISTRAR EL PESO DE CADA CONTENEDOR DE PLASTICO.

PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 1 (kg):

PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 2 (kg):

PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 3 (kg):

PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 4 (kg):

Realizado Por

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap FABRICACION	Emitido: Página: 8 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.14.-	CON AYUDA DEL MOLINO CONO HUMEDO FZS-700 TRASPASAR EL GRANULADO HUMEDO A LA SECADORA DE LECHO FLUIDO XIAOLUN A TEMPERATURA DE 30 °C PRESIONAR EL BOTON DEL PANEL DE CONTROL POR 20 MINUTOS. COLOCAR LA MANGA SEGUN EL PRODUCTO A TRABAJAR. CODIGO DE MANGA: NIVEL DE INGRESO DE AIRE (100 %) HORA INICIO : HORA FINAL : BAJAR MANUALMENTE LAS MANGAS POR SEPARADO, USANDO LA PALANCA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE EXTERNA HACIENDOLO GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO, AL REALIZARSE ESTE PASO EL AUXILIAR NUNCA DEBE INTRODUCIR EL CUERPO DENTRO DE LA SECADORA. CON AYUDA DEL ELEVADOR HIDRAULICO JTFZ-500 XIAOLUN DESCARGAR EL GRANULADO FRIO EN BOLSA DE POLIETILENO CONTENIDA EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO: PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 1 (kg): PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 2 (kg): HORA INICIO : HORA FINAL : NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por	VB
4.4.15.-	SEGUNDA FRACCION		
4.4.16.-	GRANULACIÓN:		
	NOTA: USAR RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTRO PARA PARTICULAS O EQUIVALENTE.		
4.4.17.-	FRACCIONAR EL POLIETILENGLICOL 3350 EN 3 PARTES: FRACCION N° 1: 40.097 kg FRACCION N° 2: 1.948 kg FRACCION N° 3: 144.771 kg NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por	VB
4.4.18.-	EN EL TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO, FUNDIR A 70 °C ± 5 °C: POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989) 40.097 kg	Realizado Por	

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap	Emitido:
			FABRICACION	Página: 9 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

(Fraccion N° 1 del paso 4.4.17)				
HORA INICIO :				
HORA FINAL :				
AGITAR CONSTANTEMENTE HASTA QUE LA MATERIA PRIMA TENGA UNA CONSISTENCIA LIQUIDA HOMOGENEA.				
VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE FUNDIDO A LA TEMPERATURA INDICADA CON LA AYUDA DE LA ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE.				
VERIFICAR EN EL PANEL DEL EQUIPO, LA TEMPERATURA DEL PEG FUNDIDO.				
TEMPERATURA DE FUSION (°C):				

4.4.19.-	MOLER POR MOLINO FITZ MILL, PROVISTO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE 000 (0.51 mm), ALTA VELOCIDAD, MARTILLO ADELANTE EN EL SIGUIENTE ORDEN:	Realizado Por	VB

CODIGO DE MALLA:		
CLORURO DE POTASIO USP (1000000884)	0.678 KGP	
CLORURO DE SODIO USP (1000000912)	5.081 KGP	
BICARBONATO DE SODIO (1000001158)	2.595 KGP	
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989)	1.948 kg	
(Fraccion N° 2 del paso 4.4.17)		
HORA INICIO :		
HORA FINAL :		
RECIBIR LO MOLIDO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO CONTENIDA EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO.		
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.		

4.4.20.-	MEZCLAR EN LA MEZCLADORA EN V DURANTE 10 MINUTOS ± 1 MINUTO.	Realizado Por	VB

CLORURO DE POTASIO USP (1000000884) del paso 4.4.19.		
CLORURO DE SODIO USP (1000000912) del paso 4.4.19.		
BICARBONATO DE SODIO (1000001158) del paso 4.4.19.		
POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989) del paso 4.4.19.		
HORA INICIO :		
HORA FINAL :		
VELOCIDAD DE MEZCLADO (UNICA)		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 10 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

DESCARGAR LO MEZCLADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO N° 20.

NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.

4.4.21.-	MOLER POR MOLINO FITZ MILL PROVISTO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 050 (1.27 mm), VELOCIDAD MEDIA, CUCHILLA ADELANTE Y CON AYUDA DEL TRANSPORTADOR DE VACIO PIAB N° 1, CARGAR EL POLVO MOLIDO AL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600.	Realizado Por
	CODIGO DE MALLA:	
	POLIETILENGLICOL 3350 (1000000989)	144.770 kg
	(Fraccion N° 3 del paso 4.4.17)	
	HORA INICIO :	
	HORA FINAL :	

4.4.22.-	EN EL TANQUE AGITADOR/SISTEMA CALENTAMIENTO DEL PASO 4.4.18, ADICIONAR Y MEZCLAR DURANTE NO MENOS DE 15 MINUTOS.	Realizado Por	VB
	MEZCLA DE POLVOS MOLIDOS, DEL PASO 4.4.20		
	POLIETILENGLICOL 3350 FUNDIDO EN EL PASO 4.4.18: 40.097 kg		
	MANTENER LA AGITACION CONSTANTE VERIFICANDO LA COMPLETA DISPERSION DE LAS SALES SIN PRESENCIA DE GRUMOS, A UNA TEMPERATURA DE 70 °C ± 5 °C CON AYUDA DE LA ESPATULA DE ACERO INOXIDABLE.		
	HORA INICIO :		
	HORA FINAL :		
	VERIFICAR EN EL PANEL DEL EQUIPO, LA TEMPERATURA DEL PEG FUNDIDO.		
	TEMPERATURA (°C):		
	VELOCIDAD DE AGITACION (PRESION DE AIRE) (0.5 Mpa - 0.6 Mpa)		
	NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.		

4.4.23.- AMASADO

4.4.24.-	SOBRE EL POLIETILENGLICOL 3350 MOLIDO (144.770 Kg) QUE SE ENCUENTRA EN EL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600 DEL PASO 4.4.21 CON AYUDA DE LA OLLA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 L VACIAR LA MASA FUNDIDA DEL PASO 4.4.22 EN LA TOLVA DEL MEZCLADOR - AMASADOR MG 600, PARA DISPERSAR LA MASA FUNDIDA DEL PASO 4.4.22.	Realizado Por	VB
	AMASAR, ACTIVANDO EL MODO AGITACION HASTA QUE LA LECTURA DE AMPERAJE DEL EQUIPO INDIQUE APROXIMADAMENTE 38 AMPERE, LUEGO ACTIVAR EL CHOPPER, CUANDO LA LECTURA DE AMPERAJE INDIQUE APROXIMADAMENTE 45 AMPERE (TIEMPO DE AMASADO: APROXIMADAMENTE 2 MINUTOS), INICIAR LA DESCARGA SIN APAGAR EL AGITADOR Y EL CHOPPER.		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap FABRICACION	Emitido: Página: 11 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

LECTURA INICIAL DE AMPERAJE (MODO AGITACION):								
VELOCIDAD (MODO AGITACION): UNICA								
LECTURA FINAL DE AMPERAJE (MODO AGITACION):								
VELOCIDAD DE CHOPPER (1500 rpm):								
HORA INICIO DE AMASADO:								
HORA FINAL DE AMASADO:								
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.25.-	CONCLUIDO EL AMASADO, DESCARGAR Y REGISTRAR EL PESO DE CADA CONTENEDOR DE PLASTICO.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 1 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 2 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 3 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 4 (kg):							
4.4.26.-	CON AYUDA DEL MOLINO CONO HUMEDO FZS-700 TRASPASAR EL GRANULADO HUMEDO A LA SECADORA DE LECHO FLUIDO XIAOLUN A TEMPERATURA DE 30 °C PRESIONAR EL BOTON DEL PANEL DE CONTROL POR 20 MINUTOS.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
	COLOCAR LA MANGA SEGUN EL PRODUCTO A TRABAJAR.							
	CODIGO DE MANGA:							
	NIVEL DE INGRESO DE AIRE (100 %)							
	HORA INICIO :							
	HORA FINAL :							
	BAJAR MANUALMENTE LAS MANGAS POR SEPARADO, USANDO LA PALANCA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE EXTERNA HACIENDOLO GIRAR EN SENTIDO ANTIHORARIO, AL REALIZARSE ESTE PASO EL AUXILIAR NUNCA DEBE INTRODUCIR EL CUERPO DENTRO DE LA SECADORA.							
	CON AYUDA DEL ELEVADOR HIDRAULICO JTFZ-500 XIAOLUN DESCARGAR EL GRANULADO FRIO EN BOLSA DE POLIETILENO CONTENIDA EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO:							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 1 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 2 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 3 (kg):							
	PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 4 (kg):							

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			FABRICACION	Página: 12 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°:
				Lote:
				Expira:
				Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

HORA INICIO :								
HORA FINAL :								
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.27.-	CONDICIONES AMBIENTALES:	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
	TEMPERATURA (15 °C - 25 °C):							
	HUMEDAD RELATIVA (25% - 60 %):							
	FECHA / HORA:							
4.4.28.-	FECHA / HORA FINAL:							
4.4.29.-	SET UP (POST - PROCESO)							
4.4.30.-	FECHA / HORA INICIAL DEL SET UP:							
4.4.31.-	REALIZAR EL DESPEJE DE LA SALA SEGUN IPRO-P212 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB							
NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.								
4.4.32.-	REALIZAR EL DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINAS.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
	HORA INICIO :							
	HORA FINAL :							
4.4.33.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y/O UTENSILIOS EMPLEADOS DURANTE LA FABRICACION SEGUN LOS INSTRUCTIVOS INDICADOS EN LA PREPARACION DE MAQUINAS O EQUIPOS.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.34.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA SALA DE FABRICACION SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-S202 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por								
4.4.35.-	FECHA / HORA FINAL DEL SET UP:							
4.4.36.-	ENTREGAR LA DOCUMENTACION ORDENADA Y FIRMADA AL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION.							
4.4.37.-	SET UP (PRE - PROCESO)							
4.4.38.-	FECHA / HORA INICIAL DEL SET UP:							

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 13 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.39.-	PREPARAR LOS EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ESTE PROCESO, VERIFICANDO SU LIMPIEZA, FUNCIONAMIENTO Y PARAMETROS (SI FUERA NECESARIO) PARA SU CORRECTO USO.	Realizado Por
	SEGUN DISPONIBILIDAD, PREPARAR EL MOLINO FITZ MILL N° 1, N° 2 (TIPO: D6 / N° 28 X 173), N° 3 (TIPO: D6 / N° 29 X 187), N° 5 O N° 6, SEGUN INSTRUCTIVO ISOL-E202 VIGENTE. PREPARAR EL MEZCLADOR DE BINES CON LOS RESPECTIVOS BINES DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN INSTRUCTIVO ISOL-E227 VIGENTE. PREPARAR EL CARGADOR DE POLVO JUBAO, SEGUN INSTRUCTIVO ISOL-E253 VIGENTE PREPARAR LAS MALLAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MOLINO FITZ MILL N° 2A (2.36 mm), SEGUN INSTRUCTIVO IPRO-S214 VIGENTE.	
4.4.40.-	FECHA / HORA FINAL DEL SET UP:	
4.4.41.-	GRANULACIÓN SECA Y MEZCLA: NOTA: USAR RESPIRADOR DE MEDIA CARA CON FILTRO PARA PARTICULAS O EQUIVALENTE.	
4.4.42.-	CONDICIONES AMBIENTALES:	Realizado Por
	SECCION: SOLIDOS - LINEA SOLIDOS 2 SALA: TEMPERATURA (15 °C - 25 °C): HUMEDAD RELATIVA (25% - 45%) : FECHA / HORA:	
4.4.43.-	FECHA / HORA INICIO:	
4.4.44.-	MOLER LO GRANULADO DEL PASO 4.4.14 Y 4.4.26 POR MOLINO FITZ MILL, PROVISTO DE MALLA DE ACERO INOXIDABLE N° 2A (2.36 mm), VELOCIDAD MEDIA, CUCHILLA ADELANTE. CODIGO DE MALLA: HORA INICIO : HORA FINAL : RECIBIR LO MOLIDO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO CONTENIDA EN UN CONTENEDOR DE PLASTICO. NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.	Realizado Por VB
4.4.45.-	CON AYUDA DEL CARGADOR DE POLVO JUBAO ADICIONAR AL MEZCLADOR DE BINES LO MOLIDO DEL PASO 4.4.44 Y MEZCLAR POR 20 MINUTOS.	Realizado Por

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 14 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

CODIGO DE BIN DE ACERO INOXIDABLE:		
COLOCAR LA VARILLA DE SUCCION EN EL CONTENEDOR DE PLASTICO DONDE SE RECIBIO EL GRANULADO DE LOS PASOS ANTERIORES CONSIDERANDO: 12 SEGUNDOS POR CICLO DE CARGA Y 5 SEGUNDOS POR CICLO DE DESCARGA.		
FINALIZADO LA CARGA TOTAL DEL GRANULADO EN EL BINES PROCEDER CON LA MEZCLA.		
VELOCIDAD (12 rpm):		
HORA INICIO :		
TIEMPO DE MEZCLA (Minutos) :		

4.4.46.-	DESCARGAR EL PRODUCTO EN BOLSAS DE POLIETILENO DE 20 KG CONTENIDAS EN CONTENEDORES DE PLASTICO LIMPIOS, SANITIZADOS Y TARADOS, COLOCAR BOLSAS DE SILICAGEL DENTRO DE CADA CONTENEDOR DE PLASTICO, PROCEDER A ROTULAR Y PESAR.	Realizado Por
PESO TEORICO: 390.00 kg		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 1 (kg):		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 2 (kg):		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 3 (kg):		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 4 (kg):		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 5 (kg):		
PESO OBTENIDO CONTENEDOR PLASTICO N° 6 (kg):		
TOTAL (NETO) (kg):		

4.4.47.-	EL PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD INGRESA A LA SALA DE FABRICACION Y REALIZA EL MUESTREO PARA LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES SEGUN LA TABLA DE MUESTREO DEL POE PCPR-202 VIGENTE.	Realizado Por
TOMAR LA MUESTRA DE LA PARTE SUPERIOR DEL MEZCLADOR DE BINES.		
(Correspondiente al contenedor de plastico N° 1)		
CANTIDAD MUESTREADA (kg):		
FECHA / HORA DE MUESTREO:		
TOMAR LA MUESTRA DE LA PARTE INFERIOR DEL MEZCLADOR DE BINES.		
(Correspondiente al contenedor de plástico N° 5)		
CANTIDAD MUESTREADA (kg):		
FECHA / HORA DE MUESTREO:		

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa FABRICACION	Emitido: Página: 15 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION VERIFICA EL PROCESO DE MUESTREO POR CONTROL DE CALIDAD.										
4.4.48.-	CONTROL DE CALIDAD REGISTRA LOS RESULTADOS :			<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
	DESCRIPCION (Aspecto) SUPERIOR: POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO.									
	DESCRIPCION (Aspecto) INFERIOR: POLVO GRANULADO DE COLOR BLANCO.									
	VERIFICADO POR:									
	FECHA / HORA DE VERIFICACION:									
4.4.49.-	EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION VERIFICA LA CONFORMIDAD DEL REGISTRO DE LOS RESULTADOS EMITIDOS POR CONTROL DE CALIDAD			<table><tr><td>VB</td></tr><tr><td></td></tr></table>	VB					
VB										
	FECHA / HORA DE VERIFICACION:									
4.4.50.-	CONDICIONES AMBIENTALES:			<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
	TEMPERATURA (15 °C - 25 °C):									
	HUMEDAD RELATIVA (25% - 45 %):									
	FECHA / HORA:									
4.4.51.-	FECHA / HORA FINAL:									
4.4.52.-	SET UP (POST - PROCESO)									
4.4.53.-	FECHA / HORA INICIAL DEL SET UP:									
4.4.54.-	REALIZAR EL DESPEJE DE LA SALA SEGUN IPRO-P212 VIGENTE.			<table><tr><td>Realizado Por</td><td>VB</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Realizado Por	VB				
Realizado Por	VB									
	NOTA: EL JEFE O SUPERVISOR DE LA SECCION DEBE VERIFICAR PRESENCIALMENTE LA ACTIVIDAD U OPERACION REALIZADA.									
4.4.55.-	REALIZAR EL DESMONTAJE DE EQUIPOS Y MAQUINAS.			<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										
	HORA INICIO :									
	HORA FINAL :									
4.4.56.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LOS EQUIPOS, MATERIALES Y/O UTENSILIOS EMPLEADOS DURANTE LA FABRICACION SEGUN LOS INSTRUCTIVOS INDICADOS EN LA PREPARACION DE MAQUINAS O EQUIPOS.			<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>	Realizado Por					
Realizado Por										

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etap FABRICACION	Emitido: Página: 16 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

4.4.57.-	REALIZAR LA LIMPIEZA Y SANITIZACION DE LA SALA DE FABRICACION SEGUN LO INDICADO EN EL INSTRUCTIVO ISOL-S202 VIGENTE.	<table><tr><td>Realizado Por</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Realizado Por		
Realizado Por					
4.4.58.-	FECHA / HORA FINAL DEL SET UP:	<table><tr><td> </td></tr></table>			
4.4.59.-	ENTREGAR LA DOCUMENTACION ORDENADA Y FIRMADA AL JEFE O SUPERVISOR DE SECCION.				

4.5.-RENDIMIENTO

4.5.1.-	CANTIDAD TEORICA (kg):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
4.5.2.-	MUESTRA PARA CONTROL DE CALIDAD (kg):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
4.5.3.-	CANTIDAD ENTREGADA (kg):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
4.5.4.-	CANTIDAD OBTENIDA (kg) (4.5.2 + 4.5.3):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
4.5.5.-	MERMA DE FABRICACION (kg) (4.5.1 - 4.5.4):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
4.5.6.-	CALCULO DE RENDIMIENTO (%):	<table><tr><td> </td></tr></table>	
$\text{RENDIMIENTO (\%)} = \frac{\text{CANT. OBTENIDA}}{\text{CANT. TEORICA}} \times 100$			
4.5.7.-	RANGO DE ACEPTACION (90% - 100%)		

5.-ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO EN PROCESO: GRANEL

ENSAYO	ESPECIFICACIONES	RESULTADOS
CARACTERISTICAS FISICAS DESCRIPCION (Aspecto)	Polvo granulado de color blanco.	
VERIFICADO POR:		FECHA:

6.-VERIFICACION DE FIRMAS

(Colocar check, según corresponda)

R	S	Nombre y Apellidos	Firma	R	S	Nombre y Apellidos	Firma

 REGISTRO DE MANUFACTURA			Etapa	Emitido:
			FABRICACION	Página: 17 de 17
EVACLEAN PVO				Orden N°: Lote: Expira: Teórico: 390.000 kg
Código	Version Fab./Alt.	Edi. Reg. Manuf.	Estado / Fecha / Por	Fecha de FABRICACION
5000001109	1001/1	11	Autorizado/ 2026-06-16 /KMORENOM	Inicio: Fin:

R: Realizado por, S: Supervisado por