



# MT10 · Dissenyar endpoint abans de programar

Una API no és una col·lecció improvisada de rutes.

**Primer el contracte. Després el codi.**

TALLER R4S1

60 MIN

# Idea central

Programar sense contracte és construir sense plànol.

Cada endpoint ha de tenir una **intenció clara** abans d'obrir l'editor.

## ✗ Sense disseny

Rutes que creixen sense criteri, respostes inconsistents, errors imprevistos.

## ✓ Amb contracte

Comportament previsible, equip alineat, proves possibles des del primer dia.



# El contracte mínim

Set elements que cal definir **abans d'escriure cap línia de codi**.

## Recurs

Quin entitat representa?

## Mètode HTTP

GET · POST · PUT · DELETE

## URL

Ruta clara i semàntica

## Paràmetres

Query params, path params

## Body

Camps requerits i opcionals

## Resposta

Estructura i codi HTTP correcte

## Errors

Casos previstos i codis clars

# Preguntes útils per dissenyar

01

## Qui consumeix aquest endpoint?

Frontend propi, app mòbil, servei extern?

02

## Quina operació de domini fa?

Llistar, crear, modificar, eliminar?

03

## Quines dades són necessàries?

Quines falten al client i cal retornar?

04

## Cal autenticació o permisos?

Qui té accés? Rol o token?

05

## Quin estat HTTP és correcte?

200, 201, 204, 400, 401, 404, 422...

 Fes-te aquestes preguntes **en ordre**. Si no pots respondre la primera, no avancis a la següent.



# Errors habituals



## Programar primer

Implementar sense saber qui consumeix ni quin format espera el client.



## JSON sense criteri

Estructures inconsistentes entre endpoints: de vegades array, de vegades objecte.



## Codis HTTP mal diferenciats

Retornar sempre 200 o 500, sense distingir 400, 401, 404 o 422.



## Dades internes exposades

Retornar camps de la base de dades que el client no necessita ni hauria de veure.

# Evidència del taller

Ompliu la fitxa **abans** d'implementar. Aquesta és la vostra entrega mínima.

| Camp              | Valor                                |
|-------------------|--------------------------------------|
| Recurs            | /api/products/:id                    |
| Mètode            | GET                                  |
| Resposta correcta | 200 OK · { id, name, price, stock }  |
| Error 1           | 404 Not Found · producte no existeix |
| Error 2           | 401 Unauthorized · sense token vàlid |
| Autenticació      | JWT Bearer obligatori                |

👉 **Pregunta clau de tancament:** Què pot fer exactament aquest endpoint — i què *no* pot fer?