



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

计算机系统实验

第一次实验

CONTENTS

目录

「01」

实验总体安排

「02」

实验目的

「03」

实验任务

「04」

作业提交



本学期实验总体安排



➤ 实验总分：20分，总共8学时

实验项目	内容	提交	分数	课时
Lab1: Bomblab	通过逆向工程和调试技术，挑战多阶段炸弹破解任务，涵盖字符串处理、数组操作、条件判断、字符串拆解、比较及数学运算	代码及实验报告	10	4
Lab2: perflab	通过循环展开和缓存优化等技术，优化图像旋转与掩膜平滑操作	代码及实验报告	10	4

➤ 课程主页及指导书（校内网）：<https://comp3052-2.p.cs-lab.top>



实验环境介绍



- **实验环境：Linux 64-bit, C/汇编语言**
 - 可以选择使用远程实验平台，也可以利用自己搭建的 **Linux** 环境完成实验。
- **远程实验平台（SSH协议登录，详见：[远程实验平台使用指南](#)）**
 - IP地址：10.249.12.98，端口号：6666
 - 命令：ssh 你的学号@10.249.12.98 -p 6666
 - 用户名/初始密码：**你的学号**
- **上传实验文件工具：VScode、Mobaxterm、SCP命令**

⚠ 安全警告

🚫 违规会掉装备！💡 被抓包的同学会将被遣返你自己的本地环境

- **禁用VScode AI外挂：**❌ 请卸载 VScode 在 remote 远端（10.249.12.98）的代码自动生成插件，包括但不限于 MarsCode、tabnine、Copilot 等。这类工具会大量占用远程实验平台的有限资源，极易造成服务器过载，导致其他同学无法正常开展实验。
- **平台用途限定：**本实验平台仅服务于《计算机系统》、《操作系统》、《计算机设计与实践》等课程实验，严禁用于任何其他用途。



Lab1 Bomblab实验概述



➤ 实验目的

- 通过对一个二进制可执行程序（称为“二进制炸弹”）的理解和逆向工程，加深对对程序的机器级表示、汇编语言、调试器和逆向工程等方面知识的理解和掌握。

➤ 实验内容

- 二进制炸弹 “binary bombs” 可执行程序包含了多个阶段（或关卡），在每个阶段程序要求你输入一个特定字符串，如果输入满足程序代码所定义的要求，该阶段的炸弹就被拆除了，否则程序输出“炸弹爆炸BOOM!!!”的提示并转到下一阶段再次等待对应的输入——实验的目标是**设法得出解除尽可能多阶段的字符串**。
- 为拆除二进制炸弹，需要**通过反汇编和理解可执行炸弹文件程序或使用gdb调试器**跟踪每一阶段的机器代码，从中理解关键机器指令的行为和作用，进而设法推断拆除炸弹所需的目标字符串。



Lab1 Bomblab实验包获取



- **实验文件**下载地址（校内网）：<https://file.cs-lab.top/s/KdFWRNRjUaGaQ0v>
- **学生实验数据包**：<学号>.tar （每位同学不一样）
- **解压命令**：tar xf <学号>.tar
- **数据包中主要包含**下列文件：
 - **bomblab**：可执行程序，也就是我们需要破解的**炸弹** 💣
 - **bomb.c**：bomb主程序，帮助拆弹者了解代码框架，没有细节。



➤ 二进制炸弹目标程序

- 包含了7个阶段以及1个隐藏阶段，分别集中考察对以下二进制程序表示各方面的理解和掌握：
 - **阶段0：**字符串比较
 - **阶段1：**数值比较
 - **阶段2：**循环
 - **阶段3：**条件/分支
 - **阶段4：**递归调用和栈
 - **阶段5：**指针
 - **阶段6：**链表/指针/结构
 - **隐藏阶段：**只有在阶段4的拆解字符串后再附加一特定字符串后才会出现
(选做)



Lab1 Bomblab实验bomb运行



➤ 二进制炸弹可执行程序bomb

■ Linux下可执行程序，需要0或1个命令行参数

- 不带参数运行，输出欢迎信息后，期待你按行输入拆弹字符串，错误炸弹引爆退出，正确提示进入下一关。
- 带参数运行，从拆弹者的密码文件中读取用户密码

➤ 方法1：不带参数运行 `$/bomb`

■ 根据提示，逐阶段手工输入拆弹字符串

`$./bomb`

Welcome to my fiendish little bomb. You have 7 phases with which to blow yourself up. Have a nice day!
(等待输入阶段0的拆解字符串)

➤ 方法2：带参数运行 `$/bomb 学号.txt` (详见["学号.txt"的格式要求](#))

■ 程序会检查每一阶段的拆弹密码字符串。

`$./bomb 学号.txt`

Welcome to my fiendish little bomb. You have 7 phases with which to blow yourself up. Have a nice day!
Well done! You seem to have warmed up!
..... (其余阶段的验证输出)



Lab1 Bomblab实验工具 (1)



- **objdump**: 反汇编二进制炸弹程序, 获得其中汇编指令供分析
 - `objdump -d bomb` 输出bomb程序的反汇编结果
 - `objdump -d bomb > bomb.s` 获得bomb程序的反汇编结果并保存于文本文件bomb.s中供分析
 - `objdump -t bomb` 打印bomb程序的符号表, 其中包含bomb中所有函数、全局变量的名称和存储地址
- **strings**: 显示二进制程序中的所有可打印字符串
 - `$ strings bomb`



Lab1 Bomblab实验工具 (2)



➤ **gdb**: 强大的交互式程序调试工具 (详见: [GDB调试指南](#)) , 可帮助从二进制可执行bomb程序中分析、找出触发bomb爆炸的条件。

- **gdb bomb** 启动GDB, 加载bomb程序
- (gdb) **b phase_1** 在phase_1函数入口设断点
- (gdb) **r** 运行 **c** 继续
- (gdb) **ni** 单步执行下一条机器指令 **n** 单步执行一条C语句
(gdb) **si** 单步执行入一条机器指令 **s** 单步执行一条C语句
- (gdb) **x/[数量][格式][单位] <地址>** 查看内存地址数据
- (gdb) **quit** 退出GDB

格式符	说明	示例
x	十六进制	x/xw 0x402400
d	十进制	x/dw 0x402400
s	字符串	x/s 0x402400
i	汇编指令	x/5i 0x401100

单位符	说明	示例
b	字节 (1字节)	x/8xb \$rsp
h	半字 (2字节)	x/4xh 0x402400
w	字 (4字节)	x/3wd \$rbp-0x8
g	巨字 (8字节)	x/2gx 0x6032d0



实验任务——以“阶段0 字符串比较”为例



➤ Step2: 本阶段函数汇编指令代码的分析

■ 确定strings_not_equal函数的控制逻辑

(1) 在程序的反汇编结果中搜索、找到strings_not_equal函数的汇编代码

(2) 分析汇编代码可知：该函数在输入的两个字符串参数的长度和内容均相同时将返回0，否则返回1，并且返回值保存于EAX寄存器中

```
> 0x401a47 <strings_not_equal> endbr64
0x401a4b <strings_not_equal+4> push    %rbp
0x401a4c <strings_not_equal+5> mov     %rsp,%rbp
0x401a4f <strings_not_equal+8> push    %r13
0x401a51 <strings_not_equal+10> push    %r12
0x401a53 <strings_not_equal+12> push    %rbx
0x401a54 <strings_not_equal+13> sub     $0x8,%rsp
0x401a58 <strings_not_equal+17> mov     %rdi,%rbx
0x401a5b <strings_not_equal+20> mov     %rsi,%r12
0x401a5e <strings_not_equal+23> call    0x401a2f <string_length>
0x401a63 <strings_not_equal+28> mov     %eax,%r13d
0x401a66 <strings_not_equal+31> mov     %r12,%rdi
0x401a69 <strings_not_equal+34> call    0x401a2f <string_length>
0x401a6e <strings_not_equal+39> cmp     %eax,%r13d
0x401a71 <strings_not_equal+42> je      0x401a8b <strings_not_equal+68>
0x401a73 <strings_not_equal+44> mov     $0x1,%eax
0x401a78 <strings_not_equal+49> add     $0x8,%rsp
0x401a7c <strings_not_equal+53> pop     %rbx
0x401a7d <strings_not_equal+54> pop     %r12
0x401a7f <strings_not_equal+56> pop     %r13
0x401a81 <strings_not_equal+58> pop     %rbp
```



实验任务——以“阶段0 字符串比较”为例



➤ Step3: 定位并获得内置字符串的值，并相应构造输入字符串

- **前面已推断出：**和用户输入字符串相比较的程序内置字符串的存储地址为0x402180，并且两个字符串的内容应相同，因此可使用gdb查看地址0x402180中存储的内置字符串的内容：

```
$ gdb bomb
.....
(gdb) break phase_0
(gdb) r
Starting program: /home/ics/Course/bomblab/bomb
Welcome to my fiendish little bomb. You have 7 phases with
which to blow yourself up. Have a nice day!
sgjsogjsogjs (此处暂时随意输入一些字符)

(gdb) x/s 0x402180
0x402180: "Multiple strong symbols are not allowed."
```

- 从中可看出，内置字符串（到标志其结束的0x00字节为止）为“Multiple strong symbols are not allowed.”——此即本阶段期望的输入拆解字节串



实验结果的提交 (详见: [实验结果文件提交说明](#))



- 将对应二进制炸弹每一阶段的拆解字符串写入一纯文本文件，命名为“学号.txt”，其中每个拆解字符串独立一行，例如：

文件命名：学号.txt

格式样例：

Phase0_Answer

I_Love_CSAPP

3.1415926

...

(最后一行必须空行！)

提交须知

- 所有提交将重新跑分验证，为确保得分有效，请务必：

1. 确认实验包学号匹配

2. 严格遵循文件格式要求

未达标者将直接判定为无效提交

- 该文本文件必须采用Unix格式（换行字符不同于Windows格式）。另外，注意最后一个字符串后也要进行换行（即所有字符串必须以换行结尾）。
- 如果未完成其中某阶段，应用任一非空白字符串（即不全是空格、制表、换行字符）置于对应该阶段的文本文件相应行中（不能放置一空行或直接省略该行）。



附加题（实验课程总分不超过20分）



➤ 挑战 1：隐藏阶段（+0.5分）

- 解锁条件：在阶段 4 正确输入拆解字符串后，追加特定隐藏字符串即可解锁终极挑战
- 考察要点：综合运用动态调试、反汇编分析及字符串处理技巧
- 提交要求：
 - 实验报告中需包含完整的逆向分析过程（含关键汇编代码解析）
 - 提供触发隐藏阶段的完整输入序列（含阶段0~6以及隐藏阶段），以“学号.txt”格式提交，具体要求见[实验结果文件提交说明](#)

➤ 挑战 2：二进制免验证破解（最高+2分，部分完成酌情加分）

- 破解目标：通过逆向工程修改 bomb 可执行文件，实现无需输入密码直接通关
- 验收标准：
 - 提交修改后的 **bomb** 可执行文件（需通过所有测试用例）
 - 实验报告包含完整的逆向分析流程图及关键代码修改说明



提交内容：实验报告（有模板） + <学号>.tar

截止时间：

实验课后两周内提交至HITsz Grader 作业提交平台，具体截止日期参考平台发布。

- 登录网址：：<http://grader.tery.top:8000/#/login>
- 推荐浏览器：Chrome
- 初始用户名、密码均为学号，登录后请修改

注意

上传后可自行下载以确认是否正确提交



**同学们
请开始实验吧！**