Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

| Name oder | Hande | lsmarke d | les Lief | feranten: | CBJKTX |
|-----------|-------|-----------|----------|-----------|--------|
|-----------|-------|-----------|----------|-----------|--------|

Anschrift des Lieferanten: CBJKTX, Am Juliusturm 53, 13599 Berlin, DE

Modellkennung: B097KBGHZD

| | | | | uelle: |
|----------|-----|------|-----|--------|
| Δrt | dor | lich | ta. | יםווםי |
| \neg ı | ucı | | ·· | aciic. |

| Verwendete Beleuchtungstech- nologie: | LED | Ungebündelt oder gebündelt: | NDLS |
|--|-------------------------------|---|-------|
| Art des Sockels der Lichtquelle | led | | |
| (oder andere elektrische Schnittstelle) | | | |
| Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen: | MLS | Vernetzte Lichtquel- le (CLS): | Nein |
| Farblich abstimmbare Lichtquelle: | Ja | Hülle: | - |
| Lichtquelle mit hoher Leucht- dichte: | Nein | | |
| Blendschutzschild: | Nein | Dimmbar: | Ja |
| | Produktpara | meter | |
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
| | Allgemeine Produk | tparameter: | |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h), auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet | 53 | Energieeffizienzklas- se | G |
| Nutzlichtstrom (φuse) mit Angabe, ob sich der Wert auf den Lichtstrom in einer Kugel (360°°), in einem breiten Kegel (120°°) oder in einem schmalen Kegel (90°°) bezieht | 1 898 in breiter Kegel (120°) | ähnliche Farbtem- peratur, gerundet auf die nächst- liegenden 100 K, oder Spanne der einstellbaren ähnli- chen Farbtempera- turen, gerundet auf die nächstliegenden 100 K | 5 432 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (P _{on}) in W | 53,0 | Leistungsaufnahme im Bereitschaftszu- stand (P _{sb}) in W, auf die zweite Dezimal- stelle gerundet | 0,00 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) | - | Farbwiedergabein- dex, auf die | 83 |

nächstliegende gan-

| für CLS in W, auf die zweite De- zimalstelle gerundet | | | ze Zahl gerundet, oder Spanne der ein- stellbaren CRI-Wer- te | | | |
|---|--|-------------|--|----------------|--|--|
| äußere Ab- | Höhe | 630 | Spektrale Strah- | Siehe Bild auf | | |
| messungen, | Breite | 630 | lungsverteilung im | letzter Seite | | |
| ggf. ohne se- parates Be- triebsgerät, Beleuchtungs- steuerungstei- le und Nicht- Beleuchtungs- teile (Millime- ter) | Tiefe | 140 | Bereich 250 nm bis 800 nm bei Volllast | | | |
| Angabe zu einer gleichwertigen Leistungsaufnahme ^(a) | | - | Falls ja, gleichwerti- ge Leistungsaufnah- me (W) | - | | |
| | | | Farbwertanteile (x und y) | 0,330 0,340 | | |
| Parameter für L | ED- und OLED-Lic | chtquellen: | | | | |
| Wert des R9-Farbwiedergabeindex | | 9 | Lebensdauerfaktor | 0,37 | | |
| Lichtstromerhalt | | 1,00 | | | | |
| Parameter für L | Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen: | | | | | |
| Verschiebungsfaktor (cos φ1) | | 0,00 | Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen | 0 | | |
| Angabe, dass eine LED-Licht- quelle eine Leuchtstofflicht- quelle ohne eingebautes Vor- schaltgerät mit einer bestimm- ten Leistungsaufnahme ersetzt. | | _(b) | Falls ja, Angabe zur ersetzten Leistungs- aufnahme (W) | - | | |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | | 0,0 | Messgröße für Stro- boskop-Effekte (SVM) | 0,0 | | |

⁽a)_{"-":} nicht zutreffend;

⁽b)_{"-"}: nicht zutreffend;

