```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
    <title>Document</title>
<body>
    <script>
        class Cinema{
            constructor(filme, ingresso){
            this.filme = filme
            this.ingresso = ingresso
        Interira(){
            console.log('Filme: ' + this.filme + '\nValor: R$' +
this.ingresso)
        Meia(){
            this.ingresso = (this.ingresso)/2
            console.log('Filme: ' + this.filme + '\nValor: R$' +
this.ingresso)
    class Combo extends Cinema{
        constructor(filme, ingresso, pipoca, refri){
            super(filme, ingresso, pipoca, refri)
            this.pipoca = pipoca
            this.refri = refri
        ComboPipoca(){
        this.ingresso = (this.ingresso)/2 + this.pipoca
        console.log('Filme: ' + this.filme + '\nValor: R$' +
this.ingresso)
        ComboRefri(){
            this.ingresso = this.ingresso + this.refri
            console.log('Filme: ' + this.filme + '\nValor: R$' +
this.ingresso)
```

```
ComboMaster(){
    this.ingresso = (this.ingresso)/2 + this.pipoca + this.refri
    console.log('Filme: ' + this.filme + '\nValor: R$' +
this.ingresso)
    }
}
let starWars = new Cinema('Star Wars', 40)
    starWars.Meia()

let avatar = new Combo('Avatar', 40, 25, 15)
    avatar.ComboMaster()

</
```