

Commandes BenchGo V3

Ce chapitre liste toutes les commandes utiles pour l'utilisateur.

Syntaxe generale

```
node runner.js [tier|all] [--profile=LIGHT|STANDARD|EXPERT] [--context-limit=N]
```

- tier: 0, 1, 2, 3
- all: execute tous les tiers applicables au profil
- --profile: force un profil
- --context-limit: fixe la fenetre de contexte estimee (tokens)

Commandes principales

Lancer tous les tiers (auto-detection profil)

```
node runner.js
```

ou

```
node runner.js all
```

Lancer un tier precis

```
node runner.js 0
node runner.js 1
node runner.js 2
node runner.js 3
```

Forcer un profil

```
node runner.js all --profile=LIGHT
node runner.js all --profile=STANDARD
node runner.js all --profile=EXPERT
```

Combiner tier + profil

```
node runner.js 2 --profile=EXPERT
```

Definir un budget contexte

```
node runner.js all --context-limit=16384
node runner.js all --profile=STANDARD --context-limit=32768
```

Comment choisir les commandes

- Vous débutez: utilisez `node runner.js`
- Vous comparez des modèles: utilisez `node runner.js all --profile=STANDARD`
- Vous testez un correctif sur une zone précise: utilisez `node runner.js 2`
- Vous avez un grand modèle: utilisez `node runner.js all --profile=EXPERT`

Comportements automatiques importants

- Si `--profile` est absent: détection automatique via l'API LM Studio /v1/models
- Si détection impossible: fallback sur STANDARD
- Si profil inconnu passe en CLI: fallback sur STANDARD avec warning
- Si session non interactive: pas de rattrapage (question utilisateur désactivée)

Rattrapage interactif

Pour LIGHT et STANDARD, si un tier échoue, le système peut proposer:

- Voulez-vous lancer une séance de rattrapage pour le Tier X ? [o/N]

Règles:

- au maximum 1 rattrapage par tier
- le meilleur score entre tentative 1 et tentative 2 est conservé

Exemple de session complète

Note:

- BenchGo est en V3.
- Le dossier d'exécution garde le nom `benchmark-v2` (nom technique historique).

```
cd benchmark-v2
node runner.js all --profile=STANDARD --context-limit=16384
```

Resultat attendu:

- progression par tier
- score final global + obligatoire
- verdict
- rapport Markdown sauvegarde

Reference complete (copier-coller direct)

Les commandes ci-dessous utilisent le chemin complet `benchmark-v2/runner.js` et sont exécutées depuis la racine du projet (`Local-LLM-Benchmark-V3`). Si vous êtes déjà dans le dossier `benchmark-v2`, retirez le préfixe `benchmark-v2/` (ex: `node runner.js all --profile=STANDARD`).

Sans profil = auto-detection LM Studio (fallback STANDARD)

```
node benchmark-v2/runner.js
node benchmark-v2/runner.js all
node benchmark-v2/runner.js 0
node benchmark-v2/runner.js 1
node benchmark-v2/runner.js 2
node benchmark-v2/runner.js 3
```

Profil LIGHT (modeles < 3B)

```
node benchmark-v2/runner.js all --profile=LIGHT
node benchmark-v2/runner.js 0 --profile=LIGHT
node benchmark-v2/runner.js 1 --profile=LIGHT
node benchmark-v2/runner.js 2 --profile=LIGHT
node benchmark-v2/runner.js 3 --profile=LIGHT
```

Profil STANDARD (modeles 3B - 14B)

```
node benchmark-v2/runner.js all --profile=STANDARD
node benchmark-v2/runner.js 0 --profile=STANDARD
node benchmark-v2/runner.js 1 --profile=STANDARD
node benchmark-v2/runner.js 2 --profile=STANDARD
node benchmark-v2/runner.js 3 --profile=STANDARD
```

Profil EXPERT (modeles > 14B)

```
node benchmark-v2/runner.js all --profile=EXPERT
node benchmark-v2/runner.js 0 --profile=EXPERT
node benchmark-v2/runner.js 1 --profile=EXPERT
node benchmark-v2/runner.js 2 --profile=EXPERT
node benchmark-v2/runner.js 3 --profile=EXPERT
```