

Depannage

Probleme 1: erreur API LM Studio

Symptomes:

- message erreur API
- echec immediat sur tier obligatoire

Actions:

1. Verifier que LM Studio est lance
2. Verifier qu un modele est charge
3. Verifier que l API locale ecoute sur le port 1234
4. Relancer la commande

Probleme 2: timeout trop long

Symptomes:

- timeout apres delai

Actions:

1. Tester un profil inferieur (LIGHT ou STANDARD)
2. Reduire la charge en lancant un seul tier
3. Verifier les performances machine

Commandes utiles:

```
node runner.js 0
node runner.js all --profile=LIGHT
```

Probleme 3: prompt trop long pour le contexte

Symptome:

- erreur indiquant prompt trop long pour le budget contexte

Action:

- augmenter --context-limit si votre runtime le supporte

Exemple:

```
node runner.js all --context-limit=32768
```

Probleme 4: pas de rattrapage propose

Cause probable:

- session non interactive (pas de TTY)

Explication:

- le rattrapage demande une confirmation utilisateur
- en environnement non interactif, il est desactive

Probleme 5: profil inattendu

Cas:

- nom du modele non standard
- detection de taille impossible

Comportement normal:

- fallback automatique sur STANDARD

Solution:

- forcer explicitement le profil

```
node runner.js all --profile=EXPERT
```

Probleme 6: rapport introuvable

Rappel:

- le rapport est ecrit a la racine du projet, pas dans benchmark-v2

Chercher les fichiers commençant par:

- rapportv3

Probleme 7: comprendre un echec de tache

Methode recommande:

1. Lire la tache concerne dans le rapport Markdown
2. Lire le message d erreur dans la section evaluation

3. Ouvrir le log benchmark-v2/logs pour le detail VM/PARSE/API

Bonnes pratiques

- lancer depuis benchmark-v2 (nom technique historique du dossier, meme en V3)
- garder LM Studio stable pendant tout le run
- éviter de changer le modele en cours d execution
- archiver rapport + log ensemble pour chaque campagne