
SERVIDOR DE DOMINIO: PS ACTIVE DIRECTORY



Active Directory

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA

1. Instalar el rol Servicios de dominio de Active Directory:

2. Promocionar el servidor como controlador de dominio


```
PS C:\Users\Administrador> Install-ADDSDomain

cmdlet Install-ADDSDomain en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
NewDomainName: asir.local
ParentDomainName: asir
SafeModeAdministratorPassword: **********

Confirmar SafeModeAdministratorPassword: **********

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.

¿Desea continuar con esta operación?
[S] Si [O] Si a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda

(el valor predeterminado es "S"):
```

```
PS C:\Users\Administrador> install-ADDSDomainController

cmdlet Install-ADDSDomainController en la posición 1 de la canalización de comandos

Proporcione valores para los parámetros siguientes:

DomainName: asir.local

SafeModeAdministratorPassword: **********

Confirmar SafeModeAdministratorPassword: **********

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.

¿Desea continuar con esta operación?

[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda

(el valor predeterminado es "S"):S
```

```
PS C:\Users\Administrador> install-ADDSForest

cmdlet Install-ADDSForest en la posición 1 de la canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
DomainName: psasir.local
SafeModeAdministratorPassword: **********
Confirmar SafeModeAdministratorPassword: *********

El servidor de destino se configurará como un controlador de dominio y se reiniciará cuando se complete esta operación.
¿Desea continuar con esta operación?
[S] Sí [O] Sí a todo [N] No [T] No a todo [U] Suspender [?] Ayuda
(el valor predeterminado es "S"):S
```


3. Inicia el sistema y comprueba con sconfig que el sistema dispone de un dominio.

```
Configuración del servidor

1) Dominio o grupo de trabajo: Dominio: psasir.local
2) Nombre de equipo: PS-SRV-JCNG
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota Habilitado
```

4. Comprobaremos la estructura AD

PS C:\Users\Administrador> Import-Module ActiveDirectory



```
ApplicationPartitions: {DC=DomainDnsZones,DC=psasir,DC=local, DC=ForestDnsZones,DC=psasir,DC=local}
CrossForestReferences: {}
DomainNamingMaster: ps-srv-jcng.psasir.local
Domains: {psasir.local}
ForestMode: Windows2016Forest
GlobalCatalogs: {ps-srv-jcng.psasir.local}
Name: psasir.local
PartitionsContainer: CN=Partitions,CN=Configuration,DC=psasir,DC=local
RootDomain: psasir.local
SchemaMaster: ps-srv-jcng.psasir.local
Sites: {Default-First-Site-Name}
SPNSuffixes: {}
UPNSuffixes: {}
```