

HTML - LISTAS

Las listas en HTML nos permiten crear conjuntos de elementos en forma de lista dentro de una web, todos los cuales irán precedidos por un elemento gráfico o un número, al igual que las viñetas o numeraciones en un editor de texto.

Las listas pueden ser de distintos tipos.

Listas Ordenadas.

Las listas ordenadas van enmarcadas dentro de las etiquetas `` ``. Cada punto de la lista se escribe con la etiqueta ``. Pero al ser listas ordenadas los símbolos serán números y éstos se irán generando automáticamente por orden, conforme escribamos nuevos puntos.

En las listas ordenadas podemos hacer que el primer punto comience con el número que nosotros queramos. Lo conseguiremos gracias al atributo "value". Los siguientes puntos que escribamos se generarán automáticamente por orden, partiendo de ese número.

Los atributos que tiene son:

- *type*: se usa para especificar el estilo de numeración (1, a, i, I, A). Si se omite este atributo, aparecerá ordenada numéricamente.
- *start*: se usa para indicar el primer número de la lista. Si no se indica, se entiende que empezará por el número 1.

```
<ol type="1">  
<li start="8">Este será el número 8. </li>  
<li>Este será el 9. </li>  
<li> Este será el 10. </li>  
</ol>
```

Listas Desordenadas.

Las listas no ordenadas van dentro de la etiqueta `` y de su cierre ``. Cada punto que queramos añadir a la lista, lo haremos dentro de la etiqueta `` y su cierre. Si no le indicamos nada a la etiqueta ``, ésta se generará de forma automática. Pero si queremos definir nosotros mismo el símbolo del punto, podemos gracias al atributo `“type”`.

Así podemos hacer que la lista esté definida por puntos negros (`li type=“disc”`), por puntos con el fondo blanco (`li type=“circle”`) o por cuadrados (`li type=“square”`). Aunque esta apariencia dependerá del navegador. Hay algunos navegadores que dan otras apariencias a estos mismos atributos.

```
<ul type=“square”>
<li>Capitulo 1. </li>
<li>Capitulo 2. </li>
<li>Capitulo 3. </li>
</ul>
```

Listas de Definición.

Este tipo de listas apenas tienen uso. Se utiliza la etiqueta `<dl>` (abreviatura de Definition List). Dentro de ésta, se utilizan las siguientes etiquetas:

`<dt>`: para cada elemento.

`<dd>`: para realizar una definición de cada elemento.

```
<dl>
  <dt>Aquí ira el término a definir. </dt>
  <dd> Y aquí la definición propiamente dicha del término. </dd>
  <dt>Aquí ira el otro a definir. </dt>
  <dd> Y aquí la definición de ese nuevo término. </dd>
</dl>
```

Práctica:

Para incluir un color de fondo para la página, en la definición de etiqueta de body se haría lo siguiente:

```
<body bgcolor="color">
```

En este enlace podéis encontrar suficientes nombres de colores:

<https://htmlcolorcodes.com/es/nombres-de-los-colores/>

Realizar una web que incluya los siguientes elementos (el primero es Arial, el segundo, Verdana, el tercero es Calibrí y el último Courier) y un color de fondo para la página).

- i. **Lenguaje de Marcas.**
- ii. **Bases de Datos.**
- iii. Redes.
- iv. FOL.
- v. Fundamentos de Hardware.
- vi. Sistemas Operativos.

-
5. **Lenguaje de Marcas.**
 6. **Bases de Datos.**
 7. Redes.
 8. FOL
 9. Fundamentos de Hardware
 10. Sistemas Operativos.
-

- **Lenguaje de Marcas**
 - **Bases de Datos.**
 - Redes.
 - FOL.
 - Fundamentos de Hardware.
 - Sistemas Operativos.
-

Datos de Contacto

Usuario
Alumno
Clave

Email
apellidos.nombre@loscerros.org
Teléfono
900 900 900
Movil
600 600 600
606 606 606