# ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS



SISTEMAS OPERATIVOS EN RED JUAN CARLOS NAVIDAD GARCÍA

### 1. Identifica:

- a. ADDS: Servicio de directorio de los servidores Windows.
- **b. Administrador:** Usuario de mayor privilegio. La suya es la primera cuenta que se crea cuando se realiza la instalación del sistema operativo.
- c. Dominio de AD: Contenedor lógico utilizado para administrar unidades organizativas, usuarios, grupos, equipos y políticas de seguridad, entre otros objetos.
- **d. Perfil móvil:** Entorno de usuario almacenado en un equipo servidor que permite ser cargado al equipo cliente a través de una red.
- **e. Permiso:** Funcionalidad del sistema encargada de delimitar el acceso que los usuarios de un dominio ser reconocidos por los controladores de dominio de otro dominio.
- **f. Relación de confianza:** Relación establecida entre dos dominios de forma que permite a los usuarios de un dominio ser reconocidos por los controladores de dominio de otro dominio.
- g. Servicio de directorio: Aplicación o conjunto de aplicaciones que sirve para, en una red informática, almacenar, organizar y centralizar la información de los usuarios, equipos, grupos, dominios, recursos compartidos, políticas de seguridad, etc.
- **h. SID:** Security Indentifier o identificador de seguridad. Identificador único e inmutable de un usurario, grupo de usuarios u otro principal de seguridad.

- i. UAC: User Account Control o control de cuentas de usuario. Infraestructura de seguridad que impide que aplicaciones maliciosas hagan cambios no autorizados en el ordenador.
- j. Unidad Organizativa: Objeto contenedor utilizado para organizar otros objetos de un dominio.

# 2. Define con tus palabras la función de:

- a. Autentificación: Autenticación sería demostrar que eres quien dice ser.
- b. Autorización: Autorización sería tener permiso para algo en concreto.

# 3. ¿Por qué es necesario crear cuentas de usuario?

Para así controlar quien se autentica en el equipo y tener todo más controlado.

# 4. ¿Cuántas cuentas serían necesarias crear en un servidor?

- Tantas como usuarios como usen el servidor;
- Cuenta del administrador;
- Cuentas de servicios del sistema para controlar el acceso a sus recursos.

# 5. ¿Que son los grupos? Finalidad de su creación

Una cuenta de grupo es una colección de cuentas de usuario que se puede utilizar para asignar un conjunto de permisos y derechos a varios usuarios al mismo tiempo.

# 6. Tipos de usuarios

- Locales:
  - o Administrador;
  - o Invitado;
  - o Estándar.
- Globales.

# 7. ¿Como se identifican las cuentas? Explica

Todas las cuentas de usuario se identifican con un **SID** (**Security Identifier o Identificador de seguridad**), que se trata de un número de identificación único para cada usuario.

### 8. UAC

# a. ¿Qué es?

User Account Control o control de cuentas de usuario

### b. Función

Se encarga de notificar alertas de seguridad el sistema al usuario.

# c. ¿Cómo puedo acceder?

Desde Panel de control / Sistemas y seguridad / Seguridad y mantenimiento / Configuración de control de cuentas de usuarios, es posible configurar los niveles de alerta que desean activar.

### d. Niveles

- o Notificarlo siempre.
- Notificarlo solamente cuando una aplicación intente realizar cambios en el equipo (predeterminado).
- Notificarlo solo cuando una aplicación intente realizar cambios en el equipo (no atenuar el escritorio).
- No notificarlo.

# 9. ¿Se puede eliminar la cuenta administradora?

La cuenta de administrador no puede ser eliminada, aunque sí cambiarle el nombre o deshabilitarla.

### 10. Formas de acceder a la herramienta de administrador de usuarios

- Desde el panel de control / Cuentas de usuario / Administrar cuentas.
- Desde el menú de inicio, buscar Administrador de equipos / Usuarios y grupos locales
   / Usuarios.

## 11. Requisitos de la contraseña

- El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.
- El usuario no puede cambiar la contraseña.
- La contraseña nunca caduca.
- La cuenta está deshabilitada.

# 12. ¿Como hacemos para que un usuario tenga privilegios de administrador?

Se le añade al grupo Administradores.

## 13. Para que sirve las consolas:

- a. lusrmgr.msc: Es otra forma de ejecutar el administrador de usuarios y grupos locales;
- **b. Secpol.msc**: Ejecuta la directiva de seguridad local.

## 14. ¿Que son las runas?

Runas es comando que se encarga de iniciar sesión en un usuario local desde una misma terminal.

# 15. ¿Como Ejecutar cmd como administrador?

La cmd se puede ejecutar como administrador haciendo **click derecho** sobre ella y pulsar en "**Ejecutar como administrador**"

O también lo podemos ejecutar mediante el comando runas /user:administrador cmd

16. Averigua que aplicación o herramienta se utiliza para gestionar los usuarios existentes en un sistema operativo de una forma rápida y sencilla, todo ello a través de comandos por consola.

La forma más fácil de gestionar usuarios mediante comandos es con la entrada net user.

## 17. Verifica si funciona para CMD y PowerShell

#### **Powershell:**

### CMD:

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22000.469]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Juan Carlos Navidad>net user

Cuentas de usuario de \\ROG-ZEPHYRUS

Administrador DefaultAccount Invitado
Juan Carlos Navidad WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Juan Carlos Navidad>
```

## 18. Desde PowerShell Identifica los comandos para:

#### a. Listar usuarios

```
PS C:\Users\Juan Carlos Navidad> net user

Cuentas de usuario de \\ROG-ZEPHYRUS

Administrador DefaultAccount Invitado
Juan Carlos Navidad WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Juan Carlos Navidad> |
```

### b. Listar grupos

## c. Crear usuarios sin contraseña y sin privilegios:

```
PS C:\Users\Administrador> net user server Usuario1 /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

# d. Asignar un usuario privilegios de administrador:

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup administradores server /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

## e. Quitar privilegios de administrador a un usuario:

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup administradores server /delete
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

## f. Crear grupo:

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup server_group /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

## g. Listar miembros de un grupo:


#### h. Borrar usuarios:

```
PS C:\Users\Administrador> net user server /delete
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```


# i. Borrar grupo:

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup server_group /delete
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```


#### 1. Lista los usuarios del sistema




## 2. Crea dos usuarios, llamados Pedro y Juan.



# 3. Crea un grupo denominado GrupoSOR y añade a Pedro durante la creación como miembro del grupo




# 4. Añade el usuario Juan al grupo GrupoSOR desde el listado de usuarios



# 5. Cierra la sesión y accede al sistema con Pedro y cambia la fecha y hora. ¿Qué ocurre?

No me deja ya que Pedro se encuentra en el grupo de administradores y por lo tanto no tiene permisos de administrador, por lo que tiene que utilizar la elevación de privilegios.

# 6. Lista los usuarios y grupos del sistema



### 7. Ver información detallada del usuario Pedro

```
PS C:\Users\Administrador> net user pedro
Nombre de usuario
Nombre completo
Comentario
Comentario
Cofentario del usuario
Código de país o región
Cuenta activa
La cuenta expira
Ultimo cambio de contraseña
La contraseña expira
Nunca
Cambio de contraseña
Cantraseña expira
Nunca
Cambio de contraseña
La contraseña expira
Nunca
Cambio de contraseña
Contraseña requerida
El usuario puede cambiar la contraseña
Estaciones de trabajo autorizadas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada
Miembros del grupo local
Wiembros del grupo global
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

### 8. Desactivar la cuenta Juan

```
PS C:\Users\Administrador> net user juan /active:no Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador>
```

#### 9. Activa la cuenta de administrador

```
PS C:\Users\Administrador> net user administrador /active:yes
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

## 10. Crea un usuario sin contraseña y sin privilegios llamado miniPedro

```
PS C:\Users\Administrador> net user minipedro /add Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> _
```

# Crea un usuario con privilegios de administrador y contraseña llamado SuperPedro

```
PS C:\Users\Administrador> net user superpedro /add ; net localgroup administradores superpedro /add
Se ha completado el comando correctamente.
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

### 12. Lista los usuarios

```
PS C:\Users\Administrador> net user

Cuentas de usuario de \\WIN-M07NAM0UML2

Administrador DefaultAccount Invitado
Juan minipedro Pedro
superpedro WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador>
```

### 13. Añade contraseña a miniPedro

```
PS C:\Users\Administrador> net user minipedro Usuario2
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

# 14. Crea el grupo llamado SORauxiliar e incluye el usuario miniPedro

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup SORauxiliar /add ; net localgroup SORauxiliar minipedro /add Se ha completado el comando correctamente.

Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador>
```

## 15. Verifica que minPedro pertenece al grupo SORauxiliar

```
PS C:\Users\Administrador> <mark>net</mark> user minipedro
                                               minipedro
Nombre de usuario
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región
                                               000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa
La cuenta expira
                                              Nunca
                                              28/01/2022 19:33:20
11/03/2022 19:33:20
Ultimo cambio de contraseña
La contraseña expira
Cambio de contraseña
                                               28/01/2022 19:33:20
Contraseña requerida
El usuario puede cambiar la contraseña
Estaciones de trabajo autorizadas
                                             Todas
Script de inicio de sesión
Perfil de usuario
Directorio principal
Ultima sesión iniciada
                                              Nunca
Horas de inicio de sesión autorizadas
                                             Todas
Miembros del grupo local
                                               *SORauxiliar
                                               *Usuarios
Miembros del grupo global
                                               *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente
```

# 16. Haz que miniPedro pertenezca al grupo de Administradores

```
PS C:\Users\Administrador> net localgroup administradores minipedro /add
Se ha completado el comando correctamente.
PS C:\Users\Administrador> _
```

### 17. Elimina miniPedro

```
PS C:\Users\Administrador> net user minipedro /delete Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador> ___
```

### 18. Lista los usuarios

```
PS C:\Users\Administrador> net user

Cuentas de usuario de \\WIN-M07NAM0UML2

Administrador DefaultAccount Invitado
Juan Pedro superpedro
WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.

PS C:\Users\Administrador>
```


#### 19. Usando runas

#### a. Verificar lo SID de los usuarios


#### **Administrador:**


#### Pedro:

## b. Verificad los SID de los grupos



20.Utilizando la consola secpol.msc para estableced que el historial de contraseñas es de 5 y la longitud mínima es de 4 caracteres.





21. Cread una cuenta de usuario EVARISTO34 desde la consola de usuarios locales indicando que debe cambiar de contraseña en el primer inicio de sesión. Ponedle de contraseña CABALLO, e inmediatamente después intentar cambiar la contraseña a otra cualquiera.

