



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#46469662提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
def jiemi(k,s):
    jieguo=[]
    for char in s:
        if ord("a")<=ord(char)<=ord("z"):
            xiugaihou=chr((ord(char)-ord("a")-k)%26+ord("a"))
        elif ord("A")<=ord(char)<=ord("Z"):
            xiugaihou=chr((ord(char)-ord("A")-k)%26+ord("A"))
        else:
            xiugaihou=char
        jieguo.append(xiugaihou)
    return"".join(jieguo)
k=int(input())
s=input()
print(jiemi(k,s))
```

基本信息

#: 46469662

题目: 28674

提交人: cislobog_harute

内存: 3596kB

时间: 22ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-13 20:29:02

#46497597提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
roman_to_int_map = {
    'I': 1, 'V': 5, 'X': 10, 'L': 50, 'C': 100, 'D': 500, 'M': 1000
}

int_to_roman_map = [
    (1000, 'M'), (900, 'CM'), (500, 'D'), (400, 'CD'),
    (100, 'C'), (90, 'XC'), (50, 'L'), (40, 'XL'),
    (10, 'X'), (9, 'IX'), (5, 'V'), (4, 'IV'), (1, 'I')
]

def roman_to_int(s):
    total = 0
    prev_value = 0
    for char in s:
        value = roman_to_int_map[char]
        if value > prev_value:
            total += value - 2 * prev_value # 处理特殊情况, 如IV, IX
        else:
            total += value
        prev_value = value
    return total

def int_to_roman(num):
    result = []
    for value, symbol in int_to_roman_map:
        while num >= value:
            result.append(symbol)
            num -= value
    return ''.join(result)
```

基本信息

#: 46497597
题目: 28700
提交人: cislobog_harute
内存: 3688kB
时间: 22ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-15 15:14:52



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#46475745提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
s=input()
new_str = ""
for ch in s:
    if ch.isdigit():
        new_str += ch
    else:
        new_str += " "
sub_list = new_str.split()
num_list = list(map(int, sub_list))
res = sum(num_list)
print(res)
```

基本信息

#: 46475745
题目: 28691
提交人: cislobog_harute
内存: 3592kB
时间: 22ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-14 10:27:05



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#46476546提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: Accepted

源代码

```
def jiaogucaixiang(n):  
    if n == 1:  
        print("End")  
        return  
  
    while n != 1:  
        if n % 2 == 1:  
            next_n = 3 * n + 1  
            print(f"{n}*3+1={next_n}")  
        else:  
            next_n = n // 2  
            print(f"{n}/2={next_n}")  
        n = next_n  
  
    print("End")  
  
n=int(input())  
jiaogucaixiang(n)
```

基本信息

#: 46476546

题目: 28678

提交人: cislobog_harute

内存: 3616kB

时间: 22ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-14 11:13:28



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#46489208提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
l = [7, 9, 10, 5, 8, 4, 2, 1, 6, 3, 7, 9, 10, 5, 8, 4, 2]
n = int(input())

for _ in range(n):
    s = input()
    if len(s) != 18:
        print('NO')
        continue

    x = sum(int(s[i]) * l[i] for i in range(17)) % 11
    x = (12 - x) % 11
    if x == 10:
        x = 'X'
    if s[17] == str(x):
        print('YES')
    else:
        print('NO')
```

基本信息

#: 46489208
题目: 28664
提交人: cislobog_harute
内存: 3536kB
时间: 20ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-14 22:59:04