



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47636935提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
an=map(int,input().split())
minvalue=float('inf')
maxvalue=0
for i in an:
    minvalue=min(i,minvalue)
    maxvalue=max(maxvalue, i-minvalue)

print(maxvalue)
```

基本信息

#: 47636935

题目: 22548

提交人: cislobog_harute

内存: 7848kB

时间: 46ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-09 09:48:14



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47637398提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
n, k = map(int, input().split())
t = list(map(int, input().split()))
t.sort()
s = sum(t)
while True:
    if t[-1] > s / k:
        s -= t.pop()
        k -= 1
    else:
        print(f'{s / k:.3f}')
        break
```

基本信息

#: 47637398
题目: 28701
提交人: cislobog_harute
内存: 3620kB
时间: 25ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-09 10:51:50



#47663713提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
result = float("inf")
n, m = map(int, input().split())
store_prices = [input().split() for _ in range(n)]
you = [input().split() for _ in range(m)]
la=[0]*m
def dfs(i, sum1):
    global result
    if i==n:
        jian=0
        for i2 in range(m):
            store_j=0
            for k in you[i2]:
                a,b=map(int,k.split('-'))
                if la[i2]>=a:
                    store_j=max(store_j,b)
            jian+=store_j
        result=min(result, sum1-(sum1//300)*50-jian)
    return
for i1 in store_prices[i]:
    idx,p=map(int,i1.split(':'))
    la[idx-1]+=p
    dfs(i+1, sum1+p)
    la[idx-1]-=p
dfs(0,0)
print(result)
```

基本信息

#: 47663713

题目: 25561

提交人: cislobog_harute

内存: 3672kB

时间: 67ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-10 15:54:35



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47663313提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
allmoney=list(map(int,input().split(' ')))
dp1=[0]*len(allmoney)
dp2=[0]*len(allmoney)
dp1[0]=allmoney[0]
dp2[0]=allmoney[0]

for i in range(1,len(allmoney)):
    dp1[i] = max(dp1[i - 1] + allmoney[i], allmoney[i])
    dp2[i] = max(dp1[i - 1], dp2[i - 1] + allmoney[i], allmoney[i])
print(max(dp2))
```

基本信息

#: 47663313
题目: 20744
提交人: cislobog_harute
内存: 9380kB
时间: 65ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-10 15:23:40



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目

排名

状态

提问

#47665252提交状态

查看

提交

统计

提问

状态: **Accepted**

源代码

```
n=int(input())
a0,b0=map(int,input().split())
numbers=[]
for _ in range(n):
    a,b=map(int,input().split())
    numbers.append((a,b))
numbers.sort(key=lambda x:(x[0]*x[1]))
result=0
for i in range(n):
    result=max(result,a0//numbers[i][1])
    a0*=numbers[i][0]
print(result)
```

基本信息

#: 47665252

题目: 28776

提交人: cislobog_harute

内存: 3616kB

时间: 20ms

语言: Python3

提交时间: 2024-12-10 16:51:20



CS101 / 题库 (包括计概、数算题目)

题目 排名 状态 提问

#47664201提交状态

查看 提交 统计 提问

状态: Accepted

源代码

```
from collections import deque

def dfs(x, y, grid, n, queue, directions):
    """ Mark the connected component starting from (x, y) as visited us. """
    grid[x][y] = 2 # Mark as visited
    queue.append((x, y))
    for dx, dy in directions:
        nx, ny = x + dx, y + dy
        if 0 <= nx < n and 0 <= ny < n and grid[nx][ny] == 1:
            dfs(nx, ny, grid, n, queue, directions)

def bfs(grid, n, queue, directions):
    """ Perform BFS to find the shortest path to another component. """
    distance = 0
    while queue:
        for _ in range(len(queue)):
            x, y = queue.popleft()
            for dx, dy in directions:
                nx, ny = x + dx, y + dy
                if 0 <= nx < n and 0 <= ny < n:
                    if grid[nx][ny] == 1:
                        return distance
                    elif grid[nx][ny] == 0:
                        grid[nx][ny] = 2 # Mark as visited
                        queue.append((nx, ny))
            distance += 1
```

基本信息

#: 47664201
题目: 20741
提交人: cislobog_harute
内存: 4208kB
时间: 29ms
语言: Python3
提交时间: 2024-12-10 16:21:14